Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
05	Netzersatzanlagen	2

05 **Netzersatzanlagen**

05D1 Z **Systeme (din-Sicherheitstechnik)**

SYSTEME

05D100 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D100A Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D1 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D101 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D101A Z **Gleichwertigkeit 05D102**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D102 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D101B Z **Gleichwertigkeit 05D102 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D102 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D102 **Z** **Versorgungssystem SU**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, und Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 6 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 120 Stromkreisteilnehmern.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inklusive Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiterer individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis bei 1,5 mm² 140 m bei 2,5 mm² 220 m je Stromkreis.

6 Stück potenzialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt. Die Kontakte können wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden.

optionale Datensicherung auf elektronischem Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll und digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Anbindung der Supply Unit(s) in die Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll möglich. Mit weiteren Supply Units über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell

erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3-Phasen-Überwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Die optionale Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) erfolgt ohne zusätzliche Verkabelung über die Endstromkreisverkabelung. Die Freischaltung kann per Software-Upgrade erfolgen. Bei Aktivierung des Notbetriebs werden die Stromkreisteilnehmer gemäß Brandschutzkonzept und Fluchtwegszenario geschaltet. Optional können die Stromkreisteilnehmer auch deaktiviert werden.

Inklusive Sicherheitsstromquelle und integrierter Temperaturmessung

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4).

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D102A Z **LPS SU 2CW 12**

Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 149 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2 Stück mit je 10 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2CW 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102B Z **LPS SU 2CW NET 12**

vernetzbare Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 149 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2 Stück mit je 10 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2CW NET 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102C Z **LPS SU 6CW 12**

Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem

- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 149 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6 Stück mit je 20 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6CW 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102D Z **LPS SU 6CW NET 12**

vernetzbare Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 149 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6 Stück mit je 20 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6CW NET 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102E Z **LPS SU 2CW 36**

Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 192 x 710 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2 Stück mit je 10 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2CW 36

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102F Z **LPS SU 2CW NET 36**

vernetzbare Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet

- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 192 x 710 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2 Stück mit je 10 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2CW NET 36

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102G Z **LPS SU 6CW 36**

Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 192 x 710 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6 Stück mit je 20 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6CW 36

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D102H Z **LPS SU 6CW NET 36**

vernetzbare Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 192 x 710 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6 Stück mit je 20 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6CW NET 36

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D103 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D103A Z **Gleichwertigkeit 05D104**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D104 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D103B Z **Gleichwertigkeit 05D104 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D104 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D104 **Z** **Versorgungssystem SU LiFePO4**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, und Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 6 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 120 Stromkreisteilnehmern.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inklusive Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiterer individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis bei 1,5 mm² 140 m bei 2,5 mm² 220 m je Stromkreis.

6 Stück potenzialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt. Die Kontakte können wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden.

optionale Datensicherung auf elektronischem Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll und digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Anbindung der Supply Unit(s) in die Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll möglich. Mit weiteren Supply Units über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3-Phasen-Überwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Die optionale Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) erfolgt ohne zusätzliche Verkabelung über die Endstromkreisverkabelung. Die Freischaltung kann per Software-Upgrade erfolgen. Bei Aktivierung des Notbetriebs werden die Stromkreisteilnehmer gemäß Brandschutzkonzept und Fluchtwegszenario geschaltet. Optional können die Stromkreisteilnehmer auch deaktiviert werden.

Inklusive Sicherheitsstromquelle und integrierter Temperaturmessung

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4).

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D104A Z **LPS SU 2 LiFePO4**

Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)

- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104B Z **LPS SU 2 NET LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 NET schwarz LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104C Z **LPS SU 2 FSU LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 FSU LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104D Z **LPS SU 6 LiFePO4**

Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)

- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104E Z **LPS SU 6 NET LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 NET schwarz LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104F Z **LPS SU 6 FSU LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)
- Anzahl der Stromkreise: 4
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 FSU LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D104G Z **LPS SU 4 LiFePO4**

Supply Unit mit vier Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 250 x 129 x 464,5 mm (LxBxH)

- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 4 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D105 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D105A Z **Gleichwertigkeit 05D106**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D106 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D105B Z **Gleichwertigkeit 05D106B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D106 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D106 **Z** **Versorgungssystem SU ESF30**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 6 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 120 Stromkreisteilnehmern

Supply Unit ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Ausführung als wandanliegende, freistehende oder freihängende Supply Unit mit Funktionserhalt über 30 Minuten.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung mit einem maximalen Gewicht von 25 kg der schwersten Einzelkomponente zum Aufstellungsort. Ausreichend dimensioniertes Belüftungssystem gemäß OVE EN IEC 62485-2 inkl. Überwachung der Zu- und Abluftöffnungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis 140 m bei 1,5 mm², bis 220 m bei 2,5 mm² je Stromkreis.

6 Stück potenzialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt. Die Kontakte können wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Anbindung der Supply Unit(s) in die Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll möglich.

Mit weiteren Supply Units über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3 Phasenüberwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Eine optionale Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) erfolgt ohne zusätzliche Verkabelung statisch über die Endstromkreisverkabelung. Freischaltung kann per Software-Upgrade erfolgen.

Inklusive Sicherheitsstromquelle, einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle und integrierter Temperaturmessung.

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4).

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D106A Z **LPS SU 2CW 12 ESF30**

Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 487 x 267 x 836 mm (L x B x H)
- Anzahl der Stromkreise: 2 Stück mit je 10 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterie (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2CW 12 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106B Z **LPS SU 2CW NET 12 ESF30**

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 487 x 267 x 836 mm (L x B x H)
- Anzahl der Stromkreise: 2 Stück mit je 10 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterie (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2CW NET 12 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106C Z **LPS SU 6CW 12 ESF30**

Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 487 x 267 x 836 mm (L x B x H)
- Anzahl der Stromkreise: 6 Stück mit je 20 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterie (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6CW 12 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106D Z **LPS SU 6CW NET 12 ESF30**

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 487 x 267 x 836 mm (L x B x H)
- Anzahl der Stromkreise: 6 Stück mit je 20 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterie (VRLA/AGM)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6CW NET 12 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106E Z **LPS SU 2CW 36 ESF30**

Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 487 x 267 x 836 mm (L x B x H)
- Anzahl der Stromkreise: 2 Stück mit je 10 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterie (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2CW 36 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106F Z **LPS SU 2CW NET 36 ESF30**

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 487 x 267 x 836 mm (L x B x H)
- Anzahl der Stromkreise: 2 Stück mit je 10 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterie (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2CW NET 36 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106G Z **LPS SU 6CW 36 ESF30**

Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 487 x 267 x 836 mm (L x B x H)
- Anzahl der Stromkreise: 6 Stück mit je 20 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterie (VRLA/AGM)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6CW 36 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D106H Z **LPS SU 6CW NET 36 ESF30**

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 487 x 267 x 836 mm (L x B x H)
- Anzahl der Stromkreise: 6 Stück mit je 20 Adressen
- Sicherheitsstromquelle: verschlossene Bleibatterie (VRLA/AGM)

- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6CW NET 36 ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D107 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D107A Z **Gleichwertigkeit 05D108**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D108 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D107B Z **Gleichwertigkeit 05D108 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D108 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D108 **Z** **Versorgungssystem SU ESF30 LiFePO4**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 6 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 120 Stromkreisteilnehmern

Supply Unit ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Ausführung als wandanliegende, freistehende oder freihängende Supply Unit mit Funktionserhalt über 30 Minuten.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung mit einem maximalen Gewicht von 25 kg der schwersten Einzelkomponente zum Aufstellungsort. Ausreichend dimensioniertes Belüftungssystem gemäß OVE EN IEC 62485-2 inkl. Überwachung der Zu- und Abluftöffnungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis 140 m bei 1,5 mm², bis 220 m bei 2,5 mm² je Stromkreis.

6 Stück potenzialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt. Die Kontakte können wahlweise als Schließer oder Öffner programmiert werden.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle

Wiederherstellung.

Anbindung der Supply Unit(s) in die Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll möglich.

Mit weiteren Supply Units über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3 Phasenüberwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Eine optionale Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) erfolgt ohne zusätzliche Verkabelung statisch über die Endstromkreisverkabelung. Freischaltung kann per Software-Upgrade erfolgen.

Inklusive Sicherheitsstromquelle, einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle und integrierter Temperaturmessung.

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4).

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D108A Z **LPS SU 2 ESF30 LiFePO4**

Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108B Z **LPS SU 2 NET ESF30 LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 NET ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108C Z **LPS SU 2 FSU ESF30 LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2 FSU ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108D Z **LPS SU 6 ESF30 LiFePO4**

Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108E Z **LPS SU 6 NET ESF30 LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 NET ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108F Z **LPS SU 6 FSU ESF30 LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 830 x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 12Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6 FSU ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108G Z **LPS SU 2P ESF30 LiFePO4**

Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108H Z **LPS SU 2P NET ESF30 LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2

- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P NET ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108I Z **LPS SU 2P FSU ESF30 LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit zwei Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 2
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 2P FSU ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108J Z **LPS SU 6P ESF30 LiFePO4**

Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108K Z **LPS SU 6P NET ESF30 LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit ESF30 mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.

- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P NET ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D108L Z **LPS SU 6P FSU ESF30 LiFePO4**

vernetzbare Supply Unit ESF30 für Fluchtweg Szenarien Umschaltungen, mit sechs Stromkreisen inklusiver LiFePO4 Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit weißer HPL-Beschichtung der Außenflächen.
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1080x 480 x 265 mm (LxBxH) inkl. zusätzlicher ESF30 Rückwand
- Anzahl der Stromkreise: 6
- Sicherheitsstromquelle: Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
- Kapazität: 36Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU 6P FSU ESF30 LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D120 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D120A Z **Gleichwertigkeit 05D121**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D121 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D120B Z **Gleichwertigkeit 05D121 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D121 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D121 **Z** **Modulares Versorgungssystem SU NG**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 16 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 320 Stromkreisteilnehmern.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Supply Unit.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Modulare Supply Unit NG, Trägerelemente aus Stahlblech verzinkt, Abdeckung aus Polycarbonat weiß (RAL 9003).

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis bei 1,5 mm² 240 m bei 2,5 mm² 400 m je Stromkreis.

6 Stück freiprogrammierbare Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

2 Stück 24 V DC Steuerausgänge, wahlweise als DC-Versorgung mit Mindeststromüberwachung.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

2 Stück System-LAN (Single Pair Ethernet) Anschlüsse zum Datenaustausch im gesicherten Notlichtsystemnetzwerk. Die IP-basierte Kommunikation zwischen den Systemen erfolgt mittels des etablierten Protokollstandards IIoT (Industrial Internet of Things). Leitungslänge zwischen den Systemen bis zu 1000 m möglich.

Optionaler CB32-Bus zur Einbindung externer Überwachungs- und Steuermodule.

Optionale Over-the-Air-Firmware-Updates

Optionale Funktionsupdates

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

SU NG HMI mit Touchfunktion zur Bedienung der Supply Unit und zum Aus- bzw. Ablesen von Anlagendaten und Betriebszuständen.

Einfacher Verbindungsaufbau mittels WLAN zwischen mobilem Endgerät und Notlichtsystem zur Programmierung bzw. dem Auslesen von Anlagenzuständen.

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4) einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle mittels Easy Change. Integrierte Messeinrichtung zur Messung der Einzelbattrieblockspannung- und Einzelblocktemperatur.

Mit geeigneter, integrierter Laderegelungselektronik und Batterymonitoringsystem ausgestattet.

Die Supply Unit ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

05D121A Z **LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar**

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121B Z **LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar B**

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121C Z **LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar C**

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121D Z **LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar D**

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121E Z **LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar E**

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121F Z **LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar F**

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121G Z **LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar G**

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____

- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D121H Z **LPS SU NG 16CW freikonfigurierbar H**

modulare Supply Unit zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: 2-teilig mit Doppelbartschloss
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: kein Funktionserhalt (E0)
- Abmessungen: 1183 x 575 x 325 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D122 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D122A Z **Gleichwertigkeit 05D123**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D123 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D122B Z **Gleichwertigkeit 05D123 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D123 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D123 **Z** **Modulares Versorgungssystem SU NG ESF30**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 16 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 320 Stromkreisteilnehmern.

Modulare Supply Unit NG ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Ausführung als wandanliegende oder freistehende Supply Unit mit Funktionserhalt über 30 Minuten und optional erhältlichem Sockel.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung mit einem maximalen Gewicht von 80 kg der schwersten Einzelkomponente zum Aufstellungsort.

Befestigung mittels Brandschutz-Wand-/Standbefestigungssatz über vier bzw. zwei Montagepunkte. Wand-/Standbefestigungssatz inkludiert.

Kabeleinführung von oben über SU NG ESF30 Kabelschott 21x Ø 25 mm, 16x Ø 18 mm und 18x Ø 15 mm.

Ausreichend dimensioniertes Belüftungssystem gemäß OVE EN IEC 62485-2 inkl. Überwachung der Zu- und Abluftöffnungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis 240 m bei 1,5 mm², bis 400 m bei 2,5 mm² je Stromkreis.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

2 Stück 24 V DC Steuerausgänge, wahlweise als DC-Versorgung mit Mindeststromüberwachung.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

2 Stück System-LAN (Single Pair Ethernet) Anschlüsse zum Datenaustausch im gesicherten Notlichtsystemnetzwerk. Die IP-basierte Kommunikation zwischen den Systemen erfolgt mittels des etablierten Protokollstandards IIoT (Industrial Internet of Things). Leitungslänge zwischen den Systemen bis zu 1000 m möglich.

Optionaler CB32-Bus zur Einbindung externer Überwachungs- und Steuermodule.

Optionale Over-the-Air-Firmware-Updates

Optionale Funktionsupdates

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

SU NG HMI mit Touchfunktion zur Bedienung der SU NG Notlichtversorgungseinheit und zum Aus- bzw. Ablesen von Anlagendaten und Betriebszuständen.

Einfacher Verbindungsaufbau mittels WLAN zwischen mobilem Endgerät und Notlichtsystem zur Programmierung bzw. dem Auslesen von Anlagenzuständen.

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4) einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle mittels Easy Change. Integrierte Messeinrichtung zur Messung der Einzelbattrieblockspannung- und Einzelblocktemperatur.

Mit geeigneter, integrierter Laderegelungselektronik und Batterymonitoringsystem ausgestattet.

Das Versorgungssystem SU NG ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Systemausführung: Notlichtversorgungseinheit mit Funktionserhalt über 30 Minuten als wandanliegende oder freistehende Montage.

Überwachter Gehäuseverschluss bestehend aus zwei abnehmbaren Türflügeln mit Doppelbartzylinder bzw. optional mit Halbzylinder.

05D123A Z **LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123B Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123C Z **LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar B**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123D Z **LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar C**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123E Z **LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar D**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123F Z **LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar E**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123G Z **LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar F**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123H Z **LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar G**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123I Z **LPS SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar H**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123J Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar B**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123K Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar C**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123L Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar D**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123M Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar E**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123N Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar F**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123O Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar G**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____

- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D123P Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar H**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: _____
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D124 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D124A Z **Gleichwertigkeit 05D125**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D123 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D124B Z **Gleichwertigkeit 05D125 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D123 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D125 **Z** **Modulares Versorgungssystem SU NG ESF30 DE**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Inklusive Sicherheitsstromquelle. Verfügbar mit bis zu 16 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 320 Stromkreisteilnehmern.

Modulare Supply Unit NG ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung Z-86.2-132 zum Funktionserhalt über 30 Minuten.

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in

Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Ausführung als wandanliegende oder freistehende Supply Unit mit Funktionserhalt über 30 Minuten und optional erhältlichem Sockel.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung mit einem maximalen Gewicht von 80 kg der schwersten Einzelkomponente zum Aufstellungsort.

Befestigung mittels Brandschutz-Wand-/Standbefestigungssatz über vier bzw. zwei Montagepunkte. Wand-/Standbefestigungssatz inkludiert.

Kabeleinführung von oben über SU NG ESF30 Kabelschott 21x Ø 25 mm, 16x Ø 18 mm und 18x Ø 15 mm.

Ausreichend dimensioniertes Belüftungssystem gemäß OVE EN IEC 62485-2 inkl. Überwachung der Zu- und Abluftöffnungen.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen (z.B. dimmen) jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

Leitungslängen bis 240 m bei 1,5 mm², bis 400 m bei 2,5 mm² je Stromkreis.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

2 Stück 24 V DC Steuerausgänge, wahlweise als DC-Versorgung mit Mindeststromüberwachung.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

2 Stück System-LAN (Single Pair Ethernet) Anschlüsse zum Datenaustausch im gesicherten Notlichtsystemnetzwerk. Die IP-basierte Kommunikation zwischen den Systemen erfolgt mittels des etablierten Protokollstandards IIoT (Industrial Internet of Things). Leitungslänge zwischen den Systemen bis zu 1000 m möglich.

Optionaler CB32-Bus zur Einbindung externer Überwachungs- und Steuermodule.

Optionale Over-the-Air-Firmware-Updates

Optionale Funktionsupdates

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

SU NG HMI mit Touchfunktion zur Bedienung der SU NG Notlichtversorgungseinheit und zum Aus- bzw. Ablesen von Anlagendaten und Betriebszuständen.

Einfacher Verbindungsaufbau mittels WLAN zwischen mobilem Endgerät und Notlichtsystem zur Programmierung bzw. dem Auslesen von Anlagenzuständen.

Verfügbare Sicherheitsstromquellen:

Verschlossene Bleibatterien (VRLA/AGM), Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4) einfacher Anschluss der Sicherheitsstromquelle mittels Easy Change. Integrierte Messeinrichtung zur Messung der Einzelbattrieblockspannung- und Einzelblocktemperatur.

Mit geeigneter, integrierter Laderegelungselektronik und Batterymonitoringsystem ausgestattet.

Das Versorgungssystem SU NG ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Systemausführung: Notlichtversorgungseinheit mit Funktionserhalt über 30 Minuten als wandanliegende oder freistehende Montage.

Überwachter Gehäuseverschluss bestehend aus zwei abnehmbaren Türflügeln mit Doppelbartzylinder bzw. optional mit Halbzylinder.

05D125A Z **LPS SU NG 16CW ESF30 DE**

modulare Supply Unit ESF30 zur Wandmontage mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1466 x 721 x 427 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: Wartungsfreie, verschlossene Bleibatterie (VRLA)
- Kapazität: 55 Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CW ESF30 DE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D125B Z **LPS SU NG 16CSF ESF30 DE**

modulare Supply Unit ESF30 in Standschrank mit bis zu 16 Stromkreisen inklusiver Sicherheitsstromquelle.

- Montageart: Standschranksystem
- Gehäuse: Patentierter Brandschutzplattenverbund mit HPL-Beschichtung
- Farbe: ähnlich RAL 9003 Signalweiß
- Funktionserhalt: 30 min Funktionserhalt (E30)
- Abmessungen: 1485 x 721 x 447 mm (HxBxT)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Sicherheitsstromquelle: Wartungsfreie, verschlossene Bleibatterie (VRLA)
- Kapazität: 55 Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 DE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D129 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D129A Z **Gleichwertigkeit 05D130**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D130 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D129B Z **Gleichwertigkeit 05D130 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D130 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D130 **Z** **CMR NET Controller**

Funkbasiertes CMR (self-contained central monitored radio controlled) System.

Automatische Prüfeinrichtung mit zentraler Erfassung/Registrierung gemäß EN 62034 für Sicherheitsleuchten.

Die Kommunikation zwischen den sc CMR-Leuchten und dem sc CMR NET Controller erfolgt über die europaweit zugelassene Frequenz von 868 MHz.

Der Datenaustausch ist mittels IP Sec-Verschlüsselung gesichert.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2014/53/EU (RED-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie).

Mit weiteren NET-Systemen über die integrierten TCP/IP Schnittstellen vernetzbar und individuell erweiterbar.

Systemübergreifende und sicherheitsrelevante Schaltkontakte (wie zum Beispiel BMA und 3 Phasenüberwachung) eines weiteren NET-Systems können hierbei per Software frei auf Leuchten eines anderen NET-Systems im integrierten Netzwerk programmiert werden.

Zuordnung der Schaltungsarten Dauerlicht, Bereitschaftslicht und geschaltetes Licht vom Controller aus.

Hinterlegung von Dimmwerten zu jeder einzelnen Leuchte im Netzbetrieb.

Nennbetriebsdauer von 1 bis 8 Stunden frei programmierbar.

Das System ist zur Fernüberwachung und -prüfung ausgelegt.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

05D130A Z **SC CMR NET 50 Controller**

Controller für Funkbasiertes CMR (self-contained central monitored radio controlled) System. Geeignet für bis zu 50 Sicherheitsleuchten.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: E0
- Abmessungen: 249 x 129 x 381 mm (LxBxH)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SC CMR NET 50 Controller

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D130B Z **SC CMR NET 100 Controller**

Controller für Funkbasiertes CMR (self-contained central monitored radio controlled) System. Geeignet für bis zu 100 Sicherheitsleuchten.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: E0
- Abmessungen: 249 x 129 x 381 mm (LxBxH)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SC CMR NET 100 Controller

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D130C Z **SC CMR NET 200 Controller**

Controller für Funkbasiertes CMR (self-contained central monitored radio controlled) System. Geeignet für bis zu 200 Sicherheitsleuchten.

- Montageart: Wandschranksystem
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Funktionserhalt: E0
- Abmessungen: 249 x 129 x 381 mm (LxBxH)

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SC CMR NET 200 Controller

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D160 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D160A Z **Gleichwertigkeit 05D161**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D161 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D160B Z **Gleichwertigkeit 05D161 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D161 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D161 **Z** **CPS/LPS – DBS**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Verfügbar mit bis zu 60 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 1200 Stromkreisteilnehmern. Bis zu 16 Unterstationsabgänge möglich.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Modulare Supply Unit DBS/DBSU, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Systemausführung: Kombischranksysteme freistehend, Wandmontage Stahlblech pulverbeschichtet.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D161A Z **CPS/LPS DBS Standschranksystem**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Standschranksystem freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161B Z **CPS/LPS DBS 0FS**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS0FS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161C Z **CPS/LPS DBS 30FS**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 30
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 30FS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161D Z **CPS/LPS DBS 45FS**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 45
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 45FS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161E Z **CPS/LPS DBS 60FS**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 60
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge:_____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 60FS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161F Z **CPS/LPS DBS Kompaktschranksystem**

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise:_____
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Kompaktschrank freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161G Z **CPS/LPS DBS 18C6**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 18
- Kapazität: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 18C6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161H Z **CPS/LPS DBS 15CS**

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600) inkl. Sockel
- Anzahl der Stromkreise: _____bis zu 15
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 15CS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161I Z **CPS/LPS DBS 30CS**

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 30
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 30CS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161J Z **CPS/LPS DBS 45CS**

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 45
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 45CS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161K Z **CPS/LPS DBS 60CS**

Stahlblech-Standschrank inkl. Schwenkrahmen (getrennter Elektronik- und Batterieschrank) mit Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 60
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 60C(S)

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161L Z **CPS/LPS DBS 0C**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge:_____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Kompaktschrank freikonfigurierbar

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161M Z **CPS/LPS DBS 15C**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 15
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____>

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 15C

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161N Z **CPS/LPS DBS 30C**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 30
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 30C

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161O Z **CPS/LPS DBS 45C**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 45
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 45C

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D161P Z **CPS/LPS DBS 60C**

Stahlblech-Standschrank mit großer Sichttür.

- Schutzart: IP 20
- Abmessungen ca.(mm): H=2000; B=800; T=400 (600)
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 60
- Kapazität: _____
- Anzahl der Untersationsabgänge: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 60C

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D162 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D162A Z **Gleichwertigkeit 05D163**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D163 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D162B Z **Gleichwertigkeit 05D163 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D163 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D163 **Z** **CPS/LPS – DBSU**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Verfügbar mit bis zu 60 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 1200 Stromkreisteilnehmern. Bis zu 16 Unterstationsabgänge möglich.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Modulare Supply Unit DBS/DBSU, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Systemausführung: Kombischranksysteme freistehend, Wandmontage Stahlblech pulverbeschichtet.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D163A Z **DBS Unterstation**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Unterstation

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D163B Z **DBSU 15W**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 15

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU 15W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D163C Z **DBSU 30W**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 30

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU 30W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D163D Z **DBSU 45W**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 45

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU 45W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D163E Z **DBSU 60W**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): H=600; B=800; T=300
- Anzahl der Stromkreise: _____ erweiterbar bis zu 60

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU 60W

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D164 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D164A Z **Gleichwertigkeit 05D165**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D165 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D164B Z **Gleichwertigkeit 05D165 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D165 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D165 **Z** **CPS/LPS – DBS/DBSU**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Verfügbar mit bis zu 60 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 1200 Stromkreisteilnehmern. Bis zu 16 Unterstationsabgänge möglich.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Modulare Supply Unit DBS/DBSU, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechselkontakt ausgeführt, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Systemausführung: Kombischranksysteme freistehend, Wandmontage Stahlblech pulverbeschichtet.

Gehäuse mit Doppelbartzylinder

05D165A Z **DBS-D AC – Netzersatzversorgt**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Schutzart: IP 20
- Kabeleinführung von oben
- Abmessungen ca.(mm): 1000 x 800 x 300 mm
- Anzahl der Stromkreise: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS-D AC – Netzersatzversorgt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D165B Z **DBS UME 2(4)**

Stahlblechschrank zur Wandmontage.

- Systemausführung: Elektronik auf Montageplatte
- Schutzart: IP 20
- Schutzklasse: I
- Kabeleinführung von oben
- max. Anschlussquerschnitte: Netz/Batterie: 6 mm²

- Abmessungen ca.(mm): 282 x 208 x 100 mm
- Umgebungstemperatur: Betrieb: 0 °C bis +40 °C
- Steuereingänge: "Phasenüberwachungsschleife"
- 2 Stück pot.-freie Eingänge
- Gewicht: max. 10 kg
- Anzahl der Stromkreise: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBSU UME

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D166 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D166A Z **Gleichwertigkeit 05D167**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D165 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D166B Z **Gleichwertigkeit 05D167 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D165 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D167 **Z** **CPS/LPS – DFS E30**

Supply Unit zur Verwaltung, Steuerung und Überwachung von Sicherheits-, Durchgangs-, Grund-, Akzentbeleuchtungen sowie weiteren Stromkreisteilnehmern. Verfügbar mit bis zu 60 Endstromkreisen zur Versorgung von bis zu 1200 Stromkreisteilnehmern. Bis zu 16 Unterstationsabgänge möglich.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

Entsprechend der OVE-Richtlinie R 12-2, Punkt 6.3.1 b. geprüft von einem staatlichen akkreditierten Materialprüfungsamt inklusive der elektronischen Einbauten und zertifiziert in Anlehnung an die Vorschriften ÖNORM EN 1363-1 und ÖNORM EN 1366-11.

Einhaltung der Richtlinien 2014/35/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) als Elektroverteiler für Sicherheitsbeleuchtung.

50.000 Stunden Vollgarantie auf das gesamte System gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Brandschutzgehäuse modular zerlegbar für eine einfache und komfortable Einbringung zum Aufstellungsort.

Freie Programmierung der Nennbetriebsdauer, der Schaltart (Bereitschafts-, Dauer- bzw. geschaltetes Licht) und weiteren individuellen Einstellungen jedes einzelnen Stromkreisteilnehmers ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG möglich.

6 Stück Differenzialschleifen als überwachte und potentialfreie Steuereingänge, davon ein Brandmeldekontakt und ein Phasenüberwachungskontakt.

4 Stück potentialfreie Relaiskontakte, als Wechslerkontakte, zur Übermittlung von Anlagenzuständen.

1 Stück LAN Anschluss zur Netzwerkeinbindung in ein Betreibernetzwerk.

Optionale Datensicherung auf elektronischen Datenspeicher aller Systemrelevanten Daten wie Konfigurationsdatei, Inbetriebnahmeprotokoll, digitales Prüfbuch für eine schnelle Wiederherstellung.

Systemausführung: Kombischranksysteme freistehend, Wandmontage.

Gehäuse ESF30 mit Doppelbartzylinder

05D167A Z **CPS/LPS DFS 15CF E30**

Brandschutz-Kompaktschranksystem DFS15CF, typengeprüft mit Supply Unit .

- Abmessungen: 1957 x 798 x 531 mm (HxBxT)
- Gewicht: ca. 510 kg
- Montageart: stehende Montage
- Anzahl der Stromkreise: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DFS 15CF

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D167B Z **CPS/LPS DFS 60W E30**

Brandschutz-Kompaktschranksystem DFS 60W E30, typengeprüft mit Supply Unit .

- Abmessungen: 1322 x 1000 x 531 mm (HxBxT)
- Gewicht: ca. 350 kg
- Montageart: Wandmontage
- Anzahl der Stromkreise: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DFS 60W E30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D167C Z **CPS/LPS DFS 60CF E30**

Brandschutz-Kompaktschranksystem DFS 60CF E30, typengeprüft mit Supply Unit .

- Abmessungen: 2307 x 998 x793 mm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 1115 kg
- Montageart: stehende Montage
- Anzahl der Stromkreise: _____

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DFS 60CF E30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D2 Z **Systemkomponenten (din-Sicherheitstechnik)**

SYSTEM Komponenten

Allgemeine Hinweise zum Leistungsverzeichnis:

Das Gebäude ist mit einer batteriegestützen Sicherheitsstromversorgungsanlage nach EN 50171

in aktueller Fassung

Das Produktionsverfahren der verwendeten Produkte entspricht der ISO 9001.

Sämtliche Produkte müssen mit dem CE-Kennzeichen versehen sein.

05D200 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D200A Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D2 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D201 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D201A Z **Gleichwertigkeit 05D202**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D202 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D201B Z **Gleichwertigkeit 05D202 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D202 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D202 **Z** Allgemeine Systemkomponenten

05D202A Z **SU.F3 Fernanzeige**

Das Fernmeldetableau wird zur externen Status- und Fehleranzeige des Gerätes eingesetzt.

3 potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:grüne LED = Netzbetrieb, gelbe LED = Batteriebetrieb, rote LED = Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- oder Hohlraumdose.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU.F3 Fernanzeige

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202B Z **SU.F3A Fernanzeige mit Summer**

Das Fernmeldetableau wird zur externen Status- und Fehleranzeige des Gerätes eingesetzt. Der integrierte Summer dient zur akustischen Signalisierung einer Störung.

3 potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:grüne LED = Netzbetrieb, gelbe LED = Batteriebetrieb, rote LED = Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- oder Hohlraumdose.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU.F3A Fernanzeige mit Summer

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202C Z **DBS FA-2**

Das Fernmeldetableau wird zur externen Status- und Fehleranzeige des Gerätes eingesetzt. Der integrierte Summer dient zur akustischen Signalisierung einer Störung.

3 potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:grüne LED = Netzbetrieb, gelbe LED = Batteriebetrieb, rote LED = Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- oder Hohlraumdose.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS FA-2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202D Z **DBS FA-1**

Das Fernmeldetableau wird zur externen Status- und Fehleranzeige des Gerätes eingesetzt. Der integrierte Summer dient zur akustischen Signalisierung einer Störung.

3 potentialfreie Meldekontakte werden angezeigt:grüne LED = Netzbetrieb, gelbe LED = Batteriebetrieb, rote LED = Anlage gestört.

Ausführung zum Einbau in Unterputzschalter- oder Hohlraumdose.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik /DBS FA-1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202E Z **Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR**

Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR Pr20.1 L18 verschiedenschließend mit 2 Schlüssel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202F Z **Zylinder Drehriegelschloss gleichschl. f. SUx(x),CMR**

Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR Pr20.1 L18 gleichschließend mit 2 Schlüssel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Zylinder Drehriegelschloss f. SUx(x),CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202G Z **3 Phasen-Überwachung 1W / 1TE m. Test F.**

3 Phasen-Überwachung mit Test Funktion, 1 Wechsler / 1 Teileinheit, 400/230 V AC

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / 3 Phasen-Überwachung 1W / 1TE m. Test F.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202H Z **3 Phasen-Überwachung 2W / 2TE m. Test F.**

3 Phasen-Überwachung mit Test Funktion, 2 Wechsler / 2 Teileinheiten, 400/230 V AC

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / 3 Phasen-Überwachung 2W / 2TE m. Test F.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D202I Z **CB32 3PH Modul I1**

Busfähige 3-Phasenüberwachung mit integriertem I1 zur optionalen Einbindung externer Hilfskontakte.

Spannungsebene: 400/230 V AC

Bus: CB32

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CB32 3PH Modul I1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D203 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D203A Z **Gleichwertigkeit 05D204**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D204 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D203B Z **Gleichwertigkeit 05D204 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D204 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D204 **Z** Sicherheitsstromquellen

05D204A Z **Sicherheitsstromquelle konfigurierbar**

Wartungsfreie, verschlossene Sicherheitsstromquelle inklusive Verbinder gemäß OVE EN IEC 62485-2 mit der gemäß OVE E 8101 geforderten Nennbetriebsdauer zur Versorgung der projektspezifisch angeführten Stromkreisteilnehmer der jeweiligen Supply Unit inklusive Reserve (25 %).

Nennbetriebsdauer in Stunden: _____ h

Gesamtanschlussleistung: _____ kVA

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204B Z **Sicherheitsstromquelle 1h**

Wartungsfreie, verschlossene Sicherheitsstromquelle inklusive Verbinder gemäß OVE EN IEC 62485-2 mit der gemäß OVE E 8101 geforderten Nennbetriebsdauer zur Versorgung der projektspezifisch angeführten Stromkreisteilnehmer der jeweiligen Supply Unit inklusive Reserve (25 %).

Nennbetriebsdauer in Stunden: 1 h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204C Z **Sicherheitsstromquelle 3h**

Wartungsfreie, verschlossene Sicherheitsstromquelle inklusive Verbinder gemäß OVE EN IEC 62485-2 mit der gemäß OVE E 8101 geforderten Nennbetriebsdauer zur Versorgung der projektspezifisch angeführten Stromkreisteilnehmer der jeweiligen Supply Unit inklusive Reserve (25 %).

Nennbetriebsdauer in Stunden: 3 h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204D Z **Sicherheitsstromquelle 8h**

Wartungsfreie, verschlossene Sicherheitsstromquelle inklusive Verbinder gemäß OVE EN IEC 62485-2 mit der gemäß OVE E 8101 geforderten Nennbetriebsdauer zur Versorgung der projektspezifisch angeführten Stromkreisteilnehmer der jeweiligen Supply Unit inklusive Reserve (25 %).

Nennbetriebsdauer in Stunden: 8 h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204E Z **Gestell für Sicherheitsstromquelle**

Gestell für Sicherheitsstromquelle Gestell passend zur vorangeführten Sicherheitsstromquelle.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Gestell für Sicherheitsstromquelle

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D204F Z **Anschlussset für Sicherheitsstromquellen**

Anschlussset für Sicherheitsstromquellen passendes Anschlussset zur vorangeführten Sicherheitsstromquelle.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Anschlussset für Sicherheitsstromquellen

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D205 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D205A Z **Gleichwertigkeit 05D2046**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D206 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D205B Z **Gleichwertigkeit 05D2046 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D206 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D206 **Z** Komponenten für SUx

05D206A Z **SU NET Netzwerkverlängerung LWL 1-fach**

SU NET Netzwerkverlängerung LWL 1-fach für L>100m bis 10.000m, Industrieausführung, in IP54 Gehäuse

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET Netzwerkverlängerung LWL 1-fach

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206B Z **SU NET I/O Modul**

SU NET I/O Modul für Hutschienenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET I/O Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206C Z **SU NET I/O Modul IP54**

SU NET I/O Modul IP54 Industrieausführung, in IP54-Gehäuse
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET I/O Modul IP54
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206D Z **NLC-Modul Zusatzantenne 3m**

NLC-Modul Zusatzantenne 3m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 3m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul Zusatzantenne 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206E Z **NLC-Modul Zusatzantenne 10m**

NLC-Modul Zusatzantenne 10m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 10m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul Zusatzantenne 10m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206F Z **NLC-Modul Zusatzantenne 30m**

NLC-Modul Zusatzantenne 30m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 30m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul Zusatzantenne 30m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206G Z **FSU-Fernfreigabeschalter Einbau/Aufbau**

FSU-Fernfreigabeschalter Einbau/Aufbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / FSU-Fernfreigabeschalter Einbau/Aufbau

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206H Z **Batteriepack SU P LiFePO4**

Batteriepack SU P inkl. 4 Stück Batterie 12 Ah

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Batteriepack SU P LiFePO4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206I Z **SU APTM 10 inkl. 3-Phasenüberwachung**

Automatisches Phasen-Test-Modul inklusive 3-Phasenüberwachungsmodul, 1 Wechsler / 2 Teileinheiten

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU APTM 10 inkl. 3-Phasen Überwachung

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206J Z **SU APTM 10**

Automatisches Phasen-Test-Modul zur automatischen Überprüfung der Funktion von 3-Phasenüberwachungen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU APTM 10

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206K Z **SU P CW 36 Pb Umrüstsatz**

SU P CW 36 Pb Umrüstsatz, Wandschrank inkl. Batterien 36 Ah Pb und Charger

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU P CW 36 Pb Umrüstsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D206L Z **SU P CW 36 Pb**

SU P CW 36 Pb Wandschrank inkl. Batterien 36 Ah Pb und Charger

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU P CW 36 Pb

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207 **Z** Komponenten SUx ESF Systeme

05D207A Z **SU E30 Montageset**

SU E30 Montageset 2 Stück Montagewinkel inkl. Brandschutz-Befestigungsmaterial

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU E30 Montageset

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207B Z **SU ESF30 Montageset freistehend/-hängend**

SU ESF30 Montageset freistehend/-hängend bestehend aus ESF30 Rückwand und Metallaufständerung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU ESF30 Montageset freistehend/-hängend

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207C Z **SU P ESF30 Montageset freisteh./-hängend**

SU P ESF30 Montageset freisteh./-hängend bestehend aus ESF30 Rückwand und Metallaufständerung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU P ESF30 Montageset freisteh./-hängend

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207D Z **SU x-, SU NG-ESF30, Adapter für Halbzyl.**

SU x-, SU NG-ESF30, Adapter für Halbzyl. für den Einbau eines Halbzylinders 10/30 mm gemäß EN 1303

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU x-, SU NG-ESF30, Adapter für Halbzyl.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207E Z **SU x-, SU NG-ESF30, 36000 Halbzyl.**

SU x-, SU NG-ESF30, 36000 Halbzyl. für den Einbau in SU ESF30 Adapter, inkl. einem Schlüssel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU x-, SU NG-ESF30, 36000 Halbzyl.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D207F Z **SU x ESF30, SU NG (ESF30) Pot-schiene**

SU x ESF30, SU NG (ESF30) Pot-schiene SU x Montage im Kabelabkühlraum, SU NG Hutschienenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU x ESF30, SU NG (ESF30) Pot-schiene

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D208 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D208A Z **Gleichwertigkeit 05D209-10**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D209, 05D210 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D208B Z **Gleichwertigkeit 05D209-10 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D209, 05D210 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D209 **Z** Komponenten für SU NG Systeme

05D209A Z **SU NG PLC24 SK Modul 4 x 3 A**

SU NG PLC24 SK Modul 4 x 3 A Stromkreismodul 4 x 3 A mit PLC24 Technologie
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG PLC24 SK Modul 4 x 3 A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209B Z **SU NG ESF30 Modul**

SU NG ESF30 Modul für ESF30 inkl. Lüfteransteuerung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG ESF30 Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209C Z **SU NG CS Modul 6A**

SU NG CS Modul 6A Lade- Umschaltmodul / Charge-Switch-Module
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG CS Modul 6A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209D Z **SU NG SPE - LAN - LAN Modul**

SU NG SPE - LAN - LAN Modul SPE - 2x LAN switch, 24VDC, Hutschienenmodul
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG SPE - LAN - LAN Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209E Z **SU NG SPE - LAN - LAN Modul IP54**

SU NG SPE - LAN - LAN Modul IP54 SPE - 2x LAN switch, 24VDC, Industrieausführung IP54 Gehäuse
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG SPE - LAN - LAN Modul IP54
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209F Z **SU NG SPE - SPE - LAN Modul**

SU NG SPE - SPE - LAN Modul 2x SPE - LAN switch, 24VDC, Hutschienenmodul
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG SPE - SPE - LAN Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209G Z **SU NG SPE - SPE - LAN Modul IP54**

SU NG SPE - SPE - LAN Modul IP54 2x SPE - LAN switch, 24VDC, Industrieausführung IP54 Gehäuse
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG SPE - SPE - LAN Modul IP54
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209H Z **SU NG Netzteil 240 W**

SU NG Netzteil 240 W 48 V 5 A 240 W
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Netzteil 240 W
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209I Z **SU NG Netzteil 480 W**

SU NG Netzteil 480 W 48 V 10 A 480 W
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Netzteil 480 W
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209J Z **SU NG Netzteil 960 W**

SU NG Netzteil 960 W 48 V 20 A 960 W
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Netzteil 960 W
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209K Z **Erweiterungsrelais 24 V inkl. Kabelsatz**

Erweiterungsrelais 24 V inkl. Kabelsatz 24 VDC Relais, 1 Wechsler max. 250 VAC/10 A oder 24 VDC/10 A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Erweiterungsrelais 24 V inkl. Kabelsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D209L Z **Erweiterungsrelais 230 V inkl. Kabelsatz**

Erweiterungsrelais 230 V inkl. Kabelsatz 230 VAC Relais, 2 Wechsler max. 250 VAC/8 A oder 24 VDC/8 A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Erweiterungsrelais 230 V inkl. Kabelsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210 **Z** Zubehör für SU NG Systeme

05D210A Z **Plantasche**

Plantasche

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Plantasche

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210B Z **SU NG Hutschienenerweiterung**

SU NG Hutschienenerweiterung 37,5cm mit 3 Distanzhalter und Schrauben

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Hutschienenerweiterung

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210C Z **SU NG Montagezubehör freistehend**

SU NG Montagezubehör freistehend bestehend aus Rückplatte

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Montagezubehör freistehend

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210D Z **SU NG 16CSF ESF30 Sockel**

SU NG 16CSF ESF30 Sockel 50cm für ESF Standschrank
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG 16CSF ESF30 Sockel
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210E Z **SU NG ESF30 Lüftungsanschluss 125 mm**

SU NG ESF30 Lüftungsanschluss 125 mm Externe Lüftungsanforderung - Luftvolumenstrom mind.100 m³/h
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG ESF30 Lüftungsanschluss 125 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210F Z **Push IN 1x +/-/PE 6mm² 4 SK**

Push IN 1x +/-/PE 6mm² 4 SK Klemmenset für 4 Stromkreise bis 6mm², inkl. Kabelsatz
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Push IN 1x +/-/PE 6mm² 4 SK
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210G Z **Push IN 1x +/-/PE 16mm² 4 SK**

Push IN 1x +/-/PE 16mm² 4 SK Klemmenset für 4 Stromkreise bis 16mm², inkl. Kabelsatz
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Push IN 1x +/-/PE 16mm² 4 SK
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210H Z **Push IN 2x PE 10 mm² 4 SK**

Push IN 2x PE 10 mm² 4 SK 2 Stk Erdungsklemmen für 4 Stromkreis bis 10 mm²
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Push IN 2x PE 10 mm² 4 SK
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210I Z **SU NG CB32 Koppler**

CB32 Bus Koppler

Der getrennte CB32-Bus dient zur Einbindung externer Überwachungs- und Steuermodule in eine Supply Unit.

Über den Bus können dezentrale Komponenten mit der Supply Unit kommunizieren und Zustands- sowie Störmeldungen übertragen.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CB32 Bus Koppler

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210J Z **SU NG Endstromkreis Leistungsverteilungseinheit**

SU NG Endstromkreis Leistungsverteilungseinheit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NG Endstromkreis Leistungsverteilungseinheit

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210K Z **NLC-Modul LTE Zusatzantenne 3 m**

NLC-Modul LTE Zusatzantenne 3 m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 3 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul LTE Zusatzantenne 3 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210L Z **NLC-Modul LTE Zusatzantenne 10 m**

NLC-Modul LTE Zusatzantenne 10 m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 10 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul LTE Zusatzantenne 10 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D210M Z **NLC-Modul LTE Zusatzantenne 30 m**

NLC-Modul LTE Zusatzantenne 30 m NLC-Modul Antenne zur Platzierung außerhalb der Anlage, 30 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / NLC-Modul LTE Zusatzantenne 30 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D211 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D211A Z **Gleichwertigkeit 05D212-13**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D212, 05D213 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D211B Z **Gleichwertigkeit 05D212-13 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D212, 05D213 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D212 **Z** Komponenten für DBS Systeme

05D212A Z **DBS Web-X-Modul**

DBS Web-X-Modul Überwachungsmodul online

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Web-X-Modul

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212B Z **DBS ZLT**

DBS ZLT Einbindung Gebäudelleittechnik, V7

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS ZLT

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212C Z **DBS UM 3x4A-ILS**

DBS UM 3x4A-ILS Umschaltmodul 3x4A mit ILS Technologie

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS UM 3x4A-ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212D Z **DBS LSM-24 UNI**

DBS LSM-24 UNI Abfragemodul 24 V, selektiv, 8 universal Eingänge, V8
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LSM-24 UNI
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212E Z **DBS LSM-230 UNI**

DBS LSM-230 UNI Abfragemodul 230 V, 8 universal Eingänge, V8
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LSM-230 UNI
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212F Z **DBS 3U-Bus Modul**

DBS 3U-Bus Modul Busfähiges 3Ph-Modul zur externen Netzüberwachung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 3U-Bus Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212G Z **DBS TZA**

DBS TZA Externes Treppenhauslicht-Modul mit 4 Ein- und Ausgängen, V7
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TZA
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212H Z **DBS T-Bus Modul**

DBS T-Bus Modul Modul zur Temperaturmessung, ohne Temperatursensor
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS T-Bus Modul
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212I Z **DBS TS-10**

DBS TS-10 Temperatursensor mit 10 cm Kabel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TS-10
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212J Z **DBS TS-50**

DBS TS-50 Temperatursensor mit 50 cm Kabel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TS-50
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212K Z **DBS TS-200**

DBS TS-200 Temperatursensor mit 200 cm Kabel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TS-200
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212L Z **DBS TS-500**

DBS TS-500 Temperatursensor mit 500 cm Kabel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS TS-500
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D212M Z **DBS ZRM 3000**

DBS ZRM 3000 Visualisierung und Programmierung, inkl. Ethernet, V8
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS ZRM 3000
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213 **Z** Zubehör für DBS Systeme

05D213A Z **DBS LBG 220/1,25**

DBS LBG 220/1,25 Ladebaugruppe 220 V/1,25 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/1,25
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213B Z **DBS LBG 220/2,5**

DBS LBG 220/2,5 Ladebaugruppe 220 V/2,5 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/2,5
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213C Z **DBS LBG 220/3,75**

DBS LBG 220/3,75 Ladebaugruppe 220 V/3,75 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/3,75
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213D Z **DBS LBG 220/5,0**

DBS LBG 220/5,0 Ladebaugruppe 220 V/5,0 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/5,0
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213E Z **DBS LBG 220/6,25**

DBS LBG 220/6,25 Ladebaugruppe 220 V/6,25 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/6,25
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213F Z **DBS LBG 220/7,5**

DBS LBG 220/7,5 Ladebaugruppe 220 V/7,5 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG 220/7,5
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213G Z **DBS LBG MT 220/10**

DBS LBG MT 220/10 Ladebaugruppe 220 V/10 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG MT 220/10
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213H Z **DBS LBG MT 220/12**

DBS LBG MT 220/12 Ladebaugruppe 220 V/12 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG MT 220/12
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213I Z **DBS LBG MT 220/20**

DBS LBG MT 220/20 Ladebaugruppe 220 V/20 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG MT 220/20
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213J Z **DBS LBG MT 220/30**

DBS LBG MT 220/30 Ladebaugruppe 220 V/30 A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS LBG MT 220/30
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213K Z **DBS 3800**

DBS 3800 Unterstationsabgang bis 3800W, 1-phasig ACDC
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 3800
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213L Z **DBS 5300**

DBS 5300 Unterstationsabgang bis 5300W, 1-phasig ACDC
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 5300
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213M Z **DBS 7600**

DBS 7600 Unterstationsabgang bis 7600W, 1-phasig ACDC
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 7600
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213N Z **DBS 9500**

DBS 9500 Unterstationsabgang bis 9500W, 1-phasig ACDC
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS 9500
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213O Z **DBS Sockel 100 mm**

DBS Sockel 100 mm B= 800 mm, T=400 mm, H= 100 mm
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Sockel 100 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D213P Z **DBS Sockel 200 mm**

DBS Sockel 200 mm B= 800 mm, T=400 mm, H= 200 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / DBS Sockel 200 mm

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D214 **Z** Aufzahlung ESF Gehäuse

05D214A Z **Az. ESF Gehäuse SUx**

Aufzahlung für die Ausführung der in 05.D1 genannten Supply Unit in ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung SUx ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D214B Z **Az. ESF Gehäuse SU NG**

Aufzahlung für die Ausführung der in 05.D1 genannten Supply Unit in ESF30 gem. EN 50171 für Sicherheitsbeleuchtung mit Funktionserhalt über 30 Minuten im Brandfall (E30).

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung SU NG ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D215 **Z** Aufzahlung LiFePO4

05D215A Z **Az. LiFePO4 Sicherheitsstromquelle**

Aufzahlung für die Ausführung der in 05.D1 genannten Supply Unit mit Lithium-Eisen-Phosphat 4 (LiFePO4) Sicherheitsstromquelle.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung SU NG ESF30

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D3 Z **Stromkreisteilnehmer für PLC Überw (din-Sicherheitstechnik)**

Sicherheitsleuchten ELÜW für Supply Unit PLC

1 Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen

Im Folgenden wird die Lieferung und Montage bzw Installation beschrieben

1.1 Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer für Supply Unit PLC

Die Stromkreisteilnehmer werden an einen Stromkreis der Supply Unit angeschlossen, der die Spannungsversorgung im Netzbetrieb und im Notbetrieb sicherstellt Die Versorgungsleitung ist 3-polig auszuführen

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) oder geschaltetes Licht (GL)), sowie weitere Steuer- und Schaltkontakte und Einstellung eines individuellen Dimmlevels, einer freiprogrammierbaren Zeitschaltuhr, für jeden einzeln Stromkreisteilnehmer innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG Die Einstellung erfolgt über die Anlagensoftware

Der zulässige Temperaturbereich des Stromkreisteilnehmers wird in Grad Celsius (°C) in der nachstehenden Textposition angegeben

50000 Stunden Vollgarantie auf die gesamten Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen

Die Eigenschaften und Materialien der einzelnen Komponenten, wie zum Bespiel Gehäuse, Sicherheitszeichen und Montagezubehör sind in der nachstehenden Textposition angegeben

1.2 Sicherheitsleuchtenart

Es wird unterschieden zwischen Sicherheitsleuchten mit oder ohne Sicherheitszeichen

1.3 Montagearten

Die folgenden Sicherheitsleuchten sind für Wandanbau (WAB), Wandeinbau (WEB), Wandhalbeinbau (WEHB), Wandanbau 90 °Grad (WA90), Wandanbau/-einbau 90 °Grad stehend (WA90s/WE90s), Deckenanbau (DAB), Deckeneinbau (DEB), Deckenhalbeinbau (DEHB), Lichtbandsysteme, Handlaufmontage, Bodenmontage oder für Montage mit integrierter Seil-/Kettenabhängung (SAH) oder Pendelabhängung (PAH) vorgesehen

1.4 Sicherheitsleuchten Design

Die Ausführung der Sicherheitsleuchte ist im Grundtext spezifiziert und im Positionsstichwort angegeben

1.5 Leuchtmittel

Die Sicherheitsleuchten werden mit energieeffizienten LED bestückt Die Nennleistung des Leuchtmittels in Watt (W) ist in der nachstehenden Textposition angegeben

Die Farbtemperatur / Lichtfarbe des Leuchtmittels in Kelvin (K) ist in der nachstehenden Textposition angegeben

Der Nennlichtstrom des Leuchtmittels in Lumen (lm) ist in der nachstehenden Textposition angegeben

1.6 Energieeffizenz

Gesamtanschlussleistung im Netzbetrieb inklusive Verlustleistung des Betriebsmittels

Die Leistung (P) des Stromkreisteilnehmers wird in Watt (W) in der nachstehenden Textposition angegeben

1.7 Schutzkategorien der elektrischen Stromkreisteilnehmer

Die Schutzart (IPxx), IK Stoßfestigkeitsgrad (IKxx), sowie Schutzklasse der Leuchte ist im Positionsstichwort angegeben

1.8 Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen

Die Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen einschließlich adaptiver Sicherheitszeichen ist eine Sicherheitsleuchte mit grafischem Symbol (ISO7010) Die Erkennungsweite (EW) der Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen wird in der Folgeposition in Metern (m) angegeben

1.9 LED – Panellight

LED – Panellight für die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen

1.10 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen wie Datenblätter, Eulumdaten, BIM Dateien, CE Konformitätserklärung, Bescheinigungen wie zum Beispiel ATEX Zulassungen, werden als Grundlage der Bewertung der Gleichwertigkeit zur Verfügung gestellt

05D300 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D300A Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D3 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D301 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D301A Z **Gleichwertigkeit 05D302 - 05D306**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D302, 05D303, 05D304, 05D305, 05D306 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D301B Z **Gleichwertigkeit 05D302 - 05D306 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D302, 05D303, 05D304, 05D305, 05D306 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D302 **Z** **BASIC 2 E-LED**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D302A Z **WAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED RZ1/AP3, IP42, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite mit Sicherheitszeichen: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1/AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302B Z **WAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED RZ1/AP4, IP42, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite mit Sicherheitszeichen: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1/AP4 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302C Z **WAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED RZ1/AP5, IP42, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite mit Sicherheitszeichen: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1/AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302D Z **DAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ2 LK3, IP42, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 LK3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302E Z **DAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ2 LK4, IP42, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 LK4 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05D302F Z **DAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ2 LK5, IP42, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 LK5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05D302G Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED SL3, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302H Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED SL4, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,4 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED SL4 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302I Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED SL5, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302J Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED TS3, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED TS3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302K Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED TS4, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,4 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED TS4 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302L Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED TS5, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage,

Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED TS5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302X Z **BASIC 2 E-LED - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302Y Z **BASIC 2 E-LED - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D302Z Z **BASIC 2 E-LED - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303 **Z** **BASIC 2 E-LED Ice**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen

Temperaturen bis -30°C

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D303A Z **WAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED Ice RZ1/AP3, IP65, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Deckenaufbau, abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ1/AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303B Z **WAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED Ice RZ1/AP4, IP65, EW:22 m - PLC**

Sicherheitszeichen mit Sicherheitszeichen, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ1/AP4 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303C Z **WAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED Ice RZ1/AP5, IP65, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ1/AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303D Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED Ice RZ2 LK3, IP65, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ2 LK3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303E Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED Ice RZ2 LK4, IP65, EW:22 m - PLC**

Sicherheitszeichen mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ2 LK4 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303F Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED Ice RZ2, IP65, EW:22 m - PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ2 LK5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303G Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED Ice SL3, IP65 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303H Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED Ice SL4, IP65 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,4 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice SL4 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303I Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED Ice SL5, IP65 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303J Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED Ice TS3, IP65 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice TS3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303K Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED Ice TS4, IP65 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen

- Montagearten: Deckenaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,4 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice TS4 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303L Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED Ice TS5, IP65 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C+40 °C M, -15 °C+40 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice TS5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303X Z **BASIC 2 E-LED Ice - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303Y Z **BASIC 2 E-LED Ice - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D303Z Z **BASIC 2 E-LED Ice - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304 **Z** **BASIC 2 E-SIGN**

Die Leuchtenserie BASIC 2 E-SIGN ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D304A Z **DAB-RZL BASIC 2 E-SIGN RZ LK5, IP40 - PLC, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl Einlegepiktogrammsatz (Pfeile links, rechts, unten)

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ LK5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304B Z **DAB-RZL BASIC 2 E-SIGN RZ LK3, IP40 - PLC, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl Einlegepiktogrammsatz (Pfeile links, rechts, unten)

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ LK3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304C Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN RZ plus LK5, IP40 - PLC, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl Einlegepiktogrammsatz (Pfeile links, rechts, unten)

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ plus LK5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304D Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN RZ plus LK3, IP40 - PLC, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl Einlegepiktogrammsatz (Pfeile links, rechts, unten)

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ plus LK3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304E Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN RZ duo LK5, IP40 - PLC, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher separat schaltbarer Sicherheitsleuchte inkl Einlegepiktogrammsatz (Pfeile links, rechts, unten)

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ duo LK5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304F Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN RZ duo LK3, IP40 - PLC, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher separat schaltbarer Sicherheitsleuchte inkl Einlegepiktogrammsatz (Pfeile links, rechts, unten)

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ duo LK3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304G Z **DAB-SHL BASIC 2 E-SIGN SL5, IP40 - PLC**

Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304H Z **DAB-SHL BASIC 2 E-SIGN SL5 plus, IP40 - PLC**

Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN SL5 plus PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304X Z **BASIC 2 E-SIGN - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304Y Z **BASIC 2 E-SIGN - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D304Z Z **BASIC 2 E-SIGN - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D305 **Z** **BASIC 2 Lichtbandsysteme**

Die Leuchtenserie BASIC 2 ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D305A Z **RZL BASIC 2 E-SIGN RZ LK3 PLC STU, IP20, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem inkl Einlegepiktogrammsatz (Pfeile links, rechts, unten)

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 280x212x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ LK3 PLC mit STUCCHI Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D305X Z **BASIC 2 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D305Y Z **BASIC 2 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D305Z Z **BASIC 2 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306 **Z** BASIC 2 Zubehör für die Leuchtenserie

05D306A Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 Regendach - PLC**

Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306B Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ2 Regendach - PLC**

Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306C Z **BASIC 2 E-LED/LED Deckeneinbaukasten - PLC**

Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306D Z **BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE - PLC**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306E Z **BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set - PLC**

2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306F Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Deckeneinbaukasten - PLC**

Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306G Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Betoneingießkasten - PLC**

Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306X Z **ZUBEHÖR BASIC 2 - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306Y Z **ZUBEHÖR BASIC 2 - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D306Z Z **ZUBEHÖR BASIC 2 - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D308 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D308A Z **Gleichwertigkeit 05D302 - 05D317**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D309- 05D317 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D308B Z **Gleichwertigkeit 05D302 - 05D317 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D309- 05D317 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D309 **Z** **Concept 2 SHL - SL/AP/AS/TS**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

05D309A Z **DAB-SHL CONCEPT 2 SL3, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309B Z **DAB-SHL CONCEPT 2 SL4, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309C Z **DAB-SHL CONCEPT 2 SL5, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309D Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AP3, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309E Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309F Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309G Z **DAB-SHL CONCEPT 2 TS3, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309H Z **DAB-SHL CONCEPT 2 TS4, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309I Z **DAB-SHL CONCEPT 2 TS5, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309J Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AS3, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS3 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309K Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AS4, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS4 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309L Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AS5, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309M Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL3, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 3 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309N Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL5, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 3 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309O Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP3, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309P Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite:
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309X Z **CONCEPT 2 - SHL - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309Y Z **CONCEPT 2 - SHL - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D309Z Z **CONCEPT 2 - SHL - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310 **Z Concept 2 RZ**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D310A Z **WAB-RZL CONCEPT 2 RZ1, IP65 - PLC, EW: 12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 1 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,6 W
- Wirkleistung:
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310B Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus, IP65 - PLC, EW: 12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,7 W
- Wirkleistung:
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 plus PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310C Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 duo, IP65 - PLC, EW: 12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,1 W
- Wirkleistung:
- Abmessungen: 340x65x645 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 duo PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310D Z **DAB-RZL CONCEPT 2 RZ2, IP65 - PLC, EW: 24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: 2 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 340x65x176,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310X Z **CONCEPT 2 RZ - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310Y Z **CONCEPT 2 RZ - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D310Z Z **CONCEPT 2 RZ - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311 **Z** **Concept 2 SL - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D311A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL3 PLC24, EW: 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL3 PLC24, EW: 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL3 PLC24, EW: 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL4, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL4 PLC24, EW: 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL4, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL4 PLC24, EW: 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL4, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL4 PLC24, EW: 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311G Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 PLC24, EW: 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311H Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 PLC24, EW: 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311I Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchten mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 PLC24, EW: 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311X Z **CONCEPT 2 RZL-SHL SL- PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311Y Z **CONCEPT 2 RZL-SHL SL- PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D311Z Z **CONCEPT 2 RZL-SHL SL- PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312 **Z** **Concept 2 AP - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D312A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP3 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP3 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP3 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C

- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312G Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65 - PLC, EW:12 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC EW:12 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312H Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65 - PLC, EW:20 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC EW:20 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312I Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP4, IP65 - PLC, EW:32 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP4 PLC EW:32 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312J Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312K Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312L Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312M Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:12 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC EW:12 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312N Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:20 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC EW:20 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312O Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:32 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC EW:32 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312X Z **CONCEPT 2 RZL-SHL AP- PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312Y Z **CONCEPT 2 RZL-SHL AP- PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D312Z Z **CONCEPT 2 RZL-SHL AP- PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313 **Z** **Concept 2 TS - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D313A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS3, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS3 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS3, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS3 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS3, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS3 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS4, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau,

Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS4 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS4, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS4 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS4, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS4 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313G Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS5 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313H Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS5 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313I Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 TS5 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313X Z **CONCEPT 2 RZL-SHL TS- PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313Y Z **CONCEPT 2 RZL-SHL TS- PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D313Z Z **CONCEPT 2 RZL-SHL TS- PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314 **Z** **Concept 2 AS - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D314A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS3, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS3 PLC-EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS3, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS3 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS3, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS3 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS4, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS4 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS4, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS4 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS4, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS4 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314G Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS5 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314H Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS5 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314I Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS5 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314X Z **CONCEPT 2 RZL-SHL AS- PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314Y Z **CONCEPT 2 RZL-SHL AS- PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D314Z Z **CONCEPT 2 RZL-SHL AS- PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315 **Z** **Concept 2 WAP - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D315A Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL3 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315B Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL3 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315C Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL3, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL3 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315D Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315E Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C

- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315F Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315G Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP3 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315H Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP3 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315I Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP3, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP3 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315J Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC EW:12 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315K Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC EW:20 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315L Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65 - PLC, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC EW:32 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315M Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65, EW:12 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC EW:12 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315N Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65, EW:20 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC EW:20 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315O Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5, IP65, EW:32 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 PLC EW:32 m DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315X Z **CONCEPT 2 WAP- PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315Y Z **CONCEPT 2 WAP- PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D315Z Z **CONCEPT 2 WAP- PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316 **Z** **Concept 2 - Lichtband**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D316A Z **SHL-CONCEPT 2 AS3- PLC, IP20, by XAL**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS3 PLC24 mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316B Z **SHL-CONCEPT 2 AS5- PLC, IP20, by XAL**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AS5 PLC24 mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316C Z **SHL-CONCEPT 2 SL3- PLC, IP20, by XAL**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 SL3 PLC24 mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316D Z **SHL-CONCEPT 2 SL5- PLC, IP20, by XAL**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 SL5 PLC24 mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316E Z **SHL-CONCEPT 2 AP3- PLC, IP20, by XAL**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP3 PLC24 mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316F Z **SHL-CONCEPT 2 AP5- PLC, IP20, by XAL**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPT 2 AP5 PLC24 mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316G Z **SHL-CONCEPT 2 AS3- PLC, IP20, by STUCCHI**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W

- Abmessungen: 340x65x89 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS3 PLC24 m Stucchi MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316H Z **SHL-CONCEPT 2 AS5- PLC, IP20, by STUCCHI**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 340x65x89 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 PLC24 m Stucchi MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316X Z **CONCEPT 2 Lichtband- PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316Y Z **CONCEPT 2 Lichtband- PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D316Z Z **CONCEPT 2 Lichtband- PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317 **Z** Concept 2 - Zubehör für die Leuchtenserie

05D317A Z **Concept-WA-PP Stahl PLC**

Wandausleger parallel zur Wand Concept-WA-PP Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317B Z **Concept-WA-PP-G Stahl PLC**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Concept-WA-PP-G Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317C Z **Concept-WA-PP-G Kunststoff PLC**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Concept-WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317D Z **Concept-Beilagscheibe - 2Stk PLC**

optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff Concept-Beilagscheibe - 2Stk
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317E Z **Concept-WA-PP-G Nirosta V2A PLC**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst gebürstet Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317F Z **Concept-WA-90 Stahl PLC**

Wandausleger 90° Concept-WA-90 Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317G Z **Concept-WA-90 Nirosta V2A PLC**

Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet Concept-WA-90 Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317H Z **Concept-MA-G PLC**

Metallabdeckung geschlossen Concept-MA-G
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317I Z **Concept-MA-G Nirosta V2A PLC**

Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet Concept-MA-G Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317J Z **Concept-PE-05-SU / PLC24**

Pendelsatz 0,5m für SU-Leuchten Concept-PE-05-SU / PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-05-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317K Z **Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24**

Pendelsatz 0,5m für SU-Leuchten, IP 65 Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317L Z **Concept-PE-10-SU / PLC24**

Pendelsatz 1,0m für SU-Leuchten Concept-PE-10-SU / PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-10-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317M Z **Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24**

Pendelsatz 1,0m für SU-Leuchten, IP 65 Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317N Z **Concept-VP PLC**

Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m Concept-VP
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317O Z **Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m PLC**

Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317P Z **Concept-BE PLC**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung Concept-BE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317Q Z **Concept-DE / WE PLC**

Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau Concept-DE / WE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317R Z **Concept-Beton PLC**

Betoneinbaukasten verzinkt Concept-Beton
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317S Z **Concept-UP PLC**

Unterputzkasten Concept-UP
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317T Z **Ballschutzkorb BSK1 PLC**

für Concept-SL und Concept-RZ1 Ballschutzkorb BSK1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317U Z **Ballschutzkorb BSK2 PLC**

für Concept-RZ2 und Industry X32 Ballschutzkorb BSK2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317V Z **Concept-SA Schutzabdeckung PLC**

für Concept-DE aus Polycarbonat Concept-SA Schutzabdeckung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317W Z **Concept-RD PLC**

Regendach transparent f Concept-Leuchte inkl Wandausleger Concept-RD
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317X Z **CONCEPT 2 Zubehör- PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317Y Z **CONCEPT 2 Zubehör- PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D317Z Z **CONCEPT 2 Zubehör- PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D319 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D319A Z **Gleichwertigkeit 05D320 - 05D326**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D320 - 05D326 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D319B Z **Gleichwertigkeit 05D320 - 05D326 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D320 - 05D326 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D320 **Z** **STRING 1 Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D320A Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320B Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320C Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320D Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320E Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320F Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320G Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320H Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320I Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320J Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320K Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320L Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320M Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320N Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320O Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320P Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320Q Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320R Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320S Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320T Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320X Z **STRING 1 Pikto - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320Y Z **STRING 1 Pikto - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D320Z Z **STRING 1 Pikto - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321 **Z** **STRING 1 Pikto mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D321A Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP20, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321B Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP20, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321C Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP20, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321D Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP20, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321E Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321F Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321G Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321H Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321I Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321J Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321K Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:30 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321L Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321M Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321N Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:30 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321O Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321P Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321Q Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40, EW:30 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321R Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321S Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321T Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto hp, IP40, EW:30 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321X Z **STRING 1 Pikto mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321Y Z **STRING 1 Pikto mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D321Z Z **STRING 1 Pikto mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322 **Z** **STRING 1 plus**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D322A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322C Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322D Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322E Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322F Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322G Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m

- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322H Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322I Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322J Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322K Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322L Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322M Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322N Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322O Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322P Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322X Z **STRING 1 plus - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322Y Z **STRING 1 plus - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D322Z Z **STRING 1 plus - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323 **Z** **STRING 1 plus mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D323A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP20, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP20, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323C Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323D Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,45 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323E Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323F Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,64 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323G Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323H Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,45 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323I Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323J Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus hp, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,64 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323X Z **STRING 1 plus mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323Y Z **STRING 1 plus mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D323Z Z **STRING 1 plus mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324 **Z STRING 1 duo**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D324A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C

- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324C Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324D Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324E Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324F Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324G Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324H Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324I Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324J Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324K Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324L Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324M Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324N Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324O Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324P Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324X Z **STRING 1 duo - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324Y Z **STRING 1 duo - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D324Z Z **STRING 1 duo - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325 **Z** **STRING 1 duo mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D325A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP20, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP20, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C

- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325C Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP20, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,2 W
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325D Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP20, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,2 W
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325E Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr1 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325F Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,85 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr2 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325G Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:30 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,23 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, Gr3 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325H Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr1 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325I Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,24 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr2 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325J Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:30 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,53 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr3 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325K Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr1 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325L Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,85 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr2 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325M Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo, IP40, EW:30 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,23 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, Gr3 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325N Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:10 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr1 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325O Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:20 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,24 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr2 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325P Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo hp, IP40, EW:30 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,53 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr3 mit LA Scheibe, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325X Z **STRING 1 duo mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325Y Z **STRING 1 duo mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D325Z Z **STRING 1 duo mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326 **Z** **STRING 1 Lichtband**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D326A Z **RZL STRING 1 Pikto, IP20, EW: 20 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 220x29x156 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: -
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr2 PX, PLC inkl Piktogramm mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326B Z **RZL-SHL STRING 1 Pikto, IP20, EW: 20 m mit LA, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchtemit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 220x29x156 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: -
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr2 PX LA, PLC inkl Piktogramm mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326C Z **RZL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 20 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C

- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 220x29x156 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: -
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 hp Gr2 PX, PLC inkl Piktogramm mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326D Z **RZL-SHL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 20 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 220x29x156 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: -
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 hp Gr2 PX LA,PLC inkl Piktogramm mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326E Z **RZL STRING 1 Pikto, IP20, EW: 30 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 320x45x211 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: -
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr3 PX, PLC inkl Piktogramm mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326F Z **RZL-SHL STRING 1 Pikto, IP20, EW: 30 m mit LA, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 320x45x211 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: -
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr3 PX LA, PLC inkl Piktogramm mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326G Z **RZL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 30 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 320x45x211 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: -
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 hp Gr3 PX, PLC inkl Piktogramm mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326H Z **RZL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 30 m mit LA, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 320x45x211 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: -
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 hp Gr3 PX LA,PLC inkl Piktogramm mit XAL MOVE IT PRO emergency SELV Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326I Z **RZL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 20 m, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 264x72x196 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, hp Gr2 PLC m Stucchi MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326J Z **RZL-SHL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 20 m mit LA, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x196 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, hp Gr2 PLC m Stucchi MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326K Z **RZL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 30 m, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 372x72x247 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, hp Gr3 PLC m Stucchi MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326L Z **RZL-SHL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 30 m mit LA, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 372x72x247 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, hp Gr3 PLC m Stucchi MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326M Z **RZL-SHL STRING 1 duo hp, IP20, EW: 20 m, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 372x72x247 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA duo, hp Gr2 PLC m Stucchi MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326N Z **RZL-SHL STRING 1 duo hp, IP20, EW: 30 m, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK

Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 372x72x247 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA duo, hp Gr3 PLC m Stucchi MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326X Z **STRING 1 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326Y Z **STRING 1 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D326Z Z **STRING 1 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D328 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D328A Z **Gleichwertigkeit 05D329 - 05D336**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D329 - 05D336 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D328B Z **Gleichwertigkeit 05D329 - 05D336 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D329 - 05D336 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D329 **Z** **STRING 2 Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D329A Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329B Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329C Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329D Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329E Z **WHE-P UP-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329F Z **WHE-P UP-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329G Z **WHE-P UP-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329H Z **WHE-P UP-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329I Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329J Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329K Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 390x90x2214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329L Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329M Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329N Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 390x90x2214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329O Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329P Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329Q Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329R Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329S Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329T Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329X Z **STRING 2 Pikto - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329Y Z **STRING 2 Pikto - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D329Z Z **STRING 2 Pikto - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330 **Z** **STRING 2 Pikto mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D330A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC, IP20, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C

- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC, IP20, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330C Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP20, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC mit

Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330D Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP20, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330E Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:22 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330F Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:32 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330G Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:22m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330H Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330I Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:12 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr1 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330J Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr2 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330K Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, Gr3 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330L Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:12 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr1 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330M Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr2 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330N Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr3 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330O Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:12 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr1 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330P Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr2 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330Q Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - PLC, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, Gr3 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330R Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:12 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr1 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330S Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr2 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330T Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto PLC hp, IP40, EW:32 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr3 PLC mit Lichtaustritt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330X Z **STRING 2 Pikto mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330Y Z **STRING 2 Pikto mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D330Z Z **STRING 2 Pikto mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331 **Z STRING 2 plus**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D331A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331C Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331D Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331E Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331F Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331G Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331H Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331I Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - PLC, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331J Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331K Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331L Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331M Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 279x87+163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331N Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331O Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - PLC, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331P Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331Q Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331R Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331S Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331T Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus PLC hp, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331X Z **STRING 2 plus - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331Y Z **STRING 2 plus - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D331Z Z **STRING 2 plus - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332 **Z** **STRING 2 duo**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie

lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D332A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo- PLC, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo- PLC, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332C Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp- PLC, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332D Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp- PLC, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332E Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332F Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332G Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp-, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 225x115x27 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332H Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp-, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, hp PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332I Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-, IP40 - PLC, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332J Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332K Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332L Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp-, IP40 - PLC, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332M Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp-, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332N Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp-, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332O Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-, IP40 - PLC, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332P Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,1 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332Q Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332R Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp-, IP40 - PLC, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332S Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp-, IP40 - PLC, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332T Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp-, IP40 - PLC, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332X Z **STRING 2 duo - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332Y Z **STRING 2 duo - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D332Z Z **STRING 2 duo - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333 **Z** **STRING 2 duo mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D333A Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:12 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,47 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333B Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Betoneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,85 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333C Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:12 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,93 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333D Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Betoneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,24 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333E Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:12 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,47 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333F Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo, IP40, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,85 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333G Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:12 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,93 W
- Abmessungen: 166x66x1062 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333H Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo hp, IP40, EW:22 m mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,24 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333X Z **STRING 2 duo mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333Y Z **STRING 2 duo mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D333Z Z **STRING 2 duo mit LA - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334 **Z** **STRING 2 RZ-PANEL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für hohe Erkennungsweiten mit dezenten Aluminiumrahmen mit integrierten LED-Leuchtmittel

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

05D334A Z **WAP-RZL STRING 2 RZ-Panel einseitig- PLC24, IP40, EW:60 m**

Hochwertiges Rettungszeichenpanel für hohe Erkennungsweiten inklusive Montagezubehör

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 630x300x50 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel WAP, Gr6, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334B Z **DAB-RZL STRING 2 RZ-Panel einseitig- PLC24, IP40, EW:60 m**

Hochwertiges Deckenaufbau Rettungszeichenpanel inklusive Seilabhängung

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 630x72x352 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel DA, Gr6-1, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334C Z **DAB-RZL STRING 2 RZ-Panel beidseitig- PLC24, IP40, EW:60 m**

Hochwertiges Deckenaufbau Rettungszeichenpanel inklusive Seilabhängung

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 630x72x352 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel DA, Gr6-2, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334X Z **STRING 2 RZ-PANEL - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334Y Z **STRING 2 RZ-PANEL - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D334Z Z **STRING 2 RZ-PANEL - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335 **Z** STRING CUBE

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten

05D335A Z **DA-RZL Cube RZ- PLC24, IP40, EW:24 m**

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 243x240x120 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube 24 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335B Z **DA-RZL Cube RZ- PLC24, IP40, EW:48 m**

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 48 m
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 243x240x240 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube 48 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335C Z **STRING 2 Cube Variopendel 0,3-0,5 m- PLC**

STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335D Z **STRING 2 Cube Variopendel 0,9-1,7 m- PLC**

STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335E Z **STRING 2 Cube Befestigungssatz- PLC**

STRING 2 Cube Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Befestigungssatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335F Z **STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m- PLC**

STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m verzinkt, Set aus 2 Seilen mit Klemmen u Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335X Z **STRING CUBE - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335Y Z **STRING CUBE - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D335Z Z **STRING CUBE - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336 **Z** **STRING 2 Lichtband**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D336A Z **RZL STRING 2 Pikto, IP20, EW: 22 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Abmessungen: 225x45x136 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr2 PX, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336B Z **RZL-SHL STRING 2 Pikto, IP20, EW: 22 m mit LA, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchtemit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x45x136 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr2 PX LA, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336C Z **RZL STRING 2 Pikto hp, IP20, EW: 22 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 225x45x136 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 hp Gr2 PX, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336D Z **RZL-SHL STRING 2 Pikto hp, IP20, EW: 22 m LA, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 225x45x136 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 hp Gr2 PX LA,PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336E Z **RZL STRING 2 Pikto, IP20, EW: 32 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 326x45x187 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr3 PX, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336F Z **RZL-SHL STRING 2 Pikto, IP20, EW: 32 m mit LA, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x45x187 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr3 PX LA, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336G Z **RZL STRING 2 Pikto hp, IP20, EW: 32 m, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 326x45x187 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 hp Gr3 PX, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336H Z **RZL STRING 2 Pikto hp, IP20, EW: 32 m mit LA, by XAL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 326x45x187 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 hp Gr3 PX LA,PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336I Z **RZL STRING 2 Pikto hp, IP20, EW: 22 m, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 264x72x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336J Z **RZL-SHL STRING 2 Pikto hp, IP20, EW: 22 m mit LA, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO emergency SELV Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336K Z **RZL STRING 2 Pikto hp, IP20, EW: 32 m, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 264x72x 196 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336L Z **RZL-SHL STRING 2 Pikto hp, IP20, EW: 32 m mit LA, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 372x72x247 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336M Z **RZL-SHL STRING 2 duo hp, IP20, EW: 22 m, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 264x72x 196 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA duo, hp Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336N Z **RZL-SHL STRING 2 duo hp, IP20, EW: 32 m, by STUCCHI**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED 48V TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Lichtbandsystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 372x72x247 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA duo, hp Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336X Z **STRING 2 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336Y Z **STRING 2 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D336Z Z **STRING 2 Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D337 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D337A Z **Gleichwertigkeit 05D338**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D338 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D337B Z **Gleichwertigkeit 05D338 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D338 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D338 **Z** **STRING ARC**

Rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel mit puristischem Design und hochwertiger Bekantung aus gebürstetem Aluminium – flächenbündig integriert

Steckbares Leuchtpanel mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit lichtlenkender Lichtsteuerlinse, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D338A Z **DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr1- PLC24, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 2,19 W
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338B Z **DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr2- PLC24, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 3,48 W
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338C Z **DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr3- PLC24, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 4,78 W
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338D Z **DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr1- PLC24, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C

- Wirkleistung: 2,19 W
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338E Z **DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr2- PLC24, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 3,48 W
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338F Z **DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr3- PLC24, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 4,78 W
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338G Z **WHE-P UP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr2- PLC24, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandhalbeinbau

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 3,48 W
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=28,5

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC UP-Dosenmontageadapter PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338H Z **WHE-P UP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr3- PLC24, IP40, EW:32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandhalbeinbau

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 4,78 W
- Abmessungen: (mm): L=320,5 H=160, T=28,5
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC UP-Dosenmontageadapter PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338I Z **WE rahmenlos-RZL STRING ARC RZ Gr2- PLC24, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 3,48 W
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338J Z **WE rahmenlos-RZL STRING ARC RZ Gr3- PLC24, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C

- Leuchtmittel:
- Wirkleistung: 4,78 W
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338K Z **WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ Gr2- PLC24, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel:
- Wirkleistung: 3,48 W
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338L Z **WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ Gr3- PLC24, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel:
- Wirkleistung: 4,78 W
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338M Z **WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr3- PLC24, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 4,78 W
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=49
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP Wandaufbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338N Z **WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr2- PLC24, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 3,48 W
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=49
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP Wandaufbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338O Z **WAP-RZL-SHL STRING ARC RZ-panel Gr3- PLC24, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 6,46 W
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=49
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP-SL Wandaufbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338P Z **WAP-RZL-SHL STRING ARC RZ-panel Gr2- PLC24, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Wirkleistung: 5,17 W
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=49
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP-SL Wandaufbaugehäuse PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338X Z **STRING ARC - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338Y Z **STRING ARC - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D338Z Z **STRING ARC - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340 **Z** STRING - Zubehör für die Leuchtenserie

05D340A Z **STRING WAP Aufputzdistanzsatz STRING 2 - PLC**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340B Z **STRING Schutzabdeckung Gr3 STRING 2 - PLC**

STRING Schutzabdeckung Gr3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340C Z **STRING Schutzabdeckung Gr2 STRING 2 - PLC**

STRING Schutzabdeckung Gr2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340D Z **STRING 2 Pendelset 0,5 m STRING 2 - PLC**

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340E Z **STRING 2 Pendelset 1,0 m STRING 2 - PLC**

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340F Z **STRING Seilmontageset kurz STRING 2 - PLC**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340G Z **STRING Seilmontageset 1,5 m STRING 2 - PLC**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340H Z **STRING Seilmontageset 4,0 m STRING 2 - PLC**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340I Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 STRING 2 - PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340J Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 STRING 2 - PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340K Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 STRING 2 - PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340X Z **STRING Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340Y Z **STRING Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D340Z Z **STRING Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341 **Z** STRING ARC - Zubehör für die Leuchtenserie

05D341A Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr1 - PLC**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr1 für STRING ARC, Wand- bzw Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341B Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 - PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341C Z **STRING ARC Pendelset 1,0m - PLC**

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341D Z **STRING ARC Pendelset 0,5m - PLC**

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341E Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 - PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341F Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr2 - PLC**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr2 für STRING ARC, Wand- bzw Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341G Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 - PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341H Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr3 - PLC**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr3 für STRING ARC, Wand- bzw Deckenbündiger Einbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341I Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 - PLC**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341J Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 - PLC**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341K Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 - PLC**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341L Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 - PLC**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten

WM 3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341M Z **STRING ARC Aufpreis Sonderkante - PLC**

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341N Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 - PLC**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341O Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 - PLC**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341X Z **STRING ARC Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341Y Z **STRING ARC Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D341Z Z **STRING ARC Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D343 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D343A Z **Gleichwertigkeit 05D344 - 05D347**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D344-05D347 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D343B Z **Gleichwertigkeit 05D344 - 05D347B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D344-05D347 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D344 **Z** **Industry E35**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, mit optionalen Sicherheitszeichen, wahlweise mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D344A Z **RZL INDUSTRY E35-1 RZ, IP65, EW:35 m - PLC**

Robuste einseitige V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90,

Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 35 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 386x272x667 mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Gehäuse: V4A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-1, RZ-Leuchte PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344B Z **RZL INDUSTRY E35-2 RZ, IP65, EW:35 m - PLC**

Robuste zweiseitige V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte (zweiseitig) inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 35 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 386x272x667 mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Gehäuse: V4A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-2, RZ-Leuchte PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344C Z **SHL INDUSTRY E35 AP, IP65 - PLC**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 386x269x508 mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Gehäuse: V4A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-AP5, SL-Leuchte PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344D Z **Industry E35, Montagewinkel WD- PLC**

Industry E35, Montagewinkel WD 4 Stück, für Wand- und Deckenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel WD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344E Z **Industry E35, Montagewinkel SK- PLC**

Industry E35, Montagewinkel SK 2 Stück, für Seil- und Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel SK
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344F Z **Industry E35, Befestigungselement- PLC**

Industry E35, Befestigungselement für Wandmontage 90° und RZL-Deckenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Befestigungselement
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344G Z **Industry E35 ESG-Glassch, ISO 7010- PLC**

Industry E35 ESG-Glasscheibe, ISO 7010 Piktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 ESG-Glassch, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344X Z **INDUSTRY E35 - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344Y Z **INDUSTRY E35 - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D344Z Z **INDUSTRY E35 - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D345 **Z Industry RL80**

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für anspruchsvolle Anwendungen mit erhöhter Schutzart sowie Stoßfestigkeit

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

05D345A Z **WAP-RZL INDUSTRY RL80 RZ, IP66 IP68, EW:12 m - PLC**

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen für anspruchsvolle Anwendungen

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LED
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 599 x Ø 85 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, Verschlusskappen aus Aquamid 66G30

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80-RZ1, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D345B Z **WAP-SHL INDUSTRY RL80 AP, IP66 IP68 - PLC**

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LED
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 599 x Ø 85 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, Verschlusskappen aus Aquamid 66G30

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80-AP5, PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D345C Z **Industry RL80 Edelstahlschellen V4A- PLC**

2 Stück Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D345D Z **Industry RL80 Kunststoffklappbügel- PLC**

2 Stück Industry RL80 Kunststoffklappbügel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Kunststoffklappbügel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D345X Z **INDUSTRY RL80 - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D345Y Z **INDUSTRY RL80 - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D345Z Z **INDUSTRY RL80 - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346 **Z** **INDUSTRY X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

05D346A Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 AP5-, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346B Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 AP3-, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346C Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 AP10-, IP42 - PLC**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP10 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346D Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 SL5-, IP42 - PLC**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL5 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346E Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 SL3-, IP42 - PLC**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346F Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 SL10-, IP42 - PLC**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)

- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL10 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346G Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 TS10-, IP42 - PLC**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 TS10 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346H Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 STS10-, IP42 - PLC**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 STS10 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346I Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1, IP42, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 PLC350

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346J Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1 115mA, IP42, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 PLC115

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346K Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2, IP42, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2 PLC350

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346L Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2 115mA, IP42, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2 PLC115

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346X Z **INDUSTRY X32 - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346Y Z **INDUSTRY X32 - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D346Z Z **INDUSTRY X32 - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347 **Z** INDUSTRY X32 - Zubehör für die Leuchtenserie

05D347A Z **INDUSTRY X32/X32 RZ1 RD - PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347B Z **INDUSTRY X32/X32 RZ2 RD - PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347C Z **INDUSTRY X32 IP65 Set - PLC**

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht, Anbauverschr M20, Membran M12
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347D Z **INDUSTRY X32 IK09 Set - PLC**

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347E Z **INDUSTRY X32 DE - PLC**

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347F Z **INDUSTRY X32 BE - PLC**

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347G Z **INDUSTRY X32 Seil - PLC**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347X Z **INDUSTRY X32 Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347Y Z **INDUSTRY X32 Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D347Z Z **INDUSTRY X32 Zubehör - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D349 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D349A Z **Gleichwertigkeit 05D349 - 05D353**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D349-05D353 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D349B Z **Gleichwertigkeit 05D349 - 05D353B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D349-05D353 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D350 **Z** **ECO SPOT Deckeneinbau**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D350A Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350B Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350C Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350D Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 3000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350E Z **DEB-SHL ECO SPOT AP2, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350F Z **DEB-SHL ECO SPOT AP2, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350G Z **DEB-SHL ECO SPOT AP2, 4000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350H Z **DEB-SHL ECO SPOT AP2, 3000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau

- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350I Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350J Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350K Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350L Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 3000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350M Z **DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350N Z **DEB-SHL ECO SPOT SL2, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350O Z **DEB-SHL ECO SPOT SL2, 4000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350P Z **DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350Q Z **SPOT Rahmen, quadratisch -PLC**

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350R Z **SPOT Schutzabdeckung rund -PLC**

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350S Z **SPOT Schutzabdeckung eckig -PLC**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350X Z **ECO SPOT DE - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350Y Z **ECO SPOT DE - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D350Z Z **ECO SPOT DE - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351 **Z** **ECO SPOT Deckenaufbau**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D351A Z **DAB-SHL ECO SPOT AP eckig, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351B Z **DAB-SHL ECO SPOT AP rund, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351C Z **DAB-SHL ECO SPOT AP2 eckig, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351D Z **DAB-SHL ECO SPOT AP2 rund, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351E Z **DAB-SHL ECO SPOT AP2 eckig, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351F Z **DAB-SHL ECO SPOT AP2 rund, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau

- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351G Z **DAB-SHL ECO SPOT SL eckig, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351H Z **DAB-SHL ECO SPOT SL rund, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351I Z **DAB-SHL ECO SPOT AP eckig, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351J Z **DAB-SHL ECO SPOT SL eckig, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351K Z **DAB-SHL ECO SPOT SL2 eckig, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351L Z **DAB-SHL ECO SPOT SL2 eckig, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351M Z **DAB-SHL ECO SPOT SL2 rund, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351N Z **DAB-SHL ECO SPOT AP rund, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351O Z **DAB-SHL ECO SPOT SL rund, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351P Z **DAB-SHL ECO SPOT SL2 rund, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA R 4000K PLC
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351X Z **ECO SPOT DA - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351Y Z **ECO SPOT DA - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D351Z Z **ECO SPOT DA - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352 **Z** **POWER SPOT**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D352A Z **DEB-SHL POWER SPOT AP, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352B Z **DEB-SHL POWER SPOT AP, 4000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352C Z **DEB-SHL POWER SPOT TS, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352D Z **DEB-SHL POWER SPOT TS, 4000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE IP65 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352E Z **DAB-SHL POWER SPOT AP, eckig, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352F Z **DAB-SHL POWER SPOT AP, eckig, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352G Z **DAB-SHL POWER SPOT TS, eckig, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DA E 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352H Z **DAB-SHL POWER SPOT AP, rund, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352I Z **DEB-SHL POWER SPOT AP, 3000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352J Z **DEB-SHL POWER SPOT AP, 3000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352K Z **DEB-SHL POWER SPOT TS, 3000K, IP65 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE IP65 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352L Z **DAB-SHL POWER SPOT AP, rund, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352M Z **DAB-SHL POWER SPOT TS, rund, 4000K, IP40 - PLC**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DA R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352N Z **SPOT Rahmen, quadratisch - PLC**

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352O Z **SPOT Schutzabdeckung rund - PLC**

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352P Z **SPOT Schutzabdeckung eckig - PLC**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352X Z **POWER SPOT - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352Y Z **POWER SPOT - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D352Z Z **POWER SPOT - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353 **Z** **SPOTs Lichtbandsysteme**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik

05D353A Z **SHL-ECO SPOT SL 4000K PLC by XAL**

Kompakter LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO 45 Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 260x45x60,9 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL 4000K PLC mit integrierten XAL MOVE IT Pro 45 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353B Z **SHL-ECO SPOT SL2 4000K PLC by XAL**

Kompakter LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO 45 Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 260x45x60,9 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 4000K PLC mit integrierten XAL MOVE IT Pro 45 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353C Z **SHL-ECO SPOT AP 4000K PLC by XAL**

Kompakter LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO 45 Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 260x45x60,9 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP 4000K PLC mit integrierten XAL MOVE IT Pro 45 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05D353D Z **SHL-ECO SPOT AP2 4000K PLC by XAL**

Kompakter LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO 45 Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45 emergency SELV: EM+1/EM-1 oder EM+2/EM-2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,85 W
- Abmessungen: 260x45x60,9 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 4000K PLC mit integrierten XAL MOVE IT Pro 45 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05D353E Z **SHL-ECO SPOT AP2 DA E 4000K PLC by STUCCHI**

Kompakter LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED48 Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Wirkleistung:
- Abmessungen: 202x1234x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube:
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP2 DA E 4000K PLC mit integrierten STUCCHI MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353F Z **SHL-ECO SPOT SL2 DA E 4000K PLC by STUCCHI**

Kompakter LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED48 Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 202x1234x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 4000K PLC mit integrierten STUCCHI MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353G Z **SHL-POWER SPOT AP DA E 4000K PLC by STUCCHI**

Kompakter LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED48 Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 202x1234x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 4000K PLC mit integrierten STUCCHI MIXED48 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353X Z **SPOTs Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 1**

- Montagearten:

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Nennspannung: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: -
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 4,5 W
- Abmessungen:
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Aluminium
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik /

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353Y Z **SPOTs Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D353Z Z **SPOTs Lichtband - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D354 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D354A Z **Gleichwertigkeit 05D355**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D355 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D354B Z **Gleichwertigkeit 05D355 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D355 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D355 **Z** **STRING 1 Stripe**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung des Leuchtmittels, ohne zusätzliches Kabel

05D355A Z **WE-SHL STRING 1 Stripe 2 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Wandeinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,07 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355B Z **DEB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355C Z **DEB-SHL STRING 1 Stripe hp 1 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355D Z **WE-SHL STRING 1 Stripe hp 2 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Wandeinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355E Z **WE-SHL STRING 1 Stripe hp 1 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Wandeinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355F Z **DEB-SHL STRING 1 Stripe hp 2 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355G Z **DAB-SHL STRING 1 Stripe hp 1 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355H Z **WAB-SHL STRING 1 Stripe hp 2 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355I Z **WAB-SHL STRING 1 Stripe hp 1 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355J Z **DAB-SHL STRING 1 Stripe hp 2 W - PLC**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355X Z **STRING Stripe - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355Y Z **STRING Stripe - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D355Z Z **STRING Stripe - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D356 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D356A Z **Gleichwertigkeit 05D357**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D355 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D356B Z **Gleichwertigkeit 05D357 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D355 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D357 **Z** EyE - Sicherheitsleuchten in puristischem Design

05D357A Z **DEB-SHL EyE 90, 3000K, IP40**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 AP 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357B Z **DEB-SHL EyE 90, 4000K, IP40**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm

- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 AP 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357C Z **DEB-SHL EyE Pro R, 3000K, IP40**

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357D Z **DEB-SHL EyE Pro R, 4000K, IP40**

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro R 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357E Z **DEB-SHL EyE Pro RG, 3000K, IP40**

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro RG 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357F Z **DEB-SHL EyE Pro RG, 4000K, IP40**

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro RG 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357G Z **DEB-SHL EyE Pro TS, 3000K, IP40**

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro 3 TS 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357H Z **DEB-SHL EyE Pro TS, 4000K, IP40**

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro 3 TS 4000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357I Z **DEB-SHL EyE Pro TS, 4000K, IP65**

Rahmenlose deckenbündige Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK06
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 1,5mm² (max 10 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: Ø = 37 mm T= 42 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro 3 TS IP65 4000K PLC
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357X Z **EyE - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357Y Z **EyE - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D357Z Z **EyE - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D359 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D359A Z **Gleichwertigkeit 05D360**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D360 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D359B Z **Gleichwertigkeit 05D360 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D360 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D360 **Z** **Aussenleuchten - Shape, Flap, Poller**

Witterungsbeständige Sicherheitsleuchten geeignet für die Montage im Außenbereich mit erhöhter Schutzart

05D360A Z **WA-SHL SHAPE SL, 4000K, IP65 - PLC**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich

- Montagearten: Wandmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360B Z **WA-SHL SHAPE SL DB703, 4000K, IP65 - PLC**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich

- Montagearten: Wandmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K DB703 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360C Z **WA-SHL SHAPE SL, 3000K, IP65 - PLC**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich

- Montagearten: Wandmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360D Z **WA-SHL SHAPE SL DB703, 3000K, IP65 - PLC**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich

- Montagearten: Wandmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K DB703 PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360E Z **WAB-SHL FLAP SL 4W, IP65 - PLC**

Schwenkbarer, leistungsstarker Notlichtstrahler in erhöhter Schutzart, flacher, dezenter Bauform aus pulverbeschichtetem Aluminium

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,6 W
- Abmessungen: 286x135x40 mm
- Farbe: RAL 9007 Graualuminium
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Flap SL 4W, RAL 9007 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360F Z **WAB-SHL FLAP SL 8W, IP65 - PLC**

Schwenkbarer, leistungsstarker Notlichtstrahler in erhöhter Schutzart, flacher, dezenter Bauform aus pulverbeschichtetem Aluminium

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,2 W
- Abmessungen: 286x135x40 mm
- Farbe: RAL 9007 Graualuminium
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Flap SL 8W, RAL 9007 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360G Z **SHL POLLER 1050, 3000K, IP65 - PLC**

Eckiger Notlichtpoller mit lichtlenkender Linsenoptik, in erhöhter Schutzart aus pulverbeschichtetem Aluminium

- Montagearten: Bodenmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,72 W
- Abmessungen: 290x170x1054 mm

- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet, Montageplatte ausgenommen
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1050 E 3000K, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360H Z **SHL POLLER 1200 T1, 3000K, IP66 - PLC**

Runder Notlichtpoller 1- flammig mit Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart aus Edelstahl V2A-pulverbeschichtet

- Montagearten: Bodenmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: H=1200, Ø =76 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V2A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1200 T1 R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360I Z **SHL POLLER 1200 T2, 3000K, IP66 - PLC**

Runder Notlichtpoller 2-flammig mit Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart aus Edelstahl V2A-pulverbeschichtet

- Montagearten: Bodenmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,8 W
- Abmessungen: H=1200, Ø =76 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V2A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1200 T2 R 3000K PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360J Z **Shape SL, Aufbaumontagewinkel- PLC**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel V4A pulverbeschichtet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360K Z **Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703- PLC**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703 V4A pulverbeschichtet DB 703
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360L Z **Pollerleuchte Erdspieß- PLC**

Pollerleuchte Erdspieß V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Pollerleuchte Erdspieß
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360X Z **Außenleuchten - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360Y Z **Außenleuchten - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D360Z Z **Außenleuchten - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D362 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D362A Z **Gleichwertigkeit 05D363 - 05D366**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D363 - 05D366 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D362B Z **Gleichwertigkeit 05D363 - 05D366B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D363 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D363 **Z** **Tube 2**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart

Technische Unterlagen (dxf, dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen

05D363A Z **Handlauf-SHL TUBE 2 sym mit Refl 1 W, IP66 IP68* -PLC**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 111x294x3185 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube 2- PLC24-1-42, 4000K, symRefl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D363B Z **Handlauf-SHL TUBE 2 asym mit Reflektor 1 W, IP66 IP68* -PLC**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 111x294x3185 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube 2- PLC24-1-42, 4000K, asymRefl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D363C Z **SHL TUBE 2 sym mit Reflektor 0,5 W, IP66 IP68* - PLC**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 111x294x3185 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube 2- PLC24-05-42, 4000K, symRefl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D363D Z **SHL TUBE 2 asym mit Reflektor 0,5 W, IP66 IP68* - PLC**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 111x294x3185 mm
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube 2- PLC24-05-42, 4000K, asymRefl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364 **Z** **Tube 264 R PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

Technische Unterlagen (dxf, dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen

05D364A Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung 1 W, 3000K, IP66 -PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-R, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364C Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch 1 W, 3000K, IP66 -PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-R, 3000K, asym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364D Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung, 3000K, IP66 -PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-R, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364F Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch, 3000K, IP66 -PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07

- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-R, 3000K, asym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364G Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung 1 W, 4000K, IP66 -PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-R, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364I Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch 1 W, 4000K, IP66 -PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-R, 4000K, asym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364J Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung, 4000K, IP66 -PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-R, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D364L Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch, 4000K, IP66 -PLC**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-R, 4000K, asym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365 **Z** **Tube 264 ME PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter

Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

Technische Unterlagen (dxf, dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen

05D365A Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung 1 W, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-M, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365B Z **SHL TUBE-264 symmetrisch 1 W, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-M, 3000K, sym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365C Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch 1 W, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-M, 3000K,asym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365D Z **SHL TUBE-264 mit Reflektor 1 W, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-M, 3000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365E Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-M, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365F Z **SHL TUBE-264 symmetrisch, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-M, 3000K, sym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365G Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-M, 3000K, asym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365H Z **SHL TUBE-264 mit Reflektor, 3000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-M, 3000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365I Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung 1 W, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-M, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365J Z **SHL TUBE-264 symmetrisch 1 W, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-M, 4000K, sym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365K Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch 1 W, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-M, 4000K,asym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365L Z **SHL TUBE-264 mit Reflektor 1 W, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-1-M, 4000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365M Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-M, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365N Z **SHL TUBE-264 symmetrisch, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W

- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-M, 4000K, sym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365O Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-M, 4000K, asym

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365P Z **SHL TUBE-264 mit Reflektor, 4000K, IP66 - PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,75 - 1,5 mm² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinnt oder unverzinnt) max Isolationsaußendurchmesser 3,8 mm
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 2642x184x237 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264- PLC24-2-M, 4000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365Q Z **TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse - PLC**

TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365R Z **Abdeckgehäuse TUBE-264 - PLC**

Abdeckgehäuse TUBE-264 Zusatzgehäuse für normengerechte, elektrotechnische Mont

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckgehäuse TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365S Z **TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 - PLC**

TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365T Z **Trockenbauelement TUBE-264 - PLC**

Trockenbauelement TUBE-264 für Wand- oder Deckeneinbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Trockenbauelement TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365U Z **Betoneingießkasten TUBE-264 - PLC**

Betoneingießkasten TUBE-264 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Betoneingießkasten TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365X Z **SHL - TUBE-264 M - PLC - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365Y Z **SHL - TUBE-264 M - PLC - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D365Z Z **SHL - TUBE-264 M - PLC - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D366 **Z** **Tube Lichtbandsystem PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

Technische Unterlagen (dxf, dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen

05D366A Z **TUBE-264- PLC-2-ME, 4000K, sym. STU**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI MIXED48 Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI MIXED 48V TRACK
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C+35 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 2,9 W
- Abmessungen: 277x30,7x30,7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264- PLC24-2-ME, 4000K, sym inkl STUCCHI Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D368 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D368A Z **Gleichwertigkeit 05D369- 05D377**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D369- 05D377 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D368B Z **Gleichwertigkeit 05D369- 05D377 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D369- 05D377 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D369 **Z** **STRING 1 X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

Steckbare temporär sichtbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D369A Z **WAP-RZL STRING 1 X-Pikto- PLC, IP20, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W

- Abmessungen: 240x45x130 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369B Z **WAP-RZL STRING 1 X-Pikto- PLC, IP20, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 346x45x186 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369C Z **DAB-RZL STRING 1 X-Pikto-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369D Z **DEB-RZL STRING 1 X-Pikto-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369E Z **DAB-RZL STRING 1 X-Pikto-, IP40 - PLC, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369F Z **DEB-RZL STRING 1 X-Pikto-, IP40 - PLC, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369G Z **WAP-RZL STRING 1 3tlg.-1 X-Pikto- PLC, IP20, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 336x48x130 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369H Z **DAB-RZL STRING 1 3tlg.-1 X-Piktol-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369I Z **DEB-RZL STRING 1 X-Pikto 3tlg.-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369X Z **STRING 1 X-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369Y Z **STRING 1 X-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D369Z Z **STRING 1 X-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370 **Z STRING 1 L-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

Steckbare temporär sichtbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D370A Z **WAP-RZL STRING 1 L-Pikto, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 240x45x130 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2 L-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370B Z **WAP-RZL STRING 1 L-Pikto, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x45x186 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3 L-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370C Z **DAB-RZL STRING 1 L-Pikto, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370D Z **DAB-RZL STRING 1 L-Pikto 2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-2 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370E Z **DEB-RZL STRING 1 L-Pikto, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-1 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370F Z **DEB-RZL STRING 1 L-Pikto 2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.2-2 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370G Z **DAB-RZL STRING 1 L-Pikto, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370H Z **DAB-RZL STRING 1 L-Pikto 2, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-2 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370I Z **DEB-RZL STRING 1 L-Pikto, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-1 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370J Z **DEB-RZL STRING 1 L-Pikto 2, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Gr.3-2 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370K Z **WAP-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg., IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 336x48x130 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 L-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370L Z **DAB-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg., IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370M Z **DAB-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg. 2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-2 L-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370N Z **DEB-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg., IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-1 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370O Z **DEB-RZL STRING 1 L-Pikto 3tlg. 2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 3tlg.-2 L-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370X Z **STRING 1 L-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370Y Z **STRING 1 L-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D370Z Z **STRING 1 L-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371 **Z** **STRING 1 INvisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit einem komplett umlaufenden ästhetischen

Glasdesign-Rahmen.

Steckbare temporär sichtbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion.

05D371A Z **WAP-RZL STRING 1 INvisible, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 240x130x45 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible WAP, Gr.2, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D371B Z **WAP-RZL STRING 1 INvisible, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 240x130x45 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible WAP, Gr.3, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D371C Z **DE-RZL STRING 1 INvisible- PLC24, IP40, EW:10 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DE, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371D Z **DE-RZL STRING 1 INvisible- PLC24, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DE, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371E Z **DE-RZL STRING 1 INvisible- PLC24, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DE, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371F Z **DA-RZL STRING 1 INvisible- PLC24, IP40, EW:10 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DA, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371G Z **DA-RZL STRING 1 INvisible- PLC24, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DA, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371H Z **DA-RZL STRING 1 INvisible- PLC24, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 INvisible DA, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371X Z **STRING 1 INvisible PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371Y Z **STRING 1 INvisible PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D371Z Z **STRING 1 INvisible PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373 **Z** **STRING 2 X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D373A Z **WAP-RZL STRING 2 X-Pikto- PLC, IP20, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373B Z **WAP-RZL STRING 2 X-Pikto- PLC, IP20, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 326x48x166 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373C Z **DAB-RZL STRING 2 X-Pikto-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373D Z **DEB-RZL STRING 2 X-Pikto-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373E Z **DAB-RZL STRING 2 X-Pikto-, IP40 - PLC, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373F Z **DEB-RZL STRING 2 X-Pikto-, IP40 - PLC, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373G Z **WAP-RZL STRING 2 X-Pikto 3tlg.- PLC, IP20, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 326x48x116 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 X-Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373H Z **DAB-RZL STRING 2 X-Pikto 3tlg.-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 X-Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373I Z **DEB-RZL STRING 2 X-Pikto 3tlg.-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 X-Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373X Z **STRING 2 X-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373Y Z **STRING 2 X-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D373Z Z **STRING 2 X-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374 **Z** **STRING 2 L-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D374A Z **WAP-RZL STRING 2 L-Pikto, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2 Laser Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374B Z **WAP-RZL STRING 2 L-Pikto, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 326x48x166 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3 Laser Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374C Z **DAB-RZL STRING 2 L-Pikto-1, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374D Z **DAB-RZL STRING 2 L-Pikto-2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374E Z **DEB-RZL STRING 2 L-Pikto-1, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374F Z **DEB-RZL STRING 2 L-Pikto-2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374G Z **DAB-RZL STRING 2 L-Pikto-1, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374H Z **DAB-RZL STRING 2 L-Pikto-2, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-2 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374I Z **DEB-RZL STRING 2 L-Pikto-1, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374J Z **DEB-RZL STRING 2 L-Pikto-2, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-2 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374K Z **WAP-RZL STRING 2 Laser Pfeil, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2 Laser Pfeil WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374L Z **DAB-RZL STRING 2 Laser Pfeil-1, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pfeil DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374M Z **DAB-RZL STRING 2 Laser Pfeil-2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pfeil DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374N Z **DEB-RZL STRING 2 Laser Pfeil-1, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pfeil DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374O Z **DEB-RZL STRING 2 Laser Pfeil-2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pfeil DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374P Z **WAP-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg., IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 326x48x116 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 Laser Pikto WAP PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374Q Z **DAB-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg.-1, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374R Z **DAB-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg.-2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 372x72x162 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-2 Laser Pikto DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374S Z **DEB-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg.-1, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-1 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374T Z **DEB-RZL STRING 2 L-Pikto 3tlg.-2, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 390x72.3x168 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 3tlg.-2 Laser Pikto DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374X Z **STRING 2 L-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374Y Z **STRING 2 L-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D374Z Z **STRING 2 L-Pikto PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376 **Z** **STRING 2 Invisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D376A Z **WAP-RZL STRING 2 INvisible- PLC, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible WAP, Gr.2, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376B Z **WAP-RZL STRING 2 INvisible- PLC, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible WAP, Gr.3, PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376C Z **DE-RZL STRING 2 INvisible-, IP40 - PLC, EW:10 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376D Z **DE-RZL STRING 2 INvisible-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376E Z **DE-RZL STRING 2 INvisible-, IP40 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376F Z **DA-RZL STRING 2 INvisible-, IP40 - PLC, EW:10 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,7 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.1 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376G Z **DA-RZL STRING 2 INvisible-, IP40 - PLC, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,0 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376H Z **DA-RZL STRING 2 INvisible-, IP40 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.3 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376X Z **STRING 2 INvisibel PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376Y Z **STRING 2 INvisibel PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D376Z Z **STRING 2 INvisibel PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377 **Z** STRING FSU - Zubehör für die Leuchtenserie

05D377A Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2- PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377B Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3- PLC**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377C Z **STRING WAP Aufputzdistanzsatz- PLC**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377D Z **STRING Schutzabdeckung Gr.2- PLC**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377E Z **STRING Schutzabdeckung Gr.3- PLC**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377F Z **STRING Seiljustierset- PLC**

STRING Seiljustierset Schablone und Wasserwaage,für STRING Pikto Gr.1/Gr.2/Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seiljustierset
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377G Z **STRING Seilmontageset kurz- PLC**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377H Z **STRING Seilmontageset 4,0 m- PLC**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377I Z **STRING Seilmontageset 1,5 m- PLC**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377J Z **STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz- PLC**

STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz für STRING DA/DE X-Pikto, Laser Pfeil, Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377K Z **STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m- PLC**

STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m für STRING DA/DE X-Pikto, Laser Pfeil, Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377L Z **STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz- PLC**

STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz für STRING DA/DE X-Pikto Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377M Z **STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m- PLC**

STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m für STRING DA/DE X-Pikto Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377N Z **STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m- PLC**

STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m für STRING DA/DE 3tlg. X-Pikto
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377O Z **STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz- PLC**

STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz für STRING DA/DE 3tlg. X-Pikto
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377P Z **STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m- PLC**

STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m für STRING DA/DE Laser Pikto, 3tlg
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377Q Z **STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz- PLC**

STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz für STRING DA/DE Laser Pikto, 3tlg.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377R Z **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2- PLC**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377S Z **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3- PLC**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377X Z **STRING FSU Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377Y Z **STRING FSU Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D377Z Z **STRING FSU Zubehör - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D379 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D379A Z **Gleichwertigkeit 05D380**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D380 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D379B Z **Gleichwertigkeit 05D380 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D380 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D380 **Z** **FSU Floor**

Bündiger Bodennotlichtstrahler mit Sicherheitszeichen zur zusätzlichen Kennzeichnung von Fluchtwegen wahlweise für Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems).

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Montage und Anpassung an unterschiedliche Bodenaufbauten.

05D380A Z **RZL FLOOR Pfeile schaltbar- PLC24, IP66, EVG IP65**

Bündiger Bodennotlichtstrahler mit Sicherheitszeichen zur zusätzlichen Kennzeichnung von Fluchtwegen wahlweise für Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems).

- Montagearten: Bodeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66, EVG IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 2,5 mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: Ø =152.5 mm T= 55.5 mm
- Gehäuse: Aluminium / Edelstahl
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Floor Pfeile schaltbar PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D380B Z **RZL FLOOR Flash- PLC24, IP66, EVG IP20**

Bündiger Bodennotlichtstrahler mit Sicherheitszeichen zur zusätzlichen Kennzeichnung von Fluchtwegen wahlweise für Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems).

- Montagearten: Bodeneinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66, EVG IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 0,3 W
- Abmessungen: Ø =152.5 mm T= 55.5 mm
- Gehäuse: Aluminium / Edelstahl
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Floor Pikto Flash PLC FSU, mit Blinkf.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D381 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D381A Z **Gleichwertigkeit 05D382**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D382 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D381B Z **Gleichwertigkeit 05D382 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D382 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D382 **Z** **FSU Audio-Lautsprecher**

Dynamischer Audio-Lautsprecher zur zusätzlichen akustischen Unterstützung im Rahmen adaptiver Notbeleuchtungssysteme (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems), um gemäß dem Zwei-Sinne-Prinzip die Sicherheit von Personen im Gebäude zu erhöhen und gegebenenfalls eine schnellere Evakuierung aus dem Gebäude zu ermöglichen.

05D382A Z **FSU-Audio Lautsprecher DE PLC FSU**

Dynamischer Audio-Lautsprecher zur zusätzlichen akustischen Unterstützung im Rahmen adaptiver Notbeleuchtungssysteme (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems),

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: Ø =165 mm T= 120.9 mm
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß
- Gehäuse: Stahlblech
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / FSU-Audio Lautsprecher DE PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D382B Z **FSU-Audio Lautsprecher DA PLC FSU**

Dynamischer Audio-Lautsprecher zur zusätzlichen akustischen Unterstützung im Rahmen adaptiver Notbeleuchtungssysteme (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems),

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: -
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: Ø =169 mm T= 71.15 mm
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß
- Gehäuse: Stahlblech
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / FSU-Audio Lautsprecher DA PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D384 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D384A Z **Gleichwertigkeit 05D385 - 05D386**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D385 - 05D386 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D384B Z **Gleichwertigkeit 05D385 - 05D386 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D385 - 05D386 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D385 **Z Industry E20/E40 FSU**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, mit optionalen Sicherheitszeichen, wahlweise mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D385A Z **WAP-RZL INDUSTRY E20 X-Pikto- PLC24, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385B Z **WAP-RZL INDUSTRY E40 X-Pikto- PLC24, IP66, EW:40 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,22 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385C Z **WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pikto- PLC24, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 Laser Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385D Z **WAP-RZL INDUSTRY E40 Laser Pikto- PLC24, IP66, EW:40 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt

- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 Laser Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385E Z **WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pfeil- PLC24, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit separat schaltbaren temporär sichtbaren Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 Laser Pfeil PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385F Z **WAP-RZL INDUSTRY E40 Laser Pfeil- PLC24, IP66, EW:40 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit separat schaltbaren temporär sichtbaren Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 Laser Pfeil PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385G Z **WAP-RZL INDUSTRY E20 X-Pikto 3tlg.- PLC24, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 458x258x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 3tlg. X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385H Z **WAP-RZL INDUSTRY E20 L-Pikto 3tlg.- PLC24, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,7 W
- Abmessungen: 458x258x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 3tlg. Laser Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385I Z **Industry E20/E40-1 Montagewinkel W parallel PLC**

Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel für einseitige Leuchte 4Stk Montagew., Wandmontage parallel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385J Z **Industry E20/E40-1 Montagewinkel W90D direkt PLC**

Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., Wand 90° Decke direkt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385K Z **Industry E20/E40-1 Montagewinkel W90D abges. PLC**

Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges. für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., abges. Wand 90°/Decke

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385L Z **Industry E20/E40-1 Montagewinkel SK eins. PLC**

Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins. für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., Ketten- und Seilbef.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385M Z **Industry E20/E40-2 Montagewinkel W90D direkt PLC**

Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt für beids. Montage 2Stk Montagew. + 2Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385N Z **Industry E20/E40-2 Montagewinkel W90D abges. PLC**

Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges. für beids. Montage 2Stk Montagew. + 2Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385O Z **Industry E20/E40-2 Montagewinkel SK beids. PLC**

Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids. für beids. Montage 4Stk Montagew. + 4Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385X Z **FSU INDUSTRY E20/E40 - PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385Y Z **FSU INDUSTRY E20/E40 - PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D385Z Z **FSU INDUSTRY E20/E40 - PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386 **Z** **INDUSTRY X32 L/X-Pikto**

Robuste, funktionale Rettungszeichenleuchte mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D386A Z **WA-RZL INDUSTRY X32 RZ1 X-Pikto-, IP42 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386B Z **WA-RZL INDUSTRY X32 RZ1 Laser Pikto-, IP42 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386C Z **WA-RZL INDUSTRY X32 RZ1 X-Pikto 3tlg.-, IP42 - PLC, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 X-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386D Z **WA-RZL INDUSTRY X32 RZ1 L-Pikto 3tlg.-, IP42 - PLC, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 L-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386E Z **DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 X-Pikto-1, IP42, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank), zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386F Z **DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 X-Pikto-2, IP42, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 10,6 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-2 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386G Z **DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 L-Pikto-1, IP42, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank), mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-1 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386H Z **DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 L-Pikto 2, IP42, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-2 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386I Z **DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 X-Pikto 3tlg.-1, IP42, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank), mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz –

ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-1 X-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386J Z **DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 X-Pikto 3tlg-2., IP42, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-2 X-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386K Z **DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 L-Pikto 3tlg.-1, IP42, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank), mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster

Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-1 L-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386L Z **DAB-RZL INDUSTRY X32 RZ2 L-Pikto 3tlg.-2, IP42, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig, mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2-2 L-Pikto 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386M Z **Ballschutzkorb BSK2 FSU- PLC**

Ballschutzkorb BSK2 für Concept-RZ2 und Industry X32

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386N Z **INDUSTRY X32 IP65 Set FSU- PLC**

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht., Anbauverschr. M20, Membran M12
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386O Z **INDUSTRY X32 IK09 Set FSU- PLC**

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386P Z **INDUSTRY X32/X32 RZ1 Regendach FSU- PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386Q Z **INDUSTRY X32 Deckeneinbaukasten FSU- PLC**

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386R Z **INDUSTRY X32 Seil FSU- PLC**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386S Z **INDUSTRY X32 BE FSU- PLC**

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386T Z **INDUSTRY X32/X32 RZ2 Regendach FSU- PLC**

PMMA transparent INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386U Z **INDUSTRY X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 FSU- PLC**

2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386V Z **INDUSTRY X32 Seil inkl. Erdung FSU- PLC**

5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit INDUSTRY Ex X32 Seil
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386X Z **INDUSTRY X32 FSU PLC - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386Y Z **INDUSTRY X32 FSU PLC - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D386Z Z **INDUSTRY X32 FSU PLC - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D388 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D388A Z **Gleichwertigkeit 05D389**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D389 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D388B Z **Gleichwertigkeit 05D389 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D389 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D389 **Z** **INDUSTRY Ex X32 L/X-Pikto**

Robuste, funktionale Rettungszeichenleuchte mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D389A Z **WA-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ1 X-Pikto-, IP42 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Atmosphären, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389B Z **WA-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ1 L-Pikto-, IP42 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Atmosphären, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389C Z **WA-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ1 X-Pikto 3tlg., IP42- PLC, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 X-Pikto 3tlg PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389D Z **WA-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ1 L-Pikto 3tlg., IP42- PLC, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 L-Pikto 3tlg PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389E Z **DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 X-Pikto-1-, IP42 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank) für explosionsgefährdete Atmosphären, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,92 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-1 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389F Z **DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 X-Pikto-2-, IP42 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig für explosionsgefährdete Atmosphären, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 10,6 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-2 X-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389G Z **DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 L-Pikto-1-, IP42 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank) für explosionsgefährdete Atmosphären, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-1 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389H Z **DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 L-Pikto-2-, IP42 - PLC, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig für explosionsgefährdete Atmosphären, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-2 L-Pikto PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389I Z **DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 X-Pikto 3tlg-1, IP42 - PLC**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank) für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W

- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-1 X-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389J Z **DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 X-Pikto 3tlg.-2-, IP42 - PLC**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-2 X-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389K Z **DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 L-Pikto 3tlg.-1-, IP42 - PLC**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig (eine Seite blank) für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,5 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-1 L-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389L Z **DAB-RZL INDUSTRY Ex X32 RZ2 L-Pikto 3tlg.-2-, IP42 - PLC**

Rettungszeichenleuchte 2-seitig für explosionsgefährdete Atmosphären, mit drei temporär sichtbaren Leuchtsegmenten, für zwei frei konfigurierbare Fluchtwegrichtungen – ausgeführt in robuster Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3 W
- Abmessungen: 346x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2-2 L-P 3tlg. PLC FSU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389M Z **INDUSTRY Ex X32 Verschlusstopfen FSU- PLC**

INDUSTRY Ex X32 Verschlusstopfen 1 Stk Abdichtung für ungenutzte Ex-Kabelverschraubungen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Verschlusstopfen

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389N Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach FSU- PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389O Z **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 FSU- PLC**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389P Z **INDUSTRY Ex X32 Seil FSU- PLC**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D389Q Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD FSU- PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D391 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D391A Z **Gleichwertigkeit 05D392**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D392 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D391B Z **Gleichwertigkeit 05D392 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D392 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D392 **Z** **INDUSTRY Ex X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D392A Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1, IP65, EW:32 m- PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 PLC350, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392B Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1 115mA, IP65, EW:32 m- PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 PLC115, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392C Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2, IP65, EW:32 m- PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-Seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2 PLC350, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392D Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2 115mA, IP65, EW:32 m- PLC**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-Seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2 PLC115, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392E Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex AP5- PLC24, IP65**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 AP5 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392F Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex AP3- PLC24, IP65**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 AP3 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392G Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex AP10- PLC24, IP65**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 AP10 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392H Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex SL5- PLC24, IP65**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 SL5 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392I Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex SL3- PLC24, IP65**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 SL3 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392J Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex SL10- PLC24, IP65**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 SL10 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392K Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex TS5- PLC24, IP65**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm

- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 TS5 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392L Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex TS10- PLC24, IP65**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 TS10 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392M Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex STS5- PLC24, IP65**

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 STS5 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392N Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex STS10- PLC24, IP65**

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 24 V DC +/-25% (SELV)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 8,2 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 STS10 PLC, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392O Z **INDUSTRY Ex X32 Seil- PLC**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392P Z **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5- PLC**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392Q Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach- PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D392R Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 Regendach- PLC**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D394 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D394A Z **Gleichwertigkeit 05D395**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D395 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D394B Z **Gleichwertigkeit 05D395 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D395 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D395 **Z** **Concept 2 Ex**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D395A Z **DAB-SHL CONCEPT Ex SL3- PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit längststrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex SL3 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395B Z **DAB-SHL CONCEPT Ex SL5- PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit längststrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex SL5 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395C Z **WA-RZL CONCEPT Ex RZ1- PLC24, IP66, EW:12 m**

Rettungszeichenleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 1 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 1,6 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ1 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395D Z **WA-RZL CONCEPT Ex RZ2- PLC24, IP66, EW:22 m**

Rettungszeichenleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Farbe:
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ2 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395E Z **DAB-SHL CONCEPT Ex AP3- PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AP3 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395F Z **DAB-SHL CONCEPT Ex AP5- PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AP5 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395G Z **DAB-SHL CONCEPT Ex TS3- PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex TS3 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395H Z **DAB-SHL CONCEPT Ex TS5- PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex TS5 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395I Z **DAB-SHL CONCEPT Ex AS3- PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,3 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AS3 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395J Z **DAB-SHL CONCEPT Ex AS5- PLC24, IP66**

Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex AS5 PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395K Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT Ex RZ1 plus- PLC24, IP66, EW:12 m**

Rettungszeichenleuchte mit integrierter Sicherheitsleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ1 plus PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395L Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT Ex RZ1 duo- PLC24, IP66, EW:12 m**

Rettungszeichenleuchte mit integrierter separat schaltbarer Sicherheitsleuchte, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 500x200x170 mm
- Gehäuse: Polycarbonat RAL 9003 - flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex RZ1 duo PLC24, Ex II 2G/2D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395M Z **Concept Ex Montagewinkel Wand/Decke- PLC**

2 Stk. Montagewinkel f. Wand- und Deckenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Montagewinkel Wand/Decke
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395N Z **Concept Ex Befestigungssatz abgehängt- PLC**

2 Stk. Ringschrauben f. abgehängte Montage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Befestigungssatz abgehängt
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395O Z **Concept Ex Montagewinkel Wand 45°- PLC**

2 Stk. Montagewinkel f. Wandmontage 45°
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Montagewinkel Wand 45°
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395P Z **Concept Ex Kabelverschraubung 1/2" NPT- PLC**

für nicht armierte Kabel m. Durchmesser 5,5-13 mm, 1/2" NPT
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Kabelverschraubung 1/2" NPT
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395Q Z **Concept Ex Kabelverschraubung 3/4" NPT- PLC**

für nicht armierte Kabel m. Durchmesser 10,5-18 mm,3/4" NPT
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Kabelverschraubung 3/4" NPT

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D395R Z **Concept Ex Gewindereduzierung 3/4"-1/2"- PLC**

Reduzierung von 3/4" NPT auf 1/2" NPT für Kabelverschraubung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept Ex Gewindereduzierung 3/4"-1/2"

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D396 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D396A Z **Gleichwertigkeit 05D397**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D398 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D396B Z **Gleichwertigkeit 05D397 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D398 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D397 **Z** LED-Panellight konzipiert für die Anbindung an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Es stellt die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen, über die geforderte Nennbetriebsdauer sicher.

Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie einen wartungsarmen Betrieb.

05D397A Z **LED-Panellight A4 - PLC**

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 330x243x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D397B Z **LED-Panellight A3 - PLC**

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 454x330x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D398 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D398A Z **Gleichwertigkeit 05D399**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D399 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D398B Z **Gleichwertigkeit 05D399 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D399 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D399 **Z** LED-Panellight konzipiert für die Anbindung an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Es stellt die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen, über die geforderte Nennbetriebsdauer sicher.

Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie einen wartungsarmen Betrieb.

05D399A Z **E-Line LED Einsatz RZ/SL/TS PLC**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie E-Line

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 333x105x27 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / E-Line LED Einsatz RZ/SL/TS PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D399B Z **K-Line LED Einsatz PLC**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie K-Line

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,1 W
- Abmessungen: 345x60x50 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / K-Line LED Einsatz PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D399C Z **S.1 LED Einsatz PLC**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie S.1

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,1 W
- Abmessungen: 345x60x50 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S.1 LED Einsatz PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D399D Z **Silvia.1 LED Einsatz PLC**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie Silvia.1

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 251x45x109 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Silvia.1 LED Einsatz PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D399E Z **Hydra LED Einsatz PLC**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie Hydra

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,2 W
- Abmessungen: 320x111x61 mm
- Gehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Hydra LED Einsatz PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D399F Z **Irina.1 LED Einsatz RZ1/RZ2 PLC**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie Irina.1

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 200x25x86 mm
- Gehäuse: Aluminium, PMMA
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Irina.1 LED Einsatz RZ1/RZ2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D399G Z **Carmen.1 LED Einsatz RZ1/RZ2 PLC**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie Carmen.1

- Nennspannung: 24 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 270x25x86 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Carmen.1 LED Einsatz RZ1/RZ2 PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D4 Z **Stromkreisteilnehmer für CMR Überw. (din-Sicherheitstechnik)**

Sicherheitsleuchten ELÜW für funkbasiertes CMR (self contained central monitored radio controlled) System.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen

Im Folgenden wird die Lieferung und Montage bzw. Installation beschrieben.

1.1 Systemleuchten für funkbasiertes CMR (self contained central monitored radio controlled) System.

Die Systemleuchten werden an einen Stromkreis der allgemeinen Stromversorgung 230 Volt (V) AC angeschlossen.

Nennbetriebsdauer von 1 bis 8 Stunden frei über die Anlagensoftware programmierbar.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) oder geschaltetes Licht (GL)), sowie weitere Steuer- und Schaltkontakte und Einstellung eines individuellen Dimmlevels, einer freiprogrammierbaren Zeitschaltuhr, für jede einzelne Leuchte. Die Einstellung erfolgt über die Anlagensoftware.

Der zulässige Temperaturbereich der Systemleuchten in Grad Celsius (°C) in der nachstehenden Textposition angegeben.

50.000 Stunden Vollgarantie auf die gesamten Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Die Eigenschaften und Materialien der einzelnen Komponenten, wie zum Bespiel Gehäuse, Sicherheitszeichen und Montagezubehör sind in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.2 Sicherheitsstromquelle

Die Systemleuchten sind ausgestattet mit einem Lithium-Ionen Akku, mit Schutzbeschaltung.

Eine Schonladung trägt zur Optimierung der Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus bei. Sobald die Nennbetriebsdauer nach mehreren Jahren unterschritten wird, schaltet die Leuchte automatisch in den "Full Charge Mode".

Dieser Betriebszustand wird am CMR-Controller detektiert und visualisiert, wodurch eine vorausschauende Instandhaltungsstrategie ermöglicht wird.

1.3 Sicherheitsleuchtenart

Es wird unterschieden zwischen Sicherheitsleuchten mit oder ohne Sicherheitszeichen.

1.4 Montagearten

Die folgenden Sicherheitsleuchten sind für Wandanbau (WAB), Wandeinbau (WEB), Wandhalbeinbau (WEHB), Wandanbau 90 °Grad (WA90), Wandanbau/-einbau 90 °Grad stehend (WA90s/WE90s), Deckenanbau (DAB), Deckeneinbau (DEB), Deckenhalbeinbau (DEHB), Lichtbandsysteme oder für Montage mit integrierter Seil-/Kettenabhängung (SAH) oder Pendelabhängung (PAH) vorgesehen.

1.5 Sicherheitsleuchten Design

Die Ausführung der Sicherheitsleuchte ist im Grundtext spezifiziert und im Positionsstichwort angegeben.

1.6 Leuchtmittel

Die Sicherheitsleuchten werden mit energieeffizienten LED bestückt. Die Nennleistung des Leuchtmittels in Watt (W) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Die Farbtemperatur / Lichtfarbe des Leuchtmittels in Kelvin (K) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Der Nennlichtstrom des Leuchtmittels in Lumen (lm) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.7 Energieeffizenz

Gesamtanschlussleistung im Netzbetrieb inklusive Verlustleistung des Betriebsmittels.

Die Wirkleistung (P) wird in Watt (W) der Systemleuchte in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.8 Schutzkategorien der elektrischen Systemleuchten

Die Schutzart (IPxx), IK Stoßfestigkeitsgrad (IKxx), sowie Schutzklasse der Leuchte ist im Positionsstichwort angegeben.

1.9 Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen

Die Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen einschließlich adaptiver Sicherheitszeichen ist eine Sicherheitsleuchte mit grafischem Symbol (ISO7010). Die Erkennungsweite (EW) der Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen wird in der Folgeposition in Metern (m) angegeben.

1.10 LED – Panellight

LED – Panellight für die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen.

1.11 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen wie Datenblätter, Eulumdaten, BIM Dateien, CE Konformitätserklärung, Bescheinigungen wie zum Beispiel ATEX Zulassungen, werden als Grundlage der Bewertung zur Verfügung gestellt.

05D400 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D400A Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D4 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D401 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D401A Z **Gleichwertigkeit 05D402 - 05D406**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D402 - 05D406 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D401B Z **Gleichwertigkeit 05D402 - 05D406 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D402 - 05D406 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D402 **Z** **BASIC 2 E-LED**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D402A Z **WAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ1, IP42 - CMR, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ1/AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402B Z **DAB-RZL BASIC 2 E-LED RZ2, IP42 - CMR, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402C Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED SL-CMR**

Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402D Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED TS-CMR**

Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,8 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED TS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402E Z **WAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED RZ1 imax350, IP42 - CMR, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage,

Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1/AP Imax350 sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402F Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-LED RZ2 imax350, IP42 - CMR, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 Imax350 sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402G Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED SL imax350, IP42 - CMR**

Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED SL Imax350 sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402H Z **DAB-SHL BASIC 2 E-LED TS imax350, IP42 - CMR**

Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED TS Imax350 sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402X Z **BASIC 2 E-LED CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402Y Z **BASIC 2 E-LED CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D402Z Z **BASIC 2 E-LED CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404 **Z** **BASIC 2 E-SIGN**

Die Leuchtenserie BASIC 2 E-SIGN ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D404A Z **DAB-RZL BASIC 2 E-SIGN, IP40 - CMR, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404B Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus, IP40 - CMR, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ plus CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404C Z **DAB-SHL BASIC 2 E-SIGN SL CMR 1-8h, IP42**

Sicherheitsleuchte mit breitstrahlender Abstrahlcharakteristik, in schmaler Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x46x58 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404D Z **DAB-SHL BASIC 2 E-SIGN SL plus CMR 1-8h, IP42**

Sicherheitsleuchte mit breitstrahlender Abstrahlcharakteristik mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte, in schmaler Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 280x46x58 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN SL plus CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404X Z **BASIC 2 E-SIGN CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404Y Z **BASIC 2 E-SIGN CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D404Z Z **BASIC 2 E-SIGN CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D405 **Z** **BASIC 2 Lichtbandsysteme**

Die Leuchtenserie BASIC 2 ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D405A Z **RZL BASIC 2 E-SIGN RZ, IP20- CMR, EW:22 m, by STUCCHI**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x212x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ CMR 1-8h m. Stucchi E-TRACK Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D405X Z **BASIC 2 Lichtband CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D405Y Z **BASIC 2 Lichtband CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D405Z Z **BASIC 2 Lichtband CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406 **Z** BASIC 2 Zubehör für die Leuchtenserie

05D406A Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 Regendach - CMR**

Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406B Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ2 Regendach - CMR**

Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406C Z **BASIC 2 E-LED/LED Deckeneinbaukasten - CMR**

Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406D Z **BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE - CMR**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406E Z **BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set - CMR**

2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk. Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406F Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Deckeneinbaukasten - CMR**

Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406G Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton - CMR**

Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406X Z **BASIC 2 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406Y Z **BASIC 2 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D406Z Z **BASIC 2 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D408 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D408A Z **Gleichwertigkeit 05D409 - 05D417**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D409 - 05D417 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D408B Z **Gleichwertigkeit 05D409 - 05D417 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D409 - 05D417 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D409 **Z** **Concept 2 SHL - SL/AP/AS/TS**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

05D409A Z **DAB-SHL CONCEPT 2 SL, IP65 - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409B Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409C Z **DAB-SHL CONCEPT 2 TS, IP65 - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 TS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409D Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AS, IP65 - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409E Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL, IP65 - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W / 5,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409F Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409G Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5 Imax350-CMR**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 Imax350 sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409H Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5 Imax350-CMR**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 Imax350 sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409X Z **CONCEPT 2 SHL CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409Y Z **CONCEPT 2 SHL CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D409Z Z **CONCEPT 2 SHL CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410 **Z** **Concept 2 RZ**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D410A Z **WAB-RZL CONCEPT 2 RZ1, IP65 - CMR, EW:12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410B Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus, IP65 - CMR, EW:12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 plus CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410X Z **CONCEPT 2 RZ CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410Y Z **CONCEPT 2 RZ CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D410Z Z **CONCEPT 2 RZ CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411 **Z** **Concept 2 SL - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die

Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D411A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL, IP65 - CMR, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL CMR 1-8h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL, IP65 - CMR, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL CMR 1-8h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL, IP65 - CMR, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL CMR 1-8h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL Imax350, IP65 - CMR, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft. und Concept 2 S1 Piktogramm

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL Imax350, IP65 - CMR, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft. und Concept 2 S2 Piktogramm

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL Imax350, IP65 - CMR, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft. und Concept 2 S3 Piktogramm

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411X Z **CONCEPT 2 SL - RZ CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411Y Z **CONCEPT 2 SL - RZ CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D411Z Z **CONCEPT 2 SL - RZ CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412 **Z** **Concept 2 AP - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D412A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM

- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:12 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:20 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h mit Concept S2-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:32 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR 1-8h mit Concept S3-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412G Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP Imax350, IP65 - CMR, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft. und Concept 2 S1 Piktogramm

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412H Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP Imax350, IP65 - CMR, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft. und Concept 2 S2 Piktogramm

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412I Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP Imax350, IP65 - CMR, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft. und Concept 2 S3 Piktogramm

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412X Z **CONCEPT 2 AP - RZ CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412Y Z **CONCEPT 2 AP - RZ CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D412Z Z **CONCEPT 2 AP - RZ CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413 **Z** **Concept 2 TS - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die

Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D413A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS, IP65 - CMR, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 TS CMR 1-8h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS, IP65 - CMR, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 TS CMR 1-8h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS, IP65 - CMR, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 TS CMR 1-8h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413X Z **CONCEPT 2 TS - RZ CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413Y Z **CONCEPT 2 TS - RZ CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D413Z Z **CONCEPT 2 TS - RZ CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D414 **Z** **Concept 2 AS - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D414A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS, IP65 - CMR, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D414B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS, IP65 - CMR, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D414C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS, IP65 - CMR, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D414X Z **CONCEPT 2 AS - RZ CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D414Y Z **CONCEPT 2 AS - RZ CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D414Z Z **CONCEPT 2 AS - RZ CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415 **Z** **Concept 2 WAP - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D415A Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL, IP65 - CMR, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W / 5,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL CMR 1-8h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415B Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL, IP65 - CMR, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W / 5,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL CMR 1-8h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415C Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL, IP65 - CMR, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W / 5,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL CMR 1-8h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415D Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415E Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415F Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415G Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:12 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415H Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:20 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m

- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h mit Concept S2-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415I Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP, IP65 - CMR, EW:32 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W / 6,7 W (hp)
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP CMR 1-8h mit Concept S3-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415X Z **CONCEPT 2 WAP CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415Y Z **CONCEPT 2 WAP CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D415Z Z **CONCEPT 2 WAP CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D416 **Z** **Concept 2 - Lichtband**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D416A Z **SHL-CONCEPT 2 AS, IP20 by XAL - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO 45 Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS CMR 1-8h mit integrierten XAL MOVE IT PRO 45 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D416B Z **SHL-CONCEPT 2 SL, IP20 by XAL - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO 45 Lichtbandsystem.

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL-CMR 1-8h mit integrierten XAL MOVE IT PRO 45 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D416C Z **SHL-CONCEPT 2 AP, IP20 by XAL - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das XAL MOVE IT PRO 45 Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: MOVE IT PRO 45: EL1/EN1 oder EL2/EN2
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x134 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR mit XAL MOVE IT PRO 45 Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D416D Z **SHL-CONCEPT 2 AS, IP20 by STUCCHI - CMR**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x89 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP CMR m. Stucchi E-TRACK Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D416X Z **CONCEPT 2 Lichtband CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D416Y Z **CONCEPT 2 Lichtband CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D416Z Z **CONCEPT 2 Lichtband CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417 **Z** Concept 2 - Zubehör für die Leuchtenserie

05D417A Z **Concept-WA-PP Stahl - CMR**

Concept-WA-PP Stahl Wandausleger parallel zur Wand

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417B Z **Concept-WA-PP-G Stahl - CMR**

Concept-WA-PP-G Stahl Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417C Z **Concept-WA-PP-G Kunststoff - CMR**

Concept-WA-PP-G Kunststoff Wandausleger parallel zur Wand geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417D Z **Concept-Beilagscheibe - 2Stk. - CMR**

Concept-Beilagscheibe - 2Stk. optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk.
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417E Z **Concept-WA-PP-G Nirosta V2A - CMR**

Concept-WA-PP-G Nirosta V2A Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst. gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417F Z **Concept-WA-90 Stahl - CMR**

Concept-WA-90 Stahl Wandausleger 90°
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417G Z **Concept-WA-90 Nirosta V2A - CMR**

Concept-WA-90 Nirosta V2A Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417H Z **Concept-MA-G - CMR**

Concept-MA-G Metallabdeckung geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417I Z **Concept-MA-G Nirosta V2A - CMR**

Concept-MA-G Nirosta V2A Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417J Z **Concept-VP - CMR**

Concept-VP Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417K Z **Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m - CMR**

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417L Z **Concept-BE - CMR**

Concept-BE Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417M Z **Concept-DE / WE - CMR**

Concept-DE / WE Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417N Z **Concept-Beton - CMR**

Concept-Beton Betoneinbaukasten verzinkt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417O Z **Concept-UP - CMR**

Concept-UP Unterputzkasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417P Z **Ballschutzkorb BSK1 - CMR**

Ballschutzkorb BSK1 für Concept-SL und Concept-RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417Q Z **Ballschutzkorb BSK2 - CMR**

Ballschutzkorb BSK2 für Concept-RZ2 und Industry X32
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417R Z **Concept-SA Schutzabdeckung - CMR**

Concept-SA Schutzabdeckung für Concept-DE aus Polycarbonat
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417S Z **Concept-RD - CMR**

Concept-RD Regendach transparent f. Concept-Leuchte inkl. Wandausleger
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417X Z **CONCEPT 2 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417Y Z **CONCEPT 2 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D417Z Z **CONCEPT 2 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D419 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D419A Z **Gleichwertigkeit 05D420 - 05D426**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D420 - 05D426 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D419B Z **Gleichwertigkeit 05D420 - 05D426 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D420 - 05D426 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D420 **Z** **STRING 1 Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D420A Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)

- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D420B Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D420C Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D420D Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D420E Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D420F Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D420X Z **STRING 1 Pikto CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D420Y Z **STRING 1 Pikto CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D420Z Z **STRING 1 Pikto CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421 **Z** **STRING 1 Pikto mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D421A Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:22 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421B Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:32 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421C Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:20 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421D Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:30 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421E Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:20 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421F Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:30 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421X Z **STRING 1 Pikto mit LA CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421Y Z **STRING 1 Pikto mit LA CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D421Z Z **STRING 1 Pikto mit LA CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422 **Z** **STRING 1 plus**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D422A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,8 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-CMR, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs

- Wirkleistung: max. 2,8 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422C Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40 - CMR, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422D Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40 - CMR, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422E Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40 - CMR, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422F Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40 - CMR, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422X Z **STRING 1 plus CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422Y Z **STRING 1 plus CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D422Z Z **STRING 1 plus CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D423 **Z** **STRING 1 plus mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D423A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40 - CMR, EW:22 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit LA Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,8 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D423B Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40 - CMR, EW:20 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit LA Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D423C Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus, IP40 - CMR, EW:20 m - mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit LA Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D423X Z **STRING 1 plus mit LA CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D423Y Z **STRING 1 plus mit LA CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D423Z Z **STRING 1 plus mit LA CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D426 **Z** **STRING 1 Lichtband**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D426A Z **RZL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 20 m, E-TRACK**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x196 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, Gr.2 CMR m. Stucchi E-TRACK Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D426B Z **RZL-SHL STRING 1 Pikto hp, IP20, EW: 20 m mit LA, E-TRACK**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x196 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1(2) DA, Gr.2 CMR m. Stucchi E-TRACK Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D426X Z **STRING 1 Lichtbandsystem CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D426Y Z **STRING 1 Lichtbandsystem CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D426Z Z **STRING 1 Lichtbandsystem CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D428 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D428A Z **Gleichwertigkeit 05D429 - 05D435**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D429 - 05D435 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D428B Z **Gleichwertigkeit 05D429 - 05D435 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D429 - 05D435 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D429 **Z** **STRING 2 Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D429A Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D429B Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D429C Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D429D Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D429E Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D429F Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D429X Z **STRING 2 Pikto CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D429Y Z **STRING 2 Pikto CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D429Z Z **STRING 2 Pikto CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430 **Z** **STRING 2 Pikto mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D430A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-CMR, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430C Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430D Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430E Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430F Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto, IP40 - CMR, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430X Z **STRING 2 Pikto mit LA CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430Y Z **STRING 2 Pikto mit LA CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D430Z Z **STRING 2 Pikto mit LA CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431 **Z** **STRING 2 plus**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D431A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-CMR, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-CMR, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431C Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - CMR, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431D Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - CMR, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431E Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - CMR, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.2 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431F Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus, IP40 - CMR, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.3 CMR 1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431X Z **STRING 2 plus CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431Y Z **STRING 2 plus CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D431Z Z **STRING 2 plus CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D437 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D437A Z **Gleichwertigkeit 05D438**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D438 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D437B Z **Gleichwertigkeit 05D438 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D438 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D438 **Z** **STRING ARC**

Rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel mit puristischem Design und hochwertiger Bekantung aus gebürstetem Aluminium – flächenbündig integriert

Steckbares Leuchtpanel mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit lichtlenkender Lichtsteuerlinse, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D438A Z **WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3, IP40, EW:32 m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=49
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc WAP Wandmo. para. CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438B Z **WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2, IP40, EW:22 m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=49
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc WAP Wandmo. para. CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438C Z **DA-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3, IP40, EW: 32 m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenmontage rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Aufbaugehäuse Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438D Z **DA-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2, IP40, EW:22 m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenmontage rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Aufbaugehäuse Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438E Z **DE-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2, IP40, EW:22 m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Einbaugehäuse Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438F Z **DE-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3, IP40, EW:32m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Einbaugehäuse Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438G Z **DE-RZL-DS STRING ARC RZ-panel Gr.1, IP40, EW:12 m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.1 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438H Z **DE-RZL-DS STRING ARC RZ-panel Gr.2, IP40, EW:22 m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438I Z **DE-RZL-DS STRING ARC RZ-panel Gr.3, IP40, EW: 32 m - CMR**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: LED
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438X Z **STRING ARC CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438Y Z **STRING ARC CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D438Z Z **STRING ARC CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D439 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D439A Z **Gleichwertigkeit 05D440 - 05D441**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D440 - 05D441 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D439B Z **Gleichwertigkeit 05D440 - 05D441 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D440 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D440 **Z** STRING ARC - Zubehör für die Leuchtenserie

05D440A Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 - CMR**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440B Z **STRING ARC Pendelset 1,0m - CMR**

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440C Z **STRING ARC Pendelset 0,5m - CMR**

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440D Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 - CMR**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440E Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 - CMR**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440F Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 - CMR**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440G Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 - CMR**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440H Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 - CMR**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440I Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 - CMR**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440J Z **STRING ARC Aufpreis Sonderkante - CMR**

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440K Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 - CMR**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440L Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 - CMR**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440X Z **STRING ARC Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440Y Z **STRING ARC Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D440Z Z **STRING ARC Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441 **Z** STRING - Zubehör für die Leuchtenserie

05D441A Z **STRING WAP Aufputzdistanzsatz STRING 2 - CMR**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441B Z **STRING Schutzabdeckung Gr3 STRING 2 - CMR**

STRING Schutzabdeckung Gr3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441C Z **STRING Schutzabdeckung Gr2 STRING 2 - CMR**

STRING Schutzabdeckung Gr2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441D Z **STRING 2 Pendelset 0,5 m STRING 2 - CMR**

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441E Z **STRING 2 Pendelset 1,0 m STRING 2 - CMR**

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441F Z **STRING Seilmontageset kurz STRING 2 - CMR**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441G Z **STRING Seilmontageset 1,5 m STRING 2 - CMR**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441H Z **STRING Seilmontageset 4,0 m STRING 2 - CMR**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441I Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 STRING 2 - CMR**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441J Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 STRING 2 - CMR**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441K Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 STRING 2 - CMR**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441X Z **STRING Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441Y Z **STRING Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D441Z Z **STRING Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D445 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D445A Z **Gleichwertigkeit 05D446 - 05D447**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D446 - 05D447 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D445B Z **Gleichwertigkeit 05D446 - 05D447 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D446 - 05D447 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D446 **Z** **INDUSTRY X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

05D446A Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 AP, IP42 - CMR**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 AP CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446B Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 SL, IP42 - CMR**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 SL CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446C Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 TS, IP42 - CMR**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 TS CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446D Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 STS, IP42 - CMR**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 STS CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446E Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1, IP42 - CMR, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ1 CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446F Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2, IP42 - CMR, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ2 CMR

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446X Z **INDUSTRY X32 CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446Y Z **INDUSTRY X32 CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D446Z Z **INDUSTRY X32 CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447 **Z** INDUSTRY X32 - Zubehör für die Leuchtenserie

05D447A Z **INDUSTRY X32/X32 RZ1 RD - CMR**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447B Z **INDUSTRY X32/X32 RZ2 RD - CMR**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447C Z **INDUSTRY X32 IP65 Set - CMR**

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht., Anbauverschr. M20, Membran M12
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447D Z **INDUSTRY X32 IK09 Set - CMR**

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447E Z **INDUSTRY X32 DE - CMR**

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447F Z **INDUSTRY X32 BE - CMR**

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447G Z **INDUSTRY X32 Seil - CMR**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447X Z **INDUSTRY X32 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447Y Z **INDUSTRY X32 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D447Z Z **INDUSTRY X32 Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D449 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D449A Z **Gleichwertigkeit 05D450 - 05D451**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D450 - 05D451 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D449B Z **Gleichwertigkeit 05D450 - 05D451 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D450 - 05D451 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D450 **Z** **ECO SPOT Deckeneinbau**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D450A Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 3000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450B Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450C Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 3000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450D Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450E Z **SPOT Rahmen, quadratisch - CMR**

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450F Z **SPOT Schutzabdeckung rund - CMR**

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450G Z **SPOT Schutzabdeckung eckig - CMR**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450X Z **ECO SPOT DE CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450Y Z **ECO SPOT DE CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D450Z Z **ECO SPOT DE CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451 **Z** **ECO SPOT Deckenaufbau**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D451A Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 3000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451B Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451C Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 3000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451D Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451E Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 3000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED

- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451F Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451G Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 3000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 3000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451H Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K, IP40 - CMR**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 4000K CMR1-8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451X Z **ECO SPOT DA CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451Y Z **ECO SPOT DA CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D451Z Z **ECO SPOT DA CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D454 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D454A Z **Gleichwertigkeit 05D455**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D455 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D454B Z **Gleichwertigkeit 05D455 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D455 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D455 **Z** **STRING 1 Stripe**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung des Leuchtmittels, ohne zusätzliches Kabel

05D455A Z **WEB-SHL STRING 1 Stripe, IP40 - CMR**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455B Z **WAB-SHL STRING 1 Stripe, IP40 - CMR**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455C Z **DEB-SHL STRING 1 Stripe, IP40 - CMR**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455D Z **DAB-SHL STRING 1 Stripe, IP40 - CMR**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455X Z **Stripe CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455Y Z **Stripe CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D455Z Z **Stripe CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D456 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D456A Z **Gleichwertigkeit 05D457**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D457 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D456B Z **Gleichwertigkeit 05D457 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D457 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D457 **Z** EyE - Sicherheitsleuchten in puristischem Design

05D457A Z **DEB-SHL EyE 90, 3000K, IP40 - CMR**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 3000K CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D457B Z **DEB-SHL EyE 90, 4000K, IP40 - CMR**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 4000K CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D459 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D459A Z **Gleichwertigkeit 05D460**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D460 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D459B Z **Gleichwertigkeit 05D460 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D460 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D460 **Z** **Aussenleuchten - Shape, Flap, Poller**

Witterungsbeständige Sicherheitsleuchten geeignet für die Montage im Außenbereich mit erhöhter Schutzart

05D460A Z **WA-SHL Shape SL 4000K Imax350-CMR**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D460B Z **WA-SHL Shape SL 4000K DB703 Imax350-CMR**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K DB703 Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D460C Z **WA-SHL Shape SL 3000K Imax350-CMR**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D460D Z **WA-SHL Shape SL 3000K DB703 Imax350-CMR**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 350 mA)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K DB703 Imax350 und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D460X Z **Außenleuchten CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D460Y Z **Außenleuchten CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D460Z Z **Außenleuchten CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D462 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D462A Z **Gleichwertigkeit 05D462**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D462 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D462B Z **Gleichwertigkeit 05D462 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D462 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D463 **Z** **Tube 264**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert
Technische Unterlagen (dxf, dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen

05D463A Z **SHL TUBE 264 350 ASYM, IP66 - CMR**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Einbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-ME, 3000K, asym und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463B Z **SHL TUBE 264 350 ASYM-E-Box, CMR, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Einbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-ME, 3000K, asym und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463C Z **SHL TUBE 264 350 AS, IP66 - CMR**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Einbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07

- Netzanschlussklemme:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-ME, 3000K und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463D Z **SHL TUBE 264 350 AS-E-Box, CMR, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert. Geeignet zum Einsatz im Außenbereich, inkl. abgesetztem Versorgungsmodul.

- Montagearten: Einbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-350-AS-2-ME, 3000K und sc Elektronikbox CMR 1-3h mit HMI Prüft.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463E Z **TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse - CMR**

TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463F Z **Abdeckgehäuse TUBE-264 - CMR**

Abdeckgehäuse TUBE-264 Zusatzgehäuse für normengerechte, elektrotechnische Mont

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckgehäuse TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463G Z **TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 - CMR**

TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463H Z **Trockenbauelement TUBE-264 - CMR**

Trockenbauelement TUBE-264 für Wand- oder Deckeneinbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Trockenbauelement TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D463I Z **Betoneingießkasten TUBE-264 - CMR**

Betoneingießkasten TUBE-264 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Betoneingießkasten TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D470 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D470A Z **Gleichwertigkeit 05D471 - 05D477**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D471 - 05D477 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D470B Z **Gleichwertigkeit 05D471 - 05D477 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D471 - 05D477 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D471 **Z** **STRING 1 INvisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

Steckbare temporär sichtbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion.

05D471A Z **WAP-RZL STRING 1 INvisible-CMR, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x45 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible WAP Gr.2, CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471B Z **WAP-RZL STRING 1 INvisible-CMR, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 240x130x45 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible WAP Gr.3, CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471C Z **DE-RZL STRING 1 INvisible, IP40 - CMR, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible DE, Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471D Z **DE-RZL STRING 1 INvisible, IP40 - CMR, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible DE, Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471E Z **DA-RZL STRING 1 INvisible, IP40 - CMR, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible DA, Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471F Z **DA-RZL STRING 1 INvisible, IP40 - CMR, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 INvisible DA, Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471X Z **STRING 1 INvisible CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471Y Z **STRING 1 INvisible CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D471Z Z **STRING 1 INvisible CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475 **Z** **STRING 2 INvisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D475A Z **WAP-RZL STRING 2 INvisible-CMR, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 INvisible WAP, Gr.2, CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475B Z **WAP-RZL STRING 2 INvisible-CMR, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 INvisible WAP, Gr.3, CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475C Z **DE-RZL STRING 2 INvisible, IP40 - CMR, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 300x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 INvisible DE, Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475D Z **DE-RZL STRING 2 INvisible, IP40 - CMR, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 409x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 INvisible DE, Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475E Z **DA-RZL STRING 2 INvisible, IP40 - CMR, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 INvisible DA, Gr.2 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475F Z **DA-RZL STRING 2 INvisible, IP40 - CMR, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: _
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 INvisible DA, Gr.3 CMR 1-3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475X Z **STRING 2 INvisible CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475Y Z **STRING 2 INvisible CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D475Z Z **STRING 2 INvisible CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477 **Z** STRING FSU - Zubehör für die Leuchtenserie

05D477A Z **STRING WAP Aufputzdistanzsatz STRING 2 - INv**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477B Z **STRING Schutzabdeckung Gr2 STRING 2 - INv**

STRING Schutzabdeckung Gr2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477C Z **STRING Schutzabdeckung Gr3 STRING 2 - INv**

STRING Schutzabdeckung Gr3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477D Z **STRING 2 Pendelset 0,5 m STRING 2 - INv**

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477E Z **STRING 2 Pendelset 1,0 m STRING 2 - INv**

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477F Z **STRING Seilmontageset kurz STRING 2 - INv**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477G Z **STRING Seilmontageset 1,5 m STRING 2 - INv**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477H Z **STRING Seilmontageset 4,0 m STRING 2 - INv**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477I Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 STRING 2 - INv**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477J Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 STRING 2 - INv**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477K Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 STRING 2 - INv**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477X Z **STRING INvisible Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477Y Z **STRING INvisible Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D477Z Z **STRING INvisible Zubehör CMR Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D488 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D488A Z **Gleichwertigkeit 05D489**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D489 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D488B Z **Gleichwertigkeit 05D489 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D489 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D489 **Z** **INDUSTRY Ex X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D489A Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1, IP65 - CMR, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ1 CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489B Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2, IP65 - CMR, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-Seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ2 CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489C Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex AP, IP65 - CMR**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 AP CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489D Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex SL, IP65 - CMR**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 SL CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489E Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex TS, IP65 - CMR**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 TS CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489F Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex STS, IP65 - CMR**

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 STS CMR, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489G Z **INDUSTRY Ex X32 Seil-CMR**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489H Z **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5-CMR**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489I Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach-CMR**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D489J Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 Regendach-CMR**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D5 Z **Stromkreisteilnehmer für AT Überw. (din-Sicherheitstechnik)**

Sicherheitsleuchten ELÜW mit Autotestfunktion (self contained).

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen

Im Folgenden wird die Lieferung und Montage bzw. Installation beschrieben.

1.1 Einzelbatterieleuchte

Die Einzelbatterieleuchten werden an einen Stromkreis der allgemeinen Stromversorgung 230 Volt (V) AC angeschlossen.

Nennbetriebsdauer von 1 bis 8 Stunden ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Freie Einstellung der Schaltart (Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) oder geschaltetes Licht (GL)), sowie eines individuellen Dimmlevels ist für jede einzelne Leuchte möglich. Die Einstellung erfolgt direkt an der Leuchte.

Der zulässige Temperaturbereich der Einzelbatterieleuchte in Grad Celsius (°C) in der nachstehenden Textposition angegeben.

50.000 Stunden Vollgarantie auf die gesamten Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer inkl. Sicherheitsstromquelle gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Die Eigenschaften und Materialien der einzelnen Komponenten, wie zum Bespiel Gehäuse, Sicherheitszeichen und Montagezubehör sind in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.2 Sicherheitsstromquelle

Die Einzelbatterieleuchten sind ausgestattet mit einem Lithium-Ionen Akku, mit Schutzbeschaltung.

Eine Schonladung trägt zur Optimierung der Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus bei. Sobald die Nennbetriebsdauer nach mehreren Jahren unterschritten wird, schaltet die Leuchte automatisch in den "Full Charge Mode".

Dieser Betriebszustand wird an der Einzelbatterieleuchte detektiert und visualisiert, wodurch eine vorausschauende Instandhaltungsstrategie ermöglicht wird.

1.3 Sicherheitsleuchtenart

Es wird unterschieden zwischen Sicherheitsleuchten mit oder ohne Sicherheitszeichen.

1.4 Montagearten

Die folgenden Sicherheitsleuchten sind für Wandanbau (WAB), Wandeinbau (WEB), Wandhalbeinbau (WEHB), Wandanbau 90 °Grad (WA90), Wandanbau/-einbau 90 °Grad stehend (WA90s/WE90s), Deckenanbau (DAB), Deckeneinbau (DEB), Deckenhalbeinbau (DEHB), Lichtbandsysteme oder für Montage mit integrierter Seil-/Kettenabhängung (SAH) oder Pendelabhängung (PAH) vorgesehen.

1.5 Sicherheitsleuchten Design

Die Ausführung der Sicherheitsleuchte ist im Grundtext spezifiziert und im Positionsstichwort angegeben.

1.6 Leuchtmittel

Die Sicherheitsleuchten werden mit energieeffizienten LED bestückt. Die Nennleistung des Leuchtmittels in Watt (W) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Die Farbtemperatur / Lichtfarbe des Leuchtmittels in Kelvin (K) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Der Nennlichtstrom des Leuchtmittels in Lumen (lm) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.7 Energieeffizenz

Gesamtanschlussleistung im Netzbetrieb inklusive Verlustleistung des Betriebsmittels.

Die Wirkleistung (P) wird in Watt (W) der Einzelbatterieleuchte in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.8 Schutzkategorien der elektrischen Systemleuchten

Die Schutzart (IPxx), IK Stoßfestigkeitsgrad (IKxx), sowie Schutzklasse der Leuchte ist im Positionsstichwort angegeben.

1.9 Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen

Die Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen einschließlich adaptiver Sicherheitszeichen ist eine Sicherheitsleuchte mit grafischem Symbol (ISO7010). Die Erkennungsweite (EW) der Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen wird in der Folgeposition in Metern (m) angegeben.

1.10 LED – Panellight

LED – Panellight für die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen.

1.11 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen wie Datenblätter, Eulumdaten, BIM Dateien, CE-Konformitätserklärung, Bescheinigungen wie zum Beispiel ATEX Zulassungen, werden als Grundlage der Bewertung zur Verfügung gestellt.

05D500 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D500A Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D5 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D501 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D501A Z **Gleichwertigkeit 05D502 - 05D506**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D502 - 05D506 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D501B Z **Gleichwertigkeit 05D502 - 05D506 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D502 - 05D506 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D502 **Z** **BASIC 2 E-LED**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit

optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D502A Z **WA-RZL BASIC 2 E-LED RZ1-AT, IP42, EW:22 m - 3h**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ1/SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502B Z **DA-RZL BASIC 2 E-LED RZ2-AT, IP42, EW:22 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED RZ2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502C Z **DA-SHL BASIC 2 E-LED SL-AT, IP42**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502D Z **DA-SHL BASIC 2 E-LED TS-AT, IP42**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-LED TS AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502X Z **BASIC 2 E-LED AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502Y Z **BASIC 2 E-LED AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D502Z Z **BASIC 2 E-LED AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504 **Z** **BASIC 2 E-SIGN**

Die Leuchtenserie BASIC 2 E-SIGN ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D504A Z **DAB-RZL BASIC 2 E-SIGN RZ-AT, IP40, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504B Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN RZ plus-AT, IP40, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN plus AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504C Z **DAB SHL BASIC 2 E-SIGN SL-AT, IP40**

Sicherheitsleuchte mit breitstrahlender Abstrahlcharakteristik, in schmaler Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x46x58 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504D Z **DAB SHL BASIC 2 E-SIGN SL plus-AT, IP40**

Sicherheitsleuchte mit breitstrahlender Abstrahlcharakteristik mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte, in schmaler Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 280x46x58 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN SL plus AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504X Z **BASIC 2 E-SIGN AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504Y Z **BASIC 2 E-SIGN AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D504Z Z **BASIC 2 E-SIGN AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D505 **Z** **BASIC 2 Lichtbandsysteme**

Die Leuchtenserie BASIC 2 ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D505A Z **RZL- BASIC 2 E-SIGN RZ-AT, IP20, EW:24m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten:
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör:
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x46x212 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ AT 1h mit STUCCHI Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D505B Z **RZL- BASIC 2 E-SIGN RZ-AT 3h, IP20, EW:24m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM

- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 280x46x212 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASICsc 2 E-SIGN RZ AT 3h mit STUCCHI Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D505X Z **BASIC 2 Lichtbandsystem AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D505Y Z **BASIC 2 Lichtbandsystem AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D505Z Z **BASIC 2 Lichtbandsystem AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506 **Z** BASIC 2 Zubehör für die Leuchtenserie

05D506A Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 Regendach - AT**

Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506B Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ2 Regendach - AT**

Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506C Z **BASIC 2 E-LED/LED Deckeneinbaukasten - AT**

Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506D Z **BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE - AT**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506E Z **BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set - AT**

2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506F Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Deckeneinbaukasten - AT**

Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506G Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Betoneingießkasten - AT**

Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506X Z **BASIC 2 Zubehör AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506Y Z **BASIC 2 Zubehör AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D506Z Z **BASIC 2 Zubehör AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D508 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D508A Z **Gleichwertigkeit 05D509 - 05D517**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D509 - 05D517 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D508B Z **Gleichwertigkeit 05D509 - 05D517 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D509 - 05D517 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D509 **Z** **Concept 2 SHL - SL/AP/AS/TS**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

05D509A Z **DA-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 1h**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509B Z **DA-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 3h**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509C Z **DA-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 1h**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509D Z **DA-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 3h**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509E Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 1h**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509F Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 3h**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509G Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 8h**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509H Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 1h**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509I Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 3h**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509J Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 8h**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509X Z **CONCEPT 2 - SHL AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509Y Z **CONCEPT 2 - SHL AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D509Z Z **CONCEPT 2 - SHL AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510 **Z** **Concept 2 hp SHL - SL/AP/AS/TS**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

05D510A Z **DA-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 1h - hp**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510B Z **DA-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 3h - hp**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510C Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 1h - hp**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510D Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 3h - hp**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510E Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65 - 8h - hp**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510F Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 1h - hp**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510G Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 3h - hp**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510H Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65 - 8h - hp**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h - hp

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510X Z **CONCEPT 2 hp - SHL AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510Y Z **CONCEPT 2 hp - SHL AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D510Z Z **CONCEPT 2 hp - SHL AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511 **Z** **Concept 2 RZ**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube,

Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D511A Z **WAB-RZL CONCEPT 2 RZ1-AT, IP65, EW:12 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511B Z **WAB-RZL CONCEPT 2 RZ1-AT, IP65, EW:12 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511C Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus-AT, IP65, EW:12 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 plus AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511D Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 duo-AT, IP65, EW:12 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 duo AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511E Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus-AT, IP65, EW:12 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 plus AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511F Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 duo-AT, IP65, EW:12 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 RZ1 duo AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511X Z **CONCEPT 2 RZ AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511Y Z **CONCEPT 2 RZ AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D511Z Z **CONCEPT 2 RZ AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512 **Z** **Concept 2 SL - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D512A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 1h mit Concept

S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 3h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 1h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 3h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 1h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 SL AT 3h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512X Z **CONCEPT 2 SL AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512Y Z **CONCEPT 2 SL AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D512Z Z **CONCEPT 2 SL AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513 **Z** **Concept 2 AP - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D513A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau,

Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513G Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 1h DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h - hp mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513H Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 3h DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h - hp mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513I Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 1h DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h - hp mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513J Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 3h DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM

- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h - hp mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513K Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 1h DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 1h - hp mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513L Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 3h DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs

- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AP AT 3h - hp mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513X Z **CONCEPT 2 AP AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513Y Z **CONCEPT 2 AP AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D513Z Z **CONCEPT 2 AP AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514 **Z** **Concept 2 WAP - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt

werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D514A Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514B Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514C Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 8h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514D Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514E Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514F Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 8h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514G Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514H Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514I Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 8h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,65 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514J Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514K Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514L Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 8h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514M Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514N Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514O Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 8h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514P Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 1h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514Q Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 3h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514R Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 8h**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+35 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,85 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514X Z **CONCEPT 2 WAP AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514Y Z **CONCEPT 2 WAP AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D514Z Z **CONCEPT 2 WAP AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515 **Z** **Concept 2 WAP hp - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D515A Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 1h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h - hp mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515B Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 3h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h - hp mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515C Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:12 m - 8h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h - hp mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515D Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 1h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h - hp mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515E Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 3h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h - hp mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515F Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:20 m - 8h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h - hp mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515G Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 1h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 1h - hp mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515H Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 3h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 3h - hp mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515I Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL-AT, IP65, EW:32 m - 8h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP SL AT 8h - hp mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515J Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 1h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h - hp mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515K Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 3h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h - hp mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515L Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:12 m - 8h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h - hp mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515M Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 1h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h - hp mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515N Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 3h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h - hp mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515O Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:20 m - 8h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h - hp mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515P Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 1h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 1h - hp mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515Q Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 3h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 3h - hp mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515R Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP-AT, IP65, EW:32 m - 8h - hp**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -5 °C...+30 °C M, 0 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,7 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 WAP AP AT 8h - hp mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515X Z **CONCEPT 2 WAP hp AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515Y Z **CONCEPT 2 WAP hp AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D515Z Z **CONCEPT 2 WAP hp AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D516 **Z** **Concept 2 - Lichtband**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D516A Z **SHL-CONCEPT 2 AS 1h, IP20 by STUCCHI**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x89 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS AT 1h m. Stucchi E-TRACK Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D516B Z **SHL-CONCEPT 2 AS 3h, IP20 by STUCCHI**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 340x65x89 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / CONCEPTsc 2 AS 3h, AT m. Stucchi E-TRACK Adapter

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D516X Z **CONCEPT 2 Lichtbandsystem AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D516Y Z **CONCEPT 2 Lichtbandsystem AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D516Z Z **CONCEPT 2 Lichtbandsystem AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517 **Z** Concept 2 - Zubehör für die Leuchtenserie

05D517A Z **Concept-WA-PP Stahl, für AT-Leuchten**

Wandausleger parallel zur Wand Concept-WA-PP Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517B Z **Concept-WA-PP-G Stahl, für AT-Leuchten**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Concept-WA-PP-G Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517C Z **Concept-WA-PP-G Kunststoff, für AT-Leuchten**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Concept-WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517D Z **Concept-Beilagscheibe - 2Stk, für AT-Leuchten**

optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff Concept-Beilagscheibe - 2Stk
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517E Z **Concept-WA-PP-G Nirosta V2A, für AT-Leuchten**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst gebürstet Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517F Z **Concept-WA-90 Stahl, für AT-Leuchten**

Wandausleger 90° Concept-WA-90 Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517G Z **Concept-WA-90 Nirosta V2A, für AT-Leuchten**

Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet Concept-WA-90 Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517H Z **Concept-MA-G, für AT-Leuchten**

Metallabdeckung geschlossen Concept-MA-G
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517I Z **Concept-MA-G Nirosta V2A, für AT-Leuchten**

Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet Concept-MA-G Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517J Z **Concept-VP, für AT-Leuchten**

Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m Concept-VP
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517K Z **Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m, für AT-Leuchten**

Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517L Z **Concept-BE, für AT-Leuchten**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung Concept-BE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517M Z **Concept-DE / WE, für AT-Leuchten**

Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau Concept-DE / WE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517N Z **Concept-Beton, für AT-Leuchten**

Betoneinbaukasten verzinkt Concept-Beton
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517O Z **Concept-UP, für AT-Leuchten**

Unterputzkasten Concept-UP
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517P Z **Ballschutzkorb BSK1, für AT-Leuchten**

für Concept-SL und Concept-RZ1 Ballschutzkorb BSK1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517Q Z **Ballschutzkorb BSK2, für AT-Leuchten**

für Concept-RZ2 und Industry X32 Ballschutzkorb BSK2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517R Z **Concept-SA Schutzabdeckung, für AT-Leuchten**

für Concept-DE aus Polycarbonat Concept-SA Schutzabdeckung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517S Z **Concept-RD, für AT-Leuchten**

Regendach transparent f Concept-Leuchte inkl Wandausleger Concept-RD
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517X Z **CONCEPT 2 Zubehör-AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517Y Z **CONCEPT 2 Zubehör-AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D517Z Z **CONCEPT 2 Zubehör-AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D519 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D519A Z **Gleichwertigkeit 05D520 - 05D526**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D520 - 05D526 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D519B Z **Gleichwertigkeit 05D520 - 05D526 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D520 - 05D526 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D520 **Z** **STRING 1 Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D520A Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520B Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520C Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520D Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520E Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520F Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520G Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520H Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520I Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520J Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520K Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520L Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520X Z **STRING 1 Pikto AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520Y Z **STRING 1 Pikto AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D520Z Z **STRING 1 Pikto AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521 **Z** **STRING 1 Pikto mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D521A Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521B Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521C Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521D Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521E Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 1h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521F Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 3h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521G Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 1h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521H Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 3h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521I Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 1h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521J Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:20 m - 3h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521K Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 1h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521L Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-AT, IP40, EW:30 m - 3h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521X Z **STRING 1 Pikto LA AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521Y Z **STRING 1 Pikto LA AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D521Z Z **STRING 1 Pikto LA AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522 **Z** **STRING 1 plus**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D522A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP20, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,8 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP20, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,8 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522C Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP20, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,8 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522D Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP20, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,8 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522E Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:20 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)

- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522F Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:20 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522G Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:30 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522H Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:30 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DE plus, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522I Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:20 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522J Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:20 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522K Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:30 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522L Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-AT, IP40, EW:30 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1 DA plus, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522X Z **STRING 1 plus AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522Y Z **STRING 1 plus AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D522Z Z **STRING 1 plus AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D526 **Z** **STRING 1 Lichtband**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D526A Z **RZL STRING 1 Pikto-AT, IP20 by STUCCHI, EW: 22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x202 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1(2) DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D526B Z **RZL STRING 1 Pikto-AT, IP20 by STUCCHI, EW: 22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x202 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1(2) DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D526C Z **RZL STRING 1 Pikto-AT, IP20 by STUCCHI, EW: 22 m - 1h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x202 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1(2) DA, Gr.2 AT 1h mit LA Scheibe

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D526D Z **RZL STRING 1 Pikto-AT, IP20 by STUCCHI, EW: 22 m - 3h mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt, ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x202 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 1(2) DA, Gr.2 AT 3h mit LA Scheibe

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D526X Z **STRING 1 Lichtband AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D526Y Z **STRING 1 Lichtband AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D526Z Z **STRING 1 Lichtband AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D528 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D528A Z **Gleichwertigkeit 05D529 - 05D535**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D529 - 05D535 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D528B Z **Gleichwertigkeit 05D529 - 05D535 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D529 - 05D535 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D529 **Z** **STRING 2 Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D529A Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529B Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529C Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529D Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529E Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529F Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM

- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529G Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529H Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529I Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529J Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529K Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529L Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529X Z **STRING 2 Pikto AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529Y Z **STRING 2 Pikto AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D529Z Z **STRING 2 Pikto AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530 **Z** **STRING 2 Pikto mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D530A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530C Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530D Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530E Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530F Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530G Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530H Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530I Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530J Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530K Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530L Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP40, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530X Z **STRING 2 Pikto LA AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530Y Z **STRING 2 Pikto LA AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D530Z Z **STRING 2 Pikto LA AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531 **Z** **STRING 2 plus**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D531A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP20, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP20, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531C Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP20, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531D Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP20, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 2,2 W / 2,8 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 WAP/WAP plus, AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531E Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531F Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531G Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531H Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DE plus, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531I Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.2 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531J Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,2 W / 2,84 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531K Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.3 AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531L Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-AT, IP40, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRINGsc 2 DA plus, Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531X Z **STRING 2 plus AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531Y Z **STRING 2 plus AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D531Z Z **STRING 2 plus AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D535 **Z** **STRING 2 Lichtband**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D535A Z **RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x196 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik /

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D535B Z **RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:22 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264x72x196 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik /

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D535C Z **RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 1h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x247 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik /

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D535D Z **RZL STRING 2 RZ Pikto-AT, IP20, EW:32 m - 3h**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte ohne zusätzlichen Adapter integrierbar in das STUCCHI E-TRACK Lichtbandsystem.

- Montagearten: Schienensystem
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: STUCCHI E-TRACK: D+/D-
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: +15 °C...+30 °C M, +15 °C...+35 °C NM
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 372x72x247 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik /

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D535X Z **STRING 2 Lichtband AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D535Y Z **STRING 2 Lichtband AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D535Z Z **STRING 2 Lichtband AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537 **Z** **STRING ARC**

Rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel mit puristischem Design und hochwertiger Bekantung aus gebürstetem Aluminium – flächenbündig integriert

Steckbares Leuchtpanel mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit lichtlenkender Lichtsteuerlinse, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D537A Z **WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-AT, IP40, EW:32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=49
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc WAP Wandmont. para. AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537B Z **WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-AT, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=49
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc WAP Wandmont. para. AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537C Z **DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-AT, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenmontage rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Aufbaugehäuse Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537D Z **DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-AT, IP40, EW: 22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenmontage rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Aufbaugehäuse Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537E Z **DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-AT, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Einbaugehäuse Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537F Z **DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-AT, IP40, EW:32m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc Einbaugehäuse Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537G Z **DE-RZL-durchsteck STRING ARC RZ-panel Gr.1-AT, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.1 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537H Z **DE-RZL-durchsteck STRING ARC RZ-panel Gr.2-AT, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.2 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537I Z **DE-RZL-durchsteck STRING ARC RZ Gr.3-AT, IP40, EW: 32 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck - Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau - durchsteck
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C
- Leuchtmittel:
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse:

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARCsc DS-Bausatz Gr.3 AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537X Z **STRING ARC AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537Y Z **STRING ARC AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D537Z Z **STRING ARC AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540 **Z** STRING - Zubehör für die Leuchtenserie

05D540A Z **STRING WAP Aufputzdistanzsatz STRING 2 - AT**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540B Z **STRING Schutzabdeckung Gr3 STRING 2 - AT**

STRING Schutzabdeckung Gr3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540C Z **STRING Schutzabdeckung Gr2 STRING 2 - AT**

STRING Schutzabdeckung Gr2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540D Z **STRING 2 Pendelset 0,5 m STRING 2 - AT**

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540E Z **STRING 2 Pendelset 1,0 m STRING 2 - AT**

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540F Z **STRING Seilmontageset kurz STRING 2 - AT**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540G Z **STRING Seilmontageset 1,5 m STRING 2 - AT**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540H Z **STRING Seilmontageset 4,0 m STRING 2 - AT**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540I Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 STRING 2 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540J Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 STRING 2 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540K Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 STRING 2 - AT**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl ARC DA/DE Gr3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540X Z **STRING Zubehör - AT - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540Y Z **STRING Zubehör - AT - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D540Z Z **STRING Zubehör - AT - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541 **Z** STRING ARC - Zubehör für die Leuchtenserie

05D541A Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr1 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr1 für STRING ARC, Wand- bzw Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541B Z **STRING ARC Pendelset 1,0m - AT**

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541C Z **STRING ARC Pendelset 0,5m - AT**

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541D Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr2 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr2 für STRING ARC, Wand- bzw Deckenbündiger Einbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541E Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr3 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr3 für STRING ARC, Wand- bzw Deckenbündiger Einbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541F Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541G Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 - AT**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541H Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541I Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 - AT**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541X Z **STRING ARC Aufpreis Sonderkante - AT**

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541Y Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 - AT**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D541Z Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 - AT**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D545 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D545A Z **Gleichwertigkeit 05D546 - 05D347**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D546-05D547 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D545B Z **Gleichwertigkeit 05D546 - 05D347 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D546-05D547 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D546 **Z INDUSTRY X32 SHL**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

05D546A Z **DA-SHL INDUSTRY X32 AP-AT, IP42 - 1h**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 AP AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546B Z **DA-SHL INDUSTRY X32 AP-AT, IP42 - 3h**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs

- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 AP AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546C Z **DA-SHL INDUSTRY X32 AP-AT, IP42 - 8h**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 AP AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546D Z **DA-SHL INDUSTRY X32 SL-AT, IP42 - 1h**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 SL AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546E Z **DA-SHL INDUSTRY X32 SL-AT, IP42 - 3h**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 SL AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546F Z **DA-SHL INDUSTRY X32 SL-AT, IP42 - 8h**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 SL AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546G Z **DA-SHL INDUSTRY X32 TS-AT, IP42 - 1h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C

- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 TS AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546H Z **DA-SHL INDUSTRY X32 TS-AT, IP42 - 3h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 TS AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546I Z **DA-SHL INDUSTRY X32 TS-AT, IP42 - 8h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 TS AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546J Z **DA-SHL INDUSTRY X32 STS-AT, IP42 - 1h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 STS AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546K Z **DA-SHL INDUSTRY X32 STS-AT, IP42 - 3h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 STS AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546L Z **DA-SHL INDUSTRY X32 STS-AT, IP42 - 8h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 STS AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546X Z **INDUSTRY X32 AT Az. Sonderfarbe 1**

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546Y Z **INDUSTRY X32 AT Az. Sonderfarbe 2**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D546Z Z **INDUSTRY X32 AT Az. Sonderfarbe 3**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547 **Z** **INDUSTRY X32 RZL**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

05D547A Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-AT, IP42, EW:32 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ1 AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547B Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-AT, IP42, EW:32 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ1 AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547C Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-AT, IP42, EW:32 m - 8h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ1 AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547D Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-AT, IP42, EW:32 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ2 AT1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547E Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-AT, IP42, EW:32 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ2 AT3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547F Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-AT, IP42, EW:32 m - 8h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc X32 RZ2 AT8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547X Z **INDUSTRY X32 RZL AT Az. Sonderfarbe 1**

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547Y Z **INDUSTRY X32 RZL AT Az. Sonderfarbe 2**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D547Z Z **INDUSTRY X32 RZL AT Az. Sonderfarbe 3**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548 **Z** INDUSTRY X32 - Zubehör für die Leuchtenserie

05D548A Z **INDUSTRY X32/X32 RZ1 RD - AT**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548B Z **INDUSTRY X32/X32 RZ2 RD - AT**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548C Z **INDUSTRY X32 IP65 Set - AT**

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht, Anbauverschr M20, Membran M12

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548D Z **INDUSTRY X32 IK09 Set - AT**

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548E Z **INDUSTRY X32 DE - AT**

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548F Z **INDUSTRY X32 BE - AT**

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548G Z **INDUSTRY X32 Seil - AT**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548X Z **INDUSTRY X32 Zubehör - AT - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548Y Z **INDUSTRY X32 Zubehör - AT - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D548Z Z **INDUSTRY X32 Zubehör - AT - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D549 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D549A Z **Gleichwertigkeit 05D550-05D551**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D550-05D551 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D549B Z **Gleichwertigkeit 05D550-05D551 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D550-05D551 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D550 **Z** **ECO SPOT Deckeneinbau**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D550A Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550B Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-AT, IP40 - 3h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550C Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-AT, IP40 - 8h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DE 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550D Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550E Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-AT, IP40 - 3h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550F Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-AT, IP40 - 8h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DE 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550G Z **SPOT Rahmen, quadratisch - AT**

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550H Z **SPOT Schutzabdeckung rund - AT**

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550I Z **SPOT Schutzabdeckung eckig - AT**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550X Z **SPOTs Deckeneinbau AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550Y Z **SPOTs Deckeneinbau AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D550Z Z **SPOTs Deckeneinbau AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551 **Z** **ECO SPOT Deckenaufbau**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D551A Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551B Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-AT, IP40 - 3h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551C Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-AT, IP40 - 8h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA E 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551D Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551E Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-AT, IP40 - 3h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551F Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-AT, IP40 - 8h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA E 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551G Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551H Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-AT, IP40 - 3h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551I Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-AT, IP40 - 8h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc AP DA R 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551J Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551K Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-AT, IP40 - 3h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551L Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-AT, IP40 - 8h**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,84 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOTsc SL DA R 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551X Z **SPOTs Deckenaufbau AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551Y Z **SPOTs Deckenaufbau AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D551Z Z **SPOTs Deckenaufbau AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D554 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D554A Z **Gleichwertigkeit 05D555**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D555 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D554B Z **Gleichwertigkeit 05D555 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D555 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D555 **Z** **STRING 1 Stripe**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung des Leuchtmittels, ohne zusätzliches Kabel

05D555A Z **WE-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 1h**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555B Z **WE-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 3h**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555C Z **WAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 1h**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555D Z **WAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 3h**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555E Z **DEB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 1h**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555F Z **DEB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 3h**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555G Z **DAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 1h**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555H Z **DAB-SHL STRING 1 Stripe 2 W - 3h**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,6 W / 2,2 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555X Z **STRING Stripe AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555Y Z **STRING Stripe AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D555Z Z **STRING Stripe AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D556 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D556A Z **Gleichwertigkeit 05D557**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D557 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D556B Z **Gleichwertigkeit 05D557 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D557 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D557 **Z** EyE - Sicherheitsleuchten in puristischem Design

05D557A Z **DEB-SHL EyE 90, 4000K-AT, IP40 - 1h**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 4000K AT 1h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557B Z **DEB-SHL EyE 90, 4000K-AT, IP40 - 3h**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 4000K AT 3h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D557C Z **DEB-SHL EyE 90, 4000K-AT, IP40 - 8h**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: -
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 16 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+30 °C M, 0 °C...+35 °C NM
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,13 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyEsc 90 AP 4000K AT 8h

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D588 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert

05D588A Z **Gleichwertigkeit 05D588**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D588 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D588B Z **Gleichwertigkeit 05D588 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D588 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D589 **Z** **INDUSTRY Ex X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D589A Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-AT, IP65, EW:32 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ1 AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589B Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-AT, IP65, EW:32 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ1 AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589C Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-AT, IP65, EW:32 m - 8h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ1 AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589D Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-AT, IP65, EW:32 m - 1h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ2 AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589E Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-AT, IP65, EW:32 m - 3h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert

- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ2 AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589F Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-AT, IP65, EW:32 m - 8h**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 RZ2 AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589G Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex AP-AT, IP65 - 1h**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 AP AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589H Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex AP-AT, IP65 - 3h**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 AP AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589I Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex AP-AT, IP65 - 8h**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 AP AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589J Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex SL-AT, IP65 - 1h**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 SL AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589K Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex SL-AT, IP65 - 3h**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 SL AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589L Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex SL-AT, IP65 - 8h**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07

- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 SL AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589M Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex TS-AT, IP65 - 1h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 TS AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589N Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex TS-AT, IP65 - 3h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 TS AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589O Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex TS-AT, IP65 - 8h**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 TS AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589P Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex STS-AT, IP65 - 1h**

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 STS AT1h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589Q Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex STS-AT, IP65 - 3h**

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 STS AT3h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589R Z **DA-SHL INDUSTRY X32 Ex STS-AT, IP65 - 8h**

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 4 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: 0 °C...+35 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRYsc Ex X32 STS AT8h, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589S Z **INDUSTRY Ex X32 Seil-AT**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589T Z **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5-AT**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589U Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach-AT**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D589V Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 Regendach-AT**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D6 Z **Stromkreisteilnehmer für ILS Überw. (din-Sicherheitstechnik)**

Sicherheitsleuchten ELÜW für Supply Unit

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen

Im Folgenden wird die Lieferung und Montage bzw. Installation beschrieben.

1.1 Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer für Supply Unit

Die Stromkreisteilnehmer werden an einen Stromkreis der Supply Unit angeschlossen, der die Spannungsversorgung im Netzbetrieb und im Notbetrieb sicherstellt. Die Versorgungsleitung ist 3-polig auszuführen.

Freie Programmierung der Schaltart (Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) oder geschaltetes Licht (GL)), sowie weitere Steuer- und einer freiprogrammierbaren Zeitschaltuhr, für jede einzelne Leuchte innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Datenleitung oder Vorwahlschalter am EVG. Die Einstellung erfolgt über die Anlagensoftware.

Der zulässige Temperaturbereich des Stromkreisteilnehmers wird in Grad Celsius (°C) in der nachstehenden Textposition angegeben.

50.000 Stunden Vollgarantie auf die gesamten Systemleuchten und Stromkreisteilnehmer gemäß din Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

Die Eigenschaften und Materialien der einzelnen Komponenten, wie zum Bespiel Gehäuse, Sicherheitszeichen und Montagezubehör sind in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.2 Sicherheitsleuchtenart

Es wird unterschieden zwischen Sicherheitsleuchten mit oder ohne Sicherheitszeichen.

1.3 Montagearten

Die folgenden Sicherheitsleuchten sind für Wandanbau (WAB), Wandeinbau (WEB), Wandhalbeinbau (WEHB), Wandanbau 90 °Grad (WA90), Wandanbau/-einbau 90 °Grad stehend (WA90s/WE90s), Deckenanbau (DAB), Deckeneinbau (DEB), Deckenhalbeinbau (DEHB), Lichtbandsysteme, Handlaufmontage, Bodenmontage oder für Montage mit integrierter Seil-/Kettenabhängung (SAH) oder Pendelabhängung (PAH) vorgesehen.

1.4 Sicherheitsleuchten Design

Die Ausführung der Sicherheitsleuchte ist im Grundtext spezifiziert und im Positionsstichwort angegeben.

1.5 Leuchtmittel

Die Sicherheitsleuchten werden mit energieeffizienten LED bestückt. Die Nennleistung des Leuchtmittels in Watt (W) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Die Farbtemperatur / Lichtfarbe des Leuchtmittels in Kelvin (K) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

Der Nennlichtstrom des Leuchtmittels in Lumen (lm) ist in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.6 Energieeffizenz

Gesamtanschlussleistung im Netzbetrieb inklusive Verlustleistung des Betriebsmittels.

Die Leistung (P) des Stromkreisteilnehmers wird in Watt (W) in der nachstehenden Textposition angegeben.

1.7 Schutzkategorien der elektrischen Stromkreisteilnehmer

Die Schutzart (IPxx), IK Stoßfestigkeitsgrad (IKxx), sowie Schutzklasse der Leuchte ist im Positionsstichwort angegeben.

1.8 Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen

Die Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen einschließlich adaptiver Sicherheitszeichen ist eine Sicherheitsleuchte mit grafischem Symbol (ISO7010). Die Erkennungsweite (EW) der Sicherheitsleuchten mit Sicherheitszeichen wird in der Folgeposition in Metern (m) angegeben.

1.9 LED – Panellight

LED – Panellight für die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen.

1.10 Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen wie Datenblätter, Eulumdaten, BIM Dateien, CE Konformitätserklärung, Bescheinigungen wie zum Beispiel ATEX Zulassungen, werden als Grundlage der Bewertung zur Verfügung gestellt.

05D600 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D600A Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D6 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D601 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D601A Z **Gleichwertigkeit 05D602 - 05D607**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D602 - 05D607 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D601B Z **Gleichwertigkeit 05D602 - 05D607 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D602 - 05D607 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D602 **Z** **BASIC 2 E-LED**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D602A Z **WA-RZL-SHL BASIC 2 E-LED RZ1-ILS, IP42, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau, Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau, Wandhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1/SL ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602B Z **DA-RZL BASIC 2 E-LED RZ2-ILS, IP42, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602H Z **DA-SHL BASIC 2 E-LED SL5-ILS, IP42**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602J Z **DA-SHL BASIC 2 E-LED TS5-ILS, IP42**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED TS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602X Z **BASIC 2 E-LED ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602Y Z **BASIC 2 E-LED ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D602Z Z **BASIC 2 E-LED ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603 **Z** **BASIC 2 E-LED Ice**

Auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für alle Standardanwendungen sowie für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D603A Z **WA-RZL BASIC 2 E-LED Ice RZ1-ILS, IP65, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte wahlweise mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, abgehängte Montage, Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ1/SL ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603B Z **DA-RZL BASIC 2 E-LED Ice RZ2-ILS, IP65, EW:22 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -30°C.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau 90, Deckenaufbau, abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07, seitlicher Schlag (IK03)
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x173x121 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603C Z **DA-SHL BASIC 2 E-LED Ice SL5-ILS, IP65**

Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603D Z **DA-SHL BASIC 2 E-LED Ice TS5-ILS, IP65**

Sicherheitsleuchte mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik, in eckiger Bauform, für den Einsatz bei tiefen Temperaturen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -30 °C...+40 °C M, -15 °C...+40 °C NM
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 251x121x70 mm
- Farbe: Transparent-Satiniert
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Ice TS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603X Z **BASIC 2 E-LED Ice ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603Y Z **BASIC 2 E-LED Ice ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D603Z Z **BASIC 2 E-LED Ice ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604 **Z** **BASIC 2 E-SIGN**

Die Leuchtenserie BASIC 2 E-SIGN ist eine auf das Wesentliche reduzierte, funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchte bzw Sicherheitsleuchte wahlweise mit integrierter Sicherheitsleuchte die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D604A Z **DAB-RZL BASIC 2 E-SIGN-ILS, IP40, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel, Wandeinbau 90
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN RZ ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604B Z **DAB-RZL-SHL BASIC 2 E-SIGN plus-ILS, IP40, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte inkl. Einlegepiktogrammsatz. (Pfeile links, rechts, unten).

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,0 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN plus ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604C Z **DA-SHL BASIC 2 E-SIGN SL-ILS, IP40**

Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604D Z **DA-SHL BASIC 2 E-SIGN SL plus-ILS, IP40**

Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau parallel
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,0 W
- Abmessungen: 280x188x46 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN SL5 plus ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604X Z **BASIC 2 E-SIGN ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604Y Z **BASIC 2 E-SIGN ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D604Z Z **BASIC 2 E-SIGN ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606 **Z** BASIC 2 Zubehör für die Leuchtenserie

05D606A Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 Regendach - ILS**

Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606B Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ2 Regendach - ILS**

Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606C Z **BASIC 2 E-LED/LED Deckeneinbaukasten - ILS**

Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606D Z **BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE - ILS**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606E Z **BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set - ILS**

2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606F Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Deckeneinbaukasten - ILS**

Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606G Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Betoneingießkasten - ILS**

Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606X Z **BASIC 2 Zubehör ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606Y Z **BASIC 2 Zubehör ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D606Z Z **BASIC 2 Zubehör ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D608 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D608A Z **Gleichwertigkeit 05D609 - 05D616**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D609 - 05D616 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D608B Z **Gleichwertigkeit 05D609 - 05D616 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D609 - 05D616 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D609 **Z** **Concept 2 SHL - SL/AP/AS/TS**

Funktionale und montagefreundliche Sicherheitsleuchte mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

05D609A Z **DAB-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65**

Modulare Sicherheitsleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609B Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609C Z **DAB-SHL CONCEPT 2 TS5-ILS, IP65**

Modulare Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609D Z **DAB-SHL CONCEPT 2 AS5-ILS, IP65**

Modulare Sicherheitsleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609E Z **WAP-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609F Z **WAP-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65**

Modulare Sicherheitsleuchte in schmaler Bauform, mit flächiger Abstrahlcharakteristik mit verstellbarem Leuchtmittelhalter der Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609X Z **CONCEPT 2 SHL ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609Y Z **CONCEPT 2 SHL ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D609Z Z **CONCEPT 2 SHL ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610 **Z** **Concept 2 RZ**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D610A Z **WA-RZL CONCEPT 2 RZ1-ILS, IP65, EW:12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau, Wandeinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 1 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610B Z **DA-RZL CONCEPT 2 RZ2-ILS, IP65, EW:24 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,4 W
- Abmessungen: 340x65x176.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610C Z **WAB-RZL-SHL CONCEPT 2 RZ1 plus-ILS, IP65, EW:12 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in modularer Bauform, mit zusätzlicher integrierter Sicherheitsleuchte, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 2 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 3,4 W
- Abmessungen: 340x65x64.5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal mit transparentem Bereich für SL
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 RZ1 plus ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610X Z **CONCEPT 2 RZ ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610Y Z **CONCEPT 2 RZ ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D610Z Z **CONCEPT 2 RZ ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611 **Z** **Concept 2 SL - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D611A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 ILS mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 ILS mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 SL5 ILS mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611X Z **CONCEPT 2 RZ - SL ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611Y Z **CONCEPT 2 RZ - SL ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D611Z Z **CONCEPT 2 RZ - SL ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612 **Z** **Concept 2 AP - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D612A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612D Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:12 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612E Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:20 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS mit Concept S2-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612F Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:32 m DIN4844**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AP5 ILS mit Concept S3-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612X Z **CONCEPT 2 RZ - AP ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612Y Z **CONCEPT 2 RZ - AP ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D612Z Z **CONCEPT 2 RZ - AP ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613 **Z** **Concept 2 TS - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D613A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-ILS, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 ILS mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-ILS, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 ILS mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 TS5-ILS, IP65, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit klarer Haube und Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckeneinbau, Wandausleger, Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 TS5 ILS mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613X Z **CONCEPT 2 RZ - TS ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613Y Z **CONCEPT 2 RZ - TS ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D613Z Z **CONCEPT 2 RZ - TS ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D614 **Z** **Concept 2 AS - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube,

Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D614A Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-ILS, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 ILS mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D614B Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-ILS, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 ILS mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D614C Z **DAB-RZL-SHL CONCEPT 2 AS5-ILS, IP65, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte mit elliptischer Abstrahlcharakteristik in schmaler Bauform, mit lichtlenkender Streuhaube.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage; Deckeneinbau; Wandausleger; Wandausleger 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 AS5 ILS mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D614X Z **CONCEPT 2 RZ - AS ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D614Y Z **CONCEPT 2 RZ - AS ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D614Z Z **CONCEPT 2 RZ - AS ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615 **Z** **Concept 2 WAP - Rettungszeichenscheibenleuchten**

Funktionale und montagefreundliche Rettungszeichenscheibenleuchten mit erhöhter Schutzart, wahlweise für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex-Bereiche der Zone 1 / 2 und Staub-Ex-Bereiche der Zone 21 / 22

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Einheitliches Leuchtengehäuse mit optimaler Lichtverteilung wahlweise mit lichtlenkender Haube, Reflektor oder Lichtsteuerlinse

Der WAP-Leuchtmittelhalter kann in 15-Grad-Schritten individuell und werkzeuglos verstellt werden

Piktogramm-Scheibe werkzeuglos nachrüstbar und nachträglich montierbar, so dass die Sicherheitsleuchte jederzeit zu einer Rettungszeichenscheibenleuchte kombiniert werden kann

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D615A Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 ILS mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615B Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 ILS mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615C Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 SL5-ILS, IP65, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 3 Stk. High-Power-LED
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, Reflektor
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent, lichtlenkend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP SL5 ILS mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615D Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m

- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS mit Concept S1-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615E Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS mit Concept S2-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615F Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, IP65, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS mit Concept S3-Px

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615G Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, 4844 IP65, EW:12 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x145 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS mit Concept S1-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615H Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, 4844 IP65, EW:20 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x185 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS mit Concept S2-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615I Z **WAP-RZL-SHL CONCEPT 2 AP5-ILS, 4844 IP65, EW:32 m**

Modulare Rettungszeichenscheibenleuchte in schmaler Bauform mit flächiger Abstrahlcharakteristik und verstellbarem Leuchtmittelhalter mit Lichtsteuerlinsen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 15 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 340x65x245 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept 2 WAP AP5 ILS mit Concept S3-Px DIN4844

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615X Z **CONCEPT 2 WAP ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615Y Z **CONCEPT 2 WAP ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D615Z Z **CONCEPT 2 WAP ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617 **Z** Concept 2 - Zubehör für die Leuchtenserie

05D617A Z **Concept-WA-PP Stahl, ILS**

Wandausleger parallel zur Wand Concept-WA-PP Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617B Z **Concept-WA-PP-G Stahl, ILS**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Concept-WA-PP-G Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617C Z **Concept-WA-PP-G Kunststoff, ILS**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Concept-WA-PP-G Kunststoff
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617D Z **Concept-Beilagscheibe - 2Stk, ILS**

optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff Concept-Beilagscheibe - 2Stk
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617E Z **Concept-WA-PP-G Nirosta V2A, ILS**

Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst gebürstet Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617F Z **Concept-WA-90 Stahl, ILS**

Wandausleger 90° Concept-WA-90 Stahl
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617G Z **Concept-WA-90 Nirosta V2A, ILS**

Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet Concept-WA-90 Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617H Z **Concept-MA-G, ILS**

Metallabdeckung geschlossen Concept-MA-G
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617I Z **Concept-MA-G Nirosta V2A, ILS**

Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet Concept-MA-G Nirosta V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617J Z **Concept-VP, ILS**

Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m Concept-VP
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617K Z **Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m, ILS**

Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617L Z **Concept-BE, ILS**

Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung Concept-BE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617M Z **Concept-DE / WE, ILS**

Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau Concept-DE / WE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617N Z **Concept-Beton, ILS**

Betoneinbaukasten verzinkt Concept-Beton
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617O Z **Concept-UP, ILS**

Unterputzkasten Concept-UP
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617P Z **Ballschutzkorb BSK1, ILS**

für Concept-SL und Concept-RZ1 Ballschutzkorb BSK1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617Q Z **Ballschutzkorb BSK2, ILS**

für Concept-RZ2 und Industry X32 Ballschutzkorb BSK2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617R Z **Concept-SA Schutzabdeckung, ILS**

für Concept-DE aus Polycarbonat Concept-SA Schutzabdeckung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617S Z **Concept-RD, ILS**

für Concept-DE aus Polycarbonat Concept-SA Schutzabdeckung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617X Z **CONCEPT 2 Zubehör AT Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617Y Z **CONCEPT 2 Zubehör AT Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D617Z Z **CONCEPT 2 Zubehör AT Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D619 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D619A Z **Gleichwertigkeit 05D620 - 05D625**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D620 - 05D625 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D619B Z **Gleichwertigkeit 05D620 - 05D625 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D620 - 05D625 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D620 **Z** **STRING 1 Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:
Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D620A Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620B Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620C Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP

- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620D Z **WHE-P UP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620E Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W

- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620F Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620G Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620H Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620I Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620J Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620X Z **STRING 1 Pikto ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620Y Z **STRING 1 Pikto ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D620Z Z **STRING 1 Pikto ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621 **Z** **STRING 1 Pikto mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D621A Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:22 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621B Z **WAP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:32 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621C Z **WHE parallel UP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621D Z **WHE parallel UP-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x25 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621E Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:10 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621F Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:20 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621G Z **DEB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:30 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)

- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621H Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:10 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621I Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:20 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621J Z **DAB-RZL STRING 1 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:30 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit Lichtaustritt.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621X Z **STRING 1 Pikto mit LA ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621Y Z **STRING 1 Pikto mit LA ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D621Z Z **STRING 1 Pikto mit LA ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622 **Z** **STRING 1 plus**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D622A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 346x186x43 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622C Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622D Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622E Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622F Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:10 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622G Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622H Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622X Z **STRING 1 plus ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622Y Z **STRING 1 plus ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D622Z Z **STRING 1 plus ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D623 **Z** **STRING 1 plus mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D623A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP20, EW:22 m - LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit zusätzlicher Sicherheitsleuchte.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D623B Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:10 m - LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 181x81x118 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D623C Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:20 m - LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D623D Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:10 m - LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 166x66x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D623E Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ plus-ILS, IP40, EW:20 m - LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D623X Z **STRING 1 plus mit LA ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D623Y Z **STRING 1 plus mit LA ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D623Z Z **STRING 1 plus mit LA ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624 **Z** **STRING 1 duo**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D624A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624C Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624D Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624E Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624F Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624X Z **STRING 1 duo ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624Y Z **STRING 1 duo ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D624Z Z **STRING 1 duo ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625 **Z** **STRING 1 duo mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit einem komplett umlaufenden ästhetischen

Glasdesign-Rahmen:

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D625A Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP20, EW:22 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 240x130x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625B Z **WAP-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP20, EW:32 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbauparalell mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 346x186x43 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625C Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:20 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625D Z **DEB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:30 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 390x90x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DE duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625E Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:20 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,6 W
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625F Z **DAB-RZL-SHL STRING 1 RZ duo-ILS, IP40, EW:30 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit Lichtaustritt und einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625X Z **STRING 1 duo mit LA ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625Y Z **STRING 1 duo mit LA ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D625Z Z **STRING 1 duo mit LA ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D628 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D628A Z **Gleichwertigkeit 05D629 - 05D635**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D629 - 05D635 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D628B Z **Gleichwertigkeit 05D629 - 05D635 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D629 - 05D635 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D629 **Z** **STRING 2 Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D629A Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629B Z **WAP-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629C Z **WHE parallel UP-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629D Z **WHE parallel UP-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629E Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629F Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629G Z **DEB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629H Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629I Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629J Z **DAB-RZL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm

- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629X Z **STRING 2 Pikto ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629Y Z **STRING 2 Pikto ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D629Z Z **STRING 2 Pikto ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630 **Z** **STRING 2 Pikto mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D630A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandaufbau parallel.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630C Z **WHE parallel UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630D Z **WHE parallel UP-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Wandhalbeinbau parallel UP.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630E Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630F Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630G Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 390x90x2214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630H Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90

- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,5 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630I Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630J Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ Pikto-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 5,3 W (LA)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630X Z **STRING 2 Pikto mit LA ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630Y Z **STRING 2 Pikto mit LA ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D630Z Z **STRING 2 Pikto mit LA ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631 **Z** **STRING 2 plus**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D631A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP/WAP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631C Z **WHE parallel UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40

- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631D Z **WHE parallel UP-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: max. 4 W / 5,3 W (Pikto-22/-32)
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP/UP plus, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631E Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W

- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631F Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631G Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 390x90x2214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631H Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631I Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631J Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631X Z **STRING 2 plus ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631Y Z **STRING 2 plus ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D631Z Z **STRING 2 plus ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D632 **Z** **STRING 2 plus mit LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D632A Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:12 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D632B Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckeneinbau, Wandeinbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckeneinbau, Wandeinbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 279x87+x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D632C Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:12 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,8 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D632D Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ plus-ILS, IP40, EW:22 m LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte mit Lichtaustritt Deckenaufbau, Wandaufbau 90 mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA plus, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D632X Z **STRING 2 plus mit LA ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D632Y Z **STRING 2 plus mit LA ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D632Z Z **STRING 2 plus mit LA ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633 **Z** **STRING 2 duo**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten mit dezenten 2 mm Rahmen

Steckbare Leuchtscheibe mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit Lichtaustritt sowie lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, die separat geschaltet werden kann

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

05D633A Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP20, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633B Z **WAP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP20, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandaufbau parallel mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandaufbau parallel, Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633C Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 225x115x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633D Z **WHE-P UP-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Wandhalbeinbau parallel UP mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Wandhalbeinbau parallel UP
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 1 mm² - 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 4 W / 2,2 W (Pikto-22/-32/SL)
- Abmessungen: 326x166x27 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, hp ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633E Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633F Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633G Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633H Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:32 m**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633I Z **DEB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:22 m -LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckeneinbau inkl. Lichtaustritt mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DE duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633J Z **DAB-RZL-SHL STRING 2 RZ duo-ILS, IP40, EW:22 m - LA**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchte Deckenaufbau inkl. Lichtaustritt mit lichtlenkender einstellbarer Linsenoptik, separat schaltbar.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 22 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 2,2 W (SL)
- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA duo, hp Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633X Z **STRING 2 duo ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633Y Z **STRING 2 duo ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D633Z Z **STRING 2 duo ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D634 **Z** **STRING 2 RZ-PANEL**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für hohe Erkennungsweiten mit dezenten Aluminiumrahmen mit integrierten LED-Leuchtmittel

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

05D634A Z **WAP-RZL STRING 2 RZ-Panel einseitig-ILS, IP40, EW:60 m**

Hochwertiges Rettungszeichenpanel für hohe Erkennungsweiten inklusive Montagezubehör.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 630x300x50 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel WAP, Gr.6, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D634B Z **DAB-RZL STRING 2 RZ-Panel einseitig-ILS, IP40, EW:60 m**

Hochwertiges Deckenaufbau Rettungszeichenpanel inklusive Seilabhängung.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 630x72x352 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel DA, Gr.6-1, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D634C Z **DAB-RZL STRING 2 RZ-Panel beidseitig-ILS, IP40, EW:60 m**

Hochwertiges Deckenaufbau Rettungszeichenpanel inklusive Seilabhängung.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung

- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 60 m
- Leuchtmittel: Mid- und High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 630x72x352 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 RZ-Panel DA, Gr.6-2, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D634X Z **STRING RZ Panel ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D634Y Z **STRING RZ Panel ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D634Z Z **STRING RZ Panel ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635 **Z** STRING CUBE

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten

05D635A Z **DA-RZL Cube RZ-ILS, IP40, EW:24 m**

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 24 m
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,18 W
- Abmessungen: 243x240x120 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube 24 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635B Z **DA-RZL Cube RZ-ILS, IP40, EW:48 m**

Rettungszeichenwürfel zur optimalen Kennzeichnung von Kreuzungsbereichen für hohe Erkennungsweiten.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 48 m
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,18 W
- Abmessungen: 243x240x240 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube 48 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635C Z **STRING 2 Cube Variopendel 0,3-0,5 m-ILS**

STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635D Z **STRING 2 Cube Variopendel 0,9-1,7 m-ILS**

STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635E Z **STRING 2 Cube Befestigungssatz-ILS**

STRING 2 Cube Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Befestigungssatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635F Z **STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m-ILS**

STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m verzinkt, Set aus 2 Seilen mit Klemmen u Deckenbefestigung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635X Z **STRING CUBE ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635Y Z **STRING CUBE ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D635Z Z **STRING CUBE ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D637 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D637A Z **Gleichwertigkeit 05D638**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D638 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D637B Z **Gleichwertigkeit 05D638 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D638 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D638 **Z** **STRING ARC**

Rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel mit puristischem Design und hochwertiger Bekantung aus gebürstetem Aluminium – flächenbündig integriert

Steckbares Leuchtpanel mit optimaler Streulichtreduktion, wahlweise mit lichtlenkender Lichtsteuerlinse, die separat oder gemeinsam geschaltet werden kann

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel, ohne zusätzliches Kabel

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D638A Z **WE rahmenlos-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau.

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638B Z **WE rahmenlos-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-ILS, IP40, EW:**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau.

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638C Z **WE rahmenlos-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für rahmenlosen flächenbündigen Wandeinbau.

- Montagearten: Wandeinbau rahmenlos
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: (mm): L=123 H=61,5

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 wandb. PU, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638D Z **WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.1-, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage.

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Abmessungen: (mm): L=123 H=110, T=17

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638E Z **WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage.

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638F Z **WA - distanzlos-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-ILS, IP40, EW:**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für distanzlose Wandansatzmontage.

- Montagearten: distanzlose Wandansatzmontage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638G Z **WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-ILS, IP40, EW:**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: (mm): L=320 H=160, T=49
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP Wandaufbaugehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638H Z **WAP-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Wandaufbauparalell.

- Montagearten: Wandaufbau parallel

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: (mm): L=220,5 H=110, T=49
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP Wandaufbaugehäuse ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638I Z **DAB-RZL-rahmenlos STRING ARC RZ Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638J Z **DAB-RZL-rahmenlos STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638K Z **DAB-RZL-rahmenlos STRING ARC RZ-panel Gr.3-ILS, IP40, EW:**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638L Z **DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638M Z **DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638N Z **DAB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-ILS, IP40, EW:**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckenaufbaumontage.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Elektronikgehäuse Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638O Z **DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638P Z **DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638Q Z **DEB-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-ILS, IP40, EW:**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Einbaugehäuse Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638R Z **DE - durchsteck-RZL STRING ARC RZ Gr.1-ILS, IP40, EW:12 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=123, H=61,5, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC DS-Bausatz für Scheibe Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638S Z **WA 90 - durchsteck-RZL STRING ARC RZ Gr.2-ILS, IP40, EW:22 m**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad:
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=220,5 H=110, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC DS-Bausatz für Scheibe Gr.2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638T Z **DE - durchsteck-RZL STRING ARC RZ-panel Gr.3-ILS, IP40, EW:**

Hochwertiges puristisches rahmenloses Rettungszeichenleuchtpanel für durchsteck Deckeneinbaumontage.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Abmessungen: der Scheibe (mm): L=320 H=202, T=17
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC DS-Bausatz für Scheibe Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638X Z **STRING ARC ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638Y Z **STRING ARC ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D638Z Z **STRING ARC ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640 **Z** STRING - Zubehör für die Leuchtenserie

05D640A Z **STRING WAP Aufputzdistanzsatz - ILS**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640B Z **STRING Schutzabdeckung Gr.3 - ILS**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640C Z **STRING Schutzabdeckung Gr.2 - ILS**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640D Z **STRING Seilmontageset kurz - ILS**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640E Z **STRING Blendenabdeckung Gr.1 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640F Z **STRING Seilmontageset 4,0 m - ILS**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640G Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640H Z **STRING Seilmontageset 1,5 m - ILS**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640I Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640J Z **STRING Blendenabdeckung Gr.2 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640K Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640L Z **STRING Blendenabdeckung Gr.3 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640X Z **ZUBEHÖR STRING - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640Y Z **ZUBEHÖR STRING - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D640Z Z **ZUBEHÖR STRING - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641 **Z** STRING ARC - Zubehör für die Leuchtenserie

05D641A Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 - ILS**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641B Z **STRING ARC Pendelset 1,0m - ILS**

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641C Z **STRING ARC Pendelset 0,5m - ILS**

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641D Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 - ILS**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641E Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 - ILS**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641F Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 - ILS**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641G Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 - ILS**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641H Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 - ILS**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641I Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 - ILS**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641J Z **STRING ARC Aufpreis Sonderkante - ILS**

STRING ARC Aufpreis Sonderkante Weiß, Schwarz, Edelstahl, Chrom, Gold

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Aufpreis Sonderkante

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641K Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 - ILS**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641L Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 - ILS**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten

WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641X Z **STRING ARC Zubehör ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641Y Z **STRING ARC Zubehör ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D641Z Z **STRING ARC Zubehör ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D643 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D643A Z **Gleichwertigkeit 05D644 - 05D647**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D644 - 05D647 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D643B Z **Gleichwertigkeit 05D644 - 05D647 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D644 - 05D647 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D644 **Z** **Industry E35**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, mit optionalen Sicherheitszeichen, wahlweise mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden

05D644A Z **RZL INDUSTRY E35 RZ-ILS, IP65, EW:35 m**

Robuste einseitige V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 35 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 386x272x66.7 mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Gehäuse: V4A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-1, RZ-Leuchte ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644B Z **RZL INDUSTRY E35 RZ-2-ILS, IP65, EW:35 m**

Robuste zweiseitige V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte (zweiseitig) inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 35 m

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 386x272x66.7 mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Gehäuse: V4A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-2, RZ-Leuchte ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644C Z **SHL INDUSTRY E35 AP-ILS, IP65**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,7 W
- Abmessungen: 386x269x50.8 mm
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Gehäuse: V4A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35-AP5, SL-Leuchte ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644D Z **Industry E35, Montagewinkel WD-ILS**

Industry E35, Montagewinkel WD 4 Stück, für Wand- und Deckenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel WD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644E Z **Industry E35, Montagewinkel SK-ILS**

Industry E35, Montagewinkel SK 2 Stück, für Seil- und Kettenabhängung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel SK

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644F Z **Industry E35, Befestigungselement-ILS**

Industry E35, Befestigungselement für Wandmontage 90° und RZL-Deckenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Befestigungselement
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644G Z **Industry E35 ESG-Glassch, ISO 7010-ILS**

Industry E35 ESG-Glasscheibe, ISO 7010 Piktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 ESG-Glassch, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644X Z **Industry E35 ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644Y Z **Industry E35 ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D644Z Z **Industry E35 ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D645 **Z** **Industry RL80**

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte mit optionalen Sicherheitszeichen, für anspruchsvolle Anwendungen mit erhöhter Schutzart sowie Stoßfestigkeit

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

05D645A Z **WAP-RZL INDUSTRY RL80 RZ-ILS, IP66 IP68*, EW:12 m**

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 12 m
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LED
- Abmessungen: 599 x Ø 85 mm
- Farbe:
- Gehäuse: Polycarbonat, Verschlusskappen aus Aquamid 66G30
- Halogenfrei: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80-RZ1, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D645B Z **WAP-SHL INDUSTRY RL80 AP-ILS, IP66 IP68***

Robuste, rohrförmige Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen.

- Montagearten: durch Zubehör
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LED
- Abmessungen: 599 x Ø 85 mm
- Farbe:
- Gehäuse: Polycarbonat, Verschlusskappen aus Aquamid 66G30
- Halogenfrei: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80-AP5, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D645C Z **Industry RL80 Edelstahlschellen V4A-ILS**

2 Stück Industry RL80 Edelstahlschellen V4A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Edelstahlschellen V4A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D645D Z **Industry RL80 Kunststoffklappbügel-ILS**

2 Stück Industry RL80 Kunststoffklappbügel
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Kunststoffklappbügel
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D645X Z **Industry RL80 ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D645Y Z **Industry RL80 ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D645Z Z **Industry RL80 ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646 **Z** **INDUSTRY X32**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

05D646A Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 AP5-ILS, IP42**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646B Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 AP10-ILS, IP42**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,6 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 AP10 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646C Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 SL5-ILS, IP42**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL5 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646D Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 SL10-ILS, IP42**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,6 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 SL10 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646E Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 TS10-ILS, IP42**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,6 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 TS10 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646F Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 STS10-ILS, IP42**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 32 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 9,6 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 STS10 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646X Z **INDUSTRY X32 ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646Y Z **INDUSTRY X32 ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D646Z Z **INDUSTRY X32 ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647 **Z** **INDUSTRY X32 RZ**

Robuste, funktionale und lichtstarke Sicherheitsleuchte für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen

05D647A Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ1-ILS, IP42, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Wandaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Wandhalbeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647B Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 RZ2-ILS, IP42, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau, Wandaufbau 90, Wandhalbeinbau 90
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647C Z **INDUSTRY X32/X32 RZ1 RD - ILS**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647D Z **INDUSTRY X32/X32 RZ2 RD - ILS**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647E Z **INDUSTRY X32 IP65 Set - ILS**

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht, Anbauverschr M20, Membran M12
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647F Z **INDUSTRY X32 IK09 Set - ILS**

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647G Z **INDUSTRY X32 DE - ILS**

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647H Z **INDUSTRY X32 BE - ILS**

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647I Z **INDUSTRY X32 Seil - ILS**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647X Z **INDUSTRY X32 Zubehör - ILS - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647Y Z **INDUSTRY X32 Zubehör - ILS - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D647Z Z **INDUSTRY X32 Zubehör - ILS - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D649 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D649A Z **Gleichwertigkeit 05D650 - 05D652**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D650 - 05D652 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D649B Z **Gleichwertigkeit 05D650 - 05D652 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D650 - 05D652 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D650 **Z** **ECO SPOT Deckeneinbau**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D650A Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650B Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650C Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 4000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED

- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650D Z **DEB-SHL ECO SPOT AP, 3000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650E Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650F Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650G Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 4000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650H Z **DEB-SHL ECO SPOT SL, 3000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650I Z **DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650J Z **DEB-SHL ECO SPOT SL2, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650K Z **DEB-SHL ECO SPOT SL2, 4000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650L Z **DEB-SHL ECO SPOT SL2, 3000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650M Z **SPOT Rahmen, quadratisch - ILS**

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650N Z **SPOT Schutzabdeckung rund - ILS**

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650O Z **SPOT Schutzabdeckung eckig - ILS**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650X Z **ECO SPOT DE - ILS - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650Y Z **ECO SPOT DE - ILS - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D650Z Z **ECO SPOT DE - ILS - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651 **Z** **ECO SPOT Deckenaufbau**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D651A Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA E 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651B Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, eckig, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651C Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA E 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651D Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, eckig, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651E Z **DAB-SHL ECO SPOT SL2, eckig, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651F Z **DAB-SHL ECO SPOT SL2, eckig, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651G Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651H Z **DAB-SHL ECO SPOT AP, rund, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT AP DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651I Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651J Z **DAB-SHL ECO SPOT SL, rund, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651K Z **DAB-SHL ECO SPOT SL2, rund, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651L Z **DAB-SHL ECO SPOT SL2, rund, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit längsstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,3 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / ECO SPOT SL2 DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651X Z **ECO SPOT DA ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651Y Z **ECO SPOT DA ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D651Z Z **ECO SPOT DA ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652 **Z** **POWER SPOT**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot als Sicherheitsleuchte, mit lichtlenkender Linsenoptik, wahlweise in erhöhter Schutzart

05D652A Z **DEB-SHL POWER SPOT AP, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend

- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652B Z **DEB-SHL POWER SPOT AP, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652C Z **DEB-SHL POWER SPOT AP, 4000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652D Z **DEB-SHL POWER SPOT AP, 3000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D652E Z **DEB-SHL POWER SPOT TS, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D652F Z **DEB-SHL POWER SPOT TS, 4000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs

- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE IP65 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652G Z **DEB-SHL POWER SPOT TS, 3000K-ILS, IP65**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 85 mm T= 26 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DE IP65 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652H Z **DAB-SHL POWER SPOT AP, eckig, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652I Z **DAB-SHL POWER SPOT AP, eckig, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652J Z **DAB-SHL POWER SPOT TS, eckig, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 123x123x62 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DA E 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652K Z **DAB-SHL POWER SPOT AP, rund, 3000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652L Z **DAB-SHL POWER SPOT AP, rund, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit flächiger Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT AP DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652M Z **DAB-SHL POWER SPOT TS, rund, 4000K-ILS, IP40**

Kompakter montagefreundlicher LED-Spot, mit tiefstrahlender Abstrahlcharakteristik.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: Ø = 156 mm T= 58,5 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / POWER SPOT TS DA R 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652N Z **SPOT Rahmen, quadratisch -ILS**

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652O Z **SPOT Schutzabdeckung rund -ILS**

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652P Z **SPOT Schutzabdeckung eckig -ILS**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652X Z **POWER SPOT - ILS - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652Y Z **POWER SPOT - ILS - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D652Z Z **POWER SPOT - ILS - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D654 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D654A Z **Gleichwertigkeit 05D655**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D655 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D654B Z **Gleichwertigkeit 05D655 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D655 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D655 **Z** **STRING 1 Stripe**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform

Wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen Bei Seil-/Pendelabhängung des Leuchtmittels, ohne zusätzliches Kabel

05D655A Z **WE-SHL STRING 1 Stripe 1 W-ILS**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655B Z **WE-SHL STRING 1 Stripe-ILS**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandeinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655C Z **WAB-SHL STRING 1 Stripe 1 W-ILS**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655D Z **WAB-SHL STRING 1 Stripe-ILS**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655E Z **DEB-SHL STRING 1 Stripe 1 W-ILS**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655F Z **DEB-SHL STRING 1 Stripe-ILS**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655G Z **DAB-SHL STRING 1 Stripe 1 W-ILS**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 0,6 W
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655H Z **DAB-SHL STRING 1 Stripe-ILS**

Hochwertige Sicherheitsleuchte mit steckbarem Leuchtmittel in eckiger Bauform.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W / 3,9 W (LA)
- Abmessungen: 264x72x42 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655X Z **STRING Stripe ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655Y Z **STRING Stripe ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D655Z Z **STRING Stripe ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D656 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D656A Z **Gleichwertigkeit 05D657**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D657 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D656B Z **Gleichwertigkeit 05D657 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D657 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D657 **Z** EyE - Sicherheitsleuchten in puristischem Design

05D657A Z **DEB-SHL EyE 90-ILS, 3000K, IP40**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,81 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 AP 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D657B Z **DEB-SHL EyE 90-ILS, 4000K, IP40**

Sicherheitsleuchte in puristischem Design - Aluminium eloxiert.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LED
- Wirkleistung: 2,81 W
- Abmessungen: Ø = 24 mm T= 46 mm
- Farbe: Aluminium eloxiert
- Gehäuse: Aluminiumgrundkörper mit lichtlenkender Polycarbonatlinse
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 AP 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D659 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D659A Z **Gleichwertigkeit 05D660**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D660 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D660 **Z** **Aussenleuchten - Shape, Flap, Poller**

Witterungsbeständige Sicherheitsleuchten geeignet für die Montage im Außenbereich mit erhöhter Schutzart

05D660A Z **WA-SHL FLAP SL-RAL 9007, IP65**

Schwenkbarer, leistungsstarker Notlichtstrahler in erhöhter Schutzart, flacher, dezenter Bauform aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+50 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 15,1 W *An einer DBS 4/6 Anlagen können maximal 10 Strahler betrieben werden.
- Abmessungen: 286x135x40 mm
- Farbe: RAL 9007 Graualuminium
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Halogenfrei: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Flap SL, RAL 9007

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D660B Z **WA-SHL FLAP SL-RAL 9003, IP65**

Schwenkbarer, leistungsstarker Notlichtstrahler in erhöhter Schutzart, flacher, dezenter Bauform aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 0,5 - 1,5 mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+50 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 15,1 W *An einer DBS 4/6 Anlagen können maximal 10 Strahler betrieben werden.
- Abmessungen: 286x135x40 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Halogenfrei: -

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Flap SL, RAL 9003

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

05D660C Z **WA-SHL SHAPE SL-ILS, 4000K, IP65**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660D Z **WA-SHL SHAPE SL-ILS DB703, 4000K, IP65**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 4000K DB703 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660E Z **WA-SHL SHAPE SL-ILS, 3000K, IP65**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660F Z **WA-SHL SHAPE SL-ILS DB703, 3000K, IP65**

Flache V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte Wandaufbau mit erhöhter Schutzart für den Einsatz im Außenbereich.

- Montagearten: Wandmontage
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Hochenergieeffiziente LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 214x149x71 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V4A, pulverbeschichtet
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL 3000K DB703 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660G Z **SHL POLLER 1050-ILS, IP65**

Eckiger Notlichtpoller mit lichtlenkender Linsenoptik, in erhöhter Schutzart aus pulverbeschichtetem Aluminium.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,4 W
- Abmessungen: 290x170x1054 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet, Montageplatte ausgenommen
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1050 E 3000K, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660H Z **SHL POLLER 1200-1-ILS, IP66**

Runder Notlichtpoller 1- flammig mit Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart aus Edelstahl V2A-pulverbeschichtet.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,5 W
- Abmessungen: H=1200, Ø =76 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V2A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1200 T1 R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660I Z **SHL POLLER 1200-2-ILS, IP66**

Runder Notlichtpoller 2-flammig mit Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart aus Edelstahl V2A-pulverbeschichtet.

- Montagearten: Bodenmontage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 7,0 W
- Abmessungen: H=1200, Ø =76 mm
- Farbe: DB703 dunkelgrau
- Gehäuse: Edelstahl V2A
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Poller 1200 T2 R 3000K ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660J Z **Shape SL, Aufbaumontagewinkel-ILS**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel V4A pulverbeschichtet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660K Z **Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703-ILS**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703 V4A pulverbeschichtet DB 703
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660L Z **Pollerleuchte Erdspieß-ILS**

Pollerleuchte Erdspieß V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Pollerleuchte Erdspieß
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660X Z **Außenleuchten - ILS - Az Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660Y Z **Außenleuchten - ILS - Az Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D660Z Z **Außenleuchten - ILS - Az Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D662 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D662A Z **Gleichwertigkeit 05D663**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D663 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D662B Z **Gleichwertigkeit 05D663 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D663 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D663 **Z** **Tube 2**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor, in erhöhter Schutzart

Technische Unterlagen (dxf, dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen

05D663A Z **Handlauf-SHL TUBE 2 sym mit Refl 1 W, IP66 IP68* - PLC**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Handlaufmontage
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: -
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C...+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Abmessungen: 111x29.4x31.85 mm
- Farbe:
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE 2-Imax350-AS-1-42, 4000K, sym, Refl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D663B Z **Handlauf-SHL TUBE 2 asym mit Reflektor 1 W, IP66 IP68* - PLC**

Flächenbündige Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage, mit klarer Abdeckung und lichtlenkendem Hochglanzreflektor.

- Montagearten: Handlaufmontage
- Schutzart: IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK08
- Netzanschlussklemme: -
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -25 °C...+45 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Abmessungen: 111x29.4x31.85 mm
- Farbe:
- Gehäuse: Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE 2-Imax350-AS-1-42, 4000K, asym,Refl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D664 **Z** **Tube 264 R PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

Technische Unterlagen (dxf, dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen

05D664A Z **SHL TUBE-264 R ohne Lichtlenkung 1 W-Imax350 3000K, IP66**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-R, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D664B Z **SHL TUBE-264 R ohne Lichtlenkung-Imax350 3000K, IP66**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs

- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-R, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D664C Z **Handlauf-SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung 1 W-Imax350, IP66**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-R, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D664D Z **Handlauf-SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung-Imax350, IP66**

Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform für Handlaufmontage

- Montagearten: Handlaufmontage
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-R, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665 **Z** **Tube 264 ME PLC**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert

Technische Unterlagen (dxf, dwg) für Laser und Fräsausschnitte sind beizustellen

05D665A Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung 1 W-lmax350 3000K, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-M, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665B Z **SHL TUBE-264 symmetrisch 1 W-lmax350 3000K, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-M, 3000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665C Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch 1 W-lmax350 3000K, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-M, 3000K,asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665D Z **SHL TUBE-264 mit Reflektor 1 W-lmax350 3000K, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-M, 3000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665E Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung-lmax350 3000K, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-M, 3000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665F Z **SHL TUBE-264 symmetrisch-Imax350 3000K, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-M, 3000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665G Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch-Imax350 3000K, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-M, 3000K,asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665H Z **SHL TUBE-264 mit Reflektor-Imax350 3000K, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-M, 3000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665I Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung 1 W-lmax350, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-M, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665J Z **SHL TUBE-264 symmetrisch 1 W-lmax350, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-M, 4000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665K Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch 1 W-Imax350, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-M, 4000K,asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665L Z **SHL TUBE-264 mit Reflektor 1 W-Imax350, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-1-M, 4000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665M Z **SHL TUBE-264 ohne Lichtlenkung-Imax350, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -

- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-M, 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665N Z **SHL TUBE-264 symmetrisch-Imax350, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-M, 4000K, sym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665O Z **SHL TUBE-264 asymmetrisch-Imax350, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-M, 4000K, asym.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665P Z **SHL TUBE-264 mit Reflektor-lmax350, IP66**

Vielseitig einsetzbare Sicherheitsleuchte mit lichtlenkender Optik, in linearer Bauform mit erhöhter Schutzart und integrierter Elektronik speziell für die Montage im Handlauf konzipiert.

- Montagearten: Einbaumontage
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: Deckenaufbau, Wandaufbau
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 22 Stk. Mid-Power-LEDs
- Abmessungen: 264.2x18.4x23.7 mm
- Farbe: -
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Tube-264-350-AS-2-M, 4000K, Reflektor

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665Q Z **TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse - ILS**

TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665R Z **Abdeckgehäuse TUBE-264 - ILS**

Abdeckgehäuse TUBE-264 Zusatzgehäuse für normengerechte, elektrotechnische Mont

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckgehäuse TUBE-264

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665S Z **TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 - ILS**

TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665T Z **Trockenbauelement TUBE-264 - ILS**

Trockenbauelement TUBE-264 für Wand- oder Deckeneinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Trockenbauelement TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665U Z **Betoneingießkasten TUBE-264 - ILS**

Betoneingießkasten TUBE-264 Edelstahl V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Betoneingießkasten TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665X Z **Tube ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665Y Z **Tube ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D665Z Z **Tube ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D672 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D672A Z **Gleichwertigkeit 05D673 - 05D675**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D673 - 05D675 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D672B Z **Gleichwertigkeit 05D673 - 05D675 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D673 - 05D675 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D673 **Z STRING 2 X-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D673A Z **WAP-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP20, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673B Z **WAP-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP20, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Wandaufbauparalell, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,7 W
- Abmessungen: 326x48x166 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673C Z **DE-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673D Z **DE-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckeneinbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m

- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,5 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673E Z **DA-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP40, EW:30 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,5 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 X-Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673F Z **DA-RZL STRING 2 X-Pikto-ILS, IP40, EW:20 m**

Hochwertige Rettungszeichenleuchte Deckenaufbau, zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,7 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 X-Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673X Z **STRING 2 X-Pikto ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673Y Z **STRING 2 X-Pikto ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D673Z Z **STRING 2 X-Pikto ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674 **Z** **STRING 2 L-Pikto**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 kann eine Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D674A Z **WAP-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel

- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2 Laser Pikto WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674B Z **WAP-RZL STRING 2 Laser Pfeil-ILS, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 225x48x115 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2 Laser Pfeil WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674C Z **WAP-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel; Wandhalbeinbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W

- Abmessungen: 326x48x166 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3 Laser Pikto WAP ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674D Z **DE-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674E Z **DE-RZL STRING 2 Laser-2 Pikto-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674F Z **DE-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 Laser Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674G Z **DE-RZL STRING 2 Laser-2 Pikto-ILS, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x73x224 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-2 Laser Pikto DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674H Z **DE-RZL STRING 2 Laser Pfeil-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pfeil DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674I Z **DE-RZL STRING 2 Laser-2 Pfeil-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 279x87x169 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pfeil DE ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674J Z **DA-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)

- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674K Z **DA-RZL STRING 2 Laser-2 Pikto-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 372x72x218 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674L Z **DA-RZL STRING 2 Laser Pikto-ILS, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-1 Laser Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674M Z **DA-RZL STRING 2 Laser-2 Pikto-ILS, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.3-2 Laser Pikto DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674N Z **DA-RZL STRING 2 Laser Pfeil-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-1 Laser Pfeil DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674O Z **DA-RZL STRING 2 Laser-2 Pfeil-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Pfeilsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 264x72x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Gr.2-2 Laser Pfeil DA ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674X Z **STRING 2 L-Pikto ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674Y Z **STRING 2 L-Pikto ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D674Z Z **STRING 2 L-Pikto ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675 **Z** **STRING 2 Invisible**

Hochwertige Rettungszeichenscheibenleuchten für Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) mit dezenten 2 mm weißem Rahmen, optional in Sonderfarbe erhältlich.

Temporär sichtbare LED-Rettungszeichenleuchte mit optimaler Streulichtreduktion.

Mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Bei Seil-/Pendelabhängung der Leuchtscheibe mit integriertem LED-Leuchtmittel ohne zusätzliche Kabel.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D675A Z **WAP-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP20, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 225x115x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible WAP, Gr.2, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675B Z **WAP-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP20, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,8 W
- Abmessungen: 326x166x48 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible WAP, Gr.3, ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675C Z **DE-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:10 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 181x81x112 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675D Z **DE-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W
- Abmessungen: 279x87x163 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675E Z **DE-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckeneinbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 390x90x214 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DE, Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675F Z **DA-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:10 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 10 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,2 W
- Abmessungen: 166x66x106.2 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.1 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675G Z **DA-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:20 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,4 W

- Abmessungen: 264x72x157 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675H Z **DA-RZL STRING 2 INvisible-ILS, IP40, EW:30 m**

Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment, mit dezenten 2 mm Rahmen.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK03
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 30 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 1,9 W
- Abmessungen: 372x72x208 mm
- Farbe: RAL 9003 Signalweiß
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 INvisible DA, Gr.3 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675X Z **STRING 2 INvisible ILS Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675Y Z **STRING 2 INvisible ILS Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D675Z Z **STRING 2 INvisible ILS Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676 **Z** STRING FSU - Zubehör für die Leuchtenserie

05D676A Z **STRING 2 FSU WAP Aufputzdistanzsatz - ILS**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676B Z **STRING 2 FSU Schutzabdeckung Gr.2 - ILS**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676C Z **STRING 2 FSU Schutzabdeckung Gr.3 - ILS**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676D Z **STRING 2 FSU Seiljustierset - ILS**

STRING Seiljustierset Schablone und Wasserwaage,für STRING Pikto Gr.1/Gr.2/Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seiljustierset

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676E Z **STRING 2 FSU Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676F Z **STRING 2 FSU Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 - ILS**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676G Z **STRING 2 FSU Seilmontageset kurz - ILS**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676H Z **STRING 2 FSU Seilmontageset 4,0 m - ILS**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676I Z **STRING 2 FSU Seilmontageset 1,5 m - ILS**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676J Z **STRING 2 FSU Blendenabdeckung Gr.2 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676K Z **STRING 2 FSU Blendenabdeckung Gr.3 - ILS**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676X Z **ZUBEHÖR STRING 2 FSU - ILS - Az. Sonderfarbe 1**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT1.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676Y Z **ZUBEHÖR STRING 2 FSU - ILS - Az. Sonderfarbe 2**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT2.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D676Z Z **ZUBEHÖR STRING 2 FSU - ILS - Az. Sonderfarbe 3**

Aufzahlung für die Ausführung der vorangeführten Positionen in Sonderfarbe KAT3.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Aufzahlung Sonderfarbe KAT3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D684 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D684A Z **Gleichwertigkeit 05D685**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D685 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D684B Z **Gleichwertigkeit 05D685 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D685 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D685 **Z** **Industry E20/E40 FSU**

Robuste V4A Edelstahl-Sicherheitsleuchte inklusive Druckausgleichselement, mit optionalen Sicherheitszeichen, wahlweise mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen.

Die Sicherheitsleuchten dienen der Kennzeichnung und der homogenen, gleichmäßigen und blendfreien Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

Um die Richtung anzuzeigen können die Pfeilrichtungen in 45 Grad Schritten frei gewählt werden.

05D685A Z **WAP-RZL INDUSTRY E20 X-Pikto-ILS, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 X-Pikto ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D685B Z **WAP-RZL INDUSTRY E40 X-Pikto-ILS, IP66, EW:40 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte zur adaptiven Fluchtwegslenkung durch Überlagerung des Sicherheitszeichen mit rotem Sperrkreuz.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,9 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 X-Pikto ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D685C Z **WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pikto-ILS, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,0 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 Laser Pikto ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D685D Z **WAP-RZL INDUSTRY E40 Laser Pikto-ILS, IP66, EW:40 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit temporär sichtbaren Leuchtsegment.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,2 W
- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 Laser Pikto ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D685E Z **WAP-RZL INDUSTRY E20 Laser Pfeil-ILS, IP66, EW:20 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit separat schaltbaren temporär sichtbaren Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 20 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 2,6 W
- Abmessungen: 358x258x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20-1 Laser Pfeil ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D685F Z **WAP-RZL INDUSTRY E40 Laser Pfeil-ILS, IP66, EW:40 m**

Robuste V4A Edelstahl-Rettungszeichenleuchte, mit separat schaltbaren temporär sichtbaren Leuchtsegmenten zur adaptiven Fluchtwegslenkung.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90, Wandaufbau parallel
- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 40 m
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 6,2 W

- Abmessungen: 558x358x66 mm
- Farbe: Edelstahl glasgeperlt
- Gehäuse: V4A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E40-1 Laser Pfeil ILS FSUst

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D688 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D688A Z **Gleichwertigkeit 05D689**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D689 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D688B Z **Gleichwertigkeit 05D689 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D689 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D689 **Z** **INDUSTRY Ex X32 L/X-Pikto**

Robuste, funktionale Rettungszeichenleuchte mit Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lightning Systems) für anspruchsvolle Anwendungen wie große Montagehöhen, sowie explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22.

Temporär sichtbare Leuchtsegmente, optional dreiteilig zur Anzeige von zwei frei konfigurierbaren Fluchtwegrichtungen, wahlweise mit optionalem Zubehör für eine flexible Erweiterung und Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.

Durch die ausblendbaren Segmente nach ISO7010 sowie Überlagerung des Sicherheitszeichens mittels rotem Sperrkreuz kann eine Fluchtwegszenarienumschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) realisiert und projektspezifisch angepasst werden.

05D689A Z **WAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ1-ILS, IP65, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Wandaufbau
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 10 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,0 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ1 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689B Z **DAB-RZL-SHL INDUSTRY X32 Ex RZ2-ILS, IP65, EW:32 m**

Sicherheitsleuchte mit Sicherheitszeichen 2-Seitig, in eckiger Bauform inklusive Einlegepiktogramme, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau 90
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage, Wandaufbau 90
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Erkennungsweite: 32 m
- Leuchtmittel: 30 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 389x191x246 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 RZ2 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689C Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex AP5-ILS, IP65**

Sicherheitsleuchte mit flächiger Abstrahlcharakteristik in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 AP5 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689D Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex SL5-ILS, IP65**

Längsstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 SL5 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689E Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex TS5-ILS, IP65**

Tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform, für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 TS5 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689F Z **DAB-SHL INDUSTRY X32 Ex STS5-ILS, IP65**

Super tiefstrahlende Sicherheitsleuchte in eckiger Bauform., für explosionsgefährdete Bereiche wie Gas-Ex Zone 2 und Staub-Ex Zone 22 geeignet.

- Montagearten: Deckenaufbau
- Optionale mögliche Montagearten durch Zubehör: abgehängte Montage
- Nennspannung: 176 V - 275 V DC
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- IK Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -20 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: 16 Stk. Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,8 W
- Abmessungen: 346x191x77 mm
- Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
- Gehäuse: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 STS5 ILS, Ex II 3G/3D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689G Z **INDUSTRY Ex X32 Seil FSU-ILS**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689H Z **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 FSU-ILS**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689I Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach FSU-ILS**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D689J Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD FSU-ILS**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D694 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D694A Z **Gleichwertigkeit 05D695**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D695 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D694B Z **Gleichwertigkeit 05D695 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D695 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D697 **Z** LED-Panellight konzipiert für die Anbindung an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Es stellt die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen, über die geforderte Nennbetriebsdauer sicher.

Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie einen wartungsarmen Betrieb.

05D697A Z **LED-Panellight A4 - ILS**

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 330x243x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D697B Z **LED-Panellight A3 - ILS**

LED- Panellight für Fluchtwegplan-Beleuchtung

Abmessungen: 454x330x15 mm

Gehäuse: Aluminium

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / LED-Panellight A3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D698 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D698A Z **Gleichwertigkeit 05D699**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D699 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D698B Z **Gleichwertigkeit 05D699 B**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D699 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D699 **Z** LED-Panellight konzipiert für die Anbindung an die Sicherheitsbeleuchtungsanlage.

Es stellt die gleichmäßige und ausreichend helle Ausleuchtung von Flucht- und Rettungsplänen, über die geforderte Nennbetriebsdauer sicher.

Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Montage, hohe Betriebssicherheit sowie einen wartungsarmen Betrieb.

05D699A Z **K-Line LED Einsatz ILS**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie K-Line

- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 345x60x50 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / K-Line LED Einsatz ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D699B Z **S.1 LED Einsatz ILS**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie S.1

- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter

- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,3 W
- Abmessungen: 345x60x50 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S.1 LED Einsatz ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D699C Z **Silvia.1 LED Einsatz ILS**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie Silvia.1

- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5mm²
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,9 W
- Abmessungen: 251x45x109 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Silvia.1 LED Einsatz ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D699D Z **Hydra LED Einsatz ILS**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie Hydra

- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: IP42
- Schutzklasse: Schutzklasse II - Schutzisolierung
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: Mid-Power-LEDs
- Wirkleistung: 5,7 W
- Abmessungen: 320x111x61 mm
- Gehäuse: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Haube: Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, opal
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Hydra LED Einsatz ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D699E Z **Irina.1 LED Einsatz RZ1/RZ2 ILS**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie Irina.1

- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 3,1 W
- Abmessungen: 200x25x86 mm
- Gehäuse: Aluminium, PMMA
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Irina.1 LED Einsatz RZ1/RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D699F Z **Carmen.1 LED Einsatz RZ1/RZ2 ILS**

LED-Umrüstsatz für die Leuchtenserie Carmen.1

- Nennspannung: 220 V DC +/-25%
- Schutzart: Wird durch die Leuchte definiert.
- Schutzklasse: Schutzklasse I - Schutzleiter
- Netzanschlussklemme: 2 x 3 x 2,5 mm² (max. 13 A)
- Zulässige Umgebungstemperatur: ta: -15 °C...+40 °C
- Leuchtmittel: High-Power-LEDs
- Wirkleistung: 4,3 W
- Abmessungen: 270x25x86 mm
- Halogenfrei

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Carmen.1 LED Einsatz RZ1/RZ2 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D9 Z **Zubehör für Stromkreisteilnehmer (din-Sicherheitstechnik)**

Zubehör für Sicherheitsleuchten

05D900 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D900A Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05D9 - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D901 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D901A Z **Gleichwertigkeit 05D902**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D902, 05D903 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D902 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie CONCEPT**

05D902A Z **Concept-Wandausleger parallel Stahl**

Concept-WA-PP Stahl Wandausleger parallel zur Wand

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP Stahl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902B Z **Concept-Wandausleger parallel-G Stahl**

Concept-WA-PP-G Stahl Wandausleger parallel zur Wand geschlossen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Stahl

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902C Z **Concept-Wandausleger parallel-G Kunststoff**

Concept-WA-PP-G Kunststoff Wandausleger parallel zur Wand geschlossen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Kunststoff

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902D Z **Concept-Beilagscheibe - 2Stk.**

Concept-Beilagscheibe - 2Stk. optionales Montagezubehör für 9020000052 WA-PP-G Kunststoff

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beilagscheibe - 2Stk.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902E Z **Concept-Wandausleger parallel-G Nirosta V2A**

Concept-WA-PP-G Nirosta V2A Wandausleger parallel zur Wand geschlossen Edelst. gebürstet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-PP-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902F Z **Concept-Wandausleger-90 Stahl**

Concept-WA-90 Stahl Wandausleger 90°
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Stahl
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902G Z **Concept-Wandausleger-90 Nirosta V2A**

Concept-WA-90 Nirosta V2A Wandausleger 90° Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-WA-90 Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902H Z **Concept-Metallabdeckung geschlossen**

Concept-MA-G Metallabdeckung geschlossen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902I Z **Concept-Metallabdeckung geschlossen Nirosta V2A**

Concept-MA-G Nirosta V2A Metallabdeckung geschlossen Edelstahl gebürstet
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-MA-G Nirosta V2A
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902J Z **Concept-Pendel-05-SU / PLC24**

Concept-PE-05-SU / PLC24 Pendelsatz 0,5m für SU-Leuchten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-05-SU / PLC24

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902K Z **Concept-Pendel-05-IP65-SU / PLC24**

Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24 Pendelsatz 0,5m für SU-Leuchten, IP 65
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-05-IP65-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902L Z **Concept-Pendel-10-SU / PLC24**

Concept-PE-10-SU / PLC24 Pendelsatz 1,0m für SU-Leuchten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-10-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902M Z **Concept-Pendel-10-IP65-SU / PLC24**

Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24 Pendelsatz 1,0m für SU-Leuchten, IP 65
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-PE-10-IP65-SU / PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902N Z **Concept-Variopendel**

Concept-VP Variopendel, in der Höhe verstellbar 0,3m bis 0,5m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-VP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902O Z **Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m**

Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m Set aus 2 Seilen mit Klemmen und Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Stahlseil-Abhängung verzinkt 3m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902P Z **Concept-Befestigungssatz**

Concept-BE Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902Q Z **Concept-Decken- und Wandeinbausatz**

Concept-DE / WE Decken- und Wandeinbausatz für Volleinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-DE / WE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902R Z **Concept-Betoneinbaukasten**

Concept-Beton Betoneinbaukasten verzinkt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902S Z **Concept-Unterputzkasten**

Concept-UP Unterputzkasten
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-UP
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902T Z **Ballschutzkorb BSK1**

Ballschutzkorb BSK1 für Concept-SL und Concept-RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902U Z **Ballschutzkorb BSK2**

Ballschutzkorb BSK2 für Concept-RZ2 und Industry X32
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Ballschutzkorb BSK2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902V Z **Concept-Schutzgehäuse PMMA**

Concept-SG PMMA Schutzgehäuse für Concept, Abdeckung aus Acrylglas
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SG PMMA
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902W Z **Concept-Schutzgehäuse PMMA PLC24**

Concept-SG PMMA PLC24 Schutzgehäuse für Concept, Abdeckung aus Acrylglas
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SG PMMA PLC24
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902X Z **Concept-Schutzabdeckung**

Concept-SA Schutzabdeckung für Concept-DE aus Polycarbonat
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-SA Schutzabdeckung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D902Y Z **Concept-Regendach**

Concept-RD Regendach transparent f. Concept-Leuchte inkl. Wandausleger
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie CONCEPT**

05D903A Z **Concept-S1-Px 4844 - Erkennungsweite 12m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil Px - parametrierbar Concept-S1-Px 4844 - Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S1-Px 4844 - Erkennungsweite 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903B Z **Concept-S1- ISO 7010, 4844 - EW 12m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S1- ISO 7010, 4844 - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S1- ISO 7010, 4844 - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903C Z **Concept-S2-Px 4844 - Erkennungsweite 20m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil Px - parametrierbar Concept-S2-Px 4844 - Erkennungsweite 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S2-Px 4844 - Erkennungsweite 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903D Z **Concept-S2- ISO 7010, 4844 - EW 20m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S2- ISO 7010, 4844 - EW 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S2- ISO 7010, 4844 - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903E Z **Concept-S3-Px 4844 - Erkennungsweite 32m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil Px - parametrierbar Concept-S3-Px 4844 - Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S3-Px 4844 - Erkennungsweite 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903F Z **Concept-S3- ISO 7010, 4844 - EW 32m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S3- ISO 7010, 4844 - EW 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S3- ISO 7010, 4844 - EW 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903G Z **Concept WAP-S1-PX - EW 12m**

Scheibe Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S1-PX - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S1-PX - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903H Z **Concept WAP-S1-ISO 7010 - EW 12m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S1-ISO 7010 - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S1-ISO 7010 - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903I Z **Concept WAP-S2-PX - EW 20m**

Scheibe Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S2-PX - EW 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S2-PX - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903J Z **Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903K Z **Concept WAP-S3-PX - EW 32m**

Scheibe Pfeil PX - parametrierbar,, Wandmontage Concept WAP-S3-PX - EW 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S3-PX - EW 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903L Z **Concept WAP-S3-ISO 7010 - EW 32m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S3-ISO 7010 - EW 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S3-ISO 7010 - EW 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903M Z **Concept WAP-S1-PX 4844 - EW 12m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S1-PX 4844 - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S1-PX 4844 - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903N Z **Concept WAP-S1-ISO 7010, 4844 - EW 12m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S1-ISO 7010, 4844 - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S1-ISO 7010, 4844 - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903O Z **Concept WAP-S2-PX 4844 - EW 20m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S2-PX 4844 - EW 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S2-PX 4844 - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903P Z **Concept WAP-S2-ISO 7010, 4844 - EW 20m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S2-ISO 7010 - EW 20m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903Q Z **Concept WAP-S3-PX 4844 - EW 32m**

Scheibe gem. DIN 4844 Pfeil PX - parametrierbar, Wandmontage Concept WAP-S3-PX 4844 - EW 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S3-PX 4844 - EW 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903R Z **Concept WAP-S3-ISO 7010, 4844 - EW 32m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept WAP-S3-ISO 7010, 4844 - EW 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept WAP-S3-ISO 7010, 4844 - EW 32m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903S Z **Concept-S1-Px - Erkennungsweite 12m**

Scheibe Pfeil Px - parametrierbar Concept-S1-Px - Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S1-Px - Erkennungsweite 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903T Z **Concept-S1- ISO 7010 - EW 12m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S1- ISO 7010 - EW 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S1- ISO 7010 - EW 12m

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903U Z **Concept-S2-Px - Erkennungsweite 20m**

Scheibe Pfeil Px - parametrierbar Concept-S2-Px - Erkennungsweite 20m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S2-Px - Erkennungsweite 20m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903V Z **Concept-S2- ISO 7010 - EW 20m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S2- ISO 7010 - EW 20m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S2- ISO 7010 - EW 20m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903W Z **Concept-S3-Px - Erkennungsweite 32m**

Scheibe Pfeil Px - parametrierbar Concept-S3-Px - Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S3-Px - Erkennungsweite 32m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D903X Z **Concept-S3- ISO 7010 - EW 32m**

Scheibe Pfeil ISO 7010 - parametrierbar Concept-S3- ISO 7010 - EW 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Concept-S3- ISO 7010 - EW 32m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D904 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D904A Z **Gleichwertigkeit 05D905**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D905 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D905 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie TUBE 2 und TUBE 264**

05D905A Z **Trockenbauelement TUBE-264**

Trockenbauelement TUBE-264 für Wand- oder Deckeneinbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Trockenbauelement TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905B Z **Betoneingießkasten TUBE-264**

Betoneingießkasten TUBE-264 Edelstahl V2A
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Betoneingießkasten TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905C Z **Abdeckgehäuse TUBE-264**

Abdeckgehäuse TUBE-264 Zusatzgehäuse für normengerechte, elektrotechnische Mont.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckgehäuse TUBE-264
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905D Z **TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse**

TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Deckenaufbaugehäuse
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905E Z **TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003**

TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003 Alu-Gehäuse für TUBE-264-ME schraubbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / TUBE-264-ME Wandaufbaugehäuse, RAL 9003

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905F Z **Versorgungsset TUBE/TUBE-264 ILS**

Versorgungsset TUBE/TUBE-264 ILS Elektronik u. AP-Dose mit Zubehör

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Versorgungsset TUBE/TUBE-264 ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D905G Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement**

Vorgefertigtes Trockenbauelement für String Wandbündiger Einbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D906 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D906A Z **Gleichwertigkeit 05D907**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D907 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D907 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie Industry E35 und RL80**

05D907A Z **Industry E35, Montagewinkel WD**

Industry E35, Montagewinkel WD 4 Stück, für Wand- und Deckenmontage

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel WD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907B Z **Industry E35, Montagewinkel SK**

Industry E35, Montagewinkel SK 2 Stück, für Seil- und Kettenabhängung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Montagewinkel SK

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907C Z **Industry E35, Befestigungselement**

Industry E35, Befestigungselement für Wandmontage 90° und RZL-Deckenmontage
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, Befestigungselement
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907D Z **Industry E35, PMMA-Scheibe Px**

Industry E35, PMMA-Scheibe Px EK 35m, Piktogram parametrisierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, PMMA-Scheibe Px
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907E Z **Industry E35, PMMA-Scheibe, ISO 7010**

Industry E35, PMMA-Scheibe, ISO 7010 EK 35m, Piktogram parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35, PMMA-Scheibe, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907F Z **Industry E35 90°, PMMA-Scheibe Px**

Industry E35 90°, PMMA-Scheibe Px Wandmontage 90°, EK 35m, Piktogram parametrisierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 90°, PMMA-Scheibe Px
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907G Z **Industry E35 90°, PMMA-Scheibe ISO 7010**

Industry E35 90°, PMMA-Sch. ISO 7010 Wandmontage 90°, EK 35m, Piktogram parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 90°, PMMA-Sch. ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907H Z **Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010**

Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010 Piktogramm parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E35 ESG-Glassch., ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907I Z **Industry RL80 Edelstahlschellen V4A**

Industry RL80 Edelstahlschellen V4A 2 Stück

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Edelstahlschellen V4A

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D907J Z **Industry RL80 Kunststoffklappbügel**

Industry RL80 Kunststoffklappbügel 2 Stück

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry RL80 Kunststoffklappbügel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D908 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D908A Z **Gleichwertigkeit 05D909-05D912**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D909, 05D910, 05D911, 05D912 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D909 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D909A Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.1**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909B Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.2**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909C Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.3**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909D Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909E Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909F Z **STRING ARC Pendelset 0,5m**

STRING ARC Pendelset 0,5m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 0,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909G Z **STRING ARC Pendelset 1,0m**

STRING ARC Pendelset 1,0m hochglanzverchromt
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Pendelset 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909H Z **STRING ARC Seilmontageset 1,5m**

STRING ARC Seilmontageset 1,5m stufenlos verstellbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Seilmontageset 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909I Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909J Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909K Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3**

Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3 für STRING ARC, Wand- bzw. Deckenbündiger Einbau
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909L Z **STRING ARC Seilmontageset 4,0m**

STRING ARC Seilmontageset 4,0m stufenlos verstellbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Seilmontageset 4,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909M Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909N Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909O Z **Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1**

Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Vorgefertigtes Trockenbauelement WM 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909P Z **STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1**

STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1 für STRING ARC wandbündige Einbaumontage 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Sichtbeton Eingießkasten WM 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909Q Z **STRING ARC Versorgungselektronik ILS-D**

STRING ARC Versorgungselektronik ILS-D für abgesetzte Montage, inkl. Verbindungskabel 3,5 m für EVG

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik ILS-D

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909R Z **STRING ARC Versorgungselektronik ILS**

STRING ARC Versorgungselektronik ILS für abgesetzte Montage, inkl. Verbindungskabel 3,5 m für EVG

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik ILS

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909S Z **STRING ARC Versorgungselektronik S3**

STRING ARC Versorgungselektronik S3 für abgesetzte Mont.,inkl. Anschlußk. 3,5m für EVG,CGS comp.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik S3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D909T Z **STRING ARC Versorgungselektronik PLC**

STRING ARC Versorgungselektronik PLC für abgesetzte Montage, inkl. Verbindungskabel 3,5 m für EVG

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC Versorgungselektronik PLC

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D910A Z **STRING ARC RZ-panel-12 PU**

STRING ARC RZ-panel-12 PU Deckenmontage, Erkennungsweite 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 PU
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910B Z **STRING ARC RZ-panel-12 W PL/PR Typ 1**

STRING ARC RZ-panel-12 W PL/PR Typ 1 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PL/PR Typ 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910C Z **STRING ARC RZ-panel-12 LW PL/W Typ 2**

STRING ARC RZ-panel-12 LW PL/W Typ 2 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PL/W Typ 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910D Z **STRING ARC RZ-panel-12 RW PR/W Typ 3**

STRING ARC RZ-panel-12 RW PR/W Typ 3 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PR/W Typ 3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910E Z **STRING ARC RZ-panel-12 W PSU/PSU Typ 4**

STRING ARC RZ-panel-12 W PSU/PSU Typ 4 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PSU/PSU

Typ 4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910F Z **STRING ARC RZ-panel-12 LW PSU/W Typ 5**

STRING ARC RZ-panel-12 LW PSU/W Typ 5 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PSU/W Typ 5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910G Z **STRING ARC RZ-panel-12 RW PSU/W Typ 6**

STRING ARC RZ-panel-12 RW PSU/W Typ 6 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PSU/W Typ 6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910H Z **STRING ARC RZ-panel-12 LW PU/W Typ 11**

STRING ARC RZ-panel-12 LW PU/W Typ 11 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PU/W Typ 11

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910I Z **STRING ARC RZ-panel-12 RW PU/W Typ 12**

STRING ARC RZ-panel-12 RW PU/W Typ 12 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PU/W Typ 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910J Z **STRING ARC RZ-panel-12 W PR/PL Typ 13**

STRING ARC RZ-panel-12 W PR/PL Typ 13 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PR/PL Typ 13

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910K Z **STRING ARC RZ-panel-12 LW PR/W Typ 14**

STRING ARC RZ-panel-12 LW PR/W Typ 14 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PR/W Typ 14

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910L Z **STRING ARC RZ-panel-12 RW PL/W Typ 15**

STRING ARC RZ-panel-12 RW PL/W Typ 15 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PL/W Typ 15

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910M Z **STRING ARC RZ-panel-12 W PSO/PSO Typ 7**

STRING ARC RZ-panel-12 W PSO/PSO Typ 7 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PSO/PSO Typ 7

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910N Z **STRING ARC RZ-panel-12 LW PSO/W Typ 8**

STRING ARC RZ-panel-12 LW PSO/W Typ 8 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 LW PSO/W Typ 8

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910O Z **STRING ARC RZ-panel-12 RW PSO/W Typ 9**

STRING ARC RZ-panel-12 RW PSO/W Typ 9 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 RW PSO/W Typ 9

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910P Z **STRING ARC RZ-panel-12 W PU/PU Typ 10**

STRING ARC RZ-panel-12 W PU/PU Typ 10 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 W PU/PU Typ 10

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D910Q Z **STRING ARC RZ-panel-12 wandb. PU**

STRING ARC RZ-panel-12 wandb. PU Erkennungsweite 12m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-12 wandb. PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D911A Z **STRING ARC RZ-panel-22 PU**

STRING ARC RZ-panel-22 PU Deckenmontage, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911B Z **STRING ARC RZ-panel-22 W PL/PR Typ 1**

STRING ARC RZ-panel-22 W PL/PR Typ 1 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PL/PR Typ 1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911C Z **STRING ARC RZ-panel-22 LW PL/W Typ 2**

STRING ARC RZ-panel-22 LW PL/W Typ 2 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PL/W Typ 2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911D Z **STRING ARC RZ-panel-22 RW PR/W Typ 3**

STRING ARC RZ-panel-22 RW PR/W Typ 3 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PR/W Typ 3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911E Z **STRING ARC RZ-panel-22 W PSU/PSU Typ 4**

STRING ARC RZ-panel-22 W PSU/PSU Typ 4 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PSU/PSU Typ 4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911F Z **STRING ARC RZ-panel-22 LW PSU/W Typ 5**

STRING ARC RZ-panel-22 LW PSU/W Typ 5 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PSU/W Typ 5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911G Z **STRING ARC RZ-panel-22 RW PSU/W Typ 6**

STRING ARC RZ-panel-22 RW PSU/W Typ 6 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PSU/W Typ 6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911H Z **STRING ARC RZ-panel-22 LW PU/W Typ 11**

STRING ARC RZ-panel-22 LW PU/W Typ 11 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PU/W Typ 11

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911I Z **STRING ARC RZ-panel-22 RW PU/W Typ 12**

STRING ARC RZ-panel-22 RW PU/W Typ 12 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PU/W Typ 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911J Z **STRING ARC RZ-panel-22 W PR/PL Typ 13**

STRING ARC RZ-panel-22 W PR/PL Typ 13 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PR/PL Typ 13

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911K Z **STRING ARC RZ-panel-22 LW PR/W Typ 14**

STRING ARC RZ-panel-22 LW PR/W Typ 14 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PR/W Typ 14

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911L Z **STRING ARC RZ-panel-22 RW PL/W Typ 15**

STRING ARC RZ-panel-22 RW PL/W Typ 15 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PL/W Typ 15

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911M Z **STRING ARC RZ-panel-22 W PSO/PSO Typ 7**

STRING ARC RZ-panel-22 W PSO/PSO Typ 7 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PSO/PSO Typ 7

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911N Z **STRING ARC RZ-panel-22 LW PSO/W Typ 8**

STRING ARC RZ-panel-22 LW PSO/W Typ 8 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 LW PSO/W Typ 8

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911O Z **STRING ARC RZ-panel-22 RW PSO/W Typ 9**

STRING ARC RZ-panel-22 RW PSO/W Typ 9 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 RW PSO/W Typ 9

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911P Z **STRING ARC RZ-panel-22 W PU/PU Typ 10**

STRING ARC RZ-panel-22 W PU/PU Typ 10 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 W PU/PU Typ 10

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911Q Z **STRING ARC RZ-panel-22 Wandmontage PU**

STRING ARC RZ-panel-22 Wandmontage PU Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 Wandmontage PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911R Z **STRING ARC RZ-panel-22 wandbündig PU**

STRING ARC RZ-panel-22 wandbündig PU Erkennungsweite 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 wandbündig PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911S Z **STRING ARC SL-panel**

STRING ARC SL-panel für wandbündigen Einbau

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC SL-panel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911T Z **STRING ARC WAP RZ-panel-22 PU Wandmont.**

STRING ARC WAP RZ-panel-22 PU Wandmont. für Gehäuse Wandmontage parallel EK 22m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP RZ-panel-22 PU Wandmont.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D911U Z **STRING ARC RZ-panel-22 Wandanbau PU**

STRING ARC RZ-panel-22 Wandanbau PU Erkennungsweite 22m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-22 Wandanbau PU
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912 **Z Zubehör für die Leuchtenserie STRING ARC**

05D912A Z **STRING ARC RZ-panel-32 PU**

STRING ARC RZ-panel-32 PU Deckenmontage, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 PU
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912B Z **STRING ARC RZ-panel-32 W PL/PR Typ 1**

STRING ARC RZ-panel-32 W PL/PR Typ 1 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PL/PR Typ 1
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912C Z **STRING ARC RZ-panel-32 LW PL/W Typ 2**

STRING ARC RZ-panel-32 LW PL/W Typ 2 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PL/W Typ 2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912D Z **STRING ARC RZ-panel-32 RW PR/W Typ 3**

STRING ARC RZ-panel-32 RW PR/W Typ 3 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PR/W Typ 3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912E Z **STRING ARC RZ-panel-32 W PSU/PSU Typ 4**

STRING ARC RZ-panel-32 W PSU/PSU Typ 4 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PSU/PSU Typ 4

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912F Z **STRING ARC RZ-panel-32 LW PSU/W Typ 5**

STRING ARC RZ-panel-32 LW PSU/W Typ 5 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PSU/W Typ 5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912G Z **STRING ARC RZ-panel-32 RW PSU/W Typ 6**

STRING ARC RZ-panel-32 RW PSU/W Typ 6 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PSU/W Typ 6

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912H Z **STRING ARC RZ-panel-32 LW PU/W Typ 11**

STRING ARC RZ-panel-32 LW PU/W Typ 11 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PU/W Typ 11

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912I Z **STRING ARC RZ-panel-32 RW PU/W Typ 12**

STRING ARC RZ-panel-32 RW PU/W Typ 12 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PU/W Typ 12

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912J Z **STRING ARC RZ-panel-32 W PR/PL Typ 13**

STRING ARC RZ-panel-32 W PR/PL Typ 13 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PR/PL Typ 13

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912K Z **STRING ARC RZ-panel-32 LW PR/W Typ 14**

STRING ARC RZ-panel-32 LW PR/W Typ 14 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PR/W Typ 14

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912L Z **STRING ARC RZ-panel-32 RW PL/W Typ 15**

STRING ARC RZ-panel-32 RW PL/W Typ 15 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PL/W Typ 15

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912M Z **STRING ARC RZ-panel-32 W PSO/PSO Typ 7**

STRING ARC RZ-panel-32 W PSO/PSO Typ 7 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PSO/PSO Typ 7

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912N Z **STRING ARC RZ-panel-32 LW PSO/W Typ 8**

STRING ARC RZ-panel-32 LW PSO/W Typ 8 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 LW PSO/W Typ 8

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912O Z **STRING ARC RZ-panel-32 RW PSO/W Typ 9**

STRING ARC RZ-panel-32 RW PSO/W Typ 9 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 RW PSO/W Typ 9

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912P Z **STRING ARC RZ-panel-32 W PU/PU Typ 10**

STRING ARC RZ-panel-32 W PU/PU Typ 10 Wandmontage 90°, Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 W PU/PU Typ 10

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912Q Z **STRING ARC RZ-panel-32 Wandmontage PU**

STRING ARC RZ-panel-32 Wandmontage PU Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 Wandmontage PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912R Z **STRING ARC RZ-panel-32 wandbündig PU**

STRING ARC RZ-panel-32 wandbündig PU Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 wandbündig PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912S Z **STRING ARC WAP RZ-panel-32 PU Wandmont.**

STRING ARC WAP RZ-panel-32 PU Wandmont. für Gehäuse Wandmontage parallel EK 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC WAP RZ-panel-32 PU Wandmont.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D912T Z **STRING ARC RZ-panel-32 Wandanbau PU**

STRING ARC RZ-panel-32 Wandanbau PU Erkennungsweite 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING ARC RZ-panel-32 Wandanbau PU

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D913 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D913A Z **Gleichwertigkeit 05D914**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D914 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D914 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserien Shape/Poller**

05D914A Z **Shape SL, Aufbaumontagewinkel**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel V4A pulverbeschichtet

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D914B Z **Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703**

Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703 V4A pulverbeschichtet DB 703

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Shape SL, Aufbaumontagewinkel, DB 703

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D914C Z **Pollerleuchte Erdspieß**

Pollerleuchte Erdspieß V2A

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Pollerleuchte Erdspieß

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D915 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D915A Z **Gleichwertigkeit 05D916**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D916 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D916 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie Industrey E20/E40**

05D916A Z **Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel**

Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel für einseitige Leuchte 4Stk Montagew., Wandmontage parallel

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W parallel

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916B Z **Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt**

Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., Wand 90° Decke direkt

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W90D direkt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916C Z **Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges.**

Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges. für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., abges. Wand 90°/Decke

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. W90D abges.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916D Z **Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins.**

Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins. für einseitige Leuchte 2Stk Montagew., Ketten- und Seilbef.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-1 Montagew. SK eins.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916E Z **Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt**

Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt für beids. Montage 2Stk Montagew. + 2Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. W90D direkt

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916F Z **Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges.**

Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges. für beids. Montage 2Stk Montagew. + 2Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. W90D abges.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D916G Z **Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids.**

Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids. für beids. Montage 4Stk Montagew. + 4Stk Verbindungslaschen

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Industry E20/E40-2 Montagew. SK beids.

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D917 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D917A Z **Gleichwertigkeit 05D918-05D922**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D918, 05D919, 05D920, 05D921 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D918 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING**

05D918A Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.1

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918B Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918C Z **STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3**

STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3 Edelstahl V2A, für String Serie inkl. ARC DA/DE Gr.3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Sichtbeton Eingießkasten Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918D Z **STRING WAP Aufputzdistanzsatz**

STRING WAP Aufputzdistanzsatz Distanzelemente mit Montagematerial für STRING WAP/WAP-SL

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING WAP Aufputzdistanzsatz

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918E Z **STRING 2 Pendelset 0,5 m**

STRING 2 Pendelset 0,5 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918F Z **STRING 2 Pendelset 1,0 m**

STRING 2 Pendelset 1,0 m hochglanzverchromt,für STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Pendelset 1,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918G Z **STRING Seilmontageset 1,5 m**

STRING Seilmontageset 1,5 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918H Z **STRING Seilmontageset 4,0 m**

STRING Seilmontageset 4,0 m für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset 4,0 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918I Z **STRING Seiljustierset**

STRING Seiljustierset Schablone und Wasserwaage,für STRING Pikto Gr.1/Gr.2/Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seiljustierset
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918J Z **SPOT Rahmen, quadratisch**

SPOT Rahmen, quadratisch für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Rahmen, quadratisch
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918K Z **SPOT Schutzabdeckung rund**

SPOT Schutzabdeckung rund ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918L Z **SPOT Schutzabdeckung eckig**

SPOT Schutzabdeckung eckig ballwurfsicher, für Deckeneinbau SPOTs
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SPOT Schutzabdeckung eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918M Z **STRING Seilmontageset kurz**

STRING Seilmontageset kurz für STRING ARC, STRING 1 und STRING 2 DA/DE
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Seilmontageset kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918N Z **STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m**

STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,3-0,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918O Z **STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m**

STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 CubeVariopendel 0,9-1,7 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918P Z **STRING 2 Cube Befestigungssatz**

STRING 2 Cube Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Befestigungssatz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918Q Z **STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m**

STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m verzinkt, Set aus 2 Seilen mit Klemmen u. Deckenbefestigung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 Cube Stahlseil-Abhängung 3 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918R Z **EyE Pro Blechlocher 35 mm**

EyE Pro Blechlocher 35 mm für Stahlblech, Edelstahl, max. 4 mm Materialstärke
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE Pro Blechlocher 35 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918S Z **Eye Pro Lochsäge 35 mm**

Eye Pro Lochsäge 35 mm für Holz, Metall, Plastik, max. 38 mm Materialstärke
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Eye Pro Lochsäge 35 mm
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918T Z **EyE 90 Montageset rund**

EyE 90 Montageset rund Haltefeder mit runder Abdeckung in weiß
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 Montageset rund
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D918U Z **EyE 90 Montageset eckig**

EyE 90 Montageset eckig Haltefeder mit eckiger Abdeckung in weiß
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / EyE 90 Montageset eckig
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919 **Z Zubehör für die Leuchtenserie STRING**

05D919A Z **STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919B Z **STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919C Z **STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919D Z **STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919E Z **STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919F Z **STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919G Z **STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919H Z **STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919I Z **STRING 2 UP, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919J Z **STRING 2 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919K Z **STRING 2 UP, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919L Z **STRING 2 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919M Z **STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919N Z **STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919O Z **STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D919P Z **STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING**

05D920A Z **STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920B Z **STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 22 m parametrierbar STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920C Z **STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo/plus, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920D Z **STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 32 m parametrierbar STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 WAP duo/plus, P. Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920E Z **STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920F Z **STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 22 m parametrierbar STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP plus, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920G Z **STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920H Z **STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit zusätzl. SL EW 32 m parametrierbar STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP plus, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920I Z **STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit sep. schaltb. SL EW 22 m parametrierb STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920J Z **STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit sep. schaltb. SL EW 22 m parametrierb STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920K Z **STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit sep. schaltb. SL EW 32 m parametrierb STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D920L Z **STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit sep. schaltb. SL EW 32 m parametrierb STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 UP duo, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING**

05D921A Z **STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, PX**

Piktogrammscheibe EW 12 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921B Z **STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 12 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921C Z **STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921D Z **STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921E Z **STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921F Z **STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921G Z **STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 12 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921H Z **STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 12 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921I Z **STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921J Z **STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921K Z **STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D921L Z **STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 2 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D922 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D922A Z **Gleichwertigkeit 05D923**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D923 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D923 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie BASIC 2**

05D923A Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD**

BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD Regendach für E-LED RZ1 / BASIC LED RZ1
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ1 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923B Z **BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD**

BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD Regendach für E-LED RZ2 / BASIC LED RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED RZ2 RD
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923C Z **BASIC 2 E-LED Scheibe PX**

BASIC 2 E-LED Scheibe PX Piktogrammscheibe inkl. Scheibenhalter parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Scheibe PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923D Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto PX**

BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto PX Auflagepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923E Z **BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepikto PX**

BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepikto PX Einlegepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923F Z **BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepikto PX**

BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepikto PX Einlegepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923G Z **BASIC 2 E-LED/LED DE**

BASIC 2 E-LED/LED DE Deckeneinbaukasten für E-LED RZ1,RZ2 / LED RZ1,RZ2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923H Z **BASIC 2 E-LED/LED DE E-Line**

BASIC 2 E-LED/LED DE E-Line Deckeneinbauadapter für den Ersatz durch BASIC E-LED
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED DE E-Line
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923I Z **BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m**

BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m Pendelset, weiß, IP40, mit Kunststoffbaldachin rund
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN PE 1,0m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923J Z **BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE**

BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE Befestigungssatz für Ketten- oder Seilabhängung RAL 9003
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/E-SIGN BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923K Z **BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set**

BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set 2 Halteplatten, Dichtung, 2 Stk. Anbauverschraubung M20
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED/LED IP65 Set
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923L Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE**

BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE Deckeneinbaukasten für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923M Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton**

BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton Betoneinbaukasten verzinkt für E-SIGN und SIGN
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Beton
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923N Z **BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto PX**

BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto PX Klebepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923O Z **BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto PX**

BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto PX Klebepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923P Z **BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto, ISO 7010**

BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto, ISO 7010 Auflagepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-SIGN/SIGN Pikto, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923Q Z **BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepik., ISO 7010**

BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepik., ISO 7010 Einlegepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ2 Einlegepik., ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923R Z **BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepik., ISO 7010**

BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepik., ISO 7010 Einlegepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED RZ1 Einlegepik., ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923S Z **BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto, ISO 7010**

BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto, ISO 7010 Klebepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 LED RZ1 Klebepikto, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923T Z **BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto, ISO 7010**

BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto, ISO 7010 Klebepiktogramm parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 LED RZ2 Klebepikto, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D923U Z **BASIC 2 E-LED Scheibe, ISO 7010**

BASIC 2 E-LED Scheibe, ISO 7010 Piktrogrammscheibe inkl. Scheibenhalter parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / BASIC 2 E-LED Scheibe, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D924 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D924A Z **Gleichwertigkeit 05D925**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D925 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D925 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING FSU**

05D925A Z **STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz**

STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz für STRING DA/DE X-Pikto, Laser Pfeil, Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925B Z **STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m**

STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m für STRING DA/DE X-Pikto, Laser Pfeil, Gr.2
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,L-Pfeil,Gr.2 Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925C Z **STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz**

STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz für STRING DA/DE Laser Pikto, 3tlg.
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925D Z **STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m**

STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m für STRING DA/DE Laser Pikto, 3tlg
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU Laser Pikto,3tlg. Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925E Z **STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz**

STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz für STRING DA/DE 3tlg. X-Pikto
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925F Z **STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m**

STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m für STRING DA/DE 3tlg. X-Pikto
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pikto, 3tlg. Seil 1,5 m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925G Z **STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz**

STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz für STRING DA/DE X-Pikto Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil kurz
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D925H Z **STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m**

STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m für STRING DA/DE X-Pikto Gr.3
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING FSU X-Pi,Gr.3 Seil 1,5m
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D926 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D926A Z **Gleichwertigkeit 05D927**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D927 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D927 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie INDUSTRY (Ex) X32**

05D927A Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 Regendach**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927B Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 Regendach**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD Regendach PMMA transparent

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2 RD

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927C Z **INDUSTRY X32 IP65 Set**

INDUSTRY X32 IP65 Set Halteplatten, Einlegedicht., Anbauverschr. M20, Membran M12

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IP65 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927D Z **INDUSTRY X32 IK09 Set**

INDUSTRY X32 IK09 Set 8 Halteklammern zur zusätzlichen Sicherung der Haube

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 IK09 Set

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927E Z **INDUSTRY X32 Deckeneinbaukasten**

INDUSTRY X32 DE Deckeneinbaukasten

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 DE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927F Z **INDUSTRY X32 Befestigungssatz**

INDUSTRY X32 BE Befestigungssatz für Kettenabhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 BE
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927G Z **INDUSTRY X32 Seil**

INDUSTRY X32 Seil 5m Seilset
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927H Z **INDUSTRY Ex X32/X32 HMI Trigger**

INDUSTRY Ex X32/X32 HMI Trigger magnetischer Auslöser für scAT und scCMR Leuchten HMI's
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 HMI Trigger
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927I Z **INDUSTRY Ex X32 Seil**

INDUSTRY Ex X32 Seil 5m Seilset, inkl. Erdungsmöglichkeit
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Seil
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927J Z **INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5**

INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20 8-17,5 2Stk Kabeldurchmesser von 8-17,5 mm
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32 Anbauverschr. M20

8-17,5

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927K Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto PX**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto PX PMMA-Scheibe, EK 32m, parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927L Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto ISO 7010**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto ISO 7010 PMMA-Scheibe, EK 32m, parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ1, Pikto ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927M Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL PMMA-Scheiben, EK 32m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927N Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL 90**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL 90 PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PU/BL 90

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927O Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PX**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PX PMMA-Scheiben, EK 32m, parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D927P Z **INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto ISO 7010**

INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto ISO 7010 PMMA-Scheiben, EK 32m, parametrierbar

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / INDUSTRY Ex X32/X32 RZ2, Pikto ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D928 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D928A Z **Gleichwertigkeit 05D929**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D929 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D929 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1**

05D929A Z **STRING Schutzabdeckung Gr.2**

STRING Schutzabdeckung Gr.2 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.2

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.2

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929B Z **STRING Schutzabdeckung Gr.3**

STRING Schutzabdeckung Gr.3 für String WAP im Voll-/ Halbeinbau und UP Gr.3

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING Schutzabdeckung Gr.3

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929C Z **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.1

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929D Z **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.2
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929E Z **STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3**

STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3 Zum Verschließen der Scheibenausnehmung bei Abhängung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 Blendenabdeckung Gr.3
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929F Z **STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K**

STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K für DA/DE Größe 2 Gehäuse, 1 W bei 350 mA Bestromung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-1 4000K
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929G Z **STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K**

STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K für DA/DE Größe 2 Gehäuse, 2 W bei 350 mA Bestromung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SL2-2 4000K
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929H Z **STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K**

STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K für DA/DE Größe 2 Gehäuse, 1 W bei 350 mA Bestromung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-1 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D929I Z **STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K**

STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K für DA/DE Größe 2 Gehäuse, 2 W bei 350 mA Bestromung

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 stripe DA/DE SLW602-2 4000K

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1**

05D930A Z **STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930B Z **STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930C Z **STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930D Z **STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930E Z **STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930F Z **STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930G Z **STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930H Z **STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 WAP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930I Z **STRING 1 UP, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 1 UP, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930J Z **STRING 1 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 22 m parametrierbar STRING 1 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, Pikto Gr.2, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930K Z **STRING 1 UP, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 1 UP, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930L Z **STRING 1 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 32 m parametrierbar STRING 1 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930M Z **STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930N Z **STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 22 m parametrierbar STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930O Z **STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D930P Z **STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 32 m parametrierbar STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 UP LA, Pikto Gr.3, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931 **Z** **Zubehör für die Leuchtenserie STRING 1**

05D931A Z **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, PX**

Piktogrammscheibe EW 10 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, PX
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931B Z **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 10 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.1, ISO 7010
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931C Z **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe EW 20 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, PX
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931D Z **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 20 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931E Z **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe EW 30 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931F Z **STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe EW 30 m parametrierbar STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931G Z **STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 10 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931H Z **STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 10 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.1, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931I Z **STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 20 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931J Z **STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 20 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.2, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931K Z **STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 30 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, PX

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D931L Z **STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010**

Piktogrammscheibe mit Lichtaustritt EW 30 m parametrierbar STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / STRING 1 DA/DE LA, Pikto Gr.3, ISO 7010

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D950 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D950A Z **Gleichwertigkeit 05D951**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D951 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D951 **Z** **Nachleuchtende Sicherheitszeichenschilder**

05D951A Z **S1-Px-ALU-nachleucht., 4 Bohrungen**

Nachleuchtendes Sicherheitszeichenschild mit umlaufendem Rahmen – Aluminium gebürstet.

Abmessungen: 130x230 mm

Material: Aluminium gebürstet

Erkennungsweite: 10 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S1-PX-ALU-nachleucht., 4 Bohrungen

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D951B Z **S2-Px-ALU-nachleucht., 4 Bohrungen**

Nachleuchtendes Sicherheitszeichenschild mit umlaufendem Rahmen – Aluminium gebürstet.

Abmessungen: 190x350 mm

Material: Aluminium gebürstet

Erkennungsweite: 16 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S2-PX-ALU-nachleucht., 4 Bohrungen

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D951C Z **S1-Px-ALU-nachleucht., ohne Bohrung**

Nachleuchtendes Sicherheitszeichenschild mit umlaufendem Rahmen – Aluminium gebürstet.

Abmessungen: 130x230 mm

Material: Aluminium gebürstet

Erkennungsweite: 10 m

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S1-PX-ALU-nachleucht., ohne Bohrung

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D951D Z **S2-Px-ALU-nachleucht., ohne Bohrung**

Nachleuchtendes Sicherheitszeichenschild mit umlaufendem Rahmen – Aluminium gebürstet.
Abmessungen: 190x350 mm
Material: Aluminium gebürstet
Erkennungsweite: 16 m
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / S2-PX-ALU-nachleucht., ohne Bohrung
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D960 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05D960A Z **Gleichwertigkeit 05D961**

Für die in den Positionen der Grundtexte 05D961 stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger
Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05D961 **Z** Variable Abdeckplatten

Ermöglichen den Einbau neuer Leuchten in Bestandsausschnitten, umso den Aufwand für Trockenbauarbeiten gering zu halten.

05D961A Z **Abdeckplatte String DE Gr.2, Lx Bx**

Abdeckplatte String DE Gr.2, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert; L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte String DE Gr.2, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961B Z **Abdeckplatte Tube-264-E, Lx Bx**

Abdeckplatte Tube-264-E, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Tube-264-E, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961C Z **Abdeckplatte Spot Federhalter, DMx**

Abdeckplatte Spot Federhalter, DMx 2mm Aluminium eloxiert, Ø und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Spot Federhalter, DMx

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961D Z **Abdeckplatte Spot eckig, Lx Bx**

Abdeckplatte Spot eckig, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Spot eckig, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961E Z **Abdeckplatte Kabeleinlass eckig, Lx Bx**

Abdeckplatte Kabeleinlass eckig, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe paramet., Tüllen
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Kabeleinlass eckig, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961F Z **Abdeckplatte Concept DE, Lx Bx**

Abdeckplatte Concept DE, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert; L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Concept DE, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961G Z **Abdeckplatte Spot Schutzabd. eckig Lx Bx**

Abdeckplatte Spot Schutzabd. eckig Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Spot Schutzabd. eckig Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961H Z **Abdeckplatte blind eckig, Lx Bx**

Abdeckplatte blind eckig, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte blind eckig, Lx Bx

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961I Z **Abdeckplatte Spot rund, DMx**

Abdeckplatte Spot rund, DMx 2mm Aluminium eloxiert, Ø und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Spot rund, DMx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961J Z **Abdeckplatte Concept WA-PP, Lx Bx**

Abdeckplatte Concept WA-PP, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert; L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Concept WA-PP, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961K Z **Abdeckplatte Tube-264-M Dichtung, Lx Bx**

Abdeckplatte Tube-264-M Dichtung, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert, Dichtung umlaufend
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Tube-264-M Dichtung, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961L Z **Abdeckplatte String DE Gr.1, Lx Bx**

Abdeckplatte String DE Gr.1, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert; L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte String DE Gr.1, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961M Z **Abdeckplatte Basic 2 DE, Lx Bx**

Abdeckplatte Basic 2 DE, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert; L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Basic 2 DE, Lx Bx

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961N Z **Abdeckplatte Basic Sign DE, Lx Bx**

Abdeckplatte Basic Sign DE, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert; L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Basic Sign DE, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961O Z **Abdeckplatte Spot eckig klein, Lx Bx**

Abdeckplatte Spot eckig klein, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert inkl. PMMA Zentrierung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Spot eckig klein, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961P Z **Abdeckplatte String WAP Gr.2 Aufbau**

Abdeckplatte String WAP Gr.2 Aufbau 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte String WAP Gr.2 Aufbau
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961Q Z **Abdeckplatte String WAP Gr.2 Einbau**

Abdeckplatte String WAP Gr.2 Einbau 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte String WAP Gr.2 Einbau
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961R Z **Abdeckplatte String WAP Gr.3 Einbau**

Abdeckplatte String WAP Gr.3 Einbau 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte String WAP Gr.3 Einbau

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961S Z **Abdeckplatte Spot rund klein, DMx**

Abdeckplatte Spot rund klein, DMx 2mm Aluminium eloxiert inkl. PMMA Zentrierung
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Spot rund klein, DMx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961T Z **Abdeckplatte String DA Gr.3, Lx Bx**

Abdeckplatte String DA Gr.3, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert, L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte String DA Gr.3, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961U Z **Abdeckplatte Basic Sign WA, Lx Bx**

Abdeckplatte Basic Sign WA, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert; L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Basic Sign WA, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961V Z **Abdeckplatte Concept WA-DA, Lx Bx**

Abdeckplatte Concept WA-DA, Lx Bx 2mm Aluminium eloxiert; L, B und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Concept WA-DA, Lx Bx
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05D961W Z **Abdeckplatte Spot Federhalter eckig, Lx**

Abdeckplatte Spot Federhalter eckig, Lx 2mm Aluminium eloxiert, L und Farbe parametrierbar
Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Abdeckplatte Spot Federhalter eckig, Lx

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD Z **Dienstleistungen für Si-Bel. (din-Sicherheitstechnik)**

Dienstleistungen für Sicherheitsbeleuchtungssysteme

05DD00 **Z** Folgende Angaben oder Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert.

05DD00A Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05DD - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05DD00B Z **Materialien/Erzeugnisse ULG 05DD B - Gleichwertigkeit**

Für die in den Positionen dieser Unterleistungsgruppe stehenden beispielhaften Materialien/Erzeugnisse wird vereinbart:

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material/Erzeugnis gleichwertiger

Kriterien der Gleichwertigkeit: _____

05DD01 **Z** **Dienstleistungen für Sicherheitsbeleuchtungssysteme**

05DD01A Z **Anbindung an Bestand**

In dieser Position sind sämtliche Dienstleistungen einzukalkulieren, die erforderlich sind, um die zuvor beschriebenen Supply Units (Si-Bel.) in den bestehenden Systemverbund zu integrieren.

_____

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD01B Z **Lichtberechnung DIN**

Die lichttechnische Berechnung dient als Nachweis der normgerechten Ausleuchtung von Rettungswegen, Antipanikbereichen, Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sowie hervorzuhebenden Stellen.

Hierbei sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- 3D-Modellierung der zu berechnenden Bereiche mittels Lichtberechnungssoftware.
- Setzen der Rettungswege, Berechnungsflächen, Berechnungspunkte und Leuchten.
- Außerdem die Ausgabe des lichttechnischen Nachweises als PDF inklusive Falschfarbenrendering zur visuellen Darstellung der Ergebnisse.
- _____

Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01C Z **Bemusterung**

Bemusterung mit voll funktionsfähigen, neuwertigen Produkten. Diese sind den jeweiligen Ausschreibungspositionen entsprechend zuzuordnen, um eine Vergleichbarkeit der geforderten optischen und technischen Spezifikationen zu prüfen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD01D Z **Inbetriebnahme inkl. Protokoll**

Die Inbetriebnahme inkl. Protokoll erfolgt als fachgerechte Dienstleistung und umfasst sämtliche Maßnahmen zur funktionalen und normgerechten Übergabe des Systems. Sie stellt sicher, dass das System betriebsbereit, korrekt konfiguriert und dokumentiert ist.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01E Z **Erstprüfung inkl. Protokoll**

Die Erstprüfung inkl. Protokoll erfolgt als fachgerechte Dienstleistung und umfasst sämtliche Maßnahmen zur funktionalen und normgerechten Übergabe des Systems inkl. Dokumentation und Prüfprotokolle.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01F Z **Ersteinweisung Betreiber inkl. Protokoll**

Die Einweisung des Betreibers in die anlagentechnischen Funktionen, sowie gesetzlichen Vorschriften hat durch einen geschulten Vertreter des Herstellers vor Ort stattzufinden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01G Z **Klartext Stromkreisteilnehmer**

Klartextangabe des Stromkreisteilnehmers und dauerhafte Speicherung im System nach Vorgaben des Betreibers.

Die Anzahl der Stromkreisteilnehmer bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein Stromkreisteilnehmer einer Einheit (Stk).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01H Z **Vollbetriebscheck inkl. Protokoll**

Prüfung inkl. Protokoll des Gerätestatus, der Kommunikation sowie relevanter Betriebs- und Leistungsdaten gemäß Projektierung. Durchführung nach der ersten Betriebsphase jedoch spätestens drei Monate nach Inbetriebnahme.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01I Z **Fernidentifikation Stromkreisteilnehmer**

Fernauslesung der Geräteadressen bis zu einer Entfernung von 16 m zur Identifikation der Stromkreisteilnehmer und automatischen Übertragung der erfassten Adressdaten in das System.

Die Anzahl der Stromkreisteilnehmer bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Stromkreisteilnehmer einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01J Z **Prüfbuch Analog**

Formularvorlage für eine normenkonforme Dokumentation der Notbeleuchtung durch den Betreiber.

Folgende Formblätter sind enthalten:

- Daten des Anlagenbetreibers inkl. verantwortliche Personen
- Anlagenspezifische Daten wie Anlagenerrichter, Anlagentype, Herstellungsdatum und Inbetriebnahmedatum.
- Allgemeine Daten wie Anzahl und Art der Stromkreisteilnehmer
- Batteriedaten mit Angabe der Nennbetriebsdauer, Kapazität und Gesamtentladestrom bei Inbetriebnahme
- Gesetzliche Prüfvorschriften
- Formblätter zur laufenden und jährlichen Protokollierung

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01K Z **Prüfbuch Digital**

Digitales automatisch vom System generiertes Prüfbuch, zur normgerechten Dokumentation der gesetzlich vorgegebenen Änderungen am System.

Tägliche Übertragung der automatisch generierten prüfrelevanten Daten und der manuell erfassten Informationen zur Dokumentation über die normativ geforderte Laufzeit auf einen externen, elektronischen, gesicherten Datenspeicher.

Folgende Einträge sind enthalten:

- Daten des Anlagenbetreibers inkl. verantwortliche Personen
- Anlagenspezifische Daten wie Anlagenerrichter, Anlagentype, Herstellungsdatum und Inbetriebnahmedatum
- Allgemeine Daten wie Anzahl und Art der Stromkreisteilnehmer
- Batteriedaten mit Angabe der Nennbetriebsdauer, Kapazität und Gesamtentladestrom bei Inbetriebnahme
- Gesetzliche Prüfvorschriften

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01L Z **Projekt- und Systemdokumentation**

Die Projekt- und Systemdokumentation umfasst folgende Unterlagen: Beschreibung der technischen Umsetzung des Projektes, Anlagenkonfiguration, Inbetriebnahmeprotokoll, Datenblätter, Montage und Bedienungsanleitungen und Zertifikate.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD01M Z **Energieeffizienzoptimierung**

Schaltzustände der Stromkreisteilnehmer werden zur Energieeffizienzoptimierung der Supply Units (Si-Bel.) gemäß den technischen Möglichkeiten und den normativen Rahmenbedingungen angepasst.

Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01N Z **Energieeffizienzoptimierung Supply Units (Si-Bel.)**

Anpassung von Schaltzuständen der Stromkreisteilnehmer gemäß technischen Möglichkeiten und normativer Rahmenbedingungen.

Die Anzahl der Stromkreisteilnehmer bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Stromkreisteilnehmer einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01O Z **Technische Beschreibung FSU**

Technische Beschreibung der Fluchtweg Szenarien Umschaltung (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) Funktionalität.

Beschreibung der technischen Umsetzung der im Brandschutzkonzept geforderten Maßnahmen durch textliche und bildliche Darstellung der Ansteuerungen und deren Auswirkungen auf die Fluchtwegslenkung mittels umschaltbarer Sicherheitsleuchten mit grafischem Symbol.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD01P Z **Grundrissvisualisierung**

Grundrissvisualisierung zur Darstellung der Stromkreisteilnehmer in einem Grundrissplan eines Gebäudes bzw. Schemata.

Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01Q Z **Programmierung FSU inkl. Protokoll**

Programmierung der Fluchtweg Szenarien Umschaltung (FSU)-Funktionalität (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems).

Die Programmierung erfolgt als fachgerechte Dienstleistung und umfasst sämtliche Maßnahmen gemäß Brandschutzkonzept zur funktionalen Übergabe der Supply Unit (Si-Bel.).

Sie stellt sicher, dass die Funktion der Fluchtweg Szenarien Umschaltung korrekt konfiguriert und dokumentiert ist.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD01R Z **Erstprüfung FSU inkl. Protokoll**

Erstprüfung der Fluchtweg Szenarien Umschaltung (FSU)-Funktionalität (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) auf Basis der technischen Beschreibung der Fluchtweg Szenarien Umschaltungs-Funktionalität.

Die Arbeiten erfolgen unter Beachtung der Angaben der Komponentenhersteller, die der Anlagendokumentation beiliegen.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind: Geräte, Maschinen und Messeinrichtungen, Dokumentation im Serviceeinsatzprotokoll und Eintrag im Prüfbuch.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01S Z **Wiederkehrende Prüfung FSU inkl. Protokoll**

Wiederkehrende Prüfung der Fluchtweg Szenarien Umschaltung (FSU)-Funktionalität (Adaptive Emergency Escape Lighting Systems) auf Basis der technischen Beschreibung der Fluchtweg Szenarien Umschaltungs-Funktionalität.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind: Geräte, Maschinen und Messeinrichtungen, Dokumentation im Serviceeinsatzprotokoll und Eintrag im Prüfbuch.

Eine Verrechnungseinheit (VE) entspricht dem Pauschalentgelt für einen Intervall von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD01T Z **50.000 h Vollgarantie Stromkreisteilnehmer**

Vollgarantie über 50.000 Betriebsstunden bzw. 5,7 Jahre ab Inbetriebnahme gemäß din-Garantie- und Gewährleistungsbedingungen. Die Garantie umfasst alle Leuchten, LED-Einsätze sowie Sicherheitsstromquellen von Einzelbatterieleuchten.

Die Anzahl der Stromkreisteilnehmer bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein Stromkreisteilnehmer einer Einheit (Stk).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01U Z **50.000 h Vollgarantie Systeme**

Vollgarantie über 50.000 Betriebsstunden bzw. 5,7 Jahre ab Inbetriebnahme gemäß din-Garantie- und Gewährleistungsbedingungen. Die Garantie umfasst alle Supply Units inkl. Sicherheitsstromquellen.

Die Anzahl der Systeme bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein System einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

05DD01V Z **Erstlichtmessung inkl. Protokoll**

Erstlichtmessung inkl. Protokoll zum Nachweis der normkonformen Ausleuchtung der Sicherheitsbeleuchtung (Notbeleuchtung) von Rettungswegen, Antipanikbereichen, Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sowie hervorzuhebenden Stellen.

Hierbei sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Eintragung der Lichtmesspunkte im Bestandsplan sowie Erstellung einer tabellarischen

Übersicht der Messpunkte mit den zugehörigen Messergebnissen.
- _____

Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD02 **Z** **Wiederkehrende Dienstleitungen**

05DD02A Z **Wiederkehrende Lichtmessung inkl. Protokoll**

Wiederkehrende Lichtmessung inkl. Protokoll auf Basis der Erstlichtmessung zum Nachweis der normkonformen Ausleuchtung der Sicherheitsbeleuchtung (Notbeleuchtung) von Rettungswegen, Antipanikbereichen, Arbeitsplätzen mit besonderer Gefährdung sowie hervorzuhebenden Stellen.

Hierbei sind folgende Leistungen einzukalkulieren:

- Dokumentation der wiederkehrenden Messergebnisse in die tabellarische Messpunktübersicht der Erstlichtmessung.
- _____

Die Anzahl der Lichtpunkte bildet die kalkulatorische Grundlage, dabei entspricht ein Lichtpunkt einer Einheit (Stk.).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD02B Z **Wiederkehrende Prüfung innerhalb der Gewährleistung**

Wiederkehrende Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung gemäß Herstellerangaben innerhalb der Gewährleistung

Die Arbeiten erfolgen gemäß Herstellerangaben.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- Geräte und Messeinrichtungen
- Reinigungsmaterial
- Dokumentation im Serviceeinsatzprotokoll
- Eintrag im Prüfbuch

Nutzungsbedingte Verbrauchs- und Verschleißmittel werden gesondert vergütet.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD02C Z **Wiederkehrende Prüfung außerhalb der Gewährleistung**

Wiederkehrende Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung gemäß Herstellerangaben außerhalb der Gewährleistung.

Die Arbeiten erfolgen gemäß Herstellerangaben.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- Geräte und Messeinrichtungen
- Reinigungsmaterial
- Dokumentation im Serviceeinsatzprotokoll
- Eintrag im Prüfbuch

Nutzungsbedingte Verbrauchs- und Verschleißmittel werden gesondert vergütet.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02D Z **Test der Autonomiezeit innerhalb der Gewährleistung**

Nachweis innerhalb des Gewährleistungszeitraumes, dass die Bemessungsleistung der Sicherheitsstromquelle für die Supply Units (Si-Bel.) dem erforderlichen Verbraucher-Leistungsbedarf entspricht.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02E Z **Test der Autonomiezeit außerhalb der Gewährleistung**

Nachweis außerhalb des Gewährleistungszeitraumes, dass die Bemessungsleistung der Sicherheitsstromquelle für die Supply Units (Si-Bel.) dem erforderlichen Verbraucher-Leistungsbedarf entspricht.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02F Z **Sichtprüfung innerhalb der Gewährleistung**

Sichtprüfung der installierten Sicherheits-Systemleuchten (SHL/RZL) innerhalb des Gewährleistungszeitraumes.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02G Z **Sichtprüfung außerhalb der Gewährleistung**

Sichtprüfung der installierten Sicherheits-Systemleuchten (SHL/RZL) außerhalb des Gewährleistungszeitraumes.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02H Z **Wiederkehrende Prüfung Sicherheitsstromquellen**

Wiederkehrende Prüfung für Sicherheitsstromquellen für Supply Units (Si-Bel.).

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02I Z **Wiederkehrende Prüfung für Lade-/Schaltgeräte**

Wiederkehrende Prüfung für Lade-/Schaltgeräte für Supply Units (Si-Bel.)

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD02J Z **Überprüfung Brandschutzgehäuse innerhalb der Gewährleistung**

Überprüfung Brandschutzgehäuse gemäß Herstellerangaben innerhalb des Gewährleistungszeitraums.

Nutzungsbedingte Verbrauchs- und Verschleißmittel werden gesondert vergütet.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD02K Z **Überprüfung Brandschutzgehäuse außerhalb der Gewährleistung**

Überprüfung Brandschutzgehäuse gemäß Herstellerangaben außerhalb des Gewährleistungszeitraums.

Nutzungsbedingte Verbrauchs- und Verschleißmittel werden gesondert vergütet.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD02L Z **Online Prüfung**

Wiederkehrende Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung gemäß Herstellerangaben.

Die Arbeiten erfolgen gemäß Herstellerangaben.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

Gesetzliche Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

- Jährliche Durchführung der Prüfung zum vereinbarten Datum
- persönlicher, regionaler Ansprechpartner
- Prüfung der Betriebsdauer gem. Vorschrift
- Funktionsprüfung der Gerätefunktionen
- Prüfung unter Last und Kontrolle der Erhaltungsladespannung
- Kontrolle der Ereignisse auf Auffälligkeiten
- Quittierung der Wartungsmeldung
- Übermittlung prüfbuchkonforms Serviceprotokoll inkl. Prüfbericht

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD02M Z **Online Prüfung mit Störungsbehebung**

Wiederkehrende Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung gemäß Herstellerangaben.

Die Arbeiten erfolgen gemäß Herstellerangaben.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

Gesetzliche Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

- Jährliche Durchführung der Prüfung zum vereinbarten Datum
- persönlicher, regionaler Ansprechpartner
- Prüfung der Betriebsdauer gem. Vorschrift
- Funktionsprüfung der Gerätefunktionen
- Prüfung unter Last und Kontrolle der Erhaltungsladespannung
- Kontrolle der Ereignisse auf Auffälligkeiten
- Quittierung der Wartungsmeldung
- Übermittlung prüfbuchkonforms Serviceprotokoll inkl. Prüfbericht

Instandsetzung nach Prüfung

- Kontaktaufnahme im Fehlerfall
- Übermittlung eines Angebots inklusive Lösungskonzept
- Störungsbehebung nach Beauftragung
- Betriebscheck nach Störungsbehebung
- einmalige Anfahrt

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02N Z **Online Prüfung mit Störungsbehebung und vor Ort Dienstleist.**

Wiederkehrende Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung gemäß Herstellerangaben.

Die Arbeiten erfolgen gemäß Herstellerangaben.

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

Gesetzliche Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

- Jährliche Durchführung der Prüfung zum vereinbarten Datum
- persönlicher, regionaler Ansprechpartner
- Prüfung der Betriebsdauer gem. Vorschrift
- Funktionsprüfung der Gerätefunktionen
- Prüfung unter Last und Kontrolle der Erhaltungsladespannung
- Kontrolle der Ereignisse auf Auffälligkeiten
- Quittierung der Wartungsmeldung
- Übermittlung prüfbuchkonformen Serviceprotokoll inkl. Prüfbericht
- Kontaktaufnahme im Fehlerfall
- Einmalige erneute Durchführung der Prüfung nach Störungsbehebung
- vor Ort Check nach Prüfung

Instandsetzung nach Prüfung

- Übermittlung eines Angebotes inkl.- Lösungskonzept
- Störungsbehebung nach Beauftragung
- Betriebscheck nach Störungsbehebung
- einmalige Anfahrt

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD02O Z **Reinigung**

Reinigung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Durchführung der fachgerechten Reinigung der Supply Unit im Rahmen der jährlich vorgeschriebenen Prüfung.

Leistungsumfang:

- Sichtprüfung auf Beschädigungen und Auffälligkeiten.
- Reinigung und Kontrolle der Lüftungsöffnungen, Lüftereinheiten und zugänglichen

Komponenten.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD03 **Z Digitale Dienste**

05DD03A Z **mySU APP Dauerlizenz**

Nutzung der mySU APP (iOS oder Android) zur Betriebszustandsanzeige der Systeme während der technischen Lebensdauer der Anlagen über mindestens zehn Jahre.

Die APP beinhaltet folgenden Grundfunktionen:

- Detaillierte Anzeige jeder Systeminformation wie Batterietemperatur, Systemstörungen sowie Wartungsmeldungen und der aktuellen Statusmeldungen wie Betriebsbereit, Batteriebetrieb und Summenstörung
- Detaillierte Anzeige jeder Leuchtenstörung mit Klartext
- Statushistorie ist je System jederzeit abrufbar
- Benachrichtigung bei Statusänderungen per E-Mail und/oder Push Nachricht
- Direkte Kontaktaufnahme zum hinterlegten Service Ansprechpartner über die mySU App.
- Individuelle Gruppierung zur übersichtlichen Darstellung im laufenden Betrieb.

Die Anzahl der Systeme bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein System einer Einheit (VE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD03B Z **mySU APP Jahreslizenz**

Jährliche Nutzung der mySU APP (iOS oder Android) zur Betriebszustandsanzeige der Systeme.

Die APP beinhaltet folgenden Grundfunktionen:

- Detaillierte Anzeige jeder Systeminformation wie Batterietemperatur, Systemstörungen sowie Wartungsmeldungen und der aktuellen Statusmeldungen wie Betriebsbereit, Batteriebetrieb und Summenstörung.
- Detaillierte Anzeige jeder Leuchtenstörung mit Klartext
- Statushistorie ist je System jederzeit abrufbar
- Benachrichtigung bei Statusänderungen per E-Mail und/oder Push Nachricht
- Direkte Kontaktaufnahme zum hinterlegten Service Ansprechpartner über die mySU App.
- Individuelle Gruppierung zur übersichtlichen Darstellung im laufenden Betrieb.

Die Anzahl der Systeme bildet die kalkulatorische Grundlage. Dabei entspricht ein System einer Einheit (VE).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD03C Z **Datensicherung innerhalb der Gewährleistung**

Datensicherung auf (Notlichtsystem unabhängigen) elektronischen Datenspeicher für eine garantierte und vollständige Wiederherstellung der Daten im Bedarfsfall.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

05DD03D Z **Datensicherung außerhalb der Gewährleistung**

Datensicherung auf (Notlichtsystem unabhängigen) elektronischen Datenspeicher für eine garantierte und vollständige Wiederherstellung der Daten im Bedarfsfall.

Eine Pauschale entspricht dem Jahresentgelt von 12 Monaten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

05DD04 **Z Digitale Extras**

05DD04A Z **SU Control**

Software zur Konfiguration, Visualisierung und Dokumentation der Supply Units im Anlagenverbund.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU Control

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD04B Z **SU NET Upgrade**

Software-Upgrade, um eine bestehende Supply Unit mit einem Systemverbund zu vernetzen.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / SU NET Upgrade

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD04C Z **FSU Upgrade**

Software-Upgrade einer bestehenden Supply Unit, um die Funktionalität zur Umschaltung von Fluchtwegszenarien zu ermöglichen.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik /FSU Upgrade

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

05DD04D Z **Modbus Upgrade**

Software-Upgrade um eine Kommunikation mit der bauseitigen Gebäudeleittechnik via Modbus-Protokoll zu ermöglichen.

Beispielhaftes Fabrikat/Type: din-Sicherheitstechnik / Modbus Upgrade

Angeboten ist das beispielhafte oder ein Fabrikat/Type gleichwertiger Art.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

Legende für Abkürzungen:

TA:	Kennzeichen „Teilangebot“
PU:	Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS:	Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV:	Kennzeichen für Positionsart (P) Zuordnungskennzeichen (ZZ) Variantennummer (V)
V:	Vorbemerkungskennzeichen
W:	Kennzeichen „Wesentliche Position“