

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

63 Sanitäre Einrichtungen

2

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

63FA

Z Waschplätze aus Edelstahl (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Waschtische aus Edelstahl:

Waschtische aus Edelstahl werden aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) nach DIN EN 10088 mit 18 % Chrom und bis zu 10 % Nickel hergestellt. Diese Verbindung verleiht dem Werkstoff seine besonderen Materialeigenschaften: Er ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und die meisten Säuren und zeichnet sich durch Härte, Zähigkeit, Hygiene sowie hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus. Auf der glatten, porenfreien Oberfläche können Schmutz und Fett leicht abgewaschen werden. Kratzer und Rillen auf Abdeckungen verlieren nach kurzer Zeit die harten Konturen und gleichen sich der Oberfläche an.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition

angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63FA02 **Z** Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, barrierefrei laut SIA 500, fugenlos eingeschweisstes Rund- becken, rechteckige Waschtischform mit vorne abgerundeten Ecken, ohne Armaturenbank, fugenlos integriertes Ablaufsieb und Abgangsrohr DN 32, Siphon Unterputzmontage - nicht beiliegend, integrierte, verstärkte Montageplatte mit Stichmass 280 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Materialdicke 1,5 mm
- Ohne Armaturenbank.

63FA02A Z ANIMA Einzelwaschtisch ANMX502

- Beckendurchmesser: 350 mm
- Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX502 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA03 **Z** Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Halbrundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, halbrunde Form, abgerundete Kanten mit Becken- prägung, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil DN 32 mit Siphon DN 40/50, Waschtisch unten geschlossen, Befestigung mit Montageplatte von vorn, inklusive Befestigungsmaterial. Der Waschtisch ist für vandalengefährdete Bereiche und für Rollstuhlbutzer.

- Materialdicke 1,2 mm
- Waschtischform halbrund
- Muldenmaße 420 x 140 x 360 mm (B x H x T)
- Muldenform halbrund
- Armaturenbank 110 mm (T)

63FA03A Z ANIMA Einzelwaschtisch ANMX460

- ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX460 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA03B Z ANIMA Einzelwaschtisch ANMX461

- mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
- Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX461 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA03C Z ANIMA Einzelwaschtisch ANMX462

- ohne Armaturenbank
- Abmessungen 460 x 170 x 410 mm

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX462 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA04 Z Handwaschbecken BOB für Wandmontage, Ablauf verdeckt.

- Becken-Innendurchmesser: 310 mm
- Reduzierte, klare Ästhetik
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,2 mm
- Kanten abgerundet
- Vandalenschutz: Handwaschbecken unten geschlossen, Siphon verdeckt
- Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene
- Mit Ablaufventil 1 1/2 und Siphon
- Ohne Überlauf
- Mit Befestigungsmaterial
- 30 Jahre Garantie

63FA04A Z Handwaschbecken BOB ohne Hahnloch

- Ohne Hahnloch
- Abmessungen 360 x 285 x 400 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken BOB - 120130 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA04B Z Handwaschbecken BOB mit Hahnloch Ø 35 mm rechts

- Mit Hahnloch Ø 35 mm rechts
- Abmessungen 360 x 285 x 400 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken BOB - 121130 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA04C Z Handwaschbecken BOB HD ohne Hahnloch

- Ohne Hahnloch
- Mit verstärkter Wandmontageplatte (HD)
- Abmessungen 360 x 285 x 400 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken BOB HD - 164130 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA05 **Z** Handwaschbecken BOB TC für Hinterwandmontage, Ablauf verdeckt:
- Becken-Innendurchmesser: 310 mm
 - Bakteriostatistischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - Materialstärke: 1,2 mm
 - Kanten abgerundet
 - Vandalenschutz: Handwaschbecken unten geschlossen, Siphon verdeckt
 - Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage)
 - Ablauf verdeckt waagrecht Ø 32
 - Eingepprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt
 - Ohne Überlauf
 - Mit Befestigungsmaterial
 - 30 Jahre Garantie.

63FA05A Z Handwaschbecken BOB TC ohne Hahnloch

- Ohne Hahnloch
- Abmessungen 360 x 285 x 400 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken BOB - 160130 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA07 **Z** Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Ovalbecken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, G 1 1/4 B Siebventil, Ablauf mittig, Frontschürze mit 45° Ecken, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Befestigung laut EN 31, inklusive Schrauben und Dübel.
- Materialdicke 1 mm
 - Muldenmaß 290 x 121 x 155 mm (B x H x T)
 - Armaturenbank 60 mm (T)

63FA07A Z ANIMA Einzelwaschtisch WT360C

- Abmessungen 360 x 150 x 250 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT360C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA08 **Z** Einzelwaschtisch für Wand-Eckmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Siebablaufventil G 1 1/4 B mit Flachsieb, Ablauf mittig, Frontschürze mit 45° Ecken, inklusive Befestigungsmaterial.
- Materialdicke 1 mm
 - Muldenmaß 290 x 121 x 155 mm (B x H x T)
 - Frontschürze 100 mm (H)

63FA08A Z ANIMA Eckwaschtisch WT310E

- Abmessungen 310 x 121 x 310 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Eckwaschtisch WT310E von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA10 **Z** Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, Ablauf hinten mittig, Frontschürze links und rechts unter 45° abgeschrägt, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Befestigung laut EN 32. Inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm.

63FA10A **Z** **ANIMA Einzelwaschtisch WT400C**

- Armaturenbank 120 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 150 x 452 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA10B **Z** **ANIMA Einzelwaschtisch WT400C-M**

- Armaturenbank 120 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 150 x 452 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400C-M von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA10C **Z** **ANIMA Einzelwaschtisch WT500C**

- Armaturenbank 105 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 150 x 446 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT500C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA10D **Z** **ANIMA Einzelwaschtisch WT500C-M**

- Armaturenbank 105 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 150 x 446 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT500C-M von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA11 **Z** Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 550 x 350 x 145 mm, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, 1 1/4 Stopfensieb, Ablauf hinten mittig, Frontpaneel mit 45° Ecken, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Abstand zwischen den Achsen der Befestigungslöcher lt. EN 31, inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm

63FA11A Z ANIMA Einzelwaschtisch WT600C

- Armaturenbank 90 mm
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 150 x 480 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA11B Z ANIMA Einzelwaschtisch WT600C-M

- Armaturenbank 90 mm
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 150 x 480 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600C-M von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA12 **Z** Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, 1 1/4 Stopfensieb, Ablauf hinten mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm.

63FA12A Z ANIMA Einzelwaschtisch WT400A

- Armaturenbank 80 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 200 x 412 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA12B Z ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M

- Armaturenbank 80 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 200 x 412 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA12C Z ANIMA Einzelwaschtisch WT500A

- Armaturenbank 70 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 200 x 402 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA12D Z ANIMA Einzelwaschtisch WT500A-M

- Armaturenbank 70 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 200 x 402 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA13 Z Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 550 x 350 x 145 mm, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, Ablauf hinten mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm.

63FA13A Z ANIMA Einzelwaschtisch WT600A

- Armaturenbank 75 mm
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 200 x 440 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600A von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA13B Z ANIMA Einzelwaschtisch WT600A-M

- Armaturenbank 75 mm
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 200 x 440 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600A-M von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA14 **Z** Einzelwaschtisch, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, zur Montage an der Wand, mit fugenlos eingeschweißter runder Mulde, Ablauf mittig, mit Überlauf und Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, quadratische Waschtischform, mit umlaufender Schürze, ohne Armaturenbank, mit Armaturenbohrung rechts, hintere Aufkantung. Wandbefestigung inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialdicke 0,9 mm.

63FA14A Z ANIMA Einzelwaschtisch WT450

- Abmessungen 450 x 175 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 385 x 145 mm (D x H)
- Schürze 175 mm (H)
- Aufkantung 30 mm (H)
- Armaturenbohrung rechts 35 mm (D)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT450 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA15 **Z** Handwaschbecken FACIL für Wandmontage.

- Handwaschbecken für Wandmontage, 360 x 390 mm
- Becken-Innendurchmesser: 310 mm
- Reduzierte, klare Ästhetik
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,2 mm
- Kanten abgerundet
- Mit Ablaufventil 1 1/4
- Ohne Überlauf
- Mit Befestigungsmaterial
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688
- 30 Jahre Garantie.

63FA15A Z Handwaschbecken FACIL ohne Hahnloch

- Ohne Hahnloch
- Abmessungen 360 x 195 x 390 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken FACIL - 120800 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA15B Z Handwaschbecken FACIL mit Hahnloch rechts

- Mit Hahnloch Ø 35 rechts
- Abmessungen 360 x 195 x 390 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken FACIL - 121800 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA16 **Z** Handwaschbecken SXS für Wandmontage, mechanisch mit Kniebetätigung.
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - Materialstärke: 0,8 mm
 - Kanten abgerundet
 - Eingepprägter, flacher Siebablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt, ohne Überlauf
 - Maximale Hygiene: kein Handkontakt mit der Armatur
 - Mit Befestigungsmaterial
 - CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688
 - 30 Jahre Garantie.

63FA16A Z Handwaschbecken SXS mit Kniebetätigung ohne Rückwand

- Ausführung **ohne Rückwand**
- Abmessungen 385 x 250 x 385 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken SXS mit Kniebetätigung, ohne Rückwand - 181310 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA16B Z Handwaschbecken SXS mit Kniebetätigung mit Rückwand

- Ausführung **mit Rückwand**
- Abmessungen 385 x 250 (610) x 385 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken SXS mit Kniebetätigung, ohne Rückwand - 181320 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA16C Z Handwaschbecken SXS Kniebetätigung ohne Rückw. mit Armatur

- Ausführung **ohne Rückwand**, als Komplettversion mit Armatur und Vormischer
 - mit Schwanenhalsauslauf, Selbstschlussventil
 - mit besonders leichter Betätigung und 7 Sekunden Laufzeit
 - Vormischer mit Rückflussverhinderern
 - Wasserersparnis: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min
- Abmessungen 385 x 250 x 385 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken SXS mit Kniebetätigung, ohne Rückwand - 182310 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA16D Z Handwaschbecken SXS Kniebetätigung mit Rückwand mit Armatur

- Ausführung **mit Rückwand**, als Komplettversion mit Armatur und Vormischer
 - mit Schwanenhalsauslauf, Selbstschlussventil
 - mit besonders leichter Betätigung und 7 Sekunden Laufzeit
 - Vormischer mit Rückflussverhinderern

- Wasserersparnis: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min
- Abmessungen 385 x 250 (610) x 385 mm (B x H x T)

z.B. Handwaschbecken SXS mit Kniebetätigung, mit Rückwand - 182320 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17 Z Waschtisch FRAJU für Wandmontage.

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: Innenkörper 1,2 mm und Rand 1,5 mm
- Kanten abgerundet
- mit Ablaufventil 1 1/4
- mit Befestigungsmaterial
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688
- Ergänzung mit Siphonverkleidung aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 möglich (als Aufzählung in eigener Position), Materialstärke: 1,2 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FA17A Z Waschtisch FRAJU oÜ.ohne Hahnloch

- Ohne Überlauf (oÜ), ohne Hahnloch
- Abmessungen 530 x 165 x 470 mm (B x H x T)

z.B. Waschtisch FRAJU - 120430 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17B Z Waschtisch FRAJU oÜ.mit Hahnloch mittig

- Ohne Überlauf (oÜ.), mit Hahnloch Ø 35 mm mittig
- Abmessungen 530 x 165 x 470 mm (B x H x T)

z.B. Waschtisch FRAJU - 121430 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17C Z Waschtisch FRAJU mÜ.ohne Hahnloch

- Mit Überlauf (mÜ.), ohne Hahnloch
- Abmessungen 530 x 165 x 470 mm (B x H x T)

z.B. Waschtisch FRAJU - 124430 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17D Z Waschtisch FRAJU mÜ.mit Hahnloch mittig

- Mit Überlauf (mÜ.), mit Hahnloch Ø 35 mm mittig
- Abmessungen 530 x 165 x 470 mm (B x H x T)

z.B. Waschtisch FRAJU - 125430 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17M Z Az FRAJU für Siphonabdeckung

- Aufzählung für Siphonverkleidung (100930)
- aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,2 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA22 Z Handwaschbecken SXL mit Fußbetätigung.

- Handwaschbecken auf Säule mit Fußbetätigung
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 0,8 mm
- Mit Schwanenhalsauslauf und Selbstschlussventil mit 7 Sekunden Laufzeit
- Einfache Wartung: frontseitige Revisionsöffnung
- Vormontiertes Ablaufventil 1 1/4
- Ohne Überlauf
- Mit Befestigungsmaterial
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688
- 30 Jahre Garantie.

63FA22A Z Handwaschbecken SXL mit Fußbetätigung

z.B. Handwaschbecken SXL mit Fußbetätigung - 180300 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA36 Z RONDO Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, ohne Überlauf, Ablaufgarnitur G 1 1/2 B mit Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 233 x 107 mm (Ø x H)
- Einbau von oben Ausschnitt 215 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 190 mm (Ø)

63FA36A Z RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH200

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH200 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA36B Z RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX200

- Oberfläche innen und außen seidenmatt

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX200 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA37 Z RONDO Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Stopfsieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 295 x 119 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 260 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 275 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 250 mm (Ø)

63FA37A Z RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH260

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH260 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA37B Z RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX260

- Oberfläche innen und außen seidenmatt

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX260 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA38 Z Rundes Einbaubecken HEMI zum Einbau von oben oder von unten

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 0,8 mm
- Becken nahtlos aus einem Stück gepresst
- Kanten abgerundet
- Mit Ablaufventil 1 1/4
- Ohne Überlauf
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688
- 30 Jahre Garantie.

63FA38A Z Rundes Einbaubecken HEMI Ø 310 hochglanzpoliert

- Becken-Innendurchmesser: 310 mm
- Durchmesser des Montageausschnitts:
 - 330 mm bei Einbau von oben
 - 310 mm bei Einbau von unten
- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. Rundes Einbaubecken HEMI Ø 310 hochglanzpoliert - 120471 von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA38B Z Rundes Einbaubecken HEMI Ø 310 satiniert

- Becken-Innendurchmesser: 310 mm
- Durchmesser des Montageausschnitts:
 - 330 mm bei Einbau von oben
 - 310 mm bei Einbau von unten
- Oberfläche innen und außen satiniert

z.B. Rundes Einbaubecken HEMI Ø 310 satiniert - 120470 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA38C Z Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385 hochglanzpoliert

- Becken-Innendurchmesser: 385 mm
- Durchmesser des Montageausschnitts:
 - 400 mm bei Einbau von oben
 - 380 mm bei Einbau von unten
- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385 hochglanzpoliert - 120491 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA38D Z Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385 satiniert

- Becken-Innendurchmesser: 385 mm
- Durchmesser des Montageausschnitts:
 - 400 mm bei Einbau von oben
 - 380 mm bei Einbau von unten
- Oberfläche innen und außen satiniert

z.B. Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385 satiniert - 120490 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA38E Z Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385 matt schwarz

- Ohne Ablaufventil (in eigener Position)
- Becken-Innendurchmesser: 385 mm
- Durchmesser des Montageausschnitts:
 - 400 mm bei Einbau von oben
 - 380 mm bei Einbau von unten
- Oberfläche Teflon matt schwarz.

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385 satiniert - 120490BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39 Z RONDO Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm.

63FA39A Z RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH360

- Becken-Innendurchmesser: 385 mm
- Durchmesser des Montageausschnitts:
 - 400 mm bei Einbau von oben
 - 380 mm bei Einbau von unten
- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. Rundes Einbaubecken HEMI Ø 385 hochglanzpoliert - 120491 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39B Z RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX360

- Oberfläche innen und außen seidenmatt
- Abmessungen 387 x 155 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 360 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 375 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 350 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX360 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39E Z RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH420

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 456 x 165 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 420 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 435 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 410 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH420 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39F Z RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX420

- Oberfläche innen und außen seidenmatt
- Abmessungen 456 x 165 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 420 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 435 mm (Ø)

- Einbau von unten Ausschnitt 410 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH420 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA40 **Z** Rundbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, ohne Überlauf, mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 B, mit Flach- und Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 340 x 187 mm (Ø x H)
- Muldenmass 300 x 180 mm (Ø x H)
- Einbau von oben Ausschnitt 320 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 290 mm (Ø)

- 63FA40A **Z** **RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken BR300OU**

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken BR300OU von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA45 **Z** Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung, geschlossene Bauform mit verschraubter Revisionsabdeckung und umlaufender Schürze, Siebablaufventil G 1 1/4 B mit Siphon DN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 305 x 320 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 220 x 33 mm (D x H)

Trinkbrunnenarmatur, Flaschenfüllarmatur und Schürze in eigener Position.

- 63FA45A **Z** **ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX33L**

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX33L von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA49 **Z** Zubehör für Trinkbrunnen aus Edelstahl.

- 63FA49K **Z** **Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur AQRM304**

- Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur DN 15 - (AQRM304)
- mit Kappendruckknopf und Verdrehsicherung
- Messing poliert verchromt
- Anschluss G 3/8 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA49L **Z** **verchromte Rosette für Trinkbrunnenarmatur AQRM940**

- verchromte Rosette für Trinkbrunnenarmatur - (AQRM940)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA49M Z Trinksprudler für Trinkbrunnen

- Trinksprudler für Trinkbrunnen - (312QU1)
- Schnellschließend
- Durchflussmenge einstellbar
- Messing verchromt
- Anschluss G 3/8B
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA49N Z Schwanenhalsarmatur für Trinkbrunnen

- Schwanenhalsarmatur für Trinkbrunnen - (311QU1)
- für Trinkbrunnen aus Edelstahl oder kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT
- mit Druckknopf
- Gehäuse Messing verchromt mit Verdrehsicherung
- Anschluss G 3/8 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51 Z Waschrinne CANAL für Wandmontage – 1 bis 5 Waschplätze

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, satiniert
- Materialstärke: Innenkörper 0,8 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm
- Einfache Montage: keine Abdeckleiste erforderlich, geringes Gewicht
- Mit Ablaufventil 1 1/2, ohne Überlauf
- Mit Befestigungsmaterial
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14296
- Rückwand aus Edelstahl (in eigener Position)
- 30 Jahre Garantie.

63FA51A Z Waschrinne CANAL o.Hl. Abl.rechts 1 Platz L.600mm

- Ohne Hahnloch (o.HL), für 1 Platz
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 120240 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51B Z Waschrinne CANAL o.Hl. Abl.rechts 2 Plätze L.1200mm

- Ohne Hahnloch (o.HL), für 2 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 1.200 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 120250 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51C Z Waschrinne CANAL o.Hl. Abl.rechts 2-3 Plätze L.1400mm

- Ohne Hahnloch (o.HL), für 2-3 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 1.400 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 120260 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51D Z Waschrinne CANAL o.Hl. Abl.rechts 3-4 Plätze L.1800mm

- Ohne Hahnloch (o.HL), für 3-4 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 1.800 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 120280 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51E Z Waschrinne CANAL o.Hl. Abl.rechts 4 Plätze L.2400mm

- Ohne Hahnloch (o.HL), für 4 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 2.400 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 120300 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51F Z Waschrinne CANAL o.Hl. Abl.rechts 5 Plätze L.3000mm

- Ohne Hahnloch (o.HL), für 5 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 3.000 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 120310 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51G Z Waschrinne CANAL Ø22 Abl.rechts 2 Plätze L.1200mm

- Mit Hahnloch Ø 22, für 2 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 1.200 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 121250 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51H Z Waschrinne CANAL Ø22 Abl.rechts 3 Plätze L.1800mm

- Mit Hahnloch Ø 22, für 3 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 1.800 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 121280 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51I Z Waschrinne CANAL Ø22 Abl.rechts 4 Plätze L.2400mm

- Mit Hahnloch Ø 22, für 4 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich rechts
- Abmessungen (L x B x H): 2.400 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 121300 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51J Z Waschrinne CANAL o.Hl. Abl.links 2 Plätze L.1200mm

- Ohne Hahnloch (o.HL), für 2 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich links
- Abmessungen (L x B x H): 1.200 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 122250 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51K Z Waschrinne CANAL o.Hl. Abl.links 4 Plätze L.1800mm

- Ohne Hahnloch (o.HL), für 3-4 Plätze
- Ablauf (Abl.) seitlich links
- Abmessungen (L x B x H): 1.800 x 400 x 245 mm

z.B. Waschrinne CANAL - 122280 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53 Z PLANOX Waschplatzeinheit mit fugenlos verschweißter Rinne, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder links. Gehäuse aus Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm. Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Anschlussfertig, mit montierten **F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterien**, opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FA53A Z PLANOX Waschplatzeinheit mit 1 x F5E-Mix - PL6UEM

- Mit 1 Waschplatz
- Abmessungen 600 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL6UEM von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53B Z PLANOX Waschplatzeinheit mit 2 x F5E-Mix - PL12UEM

- Mit 2 Waschplätzen
- Abmessungen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL12UEM von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53C Z PLANOX Waschplatzeinheit mit 3 x F5E-Mix - PL18UEM

- Mit 3 Waschplätzen
- Abmessungen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL18UEM von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53D Z PLANOX Waschplatzeinheit mit 4 x F5E-Mix - PL24UEM

- Mit 4 Waschplätzen
- Abmessungen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL24UEM von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56 Z Rückwand für Waschrinne CANAL

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, satiniert
- Materialstärke 1,2 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FA56A Z Rückwand für Waschrinne CANAL L.600mm

- Abmessungen (L x H): 600 x 300 mm - (100240)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56B Z Rückwand für Waschrinne CANAL L.1200mm

- Abmessungen (L x H): 1.200 x 300 mm - (100250)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56C Z Rückwand für Waschrinne CANAL L.1400mm

- Abmessungen (L x H): 1.400 x 300 mm - (100260)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56D Z Rückwand für Waschrinne CANAL L.1800mm

- Abmessungen (L x H): 1.800 x 300 mm - (100280)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56E Z Rückwand für Waschrinne CANAL L.2400mm

- Abmessungen (L x H): 2.400 x 300 mm - (100300)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56F Z Rückwand für Waschrinne CANAL L.3000mm

- Abmessungen (L x H): 3.000 x 300 mm - (100310)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA58 Z Waschtisch-Ablage für Wandmontage aus Edelstahl.

- Edelstahl Werkstoff 1.4301 Oberfläche hochglanzpoliert
- 30 Jahre Garantie.

63FA58A Z Waschtisch-Ablage für Wandmontage

- Maße: 120 x 600 mm - (553)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA59 Z Zubehör für Waschrinnen aus Edelstahl.

63FA59A Z Konsole für PLANOX Waschrinnen PL18SU

- Wandmontage, Chromnickelstahl, Materialdicke 2 mm
- inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen (B x H x T): 45 x 170 x 240 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA61 Z Reihenwaschanlage PRESTIGE, zur einreihigen Montage an der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Beckentiefe 570 mm, umlaufende Schürze 150 mm (H), gestanzter Sieb Ablauf, Ablaufventil G 1 1/2 B. Bedienhöhe 1100 mm, Beckenoberkante 700 mm. Befestigung mit Schrauben und Dübel. Ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

63FA61A Z PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES212

- mit 2 Waschplätzen, Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1200 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES212 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA61B Z PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL214

- mit 2 Waschplätzen, Waschplatzbreite 700 mm
- Abmessungen 1400 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL214 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA61C Z PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES318

- mit 3 Waschplätzen, Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1800 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES318 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA61D Z PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL321

- mit 3 Waschplätzen, Waschplatzbreite 700 mm
- Abmessungen 2100 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL321 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA63 **Z** Reihenwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank 95 mm (T), ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, je Becken 1 Siebventil G 1 1/2 B, Ablauf mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.

63FA63A Z Reihenwaschtisch aus Edelstahl CM1400N

- Ausführung mit 2 fugenlos eingeschweißten Becken
- Abmessungen 1400 x 170 x 514 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 130 x 340 mm (B x H x T).

z.B. Reihenwaschtisch mit 2 Becken CM1400N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA63B Z Reihenwaschtisch aus Edelstahl CM700N

- Ausführung mit einem fugenlos eingeschweißten Becken
- Abmessungen 700 x 170 x 514 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 130 x 340 mm (B x H x T).

z.B. Reihenwaschtisch mit 1 Becken CM700N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB Z Waschplätze aus Miranit (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Waschtische aus Mitanit:

Waschtische aus Miranit werden aus einem Guss nahtlos gefertigt. Miranit steht für die stabile Verbindung aus circa 80 % natürlichen Mineralien, wie Marmormehl, Sandstein und Quarzsand und circa 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes. Aufgrund seiner hervorragenden Fließfähigkeit lässt sich der kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer Materialdicke in nahezu jede Form bringen. Neben dem Farbton Alpinweiß sind auch andere Farben realisierbar.

Als Standard- oder maßgeschneiderte Lösung für optimale Raumausnutzung sind Mineralgranitprodukte in Waschräumen öffentlicher und halböffentlicher Institutionen wie Sportstätten, Hotels, Gastronomie, Schulen und Kindergärten bis hin zu Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie Industrie- und Gewerbebetrieben einsetzbar.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FB01 **Z** Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), unterfahrbar, mit Ablageflächen, nahtlos eingestrichener Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß.

63FB01A Z EXOS. Einzelwaschtisch ANMW0010N

- Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 380 x 8 x 390 mm (B x H x T)

z.B. EXOS. Einzelwaschtisch ANMW0010N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB01B Z EXOS. Einzelwaschtisch barrierefrei ANMW0001N

- Mit integrierten Haltegriffen (barrierefrei)
- Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 380 x 98 x 390 mm (B x H x T)

z.B. EXOS. Einzelwaschtisch barrierefrei ANMW0001N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB11 Z Reihenwaschplatz zur einreihigen Montage an der Wand, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß, Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Armaturenbank, mit Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial, Ablaufset und Montageschablone.

63FB11A Z Reihenwaschrinne 2 Waschplätze ohne Lochbohr. - SOLX1200

- 2 Waschplätze, ohne Lochbohrung (Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert)
- Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x T)

z.B. Reihenwaschrinne - SOLX1200 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB11B Z Reihenwaschrinne 2 Waschplätze mit Lochbohr. - SOLX1200T

- 2 Waschplätze, mit Armaturenbohrungen
- Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x T)

z.B. Reihenwaschrinne - SOLX1200T von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB11C Z Reihenwaschrinne 3 Waschplätze ohne Lochbohr. - SOLX1800

- 3 Waschplätze, ohne Lochbohrung (Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert)
- Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x T)

z.B. Reihenwaschrinne - SOLX1800 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB11D Z Reihenwaschrinne 3 Waschplätze mit Lochbohr. - SOLX1800T

- 3 Waschplätze, mit Armaturenbohrungen
- Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x T)

z.B. Reihenwaschrinne - SOLX1800T von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB13 Z Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Standrohrventil DN 40 x 200 mm und Schutzsieb aus Chromnickelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FB13A Z Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil SIRW770

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1060 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil - SIRW770 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB14 Z Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer, Überlauf DN 40 am Ablaufkörper und Entleerungsstutzen DN 25 aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper mit Kugelabsperrhahn DN 40 komplett verrohrt. Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FB14A Z Werkraumbecken mit Armaturenbank u. Schlammfangeimer SIRW771

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1060 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW771 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB14B Z Werkraumbecken mit Armaturenbank u. Schlammfangeimer SIRW773

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW773 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB14C Z Werkraumbecken mit Schlammfangeimer SIRW775

- Ohne Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 560 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW775 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB15 Z Schlammfangbecken aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien. Farbton Alpinweiß. Ausführung als 2-Kammersystem mit herausnehmbarer Trennwand aus Kunststoff, Überlauf zur kontrollierbaren Ableitung in einen Fußbodenablauf. Auf Rollen, arretierbar. Überlauf DN 50 mit PVC-Rohrbogen in der Seitenwand. PVC-Rohr und Rohrbögen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 660 x 300/370 x 550 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 620 x 280 x 510 mm (B x H x T)

63FB15A Z Schlammfangbecken - SIRW759

z.B. Schlammfangbecken - SIRW759 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB16 Z Fußwanne FLENSBURG aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche, Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos eingeformter rechteckiger Mulde, Ablauf mit Stopfenablaufventil G 1 1/4 B, Eckfüße aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 570 x 320 x 570 mm (B x H x T)

63FB16A Z FLENSBURG Fußwanne - SIRW840

z.B. FLENSBURG Fußwanne - SIRW840 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB16B Z FLENSBURG Fußwanne mit Unterbau - SIRW841

- Ausführung mit Vierkantrohr-Unterbau aus Stahl, pulverbeschichtet und mit nivellierbaren Füßen.

.B. FLENSBURG Fußwanne - SIRW841 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB17 Z Schuh- und Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Zur Montage an der Wand. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper mit seitlichem Abgang DN 100 inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Je Reinigungsplatz ein klappbarer Gitterrost aus Chromnickelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial. Geräteanschlussventil, Aufhängehaken und SIRIUS Handbürste in eigenen Positionen.

63FB17A Z SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (2 Pl.) - SIRW721A

- Mit 2 Reinigungsplätzen (2 Pl.) und mit integriertem Siphon
- Abmessungen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW721A von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB20 Z QUADRO-FX Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingefformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, ohne Armaturenbank. Befestigung an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 800 x 150 x 470 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 560 x 90 x 400 mm (B x H x T)

63FB20A Z QUADRO-FX Einzelwaschtisch - ANMW0036

z.B. QUADRO-FX Einzelwaschtisch - ANMW0036 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB21 Z Einzelwaschtisch QUADRO aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos eingefformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Dreiseitige Schürze 60 mm
- Farbton Alpinweiß.

63FB21A Z QUADRO Einzelwaschtisch ANMW410

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW410 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB21B Z QUADRO Einzelwaschtisch ANMW411

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW411 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB21C Z QUADRO Einzelwaschtisch ANMW416

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen 1000 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW416 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB22 Z Doppelwaschtisch QUADRO aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit zwei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 90 x 360 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm.

63FB22A Z QUADRO Doppelwaschtisch ANMW420

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Doppelwaschtisch ANMW420 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB22B Z QUADRO Doppelwaschtisch ANMW421

- Mit Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Doppelwaschtisch ANMW421 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB23 **Z** Reihenwaschtisch QUADRO aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit drei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 90 x 360 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm.

63FB23A **Z** **QUADRO Reihenwaschtisch ANMW430**

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Reihenwaschtisch ANMW430 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB23B **Z** **QUADRO Reihenwaschtisch ANMW431**

- Mit Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Reihenwaschtisch ANMW431 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB26 **Z** Einzelwaschtisch RONDA aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos eingeformten, runden Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

63FB26B **Z** **RONDA Einzelwaschtisch ANMW211**

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW211 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB27 **Z** Doppelwaschtisch RONDA aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit zwei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

63FB27B Z RONDA Doppelwaschtisch ANMW221

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 221 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB28 Z Reihenwaschtisch RONDA aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit drei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

63FB28B Z RONDA Reihenwaschtisch ANMW231

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW231 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB31 Z Waschtisch – gerade Ausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

63FB31A Z VARIUS Einzelwaschtisch Miranit eckig - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform eckig von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB32 Z Waschtisch – gerade Ausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil

ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB32A Z VARIUS Einzelwaschtisch Miranit oval - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB33 Z Waschtisch – gerade Ausführung aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB33A Z VARIUS Einzelwaschtisch Miranit rund - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne bzw. mit seitlicher min. 470 mm / mit hinterer min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 450 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB35 Z Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

63FB35A Z VARIUS Einzelwaschtisch Solid eckig - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung

(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)

- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform eckig von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB36 **Z** Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB36A Z VARIUS Einzelwaschtisch Solid oval - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB37 **Z** Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB37A Z VARIUS Einzelwaschtisch Solid rund - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne bzw. mit seitlicher min. 470 mm / mit hinterer min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 450 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB39 **Z** Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB39A Z VARIUS D-Form Waschtisch Miranit oval - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Miranit, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB40 **Z** Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB40A Z VARIUS D-Form Waschtisch Miranit rund - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 450 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Miranit, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB42 Z Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB42A Z VARIUS D-Form Waschtisch Solid oval - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Solid, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB43 Z Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB43A Z VARIUS D-Form Waschtisch Solid rund - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 450 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Solid, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB45 Z Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

63FB45A Z VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit eckig - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 470 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform eckig von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB46 Z** Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB46A Z VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit oval - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB47 Z** Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB47A Z VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit rund - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB49 **Z** Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

63FB49A **Z VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid eckig - 1**

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 470 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform eckig von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB50 **Z** Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB50A **Z VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid oval - 1**

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB51 **Z** Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw.

Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB51A Z VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid rund - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53 Z Waschtisch – Eckausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glänzend
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB53A Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 600 x 600 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53B Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 700 x 700 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53C Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 800 x 800 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53D Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 900 x 900 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 900 x 900 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53E Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 1000 x 1000 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 1000 x 1000 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB54 Z Waschtisch – Eckausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glänzend
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB54A Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 500 x 500 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 500 x 500 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB54B Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 600 x 600 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB54C Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 700 x 700 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB54D Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 800 x 800 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56 Z Waschtisch – Eckausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder mit Kanten Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB56A Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 600 x 600 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56B Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 700 x 700 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56C Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 800 x 800 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56D Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 900 x 900 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 900 x 900 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56E Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 1000 x 1000 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 1000 x 1000 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB57 Z Waschtisch – Eckausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder mit Kanten Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB57A Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 500 x 500 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 500 x 500 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB57B Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 600 x 600 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB57C Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 700 x 700 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB57D Z VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 800 x 800 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB61 Z Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 3 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung, mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil. Beckenausladung Armatur 410 mm, maximale Beckenhöhe innen 180 mm, Armaturenbank 70 / 110 mm tief, Armaturenabstand 500mm. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FB61A Z WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW215

- Mit 3 Waschplätzen
- Abmessungen 1600 x 207 x 450 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW215 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB61B Z WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW200

- Mit 2 Waschplätzen
- Abmessungen 1100 x 207 x 450 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW200 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB65 Z Ausgussbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff (temperaturbeständig bis 80°). Farbton Alpinweiß. Mit Siebablaufventil DN 40, Wandkonsolen aus Stahl, pulverbeschichtet. Klapprost in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 500 x 215 x 400 mm (B x H x T).

63FB65A Z Ausgussbecken SIRW810

z.B. Ausgussbecken SIRW810 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB66 Z Wandtrinkbrunnen aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Mit einer nahtlos eingeformten runden Mulde, ohne Überlauf. Befestigung an Beckenrückwand. Umlaufende Schürze 110 mm (H). Mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, Siphon G 1 1/4 B, inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 400 x 110 x 400 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 290 x 80 mm (D x H)
- Armaturenbohrung 18 mm (D) rechts

63FB66A Z Wandtrinkbrunnen SIRW24D

z.B. Wandtrinkbrunnen aus Miranit SIRW24D von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB67 Z Klassenzimmerbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbank, Schwammablage links. Frontseite leicht gewölbt. Hintere Schwallkante. Siebablaufventil DN32, Gewindeanschluss aus Kunststoff, inklusive Schrauben und Dübel. Unterbauschrank in eigener Position.

- Abmessungen 600 x 150 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 440 x 280 mm (B x T)

63FB67A Z Klassenzimmerbecken ANMW322

- mit Armaturenbohrung

z.B. Klassenzimmerbecken aus Miranit ANMW322 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB67B Z Klassenzimmerbecken ANMW323

- ohne Armaturenbohrung

z.B. Klassenzimmerbecken aus Miranit ANMW322 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB67D Z Az ANMW322/323 für Unterbauschränk WSPL0017 (links)

Aufzählung (Az) für Unterbauschränk aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe Weiß kristall

- Bodenstehend, 3-seitig geschlossen
- mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen
- ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss
- mit Befestigungsmaterial zur Fixierung an der Wand
- Türanschlag links
- Abmessungen 570 x 720 x 390 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB67E Z Az ANMW322/323 für Unterbauschränk WSPL0018 (rechts)

Aufzählung (Az) für Unterbauschränk aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe Weiß kristall

- Bodenstehend, 3-seitig geschlossen
- mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen
- ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss
- mit Befestigungsmaterial zur Fixierung an der Wand
- Türanschlag rechts
- Abmessungen 570 x 720 x 390 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB68 Z Waschbottich aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche, (temperaturbeständig bis 80°C). Mit gewellter Waschfläche in schräger Vorderwand, Stopfenablaufventil DN 40, Vierkantrohr-Unterbau aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Inklusive Wandbefestigung.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 720 x 350/750 x 650/380 mm (B x H x T)

63FB68A Z Waschbottich - SIRW380

z.B. Waschbottich - SIRW380 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB71 Z Putztischanlage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Putztischplatte, Höhe 55 mm, mit Winkelstützen aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Waschbottich mit gewellter Waschfläche in schräger Vorderwand, Stopfenablaufventil DN 40, Vierkantrohr-Unterbau aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Inklusive Wandbefestigung.

- Farbton Alpinweiß.

63FB71A Z Putztischanlage 2300 / 1600 mm - SIRW384

- Abmessungen 2300 x 805 x 650 mm (B x H x T)
- Breite Putztischplatte 1600 mm

z.B. Putztischanlage - SIRW384 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74 Z FUTURA exklusiv Waschrinne zur Wandmontage oder freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Armaturenbank 90 mm ohne Armaturenbohrungen, Befestigung an Beckenrückwand, umlaufende Schürze. Inklusive Haubenablaufventil(en) G 2 B und Befestigungsmaterial. Bei freistehender doppelreihiger Montage werden Brückenfüße benötigt (in eigener Position).

- Farbton Alpinweiß

63FB74A Z FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200

- Mit 1 Haubenablaufventil
- Abmessungen 1200 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74B Z FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1400

- Mit 1 Haubenablaufventil
- Abmessungen 1400 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1400 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74C Z FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1600

- Mit 1 Haubenablaufventil
- Abmessungen 1600 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1600 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74D Z FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1800

- Mit 2 Haubenablaufventilen
- Abmessungen 1800 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1800 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74E Z FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2100

- Mit 2 Haubenablaufventilen
- Abmessungen 2100 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2100 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74F Z FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2400

- Mit 2 Haubenablaufventilen
- Abmessungen 2400 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2400 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB75 Z Winkelfuß zur Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv.

63FB75A Z Winkelfuß für OK=700mm SANW0117

- Für Beckenoberkante 700 mm
- Abmessungen 125 x 565 x 485 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB75B Z Winkelfuß für OK=800mm SANW0118

- Für Beckenoberkante 800 mm
- Abmessungen 125 x 665 x 485 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB76 Z Brückenfuß zur freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv.

63FB76A Z Brückenfuß für OK=700mm SANW0119

- Für Beckenoberkante 700 mm
- Abmessungen 125 x 565 x 970 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB76B Z Brückenfuß für OK=800mm SANW0120

- Für Beckenoberkante 800 mm
- Abmessungen 125 x 665 x 970 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB81 Z VARIUSmed Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), allseitig beschichtet. Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, Mittenabstand der Mulden min. 700 mm. Ergonomische Muldenform mit grossen Innenradien, mit leichter Neigung zur Vermeidung von Tropfwasser.

Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen (B x H x T): 700 - 3200 x 230 x 550 mm
- Muldenmaße (B x H x T): 645 x 205 x 440 mm
- Materialdicke: 25 mm

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern vom Hersteller.

63FB81A Z VARIUSmed Reihenwaschtisch - 1

- Anzahl nahtlos eingeformter Mulden:
- Mittenabstand der Mulden: mm (min. 700 mm)
- Breite des Reihenwaschtisches (B): (min. 700 bis max. 3200)

z.B. VARIUSmed Reihenwaschtisch von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87 Z MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Befestigung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

63FB87G Z MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 o.Ü. 35Ø - ANMW0044

- Unterfahrbar, mit nahtlos eingeformter Mulde
- ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)

- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0044 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87H Z MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 o.Ü. - ANMW0045

- Unterfahrbar, mit nahtlos eingeformter Mulde
- ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0045 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87M Z MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. umr. o.Ü. 35Ø - ANMW0050

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.), umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau (umr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0050 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87N Z MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. o.Ü. 35Ø - ANMW0051

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0051 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87O Z MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. umr. o.Ü. - ANMW0052

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.), umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau (umr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0052 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87P Z MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. o.Ü. - ANMW0053

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0053 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87S Z MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 o.Ü. 35Ø - ANMW0056

- Unterfahrbar, mit Ablageflächen und nahtlos eingeformter Mulde
- ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0056 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87T Z MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 o.Ü. - ANMW0057

- Unterfahrbar, mit Ablageflächen und nahtlos eingeformter Mulde
- ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0057 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB91 Z Allgemeines Zubehör für Waschtische aus Mineralwerkstoff MIRANIT.

63FB91B Z Reparaturset in Farbausführung Alpinweiß - ZANMW904

- Reparaturset in Farbausführung Alpinweiß - (ZANMW904)
- Bestehend aus:
 - 125 ml Gelcoat
 - 125 ml Poliermittel
 - 2,5 ml Härter
 - A5-Bogen Schleifpapier (Korn 1200)
 - Dosierlöffel und Holzspachtel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC Z Waschplätze für medizinische Einrichtungen (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Waschtische aus Mitanit:

Waschtische aus Miranit werden aus einem Guss nahtlos gefertigt. Miranit steht für die stabile Verbindung aus circa 80 % natürlichen Mineralien, wie Marmormehl, Sandstein und Quarzsand und circa 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes. Aufgrund seiner hervorragenden Fließfähigkeit lässt sich der kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer Materialdicke in nahezu jede Form bringen. Neben dem Farbton Alpinweiß sind auch andere Farben realisierbar.

Als Standard- oder maßgeschneiderte Lösung für optimale Raumausnutzung sind Mineralgranitprodukte in Waschräumen öffentlicher und halböffentlicher Institutionen wie Sportstätten, Hotels, Gastronomie, Schulen und Kindergärten bis hin zu Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie Industrie- und Gewerbebetrieben einsetzbar.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FC06 Z Einzelwaschtisch VARIUScare aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT. Unterfahrbar, mit integriertem Griffband. Mit nahtlos eingefformter Mulde ohne Überlauf. Mit Armaturenbohrung. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FC06E Z VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW501

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 650 x 120 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 600 x 80 x 420 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW501 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC06F Z VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW503

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 550 x 120 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 500 x 80 x 325 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW503 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC06G Z VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW505

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 450 x 120 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 400 x 80 x 230 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW505 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC11 Z Bodenstehender Ausguss.

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, satiniert
- Materialstärke: 1 mm
- Innenbecken nahtlos aus einem Stück gepresst
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung
- Füße höhenverstellbar bis 40 mm
- Mit Ablaufventil 1 1/2, ohne Überlauf
- Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage
- 30 Jahre Garantie.

63FC11A Z Ausguss bodenstehend 480x480 mm

- Abmessungen (H x T x B): 475/495 x 480 x 480 mm

z.B. Ausguss bodenstehend - 180150 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC27 Z F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie mit feststehendem Auslauf als 2-Griff-Wandbatterie DN 15, Armaturengruppe I, zur Aufputzmontage für Bäder im Gesundheitswesen und Pflegebereich, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Keramische Ventilkartusche mit Drehgriff für Mengenregulierung, Mischwasserabspernung sowie integrierter Wanne- und Handbrause-Umstellung. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, voreingestellt auf 38 °C und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Reinigungsoptimierte Armaturenform mit ergonomisch gestalteten Griffen, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss 13 l/min, G 1/2 B, Wannenauslauf mit Laminarstrahlregler 20 l/min und Rückflussverhinderern. Ganzmetallausführung, poliert verchromt. Zweischaliges Armaturengehäuse zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung, mit volumenreduzierten und glatten Wasserführungen. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Sieben und Schraubrosetten.

63FC27A Z F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie - F4MT2001

- Ausladung Wannenauslauf: 180 mm.

z.B. F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie - F4MT2001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC34 Z Zubehör für MEDCARE Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel.

63FC34B Z MEDCARE Tropfschale mit Halter für Spender 500 ml - CMEDC05T

- Tropfschale mit Halter für MEDCARE Spender 500 ml - (CMEDC05T)
- zum Hängen über das Spendergehäuse
- herausnehmbare eckige Kunststoffschale in grau
- Abmessungen 150 x 362 x 265 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC34D Z MEDCARE Tropfschale mit Halter f. Spender 1000 ml - CMEDC10T

- Tropfschale mit Halter für MEDCARE Spender 1000 ml - (CMEDC10T)
- zum Hängen über das Spendergehäuse
- herausnehmbare eckige Kunststoffschale in grau
- Abmessungen 150 x 408 x 265 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD Z Wascharmaturen (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FD01 Z F5S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

- Ausladung: 125 mm

63FD01A Z F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1001

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD02 Z F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

- Ausladung: 125 mm

63FD02A Z F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1001

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03 **Z** F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

63FD03A **Z** **F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1004**

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03B **Z** **F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1003**

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 135 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1003 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03C **Z** **F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1005**

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 255 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1005 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD04 **Z** F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. **Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit** (in eigener Position) mit C-Modul zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Auslesen von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

63FD04A Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur 135mm F5ST1101

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1101 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD05 Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. *Mit vormontierter Hygieneinheit* (mHyg.) mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar, Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierbare Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App.

63FD05A Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarm. mHyg.135mm F5ST1104

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1104 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD05B Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarm. mHyg.195mm F5ST1105

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1105 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD05C Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarm. mHyg. 255mm F5ST1106

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1106 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD06 **Z** F7E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventil und Sensor im Edelstahlgehäuse, Oberfläche gebürstet. Winkelverstellbarer und diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 5,7 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionales C-Modul mit notwendiger App (jeweils in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur, zur Montage unterhalb des Waschtisches oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel jeweils in eigener Position.

63FD06A Z F7E Elektronik-Standventil F7EV1001

- Auslaufhöhe 115 mm und Ausladung 125 mm.

z.B. F7E Elektronik-Standventil F7EV1001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD06B Z F7E Elektronik-Standventil F7EV1002

- Auslaufhöhe 245 mm und Ausladung 180 mm.

z.B. F7E Elektronik-Standventil F7EV1002 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD07 **Z** F7E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventil und Sensor im Edelstahlgehäuse, Oberfläche gebürstet. Temperaturwahlhebel aus Edelstahl mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Winkelverstellbarer und diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 5,7 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionales C-Modul mit notwendiger App (jeweils in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb des Waschtisches oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel jeweils in eigener Position.

63FD07A Z F7E-Mix Standbatterie F7EM1001

- Auslaufhöhe 115 mm und Ausladung 125 mm.

z.B. F7E-Mix Standbatterie F7EM1001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD07B Z F7E-Mix Standbatterie F7EM1002

- Auslaufhöhe 245 mm und Ausladung 180 mm.

z.B. F7E-Mix Standbatterie F7EM1002 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD08 Z Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch mit besonders leichter Betätigung, Standmontage:

- Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff
- Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden, einstellbar von 6 bis 9 Sekunden
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Luftsprudler
- Körper aus Edelstahl verchromt
- Tropfhöhe 175 mm für Halbeinbaubecken
- PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verstärkte Befestigungen durch Kontermutter
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie.

63FD08A Z Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 Standmontage H.170 mm

- Auslaufhöhe: 170 mm
- Ausladung 175 mm

z.B. Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 - 794110 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD08B Z Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 Standmontage H.255 mm

- Auslaufhöhe: 255 mm
- Ausladung 185 mm

z.B. Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 - 794120 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD09 Z Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch mit besonders leichter Betätigung, Wandmontage:

- Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff
- Laufzeit ~7 Sekunden
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler
- Körper aus Metall verchromt
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie..

63FD09A Z Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 Wandmontage L.110 mm

- Bestehend aus:
 - Rohbauset: UP-Anschlussmodul
 - Fertigbauset: Mischbatterie L. 110 mm ohne Vorabsperrungen.

z.B. Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 - 794012+794050 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD09B Z Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 Wandmontage L.190 mm

- Bestehend aus:
 - Rohbauset: UP-Anschlussmodul
 - Fertigbauset: Mischbatterie L. 190 mm ohne Vorabsperungen.

z.B. Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 - 794012+794055 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD11 Z F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser* mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

63FD11A Z F5E Elektronik-Standventil F5EV1001

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD12 Z F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser* mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

63FD12A Z F5E Elektronik-Standventil F5EV1002

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1002 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD13 **Z** F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser* mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).
- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
 - Ausladung: 125 mm.

63FD13A Z F5E Elektronik-Standventil F5EV1003

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1003 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD14 **Z** F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser* mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).
- Für Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position)
 - Ausladung: 125 mm.

63FD14A Z F5E Elektronik-Standventil F5EV1004

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD15 **Z** F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).
- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
 - Ausladung: 125 mm.

63FD15A Z F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1001

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD16 **Z** F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).
- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
 - Ausladung: 125 mm.

63FD16A Z F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1002

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1002 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD17 **Z** F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).
- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
 - Ausladung: 125 mm.

63FD17A Z F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1003

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1003 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD18 **Z** F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Für Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position)
- Ausladung: 125 mm.

63FD18A Z F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1004

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD21 Z F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an offene Untertischspeicher mittels Schläuchen. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

63FD21A Z F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1005

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1005 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD22 Z F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an offene Untertischspeicher mittels Schläuchen. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

63FD22A Z F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1006

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1006 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD25 Z F5LME Hybrid-Wascharmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Laminarstrahlregler mit

integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb des Waschtisches oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FD25A Z F5LME Hybrid-Wascharmatur - F5LME005

- Ausladung: 175 mm.

z.B. F5LME Hybrid-Wascharmatur - F5LME005 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD26 Z F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 200 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FD26D Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1013

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1013 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD26E Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1014

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1014 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD27 Z F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit

Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel jeweils in eigener Position.

63FD27A Z F5LME Hybrid-Küchenarmatur F5LME001

- Ausladung: 220 mm.

z.B. F5LME Hybrid-Küchenarmatur F5LME001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD28 Z F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene Untertischspeicher. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel jeweils in eigener Position.

63FD28A Z F5LME Hybrid-Küchenarmatur für Speicher F5LME002

- Ausladung: 220 mm.

z.B. F5LME Hybrid-Küchenarmatur für Speicher F5LME002 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD29 Z F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionale C-Moduleinheit mit einer App (in eigener Position).

63FD29A Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 145mm F5ET1101

- Ausladung 145 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1101 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD29B Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 200mm F5ET1102

- Ausladung 200 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1102 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD29C Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 260mm F5ET1103

- Ausladung 260 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1103 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD30 Z F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. *Opto-elektronisch gesteuert*, Auslösung über Handreflexion. Vormontierte C-Moduleinheit zur funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten.

63FD30A Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 145mm F5ET1116

- Ausladung 145 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1116 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD30B Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 200mm F5ET1117

- Ausladung 200 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1117 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD30C Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 260mm F5ET1118

- Ausladung 260 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1118 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD35 Z F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit vormontierter Hygieneinheit (mHyg.) mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**

Aktivierete Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App.

63FD35A Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. - F5LT2104

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzdusrohr.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneinheit - F5LT2104 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD35B Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. Brausean. - F5LT2112

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und vormontierter Hygieneinheit - F5LT2112 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD36 **Z** F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit** (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

63FD36A Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie - F5LT2101

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT2101 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD36B Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie Brauseanschluss - F5LT2103

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss - F5LT2103 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD37 **Z** F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor und 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierete Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FD37A Z F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2007

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2007 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63FD38	Z	F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneinheit (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.	
63FD38A	Z	F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2005 z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2005 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FD41	Z	F3S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum <i>Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser</i> . Gehäuse Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. • Ausladung: 100 mm	
63FD41A	Z	F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1101 z.B. F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1101 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FD41D	Z	Az F3SV1004 Verdrehsicherung - ACSV1001 • Aufzahlung (Az) für Verdrehsicherung - ACSV1001 L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FD42	Z	F3S Selbstschluss-Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.	
63FD42B	Z	F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1102 • Ausladung: 100 mm z.B. F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1102 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63FD43	Z	F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Wandeinbaumontage mit schalldämmender Styropor-Ummantelung, für Waschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum <i>Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser</i> . Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.	
63FD43A	Z	F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV1003 z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV1003 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FD44	Z	F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum <i>Anschluss an Warm- und Kaltwasser</i> mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Gehäuse Messing, poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min. • Ausladung: 100 mm	
63FD44A	Z	F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1101 z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1101 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FD45	Z	F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum <i>Anschluss an Warm- und Kaltwasser</i> . Gehäuse Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren Anschlüssen, Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten.	
63FD45B	Z	F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1002 • Mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min • Ausladung: 100 mm z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1002 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FD45C	Z	F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1004 • Mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min • Ausladung: 220 mm z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1004 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

- 63FD46 **Z** Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage (Standm.):
- Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
 - Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
 - Verkalkungsarmer Strahlregler
 - Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung)
 - Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende
 - Körper aus Metall verchromt
 - Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen
 - PEX-Anschlusschlauch G 3/8 mit Schutzfilter
 - Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen
 - Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen
 - Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
 - 30 Jahre Garantie
 - Auslaufhöhe: 70 mm
 - Ausladung: 105 mm.

63FD46A Z Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Standm.6 V Batterie

- Betrieb durch integrierte 6 V-Lithium-Batterien Typ CR 17345

z.B. Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - 440106 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46B Z Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Standm.230/6 V Stecker

- Netzbetrieb 230/6 V mit Steckernetzteil.

z.B. Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - 440101 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46C Z Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Standm.230/6 V UP-NetzT

- Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil (UP-NetzT)

z.B. Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - 440100 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD47 Z Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:

- Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer Strahlregler
- Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung)
- Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende
- Körper aus Metall verchromt
- Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen
- Vorabsperrung
- Für Wandmontage
- Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie
- Ausladung: 130 mm.

63FD47A Z Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Wandm.6 V Batterie

- Betrieb durch integrierte 6 V-Lithium-Batterien Typ CR 17345

z.B. Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - 6 V Batterie - 443406 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52 Z Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage (Standm.):

- Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer Strahlregler
- Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung)
- Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende
- Körper aus Metall verchromt
- Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen
- PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen
- Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen
- Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie
- Auslaufhöhe: 70 mm
- Ausladung: 105 mm.

63FD52A Z Elektron.Mischbatt.TEMPOMATIC MIX 4 - Standm.6 V Batterie

- Betrieb durch integrierte 6 V-Lithium-Batterien Typ CR 17345

z.B. Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - 490106 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52B Z Elektron.Mischbatt.TEMPOMATIC MIX 4 - Standm.230/6 V Stecker

- Netzbetrieb 230/6 V mit Steckernetzteil.

z.B. Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - 490101 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52C Z Elektron.Mischbatt.TEMPOMATIC MIX 4 - Standm.230/6V UP-NetzT

- Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil (UP-NetzT)

z.B. Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - 490100 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52D Z Elektron.Mischbatt.TEMPOMATIC MIX 4 - Standm.6 V Batterie LH

- Betrieb durch integrierte 6 V-Lithium-Batterien Typ CR 17345
- Ausführung mit Mischhebel lang (LH)

z.B. Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - 490106LH von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52F Z ElektronMischbatt.TEMPOMATIC MIX 4-Standm.230/6V UP-NetzT LH

- Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil (UP-NetzT)
- Ausführung mit Mischhebel lang (LH)

z.B. Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - 490100LH von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD53 Z Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:

- Besonders leichte Betätigung
- Laufzeit ~7 Sekunden, selbstschließend
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler
- Körper aus Messing verchromt
- Anschluss G 1/2B
- Markierungen blau und rot (austauschbar)
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie.

63FD53A Z Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 Wandm. L. 110 mm

- Ausladung: 110 mm

z.B. Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 - 741500 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD53B Z Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 Wandm. L. 150 mm

- Ausladung: 150 mm

z.B. Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 - 741550 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD53C Z Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 Wandm. L. 150 mm Konterm.

- Mit Kontermutter
- Ausladung: 150 mm

z.B. Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 - 741555 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD54 Z Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage:

- Besonders leichte Betätigung
- Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff
- Laufzeit ~7 Sekunden, selbstschließend
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer Strahlregler
- Körper aus Metall verchromt G 1/2B
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung
- S-Anschlüsse G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie.

63FD54A Z Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 Wandm.schwenk.L.150mm

- Mit Schwenkauslauf
- Ausladung: 150 mm

z.B. Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 - 794350 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD54B Z Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 Wandm.fest L.150mm

- Mit festem Auslauf
- Ausladung: 150 mm

z.B. Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 - 794360 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD54C Z Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 Wandm.fester Auslauf

- Mit festem Auslauf

z.B. Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3 - 794370 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64 Z Anschlussfertige Armatureneinheit mit Waschplätzen, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder links. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken und Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen Armaturen, Edelstahlverrohrung, Einhängeleiste und Befestigungsmaterial.

- Gehäuseabmessungen 173 x 72 mm (H x T).

63FD64A Z Armatureneinheit für Wandmontage 2/1200mm- AQFU0216

- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1200 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0216 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64B Z Armatureneinheit für Wandmontage 3/1800mm- AQFU0217

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0217 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64C Z Armatureneinheit für Wandmontage 4/2400mm- AQFU0218

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0218 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64D Z Armatureneinheit für Wandmontage 5/3000mm- AQFU0219

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0219 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64E Z Armatureneinheit für Wandmontage 6/3600mm- AQFU0220

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0220 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64G Z Armatureneinheit für Wandmontage 2/1400mm- AQFU0221

- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1400 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0221 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64H Z Armatureneinheit für Wandmontage 3/2100mm- AQFU0222

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 2100 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0222 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64I Z Armatureneinheit für Wandmontage 4/2800mm- AQFU0223

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 2800 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0223 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64J Z Armatureneinheit für Wandmontage 5/3500mm- AQFU0224

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 3500 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0224 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64K Z Armatureneinheit für Wandmontage 6/4200mm- AQFU0225

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 4200 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0225 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64M Z Armatureneinheit für Wandmontage 2/1600mm- AQFU0226

- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1600 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0226 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64N Z Armatureneinheit für Wandmontage 3/2400mm- AQFU0227

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0227 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64O Z Armatureneinheit für Wandmontage 4/3200mm- AQFU0228

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 3200 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0228 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64P Z Armatureneinheit für Wandmontage 5/4000mm- AQFU0229

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 4000 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0229 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65 Z Anschlussfertige Armatureneinheit mit Waschplätzen, für Montage als doppelreihige Reihenwaschanlagen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen Armaturen und Edelstahlverrohrung.

- Gehäuseabmessungen 173 x 72 mm (H x T).

63FD65A Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 4/1200mm- AQFU0230

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1200 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0230 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65B Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 6/1800mm- AQFU0231

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0231 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65C Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 8/2400mm- AQFU0232

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0232 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65D Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 10/3000mm- AQFU0233

- mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0233 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65E Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 12/3600mm- AQFU0234

- mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0234 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65G Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 4/1400mm- AQFU0235

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1400 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0235 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65H Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 6/2100mm- AQFU0236

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 2100 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0236 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65I Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 8/2800mm- AQFU0237

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2800 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0237 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65J Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 10/3500mm- AQFU0238

- mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3500 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0238 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65K Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 12/4200mm- AQFU0239

- mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 4200 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0239 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65N Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 6/2400mm- AQFU0241

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0241 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65O Z Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 8/3200mm- AQFU0242

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 3200 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0242 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD66 Z F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

63FD66A Z F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer - F5SM1011

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer - F5SM1011 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD67 Z F5E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FD67A Z F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie 6V-Batterie - F5EM1015

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2).

z.B. F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie - F5EM1015 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD68 Z F5L-Therm Einhebel-Thermostat DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

63FD68A Z F5L-Therm Einhebel-Thermostat - F5LT1033

- Mit aktivem Verbrühungsschutz

z.B. F5L-Therm Einhebel-Thermostat - F5LT1033 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD68B Z F5L-Therm Einhebel-Thermostat Autom. - F5LT1034

- Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall
- Automobilausführung

z.B. F5L-Therm Einhebel-Thermostat - F5LT1034 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD69 Z Zubehör zu Armaturen zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch.

63FD69A Z Wandflansch - ACXM1002

- Wandflansch für Waschbatterien mit übereinander liegenden Wasseranschlüssen - ACXM1002
- Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt
- verstellbare Wasseranschlüsse.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD69B Z Einzelklemmbrücke - ACXM1003

- Einzelklemmbrücke zur Montage an übereinander liegende Verteilungsleitungen - ACXM1003

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD69C Z Doppelklemmbrücke - ACXM1004

- Doppelklemmbrücke zur Montage an nebeneinander liegende Verteilungsleitungen - ACXM1004

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD69D Z Distanzhülse - ZAQFU0002

- Distanzhülse - ZAQFU0002
- Verrechnungseinheit(VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FD69E Z Montageadapter für mittlere Stützsäule - ZAQFU0001

- Montageadapter für mittlere Stützsäule - ZAQFU0001
- Messing poliert verchromt
- für Waschreihen PRESTIGE ab 8 Waschplätze

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD75 Z FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft zur Wandmontage, berührungslos opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Eckventilthermostat mit Anschlussset zur voreingestellten Abgabe von vorgemischtem Warmwasser, Seifenpumpe für Flüssigseife und Händetrockner. Aufleuchtende Piktogramme oberhalb der jeweiligen Sensorposition sowie Start der Waschplatzbeleuchtung signalisieren die Nutzererkennung. Das Piktogramm der aktiven Funktion wird maximal illuminiert dargestellt. Schrankgehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet weiß, mit Spiegeltür, Anschlag links und Zylinderschloss.

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtleistung 1200 W
- Schutzart IP20
- Händetrockner Luftmenge 80 m³/h = 22 l/s
- Händetrockner Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Abmessungen 600 x 903 x 206 mm (B x H x T).

63FD75A Z FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft - FXCD1001M

z.B. FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft - FXCD1001M von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD76 Z FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuchspender zur Wandmontage, berührungslos opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Eckventilthermostat mit Anschlussset zur voreingestellten Abgabe von vorgemischtem Warmwasser, Seifenpumpe für Flüssigseife und Papierhandtuchspender. Aufleuchtende Piktogramme oberhalb der jeweiligen Sensorposition sowie Start der Waschplatzbeleuchtung signalisieren die Nutzererkennung. Das Piktogramm der aktiven Funktion wird maximal illuminiert dargestellt. Schrankgehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet weiß, mit Spiegeltür, Anschlag links und Zylinderschloss.

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtleistung 60 W
- Schutzart IP20
- Füllmenge Papierhandtuchspender 300 - 400 Stück (H2-Format mit Z-Faltung)
- Abmessungen 600 x 903 x 206 mm (B x H x T).

63FD76A Z FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuch.FXCT1001M

z.B. FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuchspender - FXCT1001M von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD81 **Z** **F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen.**
Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung (in eigener Position) und programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.
- 63FD81A Z F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie 100mm F5LT1001**
- Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM
 - mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min
 - Ausladung: 100 mm.
- z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F5LT1001 von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FD81B Z F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie 125mm F5LT1002**
- Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM
 - mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min
 - Ausladung: 125 mm.
- z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F5LT1002 von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FD81C Z F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie barrierefrei F5LT1010**
- Für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm
 - Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell)
 - Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
 - Ausladung: 125 mm.
- z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei - F5LT1002 von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FD81D Z F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie barrierefrei F5LT1011**
- Für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm
 - Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell)
 - Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
 - mit Anschlussrohren
 - Ausladung: 125 mm.
- z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei - F5LT1011 von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD82 **Z** F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

63FD82A Z F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie Zugstange - F5LT1003

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange - F5LT1003 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD83 **Z** F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung (in eigener Position) und programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FD83A Z F5L-Mix Einhebel-Standbatterie 100mm - F5LM1033

- Ausladung: 100 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie - F5LM1033 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD83B Z F5L-Mix Einhebel-Standbatterie 125mm - F5LM1034

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie - F5LM1034 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD84 **Z** F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

63FD84A Z F5L-Mix Einhebel-Standbatterie Zugstange 125mm - F5LM1035

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie mit Zugstange - F5LM1035 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD85 Z F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für optionale Hygieneinheit mit C-Modul (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Auslesen von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Ausladung 135 mm.**

63FD85A Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie 135mm - F5LT1104

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1104 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD85B Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie 195mm - F5LT1105

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1105 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD85C Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie 255mm - F5LT1106

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1106 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD86 Z F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem

Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit vormontierter Hygienesinheit** (mHyg.) mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung sowie Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierbare Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App.

63FD86A Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. 135mm - F5LT1112

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1112 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD86B Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. 195mm - F5LT1113

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1113 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD86C Z F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. 255mm - F5LT1114

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1114 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD87 Z PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung zur temperaturkonstanten Bereitstellung von vorgemischtem warmen Trinkwasser, mit Anschlussverschraubungen inklusive Rückflussverhinderern und Siebdichtungen, mit Temperaturwahlgriff, einstellbar von 30 bis 65 °C und einstellbarem Temperaturanschlag aus Messing. Thermostat mit Dehnstoffelement (Wachs) und Befestigung aus Messing, Federn aus rostfreien Stahl, Gehäuse Messing roh..

63FD87A Z PURETHERM Thermostatische Mischeinrichtung DN15 - PURE0025

- Volumenstrom 38 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
- Nennweite: DN 15

z.B. PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung - PURE0025 von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD88 Z Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT für Mischwasser von 30 bis 60 °C:

- Zur Versorgung von 1 bis 11 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge)
- Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall
- Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 30 und 60 °C einstellbar
- Körper aus Messing
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Empfohlener Durchfluss: 5 bis 33 l/min
- Thermische Desinfektionen möglich
- Mittenabstand: 40 mm, Länge: 120 mm
- Oberfläche vernickelt
- 30 Jahre Garantie.

63FD88B Z Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - G 1/2B

- Anschluss: G 1/2B

z.B. Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - 733015 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD88C Z Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - G 3/4B

- Anschluss: G 3/4B

z.B. Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - 733020 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE Z Installationselemente für Waschanlagen (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FE11 Z Zubehör zu AQUAFIX-Installationselemente.

63FE11A Z AQUAFIX Wandwinkel-Set ZCMPX140

- Wandwinkel-Set für Vorwandmontage
- zur Befestigung von Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
- stufenlos tiefenverstellbar

- für Einzelmontage
- Stahl verzinkt, mit Befestigungsmaterial.
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FF Z Accessoires 1 (DELABIE)

Version: 2026-09

1. InoxPlus Oberflächenveredelung:

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FF01 Z Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, Batteriebetrieb:

- Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem Schlüssel
- Berührungslose Auslösung: Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar)
- Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene
- Verschwendungsarme Dosierpumpe: je Dosiereinheit 0,8 m (bis auf 7 Dosiereinheiten pro Betätigung einstellbar)
- Anti-Verstopfungsmodus aktivierbar: für den Fall seltener Nutzungen
- Betrieb: 6 mitgelieferte Batterien AA 1,5 V (DC9V) im Gehäuse integriert
- Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin
- Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden
- Kontrollfenster
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s
- Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie.

63FF01A Z Elektron.Seifenspender Wandm.Batterie 1 Liter - hgl.pol.

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Elektronischer Flüssigseifenspender - 512066P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF01B Z Elektron.Seifenspender Wandm.Batterie 1 Liter - sat.

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 satiniert (sat.)

z.B. Elektronischer Flüssigseifenspender - 512066S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF01C Z Elektron.Seifenspender Wandm.Batterie 1 Liter - weiß

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet weiß

z.B. Elektronischer Flüssigseifenspender - 512066W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF01D Z Elektron.Seifenspender Wandm.Batterie 1 Liter - matt schwarz

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz

z.B. Elektronischer Flüssigseifenspender - 512066BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF02 Z Flüssigseifenspender mit besonders leichter Betätigung für Wandmontage:

- Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem Schlüssel
- Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene
- Druckknopf mit besonders leichter Betätigung
- Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken
- Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet)
- Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden
- Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation
- Kontrollfenster
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s
- Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie

63FF02A Z Flüssigseifenspender Wandm.Druckknopf 1 Liter - hgl.pol.

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Abmessungen (T x B x H): 90 x 105 x 252 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Flüssigseifenspender - 510580 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF02B Z Flüssigseifenspender Wandm.Druckknopf 1 Liter - sat

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Abmessungen (T x B x H): 90 x 105 x 252 mm

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 satiniert (sat.)

z.B. Flüssigseifenspender - 510582 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF02C Z Flüssigseifenspender Wandm.Druckknopf 1 Liter - weiß

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Abmessungen (T x B x H): 90 x 105 x 252 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet weiß

z.B. Flüssigseifenspender - 510581 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05 Z Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW:

- Verstärkte Ausführung
- Leucht-Düse setzt einen konzentrierten Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von 230 km/h frei
- Ultraschnell: Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden
- Wahlweise Warm- oder Kaltluftstrom, Schalter für Nutzer unzugänglich
- Automatische Betätigung durch Infrarotsensor
- Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände
- Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 60 Sekunden
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Einfache Reinigung: Gehäuse aus einem Stück gefertigt
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Luftdurchsatz: 39 l/s, Luftgeschwindigkeit: 230 km/h
- Geringer Energieverbrauch: 1.350 W
- 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Geräuschpegel: 70 dBA
- Maße: 175 x 238 x 267 mm
- Schutzklasse I, IP23
- 3 Jahre Garantie.

63FF05A Z Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - hgl.pol.

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - 510622 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05B Z Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - sat.

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 satiniert (sat.)

z.B. Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - 510622S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05C Z Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - weiß

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet weiß

z.B. Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - 510622W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05D Z Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - matt schwarz

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz

z.B. Luftstrom-Händetrockner HIGHFLOW - 510622BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF07 Z Papierhandtuchspender für Wandmontage für 500 Papierhandtücher:

- Mit Schloss und gleichschließendem Schlüssel
- Kontrollfenster
- Einzelblattentnahme-System
- Fassungsvermögen: 500 Blatt
- Maße: 120 x 275 x 360 mm
- Maße der Papierhandtücher: entfaltet 230 x 250 mm, gefaltet 115 x 250 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FF07A Z Papierhandtuchspender 500 Papierhandtücher - hgl.pol.

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Papierhandtuchspender - 510601P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF07B Z Papierhandtuchspender 500 Papierhandtücher - sat.

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 satiniert (sat.)

z.B. Papierhandtuchspender - 510601S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF07C Z Papierhandtuchspender 500 Papierhandtücher - weiß

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet weiß

z.B. Papierhandtuchspender - 510601W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF07D Z Papierhandtuchspender 500 Papierhandtücher - matt schwarz

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz
- z.B. Papierhandtuchspender - 510601BK von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF09 Z Rechteckiger Abfallbehälter für Wandmontage ohne Deckel:

- Verstärkte Ausführung
- Fassungsvermögen: 20 Liter
- Materialstärke: 0,8 mm
- Maße: 170 x 275 x 480 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FF09A Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm.oD 20 Liter - hgl.pol.

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert (hgl.pol.)
- z.B. Rechteckiger Abfallbehälter ohne Deckel - 510465P von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF09B Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm.oD 20 Liter - sat.

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 satiniert (sat.)
- z.B. Rechteckiger Abfallbehälter ohne Deckel - 510465S von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF09C Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm.oD 20 Liter - weiß

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet weiß
- z.B. Rechteckiger Abfallbehälter ohne Deckel - 510465W von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF09D Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm.oD 20 Liter - matt schwarz

- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz
- z.B. Rechteckiger Abfallbehälter ohne Deckel - 510465BK von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF10 Z Rechteckiger Abfallbehälter für Wandmontage ohne Deckel:

- Verstärkte Ausführung

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,0 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FF10A Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm.oD 25 Liter - hgl.pol.

- Fassungsvermögen: 25 Liter
- Maße: 155 x 355 x 460 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Rechteckiger Abfallbehälter ohne Deckel - 510461P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF10B Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm.oD 25 Liter - sat.

- Fassungsvermögen: 25 Liter
- Maße: 155 x 355 x 460 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Rechteckiger Abfallbehälter ohne Deckel - 510461S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF10C Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm.oD 38 Liter - hgl.pol.

- Fassungsvermögen: 38 Liter
- Maße: 160 x 400 x 590 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Rechteckiger Abfallbehälter ohne Deckel - 510463P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF10D Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm.oD 38 Liter - sat.

- Fassungsvermögen: 38 Liter
- Maße: 160 x 400 x 590 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Rechteckiger Abfallbehälter ohne Deckel - 510463S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF11 Z WC-Papierhalter für Rolle mit Abdeckung aus einem Stück, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Diebstahlsicherung:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Abdeckung aus einem Stück gefertigt: vereinfacht Reinigung und sorgt für bessere Hygiene
- Diebstahlgeschützte WC-Papierhalterung aus Polycarbonat: bruchfest

- Verdeckte Befestigungen
- Maße: 119 x 140 x 80 mm
- 30 Jahre Garantie

63FF11A Z WC-Papierhalter für Rolle mit Abdeckung - hgl.pol.

- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Papierhalter für Rolle mit Abdeckung - 566 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF11B Z WC-Papierhalter für Rolle mit Abdeckung - sat.

- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC-Papierhalter für Rolle mit Abdeckung - 510567 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF11C Z WC-Papierhalter für Rolle mit Abdeckung - weiß

- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. WC-Papierhalter für Rolle mit Abdeckung - 3565 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF13 Z WC-Papierhalter große Ausführung für Großrolle:

- Ausführung für Großrolle
- Abdeckung aus einem Stück gefertigt: für vereinfachte Reinigung und bessere Hygiene
- Mit Schloss und gleichschließendem Schlüssel
- Mit Rückseite: schützt WC-Papier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub
- Kontrollfenster
- 30 Jahre Garantie

63FF13A Z WC-Papierhalter große Ausführung 400 m - sat.

- Für Großrolle 400 m
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 satiniert (sat.)

z.B. WC-Papierhalter große Ausführung - 510910S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF13B Z WC-Papierhalter große Ausführung 400 m - matt schwarz

- Für Großrolle 400 m
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz

z.B. WC-Papierhalter große Ausführung - 510910BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF13C Z WC-Papierhalter große Ausführung 200 m - sat.

- Für Großrolle 200 m
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 satiniert (sat.)

z.B. WC-Papierhalter große Ausführung - 510911S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF13D Z WC-Papierhalter große Ausführung 200 m - matt schwarz

- Für Großrolle 200 m
- Material / Oberfläche: Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet matt schwarz

z.B. WC-Papierhalter große Ausführung - 510911BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF15 Z Abfallbehälter extraflach für Wandmontage mit Deckel (mD), 4,5 Liter:

- Verstärkte Ausführung mit Deckel
- Edelstahl
- Fassungsvermögen: 4,5 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße: 70 x 210 x 310 mm
- 30 Jahre Garantie

63FF15A Z Abfallbehälter extraflach Wandm.mD 4,5 Liter - hgl.pol.

- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Abfallbehälter extraflach - 465 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF15B Z Abfallbehälter extraflach Wandm.mD 4,5 Liter - sat.

- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Abfallbehälter extraflach - 465S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16 Z WC-Bürstengarnitur:

- Verstärkte Ausführung
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301

- Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar
- Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzer verursacht
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein automatisches Zentriersystem geführt
- Optional mit ergonomischer Griffverlängerung (als Aufzählung in eigener Position)
- Edelstahlstärke: Körper 1 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FF16A Z WC-Bürstengarnitur ohne Deckel Wandm. - hgl.pol.

- Ausführung Wandmontage ohne Deckel, mit Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Bürstengarnitur ohne Deckel - 4048P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16B Z WC-Bürstengarnitur ohne Deckel Wandm. - sat.

- Ausführung Wandmontage ohne Deckel, mit Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC-Bürstengarnitur ohne Deckel - 4048S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16C Z WC-Bürstengarnitur ohne Deckel Wandm. - weiß

- Ausführung Wandmontage ohne Deckel, mit Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. WC-Bürstengarnitur ohne Deckel - 4048EW von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16D Z WC-Bürstengarnitur ohne Deckel Wandm. - anthrazit-metallic

- Ausführung Wandmontage ohne Deckel, mit Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: anthrazit-metallic

z.B. WC-Bürstengarnitur ohne Deckel - 4048C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16E Z WC-Bürstengarnitur ohne Deckel Wandm. - matt weiß

- Ausführung Wandmontage ohne Deckel, mit Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)

- Farbe / Oberfläche: matt weiß

z.B. WC-Bürstengarnitur ohne Deckel - 4048MW von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16F Z WC-Bürstengarnitur ohne Deckel Bodenm. - hgl.pol.

- Ausführung bodenstehend ohne Deckel
- Maße: Ø 90 x 410
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Bürstengarnitur ohne Deckel - 4049P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16G Z WC-Bürstengarnitur ohne Deckel Bodenm. - sat.

- Ausführung bodenstehend, ohne Deckel
- Maße: Ø 90 x 410
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC-Bürstengarnitur ohne Deckel - 4049S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16H Z WC-Bürstengarnitur mit Deckel Wandm. - hgl.pol.

- Ausführung Wandmontage mit Deckel und Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Bürstengarnitur mit Deckel - 4051P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16I Z WC-Bürstengarnitur mit Deckel Wandm. - sat.

- Ausführung Wandmontage mit Deckel und Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC-Bürstengarnitur mit Deckel - 4051S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16J Z WC-Bürstengarnitur mit Deckel Wandm. - weiß

- Ausführung Wandmontage mit Deckel und Diebstahlsicherung

- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. WC-Bürstengarnitur mit Deckel - 4051EW von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16K Z WC-Bürstengarnitur mit Deckel Wandm. - matt schwarz

- Ausführung Wandmontage mit Deckel und Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet matt schwarz

z.B. WC-Bürstengarnitur mit Deckel - 4051BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16L Z WC-Bürstengarnitur mit Deckel Wandm. - anthrazit-metallic

- Ausführung Wandmontage mit Deckel und Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet anthrazit-metallic

z.B. WC-Bürstengarnitur mit Deckel - 4051C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16M Z WC-Bürstengarnitur mit Deckel Wandm. - matt weiß

- Ausführung Wandmontage mit Deckel und Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 x 410 (oder 580 mm mit Griffverlängerung)
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet matt weiß

z.B. WC-Bürstengarnitur mit Deckel - 4051MW von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16N Z WC-Bürstengarnitur mit Deckel Bodenm. - hgl.pol.

- Ausführung bodenstehend mit Deckel
- Maße: Ø 90 x 410
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Bürstengarnitur mit Deckel - 4050P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16O Z WC-Bürstengarnitur mit Deckel Bodenm. - sat.

- Ausführung bodenstehend, mit Deckel
- Maße: Ø 90 x 410
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC-Bürstengarnitur mit Deckel - 4050S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF16P Z Az WC-Bürstg. für ergonomische Griffverlängerung

- Aufzahlung (Az) für eine ergonomischer Griffverlängerung:
- vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Personen mit Bückbeschwerden.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF37 Z Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 100 x 304 x 134 mm (B x H x T)

63FF37A Z STRATOS Seifenspender - STR618

z.B. STRATOS Seifenspender - STR618 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF39 Z Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, integrierte Abschaltung bei Gehäuseöffnung, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, inklusive sechs 1,5 V (=9 V) Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder der Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T)

63FF39A Z STRATOS Elektronischer Seifenspender - STR625

z.B. STRATOS Elektronischer Seifenspender - STR625 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF41 Z Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 300 x 305 x 134 mm (B x H x T)

63FF41A Z STRATOS Papierhandtuchspender - STR600

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender - STR600 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF45 Z Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, Zylinderschloss mit Schlüssel, integrierte Sackhalterung, Klappdeckelaufsatz (STR608 - in eigener Position), inklusive Befestigungsmaterial.

63FF45A Z STRATOS Abfallbehälter - STR605

- Fassungsvermögen ca. 34 Liter
- Abmessungen 300 x 520 x 270 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Abfallbehälter - STR605 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF45D Z Az STR607 Aufhängung unten - ESTRX0003

- Aufzahlung (Az) für Aufhängung unten zu STR607 - (ESTRX0003)
- Chromnickelstahl, Materialstärke 1,5 mm Oberfläche seidenmatt
- Kanten gebrochen
- Abmessungen: 385 x 30 x 58,5 mm (BxHxT).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF46 Z Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschließender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 205 x 305 x 134 mm (B x H x T)

63FF46A Z STRATOS Hygieneabfallbehälter - STR611

z.B. STRATOS Hygieneabfallbehälter - STR611 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF50 Z WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen mit maximalem Durchmesser 120 mm, Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 156 x 303 x 141 mm (B x H x T)

63FF50A Z STRATOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem - STR672

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STR672 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF52 Z WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Papierausgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Zylinderschloss mit Schlüssel, für eine Großrolle mit maximalem Durchmesser 295 mm und maximaler Tiefe 105 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 304 x 355 x 170 mm (B x H x T)

63FF52A Z STRATOS WC-Großrollenhalter - STR670

z.B. STRATOS WC-Großrollenhalter - STR670 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF54 Z Kleiderhaken für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Rohrdurchmesser 18 mm, eine Bohrung für Schraubbefestigung, inklusive Schrauben und Dübel.

63FF54A Z STRATOS Kleiderhaken - STRX692

- Abmessungen 18 x 38 x 60 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Kleiderhaken - STRX692 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF54B Z STRATOS Doppel-Kleiderhaken - STRX694

- Abmessungen 69 x 18 x 60 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Kleiderhaken - STRX694 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF56 Z WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 110 x 397 x 110 mm (B x H x T)

63FF56A Z STRATOS WC-Bürstenhalter - STR687

z.B. STRATOS WC-Bürstenhalter - STR687 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF58 **Z** Seifenspender für Aufputzmontage (AP), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 1000 ml Nachfüllbehälter, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 186 x 154 x 150 mm (B x H x T)

63FF58A Z STRATOS Seifenspender AP - STR619N

z.B. STRATOS Seifenspender - STR619N von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF61 **Z** Abfallbehälter zur Montage als Ersatzteil für Abfallbehälter-Kombination STRX602E und Abfallbehälter für Unterputzmontage STRX605E, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, Zylinderschloss und Einheitsschlüssel, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FF61A Z STRATOS Abfallbehälter - EACCS234

- Fassungsvermögen ca. 22 Liter
- Abmessungen 296 x 521 x 188 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Abfallbehälter - EACCS234 von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG Z Accessoires 2 (DELABIE)

Version: 2026-09

1. InoxPlus Oberflächenveredelung:

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63FG03 **Z** Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 0,8 Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 116 x 321 x 143 mm (B x H x T)

63FG03A Z RODAN Seifenspender - RODX618

z.B. RODAN Seifenspender - RODX618 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG05 Z Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 200 x 140 x 132 mm (B x H x T)

63FG05A Z RODAN Seifenspender - RODX619N

z.B. RODAN Seifenspender - RODX619N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG06 Z Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit berührungsloser optoelektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5V Batterien Typ AA, für Flüssigseife und Lotionen, 800ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 120 x 296 x 107 mm (B x H x T)

63FG06A Z RODAN Elektronischer Seifenspender - RODX625

z.B. RODAN Elektronischer Seifenspender - RODX625 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG08 Z Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 411 x 1148 x 171 mm (B x H x T)

63FG08A Z RODAN Papierhandtuchspender-, Abfalbehälter-Komb. - RODX602

z.B. RODAN Papierhandtuchspender-, Abfalbehälter-Kombination - RODX602 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG11 Z Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive

Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 275 x 355 x 112 mm (B x H x T)

63FG11A Z RODAN Papierhandtuchspender - RODX600

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG12 Z Elektronischer Papiertuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, berührungslose Papierausgabe über Opto-Sensor, integrierte Abrisskante, benötigt vier 1,5V Batterien Typ D, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen bis zu einer maximalen Breite von 205 mm und einem maximalen Durchmesser von 200mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300mm einstellbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 290 x 390 x 224 mm (B x H x T)

63FG12A Z RODAN Elektronischer Papierhandtuchspender - RODX630

z.B. RODAN Elektronischer Papierhandtuchspender - RODX630 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG13 Z Rechteckiger Abfallbehälter für Wandmontage:

- Verstärkte Ausführung
- Edelstahl hochglanzpoliert (hgl.pol.)
- Fassungsvermögen: 13 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße: 150 x 280 x 320 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FG13A Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm. 13 Liter oD hgl.pol.

- Ausführung ohne Deckel

z.B. Rechteckiger Abfallbehälter - 460 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG13B Z Rechteckiger Abfallbehälter Wandm. 13 Liter mD hgl.pol.

- Ausführung mit Deckel

z.B. Rechteckiger Abfallbehälter - 462 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63FG14	Z	Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Montage wahlweise mit Montageleiste oder direkt auf die Wand, Fassungsvermögen zirka 18 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Klappdeckelaufsatz und Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX607 in eigener Position (als Aufzahlung)	
63FG14A	Z	RODAN Abfallbehälter - RODX605S - Fassungsvermögen: ca. 18 Liter - Abmessungen 275 x 460 x 177 mm (B x H x T) z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605S von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63FG14B	Z	RODAN Abfallbehälter - RODX605 - Fassungsvermögen: ca. 23 Liter - Abmessungen 355 x 460 x 168 mm (B x H x T) z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63FG14C	Z	RODAN Abfallbehälter - RODX607 - Fassungsvermögen: ca. 60 Liter - Abmessungen 480 x 620 x 210 mm (B x H x T) z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX607 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63FG15	Z	Sackhalterung zu Abfallbehältern, zum Anschrauben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm bzw. 6 mm, klappbar, inklusive Edelstahlschrauben und -mutter.	
63FG15A	Z	Sackhalterung für RODX605, RODX602, u.a. - E-RODX605N Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX605, RODX605E, RODX605EE, RODX602, RODX602E, RODX617 und RODX617E.	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63FG15B	Z	Sackhalterung für RODX607 - E-RODX607 Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX607.	
		L: S: EP:	0,00 Stk PP:
63FG16	Z	Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgeschrägter, selbstschliessender Klappdeckel, herausklappbare Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen ca. 30 Liter, inklusive	

Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 280 x 610 x 210 mm (B x H x T)

63FG16A Z RODAN Abfallbehälter - RODX605SL

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605SL von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG17 Z Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 200 x 295 x 165 mm (B x H x T)

63FG17A Z RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX611

z.B. Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle - RODX611 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG18 Z Hygieneabfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen zirka 6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschliessender Deckel, mit Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 Hygienebeutelspender (in eigener Position) für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 350 x 469 x 130 mm (B x H x T)

63FG18A Z RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX612

- Für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 6 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 350 x 469 x 130 mm.

z.B. RODAN Hygieneabfallbehälter RODX612 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG19 Z Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, innenliegende Haltetasche, Entnahme der Hygienebeutel von vorne, Montage durch umseitig vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder inkludiertem Befestigungsmaterial möglich, inklusive Reinigungstuch zur Reinigung der zu beklebenden Oberfläche.

- Abmessungen 93 x 150 x 21 mm (B x H x T)

63FG19A Z RODAN Hygienebeutelspender - RODX191

z.B. RODAN Hygienebeutelspender RODX191 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FG20 **Z** Abfall-Abwurfklappe für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter (in eigener Position).
- Abmessungen 330 x 53 x 195 mm (B x H x T)
- 63FG20B Z RODAN Abfall-Abwurfklappe - RODX605TT**
- Selbstschließende Abwurfklappe.
- z.B. RODAN Abfall-Abwurfklappe - RODX605TT von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FG21 **Z** WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 144 x 301 x 138 mm (B x H x T)
- 63FG21A Z RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem - RODX672**
- Für Aufputzmontage
 - Abmessungen (BxHxT): 144 x 301 x 138 mm.
- z.B. RODAN WC-Rollenhalter- RODX672 von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FG22 **Z** WC-Rollenhalter für 4 Rollen für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Spindelsystem, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Manuelle Auslösung der Papiernachfüllung.
- Abmessungen 144 x 610 x 168 mm (B x H x T)
- 63FG22A Z RODAN WC-Rollenhalter (4 Rollen) - RODX674B**
- z.B. RODAN WC-Rollenhalter - RODX674B von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FG24 **Z** Toilettenpapierspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Fassungsvermögen 450 - 500 Stück Toilettenpapier je nach Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 135 x 300 x 111 mm (B x H x T)
- 63FG24A Z RODAN Toilettenpapierspender - Einzelblatt - RODX677**
- z.B. RODAN Toilettenpapierspender - Einzelblatt - RODX677 von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG25 **Z** WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, nach vorne ge schlossenes Gehäuse, ausgelaserte Öffnung zum Einhängen der Bürste, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 130 x 397 x 97 mm (B x H x T)

63FG25A Z RODAN WC-Bürstenhalter - RODX687

z.B. RODAN WC-Bürstenhalter - RODX687 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG32 **Z** Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 410 x 1145 x 169 mm (B x H x T)

63FG32A Z RODAN Papierhandtuchspender-, Abfalbehälter-Komb. - RODX602E

z.B. RODAN Papierhandtuchspender-, Abfallbehälter-Kombination - RODX602E von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG33 **Z** Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 324 x 513 x 112 mm (B x H x T)

63FG33B Z RODAN Papierhandtuchspender - RODX600E

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600E von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG34 **Z** Papierhandtuchspender, für den verdeckten Einbau hinter Wand und Spiegel, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen für 600 Stück C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papierhandtücher, Befüllung von unten, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

1. Abmessungen 342 x 464 x 113 mm (B x H x T)

63FG34A Z RODAN Papierhandtuchspender - RODX600ME

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600ME von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG35 **Z** Papierhandtuchspender, für Einbau von vorn oder oben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Fassungsvermögen 600 Stück einlagige Papierhandtücher in C-Faltung. Befüllung von oben oder vorn.

- Abmessungen 330 x 445 x 180 mm (B x H x T)

63FG35A Z RODAN Papierhandtuchspender - RODX600TT

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600TT von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG36 **Z** Abfallbehälter mit Klappe für Unterputzmontage.

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Schwingklappe PUSH
- Front mit Schloss und gleichschließendem Schlüssel
- Verdeckte Befestigungen
- Fassungsvermögen: 18 Liter
- Materialstärke Edelstahl: 1,2 mm
- Maße: 100 x 360 x 710 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FG36A Z Abfallbehälter mit Klappe UP-Montage sat.

- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Abfallbehälter mit Klappe 510713S von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG41 **Z** Modell Design "RODAN" Abfall-Abwurfhülse für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter.

63FG41A Z RODAN Abfall-Abwurfhülse RODX607TT

- Abmessungen (BxHxT): 175 x 121 x 175 mm.

z.B. RODAN Abfall-Abwurfhülse RODX607TT von DELABIE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG45 **Z** RODAN, Desinfektionsmittelspender, elektronisch, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Front mit Bedienhinweis, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 120 x 295 x 107 mm (B x H x T)

63FG45A Z RODAN Elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627H

- Für sechs 1,5 V Batterien Typ AA

z.B. RODAN elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627H von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG45B Z RODAN Elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627

- Für vier 1,5 V Batterien Typ AA

z.B. RODAN elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG51 Z Abfallbehälter freistehend oder zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Drahtstärke 2 mm, viereckiger Lochmantel, inklusive Aufhängenhaken und Befestigungsmaterial.

63FG51A Z Abfallbehälter - CHRX608

- Fassungsvermögen 31 Liter
- Abmessungen 350 x 505 x 252 mm (B x H x T)

z.B. Abfallbehälter - CHRX608 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG51B Z Abfallbehälter - CHRX607

- Fassungsvermögen 61 Liter
- Abmessungen 440 x 628 x 315 mm (B x H x T)

z.B. Abfallbehälter - CHRX607 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG53 Z Abwurfhülse, für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, sichtbare Oberfläche seidenmatt, mit gebördeltem Rand, Öffnung mit 127 mm Innendurchmesser, ohne Abfallbehälter.

- Abmessungen 150 x 120 mm (D x H)

63FG53A Z Abfall-Abwurfhülse - E-BS602E

z.B. Abfall-Abwurfhülse - E-BS602E von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56 Z Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC für Wandmontage, Netzbetrieb:

- Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor
- Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Verschwendungsarme Dosierpumpe
- Netzbetrieb 100-240V / 50-60 Hz (230 V)

- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife
- Ausführungen mit Seifentank: geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie.

63FG56A Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V 1 Liter - verchr

- Ausführung mit Seitentank 1 Liter
- Farbe / Oberfläche: verchromt (verchr)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512051P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56B Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V 1,20 m - verchr

- Ausführung mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m (ohne Seitentank)
- Farbe / Oberfläche: verchromt (verchr)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512151P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56C Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V Hinterw.- verchr

- Vandalengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage (Hinterw.) mit Wandstärke bis 110 mm
- Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m (ohne Seitentank)
- Farbe / Oberfläche: verchromt (verchr)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512111P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56D Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V 1 Liter - sat.

- Ausführung mit Seitentank 1 Liter
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512051S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56E Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V 1,20 m - sat.

- Ausführung mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m (ohne Seitentank)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512151S von DELABIE

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56F Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V Hinterw.- sat.

- Vandalengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage (Hinterw.) mit Wandstärke bis 110 mm
- Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m (ohne Seitentank)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512111S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56G Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V 1 Liter - mschw.

- Ausführung mit Seitentank 1 Liter
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet matt schwarz (mschw.)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512051BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56H Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V 1,20 m - mschw.

- Ausführung mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m (ohne Seitentank)
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet matt schwarz (mschw.)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512151BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG56I Z Elektron.Seifenspender BINOPTIC Wandm.230 V Hinterw.- mschw.

- Vandalengeschützte Ausführung für Hinterwandmontage (Hinterw.) mit Wandstärke bis 110 mm
- Mit flexiblem Saugschlauch 1,20 m (ohne Seitentank)
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet matt schwarz (mschw.)

z.B. Elektronischer Spender für Flüssig- oder Schaumseife BINOPTIC - 512111BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG57 **Z** Elektronischer Seifenspenderauslauf zur Hinterwandmontage, opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an bestimmungsgemäße Einheit. Mit Vorratsbehälter für Flüssigseife, Spannungsversorgung und Pumpeneinheit mit Einstellmöglichkeit von 4 unterschiedlichen Seifenabgabemengen pro Sensorauslösung. Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Netzabhängig mit Steckernetzteil 230 V AC inklusive optionaler Anschlussmöglichkeit einer Notfallbatterie zur Überbrückung eines Netzspannungsausfalls, oder netzunabhängig mit externer Batterie 6V DC (4 x AA - in eigener Position).

63FG57B Z Elektronischer Seifenspender - SD99-010

- Zur Vorwandmontage

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-010 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG57D Z Elektronischer Seifenspender - SD99-013

- Zur Vorwandmontage
- mit vernickelt gebürsteter Oberfläche

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-013 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG58 **Z** Tischseifenspender für Waschtischeinbau mit max. Dicke von 45 mm, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 22 mm, Anschlussgewinde 1/2 B, Gehäuselänge 85 mm, Auslauf nicht schwenkbar, Auslauflänge 140 mm, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllflasche mit Membrane für Druckausgleich, von oben befüllbar.

63FG58A Z Tischseifenspender - SD80

z.B. Tischseifenspender - SD80 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG59 **Z** Seifenspender für Wandmontage und Nachfüllung im Serviceraum hinter der Wand, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 18 mm, 3/8 Anschlussgewinde, für Flüssigseife und Lotionen, ohne Seifentank (kann direkt mit Seifenkanister verbunden werden), zum Nachfüllen hinter der Wand.

63FG59A Z Seifenspender - SD110

z.B. Seifenspender - SD110 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG61 **Z** WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis maximal 130 mm (D), inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 145 x 130 x 25 mm (B x H x T)

63FG61A Z WC-Rollenhalter - BS677

z.B. WC-Rollenhalter - BS677 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG62 Z WC-Papierhalter für 2 Rollen:

- Verstärkte, vandalengeschützte Ausführung
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- 1 Reserverolle
- Mit Schloss und gleichschließendem Schlüssel
- Kontrollfenster
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße: 130 x 120 x 260 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FG62A Z WC-Papierhalter für 2 Rollen - hgl.pol.

- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Papierhalter für 2 Rollen - 1660 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG62B Z WC-Papierhalter für 2 Rollen - sat.

- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC-Papierhalter für 2 Rollen - 1660S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG62C Z WC-Papierhalter für 2 Rollen - weiß

- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. WC-Papierhalter für 2 Rollen - 1661 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG63 Z WC-Reserverollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, für bis zu zwei WC-Rollen, mit Edelstahl Rosette für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG63A Z WC-Reserverollenhalter - CHRX679 (2 Rollen)

- Abmessungen 81 x 280 x 124 mm (B x H x T)

z.B. WC-Reserverollenhalter CHRX679 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG66 Z WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt Materialstärke 0,9 mm, Haltebügel für Bürste, weiße Ny Ionbürste mit Randreiniger, mit nicht entnehmbarer integrierter Abtropfschale, inklusive Befestigungsmaterial.

63FG66A Z WC-Bürstenhalter BS686

- Abmessungen 135 x 235 x 135 mm (B x H x T)

z.B. WC-Bürstenhalter BS686 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG67 Z Garderobenhaken:

- Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Materialstärke Edelstahl: 2 mm
- Maße: 50 x 25 x 145 mm
- 30 Jahre Garantie

63FG67A Z Garderobenhaken 50 x 25 x 145 mm

z.B. Garderobenhaken - 101P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG68 Z Seifenablage, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, tiefgezogene Seifenschale, mit Was serablauf, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG68A Z Seifenablage BS646

- Abmessungen 125 x 22 x 90 mm (B x H x T)

z.B. Seifenablage BS646 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG69 Z Ablageschale, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Abflusslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG69A Z Seifenablage BS648

- Abmessungen 195 x 77 x 96 mm (B x H x T)

z.B. Seifenablage BS648 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG70 Z Seifenablage für Wandmontage:

- Verstärkte Ausführung
- Verdeckte Befestigungen
- Maße: 60 x 160 x 40 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FG70A Z Seifenablage Wandm. - Bayblend hochglanzpoliert

- Farbe / Oberfläche: Bayblend hochglanzpoliert

z.B. Seifenablage - 710501 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG70B Z Seifenablage Wandm. - Bayblend mattverchromt

- Farbe / Oberfläche: Bayblend mattverchromt

z.B. Seifenablage - 710500 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG71 Z Kleiderhaken mit integriertem Türstopper, Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Türstopper aus Gummi, Wandrosette, inklusive Befestigungsmaterial.

63FG71A Z Kleiderhaken mit integriertem Türstopper - FRK10233

- Abmessungen 80 x 42 x 39 mm (B x H x T)

z.B. Kleiderhaken mit integriertem Türstopper - FRK10233 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG75 Z Spiegel, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, vier sichtbare Bohrungen für Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG75A Z Spiegel CHRH401

- Abmessungen 400 x 300 x 1 mm (B x H x T)

z.B. Spiegel CHRH401 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG75B Z Spiegel CHRH501

- Abmessungen 500 x 400 x 1 mm (B x H x T)

z.B. Spiegel CHRH501 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG75C Z Spiegel CHRH601

- Abmessungen 600 x 500 x 1 mm (B x H x T)

z.B. Spiegel CHRH601 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG77 Z Handtuchhalter mit verdeckten Befestigungen:

- Verstärkte Ausführung
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Rohre Ø 20 und Ø 16
- Verdeckte Befestigungen
- Breite 600 mm
- 30 Jahre Garantie

63FG77A Z Handtuchhalter verdeckte Befestigung 1 Stange - hgl.pol.

- Ausführung mit 1 Stange
- Abmessungen 600 x 66 mm (B x T)
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Handtuchhalter - 510788P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG77B Z Handtuchhalter verdeckte Befestigung 1 Stange - sat.

- Ausführung mit 1 Stange
- Abmessungen 600 x 66 mm (B x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Handtuchhalter - 510788S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG77C Z Handtuchhalter verdeckte Befestigung 1 Stange - weiß

- Ausführung mit 1 Stange
- Abmessungen 600 x 66 mm (B x T)

- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. Handtuchhalter - 510788W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG77D Z Handtuchhalter verdeckte Befestigung 2 Stangen - hgl.pol.

- Ausführung mit 2 Stangen
- Abmessungen 600 x 146 mm (B x T)
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Handtuchhalter - 510790P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG77E Z Handtuchhalter verdeckte Befestigung 2 Stangen - sat.

- Ausführung mit 2 Stangen
- Abmessungen 600 x 146 mm (B x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Handtuchhalter - 510790S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG77F Z Handtuchhalter verdeckte Befestigung 2 Stangen - weiß

- Ausführung mit 2 Stangen
- Abmessungen 600 x 146 mm (B x T)
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. Handtuchhalter - 510790W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG78 Z Seifenablage für Wandmontage.

- Verstärkte Ausführung
- Für Dusche oder Waschtisch
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke Edelstahl: 1,5 mm
- Verdeckte Befestigungen
- Maße 107 x 117, Rosette Ø 62 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FG78A Z Seifenablage Edelstahl Dusche oder Waschtisch - hgl.pol.

- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Seifenablage Edelstahl Dusche oder Waschtisch - 510627P von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG78B Z Seifenablage Edelstahl Dusche oder Waschtisch - sat.

- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Seifenablage Edelstahl Dusche oder Waschtisch - 510627S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG79 Z Wandhaken:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- Verdeckte Befestigungen
- 30 Jahre Garantie.

63FG79A Z Wandhaken Kurz (65 mm) - hgl.pol.

- Kurze Ausführung: T. 65 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Wandhaken - Kurz - 4043P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG79B Z Wandhaken Kurz (65 mm) - sat.

- Kurze Ausführung: T. 65 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Wandhaken - Kurz - 4043S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG79C Z Wandhaken Kurz (65 mm) - weiß

- Kurze Ausführung: T. 65 mm
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. Wandhaken - Kurz - 4043EW von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG79D Z Wandhaken Kurz (65 mm) - matt schwarz

- Kurze Ausführung: T. 65 mm
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet matt schwarz

z.B. Wandhaken - Kurz - 4043BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG79E Z Wandhaken Lang (100 mm) - hgl.pol.

- Lange Ausführung: T. 100 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Wandhaken - Lang - 4047P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG80 Z Doppelhaken:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- Verdeckte Befestigungen
- Maße: Ø 62 x 55 x 95 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FG80A Z Doppelhaken - hgl.pol.

- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Doppelhaken - 4042P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG80B Z Doppelhaken - sat.

- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Doppelhaken - 4042S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG80C Z Doppelhaken - weiß

- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. Doppelhaken - 4042W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82 Z WC-Papier-/Reservepapierhalter:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Kann horizontal montiert werden für klassische Nutzung oder vertikal als Reservepapierhalter
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm
- Verdeckte Befestigungen
- 30 Jahre Garantie.

63FG82L Z WC-Papier-/Reservepapierhalter - hgl.pol.

- Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage
- Abmessungen Ø 63 mm, L. 161 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Papier-/Reservepapierhalter - 510083P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82M Z WC-Papier-/Reservepapierhalter - sat.

- Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage
- Abmessungen Ø 63 mm, L. 161 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC-Papier-/Reservepapierhalter - 510083S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82N Z WC-Papier-/Reservepapierhalter - weiß

- Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage
- Abmessungen Ø 63 mm, L. 161 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Papier-/Reservepapierhalter - 510083W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82O Z WC-Papier-/Reservepapierhalter - matt schwarz

- Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage
- Abmessungen Ø 63 mm, L. 161 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. WC-Papier-/Reservepapierhalter - 510083BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG84 Z Seifenablage mit Gitter für Wandmontage:

- Verstärkte Ausführung

- Edelstahl hochglanzpoliert
- Maße rechteckiges Modell: 100 x 130 x 34 mm
- 30 Jahre Garantie

63FG84A Z Seifenablage mit Gitter - Eckmodell - hgl.pol.

- Eck-Modell, Maße: 120 x 165 x 34 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Seifenablage mit Gitter - Eckmodell - 3569 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG84B Z Seifenablage mit Gitter - Rechteckig - hgl.pol.

- Rechteckiges Modell, Maße: 100 x 130 x 34 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B.. Seifenablage mit Gitter - Rechteckig - 569 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI Z Hände- und Haartrockner (DELABIE)

Version: 2026-09

1. InoxPlus Oberflächenveredelung:

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopiscgh kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FI01 Z Automatischer Händetrockner, mit Düse 360° verstellbar:

- Vandalengeschützte Ausführung
- Automatische Betätigung durch Sensor
- Düse 360° verstellbar
- Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Materialstärke: 1,2 mm
- Leistung: 2.000 W, 50-60 Hz
- Luftdurchsatz: 95 l/s
- Niedriger Geräuschpegel: 68 dBA
- Maße: 210 x 280 x 220 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- Maximale Sicherheit Schutzklasse II (doppelte elektrische Isolierung), IP23
- 3 Jahre Garantie.

63FI01C Z Autom.Händetrockner mit Düse 360° verstellbar - hgl.pol.

- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Automatischer Händetrockner, mit Düse 360° verstellbar: - 6613D von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI03 Z STRATOS Händetrockner für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite einstellbar von 10-25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar, Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 230-240 V, 50-60 Hz
- Leistung gesamt 1000 W
- Heizung 500 W
- Motor 500 W
- Luftmenge 80 m³/h
- Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Geräuschpegel 76.2 dB(A)
- Schutzart IPX1
- Schutzklasse I
- Abmessungen 156 x 267 x 130 mm (B x H x T)

63FI03A Z STRATOS Elektronischer Händetrockner STR220

z.B. STRATOS Elektronischer Händetrockner STR2200 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI05 Z Elektronischer Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 30 cm. Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
- Leistung gesamt 2200 W
- Heizung 2100 W
- Motor 100 W Motor mit 2850 U/min
- Luftmenge 274 m³/h
- Luftgeschwindigkeit 15,5 m/s
- Abmessungen 314 x 215 x 163 mm (B x H x T)

63FI05A Z RODAN Elektronischer Händetrockner RODX310

z.B. RODAN Elektronischer Händetrockner RODX310 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI07 Z Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET:

- Händetrockner mit beidseitigem Luftstrom
- Ultraschnell: Händetrocknen in 10 bis 18 Sekunden
- Abnehmbarer Wasserauffangbehälter verhindert Wasserrückstände auf Wand und Boden:

- vereinfachte Wartung und Reinigung
- ON/OFF-Schalter: einfache Wartung
- Antibakterieller Luftfilter und Aktivkohlefilter
- Automatische Betätigung durch Infrarotsensor
- Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände oder nach einer Laufzeit von 18 Sekunden
- LCD-Bildschirm mit angezeigter Gebrauchsanweisung und automatischem Standby-Modus
- Motortyp: bürstenlos und ohne Verschleiß
- Energieersparnis: Leistung 850 W, ohne Heizkörper
- 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Luftdurchsatz: 42 l/s, Luftgeschwindigkeit: 310 km/h
- Geräuschpegel: 75-80 dBA
- Maße: 250 x 292 x 650 mm
- Schutzklasse I, IP22
- 3 Jahre Garantie.

63FI07A Z Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET - grau-metall

- Farbe / Oberfläche: grau-metall

z.B. Luftstrom-Händetrockner SPEEDJET - 510621 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI11 Z High Speed Händetrockner "Hands-in" für Aufputzmontage aus antibakteriellem ABS-Kunststoff, Farbe silber, Trocknungszeit 7-10 Sekunden, hygienisch dank berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Auslösung und integriertem HEPA Filter, Luftgeschwindigkeit einstellbar, optional Warm- oder Kaltluft, Selbstabschaltung nach 25 Sekunden, Wassertank- und Ablauf können separat gereinigt werden, Schutzart IPX4. HEPA Filter, Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 220-240 V, 50-60 Hz
- Gesamtleistung 1250-1650 W
- Heizleistung 550 W
- Geräuschpegel 65-69 dB(A)
- Luftgeschwindigkeit 75-100 m/s
- Wassertankkapazität 800 ml
- Abmessungen 300 x 699 x 230 mm (B x H x T).

63FI11A Z Hands-In Händetrockner DRYX600

z.B. Hands-In Händetrockner DRYX600 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI11D Z Az DRYX600 für HEPA Filter - EDRYX503

- Aufzahlung (Az) für ein HEPA Filter - EDRYX503

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI121 Z F5 Hauben-Haartrockner für Wandmontage, opto-elektronisch gesteuert für berührungslose Auslösung, integrierte Ionentechnologie, bürstenloser und wartungsfreier EC-Motor. Sensorreichweite und Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion einstellbar über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Aus thermoplastischem Kunststoff, Gehäuse und Befestigung Farbton Hellgrau, Trockenmulde mit 4 Luftauslässen zur gleichmäßigen Warmluftverteilung.

- Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz
- Gesamtleistung 1350 W
- Heizleistung 1200 W
- Schutzart IP23
- Luftmenge 190 m³/h = 53 l/s
- Luftgeschwindigkeit 8 m/s
- Geräuschpegel 66 db (A)
- Abmessungen 280 x 331 x 307 mm (B x H x T).

63FI21A Z F5 Hauben-Haartrockner F5DR2001 weiß

- Trockenmulde Farbton Weiß.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI21C Z F5 Hauben-Haartrockner F5DR2003 perlenzian

- Trockenmulde Farbton Perlenzian.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2003 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI22 Z Aufzählung (Az) auf F5 Hauben-Haartrockner für eine Höhenverstellung zur Wandmontage, 600 mm stufenlos verstellbar, mit Konstantkraft-Rollbandfeder, Führungsschiene aus eloxiertem Aluminium, mit 4 mm starkem Kristallspiegel, vollflächig verklebt, verdeckter, vandalismushemmender Kabelführung, Farbkombination Silber/Endkappen Weiß.

- Abmessungen 250 x 1200 x 140 mm (B x H x T).

63FI22A Z Az F5DR Höhenverstellung ACDR0001 silber / weiß

- Farbkombination Silber/Endkappen Weiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI22C Z Az F5DR Höhenverstellung ACDR0003 silber / perlenzian

- Farbkombination Silber/Endkappen Perlenzian.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ Z Duscharmaturen und -Ausstattungen (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FJ01 **Z** F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

63FJ01A Z F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2001

- Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ01B Z F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2002

- Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr
- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2002 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ01C Z F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2003

- Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2003 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ02 **Z** F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Verlängerungsset für Tiefenausgleich in eigener Position (als Aufzahlung).

63FJ02A Z F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F5SM2004

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ02B Z F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F5SM2005

- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2005 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ05 Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Mit vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperribaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FJ05A Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2109

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzdusrohr.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2109 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ06 Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperribaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

63FJ06A Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2101

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzdusrohr.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2101 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ06B Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2102

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr
- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2102 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ06C Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur Brause F5ST2103

- Verbrühungssicheres Safe- Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2103 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ07 Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

63FJ07A Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2037

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2037 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ10 Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite

Bypass-Magnetventilkartusche zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

63FJ10A Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2032

- Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit (in eigener Position)
- zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten
- Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2032 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ10B Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2036

- Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit (in eigener Position)
- zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten
- Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser
- mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2036 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ10C Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2034

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2034 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ10D Z F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2039

- Mit automatischer Brauserohrentleerung

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2039 von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ12 **Z** F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit (in eigener Position). Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FJ12B Z F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2108

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Mit thermischer Desinfektionseinheit.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2108 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ16 **Z** F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FJ16A Z F5E-Therm Elektronik-Thermostatbatt. Fertigbauset F5ET2031

- Als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset
- Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie als Fertigbauset F5ET2031 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ16B Z F5E-Therm Elektronik-Thermostatbatt. Umrüstset F5ET2032

- Als Umrüstset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset
- Edelstahlabdeckplatte 205 x 225 mm
- Passend für Wandeinbaukasten 195 x 215 mm Wasseranschlüsse seitlich unten (AQRM688 /698).

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie als Umrüstset F5ET2032 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ18 Z F5E-Therm - A3000 open Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und zwei Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/ Stopp-Funktion, Rosette, wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T- Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Externe Steuerung, wie Armatureneinstellung, Reinigungsabschaltung, Speicherung von Statistikdaten und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position). R5 Systembox für Einbaubatterien in eigener Position.**

63FJ18A Z F5E-Therm A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatt.F5ET2040

z.B. F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie F5ET2040 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ25 Z Selbstschluss-Ventil TEMPOSOF 2 G 1/2B für vorgemischtes Wasser:

- Für Aufputzmontage
- Besonders leichte Betätigung
- Laufzeit ~30 Sekunden
- Durchflussmenge voreingestellt auf 6 l/min bei 3 bar, einstellbar
- Körper aus Messing verchromt
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie.

63FJ25A Z Selbstschluss-Ventil TEMPOSOF 2 G 1/2B - Duschkombination

- Als Duschkombination mit Brauserohr
- Ventil Durchgangsform für Anschluss von unten

z.B. Selbstschluss-Ventil TEMPOSOF 2 G 1/2B - Duschkombination - 747801 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ25B Z Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 G 1/2B - Durchgang

- Ventil Durchgangsform für Anschluss von unten

z.B. Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 G 1/2B - Durchgangsform - 747800 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ25C Z Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 G 1/2B - Eckmodell

- Ventil Eckmodell für Unterputzanschluss

z.B. Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 G 1/2B - Eckmodell - 748800 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ26 Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Aufputzrohrmontage, für Duschanlagen.
Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser*. Gehäuse aus Messing poliert verchromt.

63FJ26A Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2.

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ26B Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2002

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Außengewinde G 3/4 B
- Anschlussverschraubung in eigener Position.

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2002 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ26D Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2003

- Ausführung zur Wandeinbaumontage mit schalldämmender Styropor-Ummantelung
- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2.

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ26F Z Az F3SV2002 für Anschlussverschraubung ACSV2001

Aufzahlung (Az) für Anschlussverschraubung ACSV2001

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Außengewinde G 3/4 B

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ27 Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser*. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung und Rosette. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

63FJ27A Z F3S Selbstschluss-Einbauventil F3SV2005

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2.

z.B. F3S Selbstschluss-Einbauventil F3SV2004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ28 Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 zur Wandeinbaumontage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselsitz, mit Innengewinde G 3/4, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.

63FJ28D Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN20 - F3SV2009

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN20 - F3SV2009 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ31 Z Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 mit 3/4:

- Für Aufputzmontage
- Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff
- Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur)
- Besonders leichte Betätigung
- Laufzeit ~30 Sekunden
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, einstellbar von 6 bis 12 l/min
- Messing verchromt
- Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Bediengriff aus Metall verchromt
- Mit S-Anschlüssen G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie.

63FJ31A Z Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 - oben G 3/4B

- Abgang oben G 3/4B

z.B. Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 - 794400 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ31B Z Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 unten G3/4B + G1/2B

- Abgang unten G 3/4B mit Anschluss G 1/2B

z.B. Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 - 794470 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ31C Z Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 - Duschkombination

- Ausführung als Duschkombination, bestehend aus
 - Mischbatterie mit Abgang oben G 3/4B
 - Brausekopf TONIC JET verchromt und vandalengeschützt
 - Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung (mit Schrauben).

z.B. Einhand-Selbstschlussmischer TEMPOMIX 3 - Duschkombination - 794450 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ32 Z F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

63FJ32A Z F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F3SM2004

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F3SM2004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ36 Z F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche und Thermostat, mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FJ36C Z F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F3ET2004

- Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder
- separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.v (in eigener Position).

z.B. F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie - F3ET2004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ39 Z F3S Standdusche aus Edelstahl zur freistehenden Montage, Werkstoff 1.4401, Oberfläche geschliffen, Materialstärke 3 mm, mit Montagesockel zur Montage auf dem Rohfußboden. Wasseranschluss von unten an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Standsäule mit integriertem Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar, sichtbare Teile Messing poliert verchromt sowie Edelstahlbrauseboden mit Antikalk-System, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 207 x 2420 x 630 mm (B x H x T)
- Rohrdurchmesser 89 mm.

63FJ39A Z F3S Standdusche aus Edelstahl F3SV2014

z.B. F3S Standdusche aus Edelstahl F3SV2014 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ48 Z F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause (Ko/Ha.). Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigener Position.

63FJ48A Z F5E-Therm Duschpaneel Edelstahl m. Umsteller Ko/Ha. F5ET2049

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause

F5ET2049 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ50 **Z** F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause (Ko/Ha.). Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ50A Z F5S-Therm Duschpaneel mit Umsteller Kopf/Handbrause F5ST2046

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause F5ST2046 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ51 **Z** F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **vormontierter Hygieneeinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ51A Z F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2020

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2020 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ51B Z F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2021

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2021 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ52 Z F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **Vorrichtung für optionale Hygieneinheit** (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**
- Duschkopf in eigener Position.

63FJ52A Z F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2022

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2022 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ52B Z F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2023

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem

Handbrausehalter

- Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
- Brauseschlauch 900 mm

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2023 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ53

- Z** F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ53A

- Z** **F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2024**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2024 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ53C

- Z** **F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2026**

- Gehäuse mit fugenlos eingemformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2026 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ54 **Z** **F5S-Therm Duschpaneel** aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **Vorrichtung für optionale Hygieneinheit** (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Duschkopf in eigener Position.

63FJ54A Z F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2027

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatatterie F5ST2027 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ54B Z F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2028

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatatterie F5ST2028 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ54C Z F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2029

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatatterie F5ST2029 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ56 **Z** **F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**
Duschkopf in eigener Position.
- 63FJ56A **Z** **F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffsmischer F5SM2014**
- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
 - Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung
 - Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)
- z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffsmischer F5SM2014 von DELABIE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FJ56B **Z** **F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffsmischer F5SM2020**
- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
 - Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)
- z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffsmischer F5SM2020 von DELABIE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FJ56C **Z** **F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffsmischer F5SM2021**
- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
 - Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)
- z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffsmischer F5SM2021 von DELABIE oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FJ57 **Z** **F5S-Mix Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit**

absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Duschkopf in eigener Position.

63FJ57C Z F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2024

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2024 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ57D Z F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2025

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2025 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ57E Z F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2026

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2026 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ58 Z F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause.
Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpenweiß. Handbrauseanschluss links sowie

Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert.
Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierter Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ58A Z F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT mit Umsteller Kopf/Hand.F5ST2047

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause F5ST2047 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ59 Z F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ59A Z F5E-Therm Elektron.Duschpaneel mThermostatbatterie F5ET2020

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2020 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ59B Z F5E-Therm Elektron.Duschpaneel mTherm.Batt.mHandbr. F5ET2021

- Mit Handbrausegarnitur (mHandbr.), bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2021 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ60 Z F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie.** Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ60A Z F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2024

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2024 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ60B Z F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2025

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2025 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ60C Z F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2026

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2026 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ61 **Z** F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause (Ko/Ha.). Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ61A Z F5E-Therm Duschpaneel MIRANIT mit Umsteller Ko/Ha.- F5ET2050

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause F5ET2050 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ62 **Z** F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.
- Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position).
- Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ62A Z F5L-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2020

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2020 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ63 Z F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Kera mikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Duschkopf in eigener Position.

63FJ63A Z F5L-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2022

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2022 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ63B Z F5L-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2023

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2023 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ64 Z F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **vormontierter Hygieneeinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit**

Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierter Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ64A Z F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2024

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2024 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ64B Z F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2026

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2026 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ65 Z F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **Vorrichtung für optionale Hygieneinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Duschkopf in eigener Position..

63FJ65B Z F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2029

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2029 von DELABIE

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67 Z Aufzählung (Az) auf F5 Duschpaneele für eine Gehäuseverlängerung aus Edelstahl, höhenverstellbar, zur Verkleidung von Aufputzrohrinstallationen, komplett mit Befestigungsmaterial.

63FJ67A Z **Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2011**

- Gehäusemaße ca. 200 x 110 bis 170 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67B Z **Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2012**

- Gehäusemaße ca. 200 x 160 bis 250 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67C Z **Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2013**

- Gehäusemaße ca. 200 x 240 bis 410 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67D Z **Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2014**

- Gehäusemaße ca. 200 x 400 bis 600 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67E Z **Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2015**

- Gehäusemaße ca. 200 x 650 bis 960 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67F Z **Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2016**

- pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß
- Gehäusemaße ca. 200 x 110 bis 170 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67G Z Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2017

- pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß
- Gehäusemaße ca. 200 x 160 bis 250 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67H Z Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2018

- pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß
- Gehäusemaße ca. 200 x 240 bis 410 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67I Z Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2019

- pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß
- Gehäusemaße ca. 200 x 400 bis 600 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67J Z Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2020

- pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß
- Gehäusemaße ca. 200 x 650 bis 960 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ75 Z AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, für Wandanschluss, Messing poliert verchromt.

63FJ75A Z AQUAJET-Slimline Duschkopf 19° - 9 l/min AQUA751

- Mit Strahlwinkel 19°
- Mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA751 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ75B Z AQUAJET-Slimline Duschkopf 16° - 6 l/min AQUA754

- Mit Strahlwinkel 16°
- Mit Durchflussmengenregler 6,0 l/min

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA752 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ75C Z AQUAJET-Slimline Duschkopf 16° - 9 l/min AQUA755

- Mit Strahlwinkel 16°
- Mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA750 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ76 Z AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, für Aufputzrohrmontage, Messing poliert verchromt. Mit Durchflussmengenreglern 12,0 l/min und 9,0 l/min.

63FJ76A Z AQUAJET-Slimline Duschkopf 19° - 12+9 l/min AQUA757

- Mit Strahlwinkel 19°
- Ausladung: 83 mm.

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA757 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ77 Z AQUAJET-Slimline Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, zur Montage an Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15, Durchmesser 26 mm, Messing poliert verchromt.

63FJ77A Z AQUAJET-Slimline Duschkopf für Duschpaneele SHAS0011

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf für Duschpaneele und -anlagen SHAS0011 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ78 Z Duschkopf MÜNCHEN DN 15, aus Messing poliert und verchromt.

63FJ78C Z MÜNCHEN Duschkopf für Duschpaneele und -anlagen SHMU0011

- MÜNCHEN Duschkopf für Duschpaneele und -anlagen
- mit stufenlos winkelverstellbarer Düsenbrause 9° - 21°
- zur Montage am Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15
- Durchmesser 26 mm.

z.B. MÜNCHEN Duschkopf für Duschpaneele und -anlagen SHMU0011 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ78D Z MÜNCHEN Duschkopf für Wandanschluss 9 l/min SHMU0012

- Mit stufenlos winkelverstellbarer Düsenbrause 9° - 21°
- für Wandanschluss mit steckbarem Anschlussstutzen
- mit integriertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min.
- Durchmesser 26 mm.

z.B. MÜNCHEN Duschkopf für Wandanschluss SHMU0012 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ79 Z Düsenbrause DN 15, Messing poliert verchromt, Anschluss G 1/2.

63FJ79A Z Düsenbrause 9 l/min - AQRM706

- Mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausladung: 52 mm.

z.B. Düsenbrause - AQRM706 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ79B Z Düsenbrause 12 l/min - AQRM707

- Mit Durchflussmengenregler 12,0 l/min
- Ausladung: 52 mm.

z.B. Düsenbrause - AQRM707 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ80 Z AQUAJET-Comfort - Duschkopf DN 15 mit stufenlos winkelverstellbarem Kunststoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer Aerosolbildung.

- auch für Duschtassen, 800 x 800 mm.

63FJ80A Z AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage SHAC0008

- Ausführung für Aufputzrohrmontage 18 mm
- mit Durchflussmengenreglern 6,0 l/min, 9,0 l/min und 12,0 l/min
- Gehäuse Messing poliert verchromt.
- Ausladung: 100 mm.

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage SHAC0008 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ80B Z AQUAJET-Comfort Duschkopf für Wandanschluss SHAC0013

- Für Wandanschluss mit steckbarem Anschlussstutzen
- Durchmesser 26 mm
- Gehäuse Messing poliert verchromt
- mit integriertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- vorbereitet für die Realisierung einer Verdrehsicherung (in eigener Position)
- Ausladung: 100 mm.

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf für Wandanschluss SHAC0013 von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ81 **Z** AQUAJET-Comfort Duschkopf mit stufenlos winkelverstellbarem Kunststoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer Aerosolbildung. Zur Montage an Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15, Durchmesser 26 mm. Gehäuse Messing poliert verchromt.

63FJ81A Z AQUAJET-Comfort Duschkopf für Duschpaneele SHAC0011

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf für Duschpaneele und -anlagen SHAC0011 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ82 **Z** Schwallbrause DN 15 mit Kugelgelenk für Wandmontage. Mit Brausekopf, Ausladung 120 mm und Wandrosette. Verstellbarer Strahlneigungswinkel 28°. Messing poliert verchromt. Volumenstrom 61,8 l/min bei 3 bar Fließdruck.

63FJ82A Z Schwallbrause 61,8 l/min SHHE0004

z.B. Schwallbrause SHHE0004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ83 **Z** Brausetasse für Fußbodeneinbau - 800 × 800, Höhe 60 mm:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,2 mm
- Brausetasse aus einem Stück tiefgezogen, ohne Schweißnähte, für leichte Reinigung und optimale Hygiene
- Innenliegende Kanten abgerundet für sichere Nutzung
- Mit eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf
- Mit Ablaufventil 1 1/2 und Siphon
- Rutschhemmende Bodenfläche
- 30 Jahre Garantie.

63FJ83A Z Brausetasse für Fußbodeneinbau 800 x 800mm - sat.

- Abmessungen 800 x 800 x 60 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Brausetasse für Fußbodeneinbau - 150300 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ84 **Z** Brausetasse PMR für Fußbodeneinbau, barrierefrei, Höhe 30 mm:

- Barrierefrei: besonders flache Ausführung
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,5 mm
- Mit eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf

- Mit Ablaufventil 1 1/2 und Siphon
- Rutschhemmende Bodenfläche
- 30 Jahre Garantie.

63FJ84A Z Brausetasse PMR Fußbodeneinbau barrierefrei 800x800mm - sat.

- Abmessungen 800 x 800 x 30 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Brausetasse PMR für Fußbodeneinbau - 150500 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ84B Z Brausetasse PMR Fußbodeneinbau barrierefrei 900x900mm - sat.

- Abmessungen 900 x 900 x 30 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Brausetasse PMR für Fußbodeneinbau - 150600 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ84D Z Az CMPX Duschwannenablauf 90mm - ECMPX018

- Aufzählung (Az) für einen Duschwannenablauf 90mm - (ECMPX018)
- aus Kunststoff, Siphonierhöhe 50 mm
- inklusive Tauchrohr und Siphon.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85 Z Zubehör für Duscharmaturen und -Ausstattungen.

63FJ85A Z Handbrause ACXX2007

- Handbrause Ø 110 mm, aus Kunststoff verchromt
- mit Regenstrahl, eine Strahlart
- aerosolarm mit Antikalk-System
- Inklusive nylonverstärktem Brauseschlauch in Chromfarbe
- Mit verdrehbarem konischem Handbrauseanschluss G 1/2 und gerändeltem Armaturenanschluss G 1/2
- Länge 1500 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85B Z Brausestange ACXX2008

- Brausestange Messing verchromt
- mit zwei Wandhalterungen, obere höhenverstellbar
- Handbrausehalter mit Drucktaste zur Höhenverstellung aus verchromtem Kunststoff
- Länge 900 mm, Durchmesser 20 mm
- inklusive Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85C Z Umsteller für Handbrause ACXX2004

- Umsteller für Handbrause, für Aufputzrohrmontage
- zur Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85D Z Abgangsbogen ACXX2005

- Abgangsbogen 120 x 150 mm
- mit Reduziernippel G 1/2 B und
- 2 Quetschüberwurfmutter G 3/4 x 18 mm
- Messing poliert verchromt
- Montagemaß maximal 130 x 134 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85E Z Abgangsbogen ACXX2006

- Abgangsbogen 120 x 500 mm
- mit Reduziernippel G 1/2 B und
- 2 Quetschüberwurfmutter G 3/4 x 18 mm
- Messing poliert verchromt
- Montagemaß maximal 130 x 484 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85F Z Duschrohr ACSX2001

- Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 39 mm - ACSX2001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85G Z Duschrohr ACSX2002

- Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 75 mm - ACSX2002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85I Z Bypass-Magnetventilkartusche 24 V DC - ZCTRL0001

- Bypass-Magnetventilkartusche mit wasserdichtem Stecker und integriertem Sieb (ZCTRL0001)
- als Nachrüstset für SMARTWAVE-Duschpaneel mit AQUALINE-Therm-Selbstschluss-Thermostatbatterie
- zur Durchführung thermischer Desinfektionen
- 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85J Z Duschrohr ACXX2003

- Duschrohr für Aufputzmontage zum Anschluss an F5E-Therm Elektronik-Duscharmaturen und F5L Hebelmischer - ACXX2003
- Messing poliert verchromt, mit Überwurfmutter
- Durchmesser 18 x 0,8 mm, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85K Z Verdrehsicherungsset - ZAQUA004

- Verdrehsicherungsset - ZAQUA004

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85L Z Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau - ZAQUA701

- Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau - ZAQUA701

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85M Z Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage - ZCMPX005

- Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage in Leichtbauwände - ZCMPX005

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85N Z Wandarm mit festem Wandflansch - ZAQUA033

- Wandarm mit festem Wandflansch - ZAQUA033
- Messing poliert verchromt

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85O Z Anschluss-Set für Duschpaneel - ZSHOW0006

- Anschluss-Set für Duschpaneel - ZSHOW0006
- bei vorhandenen Wandeinbaukasten 195 x 215 mm

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FJ85P Z Verlängerungsset für Tiefenausgleich 33 mm - ACSV2002

- Verlängerungsset für F3-Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 für Wandeinbau
- Tiefenausgleich 33 mm, maximal 1 x stapelbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK Z Spülarmaturen (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FK01 Z Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX für Urinale mit Spülrand, Aufputzmontage:

- Für Standard- oder Absaugurinal
- Für Aufputzmontage
- Besonders leichte Betätigung
- Spülzeit ~3 Sekunden
- Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek.
- Innovatives System mit Vorabspernung und Durchflussmengeneinstellung in Rosette integriert (Patent)
- Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II)
- Geeignet für Regenwasser
- Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B
- Mit verchromtem Spülrohr
- Eckventil für Wandanschluss
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie

63FK01A Z Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX -

z.B. Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX - 778755 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK02 Z F5E Urinalspülarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset (in eigener Position), opto-elektronisch gesteuert. Mit Selbstschluss-Magnetventilventilkartusche, Halterahmen, Edelstahlabdeckplatte 120 x 150 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und Sieb.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FK02A Z F5E Elektronische Urinalspülarmatur Fertigbauset - F5EF3010

z.B. F5E Elektronische Urinalspülarmatur Fertigbauset - F5EF3010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK02B Z Rohbauset für F5E Urinalspülarmatur - AQLN0006

- Rohbauset für F5E Urinalspülarmatur - AQLN0006

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK03 Z F5E Urinalspülarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil und Anschlusskabel für Spannungsversorgung, Länge jeweils 5 m.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FK03A Z F5E Elektronische Urinalspülarmatur f.Hinterwand - F5EF3002

z.B. F5E Urinalspülarmatur für Hinterwandinstallation - F5EF3002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK05 Z F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage für die zentrale Spülung von Urinalanlagen in einem Raum. Steuerungsmodul im runden Kunststoffgehäuse, zur mehrfachen gleichzeitigen Nutzerfassung und berührungslosen Auslösung von Spülprogrammen bei verbundenen F5 Smart Urinal Units mittels Drahtloskommunikation. Möglichkeit der Anbindung von bis zu 20 F5 Smart Urinal Units. Die Flächenabdeckung des Sensors ist abhängig von der Raumhöhe.

Aktivierete spülplatzabhängige Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung sowie Speicherung von Statistikdaten. Inbetriebnahme sowie Spülprogramm-Auswahl und Parametrierung je F5 Smart Urinal Unit mittels App, installiert auf Bluetooth-fähigem Mobilgerät ab Android 7 oder iOS 11.

- Anschlussspannung 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Schutzart IP20
- Flächenabdeckung 5 x 2,5 m bei Raumhöhe 3 m
- Gehäuseabmessung 160 x 35 mm (D x H).

63FK05A Z F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage, weiß - F5EF3008

- Mit weißem Kunststoffgehäuse

z.B. F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage - F5EF3008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK06 Z F5 Smart Urinal Unit zur Montage hinter Einzelurinalen. Wasserstrecke vormontiert mit Schläuchen, Absperrung und Magnetventil. Steuerungseinheit in geschlossener Kunststoffbox zur Drahtloskommunikation mit dem F5 Smart Urinal Sensor.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Steuerungseinheit oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (jeweils in eigener Position).

63FK06A Z F5 Smart Urinal Unit für Einzelurinale aus Keramik- ACEF3002

- Zur Montage hinter Einzelurinalen aus Keramik
- Wasserstrecke zusätzlich mit Einlaufverbinder.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK07 Z F5 Smart Urinal Unit zur Montage innerhalb des Wasserzulaufbereiches der CAMPUS Reihenuinale. Wasserstrecke vormontiert mit Rohrbögen für Wasseranschluss DN 15 und Spülrohr, Armaturenbaugruppe mit Wassermengenregulierung inklusive Sieb, Magnetventil und Schlauch. Steuerungseinheit in geschlossener Kunststoffbox zur Drahtloskommunikation mit dem F5 Smart Urinal Sensor.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Steuerungseinheit oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (jeweils in eigener Position).

63FK07A Z F5 Smart Urinal Unit für Reihenuinale aus Edlst.- ACEF3004

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK08 Z Elektronische Siphonsteuerung zur unsichtbaren Installation, für die berührungslose Spülung von Reihenuinalen aus Edelstahl. Mit Anschlussschläuchen, Magnetventil, Elektronikmodul und Siphon mit außen montiertem Sensor ohne Wasserkontakt, Hygienespülung, 24 Stunden nach letzter Auslösung, 230 V AC.

63FK08A Z Elektronische Siphonsteuerung für Reihenuinale AQUA422N

- Ausführung für Reihenuinale

z.B. Elektronische Siphonsteuerung für Reihenuinale AQUA422 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09 Z Zubehör für Urinalanlagen.

63FK09A Z Spülrohr für AQUALINE Länge 200 mm Kröpfung 35 mm - AQRM913

- Spülrohr für AQUALINE-Urinalspülarmaturen - (AQRM913)
- zur Aufputzmontage, Länge 200 mm, mit Kröpfung 35 mm
- Messing poliert verchromt..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09B Z Spülrohrverlängerung Länge 350 mm gerade - AQRM914

- Spülrohrverlängerung mit O-Ring-Dichtung für Urinalspüler - (AQRM914)
- Länge 350 mm, gerade
- Messing poliert verchromt.
-
- Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, gerade - AQRM914

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09D Z Spülrohrverlängerung Länge 350 mm Kröpfung 30 mm - AQRM917

- Spülrohrverlängerung mit O-Ring-Dichtung für Urinalspüler - (AQRM917)
- Länge 350 mm, mit Kröpfung 30 mm
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09E Z Spülrohrverlängerung Länge 350 mm Kröpfung 35 mm - AQRM918

- Spülrohrverlängerung mit O-Ring-Dichtung für Urinalspüler - (AQRM918)
- Länge 350 mm, mit Kröpfung 35 mm
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09F Z Spülrohr für AQUALINE Länge 200 mm gerade - AQRM912

- Spülrohr für AQUALINE-Urinalspülarmaturen - (AQRM912)
- zur Aufputzmontage, Länge 200 mm, gerade
- Messing poliert verchromt..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09G Z Wandeinbau-Spülrohr f.Wandeinbau-Druckspüler DN20 - AQRM920

- Wandeinbau-Spülrohr, höhenverstellbar - (AQRM920)
- zum Anschluss von Wandeinbau-Druckspülern DN 20 an Klosettbecken.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09H Z Oberteil für WC-Druckspüler DN 20 - AQRM924

- Oberteil für WC-Druckspüler DN 20 mit Armaturengruppe I, Modell AQUAREX - (AQRM924)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09J Z Urinalspülkopf DN 15 - 20mm - ACXF3001

- Urinalspülkopf DN 15, mit schmalem Spülschlitz - (ACXF3001)
- Ganzmetallausführung aus Edelstahl
- Mit Gewindestutzen 20 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09K Z Urinalspülkopf DN 15 - 60mm - ACXF3002

- Urinalspülkopf DN 15, mit schmalem Spülschlitz - (ACXF3002)
- Ganzmetallausführung aus Edelstahl
- Mit Gewindestutzen 60 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK11 Z AQUALINE-WC-Druckspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar. Messing poliert verchromt, Betätigung und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.

63FK11A Z AQUALINE WC-Druckspüler DN15 AQRM551

- DN 15

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM551 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK11B Z AQUALINE WC-Druckspüler DN20 AQRM552

- DN 20

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM552 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK12 Z AQUAREX-WC-Druckspüler DN 20, Armaturengruppe I, für Aufputzmontage, mit automatischer Volumenstromregulierung und einstellbarem Spülwasservolumen, Messing poliert verchromt, Betätigung und Verschraubung aus Metall.

63FK12A Z AQUAREX WC-Druckspüler DN20 AQRM550

z.B. AQUAREX WC-Druckspüler AQRM550 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK15 Z Elektronische Spülarmatur mit integrierten Batterien, Aufputzmontage:

- Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345
- Für Aufputzmontage
- Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert
- Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung
- Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit
- 3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden)
- Stoßzeit-Programm
 - Kurze Spülung nach jeder Nutzung
 - Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit
- Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses
- Geeignet für Regenwasser
- Spülmenge 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar
- Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung
- Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt

- Anschluss G 1/2B
- Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen
- 30 Jahre Garantie.

63FK15A Z Elektron.Urinalspülarmatur TEMPOMATIC 4 Wandabstand 50mm

- Für Standard-Urinal: Wandabstand 50 mm

z.B. Urinalspüler TEMPOMATIC 4 Komplett-Set (Wandanschluss) - 479412 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK15C Z Elektron.Urinalspülarmatur TEMPOMATIC 4 für DELTA

- Für Urinal DELTA

z.B. Urinalspüler TEMPOMATIC 4 Komplett-Set (Wandanschluss) - 479414 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK15D Z Elektron.Urinalspülarmatur TEMPOMATIC 4 Wandabstand 30mm

- Für nicht standardisiertes -Urinal: Wandabstand 30 mm

z.B. Urinalspüler TEMPOMATIC 4 Komplett-Set (Wandanschluss) - 479416 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK21 Z AQUALINE - WC-Druckspüler DN 20, mit Fernbetätigung, besonders für vandalismusgefährdete Bereiche, Druck spülermontage außerhalb des Benutzerraumes, Fernbetätigung in Wandeinbaudose mit Edelstahlabdeckplatte und Druckknopfbetätigung aus Metall.

63FK21B Z AQUALINE WC-Druckspüler AQRM553C

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM553C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK23 Z F5E WC-Spülarmatur DN 20 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetdruckspüler mit Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FK23A Z F5E Elektronische WC-Spülarmatur f.Hinterwand - F5EF4002

z.B. F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation - F5EF4002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK25 Z Betätigungsplatte aus Edelstahl für Wandeinbau-Spülkasten im AQUAFIX-Installationselement, mit Tasten- und Einhängerahmen, Befestigungsbolzen sowie Sicherungsschraube.

- Abmessungen 207 x 148 mm (B x H)

63FK25B Z Betätigungsplatte mit 1 Taste AQUA557

- Mit 1 Betätigungstaste.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL Z Urinale und WCs (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FL01 Z Wandhängendes Tiefspül-WC:

- Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen
- Klares, elegantes Design
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,5 mm
- Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite
- Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand
- Spülrohranschluss waagerecht Ø 55 mm
- Abgang waagerecht Ø 100 mm
- Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich
- Körper unten geschlossen
- Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung, durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz
- Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene
- Edelstahl-Wandmontageplatte und 6 TORX-Sicherheitsschrauben im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung, Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997
- WC S21 S mit bereits montierten Sitzbacken schwarz erhältlich Art. 110310PAD
- Auch als Ausführung für Hinterwandmontage erhältlich, erfordert begehbaren Versorgungsraum (siehe Seite 88)
- 30 Jahre Garantie.

63FL01A Z Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S - sat.

- Ohne WC-Sitz
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S - 110310 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL01B Z Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S - matt schwarz

- Ohne WC-Sitz
- Farbe / Oberfläche: matt schwarz

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S - 110310BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL01C Z Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S mit Sitzbacken - sat.

- Mit montierten Sitzbacken schwarz
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S mit Sitzbacken - 110310PAD von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL01D Z Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S mit WC-Sitz schwarz - sat.

- Mit WC-Sitz mit Deckel
 - Ausführung aus Duroplast, schwarz
 - mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - schlankes Design
 - mit Befestigungsmaterial
- Farbe / Oberfläche WC: satiniert (sat.)

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S mit WC-Sitz schwarz - 110310 und 102819 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL01E Z Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S mit WC-Sitz grau - sat.

- Mit WC-Sitz mit Deckel
 - Ausführung aus Duroplast, grau
 - mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - schlankes Design
 - mit Befestigungsmaterial
- Farbe / Oberfläche WC: satiniert (sat.)

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC S21 S mit WC-Sitz grau - 110310 und 102839 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FL02 **Z** WC mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung:
- Erhältlich in wandhängender Ausführung (700 S), bodenstehender Ausführung (700 P) und Ausführung für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum (700 S TC)
 - Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke: 1,5 mm
 - Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene
 - Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite
 - Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand
 - Spülrohranschluss waagrecht Ø 55 mm
 - Abgang waagrecht Ø 100 mm
 - Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich
 - CE-Kennzeichnung, Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997
 - 30 Jahre Garantie

63FL02A Z WC barrierefrei 700 S wandhängend - sat.

- Wandhängende Ausführung
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC 700 S barrierefrei, wandhängend - 110710 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02B Z WC barrierefrei 700 S wandhängend - matt schwarz

- Wandhängende Ausführung
- Farbe / Oberfläche: matt schwarz

z.B. WC 700 S barrierefrei, wandhängend - 110710BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02C Z WC barrierefrei 700 P bodenstehend - sat.

- Bodenstehende Ausführung
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. WC 700P barrierefrei, bodenstehend - 110700 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02D Z WC barrierefrei 700 S wandhängend mit WC-Sitz schwarz - sat.

- Wandhängende Ausführung mit WC-Sitz ohne Deckel
 - Vandalismushemmende Ausführung aus Polyethylen: widerstandsfähig und reinigungsfreundlich
 - mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - mit Befestigungsmaterial
- Farbe / Oberfläche WC: satiniert (sat.)

z.B. WC 700 S barrierefrei, wandhängend, mit WC-Sitz schwarz - 110710 und 101619 von

DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03 Z Bodenstehendes Tiefspül-WC:

- Klares, elegantes Design
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,5 mm
- Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite
- Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand
- Spülrohranschluss waagrecht Ø 55 mm
- Abgang waagrecht oder senkrecht Ø 100 mm, mit PVC-Ablaufrohr
- Wassersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich
- Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung, durch Edelstahlstopfen verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz
- Schnelle und einfache Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben
- CE-Kennzeichnung, Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997
- Optional: WC-Sitze mit oder ohne Deckel (in eigener Position)
- Auch als Ausführung für Hinterwandmontage erhältlich, erfordert begehbaren Versorgungsraum (siehe Seite 88)
- 30 Jahre Garantie

63FL03A Z Bodenstehendes Tiefspül-WC S21 P - sat.

- Ohne WC-Sitz
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Bodenstehendes Tiefspül-WC S21 S - 110300 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03B Z Bodenstehendes Tiefspül-WC S21 P - matt schwarz

- Ohne WC-Sitz
- Farbe / Oberfläche: matt schwarz

z.B. Bodenstehendes Tiefspül-WC S21 S - 110300BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03C Z Bodenstehendes Tiefspül-WC 700 P barrierefrei - sat.

- Barrierefreie Ausführung mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung
- Ohne WC-Sitz
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Bodenstehendes Tiefspül-WC, barrierefrei 700 P - 110700 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03D Z Bodenstehendes Tiefspül-WC S21 P mit WC-Sitz schwarz - sat.

- Mit WC-Sitz mit Deckel
 - Ausführung aus Duroplast, schwarz
 - mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - schlankes Design
 - mit Befestigungsmaterial
- Farbe / Oberfläche WC: satiniert (sat.)

z.B. Bodenstehendes Tiefspül-WC S21 S - 110300 und 102819 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03E Z Bodenstehendes Tiefspül-WC S21 P mit WC-Sitz grau - sat.

- Mit WC-Sitz mit Deckel
 - Ausführung aus Duroplast, grau
 - mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - schlankes Design
 - mit Befestigungsmaterial
- Farbe / Oberfläche WC: satiniert (sat.)

z.B. Bodenstehendes Tiefspül-WC S21 S - 110300 und 102839 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL04 Z WC-Sitz:

- Mit Scharnieren aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Schlankes Design
- Mit Befestigungsmaterial
- 30 Jahre Garantie

63FL04A Z WC-Sitz mit Deckel für Modell S21 - schwarz

- Ausführung aus Duroplast
- Mit Deckel, schlankes Design für WC S21
- Farbe / Oberfläche: schwarz

z.B. WC-Sitz für S21 schwarz - 102819 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL04B Z WC-Sitz mit Deckel für Modell S21 - grau

- Ausführung aus Duroplast
- Mit Deckel, schlankes Design für WC S21
- Farbe / Oberfläche: grau

z.B. WC-Sitz für S21 grau - 102839 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL04C Z WC-Sitz ohne Deckel für Modell S21/700 - schwarz

- Ohne Deckel, für WC S21/700
- Vandalismushemmende Ausführung aus Polyethylen: widerstandsfähig und reinigungsfreundlich
- Farbe / Oberfläche: schwarz

z.B. WC-Sitz für S21/700 schwarz - 101619 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL05 Z Hock-WC SHA 700 für Fußbodeneinbau:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke: 1,2 mm
- Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für leichte Reinigung und optimale Hygiene
- Formgebung des Beckens ermöglicht geschlechtsneutrale Nutzung
- Mit rutschhemmender Trittlfläche
- Abgang: Ø 100 mm
- Mit 1 Spritzkopf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Hock-WC mit oder ohne angeschweißtem Edelstahl-Siphon (modellabhängig)
- Gewicht: Ausführung ohne Siphon 6 kg; Ausführung mit Siphon 8 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FL05A Z Hock-WC SHA 700 für Fußbodeneinbau ohne Siphon - sat.

- Ohne Siphon
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Hock-WC SHA 700 für Fußbodeneinbau - 113610 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL05B Z Hock-WC SHA 700 für Fußbodeneinbau mit Siphon - sat.

- Mit Siphon
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Hock-WC SHA 700 für Fußbodeneinbau - 113620 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL07 Z Zubehör für Hock-WC SHA 700 / SHA XS..

63FL07A Z Spülrohrreduktionsstück Ø 28-32 für Druckspüler

- Spülrohrreduktionsstück Ø 28-32 für Druckspüler - (827032)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL07B Z Spülrohrreduktionsstück Ø 55 für Spülkasten

- Spülrohrreduktionsstück Ø 55 für Spülkasten - (100569)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11 Z Urinal DELTA Spülrandlos:

- Einzelurinal wandhängend spülrandlos
- Montierbar auf allen handelsüblichen Installationssystemen
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke: 1,2 mm
- Erhältlich mit doppeltem Materialfinish: Innenflächen des Beckens hochglanzpoliert und Außenflächen des Beckens satiniert
- Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt) oder von oben (sichtbar), Spülrohr in eigener Position (als Aufzählung)
- Abgang verdeckt oder offen, Siphon verdeckt
- Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene
- Mit Siphon 1 1/2 (DN 40), mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitschrauben
- CE-Kennzeichnung, Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407
- 30 Jahre Garantie

63FL11A Z Urinal DELTA Spülrandlos Anschluss verdeckt - sat.

- Spülwasseranschluss verdeckt
- Farbe / Oberfläche satiniert (sat.)

z.B. Urinal DELTA - 134770 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11B Z Urinal DELTA Spülrandlos Anschluss verdeckt dopp.Materialfin

- Spülwasseranschluss verdeckt
- Mit doppeltem Materialfinish: Innenflächen des Beckens hochglanzpoliert und Außenflächen des Beckens satiniert.

z.B. Urinal DELTA - 134772 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11C Z Urinal DELTA Spülrandlos Anschluss sichtbar/verdeckt - sat.

- Spülwasseranschluss sichtbar, Abgang verdeckt
- Farbe / Oberfläche satiniert (sat.)

z.B. Urinal DELTA - 134170 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11D Z Urinal DELTA Spülrandlos Anschluss sichtbar/off.verd. - sat.

- Spülwasseranschluss sichtbar, Abgang offen oder verdeckt (off.verd.)
- Farbe / Oberfläche satiniert (sat.)

z.B. Urinal DELTA - 134710 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11M Z Az DELTA Spülrohr G 1/2

Aufzahlung (Az) für ein Spülrohr G 1/2 - (757162)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL15 Z Urinalrinne L für Fußbodeneinbau:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke: 1,2 mm
- Spülwasseranschluss von hinten
- Mit 1 Spritzkopf aus Edelstahl und 1 Schlauch bei Ausführung 600 mm, 2 Spritzköpfen aus Edelstahl und 2 Schläuchen bei Ausführung 1.200 mm und 3 Spritzköpfen aus Edelstahl und 3 Schläuchen bei Ausführung 1.800 mm
- Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek. pro Platz, entspricht 0,3 l pro Platz und Nutzung
- Ablauf mittig
- Mit Ablaufventil 1 1/2 und integriertem Siphon (Art. 785000)
- Möglichkeit, eine oder mehrere Schamwände aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 zu verwenden; diese sind an der gewünschten Stelle direkt an der Urinalrinne zu befestigen
- 30 Jahre Garantie.

63FL15A Z Urinalrinne L für Fußbodeneinbau 1 Platz B. 600 mm - sat.

- 1 Platz - B. 600 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Urinalrinne L für Fußbodeneinbau - 130200 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL15B Z Urinalrinne L für Fußbodeneinbau 2 Plätze B. 1.200 mm - sat.

- 2 Plätze - B. 1.200 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Urinalrinne L für Fußbodeneinbau - 130210 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL15C Z Urinalrinne L für Fußbodeneinbau 3 Plätze B. 1.800 mm - sat.

- 3 Plätze - B. 1.800 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Urinalrinne L für Fußbodeneinbau - 130220 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL15M Z Az Urinalrinne L für Schamwand - sat.

- Aufzählung (Az) für eine Schamwand für Urinalrinne L
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL16 Z Urinal-Schamwand TU wandhängend:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,5 mm
- Mit glatter Oberfläche und gerundeten Kanten
- Mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitsschrauben
- 30 Jahre Garantie.

63FL16A Z Urinal-Schamwand TU wandhängend - sat.

z.B. Urinal-Schamwand TU wandhängend: - 100610 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL22 Z Urinalrinne wandhängend

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke: 1,2 mm
- Spülwasseranschluss von oben G 1/2
- Mit 1 Spülrohr aus Edelstahl (waagrecht angeordnetes Siebrohr) für Spülung über gesamte Breite
- Wasserersparnis: optimale Spülung mit 0,1 l/Sek., entspricht 0,3 l pro Nutzung
- Ablauf rechts
- Mit Ablaufventil 1 1/2
- Mit Befestigungsmaterial
- Möglichkeit, eine oder mehrere Schamwände aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 zu verwenden; diese werden an der gewünschten Stelle direkt an der Urinalrinne befestigt (als Aufzählung in eigener Position)
- Montagehinweis: Wenn Sie 2 Urinale nebeneinander montieren wollen, empfehlen wir Ihnen, jeweils ein Urinal mit Ablauf links und ein Urinal mit Ablauf rechts zu bestellen
- 30 Jahre Garantie.

63FL22A Z Urinalrinne wandhängend 2 Plätze B. 1.200 mm - sat.

- 2 Plätze - B. 1.200 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Urinalrinne wandhängend 130100 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL22B Z Urinalrinne wandhängend 3 Plätze B. 1.800 mm - sat.

- 3 Plätze - B. 1.800 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Urinalrinne wandhängend 130110 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL22C Z Urinalrinne wandhängend 4 Plätze B. 2.400 mm - sat.

- 4 Plätze - B. 2.400 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Urinalrinne wandhängend 130120 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL22M Z Az Urinalrinne für Schamwand - sat.

- Aufzählung (Az) für eine Schamwand - (100900)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL25 Z Zubehör für Urinale und Reihenurinale.

63FL25A Z Verbindungsstück für Reihenurinale - ZCMPX0002

- Verbindungsstück für Reihenurinale - ZCMPX0002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL25C Z Siphonverkleidung für Reihenurinale - ZCMPX0010

- Siphonverkleidung für Reihenurinale - ZCMPX0010

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL25E Z MEMBRAN Wasserlose Membran - E-CMPX531

- MEMBRAN Wasserlose Membran - E-CMPX531
- Gummimembrane als Geruchverschluss für wasserlose Wandurinale.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM Z Installationselemente für Spülanlagen (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63FM01 **Z** **AQUAFIX-Installationselement für Keramik-Urinalbecken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C.**
Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführung mit Spülrohrverbinder, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

63FM01A Z AQUAFIX Montagegestell für Keramik-Urinalbecken AQFX0001

z.B. AQUAFIX Installationselement für Keramik-Urinalbecken AQFX0001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FM02 **Z** **AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C.**
Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538, schallgedämmte Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

63FM02A Z AQUAFIX Montagegestell für Edelstahl-Urinalbecken AQFX0002

- Mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C
- Abmessungen 525 x 1440 mm (B x H)

z.B. AQUAFIX Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken AQFX0002 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM02C Z AQUAFIX Montagegestell für Edelstahl-Urinalbecken CMPX136

- Mit Siphonsteuerung
- Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

z.B. AQUAFIX Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken CMPX136 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FM07 **Z** **AQUAFIX-Installationselement für wandhängende WC-Becken, mit Wandeinbauspülkasten.**
Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung. Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5

I oder 4-2 I) oder Start / Stopp-Spülung, Übertragung der Auslösefunktion über flexible Druckspiralen, Füllventil Armaturengruppe I, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit flexiblem Anschlussschlauch, WC-Anschlussbogen, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 450 x 1120 mm (B x H)

63FM07A Z AQUAFIX Montagegestell für WC mit Spülkasten AQFX0006

z.B. AQUAFIX-Installationselement für WC-Becken mit Einbauspülkasten AQFX0006 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM08 Z AQUAFIX-Installationselement für wandhängende WC-Becken, mit vormontiertem Rohbauset für Wandeinbau-WC-Spülarmaturen (Spülarm.). Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit Zu- und Ablaufgarnitur, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 450 x 1120 mm (B x H)

63FM08A Z AQUAFIX Montagegestell f.WC m.Rohbauset Spülarm. AQFX0012

z.B. AQUAFIX-Installationselement für WC-Becken mit Einbauspülkasten AQFX0006 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM08B Z AQUAFIX Montagegestell barrfr.WC Rohbauset Spülarm. AQFX0013

- Für barrierefreie WC-Becken (barrfr.WC)

z.B. AQUAFIX-Installationselement für WC-Becken mit Einbauspülkasten AQFX0006 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM11 Z Zubehör zu AQUAFIX-Installationselemente für Spülanlagen.

63FM11A Z AQUAFIX Befestigungselement AQFX0003

- AQUAFIX-Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme
- zur Montage am Installationselement
- selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion
- TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung
- 2 Befestigungspunkte, komplett vormontiert
- mit wasserfester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte
- universell höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 300 x 1120 mm (B x H)
- Höhenverstellung: 0 - 200 mm
- Ausführung zur rechtsseitigen Montage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM11B Z AQUAFIX Befestigungselement AQFX0004

- AQUAFIX-Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme
- zur Montage am Installationselement
- selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion
- TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung
- 2 Befestigungspunkte, komplett vormontiert
- mit wasserfester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte
- universell höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 300 x 1120 mm (B x H)
- Höhenverstellung: 0 - 200 mm
- Ausführung zur linksseitigen Montage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM11C Z AQUAFIX Wandwinkelset ZCMPX140

- Wandwinkelset für Vorwandmontage
- zur Befestigung von Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
- stufenlos tiefenverstellbar
- für Einzelmontage
- Stahl verzinkt, mit Befestigungsmaterial.
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FM11D Z AQUAFIX Installationselement für WC-Becken AQFX0011

- Installationselement für WC-Becken, mit Spülkasten (AQFX0011)
- für Vandalismus gefährdete Einrichtungen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN Z AQUA 3000 OPEN Wassermanagementsystem (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63FN21 Z** AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Bestehend aus wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für beigestellte Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Piezo-Taster und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

63FN21A Z AQUATIMER - A3000 OPEN Elektronische WC-Steuerung AT3O0051

z.B. AQUATIMER - A3000 OPEN Elektronische WC-Steuerung AT3O0051 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN24 Z EXOS - A3000 open berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte WC-Steuerung für
Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller oder optionaler bidirektionaler Fernbedienung.
Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für bauseits zu stellende Sensoren (z.B. Taster an Stützgriffen), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Separate Spannungsversorgung 24 V DC über AQUA 3000 open Systemzubehör.

63FN24A Z EXOS - A3000 OPEN WC-Spülkastensteuerung EXOS0027

z.B. AQUATIMER - A3000 OPEN WC-Spülkastensteuerung EXOS0027 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31 Z ECC2 Funktionscontroller - A3000 open mit Ethernet- und CAN-Busanschluss für die
Armaturenebene sowie mit integriertem Netzteil, Echtzeituhr mit Kalenderfunktion und WEB - Server. Zum Anschluss von 32 AQUA 3000 open Armaturen/Systemelektronikmodulen beziehungsweise bis zu 200 m Kabellänge zwecks Spannungsversorgung und externer Steuerung wie Armatureneinstellung und Kommunikation, 230 V AC / 24 V DC.

63FN31A Z ECC2 Funktionscontroller ZA3OP0011

- ECC2 Funktionscontroller (ZA3OP0011)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31B Z ECC2 Funktionscontroller (GLT) ZA3OP0022

- Ausführung inklusive GLT - Datenprotokolle BacNet - IP, KNX - IP und ModBus - TCP (ZA3OP0022)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31C Z Steuerschrank mit ECC2 Funktionscontroller ZA3OP0035

- Steuerschrank mit ECC2 Funktionscontroller - A3000 open (ZA3OP0035)
- zur Aufputzmontage, aus Kunststoff (ABS)
- Farbton Lichtgrau

- Türanschlag links
- verschließbar mittels Dreikantschlüssel
- komplett verdrahtet, inklusive Hauptschalter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31D Z Steuerschrank mit ECC2 Funktionscontroller (GLT) ZA3OP0036

- Steuerschrank mit ECC2 Funktionscontroller - A3000 open (ZA3OP0036)
- zur Aufputzmontage, aus Kunststoff (ABS)
- Farbton Lichtgrau
- Türanschlag links
- verschließbar mittels Dreikantschlüssel
- komplett verdrahtet, inklusive Hauptschalter
- Ausführung inklusive GLT - Datenprotokolle für BacNet - TCP/IP, KNX - TCP/ IP und ModBus - TCP/IP.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31H Z Az ECC2 Bedienbox für digitale Ein- und Ausgänge - ZA3OP0034

- Aufzählung (Az) für Bedienbox für digitale Ein- und Ausgänge des ECC2 Funktionscontrollers (ZA3OP0034)
- Auslö sung und Anzeige mittels Taster, Schalter und LEDs
- Gehäuse für Aufputzmontage aus Kunststoff, mit Anschlusskabel und Schlüsseln, 24 V DC
- Gehäuseabmessungen 80 x 120 x 55 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42 Z Systemzubehör für Wassermanagementsystem AQUA 3000 OPEN.

63FN42A Z Unterbrechungsfreie Stromversorgung ZAQUA006

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung - (ZAQUA006)
- zum Anschluss an ECC Funktionscontroller, 24 V DC / 3.2 Ah.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42B Z Kompakt-Systemnetzteil - A3000 open ZAQUA007

- Netzteil im wasserdichtem Gehäuse für Wandmontage - (ZAQUA007)
- zur Stromversorgung von AQUA 3000 open Armaturen
- Kabellänge maximal 100 m, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42D Z Systemkabel ZAQUA077

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen - (ZAQUA077)
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 100 m, nur für die Verlegung im Leerrohr.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42E Z Systemkabel ZAQUA078

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen - (ZAQUA078)
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 25 m, nur für die Verlegung im Leerrohr.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42F Z Systemkabel ZAQUA012

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen - (ZAQUA012)
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 25 m, nur für die Verlegung im Leerrohr
- Halogenfrei.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42G Z Systemkabel ZAQUA011

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen - (ZAQUA011)
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 100 m, nur für die Verlegung im Leerrohr
- Halogenfrei.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42H Z Abschlusswiderstand ZAQUA014

- Abschlusswiderstand - (ZAQUA014)
- zum beidseitigen Endanschluss an das Systemkabel zur Sicherstellung der Datenkommunikation.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42I Z Kupplung für Systemkabel ZAQUA013

- Kupplung für Systemkabel - (ZAQUA013)
- Verrechnungseinheit (VE): 5 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FN42J Z Elektro-T-Verteiler ZAQUA075

- Elektro-T-Verteiler mit Schutzkappe - (ZAQUA075)
- zur Verbindung von Elektronikmodul und Systemkabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42K Z Verlängerungskabel ZAQUA073

- Verlängerungskabel für Elektronikmodule - (ZAQUA073)
- bei Montage des Elektro-T-Verteilers außerhalb des Wandeinbaukastens
- Länge 5 m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42L Z Einschraub-Temperaturfühler für Funktionsblock ZAQUA017

- Einschraub-Temperaturfühler für den Einsatz bei Thermostatbatterien - (ZAQUA017)
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement
- Ausführung für Funktionsblock, zur überwachten thermischen Desinfektion an der Entnahmearmatur.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42M Z Anschlusskabel in Y-Form 24 V DC - ZA3OP0027

- Anschlusskabel in Y-Form - (ZA3OP0027)
- für zweifache Spannungsversorgung von A3000 open Armaturen in Verbindung mit Kompakt-Systemnetzteil, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42R Z Edelstahlabdeckplatte rund ZAQUA084

- Edelstahlabdeckplatte rund, Durchmesser 136 mm - (ZAQUA084)
- für verchromte Sensoraufnahme mit opto elektronischem Sensormodul A3000 open
- mit Schrauben und Dübeln, für beigestellte Schalterdose.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42S Z Elektronikmodul EM1 ID 07060 - ACET2006

- Elektronikmodul EM1 mit ID 07080 und Elektro-T-Verteiler - (ACET2006)
- Zur Einbindung eines Münzkontaktgeber
- für eine Duscharmatur, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42T Z Elektronikmodul EM5 für F5 Duscharmaturen - ACET2001

- Elektronikmodul EM5 mit ID 07040 und Elektro-T-Verteiler - (ACET2001)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42U Z Elektronikmodul für Zirkulationsleitung - ZAQUA030

- Elektronikmodul - A3000 open für Zirkulationsleitung - (ZAQUA030)
- Zur Sicherstellung einer thermischen Behandlung der Zirkulationsleitung
- Zeit- und Temperaturwerte objektspezifisch über Servicesoftware parametrierbar
- Inklusive Elektro-T-Verteiler und 2 Anlege-Temperaturfühlern
- mit 1,5 Meter Verlängerungskabel, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42V Z Elektronikmodul für Trinkwassererwärmer - ZAQUA031

- Elektronikmodul - A3000 open für Trinkwassererwärmer - (ZAQUA031)
- Zur Sicherstellung einer thermischen Behandlung von Rohrleitungssystemen und Armaturen
- Ansteuerung des Trinkwassererwärmers zur Erhöhung der Speichertemperatur bei thermischen Behandlungen
- Inklusive Elektro-T-Verteiler und einem Anlege-Temperaturfühler
- mit 1,5 Meter Verlängerungskabel, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42W Z Magnetdurchgangsventil - ZAQUA032

- Magnetdurchgangsventil – A3000 open - (ZAQUA032)
- zur Kombination mit Elektronikmodul für Zirkulationsleitung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42X Z Anlege-Temperaturfühler für Warmwasserleitung - ZAQUA020

- Anlege-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Armaturen - (ZAQUA020)
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement.
- Ausführung für Warmwasserleitung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42Y Z Anlege-Temperaturfühler für Kaltwasserleitung - ZAQUA021

- Anlege-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Armaturen - (ZAQUA021)
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement.
- Ausführung für Kaltwasserleitung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42Z Z Elektronikmodul EM1 für F5 Wascharmaturen - ACEV2005

- Elektronikmodul EM1 mit ID 07110 - (ACEV2005)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43 Z Systemzubehör für Wassermanagementsystem AQUA 3000 OPEN.

63FN43A Z Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACEX1002

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 und Elektro-T-Verteiler - (ACEX1002)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43B Z Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACEX1004

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose - (ACEX1004)
- für F5EV1004/1008 und F5EM1004/1010
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43D Z Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACET1002

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02020 für F5ET1013 - (ACET1002)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43E Z Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACET1003

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02030 für F5ET1014 - (ACET1003)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43G Z Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACEV1002

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02090 für F5EV1013 - (ACEV1002)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43I Z Elektronikmodul EM5 für F5 Urinalspülarmatur - ACEF3001

- Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 und Elektro-T-Verteiler (ACEF3001)
- Für F5 Urinalspülarmatur
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43J Z Elektronikmodul für Systemspülung - ZAQUA029

- Elektronikmodul A3000 open für Systemspülung Kaltwasser (Hygienespülung) und Warmwasser (thermische Desinfektion) über ECC Funktionscontroller
- Mit wasserdichtem Elektro-T-Verteiler
- 2 Anlege-Temperaturfühlern mit 1 ,5 Meter Verlängerungskabel und
- 2 Magnetventil-Armaturengruppen DN 15. 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43K Z Netzteil für Schaltanlagenmontage (TS35) - ASEX1031

- Netzteil für Schaltanlagenmontage (TS35) - (ASEX1031)
- zur Spannungsversorgung von AQUA 3000 open Armaturen auf einer Kabellänge von maximal 100 m, 100 V AC - 240 V AC/24 V DC, 60 W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43L Z Elektronikmodul EM5 für F5 WC-Spülarmatur - ACEF4003

- Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur - (ACEF4003)
- Elektronikmodul EM5 mit ID 13020 und Elektro-T-Verteiler
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43M Z Elektronikmodul EM5 für F5 Hybrid-Küchenarmatur - ACEM1001

- Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur - (ACEM1001)
- Elektronikmodul EM5 mit ID 02160 und Elektro-T-Verteiler
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43N Z Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur Wand. - ACEM1002

- Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur - (ACEM1002)
- Elektronikmodul EM5 mit ID 02160, mit Wandeinbaudose (Wand.)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43O Z Elektronikmodul EM5 für F5E Elektronik-Einbauvent - ACEV2004

- Elektronikmodul EM5 mit ID 07120 und Elektro-T-Verteiler - - (ACEV2004)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43P Z Elektronikmodul EM5 mit ID 02140 - ACEX1008

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02140 und Elektro-T-Verteiler - (ACEX1008)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43Q Z Elektronikmodul EM5 mit ID 02140 Wandeinbau - ACEX1009

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02140 und Elektro-T-Verteiler - (ACEX1009)
- zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43S Z Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 12 W - ZAQUA094

- Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 12 W - (ZAQUA094)
- im wasserdichtem Gehäuse für Wandmontage
- zur Stromversorgung von AQUA 3000 OPEN Armaturen auf einer Kabellänge von max. 100 m
- mit Aderendhülsen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43T Z Elektronikmodul EM5 mit ID 02130 - ACEV1004

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02130 und Elektro-T-Verteiler - (ACEV1004)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43U Z Elektronikmodul EM5 mit ID 02130 Wandeinbau - ACEX1007

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02130 und Elektro-T-Verteiler - (ACEX1007)
- zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43V Z Stirnlochschlüssel, einstellbar - ZAQUA093

- Stirnlochschlüssel, einstellbar - ('ZAQUA093)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN44 Z Strangspülmodul für die zeitgesteuerte oder manuelle Systemspülung von einer Wasserleitung, zur Wandmontage. Armaturengruppe mit absperrender Wassermengenregulierung, T-Stück für die Montage eines Probenentnahmeventils (in eigener Position), Magnetventil DN 15, Sieb und Laminarstrahlregler 10,0 l/min. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler.

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
		Abwassergarnitur mit Einlauftrichter, einstellbarer Füllstandssensor zum Überlaufschutz und Ablauf DN 50 nach unten für einen Siphon (in eigener Position). Montiert im Gehäuse aus Kunststoff (ABS), Farbton Lichtgrau, Türanschlag links, verschließbar mittels Dreikantschlüssel. Wasser- und Elektroanschluss von oben, außerhalb des Gehäuses. Voreingestellte Spülung, fixe Intervallzeit alle 24 Stunden für 3 Minuten, maximale Wassertemperatur 70 °C. Mit Möglichkeit der Einbindung in das AQUA 3000 open Wassermanagementsystem sowie Parametrierung, Statistikaufzeichnungen und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller, 24 V DC.	
		Gehäuseabmessungen 300 x 400 x 170 mm (B x H x T)	
63FN44A	Z	Strangspülmodul für eine Wasserleitung - A3OP0003	
		Für eine Wasserleitung (A3OP0003)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63FN44B	Z	Strangspülmodul für zwei Wasserleitungen - A3OP0004	
		Für zwei Wasserleitungen (A3OP0004)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63FN46	Z	AQUAPAY Münzkontaktgeber für bezahlte Wasserabgabe zur Steuerung von 2 - 31 A3000 open Duscharmaturen. Display für Benutzerführung und Anzeige freier Duschplätze, Auswahl über Taster. Duschzeit pro Münze in Sekundenschritten bis 8 min einstellbar, voreingestellt auf 3 min. Automatische Duschzeitunterbrechung bei Nichtentnahme von Wasser. Stabiles Edelstahlgehäuse zur Wandmontage mit Sicherheitsschloss.	
		Abmessungen 240 x 220 x 130 mm (B x H x T).	
63FN46A	Z	AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA802	
		Ausführung für Wertmarken, 24 V DC.	
		z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA802 von DELABIE oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63FN46B	Z	AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA803	
		Ausführung für Münzen EURO 0,50, 24 V DC.	
		z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA803 von DELABIE oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L:	S: EP: 0,00 Stk PP:
63FN47	Z	Wertmarke für AQUAPAY-Münzkontaktgeber.	
63FN47A	Z	Wertmarke für AQUAPAY-Münzkontaktgeber - ZAQR001	
		Verrechnungseinheit (VE): 50 Stück.	
		L:	S: EP: 0,00 VE PP:

63FO Z Barrierefreie Ausstattungselemente (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Bewegungshilfen:

Die rutschfesten Oberflächen der Stütz- und Haltegriffe (Bewegungshilfen) sind aus geschliffenen Edelstahlrohren (FFG-Oberfläche) und haben einen ergonomisch angenehmen Durchmesser von ca. 32 mm. Die Montageplatten und die Edelstahlrosetten in Chromnickelstahl sind montagefreundlich angebracht. Die Bewegungshilfen sind von der LGA in Offenbach (BRD) getestet und besitzen das "GS-Prüfzeichen" für geprüfte Sicherheit. Als Edelstahl wird Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni verwendet.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FO01 Z Winkelgriff 135° für WC, Dusche oder Wanne:

- Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°)
- Kann links- und rechtsseitig montiert werden
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Ausführung mit 3 Befestigungspunkten: verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- 30 Jahre Garantie.

63FO01A Z Winkelgriff 135° Ø32 - 2 Befest.Punkte UltraPolish 400x400mm

- Ausführung Ø 32 mm mit 2 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße 400 x 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Winkelgriff 135° - 5081P2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO01B Z Winkelgriff 135° Ø32 - 2 Befest.Punkte UltraPolish 220x220mm

- Ausführung Ø 32 mm mit 2 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße 220 x 220 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Winkelgriff 135° - 5083P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO01C Z Winkelgriff 135° Ø32 - 2 Befest.Punkte UltraSatin 400x400mm

- Ausführung Ø 32 mm mit 2 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße 400 x 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Winkelgriff 135° - 5081S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO01D Z Winkelgriff 135° Ø32 - 2 Befest.Punkte UltraSatin 220x220mm

- Ausführung Ø 32 mm mit 2 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße 220 x 220 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Winkelgriff 135° - 5083S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO01E Z Winkelgriff 135° Ø32 - 3 Befest.Punkte UltraPolish 400x400mm

- Ausführung Ø 32 mm mit 3 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Maße 400 x 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Winkelgriff 135° - 5082P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO01F Z Winkelgriff 135° Ø32 - 3 Befest.Punkte UltraSatin 400x400mm

- Ausführung Ø 32 mm mit 3 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Maße 400 x 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Winkelgriff 135° - 5082S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO01G Z Winkelgriff 135° Ø32 - 3 Befest.Punkte weiß 400x400mm

- Ausführung Ø 32 mm mit 3 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Maße 400 x 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl pulverbeschichtet weiß

z.B. Winkelgriff 135° - 5082W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO01H Z Winkelgriff 135° Ø25 - 2 Befest.Punkte UltraPolish 400x400mm

- Ausführung Ø 25 mm mit 2 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 115 kg
- Maße 400 x 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Winkelgriff 135° - 5086P2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO01I Z Winkelgriff 135° Ø25 - 3 Befest.Punkte UltraPolish 400x400mm

- Ausführung Ø 25 mm mit 3 Befestigungspunkten, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 115 kg
- Maße 400 x 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Winkelgriff 135° - 5087P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02 Z Haltegriff gerade für WC, Dusche oder Wanne:

- Bietet Halt und Stütze beim Aufrichten
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand einkalkuliert
- Maße: Mittenabstand 300 bis 900 mm, Ø 32
- Ausführungen 300 bis 600 mm: auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Ausführungen 900 mm: auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FO02A Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraPolish L. 300 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 300 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Haltegriff gerade - 5050P2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02B Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraPolish L. 400 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Haltegriff gerade - 50504P2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02C Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraPolish L. 500 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 500 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Haltegriff gerade - 50505P2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02D Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraPolish L. 600 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 600 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Haltegriff gerade - 50506P2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02E Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraPolish L. 900 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 900 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Haltegriff gerade - 50509P2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02F Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraSatin L. 300 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 300 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Haltegriff gerade - 5050S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02G Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraSatin L. 400 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 400 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Haltegriff gerade - 50504S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02H Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraSatin L. 500 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 500 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Haltegriff gerade - 50505S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02I Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraSatin L. 600 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 600 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Haltegriff gerade - 50506S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02J Z Haltegriff gerade Ø32 mm - UltraSatin L. 900 mm

- Haltegriff gerade Ø 32 mm, Länge 900 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Haltegriff gerade - 50509S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03 Z Handlauf L-Form für Dusche oder Wanne:

- Sichert Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen

- des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 1.150 oder 750 x 450 mm, Ø 32
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FO03A Z Handlauf L-Form Ø32 mm - UltraPolish H. 750 mm links

- Handlauf L-Form Ø 32 mm, Linke Ausführung
- Maße (H x B): 750 x 450 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Handlauf L-Form - 5070GP2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03B Z Handlauf L-Form Ø32 mm - UltraPolish H. 750 mm rechts

- Handlauf L-Form Ø 32 mm, Rechte Ausführung
- Maße (H x B): 750 x 450 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Handlauf L-Form - 5070DP2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03C Z Handlauf L-Form Ø32 mm - UltraSatin H. 750 mm links

- Handlauf L-Form Ø 32 mm, Linke Ausführung
- Maße (H x B): 750 x 450 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraSatin

z.B. Handlauf L-Form - 5070GS von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03D Z Handlauf L-Form Ø32 mm - UltraSatin H. 750 mm rechts

- Handlauf L-Form Ø 32 mm, Rechte Ausführung
- Maße (H x B): 750 x 450 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraSatin

z.B. Handlauf L-Form - 5070DS von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03E Z Handlauf L-Form Ø32 mm - UltraPolish H. 1.150 mm links

- Handlauf L-Form Ø 32 mm, Linke Ausführung
- Maße (H x B): 1.150 x 450 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Handlauf L-Form - 5071GP2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03F Z Handlauf L-Form Ø32 mm - UltraPolish H. 1.150 mm rechts

- Handlauf L-Form Ø 32 mm, Rechte Ausführung
- Maße (H x B): 1.150 x 450 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Handlauf L-Form - 5071DP2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03G Z Handlauf L-Form Ø32 mm - UltraSatin H. 1.150 mm links

- Handlauf L-Form Ø 32 mm, Linke Ausführung
- Maße (H x B): 1.150 x 450 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraSatin

z.B. Handlauf L-Form - 5071GS von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03H Z Handlauf L-Form Ø32 mm - UltraSatin H. 1.150 mm rechts

- Handlauf L-Form Ø 32 mm, Rechte Ausführung
- Maße (H x B): 1.150 x 450 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraSatin

z.B. Handlauf L-Form - 5071DS von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO05 Z 2-Wand-Haltegriff für WC, Dusche oder Wanne:

- Bietet Halt und Stütze im Stehen
- Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche, hilft beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne
- Hilft in Sanitärräumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FO05A Z 2-Wand-Haltegriff Ø32 mm - UltraPolish 750 x 750 mm

- Handlauf L-Form Ø 32 mm
- Maße: 750 x 750 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. 2-Wand-Haltegriff - 5120P2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO05B Z 2-Wand-Haltegriff Ø32 mm - UltraSatin 750 x 750 mm

- Handlauf L-Form Ø 32 mm
- Maße: 750 x 750 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. 2-Wand-Haltegriff - 5120S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO06 Z 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange:

- Bietet Halt und Stütze im Stehen, für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Ausführung mit verstellbarer Brausestange: Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar; kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so der Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- Vertikale Brausestange kann links- oder rechtsseitig montiert werden
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren „ArN-Securit“)
- 40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, Ø 72; Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FO06A Z 2-Wand-Duschhandlauf BrStange verst. Ø32 mm UltraPolish

- Ausführung mit verstellbarer Brausestange:
 - Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar
 - kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so der Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- Maße: 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. 2-Wand-Duschhandlauf - 5481P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO06B Z 2-Wand-Duschhandlauf BrStange verst. Ø32 mm - UltraSatin

- Ausführung mit verstellbarer Brausestange:
 - Position der vertikalen Brausestange bei der Montage einstellbar
 - kann nach links oder rechts verschoben werden und passt sich so der Installation an (Platzierung der Armaturen, Tiefe des Duschsitzes etc.)
- Maße: 1.150 x 750 x 750 mm, Ø 32 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. 2-Wand-Duschhandlauf - 5481S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO06C Z 2-Wand-Duschhandlauf BrStange fest Ø32 mm UltraPolish links

- Ausführung mit fester Brausestange - Linke Ausführung
- Maße: 1.160 x 750 x 750 mm, Ø 32 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. 2-Wand-Duschhandlauf - 5481GP2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO06D Z 2-Wand-Duschhandlauf BrStange fest Ø32 mm UltraPolish rechts

- Ausführung mit fester Brausestange - Rechte Ausführung
- Maße: 1.160 x 750 x 750 mm, Ø 32 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. 2-Wand-Duschhandlauf - 5481DP2 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO06E Z 2-Wand-Duschhandlauf BrStange fest Ø32 mm UltraSatin links

- Ausführung mit fester Brausestange - Linke Ausführung
- Maße: 1.160 x 750 x 750 mm, Ø 32 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. 2-Wand-Duschhandlauf - 5481GS von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO06F Z 2-Wand-Duschhandlauf BrStange fest Ø32 mm UltraSatin rechts

- Ausführung mit fester Brausestange - Rechte Ausführung
- Maße: 1.160 x 750 x 750 mm, Ø 32 mm
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. 2-Wand-Duschhandlauf - 5481DS von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12 Z Stützklappgriff mit verdeckten Befestigungen, für WC oder Dusche:

- Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang
- Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer
- Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen
- Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
- Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish oder Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Verdeckte Befestigung durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Ausführung mit Fuß: dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht;
- Fuß klappt automatisch ein; Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm;
- Maße: 850 oder 650 x 800 x 105 mm, Ø 32
- Ausführung ohne Fuß: 850 oder 650 x 230 x 105 mm, Ø 32
- Ausführung mit Fuß: auf mehr als 250 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg;
- Ausführung ohne Fuß: auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FO12A Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø 32 mm - UltraPolish L. 650 mm

- Ausführung ohne Fuß: auf mehr als 200 kg getestet
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße: 650 x 230 x 105 mm (L. 650 mm)
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 510160P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12B Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø 32 mm - UltraPolish L. 850 mm

- Ausführung ohne Fuß: auf mehr als 200 kg getestet
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße: 850 x 230 x 105 mm (L. 850 mm)
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 510164P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12C Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø 32 mm - UltraSatin L. 650 mm

- Ausführung ohne Fuß: auf mehr als 200 kg getestet
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße: 650 x 230 x 105 mm (L. 650 mm)
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 510160S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12D Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø 32 mm - UltraSatin L. 850 mm

- Ausführung ohne Fuß: auf mehr als 200 kg getestet
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße: 850 x 230 x 105 mm (L. 850 mm)
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 510164S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12E Z Stützklappgriff mit Fuß Ø 32 mm - UltraPolish L. 650 mm

- Ausführung mit Fuß als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht
- Fuß klappt automatisch ein, Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Maße: 650 x 230 x 105 mm (L. 650 mm)
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 510162P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12F Z Stützklappgriff mit Fuß Ø 32 mm - UltraPolish L. 850 mm

- Ausführung mit Fuß als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht
- Fuß klappt automatisch ein, Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Maße: 850 x 230 x 105 mm (L. 850 mm)
- Material / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 510170P von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12G Z Stützklappgriff mit Fuß Ø 32 mm - UltraSatin L. 650 mm

- Ausführung mit Fuß als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht
- Fuß klappt automatisch ein, Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Maße: 650 x 230 x 105 mm (L. 650 mm)
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 510162S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12H Z Stützklappgriff mit Fuß Ø 32 mm - UltraSatin L. 850 mm

- Ausführung mit Fuß als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht
 - Fuß klappt automatisch ein, Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm
 - empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 170 kg
- Maße: 850 x 230 x 105 mm (L. 850 mm)
- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 510170S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO14 Z Stützklappgriff Basic Seidenglanz, Rohr Ø 32:

- Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz
- Sichtbare Befestigungen durch Sechslach-Wandflansch
- Maße: 850 x 300 x 100 mm
- Stärke des Wandflanschs: 3,5 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FO14A Z Stützklappgriff Basic Ø 32 mm - sat.

- Material / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz (sat.)

z.B. Stützklappgriff Basic Seidenglanz - 35164S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO22 Z Komfort-Duschklappsitz:

- Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne (jeweils in eigener Position)
- Breite Ausführung
- Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine® etc.) und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32
- Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Edelstahlschrauben für Massivwand einkalkuliert
- 30 Jahre Garantie.

63FO22A Z Komfort- Duschklappsitz - UltraPolish

- Komfort-Klappsitz
 - empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße Sitz: 506 x 420 x 138 mm
- Material Gestell / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Komfort-Klappsitz - 510420 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO22B Z Komfort- Duschklappsitz Rückenlehne - UltraPolish

- Rückenlehne für Komfort-Klappsitz - (510429)
- Maße Rückenlehne: 56 x 420 x 410 mm
- Material Gestell / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO22C Z Komfort- Duschklappsitz - UltraSatin

- Komfort-Klappsitz
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- Maße Sitz: 506 x 429 x 138 mm
- Material Gestell / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraSatin

z.B. Komfort-Klappsitz - 510420S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO22D Z Komfort- Duschklappsitz Rückenlehne - UltraSatin

- Rückenlehne für Komfort-Klappsitz - (510429S)
- Maße Rückenlehne: 56 x 429 x 410 mm
- Material Gestell / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraSatin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO25 Z Komfort-Einhängesitz abnehmbar:

- Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche und -Rückenlehne
- Breite Ausführung
- Zum Einhängen an Griffe Ø 32 (siehe Art. 50505 auf Seite 49)
- Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum
- Abnehmbar: Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien (Betadine® etc.) und Reinigungsmitteln
- Anti-UV-Behandlung
- Angenehmer und warmer Kontakt
- Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32
- Zylinderschrauben gewährleisten waagerechte Sitzfläche
- Breite Auflagerosetten zum Schutz der Wand
- Maße: 590 x 420 x 510 mm
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FO25A Z Komfort-Einhängesitz abnehmbar - UltraPolish

- Material Gestell / Oberfläche: Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish

z.B. Komfort-Einhängesitz abnehmbar - 510300 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO25B Z Komfort-Einhängesitz abnehmbar - UltraSatin

- Material Gestell / Oberfläche: Edelstahl Seidenglanz UltraSatin

z.B. Komfort-Einhängesitz abnehmbar - 510300S von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO31 Z Kippspiegel, für Aufputzmontage, Spiegel und Halterung komplett aus Chromnickelstahl, Spiegel hochglanzpoliert, Halterung seidenmatt, Materialstärke Spiegel 8,0 mm, Materialstärke Halterung 4,0 mm, Spiegel mit unterlegter Polystyrolplatte mit versteckter Befestigung, zusätzliche Verstärkung durch umseitig angebrachte 1,5 mm Edelstahlstrebe, kippbar durch vormontierten Griff, Griff rechts oder links montierbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FO31A Z CONTINA Kippspiegel CNTX91

- Abmessungen 600 x 500 x 74 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Kippspiegel CNTX91 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41 Z Haltegriff gerade für WW, Dusche oder Wanne:

- Bietet Halt und Stütze beim Aufrichten
- Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv
- Abgerundetes Profil Ø 35 mm mit ergonomischer, flacher Vorderseite:
 - verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen
- Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand einkalkuliert
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie,

63FO41A Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 300 mm - Anthrazit-metallic

- Maße: Mittenabstand 300 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Haltegriff gerade - 511903C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41B Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 400 mm - Anthrazit-metallic

- Maße: Mittenabstand 400 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Haltegriff gerade - 511904C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41C Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 500 mm - Anthrazit-metallic

- Maße: Mittenabstand 500 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Haltegriff gerade - 511905C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41D Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 600 mm - Anthrazit-metallic

- Maße: Mittenabstand 500 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Haltegriff gerade - 511906C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41E Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 900 mm - Anthrazit-metallic

- Maße: Mittenabstand 900 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Haltegriff gerade - 511909C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41G Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 300 mm - Matt weiß

- Maße: Mittenabstand 300 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Haltegriff gerade - 511903W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41H Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 400 mm - Matt weiß

- Maße: Mittenabstand 400 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Haltegriff gerade - 511904W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41I Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 500 mm - Matt weiß

- Maße: Mittenabstand 500 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Haltegriff gerade - 511905W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41J Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 600 mm - Matt weiß

- Maße: Mittenabstand 500 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Haltegriff gerade - 511906W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41K Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 900 mm - Matt weiß

- Maße: Mittenabstand 900 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Haltegriff gerade - 511909W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41M Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 300 mm - Matt schwarz

- Maße: Mittenabstand 300 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Haltegriff gerade - 511903BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41N Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 400 mm - Matt schwarz

- Maße: Mittenabstand 400 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Haltegriff gerade - 511904BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO410 Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 500 mm - Matt schwarz

- Maße: Mittenabstand 500 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Haltegriff gerade - 511905BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41P Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 600 mm - Matt schwarz

- Maße: Mittenabstand 500 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Haltegriff gerade - 511906BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41Q Z Haltegriff gerade Ø 35 mm L. 900 mm - Matt schwarz

- Maße: Mittenabstand 900 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Haltegriff gerade - 511909BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO42 Z Handlauf L-Form für Dusche oder Wanne:

- Sichert Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne
- Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich
- Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden
- Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv
- Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand:
 - minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen
- Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand einkalkuliert
- Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie

63FO42A Z Handlauf L-Form Ø 35 mm H. 750 mm - Anthrazit-metallic

- Maße: 750 x 450 mm (H.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Handlauf L-Form - 511970C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO42B Z Handlauf L-Form Ø 35 mm H. 1.130 mm - Anthrazit-metallic

- Maße: 1.130 x 450 mm (H.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Handlauf L-Form - 511971C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO42C Z Handlauf L-Form Ø 35 mm H. 750 mm - Matt weiß

- Maße: 750 x 450 mm (H.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Handlauf L-Form - 511970W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO42D Z Handlauf L-Form Ø 35 mm H. 1.130 mm - Matt weiß

- Maße: 1.130 x 450 mm (H.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Handlauf L-Form - 511971W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO42G Z Handlauf L-Form Ø 35 mm H. 750 mm - Matt schwarz

- Maße: 750 x 450 mm (H.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Handlauf L-Form - 511970BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO42H Z Handlauf L-Form Ø 35 mm H. 1.130 mm - Matt schwarz

- Maße: 1.130 x 450 mm (H.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Handlauf L-Form - 511971BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45 Z Stützklappgriff für WC oder Dusche:

- Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang
- Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer
- Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung; Anzahl an Griffen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf
- Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen
- Aluminiumrohr
- Abgerundetes Profil Ø 42 mit ergonomischer, flacher Vorderseite:
- verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale
- Griffsicherheit
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlflansch Werkstoff 1.4301, Stärke 5 mm
- Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FO45A Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø42mm L.650 mm - Anthrazit-metallic

- Ausführung ohne Fuß: 650 x 202 x 120 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 511960C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45B Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø42mm L.850 mm - Anthrazit-metallic

- Ausführung ohne Fuß: 850 x 202 x 120 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 511964C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45C Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø42mm L.650 mm - Matt weiß

- Ausführung ohne Fuß: 650 x 202 x 120 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 511960W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45D Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø42mm L.850 mm - Matt weiß

- Ausführung ohne Fuß: 850 x 202 x 120 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 511964W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45E Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø42mm L.650 mm - Matt schwarz

- Ausführung ohne Fuß: 650 x 202 x 120 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 511960BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45F Z Stützklappgriff ohne Fuß Ø42mm L.850 mm - Matt schwarz

- Ausführung ohne Fuß: 850 x 202 x 120 mm (L.)
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Stützklappgriff ohne Fuß - 511964BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45G Z Stützklappgriff mit Fuß Ø42mm L.650 mm - Anthrazit-metallic

- Ausführung mit Fuß zur Verstärkung, falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht
- Maße: 650 x 825 x 120 mm (L.)
- Fußhöhe einstellbar: von 760 bis 780 mm
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 511962C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45H Z Stützklappgriff mit Fuß Ø42mm L.850 mm - Anthrazit-metallic

- Ausführung mit Fuß zur Verstärkung, falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht
- Maße: 850 x 825 x 120 mm (L.)
- Fußhöhe einstellbar: von 760 bis 780 mm
- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 511963C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45I Z Stützklappgriff mit Fuß Ø42mm L.650 mm - Matt weiß

- Ausführung mit Fuß zur Verstärkung, falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht
- Maße: 650 x 825 x 120 mm (L.)
- Fußhöhe einstellbar: von 760 bis 780 mm
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 511962W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45J Z Stützklappgriff mit Fuß Ø42mm L.850 mm - Matt weiß

- Ausführung mit Fuß zur Verstärkung, falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht
- Maße: 850 x 825 x 120 mm (L.)
- Fußhöhe einstellbar: von 760 bis 780 mm
- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 511963W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45K Z Stützklappgriff mit Fuß Ø42mm L.650 mm - Matt schwarz

- Ausführung mit Fuß zur Verstärkung, falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht
- Maße: 650 x 825 x 120 mm (L.)
- Fußhöhe einstellbar: von 760 bis 780 mm
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 511962BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45L Z Stützklappgriff mit Fuß Ø42mm L.850 mm - Matt schwarz

- Ausführung mit Fuß zur Verstärkung, falls die Wandbefestigung allein nicht ausreicht
- Maße: 850 x 825 x 120 mm (L.)
- Fußhöhe einstellbar: von 760 bis 780 mm
- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Stützklappgriff mit Fuß - 511963BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO48 Z Abnehmbarer Duschklapsitz ohne Fuß:

- Breite Ausführung
- Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung; Anzahl an Sitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf
- Arretierung in vertikaler Position
- Abgebremstes Herunterklappen
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet
- Geschlossene, verstärkte Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer ermöglicht

- Installation ohne Fuß, an geeigneter Wand
- Rutschhemmende Oberfläche
- Montageplatte aus Aluminium massiv
- Oberfläche pulverbeschichtet matt weiß, matt schwarz oder anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®
- 5 verdeckte Befestigungspunkte
- Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten
- Maße: 455 x 450 x 90 mm
- Platzbedarf zusammengeklappt: 85 x 470 mm
- empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg
- 30 Jahre Garantie.

63FO48A Z Abnehmbarer Duschklappsitz - Anthrazit-metallic

- Farbe / Oberfläche: Anthrazit-metallic

z.B. Abnehmbarer Duschklappsitz - 911920C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO48B Z Abnehmbarer Duschklappsitz - Matt weiß

- Farbe / Oberfläche: Matt weiß

z.B. Abnehmbarer Duschklappsitz - 911920W von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO48C Z Abnehmbarer Duschklappsitz - Matt schwarz

- Farbe / Oberfläche: Matt schwarz

z.B. Abnehmbarer Duschklappsitz - 911920BK von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51 Z Zubehör für Stützklappgriffe, Brausestangen u.ä.

63FO51A Z WC-Papierhalter für Griffe Ø 32 mm - verchromt

- WC-Papierhalter für Griffe - (510081P)
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- Diebstahlsicherung
- Verdrehsicherung
- Ausführung verchromt: für Griffe Ø 32 mm
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51B Z WC-Papierhalter für Griffe Ø 32 bis Ø 34 mm - anthrazitgrau

- WC-Papierhalter für Griffe - (510081)
- Anbringung ohne Demontage des Griffs

- Diebstahlsicherung
- Verdrehsicherung
- Ausführung aus hochwiderstandsfähigem Nylon für Griffe Ø 32 bis Ø 34 mm
- Farbe / Oberfläche: glänzend anthrazitgrau
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51C Z WC-Spülauslösung für Griffe Ø 25 bis Ø 34 mm - verchromt

- WC-Spülauslösung für Griffe - (510140)
- Spülauslösung drahtlos über Funk (Sendefrequenz 868.4 MHz)
- Ermöglicht Spülauslösung ohne Veränderung der Sitzposition
- Kompatibel mit Funk-Spülsystemen von Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega etc.
- Für Griff Ø 25 bis Ø 34 mm
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51D Z WC-Papierhalter Be-Line Stützklappgriff- Anthrazit-metallic

- WC-Papierhalter für Stützklappgriff Anthrazit-metallic - (511965C)
- Für Be-Line Stützklappgriff
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51E Z WC-Papierhalter Be-Line Stützklappgriff- Matt weiß

- WC-Papierhalter für Stützklappgriff Matt weiß - (511965W)
- Für Be-Line Stützklappgriff
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51F Z WC-Papierhalter Be-Line Stützklappgriff- Matt scvhwarz

- WC-Papierhalter für Stützklappgriff Matt schwarz - (511965BK)
- Für Be-Line Stützklappgriff
- Anbringung ohne Demontage des Griffs
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51G Z Brauseschieber für Griffe Ø 25 und Ø 32 mm - verchromt

- Brauseschieber Metall verchromt - (4110P)
- Separate Befestigung an der Stange, kann nach der Montage hinzugefügt werden
- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause

- Ergonomischer Bediengriff
- Für Griffe Ø 25 und Ø 32
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51H Z Brauseschieber f. Be-Line Brausestangen - Anthrazit-metallic

- Brauseschieber Anthrazit metallic - (511911C)
- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause
- Ergonomischer Griff erleichtert Höhenverstellung des Brauseschiebers
- Höhenverstellung durch Drücken auf den Betätigungsgriff oder durch Ziehen am Brauseschlauch
- Für Be-Line Brausestange
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51I Z Brauseschieber f. Be-Line Brausestangen - Matt weiß

- Brauseschieber Matt weiß - (511911W)
- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause
- Ergonomischer Griff erleichtert Höhenverstellung des Brauseschiebers
- Höhenverstellung durch Drücken auf den Betätigungsgriff oder durch Ziehen am Brauseschlauch
- Für Be-Line Brausestange
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO51J Z Brauseschieber f. Be-Line Brausestangen - Matt schwarz

- Brauseschieber Matt schwarz - (511911BK)
- Höhenverstellbare und schwenkbare Halterung für Handbrause
- Ergonomischer Griff erleichtert Höhenverstellung des Brauseschiebers
- Höhenverstellung durch Drücken auf den Betätigungsgriff oder durch Ziehen am Brauseschlauch
- Für Be-Line Brausestange
- 30 Jahre Garantie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP Z Hochsicherheitsserie (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Hochsicherheitsserie:

Sanitärausstattungen für extrem strapazierte Bereiche, wie öffentliche WCs und Raststätten, Gefängnisse, Polizeistationen, Anstalten, Campingplätze, etc. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über ein Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, in diebstahlsicherer Ausführung.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition

angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

- 63FP05 **Z** Handwaschbecken BOB TC für Hinterwandmontage, Ablauf verdeckt.
- Handwaschbecken wandhängend für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum
 - Becken-Innendurchmesser: 310 mm
 - Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - Materialstärke: 1,2 mm
 - Kanten abgerundet
 - Vandalenschutz: Handwaschbecken unten geschlossen, Siphon verdeckt
 - Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage)
 - Ablauf verdeckt waagrecht Ø 32
 - Eingepprägter, flacher Sieb Ablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt
 - Ohne Überlauf
 - Mit Befestigungsmaterial
 - 30 Jahre Garantie.

63FP05A Z Handwaschbecken BOB TC ohne Hahnloch - sat.

- Ohne Hahnloch
- Abmessungen 360 x 285 x 400 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Handwaschbecken BOB TC - 160130 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP06 **Z** Handwaschbecken PMR XS TC für Hinterwandmontage, barrierefrei:
- Handwaschbecken wandhängend für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum
 - Becken-Innendurchmesser: 310 mm
 - Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
 - Materialstärke: 1,2 mm
 - Kanten abgerundet
 - Vandalenschutz: Handwaschbecken unten geschlossen, Ablauf verdeckt
 - Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage)
 - Ablauf verdeckt waagrecht Ø 32
 - Eingepprägter, flacher Sieb Ablauf, ohne Schraube: reinigungsfreundlich und vandalengeschützt
 - Ohne Überlauf
 - Mit Befestigungsmaterial
 - 30 Jahre Garantie.

63FP06A Z Handwaschbecken PMR XS TC barrierefrei ohne Hahnloch - sat.

- Ohne Hahnloch
- Abmessungen 400 x 157 x 390 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Handwaschbecken PMR XS TC - 160250 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP14 Z Urinal DELTA TC spülrandlos, für Hinterwandmontage:

- Einzelurinal wandhängend spülrandlos für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke: 1,2 mm
- Spülwasseranschluss von hinten (verdeckt)
- Vandalenschutz: Abgang verdeckt, Siphon verdeckt
- Zuschneidbare Gewindestange 200 mm (andere Längen auf Anfrage)
- Mit Befestigungsmaterial
- Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407
- 30 Jahre Garantie.

63FP14A Z Urinal DELTA TC spülrandlos - sat.

- Abmessungen 350 x 585 x 385 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Urinal DELTA TC spülrandlos - 160770 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP17 Z Tiefspül-WC vandalengeschützt:

- Tiefspül-WC für Hinterwandmontage über begehbaren Versorgungsraum
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke: 1,5 mm
- Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- Pflegeleicht durch gerundete Kanten und polierte Beckeninnenseite
- Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand
- Spülrohranschluss waagrecht Ø 55 mm; Abgang waagrecht Ø 100 mm
- Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich
- Zuschneidbare Gewindestange 200 mm
- Körper unten geschlossen
- Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997
- 30 Jahre Garantie.

63FP17A Z Tiefspül-WC S21 S TC wandhängend - sat.

- Tiefspül-WC S21 S TC wandhängend
- Abmessungen 360 x 350 x 535 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Tiefspül-WC S21 S TC wandhängend - 160310 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP17B Z Tiefspül-WC 700 S TC wandhängend barrierefrei - sat.

- Tiefspül-WC wandhängend in barrierefreier Ausführung 700 S TC:
 - mit verlängertem Becken 700 mm für komfortable Nutzung
- Abmessungen 360 x 350 x 700 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Tiefspül-WC 700 S TC wandhängend, barrierefrei - 160710 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP17C Z Tiefspül-WC S21 P TC bodenstehend - sat.

- Tiefspül-WC S21 P TC bodenstehend
- Abmessungen 360 x 400 x 580 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Tiefspül-WC S21 P TC bodenstehend - 160550 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP21 Z Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.

63FP21A Z HEAVY-DUTY Ablage AL300HD

- Abmessungen 300 x 30 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage AL300HD von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP22 Z Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.

63FP22A Z HEAVY-DUTY Ablage für Wandmontage - HDTX644

- Abmessungen 213 x 60 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage für Wandmontage - HDTX644 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23 Z Gefängniskombination KOMPACT mit Spülkasten, Vorwandmontage mit Revisionsöffnung:

- Gefängniskombination mit Waschtisch und WC (hängend oder bodenstehend) mit Spülkasten und integriertem WC-Papierrollenfach
- Für Vorwandmontage über 3 Revisionsöffnungen, davon 2 seitlich und 1 oben, mit TORX-Sicherheitsschrauben
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 2 mm
- Ecken und Kanten gerundet für hohe Nutzersicherheit
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung
- Geeignet für JVsAs, Polizeipräsidien etc.
- WC vollständig am Gehäusekörper verschweißt, nicht verschraubt: erleichtert die Reinigung und schützt gegen Verbergen von Gegenständen
- Mögliche WC-Anordnungen: rechts, links oder mittig
- Waschtisch mit Selbstschlussventil: vandalengeschützter Druckknopf aus Edelstahl mit Antiblockiersicherheit, Laufzeit 7 Sekunden, G 1/2B
- WC mit 6l-Spülkasten
- Wasseranschluss: Waschtisch G 1/2B, WC G 3/8B
- Abgang innenliegend waagrecht Ø 100 mm
- Waschtisch-Siphon im Einheitspreis einkalkuliert.
- Einfache Montage: nur ein Ablauf für WC und Waschtisch, wasserseitige und abwasserseitige Anschlüsse bereits vormontiert
- 30 Jahre Garantie.

63FP23A Z Gefängniskombination KOMPACT WC hängend rechts - sat.

- Ausführung mit WC hängend, Position rechts
- Gesamtabmessungen 725 x 1000 x 735 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Gefängniskombination KOMPACT WC hängend, WC rechts - 162300 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23B Z Gefängniskombination KOMPACT WC hängend links - sat.

- Ausführung mit WC hängend, Position links
- Gesamtabmessungen 725 x 1000 x 735 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Gefängniskombination KOMPACT WC hängend, WC links - 162400 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23C Z Gefängniskombination KOMPACT WC hängend mittig - sat.

- Ausführung mit WC hängend, Position mittig
- Gesamtabmessungen 725 x 1000 x 735 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Gefängniskombination KOMPACT WC hängend, WC mittig - 162500 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23D Z Gefängniskombination KOMPACT WC bodenstehend rechts - sat.

- Ausführung mit WC bodenstehend, Position rechts
- Gesamtabmessungen 725 x 1000 x 735 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Gefängniskombination KOMPACT WC bodenstehend, WC rechts - 162600 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23E Z Gefängniskombination KOMPACT WC bodenstehend links - sat.

- Ausführung mit WC bodenstehend, Position links
- Gesamtabmessungen 725 x 1000 x 735 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Gefängniskombination KOMPACT WC bodenstehend, WC links - 162700 von DELABIE oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23F Z Gefängniskombination KOMPACT WC bodenstehend mittig - sat.

- Ausführung mit WC bodenstehend, Position mittig
- Gesamtabmessungen 725 x 1000 x 735 mm (B x H x T)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Gefängniskombination KOMPACT WC bodenstehend, WC mittig - 162800 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP26 Z Edelstahlspiegel selbstklebend.

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Bruchfest
- Anzubringen auf einer ebenen Oberfläche
- Selbstklebend
- Maße: 1 x 400 x 600 mm
- 30 Jahre Garantie

63FP26A Z Edelstahlspiegel selbstklebend H. 600 mm

z.B. Edelstahlspiegel selbstklebend - 3453 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27 Z Edelstahlspiegel mit verdeckten Befestigungen:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert
- Mit verdeckter, massiver PVC-Platte unterfüttert, Stärke 10 mm oder verstärkt durch verdeckte Holzplatte, Stärke 13 mm
- Verdeckte Befestigungen
- Bruchfest
- Angebracht auf einer ebenen Oberfläche
- 30 Jahre Garantie.

63FP27A Z Edelstahlspiegel mit verdeckten Befestigungen H. 500 mm

- Mit PVC-Platte, Maße: 10 x 385 x 485 mm

z.B. Edelstahlspiegel mit verdeckten Befestigungen - 3452 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27B Z Edelstahlspiegel mit verdeckten Befestigungen H. 600 mm

- Mit PVC-Platte, Maße: 10 x 485 x 585 mm

z.B. Edelstahlspiegel mit verdeckten Befestigungen - 3458 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27C Z Edelstahlspiegel mit verdeckten Befestigungen H. 1000 mm

- Mit Holzplatte, Maße: 13 x 600 x 990 mm

z.B. Edelstahlspiegel mit verdeckten Befestigungen - 3459 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP41 Z Flüssigseifenspender mit besonders leichter Betätigung für Wandmontage:

- Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem Schlüssel
- Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene
- Druckknopf mit besonders leichter Betätigung
- Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken
- Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet)
- Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden
- Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation
- Kontrollfenster
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm
- Maße Ausführung 1 Liter: 90 x 105 x 252 mm
- Maße Ausführung 1 Liter: 90 x 105 x 252 mm
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s
- Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung
- 30 Jahre Garantie.

63FP41A Z Flüssigseifenspender 0,5 Liter - hgl.pol.

- Fassungsvermögen: 0,5 Liter
- Maße: 90 x 105 x 185 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Flüssigseifenspender 0,5 Liter - 510583 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP41B Z Flüssigseifenspender 0,5 Liter - sat.

- Fassungsvermögen: 0,5 Liter
- Maße: 90 x 105 x 185 mm
- Farbe / Oberfläche: Seidenglanz (sat.)

z.B. Flüssigseifenspender 0,5 Liter - 510586 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP41C Z Flüssigseifenspender 0,5 Liter - weiß

- Fassungsvermögen: 0,5 Liter
- Maße: 90 x 105 x 185 mm
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. Flüssigseifenspender 0,5 Liter - 510584 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP41D Z Flüssigseifenspender 1 Liter - hgl.pol.

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Maße: 90 x 105 x 252 mm
- Farbe / Oberfläche: hochglanzpoliert (hgl.pol.)

z.B. Flüssigseifenspender 1 Liter - 510580 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP41E Z Flüssigseifenspender 1 Liter - sat.

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Maße: 90 x 105 x 252 mm
- Farbe / Oberfläche: Seidenglanz (sat.)

z.B. Flüssigseifenspender 1 Liter - 510582 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP41F Z Flüssigseifenspender 1 Liter - weiß

- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Maße: 90 x 105 x 252 mm
- Farbe / Oberfläche: pulverbeschichtet weiß

z.B. Flüssigseifenspender 1 Liter - 510581 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP44 Z HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, Vandalismus hemmende Ausführung ohne Spindelsystem, abschließbar, für drei Papierrollen bis maximal 120 mm Breite und maximal 115 mm Durchmesser, Papierausgabe erfolgt mit gezahnter Abrisskante. Das Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 130 x 415 x 150 mm (B x H x T)

63FP44A Z HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX674

z.B. HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX674 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP47 Z HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach für Wandeinbau, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm. Als rundes Einlegefach für eine WC-Papierrolle. Montage von vorn, mit vier Befestigungsbohrungen, inklusive Befestigungsmaterial (4 Torx- Schrauben).

- Abmessungen 180 x 180 x 105 mm (B x H x T)

63FP47A Z HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach - HDTX673E

z.B. HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach - HDTX673E von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP48 Z HEAVY-DUTY Kleiderhaken, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm. Sicherheitshaken kippt bei Überlastung nach unten, steht 30 mm von der Wandplatte ab, suizidhemmend. Montage von vorn. Inklusive Befestigungsschrauben.

- Abmessungen 108 x 108 x 52 mm (B x H x T)

63FP48A Z HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX692

z.B. HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX692 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP52 Z TEMPOSTOP Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:

- Laufzeit ~7 Sekunden
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler
- Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 3/8B oder G 1/2B
- Optional auch mit Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe
- Betätigung über Bedienkappe oder Bedienhebel
- 30 Jahre Garantie.

63FP52A Z Ventil TEMPOSTOP Wandmontage G 3/8B

- Anschlussgewinde: G 3/8B

z.B. Ventil TEMPOSTOP Wandmontage - 744000 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP52B Z Ventil TEMPOSTOP Wandmontage G 1/2B

- Anschlussgewinde: G 1/2B

z.B. Ventil TEMPOSTOP Wandmontage - 746000 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP52C Z Ventil TEMPOSTOP Wandmontage G 1/2B mit Rosette

- Anschlussgewinde: G 1/2B, mit Rosette

z.B. Ventil TEMPOSTOP Wandmontage - 746292 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP52D Z Ventil TEMPOSTOP Wandmontage G1/2B Antiblockiersicherheit AB

- Anschlussgewinde: G 1/2B
- Mit Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe.

z.B. Ventil TEMPOSTOP Wandmontage - 746001 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP53 Z F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer mit Schräglauf für Waschanlagen zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. FRAMIC Selbstschluss- Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag mit Rückflussverhinderern und Sieben. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Anschlussflansch mit übereinanderliegenden Wanddurchführungen für Wandstärken von 50 bis 240 mm. Wandauslauf DN 15 in eigener Position.

63FP53A Z F5E - A3000 open Elektr.Waschpl.Arm.Hinterwandmont. F5EV1016

z.B. F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage - F5EV1016 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP54 Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Waschanlagen zur Hinterwandmontage mit Fernbetätigung. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, mit Bohrung für separat notwendigen Wandauslauf DN 15 (in eigener Position), vormontierter Druckknopfbetätigung. Unterputzdose, hydraulische Steuerleitungen mit Leerrohr (2 m) und Befestigungsmaterial. Anschluss und Wartung über Serviceraum.

63FP54A Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil Hinterwandmont. F3SV1009

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil - F3SV1009 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP55 Z F5E - A3000 open Waschplatzarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion und Bohrung für separat notwendigen Wandauslauf DN 15 (in eigener Position). Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position). Wandauslauf DN 15 in eigener Position.

63FP55A Z F5E - A3000 open Elektr.Waschpl.Armatur Wandeinbau F5EV1017

z.B. F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Wandeinbau - F5EV1017 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP56 Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, mit Bohrung für notwendigen Wandauslauf DN 15 (in eigener Position), vormontierter Druckknopfbetätigung. Hydraulische Steuerleitungen, Verbindungsschlauch zum Durchgangsventil und Befestigungsmaterial. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

63FP56A Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil Wandeinbau F3SV1010

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 - F3SV1010 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP57 Z AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit wasserdichtem Elektronikmodul, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion, verdeckter Schraubbefestigung, Rosette, Rückflussverhinderern, Sieben und wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Mit Möglichkeit zur bezahlten Wasserabgabe mit AQUAPAY-Münzkontaktgebern und der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller, 24 V DC.

63FP57A Z AQUATIMER - A3000 open Thermostatbatterie - AT3O0091

z.B. AQUATIMER - A3000 open Thermostatbatterie - AT3O0091 von DELABIE oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FP58 Z Wandauslauf DN 15 zur Montage an Wandeinbau-Wascharmaturen. Speziell geeignet für
Vandalismus gefährdete Einrichtungen.**

63FP58A Z Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen - ACXX1009

- Suizidhemmendes Gehäuse mit Verdrehsicherung - (ACXX1009)
- Mit diebstahlhemmenden Luftsprudler und integriertem Durchflussmengenregler 3,8 l/min
- Neigungswinkel 50°, Ausladung 27 mm
- Messing poliert verchromt mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP58B Z Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen - ACXX1008

- Suizidhemmendes Gehäuse mit Verdrehsicherung - (ACXX1008)
- angeformter Rosette, mit Verdrehsicherung, Rosette
- Mit diebstahlhemmenden Luftsprudler und integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Neigungswinkel 45°, Ausladung 75 mm
- Messing poliert verchromt mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP58C Z Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen - ACXX1010

- Suizidhemmendes Gehäuse mit Verdrehsicherung - (ACXX1010)
- Mit diebstahlhemmenden Luftsprudler und integriertem Durchflussmengenregler 5,7 l/min
- Bauform SLIM, Neigungswinkel 45°, Ausladung 69 mm
- Edelstahl gebürstet mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FP61 Z F5E - A3000 open Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandein- baumontage im
Rohbauset, für Duschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen.
Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit
wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel,
Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit
Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion. Tiefenverstellbarkeit 25
mm.
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der
Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24
V DC (in eigener Position).**

63FP61A Z F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur Wandeinbau F5EV2007

z.B. F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur Wandeinbau - F5EV2007 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP62 Z F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, verchromte Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

63FP62A Z F5S-Mix Selbstschluss-Duschbatterie für Wandeinbau F5SM2013

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Duschbatterie für Wandeinbau - F5SM2013 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP63 Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, Druckkappe mit Sicherheitsschrauben, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben und Rosette. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

63FP63A Z F3S Selbstschluss-Duscharmatur für Wandeinbau F3SV2011

z.B. F3S Selbstschluss-Duscharmatur für Wandeinbau - F3SV2011 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP64 Z F5E - A3000 open Durchgangsventil DN 15 für Duschanlagen zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion und Verlängerungskabel 2 m. Anschluss und Wartung über Serviceraum.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP64A Z F5E - A3000 open Elektr.Duscharmatur Hinterwandmont.F5EV2006

z.B. F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur für Hinterwandmontage - F5EV2006 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP65 Z F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Duschanlagen zur Hinterwandmontage, mit Fernbetätigung. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen.
Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser.
Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, vormontierter Druckknopfbetätigung. Unterputzdose, hydraulische Steuerleitungen mit Leerrohr (2 m) und Befestigungsmaterial. Anschluss und Wartung über Serviceraum.

63FP65A Z F3S Selbstschluss-Duscharmatur Hinterwandmont. F3SV2010

z.B. F3S Selbstschluss-Duscharmatur für Hinterwandmontage - F3SV2010 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP66 Z F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Duschkopf in eigener Position.

- Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP66A Z F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl F5ST2043

z.B. F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl - F5ST2043 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP67 Z F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Durchgangsventil und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Mit Magnetventil, Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, wasserdichtem Elektronikmodul, Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an

Systemkabel, Anschlussschlauch mit absperrrbarer Wassermengenregulierung und Sieb.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

- Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP67A Z F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelst. Ventil F5EV2008

z.B. F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl mit Durchgangsventil - F5EV2008 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP68 Z F5E-Therm - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit diebstahlgesichertem Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Piezo-Taster mit Start/ Stopp-Funktion. Mit wasserdichtem Elektronikmodul, Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Anschlussschläuche mit absperrrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

- Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP68A Z F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelst. Thermostat F5ET2041

z.B. F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl mit Thermostatbatterie - F5ET2041 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP68D Z Az F5ET2041 für Set für Thermische Desinfektion - ACXT2003

- Aufzshlung (Az) für ein Set für Thermische Desinfektion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP71 Z F3S Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten. Selbstschluss-Funktionsteil, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und Fließzeit stufenlos einstellbar. Ventilgehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Anschlussschlauch mit absperrrbarer

Wassermengenregulierung und Sieb.

- Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP71A Z F3S Duschpaneel aus Edelstahl F3SV2012

z.B. Duschpaneel aus Edelstahl - F3SV2012 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP73 Z Montageplatte mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN 15 zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Edelstahlplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, mit Anschlussstutzen mit integriertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min, für separat notwendigen Duschkopf DN 15 (in eigener Position).

63FP73A Z Montageplatte mit Anschlussstutzen für Duschkopf ACXX2023

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP75 Z F5E - A3000 open WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m.
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP75A Z F5E - A3000 open elektron.WC-Spülarm.Hinterwandmont.F5EF4004

z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage - F5EF4004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP75E Z Az F5EF4004 für Spülrohr mit Bogen - ACXF4002

- Aufzahlung (Az) für ein Spülrohr mit Bogen für Anschluss an WC-Drückspüler (ACXF4002)
- Kunststoff, 28x1 x 700 x 250 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP75F Z Az F5EF4004 für Spülrohrverlängerung 28x1x400mm - ACXF4003

- Aufzahlung (Az) für eine Spülrohrverlängerung aus Kunststoff 28 x 1 x 400 mm (ACXF4003)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63FP76	Z	F5E - A3000 open WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).	
63FP76A	Z	F3S WC-Druckspüler für Hinterwandmontage F3EF4001 z.B. F3S WC-Druckspüler für Hinterwandmontage - F3EF4001 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FP77	Z	F5E - A3000 open WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm mit Belüftungsbohrungen, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster. Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).	
63FP77A	Z	F5E - A3000 open elektron.WC-Spülarm.Wandeinbau F5EF4005 z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau - F5EF4005 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FP78	Z	F3S WC-Druckspüler DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für wandhängende WC-Becken, Armaturengruppe I. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Automatische Spülstromregulierung und einstellbares Spülwasservolumen. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm mit Belüftungsbohrungen, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, vormontierter Druckknopfbetätigung. Hydraulische Steuerleitungen und Befestigungsmaterial. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.	
63FP78A	Z	F3S WC-Druckspüler f.Wandeinbau Vandalism.gefährdet F3SF4002 z.B. F3S WC-Druckspüler für Wandeinbau - F3SF4002 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63FP79	Z	R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage (F3BF4001) von Fertigbauset für WC-Druckspüler DN 20. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit Anschlussverschraubungen, Spülrohrstutzen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung, ohne Absperrventil.	
63FP79A	Z	R3 Systembox für WC-Druckspüler F3BF4001 R3 Systembox - (F3BF4001)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FP80	Z	F3S WC-Druckspüler DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, Armaturengruppe I. Selbstschluss-Oberteil hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Automatische Spülstromregulierung und einstellbares Spülwasservolumen. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, vormontierter Druckknopfbetätigung, hydraulischen Steuerleitungen und Befestigungsmaterial. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.	
63FP80A	Z	F3S WC-Druckspüler für Wandeinbau F3SF4003 z.B. F3S WC-Druckspüler für Wandeinbau - F3SF4003 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FP82	Z	F5E - A3000 open WC-Steuerung für Spülkasten zur Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T- Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m. Anschluss und Wartung über Serviceraum. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).	
63FP82A	Z	F5E - A3000 open elektr.WC-Steuerung Sülkasten Hint.F5EF4003 z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Steuerung für Spülkasten zur Hinterwandmontage - F5EF4003 von DELABIE oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FP82D	Z	Az F5EF4003 WC-Spülkasten zur Montage imServiceraum FLSY0003 Aufzahlung (Az) für einen WC-Spülkasten zur Montage im Serviceraum (FLSY0003)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FP83	Z	F5E - A3000 open WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 140 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster.	

Aktiviere Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP83A Z F5E - A3000 open elektr.WC-Steuerung Wandein.Spülk.F5EF4006

z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten - F5EF4006 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP84 Z Betätigungsplatte aus Edelstahl für Wandeinbauspülkasten (ACSF4001) im AQUAFIX-Installationselement. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Betätigungstaste für Einmengen-Spülung mit Start /Stopp, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben.

- Abmessungen 195 x 135 x 2 mm (B x H x T)

63FP84A Z Betätigungsplatte für Wandeinbau-Spülkasten ACSF4001

- Betätigungsplatte - (ACSF4001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP91 Z Kommunikationssperre für Anwendung in Gefängnissen, Material Polyethylen (schweißbar), zur Verhinderung von Kommunikation zwischen den Zellen über die WC-Verrohrung, zum Anschluss an WC-Rohre DN 100, konform zu EN 997, EN 476 und DIN 1389.

63FP91A Z Kommunikationsstopper - ZCMPX0001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ Z Reinigungsbecken (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FQ01 Z SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsrieffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 750 x 360 x 500 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)

63FQ01A Z SIRIUS Waschtrog BS313N

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog BS313N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ01B Z SIRIUS Waschtrog BS314N

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog BS314N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ02 Z SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 750 x 360 x 500 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)

63FQ02A Z SIRIUS Waschtrog CA210/2N

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog CA210/2N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ02B Z SIRIUS Waschtrog CA210/7N

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog CA210/7N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ03 Z SIRIUS Waschtrog mit 2 Becken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele fugenlos verschweißt mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, 2 Abläufe mittig, 2 Standrohrventile G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbare Eckschutzbleche, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 1420 x 360 x 500 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)

63FQ03A Z SIRIUS Waschtrog mit 2 Becken BS315N

z.B. SIRIUS Waschtrog BS315N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ04 Z SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, fugenlos verschweißt, Frontschürze ohne Längsriffel, Armaturenbank 75 mm, ohne Überlauf, Ablauf rechts, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, inklusive Dichtung und Befestigungskralen zur Einlegemontage.

- Abmessungen 670 x 285 x 520 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 620 x 285 x 420 mm (B x H x T)
- Ausschnittmaße 655 x 505 mm (B x T)

63FQ04A Z SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage BS323N

- mit Armaturenbohrung 35 mm

z.B. SIRIUS Waschtrog BS323N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ04B Z SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage BS324N

- ohne Armaturenbohrung

z.B. SIRIUS Waschtrog BS324N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ05 Z SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, mit grauem Kunststoffrahmen, 43 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 700 x 328 x 460 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 613 x 285 x 398 mm (B x H x T)

63FQ05A Z SIRIUS Waschtrog BS311N

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog BS311N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ05B Z SIRIUS Waschtrog BS312N

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog BS312N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ05D Z Az BS311/BS312 Abdeckung für Mehrzweckbecken - ESIRX025

- Abdeckung für Mehrzweckbecken, Kunststoff, grau - ESIRX025

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ06 Z Universalwaschtrog, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, Frontschürze mit Längsriffel, ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung 30 mm (H), angeschweißten Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

63FQ06A Z SIRIUS Universalwaschtrog LTJ450

- Abmessungen 470 x 270 x 430 mm (B x H x T).

z.B. SIRIUS Universalwaschtrog LTJ450 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ06B Z SIRIUS Universalwaschtrog LTJ500

- Abmessungen 520 x 270 x 490 mm (B x H x T).

z.B. SIRIUS Universalwaschtrog LTJ500 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ09 Z Einlege-Mehrzweckbecken aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt. Frontschürze mit Längsriffel. Ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, Siebablaufventil DN 40, ohne Überlauf. Inklusive Dichtung und Befestigungskrallen zur Einlegemontage.

- Materialstärke 1,0 mm
- Abmessungen 500 x 241 x 450 mm (B x H x T)
- Innenmaße 450 x 240 x 400 mm (B x H x T)
- Ausschnittmaße 460 x 435 mm (B x T) gerundet.

63FQ09A Z SIRIUS Einlege-Mehrzweckbecken SIRX342

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX342 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ10 **Z** Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf mittig rechts, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 660 x 250 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 600 x 250 x 405 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 660 x 250 mm (B x H)

63FQ10A Z SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX355

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX355 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ11 **Z** Mehrzweckbecken aus glasfaserverstärktem Polyester, Materialstärke 3,0 mm, Farbe weiß, Standrohrventil G 1 1/2 B, integrierte Laschen für Wandmontage, inklusive Standrohr, inklusive Standrohrventil, inklusive Befestigungsset.

63FQ11A Z SIRIUS Mehrzweckbecken MB5040 weiß

- Farbe: weiß
- Abmessungen 500 x 220 x 400 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB5040 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ11B Z SIRIUS Mehrzweckbecken MB5044 decorgrau

- Farbe: decorgrau
- Abmessungen 500 x 220 x 400 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB5044 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ11C Z SIRIUS Mehrzweckbecken MB7050 weiß

- Farbe: weiß
- Abmessungen 700 x 320 x 495 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB7050 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ11D Z SIRIUS Mehrzweckbecken MB7054 decorgrau

- Farbe: decorgrau
- Abmessungen 700 x 320 x 495 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB7054 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ12 Z Mehrzweckbecken, für Auflage- oder Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, ohne Armaturenbank, Ablauf links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B und Eckschutzblech. Abtropffläche links geriffelt 350 mm (B), mit Aufkantung 40 mm (H). Montage auf einem Untergestell oder zwei Konsolen aus Chromnickelstahl (in eigener Position).

- Muldenmaße 700 x 300 x 450 mm (B x H x T)

63FQ12A Z SIRIUS Mehrzweckbecken BS351 Abtropffläche links

- 1 Becken, Abtropffläche links
- Abmessungen 1100 x 315 x 550 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS351 von DELABIE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ12B Z SIRIUS Mehrzweckbecken BS352 Abtropffläche rechts

- 1 Becken, Abtropffläche rechts
- Abmessungen 1100 x 315 x 550 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS352 von DELABIE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ13 Z Zubehör zu Mehrzweckbecken aus Chromnickelstahl.

63FQ13C Z SIRIUS Konsole BS354

- Konsole für Wandmontage
- aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 1,5 mm
- passend zu BS351, BS352 und BS353, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 40 x 320 x 525 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ16 Z Mehrzweckbecken, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, ohne Überlauf, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf hinten mittig, mit Armaturenbank 70 mm, mit hinterer Aufkantung 40 mm, inklusive Befestigungsmaterial, inklusive Konsolen lose.

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 600 x 271 x 500 (B x H x T)
- Beckenabmessung 500 x 231 x 380 mm (B x H x T).

63FQ16A Z SIRIUS Mehrzweckbecken - BS330

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken - BS330 von DELABIE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ17 Z Mehrzwecktrog, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, mit Armaturenbank 70 mm (T), hintere Aufkantung 40 mm (H), Ablauf hinten mittig, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff. Ablagefläche links glatt 450 mm (B). Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 1000 x 230 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 230 x 380 mm (B x H x T).

63FQ17A Z SIRIUS Mehrzweckbecken BS332 - Ablage links

- Ablagefläche links

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS332 von DELABIE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ17B Z SIRIUS Mehrzweckbecken BS333 - Ablage rechts

- Ablagefläche rechts

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS333 von DELABIE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ19 Z Einlege-Mehrzwecktrog, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, ohne Armaturenbank, Ablauf hinten mittig, Standrohrventil DN 40 aus Kunststoff. Inklusive Dichtung und Befestigungskrallen zur Einlegemontage.

- Abmessungen 560 x 230 x 470 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 230 x 380 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 540 x 450 mm (B x T)

63FQ19A Z SIRIUS Ausgussbecken BS340

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS340 von DELABIE oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ21 Z Ausgussbecken, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, ohne Überlauf, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf hinten rechts, ohne Armaturenbank, mit hinterer Aufkantung 40 mm, mit Klapprost, inklusive Befestigungsmaterial, inklusive Konsolen lose.

- Abmessungen: 500 x 215 x 400 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 420 x 170 x 320 mm (B x H x T).

63FQ21A Z SIRIUS Ausgussbecken BS302 - mit Klapprost

- Mit Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS302 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ21B Z SIRIUS Ausgussbecken BS303 - ohne Klapprost

- Ohne Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS303 von DELABIE oder Gleichwertiges.

#Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ22 Z Wandausgussbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,0 mm.

63FQ22A Z SIRIUS Ausgussbecken 560x200x460mm - SIRX364

- Ablauf mittig links
- Abmessungen 560 x 200 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 500 x 200 x 400 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 560 x 250 mm (B x H)

z.B. SIRIUS Ausgussbecken SIRX364 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ22B Z SIRIUS Ausgussbecken 460x135x405mm - SIRX368

- Ablauf mittig links
- Abmessungen 460 x 135 x 405 mm (B x H x T)
- Innenmaße 430 x 135 x 365 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 460 x 185 mm (B x H)

z.B. SIRIUS Ausgussbecken SIRX368 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ23 Z SIRIUS Ausgussbecken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, abgerundete Kanten, mit grauem Kunststoffrahmen, mit Klapprost, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf rechts, mit hinterer Aufkantung 44 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 470 x 250 x 405 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 395 x 200 x 330 mm (B x H x T)

63FQ23A Z SIRIUS Ausgussbecken - BS300N

- Mit Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken - BS300N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ23B Z SIRIUS Ausgussbecken - BS301N

z.B. SIRIUS Ausgussbecken - BS301N von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ24 Z Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chromnickelstahl, Ablauf hinten links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B, aus Kunststoff, mit hinterer Aufkantung 20 mm (H). Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 500 x 180 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 340 x 160 x 370 mm (B x H x T)

63FQ24A Z SIRIUS Ausgussbecken WB500GV

z.B. SIRIUS Ausgussbecken WB500GV von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ24D Z Az WB500GV Rückwand F831

- Aufzählung (Az) für eine Rückwand, aufsteckbar
- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 0,8 mm
- mit Klemmlasche zum Aufstecken, Ecken oben abgerundet.
- Abmessungen 500 x 250 x 4 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ25 Z Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf hinten mittig, Siebventil G 1 1/2 B, ohne Überlauf. Mit Wandwinkel als Ventilhalterung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 436 x 190 x 339 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 400 x 190 x 290 mm (B x H x T)
- Spritzwand 436 x 300 mm (B x H).

63FQ25A Z SIRIUS Ausgussbecken WB440COP

z.B. SIRIUS Ausgussbecken WB440COP von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FQ26 Z Rückwand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, aufsteckbar.
Passend zu Wandausgussbecken BS302, BS303 und WB500GV, mit Befestigungslasche.**

- Abmessungen 500 x 225 x 12 mm (B x H x T)
- Sichtgröße 500 x 210 x 12 mm (B x H x T)
- Befestigungslasche 420 x 15 x 0,9 mm (B x H x T).

63FQ26A Z SIRIUS Rückwand BS304

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FQ27 Z Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt, fugenlos
eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und
Spritzwand, Ablauf mittig links, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer
Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 560 x 310 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 500 x 310 x 400 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 560 x 250 mm (B x H)

63FQ27A Z SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX360

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX360 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FQ28 Z Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt,
Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne
Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf mittig links, Stopfenab- und
Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, ohne hintere Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive
Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 800 x 260 x 450 mm (B x H x T)
- Innenmaße 730 x 260 x 380 mm (B x H x T)
- Spritzwand 600 x 250 mm (B x H)

63FQ28A Z SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX356

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX356 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FQ31 Z Werkraumbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit
Standrohrventil G 1 1/2 und Schutzsieb, mit Vier kantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl,
höhenverstellbar.**

63FQ31A Z SIRIUS Werkraumbecken SIRX751 mit Schmutzsieb

- Abmessungen 1000 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 920 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX751 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ31B Z SIRIUS Werkraumbecken SIRX753 mit Schmutzsieb

- Abmessungen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1920 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX753 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ31C Z SIRIUS Werkraumbecken SIRX752 mit Schmutzsieb

- Abmessungen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX752 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ32 Z Werkraumbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Bodenablauföffnung mit angeschweißtem Ablaufkörper mit Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl, Überlauf G 1 1/2 B und Ablaufstutzen G 1/2 B. Ablaufeinheit mit Kugelabsperrhahn G 1/2 B, komplett verrohrt, mit Vierkantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, höhennivellierbar.

63FQ32A Z SIRIUS Werkraumbecken SIRX754 - mit Schlasmmfangeimer

- Abmessungen 1000 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 920 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbecken SIRX754 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ32B Z SIRIUS Werkraumbecken SIRX755 - mit Schlasmmfangeimer

- Abmessungen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbecken SIRX755 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ32C Z SIRIUS Werkraumbecken SIRX756 - mit Schlasmmfangeimer

- Abmessungen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1920 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbecken SIRX756 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ33 Z Schlammfangbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, auf Rollen, arretierbar.

- Mit Überlaufventil 2 und PVC-Rohrbogen als Überlauf
- Abmessungen 600 x 360 x 550 mm (L x H x B).

63FQ33A Z SIRIUS Schlammfangbecken SIRX757

z.B. SIRIUS Schlammfangbecken SIRX757 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ36 Z Schuh- und Stiefelreinigungsanlage, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Vierkantfüßen 40 x 40 mm, Ablauf drehbar, Geräteanschlussventile G 1/2 B. 1 Reinigungsplatz, inklusive Schlammfangeinsatz, Hebelventilhandbürste und Schlammfangeimer mit Siphon.

63FQ36A Z SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX711C

- 1 Reinigungsplatz
- Abmessungen 700 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX711C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ36B Z SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX721C

- 2 Reinigungsplätze
- Abmessungen 1400 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX721C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ36C Z SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX731C

- 3 Reinigungsplätze
- Abmessungen 2100 x 500 x 600 mm (B x H x T)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX731C von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ41 **Z** Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit glatter porenfreier Oberfläche, Farbton Anthrazit. Mit verzinktem Gitterrost, Handbürste mit Hebelventil, Handstützbügel, Sohlenreinigungsbürsten, Sprühleisten und Fußventil DN 15. Mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer und Siphon.

63FQ41A Z Stiefelwaschanlage SIRB714

- Mit nivellierbaren Füßen, Ablaufkörper DN 100, waagrecht
- Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T).

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB714 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ41C Z Stiefelwaschanlage SIRB711

- Ausführung ohne Füße, mit Ablaufkörper DN 100, waagrecht
- Abmessungen 600 x 205 x 900 mm (B x H x T)-.

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB711 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ41D Z Stiefelwaschanlage SIRB715

- Ausführung ohne Füße, mit Ablaufkörper DN 100, senkrecht
- Abmessungen 600 x 205 x 900 mm (B x H x T).

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB712 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ43 **Z** Zubehör für Stiefelreinigungsanlagen.

63FQ43A Z Geräteanschlussventil DN 15 - ZSIRW001

- Geräteanschlussventil DN 15 für Wandmontage, mit - (ZSIRW001)
 - mit Rückflussverhinderer
 - Rohrbelüfter und
 - Schlauchverschraubung
- Messing poliert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ43B Z Aufhängehaken für Handbürste - ZSIRW002

- Aufhängehaken für Handbürste - (ZSIRW002)
- aus Chromnickelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ43C Z Handbürste mit Hebelventil - ZSIRW003

- Handbürste mit - (ZSIRW003)
 - Hebelventil
 - Sprührohr mit 3 getrennt montierten Bürsten-Elementen
 - mit Anschluss Schlauch DN 8, G 1/2, Länge 1400 mm und
 - Verdrehsicherung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ51 Z Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit Überlauf- und 38 mm Ablaufprägung, inklusive Befestigungsklammern. Ablauf, Stopfen, Kette und Überlaufgarnitur jeweils in eigener Position. Ablaufset in eigener Position (als Aufzählung).

- Materialstärke 0,9 mm

63FQ51L Z Az C201.. 38 mm Ablaufpaket mit Überlauf - F2119

- Aufzählung (Az) für 38 mm Ablaufpaket für Wandausgussbecken mit Überlauf - (F2119)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ62 Z Gipsbecken für Wandmontage:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke: 1,5 mm
- Glatte Oberfläche und abgekantetes Innenbecken für einfache Reinigung
- Für den Einsatz in Krankenhäusern, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen geeignet
- Herausnehmbarer Gipsfangeimer mit Abdeckung
- Montage beidseitig möglich: Becken rechts oder Becken links
- Mit Ablaufprägung 1 1/2
- Mit Befestigungsmaterial
- 30 Jahre Garantie.

63FQ62A Z Gipsbecken für Wandmontage - sat.

- Maße: 1.000 x 600 x 330 mm
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

z.B. Gipsbecken für Wandmontage - 180130 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ63 Z Zubehör für Reinigungs- und Ausgussbecken aus Edelstahl und GFK.

63FQ63A Z Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl - ZSIRX001/ZSIRX004

- Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl - (ZSIRX001)
- passend zu BS313N, BS314N, BS315N, LTJ500 und CA210
- Die Montage des Klapprosts ist im Einheitspreis einkalkuliert (ZSIRX004).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ63B Z Rückwand aus Chromnickelstahl - ZSIRX0040

- Rückwand aus Chromnickelstahl - (ZSIRX0040)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ63C Z Rückwand aus Chromstahl - ZSIRX0042

- Rückwand aus Chromstahl - (ZSIRX0042)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ67 Z Fäkalabguss aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, für Wandmontage, umlaufender verdeckter Spülrand, Spülrohranschluss für auftraggeberseitigen Druckspüler, über Steckverschraubung. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chromnickelstahl. Abgang senk- recht, mit herausnehmbarem Ablaufkreuz. Mit Wandkonsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 470 x 360 x 580 mm (B x H x T)
- Innenmaße 390 x 230 x 390 mm (B x H x T)
- Ablaufstutzen 100 x 100 mm (D x H)
- Spülwasserbedarf 6 l
- Volumenstrom 1 l/s
- Steckverschraubung 28 mm (D).

63FQ67A Z SIRIUS Fäkalabguss SIRX370

z.B. SIRIUS Fäkalabguss SIRX370 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ70 Z Abgussbecken/Waschtisch-Kombination bodenstehend:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke: 1 mm
- Glatte Oberfläche für einfache Reinigung
- Füße höhenverstellbar bis 25 mm
- Einfache Wartung: frontseitige Revisionsöffnung
- Ablaufventil 1 1/4 für Waschtisch und 1 1/2 für Abgussbecken
- Ohne Überlauf
- Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerablage
- 30 Jahre Garantie.

63FQ70A Z Abgussbecken/Waschtisch-Kombination - sat.

- Bodenstehend mit Hahnloch Ø 35 mm rechts
- Maße 500 x 600 x 900 mm (B x T x H)
- Farbe / Oberfläche: satiniert (sat.)

LB-HT-014

Preisangaben in EUR

z.B. Ausgussbecken/Waschtisch-Kombination - 180140 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ75 Z Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahlprodukte.

63FQ75A Z **Edelstahlpflege CHROMOL 0,5 I - ZWSPL0023**

- Edelstahlpflege CHROMOL 0,5 I - (ZWSPL0023)
- zur effektiven Entfernung von Verschmutzungen
- hinterlässt Pflegefilm, der eine einfache Reinigung bei regelmäßiger Anwendung garantiert
- säure- und alkalifrei, nicht reizend
- Pumpzerstäuber, 500 ml.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ75B Z **Edelstahl-Pflegeset - ZWSPL0024**

- Edelstahl-Pflegeset - (ZWSPL0024)
- bestehend aus:
 - 1 Schleifschwamm grob
 - 1 Schleifschwamm fein
 - 1 Pumpzerstäuber Chromol Edelstahlpfleger.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR Z **Gewerbspülen (DELABIE)**

Version: 2026-09

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FR01 Z Gewerbspüle, optional montierbar als Aufgusspüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 600 x 382 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 250 x 400 mm (B x H x T).

63FR01A Z **MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-60**

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-60 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR01D Z Az MAXS100 Untergestell verschraubt MAXF60-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF60-60
- Abmessungen 580 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR01E Z Az MAXS100 Ablage zu Untergestell MAXT60-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT60-60
- Abmessungen 586 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR04 Z Gewerbespüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 1200 x 382 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 450 x 250 x 400 mm (B x H x T).

63FR04A Z MAXIMA Gewerbespüle MAXS112-120 - rechts

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbespüle MAXS112-120 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR04B Z MAXIMA Gewerbespüle MAXS117-120 - links

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbespüle MAXS117-120 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR04E Z Az MAXS112/7 Untergestell verschraubt MAXF120-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF120-60
- Abmessungen 1180 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR04F Z Az MAXS112/7 Ablage zu Untergestell MAXT120-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT120-60
- Abmessungen 1186 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR21 Z Gewerbespüle, mit Untergestell verschweißt, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, Untergestell mit 300 mm komplett umgekannten Schürzen, Schürze mit Ausnehmung für Geschirrspüler, Füße 40 x 40 mm und höhenverstellbar auf 25 mm, Querstrebe hinten zur besseren Stabilität, Lochbohrungen für Wandbefestigung vorhanden.

- Abmessungen 1400 x 1000 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

63FR21A Z MAXIMA Gewerbespüle mit Untergestell MAXL140-70FDW

z.B. MAXIMA Gewerbespüle mit Untergestell MAXL140-70FDW von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR26 Z Zubehör für Gewerbespülen.

63FR26A Z Einzelkonsole aus Chromnickelstahl - MAXB600

- Einzelkonsole, Chromnickelstahl - (MAXB600)
- Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm
- passend zu allen Maxima Gewerbespülen mit 600 mm Tiefe
- inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 40 x 320 x 575 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS Z Notduschen (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FS01 Z Augen- und Gesichtsdusche, mit Handdusche und edelstahlummanteltem Anschlussschlauch, erfüllt die Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI Z358.1 - 2014, Gehäuse aus Kunststoff grün, Schutzkappe mit Benutzerhinweis.

63FS01A Z Augen- und Gesichtsdusche FAID100

- Für Tischmontage, mit Tischhalterung Messing EPS weiß beschichtet.

z.B. Augendusche FAID100 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS01B Z Augen- und Gesichtsdusche FAID101

- Für Wandmontage, mit Wandhalterung Kunststoff weiß.

z.B. Augen- und Gesichtsdusche FAID101 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS01C Z Augen- und Gesichtsdusche FAID103

- Mit Spiralschlauch zur Montage an Wänden oder Labormöbeln
- Mit Spiralschlauch und Wandhalterung Kunststoff weiß.

z.B. Augen- und Gesichtsdusche FAID103 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS11 Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbereich. Ventil mit Wandarm und Notduschkopf über der Türmitte. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

63FS11A Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0003 - aus Decke

- Mit Wasserzuführung aus der Decke
- Betätigung mit Triangelgriff rechts oder
- Wasserzuführung von beiden Seiten mit Betätigung links oder rechts neben dem Ausgang
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0003 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS11B Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0004 - aus Wand

- Mit Wasserzuführung aus der Wand
- Ventilbetätigung mit Triangelgriff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0004 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS13 Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbereich, Wasserzuführung von links oder rechts, Ventilbetätigung mit Triangelgriff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang. Ventilmontage seitlich, Notduschkopf und Wandarm über Türmitte. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4.

63FS13A Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0005 - links / rechts

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0005 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS15 Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage neben Ausgängen, Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Mit Wandarm und Notduschkopf. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4.

63FS15A Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0006 - aus Decke

- Mit Wasserzuführung aus der Decke oder von rechts
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0006 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS15B Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0007 - aus Wand

- Mit Wasserzuführung aus der Wand und seitlichem Anschluss (mit Stopfen verschlossen) zur Anbindung einer Augendusche
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0007 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS15C Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0008 - Rohrstutzen

- Für Anschluss an beigestelltem Rohrstutzen
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0008 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS16 Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Deckenmontage neben Ausgängen, mit Wasserzuführung aus der Decke. Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Brauserohr mit horizontalem Versatz, damit Zugstange außerhalb des Wasserkegels. Mit Brausearm und Notduschkopf. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4 B.

63FS16A Z Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0009 - Deckenmontage

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0009 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS21 Z Notduschkombination als Körper und Augendusche für Aufputzmontage, mit Wasserzuführung aus der Decke. Benutzung unabhängig voneinander. Ventilbetätigung der Körperdusche mit Triangelgriff, Betätigung der Handdusche durch Druck auf die weiße Auslösetaste. Beide Funktionen nicht selbsttätig schließend. Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange beziehungsweise bei der Augendusche durch Druck auf die rote Wasserstopp-Taste. Brausearm und Notduschkopf. Augendusche mit Vorrichtung zur genauen Positionierung, 20° nach vorn geneigt, mit Spiralschlauch zur flexiblen beziehungsweise stationären Benutzung. Mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe, Rückflussverhinderer, Sieb und Schutzkappe mit Benutzerhinweis. Oberfläche der Körperdusche EPS-beschichtet grün (RAL 6032). Augendusche aus Kunststoff grün mit weißer Auslösetaste. Erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1 und -2. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" und "Augenspüleinrichtung" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom Körperdusche: ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck Volumenstrom Augendusche: 9 l/min ab 1 bar Fließdruck Wasseranschluss: G 3/4.

63FS21A Z Notduschkombination FAID0010 - aus Decke

- Mit Wasserzuführung aus der Decke
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notduschkombination FAID0010 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS21B Z Notduschkombination FAID0011 - aus Wand

- Mit Wasserzuführung aus der Wand
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notduschkombination FAID0010 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31 Z Allgemeines Zubehör für Notduschen.

63FS31C Z Notduschventil DN 20 für Aufputzmontage - FAID675

- Notduschventil DN 20 für Aufputzmontage - FAID675
- mit Entleerungsöffnung, durch Stopfen verschlossen
- Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend
- Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck
- Anschlussgewinde G 3/4.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31E Z Notduschventil DN 20 für Wandeinbau - FAID677

- Notduschventil DN 20 für Wandeinbau mit Schubrosette
- Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend
- Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck
- Anschlussgewinde G 3/4
- Einbautiefe 35 - 95 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31F Z Notduschkopf DN 20 - FAID0001

- Notduschkopf DN 20, mit selbsttätiger Entleerung - FAID0001
- Messing EPS -beschichtet grün (RAL 6032)
- erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck
- ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31G Z Notduschkopf DN 20 mit Wandarm - FAID0002

- Notduschkopf DN 20 mit Wandarm und Rosette - FAID0002
- selbsttätige Entleerung
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31K Z Hinweisschild Sicherheits-Körperdusche - V668AH75

- Hinweisschild Sicherheits-Körperdusche - V668AH75
- Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild "Notdusche" für Sicherheits-Körperdusche.

- Hinweisschild gemäß internationaler Norm ISO 3864-1 über grafische Symbole, Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen
- H. 200 L. 200 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31L Z Hinweisschild Sicherheits-Augendusche - V669AH75

- Hinweisschild Sicherheits-Augendusche - V669AH75
- Normgerechtes Erste-Hilfe-Hinweisschild "Augendusche" für Sicherheits-Augendusche.
- Hinweisschild gemäß internationaler Norm ISO 3864-1 über grafische Symbole, Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen
- H. 200 L. 200 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY Z Zubehör, Sonstiges (DELABIE)

Version: 2026-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63FY01 Z Wickeltisch:

- Ausführung für Wandmontage
- Mit einstellbarem Gurt, der sich perfekt an die Körperform des zu wickelnden Babys anpasst
- Für ein Kind bis 11 kg oder 12 Monate
- Hochwiderstandsfähiges Polyethylen (HDPE)
- Minimaler Platzbedarf: Arretierung in vertikaler Position
- Abgebremstes Herunterklappen
- Vereinfachte Reinigung der Oberfläche
- Entspricht der Norm EN 12221
- Maße: ausgeklappt 585 x 855 x 495 mm, geschlossen 107 x 855 x 585 mm
- 30 Jahre Garantie.

63FY01A Z Wickeltisch für Wandmontage aus HDPE

z.B. Wickeltisch für Wandmontage - 510700 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY02 Z CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal für Wandmontage, aus Polypropylen mit antibakteriellem Biocote-Schutz, Farbton Weiß, klappbar, mit integriertem Stoßdämpfer für sicheres Öffnen und Schließen, Nylon-Sicherheitsgurt und Haken an beiden Seiten, abschließbares Spenderfach für Einweg-Papieraufagetücher in Interfold-Faltung mit maximaler Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 12221-2. Inklusive Befestigungsmaterial und 80 Stück Einweg-Papieraufagetüchern.

63FY02B Z CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB11HS

- Frontplatte aus Edelstahl
- Abmessungen geschlossen 860 x 565 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 860 x 480 x 570 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB11HS von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY03 Z CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal für Wandmontage, aus Polypropylen mit antibakteriellem Biocote®-Schutz, Farbton Weiß, klappbar, mit integriertem Stoßdämpfer für sicheres Öffnen und Schließen, Nylon-Sicherheitsgurt und Haken an beiden Seiten, abschließbares Spenderfach für Einweg-Papieraufagetücher in Interfold-Faltung mit maximaler Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 12221-2. Inklusive Befestigungsmaterial und 80 Stück Einweg-Papieraufagetüchern.

63FY03A Z CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB20VP

- Abmessungen geschlossen 550 x 890 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 550 x 480 x 890 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB20VP von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY03B Z CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB21VS

- Frontplatte aus Edelstahl
- Abmessungen geschlossen 550 x 890 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 550 x 480 x 890 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB21VS von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY04 Z Verbrauchsmaterial für Accessoires.

63FY04B Z Flüssigseife in Kanister, 10 Liter - SO10L

- Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY04C Z Faltpapierhandtücher, 180 Stück pro Paket

- Papierhandtücher Zickzack-Faltung - (6606)
- Abgerechnet je Paket à 180 Blatt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY04D Z Schaumseifenkartusche: 650 ml - EXINX616FP

- Schaumseifenkartusche: 650 ml - EXINX616FP
- Verrechnungseinheit (VE): 9 Kartuschen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY04E Z Hygienebeutel (50 Boxen) - HBD191BP

- Hygienebeutel - HBD191BP
- Verrechnungseinheit (VE): 50 Boxen (je 30 Stück)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY04F Z Hygienebeutel aus Papier - HB140P

- Hygienebeutel aus Papier - HB140P
- Verrechnungseinheit (VE): 10 Pakete (je 100 Stück)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY04H Z WC-Bürste - E-STRX687

- WC-Bürste - E-STRX687
- für WC-Bürstengarnitur RODX687, STRX687,
- Nylon schwarz, Griff in Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY04L Z WC-Bürste zu WC-Bürstenhaltern - E-BS686

- WC-Bürste, zu WC-Bürstenhaltern - E-BS686
- Nylon weiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FY05 Z Fernbedienung für Wasch-, Dusch- und Spülarmaturen der Serien PROTRONIC / -C / -S / -T, AQUACONTACT und AQUAFIT Hygieneinheit, zur Einstellung der Funktionsparameter.**
- Abmessungen (BxHxT): 58 x 105 x 19 mm.

63FY05A Z AQUA Fernbedienung ZAQUA091

z.B. AQUA Fernbedienung ZAQUA091 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FY09 Z F5E Waschplatzarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B,**

Verlängerungskabel für Magnetventil und Anschlusskabel für Spannungsversorgung, Länge jeweils 5 m.

Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

63FY09A Z F5E Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation - F5EV1013

z.B. F5E Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation - F5EV1013 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY10 Z Aufzahlung (Az) auf F5E-Therm Thermostat-Batterien für Wasch- und Duschanlagen für Zubehör.

63FY10B Z Az F5E-Therm C-Moduleinheit ACET9003

- Aufzahlung (Az) für C-Moduleinheit - ACET9003
- C-Moduleinheit für kompatible Elektronik-Wandbatterien, Funktionen:
 - funkgesteuerte Parametrierung
 - Auslesen von Statistikdaten
 - Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie
 - Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App
- Mit Gehäuseadapter Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY11 Z Aufzahlung (Az) auf F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterien für Wasch- und Duschanlagen für Zubehör.

63FY11B Z Az F5L-Therm Hygieneeinheit ACST2001

Aufzahlung (Az) für Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten

- Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik
- 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Funktionsblock mit Magnetventilkartusche
- Aktiviert Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY12 Z R5 Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit absperrenden Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung. Stufenlos, verstellbarer Schiebe-Klebeflansch mit formschlüssig verbundener, flexibler, 70 mm breiter Dichtmanschette. Dichtmanschette aus wasserdichtem, dauerelastischem, alkalibeständigem und

rissüberbrückendem thermoplastischen Elastomer mit Polypropylen-Vlies zum Anschluss an Verbundabdichtungen im Trocken- und Nassbau. Befestigungstraverse in eigener Position (als Aufzählung).

63FY12B Z R5 Systembox für Einbauventile - F5BV2002

- Für Fertigbausets für Duschanlagen
- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY12C Z R5 Systembox für Einbatterien - F5BX1001

- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Waschanlagen.
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY12D Z R5 Systembox für Einbatterien - F5BX2001

- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen.
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY12H Z Az R5 Befestigungstraverse - ZCMPX006

- Aufzählung (Az) für Befestigungstraverse, tiefenverstellbar
- zur Montage von Duscharmaturen mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY13 Z R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung, ohne Absperrventile. Schiebe-Klebeflansch und Befestigungstraverse in eigener Position (als Aufzählung).

63FY13B Z R3 Systembox für Einbauventile Waschanlagen KW - F3BV1001

- Für Fertigbausets ohne Mischeinrichtung, für Waschanlagen
- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser (KW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13C Z R3 Systembox für Einbauventile KW - F3BV2001

- R3 Systembox für Einbauventile (F3BV2001)
- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen
- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser (KW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13E Z R3 Systembox für Einbaubatterien Duschanl. WW/KW- F3BX2001

- R3 Systembox für Einbaubatterien (F3BX2001)
- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser (WW/KW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13G Z Az R3 Schiebe-Klebeflansch - ACBX9002

Aufzahlung (Az) für einen Schiebe-Klebeflansch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13H Z Az R3 Befestigungstraverse - ZCMPX006

Aufzahlung (Az) für Befestigungstraverse, tiefenverstellbar

- zur Montage von Duscharmaturen mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY16 Z Allgemeines Zubehör für Waschraumausstattungen..

63FY16B Z Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel EACCS055

- Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel - EACCS055

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY16D Z Adapter für Mehrweg Sterilfilter ACXX1015

- Adapter für einen beigestellten Mehrweg Sterilfilter Typ AQUA free Germlyser neo - ACXX1015

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY17 Z Hygieneeinheit für kompatible Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterien für Wasch- und Duschanlagen, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. C-Modul inklusive Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche. Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App. Mit Gehäuseadapter Messing poliert verchromt.

63FY17A Z Hygieneeinheit für Thermostat-Einhebel-Wandbatt. - ACST9002

- Hygieneeinheit für kompatible Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie (ACST9002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-014	Preisangaben in EUR
63FY18	Z	Hygieneeinheit für kompatible Thermostat-Einhebel-Wandbatterien für Wasch- und Duschanlagen, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. C-Modul inklusive Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche. Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App. Mit Gehäuseadapter Messing poliert verchromt.	
63FY18A	Z	Hygieneeinheit für Thermostat-Einhebel-Wandbatt. - ACLT9001	
		Hygieneeinheit für kompatible Thermostat-Einhebel-Wandbatterien (ACLT9001)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FY19	Z	Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Wandeinbaubatterie für Duschanlagen, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche. Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).	
63FY19B	Z	Hygieneeinheit inkl. 6 V Lithium Batterie - ACLM2001	
		Hygieneeinheit inkl. 6 V Lithium Batterie - ACLM2001	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FY20	Z	Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Funktionsblock mit 2 Magnetventilkartuschen und elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage, für Batterie- oder Netzbetrieb, 6 V DC. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).	
63FY20A	Z	Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 100mm - ACLX1001	
		- Mit elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage - für Ausladung 100 mm.	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63FY20B	Z	Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 125mm - ACLX1003	
		- Mit elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage - für Ausladung 125 mm.	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

63FY20C Z Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 100mm - ACLX1005

- Mit elektronischer Steuereinheit zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose
- mit Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm
- für Ausladung 100 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY20D Z Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 125mm - ACLX1007

- Mit elektronischer Steuereinheit zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose
- mit Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm
- für Ausladung 125 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY20E Z Hygieneeinheit für F5L-Mix Einh.mischer Duschpanel ACLM2003

- Hygieneeinheit für F5L-Mix Einhebelmischer als Duschpaneel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21 Z Zubehör für elektronische Waschtisch- und Duscharmaturen, Selbstschlussventile und WC/Urinalanlagen.

63FY21C Z Wandeinbau-Netzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC - ACEX9003

- Wandeinbau-Netzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21D Z Sensor-Verlängerungskabel 1 m - ACEX9006

- Sensor-Verlängerungskabel 1 m - ACEX9006

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21E Z Sensor-Verlängerungskabel 2 m - ACEX9007

- Sensor-Verlängerungskabel 2 m - ACEX9007

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21F Z Sensor-Verlängerungskabel 3 m - ACEX9013

- Sensor-Verlängerungskabel 3 m - ACEX9013

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21G Z Verlängerungskabel 5 m - ACEX9010

- Verlängerungskabel 5 m - ACEX9010

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21H Z Magnetventilkartusche DN 5 - ACXX9002

- Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC - ACXX9002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21I Z Verlängerungsset für F5E/F3E-Therm Tiefenausgl.25mm ACET9002

- Verlängerungsset für F5E-Therm und F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15, elektronisch gesteuert, zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 25 mm - ACET9002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21K Z Verläng.Set f.F5S/F5E/F3E-Therm Tiefenausgl.25mm ACXT9001

- Verlängerungsset für F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15, F5E-Therm und F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 - ACXT9001
- elektronisch gesteuert, zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 25 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21L Z Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC - EAQFU0001

- Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC - EAQFU0001
- bistabil, mit wasserdichtem Stecker und Sieb
- 6 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21M Z Verlängerungsset für F5L-Mix Tiefenausgleich 25mm - ACLM2002

- Verlängerungsset für F5L-Mix Einhebelmischer DN 15 zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 25 mm - ACLM2002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21N Z Verlängerungsset für AQUALINE Tiefenausgleich 33mm - AQRM900

- Verlängerungsset für AQUALINE-Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Wandeinbau - AQRM900
- Tiefenausgleich 33 mm, maximal 1 x stapelbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21O Z Verlängerungsset für F5S-Mix Tiefenausgleich 25mm - ACSM2001

- Verlängerungsset für F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 25 mm - ACSM2001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21P Z Verlängerungsset für F3S-Mix Tiefenausgleich 30mm - ACSM2002

- Verlängerungsset für F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 30 mm - ACSM2002.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21Q Z Montageschlüssel für Verlängerungsmontage - AQRM967

- Montageschlüssel für Verlängerungsmontage - AQRM967
- Ventilsitzschlüssel DN 15

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21R Z Verlängerungsset für F5S-Therm Tiefenausgl.25mm - ACST2002

- Verlängerungsset für F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatatterie DN 15 zum Wandeinbau,
- für Tiefenausgleich 25 mm - ACST2002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21S Z Selbstschluss-Mischkartusche für F5S-Mix - ASSM9001

- Selbstschluss-Mischkartusche - ASSM9001
- Selbstschluss-Mischkartusche für F5S-Mix Selbstschluss-Wand- und Einbaubatterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21T Z Selbstschluss-Mischkartusche für F5S-Mix - ASSM1001

- Selbstschluss-Mischkartusche - ASSM1001
- Selbstschluss-Mischkartusche für F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21U Z Funktionsteil für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 20 - EAQLN0001

- Funktionsteil für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 20 - EAQLN0001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21V Z Funktionsteil für AQUALINE-Stand- und Wandventil - EAQLN0002

- Funktionsteil für AQUALINE-Stand- und Wandventile - EAQLN0002 (Ausführung bis 1998)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21W Z Funktionsteil für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 15 - EAQLN0004

- Funktionsteil für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 15 - EAQLN0004

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21X Z Oberteil für Selbstschlussventil DN 15 mit Fernb.- EAQLN0005

- Oberteil für Selbstschlussventil DN 15 mit Fernbetätigung - EAQLN0005

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21Y Z Funktionsteil f. AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffm.- EAQMX0001

- Funktionsteil für AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffmischer als Standbatterie (Ausführung bis 1994) - EAQMX0001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22 Z Allgemeines Zubehör für Wascharmaturen.

63FY22B Z Anschluss-Set - ZPURE0003

- Für Untertisch-Thermostat DN 10.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22C Z Wandauslauf 234 mm - AQRM905

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler - (AQRM905)
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 234 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22D Z Wandauslauf 165 mm - AQRM906

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler - (AQRM906)
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 165 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22E Z Wandauslauf 78 mm - AQRM907

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler - (AQRM907)
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 78 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22F Z Sockel für F5E - ACEX1001

- Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm (ACEX1001)
- für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22G Z Auslaufverlängerung mit M 24 x 1 - AQRM909

- Auslaufverlängerung mit Anschlussgewinde M 24 x 1 - (AQRM909)
- stapelbar, für Wascharmaturen
- Länge 30 mm
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22H Z Diebstahlhemmender Luftsprudler - ZAQUA087

- Diebstahlhemmender Luftsprudler - (ZAQUA087)
- mit integriertem Durchflussmengenregler 0,10 l/s
- mit Außengewinde M 24 x 1
- inklusive Spezialschlüssel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22I Z Luftsprudler 3,0 l/min - ASXX1008

- Luftsprudler M 24 x 1, mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min - (ASXX1008)
- Verrechnungseinheit (VE) 10 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY22J Z Luftsprudler 5,0 l/min - ACXX1002

- Luftsprudler M 24 x 1, mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min - (ASXX1002)
- Verrechnungseinheit (VE) 10 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY22K Z Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse - ZTAPS0005

- Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse (ZTAPS0005).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22L Z Netzteil umschaltbar- ACEX9001

- Netzteil, zur zentralen Spannungsversorgung (ACEX9001)
- Betriebsspannung 100-240 V AC
- Ausgangsspannung umschaltbar zwischen:
- 7 V DC, 31,5 W oder 12 V DC, 50 W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22M Z Schlüsselschalter ZAQUA022

- Schlüsselschalter, -taster zur Aufputzmontage - (ZAQUA022)
- in beiden Schalterstellungen verriegelbar
- Schlüssel abziehbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22N Z Wandauslauf 75 mm - AQRM908

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler und Rosette - (AQRM908)
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 75 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22O Z Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos - ACXM1001

- Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos - (ACXM1001)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY22P Z Wandauslauf 28 mm - ZTAPS0004

- Wandauslauf DN 15 - (ZTAPS0004)
- Messing poliert verchromt
- mit suizidhemmendem Gehäuse
- mit diebstahlhemmenden Luftsprudler 0,063 l/s
- Neigungswinkel 50°
- Ausladung 28 mm..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22Q Z Sockel für F5S - ACSX1001

- Sockel für F5S Selbstschluss-Standventile und Standbatterien - ACSX1001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22R Z Sockel für F5L - ACLM1010

- Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie - ACLM1010

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22S Z Verdrehsicherung - ACXX1001

- Verdrehsicherung - (ACXX1001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22T Z Verdrehsicherung - ACLM1009

- Verdrehsicherung - (ACLM1009)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22U Z Leistungsschalter - ZAQUA026

- Leistungsschalter - A3000 open für Elektronikmodule - (ZAQUA026)
- Ermöglicht das Schalten externer Lasten, zum Beispiel von Lüftern
- Mit 2 Schaltausgängen zur Ansteuerung von 2 separaten Geräten
- mit maximaler Belastbarkeit von 10 A - 230 V AC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22V Z Verlängerungsadapter - ZAQUA002

- Verlängerungsadapter, stapelbar (30 mm) - (ZAQUA002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22W Z Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung ACXX9001

- Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung - (ACXX9001)
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY22X Z Verlängerungsadapter - ACEV1001

- Verlängerungsadapter, 30 mm, 1x stapelbar - (ACEV1001)
- Messing poliert verchromt..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22Z Z Wandauslauf 200 mm / 60° - AT99-103

- Wandauslauf DN 15 zur Hinterwandinstallation - (AT99-103)
- abnehmbar für Desinfektionszwecke
- aus Chromnickelstahl V4A
- mit Laminarstrahlregler 5 l/min
- Strahlwinkel 90°
- Ausladung 200 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY23 Z Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen.

63FY23A Z Bidirektionale Fernbedienung - ACEX9005

- Bidirektionale Fernbedienung - (ACEX9005)
- Zur Einstellung von Funktionsparametern, Speicherung von Armaturenprofilen und Statistikdaten
- Parameteranzeige auf menügeführten Farbdisplay
- Mit internem, wiederaufladbarem Akku
- USB-Schnittstelle zur Übertragung der armaturenspezifischen Statistikdaten als CSV-Datei auf PC
- Mit Möglichkeit des Einlesens von Firmware Dateien
- Inklusive Schutztasche und USB-Verbindungskabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY23B Z 2-Tasten-Fernbedienung - ACEX9004

- 2-Tasten-Fernbedienung - (ACEX9004)
- Zur Aktivierung der Reinigungsabschaltung für 1 Minute und Deaktivierung/Aktivierung der Hygienespülung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24 Z Allgemeines Zubehör für Wascharmaturen.

63FY24A Z C-Modul ACEX9020

- C-Modul für kompatible Elektronikarmaturen zur funkgesteuerten Parametrierung - (ACEX9020)
- Auslesen von Statistikdaten
- Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen
- Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24B Z Batteriefach mit Halterung und 6 V Lithium-Batterie ACEX9023

- Batteriefach - (ACEX9023)
- Batteriefach mit Halterung und 6 V Lithium-Batterie (CR-P2).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24C Z Steckernetzteil mit EU-Anschluss, 100-240 V AC- ACEX9022

- Steckernetzteil - (ACEX9022)
- Steckernetzteil mit EU-Anschluss, 100-240 V AC - 6,75 V DC
- mit Energiepuffer für Sicherheitsabschaltung angeschlossener Armaturentechnik im Falle eines Netzspannungsausfalles.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24D Z Montageschlüssel f.diebstahlhLuftsprudler M24x1 - ACXX1003

- Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler M 24 x 1, Bauform SLIM - (ACXX1003)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24F Z C-Modul für Wandeinbau - ACEX9025

- C-Modul für kompatible Elektronikarmaturen - (ACEX9025)
- zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose, Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm und 1 m Anschlusskabel
- Zur funkgesteuerten Parametrierung
 - Auslesen von Statistikdaten
 - Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie
 - Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24G Z Umrüstset - ACXM1005

- Umrüstset - (ACXM1005)
- zur Montage von Armaturen ohne Bypass auf die letzte Zapfstelle bei hygiespülungsfähigen Armatureneinheiten
- Mit 2 Verschlussstopfen, 2 O-Ringen und weißem Stopfen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24J Z Oberteil - ASSV1005

- Oberteil - (ASSV1005)
- Oberteil mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung
- für AQUALINE-S Wascharmaturen und F3S Stand-,Wandventile und Standbatterien
- Fließzeit einstellbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24K Z Selbstschlusskartusche - ASSX1010

- Selbstschlusskartusche - (ASSX1010)
- Selbstschlusskartusche DN 15 als Ersatzteilset für F3 Stand-, Wandventile und Standbatterien (Ausführung 2017 - 2023) bestehend aus:
 - Funktionsteil
 - Gehäuseinnenteil und
 - Gewinding.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24L Z FRAMIC Selbstschlusskartusche - ASSX9001

- FRAMIC Selbstschlusskartusche - (ASSX9001)
- FRAMIC Selbstschluss-Kartusche für F5S Selbstschluss-Standventil und F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24M Z Laminarstrahlregler - ASXX1042

- Laminarstrahlregler - (ASXX1042)
(In Kombination mit F4-Wandbatterien entfällt die Funktion des selbstentleerenden Auslaufs.)
- Verrechnungseinheit (VE): 10 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY25 Z Allgemeines Zubehör zu Waschplätzen.

63FY25A Z Siphon - XINX140

- Siphon - (XINX140)
- Messing verchromt, Oberfläche hochglanzpoliert
- ausziehbar zur höhenverstellbaren Anpassung
- nach unten maximal 320 mm, nach hinten maximal 360 mm
- passend zu "Beauty Wash" Waschtischen und adaptierbar für andere Waschtische.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25B Z Siphon - E-RNDX-SIPHON

- Siphon - (E-RNDX-SIPHON)
- 5/4" für RONDO Waschtische, Messing verchromt, 32 mm (D)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25C Z RONDO Ablaufgarnitur - E-RNDX-UEL SET

- RONDO Ablaufgarnitur - (E-RNDX-UEL SET)
- für RONDO Waschtische

- Ablaufgarnitur 6/4, mit Reduktion auf 5/4
- Überlaufanschluss, chromiert
- Stopfensieb, Stopfen und Dichtungen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25D Z RONDO Reduktion für Ablaufventil - E-REDUKTION

- RONDO Reduktion für Ablaufventil - (E-REDUKTION)
- Reduzierstück, verchromt
- Übergangsstück von G 1 1/2 auf G 1 1/4 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25E Z Ablaufgarnitur für Waschbecken - ERNDX003

- Ablaufgarnitur für Waschbecken - (ERNDX003)
- Ventilkörper mit Überlaufanschluss und Dichtungen
- vorgerichtet für Sieb
- Inklusive Reduktion

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25G Z Ablaufventil DN 32 - E-XINH VALVE

- Ablaufventil DN 32 - (E-XINH VALVE)
- mit runder Hochglanz-Klickverschlusshaube, verschließbar
- Nur für Waschtische mit Überlauf einsetzbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25H Z Ablaufgarnitur G 1 1/4 B für Waschbecken - EANMX002

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 B für Waschbecken - (EANMX002)
- Stopfensieb, Körper Kunststoff, grau, Sieb Edelstahl
- inklusive Dichtung und schwarzem Kunststoffstopfen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25J Z Haubenablaufventil, verchromt - ZANMW0030

- Haubenablaufventil, verchromt - (ZANMW0030)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25K Z Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß - ZANMW0031

- Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß - (ZANMW0031)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25L Z Siebablaufventil G 1 1/4 B- ZANMW901

- Siebablaufventil G 1 1/4 B - (ZANMW901)
- Ventilunterteil aus Kunststoff
- Siebplatte aus Edelstahl
- Durchmesser 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25M Z Haubenablaufventil G 1 1/4 B - ZANMW900

- Haubenablaufventil G 1 1/4 B - (ZANMW900)
- Schaftventil Edelstahl/Kunststoff
- Haube verchromt
- mit Siebplatte.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25N Z Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B - ZANMW902

- Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B - (ZANMW902)
- mit Haube, für Waschtischarmaturen mit Zugstange
- für Waschtische ohne Überlaufbohrung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25R Z Ablaufventil G 1 1/4 B - E-XINH-VALVE-SS

- Ablaufventil G 1 1/4 B - (E-XINH-VALVE-SS)
- Ventil Messing verchromt, verschleißbar
- Mit runder matt geschliffener-Clickverschlusshaube.
- Nur für Waschtische mit Überlauf einsetzbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25S Z Bypass-Magnetventilkartusche 6 V DC - ZAQCT0002

- Bypass-Magnetventilkartusche - (ZAQCT0002)
- bistabil mit wasserdichtem Stecker und Sieb als Nachrüst-/Ersatzteilset für Thermostatbatterien mit Funktionsblock
- zur Durchführung thermischer Desinfektionen
- 6 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25T Z Rosette zum AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil - ZAQUA003

- Rosette zum AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil - (ZAQUA003)
- zum Längenausgleich für Ventilausrichtungsfunktion sowie zur Spaltmaßabdeckung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25U Z Sicherheitstransformator 230/24 V AC, 100 VA - ZFLSY0003

- Sicherheitstransformator 230/24 V AC, 100 VA - (ZFLSY0003)
- kurzschlussfeste Ausführung nach VDE 0570, EN 61558
- Gekapselte, vergossene Bauform im Kunststoffgehäuse
- Zur Montage auf einer 35 mm Normschiene (TS 35) im Schaltschrank oder in einer Elektroverteilung gemäß den gültigen VDE-Vorschriften
- Ausführung 230/24 V AC, 100 VA.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25V Z Bypass-Magnetventilkartusche 24 V DC - ZAQUA015

- Bypass-Magnetventilkartusche - (ZAQUA015)
- mit wasserdichtem Stecker und Sieb als Nachrüst-/Ersatzteilset für Thermostatbatterien mit Funktionsblock
- zur Durchführung thermischer Desinfektionen
- 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25X Z Haubenablaufventil G 1 1/4 B mit Adapter - ZANMW0050

- Haubenablaufventil - (ZANMW0050)
- Schaftventil und Haube Edelstahl
- inklusive Adapter zur Umrüstung auf Klickverschlusshaube
- Anschluss G 1 1/4 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26 Z Allgemeines Zubehör für Duscharmaturen.

63FY26A Z Durchflussmengenregler 6 l/min - ESHHE0004

- Durchflussmengenregler 6 l/min - (ESHHE0004)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26B Z Durchflussmengenregler 12 l/min - ESHHE0002

- Durchflussmengenregler 12 l/min - (ESHHE0002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26C Z Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschp. - ACXX2021

- Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl - (ACXX2021)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26D Z Funktionsteil f. Duscharmaturen Farbkennung blau.- ESHOW0001

- Funktionsteil für Duscharmaturen, Farbkennung blau. - (ESHOW0001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26E Z Anschlussadapter zum Schlauchanschluss - AQRM928

- Anschlussadapter zum Schlauchanschluss - (AQRM928)
- für Duschpaneele bei vorhandenem Wandeinbauventil DN 15.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26F Z Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel - ACST2004

- Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel - (ACST2004)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26G Z Set für thermische Desinfektion - ACXT2001

- Set für thermische Desinfektion - (ACXT2001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26H Z Set für Spülung der Kaltwasserleitung - ACXT2005

- Set zur Durchführung einer automatischen Spülung der Kaltwasserleitung - (ACXT2005)
- Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche
- Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26I Z Montageset für Wasser aus der Decke - ZSHOW0012

- Montageset für Wasser aus der Decke - (ZSHOW0012)
- Bestehend aus: absperrender Wassermengenregulierung und Schlauchadapter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26J Z Montageset für Wasser aus der Wand - ZSHOW0013

- Montageset für Wasser aus der Wand direkt oberhalb des Duschpaneels - (ZSHOW0013)
- Bestehend aus: Wandwinkeln mit Vorabsperungen und Rosette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26K Z Set Spülung - ACXT2005

- Set Spülung - (ACXT2005)
- Set zur Durchführung einer automatischen Spülung der Kaltwasserleitung
- Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche
- Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26L Z Funktionsteil Farbkennung blau- ESHOW0001

- Funktionsteil für Duscharmaturen, Farbkennung blau. - (ESHOW0001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26M Z Oberteil für Selbstschlussventile DN 15- ESHOW0002

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - (ESHOW0002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26N Z Funktionsteil f.AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffmi.- ESHOW0003

- Funktionsteil für AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffsmischer als Duschbatterie - (ESHOW0003
-)
- Ausführung bis 1996.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26O Z Oberteil für Selbstschlussventile DN 20- ESHOW0006

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 20 - (ESHOW0006)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27 Z Zubehör für elektronische Waschtisch- und Duscharmaturen, Selbstschlussventile und WC/Urinalanlagen.

63FY27A Z Oberteil für Magnet-Selbstschlussventil DN 15 - EFITG0007

- Oberteil für Magnet-Selbstschlussventil DN 15 - EFITG0007

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27B Z Oberteil für Urinaldruckspüler DN 15 - EFLSY0001

- Oberteil für Urinaldruckspüler DN 15 - EFLSY0001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27E Z Oberteil für WC-Druckspüler DN 20 mit Fernb. - EFLSY0005

- Oberteil für WC-Druckspüler DN 20 - EFLSY0005
- mit Fernbetätigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27F Z Oberteil für WC-Druckspüler AG I 24VDC - EFLSY0016

- Oberteil für WC-Druckspüler mit Armaturengruppe I (AG I) - EFLSY0016
- mit Magnetaufsatz und Anschlussadapter, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27G Z Funktionsteil Selbstschluss-Kartuschelement - EFLSY0036

- Funktionsteil Selbstschluss-Kartuschelement komplett - EFLSY0036
- für AQUALINE-Urinalarmaturen mit Fernbetätigung ab 2002.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27H Z Thermoelement mit nicht steigender Spindel - ESHOW0065

- Thermoelement komplett, mit nicht steigender Spindel - ESHOW0065

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27I Z Funktionsteil DN 15 Farbkennung gelb - ETAPS0001

- Funktionsteil DN 15, Farbkennung gelb - ETAPS0001
 - für AQUALINE-Stand- und Wandventile (Ausführung ab 1999)
 - AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffmischer (Ausführung ab 1995) und
 - AQUALINE-Urinaldruckspüler.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27J Z Funktionsteil DN 15 - ETAPS0002

- Funktionsteil DN 15 - ETAPS0002
 - für AQUALINE-S und -C Selbstschluss-Stand- und Wandventile (Ausführung ab 2007)
 - sowie
 - für AQUAMIX-S und -C Selbstschluss-Eingriffmischer (Ausführung ab 2007).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27K Z Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - ETAPS0003

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - ETAPS0003
- innenentleerend für Waschanlagen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27L Z Oberteil für Selbstschlussventile DN15 Fernbetät.- ETAPS0007

- Oberteil für Selbstschlussventil DN 15 mit Fernbetätigung - ETAPS0007

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27M Z Oberteil für Selbstschlussventile DN 20 Fernbetät.-ETAPS0008

- Oberteil für Selbstschlussventil DN 20 mit Fernbetätigung - ETAPS0008

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27N Z Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - ETAPS0010

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - ETAPS0010
- für Waschventile mit Fußbetätigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27O Z Oberteil DN 15 für Knieventil - ETAPS0011

- Oberteil DN 15 für Knieventil - ETAPS0011

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27P Z Oberteil für Selbstschlussventile DN 20 - ETAPS0013

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 20 - ETAPS0013

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY29 Z Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO (Untertischthermostat - UT-Therm.):

- Vor der Armatur anzubringen
- Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtisch-Armaturen oder 1 Dusche
- Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall
- Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar
- Körper aus Messing
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Empfohlener Durchfluss: von 3 bis 12 l/min
- Geeignet für thermische Desinfektionen
- 30 Jahre Garantie

63FY29A Z UT-Therm. PREMIX NANO verchromt - G 3/8 + Set PEX L.300mm

- Körper verchromt G 3/8, G 3/8B, G 3/8B
- mit Anschluss-Set PEX L. 300mm

z.B. Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - 732230 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY29B Z UT-Therm. PREMIX NANO verchromt - G 3/8 (732216)

- Körper verchromt G 3/8, G 3/8B, G 3/8B

z.B. Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - 732216 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY29C Z UT-Therm. PREMIX NANO vernickelt - G 3/8

- Körper vernickelt G 3/8, G 3/8B

z.B. Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - 732012 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY29D Z UT-Therm. PREMIX NANO verchromt - G 3/8 (732016)

- Körper verchromt G 3/8, G 3/8B

z.B. Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - 732016 von DELABIE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31 Z Diverses Werkzeug als Montagehilfe.

63FY31A Z Schraubendreher, Klingenbreite 3 mm - ZFITG0001

- Schraubendreher, Klingenbreite 3 mm - (ZFITG0001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31B Z Sechskant-Steckschlüssel 22 x 24 - ZFITG0003

- Sechskant-Steckschlüssel 22 x 24 - (ZFITG0003)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31C Z PC-Strip Abisolierer - ZFITG0004

- PC-Strip Abisolierer - (ZFITG0004)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31D Z Elektronik-Seitenschneider - ZFITG0005

- Elektronik-Seitenschneider - (ZFITG0005)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31E Z Inbus sw 1,5 mm - ZFITG0006

- Inbus sw 1,5 mm - (ZFITG0006)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“