**Inhaltsverzeichnis**


| LG | BEZEICHNUNG | Seite |
|---|---|---|
| 06 | Niederspannungsverteilungen | 2 |
| 10 | Schalt-,Steuer-und Steckgeräte | 38 |
| 21 | Sicherheitstechnik | 88 |
| 38 | Wärmeabgabe | 224 |
| 80 | Mess- und Kontrollgeräte | 236 |
| 84 | GA-System Raumautomation (RA) | 311 |
| 85 | GA-System Anlagenautomation (AA) | 350 |
| 87 | GA-System Feldgeräte | 367 |

## 06 Niederspannungsverteilungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

1.1 Verteilergrößen:

Alle Größenangaben erfolgen in mm und sind Mindestmaße für die Verteilereinsätze. Die vom Auftraggeber vorgesehene Platzreserve (rund 30 %) und ausreichender Raum zur Ableitung thermischer Belastungen sind dabei berücksichtigt.

Die Tiefe von Verteilern ist durch die Abmessungen der Standardausführungen der einzelnen Hersteller festgelegt.

Sieht der Auftragnehmer Verteiler mit größeren als den angegebenen Mindestmaßen vor, stellt er vor der Leistungserbringung das Einvernehmen mit dem Auftraggeber her und hält auf dessen Wunsch die angegebenen Abmessungen ein.

1.1.1 Richtmaß:

- bei Einsatzhöhen bis 500 mm: T 180 mm
- bei Einsatzhöhen über 500 bis 1900 mm: T 250 mm

1.2 Schutzart:

Die Schutzart von Verteilern entspricht IP 20C.

1.3 Verteilereinsätze:

Im Folgenden werden als Verteilereinsätze fabrikmäßig hergestellte Befestigungsvorrichtungen für Betriebsmittel einschließlich Frontplatten oder Abdeckungen verstanden, die in Verteilerkästen oder Verteilergehäusen eingebaut sind.

Als Montageplatten-Verteilereinsätze werden Platten oder Vorrichtungen zum freien Aufbau von Geräten verstanden, die in Verteilerkästen oder -schränken eingebauten sind.

1.4 Türen:

Es ist jede Tür in Standardausführung (ausgenommen bei Kleinverteilern) mit mindestens einem Schloss NR. 61005 einschließlich Schlüssel ausgestattet. Bei Türhöhen ab 1500 mm sind mindestens zwei Verriegelungen ausgeführt, ab 1700 mm mit Stangentrieb, Schwenkhebel und Schloss für Einbauzylinder. Die Türen sind ab einer Einsatzbreite von 900 mm zweiflügelig ausgeführt.

1.5 Einbau von Betriebsmitteln:

Mit der Bezeichnung Reiheneinbau (RE) werden im Folgenden Geräte mit einer Schnellbefestigung für die einfache Montage auf NORM-Tragschienen mit 35 mm Breite beschrieben, welche Normplattenausschnitte für den Berührungsschutz erfordern. Mit der Bezeichnung Einbau (EB) werden im Folgenden Geräte für die Befestigung (z.B. in Türen und Paneelen) beschrieben, welche hiefür auf sie abgestimmte Ausschnitte in Berührungsschutzabdeckungen erfordern.

1.5.1 Einkalkulierte Leistungen bei Verteilerkästen, -gehäusen und Einsätzen:

- besondere Bestimmungen des Netzbetreibers
- Trag- und Haltekonstruktionen für Verteilereinbauten und Verdrahtungskanäle
- Kabel- und Leitungsdurchführungen, der Schutzart entsprechend ausgeführt
- Zugentlastungen
- Berührungsschutzabdeckungen
- Kennzeichnung
- Grund- und Endbeschichtung in Standardfarben
- Verteilerlegenden bei Kleinverteiler
- Verteilerpläne/Schaltungsunterlagen in geeigneten Behältnissen, sofern eine Verteilerlegende für eine eindeutige Zuordnung nicht ausreicht

1.5.2 Einkalkulierte Leistungen bei Verteilereinbauten:

- Beschriftung am Betriebsmittel
- Beschriftung auf Frontplatten, Türen und Paneelen

- Verdrahtungskanäle
- Systemverschienung für Reiheneinbaugeräte mit einem Kappenmaß von 45 mm
- Verdrahtungsmaterial innerhalb des Verteilerschrankes
- Anschließen von Leitungen und Kabeln
- Ausnehmungen im Berührungsschutz

**2. Metallzuschlag:**

2.1 Festpreise: Sofern Festpreise vereinbart sind, erfolgt keine gesonderte Preisumrechnung bei Veränderung der Metallzuschläge.

2.2 Veränderliche Preise

2.2.1 Vertragsbestandteil sind keine gesonderte Regelung zum Metallzuschlag, z.B. gemäß ULG 06.99: Der Metallzuschlag (Metallzuschlag Österreich) wird zum Zeitpunkt der Preisbasis in den Einheitspreisen der Positionen für Kabel und Leitungen einkalkuliert.

Die weitere Preisumrechnung erfolgt ausschließlich nach dem vereinbarten Preisindex.

2.2.2 Vertragsbestandteil sind gesonderte Regelungen zum Metallzuschlag, z.B. gemäß ULG 06.99: Der Metallzuschlag (Metallzuschlag für Österreich) wird zum Zeitpunkt der Preisbasis in den Einheitspreisen der Positionen für Kabel und Leitungen einkalkuliert.

Der Preisanteil „Sonstiges" wird in den Positionen für Kabel und Leitungen als Festpreis abgerechnet.

Die Preisumrechnung für diese Positionen erfolgt ausschließlich über die Regelungen zum Metallzuschlag gemäß ULG 06.99.

**3.Qualitätsanforderungen**:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3.1 Korrosionsbeständiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

3.2 Stahlgüte:

Alle Positionen sind mindestens mit Stahlgüte S 235 JR, gemäß EN 10025-2 ausgeführt

3.3 Stahlteile im Außenbereich:

Stahlteile im Außenbereich sind feuerverzinkt, gemäß ÖNORM EN ISO 1461.

**06SB** Z **Ausgabegeräte / Eingabegeräte (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

06SB01 **Z** KNX Schaltaktor.

- Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Pro Schaltausgang mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, die auch zur manuellen Betätigung des Schaltausgangs genutzt werden kann
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 $mm^2$
- Mindestens eine Phasenanschlussklemme pro Ausgang
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

- Rote LED zur Anzeige der Aktivierung des Adressiermodus sowie der Betriebsbereitschaft
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Mass
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

*Pro Ausgang:*

- Wählbare Betriebsart Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken
- Einstellbare Relais-Betriebsart Öffner/Schließer
- Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
- Zwei wählbare logische Verknüpfungen (UND, ODER, NICHT-UND, NICHT-ODER, EXKLUSIV-ODER, FILTER, TRIGGER)
- Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
- Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungsausfall und Startwert des Schaltobjektes bei Busspannungswiederkehr
- Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb
- Hinzufügbares Objekt zur Einstellung der Zeitbegrenzung im Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (1x, 2x, 3x, 4x, 5x) bei Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb und/oder über ein optionales Vorwarnobjekt.

*Pro Ausgang wählbare Funktionen::*

- Hand-Übersteuerung EIN
- Dauer-AUS
- Sperrbetrieb
- Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten
- Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung
- Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung mit bis zu 8 Szenenzuordnungen je Ausgang.

- Baustellenfunktion Schalten
- Objekt zur Überwachung der Gerätefunktion
- Objekt zum gezielten Abrufen von Statuswerten.

**06SB01A** Z **KNX Schaltaktor 4 x AC 230 V 6 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 4
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Schaltaktor 4 x AC 230 V, 6 AX, C-Last - 5WG1530-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB01B** Z **KNX Schaltaktor 8 x AC 230 V 6 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 8
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Schaltaktor 8 x AC 230 V, 6 AX, C-Last - 5WG1530-1DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB01C** Z **KNX Schaltaktor 12 x AC 230 V 6 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 12
- Abmessungen (B x H x T): 216 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 12 TE

z.B. KNX Schaltaktor 12 x AC 230 V, 6 AX, C-Last - 5WG1530-1DB61 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB01D** Z **KNX Schaltaktor 4 x AC 230 V 10 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 4
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Schaltaktor 4 x AC 230 V, 10 AX, C-Last - 5WG1532-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB01E** Z **KNX Schaltaktor 8 x AC 230 V 10 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 8
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Schaltaktor 8 x AC 230 V, 10 AX, C-Last - 5WG1532-1DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB01F** Z **KNX Schaltaktor 12 x AC 230 V 10 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 12
- Abmessungen (B x H x T): 216 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 12 TE

z.B. KNX Schaltaktor 12 x AC 230 V, 10 AX, C-Last - 5WG1532-1DB61 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**06SB01G** Z **KNX Schaltaktor 4 x AC 230 V 16/20 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 20 A
- Anzahl-Kanäle: 4
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Schaltaktor 4 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last - 5WG1534-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**06SB01H** Z **KNX Schaltaktor 8 x AC 230 V 16/20 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 20 A
- Anzahl-Kanäle: 8
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last - 5WG1534-1DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**06SB01I** Z **KNX Schaltaktor 12 x AC 230 V 16/20 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 20 A
- Anzahl-Kanäle: 12
- Abmessungen (B x H x T): 216 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 12 TE

z.B. KNX Schaltaktor 12 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last - 5WG1534-1DB61 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB01J** Z **KNX Schaltaktor 4xAC 230V 16/20AX C-Last LaststromÜberwach.**

- Für jeden Kanal zusätzlich eine Laststromerkennung mit Grenzwertüberwachung als Diagnosefunktion.

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 20 A
- Anzahl-Kanäle: 4
- Relais-Ausgänge Anzahl: 4
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Schaltaktor 4 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung - 5WG1535-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB01K** Z **KNX Schaltaktor 8xAC 230V 16/20AX C-Last LaststromÜberwach.**

- Für jeden Kanal zusätzlich eine Laststromerkennung mit Grenzwertüberwachung als Diagnosefunktion.

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 20 A
- Anzahl-Kanäle: 8
- Relais-Ausgänge Anzahl: 8
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung - 5WG1535-1DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB01L** Z **KNX Schaltaktor 12xAC 230V 16/20AX C-Last LaststromÜberwach.**

- Für jeden Kanal zusätzlich eine Laststromerkennung mit Grenzwertüberwachung als Diagnosefunktion.

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 20 A
- Anzahl-Kanäle: 12
- Relais-Ausgänge Anzahl: 12
- Abmessungen (B x H x T): 216 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 12 TE

z.B. KNX Schaltaktor 12 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last, Laststrom-Überwachung -

5WG1535-1DB61 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SB03 **Z** KNX Raumaktor 24-fach, 24 x AC 230 V, 10 A, multifunktional.

- Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
- Zur Ansteuerung von Antrieben mit Wechselstrommotor für AC 230 V oder Gleichstrommotor für DC 30 V
- Zur Ansteuerung von elektrothermischen/elektromotorischen Stellantrieben für AC 230 V
- Zur Ansteuerung von Lüftungsmotoren über bis zu 3 Stufen
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom: 10 A
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: DC 30 V
- Schraubklemmen zum Anschluss von Litzen bzw. eindrahtigen Leitern von 0,2 bis 5,2 mm² Leiterquerschnitt
- Pro Kanal Direktbetrieb am Gerät für das Betätigen des Schaltausgangs, Fahren Sonnenschutz Auf/Ab, Stop-Befehl, Lamellen-Verstellung, Öffnen/Schließen des Ventils, Einstellen Lüfterstufe
- Pro Kanal Status LED`s am Gerät zur Anzeige des Schaltzustandes, Fahrzeit Auf/Ab und obere/untere Endlage, Ventil geöffnet/geschlossen, Lüfterstufe
- Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung/Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe lichtgrau, N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Wählbare Funktionsweise (24 Kanal Schaltausgang/12 Sonnenschutzkanäle AC 230 V/2 Sonnenschutzkanäle DC 30 V/24 Kanal Ventilansteuerung/6 Lüftersteuerungen)
- Pro Ausgang ein Schalt-/Statusobjekt
- Einstellbare Relais-Betriebsart, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, Blinken, Zentralfunktion, Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Zwangsteuerung, Betriebsstundenzählung
- Wählbare Betriebsart Jalousie/Rollladen
- Pro Kanal Fahrbefehle, Stoppen Sonnenschutz/Lamellenverstellung
- Pro Kanal anfahren Behangposition/Lamellenstellung
- Pro Kanal zentrales Verfahren des Sonnenschutzes, Szenensteuerung
- Unterscheidung Hand-/Automatikbetrieb mit Sonnenscheinautomatik
- Einstellbares Verhalten bei Sicherheitsfunktionen
- Pro Lüftersteuerung einstellbare 3 Lüfterstufen, Lüfterbetriebsart, Ausschaltverzögerung, Startverhalten, Zwangssteuerung, Automatikfunktion, Stellgrößenüberwachung
- Pro Ventilsteuerung wählbar 2-/3-Punkt Ventil
- Pro Ventilsteuerung einstellbare Betriebsart Heizen/Kühlen, Ventilwirksinn, Ansteuerung über Zweipunktregelung/stetige Regelung, Stellgrößenüberwachung
- Pro Ventilsteuerung parametrierbare Ventilspülung
- Überwachung der Gerätefunktion.

**06SB03A** Z **KNX Raumaktor 24-fach 24 x AC 230 V 10 A multifunktional**

- Abmessungen (B x H x T): 216 × 90 × 64 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 12 TE

z.B. KNX Raumaktor 24-fach, 24 x AC 230 V, 10 A, multifunktional - 5WG1568-1AB81 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SB04 **Z** KNX Schaltaktor 16 x AC 230 V, 10 A.

- Ein Relaiskontakt pro Ausgang
- Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V
- Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- Gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs
- Je eine rote LED pro Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands
- Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs über eine UM-Funktion im Direktbetrieb
- Funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V (auch bei fehlender Busspannung und gestörter oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation)
- Auswahl, ob alle Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
- Pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)
- Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
- Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr
- Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken)
- Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung, mit Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
- Hinzufügbares Objekt zum Ansteuern der integrierten 8bit-Szenensteuerung, mit integrierter 8bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand nach Netzwiederkehr
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene, nur halbe Standard-Buslast
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- 16 potentialfreie Relaiskontakte
- Kontaktbemessungsstrom 10 A.

**06SB04A** Z **KNX Schaltaktor 16 x AC 230 V 10 A**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 16
- Relais-Ausgänge Anzahl: 8
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Schaltaktor 16 x AC 230 V, 10 A - 5WG1567-1AB22 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

06SB07 **Z** KNX Schaltaktor Hauptmodul.

- 3 potenzialfreie Relaiskontakte
- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
- Schnittstelle zum Anschluss einer Schaltaktor-Erweiterung und Software zur Ansteuerung von bis zu 4 Schaltaktor-Erweiterungen in beliebiger Kombination
- 3-phasiges Schalten (3 Ausgänge gleichzeitig) möglich
- Direktbetrieb (Vorortbedienung)
- LED zur Anzeige des Direktbetriebs, des gewählten Gerätes und der Statusanzeige pro Ausgang
- Lüfter-Drehzahlsteuerung 1...3-stufig
- Ansteuern von elektrothermischen Stellantrieben
- Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung
- Zeitfunktionen: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb,

(Treppenhausautomat), Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), Warnen vor dem Ausschalten
- Logische Funktionen: Zwangsführung, Verknüpfungsfunktion (2 Objekte), Invertierbarkeit pro Ausgang (Schließer/Öffner)
- Pro Kanal: Status senden, Betriebsstundenzählung mit Grenzwertüberwachung, Schaltspielzählung mit Grenzwertüberwachung, Laststrom-Erfassung, Laststrom-Überwachung
- Spannungsversorgung der eigenen Elektronik sowie der Elektronik angeschlossener Schaltaktor-Erweiterungen über die Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme.

**06SB07A** Z **KNX Schaltaktor Hauptmod.3xAC230/400V 10AX C-Last Last-Check**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 3
- Abmessungen (B x H x T): 54 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 3 TE

z.B. KNX Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 10 AX, C-Last, Last-Check - 5WG1562-1AB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB07B** Z **KNX Schaltaktor Hauptmod.3xAC230/400V 16AX C-Last Last-Check**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 16 A
- Anzahl-Kanäle: 3
- Abmessungen (B x H x T): 54 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 3 TE

z.B. KNX Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 16 AX, C-Last, Last-Check - 5WG1512-1AB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB07C** Z **KNX Schaltaktor Hauptmod.3xAC230/400V 20AX C-Last Last-Check**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 20 A
- Anzahl-Kanäle: 3
- Abmessungen (B x H x T): 54 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 3 TE

z.B. KNX Schaltaktor, Hauptmodul, 3 x AC 230/400 V, 20 AX, C-Last, Last-Check - 5WG1513-1AB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SB08 **Z** KNX Schaltaktor Erweiterungsmodul.

- 3 potenzialfreie Relaiskontakte

- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
- Schnittstelle und zugehörigem Steckverbinder zum Anschluss an ein Schaltaktor-Hauptmodul oder eine Schaltaktor-Erweiterung, mit Schnittstelle zum Anschluss einer weiteren Schaltaktor-Erweiterung
- 3-phasiges Schalten (3 Ausgänge gleichzeitig) möglich
- Direktbetrieb (Vorortbedienung)
- LED zur Statusanzeige pro Ausgang am Hauptmodul
- Lüfter-Drehzahlsteuerung 1...3-stufig
- Ansteuern von elektrothermischen Stellantrieben
- Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung
- Zeitfunktionen: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb, (Treppenhausautomat), Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), Warnen vor dem Ausschalten
- Logische Funktionen: Zwangsführung, Verknüpfungsfunktion (2 Objekte), Invertierbarkeit pro Ausgang (Schließer/Öffner)
- Pro Kanal: Status senden, Betriebsstundenzählung mit Grenzwertüberwachung, Schaltspielzählung mit Grenzwertüberwachung, Laststrom-Erfassung, Laststrom-Überwachung
- Spannungsversorgung der Elektronik über den Busanschluss des Schaltaktor-Hauptmoduls.

**06SB08A** Z **KNX Schaltaktor Erw.Mod.3xAC230/400V 10AX C-Last Last-Check**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 3
- Abmessungen (B x H x T): 54 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 3 TE

z.B. KNX Schaltaktor, Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 V, 10 AX, C-Last, Last-Check - 5WG1562-1AB21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB08B** Z **KNX Schaltaktor Erw.Mod.3xAC230/400V 16AX C-Last Last-Check**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 16 A
- Anzahl-Kanäle: 3
- Abmessungen (B x H x T): 54 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 3 TE

z.B. KNX Schaltaktor, Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 V, 16 AX, C-Last, Last-Check - 5WG1512-1AB21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB08C** Z **KNX Schaltaktor Erw.Mod.3xAC230/400V 20AX C-Last Last-Check**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 20 A
- Anzahl-Kanäle: 3
- Abmessungen (B x H x T): 54 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 3 TE

z.B. KNX Schaltaktor, Erweiterungsmodul, 3 x AC 230/400 V, 20 AX, C-Last, Last-Check - 5WG1513-1AB21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SB11 **Z** KNX Kombi-Schaltaktor 8x IN AC/DC 12…230 V 8x OUT AC230V 16A

- 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
- 8 Relaiskontakt-Ausgänge
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 16 A, cos phi = 1
- Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
- Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss sowie bei fehlender Busspannung, unterbrochener oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation
- Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs im Direktbetrieb über eine UM-Funktion bei kurzem Drücken und zum Umschalten der Betriebsart des Ausgangs zwischen Stromstoßrelais und Zeitschaltrelais bei langem Drücken
- Voreinstellung zum direkten Schalten eines Ausgangs per Umschaltfunktion über den gleichnamigen Eingang im Auslieferzustand

- *Pro Eingang einstellbare Funktion:*
  - Schaltzustand/Binärwert senden
  - Schalten Flanke, Kurz/Lang
  - 1-Taster-Dimmen, 1-Taster-Sonnenschutzsteuerung, 1-Taster-Gruppensteuerung
  - 1-Bit/8-Bit-Szenensteuerung, 8-Bit-Wert Flanke, 8-Bit-Wert Kurz/Lang
  - 16-Bit Wert Flanke, 16-Bit Wert Kurz/Lang, 16-Bit-Gleitkommawert Flanke, 16-Bit-Gleitkommawert Kurz/Lang

- *Pro Eingangspaar einstellbare Funktion:*
  - 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden
  - 2-Taster Sonnenschutzsteuerung
- Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
- Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung oder zyklisch
- Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) eines Eingangs mit einem weiteren Kommunikationsobjekt und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr
- Einstellung per ETS, ob alle Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind
- Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)
- Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und somit der Beleuchtung) bei Nacht
- Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung
- Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
- Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand bei Netz- bzw. Busspannungsausfall sowie nach Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr
- Integrierter Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

**06SB11A** Z **KNX Kombi-Schaltaktor 8x IN AC/DC 12…230 V 8x OUT AC230V 16A**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 16 A
- Anzahl-Kanäle: 8
- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 8

- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Kombi-Schaltaktor 8x IN AC/DC 12…230 V 8x OUT AC230V 16A - 5WG1502-1AB02 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SB12 **Z** KNX Kombi-Schaltaktor 8x IN AC/DC 12…230 V 8x OUT AC230V 16A

- 8 Eingänge für Gleich- oder Wechselspannung im Bereich von AC/DC 12...230 V
- 8 paarweise elektrisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakt-Ausgänge zur Ansteuerung von 4 Sonnenschutz-Antrieben für AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsbetriebsstrom 16 A, cos phi = 1
- Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V
- Gerät funktionsfähig auch ohne Bus-Anschluss bzw. bei Ausfall der Bus-Kommunikation
- Voreinstellung im Auslieferzustand zum direkten Steuern der Ausgänge per Jalousietaster-Funktion über an die Eingänge angeschlossene Taster
- Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- Je ein Taster pro Relaiskontakt-Ausgang zum Einschalten des Ausgangs im Direktbetrieb für die Dauer der Tasterbetätigung
- Bei Busanschluss mit wahlweise gemeinsamer oder individueller Parametrierung der Eingänge

- *Pro Eingang einstellbare Funktion:*
  - Schaltzustand/Binärwert senden
  - Schalten Flanke, Kurz/Lang
  - 1-Taster-Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung
  - 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
  - 8-Bit/16-Bit-Wert Flanke, Kurz/Lang,
  - 16-Bit-Gleitkommawert Flanke, Kurz/Lang

- *Pro Eingangspaar einstellbare Funktion:*
  - Direkt wirkend auf die zugehörigen Ausgänge als Jalousietaster
  - 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden
  - 2-Taster Sonnenschutzsteuerung
- Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
- Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung oder zyklisch
- Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte
- Kommunikationsobjekte pro Jalousiekanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen
- Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und der Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert
- Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis zu einer parametrierten Sollstellung nach nicht unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von der oberen bis in die untere Endlage, mit integrierter 1-Bit Szenensteuerung zum Speichern und Abrufen (Wiederherstellen) von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und Lamellen
- Integrierte 8-Bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
- Optionales Objekt "Sonne" zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
- Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Kanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

**06SB12A** Z **KNX Kombi-Jalousieaktor 4x AC230V 6A 8 x Binäreingang**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 4
- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 8
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Kombi-Jalousieaktor 4x AC230V 6A 8 x Binäreingang - 5WG1501-1AB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

06SB31 **Z** KNX Binäreingang.

- Pro Eingang Direktbetrieb am Gerät für die Simulation von Eingangszuständen und Statusanzeige über LED
- Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- Max. 100 m Länge der Anschlussleitungen bei paarweise verdrillten Leitern
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Pro Eingang ein Eingangs-Objekt zum Senden nach Änderung des Schaltzustandes
- Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
- Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
- Einstellbare Funktionen jedes Eingangs: Schaltzustand/Binärwert senden mit einstellbarem zyklischem Senden, Schalten Flanke, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Sonnenschutzsteuerung, Szenensteuerung, Werte senden, Impulszählung mit einstellbarer Grenzwertüberwachung, Zwangsführung, Effektsteuerung, Gruppensteuerung, Mehrfachbetätigung, Farbtemperatursteuerung
- In Abhängigkeit der gewählten Hauptfunktion, einstellbare weitere Funktionen, als zusätzliches Telegramm mit einstellbarer Sendeverzögerung
- Einstellbare Funktionen pro Eingangspaar: 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm oder mit zyklischem Senden, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 2-Taster Werte senden variabel, Differenzzähler mit einstellbarer Grenzwertüberwachung
- Pro Eingang zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NAND/NOR/FILTER/TRIGGER)
- Einstellbarer Sendezeitpunkt der Statusobjekte nach Busspannungswiederkehr und Sendeverzögerung zwischen den Statusobjekten
- Einstellbares Verhalten nach Download
- Überwachung der Gerätefunktion.

**06SB31A** Z **KNX Binäreingang 4 x potenzialfreier Kontakt**

***Technische Daten:***

- Digital-Eingänge Anzahl: 4
- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 4
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Binäreingang 4 x potenzialfreier Kontakt - 5WG1262-1DB31 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB31B** Z **KNX Binäreingang 8 x potenzialfreier Kontakt**

***Technische Daten:***

- Digital-Eingänge Anzahl: 8
- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 8
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Binäreingang 8 x potenzialfreier Kontakt - 5WG1262-1DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB31C** Z **KNX Binäreingang 4 x AC/DC 10...230 V**

- Pro Eingang ein Wechsel- oder Gleichspannungskontakt im Bereich von 10...230 V

***Technische Daten:***

- Digital-Eingänge Anzahl: 4
- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 4
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Binäreingang 4 x AC/DC 10...230 V - 5WG1263-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB31D** Z **KNX Binäreingang 8 x AC/DC 10...230 V**

- Pro Eingang ein Wechsel- oder Gleichspannungskontakt im Bereich von 10...230 V

***Technische Daten:***

- Digital-Eingänge Anzahl: 8
- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 8
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Binäreingang 8 x AC/DC 10...230 V - 5WG1263-1DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SB32 **Z** KNX Binäreingabegerät.

- Eingänge max. 100 m Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt
- LED zur Statusanzeige pro Eingang
- Funktionen Eingang: Telegrammratenbegrenzung, parametrierbare Entprellzeit, Sperren von Eingängen mittels Sperrobjekt, Zeitdauer langer Tastendruck einstellbar, einstellbare Kontaktart (Öffner/Schließer)
- Sendeparameter: zyklisches Senden einstellbar, Senden bei Änderung am Eingang

einstellbar, Senden bei Busspannungswiederkehr einstellbar
- Kurzer/langer Tastendruck auswertbar
- Schalten EIN/AUS/UM
- Wert senden 8 Bit, 16 Bit
- Dimmen: 1-Tasten-Dimmen, 2-Tasten-Dimmen mit Stopptelegramm (4 Bit)
- Jalousie: 1-Tasten-/2-Tasten-Jalousiesteuerung
- Szene speichern und abrufen: 8 Bit, in Verbindung mit Szenenbaustein 1 Bit
- Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
- 1-Tasten-Gruppensteuerung
- Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlussspannung AC 230 V
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene oder über Busklemme.

**06SB32A** Z **KNX Binäreingabegerät 16 x potenzialfreier Kontakt**

***Technische Daten:***

- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 16
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 6 TE

z.B. KNX Binäreingabegerät 16 x potenzialfreier Kontakt - 5WG1262-1EB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB32B** Z **KNX Binäreingabegerät 16 x AC 12...230 V / DC 12...115 V**

***Technische Daten:***

- 16 Eingänge für AC 12...230 V / DC 12...115 V
- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 16
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 6 TE

z.B. KNX Binäreingabegerät 16 x AC 12...230 V / DC 12...115 V - 5WG1263-1EB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SB32C** Z **KNX Binäreingabegerät 8 x AC/DC 12-230 V + 8x pot.freier Kon**

***Technische Daten:***

- 8 Eingänge für AC/DC12...230 V
- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 8
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 6 TE

z.B. KNX Binäreingabegerät 8 x AC/DC 12-230 V + 8x pot.freier Kontakt - 5WG1264-1EB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SB33 **Z** KNX Binäreingang 4-fach AC/DC 12V...230V als Einbaugerät.

- 4 Eingänge für Wechsel- oder Gleichspannung im Bereich von 12...230 V
- Länge der ungeschirmten Anschlussleitung pro Eingang von max. 100 m
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, mit Busanschluss über Busklemme

- Schutzart: IP 20
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Pro Eingang wählbare Funktion:
  - Senden Schaltzustand/Binärwert/Eingangs-Objekte nach Änderung
  - Schalten Flanke, Schalten Kurz/Lang, Wert Flanke und Wert Kurz/Lang (8 Bit)
  - Dimmen, Sonnenschutzsteuerung, Gruppensteuerung über 1-Taster Bedienung
  - Szenensteuerung (1/8 Bit)
  - Gleitkommawert Flanke und Gleitkommawert Kurz/Lang (16 Bit)
  - Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
- Pro Eingangspaar wählbare Funktion:
  - Dimmen mit Stopp-Telegramm und Sonnenschutzsteuerung über 2-Taster Bedienung
- Wählbares Sperren jedes Eingangs über ein zugehöriges Sperrobjekt
- Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte.

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 in eigener Position.

**06SB33A** Z **KNX Binäreingang 4-fach AC/DC 12V...230V als Einbaugerät**

- Anzahl Eingänge potenzialfrei: 4

z.B. KNX Binäreingang 4-fach AC/DC 12V...230V als Einbaugerät - 5WG1260-4AB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SD** Z **Beuleuchtung (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

06SD01 **Z** KNX Universaldimmer.

- Zwei Ausgänge zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
- Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
- Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz
- Bemessungsleistung bei +35 °C Umgebungstemperatur: 300 VA pro Ausgang oder 500 VA bei Verwendung nur eines Ausgangs, ohne erforderliche Mindestlast pro Ausgang
- Elektronischer Schutz pro Ausgang gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
- Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5... 2,5 mm2
- Zweifarbige LED zur Anzeige des Schaltzustands (rot = Ein, grün = Aus) bzw. eines Fehlers (orange blinkend) pro Ausgang
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, 1- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
- Einstellbare Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung
- Getrennt einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen heller/dunkler
- Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
- Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
- Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
- Hinzufügbares Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert
- Hinzufügbares Objekt zum Sperren/Freigeben des Ausgangs
- Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
- Einstellbare Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr
- Einstellbarer Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr
- Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
- Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
- Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
- Abschaltbare Kompensation von Rundsteuersignalen bei einem Netz mit starken Frequenzschwankungen
- Baustellenfunktion zum Schalten einer Baustellenbeleuchtung ohne vorhergehende Parametrierung des Dimmers mit der ETS.

**06SD01A** Z **KNX Universaldimmer AC 230V 2x300VA**

- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Universaldimmer, AC 230V, 2x300VA - 5WG1528-1DB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SD02 **Z** KNX Universaldimmer.

- Vier Ausgänge zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten
- Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
- Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Bemessungsfrequenz: 50 und 60 Hz
- Bemessungsleistung bei +45 °C Umgebungstemperatur: bis zu 300 VA pro Ausgang, bis zu 1000 VA bei Kanalbündelung von benachbarten Ausgängen, ohne erforderliche Mindestlast pro Ausgang
- Elektronischer Schutz pro Ausgang gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5... 2,5 mm2
- Pro Ausgang manuelle Bedienfunktion am Gerät für Schalten, Dimmen und Aktivierung des Direktbetriebs
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Baustellenfunktion zur Kanalbündelung und Schalten einer Baustellenbeleuchtung ohne vorhergehende Parametrierung des Dimmers via ETS
- Objekte zur Überwachung der Gerätefunktion und Abrufen von Statuswerten

- Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb 1- oder 2-stufig , Blinken)
- Ein-/Ausschaltverzögerung einstellbar
- Objekt Zentrales Schalten mit getrennt einstellbarer Ein-/Ausschaltverzögerung hinzufügbar
- Dimmzeit getrennt einstellbar von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen heller/dunkler
- Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
- Dimmkurven zur Optimierung des Dimmverhaltens von Leuchtmitteln einstellbar
- Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert hinzufügbar
- Objekte hinzufügbar für Dimmwerte mit alternativen Dimmzeiten
- Max- und Minimaldimmwert über Parameter und Objekt einstellbar
- Objekt zur Begrenzung des maximalen Dimmwerts hinzufügbar
- Objekt hinzufügbar zum Melden Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
- Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart/Busspannungswiederkehr einstellbar
- 8-bit Szenensteuerung integriert, Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs bei Nacht hinzufügbar
- Nachtriggern der Einschaltdauer wählbar (Einschaltzeitverlängerung) bei Zeitschalterbetrieb bis zu einer parametrierbaren maximalen Einschaltzeitverlängerung bei wiederholtem (2x bis 5x) Nachtriggern
- Wählbares Warnen vor bevorstehendem Ausschalten durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) oder Halbierung des aktuellen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Funktionen mit Grenzwert-Überwachung wählbar: Betriebsstundenzählung, Schaltspielzählung.

**06SD02A** Z **KNX Universaldimmer AC 230V 4x 300VA (1x 1000VA)**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 1,3 A
- Anzahl-Kanäle: 4
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Universaldimmer, AC 230V, 2x300VA - 5WG1554-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

06SD05 **Z** KNX/DALI Gateway plus.

- Zur Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit DALI-Schnittstelle
- Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 110-240 V, 50-60 Hz oder DC 120-240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und DALI-Ausgänge
- DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
- Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme, ob an DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt
- LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
- 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- 1 Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- 1 LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone)
- Konfigurierbare Standardanwendungen ohne ETS
- Zeitschaltfunktion für Tag, Woche, Datum, mit Astrofunktion
- Ansteuerung aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb
- Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro

DALI-Teilnehmer
- Umsetzung von Dimmbefehlen in temporäre Sollwertverschiebung bei EVGs mit integrierter Konstantlichtregelung und direkt angeschlossenem Helligkeitssensor
- Ein- oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
- 4 integrierte Effektsteuerungen für einmalig oder zyklisch ablaufende Lauflicht- oder Farbeffekte
- Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
- Starten der Selbsttests jedes einzelnen Konverters und Meldung des Testergebnisses über Bus oder speichern in persistenten Speicher mit Speicherüberwachung über Objekt
- Unterscheidung von Funktionsprüfung, Teildauerprüfung, Dauerprüfung
- Pro Kanal bis zu 6 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren
- Integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen pro Kanal
- 16 integrierte 2-Punkt-Regler zur Helligkeitsregelung und 16 Konstantlichtregler für 1 Hauptleuchtenreihe und bis zu 4 weitere Leuchtenreihen
- CIN zur eindeutigen Zuordnung des DALI-EVG
- Defekte DALI-EVG ohne ETSzu erneuern
- Zuordnung der EVG zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVG, Gruppen, Szenen und Effekte mittels ETS
- Zuordnung DALI-Sensoren mittels ETS
- Integrierter KNX-Busankoppler mit max. halber Standard-Buslast, KNX-Busanschluss über Busklemme
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Aufteilung der max. 64 DALI-EVG pro Kanal auf max. 16 DALI-Gruppen pro Kanal, die gruppenweise oder einzeln angesteuert werden können (Schalten, Dimmen, Dimmwert) und Status- und Leuchtmittelausfall melden
- Unterstützung von DALI DT8 für Farbtemperatursteuerung (Tunable White). Einzel-, Gruppen-, Szenen-, Effekte- und Zeitplansteuerung für Human Centric Lighting
- Parametrierbare Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt
- Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen
- Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus
- Auslösung Notbetrieb bei Ausfall parametrierbarer Anzahl EVG
- Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während Notlichtprüfung
- Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten.

**06SD05A** Z **KNX/DALI Gateway Twin plus, 2-Kanäle**

- Zwei DALI-Ausgänge mit DALI-2-Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103, über DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVG Ed.1 und DALI-2 und mindestens 10 DALI-Sensoren (davon max. 8 Bewegungsmelder) anschließbar (aktuell werden nur Osram und Siemens DALI Sensoren unterstützt)

***Technische Daten:***

- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX/DALI Gateway Twin plus, 2-Kanäle - 5WG1141-1AB21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SD05B** Z **KNX/DALI Gateway plus 1-Kanal**

- DALI-Ausgang mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103, über DALI-Busleitung bis zu 64 DALI-EVG Ed.1 und DALI-2 und mindestens 10 DALI-Sensoren (davon max. 8 Bewegungsmelder) anschließbar (aktuell werden nur Osram und Siemens

DALI Sensoren unterstützt)

***Technische Daten:***

- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX/DALI Gateway plus, 1-Kanal - 5WG1141-1AB03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SD06 **Z** KNX/DALI Gateway Twin.

- Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit DALI-Schnittstelle
- Zwei DALI-Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103 an die über eine DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVGs anschließbar sind
- Integriertes Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC 110...240 V, 50/60 Hz oder DC 120...240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und der DALI-Ausgänge
- Unterstützung von EVGs Typ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 nach EN 62386 Edition 1 als auch Edition 2 (DALI-2)
- DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
- Fremdspannungserkennung bei der Inbetriebnahme, ob an einem DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt
- LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
- Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- Ein Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- Eine LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone-Betrieb)
- Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb
- Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
- Einstufiger oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
- Integrierte Szenensteuerung für bis zu 32 Szenen
- Zuordnung der DALI-EVGs zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVGs, Gruppen und Szenen mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway
- Möglichkeit defekte DALI-EVG ohne Software (ETS) zu erneuern
- Integrierter KNX-Busankoppler mit max. nur halber Standard-Buslast (5 mA)
- KNX-Busanschluss über Busklemme
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.
- Unterscheidung von Funktionsprüfung, Teildauerprüfung, Dauerprüfung
- Pro Kanal bis zu 6 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren
- Integrierte Szenensteuerung für bis zu 16 Szenen pro Kanal
- 16 integrierte 2-Punkt-Regler zur Helligkeitsregelung und 16 Konstantlichtregler für 1 Hauptleuchtenreihe und bis zu 4 weitere Leuchtenreihen
- CIN zur eindeutigen Zuordnung des DALI-EVG
- Defekte DALI-EVG ohne ETSzu erneuern
- Zuordnung der EVG zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVG, Gruppen, Szenen und Effekte mittels ETS
- Zuordnung DALI-Sensoren mittels ETS
- Integrierter KNX-Busankoppler mit max. halber Standard-Buslast, KNX-Busanschluss über Busklemme
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Aufteilung der max. 128 DALI-EVGs auf max. 32 DALI-Gruppen, die gruppenweise oder einzeln angesteuert werden können (Schalten, Dimmen, Dimmwert-Setzen und Farbtemperatursteuerung) und als Gruppe Status- und Leuchtmittelausfall melden

- Unterstützung von DALI DT8-EVGs für Farbtemperatursteuerung Tc, Tunable White nach EN 62386 Teil 209. Einzel-, Gruppen-, Szenen-, Effekte- und Zeitplansteuerung für Human Centric Lighting (HCL)
- Parametrierbare Einbrennfunktion für alle EVG über Bedientasten und einzeln über Objekt
- Bis zu 12 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren
- Unterscheidung von Einzelbatterienotleuchten mit einem oder zwei DALI Geräten
- Konfigurationsmöglichkeit für alle EVG bei Notbetrieb einen definierten Dimmwert anzunehmen
- Sperren von Schalt- und Dimmbefehlen sowie Konfiguration bei Aktivierung Notbetrieb über Bus
- Auslösung Notbetrieb bei Ausfall einer parametrierbaren Anzahl EVG
- Sperrobjekt zur Unterdrückung von Fehlermeldungen bei Trennung der EVG während der Notlichtprüfung
- Sperren des Batteriebetriebs von Einzelbatterienotleuchten über Bedientasten.

**06SD06A** Z **KNX/DALI Gateway Twin**

- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX/DALI Gateway Twin - 5WG1141-1AB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SD07 **Z** KNX/DALI Gateway Twin.

- Zur Kommunikation via KNX mit elektronischen Ballasten (EVG) mit einer DALI-Schnittstelle
- Unterstützung von EVGs Typ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 nach IEC 62386 Edition 1 als auch Edition 2 (DALI-2)
- Unterstützung von DALI-2 Präsenz- (Teil 303) und -Helligkeitssensoren (Teil 304) nach IEC 62386 Edition 2 (DALI-2)
- Unterstützung von DALI DT8-EVGs für Farbtemperatursteuerung Tc, Tunable White und Farbsteuerung RGBW nach IEC 62386 Teil 209
- IP-Schnittstelle und Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
- KNX Data Secure ready
- Integriertes Netzgerät für Eingangsspannung von AC 22-240 V, 50-60 Hz oder DC 220-240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und des DALI-Ausgangs
- DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest
- Fremdspannungserkennung bei Inbetriebnahme, ob an einem DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt
- Konfigurierbare 7-Segment-Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen
- 1 Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb
- LED zur Anzeige des Status von Direktbetrieb, IP-Verbindung und Fehler pro DALI-Ausgang
- Jeweils 1 Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten und Dimmen aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- Freie Zuweisung von max. 128 DALI-EVG zu 128 intelligenten Kanälen mit automatischer Gruppenerstellung
- Jeder intelligente Kanal kann unabhängig angesteuert werden (Schalten, Dimmen, Dimmwert, Farbe, Farbtemperatur), bietet 2 Logikfunktionen, mehrere Übersteuerungsmöglichkeiten, Nachtmodus, Informationen zu Status- und Leuchtmittelausfall
- Ansteuerung aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb
- Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer
- Objekt zur Überwachung der Gerätefunktion
- Baustellenfunktion für Schalten und Dimmen
- Ein- oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb
- Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler mit integrierter Grenzwertüberwachung
- Energiesparfunktion mit bis zu 32 Stand-by-Bereichsauswertungen zur Ansteuerung von Schaltaktoren

- Integrierte Szenensteuerung für bis zu 32 Szenen
- 16 integrierte 2-Punkt-Regler zur Helligkeitsregelung und 16 Konstantlichtregler für 1 Hauptleuchtenreihe und bis zu 4 weitere Leuchtenreihen
- 16 integrierte Helligkeitswertberechner (intern und extern)
- Zuordnung der DALI-EVG zu den einzelnen Kanälen/Gruppen und mit Testmöglichkeit der Kanäle/Gruppen und Szenen mittels DCA in der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateways
- Zuordnung DALI-Sensoren mittels DCA in ETS
- Integrierter KNX-Busankoppler
- KNX-Busanschluss über Busklemme
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Konfigurierbare Zuweisung von max. 64 DALI EVG pro DALI Linie zu 64 intelligenten Kanälen mit automatischer Gruppenerstellung
- Jeder Kanal kann unabhängig gesteuert werden (schalten, dimmen, Wert setzen, Farbe und Farbtemperatur) und bietet 2 Logikfunktionen, mehrfache Übersteuerungen, Nachtmodus, Feedback von Kanalstatus und Lampenfehlern
- Unterstützt DALI DT8 EVG zur Steuerung von Farbtemperatur Tc Tunable White und Farbe RGB, RGB(W)
- Unterstützt DALI-2 Präsenz- (Teil 303) und Helligkeitssensoren (Teil 304).

**06SD07A** Z **KNX/DALI Gateway 1 Linie**

- DALI-Multi-Master Controller mit DALI-2-Zertifizierung nach IEC 62386-101 -103, jeder DALI-Ausgang dient der Kommunikation mit max. 64 DALI-EVG Edition 1 und Edition 2 (DALI-2) sowie zusätzlich 8 DALI-2 Präsenz- und 8 Helligkeitssensoren

***Technische Daten:***

- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 55 x 90 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX/DALI Gateway Twin 2 Linien - 5WG1141-1AB14 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SD07B** Z **KNX/DALI Gateway Twin 2 Linien**

- DALI-Multi-Master Controller mit DALI-2-Zertifizierung nach IEC 62386-101 -103 und zwei DALI-Ausgängen, welche der Kommunikation mit max. 128 DALI-EVG Edition 1 und Edition 2 (DALI-2) sowie zusätzlich 16 DALI-2 Präsenz- und 16 Helligkeitssensoren dienen

***Technische Daten:***

- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 55 x 90 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX/DALI Gateway Twin 2 Linien - 5WG1141-1AB32 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SD08 **Z** Schalt-/Dimmaktor, 2xDALI Broadcast.

- 2 DALI-Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung
- Steuerleistung für bis zu 20 DALI-EVG pro DALI-Ausgang
- DALI-Ausgangsspannung von ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest

- Spannungsversorgung der Elektronik und der DALI-Ausgänge über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V
- LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und die folgenden Fehlermeldungen: Leuchten defekt, Fremdspannung auf DALI-Leitung, Kurzschluss DALI-Leitung und kein EVG gefunden
- Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten und Dimmen aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb
- Taster auf der Gerätefront zur Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
- Baustellenfunktion, die im Auslieferzustand das Ein- und Ausschalten einer Baustellenbeleuchtung über einen Bustaster und einen Aktor ermöglicht, auch wenn diese Geräte noch nicht mit der Engineering Tool Software (ETS) in Betrieb genommen wurden
- Gehäuse: Kunststoff, N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Farbtemperatursteuerung (Tunable White)
- Pro Ausgang ein Schalt-, Dimmwert, Farbtemperaturwertobjekt und Statusobjekte
- Wählbare Betriebsart Normal-/Zeitschalterbetrieb/Blinken
- Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Stellwerteingangsobjekt, zentrales Schalten
- Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
- Einstellbare Dimmzeit für Schalten, Dimmen und Farbtemperatur
- Aus- und Einschalten des Ausgangs über Dimmen
- Einstellbare Dimmkurven
- Einstellbarer max. und min. Dimm- und Farbtemperaturwert
- Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
- Einstellbarer Zustand bei Netzspannungs-Ausfall und bei Netzspannungswiederkehr
- Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht,
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
- Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
- Betriebsstunden- und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Fehlerstatusobjekte.

**06SD08A** Z **KNX Schalt-/Dimmaktor 2xDALI Broadcast**

***Technische Daten:***

- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Schalt-/Dimmaktor, 2xDALI Broadcast - 5WG1525-1DB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

06SD09 **Z** DALI Tastereingang 4-fach.

- Binäreingabegerät
- 4 Eingänge zum Anschluss von Installationstastern
- Pro Eingang unterstützte Aktionen:
  - Kurzer Tastendruck
  - Langer Tastendruck
- Integrierte DALI-Ankopplung zur Kommunikation mit einem zentralen DALI Controller/Gateway
- Spannungsversorgung über die DALI-Leitung mit 6 mA DALI-Bus-Last
- Zum Einbau in eine UP-Wand- bzw. UP-Deckendose mit 60 mm Durchmesser und 60 mm

Tiefe
- Steckklemmen zum Anschluss der DALI-Leitung
- Kabelset zum Anschluss der Taster.

**06SD09A** Z **DALI Tastereingang 4-fach**

z.B. DALI Tastereingang 4-fach - 5WG1141-2AB71 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

06SD11 **Z** KNX Schalt-/Dimmaktor.

- Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom: 16 A
- Steuerspannungsausgang DC 1-10 V pro Kanal zur Ansteuerung von dimmbaren, elektronischen Vorschaltgeräten
- Pro Ausgang Direktbetrieb am Gerät für Schalten, Dimmen und Schaltstatusanzeige über LED
- Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- Mindestens einer Phasenanschlußklemme pro Ausgang
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Pro Ausgang ein Schalt- und Statusobjekt
- Pro Ausgang ein Dimmwert- und Statusobjekt
- Wählbare Betriebsart Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken
- Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Stellwerteingangsobjekt, zentrales Schalten
- Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
- Einstellbare Dimmzeit für Schalten und Dimmen
- Aus- und Einschalten des Ausgangs über Dimmen
- Einstellbare Dimmkurven
- Einstellbarer Maximal- und Minimaldimmwert
- Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
- Einstellbarer Zustand bei Busspannungs-Ausfall und Dimmwert bei Busspannungswiederkehr
- Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht,
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
- Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
- Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Überwachung der Gerätefunktion.

**06SD11A** Z **KNX Schalt-/Dimmaktor 4x AC 230V 10AX 1...10V**

***Technische Daten:***

- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Relais-Ausgänge Anzahl: 4
- Abmessungen (B x H x T): 108 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 6 TE

z.B. KNX Schalt-/Dimmaktor 4x AC 230V, 10AX, 1...10V - 5WG1536-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SD11B** Z **KNX Schalt-/Dimmaktor 8x AC 230V 10AX, 1...10V**

***Technische Daten:***

- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 8
- Relais-Ausgänge Anzahl: 8
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Schalt-/Dimmaktor 8x AC 230V, 10AX, 1...10V - 5WG1536-1DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SD13 **Z** KNX Schalt-/Dimmaktor.

- Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
- Steuerspannungsausgang DC 1-10 V (passiv) pro Kanal zur Ansteuerung von dimmbaren, elektronischen Vorschaltgeräten
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff
- Abmessungen (L x B x H): 86,5 x 47,8 x 36,2 mm
- Als Einbaugerät zur Montage in einer Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 (in eigener Position)
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Pro Ausgang ein Schalt-, ein Dimmwert- und Statusobjekt
- Wählbare Betriebsart Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb/Blinken
- Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Stellwerteingangsobjekt, zentrales Schalten
- Zwei logische Verknüpfungen (UND/ODER/NICHT-UND/NICHT-ODER/EXKLUSIV-ODER/FILTER/TRIGGER)
- Einstellbare Dimmzeit für Schalten und Dimmen
- Aus- und Einschalten des Ausgangs über Dimmen
- Einstellbare Dimmkurven
- Einstellbarer Maximal- und Minimaldimmwert
- Einstellbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
- Einstellbarer Zustand bei Busspannungs-Ausfall und Dimmwert bei Busspannungswiederkehr
- Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs, d.h. der Beleuchtung, bei Nacht,
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und/oder Zeitschalterbetrieb, Zeitbegrenzung im Zeitschalterbetrieb, Warnen vor Ausschalten
- Hand-Übersteuerung, Dauer-AUS, Zwangssteuerung, Sperrbetrieb
- Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Überwachung der Gerätefunktion.

**06SD13A** Z **KNX Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230 V 6 A 1…10 V**

***Technische Daten:***

- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 87 x 36 mm

z.B. KNX Schalt-/Dimmaktor 2 x AC 230V, 6 A, 1-10 V - 5WG1526-4DB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SE** Z **Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

06SE01 **Z** KNX Sonnenschutzaktor mit Endlagenerkennung.

- Zur Ansteuerung von Antrieben mit Wechselstrommotor für AC 230 V
- Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
- Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter
- Automatische Fahrzeitermittlung über Strommessung
- Pro Kanal Direktbetrieb am Gerät für Fahren Sonnenschutz Auf/Ab, Stop-Befehl und Lamellen-Verstellung
- Pro Kanal 2 Status LED`s am Gerät zur Anzeige der Fahrtrichtung und einer Übersteuerung
- Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab)
- Mindestens einer Phasenanschlussklemme für je zwei Kanäle
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Mass
- Schutzart: IP20
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Wählbare Betriebsart Jalousie, Rolladen/Markise, Lüftungsklappen
- Pro Kanal Fahrbefehle, Stoppen des Sonnenschutzes und Lamellenverstellung
- Pro Kanal anfahren der Behangposition und Lamellenstellung
- Pro Kanal zentrales Verfahren des Sonnenschutzes im Automatik- und Handbetrieb und Verzögerungszeit für Auf/Ab
- Unterscheidung Hand- und Automatikbetrieb (Behangposition und Lamellenstellung), einstellbares Verhalten bei Sonnenschein
- Preset Position 1-4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szenensteuerung
- Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, Regenalarm, Frostalarm, Sperre,

Zwangsstellung, Zwangsführung, Fahrbereichsbegrenzung)
- Einstellbare Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe
- Pro Kanal einstellbares Verhalten bei Busspannungs-Ausfall und Startwert bei Busspannungswiederkehr
- Einstellbares Senden der Statusobjekte (Direktbetrieb, Automatikbetrieb, Behang- und Lammelenstellung, Fahren, Kalibrierung Fahrzeit auf Endlagen, Übersteuerungen) auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
- Einstellbarer Sendezeitpunkt der Statusobjekte nach Busspannungswiederkehr und Sendeverzögerung zwischen den Statusobjekten
- Überwachung der Gerätefunktion.

**06SE01A** Z **KNX Sonnenschutzaktor 4 x AC 230 V 6 A mit Endlagenerkennung**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 4
- Relais-Ausgänge Anzahl: 4
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 230 V
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Sonnenschutzaktor 4 x AC 230 V 6 A mit Endlagenerkennung - 5WG1543-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SE01B** Z **KNX Sonnenschutzaktor 8 x AC 230 V 6 A mit Endlagenerkennung**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 8
- Relais-Ausgänge Anzahl: 8
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 230 V
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 8 TE

z.B. KNX Sonnenschutzaktor 8 x AC 230 V 6 A mit Endlagenerkennung - 5WG1543-1DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SE02 **Z** KNX Sonnenschutzaktor 4 x DC 24 V, 6 A, mit Endlagenerkennung

- Zur Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor für DC 24 V
- 2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V
- Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
- Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter
- Automatische Fahrzeitermittlung über Stromerkennung
- Pro Kanal Direktbetrieb am Gerät für Fahren Sonnenschutz Auf/Ab, Stop-Befehl und Lamellen-Verstellung
- Pro Kanal 2 Status LED`s am Gerät zur Anzeige der Fahrtrichtung und einer Übersteuerung
- Taster auf der Gerätefront zur Aktivierung und Deaktivierung Direktbetrieb und LED zur Statusanzeige Direktbetrieb

- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab)
- 2 Klemmen am Gerät zum Anschluß der DC 24 V (+/-) zur Versorgung der Lastkreise
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Wählbare Betriebsart Jalousie, Rolladen/Markise, Lüftungsklappen
- Pro Kanal Fahrbefehle, Stoppen des Sonnenschutzes und Lamellenverstellung
- Pro Kanal anfahren der Behangposition und Lamellenstellung
- Pro Kanal zentrales Verfahren des Sonnenschutzes im Automatik- und Handbetrieb und Verzögerungszeit für Auf / Ab
- Unterscheidung Hand- und Automatikbetrieb (Behangposition und Lamellenstellung) mit einstellbarem Verhalten bei Sonnenschein
- Preset Position 1-4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szenensteuerung
- Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, Regenalarm, Frostalarm, Sperre, Zwangsstellung, Zwangsführung, Fahrbereichsbegrenzung)
- Einstellbare Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe
- Pro Kanal einstellbares Verhalten bei Busspannungs-Ausfall und Startwert bei Busspannungswiederkehr
- Einstellbares Senden der Statusobjekte (Direktbetrieb, Automatikbetrieb, Behang- und Lammelenstellung, Fahren, Kalibrierung Fahrzeit auf Endlagen, Übersteuerungen) auf Abfrage, zyklisch und/oder bei Änderung
- Einstellbarer Sendezeitpunkt der Statusobjekte nach Busspannungswiederkehr und Sendeverzögerung zwischen den Statusobjekten
- Überwachung der Gerätefunktion.

**06SE02A** Z **KNX Sonnenschutzaktor 4 x DC 24 V 6 A mit Endlagenerkennun**

***Technische Daten:***

- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 4
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 61 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Sonnenschutzaktor 4 x DC 24 V, 6 A, mit Endlagenerkennung - 5WG1545-1DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

**06SF** Z **Heizung, Lüftung u. Klima - Raumtemperaturregelung (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

06SF01 **Z** KNX Thermoantriebaktor zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24...230 V in Heiz-/Kühlanlagen über 6 geräuschlose Halbleiterausgänge.

- Elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Kurzschluss und Überlast

- Bemessungsstrom: 0,5 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
- Max. Einschaltstrom (2 Sek.): 3,5 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
- Max. Einschaltstrom (2 Min.): 0,9 A pro Kanal und Gruppe von 3 Ausgängen
- Direktbetrieb pro Kanal für das Öffnen und Schließen des Ventils und Aktivierung des Direktbetriebs
- Rote LED pro Kanal zur Anzeige Ventil geöffnet bzw. geschlossen und Status der Stellgröße
- Rote Fehler-LED pro Kanal zur Anzeige Überlast/Kurzschluss und Netzspannungsausfall
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- 2 Klemmen pro Kanal zum Anschluss der elektrothermischen Stellantriebe
- 2 Klemmen am Gerät zum Einspeisen der Ventilspannung AC 24…230 V
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Pro Kanal Einstellung des Ventilwirksinns spannungslos offen bzw. geschlossen
- Pro Kanal wahlweise Ansteuerung über Schaltbefehle oder stetige Stellbefehle
- Pro Kanal Stellgrößenbegrenzung und Einstellung der Ventilcharakteristik bei stetigen Stellgrößen mit PWM
- Pro Kanal Stellgrößenüberwachung
- Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Sperre, Servicebetrieb, Zwangsstellung, Zwangsführung)
- Pro Ausgang automatische, bedarfsorientierte oder manuelle Ventilspülung
- Pro Ausgang Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
- Auswertung der Stellgrößen für Wärme- oder Kühlbedarfsanforderungen an eine Primäranlage und zur Steuerung von Heiz- oder Kühlkreislaufpumpen
- 6 Raumtemperaturregler für 2-Rohr oder 4-Rohr-Systeme, einstellbar als Zweipunkt-Regelung oder stetige Regelung, für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, mit zweistufigem Heizen bzw. Kühlen bei stetiger Regelung
- Ausgabe der Stellgrößen wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als stetiger Stellbefehl
- 13 Min.-, Max.- Mischwert Berechner
- 6 logische Verknüpfungen (UND/ODER/XODER/TRIGGER/SPERRE)
- Überwachung der Gerätefunktion

**06SF01A** Z **KNX Thermoantriebaktor 6 x AC 24-230 V mit 6 integ.Reglern**

***Technische Daten:***

- Bemessungsstrom: 0,5 A
- Triac-Ausgänge Schaltspannung: 24…230 V
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Thermoantriebaktor, 6 x AC 24-230 V, mit 6 integ. Reglern - 5WG1605-1DB41 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SG** Z **Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

06SG01 **Z** RL-Hutschienengehäuse.

- 1 Steckplatz für ein Raumautomations-Modul Typ RL
- Getrennter Anschlussraum für Busleitung
- Getrennter Anschlussraum für Funktionsleitungen
- Gehäuse zur Montage auf Hutschiene TH35 DIN EN 60715
- Gehäuse: Kunststoff
- Schutzart: IP 20.

**06SG01A** Z **RL-Hutschienengehäuse**

- Abmessungen (B x H x T): 52.7 x 90 x 55 mm

z.B. RL-Hutschienengehäuse - 5WG1590-8AB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SJ** Z **Steuer- und Automationsgeräte (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

06SJ01 **Z** KNX Thermoantriebaktor zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24...230 V in Heiz-/Kühlanlagen über 6 geräuschlose Halbleiterausgänge.

- 80 Ereignisaufträge, 8 Ereignisauslöser, Ablaufsteuerung
- 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung integriert, 8 Szenen einbindbar
- Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

**06SJ01A** Z **KNX Szenen- / Ereignisbaustein**

- Abmessungen (B x H x T): 18 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 1 TE

z.B. KNX Szenen- / Ereignisbaustein - 5WG1305-1AB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SL** Z **Systemprodukte und Zubehör (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

06SL02 **Z** KNX Busankoppler (BTM), Einbautiefe 18 mm, zum Anschluss von Busendgeräten an die Buslinie.

- 10-polige BTI-Buchsenleiste (BTI - Bus Transceiver Interface) zum Aufstecken eines Busendgerätes
- Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 40 mm
- Schraubbefestigung
- Busanschluss über Busklemme.

**06SL02A** Z **KNX Busankoppler (BTM) Einbautiefe 18 mm**

- Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 18 mm.

z.B. KNX Busankoppler (BTM), Einbautiefe 18 mm 5WG1117-2AB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

06SL03 **Z** KNX Dezentrale Spannungsversorgung zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641.

- Integrierte Drossel
- Ausgangsspannung DC 29 V
- Ausgangsstrom 80 mA
- Anschluss der verdrosselten Ausgangsspannung über eine steckbare Kleinspannungsklemme oder Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230 V, 50...60 Hz, DC 220 V.

**06SL03A** Z **KNX Dezentrale Spannungsversorgung 80 mA AC 230 V**

- Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 18 mm.

z.B. KNX Dezentrale Spannungsversorgung 5WG1125-4AB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

06SL04 **Z** KNX Spannungsversorgung DC 29 V, mit zusätzlichem unverdrosseltem Ausgang.

- Integrierte Drossel
- Busanschluss über Busklemme
- Parallelbetrieb von mehreren Spannungsversorgungen
- Bemessungsbetriebsspannung AC 120...230 V 50 ... 60 Hz, DC 220 V
- Ausgangsspannung DC 29 V
- Zusätzlicher unverdrosselter Ausgang für DC 29 V zur Versorgung einer zweiten Buslinie über eine externe Drossel N 120/02
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

**06SL04A** Z **KNX Spannungsversorgung DC 29 V 160 mA**

- Ausgangsstrom:
  - Bemessungsstrom: 160 mA

- Kurzschlussstrom: begrenzt auf 1,0 A (N 125/02, N 125/12), 1,5 A (N 125/22)
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE

z.B. KNX Spannungsversorgung 5WG1125-1AB02 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SL04B** Z **KNX Spannungsversorgung DC 29 V 320 mA**

- Ausgangsstrom:
  - Bemessungsstrom: 320 mA
  - Kurzschlussstrom: begrenzt auf 1,0 A (N 125/02, N 125/12), 1,5 A (N 125/22)
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm) 4 TE

z.B. KNX Spannungsversorgung 5WG1125-1AB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**06SL04C** Z **KNX Spannungsversorgung DC 29 V 640 mA**

- Ausgangsstrom:
  - Bemessungsstrom: 640 mA
  - Kurzschlussstrom: begrenzt auf 1,0 A (N 125/02, N 125/12), 1,5 A (N 125/22)
- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX Spannungsversorgung 5WG1125-1AB22 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL06 **Z** KNX Drossel 640 mA zum Betrieb mit einer KNX-Spannungsversorgung ohne integrierte Drossel oder zum Anschluss an den unverdrosselten Ausgang der KNX-Spannungsversorgungen N 125/x2.

- Kleinspannungsklemme für unverdrosselte Spannung und Bus
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Eingangsspannung:
  - Bemessungsspannungen: DC 29 V (DC 28...30 V)
  - Bemessungsstrom: 640 mA.

**06SL06A** Z **KNX Drossel 640 mA**

- Abmessungen (B x H x T): 36 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 2 TE

z.B. KNX Drossel 640 mA 5WG1120-1AB02 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL07 **Z** KNX IP-Router Secure zum Verbinden von Buslinien oder Busbereichen über ein Datennetzwerk (Ethernet 10BaseT oder 100BaseT) mit Internet Protokoll (IP).

- Einsetzbar als Linien-, Bereichs- oder Netzwerkkoppler (Weltenkoppler)
- Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP Secure
- Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC Software
- Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-Dienst
- 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
- Spannungsversorgung der Elektronik über "Power over Ethernet" gemäß IEEE 802.3af oder alternativ durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
- Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
- Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20

**06SL07A** Z **KNX IP-Router Secure**

- Abmessungen (B x H x T): 36 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 2 TE

z.B. KNX IP-Router Secure 5WG1146-1AB03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL08 **Z** KNX Linien-/Bereichskoppler zum Datenaustausch zwischen zwei KNX-Buslinien mit bis zu 64 Byte umfassenden Telegrammen.

- Einsetzbar als Linienkoppler zur Kopplung einer Linie an eine Hauptlinie, Bereichskoppler zur Kopplung einer Hauptlinie an die Bereichslinie oder Linienverstärker (Repeater) zur Kopplung von zwei Segmenten derselben Linie (nicht für LTE-Adressierung), mit galvanischer Trennung der beiden Buslinien
- Ladbare Filtertabelle zur Steuerung des Datenaustausches zwischen den beiden Buslinien
- Zusätzlich ladbare Filtertabelle für Telegramme mit LTE-Adressierung
- Erkennen und Melden einer Kommunikationsstörung auf der untergeordneten Linie an die übergeordnete Linie
- 3 LEDs zur Anzeige der Betriebsbereitschaft sowie eines Telegramm-Empfangs pro Linie
- Spannungsversorgung aus der Hauptlinie
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Busanschluss zur Linie und zur Hauptlinie jeweils über Busklemme.

**06SL08A** Z **KNX Linien-/Bereichskoppler**

- Abmessungen (B x H x T): 36 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 2 TE

z.B. KNX Linien-/Bereichskoppler 5WG1140-1AB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL11 **Z** KNX IP-Schnittstelle Secure zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PCs oder anderen Geräten mit Ethernet (10BaseT oder 100BaseT) Schnittstelle sowie, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation.

- Nutzung des Protokolls KNXnet/IP oder dem gesicherten Zugriff und Datenübertragung über KNXnet/IP Secure
- Bis zu fünf KNXnet/IP Tunneling Verbindungen für parallelen Buszugriff der ETS und weiterer PC Software
- Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS, automatisch von einem DHCP-Dienst

- 5 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft, KNX-Kommunikation und IP-Kommunikation
- Spannungsversorgung der Elektronik über "Power over Ethernet" gemäß IEEE 802.3af oder alternativ durch eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V
- Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
- Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
- Gehäuse: Kunststoff, Farbe RAL 7035 (lichtgrau), N-Maß
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Schutzart: IP 20.

**06SL11A** Z **KNX IP-Schnittstelle Secure**

- Abmessungen (B x H x T): 36 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 2 TE

z.B. KNX IP-Schnittstelle Secure 5WG1148-1AB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL12 **Z** KNX IP Control Center, Visualisierungscontroller für vollgrafische Visualisierungen auf webfähigen Endgeräten, wie PC‘s, Tablets und Smartphones mit einem Standard-Web-Browser. Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PC´s und, in Verbindung mit einem LAN-/WLAN-Modem oder DSL-Router, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation, zur Nutzung als Schnittstelle für die ETS 3/4/5 und als Schnittstelle zu einer Visualisierung, mit Verwendung des Protokolls KNX/IP, mit folgenden gleichzeitig nutzbaren Funktionen:

- Web-Server zum Bedienen und Beobachten von bis zu 1250, über das KNX-Netzwerk übertragenen Zuständen und Werten, darstellbar auf den an das IP-Netzwerk angeschlossenen PC‘s, Tablets oder Smartphones, unter Einsatz eines Standard-Browsers
- Speziellen Web-Konfigurationsseite für ein Firmware-Update, zum Einstellen der IP Konfiguration, des SMTP Servers, der Sicherheitseinstellungen, des Passwortschutzes, der Zertifikate, des Sonos Moduls, der API Verbindung sowie des Neustarts
- Grafischer Web-Editor zum Erstellen einer vollgrafischen Visualisierung mit Bedien- und Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles
- Smart-Editor zum Erstellen einer, auf mobile Browser, Smartphones, Tablets abgestimmten, Visualisierung mit Bedien- und Anzeigeelementen, projektierbar in verschiedenen Styles und Layouts
- Jahreszeitschaltuhr, mit Astronomischen Kalender, für 300 Zeitschaltpläne mit bis zu 30 Zeitschaltbefehlen pro Zeitschaltplan
- Szenenmodul mit bis zu 5000 Szenen oder Ereignissen
- Chart Modul zur Aufzeichnung und Darstellung von bis zu 10 Datenpunkten
- Monitoring Modul zur Überwachung und Speicherung von bis zu 1000 Ereignissen in einem Ringspeicher
- IP Interface zur Steuerung von bis zu 20 IP-Geräten über jeweils bis zu 20 TCP/UDP Befehle
- Vollgrafisches Logikmodul mit bis zu 1000 Logik-Funktionen
- Alarmfunktion für bis zu 250 verschiedene Alarme
- E-Mail Funktion, mit bis zu 20 Kontakten, zur Versendung der Daten aus dem Chart Modul, aus dem Monitoring Modul, aus dem Alarm Modul
- Datenpunktmanagement für die Anzeige, Verwaltung, Bearbeitung und Kategorisierung aller verfügbaren Datenpunkte
- Modul zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern
- Modul zur Ansteuerung des LED-Lichtsystems Philips HUE
- Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbits/s mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das IP-Netzwerk unter Nutzung des Internet-Protokolls
- 2 LED-Anzeigen für IP-Verbindung/Kommunikation und für Fehlermeldungen
- Integrierter Busankoppler, Bus-Anschluss über Busklemme
- Spannungsversorgung der Elektronik über externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V, 50 mA
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

**06SL12A** Z **KNX IP Control Center**

- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. KNX IP Control Center 5WG1152-1AB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL13 **Z** IP Gateway KNX/BACnet.

- BACnet Application Specific Controller (B-ASC) als Gateway zwischen KNX TP und BACnet IP
- Bis zu 250 BACnet Objekte
- Bis zu 455 BACnet Einträge zur automatischen Weiterleitung von BACnet Objektwerten bei Änderung (COV-Subscriptions)
- Automatische Umsetzung der KNX Kommunikationsobjekte in BACnet Objekte gemäß Konfiguration mit der ETS
- Zur Kommunikation zwischen KNX-Geräten und PCs sowie, in Verbindung mit einem LAN-Modem oder DSL Router, zum Fernzugriff auf eine KNX-Installation
- Zur Nutzung als Schnittstelle mit der ETS und zu einer Visualisierung
- Nutzung des Protokolls KNXnet/IP
- Eine KNXnet/IP Tunneling Verbindung für Buszugriff der ETS oder anderer PC Software
- Zuweisung der Netzwerkparameter durch den Installateur über die ETS oder automatisch von einem DHCP-Dienst im Netzwerk
- 2 LEDs zur Anzeige von Betriebsbereitschaft und IP-Kommunikation
- Zusätzliche Spannungsversorgung über eine externe Sicherheitsspannungsquelle für AC/DC 24 V, 40 mA
- Steckbarer Klemmblock zum Anschluss der externen Spannungsquelle
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Ethernetanschluss über RJ45-Buchse
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

**06SL13A** Z **IP Gateway KNX/BACnet**

- Abmessungen (B x H x T): 72 x 90 x 60 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 4 TE

z.B. IP Gateway KNX/BACnet 5WG1143-1AB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL14 **Z** KNX USB-Schnittstelle.

- Kompatibel zu USB 2.0 und USB 3.0
- Zum galvanisch getrennten Zugriff auf die Buslinie über die eingebaute USB-Buchse (Typ B)
- Zur Ankopplung eines PCs zur Adressierung, Parametrierung, Visualisierung, Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer
- Zugriff auf alle Busteilnehmer im gesamten Bussystem
- Unterstützung von Bustelegrammen bis zu 64 Byte Länge
- Spannungsversorgung über die Buslinie und über USB durch den angeschlossenen PC
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Übertragung in USB2.0-Geschwindigkeit (max. 12 MBit/s) zwischen PC und USB-Schnittstelle
- Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715.

**06SL14A** Z **KNX USB-Schnittstelle**

- Abmessungen (B x H x T): 18 x 90 x 55 mm
- Abmessung Breite (1 TE = 18 mm): 1 TE

z.B. KNX USB-Schnittstelle - 5WG1148-1AB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL16 **Z** KNX Busklemme, 2-polig, 4 Steckanschlüsse, rot/dunkelgrau.

- Zum Anschluss von Busgeräten an die Busleitung
- Zum Verbinden von bis zu 4 Busleitungen
- Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen + (rot) und - (dunkelgrau), mit je 4 schraubenlosen Steckklemmen pro Klemmenteil für massive Leiter Ø 0,6...0,8 mm.

**06SL16A** Z **KNX Busklemme 2-polig 4 Steckanschlüsse rot/dunkelgrau**

- Abmessungen (B x H x T): 10 x 12.4 x 10 mm.

z.B. KNX Busklemme, 2-polig, 4 Steckanschlüsse, rot/dunkelgrau 5WG1193-8AB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

06SL17 **Z** KNX Überspannungsschutz, Gerätefeinschutz für Busgerät, für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten.

- Zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 oder zum direkten Anschluss an eine Busklemme
- Zur Überspannungsableitung durch Anschluss des herausgeführten gelb/grünen Erdungsleiters am nächsten Erdungspunkt
- 2 Steckbuchsen (1 mm Ø) zum Einstecken in Busgeräte
- 2 eindrähtige Adern (0,8 mm Ø) zum Anschluss an die Busklemme
- Eine eindrähtige Ader (0,75 mm Ø) zur Überspannungsableitung
- Bemessungsspannung DC 24 V
- Bemessungsstrom 6 A
- Bemessungsableitstoßstrom 5 kA
- Schutzpegel 350 V.

**06SL17A** Z **KNX Überspannungsschutz Gerätefeinschutz für Busgerät**

- Abmessungen (B x H x T): 11.6 x 10.5 x 11.1 mm.

z.B. KNX Überspannungsschutz, Gerätefeinschutz für Busgerät 5WG1190-8AD01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

## 10 Schalt-,Steuer-und Steckgeräte

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

In die Einheitspreise einkalkuliert sind:

- Geräte sind entsprechend der Schutzart montiert und angeschlossen
- Lichtsignale, Leuchttaster, beleuchtete Schalter oder Kontrollschalter einschließlich Leuchtmittel
- das Anschließen von Leitungen und Kabeln an die Geräteklemmen
- etwaige Aderendhülsen
- das Überprüfen auf richtigen Anschluss
- bei UP-Geräten das Liefern und Versetzen von UP-, HW- oder Kanal-Gerätedosen, einschließlich dem Herstellen der Ausnehmungen

### 10S1 Z Anzeige- und Bediengeräte (SIEMENS)

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

10S101 **Z** Taster Busankoppler (BTM) - Die Taster für das DELTA i-system bieten ein, zwei oder drei horizontal angeordnete Tastenpaare. In der Mitte des Tasters befindet sich ein Beschriftungsfeld. Der Busankoppler (BTM) UP 117 und der zugehörige Rahmen DELTA line oder DELTA miro in eigener Position.

- Taster mit Tasterpaaren
- Horizontale Bedienung (horiz.)
- Pro Taste wählbare Funktion
- LED zur Orientierungsbeleuchtung
- Beschriftungsfeld
- Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
- Abmessungen (BxHxT): 55 x 55 x 11 mm.

### 10S101A Z KNX Taster 1-fach ohne Status-LED horiz. titanweiß i-system

- Taster 1-fach ohne Status-LED i-system
- Farbe: titanweiß.

z.B. KNX Taster 1-fach ohne Status-LED 5WG1221-2DB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

### 10S101B Z KNX Taster 1-fach mit Status-LED horiz. titanweiß i-system

- Taster 1-fach mit Status-LED i-system
- Farbe: titanweiß.

z.B. KNX Taster 1-fach mit Status-LED 5WG1221-2DB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S101E** Z **KNX Taster 2-fach ohne Status-LED horiz. titanweiß i-system**

- Taster 2-fach ohne Status-LED i-system
- Farbe: titanweiß.

z.B. KNX Taster 2-fach ohne Status-LED 5WG1222-2DB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S101F** Z **KNX Taster 2-fach mit Status-LED horiz. titanweiß i-system**

- Taster 2-fach mit Status-LED i-system
- Farbe: titanweiß.

z.B. KNX Taster 2-fach mit Status-LED 5WG1222-2DB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S101I** Z **KNX Taster 3-fach ohne Status-LED horiz. titanweiß i-system**

- Taster 3-fach ohne Status-LED i-system
- Farbe: titanweiß.

z.B. KNX Taster 3-fach ohne Status-LED 5WG1223-2DB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S101J** Z **KNX Taster 3-fach mit Status-LED horiz. titanweiß i-system**

- Taster 3-fach mit Status-LED i-system
- Farbe: titanweiß.

z.B. KNX Taster 3-fach mit Status-LED 5WG1223-2DB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S101N** Z **KNX Taster 3-fach m.Status-LED Szenenb.horiz.titanw.i-system**

- Taster 3-fach mit Status-LED i-system
- Pro Taste wählbare Funktion, Szenenbaustein
- Mit Raumtemperaturfühler
- Farbe: titanweiß (titanw.).

z.B. KNX Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein und mit Raumtemperaturfühler

5WG1223-2AB14 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S103 **Z** Taster Busankoppler (BTM) - Die Taster für das DELTA style bieten ein, zwei oder vier vertikal angeordnete Tastenpaare. In der Mitte des Tasters befindet sich ein Beschriftungsfeld. Der Busankoppler (BTM) UP 117 und der zugehörige Rahmen DELTA style in eigener Position.

- Taster mit Tasterpaaren
- Vertikale Bedienung (vert.)
- Pro Taste wählbare Funktion
- LED zur Orientierungsbeleuchtung
- Beschriftungsfeld
- Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
- Abmessungen (BxHxT): 68 x 68 x 14 mm.

**10S103A** Z **KNX Taster 1-fach ohne Status-LED horiz.titanw. DELTA style**

- Taster 1-fach ohne Status-LED DELTA style
- Farbe: titanweiß (titanw.).

z.B. KNX Taster 1-fach ohne Status-LED 5WG1285-2DB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S103B** Z **KNX Taster 1-fach mit Status-LED horiz.titanw. DELTA style**

- Taster 1-fach mit Status-LED DELTA-style
- Farbe: titanweiß (titanw.).

z.B. KNX Taster 1-fach mit Status-LED 5WG1285-2DB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S103E** Z **KNX Taster 2-fach ohne Status-LED horiz.titanw. DELTA style**

- Taster 2-fach ohne Status-LED DELTA style
- Farbe: titanweiß (titanw.).

z.B. KNX Taster 2-fach ohne Status-LED 5WG1286-2DB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S103F** Z **KNX Taster 2-fach mit Status-LED horiz.titanw. DELTA style**

- Taster 2-fach mit Status-LED DELTA-style
- Farbe: titanweiß (titanw.).

z.B. KNX Taster 2-fach mit Status-LED 5WG1286-2DB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S103I** Z **KNX Taster 4-fach ohne Status-LED horiz.titanw. DELTA style**

- Taster 4-fach ohne Status-LED DELTA style
- Farbe: titanweiß (titanw.).

z.B. KNX Taster 4-fach ohne Status-LED 5WG1287-2DB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S103J** Z **KNX Taster 4-fach mit Status-LED horiz.titanw. DELTA style**

- Taster 4-fach mit Status-LED DELTA-style
- Farbe: titanweiß (titanw.).

z.B. KNX Taster 4-fach mit Status-LED 5WG1287-2DB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S103N** Z **KNX Taster 4-f.m.Status-LED Szenenb.vert.titanw.DELTA style**

- Taster 4-fach (4-f.) mit Status-LED DELTA style
- Pro Taste wählbare Funktion, Szenenbaustein
- Mit Raumtemperaturfühler
- Farbe: titanweiß (titanw.).

z.B. KNX Taster, 4-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein und mit Raumtemperaturfühler 5WG1287-2AB14 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S111 **Z** KNX Raumtemperaturregler mit integriertem Raumtemperaturfühler.

- Regelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung (P- bzw. PI-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über den KNX umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb
- Präsenztaster zum lokalen Umschalten zwischen Komfort- und Pre-Komfortbetrieb bzw. zwischen Komfort- und Energiesparbetrieb sowie zur Verlängerung des Komfortbetriebs nach Aktivierung des Energiesparbetriebs oder Schutzbetriebs
- Taster zum lokalen Umschalten zwischen Hand- und Automatikbetrieb
- Über einen austauschbaren Drehknopf am Regler (+/-) sowie über den KNX einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb
- Über den KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb
- Über einen austauschbaren Drehknopf am Regler einstellbarer Sollwert in °C für Komfortbetrieb
- Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb
- Zweistufiges Heizen oder Kühlen
- Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 %
- 5 LEDs zur Anzeige Handbetrieb und der aktuellen Betriebsarten

- 4 LEDs zur Anzeige Heiz- bzw. Kühlventil geöffnet, Taupunktalarm und geöffnetes Fenster
- Aufstecken auf einen Busankoppler (BTM) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM)
- titanweiß.

**10S111A** Z **KNX Raumtemperaturregler titanweiß**

- Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 16 mm

z.B. KNX Raumtemperaturregler 5WG1237-2KB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S112 **Z** KNX Touch Control TC5, 5" Touch Panel.

- Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
- Kapazitives Farbtouchdisplay 5", 480 x 854 Pixel
- Montage sowohl horizontal als auch vertikal, Ansicht über ETS konfigurierbar
- LED-Farblichtstreifen als Orientierungslicht, bzw. zur Signalisierung von Alarmen
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Micro SD-Kartenleser zur lokalen Anpassung von Hintergrundbildern, Bildschirmschonern und Icons
- Verbindung zur externen Stromversorgung DC 24 V
- Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø oder 60 mm x 60 mm, mit Schraubbefestigung
- Montageplatte im Lieferumfang enthalten
- Bis zu 15 konfigurierbare Funktionsseiten
- 5 konfigurierbare Startseiten zur Navigation
- 120 Einzelfunktionen (Icons auf Funktionsseiten) konfigurierbar
- Raumbedienfunktionen Schalten, Dimmen, Tunable White, RGB, HCL, Sonnenschutz, HLK
- Schaltfunktionen Toggle, Schalten Ein/Aus, Klingelfunktion
- Dimmkontrollseite für Farblampen: 3-farb RGB-Lampe, 4-farb RGBW-Lampe, optional mit Farbtemperatursteuerung (in eigener Position)
- Human Centric Lighting
- Sonnenschutzfunktionen für Vorhänge, Rollläden und Jalousien
- Raumtemperaturregelung als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für Heiz- und/oder Kühlbetrieb
- Manuelle oder automatische Lüftersteuerung
- VRF-Schnittstelle
- Bis zu 8 konfigurierbare Szenensteuerungen mit jeweils 5 Optionen für Datenpunkttypen pro Ausgang
- Bis zu 8 Eingänge für logische Verknüpfungen: AND, OR, XOR, Torfunktion, Schwellwertschalter, Maximumwert und Formatkonvertierung
- 5 verschiedene Alarmbedingungen
- 16 Tages- oder Wochenkalender
- Anzeige von Datum, Zeit, Temperatur, relativer Feuchte oder $CO_2$ auf Startseite
- Anzeigeseiten für Luftqualität und Wetterwerte
- Anzeigeseiten für Energieverbrauchswerte
- Anzeigeseiten für frei konfigurierbare Werte inklusive Einheit.

**10S112A** Z **KNX Touch Control TC5 - 5" Touch Panel - weiß**

- Abmessungen (B x H x T): 86 x 148.8 x 11.5 mm
- Farbe Rahmen: weiß

z.B. KNX Touch Control TC5, 5" Touch Panel 5WG1205-2AB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S112B** Z **KNX Touch Control TC5 - 5" Touch Panel - schwarz**

- Abmessungen (B x H x T): 86 x 148.8 x 11.5 mm
- Farbe Rahmen: schwarz

z.B. KNX Touch Control TC5, 5" Touch Panel 5WG1205-2AB22 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S113 **Z** KNX Touch Control TC4, 4" Touch Panel.

- Gehäuse aus gebürstetem Aluminium und Glas
- Kapazitives Farbtouchdisplay 4", 480 x 480 Pixel
- Integrierter Raumtemperaturfühler
- Micro SD-Kartenleser zur lokalen Anpassung von Hintergrundbildern, Bildschirmschonern und Icons
- Verbindung zur externen Stromversorgung DC 24 V
- Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose 60 mm Ø oder 60 mm x 60 mm, mit Schraubbefestigung
- Montageplatte im Lieferumfang enthalten
- KNX Data Secure
- Bis zu 12 konfigurierbare Funktionsseiten
- 5 konfigurierbare Startseiten zur Navigation
- 72 Einzelfunktionen (Icons auf Funktionsseiten) konfigurierbar
- Raumbedienfunktionen Schalten, Dimmen, Tunable White, RGB, Sonnenschutz, HLK
- Schaltfunktionen Toggle, Schalten Ein/Aus, Klingelfunktion
- Dimmkontrollseite für Farblampen: 3-farb RGB-Lampe, 4-farb RGBW-Lampe, optional mit Farbtemperatursteuerung
- Sonnenschutzfunktionen für Vorhänge, Rollläden und Jalousien
- Raumtemperaturregelung als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für Heiz- und/oder Kühlbetrieb
- Manuelle oder automatische Lüftersteuerung
- VRF-Schnittstelle
- Bis zu 8 konfigurierbare Szenensteuerungen mit jeweils 5 Optionen für Datenpunkttypen pro Ausgang
- Bis zu 8 Eingänge für logische Verknüpfungen: AND, OR, XOR, Torfunktion, Schwellwertschalter, Maximumwert und Formatkonvertierung
- 5 verschiedene Alarmbedingungen
- 8 Tages- oder Wochenkalender
- Anzeige von Datum, Zeit, Temperatur, relativer Feuchte oder CO2 auf Startseite
- Anzeigeseiten für Luftqualität und Wetterwerte
- Anzeigeseiten für Energieverbrauchswerte
- Anzeigeseiten für frei konfigurierbare Werte inklusive Einheit.

**10S113A** Z **KNX Touch Control TC4 - 4" Touch Panel - weiß**

- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 10.5 mm
- Farbe Rahmen: weiß

z.B. KNX Touch Control TC4, 4" Touch Panel 5WG1204-2SB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S113B** Z **KNX Touch Control TC4 - 4" Touch Panel - schwarz**

- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 10.5 mm
- Farbe Rahmen: schwarz

z.B. KNX Touch Control TC4, 4" Touch Panel 5WG1204-2SB22 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S114 **Z** KNX Raumbediengerät, i-system.

- Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX mit Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128 Pixel
- • 8 berührungssensitive Tastfelder zur horizontalen Bedienung
- • Darstellung und Bedienung von mindestens 10 parametrierbaren Raumbedienfunktionen: Schalten
- Um/Ein/Aus, Dimmen, Klingelfunktion Ein/Aus, Sonnenschutzsteuerung; 1 Byte/2 Byte Wert senden; 1
- Bit/1 Byte/2 Byte Wert anzeigen; Zwangsführung; Textmeldungen anzeigen, Warn- und
- Alarmmeldungen; Abrufen und Speichern von Szenen
- • Raumbedienfunktionen sperrbar über KNX
- • Grün/rote LED als Orientierungslicht, als Statusanzeige, als Anzeige der Tastenbetätigung bzw. zur
- Signalisierung von Alarmmeldungen
- • Signalgeber zur akustischen Alarmmeldung bzw. als Rückmeldung der Touchbedienung
- • Integrierter Raumtemperaturfühler
- • Auswertung und Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers
- • Raumtemperaturregelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für reinen
- Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- • Über KNX umschaltbare Betriebsarten: Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
- • Lokale Anzeige:
  - aktive Betriebsart bzw. Automatik- oder Handbetrieb
  - Innen- oder Aussentemperatur, Heiz- bzw. Kühlbetrieb
  - Taupunktalarm, geöffnetes Fenster
- Lokale Umschaltung zwischen:
  - Automatik- oder Handbetrieb
  - Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Zeitlich einstellbare Verlängerung des Komfortbetriebs
- Einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb
- Über KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb
- Außentemperatur basierte Nachführung des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb
- Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb mit zweistufigem Heizen oder Kühlen
- Ausgabe der Stellgröße wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 %
- Lokale Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe
- Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe bzw. automatische Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Regler
- Wochenzeitschaltprogramm für die Reglerbetriebsarten, Automatikfunktion und mindestens 8 Raumbedienfunktionen
- Mindestens 40 Zeitschaltaufträge und Anzeige und Eingabe von Datum und Uhrzeit
- Veränderung von LCD-Hintergrundbeleuchtung und -Hintergrundfarbe durch den Nutzer
- Anzeige der Systemeinstellungen und des Raumtemperaturreglers in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch
- Einstellung von mindestens 3 Bediensprachen durch den Nutzer
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose Ø 60 mm, mit Federbefestigung.

**10S114A** Z **KNX Raumbediengerät i-system**

- Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 37.2 mm

z.B. KNX Raumbediengerät, i-system 5WG1227-2AB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S121 **Z** Raumtemperaturfühler, PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionalität:***

- Temperaturfühler

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, Bodenheizung langsam und schnell
- Integrierter Busankoppler
- 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für $CO_2$-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur Lüftungsregelung:
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und $CO_2$)
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und $CO_2$)
- Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und $CO_2$-Konzentration.

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC
- Anzeige: LED
- Kommunikation: KNX PL-Link, KNX S-Mode und KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (BxHxT): 88,4 x 133,4 x 18 mm.

**10S121A** Z **Raumtemperaturfühler PL-Link S-Mode LTE-Mode AP weiß**

- Farbe: weiß

z.B. Raumtemperaturfühler weiß, PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage QMX3.P02 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S121B** Z **Raumtemperaturfühler PL-Link S-Mode LTE-Mode AP schwarz**

- Farbe: schwarz

z.B. Raumtemperaturfühler schwarz, PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage QMX3.P02-BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S122 **Z** Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit (T/rF), PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionalität:***

- Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, Bodenheizung langsam und schnell
- Integrierter Busankoppler
- 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für $CO_2$-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur Lüftungsregelung:
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und $CO_2$)
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und $CO_2$)
- Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und $CO_2$-Konzentration.

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich:
  - NTC: 0…50 °C
  - Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
- Messelement: Temperaturfühler, Feuchtigkeitsfühler
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC
- Kommunikation: KNX PL-Link, KNX S-Mode und LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (BxHxT): 88,4 x 133,4 x 18 mm.

**10S122A** Z **Mehrfachfühler T/rF PL-Link S-Mode LTE-Mode AP weiß**

- Farbe: weiß

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit weiß, PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage QMX3.P40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

**10S122B** Z **Mehrfachfühler T/rF PL-Link S-Mode LTE-Mode AP schwarz**

- Farbe: schwarz

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit schwarz, PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage QMX3.P40-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

10S123 **Z** Mehrfachfühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ (T/rF/CO2), PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage.

***Funktionalität:***

- Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, $CO_2$)
- Luftqualitätsanzeige mit LED

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, Bodenheizung langsam und schnell
- Integrierter Busankoppler
- 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für $CO_2$-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur Lüftungsregelung:
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und $CO_2$)
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und $CO_2$)
- Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und $CO_2$-Konzentration.

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: Temperaturfühler (NTC), $CO_2$-Fühler, Feuchtigkeitsfühler
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (BxHxT): 88,4 x 133,4 x 18 mm.

**10S123A** Z **Mehrfachfühler T/rF/CO2 PL-Link S-Mode LTE-Mode AP weiß**

- Farbe: weiß

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ weiß, PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage QMX3.P70 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S123B** Z **Mehrfachfühler T/rF/CO2 PL-Link S-Mode LTE-Mode AP schwarz**

- Farbe: schwarz

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ schwarz, PL-Link, S-Mode, LTE-Mode, AP-Montage QMX3.P70-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S124 **Z** Raumschaltgerät und Temperaturfühler (T), PL-Link, S-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionalität::***

- Temperaturfühler
- Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
- Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
- Fenster für Bezeichnungsschild

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und

schnell, Bodenheizung langsam und schnell
- Integrierter Busankoppler
- 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für $CO_2$-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur Lüftungsregelung:
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und $CO_2$)
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und $CO_2$)
- Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und $CO_2$-Konzentration

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC
- Anzeige: LED
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88.4 x 133.4 x 18 mm.

**10S124A** Z **Raumschaltgerät T-Fühler LED PL-Link S-Mode AP weiß**

- Farbe Rahmen: weiß

z.B. Raumschaltgerät und Temperaturfühler weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P02 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S124B** Z **Raumschaltgerät T-Fühler LED PL-Link S-Mode AP schwarz**

- Farbe Rahmen: schwarz

z.B. Raumschaltgerät und Temperaturfühler schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P02-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S125 **Z** Raumschaltgerät und Temperaturfühler (T), PL-Link, S-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionalität::***

- Temperaturfühler
- Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, Bodenheizung langsam und schnell
- Integrierter Busankoppler
- 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für $CO_2$-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur Lüftungsregelung:
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und $CO_2$)
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und $CO_2$)
- Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und $CO_2$-Konzentration

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88.4 x 133.4 x 18 mm.

**10S125A** Z **Raumschaltgerät T-Fühler Display PL-Link S-Mode AP weiß**

- Farbe Rahmen: weiß

z.B. Raumschaltgerät und Temperaturfühler weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P34 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S125B** Z **Raumschaltgerät T-Fühler Display PL-Link S-Mode AP schwarz**

- Farbe Rahmen: schwarz

z.B. Raumschaltgerät und Temperaturfühler schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P34-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S126 **Z** Raumbedien- und Schaltgerät mit Temperaturfühler (T), PL-Link, S-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionalität::***

- Temperaturfühler
- Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys
- Konfigurierbare Touchkeys mit LED-Anzeige
- Schalten und Steuern von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
- Fenster für Bezeichnungsschild

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, Bodenheizung langsam und schnell
- Integrierter Busankoppler
- 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für $CO_2$-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur Lüftungsregelung:
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und $CO_2$)
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und $CO_2$)
- Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und $CO_2$-Konzentration

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: DC 21 V
- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC
- Anzeige: LED

- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88.4 x 133.4 x 18 mm.

**10S126A** Z **Raumschaltgerät T-Fühler Display/LED PL-Link S-Mode AP weiß**

- Farbe Rahmen: weiß

z.B. Raumbedien- und Schaltgerät mit Temperaturfühler weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P37 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S126B** Z **Raumschaltgerät T-Fühler Display/LED PL-Link S-Mode AP schw.**

- Farbe Rahmen: schwarz

z.B. Raumbedien- und Schaltgerät mit Temperaturfühler schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P37-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S127 **Z** Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit (T/rF), PL-Link, S-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionalität::***

- Multifühler (Temperatur und relative Feuchte)
- Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, Bodenheizung langsam und schnell
- Integrierter Busankoppler
- 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für $CO_2$-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur Lüftungsregelung:
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und $CO_2$)
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und $CO_2$)
- Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und $CO_2$-Konzentration

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich:
  - NTC: 0...50 °C
  - Feuchtigkeit: 10%...95 % r.F.
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88.4 x 133.4 x 18 mm.

**10S127A** Z **Raumschaltgerät T/rF Display PL-Link S-Mode AP weiß**

- Farbe Rahmen: weiß

z.B. Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit weiß, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P44 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S127B** Z **Raumschaltgerät T/rF Display PL-Link S-Mode AP schwarz**

- Farbe Rahmen: schwarz

z.B. Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P44-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S128 **Z** Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ (T/rF/CO2), PL-Link, S-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionalität::***

- Multifühler (Temperatur, relative Feuchte, $CO_2$)
- Segmentiertes Display mit Hintergrundbeleuchtung und Touchkeys

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Temperaturregelung einstellbar als PWM-Regelung und/oder stetige Regelung (PID-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb
- Über KNX und/oder Display umschaltbare Betriebsarten: Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Schutzbetrieb
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter für Radiator: Heizen langsam und schnell, Bodenheizung langsam und schnell
- Integrierter Busankoppler
- 3 unabhängig einstellbare Schaltwerte für $CO_2$-Konzentration und rel. Luftfeuchtigkeit zur Lüftungsregelung:
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Stufen-Ventilator (Feuchte und $CO_2$)
- Stellgrösse für 1-, 2- oder 3-Punkt-Stellsignal (Feuchte und $CO_2$)
- Über KNX einstellbarer Sollwert der Raumtemperatur und relativen Feuchte und $CO_2$-Konzentration

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: Temperaturfühler, $CO_2$-Fühler, Feuchtigkeitsfühler
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88.4 x 133.4 x 18 mm.

**10S128A** Z **Raumschaltgerät T/rF/CO2 Display PL-Link S-Mode AP weiß**

- Farbe Rahmen: weiß

z.B. Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ weiß, PL-Link,

S-Mode, AP-Montage QMX3.P74 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S128B** Z **Raumschaltgerät T/rF/CO2 Display PL-Link S-Mode AP schwarz**

- Farbe Rahmen: schwarz

z.B. Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ schwarz, PL-Link, S-Mode, AP-Montage QMX3.P74-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S129 **Z** Montageplatte metallverstärkt zu QMX3.P37, .P34,.P74,.P02,.P30,.P70

- Basisplatte für Unterputzdose / Hohlwanddose mit Lochdurchmesser 68 mm
- Abmessungen (B x H): 80.5 x 115.4 mm
- Verrechnungseinheit (VE): 20 Stück.

**10S129A** Z **Montageplatte metallverstärkt zu QMX3.P37, .P34,.P74,.P02,.P**

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 VE PP: . . . . . .

10S131 **Z** Raumtemperaturfühler, PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Temperaturfühler

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (können nur über das KNX-Objekt geändert werden): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (nur über KNX-Objekt änderbar): für Raumtemperatur, relative Feuchte und $CO_2$
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RMH760B-1 Heizungsregler

- RMU7.0B-1 Universalregler
- RDG2.0KN Raumthermostate
- RDG2.4KN Raumthermostate

• - RDG2.4KN Raumthermostate

**10S131A** Z **Raumtemperaturfühler PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Raumtemperaturfühler weiß QMX6.P30 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S131B** Z **Raumtemperaturfühler PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Raumtemperaturfühler schwarz QMX6.P30-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S132 **Z** Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit (T/rF), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken

(Kühl-/Heizdecken) wie:
- 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
- 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
- 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)

- Betriebsarten (können nur über das KNX-Objekt geändert werden): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten Feuchtigkeitsfühler/externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Lüfter oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (nur über KNX-Objekt änderbar): für Raumtemperatur, relative Feuchte und $CO_2$
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RMH760B-1 Heizungsregler
  - RMU7.0B-1 Universalregler
  - RDG2.0KN Raumthermostate
- - RDG2.4KN Raumthermostate

**10S132A** Z **Mehrfachfühler T/rF weiß PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit - weiß QMX6.P40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S132B** Z **Mehrfachfühler T/rF weiß PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)

- 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit - schwarz QMX6.P40-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S133 **Z** Mehrfachfühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ (T/rF/CO2), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit, und $CO_2$
- Luftqualitätsindikator

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (können nur über das KNX-Objekt geändert werden): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten Feuchtigkeitsfühler/externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Lüfter oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten $CO_2$-Fühler/externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (nur über KNX-Objekt änderbar): für Raumtemperatur, relative Feuchte und $CO_2$
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RMH760B-1 Heizungsregler
  - RMU7.0B-1 Universalregler
  - RDG2.0KN Raumthermostate
- - RDG2.4KN Raumthermostate

**10S133A** Z **Mehrfachfühler T/rF/CO2 PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.36 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)

- 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
- 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)

• Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
- 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
- 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)

• Messgenauigkeit $CO_2$:
- 400…2000 ppm: ±(50 ppm+2% m.v.)
- 2000…5000 ppm: ±(50 ppm+3% m.v.)
- über 5000 ppm: verminderte Genauigkeit

• Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
• Schutzart: IP30
• Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ - weiß QMX6.P70 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S133B** Z **Mehrfachfühler T/rF/CO2 PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

• Spannungsversorgung: KNX-Bus
• Leistungsaufnahme: 0.18 W
• Messelement: NTC
• Messbereich Temperatur: 0…50 °C
• Messelement Temperatur: NTC 10k
• Messgenauigkeit Temperatur:
- 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
- 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
- 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)

• Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
- 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
- 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)

• Messgenauigkeit $CO_2$:
- 400…2000 ppm: ±(50 ppm+2% m.v.)
- 2000…5000 ppm: ±(50 ppm+3% m.v.)
- über 5000 ppm: verminderte Genauigkeit

• Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
• Schutzart: IP30
• Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Mehrfachfühler Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ - schwarz QMX6.P70-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S134 **Z** Touch-Raumbediengerät mit Temperaturfühler (Temp.), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

• Raumbediengerät mit Temperaturfühler
• LCD-Touch-Display für HLK
• Green Leaf

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

• Kompatibel mit:
- Raumautomationsstationen DXR2/PXC3

- Automationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): für Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und $CO_2$
- Manager-Betrieb: Stand-alone oder in Verbindung mit andere QMX6 Raumbediengeräten als Subordinate
- Subordinate-Betrieb: benötigt ein weiteres QMX6-Raumbediengerät als Manager
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RDG2.0KN Raumthermostate
  - RDG2.4KN Raumthermostate
  - Die Funktionen des Raumbediengerätes sind nicht mit Synco-Reglern kompatibel.

**10S134A** Z **Touch-Raumbedieng. Temp. PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Temperaturfühler weiß QMX6.P34 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S134B** Z **Touch-Raumbedieng. Temp. PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)

- 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät Temperaturfühler schwarz QMX6.P34-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S135 **Z** Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit (T/rF), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit
- LCD-Touch-Display für HLK
- Green Leaf

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten Feuchtigkeitsfühler/externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Lüfter oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): für Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und $CO_2$
- Manager-Betrieb: Stand-alone oder in Verbindung mit andere QMX6 Raumbediengeräten als Subordinate
- Subordinate-Betrieb: benötigt ein weiteres QMX6-Raumbediengerät als Manager
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RDG2.0KN Raumthermostate
  - RDG2.4KN Raumthermostate
  - Die Funktionen des Raumbediengerätes sind nicht mit Synco-Reglern kompatibel.

**10S135A** Z **Touch-Raumbedieng. T/rF PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.24 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)

- 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit weiß QMX6.P44 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S135B** Z **Touch-Raumbedieng. T/rF PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.24 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit schwarz QMX6.P44-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S136 **Z** Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ (T/rF), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit, und $CO_2$
- LCD-Touch-Display für HLK
- Luftqualitätsindikator
- Green Leaf

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)

- Betriebsarten (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten Feuchtigkeitsfühler/externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Lüfter oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten $CO_2$-Fühler/externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): für Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und $CO_2$
- Manager-Betrieb: Stand-alone oder in Verbindung mit andere QMX6 Raumbediengeräten als Subordinate
- Subordinate-Betrieb: benötigt ein weiteres QMX6-Raumbediengerät als Manager
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RDG2.0KN Raumthermostate
  - RDG2.4KN Raumthermostate
  - Die Funktionen des Raumbediengerätes sind nicht mit Synco-Reglern kompatibel.

**10S136A** Z **Touch-Raumbedieng. T/rF/CO2 PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.36 W
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Messgenauigkeit $CO_2$:
  - 400…2000 ppm: ±(50 ppm+2% m.v.)
  - 2000…5000 ppm: ±(50 ppm+3% m.v.)
  - über 5000 ppm: verminderte Genauigkeit
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ weiß QMX6.P74 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S136B** Z **Touch-Raumbedieng. T/rF/CO2 PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.36 W
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)

- 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
- 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)

- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Messgenauigkeit $CO_2$:
  - 400…2000 ppm: ±(50 ppm+2% m.v.)
  - 2000…5000 ppm: ±(50 ppm+3% m.v.)
  - über 5000 ppm: verminderte Genauigkeit
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ schwarz QMX6.P74-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S141 **Z** Touch Panel als multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für den KNX, mit 320 x 240 Pixel, 5,7"-TFT-Farbdisplay und Touchscreen.

- Über die Bedienoberfläche dimmbare LED-Hintergrundbeleuchtung
- Zur Darstellung und Bedienung von mindestens 210 Kommunikationsobjekten auf mindestens 20 Anzeigeseiten
- Eine zusätzliche Seite zur Anzeige und Quittierung von mindestens 16 Alarmen
- Zeitprogramm als Wochenprogramm für mindestens 110 Kommunikationsobjekte und mindestens 10 Schaltaufträgen pro Wochentag
- Anwesenheitssimulation für mindestens 50 Kommunikationsobjekte
- Ein Trendmodul zur grafischen Darstellung und Speicherung von Statuswerten
- 1-Bit- oder 8-Bit-Szenensteuerung für mindestens 64 Szenen
- Mindestens 32 UND-/ODER-Verknüpfungen von jeweils mindestens 4 Kommunikationsobjekten
- Mindestens 16 Vergleichsbedingungen zum Auslösen von jeweils einem Schaltauftrag
- Individueller Passwortschutz für jede Anzeigeseite
- Gepufferte Echtzeituhr und Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Eine Auswahl von mindestens 4 verschiedenen Designvorlagen als Bedien- und Anzeigeoberfläche
- Darstellung eines ladbaren Bildes als Startbildschirmseite oder mit Darstellung einer Diashow mit mindestens 100 ladbaren Bildern anstelle der Startbildschirmseite
- USB-Schnittstelle zum Laden der Bilder und Symbole
- USB-Kabel, 1 m lang und eine Transferrate von 480 MBit/sec.
- Taste zum Rücksetzen des Geräts
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Unterputzgerät zur Montage in einer Einbau-/Hohlwanddose
- Bei UP 588/23 Stromaufnahme ca. 40 mA.

Der erforderliche Designrahmen und die Einbau-/Hohlwanddose in eigener Position.

**10S141A** Z **KNX Touch Panel AC 230 V**

- Spannungsversorgung: AC 230 V
- Abmessungen (B x H x T): 161.5 x 135 x 64 mm.

z.B. KNX Touch Panel, AC 230 V - 5WG1588-2AB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S141B** Z **KNX Touch Panel AC/DC 24 V**

- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Abmessungen (B x H x T): 161.5 x 135 x 64 mm.

z.B. KNX Touch Panel, AC/DC 24 V - 5WG1588-2AB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S2** Z **Ausgabegeräte / Eingabegeräte (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

10S203 **Z** KNX Binärausgabegerät 2 x AC 230 V.

- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
- 2 potenzialfreie Relaiskontakte
- Kontaktbemessungsstrom 10 A
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 $mm^2$ Durchmesser
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 60 mm.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Unveränderter Schaltzustand bei Netzspannungsausfall
- Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung
- Zeitfunktionen: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb (Treppenhausautomat), Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), Warnen vor dem Ausschalten
- Logische Funktionen: Zwangsführung, Verknüpfungsfunktion (1 Objekt), Verknüpfungsfunktion (2 Objekte), Invertierbarkeit pro Ausgang (Schließer/Öffner)
- Status senden pro Kanal.

**10S203A** Z **KNX Binärausgabegerät 2xAC 230V 10A m.Hängebügel/BTI-Buchse**

- Mit Hängebügel und BTI-Buchse

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 42 mm

z.B. KNX Binärausgabegerät 2 x AC 230 V, 10 A, mit Hängebügel und BTI-Buchse - 5WG1510-2AB03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S203B** Z **KNX Binärausgabegerät 2xAC 230V 10A**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 50 x 50.9 x 41.3 mm

z.B. KNX Binärausgabegerät 2 x AC 230 V, 10 A - 5WG1510-2AB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

10S204 **Z** KNX Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 AX, C-Last.

- Ein Relaiskontakt als Schaltelement
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Kontaktbemessungsstrom 16 AX / 20 A
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
- Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
- Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
- Hinzufügbares Statusobjekt
- Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
- Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
- Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
- Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Wählbare Funktionen:
  - Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
  - Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
  - Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
  - Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen.

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 in eigener Position.

**10S204A** Z **KNX Schaltaktor 1 x AC 230 V 16 AX C-Last**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 16 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 87 x 36 mm

z.B. KNX Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 AX, C-Last - 5WG1512-4AB23 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S205 **Z** KNX Binärausgabegerät (Relais) 3 x 6 A, AC 230 V.

- 3 potenzialfreie Relaiskontakte
- Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
- Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 6 A (ohmsche Last)
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 $mm^2$

- Pro Ausgang:
  - Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
  - Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
  - Hinzufügbares Statusobjekt
  - Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
  - Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
  - Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
  - Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Wählbare Funktion:
  - Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
  - Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich
  - zusätzlichem Kommunikationsobjekt
  - Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
  - Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen.

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 in eigener Position.

**10S205A** Z **KNX Binärausgabegerät (Relais) 3 x 6 A AC 230 V**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 3
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 87 x 36 mm

z.B. KNX Binärausgabegerät (Relais) 3 x 6 A, AC 230 V - 5WG1513-4DB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S209 **Z** KNX Binärausgabegerät, 2 x AC 230 V, 10 A (ohmsche Last)

- 2 potentialfreie Relaiskontakte

- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 10 A (ohmsche Last)
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Kontaktbemessungsspannung AC 230 V
  Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm$^2$
- Inkl. Busverbindungsmodul
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641.

- Pro Ausgang:
  - Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb/Zeitschalterbetrieb)
  - Einstellbare Relais-Betriebsart (Öffner/Schließer)
  - Hinzufügbares Statusobjekt
  - Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung
  - Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte
  - Einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr
  - Einzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Nachtriggern der Einschaltdauer (Einschaltzeit-Verlängerung) bei Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Wählbare Funktion:
  - Hand-Übersteuerung eines Ausgangs, einschließlich zusätzlichem Kommunikationsobjekt
  - Zwangssteuerung zum zwangsweisen Ein- bzw. Ausschalten eines Ausgangs, einschließlich
  - zusätzlichem Kommunikationsobjekt
  - Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
  - Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen.

Die Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 in eigener Position.

**10S209A** Z **KNX Binärausgabegerät, 2 x AC 230 V 10 A (ohmsche Last)**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 10 A
- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

z.B. KNX Binärausgabegerät, 2 x AC 230 V, 10 A (ohmsche Last) - 5WG1510-2AB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S211 **Z** KNX Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A, 3 x Binäreingang

- Ein Relaiskontakt pro Ausgang
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom: 16 A
- Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
- 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung
- Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V

- Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler
- Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- .KNX Data Secure kompatibel
- Updatefähig mit Firmware Download Tool
- Schaltausgang wahlweise über Eingang 1 bzw. Eingang 1 und 2 direkt bedienbar
- Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, aktive Status-Meldefunktion, als Schließer oder Öffner parametrierbar, einstellbarer Vorzugslage nach Download, einstellbarer Vorzugslage bei Busspannungsausfall- und wiederkehr, zyklischer Überwachung Schaltausgang, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, 8-bit Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung, Sperrfunktion oder Zwangsführung, zentrale Schaltfunktion
- Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Werte senden (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte, 6 Byte), Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle (Betriebsartenumschaltung, Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung)
- Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
- Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein Sperrobjekt
- 8 Logikfunktionen (Logikgatter, Wert-Umsetzer, Sperrglied, Vergleicher, Grenzwertschalter)

**10S211A** Z **KNX Schaltaktor 1 x AC 230 V 16 A**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 16 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 50 x 28 mm

z.B. KNX Schaltaktor 1 x AC 230 V, 16 A, 3 x Binäreingang - 5WG1511-2SB32 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

10S212 **Z** KNX Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V Summe 16 A 3 x BE.

- Ein Relaiskontakt pro Ausgang
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom: ∑ 16 A
- Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
- 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung
- Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V
- Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler
- Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- .KNX Data Secure kompatibel
- Updatefähig mit Firmware Download Tool

- Pro Schaltausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldung, als Schließer oder Öffner parametrierbar, zyklischer Überwachung, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder Zwangsführung, zentrale Schaltfunktion
- Pro Sonnenschutzkanal wählbare Funktion: einstellbare Betriebsarten: Jalousie mit Lamelle, Rolllade/Markise, Lüftungsklappe/Dachfenster, direktes Anfahren der Behangposition und Lamellenstellung, Status-Rückmeldung, einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Windalarm, Regenalarm, Frostalarm), einstellbare Sonnenschutz- bzw. Heizen/Kühlen Automatik, Szenensteuerung, Sperrfunktion, Zwangsführung
- Einstellbare Vorzugslage nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
- Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle (Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung), einstellbare Entprellzeit, Sperren jedes Eingangs
- 8 Logikfunktionen

**10S212A** Z **KNX Schalt-/Sonnenschutzaktor 2xAC 230 V Summe 16 A 3 x BE**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 16 A
- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 50 x 28 mm

z.B. KNX Schalt-/Sonnenschutzaktor 2 x AC 230 V, Summe 16 A, 3 x BE - 5WG1562-2SB32 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

10S213 **Z** Montagegehäuse (M592/01).

- Ein Steckplatz für die UP Aktoren Typ UP 511S32, UP 562S32 oder UP 525S32 (in eigenen Positionen)
- Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
- Gehäuse zur Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
- Gehäuse mit Schraubbefestigung zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten Böden oder zur AP-Montage unter der Decke
- Gehäuse: Kunststoff
- Schutzart: IP 20

**10S213A** Z **Montagegehäuse (M592/01)**

- Abmessungen (B x H x T): 97 x 53 x 36 mm (5WG1592-8AB01)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

10S231 **Z** Universaldimmer, 1-fach, 3 x Binäreingang.

- Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten
- Automatische oder manuelle Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
- Elektronischer Schutz gegen Leerlauf, Kurzschluss und Übertemperatur
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung: AC 230 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
- Anschlussleistung: 1…200 W LEDs, 20…230 W konventionelle Lampen
- Schraubklemmen zum Anschluss von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 bis 4 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
- 3 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung
- Abfragespannung der Eingänge: ca. 5 V

- Max. 10 m Länge der Anschlussleitungen, vorzugsweise J-Y(St)Y, vorkonfektioniert YY6x0,6
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler
- Montage in Gerätedosen nach DIN 49073 oder in Montagegehäuse M 592/01 (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- KNX Data Secure kompatibel
- Updatefähig mit Siemens Firmware Download Tool
- Dimmausgang wahlweise über Eingang 1 bzw. Eingang 1 und 2 direkt bedienbar
- Pro Dimmausgang wählbare Funktion: Status-Rückmeldungen, einstellbare Helligkeitsgrenzwerte, einstellbare Dimmkurven zur Optimierung des Dimmverhaltens von Leuchtmitteln, einstellbares Einschalt- und Dimmverhalten, einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung, Treppenhausfunktion, Szenensteuerung, logische Verknüpfungen, Betriebsstundenzählung, Sperrfunktion oder Zwangsführung, zentrale Funktionen
- Meldung bei Kurzschluss, Überlast/Netzspannungsausfall und der Lastart
- Einstellbarers Vorzugsverhalten nach Download, bei Busspannungsausfall- und wiederkehr
- Pro Eingang wählbare Funktion: Schalten, Dimmen, Farbtemperatursteuerung, Sonnenschutzsteuerung, Werte senden, Szenensteuerung, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle (Betriebsarten- bzw. Präsenzumschaltung, Sollwertverschiebung)
- Pro Eingang einstellbare Entprellzeit
- Einstellbares Sperren jedes Eingangs über ein Sperrobjekt
- 8 Logikfunktionen (Logikgatter, Wert-Umsetzer, Sperrglied, Vergleicher Grenzwertschalter).

**10S231A** Z **KNX Universaldimmer, 1-fach, 3 x Binäreingang**

- Abmessungen (B x H x T): 48 x 50 x 28 mm

z.B. KNX Universaldimmer, 1-fach, 3 x Binäreingang - 5WG1525-2SB32 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S3** Z **Kombinationsgeräte (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

10S301 **Z** KNX Tasterschnittstelle.

- Ein-/Ausgänge jeweils einstellbar für potentialfreie Kontakte oder zur Ansteuerung von LEDs
- Erzeugung der Abfragespannung für potentialfreie Kontakte
- Zum Einlegen in UP-Gerätedosen mit Ø = 60 mm
- Eingänge max. 10 m Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt
- Funktionen Eingang: Sperren von Eingängen mittels Sperrobjekt, Zeitdauer langer Tastendruck einstellbar, einstellbare Kontaktart (Öffner/Schließer)
- Sendeparameter: zyklisches Senden einstellbar, Senden bei Busspannungswiederkehr einstellbar
- Kurzer/langer Tastendruck auswertbar

- Schalten Ein/Aus/Um, Wert senden (8/16 Bit)
- 1-Tasten-Dimmen
- 1-Tasten-Gruppensteuerung
- 2-Tasten-Dimmen mit Stopptelegramm (4 Bit)
- 2-Tasten-Dimmen mit Wert setzen (8 Bit)
- Jalousie: 1-Tasten-/2-Tasten-Jalousiesteuerung
- Szene speichern und abrufen: 8 Bit, in Verbindung mit Szenenbaustein 1 Bit
- Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)
- Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme.

**10S301A** Z **KNX Tasterschnittst. 2x pot.freier Kontakt/Ausgang LED-Anst.**

- 2 x potenzialfreier Kontakt/Ausgang für LED-Ansteuerung

z.B. KNX Tasterschnittstelle 2x potenzialfreier Kontakt/Ausgang LED-Ansteuerung - 5WG1220-2AB21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S301B** Z **KNX Tasterschnittst. 4x pot.freier Kontakt/Ausgang LED-Anst.**

- 4 x potenzialfreier Kontakt/Ausgang für LED-Ansteuerung

z.B. KNX Tasterschnittstelle 4x potenzialfreier Kontakt/Ausgang LED-Ansteuerung - 5WG1220-2DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S4** Z **Beleuchtung (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

10S401 **Z** KNX Universaldimmer.

- Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen (R), induktiven (L) oder kapazitiven (C) Lasten
- Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
- Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz
- Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA
- Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Melden von Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur über den Bus
- Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
- Einstellbare Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung
- Getrennt einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen heller/dunkler
- Zwei Dimmwert-Objekte mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0...100%
- Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
- Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
- Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
- Hinzufügbares Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert
- Hinzufügbares Objekt zum Sperren/Freigeben des Ausgangs
- Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
- Einstellbare Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr
- Einstellbarer Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr sowie bei Netzwiederkehr
- Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
- Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
- Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele.

**10S401A** Z **KNX Universaldimmer 10-250VA AC230V UP-Gerät mit Hängebügel**

- Mit Hängebügel und BTI-Buchse

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 1 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 42 mm

z.B. KNX Universaldimmer 10-250VA AC230V UP-Gerät mit Hängebügel und BTI-Buchse. - 5WG1525-2AB03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S401B** Z **KNX Universaldimmer 10-250VA AC230V UP-Gerät**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 1 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 50 x 50.9 x 41.3 mm

z.B. KNX Universaldimmer 10-250VA AC230V UP-Gerät - 5WG1525-2AB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S403 **Z** KNX Universaldimmer.

- Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten

- Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung, abhängig vom angeschlossenen Lasttyp
- Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Elektronischer Schutz des Ausgangs gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart IP20 im eingebautem Zustand
- Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V
- Bemessungsleistung bei +35°C Umgebungstemperatur: 10...250 VA
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2
- Inkl. Busverbindungsmodul
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, ein- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)
- Einstellbare Einschalt- und Ausschalt-Verzögerung
- Getrennt einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100% für Schalten Ein/Aus und Dimmen Heller/Dunkler
- 2 Dimmwert-Objekte mit jeweils einstellbarer Dimmzeit von 0...100%
- Aus- und/oder Einschalten des Ausgangs über Dimmen Heller/Dunkler
- Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten
- Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes
- Hinzufügbares Statusobjekt Schalten und/oder Statusobjekt Dimmwert
- Hinzufügbares Objekt zum Sperren/Freigeben des Ausgangs
- Wählbares Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung
- Einstellbare Sperrzeit zum Senden der Statusobjekte nach Neustart und Busspannungswiederkehr
- Einstellbarer Dimmwert bei Busspannungs-Ausfall und –Wiederkehr sowie bei Netzwiederkehr
- Hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht
- Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- und Zeitschalterbetrieb
- Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50% des bisherigen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden des Ausgangs in bis zu 8 Szenen
- Einstellbare Dimmzeit bei Szenensteuerung
- Wählbare Funktion Betriebsstundenzählung mit Grenzwert-Überwachung der Betriebsstunden
- Wählbare Funktion Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung der Schaltspiele
- Melden von Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur über den Bus.

**10S403A** Z **KNX Universaldimmer 1x 250VA AC230V als Einbaugerät**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 1 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

z.B. KNX Universaldimmer 1x 250VA AC230V als Einbaugerät - 5WG1525-2AB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S406 **Z** KNX Präsenzmelder WIDE

- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage
- Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
- Präsenz-, Bewegungserfassung bis zu 64 m² bzw. 400 m² (abhängig von der Montage-

bzw. Raumhöhe)
- Reichweitenverstellung PIR um die Reichweite des Präsenzmelders einzustellen
- Helligkeit- und Temperaturmessung
- Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
- LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
- Programmiertaste von vorne zu bedienen
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 105°
- Bewegungsüberwachung einer Fläche von Durchmesser 8 m (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
- Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs
- Unterputzmontage in Decken mit Federbügeln oder Hohlwanddose
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme.

**10S406A** Z **KNX Präsenzmelder WIDE IP54 mit Temperaturmessung weiß**

- Mit Temperaturmessung
- Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 41 x 120 mm

z.B. KNX Präsenzmelder WIDE, IP54 mit Temperaturmessung - 5WG1258-2DB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S406B** Z **KNX Präsenzmelder WIDE IP54 mit Temperaturmessung schwarz**

- Mit Temperaturmessung
- Farbe schwarz (ähnlich wie RAL 9005)
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 41 x 120 mm

z.B. KNX Präsenzmelder WIDE, IP54 mit Temperaturmessung - 5WG1258-2DB33 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S406C** Z **KNX Präsenzmelder WIDE pro Temperatur-/Feuchtemessung weiß**

- Mit Temperaturmessung
- integrierter Feuchteregler über 3 Schaltschwellen oder stetige Regelung
- Taupunktberechnung
- Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 41 x 120 mm

z.B. KNX Präsenzmelder WIDE, IP54 mit Temperatur- und Feuchtemessung - 5WG1258-2DB41 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S406D** Z **KNX Präsenzmelder WIDE pro Temperatur-/Feuchtemessung schw.**

- Mit Temperaturmessung
- integrierter Feuchteregler über 3 Schaltschwellen oder stetige Regelung
- Taupunktberechnung
- Farbe schwarz (ähnlich wie RAL 9005)
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 41 x 120 mm

z.B. KNX Präsenzmelder WIDE, IP54 mit Temperatur- und Feuchtemessung - 5WG1258-2DB43 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S406E** Z **KNX Präsenzmelder WIDE multi Temp.-/Feuchte/CO2-Messung weiß**

- Mit Temperaturmessung
- Integrierter Feuchte- und $CO_2$-Regler über 3 Schaltschwellen oder stetige Regelung
- Taupunktberechnung
- Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 41 x 120 mm

z.B. KNX Präsenzmelder WIDE multi mit Temperatur-, Feuchte- und $CO_2$ Messung - 5WG1258-2DB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S406F** Z **KNX Präsenzmelder WIDE multi Temp.-/Feuchte/CO2-Messung schw**

- Mit Temperaturmessung
- Integrierter Feuchte- und $CO_2$-Regler über 3 Schaltschwellen oder stetige Regelung
- Taupunktberechnung
- Farbe schwarz (ähnlich wie RAL 9005)
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 41 x 120 mm

z.B. KNX Präsenzmelder WIDE multi mit Temperatur-, Feuchte- und $CO_2$ Messung - 5WG1258-2DB53 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S407 **Z** KNX Präsenzmelder WIDE DualTech mit Temperaturmessung.

- Ultraschall für eine zuverlässige Erfassung für Deckenmontage im Innenbereich auch hinter Objekten
- Zusätzliche Erfassungsmöglichkeiten durch PIR-Technologie
- Bewegungserfassungsbereich horizontal 360°
- Tangential-/Präsenz-, Radialerfassung bis zu 28 m² bzw. 79 m² (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
- Helligkeits- und Temperaturmessung
- Integrierter IR-Empfänger und IR-Dekoder für IR-Fernbedienung mit sechs Tastenpaaren
- LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferungszustand zur einfachen Inbetriebnahme
- Programmiertaste von vorne zu bedienen
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung

- Montage an der Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputzgehäuse oder Montageplatte für 4 x 4 Boxen (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Präsenzerkennung für drei Funktionsblöcke (Präsenz, HLK, Slave)
- Zwei wählbare Funktionen pro Funktionsblock bei Beginn und zwei weitere Funktionen bei Ablauf der Präsenzerkennung
- Parallelbetrieb mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave, Master-Master) möglich
- Sperr- und Ausgabeobjekt je Funktionsblock
- Nebenstelleneingänge für Halbautomatmodus
- Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
- Kalibrierung der Helligkeitsmessung mit Korrekturfaktor/Offset, über Objekt Mischlicht-Kunstlicht und über zwei Objekte Kunstlicht-Tageslicht
- Konstantlichtregelung für eine Hauptleuchtenreihe und bis zu vier weitere Leuchtenreihen
- Integrierte 2-Punkt Lichtregelung
- Temperaturregelung einstellbar als 2-Punkt und/oder stetige Regelung, Heiz- und Kühlbetrieb
- Sequenzsteuerung für die PI-Temperaturregelung
- Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe
- Objekt für Taupunktalarm
- Vergleicher für Analogwerte
- Min.-, Max.- und Mischwert-Berechner für Helligkeit, Temperatur, Feuchte und $CO_2$
- Grenzwertüberwachung für die Messwerte Helligkeit, Temperatur, Feuchte und $CO_2$.

**10S407A** Z **KNX Präsenzmelder WIDE DualTech mit Temperaturmessung**

- Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 41 x 120 mm

z.B. KNX Präsenzmelder WIDE DualTech mit Temperaturmessung - 5WG1258-2DB61 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S409 **Z** KNX Präsenzmelder mit Helligkeitsfühler.

- Passiv-Infrarot-Melder für Deckenmontage im Innenbereich
- Einstellbare Empfindlichkeit der Erkennung
- Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung
- Montage an Decke auf Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse AP 258E01 (in eigener Position)
- Integrierter IR-Empfänger für Infrarot-Fernbedienung (S 255/11)
- Programmiertaste von vorne bedienbar

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Erfassungsbereich horizontal 360°, vertikal ca. 105°
- Bewegungsüberwachung einer Fläche von Durchmesser 8 m (abhängig von der Montage- bzw. Raumhöhe)
- Option zur Abschattung von Teilen des Erfassungsbereichs
- Unterputzmontage in Decken mit Federbügeln oder Hohlwanddose
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme.

**10S409A** Z **KNX Präsenzmelder mit Helligkeitsfühler**

- Abmessungen (B x H x T): 88 x 63 x 88 mm

z.B. KNX Präsenzmelder mit Helligkeitsfühler - 5WG1258-2DB12 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S411 **Z** KNX Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung.

- Helligkeitsmessung als Mischlichtmessung
- Montage an Decke auf einer Unterputz-Gerätedose mit 60 mm Durchmesser und mind. 40 mm Einbautiefe oder in einem getrennt zu bestellenden Aufputz-Gehäuse
- Programmiertaste von vorne bedienbar
- Integrierter IR-Empfänger für Infrarot-Fernbedienung (S 255/11).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- ntegrierte 2-Punkt Lichtregelung (Schalten)
- Integrierte Konstantlichtregelung für Hauptleuchtengruppen und bis zu vier Nebenleuchtengruppen inkl. automatischer Kalibrierung.

**10S411A** Z **KNX Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung**

- Abmessungen (B x H x T): 88 x 63 x 88 mm

z.B. KNX Helligkeitssensor mit Konstantlichtregelung - 5WG1255-2DB21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S416 **Z** Allgemeines Zubehör für KNX Helligkeitssteuerung/-regelung.

**10S416A** Z **Aufputzgehäuse AP 258E01**

- Aufputzgehäuse AP 258E01 (5WG1258-7EB01)
- Zur Befestigung der Präsenzmelder UP 258D12 und UP 258E22 und des Helligkeitsreglers UP 255D21 als Aufputz-Gerät.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S416B** Z **Aufputzgehäuse Typ B (weiß) AP 258E11**

- Aufputzgehäuse Typ B - AP 258E11 (5WG1258-7EB11)
- Montage des Präsenzmelders UP 258D... als Aufputzgerät
- Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)
- Abmessungen (B x H x T): 109 x 109 x 30 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S416C** Z **Aufputzgehäuse Typ B (schwarz) AP 258E13**

- Aufputzgehäuse Typ B - AP 258E13 (5WG1258-7EB13)
- Montage des Präsenzmelders UP 258D... als Aufputzgerät
- Farbe schwarz (ähnlich wie RAL 9005)
- Abmessungen (B x H x T): 109 x 109 x 30 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S416D** Z **IR-Fernbedienung S 255/11**

- IR-Fernbedienung S 255/11 (5WG1255-7AB11)
- 6 Tastenpaare zum Fernbedienen von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
- Parametrierung erfolgt über ETS im Präsenzmelder UP 258E22, UP 258D12, UP 258D.. oder im Helligkeitsregler UP 255D21
- Reichweite: bis zu 10 m
- Spannungsversorgung: Lithium Knopfzelle CR2025 (im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart (nach EN 60529): IP40
- Abmessungen (B x H x T): 40 x 87 x 6 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**10S416E** Z **Montageplatte (weiß) S 258/12**

- Montageplatte (weiß) - (5WG1258-8AB12)
- Montage des Präsenzmelders UP 258D... mit 4 x 4 Boxen
- Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)
- Abmessungen (B x H x T): 109 x 109 x 11 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**10S416F** Z **Montageplatte (schwarz) S 258/13**

- Montageplatte (schwarz) - (5WG1258-8AB13)
- Montage für Präsenzmelder
- Farbe schwarz (ähnlich wie RAL 9005)
- Abmessungen (B x H x T): 109 x 109 x 11 mm.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

10S421 **Z** KNX Kombisensor, Helligkeitsmessung, Temperaturmessung, Sonnenschutzsteuerung, Beleuchtungssteuerung.

- Zum Erfassen und Übertragen von Helligkeit und Temperatur
  - Messbereich Temperatur -25...+55 °C
  - Messbereich Helligkeit 1 Lux...100 kLux
  - Erfassungswinkel horizontal -60...+60°, vertikal -35...+66,5°
- Zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren abhängig von der Umgebungshelligkeit und/oder Umgebungstemperatur
- Ein Sonnenschutzkanal zur automatischen Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen, mit
  - Start und Stopp der Automatik über ein Objekt oder eine Dämmerungsschwelle
  - Bis zu drei Helligkeitsschwellen zur Bestimmung der Höhe und Position der Jalousien bzw. Rollladen
  - Optionales Einlernen der Dämmerungsschwelle und der Helligkeitsschwellen über ein Einlernobjekt
  - Sperrobjekt zum vorübergehenden Deaktivieren der Funktion des Sonnenschutzkanals
- Bis zu vier Universalkanäle zur Steuerung von Schalt-, Dimm und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder -temperatur, wahlweise mit
  - Schwellwertschalter für Helligkeit
  - Schwellwertschalter für Temperatur
  - Schwellwertschalter als logische Kombination von Helligkeit und Temperatur
  - Optionales Einlernen der Helligkeitsschwelle jedes Universalkanals über ein zugehöriges Einlernobjekt
  - Mögliche Deaktivierung jedes Universalkanals über ein zugehöriges Sperrobjekt (1 Bit)
  - Optionales zweites Objekt zum Senden eines zweiten Telegramms bei Erfüllung der Schwellwertbedingung
- Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Aufputz-Montage
- Schutzart IP54.

**10S421A** Z **KNX Kombisensor**

- Abmessungen (B x H x T): 72 x 110 x 54 mm

z.B. KNX Kombisensor, Helligkeitsmessung, Temperaturmessung, Sonnenschutzsteuerung, Beleuchtungssteuerung - 5WG1254-3EY02 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S423 **Z** KNX Bewegungsmelder WALL

- Passiv-Infrarot-Melder für Wandmontage in Treppenhäusern und Fluren
- Bewegungserfassungswinkel von 180°
- Bewegungserfassung bis zu 18 m frontal und 4-14 m (je nach Erfassungswinkel) seitlich
- Eigener Rahmen in der Verpackung
- Helligkeit-, Temperatur- und relative Feuchtemessung
- Integrierter Taster zum Übersteuern des gesteuerten Lichts oder zum Senden von Befehlen für Licht, Jalousien und Szenen
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme, Betrieb der Elektronik über Busspannung
- LED zur Anzeige erkannter Bewegungen im Auslieferunszustand zur einfachen Inbetriebnahme
- Montage an der Wand auf einer Unterputz-Gerätedose in 1,10 Höhe, gültig für Dosen Typ CEE/VDE, China und Schweiz
- Schutzart: IP 20.

***Bewegungsmelder WALL:***

- wegungsmelder WALL
- 4 Lightausgänge (Bewegungsmelder)
- Wählbare Ausgänge pro Kanal (Ein/Aus, Dimmwert, Szene)
- Automatischer oder halbautomatischer Modus
- Parallelbetrieb mehrerer Bewegungsmelder möglich
- Helligkeitsfunktion mit konfigurierbarem Schwellenwert und Offset
- Grundbeleuchtung mit Dimmfunktion, so dass der Sensor am Ende der Erfassung das Licht für eine konfigurierbare Zeit auf einen definierten Dimmwert einstellen kann
- Tag-/Nachtfunktion, so dass die Ausgänge und Nachlaufzeiten des Lichtkanals für Tag und Nacht unterschiedlich sein können
- Sperrobjekt für jeden Kanal
- Einstellbare Reichweite für die Bewegungserkennung
- 2 unabhängige Schwellenwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Konstantlichtregelung
- Präsenz und Abwesenheitsfunktionen, helligkeitsunabhängig
- HLK-Funktion zum Senden von Raumbetriebsarten, helligkeitsunabhängig
- Dämmerungsschalter, bewegungsunabhängig
- Sabotage (Gerätefunktion)
- Objekt für Taupunktalarm
- Behaglichkeit für einen thermischen Komfortausgang
- 2 logische Verknüpfungen (UND/ODER/EXKLUSIV-ODER).

**10S423A** Z **KNX Bewegungsmelder WALL weiß**

- Farbe weiß (ähnlich RAL 9010)
- Abmessungen (B x H x T): 80 x 80 x 50 mm

z.B. KNX Bewegungsmelder WALL - 5WG1251-2AB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S423B** Z **KNX Bewegungsmelder WALL schwarz**

- Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005)
- Abmessungen (B x H x T): 80 x 80 x 50 mm

z.B. KNX Bewegungsmelder WALL - 5WG1251-2AB12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S5** Z **Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

10S501 **Z** KNX Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A.

- Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz)
- Endlagenerkennung
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung
- Hand-, Standardbetrieb
- Status: senden pro Kanal, Position Sonnenschutz 8 Bit, Status Position Lamelle 8 Bit
- Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
- 8 einzubindende Szenen pro Kanal
- Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)
- Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz
- Alarm (Wind, Regen, Frost): Fahren in Sicherheitsstellung, Blockieren in dieser bis Alarm Ende
- Aktorkanäle individuell und gemeinsam parametrierbar
- Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
- Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung
- Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren Sonnenschutz (Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu).

**10S501A** Z **KNX Jalousieaktor 1 x AC 230 V 6 A mit Hängebügel/BTI-Buchse**

- Mit Hängebügel und BTI-Buchse.

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 42 mm

z.B. KNX Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A, mit Hängebügel und BTI-Buchse - 5WG1520-2AB03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S501B** Z **KNX Jalousieaktor 1 x AC 230 V 6 A**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 50 x 50.9 x 41.3 mm

z.B. KNX Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A - 5WG1520-2AB13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S503 **Z** KNX Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A.

- 2 Kanäle
- Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais zur Drehsinn-Umschaltung
- Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Getrennte Ansteuerung von je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230 V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern pro Aktorkanal
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0.5 ... 2.5 mm2
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Kommunikationsobjekte pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in Endlagen bzw. Stoppen des Verfahrens und schrittweisen Verstellens von Jalousielamellen
- Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert
- Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis parametrierte Sollstellung nach nicht unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von oberen bis in untere Endlage
- Integrierte 1-bit Szenensteuerung zum Speichern/Abrufen von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und Lamellen
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
- Optionales Objekt "Sonne" zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlaufsteuerung der Jalousielamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
- Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes
- Vorrang Handbetrieb gegenüber Automatik-Positionsbefehlen
- Optionaler Zentralbefehl zum Umschalten aller Kanäle auf Automatikbetrieb, zum Fahren

des Sonnenschutzes in die untere oder obere Endlage
- Alarmobjekt Wind/Regen/Frost pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte Sicherheitsstellung und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Alarm ansteht
- Fahrsperreobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in aktueller Stellung (z.B. Reinigen von Außenjalousien)
- Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. automatischen Senden von Sonnenschutz- und Lamellenstellung als Prozentwert
- Optionale Statusobjekte zum Melden, daß die untere bzw. obere Endlage erreicht ist.

**10S503A** Z **KNX Jalousieaktor 2x 6A AC230V als Einbaugerät**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 87 x 36 mm

z.B. KNX Jalousieaktor 2x 6A AC230V als Einbaugerät - 5WG1521-4AB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

10S504 **Z** KNX Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A.

- Zur Ansteuerung von Antrieben mit Gleichstrommotor für DC 24 V
- 2 Relais pro Ausgang zur Polaritätsumschaltung der Ausgangsspannung
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung DC 24 V
- Kontakt-Bemessungsstrom: 6 A
- Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer und elektronischer Endlagenschalter
- Automatische Fahrzeitermittlung über Stromerkennung
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluß (Auf, Ab)
- 2 Klemmen am Gerät zum Anschluß der DC 24 V (+/-) zur Versorgung der Lastkreise
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 (in eigener Position)
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Kommunikationsobjekte pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in Endlagen bzw. Stoppen des Verfahrens und schrittweisen Verstellens von Jalousielamellen
- Kommunikationsobjekte zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert
- Automatisches Öffnen der Jalousielamellen bis parametrierte Sollstellung nach nicht unterbrochenem Herabfahren der Jalousie von oberen bis in untere Endlage
- Integrierte 1-bit Szenensteuerung zum Speichern/Abrufen von 2 Zwischenstellungen von Jalousie und Lamellen
- Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbindung jedes Kanals in bis zu 8 Szenen
- Optionales Objekt "Sonne" zur Aktivierung/Deaktivierung der Sonnennachlaufsteuerung der Jalousielamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil
- Unterscheidung zwischen Automatik- und Handbetrieb sowie mit automatischer Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen Steuern des zugehörigen Sonnenschutzes
- Vorrang Handbetrieb gegenüber Automatik-Positionsbefehlen
- Optionaler Zentralbefehl zum Umschalten aller Kanäle auf Automatikbetrieb, zum Fahren des Sonnenschutzes in die untere oder obere Endlage
- Alarmobjekt Wind/Regen/Frost pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte Sicherheitsstellung und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung,

solange der Alarm ansteht
- Fahrsperreobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Blockieren des Sonnenschutzes in aktueller Stellung (z.B. Reinigen von Außenjalousien)
- Statusobjekte pro Aktorkanal zur Abfrage bzw. automatischen Senden von Sonnenschutz- und Lamellenstellung als Prozentwert
- Optionale Statusobjekte zum Melden, daß die untere bzw. obere Endlage erreicht ist.

**10S504A** Z **KNX Sonnenschutzaktor 2 x DC 24 V, 6 A, mit Endlagenerkennun**

***Technische Daten:***

- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 2
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 87 x 36 mm

z.B. KNX Sonnenschutzaktor 2 x DC 24 V, 6 A, mit Endlagenerkennung - 5WG1524-4DB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S507 **Z** KNX Jalousieaktor RS, 1 x AC 230 V, 6 A.

- 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor und elektromechanischen Endlageschaltern
- Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz)
- Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand
- Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 6 A (ohmsche Last)
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2
- Inkl. Busverbindungsmodul
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr
- Automatikbetrieb für Sonnennachlaufsteuerung
- Hand-, Standardbetrieb
- Status: senden pro Kanal, Position Sonnenschutz 8 Bit, Status Position Lamelle 8 Bit
- Integrierte 1-Bit-/8-Bit-Szenensteuerung
- 8 einzubindende Szenen pro Kanal
- Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)
- Getrennter Hoch-/Herabfahrschutz
- Alarm (Wind, Regen, Frost): Fahren in Sicherheitsstellung, Blockieren in dieser bis Alarm Ende
- Aktorkanäle individuell und gemeinsam parametrierbar
- Anpassung der Objekte und Funktionen an Antriebstyp
- Geeignet für Einbindung in eine Sonnennachlaufsteuerung
- Über Stellungsangabe (8-Bit-Wert) Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren Sonnenschutz (Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

**10S507A** Z **KNX Jalousieaktor RS, 1 x AC 230 V, 6 A**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 230 V
- Bemessungsstrom: 6 A
- Anzahl-Kanäle: 1
- Abmessungen (B x H x T): 50.2 x 48.8 x 35.5 mm

z.B. KNX Jalousieaktor RS, 1 x AC 230 V, 6 A - 5WG1520-2AB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S511 **Z** KNX Wetterstation

- Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 2-30 m/s
- Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich 1-100000 Lux
- Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern
- Außentemperaturfühler, Messbereich -30 … +60°C
- Senden aller Messwerte über den Bus
- Überwachen aller Messwerte
- Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 3 Fassaden und automatischer Aktivierung/Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint
- Ein Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes, ausgelöst durch ein externes Sicherheitsobjekt oder durch logische UND-/ODER-Verknüpfung der erfassten Wetterdaten
- 4 von den Wetterdaten unabhängige Schwellwertschalter mit jeweils 2 Ausgangsobjekten
- 6 von den Wetterdaten unabhängige logische UND-, ODER oder XODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten und jeweils 2 Ausgangsobjekten
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-60 mm.

**10S511A** Z **KNX Wetterstation**

- Abmessungen (B x H x T): 121 x 108 x 227 mm

z.B. KNX Wetterstation - 5WG1257-3AB51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S512 **Z** KNX Wetterzentrale.

- Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 2-30 m/s
- Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich 1-100000 Lux
- Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern
- Außentemperaturfühler, Messbereich -30…+60°C
- Beheizter Niederschlagssensor
- Senden von Datum und Uhrzeit über den Bus
- Senden von GPS-Position über den Bus
- Senden aller Messwerte über den Bus
- Überwachen aller Messwerte
- Eingabe der geographischen Lage des Montageortes über die Angabe von Längen- und Breitengrad oder automatischer Bestimmung über GPS
- Berechnen und Senden der Winkelangaben (Azimut und Elevation) zur aktuellen Sonnenstellung
- Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 8 Fassaden und automatischer Aktivierung/Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint
- Sonnennachlauf-Steuerung der Lamellenstellung bei Sonnen-/Blendschutz, damit kein direkter Sonnenschein, aber möglichst viel diffuses Tageslicht in den Raum gelangt
- Ein Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes, ausgelöst durch ein externes Sicherheitsobjekt oder durch logische UND-/ODER-Verknüpfung der erfassten Wetterdaten
- 4 von den Wetterdaten unabhängige Schwellwertschalter mit jeweils 2 Ausgangsobjekten
- 6 von den Wetterdaten unabhängige logische UND-, ODER oder XODER-Verknüpfungen

von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten und jeweils 2 Ausgangsobjekten
- Externe Spannungsversorgung der Heizung für den Niederschlagssensor über 24 V DC, 210 mA
- Zuführung der zusätzlichen Versorgungsspannung über das weiß/gelbe Aderpaar der Busleitung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-60 mm.

**10S512A** Z **KNX Wetterzentrale**

- Abmessungen (B x H x T): 121 x 108 x 227 mm

z.B. KNX Wetterzentrale - 5WG1257-3AB61 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S6** Z **Heizung, Lüftung u. Klima - Raumtemperaturregelung (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

10S605 **Z** Elektromotorischer Stellantrieb SSA118.09HKN, eignet sich für die Installation auf Heizkörper- oder Zonenventilen. Er unterstützt KNX PL-Link und S-Mode. Die Einstellbefehle des Raumtemperaturreglers (RTR) empfängt er über den KNX-Bus. Der Stellantrieb mit integriertem Busankoppler wird mittels Busklemmenblock mit der KNX-Buslinie verbunden. Die Speisung erfolgt über die Busspannung. Der Stellantrieb bietet zwei separate, potenzialfreie Eingänge, die als Fenster- bzw. Präsenzkontakt verwendet werden können.

- Für Heizkörperventile, VDN.., VEN.., VUN..
- Für PICV (druckunabhängige Kombiventile) VPP46.. und VPI46..
- Für druckunabhängige Regelventile VPD..-135, VPE..-135, VPU..-135
- Für Kleinventile VD1..CLC
- Für Heizkörperventile (M30 × 1.5) anderer Lieferanten ohne Adapter
- Einsatz typischerweise auf Heizkörper- oder Zonenventilen.
- Vorausgesetzt die Controller-Leistung reicht aus, können beim Betrieb mit PL-Link max. 64 Einheiten SSA118.09HKN parallel betrieben werden.

***Technische Daten:***

- Stellkraft: 100 N
- Hub: 1,2..6,5 mm
- Stellzeit: 50/100 s
- Kabellänge: 1,5 m
- Kommunikation: KNX-TP
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: 1…110 °C
- Abmessungen (B x H x T): 88.6 x 83.4 x 51.4 mm
- Montagelage: 360°
- Betriebsspannung: DC 21…30 V, 24 V
- Hilfsschalter: 0
- Farbe: Weiss/Grau
- Gewährleistung: 60 Monate.

**10S605A** Z **KNX Elektrom.Stellantrieb 100 N f.Ventile mit 1,2-6,5mm Hub**

z.B. KNX Elektromotorischer Stellantrieb 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub - S55180-A111 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

10S621 **Z** Thermoantriebaktor, 2 x AC 24-230 V, mit 2 integ, Reglern, zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für AC 24...230 V in Heiz-/Kühlanlagen über 2 geräuschlose Halbleiterausgänge.

- Elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Kurzschluss und Überlast
- Bemessungsstrom: 0,45 A pro Kanal
- Max. Einschaltstrom (2 Sek.): 2,75 A pro Kanal
- Max. Einschaltstrom (2 Min.): 0,75 A pro Kanal
- Wartungsfreie Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5 bis 2,5 mm²
- 2 Klemmen pro Kanal zum Anschluss der elektrothermischen Stellantriebe
- 2 Klemmen am Gerät zum Einspeisen der Ventilspannung AC 24…230 V
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Gehäuse: Kunststoff
- Einbaugerät zur Montage in einer getrennt zu bestellenden Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 (in eigener Position)
- Schutzart: IP 20.

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Pro Kanal Einstellung des Ventilwirksinns spannungslos offen bzw. geschlossen
- Pro Kanal wahlweiser Ansteuerung über Schaltbefehle oder stetige Stellbefehle
- Pro Kanal Stellgrößenbegrenzung und Einstellung der Ventilcharakteristik bei stetigen Stellgrößen mit PWM
- Pro Kanal Stellgrößenüberwachung
- Einstellbares Verhalten bei Übersteuerung (Sperre, Servicebetrieb, Zwangsstellung, Zwangsführung)
- Pro Ausgang automatischer, bedarfsorientierter oder manueller Ventilspülung
- Pro Ausgang Betriebsstundenzählung und Schaltspielzählung mit Grenzwert-Überwachung
- Auswertung der Stellgrößen für Wärme- oder Kühlbedarfsanforderungen an eine Primäranlage und zur Steuerung von Heiz- oder Kühlkreislaufpumpen
- 2 Raumtemperaturregler für 2-Rohr oder 4-Rohr-Systeme, einstellbar als Zweipunkt-Regelung oder stetige Regelung, für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, mit zweistufigem Heizen bzw. Kühlen bei stetiger Regelung
- Ausgabe der Stellgrößen wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als stetiger Stellbefehl
- 5 Min.-, Max.- Mischwert Berechner
- 6 logische Verknüpfungen (UND/ODER/XODER/TRIGGER/SPERRE)
- Überwachung der Gerätefunktion.

**10S621A** Z **KNX Thermoantriebaktor 2 x AC 24-230 V mit 2 integ.Reglern**

***Technische Daten:***

- Bemessungsstrom: 0,45 A
- Triac-Ausgänge Schaltspannung: 24…230 V
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 87 x 36 mm

z.B. KNX Thermoantriebaktor, 2 x AC 24-230 V, mit 2 integ, Reglern - 5WG1605-4DB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

10S623 **Z** KNX Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A

- 2 Schaltausgänge zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizkörper- und Kühldecken-Kleinventile
- Pro Ausgang bis zu 4 elektrothermische Stellantriebe mit in Summe bis zu 1,5 A im eingeschalteten Zustand und bis zu 58 W Leistungsaufnahme im Einschaltaugenblick anschließbar
- Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement
- Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 24...230 V oder DC 24 V
- Kontakt-Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
- Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669-1: 1,5 A (ohmsche Last)
- Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2
- Inkl. Busverbindungsmodul
- Betrieb der Elektronik über Busspannung
- Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme
- Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641 (in eigener Position).

***Zusätzliche Funktionen GAMMA:***

- Wahlweise Ansteuerung über Schaltbefehle (bei Zweipunktregelung) oder Stellbefehle in Prozent (bei stetiger Regelung)
- Umsetzung von Stellbefehlen in Prozent in pulsweitenmodulierte Schaltbefehle
- Zusatzfunktionen "Verkalkungsschutz" und "Zwangsstellung" sowie ein Statusobjekt pro Aktorkanal
- Pro Ausgang hinzufügbares Statusobjekt
- Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand bei Busspannungs-Ausfall und -Wiederkehr.

**10S623A** Z **KNX Thermoantriebaktor schaltend 2xAC 24...230 V DC 24 1,5 A**

***Technische Daten:***

- Bemessungsspannung: AC 24 V
- Bemessungsstrom: 1,5 A
- Anzahl-Kanäle: 2
- Relais-Ausgänge Anzahl: 2
- Triac-Ausgänge Anzahl: 0
- Abmessungen (B x H x T): 51 x 49 x 36 mm

z.B. KNX Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A - 5WG1510-2KB23 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S624 **Z** KNX Thermoantriebaktor, schaltend, 2 x AC 24...230 V, DC 24 V, 1,5 A

- Schaltbarkeit: max. 5 W
  - Übergangswiderstand: max. 150 mW
  - VdS-Klasse B
  - 5 m langes Anschlusskabel LiYY 4 x 0,14 $mm^2$
- Geeignet zur Ein-/Aufbaumontage
- 2 Aufbaugehäuseoberteile (43 x 12 x 12 mm)
- 2 Aufbaugehäuseunterteile
- 4 Distanzplatten mit 2 x 4 mm bzw. 2 x 2 mm Stärke
- 2 Einbauflansche
- 4 Senkblechschrauben DIN 7982-ST2, 9 x 16-A2.

**10S624A** Z **Tür-/Fensterkontakt weiß**

- Abmessungen (B x H x T): 43 x 12 x 12 mm

z.B. Tür-/Fensterkontakt weiß - 5WG1290-7AB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**10S8** Z **Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

10S801 **Z** KNX Automationsmodulbox.

- 1 Steckplatz für ein Raumautomationsmodul Typ RS oder RL
- Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Busleitung und Funktionsleitungen
- Einbaugerät mit Schraubbefestigung, zur Installation in Brüstungskanälen, unter aufgeständerten Böden oder zur AP-Montage unter der Decke
- Gehäuse: Kunststoff
- Schutzart: IP20.

**10S801A** Z **KNX Automationsmodulbox**

- Abmessungen (B x H x T): 180 x 50 x 41.1 mm

z.B. KNX Automationsmodulbox - 5WG1118-4AB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

10S802 **Z** KNX Raumautomationsbox.

- 8 Steckplätze für Raumautomationsmodule Typ RS oder RL
- Interne Busleitung zum Anschluss der Raumautomationsmodule an den Bus
- Getrennter Anschlussraum und Zugentlastung für Funktionsleitungen
- Zwei PE/N-Schienen zum Auflegen der PE und N-Leiter der Funktionsleitungen
- Busanschluss über Busklemme
- Einbaugerät mit Schraubbefestigung, zur Installation unter aufgeständerten Böden, auf der Wand, unter der Decke oder in Feuchträumen
- Gehäuse: Kunststoff
- Schutzart: IP54.

**10S802A** Z **KNX Raumautomationsbox**

- Abmessungen (B x H x T): 300 x 300 x 50 mm

z.B. KNX Raumautomationsbox - 5WG1641-3AB01 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

## 21 Sicherheitstechnik

Soweit in den Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**1. Allgemeines:**

Im Leistungsverzeichnis angegebene technische Spezifikationen sind Mindesterfordernisse. Darüber hinausgehend gelieferte Ausführungen werden mit dem angebotenen Preis vergütet.

Explosionsgeschützte Komponenten sind im Text mit EX abgekürzt.

**2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- die Einarbeitung der produkt- und montagespezifischen Details in die vom Auftraggeber beigestellten Pläne
- die Inbetriebnahme zur Überprüfung der Funktion und zur Justierung der Anlage
- die Beschriftung in gedruckter Form
- Beschilderung und Hinweistafeln
- die Standardfarbgebung durch den Hersteller

## 21AA Z Brandmelderzentrale IP (SIEMENS)

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, programmieren, prüfen und in Betrieb nehmen einer Brandmeldezentrale (BMZ) zur Überwachung und Steuerung einer automatischen Brandmeldeanlage gemäß den geltenden Normen, Richtlinien und behördlichen Anforderungen.

Die Brandmeldezentrale dient der Erfassung, Verarbeitung, Anzeige und Weiterleitung von Brandmeldungen sowie der Ansteuerung brandschutztechnischer Einrichtungen.

Die Zentrale ist für den Einsatz in Gebäuden entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Schutzumfangs geeignet.

**Allgemeine technische Anforderungen**

• Mikroprozessorgesteuertes Brandmeldesystem
• Unterstützung von adressierbaren Brandmeldern gemäß Herstellersystem
• Anschlussmöglichkeit für automatische und nichtautomatische Brandmelder
• Aufbau und Erweiterbarkeit entsprechend den Projektanforderungen
• Permanente Eigenüberwachung aller sicherheitsrelevanten Komponenten
• Anzeige von Alarmen, Störungen und Betriebszuständen gemäß EN 54-2

**Anzeige- und Bedienkonzept**

• Bedieneinheit mit Klartextanzeige
• Anzeige von Alarmen, Störungen und Betriebszuständen
• Optische Anzeige der Anlagenzustände
• Ereignisspeicher zur Protokollierung von Meldungen und Bedienvorgängen
• Bedienberechtigung entsprechend den Anforderungen des Herstellersystems

**Funktionale Anforderungen**

• Verarbeitung und Anzeige von Brandmeldungen gemäß EN 54-2
• Ansteuerung von Alarmierungseinrichtungen
• Ansteuerung von Brandfallsteuerungen gemäß Projektanforderung
• Weiterleitung von Meldungen an angeschlossene Übertragungseinrichtungen
• Anbindung von Feuerwehrperipherie gemäß den behördlichen Anforderungen

**Kommunikation und Schnittstellen**

**Schnittstellen für:**

• Feuerwehrbedienfeld (FBF)
• Feuerwehranzeigetableau (FAT)
• Übertragungseinrichtung zur Alarmweiterleitung
• Gebäudetechnische Systeme, sofern projektspezifisch gefordert

**Energieversorgung**

• Netzteil gemäß EN 54-4
• Ladeeinrichtung für Notstrombatterien
• Notstromversorgung entsprechend den Anforderungen der TRVB 123 S, der ÖNORM F 3000 sowie behördlicher Vorgaben
• Automatische Überwachung der Energieversorgung und Batterien

**Normen und Vorschriften**

Die Brandmeldezentrale muss den zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen Vorschriften entsprechen, insbesondere:

• EN 54-2 Brandmeldezentralen
• EN 54-4 Energieversorgungen
• ÖNORM F 3000
• TRVB 123 S
• behördliche Auflagen und Anforderungen der zuständigen Feuerwehr

**Montage und Inbetriebnahme**

• Fachgerechte Montage und Verdrahtung sämtlicher Komponenten
• Parametrierung und Programmierung der Brandmeldeanlage
• Durchführung der erforderlichen Prüfungen und Funktionstests
• Durchführung der Erstprüfung gemäß ÖNORM F 3000
• Erstellung der Anlagendokumentation und Revisionsunterlagen
• Einschulung des vom Auftraggeber benannten Bedienpersonals

**Dokumentation**

Lieferung der vollständigen Anlagendokumentation bestehend aus:

• Laufkarten (sofern erforderlich)
• Meldergruppenverzeichnis
• Bestandsplänen
• Prüf- und Inbetriebnahmeprotokollen
• Bedienungsanleitung

21AA01 **Z** Kompaktzentrale mit IP-Technologie

**21AA01A** Z **Brandmeldezentrale 2-Loop P, FC2020-AA**

FC2020-EZ Brandmelderzentrale 2-Loop P im Standardgehäuse

ist eine kompakte 2-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung und 2 zusätzlichen LED-Anzeigen, zum Anschluss von bis zu 252 Sinteso Buselementen.

Systemmerkmale:
- Erweiterbar auf 4 Loops
- Integrierte Klartextanzeige und Bedienung
- 48 Anzeigegruppen mit je einer grün/roten und gelben LED. Den LEDs können beliebige Ereignisse systemweit zugeordnet werden.
- Stromversorgung fast aller Elemente direkt aus FDnet (bis zu 1,5A je Linienkarte)
- Vernetzung via FCnet oder SAFEDLINK
- Hohe Flexibilität durch komplexe, kaskadierbare Steuerungen
- Erhöhte Alarmverifikation durch ereignisgesteuerte Parameterumschaltung und Multizonenkonzept
- Ethernetschnittstelle zur Anbindung an z.B. Managementsysteme
- Schnittstellen zur Vernetzung mit weiteren FCnet-Teilnehmern, Anschaltung von Einbaudrucker, Feuerwehrbedienfeld u.v.m

Die Zentrale entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften sowie der EN 54-2.
- VdS-Anerkennung: G206109

Technische Daten:
- Anschließbare Melderserie: Sinteso (FDnet)
- Anzahl Linienkarten: 1

- Anzahl max. Buselemente: 252
- Anzahl Loops/Stiche gesamt: 2/4
- Anzahl Loops/Stiche gesamt mit Loop-Erweiterung: 4/8
- Netzspannung: 115/230 V AC
- Betriebsspannung: 21 - 28,6 V DC
- Betriebsstrom: max. 2,5 A
- Akkukapazität intern: 2 x 12 V, max. 26 Ah
- Frei programmierbare Ein-/Ausgänge: 8
- Ethernet-Anschluss RJ45: 1
- Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen: 2
- Steckplätze für Vernetzungsmodule: 2
- Relaisausgang Alarm / Störung: je 1
- Überwachte Ausgänge Störung/Alarm: je 1
- Überwachte Ausgänge Signalgeber: 1
- Betriebstemperatur: -8° bis +42°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95%
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 404 x 188 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-C33-A3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AA01C** Z **Brandmeldezentrale 4-Loop P FC2040-GA**

FC2040-GA Brandmelderzentrale 4-Loop P im Largegehäuse

ist eine kompakte 4-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung, zum Anschluss von bis zu 504 Sinteso Buselementen.

Systemmerkmale:
- Erweiterbar auf 8 Loops
- Integrierte Klartextanzeige und Bedienung
- Stromversorgung fast aller Elemente direkt aus FDnet (bis zu 1,5A je Linienkarte)
- Vernetzung via FCnet oder SAFEDLINK
- Hohe Flexibilität durch komplexe, kaskadierbare Steuerungen
- Erhöhte Alarmverifikation durch ereignisgesteuerte Parameterumschaltung und Multizonenkonzept
- Ethernetschnittstelle zur Anbindung an z.B. Managementsysteme
- Schnittstellen zur Vernetzung mit weiteren FCnet-Teilnehmern, Anschaltung von Einbaudrucker, Feuerwehrbedienfeld u.v.m

Optionen:
- Erweiterbar um 2 oder 4 LED Anzeigen (2/4 x 24 Led´s rt-gn/ge)
- Die Zentrale entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften sowie der EN 54-2.
- VdS-Anerkennung: G206110

Technische Daten:
- Anschließbare Melderserie: Sinteso (FDnet)
- Anzahl Linienkarten: 2
- Anzahl max. Buselemente: 504
- Anzahl Loops/Stiche gesamt : 4/8
- Anzahl Loops/Stiche gesamt mit Loop-Erweiterung: 8/16
- Netzspannung: 115/230 V AC
- Betriebsspannung: 21 - 28,6 V DC
- Betriebsstrom: max. 5 A
- Akkukapazität intern: 2 x 12 V, max. 45 Ah

- Frei programmierbare Ein-/Ausgänge: 12
- Ethernet-Anschluss RJ45: 1
- Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen: 2
- Steckplätze für Vernetzungsmodule: 2
- Relaisausgang Alarm / Störung: je 1
- Überwachte Ausgänge Störung/Alarm: je 1
- Überwachte Ausgänge Signalgeber: 2
- Betriebstemperatur: -8° bis +42°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95%
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 802 x 288 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-C35-A8 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AA01F** Z **Brandmeldezentrale 4-Loop P, FC2040-AA**

FC2040-AA Brandmelderzentrale 4-Loop P im Comfortgehäuse

ist eine kompakte 4-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung, zum Anschluss von bis zu 504 Sinteso Buselementen.

Systemmerkmale:
- Erweiterbar auf 8 Loops
- Integrierte Klartextanzeige und Bedienung
- Stromversorgung fast aller Elemente direkt aus FDnet (bis zu 1,5A je Linienkarte)
- Vernetzung via FCnet oder SAFEDLINK
- Hohe Flexibilität durch komplexe, kaskadierbare Steuerungen
- Erhöhte Alarmverifikation durch ereignisgesteuerte Parameterumschaltung und Multizonenkonzept
- Ethernetschnittstelle zur Anbindung an z.B. Managementsysteme
- Schnittstellen zur Vernetzung mit weiteren FCnet-Teilnehmern, Anschaltung von Einbaudrucker, Feuerwehrbedienfeld u.v.m

Optionen:
- Erweiterbar als Löschsteuerzentrale 1LB inkl. Anzeigen
- Erweiterbar um 2 oder 4 LED Anzeigen (2/4 x 24 Led´s rt-gn/ge)

Die Zentrale entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften sowie der EN 54-2.
- VdS-Anerkennung: G206110

Technische Daten:
- Anschließbare Melderserie: Sinteso (FDnet)
- Anzahl Linienkarten: 2
- Anzahl max. Buselemente: 504
- Anzahl Loops/Stiche gesamt: 4/8
- Anzahl Loops/Stiche gesamt mit Loop-Erweiterung: 8/16
- Netzspannung: 115/230 V AC
- Betriebsspannung: 21 - 28,6 V DC
- Betriebsstrom: max. 5 A
- Akkukapazität intern: 2 x 12 V, max. 26 Ah
- Frei programmierbare Ein-/Ausgänge: 12
- Ethernet-Anschluss RJ45: 1
- Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen: 2

- Steckplätze für Vernetzungsmodule: 2
- Relaisausgang Alarm / Störung: je 1
- Überwachte Ausgänge Störung/Alarm: je 1
- Überwachte Ausgänge Signalgeber: 2
- Betriebstemperatur: -8° bis +42°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95%
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 802 x 188 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-C35-A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AA02 **Z** Modulare Zentrale mit IP-Technologie

**21AA02C** Z **Brandmeldezentrale modular P, FC2030-AA**

FC2030-AA Brandmelderzentrale 2-Loop P Modular im Comfortgehäuse

ist eine modular erweiterbare 2-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung, zum Anschluss von bis zu 756 Sinteso Buselementen.

Systemmerkmale:
- Grundausbau 2 Loops, max 252 Geräte Adressen
- Erweiterbar auf bis zu 12 Loops mit FDNet (P) Linienkarte FCL2001-A1/FCL2008-A1)
- Integrierte Klartextanzeige und Bedienung
- Stromversorgung fast aller Elemente direkt aus FDnet (bis zu 1,5A je Linienkarte)
- Vernetzung via FCnet oder SAFEDLINK
- Hohe Flexibilität durch komplexe, kaskadierbare Steuerungen
- Erhöhte Alarmverifikation durch ereignisgesteuerte Parameterumschaltung und Multizonenkonzept
- Ethernetschnittstelle zur Anbindung an z.B. Managementsysteme
- Schnittstellen zur Vernetzung mit weiteren FCnet-Teilnehmern, Anschaltung von Einbaudrucker, Feuerwehrbedienfeld u.v.m
- Erweiterbar mit Modulbuskarten für Steuerungen I/O Karte (FCI2008-A1), I/O Karte überwacht (FCI2009-A1) andere Meldersysteme Kollektiv (FCL2002-A1), MS9i (FCL2003-A1)

Optionen:
- Erweiterbar um 2 oder 4 LED Anzeigen (2/4 x 24 Led´s rt-gn/ge)

Die Zentrale entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften sowie der EN 54-2.
- VdS-Anerkennung: G208201

Technische Daten Grundausbau:
- Anschließbare Melderserie: Sinteso (FDnet)
- Anzahl Linienkarten: max 3
- Anzahl max. Buselemente: 756
- Anzahl Loops/Stiche gesamt: 6/12
- Anzahl Loops/Stiche gesamt mit Loop-Erweiterung: 12/24
- Netzspannung: 115/230 V AC
- Betriebsspannung: 21 - 28,6 V DC
- Betriebsstrom: max. 5 A
- Akkukapazität intern: 2 x 12 V, max. 26 Ah
- Frei programmierbare Ein-/Ausgänge: 8
- Ethernet-Anschluss RJ45: 1

- Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen: 2
- Steckplätze für Vernetzungsmodule: 2
- Relaisausgang Alarm / Störung: je 1
- Überwachte Ausgänge Störung/Alarm: je 1
- Überwachte Ausgänge Signalgeber: 1
- Betriebstemperatur: -8° bis +42°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95%
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 802 x 188 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-C34-A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AA02D** Z **Brandmeldezentrale modular P, FC2060-AA**

FC2060-AA Brandmelderzentrale 2-Loop P

Modular im Largegehäuse ist eine modular erweiterbare 4-Loop-Brandmelderzentrale mit integrierter Bedienung, zum Anschluss
von bis zu 1512 Sinteso Buselementen.

Systemmerkmale:
- Grundausbau 4 Loops, max 504 Geräte Adressen
- Erweiterbar auf bis zu 24 Loops mit FDNet (P) Linienkarte FCL2001 A1/FCL2008-A1)
- Integrierte Klartextanzeige und Bedienung
- Stromversorgung fast aller Elemente direkt aus FDnet (bis zu 1,5A je Linienkarte)
- Vernetzung via FCnet oder SAFEDLINK
- Hohe Flexibilität durch komplexe, kaskadierbare Steuerungen
- Erhöhte Alarmverifikation durch ereignisgesteuerte Parameterumschaltung und Multizonenkonzept
- Ethernetschnittstelle zur Anbindung an z.B. Managementsysteme
- Schnittstellen zur Vernetzung mit weiteren FCnet-Teilnehmern, Anschaltung von Einbaudrucker, Feuerwehrbedienfeld u.v.m
- Erweiterbar mit Modulbuskarten für Steuerungen I/O Karte (FCI2008-A1), I/O Karte überwacht (FCI2009-A1), I/O Karte FUE (FCI2007-A1)
andere Meldersysteme Kollektiv (FCL2002-A1), MS9i (FCL2003-A1)

Optionen:
- Erweiterbar um 2 oder 4 LED Anzeigen (2/4 x 24 Led´s rt-gn/ge)

Die Zentrale entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften sowie der EN 54-2.
- VdS-Anerkennung: G208202

Technische Daten Grundausbau:
- Anschließbare Melderserie: Sinteso (FDnet)
- Anzahl Linienkarten: max 7
- Anzahl max. Buselemente: 1512
- Anzahl Loops/Stiche gesamt: 14/28
- Anzahl Loops/Stiche gesamt mit Loop-Erweiterung: 28/56
- Netzspannung: 115/230 V AC
- Betriebsspannung: 21 - 28,4 V DC
- Betriebsstrom: max. 5 A
- Akkukapazität intern: 2 x 12 V, max. 45 Ah
- Frei programmierbare Ein-/Ausgänge: 12

- Ethernet-Anschluss RJ45: 1
- Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen: 2
- Steckplätze für Vernetzungsmodule: 2
- Relaisausgang Alarm / Störung: je 1
- Überwachte Ausgänge Störung/Alarm: je 1
- Überwachte Ausgänge Signalgeber: 1
- Betriebstemperatur: -8° bis +42°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95%
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 802 x 288 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-C36-A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB** Z **Bedienfelder BMA (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, parametrieren und betriebsfertig übergeben von Anzeigegeräten und Bedienfeldern einschließlich sämtlichem erforderlichem Zubehör für die Brandmeldeanlage. Die Geräte dienen der Anzeige von Alarm-, Störungs- und Betriebszuständen sowie der normgerechten Bedienung und Steuerung der Brandmeldeanlage.

Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung und Montage von Anzeige- und Bedieneinheiten, Feuerwehrbedienfeldern (FBF), Feuerwehranzeigetableaus (FAT), Parallelanzeigen sowie erforderlichem Anschluss- und Befestigungsmaterial,
die Integration in das Brandmeldesystem, Parametrierung, Funktionsprüfung, Inbetriebnahme und Dokumentation.

Die Geräte verfügen über eine überwachte Kommunikation zur Brandmeldezentrale sowie Eigenüberwachungsfunktionen zur Erkennung von Störungen und Ausfällen.
Die Ausführung erfolgt gemäß EN 54-2, EN 54-13, DIN 14661 (FBF), DIN 14662 (FAT) sowie den geltenden nationalen Vorschriften gemäß TRVB 123 S und ÖNORM F 3000.

21AB01 **Z** Bedienterminal

**21AB01A** Z **Brandmeldeterminal FT2040-AZ**

FT2040-AZ Brandmeldeterminal (Eco)

zur abgesetzten Anzeige und Bedienung systemweiter Ereignisse via Softkeys.

Systemmerkmale:
- FCnet-Teilnehmer
- Hintergrundbeleuchtetes, großes Display (8 Zeilen)
- Parametrierbare Sicht auf eine oder mehrere Zentralen im Netzwerk
- Direkt eingeblendete Bedienerführungstexte in Alarmsituationen
- Ortsspezifische Maßnahmentexte hinterlegbar
- Ethernetschnittstelle zur Anbindung eines weiteren FCnet-Teilnehmers
- Optionale Schnittstellen zur Vernetzung mit weiteren Teilnehmern im FCnet

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 21 - 28,6 V DC
- Betriebsstrom: max. 130 mA
- Betriebsstrom Ruhe: 125 mA
- Betriebstemperatur: -8° bis +42°C

- Ethernet-Anschluss RJ45: 1
- Akkukapazität: 2 x 12 V, 7 Ah
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95%
- Steckplätze für RS232- und 485-Schnittstellen: 2
- Steckplätze für Vernetzungsmodule: 2
- VdS-Anerkennung: G206111
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 430 x 398 x 80 mm
- Stromversorgung: 70 W (optional)

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00016702 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB01B** Z **Brandmeldeterminal (Touch) FT2080-A1**

FT2080-A1 Brandmeldeterminal (Touch)

mit Touchscreen-Bedienung bietet optimierte Anzeige- und Bedienungsoptionen. Die intuitive Bedienung in Verbindung mit den logischen Bildschirmanweisungen einer Management-Station mit der direkten Integration im Zentralennetzwerk
ermöglicht einen schnellen Systemzugriff. Auch in komplexen Anlagen bietet die situationsbezogene Benutzerführung dem Benutzer jederzeit klare Übersicht über den Systemstatus, so dass er leicht zwischen verschiedenen Meldungen
unterscheiden kann. Das Display kann auch mit Handschuhen bedient werden und ist vor Feuchtigkeit und Schmutz sicher geschützt. Betrieb als FCNet Teilnehmer in gesicherter Ringtopologie oder Anbindung per LAN an das F20-Zentralennetzwerk.

Merkmale:
- Hochauflösendes 12-Zoll-Farbdisplay - 1280x800 Pixel
- Display mit widerstandsfähiger Touchscreen-Technologie
- Externe 24V-Versorgung
- Optionale serielle RS232 und/oder RS485-Kommunikation
- 2 Steckplätze für Vernetzungsmodul FN2001-A1
- Robuste Ausführung für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen
- VdS-Zulassung gemäß EN54-2

Für den Betrieb des FT2080 wird das Brandmeldeterminal-Board FTI2001-A1 zusätzlich benötigt.

Gehäuseoptionen:
- Gehäuse (Standard) FH2002-A1
- Tischpult-Gehäuse FHA2040-A1
- Rückwand FHA2040-A1

Fabrikat/Type: Siemens S54400-C120-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB01C** Z **Tischpult FHA2040-A1**

FHA2040-A1 Tischpult (FT2080)

Leergehäuse für die Tischmontage zur Aufnahme des Brandmeldeterminals (Touch) FT2080. Im Gehäuse ist ein EMV-Filter 250 V/3 A Typ: FN2030-3-06
eingebaut. Im Innern ist das Brandmeldeterminalboard FTI2001-A1 zusätzlich für die Verbindung

zur Stromversorgung zu montieren.

Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 131 / 80 x 243 mm
- Farbe: Ergo-Grau Matt

Fabrikat/Type: Siemens S54400-F119-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB01D** Z **Rückwand FHA2039-A1**

FHA2039-A1 Rückwand (FT2080)

ist ein Metallgehäuse zur Montage des Brandmeldeterminal (Touch) FT2080 in eine vorhandene Tischkonsole oder ein Drittanbietergehäuse. Im Gehäuse ist ein EMV-Filter 250 V/3 A Typ: FN2030-3-06 eingebaut. Im
Innern ist das Brandmeldeterminalboard FTI2001-A1 zusätzlich für die Verbindung zur Stromversorgung zu montieren.

Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): 454 x 60 x 268 mm
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B133-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB01F** Z **Netzfilter für FT2080**

Netzfilter für FT2080

Fabrikat/Type: Siemens SCI:FN2030-3-06 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB01I** Z **DC/DC Wandler Serie TCL-DC 24VDC 1A**

DC/DC Wandler Serie TCL-DC 24VDC 1A

mit eng geregelter Ausgangsspannung bieten eine zuverlässige Stromquelle für empfindliche Lasten in Industrieprozesssteuerungen, für die Fabrikautomatisierung und für andere Geräte, die einer kritischen industriellen Umgebung ausgesetzt sind.
- Besonders großer Eingangsspannungsbereich
- Ausgangsspannung einstellbar
- Überlast- und Kurzschlussschutz
- Geringe Restwelligkeit und Störspannungen
- Kompaktes, schlankes Gehäuse
- Zuverlässige Einrastmontage auf DIN-Schienen

Technische Daten:
- Eingangsspannung: 18 - 75V DC
- Ausgangsspannung: 24V DC

- Ausgangsstrom: 1A
- Nennleistung: 24 W
- Anzahl der Ausgänge: 1
- Typ: Switch Mode
- Abmessungen (HxBxT): 75 x 27 x 100 mm
- Gewicht: 140 g
- Netzausregelung: ±0,5%
- Lastausregelung: ±0,5%
- Betriebstemperatur: -25° bis +70°C

Fabrikat/Type: Siemens RSK:667-0888 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

21AB02 **Z** Bedienterminal

**21AB02A** Z **Stockwerkterminal Loop FT2010-C1**

FT2010-C1 Stockwerkterminal

dient als FDnet Buselement bei Sinteso FC20 Zentralen zur abgesetzten Anzeige und Bedienung von Alarm-, Störungs- und Abschaltungsmeldungen der Zentrale.
- im Design zu den Brandmelderzentralen FC20 und Brandmeldeterminals FT20 passend
- adressiertes Terminal zur Anzeige und Bedienung von systemweiten Meldungen
- Stromversorgung und Kommunikation über FDnet, zusätzliche 24 V-Speisung ist möglich
- Bedienung und Anzeige ist auf die Zentrale möglich, an der das Stockwerkterminal angeschlossen ist
- Möglichkeit zur Konzentration der Anzeige auf einen begrenzten Gebäudeteil (Stockwerk)
- Ereignistexte entsprechen den Texten in der FC20 Zentrale und den Brandmeldeterminals FT2040
- hintergrundbeleuchtetes großes Display mit Klartextanzeige (6 Zeilen mit je 40 Zeichen)
- Anzeige von Alarmen, Voralarmen, technischen Meldungen, Störungen und Abschaltungen möglich
- Starten der Erkundungszeit und Rückstellen des Alarms während der Erkundungszeit
- Quittieren und Rückstellen von Ereignissen
- Abschnitte und Gruppen, die über das Stockwerkterminal bedient und angezeigt werden können, sind konfigurierbar
- automatischer Transfer der Meldergruppentexte
- frühere Meldungen können mit der Scrolltaste abgerufen werden
- dem zuständigen Kundenpersonal steht eine klare und übersichtliche Bedienoberfläche für kundenspezifische Klartexte zur eindeutigen Lokalisierung der Ereignisse zur Verfügung
- Bedienzugriff mit Schlüssel
- automatische Sperrung der Bedienung bei Auslösung der Übertragungseinrichtung (Sicherheitskonzept)
- als FDnet Buselement kann das Stockwerkterminal im Loop oder in einer Stichleitung betrieben werden
- an der Zentrale FC2020 können bis zu 8, an der Zentrale FC2040 bis zu 16 Stockwerkterminals angeschlossen werden
- integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion Turbo-Isolator für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber

Technische Daten:
- Anschlussklemmen: 0,8 - 1,5 mm²
- Betriebsspannung: 12 - 32 V DC
- Betriebsstrom max.: 45 mA
- Betriebsstrom Ruhe: 5 mA
- Betriebstemperatur: -8° bis +42°C
- Externer Speisungseingang: 24 - 34 V DC / 20 - 24 V AC
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <=95%
- Schutzart: IP30

- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- Abmessungen (BxHxT): 283 x 207 x 79 mm
- Normenkonformität: EN54-2, EN54-17, EN54-18
- VdS-Anerkennung: G208011

Fabrikat/Type: Siemens S54400-F34-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB02B** Z **Stockwerkterminal Loop FT2010-A1**

FT2010-A1 Stockwerkterminal

dient als FDnet Buselement bei Sinteso FC20 Zentralen zur abgesetzten Anzeige und Bedienung von Alarm-, Störungs- und Abschaltungsmeldungen der Zentrale.
Systemmerkmale:
- FDnet-Buselement
- Hintergrundbeleuchtetes, Display (6 Zeilen)
- Ereignistexte analog zu den Texten in Zentrale und Brandmeldeterminals
- Möglichkeit zur Konzentration der Anzeige auf einen begrenzten Gebäudeteil
- Quittieren und Rückstellen von Ereignissen
- Konfigurierbare Funktions-Tasten zur individuellen Anpassung
- Stromversorgung und Kommunikation über FDnet, optional 24 V-Speisung möglich

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Anschlussklemmen: 0,8 - 1,5 mm²
- Betriebsspannung: 12 - 32 V DC
- Betriebsstrom: max. 45 mA
- Betriebsstrom Ruhe: 5 mA
- Betriebstemperatur: -8° bis +42°C
- Externer Speisungseingang: 24 - 34 V DC / 20 - 24 V AC
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <=95 %
- Normenkonformität: EN54-2, EN54-17, EN54-18
- VdS-Anerkennung: beantragt
- Schutzart: IP30
- Farbe: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 283 x 207 x 79
- VdS-Anerkennung: G208011

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00014104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB02C** Z **PAT2 Master Parallel-Anzeigetableau**

PAT2 Master Parallel-Anzeigetableau

in ergonomisch geformtem Kunststoffgehäuse mit Folientastatur als Bedienoberfläche. Das PAT dient der einheitlichen Anzeige von Betriebszuständen einer Gefahrenmeldeanlage.
Die Bedienung des PAT geschieht über 6 Folientasten, welche mit verschiedenen Funktionen versorgt und ebenfalls mittels Einlegestreifen individuell beschriftet werden können. Außerdem stehen zwei Tasten zum Blättern in den Meldungen zur Verfügung.

COM1 werksseitig RS485 (Anbindung BMA)
COM2 werksseitig RS485 zur Kaskadierung nachfolgender FBF-AT bzw. PAT.
COM3 werksseitig RS485 zur Kaskadierung vorheriger FBF-AT bzw. PAT
Anschaltung Sigmasys C und Sigmasys M SOC bis 30m ~ zusätzlich Schnittstellenmodul SM-232/APL
Anschaltung Sigmasys C und Sigmasys M SOC bis 1000m ~ zusätzlich Schnittstellenmodul SM-422/APL und zusätzlich ein Schnittstellenwandler SW-232/422
Anschaltung Sigmasys M SOC-P und FS20 bis 1000m ~ KEIN zusätzliches Schnittstellenmodul nötig
Bei Kaskadierung an FBF - KEIN zusätzliches Schnittstellenmodul nötig
Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext werden direkt übernommen. Hierdurch ist keine Programmierung des PAT erforderlich (Plug & Play).
- Anzeige auf LCD mit 6x20 Zeichen
- Anzeige der Zustände von Meldergruppen, Steuerungen an LCD und Led's
Ausgelöst, Abschaltung, Störung
- Individuelle Konfiguration der angezeigten Meldungen möglich
- Starten der Interventionszeit (optional) - über Akustik ab
- Minimale Bedienung der BMZ möglich (optional)
Silence Sirenen, Rückstellen BMZ
- individuelle Beschriftung mittels Einschubstreifen
- Optional als Unterputzmontage mit Einbauwanne möglich
Technische Daten:
- Betriebsspannung: 10 - 30 V
- Ruhestrom: 54 mA/24 V
- Alarmstrom: 79 mA/24 V
- Relais 1: 30 V/1A (Störungsrelais)
- Relais X2: 30 V/1A (Zusatzrelais)
- Eingang 1: frei programmierbar für Erweiterungen
Eingang 2: frei programmierbar für Erweiterungen
- Schutzart: IP 40
- Gewicht: 0.9 kg
- Gehäusefarbe: reinweiß seidenmatt (RAL 9010)
- Abmessungen (BxHxT): 216 x 180 x 64 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:PAT2-AT-SIE-M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AB02D** Z **PAT2 Slave Parallel-Anzeigetableau**

PAT2 Slave Parallel-Anzeigetableau

in ergonomisch geformtem Kunststoffgehäuse mit Folientastatur als Bedienoberfläche. Das PAT dient der einheitlichen Anzeige von Betriebszuständen einer Gefahrenmeldeanlage.
Die Bedienung des PAT geschieht über 6 Folientasten, welche mit verschiedenen Funktionen versorgt und ebenfalls mittels Einlegestreifen individuell beschriftet werden können. Außerdem stehen zwei Tasten zum Blättern in den Meldungen zur Verfügung.
COM1 werksseitig RS485 (Anbindung BMA)
COM2 werksseitig RS485 zur Kaskadierung nachfolgender FBF-AT bzw. PAT.
COM3 werksseitig RS485 zur Kaskadierung vorheriger FBF-AT bzw. PAT
Anschaltung Sigmasys C und Sigmasys M SOC bis 30m ~ zusätzlich Schnittstellenmodul SM-232/APL
Anschaltung Sigmasys C und Sigmasys M SOC bis 1000m ~ zusätzlich Schnittstellenmodul SM-422/APL und zusätzlich ein Schnittstellenwandler SW-232/422
Anschaltung Sigmasys M SOC-P und FS20 bis 1000m ~ KEIN zusätzliches Schnittstellenmodul nötig
Bei Kaskadierung an FBF - KEIN zusätzliches Schnittstellenmodul nötig

Meldergruppe, Meldernummer und Zusatztext werden direkt übernommen. Hierdurch ist keine Programmierung des PAT erforderlich (Plug & Play).
- Anzeige auf LCD mit 6x20 Zeichen
- Anzeige der Zustände von Meldergruppen, Steuerungen an LCD und Led's
Ausgelöst, Abschaltung, Störung
- Individuelle Konfiguration der angezeigten Meldungen möglich
- Starten der Interventionszeit (optional) - über Akustik ab
- Minimale Bedienung der BMZ möglich (optional)
Silence Sirenen, Rückstellen BMZ
- individuelle Beschriftung mittels Einschubstreifen
- Optional als Unterputzmontage mit Einbauwanne möglich
Technische Daten:
- Betriebsspannung: 10 - 30 V
- Ruhestrom: 54 mA/24 V
- Alarmstrom: 79 mA/24 V
- Relais 1: 30 V/1A (Störungsrelais)
- Relais X2: 30 V/1A (Zusatzrelais)
- Eingang 1: frei programmierbar für Erweiterungen
Eingang 2: frei programmierbar für Erweiterungen
- Schutzart: IP 40
- Gewicht: 0.9 kg
- Gehäusefarbe: reinweiß seidenmatt (RAL 9010)
- Abmessungen (BxHxT): 216 x 180 x 64 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:PAT2-AT-SIE-S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC** Z **Brandmeldeanlage FC2080 modular IP (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, parametrieren, prüfen und betriebsfertig übergeben einer modularen, mikroprozessorgesteuerten Brandmelderzentrale

mit dezentraler Systemintelligenz zur Erfassung, Verarbeitung, Anzeige und Weiterleitung von Brand-, Störungs- und Betriebsmeldungen.

Die Brandmelderzentrale ist als adressierbares System mit Ring- und Stichleitungstechnologie auszuführen und unterstützt die Einbindung von automatischen Brandmeldern,

Handfeuermeldern, Funkmeldern, Alarmierungs- und Steuerungseinrichtungen sowie Feuerwehrperipherie.

Die Zentrale verfügt über ein ausfallsicheres Kommunikationsnetzwerk sowie die Möglichkeit zur Fernwartung und standortübergreifenden Vernetzung.

Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung sämtlicher erforderlicher Zentralenkomponenten, Baugruppen, Schnittstellen, Stromversorgungseinrichtungen und Akkumulatoren,

die Integration in das Gesamtsystem, Parametrierung, Funktionsprüfung, sowie die Erstellung der erforderlichen Dokumentation.

Die Ausführung erfolgt gemäß EN 54-2 (Brandmeldezentralen), EN 54-4 (Energieversorgungseinrichtungen), EN 54-13 (Systemkompatibilität)

sowie den nationalen Vorschriften ÖNORM F 3000, ÖNORM F 3001 und TRVB 123 S.

Sämtliche Komponenten müssen systemkompatibel ausgeführt und für den dauerhaften Betrieb in Brandmeldeanlagen zugelassen sein.

21AC08 **Z** Modulare Zentrale mit IP-Technologie

**21AC08E** Z **Bedieneinheit für BMA FC2080 FCM2028-A2**

FCM2028-A2 Bedieneinheit

Dient für Erweiterungen oder Umrüstungen von Standardzentralen und Bedienfeldern. Sowie als Bedieneinheit für die Brandmelderzentrale FC2080 oder den Netzwerkintegrator FG2020
- Hochmoderne, netzfähige und ferndiagnostizierbare Bedieneinheit zur Anzeige, Verarbeitung und Speicherung aller Zustände von Brand-, Störungs- und sicherheitsrelevanten Meldungen mit Einzelidentifikation aller adressierbaren Elemente aus dem F20-Netzwerk
- Vernetzbar in beliebiger Anordnung über entsprechendes Vernetzungsmodul FN2001-A1

Fabrikat/Type: Siemens S54400-F83-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08F** Z **Kartenhalter 5 Steckplätze FCA2008-A1**

FCA2008-A1 Kartenhalter

erlaubt die Verwendung von max. 5 Modulbuskarten in beliebiger Kombination.

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B28-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08G** Z **Träger (19", Kartenhalter)FHA2023-A1**

FHA2023-A1 Träger

wird für den Einbau der Kartenhalter im 19"-Schrank (FC2080) verwendet.

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B25-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08H** Z **Träger 2 (19", Option)FHA2024-A1**

FHA2024-A1 Träger

wird für den Einbau von Optionen im 19"-Schrank (FC2080) verwendet.

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B26-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08I** Z **Prozessoreinheit (19", FC2080) FCC2002-A1**

FCC2002-A1 Prozessoreinheit (19", FC2080)

Basisbaugruppe für die Brandmelderzentrale FC2080, bestehend aus Trägerplatte, einem Kartenhalter FCC2003-A1 und einem Kartenhalter
FCA2008-A1 für den Einbau in den Standschrank FH2080-AA. Die Prozessoreinheit wird mit einer CPU-Karte, einer Kommunikationskarte
sowie einem optionalen Steckplatz für eine weitere CPU (Doppel-CPU-Funktion) geliefert. Weiterhin sind 7 freie Steckplätze für Linien-und
Steuerkarten (Modulbuskarten) zur freien Bestückung vorhanden. Die Prozessoreinheit ist vorgerüstet mit einem Kabelset für den Anschluss
einer optionalen Bedieneinheit.

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B17-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08J** Z **Kommunikationskarte (FC2080)FCC2005-A1**

FCC2005-A1 Kommunikationskarte (FC2080)

Für die Einbindung von Peripheriegeräten und Integration mit anderen Systemen.

Technische Daten:
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Abmessungen (BxHxT): 50 x 15 x 70 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A91-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08K** Z **FCC2008-D1 Kommunikationskarte für FG2020**

FCC2008-D1 Kommunikationskarte für FG2020

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A98-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08L** Z **CPU Karte FC2080 ,FCC2004-A1**

FCC2004-A1 CPU Karte (FC2080)

dient zur Entgegennahme und Verarbeitung eingehender Ereignisse der Anschaltebaugruppen, zum Steuerungsmanagement
und zur Kommunikation mit systemeigenen Komponenten. Einsatz als zusätzliche Rechnerbaugruppe zur redundanten
Verarbeitung von Meldungen und bei Anschaltung von mehreren Löschbereichen.

Technische Daten:
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²

- Abmessungen (BxHxT): 50 x 15 x 70 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A18-A1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08M** Z **FCI2008-A1 I/O Karte (programmierbar)**

FCI2008-A1 I/O Karte (programmierbar)

zum Einbau in den integrierten Kartenhalter der FC2060.
- für die Auswertung von potentialfreien Kontakten bzw. Ausgabe von Meldungen über Brandfallsteuerrelais
- Die Karte verfügt über 12 Steuer-Ein-/Ausgänge
- Wahlweise Treiberausgang oder Steuereingang programmierbar
- Individuelle Funktionszuordnung der Steuerlinien über Software möglich
- Ein-/Ausgänge mit Überspannungs- und EMI-Schutz

Technische Daten:
- Anzahl frei programmierbarer I/O's: 12
- Betriebsspannung: 20 - 30 V DC
- Betriebsstrom: max. 2 A
- Betriebstemperatur: -5° bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95 %
- Normen: VdS; QS; CE; LPCP
- Abmessungen (BxHxL): 120 x 15 x 160 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A6-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08N** Z **Ein- Ausgabeeinschub A1 I/O-Karte (FUE)**

FCI2007-A1 I/O-Karte (FUE)

für Alarm- und Störungsübermittlung

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A20-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC08O** Z **Ein- Ausgabeeinschub überwacht FCI2009-A1 I/O-Karte**

FCI2009-A1 I/O-Karte

zum Einbau in Brandmelderzentralen mit Kartenhalter und für die Ansteuerung von akustischen und optischen Alarmgebern oder zur Alarmierungs- und Störungsübertragung.
- Die Karte verfügt über 8 überwachte Steuerausgänge.
- Individuelle Funktionszuordnung der Steuerlinien über Software möglich

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A21-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AC09 **Z** Schränke, Verteiler, Gehäuse

**21AC09A** Z **19 Zoll, Standschrank FH2080-AA Gehäuse**

FH2080-AA Gehäuse (19 Zoll, Standschrank)

für die Aufnahme der Komponenten der modularen Brandmelderzentrale FC2080.

Technische Daten:
- Umgebungstemperatur: -8° bis +42°C
- Abmessungen (BxHxT): 601 x 2204 x 615 mm
- VdS-Anerkennung: G212027

Fabrikat/Type: Siemens S54400-C103-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AC09B** Z **Batteriewanne (19") FHA2021-A1**

FHA2021-A1 Batteriewanne

zum Einbau der notwendigen Batterien in den Standschrank FH2080-AA der Brandmelderzentrale FC2080.

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B23-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD** Z **Stromversorgungen (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, parametrieren und betriebsfertig übergeben einer überwachten Stromversorgungseinheit einschließlich Notstrombatterien für die Brandmeldeanlage.

Die Stromversorgung gewährleistet die normgerechte Energieversorgung aller Anlagenteile sowie den Betrieb bei Netzausfall. Inklusive Installation, Integration in das Brandmeldesystem, Funktionsprüfung und Dokumentation.

Ausführung gemäß EN 54-4, EN 54-2, EN 54-13 sowie den geltenden nationalen Vorschriften gemäß TRVB 123 S und ÖNORM F 3000.

21AD01 **Z** Stromversorgung

**21AD01A** Z **Stromversorgung (250W) FP2017-A1**

Stromversorgung inkl. Zubehör (Kabel-Set und Anschlussklemmen)

zum Einbau in FS20 Zentralen und / oder Leergehäuse zur Versorgung von diversen Peripheriegeräten. Die Stromversorgung
FP2017 wandelt Netzspannung in Systemspannung um, überprüft Netzspannung und Batterien und lädt Batterien.

- kurzschlussfest und strombegrenzt
- unterbrechungsfreie Stromversorgung im Betrieb mit Batterien
- Temperaturkompensierte Batterieladung mit externem Temperaturfühler
- Überwachung des Temperaturfühlers
- Tiefentladeschutz für Batterien bei langanhaltendem Netzausfall
- Überwachung der Batterien auf Kurzschluss, Unterbruch und Zellenschluss und Erhöhung des Innenwiderstandes
- LED Anzeigen für Netz-, Batterie- und Fühlerstörung

Technische Daten
- Ausgangsleistung: max. 284 W
- Betriebsspannung: AC 100 bis 240 V +10 %, -15%
- Betriebsspannung: typ. 24 V
- Leistungsaufnahme: max. 320 VA
- Kaskadierung: nein
- Strom: max. 10 A
- Abmessungen (BxHxT): 110 x 165 x 60 mm
- VdS-Anerkennung: mit Zentrale
- Gewicht 1 kg

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B11-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD01B** Z **Stromversorgung (70W) FP2015-A1**

FP2015-A1 Stromversorgung (70W)

wandelt die Netzspannung in die Systemspannung um und lädt die Batterien auf.

- Sicherheit vor Kurzschluss
- Strombegrenzung
- Netzspannungsüberwachung
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Batterieaufladen mit Temperaturausgleich
- Batterie-Überwachung
- Speisung anderer Geräte gemäß EN 54-4 und VdS
- Betriebs- und Störungsanzeige

Technische Daten:
- Stromversorgung: 70 W
- Betriebsspannung: 21 - 28.6 V DC
- Betriebsstrom: max. 2.5 A
- Ripple: max. 0.5%
- Batteriekapazität: 2x12 V, 7 / 12 / 17 Ah
- Entladeschlussspannung: 20.5 - 21 V DC
- Betriebstemperatur: -5° bis +40°C
- Lagertemperatur: -20° bis +60°C

- Rel. Luftfeuchtigkeit: <95% (keine Betauung erlaubt)
- Spannungsversorgung: 196 - 253 V AC
- Schutzart nach EN60529 / IEC 60529: IP30
- VdS Zulassung: G213083
- LPCB Zulassung: beantragt
- Konformität CE, CPR (0786-CPR-21302)
- Abmessungen (BxHxT): 95 x 170 x 54 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B121-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD01C** Z **Stromversorgung Träger (19", Stromvers.)FHA2064-A1**

FHA2064-A1 Träger (19", Stromvers.)

Fabrikat/Type: Siemens S54400-B12-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD01D** Z **Stromversorgung mit Gehäuse FP120-Z1**

FP120-Z1 Power supply kit A 70W
FP120-Z1
Stromversorgungskit A 70W
Zur dezentralen Spannungsversorgung externer Geräte. Das 70-W-Netzteil erzeugt eine isolierte Systemspannung von DC 24 V.
Zwei kurzschlusssichere Ausgänge für externe Geräte, jeweils mit 24 V DC/ 2 A abgesichert.
Maximal verfügbare Ausgangsleistung für beide Ausgänge von 24 V DC / 2 A.
- Netzspannung umschaltbar von AC 230 V zu AC 115 V
- Batteriekapazität 2 x 12 V, 7 / 12 / 17 Ah
- Betriebsstatusanzeigen, Betrieb und Störung
- Integrierte potenzialfreie Ausgänge für Batteriestörung und Netzstörung
- Installationsoption für Eingangs-/Ausgangsmodule

Direkte Installation eines FDCIxxx

Bis zu 5 FDCIxxx-Geräte an einer einzelnen Hutschiene
- Abmessungen (BxHxT): 430 x 399 x 124 mm
Fabrikat/Type: Siemens S54400-S122-A1 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AD02 **Z** Akkumulatoren/Batterien

**21AD02B** Z **Batterie 12V/7Ah FA2003-A1**

FA2003-A1 Batterie 12V/7Ah

Notstromversorgung zum Einbau in die Sinteso Zentralen FC2020-AZ/-EZ, die FT2040-Bedienterminals und in die
Gehäusetypen Eco, Standard, Comfort, Large Extension und Large.

- wiederaufladbar
- gas- und säurefrei
- festes Elektrolyt

Technische Daten:
- Batteriekapazität: 7 Ah
- Batteriespannung: 12 V
- Ladestrom max. in A,,2.1
- Abmessungen (BxHxT): 153 x 103 x 67 mm
- VdS-Anerkennung: G104068

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00019353 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD02C** Z **Batterie 12V/12Ah,FA2004-A1**

FA2004-A1 Batterie 12V/12Ah

Notstromversorgung zum Einbau in die Sinteso Zentralen FC2020-AZ/-EZ und in die Gehäusetypen Standard,
Comfort, Large Extension und Large.

- wiederaufladbar
- gas- und säurefrei
- festes Elektrolyt

Technische Daten:
- Batteriekapazität: 12 Ah
- Betriebsspannung: 12 V
- Ladestrom max.: 3.6 A
- Abmessungen (BxHxT): 153 x 100 x 102 mm
- VdS-Anerkennung: G104069

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00019354 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD02D** Z **Batterie 12V/18Ah, FA2005-A1**

FA2005-A1 Batterie 12V/18Ah

Notstromversorgung zum Einbau in die Gehäusetypen Standard, Comfort, Large Extension und Large.

- wiederaufladbar
- gas- und säurefreie
- festes Elektrolyt

Technische Daten:

- Batteriekapazität: 18 Ah
- Betriebsspannung: 12 V
- Ladestrom max.: 5,1 A
- Abmessungen (BxHxT): 183 x 170 x 80 mm
- VdS-Anerkennung: G104070

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00019677 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD02E** Z **Batterie 12V/45Ah FA2007-A1**

FA2007-A1 Batterie 12V/45Ah

Notstromversorgung zum Einbau in die Gehäusetypen Large Extension und Large.
- wiederaufladbar
- gas- und säurefreie
- festes Elektrolyt

Technische Daten:
- Batteriekapazität: 45 Ah
- Betriebsspannung: 12 V
- Ladestrom max.: 12 A
- Abmessungen (BxHxT): 200 x 176 x 170 mm
- VdS-Anerkennung: G112060

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00022897 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD02F** Z **Batterie 12V/65Ah, FA2008-A1**

FA2008-A1 Batterie 12V/65Ah

Notstromversorgung zum Einbau in die Gehäusetypen Large Extension, Large sowie in FC2080 und FG2020.
- wiederaufladbar
- gas- und säurefrei
- festes Elektrolyt

Technische Daten:
- Batteriekapazität: 65 Ah
- Betriebsspannung: 12 V
- Ladestrom max.: 17,2 A
- Abmessungen (BxHxT): 355 x 185 x 170 mm
- VdS-Anerkennung: G104073

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00019357 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD02G** Z **Batterie 12V/100Ah, FA2009-A1**

FA2009-A1 Batterie 12V/100Ah

Notstromversorgung zum Einbau in die Gehäusetypen Large Extension, Large sowie in FC2080.
- wiederaufladbar
- gas- und säurefrei
- festes Elektrolyt

Technische Daten:
- Batteriekapazität: 100 Ah
- Betriebsspannung: 12 V
- Ladestrom max.: 26 A
- Abmessungen (BxHxT): 333 x 224 x 175 mm
- VdS-Anerkennung: G116046

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00023101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD02H** Z **Batterie 12V/115Ah BAT12-110**

Sonnenschein A512/115 A Batterie (12V/115A)

Notstromversorgung zum Einbau externe Batterieschränke und Bestandszentralen
- Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- wiederaufladbar
- verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung
- extrem Gasungsarm
- gelförmiges Elektrolyt
- Lagerfähigkeit bis 2 Jahre (20°C) ohne Nachladung

Technische Daten:
- Batteriekapazität: 115 Ah
- Betriebsspannung: 12 V
- Abmessungen (BxTxH): 286 x 269 x 230 mm
- Gewicht 37,5kg
- Polklemmen und Abdeckungen nicht im Lieferumfang

Fabrikat/Type: Siemens S54302-Z101-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AD03 **Z** Externe Stromversorgung

**21AD03B** Z **Stromversorgung LOGO!POWER 24 V / 1,3 A**

LOGO!POWER 24 V / 1,3 A

Geregelte Stromversorgung

Technische Daten:
- Eingang: 1-phasig AC oder DC
- Ausgang: geregelte, potentialfreie Gleichspannung
- Eingang: AC 100-240 V
- Ausgang: DC 24 V / 1,3 A

- Kurzschluss-Schutz: Konstantstromkennlinie
- Umgebungstemperatur im Betrieb: -25° bis +70°C
- Abmessungen (BxHxT): 36 x 90 x 53 mm

Fabrikat/Type: Siemens 6EP3331-6SB00-0AY0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD03C** Z **Stromversorgung LOGO!POWER 24 V / 0,6 A**

LOGO!POWER 24 V / 0,6 A

Geregelte Stromversorgung

Technische Daten:
- Eingang: 1-phasig AC oder DC
- Ausgang: geregelte, potentialfreie Gleichspannung
- Eingang: AC 100-240 V
- Ausgang: DC 24 V / 0,6 A
- Kurzschluss-Schutz: Konstantstromkennlinie
- Umgebungstemperatur im Betrieb: -25° bis +70°C
- Abmessungen (BxHxT): 18 x 90 x 53 mm

Fabrikat/Type: Siemens 6EP3330-6SB00-0AY0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD03D** Z **Stromversorgung LOGO!POWER 24 V / 2,5 A**

LOGO!POWER 24 V / 2,5 A

Geregelte Stromversorgung

Technische Daten:
- Eingang: 1-phasig AC oder DC
- Ausgang: geregelte, potentialfreie Gleichspannung
- Eingang: AC 100-240 V
- Ausgang: DC 24 V / 2,5 A
- Kurzschluss-Schutz: Konstantstromkennlinie
- Umgebungstemperatur im Betrieb: -25° bis +70°C
- Abmessungen (BxHxT): 54 x 90 x 53 mm

Fabrikat/Type: Siemens 6EP3332-6SB00-0AY0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AD03E** Z **Stromversorgung LOGO!POWER 24 V / 4,0 A**

LOGO!POWER 24 V / 4,0 A

Geregelte Stromversorgung

Technische Daten:
- Eingang: 1-phasig AC oder DC

- Ausgang: geregelte, potentialfreie Gleichspannung
- Eingang: AC 100-240 V
- Ausgang: DC 24 V / 4,0 A
- Kurzschluss-Schutz: Konstantstromkennlinie
- Umgebungstemperatur im Betrieb: -25° bis +70°C
- Abmessungen (BxHxT): 72 x 90 x 53 mm

Fabrikat/Type: Siemens 6EP3333-6SB00-0AY0 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AE** Z **Einschübe Brandmeldeanlagen (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, parametrieren und betriebsfertig übergeben von Einschüben (Steckmodulen) und Baugruppen zur funktionalen Erweiterung modularer Brandmeldezentralen. Die Komponenten dienen der Signalverarbeitung, Ein- und Ausgabe von Meldungen sowie der Ansteuerung und Überwachung brandschutztechnischer Einrichtungen entsprechend den projektspezifischen Anforderungen.

Der Leistungsumfang umfasst die fachgerechte Installation, elektrische Anbindung, Integration in die Brandmeldezentrale, Parametrierung, Funktionsprüfung, sowie die Erstellung der erforderlichen Anlagendokumentation.
Sämtliche Baugruppen sind systemkompatibel auszuführen und vollständig in das Brandmeldesystem einzubinden.

Die Module verfügen über integrierte Eigenüberwachungsfunktionen zur Erkennung von Kurzschlüssen, Leitungsunterbrechungen, Ausfällen und Funktionsstörungen.
Die Ausführung erfolgt gemäß den geltenden Normen und Richtlinien, insbesondere EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18,
sowie den nationalen Anforderungen gemäß TRVB 123 S und ÖNORM F 3000.

Alle erforderlichen Prüfungen, Nachweise und Dokumentationen für den betriebsbereiten Systembetrieb sind im Leistungsumfang enthalten.

21AE01 **Z** Einschübe für Modulare Zentralen

**21AE01A** Z **Relaisbaugruppe BMA REL-FS20SYS-A3**

REL-FS20SYS-A3 Relaisbaugruppe

zur Anschaltung der Übertragungseinrichtung, Blitzleuchte und des Schlüsselsafes in der FS20.
Zur selektiven Ansteuerung von Alarmierungs- oder Betriebsmitteln
(Klimaanlagen, Maschinen, Brandfallsteuerungen, Aufzüge usw.)

- Montage auf Hutschiene im Schaltschrank
- 8 Relais mit 2 Umschaltekontaktenje Relais K1 bis K8 fur 30 V geeignet
- Spannungsausgang für Relais K3, K6 und K8 (max. 24V/1A) Maximalstrom pro Baugruppe 3A
- mittels Auswahl durch Jumper können Haltemagnete bei 3 Relais direkt angeschaltet werden
- Verpolschutz integriert
- Spulenspannung 24V
- LED-Zustandsanzeige pro Relais

Technische Daten:
- Kabelquerschnitt: starr 0,14 - 2,5 mm2, flexibel 0,14 - 1,5 mm2
- Umgebungstemperatur: -10° bis +60° C
- Relative Luftfeuchte: 5 - 85% keine Betauung
- Abmessungen (BxTxH): 225x77x52 mm
- Gewicht: 235 g

Ausgangsseite
- Max. Schaltleistung: 2 A / 30 V DC, 0,5 A / 30 V AC

Eingangsseite
- Nennspannung: 24 V DC
- Ansprechspannung bei 20°C: 18,7 V DC
- Abfallspannung bei 20°C: 3,1 V DC
- Max. Betriebsspannung bei 60°C: 28 V DC

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FS20SYS-A3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**21AE01C** Z **Linienkarte Loop (FDnet, P),FCL2008-A1**

FCL2008-A1 Linienkarte

dient zum Einbau in den Kartenhalter die modularen FC20 Zentralen.

- zum Anschluss von 4 FDnet-P Loops oder 8 Stichen (Mischvarianten sind möglich)
- max. 252 Geräte-Adressen
- galvanische Trennung der FDnet-Linien
- max. 126 adressierbare Sinteso Buselemente je Loop
- max. 252 einzeladressierte Geräte der Sinteso Line
- max. 1,5 A je Linienkarte
- Stockwerkterminal (FT2010), Stockwerkanzeige (FT2011) Alarmierungsgeräte (z.B. FDS229) und Tableau-Baustein (FT2001-A1) werden über FDnet stromversorgt
- Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ ungeschirmt

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 20 - 30 V DC
- Betriebsstrom: max. 2,5 A
- Betriebstemperatur: -5° bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 93%
- Normen: VdS, QS, CE, LPCP
- Abmessungen (BxHxL): 120 x 15 x 160 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A182-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**21AE01E** Z **Linienkarte Grenzwert (kollektiv)FCL2002-A1**

FCL2002-A1 Linienkarte (kollektiv)

dient zur modularen Erweiterung der Brandmelderzentrale Sinteso FC2060.

- Einbau in den integrierten Kartenhalter der FC2060
- 8 Stichleitungen zur Aufschaltung von Siemens Grenzwertmeldern (MS7/9, MS24, DS11/ SIGMACON/ SynoLINE600, FDOOT241-9)
- galvanische Trennung der kollektiven Stiche
- Nutzung aller Kabeltypen, geschirmt/ungeschirmt

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 20 - 30 V DC
- Betriebsstrom: 0.6 A

- Betriebstemperatur: -5° bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95 %
- Normen: VdS, QS, CE, LPCP
- Abmessungen (BxHxL): 120 x 15 x 160 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00010502 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AE01F** Z **Ein Ausgabeeinschub A1 I/O Karte (programmierbar)FCI2008-**

FCI2008-A1 I/O Karte (programmierbar)

zum Einbau in den integrierten Kartenhalter der FC2060.

- für die Auswertung von potentialfreien Kontakten bzw. Ausgabe von Meldungen über Brandfallsteuerrelais
- Die Karte verfügt über 12 Steuer-Ein-/Ausgänge
- Wahlweise Treiberausgang oder Steuereingang programmierbar
- Individuelle Funktionszuordnung der Steuerlinien über Software möglich
- Ein-/Ausgänge mit Überspannungs- und EMI-Schutz

Technische Daten:
- Anzahl frei programmierbarer I/O's: 12
- Betriebsspannung: 20 - 30 V DC
- Betriebsstrom: max. 2 A
- Betriebstemperatur: -5° bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95 %
- Normen: VdS; QS; CE; LPCP
- Abmessungen (BxHxL): 120 x 15 x 160 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A6-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AE01G** Z **Einschub Feuerwehrübertragung I/O-Karte (FUE)FCI2007-A1**

FCI2007-A1 I/O-Karte (FUE)

für Alarm- und Störungsübermittlung

Fabrikat/Type: Siemens S54400-A20-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF** Z **Steuerbaugruppen Loop (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, parametrieren und betriebsfertig übergeben von Einschüben (Steckmodulen) und Steuerbaugruppen zur funktionalen Erweiterung der Brandmeldezentrale.

Die Baugruppen dienen der Signalverarbeitung, Ein- und Ausgabe von Meldungen sowie der Ansteuerung und Überwachung brandschutztechnischer Einrichtungen.

Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung und Installation der erforderlichen Module

einschließlich aller Anschluss- und Befestigungskomponenten,

die Integration in die Brandmeldeanlage, Parametrierung, Funktionsprüfung sowie die Erstellung der erforderlichen Dokumentation.

Die Module verfügen über Eigenüberwachungsfunktionen zur Erkennung von Kurzschlüssen, Leitungsunterbrechungen, Geräteausfällen und sonstigen Störungen.

Die Ausführung erfolgt gemäß EN 54-2 (Brandmeldezentralen), EN 54-4 (Energieversorgungseinrichtungen), EN 54-13 (Systemkompatibilität), EN 54-17 (Kurzschlussisolatoren),

EN 54-18 (Ein-/Ausgabegeräte) sowie den geltenden nationalen Vorschriften gemäß TRVB 123 S und ÖNORM F 3000.

21AF01 **Z** Steuerbaugruppen und Schnittstellenbaugruppen für Kompakte- und Modulare Zentralen

**21AF01D** Z **Eingabebaustein (1E) FDCI221 Loop**

FDCI221 Eingabebaustein (1E)

zum Anschalten von 1 potentialfreiem Arbeits- oder Ruhekontakt für die Meldung technischer Zustände (z.B. Tür- oder Ventilationskontrolle) oder
zur Alarmauslösung (z.B. Sprinkleranlagen)

- 1 Eingang für potentialfreien Meldekontakt
- Die Eingangsleitung wird auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht (Abschlusswiderstände)
- Der Eingang für Zustandsanzeige- oder Alarmmeldungen ist über die Brandmelderzentrale konfigurierbar
- Zustandsanzeige mittels LED

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet / C-NET
- Anschlussklemmen: 0,2 - 2,5 mm²
- Einsatztemperatur: -25° bis +70°C
- Lagertemperatur: -30° bis +75°C
- Feuchte: < 95% rel.
- Betriebsstrom: max. 0.3 mA
- Schutzart EN60529/IEC529: IP30
- Normen: EN54-17, EN54-18
- VdS Zulassung: G209066
- Farbe Gehäuse: weiß (RAL 9010)
- Farbe Deckel: transparent matt
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC

Fabrikat/Type: Siemens S54312-F1-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF01E** Z **Ein-/Ausgabebaustein (1E/1A) FDCIO221 Loop**

FDCIO221 Ein-/Ausgabebaustein (1E/1A)

zum Anschalten von 1 potentialfreiem Arbeits- oder Ruhekontakt für die Meldung technischer Zustände (z.B. Tür- oder Ventilationskontrolle) oder
zur Alarmauslösung (z.B. Sprinkleranlagen). Zur dezentralen Ansteuerung von Brandschutztüren, Ventilationen, Klimaanlagen

- 1 Eingang für potentialfreien Meldekontakt
- Die Eingangsleitung wird auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht (Abschlusswiderstände)
- Der Eingang für Zustandsanzeige- oder Alarmmeldungen ist über die Brandmelderzentrale

konfigurierbar
- Zustandsanzeige mittels LED
- 1 Ausgang konfigurierbar via Jumper
- nicht überwacht > 1 potentialfreier Relaiskontakt (30 VAC, 2A / 30 VDC, 2A)
- überwacht > 1 Relaiskontakt (30 VDC, 2A)

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet / C-NET
- Relaisausgang: 30 VAC, 2A, max. 60 VA, 30 VDC, 2A, max. 60W
- Anschlussklemmen: 0,2 - 2,5 mm²
- Einsatztemperatur: -25° bis +70°C
- Lagertemperatur: -30° bis +75°C
- Feuchte: < 95% rel.
- Betriebsstrom: max. 0.4 mA
- Schutzart EN60529/IEC529: IP30
- Normen: EN54-17, EN54-18
- VdS Zulassung: G209067
- Farbe Gehäuse: weiss (RAL 9010)
- Farbe Deckel: transparent matt

Fabrikat/Type: Siemens S54312-F2-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**21AF01F** Z **Eingabebaustein 4x IN FDCI222 Loop**

FDCI222 Eingabebaustein 4x IN

kann 4 unabhängige, potenzialfreie Arbeits- oder Ruhekontakte für die Meldung technischer Zustände (z.B. Tür-, Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle) oder zur Alarmauslösung (z.B. Sprinkleralarm) anschalten. Die Anschaltung von GMT-Linien ist nicht möglich.

- 4 Eingänge für potenzialfreie Meldekontakte
- Eingangsleitungen werden auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht
- Eingänge sind unabhängig voneinander über die Brandmelderzentrale für Zustands- oder Alarmmeldungen konfigurierbar
- Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) über FDnet
- Produkt - Umweltdeklaration nach SN36350 zur Feststellung der im Melder verwendeten Stoffe
- integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion Turbo-Isolator für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber
- Zustandsanzeige mit LED
- Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefuß möglich oder in den Gehäusen FDCH291/292

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Anschaltung: Arbeits-/Ruhekontakt
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <=95 %
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Betriebsstrom: 0,25 - 0,35 mA
- Betriebstemperatur: -25° bis +60°C
- Schutzart: IP30
- Farbe: reinweiss (RAL9010)
- Abmessungen (LxBxH): 130 x 90 x 20 mm
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC
- Normen: EN54-17, EN54-18
- VdS-Anerkennung: G204028

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00001984 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF01G** Z **Ein-/Ausgabemodul für Melder/Sonder FDCIO223 Loop**

FDCIO223 Transponder

dient für die Entgegennahme von Meldungen durch GMT-Brandmelder, Kontakte, Rückmeldung für angesteuerte Funktionen oder technische
Zustände. Die Ausgänge verfügen über Relaiskontakte (nicht potenzialfrei) zur Ansteuerung von Brandfallsteuerungen und können frei aus dem
gesamten System angesteuert werden. Ein- und Ausgänge können unabhängig voneinander genutzt werden. Kommunikation (einzeladressiert)
über FDnet.

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Anschaltung: Grenzwerttechnik, Arbeits-/Ruhekontakte
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Betriebstemperatur: -25° bis +60°C
- Eingänge und Ausgänge: 2
- Luftfeuchtigkeit, relativ : <=95 %
- Montage: Hutschiene oder Montageplatte
- Entspricht: EN54-17, EN54-18
- Schutzart: IP30
- Farbe: reinweiß (RAL9010)
- Abmessungen (LxBxH): 132 x 90 x 24 mm
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC
- Betriebsstrom: 0,6 - 0,75 mA
- VdS-Anerkennung: G206054

Fabrikat/Type: Siemens S24218-B102-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF01H** Z **Ein/Ausgabebaustein SST Löschen FDCIO224 Loop**

FDCIO224 Ein/Ausgabebaustein SST Löschen

verfügt über 4 Ausgänge mit 4 potenzialfreien Relaiskontakten (230 VAC / 4 A) für die VdS Schnittstelle für Löschsteuerungen. Weiter kann er 4
unabhängige, potenzialfreie Arbeits- oder Ruhekontakte für die Meldung technischer Zustände (z.B. Tür- , Ventilations- oder Klimaanlagenkontrolle)
anschalten. Die Anschaltung von GMT-Linien ist nicht möglich.

- 4 Ausgänge mit 4 potenzialfreien Relaiskontakten
- 4 Eingänge für potenzialfreie Meldekontakte
- Eingangsleitungen werden auf Unterbruch und Kurzschluss überwacht
- Eingänge sind unabhängig voneinander über die Brandmelderzentrale konfigurierbar
- Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) über FDnet
- integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion Turbo-Isolator für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber
- Zustandsanzeige mit LED
- Montage auf Hut-Trageschiene (35 mm) mittels Montagefuß möglich oder in den Gehäusen FDCH291/292.

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Betriebstemperatur: -25° bis +60°C
- Kontaktbelastung: 250 VAC/4A, max. 1000 VA // 30 VDC/4A, max. 120 W
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <=95 %
- Schutzart: IP30
- Farbe: reinweiß (RAL9010)
- Abmessungen (LxBxH): 130 x 90 x 20 mm
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC
- Betriebsstrom: 0,6 - 0,75 mA
- Normen: EN54-17, EN54-18
- VdS-Anerkennung: G207001

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00018689 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF01I** Z **Gehäuse E/A Module FDCH221**

FDCH221 Gehäuse für Ein-/Ausgabebaustein

Zum Einbau der Sinteso Ein-/Ausgabebausteine FDCI222, FDCIO222/223/224 und des SAFEDLINK Repeaters.
Mit diesem Gehäuse erreichen die Bausteine bzw. der Repeater die Schutzart IP65 und sind damit geeignet für
den Einsatz in rauer Umgebung.Das Gehäuse verfügt über einen transparenten Deckel, inkl. Dichtung und Schrauben,
und 8 Ausbruchstellen für M20 Kabelverschraubungen.

Technische Daten:
- Schutzart: IP65
- Farbe: weiß (RAL 9010), transparent matt
- Abmessungen (BxHxT): 207 x 119 x 48 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54312-F3-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF01J** Z **Lageplantableaus Synoptik-Treiber FT2001-A1**

FT2001-A1 Synoptik-Treiber

zur Ansteuerung der LEDs von Lageplantableaus bzw. Grundrisstableaus. Der Synoptiktreiber ist ein Baustein auf dem FDnet und kann ohne
Zusatzspeisung bis zu 48 LEDs adressiert ansteuern. Der Treiber hat die VdS-Zulassung (G208044) gemäß EN 54-17 (Isolator) und ist daher
mit den neuesten CPD-Richtlinien kompatibel.

- Integrierter Kurzschlusstrenner zur Unterstützung der Funktion Turbo-Isolator für eine unterbrechungsfreie Alarmierung der FDnet-versorgten Alarmtongeber
- Einfache Installation dank zusätzlicher Montageplatte
- MC-Link Anschlussbuchse für Firmwareupdate

Technische Daten:
- Ausgänge für 2x24 LED, Summer und Betriebsanzeige

- Eingänge für LED-test und Summer ab
- Speisung und Betrieb via FDnet
- Externe, galvanisch getrennte Speisung möglich 14-32VDC
- Einsatztemperatur: 0° bis +40°C
- Normen: EN54-17, EN54-18
- VdS-Anerkennung: G208044

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00014417 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF01K** Z **Brandschutzklappen-Feldbusmodul DCU224-A1**

DCU224-A1 BSK-Feldbusmodul

zur Integration von Brandschutzklappen-Steuerungen in das FDNet.

Formschönes Kunststoffgehäuse mit eingebauten I/O Modul zur Ansteuerung und Übernahme der Betriebszustände von bis zu zwei Antriebsmotoren für Brandschutzklappen. Für die Anschaltung der Spannungsversorgung und den Steuer- und Meldekabel das Antriebsmotors stehen Steckklemmen für den schnellen, mühelosen und schraubenlosen Anschluss bereit.

Systemmerkmale:
- Sicherung für selektive Überwachung der Verbraucher.
- Anschaltung von Antriebsmotoren für Brandschutzklappen
- Verwendung der Ausgänge für die Ansteuerung des 24V oder 230V Motor des Antriebes

Ein-/Ausgabebaustein FDCIO224:
- Vier Steuerausgänge mit potenzialfreien Relaiskontaktenfür die Ansteuerung des Antriebes 24V / 230V
- Vier überwachbare Kontakteingänge für Rückmeldungen der Statusmeldungen
- LED-Anzeige der Ein-/Ausgangszustände
- Stromversorgung und Kommunikation über FDnet
- Automatische Adressvergabe bei der Inbetriebnahme
- Eingebaute 3,15A Glasrohrsicherung für selektive Überwachung
- Im Beipack befinden sich 8 Stk. Kabelverschraubungen M20 inkl. Gegenmuttern.
- Zusätzlich befindet sich eine Microsteckklemme für den Beidraht des Kabelschirms und Isolierschläuche im Beipack.

Technische Daten DCU224-A1 Gehäuseaufbau:
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP66
- Farbe: grau und transparent
- Steuerspannung: 230 V AC 50Hz;24 V AC 50Hz; 24 V DC
- Anschlussklemmen extern: 0,5-2,5mm²
- Abmessungen: 254x180x63 BxLxH
- Umgebungstemperatur: -25°C min, 40°C max, 35°C 24h

Technische Daten FDCIO224:
- Betreibspannung: DC 12-33V
- Betriebsstrom (Ruhe): 0,6-0,75mA
- Relaisausgänge: AC 250V / 4A, max. 1000VA; DC 30 V / 4A, max. 120W
- Betriebstemperaturtemperatur: -25° bis +60 °C
- Lagertemperatur: -30° bis +65 °C
- Luftfeuchte: <95% relativ
- Kommunikationsprotokoll: FDnet (FS20)
- Zulassung: G207001 (VDS); 3029351 (FM)"

Fabrikat/Type: Siemens JZP:BSKBOX-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF01L** Z **Mehrfach Linientrenner FDCL221-M**

FDCL221-M Mehrfach Linientrenner

zum Umrüsten von bestehenden kollektiven Systemen auf das adressierte FDnet und zum Sicherstellen das bei einem Kurzschluss nicht mehrere
Stichleitungen ausfallen.

- Betrieb des Bausteins in einem oder zwei FDnet
- 9 Linientrenner in einem Loop oder 2x4 Linientrenner in zwei Loops
- Einzeladressierung für jeden Linientrenner für einfache Standortidentifikation
- Zustandsanzeige für jeden Linientrenner mit LED
- VdS-Anerkennung: G209162

Fabrikat/Type: Siemens S54312-F6-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AF01M** Z **Linientrenner Kurzschluss FDCL221**

FDCL221 Linientrenner

wird dort eingesetzt, wo mehrere Stiche an einem Punkt auf das FDnet aufgeschaltet werden, wenn kein anderes Sinteso-Buselemente zwischen den
Abzweigungen gegeben ist und stellt damit sicher, dass bei einem Kurzschluss nicht mehrere Stichleitungen ausfallen.

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Zustandsanzeige: LED bei FDnet-Trennung
- Betriebsstrom (Ruhe): 0.25 mA
- Betriebstemperatur: -25° bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <=95 %
- Schutzart: IP44
- Farbe: transparent
- Abmessungen (BxHxT): 48 x 44 x 10 mm
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC
- Normen: EN54-17
- VdS-Anerkennung: G204030

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00004011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AF04 **Z** Steuerbaugruppen und Schnittstellenbaugruppen für Kompakte- und Modulare Zentralen

**21AF04A** Z **Relaisbaugruppe REL4-A2**

REL4-A2 Relaisbaugruppe

zur selektiven Ansteuerung von Alarmierungs- oder Betriebsmitteln (Maschinen, Brandfallsteuerungen, Aufzüge usw.)

- Montage auf Hutschiene im Schaltschrank
- 4 Relais mit 2 potenzialfreien Umschaltekontakten für 24V Wahlweise als potenzialfreier Kontakt oder mit 24 V Ausgang für Blitzleuchten, Haltemagnete
- Eingang für Revisionsschalter
- Sicherungen für alle 24 V-Ausgang
- Eigener Spannungseingang für Verbraucherspannung
- LED-Zustandsanzeige pro Relais

Technische Daten:
- Kabelquerschnitt: starr 0,14 - 2,5 mm2, flexibel 0,14 - 1,5 mm2
- Umgebungstemperatur: -10° bis +60° C
- Relative Luftfeuchte: 5 - 85% keine Betauung
- Abmessungen (BxTxH): 101 x 77 x 52 mm
- Gewicht: 142 g

Ausgangsseite
- Max. Schaltleistung: 2 A / 30 V DC, 0,5 A / 30 V AC

Eingangsseite
- Nennspannung: 24 V DC
- Ansprechspannung bei 20°C: >18,7 V DC
- Abfallspannung bei 20°C: >3,1 V DC
- Max. Betriebsspannung bei 60°C: 31 V DC

Fabrikat/Type: Siemens EQV:REL4-A2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG** Z **Schnittstellenmodule (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, parametrieren und betriebsfertig übergeben von Schnittstellenmodulen für Brandmeldezentralen.
Die Module dienen der Anbindung externer Systeme sowie der Erweiterung der Kommunikationsfunktionen innerhalb der Brandmeldeanlage.

Die Schnittstellenmodule sind als steckbare, mikroprozessorgesteuerte Baugruppen ausgeführt und ermöglichen eine sichere und zuverlässige Kommunikation zwischen der Brandmeldezentrale und externen Einrichtungen wie Feuerwehrbedienfeld (FBF), Feuerwehranzeigetableau (FAT), Gebäudeleittechnik (GLT), Gefahrenmanagementsystemen sowie Fernübertragungs- und Alarmierungseinrichtungen.

Die Module unterstützen standardisierte sowie herstellerspezifische Kommunikationsprotokolle und gewährleisten eine störungsfreie Übertragung von Alarm-, Stör- und Statusinformationen. Sämtliche Schnittstellen sind überwacht ausgeführt, sodass Leitungsunterbrechungen, Kurzschlüsse oder Kommunikationsausfälle automatisch erkannt und gemeldet werden.

Die Parametrierung erfolgt über die Systemsoftware der Brandmeldezentrale und ermöglicht eine flexible Anpassung der Datenpunkte, Kommunikationswege sowie Steuer- und Meldelogiken. Die Module sind vollständig kompatibel mit der eingesetzten Brandmeldezentrale und unterstützen die Integration in vernetzte und übergeordnete Systeme.

Die Ausführung entspricht den geltenden Normen und Richtlinien (insbesondere der EN 54-Reihe

sowie nationalen Vorschriften).
Die Montage umfasst das fachgerechte Einsetzen der Schnittstellenmodule, die elektrische Anbindung, Integration in das Gesamtsystem und Funktionsprüfung.

21AG01 **Z** Schnittstellenmodule

**21AG01B** Z **Druckerschnittstelle RS232-Modul (isoliert)FCA2001-A1**

FCA2001-A1 RS232-Modul (isoliert)

zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen für den Anschluss des Einbaudruckers FTO2001-A1. Es wird auf das PMI- und Mainbord
gesteckt, mit dem Kabelset FCA2014-A1 verbunden (Kabelset wird pro Zentrale nur einmal benötigt) und ist galvanisch von der Station getrennt.

Technische Daten:
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Abmessungen (BxHxT): 50 x 15 x 70 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00005327 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG01C** Z **Schnittstelle FBF/ Pat / SMS RS485-Modul ,FCA2002-A1**

FCA2002-A1 RS485-Modul (isoliert)

zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen bzw. FT2040-Brandmeldeterminals für den Anschluss eines Feuerwehranzeigetableaus. Es wird auf das PMI- und
Mainbord gesteckt, mit dem Kabelset FCA2014-A1 verbunden (Kabelset wird pro Zentrale nur einmal benötigt), ist galvanisch von der Station getrennt und
erdschlussüberwacht.

Technische Daten:
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Abmessungen (BxHxT): 50 x 15 x 70 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00009923 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG01D** Z **Vernetzungsmodul BMA FN2001-A1**

FN2001-A1 Vernetzungsmodul (SAFEDLINK für FC20)

zum Einbau in die Sinteso FC20-Zentralen bzw. FT2040-Brandmeldeterminals für Vernetzung mit weiteren FCnet-Teilnehmern über den Systembus FCnet/SAFEDLINK.
Zweites Vernetzungsmodul optional zur Sicherstellung der Notlauffunktionalität gemäß EN54.

Technische Daten:
- Anschlussklemmen: 0,2 - 2,5 mm²
- Abmessungen (BxHxT): 50 x 20 x 70 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00012851 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG01E** Z **Interface ESPA 4.4.4 FS20**

FS20 - ESPA 4.4.4 - Interface im Kunststoffgehäuse

ermöglicht die Kopplung der Brandmelderzentrale an eine TK- oder Personenrufanlage. Die Meldungen aus der BMZ werden im Interface gespeichert. Entsprechend der jeweiligen Programmierung werden dann Alarme und Meldungen an das jeweilige Personenrufsystem weitergegeben. Die Übertragung erfolgt gemäß ESPA 4.4.4-Standard.

Technische Daten:
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95 %
- Ruhestrom: ca. 30 mA
- Schnittstellen: RS485 (BMZ); RS232 (ESPA); USB2.0
- Temperatur (Umgebung): 0...50°C
- Übertragung: ESPA 4.4.4-Standard
- Abmessungen (BxHxT): 115 x 90 x 24 mm
- Betriebsspannung: 9...30 V DC

Fabrikat/Type: Siemens IJF:91021013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG01F** Z **Interface FS20 - ESPA 4.4.4 - Adapter Rufsysteme**

FS20 - ESPA 4.4.4 - Interface für Hutschienenmontage

ermöglicht die Kopplung der Brandmelderzentrale an eine TK- oder Personenrufanlage. Die Meldungen aus der BMZ werden im Interface gespeichert.
Entsprechend der jeweiligen Programmierung werden dann Alarme und Meldungen an das jeweilige Personenrufsystem weitergegeben. Die Übertragung
erfolgt gemäß ESPA 4.4.4-Standard.

Technische Daten:
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95 %
- Ruhestrom: ca. 30 mA
- Schnittstellen: RS485 (BMZ); RS232 (ESPA); USB2.0
- Temperatur (Umgebung): 0...50°C
- Übertragung: ESPA 4.4.4-Standard
- Abmessungen (BxHxT): 115 x 90 x 24 mm
- Betriebsspannung: 9...30 V DC

Fabrikat/Type: Siemens IJF:91020985 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG01G** Z **Interface ESPA-X FS20 Adapter Rufsysteme**

FS20 Adapter ESPA-X

ESPA-Adapter ermöglichen die Bereitstellung des ESPA-X-Protokolls für Rufsysteme, wie Personen-/ Schwesternrufanlagen oder TK-Systeme.
Die Meldungen aus der BMZ werden in dem Interface gespeichert. Entsprechend der Programmierung werden Alarme bzw. Meldungen an das
jeweilige Personenrufsystem weitergeleitet. Programmierung über die USB Schnittstelle ESPA-X ist eine neue Art der Datenkopplung für die
mobile Benachrichtigung und Alarmierung. Festgelegt hierfür wurde eine XML-codierte LAN-Schnittstelle mit Client-Server-Architektur.

Technische Daten:
- Ruhestrom: ca. 30 mA
- Schnittstellen: RS485 (BMZ); RJ45 (ESPA); USB2.0
- Übertragung: ESPA X Protokoll
- Abmessungen (BxHxT): 200 x 300 x 80 mm
- Betriebsspannung: 10 - 30 V DC, typ. 24V

Fabrikat/Type: Siemens IJF:9102.2537 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AG02 **Z** Schnittstellenmodul Lichtwellenleiter

**21AG02G** Z **LWL Schnittstellenmod DL-2x485/2x13-MM-ST-SBT PzP Twin LWL-**

DL-2x485/2x13-MM-ST-SBT PzP Twin LWL-Konverter

dient der aktiven Kopplung von RS485 Zweidraht-Busleitungen mit LWL-Übertragungsstrecken.
Bei der Verbindung von datenverarbeitenden Anlagen
zeigt es sich, dass beim Anschließen zu vieler Schaltgruppen und/oder zu langer Leitungslängen einerseits Informationssignale entarten und
andererseits Störsignale einstreuen. Ferner wird eine oft nötige Potentialtrennung nicht erreicht.
Der DL-485 ist ein doppelter RS485-LWL Konverter
mit zwei LWL-Kanälen und zwei RS485-Kanälen. Kundenspezifisches Gerät mit geänderter Potentialtrennung speziell für FS20.

Technische Daten:
- LWL-Anschluss: ST
- Faser: Multi-Mode 62.5 (50)/125 µm
- Optisches Budget: 12 dB
- LWL-Reichweite: 5 km (1 db/km)
- Wellenlänge: 1300 nm
- Datenrate max. 1.5 MBit/s (>1200 bit/s)
- Übertragungsart: Halbduplex
- Abschlusswiderstand: schaltbar Offen oder Pull-Up Widerstand (Rp) oder Wellenwiderstand (Rw)
- Anschlusslänge: 1.200 m (9.6-87,5 KBit/s), 400m (500 KBit/s), 200m (1.5 MBit/s)
- Signallaufzeit: RS485 <-> LWLW: 400 ns Tx <-> Rx: 500 ns
- Jitter: 20 ns typ. / 35 ns max.
- Bitdauerverzerrung: 20 ns max.
- RS485-Umschaltzeit: kundenspezifisch einstellbar im 40ns Raster
- Anschlussstecker: 9 pol. SUB-D female
- Status - LED's: Stromversorgung (grün), Datenempfang (gelb), Status (rot)
- Betriebsspannung: 24V
- Stromaufnahme: 200 mA
- Potentialtrennung: 500 VDC (24 VDC <-> RS485)
- Betriebstemperatur: -20° bis +55°C
- EMC: EN61000-4-2/-3/-4/-5
- Gehäuse: Edelstahl, pulverbeschichtet, IP20
- Gewicht: 500 g

- Abmessungen (HxBxT): 120 x 60 x 110 mm

Fabrikat/Type: Siemens EZV:012006171-SBT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG02H** Z **LWL Schnittstellenmod DL-2x485/2x13-SM-SC PzP Twin LWL-**

DL-2x485/2x13-SM-SC Twin Schnittstellenmodul

dient der aktiven Kopplung von RS485 Zweidraht-Busleitungen mit LWL-Übertragungsstrecken. Bei der Verbindung von Datenverarbeitenden
Anlagen zeigt es sich, dass beim Anschließen zu vieler Schaltgruppen und/oder zu langer Leitungslängen einerseits Informationssignale
entarten und andererseits Störsignale einstreuen. Ferner wird eine oft nötige Potentialtrennung nicht erreicht. Der DL-485 ist ein doppelter
RS485-LWL Konverter mit zwei LWL-Kanälen und zwei RS485-Kanälen. Kundenspezifisches Gerät mit geänderter Potentialtrennung speziell für
FS20.

Technische Daten:
- LWL-Anschluss: SC
- Faser: Single-Mode 9 / 125 µm
- Optisches Budget: 17 dB
- LWL-Reichweite: 30 km (0.4 dB/km)
- Wellenlänge: 1300 nm
- Datenrate max. 1.5 MBit/s (>1200 bit/s)
- Übertragungsart: Halbduplex
- Abschlusswiderstand: schaltbar Offen oder Pull-Up Widerstand (Rp) oder Wellenwiderstand (Rw)
- Anschlusslänge: 1.200 m (9.6-187,5 KBit/s), 400m (500 KBit/s), 200m (1.5 MBit/s)
- Signallaufzeit: RS485 <-> LWLW: 400 ns Tx <-> Rx: 500 ns
- Jitter: 20 ns typ. / 35 ns max.
- Bitdauerverzerrung: 20 ns max.
- RS485-Umschaltzeit: kundenspezifisch einstellbar im 40ns Raster
- Anschlussstecker: 9 pol. SUB-D female
- Status - LED's: Stromversorgung (grün), Datenempfang (gelb), Status (rot)
- Betriebsspannung: 24V
- Stromaufnahme: 200 mA
- Potentialtrennung: 500 VDC (24 VDC <-> RS485)
- Betriebstemperatur: -20° bis +55°C
- EMC: EN61000-4-2/-3/-4/-5
- Gehäuse: Edelstahl, pulverbeschichtet, IP20
- Gewicht: 500 g
- Abmessungen (HxBxT): 120 x 60 x 110 mm

Fabrikat/Type: Siemens EZV:012006183-L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AG03 **Z** Schnittstellenmodul/Gateway/Alarmübertragung

**21AG03B** Z **SMS-Box LTE im Gehäuse FS20**

FS20 - SMS-Box LTE im Gehäuse

bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit die Zustände der Brandmeldeanlage per

SMS an Brandschutzbeauftragte,
technisches Personal oder an eine Leitstelle zu übertragen. Die SMS-Box wird mit der 24V Spannung von der Brandmeldezentrale
versorgt und ist über eine RS485-Schnittstelle verbunden. Dabei kann auch eine bereits vorhandene RS485 eingesetzt werden, an
welcher zum Beispiel das Feuerwehrbedienfeld angeschlossen ist. Ist eine RS485 in der FS20 bereits eingebaut, dann ist außer der
SMS-Box von IFAM nur mehr eine SIM-Karte (Format Mini-SIM) erforderlich. Es handelt sich um eine sichere Lösung, da von außen
nicht auf die Brandmeldezentrale zugegriffen wird.

Lieferumfang:
- ADP-UPC
- LTE-Terminal
- Magnethaft-Antenne mit 1,5 m Anschlusskabel
- Anschlusskabel Daten (600 mm)
- Anschlusskabel Versorgungsspannung (300 mm)

Technische Daten:
- Versorgungsspannungsbereich (Betriebsspannung durch BMZ): 9 bis 30V DC
- Stromaufnahme Ruhemodus: ca. 45 mA
- Stromaufnahme Alarmmodus: ca. 190 mA
- Abmessungen (BxTxH): 200 x 300 x 80 mm
- Gewicht: 2530g"

Fabrikat/Type: Siemens IJF.9102.2265 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG03C** Z **Ethernet Schnittstellen IOT FS20 Modbus Connect Gateway**

Siemens FS20 Modbus Connect Gateway für Sinteso-Brandmeldeanlagen

- Modbus Gateway zur Verwendung von Sinteso-Brandmeldeanlagen und Modbus-Drittherstellern/Automatisierungssystemen. Bidirektionale Modbus TCP/IP-Konnektivität zu Sinteso-Brandmeldesystemen
- FS20-Statusinformationen werden in Modbus-Wort-, Bit- und Kompakttabellen über die Schnittstelle bereitgestellt
- Basiert auf der SIMATIC IOT2050 Hardware, die mit einer neu entwickelten Modbus Connect Software betrieben wird
- Separate Ethernet-Ports mit integrierter Firewall zum Schutz des Brand Sicherheitsnetzwerks und dem Modbus TCP/IP-Netzwerk (Kundennetzwerk)
- Steuerbefehle, einschliesslich Quittieren, Rückstellen, Test, sowie individuelle Abschalt/Einschalt Befehle
- Import der FS20 Konfiguration über die bestehende FS20 SibX Datei und anpassbares Modbus Mapping
- Datenaustausch des Projekts über CSV-Datei

Technische Daten (IOT2050 Hardware):
- Betriebsspannung: DC 12/24 V
- Temperaturbereich: -20° bis 70°C
- Schutzart: IP20
- Einbau Horizontal / Vertikal
- Abmessungen (BxHxT): 37 x 142 x 100 mm
- Prozessor ARM TI AM6548 HS
- Arbeitsspeicher DDR4, 2 GB RAM
- Speicher 1x 16 GB eMMC, 1x microSD Card-Slot
- Schnittstellen

2 Industrial Ethernet Schnittstellen (100/1000 Mbit/s)

1x USB3.0 und 1x USB2.0 Schnittstellen

Fabrikat/Type: Siemens 6ES7647-0BA00-1YA2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**21AG03D** Z **Ereignisdrucker-Set FTO2001-A1**

FTO2001-A1 Ereignisdrucker-Set

zum Einbau in Sinteso FC20-Zentralen, FT2040-Bedienterminals und in die Gehäusetypen Large, Large Extension, Comfort, Standard und Eco, falls
Platz vorhanden ist. Der Drucker ist ein Thermodrucker und protokolliert alle Ereignisse, wie z.B. Alarme, Störungen und allgemeine Meldungen. Der
Anschluss des Ereignisdruckers erfolgt über ein RS232-Modul (isoliert) FCA2001. Dieses ist im Drucker-Set nicht enthalten und muss separat bestellt
werden.

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 9 - 48 V DC
- Betriebsstrom bei 48 VDC: 0,7 A
- Betriebsstrom bei 9 VDC: 3 A
- Betriebsstrom Ruhe: 0.05 A
- Betriebstemperatur: -0° bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <= 95%
- Schnittstelle: RS232 seriell
- Abmessungen (BxHxT): 85 x 85 x 55 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00010126 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

21AG04 **Z** Switch/Router

**21AG04F** Z **Backbone Ethernet Switch SCALANCE X204-2LD**

SCALANCE X204-2LD

Ethernet Switch Backbone LWL-SMbmanaged IE Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC,
Fehlermeldekontakt mit Set-Taster, redundante Spannungs-Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management,
Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 24V DC
- Betriebsstrom: 0,1 A DC
- Versorgungsspannung: 24 V
- Umgebungstemperatur Betrieb: -40° bis +60°C
- rel. Luftfeuchte bei 25°C / ohne Kondensation / während Betrieb: 95%
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (BxHxT): 60 x 125 x 124 mm
- Gewicht: 1 kg

Fabrikat/Type: Siemens 6GK5204-2BC10-2AA3 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AG04J** Z **Router mit legacy Firewall, SI-FW-L LAN-**

Industrial Router mit VPN und Firewall Funktionalität

- 5 x 10/100Mbit/s RJ45 Ports für BMZ nach F 3003 geeignet
- 1x digitaler Ausgang, 1x Digitaler Eingang
- 24V AC/DC Netzteil optional - zB.: SI-SW-PSU-30
- Betriebstemperatur: -40 bis +70°C
- 5 Jahre Garantie

Fabrikat/Type: Siemens 6GK5615-0AA00-2AA2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH** Z **Schränke, Verteiler, Gehäuse (SIEMENS))**

Version: 2026-08

Liefern, montieren und betriebsfertig übergeben von Schränken, Verteilern und Gehäusen für ein Brandmeldesystem.
Die Komponenten dienen der sicheren Aufnahme, dem Schutz sowie der strukturierten Unterbringung von Brandmeldezentralen, Stromversorgungen, Einschüben und weiteren Systembaugruppen.

Die Ausführung erfolgt in stabiler, langlebiger Bauweise aus Metall oder hochwertigem Kunststoff, geeignet für die jeweilige Einsatzumgebung (Innenbereich/Technikraum).
Die Gehäuse sind entsprechend dimensioniert, belüftet und für eine fachgerechte Montage aller vorgesehenen Komponenten vorbereitet. Schutzarten gemäß den Umgebungsbedingungen (z. B. IP-Klassen) sind einzuhalten.

Die Schränke und Verteiler verfügen über vorbereitete Montageplatten, Kabeleinführungen, Zugentlastungen sowie ausreichend Platz für eine übersichtliche Verdrahtung und spätere Erweiterungen.
Türen sind abschließbar ausgeführt und ermöglichen eine sichere Bedienung sowie Wartung der eingebauten Komponenten.

Die Integration aller Einbauten erfolgt entsprechend den Herstellervorgaben und unter Berücksichtigung der EMV-Anforderungen sowie der brandschutztechnischen Vorgaben.
Alle Leitungsführungen sind sauber strukturiert und eindeutig gekennzeichnet auszuführen.

Die Ausführung entspricht den geltenden Normen und Richtlinien sowie den nationalen Vorschriften.
Die Montage umfasst die fachgerechte Installation, den mechanischen Aufbau, die Einführung und Anschlussvorbereitung der Leitungen sowie die abschließende Prüfung.

21AH01 **Z** Schränke, Verteiler, Gehäuse

**21AH01C** Z **Zentralenschrank FS20 600x1800+200x400 TEH2001**

TEH2001 FS20 Zentralenschrank 600x1800+200x400

für den Einbau von FC20 Zentralen im Gehäuse Comfort und Gehäuse "Large" mit Türausschnitt zur Bedienung der Brandmelderzentrale bei geschlossener Tür.

Anreihschaltschrank mit extra 200 mm Sockel, Seitenwände abnehmbar und gleichzeitig auch als Trennwände einsetzbar. Kabeleinführung mit Moosgummi von
oben und unten. Inkl. 2 Wandlaschen für Befestigung. Türe mit Bedienfeldausschnitt und Rahmen in Schrankfarbe inkl. Plantasche für A4-Ordner innen. Montage-
platte mit montierten Hutschienen 35 mm und Verdrahtungskanälen 60 mm Tiefe. Weiteres mit seitlicher Montageplatte ausgestattet. Inkl. Auflageboden für Batterien.
Der Montagewinkel für die Zentralentiefe von 160 mm "Comfort" ist standardmäßig vormontiert. Zusätzlich sind jene Winkel für eine Zentralentiefe von 260 mm "Large"
beigepackt. Die Anreihschaltschränke sind auch ohne extra Sockel einsetzbar! (Tür vom Boden abgehoben). Montierte Schrankteile sind sofort mit dem Grundgehäuse
verbunden und automatisch geerdet.

Technische Daten:
- Schranktyp: TSRM-B/400/18
- Abmessungen (BxTxH): 600x1800+200x400 mm
- Farbe: RAL7035 (Schrank), RAL7022 (Sockel)
- Schutzart: IP40 nach EN60529
- Material Grundrahmen: Sendzimirverzinkter 1,5/2mm Fe
- Material Türen: Phospatierter 1,5mm FE
- Öffnungswinkel Türen: 133°
- Traglast: 750 kg
- Gewicht: 125 kg
- Lackierung: UV- und säurefest kunststoffbeschichtet

Fabrikat/Type: Siemens MHL:TEH2001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH01D** Z **Zentralenschrank FS20 600x2000+100x400 TEH2003**

TEH2003 FS20 Zentralenschrank 600x2000+100x400

für den Einbau von FC20 Zentralen im Gehäuse "Comfort" und Gehäuse Large mit Türausschnitt zur Bedienung der Brandmelderzentrale bei geschlossener Tür.
Anreihschaltschrank mit extra 100 mm Sockel, Seitenwände abnehmbar und gleichzeitig auch als Trennwände einsetzbar. Kabeleinführung mit Moosgummi von
oben und unten. Inkl. 2 Wandlaschen für Befestigung. Türe mit Bedienfeldausschnitt und Rahmen in Schrankfarbe inkl. Plantasche für A4-Ordner innen. Montage-
platte mit montierten Hutschienen 35 mm und Verdrahtungskanälen 60 mm Tiefe. Weiteres mit seitlicher Montageplatte ausgestattet. Inkl. Auflageboden für Batterien.
Der Montagewinkel für die Zentralentiefe von 160 mm "Comfort" ist standardmäßig vormontiert. Zusätzlich sind jene Winkel für eine Zentralentiefe von 260 mm "Large"
beigepackt. Die Anreihschaltschränke sind auch ohne extra Sockel einsetzbar! (Tür vom Boden abgehoben). Montierte Schrankteile sind sofort mit dem Grundgehäuse
verbunden und automatisch geerdet.

Technische Daten:
- Schranktyp: TSRM-B/400/20
- Abmessungen (BxTxH): 600x2000+100x400 mm
- Farbe: RAL7035 (Schrank), RAL7022 (Sockel)
- Schutzart: IP40 nach EN60529
- Material Grundrahmen: Sendzimirverzinkter 1,5/2mm Fe
- Material Türen: Phospatierter 1,5mm FE
- Öffnungswinkel Türen: 133°
- Traglast: 750 kg
- Gewicht: 132 kg
- Lackierung: UV- und säurefest kunststoffbeschichtet

Fabrikat/Type: Siemens MHL:TEH2003 /TEH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH01E** Z **Zentralenschrank FS20 800x1800+200x400 TEH2005**

TEH2005 FS20 Zentralenschrank 800x1800+200x400

für den Einbau von FC20 Zentralen im Gehäuse "Comfort" und Gehäuse Large mit Türausschnitt zur Bedienung der Brandmelderzentrale bei geschlossener Tür.
Anreihschaltschrank mit extra 200 mm Sockel, Seitenwände abnehmbar und gleichzeitig auch als Trennwände einsetzbar. Kabeleinführung mit Moosgummi von
oben und unten. Inkl. 2 Wandlaschen für Befestigung. Türe mit Bedienfeldausschnitt und Rahmen in Schrankfarbe inkl. Plantasche für A4-Ordner innen. Montage-
platte mit montierten Hutschienen 35 mm und Verdrahtungskanälen 60 mm Tiefe. Weiteres mit seitlicher Montageplatte ausgestattet. Inkl. Auflageboden für Batterien.
Der Montagewinkel für die Zentralentiefe von 160 mm "Comfort" ist standardmäßig vormontiert. Zusätzlich sind jene Winkel für eine Zentralentiefe von 260 mm "Large"
beigepackt. Die Anreihschaltschränke sind auch ohne extra Sockel einsetzbar! (Tür vom Boden abgehoben). Montierte Schrankteile sind sofort mit dem Grundgehäuse
verbunden und automatisch geerdet!

Technische Daten:
- Schranktyp: TSRM-C/400/18
- Abmessungen (BxTxH): 800x1800+200x400 mm
- Farbe: RAL7035 (Schrank), RAL7022 (Sockel)
- Schutzart: IP40 nach EN60529
- Material Grundrahmen: Sendzimirverzinkter 1,5/2mm Fe
- Material Türen: Phospatierter 1,5mm FE
- Öffnungswinkel Türen: 133°
- Traglast: 750 kg
- Gewicht: 150 kg
- Lackierung: UV- und säurefest kunststoffbeschichtet

Fabrikat/Type: Siemens MHL:TEH2005 /TE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AH02 **Z** Schränke, Verteiler, Gehäuse

**21AH02F** Z **Steuerschrank FS20 600x1800+200x400 TEH2002**

TEH2002 FS20 Steuerschrank 600x1800+200x400

als Erweiterung zum TEH2001 Zentralenschrank oder als externer Brandmelderverteiler für den Einbau von FC20 Steuer-, Klemm- und FDnet Komponenten.
Anreihschaltschrank mit extra 200 mm Sockel, Seitenwände abnehmbar und gleichzeitig auch als Trennwände einsetzbar. Kabeleinführung mit Moosgummi
von oben und unten. Inkl. 2 Wandlaschen für Befestigung. Türe geschlossen inkl. Plantasche für A4-Ordner innen. Montageplatte mit montierten Hutschienen
35 mm und Verdrahtungskanälen 60 mm Tiefe. Weiteres mit seitlicher Montageplatte ausgestattet. Inkl. Auflageboden für Batterien. Die Anreihschaltschränke
sind auch ohne extra Sockel einsetzbar! (Tür vom Boden abgehoben). Montierte Schrankteile sind sofort mit dem Grundgehäuse verbunden und automatisch
geerdet.

Technische Daten:
- Schranktyp: TSRM-B/400/18
- Abmessungen (BxTxH): 600x1800+200x400 mm
- Farbe: RAL7035 (Schrank), RAL7022 (Sockel)
- Schutzart: IP40 nach EN60529
- Material Grundrahmen: Sendzimirverzinkter 1,5/2mm Fe
- Material Türen: Phospatierter 1,5mm FE
- Öffnungswinkel Türen: 133°
- Traglast: 750 kg
- Gewicht: 125 kg
- Lackierung: UV- und säurefest kunststoffbeschichtet

Fabrikat/Type: Siemens MHL:TEH2002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH02G** Z **Steuerschrank FS20 600x2000+100x400 TEH2004**

TEH2004 FS20 Steuerschrank 600x2000+100x400

als Erweiterung zum TEH2003 Zentralenschrank oder als externer Brandmelderverteiler für den Einbau von FC20 Steuer-, Klemm- und FDnet Komponenten.
Anreihschaltschrank mit extra 100 mm Sockel, Seitenwände abnehmbar und gleichzeitig auch als Trennwände einsetzbar. Kabeleinführung mit Moosgummi
von oben und unten. Inkl. 2 Wandlaschen für Befestigung. Türe geschlossen inkl. Plantasche für A4-Ordner innen. Montageplatte mit montierten Hutschienen
35 mm und Verdrahtungskanälen 60 mm Tiefe. Weiteres mit seitlicher Montageplatte ausgestattet. Inkl. Auflageboden für Batterien. Die Anreihschaltschränke
sind auch ohne extra Sockel einsetzbar! (Tür vom Boden abgehoben). Montierte Schrankteile sind sofort mit dem Grundgehäuse verbunden und automatisch
geerdet!

Technische Daten:
- Schranktyp: TSRM-B/400/20
- Abmessungen (BxTxH): 600x2000+100x400 mm
- Farbe: RAL7035 (Schrank), RAL7022 (Sockel)
- Schutzart: IP40 nach EN60529
- Material Grundrahmen: Sendzimirverzinkter 1,5/2mm Fe
- Material Türen: Phospatierter 1,5mm FE
- Öffnungswinkel Türen: 133°
- Traglast: 750 kg
- Gewicht: 132 kg
- Lackierung: UV- und säurefest kunststoffbeschichtet

Fabrikat/Type: Siemens MHL:TEH2004 /TE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH02H** Z **Steuerschrank FS20 800x1800+200x400 TEH2006**

TEH2006 FS20 Steuerschrank 800x1800+200x400

als Erweiterung zum TEH2005 Zentralenschrank oder als externer Brandmelderverteiler für den Einbau von FC20 Steuer-, Klemm- und FDnet Komponenten.
Anreihschaltschrank mit extra 200 mm Sockel, Seitenwände abnehmbar und gleichzeitig auch als Trennwände einsetzbar. Kabeleinführung mit Moosgummi
von oben und unten. Inkl. 2 Wandlaschen für Befestigung. Türe geschlossen inkl. Plantasche für

A4-Ordner innen. Montageplatte mit montierten Hutschienen
35 mm und Verdrahtungskanälen 60 mm Tiefe. Weiteres mit seitlicher Montageplatte
ausgestattet. Inkl. Auflageboden für Batterien. Die Anreihschaltschränke
sind auch ohne extra Sockel einsetzbar! (Tür vom Boden abgehoben). Montierte Schrankteile
sind sofort mit dem Grundgehäuse verbunden und automatisch
geerdet.

Technische Daten:
- Schranktyp: TSRM-C/400/18
- Abmessungen (BxTxH): 800x1800+200x400 mm
- Farbe: RAL7035 (Schrank), RAL7022 (Sockel)
- Schutzart: IP40 nach EN60529
- Material Grundrahmen: Sendzimirverzinkter 1,5/2mm Fe
- Material Türen: Phospatierter 1,5mm FE
- Öffnungswinkel Türen: 133°
- Traglast: 750 kg
- Gewicht: 150 kg
- Lackierung: UV- und säurefest kunststoffbeschichtet

Fabrikat/Type: Siemens MHL:TEH2006 /TEH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AH03 **Z** Schränke, Verteiler, Gehäuse

**21AH03I** Z **Wandschrank Industrie FS20 TEH4002**

TEH4002 Wandschrank Industrie FS20

zur Verwendung als FS20 Zentralenschrank in Industrieausführung IP55. Wandschrank mit
3-TLG. 19"-21HE und Sichttüre. Alle Typen der FS20
Zentralenfamilie können im Schwenkrahmen montiert werden. 19" Einbaukit erforderlich ~ nicht
im Lieferumfang enthalten. Die Montageplatte ist
mit Hutschienen 35 mm und Verdrahtungskanälen 60 mm Tiefe für die Aufnahme von Steuer-
und FD-Net Komponenten vormontiert. Kabeleinführung
über Flanschplatte Metall von unten.

Technische Daten:
- Schranktyp: EL 2271.605
- Abmessungen (BxHxT): 600x1012x473 mm / 21 HE
- Farbe: RAL7035
- Schutzart: IP55 nach IEC60529
- Material: Stahlblech
- Materialstärke: Wand- und Schwenkteil: 1,5 mm, Sichtscheibe Sicherheitsglas: 3 mm
- Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt BxH 485x965
- Gewicht: 58 kg
- Kabeleinführungen: Flanschplatte Metall4xM12, 7xM20, 5xM25, 2xM32, 2xM40
- Erdungsbänder: 300 mm/10 mm2/M6-M8

Fabrikat/Type: Siemens RIX:XAT1711951 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH03J** Z **Standschrank Industrie FS20 TEH4003**

TEH4003 Standschrank Industrie FS20

zur Verwendung als FS20 Zentralenschrank in Industrieausführung IP55.
Standschrank mit 19" Schwenkrahmen und Sichttüre. Alle Typen der FS20 Zentralenfamilie können im Schwenkrahmen montiert werden. (19" Einbaukit
erforderlich ~ nicht im Lieferumfang enthalten). Durch Entfernen der 19" Frontplatten ist auch der Einbau einer zweiten FS20 Zentrale möglich. Montage-
winkel als Halterung für einen FD-Net Meldersockel im Dachbereich innen. Die Montageplatte ist mit Hutschienen 35 mm und Verdrahtungskanälen 60 mm
Tiefe für die Aufnahme von Steuer- und FD-Net Komponenten vormontiert. Kabeleinführung über Sockel von unten mit C-Profilschiene als Zugentlastung.

Technische Daten:
- Schranktyp: TS 8806.500
- Abmessungen (BxHxT): 800x2000x600
- Farbe: RAL7035
- Schutzart: IP55 nach IEC60529
- Material: Stahlblech
- Materialstärke: Gehäuse: 1,5 mm; Tür: 2 mm; Montageplatte: 3 mm
- Oberfläche: Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: 3 mm Stahlblech verzinkt BxH 699x1896
- Gewicht: 150 kg
- Kabeleinführungen: Über Sockel von unten
- Erdungsbänder: 300 mm/10 mm2/M6-M8

Fabrikat/Type: Siemens RIX:XAT2011248 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AH04 **Z** Schränke, Verteiler, Gehäuse

**21AH04B** Z **Batterieschrank FS20 26Ah, EN50272 TEH3001**

TEH3001 Batterieschrank FS20 26Ah

Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 50272-2 Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen
Kompakter Wandschrank mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss, für den Einbau von 2 Stk.
26 Ah Akkus. Kabeleinführung über Flanschplatte aus Metall. 3 Stk. Kabelverschraubung M20x15.
Inkl. Wandbefestigungshalter für die einfachere Montage des Schaltschrankes

Technische Daten:
- Schranktyp: AE 1380.500
- Abmessungen (BxHxT): 380x380x210 mm
- Farbe: RAL7035
- Schutzart: IP66 nach IEC60529
- Material: Stahlblech 1,38 und 1,5 mm
- Oberfläche: Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: 2 mm Stahlblech verzinkt BxH 334x355
- Gewicht: 10 kg
- Kabeleinführungen: 9xM20, 4xM25, 2xM32
- Wandbefestigungshalter, Wandabstand: 15 mm
- Erdungsbänder: 300 mm/10 mm2/M6-M8

Fabrikat/Type: Siemens RIX:XAT2011247 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH04C** Z **Batterieschrank FS20 45/65Ah, EN50272 TEH3002**

TEH3002 Batterieschrank FS20 45/65Ah

Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 50272-2 Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen. Kompakter Wandschrank mit
Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss, für den Einbau von 2 Stk. 45 oder 65 Ah Akkus. Kabeleinführung über Flanschplatte
aus Metall. Inkl. 3 Stk. Kabelverschraubung M20x15. Vormontierter Geräteboden für die sichere Aufstellung des zweiten Akkus inkl.
Absturzsicherungskante. Inkl. Wandbefestigungshalter für die einfachere Montage des Schaltschrankes.

Technische Daten:
- Schranktyp: AE 1050.500
- Abmessungen (BxHxT): 500x500x210 mm
- Farbe: RAL7035
- Schutzart: IP66 nach IEC60529
- Material: Stahlblech 1,38 und 1,5 mm
- Oberfläche: Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: 2 mm Stahlblech verzinkt BxH 449x470
- Gewicht: 18 kg
- Kabeleinführungen: 2xM16, 5xM20, 13xM25, 2xM32, 2xM40
- Wandbefestigungshalter, Wandabstand: 15 mm
- Erdungsbänder: 300 mm/10 mm2/M6-M8

Fabrikat/Type: Siemens RIX:XAT2011246 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

**21AH04D** Z **Batterieschrank FS20 100Ah, EN50272 TEH3003**

TEH3003 Batterieschrank FS20 100Ah ~ EN50272

Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 50272-2 Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen. Kompakter Wandschrank mit Montageplatte,
eintürig, ein Vorreiberverschluss, für den Einbau von 2 Stk. 100 Ah Akkus. Kabeleinführung über Flanschplatte aus Metall. Inkl. 3 Stk. Kabelver-
schraubung M20x15. Vormontierter Geräteboden für die sichere Aufstellung des zweiten Akkus inkl. Absturzsicherungskante. Inkl. Wandbefestigungs-
halter für die einfachere Montage des Schaltschrankes.

Technische Daten:
- Schranktyp: AX 1057.000
- Abmessungen (BxHxT): 500x700x250 mm
- Farbe: RAL7035
- Schutzart: IP66 nach IEC60529
- Material: Stahlblech 1,38 und 1,5 mm
- Oberfläche: Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: 2 mm Stahlblech verzinkt BxH 450x675
- Gewicht: 25 kg
- Kabeleinführungen: 2xM16, 5xM20, 13xM25, 2xM32, 2xM40
- Wandbefestigungshalter, Wandabstand: 15 mm
- Erdungsbänder: 300 mm/10 mm2/M6-M8

Fabrikat/Type: Siemens RIX:XAT2011250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH04E** Z **Bedienefeld Gehäuse FS20 (Eco) FH2001-A1**

FH2001-A1 Gehäuse FS20 (Eco)

Zusatzleergehäuse für Sinteso Bedienterminals FT2040. Das Leergehäuse kann vielseitig verwendet werden, z.B. für den Einbau von:
- Ereignisdrucker FTO2001-A1
- Stromversorgungs-Set (70 W) FP2003-A1
- Max. Batteriekapazität beträgt 2 x 7 Ah

Es besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.

Technische Daten:
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 404 x 108 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00016865 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH04F** Z **Leergehäuse FS20 (Standard) FH2002-A1**

FH2002-A1 Gehäuse FS20 (Standard)

Zusatzleergehäuse für Sinteso Zentralen FC2020, FC2030 und 2040. Das Leergehäuse Standard kann vielseitig verwendet werden, z.B. für den
Einbau von:
- Ereignisdrucker FTO2001-A1
- Bedienzusätze LED-Anzeige (intern) FCM2038-A1 und FCM2036-A1
- Stromversorgungs-Set (70 W) FP2003-A1
- Max. Batteriekapazität beträgt 2 x 27 Ah
- Bedienfeld FT2080 (Touch), Netzfilter FN2030-3-06 optional

Es besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.

Technische Daten:
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 404 x 188 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00018931 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH04G** Z **Leergehäuse FS20 (Comfort) FH2003-A1**

FH2003-A1 Gehäuse FS20 (Comfort)

Zusatzleergehäuse für Sinteso Zentralen FC2020, FC2030 und 2040. Das Leergehäuse Comfort kann vielseitig verwendet werden, z.B. für den
Einbau von:
- Ereignisdrucker FTO2001-A1
- Bedienzusätze LED-Anzeige (intern) FCM2038-A1 und FCM2036-A1
- Stromversorgungs-Set (150 W) FP2004-A1/FP2005-A1
- Max. Batteriekapazität beträgt 2 x 27 Ah

Es besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.

Technische Daten:
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 802 x 188 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00009906 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH04H** Z **Leergehäuse FS20 (Large Extension) FH2004-A1**

FH2004-A1 Gehäuse FS20 (Large Extension)

Zusatzleergehäuse (tief) für Sinteso Zentralen FC2040-GA und 2060. Das Leergehäuse Large Extension kann vielseitig verwendet werden, z.B.
für den Einbau von:
- Ereignisdrucker FTO2001-A1
- Bedienzusätze LED-Anzeige (intern) FCM2038-A1 und FCM2036-A1
- Stromversorgungs-Set (70 W) FP2003-A1 oder (150 W) FP2004-A1/FP2005-A1
- Max. Batteriekapazität beträgt 2 x 65 Ah.

Es besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.

Technische Daten:
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 404 x 288 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00018778 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AH04I** Z **Leergehäuse FS20 (Large) FH2005-A1**

FH2005-A1 Gehäuse FS20 (Large)

Zusatzleergehäuse (tief) für Sinteso Zentralen FC2040-GA und 2060. Das Leergehäuse Large kann vielseitig verwendet werden, z.B. für den
Einbau von:
- Ereignisdrucker FTO2001-A1

- Bedienzusätze LED-Anzeige (intern) FCM2038-A1 und FCM2036-A1
- Stromversorgungs-Set (150 W) FP2004-A1/FP2005-A1
- Max. Batteriekapazität beträgt 2 x 65 Ah

Es besteht aus Rückwand, einem Träger für die Bedieneinheit (mit Folie) und Abdeckung.

Technische Daten:
- Schutzart: IP30
- Farbe Abdeckhaube: reinweiß (RAL9010)
- Farbe Gehäuse: lichtgrau (RAL7035)
- Abmessungen (BxHxT): 443 x 802 x 288 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00019543 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI** Z **Melder und Zubehör Loop (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, adressieren, parametrieren und betriebsfertig übergeben von automatischen Rauch- und Wärmemeldern einschließlich sämtlichem erforderlichem Zubehör für die Brandmeldeanlage.
Die Melder dienen der frühzeitigen und zuverlässigen Erkennung von Brandereignissen und sind als adressierbare Teilnehmer vollständig in das Brandmeldesystem integrierbar.

Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung und Montage der Melder einschließlich Sockeln, Sockelsirenen, Parallelanzeigen, Schutzkörben sowie Anschluss- und Befestigungsmaterial, die Einbindung in die Brandmeldeanlage, Funktionsprüfung, und Dokumentation.
Die Melder verfügen über integrierte Eigenüberwachungsfunktionen zur Erkennung von Verschmutzung, Störungen und Kommunikationsfehlern.

Die Ausführung erfolgt gemäß EN 54-5 (Wärmemelder), EN 54-7 (Rauchmelder), EN 54-29 (Mehrsensormelder), EN 54-13 (Systemkompatibilität), EN 54-17 (Kurzschlussisolatoren), EN 54-18 (Ein-/Ausgabegeräte)
sowie den geltenden nationalen Vorschriften gemäß TRVB 123 S und ÖNORM F 3000.

21AI01 **Z** Punktförmige automatisch Brandmelder

**21AI01C** Z **Multisensor-Brandmelder (SES) FDOT251-S**

Der Multisensor-Brandmelder FDOT251-S

dient zur Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen. Der Melder verfügt
über 1 optischen Sensor mit einem optimierten Streuwinkel zur besten Erkennung von hellem und dunklem Rauch und 2 Wärmesensoren.
Brandfrüherkennung mittels moderner Detektionsalgorithmen (DA),
wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze und
Ereignisgesteuertem Detektionsverhalten.
Einsatz als Multisensor-, Rauch- oder Wärmemelder möglich.
Zweistufige SES Funktion zur kontinuierlichen Prüfung auf Abdeckung und Durchlässigkeit des Meldergitters.

Technische Daten:
- Betrieb: FDNet Sinteso-Looptechnik
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß
- Luftfeuchte: ~95 % rel., keine Betauung
- Betriebstemperatur: -10° bis +60°C

- zulässige Windgeschwindigkeit: 5m/s
- Abmessungen (ø x H) inkl. Sockel: 100 x 51,5 mm
- Normen: EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 54-29
- Schutzart: IP43
- VdS-Zulassung: G226018

Fabrikat/Type: Siemens S54315-F31-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI01D** Z **Multisensor-Brandmelder (SES) FDOOT261-S**

Der Multisensor-Brandmelder FDOOT261-S

dient zur Detektion von Schwel-und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen. Der Melder verfügt
über 4 optische Sensoren mit optimierten Streuwinkeln zur zuverlässigen Erkennung von hellem und dunklem Rauch und 2 Wärmesensoren.
Brandfrüherkennung bei hoher Täuschungsresistenz mittels dynamischer Signalverarbeitung in ASAplus Technologie und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze.
Einsatz als Multisensor-, Rauch- oder Wärmemelder möglich.
Zweistufige SES Funktion zur kontinuierlichen Prüfung auf Abdeckung und Durchlässigkeit des Meldergitters.

Technische Daten:
- Betrieb: FDNet Sinteso-Looptechnik
- Farbe: RAL 9010 Reinweiß
- Luftfeuchte: ~95 % rel., keine Betauung
- Betriebstemperatur: -35° bis +70°C
- zulässige Windgeschwindigkeit: 5m/s
- Abmessungen (ø x H) inkl. Sockel: 100 x 51,5 mm
- Normen: EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17, EN 54-29
- Schutzart: IP43
- VdS-Zulassung: G226012

Fabrikat/Type: Siemens S54315-F11-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI01I** Z **Multi-Sensor Brandmelder FDOOT241-A4**

FDOOT241-A4 Multi-Sensor Brandmelder, ASA (SIGMA)

zur Frühwarnung von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe sowie von Schwelbränden.
Adressiert einsetzbar, für schrittweise Modernisierung
von Sigmaloop auf Sinteso FDnet. Die Signalmessung erfolgt nach dem Streulichtprinzip mit 2 Sensoren, optische Vor- und Rückwärts-Streuung.
Wählbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifischer ASA-Parametersätze.

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: Sigmaloop
- Integr. Kurzschlusstrenner
- Alarmindikator: 2 (1 intern + 1 extern anschließbar)
- Zulässige Windgeschwindigkeit: 1 - 20 m/s

- Einsatztemperatur: -25° bis +70°C
- Entspricht EN54/5, EN54/7, EN54-17
- VdS Zulassungen: G212007
- Schutzart: IP43/44
- Farbe: weiss (RAL9010)
- Abmessungen (ØxH): 100 x 46 mm
- Betriebsspannung (moduliert): 14 - 28 VDC

Fabrikat/Type: Siemens S54310-F9-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI01J** Z **Multi-Sensor Brandmelder FDOOT241-A9**

FDOOT241-A9 Multi-Sensor Brandmelder, ASA (koll.)

zur Frühwarnung von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe sowie von Schwelbränden. Adressiert einsetzbar, für schrittweise Modernisierung
von kollektiv/GMT auf Sinteso FDnet. Die Signalmessung erfolgt nach dem Streulichtprinzip mit 2 Sensoren, optische Vor- und Rückwärts-Streuung.
Wählbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifischer ASA-Parametersätze.

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: kollektiv, FDnet
- Integr. Kurzschlusstrenner
- Alarmindikator: 2 (1 intern + 1 extern anschließbar)
- Zulässige Windgeschwindigkeit: 1 - 20 m/s
- Einsatztemperatur: -35° bis +70°C
- Entspricht EN54/5, EN54/7, EN54-17
- VdS-Zulassungen: G212036
- Schutzart: IP43/44
- Farbe: weiss (RAL9010)
- Abmessungen (ØxH): 100 x 46 mm
- Betriebsspannung (moduliert): 14 - 28 VDC

Fabrikat/Type: Siemens S54310-F11-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI01K** Z **Multi-Sensor Brandmelder, ASA FDOOTC241**

FDOOTC241 Multi-Sensor Brandmelder, ASA

zur Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen. Ausgestattet mit 2 optischen Sensoren in Vor-/Rückwärts-
Streuung, 2 Wärmesensoren in Redundanz und einem CO Sensor zur optimalen Erkennung von hellem /dunklem Rauch, Wärme und Kohlenmonoxid.
Brandfrüherkennung mit hoher Täuschungsresistenz mittels dynamischer Signalverarbeitung in ASA-Technologie und wählbarer, applikationsspezifischer
Parametersätze. Zusätzliche CO-Auswertung, unabhängig von der CO-Unterstützung zur Branderkennung, mit eigener Meldungsabgabe an FC20 Zentralen
ab MP2.1 möglich.

Technische Daten:
- Betrieb: Sinteso-Looptechnik
- Normen: EN 54/5, 54/7, EN 54/17
- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9010)

- Schutzart: IP43/44

Fabrikat/Type: Siemens S54311-F1-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AI02 **Z** Zubehör punktförmige automatisch Brandmelder

**21AI02B** Z **Dichtung für Meldersockel Sinteso Nova FDBZ2901**

FDBZ2901 Dichtung für Meldersockel mit Sinteso Nova Meldern.

Zur Erhöhung der Schutzart des Meldersockels auf IP44.

Fabrikat/Type: Siemens S54314-F12-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02C** Z **Distanzring für FDB295 bei Sinteso Nova FDBZ2902**

FDBZ2902 Distanzring für FDB295

Wird bei bestehenden FDB295 zusätzlich
benötigt, um den Sinteso Nova einsetzen zu können.

Fabrikat/Type: Siemens S54314-F13-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02D** Z **Staubschutzkappe Sinteso NOVA FDZ2901**

FDZ2901 Staubschutzkappe

zur Abdeckung von bereits montierten SINTESO
NOVA Brandmeldern (FDOT251, FDOOT261) während der Bauphase.

Fabrikat/Type: Siemens S54314-F11-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02G** Z **Staublech 300**

Staublech 300

Abgewinkelt für Wandbefestigung aus 2 mm Aluminium, einseitig geschliffen und foliert. Inkl. Bohrung für Kabeldurch-

führung und je 2 Bohrungen für Melder- und Wandbefestigung. Abmessungen (BxHxt): 300 x 300 x 50 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:SB-300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02H** Z **Aufpreis Brandmelder-Lackierung**

Aufpreis Brandmelder/Sockel-Lackierung

Lackierung mit RAL- und NCS Farbe nach Wahl.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02I** Z **Meldersockel (adressierbar) FDB221-AA**

FDB221-AA Meldersockel (adressierbar)

mit Mikroklemme zur Aufnahme und Anschaltung eines Sinteso Punktmelders der C-LINE oder S-LINE mit adressierbarer
Signalauswertung oder eines Alarmtongebers FDS221/FDS229.
- die Mikroklemme dient zur fachgerechten Verdrahtung von z.B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung für z.B. Melderheizung oder für den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen
- Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff
- Schraublose Anschlussklemmen, erlaubt Anschließen ohne Werkzeug
- wird durch Melder vollständig abgedeckt
- Unterputz- oder Aufputz-Kabeleinführung (Aufputz bis 6 mm Kabeldurchmesser)
- extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus älteren Systemen
- umfangreiches Zubehör für Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr
- Platz für Zusatzklemmen, für den Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder den Anschluss einer Melderheizung

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll Melder: FDnet
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Schutzart: IP43
- Farbe: reinweiss (RAL9010)
- Abmessungen (øxH): 100 x 22 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00012741 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02J** Z **Meldersockel (koll.) FDB201-AA**

FDB201-AA Meldersockel (koll.) mit Mikroklemme

zur Aufnahme und Anschaltung eines Brandmelder (FDOOT241-9) mit kollektiver Signalauswertung.

- Mikroklemme zur fachgerechten Verdrahtung von z.B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung für z.B. Melderheizung oder den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen
- Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff
- Schraublose Anschlussklemmen
- Vollständige Abdeckung des Meldersockels durch den Melder
- Unterputz- oder Aufputz-Kabeleinführung (Aufputz bis 6 mm Kabeldurchmesser)
- Extra lange Montageschlitze zur Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus älteren Systemen
- Umfangreiches Zubehör für Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr
- Platz für Zusatzklemmen zum Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder einer Melderheizung

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll Melder: kollektiv, FDnet
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Schutzart: IP44
- Material: schlag- und kratzfester Kunststoff
- Farbe: reinweiss (RAL9010)
- Abmessungen (øxH): 100 x 22 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00012742 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02K** Z **Sockeladapter Sinteso (SIGMALOOP) FDB241**

FDB241 Sockeladapter Sinteso (SIGMALOOP)

- Farbe: weiss (RAL 9010)
- Abmessungen (ØxH): 117 x 29.5 mm
- Höhe mit eingesetzem Melder: 74.5 mm
- Anschlussklemmen: orange

Fabrikat/Type: Siemens S54319-F13-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02L** Z **Zusatzsockel FDB291**

FDB291 Zusatzsockel

für die Zuführung von Aufputzleitungen, wenn der Kabelquerschnitt > 6mm ist oder bei Einsatz der Melderheizung FDBH291.

Technische Daten:
- Schutzart: IP44
- Farbe: reinweiss (RAL9010)
- Abmessungen (ØxH): 120 x 25 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00001603 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02M** Z **Melderbeschriftungsschild FDBZ291 - Zubehör**

FDBZ291 Melderbeschriftungsschild

zur Kennzeichnung der Standortadresse oder Sockelbezeichnung (Meldergruppe). Das Kennzeichnungsschild kann nachträglich an den Standardmeldersockel FDB201/221 oder an den Zusatzsockel FDB291 angesteckt werden.

Technische Daten:
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
- Abmessungen: 62 x 35 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00002621 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02N** Z **Sondermelderschild 19x7cm - Zubehör**

Sondermelderschild 19x7cm

+ Tafeln Kennzeichnungen
+ Format ca. 19x7cm
+ Digitaldruck
+ Tafel Polystyrol 1mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02O** Z **Sondermelderschild 10x4cm - Zubehör**

Sondermelderschild 10x4cm

+ Tafeln Kennzeichnungen
+ Format ca. 10x4cm
+ Digitaldruck
+ Tafel Polystyrol 1mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02P** Z **Sockelzusatz nass FDB295**

FDB295 Sockelzusatz nass

mit einer zusätzlichen Gummidichtung beim Melder ist für den Einsatz in feuchter/nasser oder kalter Umgebung geeignet.
Erforderlich für die Melderheizung und die Schutzkörbe DBZ1194 und FDBZ294. Die Zuleitung erfolgt immer Aufputz über
die Kabelverschraubungen M20x1,5. Erhöhung der Schutzklasse auf mind. IP44 bis IP54 je nach eingesetzten Gerät.

Technische Daten:
- Farbe: reinweiss (RAL 9010)
- Abmessungen (LxBxH): 135 x 135 x 53 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54319-F21-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02Q** Z **Melderheizung inkl. Mikroklemmen FDBH291**

FDBH291 Melderheizung

inkl. Mikroklemmen, für den Betrieb der Sinteso Punktmelder in kritischen Umgebungsbedingungen, bei Vereisung oder bei Betauungsgefahr, z.B. für Kühlhäuser, Verladerampen. Die Innentemperatur des Melders wird durch die Melderheizung um 2°C gegenüber der Außentemperatur erhöht. Dadurch wird eine Betauung der Optik im Melder verhindert.

Technische Daten:
- Betriebstemperatur: -30° bis +40°C
- Betriebsspannung (Normalbetrieb): 20 - 30 V DC
- Luftfeuchtigkeit, relativ in %: <=95

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00004439 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02R** Z **EMV-Schutzkorb für Sinteso Melder FDBZ294**

FDBZ294 EMV-Schutzkorb

schützt den Melder, oder Alarmtongeber, vor mechanischer Beschädigung und vor elektromagnetischer Strahlung.

Technische Daten:
- Abmessungen D x H: 140 x 60 / 90 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00023040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02S** Z **Schutzkorb DBZ1194**

DBZ1194 Schutzkorb

schützt den Melder oder Alarmtongeber vor mechanischer Beschädigung. Kann nur zusammen mit Feuchtraumsockel FDB293 verwendet werden.

Technische Daten:
- Gewicht: 0.133 kg
- Abmessungen (ØxH): 160 x 126 mm

Fabrikat/Type: Siemens BPZ:4677110001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02U** Z **Dichtung für Meldersockel FDBZ295**

FDBZ295 Dichtung für Meldersockel FDB201/221

Fabrikat/Type: Siemens S54319-F10-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02V** Z **Melderarretierung FDBZ293**

FDBZ293 Melderarretierung

zum Schutz gegen Diebstahl eines Brandmelders oder Alarmtongebers. Es handelt sich um einen Gewindestift M 3x6 mm, inkl. Sechskantinnenschlüssel.

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00005035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02W** Z **Meldermontagekonsole für ZWB MMK-250**

MMK-250 Meldermontagekonsole für ZWB

Klappbare Melderbefestigung für die Montage von automatischen Meldern im Zwischenboden. Zur Montage an den Zwischenbodenstützen
mit schraubbarer Universalschelle inklusive Befestigungsmaterial, auch für Meldersockel und Kabeldurchführung.

Technische Daten:
- Stahlblech pulverbeschichtet in reinweiß (RAL 9010)
- Abmessung (BxHxT): 105 x 379 x 39 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:MMK-250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02X** Z **Meldermontagekonsole für schräge Decken MMK-250**

MMK-90 Meldermontagekonsole für schräge Decken

Verstellbare Melderbefestigung zur Ausrichtung von Meldern bei schrägen Decken. Inklusive Befestigungsmaterial, auch für Meldersockel und
Kabeldurchführung.

Technische Daten:
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- Abmessung (BxHxT): 150 x 114 x 39 mm
- Neigungswinkel: 0 bis 90°

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:MMK-90 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02Y** Z **Meldermontagekonsole für schräge Decken MMK-90-FR**

MMK-90-FR Meldermontagekonsole für schräge Decken

Für Deckenmontage, zur Ausrichtung von Meldern bei schrägen Decken. Spezialversion mit 11 Gewindedurchzügen M4 zur Aufnahme
größerer Melder, Sockel oder Sirenen (FDB29x, FDSB22x-xx, PA1, etc.). Lieferung inkl. Montagematerial für Meldersockel.

Technische Daten:
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- Gewicht: 0,7 kg
- Abmessung (BxHxT): 150 x 159 x 39 mm
- Neigungswinkel: 0 bis 90°

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:MMK-90-FR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI02Z** Z **Meldermontagekonsole Trapezblech MMK-100**

MMK-100 Meldermontagekonsole Trapezblech

für Deckenmontage, zur Anbringung unter einem Trapezblech. Lieferung inkl. Montagematerial.

Technische Daten:
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Neigungswinkel: 0 bis 90°
- Gewicht: 0,6 kg
- Abmessung (BxHxT): 272 x 110 x 15 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:MMK-100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AI03 **Z** Zubehör punktförmige automatisch Brandmelder

**21AI03E** Z **Meldermontagekonsole Decke, Boden MMK-200/350**

MMK-200/350 Meldermontagekonsole Decke, Boden

Klappbar, für Boden- und Deckenmontage. Lieferung inkl. Montagematerial.

Technische Daten:
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- Neigungswinkel: 0 bis 90°
- Länge (einstellbar): 200 bis 350 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- Abmessung (BxHxT): 105 x 350 x 85 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:MMK-200/350 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI03F** Z **Meldermontagekonsole Decke, Boden MMK-200/350-FR**

MMK-200/350-FR Meldermontagekonsole Decke, Boden

Klappbar, für Boden-, Decken- und Wandmontage. Spezialversion mit 11 Gewindedurchzügen M4 zur Aufnahme größerer Melder, Sockel oder Sirenen
(FDB29x, FDSB22x-xx, PA1, etc.). Lieferung inkl. Montagematerial für Meldersockel.

Technische Daten:
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- Länge (einstellbar): 200 bis 350 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Abmessung (BxHxT): 250 x 200 x 150 mm
- Neigungswinkel: 0 bis 90°

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:MMK-200/350-FR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI03G** Z **Meldermontagekonsole Decke, Boden MMK-400/550**

MMK-400/550 Meldermontagekonsole Decke, Boden

Klappbar, für Boden- und Deckenmontage. Lieferung inkl. Montagematerial.

Technische Daten:
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- Neigungswinkel: 0 bis 90°
- Länge (einstellbar): 400 bis 550 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Abmessung (BxHxT): 105 x 445 x 82 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:MMK-400/550 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI03H** Z **Meldermontagekonsole Decke, Boden MMK-400/550-FR**

MMK-400/550-FR Meldermontagekonsole Decke, Boden

Klappbar, für Boden-, Decken- und Wandmontage. Spezialversion mit 11 Gewindedurchzügen M4 zur Aufnahme größerer Melder, Sockel
oder Sirenen (FDB29x, FDSB22x-xx, PA1, etc.). Lieferung inkl. Montagematerial für Meldersockel.

Technische Daten:
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: reinweiß (RAL 9010)
- Länge (einstellbar): 400 bis 550 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Abmessung (BxHxT): 250 x 350 x 150 mm
- Neigungswinkel: 0 bis 90°

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:MMK-400/550-FR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI03I** Z **Staublech 250**

Staublech 250

Abgewinkelt für Wandbefestigung aus 2 mm Aluminium, einseitig geschliffen und foliert. Inkl. Bohrung für Kabel-
durchführung und je 2 Bohrungen für Melder- und Wandbefestigung. Abmessung (BxHxT): 250 x 250 x 50 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:SB-250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AI04 **Z** Handfeuermelder

**21AI04K** Z **Home Rauchmelder DELTA reflex Kohlenmonoxiddetektor**

Kohlenmonoxidmelder DELTA reflex 5TC1260-4

- Kohlenmonoxidmelder mit elektrochemischem Sensor
- Große Taste für einfaches Testen
- Autotest-Funktion
- Inklusive Montageplatte und Schrauben
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Stummschaltung der Batteriewarnung (9 Stunden)
- Decken- oder Wandmontage
- LED-Anzeigeleuchten
- Geeignet für Wohnhäuser (Mobilheime), Caravans und Motorcaravans nicht geeignet für Sportboote
- Lager- und Transportbedingungen: 0 bis +40°C, 25 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- Für einen Mindestschutz:
- In jedem Raum, in dem es eine Verbrennungsanlage gibt
- In dem Raum, in dem Sie die meiste Zeit verbringen
- 10 Jahre Batterielebensdauer

- Nicht auswechselbare versiegelte Batterie
- LCD-Display zur Anzeige der aktuellen CO-Konzentration
- Gehäusefarbe: weiss RAL9010

Fabrikat/Type: Siemens 5TC1260-4 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI04L** Z **Home Rauchmelder DELTA reflex**

Rauchmelder DELTA reflex 5TC1292-8

- Rauchmelder mit optischem Sensor
- Große Taste für einfaches testen
- Autotest-Funktion
- Inklusive Montageplatte und Schrauben
- Warnung bei niedrigem Batteriestand
- Stummschaltung der Batteriewarnung (10 Stunden)
- Nachtmodus (kein störendes Licht bei Dunkelheit)
- Decken- oder Wandmontage
- Auch für Wohnwagen und Wohnmobile geeignet
- LED-Anzeigeleuchte
- 10 Jahre Batterielebensdauer
- Nicht auswechselbare versiegelte Batterie
- Gehäusefarbe: weiss RAL9010

Fabrikat/Type: Siemens 5TC1292-8 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI04M** Z **Home Rauchmelder DELTA reflex Rauchmelder 230V**

Rauchmelder mit 230V AC Spannungsversorgung

- Pufferbatterie vorhanden
- Ansprechwert Temperatur 50°C
- Außendurchmesser des Gehäuses 111 mm, Höhe 40mm
- Lautstärkepegel 85 dB
- Farbe weiß (RAL 9010)
- Schutzart IP30
- Prüftaste
- Befestigung mit Montageplatte

Fabrikat/Type: Siemens 5TC1296 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI04N** Z **DELTA reflex Aufputz Anschlussdose**

Anschlussdose für DELTA reflex Rauchmelder und Kohlenmonixiddetektor

- Außendurchmesser des Gehäuses 93 mm, Höhe 27mm
- Farbe weiß (RAL 9010)

Fabrikat/Type: Siemens 5TC1297 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI04Q** Z **Stopptaster, blau, C31**

Handfeuermelder C31 Stopptaster

lässt sich im Freien und in feuchten Räumen als Aufputzmontage einsetzen. Das schwer entflammbare Kunststoffgehäuse
ist UV-beständig. R1: 680 Ohm, R2: 3k3 Ohm, tastend, 2 Umschaltkontakte, Schild "STOPP-TASTER-Gaslöschanlage"

Technische Daten:
- Lagertemperatur: -40° bis +70°C
- Betriebstemperatur: -35° bis +60°C
- Kontaktbelastbarkeit: 0.5-30 V / 0.1 A
- Anschlussklemmen: 0.08-2.5 mm²
- VdS-Zulassung: G 207099 / 0786-CPD-20311
- Gehäuseschutzart: IP 66
- Kabelverschraubung: 2 x M20 x 1.5, ø 6-12 mm
- Material: PC
- Farbe: blau
- Abmessungen (HxBxT): 135 x 135 x 61 mm

Fabrikat/Type: Siemens VHV:51.1320g oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AI05 **Z** Nichtautomatische Brandmelder

**21AI05G** Z **Druckknopfmelder komplett, rot FDM223**

FDM223 Handfeuermelder komplett

zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes. Die Alarmierung erfolgt indirekt durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes.
- Anschaltung an Sinteso FDnet-Netzwerktechnik
- geeignet für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche (bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD)
- für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen
- Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) über FDnet
- integrierter Kurzschlusstrenner

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Beschriftung: Feuerwehr / Brandmelder
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Betriebstemperatur: -25° bis +70°C
- Betriebsstrom: 0,2mA
- Anschaltung: 2 ext. Alarmindikatoren
- Entpricht EN54-11, EN54-17
- Schutzart: IP44 / IP64 mit DMZ1197-AD
- Farbe: rot (RAL 3000)
- Abmessungen (HxBxT): 134 x 134 x 43 mm

- VsD-Anerkennung:G204002
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00008098 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05H** Z **Druckknopfmelder komplett, Heavy Duty FDM243H**

FDM243H Druckknopfmelder komplett, Heavy Duty

ermöglicht die manuelle Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über Brandmelderzentralen in Sinteso FDnet-Technik. Der Handfeuermelder unterstützt die indirekte Auslösung
durch einschlagen der Glasscheibe und drücken des Knopfes gemäss DIN-EN54-11. Für Einsatzumgebungen mit erhöhten Anforderungen (im Freien, in feuchter Umgebung, Tunnel und Industrie).
- Integrierter Linientrenner
- inkl. Schlüssel
- inkl. Glasscheibe
- inkl. 1x Kabelverschraubung M20 x 1,5
- inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Einsatztemperatur: -35° bis +70°C
- Lagertemperatur: -40° bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: # 95%
- Schutzart (IEC 60529): IP66
- Normen: EN 54-11 (Typ B indirekte Auslösung), EN 54-17
- VdS-Anerkennung: G 214018
- Farbe: rot (ähnlich RAL 3000)
- Material Gehäuse: Polycarbonat (PC)
- Abmessung (BxHxT): 135 x 135 x 61 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54311-F8-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05I** Z **Schalteinsatz Loop FDME233**

FDME233 Schalteinsatz (Typ B)

ermöglicht die manuelle Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über Brandmelderzentralen in Sinteso FDnet-Technik. Der Schalteinsatz kann in
das Gehäuse FDMH294-R oder für Migration in das Industriegehäuse SIGMASYS eingesetzt werden.

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Integrierter Linientrenner
- Einsatztemperatur: -25 bis +70°C
- Normen: EN 54-11 (Typ B indoor), EN 54-11:2001 + A1:2005, EN 54-17:2005 + AC:2007
- VdS-Anerkennung: G 214019

Fabrikat/Type: Siemens S54311-B5-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05J** Z **Hamdtaste Dichtung FDM223 Nassbereich DMZ1197-AD**

DMZ1197-AD Dichtung Nassbereich

durch den Einsatz dieser Dichtung erhöht sich die Schutzart des Handfeuermelders FDM223 von IP44 auf IP64.

Fabrikat/Type: Siemens BPZ:5470680001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05K** Z **Gehäuse DKM blau FDMH293-B**

FDMH293-B Gehäuse DKM blau

inkl. Schlüssel und Glasscheibe. In Verbindung mit dem Schalteinsatz FDME223 ist das Gehäuse für Innen- und Außenanwendung geeignet,
auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche (IP64 bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD).

Technische Daten:
- Beschriftung: Hausalarm
- Kabelverschraubung: M20
- Schutzart: IP54 / IP64 mit DMZ1197-AD
- Farbe: blau (RAL5005)
- Abmessungen (BxHxT): 134 x 134 x 43 mm
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC
- Normen: EN54-11, EN54-17

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00004909 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05L** Z **Gehäuse DKM grün FDMH293-G**

FDMH293-G Gehäuse DKM grün

inkl. Schlüssel und Glasscheibe. In Verbindung mit dem Schalteinsatz FDME223 ist das Gehäuse für Innen- und Außenanwendung geeignet,
auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche (IP64 bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD).

Technische Daten:
- Kabelverschraubung: M20
- Entspricht EN54-11, EN54-17
- Schutzart: IP44 / IP64 mit DMZ1197-AD
- Farbe: grün (RAL6024)
- Abmessungen (BxHxT): 134 x 134 x 43 mm
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00004911 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05M** Z **Gehäuse DKM orange FDMH293-O**

FDMH293-O Gehäuse DKM orange

inkl. Schlüssel und Glasscheibe. In Verbindung mit dem Schalteinsatz FDME223 ist das Gehäuse für Innen- und Außenanwendung geeignet,
auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche (IP64 bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD).

Technische Daten:
- Kabelverschraubung: M20
- Entspricht EN54-11, EN54-17
- Schutzart: IP44 / IP64 mit DMZ1197-AD
- Farbe: orange
- Abmessungen (BxHxT): 134 x 134 x 43 mm
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC

Fabrikat/Type: Siemens S54311-F2-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05N** Z **Wetterschutzdach rot für DKM**

Wetterschutzdach rot für DKM

Gehäuse aus 1 mm V2A-Edelstahl, gekantet, punktgeschweißt und pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000). Das Wetterschutzdach dient als Zusatz
für alle gängigen Siemens Druckknopfmelder beim Einsatz im Freien und anderen rauen Umgebungen und schützt den DKM speziell vor Regen und
Nässe von oben und beiden Seiten. Die Kabeleinführung in den DKM erfolgt von unten.

Im Lieferumfang enthalten:
- 2 Gummitüllen

Mit der Kombination der optionalen DMZ1197-AD Dichtung Nassbereich lässt sich beim FDM223 ein Schutz von IP64 erreichen. Durch die unterschiedlichen
vorgesehenen Montagebohrungen werden folgende DKM unterstützt:
- Sinteso FDM223(H)(-Ex), FDM233, FDM271 Swing, FDMH292, FDMH297, FDM243H
- SIGMASYS SMF3120
- GMT DM1103 (-L, -S)
- GMT / MS8
- Typ LST
- Abmessung (BxHxT): 164 x 162 x 130 mm

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:WSD-DKM-SIE /W oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05O** Z **Wasserdichter Druckknopfmelder, rot, C31**

Handfeuermelder C31 Wasserdichter Druckknopfmelder

rastend, 2 Umschaltkontakte, Schild "Haussymbol" R1: 680 Ohm, R2: 3k3 Ohm lässt sich im Freien und in feuchten Räumen als Aufputzmontage
einsetzen. Das schwer entflammbare Kunststoffgehäuse ist UV-beständig. Der Alarmknopf ist gesperrt, sobald er bestätigt wird, und lässt sich nur
mit dem verdeckten Rückstellhebel entriegeln.

Technische Daten:
- Lagertemperatur: -40° bis +70°C
- Betriebstemperatur: -35° bis +60°C
- Kontaktbelastbarkeit: 0.5-30 V / 0.1 A
- Anschlussklemmen: 0.08-2.5 mm²
- VdS-Zulassung: G 206113 / 0786-CPD-20309
- Gehäuseschutzart: IP 66
- Kabelverschraubung: 2 x M20 x 1.5, ø 6-12 mm
- Material: PC
- Farbe: rot
- Abmessungen (HxBxT): 135 x 135 x 61 mm

Fabrikat/Type: Siemens VHV:51.1300g oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AI05P** Z **Handauslöseeinrichtung, gelb, C31**

Handfeuermelder C31 Handauslöseeinrichtung

lässt sich im Freien und in feuchten Räumen als Aufputzmontage einsetzen. Das schwer entflammbare Kunststoffgehäuse ist UV-beständig.
Der Alarmknopf ist gesperrt, sobald er bestätigt wird, und lässt sich nur mit dem verdeckten Rückstellhebel entriegeln. R1: 680 Ohm, R2: 3k3
Ohm, rastend, 2 Umschaltkontakte, Schild "Handauslösung-Gaslöschanlage"

Technische Daten:
- Lagertemperatur: -40° bis +70°C
- Betriebstemperatur: -35° bis +60°C
- Kontaktbelastbarkeit: 0.5-30 V / 0.1 A
- Anschlussklemmen: 0.08-2.5 mm²
- VdS-Zulassung: G 207079 / 0786-CPD-20310
- Gehäuseschutzart: IP 66
- Kabelverschraubung: 2 x M20 x 1.5, ø 6-12 mm
- Material: PC
- Farbe: gelb
- Abmessungen (HxBxT): 135 x 135 x 61 mm

Fabrikat/Type: Siemens VHV:51.1310g oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AJ** Z **Funk Melder (SIEMENS)**

Version: 2026-08

ASA-neuronaler Funk-Mehrfachsensormelder zur automatischen Brandfrüherkennung durch

kombinierte Auswertung von Rauch- und Temperaturkriterien.

Kommunikation mit der Brandmelderzentrale über ein selbstheilendes, redundantes Funk-Mesh-Netzwerk mit Dualband-Technologie (433/868 MHz), automatischem Frequenz- und Kanalwechsel sowie mehreren Übertragungswegen.

Frei parametrierbare Detektionsalgorithmen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Brandrisiken.

Ausführung mit integrierter Antenne, automatischer Adressierung, Einzelidentifikation, Sabotageüberwachung und Batteriezustandskontrolle.

Zugelassen nach EN 54-5, EN 54-7 und EN 54-25.

21AJ04 **Z** Funk-Brandmelder

**21AJ04A** Z **Funk-Gateway (Swing) FDCW241**

FDCW241 Funk-Gateway

Hohe Kommunikations-Zuverlässigkeit durch Funkübermittlung im SRD Band (Short Range Device), einem reservierten Frequenzband mit definierten
Benutzerregeln. Es sind 43 Funkkanäle verfügbar. Der Funk-Gateway FDCW241 wird mit FDnet/C-NET verbunden und kommuniziert mit bis zu 30
Funkmeldern. Jeder Melder besitzt seine eigene Adresse. Die zusätzliche Batteriepack, 3,6V, 10Ah (muss separat bestellt werden S54370-Z11-A1)
stellt die Spannungsversorgung während Inbetriebnahme und Unterbruch des Melderbusses sicher und hat eine Mindestlebensdauer von 6 Jahren.
MC-USB-Adapter für den Anschluss des SWING-Tools für das Auslesen von Informationen für die Inbetriebnahme, die Wartung und die Fehlersuche.

Technische Daten:
- Speisespannung ab Melderbus, zusätzlich 3.6 V Lithium-Batterie, überwacht
- Kommunikationsprotokoll: FDnet/C-NET
- Sende-/Empfangsantenne: Dualbandantenne
- Sendeleistung: #10 mW ERP
- Reichweite: max. 180 m im Gebäude, max. 1000 m im Freien
- Kanalraster: 50 kHz

Funkfrequenz:
- 23 Kanäle: 868 - 870 MHz (SRD Band)
- 20 Kanäle: 433 - 435 MHz

- Betriebstemperatur: -10° bis +55°C
- Abmessungen (BxHxT): 89 x 167 x 28 mm
- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP40, IP65 (im Gehäuse FDCH221)
- Feuchte: #95 %
- Normen: EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25, EN 300220-2
- VdS Zulassungen: G212103

Fabrikat/Type: Siemens S54370-F11-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AJ04B** Z **Funk-Brandmelder Multi-Sensor FDOOT271**

FDOOT271 Multi-Sensor Funk-Brandmelder, ASA (Swing)

kann mit dem Meldertauscher FDUD29x eingesetzt/getauscht und mit dem Melderprüfer RE6(T) oder RE7/8 (Solo) ausgelöst werden.Gleichmässiges

Ansprechen auf verschiedenste Arten von Rauch. Dynamische Analyse des Sensorsignals Rauch im Melder. Integrierte Diagnose-Algorithmen mit automatischem Selbsttest. Hohe Immunität gegen Falschalarme und Umgebungseinflüsse. Opto-elektronisches Sensorsystem von hoher Qualität. Automatische Kompensation von Verschmutzung. Jeder Funkbrandmelder besitzt eine eigene Adresse und kann 4 Gefahrenstufen übermitteln. Der Funkbrandmelder wird durch einem 3,6 V Batteriepack (separat bestellen) gespiesen und kann an jeder Position innerhalb des Funkbereichs montiert werden. Unter normalen Betriebsbedingungen haben die Batterien eine Lebensdauer von mehr als 3 Jahren.

Technische Daten:
- Speisespannung: 3,6V-10Ah Batteriepack, separat überwacht
- Kommunikationsprotokoll: FDnet/C-NET
- Sende-/Empfangsantenne: Dualbandantenne
- Sendeleistung: #10 mW ERP
- Reichweite: max.180 m im Gebäude, max. 1000 m im Freien
- Kanalraster: 50 kHz

Funkfrequenz:
23 Kanäle: 868 - 870 MHz (SRD Band)
20 Kanäle: 433 - 435 MHz

- Betriebstemperatur: -10° bis +55°C
- Abmessungen (ØxH): 117 x 64 mm
- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP44
- Feuchte: #95 %
- Normen: EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25, EN 300220-2
- VdS Zulassung: G212104

Fabrikat/Type: Siemens S54313-F1-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AJ04E** Z **Funk Brandmelder m. Alarmtongeber FDOOTS271**

Der Multisensor-Brandmelder Funk
FDOOTS271 mit integriertem Alarmtongeber

dient zur Detektion von Schwel- und Flammenbränden von festen und flüssigen Stoffen mit anschließender Alarmierung.
2 Infrarotsensoren (Vorwärtsstreuer/60°, Rückwärtsstreuer/120°) und 2 Wärme sensoren in Redundanz dienen der Erkennung von hellem/dunklem Rauch und Wärme. Er bietet eine Brandfrüherkennung bei hoher Täuschungsresistenz mittels der dynamischen Signalverarbeitung in ASA-Technologie und wählbarer, applikationsspezifischer Parametersätze im FDnet.

Eigenschaften:
- Einsatz als Multisensor-, Rauch- oder Wärmemelder.
- Reaktion des Melders im Brandfall sensibler, gegenüber Täuschungen robuster.
- Verbindung in einem funkbasierten Mesh- Netzwerk zur Brandmelderzentrale Sinteso FS20
- Redundante Maßnahmen zur Sicherstellung der Funkverbindung von Melder zum Funk-Gateway
- Integrierte akustische Alarmierung für Warnung und Evakuierung von Personen

Technische Daten:
- Betrieb:
- funkbasiertes Mesh- Netzwerk zum Funkgateway
- Sinteso-Looptechnik vom Gateway zur Zentrale

- Multikriterienmelder mit 2 optischen und 2 Wärmesensoren

Sensoren:
- Infrarotsensoren: 2 Vorwärtsstreuer 60°, Rückwärtsstreuer 120°
- Wärmesensoren: 2 in Redundanz
- Parametersätze: applikationsspezifisch wählbar

Technologie: ASA-Technology
- Alarmtongeber: 1
- 15 frei wählbare Tonarten
- Min. 3 wählbare Lautstärkestufen
- Min. 2 wählbare Ereignisse
- Bis zu 94 dBA Alarmpegel abhängig von der Tonart
- Farbe: ähnlich RAL 9010 Weiß
- Luftfeuchte ~95 % rel.
- Normen: EN 54-3, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25, EN 54-29, EN300220-2
- Schutzart: IP33 mit RS720
- VdS: G226001

Fabrikat/Type: Siemens S54313-F20-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AJ04F** Z **Sockel für Funk-Brandmelder FDB271**

FDB271 Sockel

für Funk-Brandmelder FDOOT271

Fabrikat/Type: Siemens S54319-F12-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AJ04G** Z **Melderbeschriftungsschild FDBZ291 - Funk-Melder**

FDBZ291 Melderbeschriftungsschild

zur Kennzeichnung der Standortadresse oder Sockelbezeichnung (Meldergruppe). Das Kennzeichnungsschild kann nachträglich an den Standardmeldersockel FDB201/221 oder an den Zusatzsockel FDB291 angesteckt werden.

Technische Daten:
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
- Abmessungen: 62 x 35 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00002621 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AJ04H** Z **HFM Funk Gehäuse rot (Swing) FDMH273-R**

FDMH273-R Gehäuse rot (Swing)

für Funk-Handfeuermelder zur Aufnahme des Schaltungseinsatzes FDME273 und des Batteriepacks BAT3.6-10.
Inkl. Schlüssel und Glasscheibe.

Technische Daten:
- Schutzart (EN60529/IEC529): IP44 (ohne Dichtung DMZ1197-AD)
- Farbe: rot (ähnlich RAL 3000)
- Abmessungen (BxHxT): 135 x 134.4 x 58.4 mm
- Material: Polycarbonat
- Normen: EN54-11 (Typ B indoor), EN54-25, EN300220-2
- VdS Zulassung: G213092

Fabrikat/Type: Siemens S54323-B109-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AJ04I** Z **Funk HFM-Schaltungseinsatz (Swing) FDME273**

FDME273 HFM-Schaltungseinsatz (Swing)

zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung über das funkbasierte Mesh-Netzwerk zur Brandmelderzentrale
Sinteso FS20. Die redundante Funkvernetzung der Brandmelder in einer Funkzelle durch Mesh-Technologie stellt die Funkverbindungen von
Melder zu Melder sowie zum Funk-Gateway sicher.
- Indirekte Auslösung gemäss DIN-EN54-11 durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes
- Verfügbarkeit von mindestens zwei oder mehreren verschiedenen Verbindungswegen, je nach Netztopologie
- Funk-Multibandsystem mit automatischem Wechsel des Frequenzbandes 868-870 oder 433-435 Mhz
- Verschlüsselte Informationsübertragung
- Überwachung der Verbindung/Systemintegrität
- Überwachung der Batteriekapazität mit direkter Meldung an die BMZ (automatischer Selbsttest)
- Automatische Aktivierung einer Reservezelle im Batterie-Pack bei Erschöpfung der ersten Zellen
- Automatischer Kanalwechsel innerhalb der Frequenzbänder
- Automatisches Festlegen der optimalen Basis- und Ausweich-Funkkanäle
- Automatischer Kanalwechsel bei Funkstörungen
- Normen: EN 54-11 (Typ B indoor), EN 54-25, EN 300220-2

Technische Daten:
- Antenne: Sende-/Empfangsantennen: Dualbandantenne
- EMV-Verträglichkeit 10-100 kHz: 160 V/m, 100 kHz - 2,5 GHz: 30 V/m
- Funkreichweite im Gebäude max. 180 m, im Freien max. 1000 m
- Funktechnologie Funkzellen: Max. 16 überlappende Funkzellen an jedem Ort
- Max. 30 Funkteilnehmer pro Funkzelle + GW +Trenner im GW
- Anschlusskennzahl: 2 + Anzahl Funkmelder
- Kanalraster: 50 kHz
- Kommunikationsprotokoll: FDnet der FS20 Brandmelderzentralen
- Normen: EN54-11 (Typ B indoor), EN54-25, EN300220-2
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0-95% (nicht kondensierend)
- Sendeleistung: < 10 mW ERP
- Spannungsversorgung: Batteriepack mit AA 3,6 V
- Temperatur (Lagerung): -30° bis +75°C
- Temperatur (Zulässig für Betrieb): -10° bis +55°C
- VdS-Anerkennung: G213092

Fabrikat/Type: Siemens S54323-B108-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AJ04J** Z **Funk Batteriepack 3.6V/10Ah BAT3.6-10 Li-SOCl2**

Batteriepack 3.6V/10Ah

für die Stromversorgung der Swing Funk Komponenten
- Funk-Gateway FDCW241
- Multi-Sensor Funk-Brandmelde FDOOT271
- Handfeuermelder FDM273

Technische Daten:
- Lithium Batterie mit 5 Zellen
- 3,6V / 10Ah
- Gewicht: 0,093kg
- Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C

Fabrikat/Type: Siemens S54370-Z11-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK** Z **Sondermelder (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, adressieren, parametrieren und betriebsfertig übergeben von Sondermeldern, bestehend aus Luftkanalmeldern, linearen Rauchmeldern,und Flammenmeldern einschließlich sämtlichem erforderlichem Zubehör für die Brandmeldeanlage.
Die Melder sind für spezielle Anwendungen, großflächige Bereiche, Lüftungsanlagen, explosionsgefährdete Zonen sowie schwer verkabelbare Bereiche geeignet und gewährleisten eine zuverlässige und frühzeitige Branddetektion.

Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung und Montage aller erforderlichen Komponenten einschließlich Zubehör, die Integration in die Brandmeldeanlage, Funktionsprüfung, Inbetriebnahme sowie die Erstellung der erforderlichen Dokumentation.
Die Melder verfügen über Eigenüberwachungsfunktionen zur Erkennung von Störungen, Verschmutzungen, Kommunikationsfehlern und Betriebszuständen.

Die Ausführung erfolgt gemäß den einschlägigen Normen der EN 54-Reihe, insbesondere EN 54-12 (Lineare Rauchmelder), EN 54-27 (Luftkanalmelder), EN 54-10 (Flammenmelder), EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18
sowie den geltenden nationalen Vorschriften gemäß TRVB 123 S und ÖNORM F 3000.

21AK01 **Z** Lüftungsleitungsmelder

**21AK01A** Z **Lüftungsleitungsmelder komplett FDBZ290-AT**

FDBZ290-AT Lüftungsleitungsmelder komplett

Bestehend aus: Luftkanalprobenkammer, inkl. Endstopfen, Dichtung und Schrauben, adr. Sockel flach FDB222 und Melder FDOOT241-A9
Ein passives Überwachungssystem ohne eigenen Ventilator. Es nutzt die Druckunterschiede im Lüftungssystem aus, um über das Luft-
strömungsrohr kontinuierlich Luftproben aus dem Lüftungskanal zu entnehmen und dem

Luftproben-Rauchmelder-Set zuzuführen. Bei einer
durch den Rauchmelder bestimmten Rauchkonzentration wird die entsprechende Gefahrenstufe
zur Brandmelderzentrale gemeldet, welche
die notwendige Alarmierung einleitet.

Voraussetzungen zum Betrieb des FDBZ290 sind:
- Lüftungssystem in Betrieb / Luft zirkuliert
- Die zu überwachende Luft muss im Normalfall sauber, d.h. staub- und aerosolfrei sein

Eigenschaften:
- Betrieb in Sinteso FDnet oder an einer Grenzwertlinie (kollektiv)
- Geeignet für Luftgeschwindigkeiten von 1 m/s bis 20 m/s
- Erfüllt EN 54-27 mit spezifizierten Sinteso-Rauchmeldern
- Einfache Montage mit nur einem Luftströmungsrohr
- Zubehör für alle Formen von Lüftungskanälen

Technische Daten:
- Gehäusematerial: ABS
- Luftströmungsindikator in m/s: >= 1 m/s
- Luftströmungsrohr: Aluminium
- Relative Luftfeuchtigkeit in %: <=95
- Umgebungstemperatur in Grad: -20 bis +50°C
- Schutzart: IP54
- Farbe: Silbergrau (ähnlich RAL 7001)
- Abmessungen (BxHxT): 279 x 165 x 83 mm (max. 103)
- VdS-Anerkennung: G216035

Fabrikat/Type: Siemens JZP:FDBZ290-AT oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK01B** Z **Luftströmungsrohr, L=600mm FDBZ290-AA**

Luftströmungsrohr, L=600mm für

Luftproben-Rauchmelder FDBZ290

Fabrikat/Type: Siemens S54319-B33-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK01C** Z **Luftströmungsrohr, L=1500mm für FDBZ290-AB**

Luftströmungsrohr, L=1500mm für

Luftproben-Rauchmelder FDBZ290

Fabrikat/Type: Siemens S54319-B33-A2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK01E** Z **Montageplatte Typ M für WSG Typ M FDBZ290-MP**

FDBZ290-MP Montageplatte Typ M für Wetterschutzgehäuse Typ M

Speziell für eine problemlose Montage des Wetterschutzgehäuses (3430012037) auf unebenen, runden, eckigen oder isolierten Kanälen geeignet.
Kann auch für die alleinige Montage des FDBZ290 auf unebenen, runden, eckigen oder isolierten Kanälen verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten
sind Dichtungshülse, Gummidichtung für die Rohreinführung des FDBZ290 in den Lüftungskanal, sowie Schrauben für die Befestigung.

Fabrikat/Type: Siemens MHL:MPLATTE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK01F** Z **Wetterschutzgehäuse Lüftungsleitungsmelde Typ M FDBZ290-WSG**

FDBZ290-WSG Wetterschutzgehäuse Typ M

bietet dem Lüftungsleitungsmelder FDBZ290 optimalen Schutz in Aussenanwendungen.
- Variabel montierbare Flansche mit Kabelverschraubungen für die Zuleitungen
- Beigelegte 3te Kabelverschraubungen für Optionen (Indikator oder Melderheizung)
- Gemeinsam mit der FDBZ290-MP Montageplatte Typ M auch auf runden oder isolierten Kanälen zu montieren
- Beigepackte Beschriftungsschilder
- Beigepacktes Befestigungsmaterial
- Das Gehäuse ist mit 10mm Isoliermatten ausgekleidet. Diese sind eingeklebt und allseitig verarbeitet.
- Durch die variabel montierbaren Flanschen mit den Kabelverschraubungen kann das Gehäuse immer mit den Kabeleinführungen nach unten montiert werden.

Technische Daten:
- Material: eloverzinktes Stahlblech pulverbeschichtet
- Schutzart: IP55
- Farbe: Rot (RAL 3000)
- Abmessungen (BxTxH): 250 x 365 x 120 mm

Fabrikat/Type: Siemens MHL:MKL-250365/120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK01N** Z **Sondermelderschild 19x7cm - Lüftungsleitungsmelder**

Sondermelderschild 19x7cm

+ Tafeln Kennzeichnungen
+ Format ca. 19x7cm
+ Digitaldruck
+ Tafel Polystyrol 1mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK01O** Z **Sondermelderschild 10x4cm - Lüftungsleitungsmelder**

Sondermelderschild 10x4cm

+ Tafeln Kennzeichnungen
+ Format ca. 10x4cm
+ Digitaldruck
+ Tafel Polystyrol 1mm

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AK02 **Z** Linearer Rauchmelder

**21AK02A** Z **Linearer Rauchmelder FDL242**

FDL242 Linearer Rauchmelder

Adressierbarer linearer Rauchmelder mit integrierten Linientrenner mit einer Überwachungsentfernung von 5 ~ 120m.
- Umfangreiches Angebot an Zubehör
- Automatische Kompensation bei Verschmutzung
- Laserunterstützte Reflektorausrichtung gefolgt von automatischer Justierung
- Automatische Reflektorausrichtung für Bereiche mit hoher Umgebungsbeleuchtung
- Hohe Immunität gegen Fremdlichteinstrahlung
- Kontinuierliche Selbstausrichtung während des Betriebs
- Parametereinstellung durch Siemens Brandmeldezentrale

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Detektionsdistanz: 5 bis 120 m
- integr. Kurzschlusstrenner
- Betriebstemperatur: -25° bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: 93%
- Entspricht EN54-12, EN54-17
- Schutzart: IP53
- Farbe: verkehrsweiss RAL9016
- Abmessungen (HxBxT): 181 x 130 x 134 mm
- VdS-Anerkennung: G223060
- Betriebsspannung FDnet: 12 - 33 V DC
- Reflextor im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat/Type: Siemens S54331-F10-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02B** Z **Reflektoren Prismen-Set (Langdistanz) FDLRL242**

FDLRL242 Prismen-Set (Langdistanz)

Beinhaltet drei zusätzliche Reflektoren zur Erhöhung der Reichweite des FDL242 auf 120 m.

Fabrikat/Type: Siemens S54331-S10-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02C** Z **Melderheizung FDLH242**

FDLH242 Melderheizung für FDL242

Für Anwendungen, bei denen die Gefahr von Feuchtigkeitskondensation oder Vereisung der Detektorfront besteht.
- Betriebsspannung: 12/24 V (AC oder DC)
- Betriebsstrom (Ruhe): 832 mA
- Widerstand: 57 #

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B20-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02D** Z **Schutzkorb Linearmelder FDLZ242**

FDLZ242 Schutzkorb für FDL242

Drahtschutzkäfig zum Schutz des FDL242-Detektors vor mechanischen Einflüssen.

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B24-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02E** Z **Halterung Prisma Linearerm. FDLRA242-W**

FDLRA242-W Halterung Prisma (Wand, weiss)

Wandhalterung, vorgebohrt. Zur Montage von einem oder vier Prismen auf ebenen Flächen (Prismen nicht enthalten)

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B25-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02G** Z **Ausrichtungsvorrichtung Prisma Linearerm. FDLRLM242**

FDLRLM242 Ausrichtungsvorrichtung Prisma (Langdistanz)

Prismaplatte und Justierungshalter zur Montage von vier Prismen (nicht enthalten) für Entfernungen bis 120m.
Ermöglicht 360° Drehung und 160° Ausrichtung

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B27-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02H** Z **Ausrichtungsvorrichtung Prisma FDLRSM242**

FDLRSM242 Ausrichtungsvorrichtung Prisma (Kurzdistanz)

Prismaplatte und Justierungshalter zur Montage eines einzelnen Prismas (nicht enthalten). für Entfernungen bis 50m.
Ermöglicht 360° Drehung und 160° Ausrichtung

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B26-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02I** Z **FDLRSA242 Prismen-Platte Kurzdistanz**

FDLRSA242 Prismen-Platte Kurzdistanz

Zur Einpunktmontage eines einzelnen Prismas für platzsparende Montage, vorgebohrt. (Prisma nicht enthalten)

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B22-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02J** Z **FDLRLA242 Prismen-Platte Langdistanz**

FDLRLA242 Prismen-Platte Langdistanz

Zur Einpunktmontage von 4 Prismen Prismas für platzsparende Montage, vorgebohrt (Prismen nicht enthalten)

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B23-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02K** Z **FDLRH242-W Prismen-Heizung (weiss)**

FDLRH242-W Prismen-Heizung (weiss)

Wandhalterung, vorgebohrt mit Heizung für Anwendungen, bei denen die Gefahr von Feuchtigkeitskondensation oder Vereisung des Reflektors
besteht. Geeignet für die Montage von einem oder vier Prismen
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Betriebsstrom: 800 mA

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B28-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AK02M** Z **FDLA242 Adapterplatte**

FDLA242 Adapterplatte

Die Adapterplatte dient dazu bei der Migration eines FDL241-9 dessen Montagebohrungen übernehmen zu können,
um einen leichteren und schnelleren Austausch zu ermöglichen.

Fabrikat/Type: Siemens S54331-B29-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL** Z **Rauchansaugsysteme (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, parametrieren und betriebsfertig übergeben eines Rauchansaugsystems (RAS) einschließlich sämtlichem erforderlichem Zubehör zur hochsensiblen Brandfrüherkennung.

Das System arbeitet nach dem Prinzip der aktiven Luftprobenentnahme und eignet sich insbesondere für Rechenzentren, Lager- und Industriebereiche, Doppelböden sowie schwer zugängliche oder kritische Überwachungsbereiche.

Der Leistungsumfang umfasst die Lieferung und Montage der Detektionseinheit einschließlich Ansaugrohrnetz, Probenahmeöffnungen, Filtereinheiten,
Befestigungsmaterial und Zubehör, die Einbindung in die Brandmeldeanlage, Parametrierung, Funktionsprüfung, Inbetriebnahme sowie die Erstellung der erforderlichen Dokumentation.

Das Rauchansaugsystem verfügt über eine permanente Eigenüberwachung von Luftstrom, Rohrnetz und Detektionseinheit zur frühzeitigen Erkennung von Störungen.
Die Ausführung erfolgt gemäß EN 54-20 (Rauchansaugsysteme), EN 54-13 (Systemkompatibilität), EN 54-17 (Kurzschlussisolatoren),
EN 54-18 (Ein-/Ausgabegeräte) sowie den geltenden nationalen Vorschriften gemäß TRVB 123 S und ÖNORM F 3000.

21AL02 **Z** Rauchansaugsysteme

**21AL02E** Z **Ansaugrauchmelder 1600m² FDA222**

FDA222 Ansaugrauchmelder

Der detektions- und täuschungssichere Ansaugrauchmelder FDA222 dient zur Raum- und Einrichtungsüberwachung für einen Überwachungsbereich
von bis zu 1600m²(nach ÖNORM bis zu 1600m²). Die Dual-Wellenlängendetektion (Blau und Infrarot) verleiht dem Melder eine weitestgehende Immunität
gegenüber Täuschungsgrößen.

Der Ansaugrauchmelder verfügt über drei Betriebsmodi:
- Automatische Beurteilung,
- Robust
- Höchste Empfindlichkeit.

Zur Feinabstimmung des Ansaugrauchmelders kann die Empfindlichkeit frei konfiguriert werden. Der Ansaugrauchmelder ist voll integrierbar in das Brand-
meldesystem Sinteso FS20 und dadurch vollumfänglich parametrier- und bedienbar aus der Brandmelderzentrale heraus. Anzeige aller Alarm- und Störungs-
zustände sowie Staubindikator direkt am Gerät und an der Brandmelderzentrale. Alternativ 4 Ausgänge für die Funktionen: Frühwarnung, Voralarm, Alarm 1
und 2 sowie Störung. Zwei zusätzliche Steckplätze zur Erweiterung mit der Relaiskarte FDAZ295 (6 Ausgänge) oder mit der programmierbaren Schnittstellenkarte

FDAZ296 (4-20 mA zur Anzeige z.B. von Rauch-, Staub- und Luftstromwerten). Eine Externe Freiblaseinrichtung kann direkt aus dem FDA222 angesteuert werden.

Technische Daten:
- Abmessungen (B x H x T): 262 x 326 x 124 mm
- Betriebstemperatur: -20 bis +60°C
- Kommunikationsprotokoll: FDnet oder Grenzwert
- Eigengeräuschpegel: ~ 34db (L)*
- Empfindlichkeit: 0,004 bis 20 %/m obs
- Normen: EN 54-20 A, B, C, EN 54#17
- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP30
- VdS Anerkennung: G223055

Fabrikat/Type: Siemens S54333-F105-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL02G** Z **Ansaugrauchmelder 3000m² FDA242**

FDA242 Ansaugrauchmelder

Der detektions- und täuschungssichere Ansaugrauchmelder FDA242 dient zur Raum- und Einrichtungsüberwachung für einen Überwachungsbereich
von bis zu 3000m²(nach ÖNORM bis zu 1600m²). Die Dual-Wellenlängendetektion (Blau und Infrarot) verleiht dem Melder eine weitestgehende Immunität
gegenüber Täuschungsgrößen.

Der Ansaugrauchmelder verfügt über drei Betriebsmodi:
- Automatische Beurteilung,
- Robust
- Höchste Empfindlichkeit.

Zur Feinabstimmung des Ansaugrauchmelders kann die Empfindlichkeit frei konfiguriert werden. Der Ansaugrauchmelder ist voll integrierbar in das Brandmelde-
system Sinteso FS20 und dadurch vollumfänglich parametrier- und bedienbar aus der Brandmelderzentrale heraus. Anzeige aller Alarm- und Störungszustände
sowie Staubindikator direkt am Gerät und an der Brandmelderzentrale. Alternativ 4 Ausgänge für die Funktionen:
Frühwarnung, Voralarm, Alarm 1 und 2 sowie Störung. Zwei zusätzliche Steckplätze zur Erweiterung mit der Relaiskarte FDAZ295 (6 Ausgänge) oder mit der programmierbaren Schnittstellenkarte FDAZ296 (4-20 mA zur Anzeige z.B. von Rauch-, Staub- und Luftstromwerten). Eine Externe Freiblaseinrichtung kann direkt
aus dem FDA242 angesteuert werden.

Technische Daten:
- Abmessungen (B x H x T): 262 x 326 x 124 mm
- Betriebstemperatur: -20 bis +60°C
- Kommunikationsprotokoll: FDnet oder Grenzwert
- Eigengeräuschpegel: ~ 35db (S)*
- Empfindlichkeit: 0,003 bis 20 %/m Lichttrübung
- Normen: EN 54-20 A, B, C, EN 54#17
- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP30
- VdS Anerkennung: G223055

Fabrikat/Type: Siemens S54333-F106-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL02H** Z **Ansaugrauchmelder Dual 3000m² FDA261**

FDA261 Ansaugrauchmelder (Komplettes Gerät)

Der detektions- und täuschungssichere Ansaugrauchmelder FDA261 dient zur Raum- und Einrichtungsüberwachung für einen Überwachungsbereich
von bis zu 3600 m²(nach ÖNORM bis zu 3000 m²). Die Dual-Wellenlängendetektion (Blau und Infrarot) verleiht dem Melder eine weitestgehende Immunität
gegenüber Täuschungsgrößen.

Der Ansaugrauchmelder verfügt über drei Betriebsmodi:
- Automatische Beurteilung
- Robust
- Höchste Empfindlichkeit

Zur Feinabstimmung des Ansaugrauchmelders kann die Empfindlichkeit frei konfiguriert werden. Der Ansaugrauchmelder ist voll integrierbar in das Brandmelde-
system Sinteso FS20 und dadurch vollumfänglich parametrier- und bedienbar aus der Brandmelderzentrale heraus. Anzeige aller Alarm- und Störungszustände
sowie Staubindikator direkt am Gerät und an der Brandmelderzentrale. Alternativ 4 Ausgänge für: Frühwarnung, Voralarm, Alarm 1 und 2 sowie Störung.
Zwei zusätzliche Steckplätze zur Erweiterung mit der Relaiskarte FDAZ295 (6 Ausgänge) oder mit der programmierbaren Schnittstellenkarte FDAZ296 (4-20 mA
zur Anzeige z.B. von Rauch-, Staub- und Luftstromwerten). Eine Externe Freiblaseinrichtung kann direkt aus dem FDA261 angesteuert werden.

Technische Daten:
- Abmessungen (B x H x T): 262 x 326 x 124 mm
- Betriebstemperatur: -20 bis +60°C
- Kommunikationsprotokoll: FDnet oder Grenzwert
- Eigengeräuschpegel: 34 bis 43 dbA abhängig von der Lüfterdrehzahl
- Empfindlichkeit: 0,004 - 20 %/m obs
- Normen: EN 54-20 A, B, C, EN 54-17
- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP30
- VdS Anerkennung: G222039

Fabrikat/Type: Siemens S54333-F101-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL02I** Z **Ansaugrauchmelder Dual 3200m² FDA262**

FDA262 Ansaugrauchmelder

Der detektions- und täuschungssichere Ansaugrauchmelder FDA262 dient zur Raum- und Einrichtungsüberwachung für einen Überwachungsbereich
von bis zu 3700 m²(nach ÖNORM bis zu 3000m²). Die Dual-Wellenlängendetektion (Blau und Infrarot) verleiht dem Melder eine weitestgehende Immunität
gegenüber Täuschungsgrößen.

Der Ansaugrauchmelder verfügt über drei Betriebsmodi:
- Automatische Beurteilung
- Robust
- Höchste Empfindlichkeit

Zur Feinabstimmung des Ansaugrauchmelders kann die Empfindlichkeit frei konfiguriert werden. Der Ansaugrauchmelder ist voll integrierbar in das Brandmelde-
system Sinteso FS20 und dadurch vollumfänglich parametrier- und bedienbar aus der Brandmelderzentrale heraus. Anzeige aller Alarm- und Störungszustände
sowie Staubindikator direkt am Gerät und an der Brandmelderzentrale. Alternativ 4 Ausgänge für: Frühwarnung, Voralarm, Alarm 1 und 2 sowie Störung.
Zwei zusätzliche Steckplätze zur Erweiterung mit der Relaiskarte FDAZ295 (6 Ausgänge) oder mit der programmierbaren Schnittstellenkarte FDAZ296 (4-20 mA
zur Anzeige z.B. von Rauch-, Staub- und Luftstromwerten). Eine Externe Freiblaseinrichtung kann direkt aus dem FDA262 angesteuert werden.

Technische Daten:
- Abmessungen (B x H x T): 262 x 326 x 124 mm
- Betriebstemperatur: -20 bis +60°C
- Kommunikationsprotokoll: FDnet oder Grenzwert
- Eigengeräuschpegel: 36 bis 51 dbA abhängig von der Lüfterdrehzahl
- Empfindlichkeit: 0,003 bis 20 %/m obs
- Normen: EN 54-20 A, B, C, EN 54-17
- Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP30
- VdS Anerkennung: G222039

Fabrikat/Type: Siemens S54333-F102-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AL03 **Z** Zubehör Rauchansaugsysteme

**21AL03J** Z **Luftfilter FDAZ292 ASD-Filterbox**

FDAZ292 ASD-Filterbox

zum Einbau in das Rohrsystem für Ansaug-Rauchmelder
- filtert Staub und andere Verschmutzungen aus der vom Ansaug-Rauchmelder angesaugten Luft
- minimiert die interne Verschmutzung der Ansaug-Rauchmelder
- enthält Filtersatz FDAZ292-AA mit drei Filtern grob/mittel/fein

Fabrikat/Type: Siemens S54333-C92-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL03K** Z **Relais-Karte RAS (FDA26x, FDA2x2 FDAZ295**

FDAZ295 Relais-Karte (FDA26x, FDA2x2)

Erweiterungskarte mit 6 frei programmierbaren Relaisausgängen. Kompatibel mit Ansaugrauchgeräten vom Typ ASD+.

Fabrikat/Type: Siemens S54333-B105-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL03L** Z **Interface-Karte 4-20mA RAS (FDA26x, FDA2x2)**

FDAZ296 Interface-Karte 4-20mA (FDA26x, FDA2x2)

Erweiterungskarte mit 2 programmierbaren 4-20 mA Ausgängen. Kompatibel mit Ansaugrauchgeräten vom Typ ASD+.

Fabrikat/Type: Siemens S54333-B106-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL03M** Z **Metall Luftfilter grob LF-AD-1 Luftfilter**

LF-AD-1-Metall Luftfilter

filtert Schmutz- und Staubpartikel aus der vom Ansaugsystem angesaugten Luft heraus.
- Anwendung in Standardapplikationen
- geeignet für Wandmontage
- vereinfachte Montage und Wartung
- Filter zum Abscheiden von Staubpartikeln wie z.B. Insekten, Fasern, Haaren, Pollen, Farbpigmenten und feinen Stäuben

Technische Daten:
- Einsatztemperaturbereich: -40° bis +60°C
- Abmessungen (BxHxT): 122 x 120 x 80 mm
- Gewicht: 0.9 kg
- Gehäusematerial: Aluminiumguß
- Gehäusefarbe: RAL 7001
- Verschraubung: 2 Stück M40x1,5 für Rohr D:25mm
- Material Polyamid, RAL7035
- Dichtung Neopren
- Inkl. FiltereinsatzTyp LF-AD-E_Sonder (3 x Feinfiltermatte)

Fabrikat/Type: Siemens WAS:AT-10-1963 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL03N** Z **Metall Luftfilter frein LF-AD-2 Luftfilter**

LF-AD-2-Metall Luftfilter

Filtert Schmutz- und Staubpartikel aus der vom Ansaugsystem angesaugten Luft heraus.
- Anwendung in Standardapplikationen
- geeignet für die Wandmontage
- vereinfachte Montage und Wartung
- Filter zum Abscheiden von Staubpartikeln mit Feinstaubanteil in geringen Konzentrationen

Technische Daten:

- Einsatztemperaturbereich: -40° bis +60°C
- Abmessungen (BxHxT): 122 x 120 x 80 mm
- Gewicht: 0.9 kg
- Gehäusematerial: Aluminiumguß
- Gehäusefarbe: RAL 7001
- Verschraubung: 2 Stück M40x1,5 für Rohr D:25mm
- Material Polyamid, RAL7035
- Dichtung Neopren
- Inkl. Filtereinsatz Typ LF-AD-E-2 (Feinst- Mittel- Grobfiltermatte)

Fabrikat/Type: Siemens WAS:AT-10-1966 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL03O** Z **Luftfilter für Rauchansaugsystem AD, Metall**

LF-AD-Metall Luftfilter

filtert Schmutzpartikel aus der vom Ansaugsystem angesaugten Luft heraus.
- Anwendung in Standardapplikationen
- geeignet für Wandmontage
- vereinfachte Montage und Wartung
- Filter zum Abscheiden von Staubpartikeln wie z.B. Insekten, Fasern, Haaren, und Pol

Technische Daten:
- Temperaturbereich: -40° bis +60°C
- Abmessungen (BxHxT): 122 x 120 x 80 mm
- Gewicht: 0.9 kg
- Gehäusematerial: Aluminiumguß
- Gehäusefarbe: RAL 7001
- Verschraubung: 2 Stück M40x1,5 für Rohr D:25mm
- Material Polyamid, RAL7035
- Dichtung Neop
- Inkl. Filtereinsätze: Typ LF-AD-E (Fein-, Mittel- und Grobfiltermatte

Fabrikat/Type: Siemens WAS:AT-30-0900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL03P** Z **Sonderfilter für Rauchansaugsystem SF-400**

SF-400 Sonderfilter

filtert Schmutz- und Staubpartikel aus der vom Ansaugsystem angesaugten Luft heraus.
Einzusetzen in stark verschmutzten Bereichen.
- Anwendung in Sonderapplikationen mit stark verschmutzten Bereichen
- Filtereinsatz filtert Partikel bis zu einer Größe von 7,5 µm
- Gehäuse beständig gegen viele organische und anorganische Chemikalien, gegen Kraftstoffe und heißes Wasser

Technische Daten:
- Einsatztemperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Abmessungen (LxD): 418 x 75 mm
- Gewicht, netto: 0.4 kg
- Gehäusematerial: Polyoxymetylen (POM)
- Verschraubung: 2 Stück Klebeverschraubung für Rohr D:25mm
- Material PVC

- Inkl. Filtereinsatz: Typ SF-400-E

Fabrikat/Type: Siemens WAS:AD-10-2010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AL04 **Z** Rohrsystem Rauchansaugsysteme

**21AL04Q** Z **Kondensatabschneider KA-DN25**

Kondensatabschneider, Typ KA-DN25

zur Abschneidung von Kondensat aus dem Rohrsystem.
- Kunststoffgehäuse mit Handablassventil
- PG-Verschraubungen zur Einbindung in ein Rohrsystem
- inkl. Montagehalterung

Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): 170 x 210 x 90 mm
- Gewicht: 1432 g

Fabrikat/Type: Siemens WAS:AD-10-0640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL04R** Z **Rückschlagventil, federbelastet RSV-R25**

RSV-R25 Rückschlagventil, federbelastet

Zur Reinigung des Rohrsystems während eines Freiblasvorgangs.

Technische Daten:
- Anschlussdurchmesser: 25 mm
- Farbe: dunkelgrau

Fabrikat/Type: Siemens WAS:01-10-9380 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL04T** Z **PVC Rohrsystem je Meter**

PVC Rohrsystem komplett bestehend aus:

- Ansaugrohr PVC/ABS 25x1,8 mm
- Material: PVC/ABS, grau
- Abmessung: Da=25 mm, Di=21,4 mm
- Einsatztemperatur: -15°C bis +60°C
- inkl. Fittings, Befestigungsmaterial und Ansaugreduzierungen
- Muffen, Winkel, Bögen, Endkappen, Kleber,Reiniger

Fabrikat/Type: Siemens / RAS PV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 m PP: . . . . . .

**21AL04U** Z **PVC Rohrsystem komplett**

PVC Rohrsystem komplett bestehend aus:

- Ansaugrohr PVC/ABS 25x1,8 mm
- Material: PVC/ABS, grau
- Abmessung: Da=25 mm, Di=21,4 mm
- Einsatztemperatur: -15°C bis +60°C
- inkl. Fittings, Befestigungsmaterial und Ansaugreduzierungen
- Muffen, Winkel, Bögen, Endkappen, Kleber,Reiniger

Fabrikat/Type: Siemens / RAS PVC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

21AL05 **Z** Freiblaseinrichtung Rauchansaugsystem

**21AL05A** Z **Automatische Freiblaseinrichtung RAS 1 Rohr**

Automatische Freiblaseinrichtung RAS 1 Rohr bestehend aus:

+ Schaltschrank 100x1200 Stahlblech
+ VSK Zubehörset für 2 Rohrsystem bestehend aus:
- 2 x 2/2-Wege-Druckluftventil Typ 2/2-WV-NC G1/2" 24VDC
- 2 x Schrägsitzventil NO G3/4" mit Vorsteuerventil NC G1/4"
- 2 x Gerader Einsteckschraubverbinder Typ DN10 G1/4"
- 2 x Kunststoffschlauch, Polyamid 11 Typ KSS-10/8
- 2 x Sechskant-Gegenmutter, Messing Typ SG-G1/4"
- 2 x Schnellverschlusskupplung mit Fittingen Typ SSK-M/F
- 4 x Übergangsverschraubung PVC Typ ÜGV DN20-1/2" AG
- 4 x Übergangsverschraubung PVC Typ ÜGV DN25-3/4" AG
- 4 x Reduktion PVC Typ R-2520-R
- 0,2 x Ansaugrohr PVC 20x1,9 mm Typ R-2019-R
- 2 x Endkappe PVC 13,2 mm gebohrt Typ R-2519-E-13,2 mm
- 3 x Winkel PVC 90 Grad Typ R-2519-W90
- 4 x T-Stück PVC Typ R-2519-T
+ Heizung
+ Lüfter
+ Thermostat
+ Logo!

Fabrikat/Type: Siemens FBS1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AL05B** Z **Automatische Freiblaseinrichtung RAS 2 Rohr**

Automatische Freiblaseinrichtung RAS 2 Rohr bestehend aus:

+ Schaltschrank 100x1200 Stahlblech
+ VSK Zubehörset für 2 Rohrsystem bestehend aus:
- 2 x 2/2-Wege-Druckluftventil Typ 2/2-WV-NC G1/2" 24VDC
- 2 x Schrägsitzventil NO G3/4" mit Vorsteuerventil NC G1/4"
- 2 x Gerader Einsteckschraubverbinder Typ DN10 G1/4"
- 2 x Kunststoffschlauch, Polyamid 11 Typ KSS-10/8
- 2 x Sechskant-Gegenmutter, Messing Typ SG-G1/4"
- 2 x Schnellverschlusskupplung mit Fittingen Typ SSK-M/F
- 4 x Übergangsverschraubung PVC Typ ÜGV DN20-1/2" AG
- 4 x Übergangsverschraubung PVC Typ ÜGV DN25-3/4" AG
- 4 x Reduktion PVC Typ R-2520-R
- 0,2 x Ansaugrohr PVC 20x1,9 mm Typ R-2019-R
- 2 x Endkappe PVC 13,2 mm gebohrt Typ R-2519-E-13,2 mm
- 3 x Winkel PVC 90 Grad Typ R-2519-W90
- 4 x T-Stück PVC Typ R-2519-T
+ Heizung
+ Lüfter
+ Thermostat
+ Logo!

Fabrikat/Type: Siemens FBS2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM** Z **EX-Geräte (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Lieferung, Montage, Anschluss, Parametrierung und Inbetriebnahme von explosionsgeschützten Brandmeldern (Ex-Meldern) einschließlich sämtlichem erforderlichem Zubehör für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Die Melder gewährleisten eine zuverlässige Branddetektion und werden gemäß den Anforderungen der jeweiligen Ex-Zone in das Brandmeldesystem integriert.

Im Leistungsumfang enthalten sind die erforderlichen Ex-Komponenten, die Einbindung in die Brandmeldeanlage, Funktionsprüfung sowie die Anlagendokumentation.

Die Ausführung erfolgt normgerecht gemäß EN 54-Reihe, ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, EN IEC 60079 sowie den geltenden nationalen Vorschriften (TRVB 123 S, ÖNORM F 3000).

21AM01 **Z** EX- Sicherheitsbarrieren

**21AM01B** Z **EX Sicherheitsbarriere SB3**

SB3 Sicherheitsbarriere

ermöglicht den Anschluss von eigensicheren Meldern, die in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 installiert sind.

Technische Daten:
- Relative Luftfeuchtigkeit: 95 % im Mittel, keine Betauung
- Schutzklasse: IEC 60529, IP40
- Umgebungstemperatur: -20° bis +60 °C Zulassungen:
- IECEx Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc Ex ia Da] IIIC
- ATEX E II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc E II (1) D [Ex ia Da] IIIC
- PTB-Nr.: 01 ATEX 2088 X

Fabrikat/Type: Siemens BPZ:4837400001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM01C** Z **FDCL221-Ex Linienadapter (Ex)**

FDCL221-Ex Linienadapter (Ex)

ist für den Betrieb von Ex-Peripheriegeräten (einzel adressiert) erforderlich und trennt Ex- und nicht-Ex-Bereich. Es können Ex-
Peripheriegeräten in den explosionsgefährdeten Bereich der Zonen 0,1,2 und Zonen 20,21,22 angeschlossen werden. Der
Linienadapter ist Buselement (FDnet) und galvanischer Koppler (Sicherheitsbarriere) in einem Gerät.
- Der Linienadapter begrenzt Strom und Spannung im Ex-Bereich und kann den Ex-Stich auch abtrennen
- Betrieb des Linienadapter auf einem FDnet-Ring oder einem Stich möglich
- Versorgungsspannung des Linienadapters über FDnet
- Kein Anschluss am Potenzialausgleich im explosionsgefährdteten Bereich erforderlich
- Bis 31 EX-Peripheriegeräte (einzel adressiert) im Stich anschliessbar
- Zwei LEDs zur Anzeige von Betriebszustand, Störungen und zur Lokalisierung des Geräts
- Zur Montage auf Hutschiene
- Kann in BMZ FC20xx oder im Leergehäuse TK PC 1813-13f-m montiert werden

Technische Daten:
- Ausgangsspannung: 13-28 V DC
- Ausgangsstrom: max. 0,092 A
- Betriebsspannung: 12-33 V DC
- Betriebsstrom in Ruhe: 0,0000015 A
- Betriebsstrom Maximalwert: 0,025 A
- DoP-Nr. 0786-CRP-21322
- Einsatztemperatur: -25° bis +60°C
- Ex-Klassifizierung
IECEx:
[Ex ia Da] IIC, Ta = -25° bis +60°C
[Ex ia Ga] IIIC, Ta = -25° bis +60°C
Richtlinie 94/9/EC (ATEX-Richtlinie):
II (1) G [Ex ia Ga] IIC, Ta = -25° bis +60°C
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Ta = -25° bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: <95%
- Schutzart nach EN60529/IEC 60529: IP20
- Anerkennungen: EN 54-18, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-26, BVS 12 ATEX E 094
- VdS-Anerkennungs-Nr.: G213108
- Farbe: Schwarz/blau
- Abmessungen (BxHxT): 22,5 x 117,6 x 113,8 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54329-F4-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM01D** Z **Leergehäuse für Ex koppler TK PC 1813-13f-m**

TK PC 1813-13f-m Leergehäuse

Gehäuse zur Aufnahme der Ex-Komponenten SB3 oder FDCL221-Ex

Technische Daten:
- Kasten und Deckel: Polycarbonat, glasfaserverstärkt
- Farbe: grau (ähnlich RAL 7035)
- Dichtung: Polyurethan
- Abmessungen (BxLxH): 180 x 130 x 137 mm

Fabrikat/Type: Siemens SKE:S12841501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM01E** Z **Normschiene für Gehäuse NS 35-106**

NS 35-106 Normschiene

für Gehäuse TK PC 1813-13f-m nach DIN EN 60715, inkl. Befestigungsschrauben
- Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt
- Abmessungen (BxHxT): 35 x 106 x 7.5 mm

Fabrikat/Type: Siemens SKE:S19810601 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM01F** Z **Kabelverschraubung KVR M16-MGM**

KVR M16-MGM Kabelverschraubung mit Kontermutter

für Gehäuse TK PC 1813-13f-m
- Gewinde: M16 x 1,5 mm
- Kabeldurchmesser: 4 - 10 mm
- Farbe: lichtgrau
- Material: Polyamid
- UV-beständig
- Schutzart: IP68

Fabrikat/Type: Siemens SKE:S22741601 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AM02 **Z** EX- Brandmelder und Anzeigegeräte

**21AM02G** Z **Ex Multi-Sensor Brandmelder FDOOT241-A9-**

FDOOT241-A9-Ex Multi-Sensor Brandmelder, ASA (koll.)

dient zur Überwachung explosionsgefährdeter Bereiche der Zonen 0,1 und 2 (Gas) zur Frühwarnung von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe
sowie von Schwelbränden. Er bietet eine frühe und zuverlässigen Branddetektion im Umfeld mit Täuschungsgrößen. Der Multisensormelder ist in der
Zündart ~Eigensicherheit¨ Ex i ausgeführt und wird über die Sicherheitsbarriere FDCL221-Ex betrieben. Als Multiprotokoll-Melder kann dieser am FDnet-
Ex (einzeln adressiert) oder kollektiv-Ex betrieben werden.
- Resistent gegen Umwelt- und Störeinflüsse wie Staub, Fasern, Insekten, Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, Elektromagnetische Beeinflussung, korrosive Dämpfe, Vibration, künstliche Aerosole und atypische Brandphänomene

- Unempfindlich gegen Schläge, Sabotagesicherung
- Signalverarbeitung mit ASAtechnology ('Advanced Signal Analysis')
- Zeit- und prozessabhängiges Detektionsverhalten
- Kommunikation über FDnet-Ex (einzeln adressiert)
- Multiprotokoll-Melder (Kollektiv-Ex/FDnet-Ex)
- Softwaremäßig einstellbar als Multisensor-Rauchmelder, Rauchmelder oder Wärmemelder
- Für Windgeschwindigkeiten von 1 - 20 m/s geeignet
- Automatische Adressvergabe bei der Inbetriebsetzung
- Hohe Immunität gegen Leistungselektronik-Störungen
- Geschützte Elektronik, qualitativ hochwertige Bauelemente
- Ausgeklügelte Sensoren- und Elektronik-Überwachung
- Redundantes, hochwertiges Sensorsystem
- Eingebauter Alarmindikator (AI), 360 Grad sichtbar

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 13-28 V DC
- Betriebsstrom in Ruhe: 0,0002 - 0,00028 A
- DoP-Nr. 0786-CRP-21321
- EMV-Verträglichkeit 50 V/m
- Ex-Klassifizierung IECEx-Schema: Ex ia IIC T4 Ga,
Ta = -35° bis +70°C
94/9/EC (ATEX-Richtlinie): II 1 G Ex ia
IIC T4 Ga, Ta = -35° bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: < 95%
- Schutzart nach EN60529 / IEC 60529 IP40
- Temperaturbereich: -25° bis +70°C
- Anerkennungen EN54-5, EN54-7, EN60079-0, EN60079-11, EN60079-23, BVS 12 ATEX E 087 X
- VdS-Anerkennung: G213106
- Farbe: weiß, RAL9010
- Abmessungen (DxH): 100 x 55 mm mit Sockel

Fabrikat/Type: Siemens S54329-F7-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02H** Z **EX Meldersockel (adressierbar) FDB221-AA**

FDB221-AA Meldersockel (adressierbar)

mit Mikroklemme zur Aufnahme und Anschaltung eines Sinteso Punktmelders der C-LINE oder S-LINE mit adressierbarer Signalauswertung oder eines Alarmtongebers FDS221/FDS229.
- die Mikroklemme dient zur fachgerechten Verdrahtung von z.B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung für z.B. Melderheizung oder für den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen
- Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff
- Schraublose Anschlussklemmen, erlaubt Anschließen ohne Werkzeug
- wird durch Melder vollständig abgedeckt
- Unterputz- oder Aufputz-Kabeleinführung (Aufputz bis 6 mm Kabeldurchmesser)
- extra lange Montageschlitze erlauben die Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus älteren Systemen
- umfangreiches Zubehör für Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr
- Platz für Zusatzklemmen, für den Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder den Anschluss einer Melderheizung

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll Melder: FDnet

- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Schutzart: IP43
- Farbe: reinweiss (RAL9010)
- Abmessungen (øxH): 100 x 22 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00012741 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02I** Z **EX Meldersockel (koll.) FDB201-AA**

FDB201-AA Meldersockel (koll.) mit Mikroklemme

zur Aufnahme und Anschaltung eines Brandmelder (FDOOT241-9) mit,kollektiver Signalauswertung.
- Mikroklemme zur fachgerechten Verdrahtung von z.B. T-Taps, zum Durchschleifen eines Erddrahts, zur Zusatzspeisung für z.B. Melderheizung oder den Anschluss von 2 externen Melderanzeigen
- Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff
- Schraublose Anschlussklemmen
- Vollständige Abdeckung des Meldersockels durch den Melder
- Unterputz- oder Aufputz-Kabeleinführung (Aufputz bis 6 mm Kabeldurchmesser)
- Extra lange Montageschlitze zur Wiederverwendung bestehender Bohrlöcher aus älteren Systemen
- Umfangreiches Zubehör für Aufputzmontage, feuchte oder nasse Umgebung, Diebstahlschutz, Schlagschutz, Staubschutz, Standort-Beschriftung und Melderheizung bei Betauungs- oder Vereisungsgefahr
- Platz für Zusatzklemmen zum Anschluss von 2 Alarmindikatoren, Kabelabschirmung oder einer Melderheizung

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll Melder: kollektiv, FDnet
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Schutzart: IP44
- Material: schlag- und kratzfester Kunststoff
- Farbe: reinweiss (RAL9010)
- Abmessungen (øxH): 100 x 22 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00012742 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02J** Z **Melderbeschriftungsschild FDBZ291 - EX-Geräte**

FDBZ291 Melderbeschriftungsschild

zur Kennzeichnung der Standortadresse oder Sockelbezeichnung (Meldergruppe). Das Kennzeichnungsschild kann nachträglich an den Standardmeldersockel FDB201/221 oder an den Zusatzsockel FDB291 angesteckt werden.

Technische Daten:
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
- Abmessungen: 62 x 35 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00002621 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02K** Z **Ex Druckknopfmelder komplett FDM223-**

FDM223-Ex Druckknopfmelder komplett

zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung in explosionsgefährdeter Bereichen der Zonen 0,1,2 (Gas) und Zone 20,21,22 (Staub). Der Druckknopfmelder wird über die Sicherheitsbarriere FDCL221-Ex betrieben. Die Alarmierung erfolgt indirekt durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes.
- Anschaltung an Sinteso FDnet-EX (einzeln adressiert)
- Eingebauter Alarmindikator (LED)
- 2-farbige LED für Alarm und Test
- Für Aufputz- und Unterputzzuleitungen
- Rotes Kunststoffgehäuse
- Die Beschriftung ~Feuerwehr", ~Brandmelder" oder das Symbol brennendes Haus¨ erfolgt mittels eines beigelegten Beschriftungsstreifens, der gedreht werden kann
- Durch Schutzdeckel DMZ-1197 AC (optional) wird die Glasscheibe gegen unbeabsichtigten Glassbruch geschützt
- Ausführung nach EN54-11 Typ B

Technische Daten:
- Anschlussklemmen: 1 - 1,5 mm²
- Betriebsspannung: 13-28 V DC
- Betriebsstrom in Ruhe: 0,0002 A
- Einsatztemperatur: -25° bis +70°C
- Ex-Klassifizierung:
IEC Ex-Schema: Ex ia IIC T4 Ga, Ta = -35°C bis +70°C
Ex ia IIIB T135 °C Da, Ta = -35°C bis +70°C
- 94/9/EC (ATEX-Richtlinie): II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,
Ta = 35°C bis +70°C ; II 1 D Ex ia IIIB T135 °C Da,
Ta = 35°C bis +70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit in % < 95 (keine Betauung)
- Schutzart nach EN60529 / IEC 60529: IP40
- Anerkennungen: EN 54-11, EN 60079-0, EN60079-11, EN60079-26, BVS 12 ATEX E 095 X
- DoP-Nr. 0786-CRP-21320
- VdS-Anerkennungs-Nr. G213107
- Farbe rot, (ähnlich RAL 3000)
- Abmessungen (BxHxT): 134 x 134 x 43 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54329-F5-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02M** Z **Ex Alarmindikator (Wandversion) FDAI92-**

FDAI92-Ex Alarmindikator (Wandversion)

für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 2. Der FDAI92-Ex dient der optischen Parallelanzeige automatischer Brandmelder. Dieser ermöglicht das rasche Ermitteln alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Der Alarmindikator enthält ein Leuchtelement mit einer bzw. zwei Leuchtdioden (LED), die leuchten, sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert. Pro

Melder darf nur ein externer Alarmindikator angeschlossen werden.

Technische Daten:
- Betriebsstrom (dauernd): max. 34 mA
- Anschlussklemmen: max. 1.5 mm²
- Umgebungstemperatur: -25° bis +80°C
- Luftfeuchtigkeit, rel.: <=95%
- Schutzart: IP40
- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)
- Abmessungen (BxHxT): 85 x 85 x 25 mm
- Ex-Klassierung: EEx ib IIC T6 (T <=55°C) / T5 (T <=70°C)
- Betriebsspannung: 4 - 5 V DC

Fabrikat/Type: Siemens S54370-F4-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02N** Z **Ex Linienabschluss EOL22**

EOL22(Ex) Linienabschluss

für kollektive Meldelinien sowie generell als Linienabschluss in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2.

Fabrikat/Type: Siemens BPZ:5162220001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02O** Z **Ex-Druckknopfmelder IP66, rot dC31**

dC31 Ex-Druckknopfmelder

(mit RA, RE und 2xU) in der Bauform EN54-11 ist für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der
Zonen 1 und 2 vorgesehen. Die Anschaltung erfolgt ohne Ex-Linienkoppler. Mit Alarmwiderstand (680 Ohm)
und Endwiderstand (3k3 Ohm). Inkl. Schlüssel.

Technische Daten:
- Lagertemperatur: -35° bis +60°C
- Betriebstemperatur:
-25° bis +40°C
- Betriebsspannung: bis 30 V
- Betriebsstrom: max. 0,1 A
- Zulassung: VDS G 206113 / 0786-CPD-20309
- ATEX Nr.: BVS 09 ATEX E 016 X
- Schutzart: IP 66 (nach EN 60528)
- Farbe: rot
- Gewicht: ca. 500g
- Abmessungen (BxHxT): 135 x 135 x 61 mm

Fabrikat/Type: Siemens VHV:55.1300g oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02P** Z **Ex-Hausalarm Taster IP66, blau (mit RA, RE und 1xU)**

dC31 Ex-Hausalarm Taster

mit RA, RE und 1xU, rastend, Schild "Hausalarm" ist für explosionsgefährdete Bereiche konzipiert, in denen durch Gas
oder Staub eine explosionsfähige Atmosphäre entstehen kann. Das Gerät bietet ein hohes Maß an Sicherheit, ohne das
dafür eine Ex-Barriere erforderlich ist. Durch frei wählbare Widerstandkombinationen, in der Grenzwerttechnik, kann der
Melder an den unterschiedlichsten Brandmeldeanlagen betrieben werden.

Technische Daten:
- Lagertemperatur: -35° bis +60°C
- Betriebstemperatur: -25° bis +60°C
- Gehäuseschutzart: IP 66
- Zündschutzart: ex II2G Ex emb IIC T6, II2D Ex tD A21 IP6X T80°C
- Ex Zulassung: BVS 09 ATEX E 016 X
- VdS-Zulassung: G 207099 / 0786-CPD-20311
- Betriebsspannung: 0.5-30 V
- Anschlussklemmen: 0.08-2.5 mm²
- Kabelverschraubung: 2 x M20 x 1.5, ø 6-12 mm
- Material: PC
- Farbe: blau
- Abmessungen (HxBxT): 135 x 135 x 61 mm

Fabrikat/Type: Siemens VHV:55.13Aaf oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02Q** Z **EX-Handauslöseeinrichtung IP66, gelb**

dC31 Ex-Handauslöseeinrichtung, gelb

mit RA, RE und 2xU in der Bauform EN54-11 ist für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2
vorgesehen. Die Anschaltung erfolgt ohne Ex-Linienkoppler. Mit Alarmwiderstand (680 Ohm) und Endwiderstand (3k3 Ohm).
Inkl. Schlüssel.

Technische Daten:
- Lagertemperatur: -35° bis +60°C
- Betriebstemperatur: -25° bis +60°C
- Betriebsspannung: bis 30 V
- Betriebsstrom: max. 0,1 A
- Zulassung: VDS G 207079 / 786.CPD-20310
- ATEX Nr.: BVS 09 ATEX E 016 X
- Schutzart: IP 66 (nach EN 60528)
- Farbe: gelb
- Abmessungen (BxHxT): 135 x 135 x 61 mm

Fabrikat/Type: Siemens VHV:55.1310g oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM02R** Z **IR Flammenmelder Dreifach für Wasserstoffdet FLS-IR3-H2-AS11**

Dreifach-IR (IR3) Flammenmelder H2

Der FlameSpec-IR3-H2 Flammenmelder bietet eine unvergleichliche Reaktionsgeschwindigkeit, hohe Leistung und zuverlässige Erkennung für
eine Reihe von Bränden. Er ist optimiert für Brände von Wasserstoff, Methan, Synthesegas, Ammoniak und Methanol. Der Melder erkennt sowohl
langsam entstehende Brände als auch schnelle Ausbrüche von Flammen durch die verbesserte Dreifach-IR-Technologie (IR3). Der Melder funktioniert
bei allen Wetter- und Lichtbedingungen. Diese Funktionen, zusammen mit dem integrierten Ereignislogger, bieten zusätzliche Möglichkeiten, die
Ursachen und den Verlauf von Brandereignissen zu untersuchen.SS316 (V4A) Edelstahlgehäuse mit 2 x M25 Kabeleinführungen, einstellbare
Empfindlichkeiten, ultraschnelle Detektion, Alarmverzögerung, Alarmsperre über Benutzer-Software. Automatischer Selbsttest (BIT), beheiztes Saphirfenster.
Zustandsanzeigen mit dreifarbigen LEDs, Anschaltung über 3 x Relaisausgänge: Alarm, Störung & zusätzliche Meldung, 4-20mA; Schnittstelle oder Modbus
RS485 möglich.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18-32V (typ. 24V)
Stromverbrauch Standby: 120mA
Stromverbrauch inkl. Heizung: 180mA
Gehäuse aus V4A Edelstahl
Schutzart IP66
Abmessungen: 148x118x118mm

Zulassungen:
SIL 2, FM-Global
ATEX: für Zone 1, 2 und 21, 22, Ex db IIC T6 Gb or Ex db eb IIC T6 Gb
and Ex tb IIIC T80°C Db -55°C<Ta<60°C
IECEx: Ex db IIC Gb T6 -50°C~Ta~60°C

Fabrikat/Type: Siemens AT6:IR3-H2-AS11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AM03 **Z** EX- Alarmierungsgeräte

**21AM03S** Z **EX-Blitzleuchte Zone 2/22 rot, 24V Quadro F12**

Quadro F12 EX-Blitzleuchte Zone 2/22 rot, 24V

Die Blitzleuchte Quadro F12 3G/3D ist für robuste Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und ist als optischer Gefahrenmelder
einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeignete Blitzleuchte erzeugt helle Lichtimpulse, die einen hohen Aufmerksamkeitseffekt
erzeugen.
- Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2 geeignet, zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich)
- Einsetzbar für Gase der Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4, sowie für nichtleitende Stäube unter Berücksichtigung, dass die Oberflächentemperatur des Betriebsmittels +105 °C nicht übersteigt.

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 18 - 30 V DC
- Stromaufnahme: 360 mA
- Blitzfrequenz: 0,83 Hz = 50 Blitze/Min.

- Blitzenergie: 7,5 Joule
- Umgebungstemperatur: -20° bis +45°C
- Farbe Kalotte: rot
- Kategorie (Einsatzgebiet): 3G (Zone 2) und 3D (Zone 22)
- Schutzart: IP 66
- Abmessungen (BxHxT): 130 x 130 x 130 mm
- Gewicht: 600 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:21041805008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM03T** Z **EX-Blitzleuchte Zone 2/22 klar, 24V Quadro F12**

Quadro F12 EX-Blitzleuchte Zone 2/22klar, 24V

Die Blitzleuchte Quadro F12 3G/3D ist für robuste Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und ist als optischer Gefahrenmelder
einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeignete Blitzleuchte erzeugt helle Lichtimpulse, die einen hohen Aufmerksamkeitseffekt
erzeugen.
- Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2 geeignet, zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich)
- Einsetzbar für Gase der Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4, sowie für nicht leitende Stäube unter Berücksichtigung, dass die Oberflächentemperatur des Betriebsmittels +105 °C nicht übersteigt.

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 18 - 30 V DC
- Stromaufnahme: 360 mA
- Blitzfrequenz: 0,83 Hz = 50 Blitze/Min.
- Blitzenergie: 7,5 Joule
- Umgebungstemperatur: -20° bis +45°C
- Farbe Kalotte: klar
- Kategorie (Einsatzgebiet): 3G (Zone 2) und 3D (Zone 22)
- Schutzart: IP 66
- Abmessungen (BxHxT): 130 x 130 x 130 mm
- Gewicht: 600 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:21041801008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM03U** Z **Ex Sirene, ATEX Zone 2/22, 12-48V DC, rot Signalgeber PRO 10**

Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber PRO 10 nach EN 54-3 zur örtlichen Alarmierung in explosionsgefährdeten
Räumen und im Freien für Zone 2 und 22.

- Hervorragende Robustheit ~ Aluminium-Gussgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen
- Explosionsgeschützt ~ Für den Einsatz in Zone 2 (3G) und Zone 22 (3D) sowie Class I / II / III Div2
- Ausgezeichnete Wahrnehmbarkeit ~ Ideale Abstrahlcharakteristik und hohe Durchdringung von akustischen Hindernissen
- Vor- & Hauptalarm ~ Vermeidung von Schreckreaktionen durch reduzierten Schalldruckpegel beim Voralarm

- Sichere & einfache Handhabung ~ Konstruiert mit unverlierbarer Dichtung und Schrauben, um Verdrahtungs- und Installationszeiten erheblich zu verkürzen

Technische Daten:
- Nennspannung: 12 - 48 V DC
- Stromaufnahme @ DIN Ton: 355 mA @ 24 V DC
- Stromaufnahme (max): 400 mA @ 24 V DC
- Zündschutzart: EX ec / EX tc - Kategorie (Einsatzgebiete): 3G (Zone 2), 3D (Zone 22) Class I / II / III Div2
- Schallpegel @ DIN Ton: 114 dB(A) @ 1m
- Max. Schallpegel: 116 dB(A) @ 1m
- Lautstärkeregelung: -4dB/-10dB/-16dB/-22dB/-26dB/-30dB
- Alarmtöne: 80 / 3 ext. Wählbar
- Autom. Alarmausschaltung nach: 60s / 15min / 45min / keine
- Temperaturklasse T: bis zu IIC T4 @ Ta -40°C bis +55 °C
- Betriebs- / Lagertemperatur: ~40°C bis +55°C / ~40°C bis +70 °C
- Schutzart: IP66 / IP67 / NEMA 4/4x / IK09
- Material: Aluminium
- Klemmbereich der Kabelverschraub.: 7 - 13 mm
- Anschlussklemmen: feindrätig 2.5 mm², eindrähtig 4.0 mm²
- Gewicht: 2680 g
- Abmessungen (BxHxT): 167 x 138,5 x 148 mm

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23150630007 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM03V** Z **ATEX Kabelverschraubung Kunststoff M20x1,5**

Kabelverschraubung ATEX Kunststoff M20x1,5

Kabelverschraubung ATEX Kunststoff für Quadro EX-Blitzleuchten und DS EX-Sirenen
Klemmbereich 6-13mm

Fabrikat/Type: Siemens PFN:28312000020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM03W** Z **ATEX Kabelverschraubung Metall M20x1,5**

Kabelverschraubung ATEX Metall M20x1,5

Kabelverschraubung ATEX Metall für CWB-ATEX EX-Blitzleuchte und BExS110dEX-Sirene
Klemmbereich 6-13mm

Fabrikat/Type: Siemens PFN:38110000000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM03X** Z **EX-Blitzleuchte Zone 1/2+21/22 rot, 24V CWB-ATEX**

CWB-ATEX EX-Blitzleuchte Zone 1/2+21/22 rot, 24V

Die Blitzleuchten der CWB-ATEX-Serie sind explosionsgeschützte Betriebsmittel und dienen zur optischen Gefahrenmeldung in
explosionsgefährdeten Arbeitsstätten der Zonen 1, 2, 21 und 22.
- Gehäuse aus Aluminium, somit einsetzbar in allen chemischen und petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen.
- Hohe Schutzart und stabiler mechanischer Aufbau erlauben den Einsatz unter rauesten Betriebsbedingungen.
- Diverse Montagewinkel und ein Schutzkorb stehen als Zubehör zur Verfügung.

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 12 - 48 V DC
- Stromaufnahme: 0,5-0,3A
- Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
- Blitzenergie: 5 Joule
- Umgebungstemperatur: -40° bis +40°C
- Farbe Kalotte: rot
- Kategorie (Einsatzgebiet): 2G (Zone 1) / 3G (Zone 2) und 2D (Zone 21) / 3D (Zone 22)
- Zündschutzart: "d" druckfeste Kapselung für Leuchtengehäuse; "e" erhöhte Sicherheit für Anschlussraum
- Schutzart: IP 66
- Abmessungen (BxHxT): 76 x 282 x 100 mm
- Gewicht: ca. 1,24 kg

Zubehör:
- Schutzkorb CWB-ATEX
- Montageplatte CWB-ATEX

Fabrikat/Type: Siemens PFN:31006905000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM03Y** Z **EX-Blitzleuchte Zone 1/2+21/22 klar, 24V CWB-ATEX**

CWB-ATEX EX-Blitzleuchte Zone 1/2+21/22 klar, 24V

Die Blitzleuchten der CWB-ATEX-Serie sind explosionsgeschützte Betriebsmittel und dienen zur optischen Gefahrenmeldung in
explosionsgefährdeten Arbeitsstätten der Zonen 1, 2, 21 und 22.
- Gehäuse aus Aluminium, somit einsetzbar in allen chemischen und petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen.
- Hohe Schutzart und stabiler mechanischer Aufbau erlauben den Einsatz unter rauesten Betriebsbedingungen.
- Diverse Montagewinkel und ein Schutzkorb stehen als Zubehör zur Verfügung.

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 12 - 48 V DC
- Stromaufnahme: 0,5-0,3A
- Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
- Blitzenergie: 5 Joule
- Umgebungstemperatur: -40° bis +40°C
- Farbe Kalotte: klar
- Kategorie (Einsatzgebiet): 2G (Zone 1) / 3G (Zone 2) und 2D (Zone 21)/ 3D (Zone 22)
- Zündschutzart: "d" druckfeste Kapselung für Leuchtengehäuse; "e" erhöhte Sicherheit für Anschlussraum
- Schutzart: IP 66
- Abmessungen (BxHxT): 76 x 282 x 100 mm
- Gewicht: ca. 1,24 kg

Zubehör:
- Schutzkorb CWB-ATEX

- Montageplatte CWB-ATEX

Fabrikat/Type: Siemens PFN:31006901000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM03Z** Z **EX-Sirene Zone 1/2+21/22, BExS110d**

BExS110d EX-Sirene Zone 1/2+21/22, Signalgeber 24V

Die Sirenen der BEx-Serie sind explosionsgeschützte Betriebsmittel und dienen zur akustischen Gefahrenmeldung in explosionsgefährdeten
Arbeitsstätten der Zonen 1, 2, 21 und 22.
- Quartzstabilisierte Tonsynchronisation.
- ATEX und optional IECEx zugelassen.
- Edelstahl-Montagebügel für 360° Positionierung.

Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): 181 x 181 x 275mm
- Betriebstemperatur: -50° bis +70 °C
- Gehäusefarbe: rot
- Gehäusematerial: Gehäuse aus Aluminium-Druckguss LM6, Schalltrichter aus ABS.
- Max. rel. Luftfeuchte: 90 %
- Nennspannung: 24 V DC
- Nennstromaufnahme: 262 mA
- Schalldruckpegel: 112 dB(A) lt. EN54-3 bei DIN-Ton
- Kategorie (Einsatzgebiet): 2G (Zone 1) / 3G (Zone 2) und 2D (Zone 21) / 3D (Zone 22)
- Schutzart: IP 66
- Töne: 32
- Tonstufen: 3 weitere Tonarten extern ansteuerbar
- VDS-Anerkennung: G 209081

Fabrikat/Type: Siemens PFN:32080800000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AM04 **Z** EX- Haltemagnete

**21AM04A** Z **EX Türhaltemagnet für Ex-Bereich eD1475/7**

eD1475/7 Türhaltemagnet für Ex-Bereich

dient zum Festsetzen von Feuer- und Rauchschutztüren.

Technische Daten:
- Lagertemperatur:
-40°C bis 70°C
- Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C
- Gehäuseschutzart: IP 66
- Zündschutzart: II 2 G Ex eb mb IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T73°C Db
- Zulassung: IBExU18ATEX1145X EN 60079-0:2018, DIN EN 60079-7:2015, DIN EN 60079-18:2015/A1 :2017, DIN EN 60079-31:2014
- Betriebsspannung: bis 24 VDC
- Betriebsstrom: max. 125 mA
- Verlustleistung: max. 3 W

Fabrikat/Type: Siemens VHV:37.22 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM04B** Z **EX Türhaltemagnet für Ex-Bereiche D1475/5**

eD1475/5 Türhaltemagnet für Ex-Bereich

dient zum Festsetzen von Feuer- und Rauchschutztüren.

Technische Daten:
- Lagertemperatur: -40°C bis 70°C
- Betriebstemperatur: -20°C bis 40°C
- Gehäuseschutzart: IP 66
- Zündschutzart: II 2 G Ex eb mb IIC T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T73°C Db
- Zulassung: IBExU18ATEX1145X EN 60079-0:2018, DIN EN 60079-7:2015, DIN EN 60079-18:2015/A1 :2017, DIN EN 60079-31:2014
- Betriebsspannung: bis 24 VDC
- Betriebsstrom: max. 125 mA
- Verlustleistung: max. 3 W

Fabrikat/Type: Siemens VHV:37.02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM04C** Z **EX Ankerplatte 55mm für Ex-Bereich**

Ankerplatte 55mm für EX-Haftmagnet Typ eD1475/5

Fabrikat/Type: Siemens VHV:37.05 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM04D** Z **EX Ankerplatte 75mm für Ex-Bereich**

Ankerplatte 75mm für EX-Haftmagnet Typ eD1475/7

Fabrikat/Type: Siemens VHV:37.25 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AM04E** Z **Ex-Unterbrechertaster für Haltemagnet ConSig 8040/11**

ConSig 8040/11 Ex-Unterbrechertaster für Haltemagnet

Ex-Drucktaster, für Unterbrechung der Haltemagnetkreise
Technische Daten:
- Gehäuse: schwarz
- Kontakte: 1x Öffner, 1x Schließer

- Kabeleinführung: 1x M25

Zulassung:
PTB 01 ATEX 1105
E II 2(1) G Ex db eb ia ib [ia Ga] mb q IIA, IIB, IIC, T6, T5, T4 Gb
E II 2 D Ex tb IIIC T80°C, T95°C, T130°C Db

Fabrikat/Type: Siemens VHV:59.13019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AO** Z **Sonder- Wärmemelder (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen, parametrieren und betriebsfertig übergeben von adressierbaren Sonder-Wärmemeldern einschließlich erforderlichem Zubehör für die Brandmeldeanlage. Geeignet zur zuverlässigen Branddetektion in Bereichen mit erhöhten Umwelteinflüssen wie Staub, Dampf oder Temperaturschwankungen. Inklusive Adressierung, Funktionsprüfung, Ausführung gemäß EN 54-5, EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18 sowie den geltenden nationalen Vorschriften (TRVB 123 S, ÖNORM F 3000).

21AO01 **Z** Hochtemperaturmelder

**21AO01A** Z **Hochtemperaturmelder Sauna (135°C Nominal) HZ**

Hochtemperaturmelder (135°C Nominal)

Horizontale Ausführung
- Surface mounting Inkl. "Isolierplatte"
- Auslösetemperatur bei langsamer Erwärmung nominal 135° (Maximalauslösung)
- Auslösetemperatur bei schneller Erwärmung kann niedriger sein (Differentialauslösung)
- Kontakt NO (Schliesser) max. 2 A / 24VDC
- Durchmesser x H: 118 x 50 mm
- Gewicht: ca. 270g
- Farbe: weiß

Fabrikat/Type: Siemens LID:27021-001-275 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AO01B** Z **Hochtemperaturmelder Sauna (135°C Nominal) VK**

Hochtemperaturmelder (135°C Nominal)

geprüft nach EN54-5, Stabausführung inkl. Gehäuse mit einer Kabeldurchführung für ca. 5mm
- Gehäuse in Aluminiumausführung
- Interner und externer Erdungsanschluß am Gehäuse
- Wärmestab in Messingausführung 4polige Anschaltung
- Auslösetemperatur bei langsamer Erwärmung nominal 135° (Maximalauslösung)
- Auslösetemperatur bei schneller Erwärmung kann niedriger sein (Differentialauslösung)
- Kontakt NO (Schliesser) max. 2A / 24VDC
- Anschlussklemme 4 polig Standard 4mm2
- Abmessungen (LxBxH): 257 x 75 x 57 mm
- Gewicht: ca: 620g

- Anschlussplan im Deckel

Fabrikat/Type: Siemens LID:HDL3-EN54-5 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AO02 **Z** Lineares Wärme-Sensorkabel

**21AO02B** Z **Linienförmige Wärmemelder Auswerteeinheit**

Auswerteeinheit für Sensorkabel (SKM 03.2 black)

mit Alarm- und Störungssignalisierung (pot. freie Relais) zum pot-freien Anschluss an eine BMZ (z.B. Bus-Modul), inklusive Parallelanzeige nach DIN 14623 Drahtbruch und Kurzschlussüberwachung des Sensorkabels über die ganze Länge. Temperaturüberschreitungen werden über die gesamte Länge des Sensorkabels sicher detektiert. Lieferumfang inkl. Abschlussbox BK83003 Der SKM kann Sensorkabel bis zu einer Länge von 300m auswerten. Für die Auswerteeinheit ist ein externe Versorgungsspannung von 24V erforderlich. Zugelassen nach DIN / EN 54-22:2015 Kl. A1l,A2l und Cl

Technische Daten:
- Betriebsspannung : 9 - 36 VDC (typ. 24V)
- Stromaufnahme : 13 mA - 21 mA (bei 24V)
- Schutzart : IP 66
- Betriebstemperatur -25°C bis 70°C
- Abmessungen (HxBxT): 110 x 110 x 66 mm
- Gewicht : 270 g

Fabrikat/Type: Siemens AT6:BK83002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AO02C** Z **Linienförmigen Wärmemelder Sensorkabel FR-PVC black**

Sensorkabel black für linienförmigen Wärmemelder SKM-03.2 black

3-adriges Kabel bestehend aus Koaxialkabel und Signalleitung. Minimaler Biegeradius 40mm Bei Erwärmung >125 C° muss das Sensorkabel im betroffenen Bereich ersetzt werden Weiterführende Informationen s. Link zu Datenblatt.

Fabrikat/Type: Siemens AT6:BK83010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AO02D** Z **Linienförmigen Wärmemelder Steckdübelschelle zu SKM-KRT 03.2**

SeTec Steckdübel für Sensorkabel SKM-KRT 03.2 (System SKM-03.2)

Ø 3,5-5mm mit integriertem Dübel für Ø6mm Bohrung
1VE = 100 Stk
Material: Hostalen PP H2150"

Fabrikat/Type: Siemens AT6:BK83005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AO02E** Z **Linienförmigen Wärmemelder Verbindungseinheit Sensorkabel**

Verbindungseinheit für linienförmigen Wärmemelder SKM-03.2

Abmessungen: 82 x 82 x 52 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:BK83004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AO02F** Z **Linienförmigen Wärmeme lAbschlussbox (Ersatzteil)**

Abschlusseinheit für linienförmigen Wärmemelder SKM-03.2

Abmessungen: 82 x 82 x 52

Fabrikat/Type: Siemens AT6:BK83003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP** Z **Alarmierungsgeräte (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, parametrieren und betriebsfertig übergeben von akustischen und optischen Alarmierungsgeräten einschließlich Zubehör für die Brandmeldeanlage.

Die Alarmierungseinrichtungen sind vollständig in das Brandmeldesystem integriert, verfügen über Eigenüberwachung und umfassen Funktionsprüfung, Inbetriebnahme und Dokumentation.

Ausführung gemäß EN 54-3 (akustische Signalgeber), EN 54-23 (optische Signalgeber), EN 54-13, EN 54-17, EN 54-18 sowie den geltenden nationalen Vorschriften (TRVB, ÖNORM).

21AP01 **Z** Alarmierungsgerät Looptechnik

**21AP01A** Z **Sockel für Signalsockel FDB228**

FDB228 Sockel für Signalsockel

dient der Deckenmontage von Signalgebern FDSB22x zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet. Der Sockel ist für die Unterputz Leitungszuführung geeignet.

Technische Daten:
- Abmessungen (D x H): 144 x 17,9 mm
- extra lange Montageschlitze
- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP21
- Unterputz Leitungszuführung

Fabrikat/Type: Siemens S54364-B5-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**21AP01B** Z **Sockel tief für Signalsockel FDB229**

FDB229 Sockel tief für Signalsockel

dient der Deckenmontage von Signalgebern FDSB22x zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet/C-NET. Der Sockel ist für die Unterputz und Aufputz Leitungszuführung geeignet.

Technische Daten:
- Abmessungen (D x H): 144 x 17,9 mm
- extra lange Montageschlitze
- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)
- Schutzart: IP21
- Unterputz und Aufputz Leitungszuführung

Fabrikat/Type: Siemens S54364-B6-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**21AP01C** Z **Signalsockel Decke (Sirene, Blitz) FDSB226-WR**

FDSB226-WR Signalsockel Decke (Sirene, Blitz)

dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal aus.
Der Schallpegel, die Töne und die Lichtstärke sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert.
- Automatische Selbstüberwachung der optischen/akustischen Funktion
- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung
- Integrierter Linientrenner

Technische Daten:
- Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm
- Anzahl Töne: 16
- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
- LED-Technologie, Farbe rot
- Leuchtstärke: Hell = C-3-12, Mittel = C-3-10, Schwach = O-2,5-6,5
- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%
- Montageart: Deckenmontage
- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
- Protokoll: FDnet
- Schalldruckpegel: einstellbar, 71 - 96 dB
- Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C mit Sockel tief FDB229: IP21C
- Spannungsversorgung: über FDnet
- Stromaufnahme: 5 - 29 mA (Ton und Blitzleuchte aktiv)
- Synchronisation der Alarmgeräte: ja
- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C
- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C

Fabrikat/Type: Siemens S54364-F13-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01D** Z **Signalsockel Decke (Sirene, Blitz, Sprache) FDSB227-WR**

FDSB227-WR Signalsockel Decke
(Sirene, Blitz, Sprache)

dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus.
Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Im Gerät sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.
- Automatische Selbstüberwachung der optischen/akustischen Funktion
- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung
- Integrierter Linientrenner

Technische Daten:
- Abmessungen (D x H): 140 x 40 mm
- Anzahl Sprachen: 15
- Anzahl Töne: 16
- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
- LED-Technologie, Farbe: rot
- Leuchtstärke: Hell = C-3-12, Mittel = C-3-10, Schwach = O-2,5-6,5
- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%
- Montageart: Deckenmontage
- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
- Protokoll: FDnet
- Schalldruckpegel: einstellbar, 70 - 93 dB
- Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C mit Sockel tief FDB229: IP21C
- Spannungsversorgung: über FDnet
- Stromaufnahme: 5 - 29 mA (Ton, Sprache und Blitzleuchte aktiv)
- Synchronisation der Alarmgeräte: ja
- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C
- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C

Fabrikat/Type: Siemens S54364-F15-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01E** Z **Signalsockel Decke (Sirene, Blitz, Sprache) FDSB227-WR-C**

FDSB227-WR-C Signalsockel Decke
(Sirene, Blitz, Sprache kundenspezifisch)

dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus.
Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Im Gerät sind 15 Sprachen integriert, zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.
- Automatische Selbstüberwachung der optischen/akustischen Funktion
- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung
- Integrierter Linientrenner

Technische Daten:
- Abmessungen (D x H): 144 x 40 mm
- Anzahl sprachen: 15 + 2
- Anzahl Töne: 16 + 2
- Farbe Gehäuse: transparent / weiss (ähnlich RAL 9010)
- LED-Technologie, Farbe rot
- Leuchtstärke: Hell = C-3-12, Mittel = C-3-10, Schwach = O-2,5-6,5
- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%
- Montageart: Deckenmontage
- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
- Protokoll: FDnet
- Schalldruckpegel: einstellbar, 70 - 93 dB
- Schutzart: mit Sockel FDB228: IP21C mit Sockel tief FDB229: IP21C
- Spannungsversorgung: über FDnet
- Stromaufnahme: 5 - 29 mA (Ton, Sprache und Blitzleuchte aktiv)
- Synchronisation der Alarmgeräte: ja
- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C
- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C

Fabrikat/Type: Siemens S54364-F15-A2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01F** Z **Melderbeschriftungsschild FDBZ291 - Alarmierungsgeräte**

FDBZ291 Melderbeschriftungsschild

zur Kennzeichnung der Standortadresse oder Sockelbezeichnung (Meldergruppe). Das Kennzeichnungsschild kann nachträglich an den Standardmeldersockel FDB201/221 oder an den Zusatzsockel FDB291 angesteckt werden.

Technische Daten:
- Farbe: transparent
- Material: Kunststoff
- Abmessungen: 62 x 35 mm

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00002621 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01G** Z **Abdeckplatte für FDSB226 und 227 FDBZ298**

FDBZ298 Abdeckplatte für FDSB226 und 227

Die Abdeckplatte FDBZ298 dient zur Abdeckung eines Signalgebersockels FDSB226 und FDSB227 wenn darin kein Melder verwendet wird.

Eigenschaften:
- Abmessungen (DxH): 117 x 10,5 mm
- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)

Fabrikat/Type: Siemens S54364-B8-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01H** Z **Zusatzring für Brandmelder, FDBZ221**

FDBZ221 Zusatzring

dient als Adapter für die Montage eines Sinteso Brandmelders in einen Signalgebersockel FDSB22x zur Verwendung im automatisch adressierbaren FDnet.

Eigenschaften:
- Abmessungen (DxH): 117 x 10,5 mm
- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)

Fabrikat/Type: Siemens S54364-B7-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01I** Z **Meldersockel adressierbar flach FDB222**

FDB222 Meldersockel adressierbar flach

zur deckenbündigen Montage bei erhöhter ästhetischer Anforderung und Einsatz eines Brandmelders mit adressierter Signalauswertung. Der Sockel wird vom Brandmelder vollständig umschlossen.

Technische Daten:
- Kabeleinführung: von oben
- Klemmen: schraublos
- Drahtquerschnitt: 0,2 - 1,5 mm²
- Platz für zusätzliche Rangierklemmen
- Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010)
- Sockelhöhe: 17 mm
- Durchmesser: 100 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54319-F1-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01J** Z **Signalgeber Wand (Sirene) FDS224-W**

FDS224-W Signalgeber Wand (Sirene)

mit VdS-Anerkennung dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches Gefahrensignal aus.
Der Schallpegel und die Töne sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert.
- Automatische Selbstüberwachung der akustischen Funktion
- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung
- Integrierter Linientrenner

Technische Daten:
- Abmessungen (DxH): 116 x 42,7 mm
- Anzahl Töne: 16
- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)
- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%
- Montageart: Wandmontage
- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-17
- Protokoll: FDnet

- Schalldruckpegel: einstellbar, 75 - 99 dB
- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C, mit Sockel tief FDB227-x: IP65
- Spannungsversorgung: über FDnet
- Stromaufnahme: 4 mA (Ton aktiv)
- Synchronisation der Alarmgeräte: ja
- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C
- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C
- VdS-Anerkennung: G219001

Fabrikat/Type: Siemens S54364-F2-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01K** Z **Signalgeber Wand (Sirene, Sprache)FDS225-W**

FDS225-W Signalgeber Wand (Sirene, Sprache)

dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus.
Der Schallpegel, die Töne und die Sprachmeldung sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Im Gerät sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.

Technische Daten:
- Automatische Selbstüberwachung der akustischen Funktion
- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung
- Integrierter Linientrenner

Technische Daten:
- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm
- Anzahl Sprachen: 15
- Anzahl Töne: 16
- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)
- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%
- Montageart: Wandmontage
- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-17
- Protokoll: FDnet
- Schalldruckpegel: einstellbar, 71 - 94 dB
- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C, mit Sockel tief FDB227-x: IP65
- Spannungsversorgung: über FDnet
- Stromaufnahme: 4 mA (Ton / Sprache aktiv)
- Synchronisation der Alarmgeräte: ja
- Temperatur (Betrieb): -25 bis +70°C
- Temperatur (Lagerung): -30 bis +75°C

Fabrikat/Type: Siemens S54364-F4-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01L** Z **Signalgeber Wand (Sirene, Blitz) FDS226-WR**

FDS226-WR Signalgeber Wand (Sirene, Blitz)

dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm ein akustisches und ein optisches Gefahrensignal aus.
Der Schallpegel, die Töne und die Lichtstärke sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert.

- Automatische Selbstüberwachung der optischen/akustischen Funktion
- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung
- Integrierter Linientrenner

Technische Daten:
- Abmessungen (DxH): 116 x 42,7 mm
- Anzahl Töne: 16
- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)
- LED-Technologie, Farbe rot
- Leuchtstärke: Hell = W-2,8-8,8, Mittel = W-2,4-7,5, Schwach = O-2-6,2
- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%
- Montageart: Wandmontage
- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
- Protokoll: FDnet
- Schalldruckpegel: einstellbar, 75 - 99 dB
- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C, mit Sockel tief FDB227-x: IP65
- Spannungsversorgung: über FDnet
- Stromaufnahme: 4 - 27 mA (Ton und Blitzleuchte aktiv)
- Synchronisation der Alarmgeräte: ja
- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C

Fabrikat/Type: Siemens S54364-F7-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**21AP01M** Z **Signalgeber Wand (Sirene, Blitz, Sprache kunden)FDS227-WR-C**

FDS227-WR-C Signalgeber Wand (Sirene, Blitz, Sprache kundenspezifisch)

dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus.
Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Im Gerät sind 15 Sprachen integriert,zusätzlich können 2 weitere kundenspezifische Sprachen und 2 Töne hinzugefügt werden. Jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.

Technische Daten:
- Automatische Selbstüberwachung der optischen und akustischen Funktion
- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung
- Integrierter Linientrenner
- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7
- Anzahl Sprachen: 15 + 2
- Anzahl Töne: 16 + 2
- Farbe Gehäuse: weiß
- LED-Technologie, Farbe: rot
- Leuchtstärke: Hell = W-2,8-8,8, Mittel = W-2,4-7,5, Schwach = O-2-6,2
- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%
- Montageart: Wandmontage
- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
- Protokoll: FDnet
- Schalldruckpegel: einstellbar, 71 - 94 dB
- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C mit Sockel tief FDB227-x: IP65
- Spannungsversorgung: über FDnet
- Stromaufnahme: 4 - 27 mA (Ton, Sprache und Blitzleuchte aktiv)
- Synchronisation der Alarmgeräte: ja
- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C
- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C

Fabrikat/Type: Siemens S54364-F11-A2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01N** Z **Signalgeber Wand (Sirene, Blitz, Sprache)FDS227-WR**

FDS227-WR Signalgeber Wand (Sirene, Blitz, Sprache)

dient der Alarmierung in einem adressierten Brandmeldesystem und löst bei einem Brandalarm sowohl ein akustisches als auch ein optisches Gefahrensignal mit Sprachmeldung aus.
Der Schallpegel, die Töne, die Lichtstärke und die Sprachmeldungen sind einstellbar, die Alarmgeräte sind synchronisiert. Im Gerät sind 15 Sprachen integriert, jede Sprachmeldung kann in zwei verschiedenen Sprachen hintereinander ausgegeben werden.
- Automatische Selbstüberwachung der optischen und akustischen Funktion
- Integrierter Turbo-Isolator für unterbrechungsfreie Alarmierung
- Integrierter Linientrenner

Technische Daten:
- Abmessungen (D x H): 116 x 42,7 mm
- Anzahl Sprachen: 15
- Anzahl Töne: 16
- Farbe Gehäuse: weiss (ähnlich RAL 9010)
- LED-Technologie, Farbe rot
- Leuchtstärke: Hell = W-3,2-10, Mittel = W-2,4-7,5, Schwach = O-2-6,2
- Luftfeuchte Rel.: 0 - 95%
- Montageart: Wandmontage
- Normenkonformität: EN 54-3, EN 54-23, EN 54-17
- Protokoll: FDnet
- Schalldruckpegel: einstellbar, 71 - 94 dB
- Schutzart: mit Sockel FDB226-x: IP33C mit Sockel tief FDB227-x: IP65
- Spannungsversorgung: über FDnet
- Stromaufnahme: 4 - 25 mA (Ton, Sprache und Blitzleuchte aktiv)
- Synchronisation der Alarmgeräte: ja
- Temperatur (Betrieb): -25 - +70°C
- Temperatur (Lagerung): -30 - +75°C

Fabrikat/Type: Siemens S54364-F11-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01O** Z **Konvertierung Sprachmeldung FDSS227**

FDSS227 Konvertierung Sprachmeldung

Fabrikat/Type: Siemens L54364-Y1-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP01P** Z **Signalsockel (adressiert) FDSB291**

FDSB291 Signalsockel (adressiert) inkl. 2 Mikroklemmen

dient der akustischen Alarmierung in einem adressierten Sinteso FDnet. Der Sockel wird über den Steuerausgang des Melders angesteuert. Er löst bei einem Brandalarm parallel zum Blinken der Melder LED ein akustisches
Signal aus. Der Signalsockel kann nur zusammen mit einem automatischen Melder (FDOOT, FDO oder FDT) der C- oder S-LINE benutzt werden.

Technische Daten:
- Adressiert, frei ansteuerbar
- 11 Tonarten wählbar, u.a. Ton Evakuierung gem. DIN 33404-3
- 2 Lautstärkestufen einstellbar
- 2 Auslösestufen einstellbar
- für Voralarm und Hauptalarm jeweils getrennte Tonart individuell wählbar
- Synchronisation der Töne aller Alarmgeräte
- Anschluss für 1 externen Alarmindikator vorhanden
- Speisung und Kommunikation über FDnet, daher ohne Zusatzspeisung
- unterbrechungsfreie Alarmierung mit den Sinteso-Brandmeldern FDO241, FDT241, FDT221 und FDOOT221

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll Melder/Tongeber: FDnet / EAI-Link
- inkl. Kurzschlusstrenner
- Schalldruck: 80 - 88 dBA
- Luftfeuchtigkeit, relativ in %: <=95
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Betriebstemperatur: -25° bis +70°C
- Schutzart: IP43
- Farbe: reinweiss (RAL9010)
- Abmessungen (LxBxH): 153 x 93 x 27 mm
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC
- Normen: EN54-3 / BS5839-1
- VdS-Anerkennung: G204062

Fabrikat/Type: Siemens A5Q00001647 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AP04 **Z** Alarmindikator

**21AP04A** Z **Alarmindikator (Einbauversion) FDAI93**

FDAI93 Alarmindikator (Einbauversion)

zur optischen Parallelanzeige automatischer Brandmelder. Sie ermöglichen das rasche Ermitteln alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Die Alarmindikatoren
enthalten ein Leuchtelement mit einer bzw. zwei Leuchtdioden (LED), die leuchten sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert. Der aus einer transparenten Kunststoff-Einbaufassung bestehende Alarmindikator eignet
sich für den Einbau in Türzargen, Schalttafeln, Hohldecken oder spezielle Gehäuse. Aus Sicherheitsgründen muss die Fassung mit einer Isoliertülle versehen werden. Für die Montage in feuchten Räumen stehen die
Gehäuse DJZ1193 und DCA1191 sowie ein Dichtungsring zur Verfügung. Das Indikatorgehäuse DJZ1193 enthält die Montagebohrung für den Einbau eines Alarmindikators. Im Gehäuse DCA1191 können bis zu vier Alarm-
indikatoren FDAI93 eingebaut werden. Die notwendigen Montagebohrungen 22.5 mm müssen bauseitig ausgeführt werden.

Technische Daten:
- Betriebsstrom (Ruhe): 35 mA
- Anschlussklemmen: max. 1.5 mm²

- Betriebstemperatur: -25° bis +80°C
- Luftfeuchtigkeit, rel.: <= 95%
- Schutzart: IP56 (mit DCA1191)
- Farbe: transparent
- Farbe Gehäuse DJZ1193/DCA1191: weiss (RAL9010)
- Abmessungen (DxH): 22 x 51 mm
- Betriebsspannung: 6 - 8 V DC

Fabrikat/Type: Siemens S54370-F5-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP04B** Z **Alarmindikator (Wandversion)FDAI92**

FDAI92 Alarmindikator (Wandversion)

zur optischen Parallelanzeige automatischer Brandmelder. Sie ermöglichen das rasche Ermitteln alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Die Alarmindikatoren
enthalten ein Leuchtelement mit einer bzw. zwei Leuchtdioden (LED), die leuchten, sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert.Der Alarmindikator wird mit je zwei Schrauben an die Wand montiert.

Technische Daten:
- Betriebsstrom (dauernd): max. 35 mA
- Anschlussklemmen: max. 1.5 mm²
- Umgebungstemperatur: -25° bis +80°C
- Luftfeuchtigkeit, rel.: <= 95 %
- Schutzart: IP40
- Farbe: weiss (RAL9010)
- Betriebsspannung: 5 - 8 V DC
- Abmessungen (BxHxT): 85 x 85 x 28 mm

Fabrikat/Type: Siemens S54370-F3-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP04C** Z **Alarmindikator klein (Zargenversion) FDAI91**

FDAI91 Alarmindikator (Zargen Version)

zur optischen Parallelanzeige automatischer Brandmelder. Sie ermöglichen das rasche Ermitteln alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Die Alarmindikatoren
enthalten ein Leuchtelement mit einer bzw. zwei Leuchtdioden (LED), die leuchten sobald der zugehörige Brandmelder alarmiert. Der Alarmindikator wird mit je zwei Schrauben direkt auf die Türzarge montiert.

Technische Daten:
- Betriebsstrom (Ruhe): 35 mA
- Anschlussklemmen: max. 1.5 mm²
- Betriebstemperatur: -25° bis +80°C
- Luftfeuchtigkeit, rel.: <=95%
- Schutzart: IP40
- Farbe: reinweiss (RAL9010)
- Abmessungen (BxHxT): 62 x 37 x 24 mm
- Betriebsspannung: 5 - 8 V DC

Fabrikat/Type: Siemens S54370-F9-A1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AP05 **Z** Alarmierungsgerät 24V DC

**21AP05E** Z **Warntonsirene weiß B/SM-01**

B/SM-01 Warntonsirene weiß

ist für Auf- oder Einbaumontage geeignet. Weisses Kunststoffgehäuse mit vergossener Elektronik. Zwei voreingestellte Tonfolgen, Regelbare Lautstärke, Synchronisierung.

Technische Daten:
- Tonart: 32 Töne einstellbar
- Lautstärke: 97dB(A) (Ton 3), Lautstärke bis zu 10dB absenkbar
- Spannungsversorgung: 9 ~ 28VDC
- Alarmstrom: 18mA (Ton 3)
- Betriebstemperatur: -10º bis +55ºC
- Schutzklasse: IP21C mit Gehäuse
- Abmessungen (BxHxT): 86 x 86 x 42 mm
- Farbe: weiß
- Zulassungen: CE, EN54-3
- VdS-Anerkennung: G206025

Fabrikat/Type: Siemens S54539-Z120-A100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05F** Z **PA5 Sirene, 10-57 V DC, rot Signalgeber**

PTR alarm sounder/PA 5 LV
PA5 Sirene, 10-57 V DC, rot Signalgeber
Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber PA5 zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien. 80 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik. VdS geprüft, CPD zertifiziert, automatische Synchronisation, Lautstärke regelbar, externe Tonartenwahl möglich.
Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): 163 x 135 x 132 mm
- Betriebstemperatur: -40° bis +55°C
- Gehäusefarbe: rot
- Gehäusematerial: PC / ABS Blend)
- Max. rel. Luftfeuchte: 90 %
- Nennspannung: 10 - 57 V DC
- Nennstromaufnahme: 38 mA (bei 24 V / DIN-Ton)
- Schalldruckpegel: 106 dB(A) lt. EN54-3 bei DIN-Ton
- Schutzart: IP 66
- Töne: 80
- Tonstufen: 3 weitere Tonarten extern ansteuerbar
- VDS-Anerkennung: G 212115 oder Gleichwertiges

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05G** Z **PA10 Sirene, 10-60 V DC, grau Signalgeber**

PA 10 10-60DC 7035
PA10 Sirene, Patrol Schallgeber
Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber PA10 zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien. 80 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik. VdS geprüft, CPD zertifiziert, automatische Synchronisation, Lautstärke regelbar, externe Tonartenwahl möglich.
Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): 214 x 170 x 156 mm
- Betriebstemperatur: -40° bis +55 °C
- Gehäusefarbe: grau
- Gehäusematerial: PC / ABS Blend)
- Max. rel. Luftfeuchte: 90 %
- Nennspannung: 10 - 60 V DC
- Nennstromaufnahme: 282 mA (bei 24 V / DIN-Ton)
- Schalldruckpegel: 116 dB(A) lt. EN54-3 bei DIN-Ton
- Schutzart: IP 66
- Töne: 80
- Tonstufen: 3 weitere Tonarten extern ansteuerbar
- VDS-Anerkennung: G 212191
Fabrikat/Type: Siemens PFN:23360630055
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05H** Z **PA1 Sirene, 10-57 V DC, rot Signalgeber**

PTR-alarm sounder/PA1 10-57 DC 100
PA1 Sirene, 10-57 V DC, rot Signalgeber
Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber PA1 zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien. 80 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik. VdS geprüft, CPD zertifiziert, automatische Synchronisation, Lautstärke regelbar, externe Tonartenwahl möglich.
Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): 109 x 86 x 80 mm
- Betriebstemperatur: -40° bis +55 °C
- Gehäusefarbe: rot
- Gehäusematerial: PC / ABS Blend)
- Max. rel. Luftfeuchte: 90 %
- Nennspannung: 10 - 57 V DC
- Nennstromaufnahme: 38 mA (bei 24 V / DIN-Ton)
- Schalldruckpegel: 104 dB(A) lt. EN54-3 bei DIN-Ton
- Schutzart: IP 66
- Töne: 80
- Tonstufen: 3 weitere Tonarten extern ansteuerbar
- VDS-Anerkennung: G 212115 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05I** Z **PRO 10 Sirene, 12-48V DC, rot Signalgeber**

PRO 10 10-60V DC
Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber PRO 10 nach EN 54-3 zur örtlichen Alarmierung in Räumen und im Freien.

- Hervorragende Robustheit ~ Aluminium-Gussgehäuse garantiert eine lange

Lebensdauer in rauen Umgebungen
- Ausgezeichnete Wahrnehmbarkeit ~ Ideale Abstrahlcharakteristik und hohe Durchdringung von akustischen Hindernissen reduzieren die Anzahl der benötigten Geräte
- Vor- & Hauptalarm ~ Vermeidung von Schreckreaktionen durch reduzierten Schalldruckpegel beim Voralarm
- Sichere & einfache Handhabung ~ Konstruiert mit unverlierbarer Dichtung und Schrauben, um Verdrahtungs- und Installationszeiten erheblich zu verkürzen

Technische Daten:

- Nennspannung: 12 - 48 V DC
- Stromaufnahme @ DIN Ton: 355 mA @ 24 V DC
- Stromaufnahme (max): 400 mA @ 24 V DC
- Schallpegel @ DIN Ton: 114 dB(A) @ 1m
- Max. Schallpegel: 116 dB(A) @ 1m
- Lautstärkeregelung: -4dB/-10dB/-16dB/-22dB/-26dB/-30dB
- Alarmtöne: 80 / 3 ext. Wählbar
- Autom. Alarmausschaltung nach: 60s / 15min / 45min / keine
- Betriebs- / Lagertemperatur: ~40°C bis +55°C / ~40°C bis +70 °C
- Schutzart: IP66 / IP67 / NEMA 4/4x / IK09
- Material: Aluminium
- Klemmbereich der Kabelverschraub.: 7 - 13 mm
- Anschlussklemmen: feindrätig 2.5 mm², eindrähtig 4.0 mm²
- Gewicht: 2680 g
- Abmessungen (BxHxT): 167 x 138,5 x 148 mm

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23150630000 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05J** Z **NS100R-D Sirene, 18-56V DC, rotes Gehäuse**

NS100R-D-PDG
Universell einsetzbarer akustischer Signalgeber zur örtlichen Alarmierung in Räumen auch in anspruchsvoller Umgebung. 32 einstellbare Töne inkl. DIN-Ton gemäß EN54-3 für Brandmelde- und Sicherheitstechnik. automatische Synchronisation,

Technische Daten:
- Spannungsbereich: 18 - 56 V DC (typ. 24V)
- Stromaufnahme Schallgeber @ DIN Ton: 25 mA @ 24V
- Schallpegel @ DIN Ton: 102 dB(A) regelbar
- Alarmtöne: 32 wählbar
- Betriebstemperatur: ~25°C bis +70°C
- Schutzart: IP65
- Material: ABS / PC
- Anschlussklemmen: 0,28 - 2,5 mm²
- Abmessungen: Durchmesser 104,5mm, Höhe 80mm
- Gewicht: 225 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23280630010 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05K** Z **NB100R-W-D Blitzleuchte weiß, 18-56V DC, rotes Gehäuse, IP65**

NB100R-W-D-PDG
Blitzleuchte im roten Gehäuse mit weißen Blitz. Durch den Einsatz von

LED mit 2 einstellbaren Signalisierungsbereichen besonders stromsparend.
Zulassung nach EN54-23 (Wand)
Bei mehreren Blitzleuchten ist ein synchroner Betrieb innerhalb eines Stiches zur gleichförmigen Blitzabgabe gegeben

Technische Daten:
- Spannungsbereich: 18 - 56 V DC (typ. 24V)
- Stromaufnahme: 24 - 88 mA (typ 60mA @ 24V)
- Leuchtmittel: LED
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz, 1 Hz
- Montageposition (gemäß EN54-23): Wandmontage (Kategorie W)
- Abdeckungsbereich max. (rote Haube): 7 x 2.5 x 7 m
- Betriebstemperatur: ~25°C bis +70°C
- Schutzart: IP65
- Material: ABS / PC
- Anschlussklemmen: 0,28 - 2,5 mm²
- Abmessungen: Durchmesser 104mm, Höhe 78mm
- Gewicht: 226 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23281631010 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05L** Z **NB100W-W-D Blitzleuchte weiß, 18-56V DC, weißes Gehäuse, IP6**

NB100W-W-D Blitzleuchte weiß, 18-56V DC, weißes Gehäuse, IP6
Blitzleuchte im weißen Gehäuse mit weißen Blitz. Durch den Einsatz von LED mit 2 einstellbaren Signalisierungsbereichen besonders stromsparend.
Zulassung nach EN54-23 (Wand)
Bei mehreren Blitzleuchten ist ein synchroner Betrieb innerhalb eines Stiches zur gleichförmigen Blitzabgabe gegeben

Technische Daten:
- Spannungsbereich: 18 - 56 V DC (typ. 24V)
- Stromaufnahme: 24 - 88 mA (typ 60mA @ 24V)
- Leuchtmittel: LED
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz, 1 Hz
- Montageposition (gemäß EN54-23): Wandmontage (Kategorie W)
- Abdeckungsbereich max. (weiße Haube): 8 x 2.5 x 8 m
- Betriebstemperatur: ~25°C bis +70°C
- Schutzart: IP65
- Material: ABS / PC
- Anschlussklemmen: 0,28 - 2,5 mm²
- Abmessungen: Durchmesser 104mm, Höhe 78mm
- Gewicht: 226 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23281631020 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05M** Z **NB100R-R-D Blitzleuchte rot, 18-56V DC, rotes Gehäuse, IP65**

NB100R-R-D-PDG
Blitzleuchte im roten Gehäuse mit roten Blitz. Durch den Einsatz von LED mit 2 einstellbaren Signalisierungsbereichen besonders stromsparend.
Zulassung nach EN54-23 (Wand)
Bei mehreren Blitzleuchten ist ein synchroner Betrieb innerhalb eines Stiches zur gleichförmigen Blitzabgabe gegeben

Technische Daten:

- Spannungsbereich: 18 - 56 V DC (typ. 24V)
- Stromaufnahme: 24 - 88 mA (typ 60mA @ 24V)
- Leuchtmittel: LED
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz, 1 Hz
- Montageposition (gemäß EN54-23): Wandmontage (Kategorie W)
- Abdeckungsbereich max. (rote Haube): 7 x 2.5 x 7 m
- Betriebstemperatur: ~25°C bis +70°C
- Schutzart: IP65
- Material: ABS / PC
- Anschlussklemmen: 0,28 - 2,5 mm²
- Abmessungen: Durchmesser 104mm, Höhe 78mm
- Gewicht: 226 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23281635010 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05N** Z **NB100W-R-D Blitzleuchte rot, 18-56V DC, weißes Gehäuse, IP65**

NB100W-R-D-PDG
Blitzleuchte im weißen Gehäuse mit roten Blitz. Durch den Einsatz von LED mit 2 einstellbaren Signalisierungsbereichen besonders stromsparend.
Zulassung nach EN54-23 (Wand)
Bei mehreren Blitzleuchten ist ein synchroner Betrieb innerhalb eines Stiches zur gleichförmigen Blitzabgabe gegeben

Technische Daten:
- Spannungsbereich: 18 - 56 V DC (typ. 24V)
- Stromaufnahme: 24 - 88 mA (typ 60mA @ 24V)
- Leuchtmittel: LED
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz, 1 Hz
- Montageposition (gemäß EN54-23): Wandmontage (Kategorie W)
- Abdeckungsbereich max. (weiße Haube): 8 x 2.5 x 8 m
- Betriebstemperatur: ~25°C bis +70°C
- Schutzart: IP65
- Material: ABS / PC
- Anschlussklemmen: 0,28 - 2,5 mm²
- Abmessungen: Durchmesser 104mm, Höhe 78mm
- Gewicht: 226 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23281635020 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05O** Z **NSF100R-W-D Kombigerät Sirene/Blitzleuchte weiß, 18-56 V DC,**

NSF100R-W-D-PDG
Kombination Sirene und Blitzleuchte im roten Gehäuse mit weißen Blitz. Durch den Einsatz von LED mit 2 einstellbaren Signalisierungsbereichen besonders stromsparend. Zulassung nach EN54-23 (Wand)
Bei mehreren Geräten ist ein synchroner Betrieb innerhalb eines Stiches zur gleichförmigen Signalisierung gegeben

Technische Daten:
- Spannungsbereich: 18 - 56 V DC (typ. 24V)
- Stromaufnahme Leuchte: 28 mA @ 24V
- Stromaufnahme Schallgeber @ DIN Ton: 25 mA @ 24V
- Schallpegel @ DIN Ton: 102 dB(A) regelbar
- Alarmtöne: 32 wählbar
- Leuchtmittel: LED

- Blitzfrequenz: 0,5 Hz, 1 Hz
- Abdeckungsbereich max. (rote Haube): 7 x 2.5 x 7 m
- Betriebstemperatur: ~25°C bis +70°C
- Schutzart: IP65
- Material: ABS / PC
- Anschlussklemmen: 0,28 - 2,5 mm²
- Abmessungen: Durchmesser 104mm, Höhe 91,5mm
- Gewicht: 226 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23282631010 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AP05P** Z **NSF100R-R-D Kombigerät Sirene/Blitzleuchte rot, 18-56 V DC,**

NSF100R-R-D-PDG
Kombination Sirene und Blitzleuchte im roten Gehäuse mit roten Blitz.
Durch den Einsatz von LED mit 2 einstellbaren Signalisierungsbereichen besonders stromsparend. Zulassung nach EN54-23 (Wand)
Bei mehreren Geräten ist ein synchroner Betrieb innerhalb eines Stiches zur gleichförmigen Signalisierung gegeben

Technische Daten:
- Spannungsbereich: 18 - 56 V DC (typ. 24V)
- Stromaufnahme Leuchte: 28 mA @ 24V
- Stromaufnahme Schallgeber @ DIN Ton: 25 mA @ 24V
- Schallpegel @ DIN Ton: 102 dB(A) regelbar
- Alarmtöne: 32 wählbar
- Leuchtmittel: LED
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz, 1 Hz
- Abdeckungsbereich max. (rote Haube): 7 x 2.5 x 7 m
- Betriebstemperatur: ~25°C bis +70°C
- Schutzart: IP65
- Material: ABS / PC
- Anschlussklemmen: 0,28 - 2,5 mm²
- Abmessungen: Durchmesser 104mm, Höhe 91,5mm
- Gewicht: 226 g

Fabrikat/Type: Siemens PFN:23282635010 oder Gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT** Z **Feuerwehrangriffspunkt (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Liefern, montieren, anschließen und betriebsfertig übergeben eines Feuerwehrangriffspunktes (FAP) einschließlich Feuerwehrbedienfeld (FBF), Feuerwehranzeigetableau (FAT), Feuerwehrschlüsselsafe, Feuerwehrplankasten sowie aller erforderlichen Komponenten zur Unterstützung der Einsatzkräfte.

Der Feuerwehrangriffspunkt ist vollständig in die Brandmeldeanlage zu integrieren und ermöglicht die normgerechte Anzeige von Alarmen, Betriebszuständen und Alarmorten.
Einschließlich Montage, Verdrahtung, Funktionsprüfung, Inbetriebnahme, Dokumentation sowie Abstimmung mit den zuständigen Behörden und der Feuerwehr.
Ausführung gemäß den geltenden Vorschriften und Richtlinien.

21AT01 **Z** FAP Feuerwehrangriffspunkt

**21AT01A** Z **Feuerwehr-Blitzleuchte mit oranger Kalotte in LED Technik mi**

Feuerwehr-Blitzleuchte mit oranger Kalotte in LED Technik
inkl. Anschluss-Sockel, in kompakter Bauweise, universell einsetzbar.

Technische Daten:

- Blitzfrequenz: 4fach Blitz
- Schutzart: komplett wassergeschützt nach IP67
- Verpolungsschutz
- Überspannungsschutz
- Betriebstemperatur: -30° bis +50°C
- Betriebsspannung: 10 bis 110 V DC
- Stromaufnahme: 100 mA
- Abmessungen (Hxø): 55 x 81 mm (ohne Sockel)

Fabrikat/Type: Siemens AT6:LPVLPMVA-S2-S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01B** Z **Feuerwehrbedienfeld FBF-AT3**

Feuerwehr-Bedienfeld FBF-AT3

nach ÖNORM F 3031:2020-12. Zur Montage auf Putz im Innenbereich. Anschaltung über eine serielle Schnittstelle der BMZ FS20 Folientastatur mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Grafikdisplay mit 4x20 Zeichen (Variante C). Mit zweiter Schnittstelle zur Anschaltung weiterer FBF-AT bzw. PAT oder zur Auskopplung einer ESPA-Schnittstelle.

Technische Daten:
- Abmessung (BxHxT): 200 x 295 x 61 mm
- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet feuerrot (RAL 3000),
- Betriebsspannung: 12 bis 30 V
- Betriebstemperatur: 0° bis 50°C
- Schutzart: IP 40
- Ruhestrom: 22 mA bei 24V DC
- Alarmstrom: 36 mA bei 24V DC

Fabrikat/Type: Siemens RGQ:FBF-AT3-G oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01C** Z **FPK FBF Modul für FPK MOD, RAL3000**

FPK FBF Modul für FPK MOD, RAL3000

FBF Modul als Zusatzmodul für FPK Mod Feuerwehr-Plankasten
Es ist ein FBF-AT und ein DKM (Feuerwehr) einbaubar
Mit dem FPK Mod / DKM3 Modul kombinier- und verschraubbar

Technische Daten:
- Material: 1,5 mm Stahlblech

- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 270 x 530 x 141 mm oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01E** Z **FW-Schlüsselsafe Type "A" mit EZ,**

Feuerwehr-Schlüsselsafe Type "A" mit Einbauzarge

gibt der Feuerwehr die Möglichkeit ohne Gewaltanwendung und unter Vermeidung von materiellen Schäden im Brandalarmfall ins Gebäude zu gelangen.
Mit FW-Schloss versperrt, gesichert mit elektrisch verriegelter Klappe. Vorrichtung zum Einbau des Objektzylinders (HZ32) für den zu deponierenden
Objektschlüssel (elektrisch verriegelt). Inklusive Steuerungs-Zentralgerät mit Einbruchsalarm, Aufbohrschutz, Aufbruchsüberwachung für Safetüre und
Feuerwehrklappe, sowie Deckelkontakt bei Steuerungs-Zentralgerät. Möglichkeit des Anschlusses an Einbruchsalarmanlage (mittels pot. freier Kontakte).
Die vorgesehene Beheizung der Türe ermöglicht auch bei tiefen Temperaturen ein problemloses Öffnen. Kondenswasserbildung wird verhindert.
Feuerwehr-Schlüsselsafe und Steuerungs-Zentralgerät sind gemäß ÖNORM F3032, FT14/279/13/95-lfd.Nr. 192.13 geprüft und zugelassen. Serienmäßig
hat der Feuerwehrsafe eine Innenbeleuchtung (LED), zur Erleichterung der Handhabung.

Technische Daten:
- Feuerwehrschlüsselsafe
- Schutzart: IP44
- Betriebsspannung: 12V/24V
- Umgebungstemperatur: -25° bis +60°C
- Material / Farbe: Niro / RAL7032 Pulver beschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 280 x 345 x 110 mm Steuerungs-Zentralgerät
- Schutzart: IP 30
- Betriebsspannung: 12V/24V
- Umgebungstemperatur: 0° bis +50°C
- Abmessungen (BxHxT): 182 x 172 x 30 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FSS-TYPE-A/EZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01F** Z **FW-Schlüsselsafe Type "A" mit AZ,**

Feuerwehr-Schlüsselsafe Type "A" mit Aufbauzarge

gibt der Feuerwehr die Möglichkeit ohne Gewaltanwendung und unter Vermeidung von materiellen Schäden im Brandalarmfall ins Gebäude zu gelangen. Mit FW-Schloss versperrt, gesichert mit elektrisch verriegelter Klappe.
Vorrichtung zum Einbau des Objektzylinders (HZ32) für den zu deponierenden Objektschlüssel (elektrisch verriegelt). Inklusive Steuerungs-Zentralgerät mit Einbruchsalarm, Aufbohrschutz, Aufbruchsüberwachung für Safetüre
und Feuerwehrklappe, sowie Deckelkontakt bei Steuerungs-Zentralgerät. Möglichkeit des Anschlusses an Einbruchsalarmanlage (mittels pot. freier Kontakte). Die vorgesehene Beheizung der Türe ermöglicht auch bei tiefen
Temperaturen ein problemloses Öffnen. Kondenswasserbildung wird verhindert.
Feuerwehr-Schlüsselsafe und Steuerungs-Zentralgerät sind gemäß ÖNORM F3032, FT14/279/13/95-lfd.Nr. 192.13 geprüft und zugelassen. Serien-
mäßig hat der Feuerwehrsafe eine Innenbeleuchtung (LED), zur Erleichterung der Handhabung.

Technische Daten:
- Feuerwehrschlüsselsafe
- Schutzart: IP44
- Betriebsspannung: 12V/24V
- Umgebungstemperatur: -25° bis +60°C
- Material / Farbe: Niro / RAL7032 Pulver beschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 280 x 345 x 110 mm Steuerungs-Zentralgerät
- Schutzart: IP 30
- Betriebsspannung: 12V/24V
- Umgebungstemperatur: 0° bis +50°C
- Abmessungen (BxHxT): 182 x 172 x 30 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FSS-TYPE-A/AZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01G** Z **FW-Schlüsselsafe Type "A-Niro" mit EZ,**

Feuerwehr-Schlüsselsafe Type A in "Niro" mit Einbauzarge

gibt der Feuerwehr die Möglichkeit ohne Gewaltanwendung und unter Vermeidung von materiellen Schäden im Brandalarmfall ins Gebäude zu gelangen.
Mit FW-Schloss versperrt, gesichert mit elektrisch verriegelter Klappe. Vorrichtung zum Einbau des Objektzylinders (HZ32) für den zu deponierenden
Objektschlüssel (elektrisch verriegelt). Inklusive Steuerungs-Zentralgerät mit Einbruchsalarm, Aufbohrschutz, Aufbruchsüberwachung für Safetüre und
Feuerwehrklappe, sowie Deckelkontakt bei Steuerungs-Zentralgerät. Möglichkeit des Anschlusses an Einbruchsalarmanlage (mittels pot. freier Kontakte).
Die vorgesehene Beheizung der Türe ermöglicht auch bei tiefen Temperaturen ein problemloses Öffnen. Kondenswasserbildung wird verhindert. Feuerwehr-
Schlüsselsafe und Steuerungs-Zentralgerät sind gemäß ÖNORM F3032, FT14/279/13/95-lfd.Nr. 192.13 geprüft und zugelassen. Serienmäßig hat der
Feuerwehrsafe eine Innenbeleuchtung (LED), zur Erleichterung der Handhabung.

Technische Daten:
Feuerwehrschlüsselsafe
- Schutzart: IP44
- Betriebsspannung: 12V/24V
- Umgebungstemperatur: -25° bis +60°C
- Ausführung: Niro K230 geschliffen
- Abmessungen (BxHxT): 280 x 345 x 110 mm Steuerungs-Zentralgerät
- Schutzart: IP 30
- Betriebsspannung: 12V/24V
- Umgebungstemperatur: 0° bis +50°C
- Abmessungen (BxHxT): 182 x 172 x 30 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FSS-A-NIRO/EZ /FSS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01H** Z **FW-Schlüsselsafe Type "A-Niro" mit AZ,**

Feuerwehr-Schlüsselsafe Type A in "Niro" mit Aufbauzarge

gibt der Feuerwehr die Möglichkeit ohne Gewaltanwendung und unter Vermeidung von materiellen Schäden im Brandalarmfall ins Gebäude zu gelangen.

Mit FW-Schloss versperrt, gesichert mit elektrisch verriegelter Klappe. Vorrichtung zum Einbau des Objektzylinders (HZ32) für den zu deponierenden '
Objektschlüssel (elektrisch verriegelt). Inklusive Steuerungs-Zentralgerät mit Einbruchsalarm, Aufbohrschutz, Aufbruchsüberwachung für Safetüre und
Feuerwehrklappe, sowie Deckelkontakt bei Steuerungs-Zentralgerät. Möglichkeit des Anschlusses an Einbruchsalarmanlage (mittels pot. freier Kontakte).
Die vorgesehene Beheizung der Türe ermöglicht auch bei tiefen Temperaturen ein problemloses Öffnen. Kondenswasserbildung wird verhindert. Feuerwehr-
Schlüsselsafe und Steuerungs-Zentralgerät sind gemäß ÖNORM F3032, FT14/279/13/95-lfd.Nr. 192.13 geprüft und zugelassen. Serienmäßig hat der
Feuerwehrsafe eine Innenbeleuchtung (LED), zur Erleichterung der Handhabung.

Technische Daten:
- Feuerwehrschlüsselsafe
- Schutzart: IP44
- Betriebsspannung: 12V/24V
- Umgebungstemperatur: -25° bis +60°C
- Ausführung: Niro K230 geschliffen
- Abmessungen (BxHxT): 280 x 345 x 110 mm Steuerungs-Zentralgerät
- Schutzart: IP 30
- Betriebsspannung: 12V/24V
- Umgebungstemperatur: 0° bis +50°C
- Abmessungen (BxHxT): 182 x 172 x 30 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FSS-A-NIRO/AZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01I** Z **Wetterschutzdach für FW-Schlüsselsafe RSD**

RSD Wetter-/Regenschutzdach für FW-Schlüsselsafe

Fabrikat/Type: Siemens EQV:RSD FSS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01J** Z **Wetterschutz für FSS IP44 (OP), RAL7032,**

Wetterschutz für FSS IP44 (OP) inkl. FW-Magnetcodezylinder

ist aus Niro und in RAL 7032 lackiert (Sonderlackierung in allen RAL. Farben möglich). Der Wetterschutz wird zwischen der Zarge (EZ) und dem FW-Safe
eingeschoben und fixiert. Schützt den FW-Safe gegen Vereisung, Streusalz, Streusplitt, und Schlagregen. Abmessungen (BxHxT): 320 x 360 x 173 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:WS-FSS-IP44-OP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01K** Z **Feuerwehr-Schlüsselbox inkl. EZ, FSB/UP**

FSB/UP Feuerwehr-Schlüsselbox

inkl. Einbauzarge, ohne Schlüsselüberwachung, ohne elektrische Entriegelung, inkl. FW-Magnetcodezylinder. Für Hauptschlüssel nicht geeignet.

Technische Daten:
- Farbe: RAL 7032, pulverbeschichtet
- Abmessungen der Einbauzarge (BxHxT): 260 x 220 x 93 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FSB/UP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01L** Z **Feuerwehr-Schlüsselbox inkl. EZ, FSB/SA/UP**

FSB/SA/UP Feuerwehr-Schlüsselbox

inkl. Einbauzarge, mit Schlüsselüberwachung, ohne elektrische Entriegelung mit FW-Magnetcodezylinder.

Technische Daten:
- Farbe: RAL 7032, pulverbeschichtet
- Abmessungen der Einbauzarge (BxHxT): 260 x 220 x 93 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FSB/SA/UP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01M** Z **Feuerwehr-Schlüsselbox FSB/SA/OP**

FSB/SA/OP Feuerwehr-Schlüsselbox

mit Schlüsselüberwachung, ohne elektrische Entriegelung, mit FW- Magnetcodezylinder (MCS).

Technische Daten:
- Farbe: RAL 7032, pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 200 x 160 x 85 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FSB/SA/OP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01N** Z **Feuerwehr-Schlüsselbox FASB/UP**

FASB/UP Feuerwehr-Schlüsselbox

ohne Schlüsselüberwachung, ohne elektrische Entriegelung, ohne FW-Magnetcodezylinder (MCS). Zusatz für FSS bei Toreinfahrten, Einfriedungen
und dgl. (nur zur Deponierung des Einfahrtstorschlüssels, für Hauptschlüssel nicht geeignet)

Technische Daten:
- Farbe: RAL 7032, pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 150 x 150 x 57 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FASB/UP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01O** Z **Feuerwehr-Schlüsselbox FASB/OP**

FASB/OP Feuerwehr-Schlüsselbox

ohne Schlüsselüberwachung, ohne elektrische Entriegelung, ohne FW-Magnetcodezylinder (MCS). Zusatz für FSS bei Toreinfahrten,
Einfriedungen und dgl. (nur zur Deponierung des Einfahrtstorschlüssels, für Hauptschlüssel nicht geeignet).

Technische Daten:
- Farbe: RAL 7032, pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 150 x 150 x 57 mm

Fabrikat/Type: Siemens EQV:FASB/OP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01P** Z **Druckknopfmelder Hauptmelder (TUS)**

DM1103 Druckknopfmelder komplett

zur manuellen Sofortauslösung eines Alarmes oder einer Gefahrenmeldung. Die Alarmierung erfolgt indirekt durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes. Geeignet für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche (bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD).
- Anschaltung an Grenzwertmelderlinie
- geeignet für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche (bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD
- für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: Grenzwert
- Beschriftung: Feuerwehr / Brandmelder
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Anschlusskennzahl: 1
- Technologie: Konventionell
- Betriebstemperatur: -25° bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit, relativ: <=95 %
- Betriebstemperatur -25° bis +70°C
- Normenkonformität: EN54-11
- Schutzart: IP54 / IP65 mit DMZ1197-AD
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: rot (RAL3000)
- Gewicht: 0,2 kg
- Abmessungen (HxBxT): 134 x 134 x 43 mm
- Betriebsspannung: 16 - 28V DC

Fabrikat/Type: Siemens BPZ:5590140001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01Q** Z **Hausalarm Taster BLAU**

RA-Taster BLAU

zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes. Die Alarmierung erfolgt indirekt durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes.
- Anschaltung an Sinteso FDnet-Netzwerktechnik
- geeignet für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche (bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD)
- für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen
- Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) über FDnet
- integrierter Kurzschlusstrenner

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Beschriftung: Feuerwehr / Brandmelder
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Betriebstemperatur: -25° bis +70°C
- Betriebsstrom: 0,2mA
- Anschaltung: 2 ext. Alarmindikatoren
- Entpricht EN54-11, EN54-17
- Schutzart: IP44 / IP64 mit DMZ1197-AD
- Farbe: blau
- Abmessungen (HxBxT): 134 x 134 x 43 mm
- VsD-Anerkennung:G204002
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC

Fabrikat/Type: Siemens FDM223B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT01R** Z **Brandfallsteuerung Taster GRÜN komplett**

STG Taster GRÜN komplett

zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes. Die Alarmierung erfolgt indirekt durch Einschlagen der Glasscheibe und Drücken des Knopfes.
- Anschaltung an Sinteso FDnet-Netzwerktechnik
- geeignet für Innen- und Außenanwendung, auch für feuchte, nasse und staubige Bereiche (bei Einsatz der Dichtung DMZ1197-AD)
- für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen
- Stromversorgung und Kommunikation (einzeladressiert) über FDnet
- integrierter Kurzschlusstrenner

Technische Daten:
- Kommunikationsprotokoll: FDnet
- Beschriftung: Feuerwehr / Brandmelder
- Anschlussklemmen: 0,2 - 1,5 mm²
- Betriebstemperatur: -25° bis +70°C
- Betriebsstrom: 0,2mA

- Anschaltung: 2 ext. Alarmindikatoren
- Entpricht EN54-11, EN54-17
- Schutzart: IP44 / IP64 mit DMZ1197-AD
- Farbe: blau
- Abmessungen (HxBxT): 134 x 134 x 43 mm
- VsD-Anerkennung:G204002
- Betriebsspannung: 12 - 33 V DC

Fabrikat/Type: Siemens FDM223G oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AT02 **Z** FAP Feuerwehrangriffspunkt

**21AT02A** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD/A Wien, NÖ, Stadt Slbg, RAL 300**

FPK MOD/A Feuerwehr-Plankasten Wien, NÖ, Stadt Slbg, RAL 300

Oberputz mit Plankasten-Sperre.
zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3

Technische Daten:
- Material: 1,5 mm Stahlblech
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD/A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02B** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD/A Wien, NÖ, Stadt Slbg, Nirosta**

FPK MOD/A Feuerwehr-Plankasten Wien, NÖ, Stadt Slbg, Nirosta

Oberputz mit Plankasten-Sperre.
zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3

Technische Daten:
- Material: Niro V2A mit Dichtung
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD/ANIRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02C** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD/D Land Slbg., RAL 3000**

FPK MOD/D Feuerwehr-Plankasten Land Slbg., RAL 3000

zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3

Oberputz mit Laschenschloss (FBF-Sperre)

Technische Daten:
- Material: 1,5 mm Stahlblech
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02D** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD/L Stadt Linz, RAL 3000**

FPK MOD/L Feuerwehr-Plankasten Stadt Linz, RAL 3000

zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3
Oberputz mit Sperre Linz

Technische Daten:
- Material: 1,5 mm Stahlblech
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD/L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02E** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD/L Stadt Linz, Nirosta-RAL3000**

FPK MOD/L Feuerwehr-Plankasten Stadt Linz, Nirosta-RAL3000

zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3
Oberputz mit Sperre Linz

Technische Daten:
- Material: Niro V2A mit Dichtung
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD/LNIRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02F** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD OÖ, RAL 3000**

FPK MOD/OÖ Feuerwehr-Plankasten OÖ, RAL 3000

zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3
Oberputz mit Sperre H36000

Technische Daten:
- Material: 1,5 mm Stahlblech
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD/OÖ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02G** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD/PK Stmk., Bgld., Ktn., Tirol, V**

FPK MOD/PK Feuerwehr-Plankasten Stmk., Bgld., Ktn., Tirol, V

dient zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3
Oberputz mit Magnetcodezylinder PK882

Technische Daten:
- Material: 1,5 mm Stahlblech
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD/PK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02I** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD OÖ, Nirosta-RAL3000**

FPK MOD/OÖ Feuerwehr-Plankasten für den Außenbereich
(Oberösterreich ohne Linz)

zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3
Oberputz mit Sperre H36000

Technische Daten:
- Material: Niro V2A mit Dichtung
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD_OÖNIRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02J** Z **Feuerwehr-Plankasten FPK MOD/OÖ, Nirosta-RAL3000**

FPK MOD/OÖ Feuerwehr-Plankasten für den Außenbereich
(Oberösterreich ohne Linz)

zur Verwahrung von Brandschutzplänen bis DIN A3
Oberputz mit Sperre H36000

Technische Daten:
- Material: Niro V2A mit Dichtung

- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 450 x 530 x 141 mm
Fabrikat/Type: Siemens AT6:FPKMOD_OÖNIRO oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT02K** Z **Zusatzmodul für FPK DKM3 , RAL3000**

FPK DKM3 Modul für FPK MOD, RAL3000
DKM3 Modul als Zusatzmodul für FPK Mod Feuerwehr-Plankasten
Es sind bis 3 DKM einbaubar
Mit dem FPK Mod / FBF Modul kombinier- und verschraubbar

Technische Daten:
- Material: 1,5 mm Stahlblech
- Farbe: RAL 3000 pulverbeschichtet
- Abmessungen (BxHxT): 270 x 530 x 141 mm

Fabrikat/Type: Siemens AT6:DKM3MODUL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AT03 **Z** FAP Feuerwehrangriffspunkt

**21AT03R** Z **Adaptierung bestehendes Lageplantableaus**

Adaptierung bestehendes Lageplantableaus

Ändern LED Technik zur Alarm und Störungsanzeige
Das bestehende Gehäuse/Gravur wird weiter verwendet!

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT03S** Z **Feuerwehrlageplantableaus 500x500**

Feuerwehrlageplantableaus 500x500x150 bestehend aus:

+ Gehäuse mit Sichtfenster 500x500x150
+ Gravur Lageplantableaus auf ALU
+ LED Technik zur Alarm und Störungsanzeige

Fabrikat/Type: Siemens LPT500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT03T** Z **Feuerwehrlageplantableaus 760x760**

Feuerwehrlageplantableaus 760x760x150 bestehend aus:

+ Gehäuse mit Sichtfenster 760x760x150
+ Gravur Lageplantableaus auf ALU

+ LED Technik zur Alarm und Störungsanzeige
+ Ausschnitt/Einbau FBF
+ Ausschnitt/Einbau RA Taster BLAU und STG Taster GRÜN

Fabrikat/Type: Siemens LPT760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21AT03U** Z **Feuerwehrlageplantableaus 1000x1000**

Feuerwehrlageplantableaus 1000x1000x150 bestehend aus:

+ Gehäuse mit Sichtfenster 1000x1000x150
+ Gravur Lageplantableaus auf ALU
+ LED Technik zur Alarm und Störungsanzeige
+ Ausschnitt/Einbau FBF
+ Ausschnitt/Einbau RA Taster BLAU und STG Taster GRÜN

Fabrikat/Type: Siemens LPT1000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

21AT04 **Z** FAP Feuerwehrangriffspunkt

**21AT04A** Z **Einsatzdateikarten je MG**

Einsatzdateikarten je MG
Fabrikat/Type: Siemens EZK-G01

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21B0** Z **Doku_Inbetriebnahme_Abnahme (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Erbringen sämtlicher Leistungen für Dokumentation, Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Abnahme und Einschulung einer Brandmeldeanlage einschließlich aller erforderlichen Nachweise und Protokolle.
Die Leistungen sind gemäß den geltenden Normen, Richtlinien und behördlichen Vorgaben auszuführen.

Die Inbetriebnahme umfasst die Parametrierung, Prüfung und Funktionskontrolle aller Anlagenteile, Schnittstellen, Alarmierungs- und Steuerungseinrichtungen sowie die Durchführung der erforderlichen System- und Funktionstests.
Sämtliche Prüfergebnisse sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Anlagendokumentation ist vollständig und revisionsgerecht zu erstellen und umfasst insbesondere Anlagenschemata, Melder- und Gerätekonfigurationen, Leitungspläne, Parametrierunterlagen, Prüfprotokolle sowie die für den Betrieb erforderlichen Bedien- und Wartungsunterlagen.

Die Abnahme erfolgt gemeinsam mit dem Auftraggeber sowie den zuständigen Stellen.
Festgestellte Mängel sind zu dokumentieren..
Die Einschulung des Bedien- und Betriebspersonals ist im Leistungsumfang enthalten.

Die Ausführung hat durch qualifiziertes Fachpersonal des Herstellers zu erfolgen.
Es ist ein normgerechter, sicherer und betriebsbereiter Anlagenzustand nachzuweisen.

Besondere Merkmale:

Herstellerbezogene Inbetriebnahme durch Siemens-Fachspezialisten
Vollständige und normgerechte Dokumentation
Sichere Parametrierung und Funktionsprüfung aller Systemkomponenten
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch abgestimmte Systemintegration

Optimale Abstimmung zwischen Brandmeldezentrale, Peripherie und Steuerungen

Langfristige Sicherstellung von Service-, Wartungs- und Erweiterungsmöglichkeiten innerhalb des Siemens-Systems

21B001 **Z** Dienstleistung: Inbetriebnahme, Projektmanagement, Dokumentation, Abnahme

**21B001A** Z **Inbetriebsetzung Pauschal**

Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage

Einmalige vollständige Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage nach Abschluss aller Montage-, Verdrahtungs- und Installationsarbeiten.
Die Ausführung hat gemäß den geltenden Normen und Richtlinien, insbesondere ÖNORM F 3000, TRVB 123 S sowie den einschlägigen Teilen der EN 54-Reihe, zu erfolgen.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

• Anschaltung und Prüfung aller Ring- und Steuerleitungen an der Brandmelderzentrale, an Feuerwehrbedien- und Anzeigeeinrichtungen (FBF, FSG, FSS) sowie an allfälligen externen Anzeige- und Bedieneinrichtungen.
• Aufspielen, Parametrieren und Inbetriebsetzen der anlagenspezifischen Software einschließlich Zentralen- und Teilzentralennetzwerk.
• Prüfung der Notstromversorgung einschließlich Strombedarfs- und Batteriekapazitätsmessung.
• Elektrische Prüfung der Ringleitungen einschließlich aller erforderlichen Leitungs- und Widerstandsmessungen.
• Funktionsprüfung aller Brandfallsteuerungen, Meldeeingänge, Schaltausgänge und Fremdsystemanbindungen bis zum ersten definierten Übergabepunkt.
• Funktions- und Wirkungsprüfung aller automatischen und nichtautomatischen Brandmelder sowie sämtlicher Alarmierungs- und Signalgebungseinrichtungen.
• Einbau des bauseits beigestellten Profilzylinders einschließlich Gebäudehauptschlüssel in den Feuerwehrschlüsselsafe.
• Durchführung der erforderlichen System-, Funktions- und Plausibilitätsprüfungen einschließlich Erstellung der Inbetriebnahmedokumentation.

Die Leistung umfasst alle für die betriebsfertige Übergabe der Brandmeldeanlage erforderlichen Arbeiten, Prüfungen, Messungen und Einstellungen. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme ist die Anlage funktionsfähig und betriebsbereit zu übergeben.

Die Arbeiten erfolgen in einem Zug ohne Unterbrechung! Sollten auf Grund fehlender Vorleistungen zusätzliche Inbetriebnahmen
erforderlich sein, so werden diese in Regie nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt!

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001B** Z **Teilnbetriebsetzung Pauschal**

Teilinbetriebnahme der Brandmeldeanlage

Durchführung einer Teilinbetriebnahme der Brandmeldeanlage für einen definierten Bauabschnitt bzw. eine festgelegte Bauphase vor Fertigstellung der Gesamtanlage. Die Leistung umfasst alle erforderlichen Prüf-, Parametrierungs- und Inbetriebsetzungsarbeiten zur betriebsbereiten Aktivierung des jeweiligen Anlagenteils gemäß ÖNORM F 3000, TRVB 123 S sowie den

einschlägigen Normen der EN 54-Reihe.

Leistungsumfang

• Anschaltung der für den jeweiligen Bauabschnitt vorgesehenen Ring- und Steuerleitungen an die Brandmelderzentrale.

• Einspielen und Parametrieren der erforderlichen Anlagensoftware einschließlich Netzwerk- und Zentralenkonfiguration.

• Prüfung der Ringleitungen einschließlich aller erforderlichen Messungen und Funktionskontrollen.

• Funktionsprüfung der Brandfallsteuerungen, Ein- und Ausgänge sowie externer Meldungen bis zum ersten definierten Übergabepunkt.

• Prüfung der im jeweiligen Bauabschnitt installierten automatischen und nichtautomatischen Brandmelder sowie der Alarmierungs- und Signalgebungseinrichtungen.

• Durchführung der erforderlichen System-, Funktions- und Plausibilitätsprüfungen.

• Dokumentation der durchgeführten Teilinbetriebnahme einschließlich der relevanten Prüf- und Funktionsnachweise.

Abrechnung und Mengenangaben

Abrechnungseinheit: Stk.

Anzahl der Teilinbetriebnahmen/Type:

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001C** Z **Inbetriebnahme der Brandfallsteuerung (Lift, Lüftung,...)**

**Einmalige Inbetriebnahme der Brandfallsteuerung** nach vollständiger Montage, Installation und betriebsbereiter Fertigstellung aller Systemkomponenten.

Die Leistung umfasst alle für die Betriebsbereitschaft erforderlichen Prüfungen, Parametrierungen, Konfigurationen und Funktionskontrollen, insbesondere:

• Anschluss und Inbetriebnahme der Ring- und Steuerleitungen an der Brandfallsteuerzentrale sowie an den erforderlichen Anzeige- und Bedieneinrichtungen.

• Einspielen, Parametrieren und Prüfen der anlagenspezifischen Software einschließlich allfälliger Unter- und Teilzentralennetzwerke.

• Prüfung der Ringleitungen mittels Leitungs- und Widerstandsmessung.

• Prüfung aller Brandfallsteuerkontakte, Eingänge, Ausgänge, Steuerungen und externen Meldungen bis zum ersten definierten Übergabepunkt.

• Durchführung und Protokollierung der Funktionsprüfungen aller projektierten Brandfallsteuerungen.

• Dokumentation der Inbetriebnahme .

Die Arbeiten erfolgen in einem Zug ohne Unterbrechung! Sollten auf Grund fehlender Vorleistungen zusätzliche Inbetriebnahmen
erforderlich sein, so werden diese in Regie nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt!

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001D** Z **Systemtechniker in Regie**

Systemtechniker in Regie

Inbetriebnahme der angeführten Komponenten in Regie (Stundensatz für die Normalstunde exkl. Fahrspesen und Ust.)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 h PP: .....

**21B001F** Z **Einreichunterlagen**

Die Einreich- und Planunterlagen umfassen:

- Formblätter 1 bis 6 gemäß TRVB 123 S
- Meldergruppenpläne gemäß TRVB 123 S

Die Unterlagen sind zweifach in A4-Feuerordnern rot/grün gemäß TRVB 114 S sowie einfach digital auf Datenträger im PDF-Format zu liefern.

Voraussetzung ist die kostenfreie Bereitstellung der letztgültigen CAD-Bestands- und Ausführungspläne in digitaler Form durch den Auftraggeber.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

**21B001G** Z **Dokumentation**

**Dokumentation der Brandmeldeanlage**

Einmalige Erstellung der vollständigen Anlagendokumentation für die Brandmeldeanlage nach Abschluss der Ausführung und Inbetriebnahme. Die Dokumentation ist gemäß den geltenden Normen und Richtlinien, insbesondere TRVB 123 S, ÖNORM F 3000 sowie den einschlägigen Teilen der EN 54-Reihe, auszuführen.

Leistungsumfang

- Zusammenstellung der projektspezifischen Bestands- und Revisionsunterlagen der Brandmeldeanlage.
- Dokumentation der installierten Zentralen, Melder, Meldergruppen, Alarmierungseinrichtungen, Schnittstellen und Brandfallsteuerungen.
- Erstellung bzw. Aktualisierung der Meldergruppen-, Anlagen- und Übersichtspläne auf Basis der ausgeführten Installation.
- Beistellung der erforderlichen Prüf-, Mess-, Inbetriebnahme- und Funktionsnachweise.
- Zusammenstellung der Bedienungs-, Wartungs- und Herstellerunterlagen.
- Übergabe der Dokumentation in Papierform und digital im PDF-Format.

Die Dokumentation ist vollständig, nachvollziehbar und prüffähig aufzubereiten und dem Auftraggeber spätestens zur Abnahme bzw. Übergabe der Anlage bereitzustellen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

**21B001H** Z **Projektierung der Brandmeldeanlage - Siemens**

Projektierung der Brandmeldeanlage

Einmalige normgerechte Projektierung der Brandmeldeanlage einschließlich aller zugehörigen Brandfallsteuerungen gemäß TRVB 123 S, TRVB 151 S, ÖNORM F 3000 sowie den einschlägigen Teilen der EN 54-Reihe.
Die Leistung umfasst insbesondere technische Planung, Dimensionierung, Festlegung der Schutzbereiche,
Definition der Brandfallsteuerungen, Koordination der Schnittstellen zu Fremdsystemen sowie Erstellung der erforderlichen Projektierungs- und Anlagendokumentation.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001I** Z **Ausführungspläne Brandmeldeanlage**

Ausführungsplanung der Brandmeldeanlage

Einmalige Erstellung der Ausführungsplanung für die Brandmeldeanlage gemäß TRVB 123 S, ÖNORM F 3000 sowie den einschlägigen Teilen der EN 54-Reihe. Voraussetzung ist die kostenfreie Bereitstellung der letztgültigen CAD-Bestands- und Ausführungspläne in digitaler Form durch den Auftraggeber.

Der Leistungsumfang umfasst insbesondere:

• Detaillierte Ausführungsplanung mit Festlegung und Situierung der Meldergruppen, Brandmelder, Alarmierungseinrichtungen, Ein- und Ausgabemodule sowie sonstiger Anlagenteile.

• Darstellung der Meldergruppen, Überwachungsbereiche und Anlagengrenzen entsprechend den projektbezogenen Anforderungen.

• Erstellung der erforderlichen Montage-, Installations- und Revisionsunterlagen als Ausführungsgrundlage.

• Abstimmung von Anordnung und Auslegung der Anlagenteile unter Berücksichtigung von Brandschutzkonzept, Behördenauflagen und Projektierung.

Voraussetzung ist die kostenfreie Bereitstellung der letztgültigen CAD-Bestands- und Ausführungspläne in digitaler Form durch den Auftraggeber.

Nach Freigabe der Planunterlagen erforderliche Änderungen oder Ergänzungen, die nicht vom Auftragnehmer verursacht wurden, gelten als Zusatzleistungen und werden gesondert vergütet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001J** Z **Vorklärung mit der Prüftselle**

Baubegehung mit Behörde/ abnehmende Stelle

Einmalige Baubegehung mit der abnehmenden Stelle, gegebenenfalls unter Teilnahme des Auftraggebers und der zuständigen Feuerwehrdienststelle, zur Abstimmung ausführungstechnischer Details und Sicherstellung der Abnahmefähigkeit der Anlage. Die Begehung erfolgt auf Grundlage des zum Begehungszeitpunkt vorhandenen Bauzustands; spätere Änderungen oder behördliche Vorgaben bleiben vorbehalten.

Fabrikat/Type: Siemens VORKL-PRÜFST00001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001K** Z **Brandschutzpläne**

**Brandschutzpläne**

Leistungsbeschreibung

Einmalige Erstellung und Aktualisierung der Brandschutzpläne auf Basis der Ausführungsplanung, der behördlichen Vorgaben und des Brandschutzkonzeptes.

Leistungsumfang

Die Leistung umfasst die normgerechte Einarbeitung der Brandmeldeanlage, der Alarmierungs- und Brandfallsteuerungseinrichtungen sowie die Darstellung aller brandschutzrelevanten Informationen, die für Betrieb, Wartung und Feuerwehreinsatz erforderlich sind.

Normative Grundlagen und Vorgaben

Die Ausführung erfolgt gemäß TRVB O 121, TRVB 123 S, den jeweils maßgeblichen behördlichen Auflagen sowie den objektspezifischen Anforderungen.

Voraussetzung ist die kostenfreie Bereitstellung der letztgültigen CAD-Bestands- und Ausführungspläne in digitaler Form durch den Auftraggeber.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001L** Z **Brandschutzpläne und Bestandsaufnahme**

**Brandschutzpläne gemäß TRVB O 121 und Bestandsaufnahme**

Erstellung der Brandschutzpläne gemäß TRVB O 121 in Abstimmung mit dem Brandschutzbeauftragten.

Die Leistung umfasst die örtliche Bestandsaufnahme der brandschutztechnischen Einrichtungen, die Erstellung von Lage- und Geschoßplänen einschließlich Eintragung von Feuerlöschern, Hydranten, Fluchtwegbeleuchtung, Brandschutztüren, Brandschutzklappen, Energieabschaltungen sowie sonstigen sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Lieferung der Pläne in 4-facher Ausfertigung im Format A3, zusätzlich 1-fach digital im PDF-Format, einschließlich einmaliger Vidierung durch die zuständige Feuerwehrdienststelle.

Voraussetzung ist die kostenfreie Bereitstellung der letztgültigen CAD-Bestands- und Ausführungspläne in digitaler Form durch den Auftraggeber.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001M** Z **Ändern bestehender Brandschutzpläne**

Ändern bestehender Brandschutzpläne bestehend aus:

+ Erweiterung/Änderung der Brandschutzpläne für den Umbaubereich auf Basis Bestandspläne
+ Ausdruck in Papier
+ Verteilen der Unterlagen an den Betreiber

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001N** Z **Einbindung und Herstellung Notrufredundanz**

Einbindung und Herstellung Notrufredundanz

Einbindung und Herstellung der Notrufübertragungsredundanz zur Masterzentrale mittels Punkt zu Punkt Verbindung von der BMA zur Masterzentrale.
Enthalten ist die Durchführung des Probealarms, die Überprüfung des Alarmeingangs auf der Masterzentrale und bei der Feuerwehr.
Die Aufschaltung und Weiterleitung der Alarmmeldungen erfolgt nach den erforderlichen Richtlinien und Standards.
Die BMA ist in Absprache mit dem Betreiber auf die Masterzentrale aufzuschalten.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**21B001O** Z **Beistellung Inbetriebnahme-Techniker Feuerwehraufschaltung**

Beistellung Inbetriebnahme-Techniker Feuerwehraufschaltung
Einmalige Beistellung eines Inbetriebnahme-Technikers zur Unterstützung der Aufschaltung der Übertragungseinrichtung (ÜE) der Brandmeldeanlage auf die Alarmempfangseinrichtung bzw. Auswertezentrale der Feuerwehr.

Fabrikat/Type: Siemens MONT00001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

**21B001P** Z **Umschalt- und Rangierarbeiten**

Umschalt- und Rangierarbeiten

Umschalt- und Rangierarbeiten am Brandmeldesystem

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

**21B001Q** Z **Einschulung - Siemens**

Einmalige Einschulung der vom Auftraggeber benannten Personen, insbesondere des Brandschutzbeauftragten und dessen Stellvertretung, nach abgeschlossener Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage.

Die Einschulung umfasst eine praxisnahe Einweisung in Bedienung und Funktion der Brandmeldeanlage sowie in das richtige Verhalten bei Alarm, Störung und Revision, einschließlich der zugehörigen Anzeige- und Bedieneinrichtungen.
Die erforderlichen Bedienungs- und Benutzerunterlagen sind in deutscher Sprache bereitzustellen und zu übergeben.
Die Schulung ist durch ein von Auftragnehmer und Teilnehmern unterzeichnetes Einschulungsprotokoll zu dokumentieren.
Die Einschulung erfolgt gemäß ÖNORM F 3000, TRVB 123 S sowie den einschlägigen Herstellervorgaben.

Fabrikat/Type: Siemens SCHULUNG00001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: .....

**21B001R** Z **Abnahme - Siemens**

Abnahme

Die Abschlussüberprüfung der Brandmeldeanlage ist durch eine gemäß TRVB 123 S befugte bzw. akkreditierte Inspektionsstelle (abnehmende Stelle) durchzuführen.
Der positive Abnahmebericht ist dem Auftraggeber zu übergeben.

Die Arbeiten erfolgen in einem Zug ohne Unterbrechung! Sollten auf Grund fehlender Vorleistungen zusätzliche Anreisen erforderlich sein,
so werden diese in Regie nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt!

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

**21B001S** Z **Abnahme inkl. Siemens Techniker**

Abnahme inkl. Siemens Techniker

Die Abschlussüberprüfung der Brandmeldeanlage ist durch eine gemäß TRVB 123 S befugte bzw. akkreditierte Inspektionsstelle (abnehmende Stelle) durchzuführen.
Der positive Abnahmebericht ist dem Auftraggeber zu übergeben.

Die Arbeiten erfolgen in einem Zug ohne Unterbrechung! Sollten auf Grund fehlender Vorleistungen zusätzliche Anreisen erforderlich sein,
so werden diese in Regie nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt!

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 PA PP: . . . . . .

21B002 **Z** Dienstleistung: Inbetriebnahme, Projektmanagement, Dokumentation, Abnahme

**21B002A** Z **Kleinmaterial**

Kleinmaterial bestehend aus:

+ Rangierdrähte
+ Klemmen
+ Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel)
+ Relais, etc.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21BQ** Z **Digitale Services (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Cloudbasierter Digital Service für Brandmeldeanlagen zur Fernüberwachung, Alarmierung und Ereignisdokumentation über die Siemens Building X Plattform.

21BQ01 **Z** Cloudbasierter Digital Service für Brandmeldeanlagen

**21BQ01A** Z **Fire Connect App**

Building X Fire Connect App

Parametrieren der BMA für cloudbasierten Mobile-App zur standortunabhängigen Überwachung von Siemens Sinteso FS20 Brandmeldesystemen.

Die Anwendung ermöglicht den sicheren Zugriff auf Zustands- und Ereignisinformationen der Brandmeldeanlage mittels iOS- oder Android-Endgeräten.

Live-Ereignisse, Anlagenzustände sowie historische Meldungen werden in Echtzeit dargestellt.

Die Benachrichtigung erfolgt über Push-Meldungen für definierte Ereigniskategorien wie Brandalarm, Störung oder Abschaltung.

Die Kommunikation erfolgt verschlüsselt über die Siemens Building X Cloud-Plattform.

Leistungsumfang:

- Mobiler Zugriff auf verbundene FS20-Brandmeldesysteme
- Anzeige von Live-Ereignissen und AnlagenstatusEreignisprotokoll und Historienfunktion
- Push-Benachrichtigungen bei relevanten Ereignissen
- Verwaltung mehrerer Standorte und Brandmeldeanlagen
- Sichere Cloud-Anbindung über Building X

Nutzung über Android- und iOS-Endgeräte

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21BQ01B** Z **MSC X200 für FS20 Anlagen - cRSP**

MSC X200 für FS20 Anlagen - cRSP

Leistungsmerkmale:Integriertes SSL-VPN-Gateway zur Fernanbindung von FS20-Systemen

Sichere Kommunikation über das Siemens cRSP-Portal

Webbasierte Engineering- und Konfigurationsoberfläche

Einfache Montage durch integrierte Hutschienenhalterung

Unterstützt digitale Services und Fernwartung von Brandmeldeanlagen

Fabrikat/Type: Siemens CXG3.X200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**21BQ01C** Z **LTE Router**

LTE Router zur Verbindung von Gewerken wie Brandmeldezentralen an digitale Services mittels cRSP und Building X Applikationen.

Ausstattung:
1xLAN, 1xWAN, WiFi, SIM Slot, externe Antennenanschlüsse, 9-30 VDC, erweiterter Temperaturbereich uvm.
inkl. Steckernetzteil und Schraubantennen, Zubehör Hutschienenhalter, externe Antennen usw. möglich.

Fabrikat/Type: Siemens AT6:RT-LTE oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

## 38 Wärmeabgabe

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Leistungsangaben:**

Die angegebenen Wärmeleistungen sind vorgegebene Mindest-Werte bei Normbedingungen.

Heizkörper sind gemäß ÖNORM geprüft.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet
- Endbeschichtung in einer Standardfarbe (RAL 9016 weiß)
- Transport- und Montageschutz
- Entfernen einschließlich Entsorgung der Verpackungen zum Zeitpunkt der Übernahme
- gratfreie Verkleidung (seitlich) und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkörper

**3. Ventilbauformen:**

Durchgangsform: Die Flussrichtung des Mediums wird nicht geändert.

Eckform: Die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.

### 38U1 Z Komponenten zu Raumheizung (SIEMENS)

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

38U101 **Z** Elektrothermischer Stellantrieb mit Festkörperdehnstoff zur Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige und Anschlusskabel.

- Direktmontage für Ventilgewindeanschluss M30×1,5 mm
- Thermisches Dehnstoffelement
- Stellkraft: 100 N
- Hub: 4,0 mm
- Anschlusskabel: 1 m (1m).

### 38U101A Z Elektrothermischer Stellantrieb 24VACDC 2-Pkt. 4,0mm NC 1m

- Betriebsspannung AC/DC 24 V
- Schutzklasse: III nach IEC 60730-1
- Stellsignal: 2-Punkt
- Stellung stromlos: NC
- Ventilhuberkennung: Nein.

z.B. Elektrothermischer Stellantrieb STA121.40L10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U101B** Z **Elektrothermischer Stellantrieb 24VAC DC0...10V 4,0mm NC 1m**

- Betriebsspannung AC 24 V
- Schutzklasse: III nach IEC 60730-1
- Stellsignal: DC 0...10 V
- Stellung stromlos: NC
- Ventilhuberkennung: Nein.

z.B. Elektrothermischer Stellantrieb STA161.40L10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U101C** Z **Elektrothermischer Stellantrieb 230V 2-Pkt. 4,0mm NC 1m**

- Betriebsspannung 230 V AC
- Schutzklasse: II nach IEC 60730-1
- Stellsignal: 2-Punkt
- Stellung stromlos: NC
- Ventilhuberkennung: Nein.

z.B. Elektrothermischer Stellantrieb STA321.40L10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U105 **Z** Adapter (ASA..) für die Montage thermischer Stellantriebe auf Heizkörperventil von anderen Herstellern.

**38U105A** Z **Adapter für Beulco Floorheating**

- Adaptergewinde: M30 x 1,0 (ASA04H)
- Für Beulco Floorheating.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U105B** Z **Adapter für Strawa Floorheating**

- Adaptergewinde: M30 x 1,5 (ASA10)
- Für Strawa Floorheating.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U105C** Z **Adapter für Giacomini**

- Adaptergewinde: M30 x 1,5 (ASA26)
- Für Giacomini.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U105D** Z **Adapter für Danfoss RAV/L**

- Adaptergewinde: M30 x 1,5 (ASA59)
- Für Danfoss RAV/L

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U105E** Z **Adapter für Danfoss RAV**

- Adaptergewinde: M30 x 1,5 (ASA72)
- Für Danfoss RAV.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U105F** Z **Adapter für Danfoss RA**

- Für Danfoss RA (ASA78).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U105G** Z **Adapter für Siemens M30 x 1,5**

- Adaptergewinde: M30 x 1,5 (ASA80)
- Für Siemens.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U108 **Z** Mehrkanal-Empfänger (Draht) als zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen:

- Für bis zu 6 Zonen für z.B. RAA-, RDD-, RDF-, RDG- Thermostate und für max. 15 thermische Stellantriebe z.B. STA321.40L10
- Für Heiz- und/oder Kühlanwendungen
- Mögliche Steuerung für Pumpen, Temperaturbegrenzer / Taupunktwächter, Change Over Umschalter
- Regelverhalten:
  - Zweipunkt Ausgangssignal: 15 x Umschalter 2-polig für 6 Heizkanäle/zonen
  - Schaltleistung: AC230V / 500 mA pro Antrieb
- Schraublose Klemmenanschlusstechnik
- Bewährte Kabeleinführung und normenkonforme Zugentlastung, Wartungsfrei.

***Technische Daten:***

- Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis 50°C
- Betriebsspannung: 230 V / ±10%, 50 Hz
- max. Leistungsaufnahme: 50 VA
- Ausgänge: Relais (Pumpe): 2 A, 200 VA induktiv
- Wirksinn der anschließbaren Stellantrieb: NC (NO nur ohne Pumpenfunktion)
- Max. Anzahl der Heizzonen: 6
- Max. Anzahl der Stellantriebe: 15 (1x5 + 1x4 + 2x2 + 2x1)
- Schutzgrad/Schutzklasse: IP 20 / II
- Abmessungen (B/T/H): 326,5 / 52 / 90 mm .

***Normen und Vorschriften:***

- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- ElektroG, bzw. RoHS-Konform.

**38U108A** Z **FB-Anschlusseinheit 230V heizen/kühlen 6 Zonen/Pumpensteuer.**

z.B. Fußboden-Anschlusseinheit 230V heizen/kühlen für 6 Zonen, Pumpensteuerung STA-MZ6SP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U109 **Z** Elektronische kabelgebundene Basisstation zur Regelung von wassergeführten Flächenheizungen/-kühlungen. Bis zu 8 Heizzonen unabhängig regelbar mit bis bis zu 17 thermischen Stellantrieben in 230V Ausführung, stromlos geschlossen (NC). Verwendbar mit marktüblichen Heizen-Reglern (ohne h/k Funktion), da die h/k-Umschaltung in der Basistation erfolgt. Mit Pumpenlogik (Schaltleistung 2A) und Wärmeerzeugerlogik (Schaltleistung 2A), Anschluss kabelgebunden. TÜV Zertifiziert nach dem "automatischem hydraulischem Abgleich", GEG konform:

- Für bis zu 8 Zonen für z.B. RAA-, RDD-, RDF-, RDG- Thermostate und für max. 17 thermische Stellantriebe z.B. STA321.40L10
- Für Heiz- und/oder Kühlanwendungen
- Mögliche Steuerung für Pumpen, Temperaturbegrenzer / Taupunktwächter, Change Over Umschalter
- Regelverhalten:
  - Zweipunkt Ausgangssignal: 15x Umschalter 2-polig für 6 Heizkanäle/zonen
  - Schaltleistung: AC230V / 500 mA pro Antrieb
- Schraublose Klemmenanschlusstechnik
- Bewährte Kabeleinführung und normenkonforme Zugentlastung, Wartungsfrei.

***Technische Daten:***

- Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis 50°C
- Betriebsspannung: 230 V / ±10%, 50 Hz
- max. Leistungsaufnahme: 50 VA
- Ausgänge: Relais (Pumpe): 2 A, 200 VA induktiv
- Wirksinn der anschließbaren Stellantrieb: NC (NO nur ohne Pumpenfunktion)
- Max. Anzahl der Heizzonen: 6
- Max. Anzahl der Stellantriebe: 15 (1x5 + 1x4 + 2x2 + 2x1)
- Schutzgrad/Schutzklasse: IP 20 / II
- Abmessungen (B/T/H): 326,5 / 52 / 90 mm.

***Normen und Vorschriften:***

- EN 60730-1
- EN 60730-2-9
- ElektroG, bzw. RoHS-Konform.

**38U109A** Z **FB-Anschlusseinheit 230V hei./kühl.8 Zonen h/k Umsch.in Einh**

z.B. Fußboden-Anschlusseinheit 230V heizen/kühlen für 8 Zonen STA-MZ8BA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U111 **Z** Elektromechanischer Raumthermostat für Systeme mit nur Heiz- oder nur Kühlfunktionen. Zweipunktregler zur Regelung der Raumtemperatur. Der Raumthermostat hat separate Ausgänge für Heizen und Kühlen. Sinkt die Raumtemperatur unter den eingestellten Sollwert, schließt der Thermostat den Heizkontakt. Steigt die Raumtemperatur über den Sollwert, schließt der Kühlkontakt. Der Raumthermostat basiert auf

- Zweipunktregelung
- Gasausdehnungsmembrane
- Sollwerteinstellbereich: 8…30 °C

- Schaltdifferenz: ≤1 K
- Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben
- 2-Punkt-Regelverhalten
- Schaltspannung: AC 24...250 V
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 96 x 97 x 36 mm
- Farbe: Hellweiß.

**38U111A** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C ohne Außenverstellung**

- Keine Bedienelemente an der Frontseite des Gerätes

z.B. Raumtemperaturregler RAA11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U111B** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C Drehknopf C**

- Mit Drehknopf zur Sollwertverstellung (Temperaturskala in °C)

z.B. Raumtemperaturregler RAA21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U111C** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-32C Drehknopf 1-5**

- Mit Drehknopf zur Sollwertverstellung (Stufenskala 1 bis 5)

z.B. Raumtemperaturregler RAA21/S von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U111D** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C Drehknopf C Ein/Aus-Sch**

- Mit Drehknopf zur Sollwertverstellung (Temperaturskala) und Ein/Aus-Schalter

z.B. Raumtemperaturregler RAA31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U111E** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C Drehkn.C HeizAUSKühl.**

- Mit Drehknopf zur Sollwertverstellung (Temperaturskala in °C) und
- Manuellem Schalter Heizen / AUS / Kühlen

z.B. Raumtemperaturregler RAA41 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U111F** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C Drehkn.1-5 HeizAUSKühl.**

- Mit Drehknopf zur Sollwertverstellung (Stufenskala 1 bis 5)
- Manuellem Schalter Heizen / AUS / Kühlen

z.B. Raumtemperaturregler RAA41/S von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U113 **Z** Raumthermostaten mit LCD für Heizsysteme.

- Regelung der Raumtemperatur
- Komfort-, Economy- und Schutzbetrieb
- 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein/Aus-Stellsignalausgang
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
- Sollwerteinstellbereich: 5...35 °C
- Schaltdifferenz: 1 K
- Relais-Ausgänge: Potenzialfreier Umschaltkontakt
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (2) A
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 85 x 106 x 21.5 mm
- Farbe: Hellweiß.

**38U113A** Z **Raumtemperaturregler LCD 5..35C H 2-Pkt. 230V**

- Betriebsspannung: AC 230 V.

z.B. Raumtemperaturregler RDD100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U115 **Z** Raumthermostat mit Zeitschaltprogramm zur Regelung von Heizung und Kühlung in Wohngebäuden. Er verfügt über zwei Relaisausgänge sowie ein 7-Tage-Zeitschaltprogramm. Sein elegantes, horizontales Design fügt sich nahtlos in moderne Innenräume ein und vereint Komfort mit Stil.

- Raumtemperaturregelung über integrierten oder externen Sensor
- Regelverhalten konfigurierbar: 2-Punkt, TPI, oder 3-Punkt-Regelung
- Zwei multifunktionale Eingänge für externe Temperatursensoren, erkennung offener Fenster, Taupunktüberwachung, u. v. m.
- Manuelle Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen mit optionalem Ausgangssignal zur Synchronisation oder Fernumschaltung über einen Eingang
- 7-Tage-Zeitschaltprogramm
- E-Paper-Display mit Touch-Bedienfeld
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
- Konfiguration über lokale Benutzeroberfläche oder Siemens QuickConfig App
- Installation: Wandmontage
- Stromversorgung: 2 × AA-Batterien (bis zu 2 Jahre Batterielaufzeit)

Anwendung wählbar:

- Nur Heizen
- Nur Kühlen
- Heizen oder Kühlen
- Heizen oder Kühlen mit Umschaltsignal
- Heizen und Kühlen mit manueller oder externer Umschaltung.

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: Batterien, 2 × AA

- Leistungsaufnahme: Max. 5 VA / 3 W
- Sollwerteinstellbereich: 5…40 °C
- Messelement: NTC 3k , NTC 10k
- Schaltdifferenz: 1 K
- Analog-Eingänge Anzahl: 1
- Digital-Eingänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge :
  - Lüfter: (3-stufiger Lüfter) Q1, Q2, Q3
  - Ventil: Y12 (N.C.)/Y14 (N.O.)
- Relais-Ausgänge Anzahl: 2
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 4(2) A
- Ausführung: Sensor extern, Raumsensor
- Oberflächenbehandlung: RAL 9016, matt
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 20.5 mm
- Farbe: Weiss (RAL9016).

**38U115A** Z **Raumthermostat mit Zeitschaltprogramm**

z.B. Raumthermostat mit Zeitschaltprogramm RDL211 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U115B** Z **Raumthermostat mit Zeitschaltprogramm horizont.Ausrichtung**

- Ausführung: mit horizontaler Ausrichtung.

z.B. Raumthermostat mit Zeitschaltprogramm, horizontale Ausrichtung RDL211/H von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U115C** Z **Raumthermostat mit Zeitschaltprogramm Funkempfänger**

- Ausführung: mit Funkempfänger RCR210RF
  (Betriebsspannung: AC 230 V)
- Drahtlose Betriebsfrequenz 433 MHz
- Override-Taste zur Steuerung des Ausgangs
- Anzeige der Signalstärke
- Befestigungsart:
  - Thermostat: Wandmontage oder freie Aufstellung
  - Empfänger: Wandmontage.

z.B. Raumthermostat mit Zeitschaltprogramm und Funkempfänger RDL211RF.ST von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U117 **Z** Raumthermostaten für Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen und Verdichter in Applikationen für Direktverdampfer.

- Eingebauter Temperaturfühler
- Regelung der Raumtemperatur
- Ventilatorausgänge 3-stufig, 1-stufig, DC 0...10 V

- 3 multifunktionale Eingänge X1, X2 und X3 für Keycard-Kontakt, externen Fühler etc.
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
- Ventilatordrehzahlregelung automatisch oder manuell
- Automatische oder manuelle H/K-Umschaltung
- unterstützt Applikationen, die mit Hilfe der DIP-Schalter auf der Rückseite des Geräts oder einem Inbetriebnahme-Tool konfiguriert erden können..

Der Raumthermostat ist konzipiert für den Einsatz mit Ventilatorkonvektoren über Ein/Aus- oder stetige / DC-Ausgänge:

- 2-Rohr
- 2-Rohr mit Elektroheizung
- 2-Rohr und Heizkörper/Fußbodenheizung
- 2-Rohr/2-stufiges System auch passend zu Applikationen mit 1-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen oder 2-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen
- 4-Rohr
- 2-Rohr mit Elektroheizung
- 4-Rohr mit 6-Weg-Kugelhahn (nur RDG26..T)
- 4-Rohr mit 6-Weg-PICV (nur RDG26..T)
- 4-Rohr mit PICV und 6-Weg-Regelkugelhahn als Umschaltung (nur RDG26..T)

***Technische Daten:***

- Sollwerteinstellbereich: 5…40 °C
- Analog-Eingänge Anzahl: 3
- Analog-Ausgänge Signal: DC 0...10 V
- Digital-Eingänge Anzahl 3
- Relais-Ausgänge Anzahl: 3
- Geräteschutzklasse: II nach EN 60730
- Gehäuseschutzart: IP30 gemäss EN 60529
- Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben
- Abmessungen (B x H x T): 92 x 134 x 25 mm.

**38U117A** Z **Raumtemp.regler LCD 5..40C 2/3-Pkt/PWM Uhr FanCoil/Univ.**

- Triac-Regelausgänge für Ein/Aus, PWM oder 3-Punkt
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Analog-Ausgänge: Ventilator: 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 230 V
- Triac-Ausgänge: Ventil, el. Heizer, 2-Punkt, PWM, 3-Punkt
- Triac-Ausgänge Anzahl: 3
- Triac-Ausgänge Schaltspannung: AC 230 V
- Triac-Ausgänge Schaltstrom: 1 A
- Gehäusefarbe: weiß.

z.B. Raumtemperaturregler RDG200T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U117B** Z **Raumtemp.regler LCD 5..40C 0..10V +0-10V(EMC) FanCoil/Univ.**

- Regelausgänge für DC 0...10 V- oder Ein/Aus
- Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 24 V
- Analog-Ausgänge: Ventil, elektrische Heizung: 3 , Ventilator: 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 4
- Relais-Ausgänge: Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 Ausgänge, 2-Punkt , Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24...230 V
- Gehäusefarbe: weiß.

z.B. Raumtemperaturregler RDG260T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U121 **Z** Raumthermostaten mit KNX-Kommunikation, für Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen und Verdichter in Applikationen für Direktverdampfer.

- KNX-Buskommunikation (S-Mode und LTE-Mode)
- Eingebauter Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit und Luftqualität (CO2: RDG204KN & RDG264KN)
- Eingebauter Fühler für Temperatur, Feuchtigkeit und Luftqualität (CO2: RDG204KN & RDG264KN)
- Green-Leaf-Anzeige
- unterstützt Applikationen, die mit Hilfe der DIP-Schalter auf der Rückseite des Geräts oder einem Inbetriebnahme-Tool konfiguriert erden können..

Der Raumthermostat ist konzipiert für den Einsatz mit Ventilatorkonvektoren über Ein/Aus- oder stetige / DC-Ausgänge:

- 2-Rohr
- 2-Rohr mit Elektroheizung
- 2-Rohr und Heizkörper/Fußbodenheizung
- 2-Rohr/2-stufiges System auch passend zu Applikationen mit 1-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen oder 2-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen
- 4-Rohr-Applikationen
- 2-Rohr mit Elektroheizung
- 4-Rohr mit 6-Weg-Kugelhahn (nur RDG26..KN)
- 4-Rohr mit 6-Weg-PICV (nur RDG26..KN)
- 4-Rohr mit PICV und 6-Weg-Regelkugelhahn als Umschaltung (RDG26..KN)
- 4-Rohr/2-stufiges System auch passend zu Applikationen mit 1-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen oder 2-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen.

***Technische Daten:***

- Sollwerteinstellbereich: 5…40 °C
- Analog-Eingänge Anzahl: 3
- Digital-Eingänge Anzahl 3
- Geräteschutzklasse: II nach EN 60730
- Gehäuseschutzart: IP30 gemäss EN 60529.

**38U121A** Z **Raumtemp.regler LCD 5..40C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.KNX weiß**

- Modulierte Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), Universalapplikationen
- Betriebsspannung: AC 24 V / AC 230 V (wählbar)
- Analog-Ausgänge: Ventilator 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24 V oder 230 V
- Triac-Ausgänge: Ventil, el. Heizer, 2-Punkt, PWM, 3-Punkt
- Triac-Ausgänge Anzahl: 4
- Triac-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Triac-Ausgänge Schaltstrom: 1 A
- Gehäusefarbe: weiß.

z.B. Raumtemperaturregler RDG200KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U121B** Z **Raumtemp.regler LCD 5..40C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.KNX sch**

- Modulierte Ausgänge (PWM / 3-Pkt) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufen, DC), Universalapplikationen
- Betriebsspannung: AC 24 V / AC 230 V (wählbar)
- Analog-Ausgänge: Ventilator 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24 V oder 230 V
- Triac-Ausgänge: Ventil, el. Heizer, 2-Punkt, PWM, 3-Punkt
- Triac-Ausgänge Anzahl: 4
- Triac-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Triac-Ausgänge Schaltstrom: 1 A
- Gehäusefarbe: schwarz (sch).

z.B. Raumtemperaturregler RDG200KN/BK von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U121D** Z **Raumtemp.regler LCD 5..40C 0..10V/2-Pkt FanCoil/Univ.KNX we.**

- Modulierte Ausgänge (DC) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und Universalapplikationen
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Analog-Ausgänge:
  - Ventil, el. Heizer: 4
  - Ventilator: 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 5
- Relais-Ausgänge:
  - Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 Ausgange, 2-Punkt
  - Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Gehäusefarbe: weiß (we.).

z.B. Raumtemperaturregler RDG260KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U121E** Z **Raumtemp.regler LCD 5..40C 0..10V/2-Pkt FanCoil/Univ.KNX sch**

- Modulierte Ausgänge (DC) oder Ein/Aus. Ventilatorkonvektor (3-Stufe, DC) und Universalapplikationen
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Analog-Ausgänge:
  - Ventil, el. Heizer: 4
  - Ventilator: 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 5
- Relais-Ausgänge:
  - Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 Ausgange, 2-Punkt
  - Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Gehäusefarbe: schwarz (sch).

z.B. Raumtemperaturregler RDG260KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U126 **Z** Touchscreen Raumthermostaten für Unterputzmontage mit KNX- Kommunikation. Für 2-Rohr, 2-Rohr mit Elektroheizung und 4-Rohr-Ventilatorkonvektoren.

- Für Heiz- und/oder Kühlanwendungen
- Ausgänge für 2- oder 3-Punkt Stellsignal
- Ausgänge für 1- oder 3-Stufen Ventilator
- 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32 - in eigener Position), Heizen/ Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Störungskontakt; Präsenzmelder
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion
- Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
- Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Montage auf chinesischem Rahmen

***Technische Daten:***

- Sollwerteinstellbereich: 5…40 °C
- Schaltdifferenz 0.5…6 K
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Relais-Ausgänge
  - Ventilator: Arbeitskontakte, potenzialbehaftet
  - Ventil: Arbeitskontakte, potenzialbehaftet
- Relais-Ausgänge Anzahl: 5
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (2) A
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 47 mm.

**38U126A** Z **Fan-Coil Regler Touchscreen 5..40°C UP 2/4-Rohr 2/3-Pkt.KNX**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 6 VA
- Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss

z.B. Fan-Coil Regler mit Touchscreenr RDF800KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38U128 **Z** Touchscreen Unterputzmontage PM2.5 & Luftqualitätsregler. PM2.5-Regelung, CO2-Regelung oder beides sowie Lüftungsapplikationen. Montage in rechteckiger (86 mm) oder runder (60 mm) Einbaudose mit 60 mm Befestigungslochabstand und mind. 40 mm Tiefe.

- Betriebsspannung AC 230 V, große, hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Anzeige und Sollwertanpassung für PM2.5 und CO2-Regelung
- Anzeige der Raumtemperatur, Außentemperatur, VOC (volatile organic compound) und relative Luftfeuchtigkeit (r.F.)
- Unterstützt 1-/3-/4-stufigen Ein-/Aus-Ventilator oder DC-Ventilatorausgang
- Zwei multifunktionale Eingänge für externe passive und DC 0…10 V-Fühler
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutz..

***2 wählbare Fühlereingänge:***

- 0: Keine Funktion
- 1: Temperatur (AI) (NTC 10k)
- 2: Temperatur (AI) (0…10 V)
- 3: PM2.5 (AI) µg/m3 (0…10 V)
- 4: CO2 (AI) ppm (0…10 V)
- 5: VOC (AI) % (0…10 V)

- 6: VOC (AI) mg/m³ (0…10 V)
- 7: RH (AI) % (0…10 V)
- 8: Alarmeingang (DI)
- 9: Dummy AI (0…10 V) (nur RU)

***Technische Daten:***

- Analog-Ausgänge: ECM-Ventilatorausgang: DC 0...10 V
- Relais-Ausgänge:
  - Ventilator: Arbeitskontakte, potenzialbehaftet
  - Ventil: Arbeitskontakte, potenzialbehaftet
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 47 mm.

**38U128A** Z **Touchscreen PM2.5 & Luftqualitätsregler UP mit KNX**

- Mit KNX Regler:
  - KNX S-Mode für RDF870KN
  - KNX-Inbetriebnahme über ETS oder lokale Regelparameter
  - KNX-Integration in Desigo über Gruppenadressierung (ETS) oder individuelle Adressierung
  - KNX-Integration in Systeme Dritter über Gruppenadressierung (ETS)
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 7 VA / 2,5 W
- Kommunikation: KNX S-Mode
- Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss

z.B. Touchscreen Unterputzmontage PM2.5 & Luftqualitätsregler mit KNX RDF870KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**38U128B** Z **Touchscreen PM2.5 & Luftqualitätsregler UP mit RS485 Modbus**

- Mit Modbus Regler:
  - MitRS485 Modbus RTU-Slave-Modus für RDF870MB
  - Modbus-Inbetriebnahme mit einem Tool, z.B. Modbus-Scan, Modbus-Abfrage, etc.
- kann als Raumgerät über DIP-Schalter konfiguriert werden und bietet folgende Funktionen:
  - Sollwertanpassung und Anzeige für Raumtemperatur, VOC, r.F. und Außentemperatur
  - Vier externe Ausgänge über Bus, durch Master-Regler geregelt
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 6 VA / 2,1 W
- Kommunikation: RS485 Modbus
- Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss

z.B. Touchscreen Unterputzmontage PM2.5 & Luftqualitätsregler mit RS485 Modbus RDF870MB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

## 80 Mess- und Kontrollgeräte

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Betriebsdruck:

Mess- und Kontrollgeräte sind für einen Betriebsdruck von 6 bar Überdruck.

3. Abmessungen:

Die für Gehäuse, Schaft, Oberteil und Skala angegebenen Abmessungen in mm können um 10 Prozent über- oder unterschritten werden.

4. Zifferblätter:

Die Zifferblätter sind aus Metall oder Kunststoff.

## 80SA Z Mechanische Wasserzähler (SIEMENS)

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

80SA01 **Z** Mechanischer Einstrahl-Flügelradzähler (modulfähig) zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser, zur Erfassung des Wasserverbrauchs in Trinkwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten und bei Wasserversorgungsanlagen. Anzeige des kumulierten Verbrauchs. Ausführung ohne Fernabfrageausgang. Gehäuse Messing, Trockenläufer mit Magnetübertragung und drehbarem Zählwerk. Wasserzähler sind mit Modulen für die Funk-Auslesung (WFZ661) oder M-Bus (WFZ311) nachrüstbar (in eigener Position) und MID konform.

- Metrologische Klasse, Armatur horizontal montiert = R80 (Klasse B)
- Metrologische Klasse, Armatur vertikal montiert = R40 (Klasse A)
- Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID
- Max. Wassertemperatur: 30 °C
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Anzeige: $m^3$;0…99999.999

### 80SA01A Z Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 30C 80mm AP

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 80 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z.B. Mechanischer Einstrahl-Kaltwasserzähler WFK30.D080 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SA01B** Z **Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 30C 110mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z.B. Mechanischer Einstrahl-Kaltwasserzähler WFK30.D110 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SA01C** Z **Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=4m3/h G1 30C 130mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 4 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1

z.B. Mechanischer Einstrahl-Kaltwasserzähler WFK30.E130 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SA02 **Z** Mechanischer Einstrahl-Flügelradzähler (modulfähig) zur Messung des Verbrauchs von Warmwasser, zur Erfassung des Wasserverbrauchs in Trinkwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten und bei Wasserversorgungsanlagen. Anzeige des kumulierten Verbrauchs. Ausführung ohne Fernabfrageausgang. Gehäuse Messing, Trockenläufer mit Magnetübertragung und drehbarem Zählwerk. Wasserzähler sind mit Modulen für die Funk-Auslesung (WFZ661) oder M-Bus (WFZ311) nachrüstbar (in eigener Position) und MID konform.

- Metrologische Klasse, Armatur horizontal montiert = R80 (Klasse B)
- Metrologische Klasse, Armatur vertikal montiert = R40 (Klasse A)
- Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID
- Max. Wassertemperatur: 90 °C
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Anzeige: $m^3$;0…99999.999

**80SA02A** Z **Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90C 80mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 80 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z.B. Mechanischer Einstrahl-Warmwasserzähler WFW30.D080 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SA02B** Z **Mechanischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 90C 110mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z.B. Mechanischer Einstrahl-Warmwasserzähler WFW30.D110 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SA02C** Z **Mechanischer Warmwasserzähler Q3=4m3/h G1 90C 130mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 4 $m^3$/h
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1

z.B. Mechanischer Einstrahl-Warmwasserzähler WFW30.E130 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SA03 **Z** Mechanischer Flügelrad-Wasserzähler, Aufputz mit Modulschacht. Der mechanischer Einstrahl-Flügelradzähler ist mit seiner kompakten Bauform zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser konzipiert. Er ist als Aufputzvariante mit einem Durchflussmessteil aus Messing als Trockenläufer erhältlich. Der vom Wasserzähler ermittelte kumulierte Verbrauchswert kann vor Ort am Zähler ausgelesen werden. Der Wasserzähler ist mit einem Impulsmodul mit Reed-Kontakt (WFZ44) oder Reed-Kontakt mit Namur-Beschaltung (WFZ43) nachrüstbar (in eigener Position) und MID-konform.

- Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID
- Max. Wassertemperatur: bis 50 °C
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Anzeige: $m^3$;0…99999.999

**80SA03A** Z **Modularer mech. Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 bis50C 80mm**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3$/h
- Einbaulänge: 80 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z.B. Mechanischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK240.D080 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SA03B** Z **Modularer mech Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 bis50C 110mm**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3$/h
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z.B. Mechanischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK240.D110 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SA03C** Z **Modularer mech. Kaltwasserzähler Q3=4m3/h G1 bis50C 130mm**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 4 $m^3$/h
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1

z.B. Mechanischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK240.E130 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SA04 **Z** Mechanischer Flügelrad-Wasserzähler, Aufputz mit Modulschacht. Der mechanischer Einstrahl-Flügelradzähler ist mit seiner kompakten Bauform zur Messung des Verbrauchs von Warmwasser konzipiert. Er ist als Aufputzvariante mit einem Durchflussmessteil aus Messing als Trockenläufer erhältlich. Der vom Wasserzähler ermittelte kumulierte Verbrauchswert kann vor Ort am Zähler ausgelesen werden. Der Wasserzähler ist mit einem Impulsmodul mit Reed-Kontakt (WFZ44) oder Reed-Kontakt mit Namur-Beschaltung (WFZ43) nachrüstbar (in eigener Position) und MID-konform.

- Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID
- Max. Wassertemperatur: 30 °C bis 90 °c
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Anzeige: $m^3$;0…99999.999

**80SA04A** Z **Modularer mech. Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 30-90C 80mm**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3$/h
- Einbaulänge: 80 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z.B. Mechanischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW240.D080 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SA04B** Z **Modularer mech Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 30-90C 110mm**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3$/h
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z.B. Mechanischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW240.D110 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SA04C** Z **Modularer mech. Warmwasserzähler Q3=4m3/h G1 30-90C 130mm**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 4 $m^3$/h
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1

z.B. Mechanischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW240.E130 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB** Z **Elektronische Wasserzähler (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

80SB01 **Z** Elektronischer Einstrahl-Flügelradwasserzähler zur Messung des Verbrauchs von Kaltwasser, zur Erfassung des Wasserverbrauchs in Trinkwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten und bei Wasserversorgungsanlagen. Anzeige des kumulierten Verbrauchs. Ausführung als Aufputzvariante mit einem Durchflussmessteil aus Messing in verschiedenen Baugrössen als Trockenläufer. Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne via M-Bus-Funk (AMR/walk-by - in eigener Position) ausgelesen werden.

- Die Wasserzähler weisen folgende metrologische Klassen auf:
  - Horizontal: R80
  - Vertikal: R40
- Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID
- Max. Wassertemperatur: 30 °C
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Anzeige: 8-stelliges LCD

**80SB01A** Z **Elektronischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 80mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 80 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: Wireless M-Bus S-Mode

z.B. Elektronischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK636.D080 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB01B** Z **Elektronischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 110mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: Wireless M-Bus S-Mode

z.B. Elektronischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK636.D110 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB01C** Z **Elektronischer Kaltwasserzähler Q3=4m3/h G1 110mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 4,0 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: Wireless M-Bus S-Mode

z.B. Elektronischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK636.E130 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB01D** Z **Elektronischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 80mm AP C-M**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 80 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: Wireless M-Bus C-Mode (C-M).

z.B. Elektronischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK636.D080 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB01E** Z **Elektronischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 110mm AP C-M**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: Wireless M-Bus C-Mode (C-M).

z.B. Elektronischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK636.D110 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB01F** Z **Elektronischer Kaltwasserzähler Q3=4m3/h G1 110mm AP C-M**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 4,0 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: Wireless M-Bus C-Mode (C-M).

z.B. Elektronischer Flügelrad-Kaltwasserzähler WFK636.E13C von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SB02 **Z** Elektronischer Einstrahl-Flügelradwasserzähler zur Messung des Verbrauchs von Warmwasser, zur Erfassung des Wasserverbrauchs in Trinkwasseranlagen von Wohn- und Nichtwohnbauten und bei Wasserversorgungsanlagen. Anzeige des kumulierten Verbrauchs. Ausführung als Aufputzvariante mit einem Durchflussmessteil aus Messing in verschiedenen Baugrössen als Trockenläufer. Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne via M-Bus-Funk (AMR/walk-by - in eigener Position) ausgelesen werden.

- Die Wasserzähler weisen folgende metrologische Klassen auf:
  - Horizontal: R80
  - Vertikal: R40
- Durchfluss Q3 nach 2004/22/EC MID
- Max. Wassertemperatur: 90 °C
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Anzeige: 8-stelliges LCD

**80SB02A** Z **Elektronischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 80mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 80 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: Wireless M-Bus, S-Mode

z.B. Elektronischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW636.D080 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB02B** Z **Elektronischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 110mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: Wireless M-Bus, S-Mode

z.B. Elektronischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW636.D110 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB02C** Z **Elektronischer Warmwasserzähler Q3=4m3/h G1 130mm AP**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 4,0 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: Wireless M-Bus, S-Mode

z.B. Elektronischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW636.E130 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB02D** Z **Elektronischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 80mm AP C-M**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 80 mm

- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: Wireless M-Bus, C-Mode (C-M)

z.B. Elektronischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW636.D08C von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB02E** Z **Elektronischer Warmwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 110mm AP C-M**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: Wireless M-Bus, C-Mode (C-M)

z.B. Elektronischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW636.D11C von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB02F** Z **Elektronischer Warmwasserzähler Q3=4m3/h G1 130mm AP C-M**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 4,0 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: Wireless M-Bus, C-Mode (C-M)

z.B. Elektronischer Flügelrad-Warmwasserzähler WFW636.E13C von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SB11 **Z** Inline-Ultraschall-Durchflussmesser mit großer Flexibilität für eine perfekte und bedarfsspezifische Durchflussmesslösung und zugelassen für die Abrechnungsmessung. Geeignet für Volumendurchfluss- und Wärmeenergiemessungen von Flüssigkeiten, zum Einsatz für den eichpflichtigen Verkehr in Fernwärmeanlagen, Ortsnetzen, Kesselzentralstationen, Kühlwasseranlagen.

- Medien: Wasser und Glykolmischungen
- Mediumstemperaturen: bis 120 °C
- MID Geltungsbereich: MI-004 (geeicht)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Übersichtliche Anzeige, Bedienung mit einer Taste
- 2-Pfad-Messprinzip für höchste Genauigkeit
- Kein Druckabfall
- 2 galvanisch getrennte Digitalausgänge zum einfachen Anschluss an einen Energierechner (potenzialfrei)
- Analogausgang 4 bis 20 mA
- Bidirektionale Messung mit 2 Zählern und Ausgängen
- Anschluss: Flansche gemäß DIN EN 1092-1
- Rohrmaterial:
  - DN 50...80: Bronzedruckguss G- CuSn10/W2.1050.01 (EN1982)
  - DN 100...1200: Kohlenstoffstahl DIN EN 1.0345/P235 GH, hellgrau lackiert.

**80SB11A** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN50 Qp=30m3/h geeicht**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 40
- Durchfluss $Q_P$: 30 $m^3$/h
- Einbaulänge: 300 mm
- Anschluss: DN 50
- Impulswertigkeit: 1 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.50-30 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB11B** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN65 Qp=50m3/h geeicht**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 40
- Durchfluss $Q_P$: 50 $m^3$/h
- Einbaulänge: 300 mm
- Anschluss: DN 65
- Impulswertigkeit: 1 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.65-50 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB11C** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN80 Qp=80m3/h geeicht**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 40
- Durchfluss $Q_P$: 80 $m^3$/h
- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 80
- Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.80-80 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB11D** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN100 Qp=120m3/h geeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 120 $m^3$/h
- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 100
- Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.100-120 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB11E** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN125 Qp=200m3/h geeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 200 $m^3$/h

- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 125
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.125-200 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB11F** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN150 Qp=300m3/h geeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 300 $m^3$/h
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 150
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.150-300 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB11G** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN200 Qp=500m3/h geeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 500 $m^3$/h
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 200
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.200-500 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB11H** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN250 Qp=800m3/h geeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 800 $m^3$/h
- Einbaulänge: 600 mm
- Anschluss: DN 250
- Impulswertigkeit: 25 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.250-800 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB11I** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN300 Qp=1120m3/h geeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 1120 $m^3$/h
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 300
- Impulswertigkeit: 25 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.300-1120 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SB16 **Z** Inline-Ultraschall-Durchflussmesser mit großer Flexibilität für eine perfekte und bedarfsspezifische Durchflussmesslösung und zugelassen für die Abrechnungsmessung. Geeignet für Volumendurchfluss- und Wärmeenergiemessungen von Flüssigkeiten, zum Einsatz in Fernwärmeanlagen, Ortsnetzen, Kesselzentralstationen, Kühlwasseranlagen.

- Medien: Wasser und Glykolmischungen
- Mediumstemperaturen: bis 120 °C
- Ohne Bauartzulassung
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Übersichtliche Anzeige, Bedienung mit einer Taste
- 2-Pfad-Messprinzip für höchste Genauigkeit
- Kein Druckabfall
- 2 galvanisch getrennte Digitalausgänge zum einfachen Anschluss an einen Energierechner (potenzialfrei)
- Analogausgang 4 bis 20 mA
- Bidirektionale Messung mit 2 Zählern und Ausgängen
- Anschluss: Flansche gemäß DIN EN 1092-1
- Rohrmaterial:
  - DN 50...80: Bronzedruckguss G- CuSn10/W2.1050.01 (EN1982)
  - DN 100...1200: Kohlenstoffstahl DIN EN 1.0345/P235 GH, hellgrau lackiert.

**80SB16A** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN50 Qp=30m3/h ungeeicht**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 40
- Durchfluss $Q_P$: 30 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Anschluss: DN 50
- Impulswertigkeit: 1 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.50-30 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB16B** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN65 Qp=50m3/h ungeeicht**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 40
- Durchfluss $Q_P$: 50 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Anschluss: DN 65
- Impulswertigkeit: 1 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.65-50 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB16C** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN80 Qp=80m3/h ungeeicht**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 40
- Durchfluss $Q_P$: 80 $m^3/h$
- Einbaulänge: 350 mm

- Anschluss: DN 80
- Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.80-80 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB16D** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN100 Qp=120m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 120 $m^3$/h
- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 100
- Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.100-120 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB16E** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN125 Qp=200m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 200 $m^3$/h
- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 125
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.125-200 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB16F** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN150 Qp=300m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 300 $m^3$/h
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 150
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.150-300 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB16G** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN200 Qp=500m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 500 $m^3$/h
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 200
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.200-500 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB16H** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN250 Qp=800m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 800 $m^3$/h
- Einbaulänge: 600 mm
- Anschluss: DN 250
- Impulswertigkeit: 25 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.250-800 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB16I** Z **Ultraschall-Durchflussmesser DN300 Qp=1120m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_P$: 1120 $m^3$/h
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 300
- Impulswertigkeit: 25 l/Impuls.

z. B. Ultraschall-Durchflussmesser FUS380.300-1120 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SB31 **Z** Magnetisch-induktiver Durchflussmesser bieten Genauigkeit und eine Vielzahl von Optionen für eine integrierte Durchflussmessung. Der magnetisch-induktive Sensor ist speziell für Anwendungen in den Bereichen Grundwasser, Trinkwasser, Abwasser, Schmutzwasser und Schlamm ausgelegt. Das Prinzip der Durchflussmessung beruht auf dem Faraday'schen Gesetz der elektromagnetischen Induktion, bei dem der Messaufnehmer den Durchfluss in eine der Strömungsgeschwindigkeit proportionale elektrische Spannung umwandelt.

- Medien: Kaltwasser, Wasser/Glykol-Gemische, Trinkwasser, Grundwasser
- Mediumstemperaturen: -10...70 °C
- MID Geltungsbereich: MI-001 (Kaltwasser) (ungeeicht)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Betriebsspannung: 115 ... 230 V AC und Batterie-Backup 3,6 V
- Gehäuse und Flansche: Kohlenstoffstahl ASTM A 105
- NBR-Hartgummi- und Ebonit-Hartgummi-Innenbeschichtung für alle Wasseranwendungen
- EPDM-Innenbeschichtung mit Trinkwasserzulassungen
- Horizontale und vertikale Installation
- Integrierte Erdungs- und Messelektroden aus Hastelloy
- Erhöhte Genauigkeit bei geringem Durchfluss für Wasserleckageerkennung durch konische Konstruktion der Innenbeschichtung
- Anschluss: Flansche gemäß DIN EN 1092-1.

**80SB31A** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Induktiv DN50 Q3=16/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 16 $m^3$/h
- Einbaulänge: 200 mm
- Anschluss: DN 50
- Impulswertigkeit: 1 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.50-16 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB31B** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Induktiv DN65 Q3=25/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 25 $m^3$/h
- Einbaulänge: 200 mm
- Anschluss: DN 65
- Impulswertigkeit: 1 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.65-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB31C** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Induktiv DN80 Q3=40/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 40 $m^3$/h
- Einbaulänge: 200 mm
- Anschluss: DN 80
- Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.80-40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB31D** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Indukt.DN100 Q3=63m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 63 $m^3$/h
- Einbaulänge: 250 mm
- Anschluss: DN 100
- Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.100-63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB31E** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Indukt.DN125 Q3=100m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 100 $m^3$/h
- Einbaulänge: 250 mm
- Anschluss: DN 125
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.125-100 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB31F** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Indukt.DN150 Q3=160m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 160 $m^3$/h
- Einbaulänge: 300 mm
- Anschluss: DN 150
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.150-160 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB31G** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Indukt.DN200 Q3=250m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 250 $m^3$/h
- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 200
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.200-250 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB31H** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Indukt.DN250 Q3=400m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 400 $m^3$/h
- Einbaulänge: 450 mm
- Anschluss: DN 250
- Impulswertigkeit: 25 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.250-400 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SB31I** Z **Durchflussmessgerät Magnet.Indukt.DN300 Q3=630m3/h ungeeicht**

- Durchfluss $Q_3$: 630 $m^3$/h
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 300
- Impulswertigkeit: 25 l/Impuls (einstellbar).

z. B. Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät MAG5100W.300-630 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC** Z **Wärme- und Wärme-/Kältezähler (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

80SC01 **Z** Elektronische Flügelrad Wärme- und Wärme-/Kältezähler. Der elektronische, netzunabhängige Flügelradzähler WF.5.. mit seiner kompakten Bauweise ist ein Messgerät zur physikalisch korrekten Erfassung des Energieverbrauchs. Eine Aufputzvariante in verschiedenen Baugrößen für Wärme-, kombinierte Wärme/Kälte- oder Solarzählung. Das Gerät besteht aus Volumenmessteil, 2 fest angeschlossenen Temperaturfühlern und einem Rechenwerk, das aus Durchfluss und Temperaturdifferenz den Energieverbrauch berechnet.

Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne ausgelesen werden. Der nichtkommunizierende Zähler (WF.50..) kann mittels Modulen für die Auslesung per AMR/walk-by (WFZ662 / WFZ662C) oder M-Bus (WFZ51) nachgerüstet werden (in eigenen Positionen). Das Gerät mit M-Bus-Kommunikation (WF.54..) verfügt zusätzlich über 2 Impulseingänge zum Auslesen von 2 Wasserzählern (Reed Kontakt). Hauptanwendungsgebiete der WF.5.. sind Anlagen mit zentraler Wärme- und Wärme-/Kälteaufbereitung, in denen die Heiz- und Kühlenergie strangweise an mehrere Verbraucher individuell abgegeben wird.

- Messgenauigkeit: MID Klasse 3
- Produktnorm: DIN EN 1434
- Temperaturansprechgrenze:
  - Wärme: 0,2 K
  - Kälte: 0,2 K
- Messelement Temperatur: Pt1000
- Anzeige: kWh
- Montageort
  - Zählereinbau: Rücklauf
  - Fühler im Vorlauf: direkt tauchend oder in zugelassener Tauchhülse
  - Fühler im Rücklauf: Direkt tauchend im Durchflussmessteil integriert.
- Betriebsspannung DC 3 V
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**80SC01A** Z **El.Flügelrad Wärmezähler 0,6m3/h 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: IrDA + Modulschnittstelle.

z. B. Elektronische Flügelrad Wärme- und Wärme-/Kältezähler WFM501-E000H0 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC01B** Z **El.Flügelrad Wärmezähler 1,5m3/h 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: IrDA + Modulschnittstelle.

z. B. Elektronische Flügelrad Wärme- und Wärme-/Kältezähler WFM502-E000H0 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC01C** Z **El.Flügelrad Wärmezähler 2,5m3/h 130mm G1 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: IrDA + Modulschnittstelle.

z. B. Elektronische Flügelrad Wärme- und Wärme-/Kältezähler WFM503-J000H0 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC01D** Z **El.Flügelrad M-Bus Wärmezähler 0,6m3/h 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: IrDA + Modulschnittstelle, M-Bus, & Pulseingänge.

z. B. Elektronische Flügelrad Wärme- und Wärme-/Kältezähler WFM541-G000H0 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC01E** Z **El.Flügelrad M-Bus Wärmezähler 1,5m3/h 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: IrDA + Modulschnittstelle, M-Bus, & Pulseingänge.

z. B. Elektronische Flügelrad Wärme- und Wärme-/Kältezähler WFM542-G000H0 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC01F** Z **El.Flügelrad M-Bus Wärmezähler 2,5m3/h 130mm G1 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: IrDA + Modulschnittstelle, M-Bus, & Pulseingänge.

z. B. Elektronische Flügelrad Wärme- und Wärme-/Kältezähler WFM543-L000H0 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC11 **Z** Wärmezähler zur Messung des Volumenstroms - statisch mittels Ultraschallmessprinzip (Ultraschall-WMZ). Der Zähler zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit, Hightech-Kunststoff-Volumenmessteil sowie Verschleissfreiheit aus. Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne ausgelesen werden. Der Zähler übermittelt den aktuellen Verbrauchswert, die Monatswerte, den Stichtagswert aber auch Fehlermeldungen an den zugehörigen Datensammler.

Das Rechenwerk ist abnehmbar (Kabellänge 1,5 m). Der Nutzer kann sich auf einem Display einfach über seinen individuellen Verbrauch informieren. Die Ultraschall-Zähler werden im Wohn- und Gewerbebereich zur Erfassung des Wärmeenergieverbrauchs eingesetzt.

- Messgenauigkeit MID Klasse 2 (MID2)
- Produktnorm DIN EN 1434
- Spannungsversorgung: Lithium Batterie (Batt.)
- Betriebsspannung: Batteriebetrieb: 3.6 V (11 Jahre)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Messelement Temperatur: Pt500
- Fühler: Pocket long 5.2 x 45 mm
- Kabellänge Fühler: 1,5 m
- Anzeige: kWh
- Temperaturbereich Rechenwerk: 0…180 °C
- Temperaturbereich Volumenmessteil: 5…90 °C
- Montageort:
  - Zählereinbau: Rücklauf
  - Fühler im Vorlauf: wählbar, direkt/ indirekt tauchend
  - Fühler im Rücklauf: Direkt tauchend im Durchflussmessteil integriert.

**80SC11A** Z **Ultraschall-WMZ 0,6m3/h MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM506-0E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC11B** Z **Ultraschall-WMZ 0,6m3/h M-Bus MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM506-BE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC11C** Z **Ultraschall-WMZ 0,6m3/h M-Bus Funk MID2 110mm G3/4 PN16Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus Funk

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM506-FE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC11D** Z **Ultraschall-WMZ 1,5m3/h MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM515-0E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC11E** Z **Ultraschall-WMZ 1,5m3/h M-Bus MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM515-BE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC11F** Z **Ultraschall-WMZ 1,5m3/h M-Bus Funk MID2 110mm G3/4 PN16Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus Funk

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM515-FE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC11G** Z **Ultraschall-WMZ 2,5m3/h MID2 130mm G1 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM525-0E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC11H** Z **Ultraschall-WMZ 2,5m3/h M-Bus MID2 130mm G1 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM525-BE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC11I** Z **Ultraschall-WMZ 2,5m3/h M-Bus Funk MID2 130mm G1 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: M-Bus Funk

z. B. Ultraschall-Wärmezähler WSM525-FE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC12 **Z** Ultraschallwärmezähler zur Messung des Volumenstroms - statisch mittels Ultraschallmessprinzip. Die Zähler zeichnen sich durch hohe Messgenauigkeit, einem Volumenmessteil aus Messing sowie Verschleissfreiheit aus. Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne ausgelesen werden. Der Zähler übermittelt den aktuellen Verbrauchswert, die Monatswerte, den Stichtagswert aber auch Fehlermeldungen an den zugehörigen Datensammler.

Das Rechenwerk ist abnehmbar (Kabellänge 1,5 m). Der Nutzer kann sich auf einem Display einfach über seinen individuellen Verbrauch informieren. Die Ultraschall-Zähler werden im Wohn- und Gewerbebereich zur Erfassung des Wärmeenergieverbrauchs eingesetzt.

- Messgenauigkeit MID Klasse 2 (MID2)
- Produktnorm DIN EN 1434
- Spannungsversorgung: Lithium Batterie (Batt.)
- Betriebsspannung: Batteriebetrieb: 3.6 V (11 Jahre)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Messelement Temperatur: Pt500
- Fühler: Pocket long 5.2 x 45 mm
- Kabellänge Fühler: 1,5 m
- Anzeige: kWh
- Montageort:
  - Zählereinbau: Rücklauf
  - Fühler im Vorlauf: wählbar, direkt/ indirekt tauchend

- Fühler im Rücklauf: Direkt tauchend im Durchflussmessteil integriert
- Abmessungen (B x H x T)
  - Elektronische Einheit: 116 x 71 x 32 mm
  - Durchfluss-Messstrecke: 110 x 43 x 64 mm (ohne Kabel).

**80SC12A** Z **Ultraschallwärmez. 0,6m3/h M-Bus MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschallwärmezähler WSM606-BE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC12B** Z **Ultraschallwärmez. 1,5m3/h M-Bus MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschallwärmezähler WSM615-BE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC12C** Z **Ultraschallwärmez. 2,5m3/h M-Bus MID2 130mm G1 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschallwärmezähler WSM625-BE von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC13 **Z** Ultraschallwärmezähler zur physikalisch korrekten Erfassung des Energieverbrauchs. Das Gerät besteht aus einem Messing-Durchflussmessteil, zwei Temperaturfühlern und einem Rechenwerk, das aus Durchfluss und Temperaturdifferenz den Energieverbrauch berechnet. Das Rechenwerk kann mit diversen Fühlern, bis zu vier Batterien und einem Kommunikationsmodul bestückt werden (jeweils in eigener Position). Zusätzlich können bis zwei Impuls-Wasserzähler ausgelesen werden.

Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne ausgelesen werden. Der Zähler übermittelt den aktuellen Verbrauchswert, die Monatswerte, den Stichtagswert, aber auch Fehlermeldungen an den zugehörigen Datensammler. Das Rechenwerk ist abnehmbar (Kabellänge 1,5 m). Der Nutzer kann sich auf einem Display einfach über seinen individuellen Verbrauch informieren.

- Messgenauigkeit MID Klasse 2 (MID2)
- Produktnorm EN 1434
- Spannungsversorgung: Lithium Batterie (Batt.)
- Betriebsspannung: Batteriebetrieb: 3.6 V (6 Jahre)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16

- Messbereich Temperatur: Verarbeitungseinheit: 0…180 °C
- Messelement Temperatur: Pt500
- Kabellänge Fühler: 1,5 m
- Montageort
  - Zählereinbau: Rücklauf
  - Fühlereinbau: Rücklauffühler im Volumenmessteil integriert
- Abmessungen (B x H x T) 105 x 138 x 44 mm.

Der Zähler kann via M-Bus mit Spannung versorgt werden. In diesem Fall dient die Batterie als Stützbatterie.

**80SC13A** Z **Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschallwärmezähler WSM805-FBBAE3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC13B** Z **Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschallwärmezähler WSM821-FBBAE3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC13C** Z **Ultraschallwärmezähler 2,5m3/h MID2 130mm G1 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschallwärmezähler WSM836-FBBAE3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC13D** Z **Ultraschallwärmezähler 3,5m3/h MID2 260mm G1 1/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 3,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschallwärmezähler WSM843-FBBAE3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC13E** Z **Ultraschallwärmezähler 6m3/h MID2 260mm G1 1/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschallwärmezähler WSM853-FBBAE3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC14 **Z** Kombizähler zur physikalisch korrekten Erfassung des Energieverbrauchs (Ultraschall-KombiZ). Das Gerät besteht aus einem Messing-Durchflussmessteil, zwei Temperaturfühlern und einem Rechenwerk, das aus Durchfluss und Temperaturdifferenz den Energieverbrauch berechnet. Das Rechenwerk kann mit diversen Fühlern, bis zu vier Batterien und einem Kommunikationsmodul bestückt werden (jeweils in eigener Position). Zusätzlich können bis zwei Impuls-Wasserzähler ausgelesen werden.

Die vom Zähler ermittelten Verbrauchswerte können am Zähler selber oder aus der Ferne ausgelesen werden. Der Zähler übermittelt den aktuellen Verbrauchswert, die Monatswerte, den Stichtagswert, aber auch Fehlermeldungen an den zugehörigen Datensammler. Das Rechenwerk ist abnehmbar (Kabellänge 1,5 m). Der Nutzer kann sich auf einem Display einfach über seinen individuellen Verbrauch informieren.

- Messgenauigkeit: MID Klasse 2 (MID2)
- Produktnorm: DIN EN 1434
- Spannungsversorgung: Lithium Batterie (Batt.)
- Betriebsspannung: Batteriebetrieb: 3.6 V (6 Jahre)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Messbereich Temperatur: Verarbeitungseinheit: 0…180 °C
- Messelement Temperatur: Pt500
- Fühler: M10x1.5, 27.5 mm
- Anzeige: kWh
- Montageort
  - Zählereinbau: Rücklauf
  - Fühlereinbau: Rücklauffühler im Volumenmessteil integriert.

Der Zähler kann via M-Bus mit Spannung versorgt werden. In diesem Fall dient die Batterie als Stützbatterie.

**80SC14A** Z **Ultraschall-KombiZ 0,6m3/h MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschall-Kombizähler WSN805-AT-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC14B** Z **Ultraschall-KombiZ 1,5m3/h MID2 110mm G3/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Anschlussgewinde: G 3/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschall-Kombizähler WSN821-AT-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC14C** Z **Ultraschall-KombiZ 2,5m3/h MID2 130mm G1 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 130 mm
- Anschlussgewinde: G 1
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschall-Kombizähler WSN836-AT-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC14D** Z **Ultraschall-KombiZ 3,5m3/h MID2 260mm G1 1/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 3,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschall-Kombizähler WSN843-AT-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC14E** Z **Ultraschall-KombiZ 6m3/h MID2 260mm G1 1/4 PN16 Batt.**

- Nenndurchfluss $Q_3$: 6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Anschlussgewinde: G 1 1/4
- Kommunikation: M-Bus

z. B. Ultraschall-Kombizähler WSN853-AT-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC21 **Z** Ultraschallwärmezähler zur Messung der in einem Wärmetauscher-Kreislauf mittels Wasser ausgetauschter Energie. Der Wärmezähler misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip. Er zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleißfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus. Der Wärmezähler besitzt die Zulassung nach DIN EN 1434.

Das Rechenwerk übernimmt alle in der Praxis benötigten Mess- und Speicherfunktionen. Hauptsächlich sind dies:

- Messen der Wärmeenergie mit hoher Messbeständigkeit und definiertem Überlastverhalten
- Berechnen und Speichern von Maximalwerten
- Speichern der abrechnungsrelevanten Daten an je einem Jahres- und einem Monatsstichtag
- Messen von tarifabhängigem Verbrauch
- Speichern von 18 Monatswerten; darunter kumulierte Energie und kumuliertes Volumen sowie Tarifregister
- Störungserkennung
- Anzeigen von Werten und Parametern (mit wählbarem Anzeigenumfang) sowie von Störungen
- Prüf- und Servicefunktionen
- Logbuchfunktion
- Datenlogger (optional) zur Archivierung von Daten (in eigener Position)
- Für die folgenden Zusatzfunktionen stehen nachrüstbare Module (in eigener Position) und zwei belegbaren Steckplätzen zur Verfügung:
  - Impulsmodul mit 2 Ausgängen
  - Impulsmodul mit schnellen Impulsen zur Regleransteuerung
  - Stromschleifenmodul nach IEC 61107
  - M-Bus Modul
  - Analogmodul
  - Funkmodul (auf Anfrage)
- Die Spannungsversorgung kann wahlweise mit Netzspannung oder mit einer Batterie erfolgen. Der Wärmezähler zeichnet sich durch einen außerordentlich geringen Energieverbrauch aus
- Auslesung, Prüfung und Service können über die fest eingebaute optische Schnittstelle nach DIN EN 61107 durchgeführt werden
- Die Bedienung des Rechenwerkes ist auf mehrere Ebenen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten aufgeteilt.

Die Volumenmessteile sind ganz aus Metall mit Gewinde- oder Flanschanschluss für Nenndrücke PN 16 oder PN 25.

- Messgenauigkeit: DIN EN 1434, Klasse 2 oder 3 (MID3)
- Produktnorm DIN EN 1434
- Spannungsversorgung: als Zubehör in eigener Position
- Temperaturbereich Rechenwerk: 2...180 °C
- Temperaturbereich Volumenmessteil: 10…130°C (150°C, max. 2000 h)
- Messelement Temperatur: Pt500, paarweise austauschbar, bis Nenndurchfluss 2,5 m³/h ist ein Fühler im Volumenmessteil integriert.
- Anzeige: in kWh, ab Nenndurchfluss 15 m³/h in MWh.
- Montageort: Zählereinbau: Rücklauf
- Kommunikation: als Zubehör in eigener Position.

**80SC21A** Z **Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h MID3 110mm G3/4 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 3/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A05-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21B** Z **Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$

- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 3/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A07-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21C** Z **Ultraschallwärmezähler 0,6m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A08-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21D** Z **Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h MID3 110mm G3/4 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 3/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A21-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21E** Z **Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 1.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A23-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21F** Z **Ultraschallwärmezähler 1,5m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A24-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21G** Z **Ultraschallwärmezähler 2,5m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 1.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A38-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21H** Z **Ultraschallwärmezähler 2,5m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A39-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21I** Z **Ultraschallwärmezähler 3,5m3/h MID3 260mm G1 1/4 PN16 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 3,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: G 1 1/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A45-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21J** Z **Ultraschallwärmezähler 3,5m3/h MID3 260mm DN25 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 3,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 25.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A46-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21K** Z **Ultraschallwärmezähler 6m3/h MID3 260mm G1 1/4 PN16 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: G 1 1/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A50-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21L** Z **Ultraschallwärmezähler 6m3/h MID3 260mm DN25 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 25.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A52-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21M** Z **Ultraschallwärmezähler 10m3/h MID3 300mm DN40 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 10 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 40.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A61-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21N** Z **Ultraschallwärmezähler 15m3/h MID3 270mm DN50 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 15 $m^3/h$
- Einbaulänge: 270 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 50.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A65-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21O** Z **Ultraschallwärmezähler 25m3/h MID3 300mm DN65 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 25 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 65.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A70-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21P** Z **Ultraschallwärmezähler 40m3/h MID3 300mm DN80 PN25 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 40 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 80.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A74-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21Q** Z **Ultraschallwärmezähler 60m3/h MID3 300mm DN100 PN16 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 60 $m^3/h$
- Einbaulänge: 360 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 100.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A82-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC21R** Z **Ultraschallwärmezähler 60m3/h MID3 300mm DN100 PN25 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 60 $m^3/h$
- Einbaulänge: 360 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 100.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschallwärmezähler UH50-A83-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC22 **Z** Kältezähler zur Messung der in einem Wärmetauscher-Kreislauf mittels Wasser ausgetauschter Kälteenergie. Der Kältezähler misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip (Ultraschall-KälteZ). Er zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleißfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus. Beim Einbau von Kältezählern wird darauf geachtet, dass die schwarze Abdeckung am Messrohr zur Seite oder nach unten gerichtet ist (Kondenswasserbildung).

Das Rechenwerk übernimmt alle in der Praxis benötigten Mess- und Speicherfunktionen. Hauptsächlich sind dies:

- Messen der Kälteenergie mit hoher Messbeständigkeit und definiertem Überlastverhalten
- Berechnen und Speichern von Maximalwerten
- Speichern der abrechnungsrelevanten Daten an je einem Jahres- und einem Monatsstichtag
- Messen von tarifabhängigem Verbrauch
- Speichern von 18 Monatswerten; darunter kumulierte Energie und kumuliertes Volumen sowie Tarifregister
- Störungserkennung
- Anzeigen von Werten und Parametern (mit wählbarem Anzeigenumfang) sowie von Störungen
- Prüf- und Servicefunktionen
- Logbuchfunktion
- Datenlogger (optional) zur Archivierung von Daten (in eigener Position)
- Für die folgenden Zusatzfunktionen stehen nachrüstbare Module (in eigener Position) und zwei belegbaren Steckplätzen zur Verfügung:
  - Impulsmodul mit 2 Ausgängen
  - Impulsmodul mit schnellen Impulsen zur Regleransteuerung
  - Stromschleifenmodul nach IEC 61107
  - M-Bus Modul
  - Analogmodul
  - Funkmodul (auf Anfrage)
- Die Spannungsversorgung kann wahlweise mit Netzspannung oder mit einer Batterie erfolgen. Der Wärmezähler zeichnet sich durch einen außerordentlich geringen Energieverbrauch aus
- Auslesung, Prüfung und Service können über die fest eingebaute optische Schnittstelle nach DIN EN 61107 durchgeführt werden
- Die Bedienung des Rechenwerkes ist auf mehrere Ebenen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten aufgeteilt.

Die Volumenmessteile sind ganz aus Metall mit Gewinde- oder Flanschanschluss für Nenndrücke PN 16 oder PN 25.

- Messgenauigkeit: DIN EN 1434, Klasse 2 oder 3 (MID3)
- Produktnorm DIN EN 1434
- Spannungsversorgung: als Zubehör in eigener Position
- Temperaturbereich Rechenwerk: 2...180 °C

- Temperaturbereich Volumenmessteil: 5…130°C
- Messelement Temperatur: Pt500, paarweise austauschbar, bis Nenndurchfluss 2,5 m³/h ist ein Fühler im Volumenmessteil integriert.
- Anzeige: in kWh, ab Nenndurchfluss 15 m³/h in MWh.
- Montageort: Zählereinbau: Rücklauf
- Kommunikation: als Zubehör in eigener Position.

**80SC22A** Z **Ultraschall-KälteZ 0,6m3/h MID3 110mm G3/4 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 3/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G05-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22B** Z **Ultraschall-KälteZ 0,6m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 1.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G07-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22C** Z **Ultraschall-KälteZ 0,6m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G08-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22D** Z **Ultraschall-KälteZ 1,5m3/h MID3 110mm G3/4 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 3/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G21-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22E** Z **Ultraschall-KälteZ 1,5m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 1.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G23-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22F** Z **Ultraschall-KälteZ 1,5m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G24-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22G** Z **Ultraschall-KälteZ 2,5m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 1.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G38-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22H** Z **Ultraschall-KälteZ 2,5m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G39-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22I** Z **Ultraschall-KälteZ 3,5m3/h MID3 260mm G1 1/4 PN16 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 3,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: G 1 1/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G45-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22J** Z **Ultraschall-KälteZ 3,5m3/h MID3 260mm DN25 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 3,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 25.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G46-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22K** Z **Ultraschall-KälteZ 6m3/h MID3 260mm G1 1/4 PN16 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: G 1 1/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G50-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22L** Z **Ultraschall-KälteZ 6m3/h MID3 260mm DN25 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m

- Anschluss: DN 25.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G52-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22M** Z **Ultraschall-KälteZ 10m3/h MID3 300mm DN40 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 10 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 40.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G61-CLA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22N** Z **Ultraschall-KälteZ 15m3/h MID3 270mm DN50 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 15 $m^3/h$
- Einbaulänge: 270 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 50.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G65-CLB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22O** Z **Ultraschall-KälteZ 25m3/h MID3 300mm DN65 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 25 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 65.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G70-CLB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22P** Z **Ultraschall-KälteZ 40m3/h MID3 300mm DN80 PN25 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 40 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 80.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G74-CLB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22Q** Z **Ultraschall-KälteZ 60m3/h MID3 300mm DN100 PN16 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 60 $m^3$/h
- Einbaulänge: 360 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 100.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G82-CLB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC22R** Z **Ultraschall-KälteZ 60m3/h MID3 300mm DN100 PN25 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 60 $m^3$/h
- Einbaulänge: 360 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 100.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Kältezähler UH50-G83-CLB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC23 **Z** Wärme-/Kältezähler zur Messung der in einem Wärmetauscher-Kreislauf mittels Wasser ausgetauschter Energie. Der Wärmezähler misst den Volumenstrom statisch mittels Ultraschallmessprinzip (Ultraschall-KombiZ). Er zeichnet sich durch hohe Messgenauigkeit sowie Verschleißfreiheit und stabiles Langzeitverhalten aus. Beim Einbau von Kältezählern wird darauf geachtet, dass die schwarze Abdeckung am Messrohr zur Seite oder nach unten gerichtet ist (Kondenswasserbildung).

Das Rechenwerk übernimmt alle in der Praxis benötigten Mess- und Speicherfunktionen. Hauptsächlich sind dies:

- Messen der Wärme-/Kälteenergie mit hoher Messbeständigkeit und definiertem Überlastverhalten
- Berechnen und Speichern von Maximalwerten
- Speichern der abrechnungsrelevanten Daten an je einem Jahres- und einem Monatsstichtag
- Messen von tarifabhängigem Verbrauch
- Speichern von 18 Monatswerten; darunter kumulierte Energie und kumuliertes Volumen sowie Tarifregister
- Störungserkennung
- Anzeigen von Werten und Parametern (mit wählbarem Anzeigenumfang) sowie von Störungen
- Prüf- und Servicefunktionen
- Logbuchfunktion

- Datenlogger (optional) zur Archivierung von Daten (in eigener Position)
- Für die folgenden Zusatzfunktionen stehen nachrüstbare Module (in eigener Position) und zwei belegbaren Steckplätzen zur Verfügung:
  - Impulsmodul mit 2 Ausgängen
  - Impulsmodul mit schnellen Impulsen zur Regleransteuerung
  - Stromschleifenmodul nach IEC 61107
  - M-Bus Modul
  - Analogmodul
  - Funkmodul (auf Anfrage)
- Die Spannungsversorgung kann wahlweise mit Netzspannung oder mit einer Batterie erfolgen. Der Wärmezähler zeichnet sich durch einen außerordentlich geringen Energieverbrauch aus
- Auslesung, Prüfung und Service können über die fest eingebaute optische Schnittstelle nach DIN EN 61107 durchgeführt werden
- Die Bedienung des Rechenwerkes ist auf mehrere Ebenen mit unterschiedlichen Zugriffsrechten aufgeteilt.

Die Volumenmessteile sind ganz aus Metall mit Gewinde- oder Flanschanschluss für Nenndrücke PN 16 oder PN 25.

- Messgenauigkeit: DIN EN 1434, Klasse 2 oder 3 (MID3)
- Produktnorm DIN EN 1434
- Spannungsversorgung: als Zubehör in eigener Position
- Temperaturbereich Rechenwerk: 2...180 °C
- Temperaturbereich Volumenmessteil: 10…130°C (150°C, max. 2000 h)
- Messelement Temperatur: Pt500, paarweise austauschbar, bis Nenndurchfluss 2,5 m³/h ist ein Fühler im Volumenmessteil integriert.
- Anzeige: in kWh, ab Nenndurchfluss 15 m³/h in MWh.
- Montageort: Zählereinbau: Rücklauf
- Kommunikation: als Zubehör in eigener Position.

**80SC23A** Z **Ultraschall-KombiZ 0,6m3/h MID3 110mm G3/4 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 3/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C05-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23B** Z **Ultraschall-KombiZ 0,6m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 1.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C07-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23C** Z **Ultraschall-KombiZ 0,6m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 0,6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C08-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23D** Z **Ultraschall-KombiZ 1,5m3/h MID3 110mm G3/4 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 110 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 3/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C21-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23E** Z **Ultraschall-KombiZ 1,5m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 1.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C23-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23F** Z **Ultraschall-KombiZ 1,5m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 1,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C24-M3A von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23G** Z **Ultraschall-KombiZ 2,5m3/h MID3 190mm G1 PN16 FL:27,5**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 27,5 mm (FL:)
- Kabellänge: 2,5 m
- Anschluss: G 1.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C38-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23H** Z **Ultraschall-KombiZ 2,5m3/h MID3 190mm DN20 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 2,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 190 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 20.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C39-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23I** Z **Ultraschall-KombiZ 3,5m3/h MID3 260mm G1 1/4 PN16 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 3,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: G 1 1/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C45-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23J** Z **Ultraschall-KombiZ 3,5m3/h MID3 260mm DN25 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 3,5 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm

- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 25.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C46-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23K** Z **Ultraschall-KombiZ 6m3/h MID3 260mm G1 1/4 PN16 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: G 1 1/4.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C50-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23L** Z **Ultraschall-KombiZ 6m3/h MID3 260mm DN25 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 6 $m^3/h$
- Einbaulänge: 260 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 25.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C52-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23M** Z **Ultraschall-KombiZ 10m3/h MID3 300mm DN40 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 10 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 40.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C61-M3A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23N** Z **Ultraschall-KombiZ 15m3/h MID3 270mm DN50 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 15 $m^3/h$
- Einbaulänge: 270 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 50.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C65-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23O** Z **Ultraschall-KombiZ 25m3/h MID3 300mm DN65 PN25 FL:100**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 25 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 100 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 65.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C70-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23P** Z **Ultraschall-KombiZ 40m3/h MID3 300mm DN80 PN25 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 40 $m^3/h$
- Einbaulänge: 300 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 80.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C74-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23Q** Z **Ultraschall-KombiZ 60m3/h MID3 300mm DN100 PN16 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Nenndurchfluss $Q_3$: 60 $m^3/h$
- Einbaulänge: 360 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 100.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C82-M3B von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC23R** Z **Ultraschall-KombiZ 60m3/h MID3 300mm DN100 PN25 FL:150**

- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Nenndurchfluss $Q_3$: 60 $m^3/h$
- Einbaulänge: 360 mm
- Fühler: 150 mm (FL:)
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: DN 100.

z. B. ULTRAHEAT Ultraschall-Wärme-/Kältezähler UH50-C83-M3B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC26 **Z** Inline-Ultraschall-Durchflussmesser mit großer Flexibilität für eine perfekte und bedarfsspezifische Durchflussmesslösung und zugelassen für die Abrechnungsmessung. Geeignet für Volumendurchfluss- und Wärmeenergiemessungen von Flüssigkeiten, zum Einsatz für den eichpflichtigen Verkehr in Fernwärmeanlagen, Ortsnetzen, Kesselzentralstationen, Kühlwasseranlagen. Ausführung als Wärmemengenzähler-Set (Wärme-/Kältezähler), bestehend aus:

***Ultraschall-Durchflussmesser:***

- Medien: Wasser und Glykolmischungen
- Mediumstemperaturen: bis 120 °C
- MID Geltungsbereich: MI-004 (geeicht)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Übersichtliche Anzeige, Bedienung mit einer Taste
- 2-Pfad-Messprinzip für höchste Genauigkeit
- Kein Druckabfall
- 2 galvanisch getrennte Digitalausgänge zum einfachen Anschluss an einen Energierechner (potenzialfrei)
- Analogausgang 4 bis 20 mA
- Bidirektionale Messung mit 2 Zählern und Ausgängen
- Anschluss: Flansche gemäß DIN EN 1092-1
- Rohrmaterial:
  - DN 50...80: Bronzedruckguss G- CuSn10/W2.1050.01 (EN1982)
  - DN 100...1200: Kohlenstoffstahl DIN EN 1.0345/P235 GH, hellgrau lackiert.

***Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte UC50-L..PI-M2B:***

- Einbaulage (VL, RL entsprechend Wärme- oder Kältemessung)
- Impulswertigkeit (nicht veränderbar!)
- Vorprogrammierung des Fühlertyps
- Datenlogger
- Vorprogrammierung div. Frostschutzmittel mit fixem Prozentsatz
- Eichung / Konformität; auch mit Prüfprotokoll
- angezeigte Energieeinheit
- Medium Wasser
- KEINE Sonderparametrierung betreffend Medium oder Kommunikationsmodule

***Temperaturfühlerpaar Pt500 WZU5-1020:***

- Messelement Temperatur: Pt500
- PL Ø 6x100 mm

- Kabellänge 2 m

***Schutzrohr WZT-S100:***

- Tauchhülse G ½ B, L = Fühlerlänge
- Edelstahl mit Gewindebohrung G ¼

***Netzmodul WZU-AC110/230-15:***

- zur Spannungsversorgung in AC 110 V oder AC 230 V Netzen
- Kabellänge: 1,5 m.

**80SC26A** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN50 Qp=30m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.50-30:*
  - Nenndruck / PN Klasse: PN 40
  - Durchfluss $Q_P$: 30 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 300 mm
  - Anschluss: DN 50
  - Impulswertigkeit: 1 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L01PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 1 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.50-30-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC26B** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN65 Qp=50m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.65-50:*
  - Nenndruck / PN Klasse: PN 40
  - Durchfluss $Q_P$: 50 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 300 mm
  - Anschluss: DN 65
  - Impulswertigkeit: 1 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L01PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 1 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.65-50-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC26C** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN80 Qp=80m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.80-80:*
  - Nenndruck / PN Klasse: PN 40
  - Durchfluss $Q_P$: 80 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 350 mm
  - Anschluss: DN 50
  - Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L02PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 2,5 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.80-80-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC26D** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN100 Qp=120m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.100-120:*
  - Durchfluss $Q_P$: 120 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 350 mm
  - Anschluss: DN 100
  - Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L02PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 2,5 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1520:
  - PL Ø 6x150 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 150 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.100-120-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC26E** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN125 Qp=200m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.125-200:*
  - Durchfluss $Q_P$: 200 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 350 mm
  - Anschluss: DN 125
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L10PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 10 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1520:
  - PL Ø 6x150 mm

- Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 150 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.125-200-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC26F** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN150 Qp=300m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.150-300:*
  - Durchfluss $Q_P$: 300 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 500 mm
  - Anschluss: DN 150
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L10PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 10 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.150-300-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC26G** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN200 Qp=500m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.200-500:*
  - Durchfluss $Q_P$: 500 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 500 mm
  - Anschluss: DN 200
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L10PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 10 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.200-500-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC26H** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN250 Qp=800m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.250-800:*
  - Durchfluss $Q_P$: 800 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 600 mm
  - Anschluss: DN 250
  - Impulswertigkeit: 25 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L25PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 25 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.250-800-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC26I** Z **Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set DN300 Qp=1120m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.300-1120:*
  - Durchfluss $Q_P$: 1120 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 500 mm
  - Anschluss: DN 300
  - Impulswertigkeit: 25 l/Impuls
- Rechenwerk UC50-L25PI-M2B:
  - Impulswertigkeit: 25 Liter pro Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Wärmemengenzähler-Set FUE380.300-1120-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC27 **Z** Inline-Ultraschall-Durchflussmesser mit großer Flexibilität für eine perfekte und bedarfsspezifische Durchflussmesslösung und zugelassen für die Abrechnungsmessung. Geeignet für Volumendurchfluss- und Wärmeenergiemessungen von Flüssigkeiten, zum Einsatz für den eichpflichtigen Verkehr in Fernwärmeanlagen, Ortsnetzen, Kesselzentralstationen, Kühlwasseranlagen. Ausführung als Kombizähler-Set (Wärme-/Kältezähler), bestehend aus:

***Ultraschall-Durchflussmesser:***

- Medien: Wasser
- Mediumstemperaturen: bis 120 °C
- MID Geltungsbereich: MI-004 (geeicht)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Spannungsversorgung: 230 V AC

- Übersichtliche Anzeige, Bedienung mit einer Taste
- 2-Pfad-Messprinzip für höchste Genauigkeit
- Kein Druckabfall
- 2 galvanisch getrennte Digitalausgänge zum einfachen Anschluss an einen Energierechner (potenzialfrei)
- Analogausgang 4 bis 20 mA
- Bidirektionale Messung mit 2 Zählern und Ausgängen
- Anschluss: Flansche gemäß DIN EN 1092-1
- Rohrmaterial:
  - DN 50...80: Bronzedruckguss G- CuSn10/W2.1050.01 (EN1982)
  - DN 100...1200: Kohlenstoffstahl DIN EN 1.0345/P235 GH, hellgrau lackiert.

***Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte UC50-SPEZ, freie Programmierung:***

- Einbaulage (VL, RL entsprechend Wärme- oder Kältemessung)
- Impulswertigkeit (nicht veränderbar!)
- Vorprogrammierung des Fühlertyps
- Datenlogger
- Vorprogrammierung div. Frostschutzmittel mit fixem Prozentsatz
- Eichung / Konformität; auch mit Prüfprotokoll
- angezeigte Energieeinheit

***Temperaturfühlerpaar Pt500 WZU5-1020:***

- Messelement Temperatur: Pt500
- PL Ø 6x100 mm
- Kabellänge 2 m

***Schutzrohr WZT-S100:***

- Tauchhülse G ½ B, L = Fühlerlänge
- Edelstahl mit Gewindebohrung G ¼

***Netzmodul WZU-AC110/230-15:***

- zur Spannungsversorgung in AC 110 V oder AC 230 V Netzen
- Kabellänge: 1,5 m.

**80SC27A** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN50 Qp=30m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.50-30:*
  - Nenndruck / PN Klasse: PN 40
  - Durchfluss $Q_P$: 30 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 300 mm
  - Anschluss: DN 50
  - Impulswertigkeit: 1 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.50-30-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC27B** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN65 Qp=50m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.65-50:*
  - Nenndruck / PN Klasse: PN 40
  - Durchfluss $Q_P$: 50 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 300 mm

- Anschluss: DN 65
- Impulswertigkeit: 1 l/Impuls

• Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
- PL Ø 6x100 mm
- Kabellänge 2 m

• 2 x Schutzrohr WZT-S100
- L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.65-50-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC27C** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN80 Qp=80m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

• *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.80-80:*
- Nenndruck / PN Klasse: PN 40
- Durchfluss $Q_P$: 80 $m^3$/h
- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 50
- Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls

• Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
- PL Ø 6x100 mm
- Kabellänge 2 m

• 2 x Schutzrohr WZT-S100
- L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.80-80-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC27D** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN100 Qp=120m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

• *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.100-120:*
- Durchfluss $Q_P$: 120 $m^3$/h
- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 100
- Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls

• Temperaturfühlerpaar WZU5-1520:
- PL Ø 6x150 mm
- Kabellänge 2 m

• 2 x Schutzrohr WZT-S150:
- L = 150 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.100-120-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC27E** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN125 Qp=200m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

• *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.125-200:*

- Durchfluss $Q_P$: 200 $m^3/h$
- Einbaulänge: 350 mm
- Anschluss: DN 125
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls

• Temperaturfühlerpaar WZU5-1520:
- PL Ø 6x150 mm
- Kabellänge 2 m

• 2 x Schutzrohr WZT-S150:
- L = 150 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.125-200-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC27F** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN150 Qp=300m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

• *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.150-300:*
- Durchfluss $Q_P$: 300 $m^3/h$
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 150
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls

• Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
- Universal-Temperaturfühlerpaar
- PL Ø 6x210 mm
- Kabellänge 3 m

• 2 x Schutzrohr WZT-S150:
- L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.150-300-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC27G** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN200 Qp=500m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

• *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.200-500:*
- Durchfluss $Q_P$: 500 $m^3/h$
- Einbaulänge: 500 mm
- Anschluss: DN 200
- Impulswertigkeit: 10 l/Impuls

• Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
- Universal-Temperaturfühlerpaar
- PL Ø 6x210 mm
- Kabellänge 3 m

• 2 x Schutzrohr WZT-S150:
- L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.200-500-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC27H** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN250 Qp=800m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.250-800:*
  - Durchfluss $Q_P$: 800 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 600 mm
  - Anschluss: DN 250
  - Impulswertigkeit: 25 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.250-800-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC27I** Z **Ultraschall-Kombizähler-Set DN300 Qp=1120m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.300-1120:*
  - Durchfluss $Q_P$: 1120 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 500 mm
  - Anschluss: DN 300
  - Impulswertigkeit: 25 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Kombizähler-Set FUE380.300-1120-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC28 **Z** Inline-Ultraschall-Durchflussmesser mit großer Flexibilität für eine perfekte und bedarfsspezifische Durchflussmesslösung und zugelassen für die Abrechnungsmessung. Geeignet für Volumendurchfluss- und Wärmeenergiemessungen von Flüssigkeiten, zum Einsatz für den eichpflichtigen Verkehr in Fernwärmeanlagen, Ortsnetzen, Kesselzentralstationen, Kühlwasseranlagen. Ausführung als Kältezähler-Set, bestehend aus:

***Ultraschall-Durchflussmesser:***

- Medien: Wasser
- Mediumstemperaturen: bis 120 °C
- MID Geltungsbereich: MI-004 (geeicht)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Spannungsversorgung: 230 V AC
- Übersichtliche Anzeige, Bedienung mit einer Taste
- 2-Pfad-Messprinzip für höchste Genauigkeit
- Kein Druckabfall
- 2 galvanisch getrennte Digitalausgänge zum einfachen Anschluss an einen Energierechner (potenzialfrei)
- Analogausgang 4 bis 20 mA

- Bidirektionale Messung mit 2 Zählern und Ausgängen
- Anschluss: Flansche gemäß DIN EN 1092-1
- Rohrmaterial:
  - DN 50...80: Bronzedruckguss G- CuSn10/W2.1050.01 (EN1982)
  - DN 100...1200: Kohlenstoffstahl DIN EN 1.0345/P235 GH, hellgrau lackiert.

***Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte UC50-SPEZ, freie Programmierung:***

- Einbaulage (VL, RL entsprechend Wärme- oder Kältemessung)
- Impulswertigkeit (nicht veränderbar!)
- Vorprogrammierung des Fühlertyps
- Datenlogger
- Vorprogrammierung div. Frostschutzmittel mit fixem Prozentsatz
- Eichung / Konformität; auch mit Prüfprotokoll
- angezeigte Energieeinheit

***Temperaturfühlerpaar Pt500 WZU5-1020:***

- Messelement Temperatur: Pt500
- PL Ø 6x100 mm
- Kabellänge 2 m

***Schutzrohr WZT-S100:***

- Tauchhülse G ½ B, L = Fühlerlänge
- Edelstahl mit Gewindebohrung G ¼

***Netzmodul WZU-AC110/230-15:***

- zur Spannungsversorgung in AC 110 V oder AC 230 V Netzen
- Kabellänge: 1,5 m.

**80SC28A** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN50 Qp=30m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.50-30:*
  - Nenndruck / PN Klasse: PN 40
  - Durchfluss $Q_P$: 30 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 300 mm
  - Anschluss: DN 50
  - Impulswertigkeit: 1 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.50-30-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC28B** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN65 Qp=50m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.65-50:*
  - Nenndruck / PN Klasse: PN 40
  - Durchfluss $Q_P$: 50 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 300 mm
  - Anschluss: DN 65
  - Impulswertigkeit: 1 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100

- L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.65-50-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC28C** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN80 Qp=80m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.80-80:*
  - Nenndruck / PN Klasse: PN 40
  - Durchfluss $Q_P$: 80 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 350 mm
  - Anschluss: DN 50
  - Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.80-80-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC28D** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN100 Qp=120m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.100-120:*
  - Durchfluss $Q_P$: 120 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 350 mm
  - Anschluss: DN 100
  - Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1520:
  - PL Ø 6x150 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 150 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.100-120-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC28E** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN125 Qp=200m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.125-200:*
  - Durchfluss $Q_P$: 200 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 350 mm
  - Anschluss: DN 125
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1520:
  - PL Ø 6x150 mm

- Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 150 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.125-200-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC28F** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN150 Qp=300m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.150-300:*
  - Durchfluss $Q_P$: 300 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 500 mm
  - Anschluss: DN 150
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.150-300-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC28G** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN200 Qp=500m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.200-500:*
  - Durchfluss $Q_P$: 500 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 500 mm
  - Anschluss: DN 200
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.200-500-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC28H** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN250 Qp=800m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.250-800:*
  - Durchfluss $Q_P$: 800 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 600 mm
  - Anschluss: DN 250

- Impulswertigkeit: 25 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.250-800-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC28I** Z **Ultraschall-Kältezähler-Set DN300 Qp=1120m3/h geeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser FUE380.300-1120:*
  - Durchfluss $Q_P$: 1120 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 500 mm
  - Anschluss: DN 300
  - Impulswertigkeit: 25 l/Impuls
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150:
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall-Kältezähler-Set FUE380.300-1120-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SC31 **Z** Magnetisch-induktiver Durchflussmesser bieten Genauigkeit und eine Vielzahl von Optionen für eine integrierte Durchflussmessung. Der magnetisch-induktive Sensor ist speziell für Anwendungen in den Bereichen Grundwasser, Trinkwasser, Abwasser, Schmutzwasser und Schlamm ausgelegt. Das Prinzip der Durchflussmessung beruht auf dem Faraday'schen Gesetz der elektromagnetischen Induktion, bei dem der Messaufnehmer den Durchfluss in eine der Strömungsgeschwindigkeit proportionale elektrische Spannung umwandelt. Ausführung als Kombizähler-Set (Wärme-/Kältezähler), bestehend aus:

***Ultraschall Durchflussmesser:***

- Medien: Kaltwasser, Wasser/Glykol-Gemische, Trinkwasser, Grundwasser
- Mediumstemperaturen: -10...70 °C
- MID Geltungsbereich: MI-001 (Kaltwasser) (ungeeicht)
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Betriebsspannung: 115 ... 230 V AC und Batterie-Backup 3,6 V
- Gehäuse und Flansche: Kohlenstoffstahl ASTM A 105
- NBR-Hartgummi- und Ebonit-Hartgummi-Innenbeschichtung für alle Wasseranwendungen
- EPDM-Innenbeschichtung mit Trinkwasserzulassungen
- Horizontale und vertikale Installation
- Integrierte Erdungs- und Messelektroden aus Hastelloy
- Erhöhte Genauigkeit bei geringem Durchfluss für Wasserleckageerkennung durch konische Konstruktion der Innenbeschichtung
- Anschluss: Flansche gemäß DIN EN 1092-1.

***Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte UC50-SPEZ, freie Programmierung:***

- Einbaulage (VL, RL entsprechend Wärme- oder Kältemessung)
- Impulswertigkeit (nicht veränderbar!)

- Vorprogrammierung des Fühlertyps
- Datenlogger
- Vorprogrammierung div. Frostschutzmittel mit fixem Prozentsatz
- Eichung / Konformität; auch mit Prüfprotokoll
- angezeigte Energieeinheit

***Temperaturfühlerpaar Pt500 WZU5-1020:***

- Messelement Temperatur: Pt500
- PL Ø 6x100 mm
- Kabellänge 2 m

***Schutzrohr WZT-S100:***

- Tauchhülse G ½ B, L = Fühlerlänge
- Edelstahl mit Gewindebohrung G ¼

***Netzmodul WZU-AC110/230-15:***

- zur Spannungsversorgung in AC 110 V oder AC 230 V Netzen
- Kabellänge: 1,5 m.

**80SC31A** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN50 16/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.50-16:*
  - Durchfluss $Q_3$: 16 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 200 mm
  - Anschluss: DN 50
  - Impulswertigkeit: 1 l/Impuls (einstellbar).
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.50-16-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

**80SC31B** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN65 25/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.65-25:*
  - Durchfluss $Q_3$: 25 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 200 mm
  - Anschluss: DN 65
  - Impulswertigkeit: 1 l/Impuls (einstellbar)
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.65-25-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

**80SC31C** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN80 40/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.80-40*:
  - Durchfluss $Q_3$: 40 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 200 mm
  - Anschluss: DN 80
  - Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls (einstellbar).
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1020:
  - PL Ø 6x100 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S100
  - L = 100 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.80-40-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC31D** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN100 63m3/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.100-63:*
  - Durchfluss $Q_3$: 63 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 250 mm
  - Anschluss: DN 100
  - Impulswertigkeit: 2,5 l/Impuls (einstellbar).
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1520:
  - PL Ø 6x150 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150
  - L = 150 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.100-63-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC31E** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN125 100m3/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.125-100:*
  - Durchfluss $Q_3$: 100 $m^3/h$
  - Einbaulänge: 250 mm
  - Anschluss: DN 125
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls (einstellbar).
- Temperaturfühlerpaar WZU5-1520:
  - PL Ø 6x150 mm
  - Kabellänge 2 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S150
  - L = 150 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.125-100-SET von SIEMENS

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC31F** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN150 160m3/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.150-160:*
  - Durchfluss $Q_3$: 160 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 300 mm
  - Anschluss: DN 150
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls (einstellbar).
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S210
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.150-160-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC31G** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN200 250m3/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.200-250:*
  - Durchfluss $Q_3$: 250 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 350 mm
  - Anschluss: DN 200
  - Impulswertigkeit: 10 l/Impuls (einstellbar).
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S210
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.200-250-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC31H** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN250 400m3/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.250-400:*
  - Durchfluss $Q_3$: 400 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 450 mm
  - Anschluss: DN 250
  - Impulswertigkeit: 25 l/Impuls (einstellbar).

- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S210
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.250-400-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SC31I** Z **Ultraschall Kombiz.Set Glyk.Magn.Ind.DN300 630m3/h ungeeicht**

***Technische Daten:***

- *Ultraschall-Durchflussmesser MAG5100W.300-630:*
  - Durchfluss $Q_3$: 630 $m^3$/h
  - Einbaulänge: 500 mm
  - Anschluss: DN 300
  - Impulswertigkeit: 25 l/Impuls (einstellbar).
- Temperaturfühlerpaar WZU5-U630:
  - Universal-Temperaturfühlerpaar
  - PL Ø 6x210 mm
  - Kabellänge 3 m
- 2 x Schutzrohr WZT-S210
  - L = 210 mm.

z. B. Ultraschall Kombizähler-Set (magnetisch-induktiv) MAG5100W.300-630-SET von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM** Z **Zubehör für Mess- und Kontrollgeräte (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

80SM01 **Z** Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte mit Impulsausgang. Der Impulsausgang des Messumformers wird an dem separaten Impulseingang des Rechenwerks gelegt. Dazu wird ein 2 poliges geschirmtes Kabel verwendet. Das Impulsrechenwerk ist zusammen mit Durchflussmessern mit Impulsausgängen vielseitig einsetzbar für die nicht-geeichte Erfassung der Wärme- und Kältemenge und des Volumendurchflusses. Die Wärme- bzw. Kältemenge kann lokal oder via Fernabfrage ausgelesen werden. Das Rechenwerk kann z.B. zur Bestimmung des Wärme- oder Kältemenge von Warm- und Kaltwasser mit und ohne Glykol eingesetzt werden. Es ist auch für eine reine Durchflussmessung in Systemen mit Wasser geeignet. Es kann mit diversen Temperaturfühlern, verschiedenen Spannungsversorgungen und Kommunikationsmodulen ausgerüstet werden (jeweils in eigener Position). Spannungsversorgung über Batteriemodul oder Netzmodul in eigener Position.

***Parametrierung:***

.Die Impulswertigkeit des Rechenwerks wird bei Inbetriebnahme entsprechend der Impulswertigkeit der Durchflussmesser eingestellt und der Einbauort wird geprüft! Das Rechenwerk ist dann verriegelt und die Impulswertigkeit kann nicht mehr verstellt werden.

*Mögliche Parametrierung ab Werk:*

- Einbaulage (VL, RL entsprechend Wärme- oder Kältemessung)
- Impulswertigkeit (nicht veränderbar!)
- Vorprogrammierung des Fühlertyps
- Datenlogger
- Vorprogrammierung div. Frostschutzmittel mit fixem Prozentsatz
- Eichung / Konformität; auch mit Prüfprotokoll
- angezeigte Energieeinheit.

*Mögliche Parametrierung mittels Software direkt am Rechenwerk:*

- EINMALIG: Impulswertigkeit
- Glykolwertigkeit (ACHTUNG: nur für Rechenwerke, die für Medium UNGLEICH Wasser ausgelegt sind! Änderungen sind mehrmals möglich
- Einstellungen der Kommunikationsmodule
- Datum- und Uhrzeit Korrektur, Änderung des Stichtags

*Vorprogrammierung:*

- Medium Wasser (keine Glykolparametrierung möglich)
- max. Impulseingangsfrequenz 50 Hz
- Anzeige MWh mit 2 Nachkommastellen
- Konformität gemäß MID, Klasse 2
- KEINE Sonderparametrierung betreffend Medium oder Kommunikationsmodule.

**80SM01A** Z **Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte 1 L pro Impuls**

- Impulswertigkeit: 1 Liter pro Impuls

z.B. UC50 Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte - UC50-L01PI-M2B von SIEMENS Geräte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM01B** Z **Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte 2,5 L pro Impuls**

- Impulswertigkeit: 2,5 Liter pro Impuls

z.B. UC50 Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte - UC50-L02PI-M2B von SIEMENS Geräte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM01C** Z **Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte 10 L pro Impuls**

- Impulswertigkeit: 10 Liter pro Impuls

z.B. UC50 Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte - UC50-L10PI-M2B von SIEMENS Geräte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM01D** Z **Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte 25 L pro Impuls**

- Impulswertigkeit: 25 Liter pro Impuls

z.B. UC50 Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte - UC50-L25PI-M2B von SIEMENS Geräte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

80SM02 **Z** Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte mit Impulsausgang - für freie Programmierung. Der Impulsausgang des Messumformers wird an dem separaten Impulseingang des Rechenwerks gelegt. Dazu wird ein 2 poliges geschirmtes Kabel verwendet. Das Impulsrechenwerk ist zusammen mit Durchflussmessern mit Impulsausgängen vielseitig einsetzbar für die nicht-geeichte Erfassung der Wärme- und Kältemenge und des Volumendurchflusses. Die Wärme- bzw. Kältemenge kann lokal oder via Fernabfrage ausgelesen werden. Das Rechenwerk kann z.B. zur Bestimmung des Wärme- oder Kältemenge von Warm- und Kaltwasser mit und ohne Glykol eingesetzt werden. Es ist auch für eine reine Durchflussmessung in Systemen mit Wasser geeignet. Es kann mit diversen Temperaturfühlern, verschiedenen Spannungsversorgungen und Kommunikationsmodulen ausgerüstet werden (jeweils in eigener Position). Spannungsversorgung über Batteriemodul oder Netzmodul in eigener Position.

***Parametrierung:***

Die Impulswertigkeit des Rechenwerks wird bei Inbetriebnahme entsprechend der Impulswertigkeit der Durchflussmesser eingestellt und der Einbauort wird geprüft! Das Rechenwerk ist dann verriegelt und die Impulswertigkeit kann nicht mehr verstellt werden.

*Mögliche Parametrierung ab Werk:*

- Einbaulage (VL, RL entsprechend Wärme- oder Kältemessung)
- Impulswertigkeit (nicht veränderbar!)
- Vorprogrammierung des Fühlertyps
- Datenlogger
- Vorprogrammierung div. Frostschutzmittel mit fixem Prozentsatz
- Eichung / Konformität; auch mit Prüfprotokoll
- angezeigte Energieeinheit.

*Mögliche Parametrierung mittels Software direkt am Rechenwerk:*

- EINMALIG: Impulswertigkeit
- Glykolwertigkeit (ACHTUNG: nur für Rechenwerke, die für Medium UNGLEICH Wasser ausgelegt sind! Änderungen sind mehrmals möglich
- Einstellungen der Kommunikationsmodule
- Datum- und Uhrzeit Korrektur, Änderung des Stichtags

Keine Vorprogrammierung der Impulswertigkeit, Parametrierung bei Erstinbetriebnahme (Impulswertigkeit, Einbaulage) ist notwendig. Parametrierung des Mediums erfolgt werkseitig bei Angabe zum Medium und kann im laufenden Betrieb verändert werden. Die Einstellung wird am Typenschild angeführt. Ebenso werden die Kommunikationsmodule bei Inbetriebnahme parametriert. Wärmemengenzähler, die für Glykolgemische eingesetzt werden, können NICHT geeicht werden!

**80SM02A** Z **Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte freie Programmierung**

z.B. UC50 Rechenwerk für Durchfluss Messgeräte - UC50-SPEZ von SIEMENS Geräte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

80SM05 **Z** M-BUS Funk-Konverter für Empfang und Verarbeitung der Daten von Heizkostenverteilern, Wärme- und Wasserzählern innerhalb eines M-Bus-Funksystems. Wird nur in Kombination mit

der M-BUS Zentrale für Draht / Funk Fernauslesung (WTV676-HB6035 - in eigener Position) eingesetzt.

- Speicherung von bis zu 500 Messgeräten
- Repeater im Mesh-System für bis zu 2'000 zusätzliche Funkgeräte
- Abdeckung von Distanzen von bis zu 500 Metern im Freien und bis zu 40 Metern in Gebäuden
- Unterstützung von Geräten mit AES128-Verschlüsselung
- Netzbetrieb AC 230 V
- Standortsuche-Funktion
- LED zur Anzeige der Signalstärke.

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: AC 100…240 V
- Spannungsversorgung: Lithium Batterie
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 4.5 W
- Umgebungstemperatur Betrieb: -20...+55 °C
- Umgebungstemperatur Lagerung: -25…85 °C
- Schutzart: IP40 per EN60529
- Farbe Weiß
- Abmessungen (B x H x T): 160 x 160 x 35 mm.

**80SM05A** Z **M-BUS Funk Konverter für wireless M-Bus Geräte**

z.B. M-BUS Funk Konverter für wireless M-BUS - WTX660-E05060 von SIEMENS Geräte oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM06 **Z** M-BUS Zentrale f. Draht / Funk Fernauslesung. Der M-Bus Web-Server ermöglicht das Auslesen der direkt an den Web-Server angeschlossenen Geräte, der via Pegelwandler an den Web-Server angeschlossenen Geräte sowie der via Funk-Konverter mit dem Web-Server verbundenen Geräte. Der Web-Server kann eingesetzt werden:

- Alleine mit bis zu 20 direkt angeschlossenen drahtgebundenen M-Bus-Geräten
- Als Master in einem M-Bus-Netzwerk mit bis zu sechs parallel angeschlossenen Pegelwandlern pro Linie
- Pro Linie können bis zu 250 M-Bus-Geräte (max. 250 M-Bus Zähler, max. 250 RVD-Regler, …) angeschlossen werden
- Als Master in einem drahtlosen M-Bus-Funknetzwerk mit bis zu 23 Funk-Konvertern mit jeweils bis zu 500 Funkgeräten pro Funk-Konverter.

Der Web-Server kann bis zu 2500 Funkgeräte und bis zu 500 drahtgebundene Geräte auslesen. Er sammelt die Daten aller verbundenen Geräte ein, kann eine Datenauswertung vornehmen und bei Ereignissen und Alarmen eine E-Mail-Benachrichtigung versenden. Das Auslesen der Daten und Protokolldateien erfolgt mit einem PC / Internetbrowser entweder lokal über Ethernet oder von einem beliebigen Ort aus über Internet. Zudem können Report-Dateien mit den Gerätedaten periodisch an einen E-Mail-Empfänger versendet oder auf einen FTP-Server übertragen werden.

Bei auftretenden Ereignissen und Alarmen kann eine E-Mail versandt werden. Der Web-Server kann in die Synco IC-Cloud eingebunden werden. Somit werden die Abrechnungs- und Trenddaten, sowie die Alarmmeldungen gemäß den benutzerdefinierten Einstellungen periodisch in die Cloud hochgeladen und anschließend via E-Mail an die entsprechenden Kunden verteilt.

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V +/- 10 %
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Umgebungsfeuchte Betrieb: 5...95 % r. F.
- Montage: Auf DIN-Schiene
- Schutzart: IP20.

**80SM06A** Z **M-BUS Zentrale für Draht / Funk Fernauslesung**

z.B. M-BUS Zentrale für Draht / Funk Fernauslesung - WTV676-HB6035 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM07 **Z** M-BUS Pegelwandler für bis zu 60 M-Bus Wärmezähler/Reglerauslesung. Der Pegelwandler dient als Schnittstelle zwischen M-Bus-Zählern und Auslesesystem. Das Auslesen der Daten erfolgt lokal mit der PC-Software ACT531 oder via optionalen Web-Server über Internet. Der Pegelwandler ermöglicht das Speisen von bis zu 60 M-Bus-Geräten (60 einfache M-Bus-Lasten). Er wird wie folgt eingesetzt:

- Als Master in einem M-Bus-Netzwerk mit bis zu 60 Zählern. Mit Hilfe der PC-Software ACT531 können die Daten aus dem Pegelwandler lokal ausgelesen werden
- Als Slave zur Erweiterung des M-Bus-Netzwerks auf insgesamt bis zu 6 Pegelwandler (1 Master und 5 Slaves) mit jeweils bis zu 60 Geräten
- Auslesung von max. 360 einfachen M-Bus-Lasten und max. 1'000 logischen Zählern. Die Daten werden über den Master-Pegelwandler lokal ausgelesen
- Als Slave am optionalen M-Bus-Web-Server zur Fernauslesung der Daten.

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 12 VA
- Abmessungen (B x H x T): 71 x 110 x 62 mm.

**80SM07A** Z **M-BUS Pegelwandler f.bis zu 60 M-Bus Wärmezähler/Reglerausl.**

z.B. M-BUS Pegelwandler für bis zu 60 M-Bus Wärmezähler/Reglerauslesung - WTV531-GA5060 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM08 **Z** M-BUS Pegelwandler für bis zu 250 M-Bus Wärmezähler/Reglerauslesung. Der Pegelwandler dient als Schnittstelle zwischen M-Bus-Geräten und einem Auslesesystem. Er besteht aus einem Pegelwandler und der dazugehörigen Spannungsversorgung.

- Pegelwandler und dazugehörige Spannungsversorgung bilden eine Einheit: Kein zusätzlicher Transformator bzw. keine zusätzliche Speisung nötig
- Anschluss von bis zu 250 M-Bus Geräten (max. 250 einfache M-Bus Lasten)
- Verwendbar mit M-Bus Web-Server WTV676.., PXC-Geräten, weiteren M-Bus Auslese-/Konfigurationssystemen
- Verwendung von bis zu sechs parallel angeschlossenen Pegelwandlern in einem M-Bus Netzwerk
- Lokale Datenauslesung der M-Bus-Geräte via RS-232- oder RS-485-Schnittstelle
- Fernauslesung der M-Bus Geräte via M-Bus Web-Server WTV676.. (Cloud)

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: AC 240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: 6 W + 0,07 W je angeschlossenes M-Bus-Gerät
- Montage auf DIN-Schiene
- Schutzart: IP20
- Abmessungen (B x H x T): 71 x 110 x 62 mm.

**80SM08A** Z **M-BUS Pegelwandler f.bis zu250 M-Bus Wärmezähler/Reglerausl.**

z.B. M-BUS Pegelwandler für bis zu 250 M-Bus Wärmezähler/Reglerauslesung - WTV631-GA0090 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM11 **Z** Kommunikationsmodule als Zubehör für Wasser- bzw. Wärme-/Kältezähler.

**80SM11A** Z **MBus Aufsatzmodul für WFx30... Wasserzähler**

- MBus Aufsatzmodul für WFx30... Wasserzähler (WFZ311)
- Das M-Bus-Aufsatzmodul wird auf einen mechanischen Wasserzähler, der eine entsprechende Aufnahmeöffnung besitzt, aufgesetzt und festgeschraubt
- Anschließend greift das Modul die Zählerinformationen ab, speichert sie und leitet sie an das M-Bus-System weiter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11B** Z **MBus Aufsatzmodul für WFx5... Wärmezähler**

- MBus Aufsatzmodul für WFx5... Wärme (WFZ51)
- Das Aufsatzmodul erfasst und verarbeitet die Verbrauchsdaten und Service-Informationen des WFx5..-Wärme- und Wärme-/Kältezählers
- Es wird von einer M-Bus-Zentrale periodisch ausgelesen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11C** Z **Funk Aufsatzmodule (10 Stk.) für WFx30... Wasserzähler**

- Funk Aufsatzmodule (10 Stk.) für WFx30... Wasserzähler (WFZ661)
- Das Funk-Aufsatzmodul WFZ661 erfasst und verarbeitet die Zählimpulse von mechanischen Wasserzählern mit Funkvorbereitung und übermittelt die Daten an ein Auslesesystem
- Es kann über eine optische Schnittstelle parametriert werden
  - Paralleles Versenden von AMR und walk-by Datentelegrammen in S-Mode bzw. von OMS und walk-by Datentelegrammen in C-Mode
  - Kommunikation in S- oder C-Mode
  - Modul jederzeit nachrüstbar
  - Rückflusserkennung
  - Impulswertigkeit: 1 Liter.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11D** Z **Funk Aufsatzmodul für WFM5... Wärmemengenzähler**

- Funk Aufsatzmodul für WFM5... Wärmemengenzähler (WFZ662)
- Das Aufsatzmodul erfasst und verarbeitet die Verbrauchsdaten und Service-Informationen des WFx5... Wärme- und Wärme-/Kältezählers und übermittelt diese parallel an das Walk-by und AMR System.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11E** Z **Impuls Aufsatzmodul mit Reed- Kontakt f.WFx240.. Wasserzähl.**

- Impuls Aufsatzmodul mit Reed- Kontakt für WFx240... Wasserzähler (WFZ44)
- Impulsausgabe zur direkten Verarbeitung oder Weiterleitung via MBus Zählern mit Impulseingang.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11F** Z **Impuls Aufsatzmodul mit NAMUR Besch. f.WFx240.. Wasserzähl.**

- Impuls Aufsatzmodul mit NAMUR Beschaltung für WFx240... Wasserzähler (WFZ43)
- Impulsausgabe zur direkten Verarbeitung oder Weiterleitung via MBus Zählern mit Impulseingang

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11H** Z **Modul Puls(2x) Standard/Schnell für UH50.. Wärmezähler**

- Modul Puls(2x) Standard/Schnell für UH50.. Wärmezähler (WZU-P2)
- Das Impulsmodul WZU-P2 dient zur Kommunikation des Zählers mit einem Impulssammler zur Übertragung der Messwerte
- Er ermöglicht die Ausgabe von Impulsen, die aus der Energie, dem Volumen, dem Tarifregister 1 oder Tarifregister 2 abgeleitet werden können
- Es stehen 2 Kanäle zur Verfügung, deren Funktion mit der Servicesoftware angepasst werden kann
- Die Ausgabe erfolgt in Form von Standardimpulsen oder als "schnelle Impulse"
- Die Impulsdauer ist für Kanal 1 und Kanal 2 identisch.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11I** Z **Modul M-BUS für UH50.. Wärmezähler mit Firmware ab 5.15**

- Modul M-BUS für UH50.. Wärmezähler mit Firmware ab 5.15 (WZU-MB-G4)
- M-Bus-Modul für Wärme-/Kombizähler der Generation 4 ab Firmware 5.15 nach EN 13757 und EN 1434-3
- Das M-Bus-Modul (WZU-MB G4) dient der Kommunikation des Zählers mit einer M-Bus-Zentrale zur Übertragung der Messwerte
- Bei 2 M-Bus-Modulen ist die Sekundäradresse für beide Module gleich
- Diese kann am Gerät über das Modul am Steckplatz 1 oder via M-Bus verstellt werden
- Die Daten im M-Bus-Modul werden nach jeweils 15 Minuten aktualisiert
- Mit Hilfe der UltraAssist-Software kann eine kürzere Aktualisierungsrate eingestellt werden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11J** Z **Funkmodul 868MHz für UH50.. Wärmezähler mit Firmware ab 5.17**

- Funkmodul 868MHz für UH50.. Wärmezähler mit Firmware ab 5.17 (WZU-RF)
- Das Funkmodul (WZU-RF) dient der drahtlosen Kommunikation des Zählers mit einer Zentrale mit einer Funkfrequenz von 868 MHz
- Es unterstützt sowohl OMS- als auch DSMR-konforme Datenübertragung
- Im DSMR-konformen Betrieb kann die Zählerzeit gesetzt werden
- Die maximale Reichweite beträgt 400 Meter
- Modul mit integrierter Antenne.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11K** Z **Modul M-BUS mit 2 Impulseingänge für UH50.. m.Firmw.ab 5.15**

- Modul M-BUS mit 2 Impulseingänge für UH50.. mit Firmware ab 5.15 (WZU-MI)
- Das M-Bus-Modul (WZU-MI) dient der Kommunikation des Zählers mit einer M-Bus-Zentrale zur Übertragung der Messwerte
- Bei 2 M-Bus-Modulen ist die Sekundäradresse für beide Module gleich
- Diese kann am Gerät über das Modul am Steckplatz 1 oder via M-Bus verstellt werden
- Die Daten im M-Bus-Modul werden nach jeweils 15 Minuten aktualisiert
- Mit Hilfe der UltraAssist-Software kann eine kürzere Aktualisierungsrate eingestellt werden
- Das Modul WZU-MI hat neben dem M-Bus-Anschluss zusätzlich 2 Impulseingänge zum Aufschalten von Zählimpulsen von Warm- und Kaltwasserzähler mit Reed, Relais oder Open Collector
- Anhand der Impulse und der eingestellten Impulswertigkeit wird das kumulierte Volumen berechnet und alle 5 Minuten im Rechenwerk gespeichert und via M-Bus weitergeleitet.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11L** Z **Modul Analogausgang 0/4-20mA/0-10VDC f.UH50 Wärmezähler**

- Modul Analogausgang 0/4-20mA/0-10VDC f.UH50 Wärmezähler (WZU-AM)
- Das Analogmodul (WZU-AM) wandelt die Messgrösse des Zählers in ein analoges Ausgangssignal um
- Auf einem Modul stehen 2 Kanäle zur Verfügung, deren Funktionen unabhängig voneinander konfiguriert werden können
- Die Parametrierung (Wahl der Messgrössen und der Ausgangsmessbereiche) erfolgt über die Servicesoftware
- Die Aktualisierung des Ausgangssignals erfolgt in einem zeitlichen Raster von 4 Sekunden
- Die Stromversorgung des Analogmoduls erfolgt über ein externes Netzteil (z. B. WZU-NE24 - in eigener Position).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11M** Z **Netzteil 24V für UH50 Module WZU-AM und WZU-485E-...**

- Netzteil 24V für UH50 Module WZU-AM und WZU-485E-... (WZU-NE24)
- Externes Netzteil zur Stromversorgung des Analogmoduls
- Die beiden Leitungen des Netzteils können beliebig angeschlossen werden
- Wenn 2 Analogmodule verwendet werden, können sie über ein gemeinsames Netzteil gespeist werden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11N** Z **Netzteil 12V für UH50 Module WZU-AM und WZU-485E-...**

- Netzteil 12V für UH50 Module WZU-AM und WZU-485E-... (WZU-NE12)
- Externes Netzteil zur Stromversorgung des Analogmoduls
- Die beiden Leitungen des Netzteils können beliebig angeschlossen werden
- Wenn 2 Analogmodule verwendet werden, können sie über ein gemeinsames Netzteil gespeist werden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11O** Z **Modul Batterieversorgung 6 Jahre für UH50/UC50 Wärmezähler**

- Netzteil 12V für UH50 Module WZU-AM und WZU-485E-... (WZU-BD-HALT)
- Externes Netzteil zur Stromversorgung des Analogmoduls
- Die beiden Leitungen des Netzteils können beliebig angeschlossen werden
- Wenn 2 Analogmodule verwendet werden, können sie über ein gemeinsames Netzteil gespeist werden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11P** Z **Modbus / BACNet / MBUS Modul für UH50.. Wärmezähler**

- Modbus / BACNet / MBUS Modul für UH50.. Wärmezähler (WZU-485E-MOD)
- Externes Netzteil zur Stromversorgung des Analogmoduls
- Die beiden Leitungen des Netzteils können beliebig angeschlossen werden
- Wenn 2 Analogmodule verwendet werden, können sie über ein gemeinsames Netzteil gespeist werden.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11Q** Z **Netzmodul 110/230VAC Kabel 1,5m für UH50.. Wärmezähler**

- Netzmodul 110/230VAC Kabel 1,5m für UH50.. Wärmezähler (WZU-AC110/230-15)
- kann in AC 110 V oder AC 230 V Netzen zur Spannungsversorgung der Zähler verwendet werden
- Kabellänge 1,5 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11R** Z **Netzmodul 110/230VAC Kabel 5,0m für UH50.. Wärmezähler**

- Netzmodul 110/230VAC Kabel 5,0m für UH50.. Wärmezähler (WZU-AC110/230-50)
- kann in AC 110 V oder AC 230 V Netzen zur Spannungsversorgung der Zähler verwendet werden
- Kabellänge 5,0 m.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11S** Z **Netzmodul 24V AC/DC; ohne Kabel für UH50.. Wärmezähler**

- Netzmodul 24V AC/DC; ohne Kabel für UH50.. Wärmezähler (WZU-ACDC24-50)
- Netzmodul AC 12...35 V / DC 12...50 V, mit Anschlussklemmen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11T** Z **Funkmodul LoRaWAN 868MHz f. UH50.. Zähler ab Firmware 5.15**

- Funkmodul LoRaWAN, 868MHz f. UH50.. Zähler ab Firmware 5.15 (WZU-LR)
- Das Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) ist ein Low-Power-Wide Area-Netzwerkprotokoll
- Die LoRaWAN-Spezifikation wird von der LoRa-Alliance festgelegt, ist frei verfügbar und nutzt eine spezielle Modulationstechnik
- Das LoRaWAN-Modul sendet Zählerdaten über ein LoRaWAN-Funknetzwerk an einen Applikations-Server (Zentrale), auf den der Betreiber Zugriff hat

- Die Zählerdaten werden unmittelbar nach dem Start gesendet
- Mit der mobilen 'Elvaco OTC APP' der Firma Elvaco kann das Modul parametriert werden
- Der Nachrichten-Typ 'Standard' des LoRa-Telegramms beinhaltet folgende Datenpunkte:
  - Energie
  - Volumen
  - Leistung
  - Durchfluss
  - Vorlauftemperatur
  - Rücklauftemperatur
  - Seriennummer
  - Fehler-Flag
- Modul mit integrierter Antenne.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11U** Z **Funkmodul LoRaWAN 868MHz f.UH50..Zähler Firmw.5.15 f.ext.Ant**

- Funkmodul LoRaWAN, 868MHz f. UH50.. Zähler ab Firmware 5.15 für externe Antenne (WZU-LR-EXT)
- Das Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) ist ein Low-Power-Wide Area-Netzwerkprotokoll
- Die LoRaWAN-Spezifikation wird von der LoRa-Alliance festgelegt, ist frei verfügbar und nutzt eine spezielle Modulationstechnik
- Das LoRaWAN-Modul sendet Zählerdaten über ein LoRaWAN-Funknetzwerk an einen Applikations-Server (Zentrale), auf den der Betreiber Zugriff hat
- Die Zählerdaten werden unmittelbar nach dem Start gesendet
- Mit der mobilen 'Elvaco OTC APP' der Firma Elvaco kann das Modul parametriert werden
- Der Nachrichten-Typ 'Standard' des LoRa-Telegramms beinhaltet folgende Datenpunkte:
  - Energie
  - Volumen
  - Leistung
  - Durchfluss
  - Vorlauftemperatur
  - Rücklauftemperatur
  - Seriennummer
  - Fehler-Flag
- Modul für externe Antenne (in eigener Position).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM11V** Z **Optokopf für Kommunikation Sonogyr/HEAT über USB-Schnittst.**

- Optokopf für die Kommunikation Sonogyr/HEAT über USB-Schnittstelle (WZR-OP-USB)
- Programmierzubehör zu Ultraschall-Zähler.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM15 **Z** Allgemeines Zubehör für Wärme- und Wärme-/Kältezähler.

**80SM15A** Z **Zählerersatzstück G ¾, Länge 80mm**

- Zählerersatzstück G ¾, Länge 80 mm (WFZ-R80)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM15B** Z **Zählerersatzstück G ¾, Länge 110mm**

- Zählerersatzstück G ¾, Länge 110 mm (WFZ-R110)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM15C** Z **Zählerersatzstück G 1, Länge 130mm**

- Zählerersatzstück G 1, Länge 130 mm (WFZ-R130)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM16 **Z** Allgemeines Zubehör für Wärme- und Wärme-/Kältezähler.

**80SM16A** Z **Temperaturfühlerpaar Pt500 PL Ø 6x100 mm Kabellänge 2 m**

- Temperaturfühlerpaar Pt500, PL Ø 6x100 mm, Kabellänge 2 m (WZU5-1020)
- Messelement Temperatur: Pt500
- Abgerechnet je Paar (2 Stück).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM16B** Z **Temperaturfühlerpaar Pt500 PL Ø 6x150 mm Kabellänge 2 m**

- Temperaturfühlerpaar Pt500, PL Ø 6x150 mm, Kabellänge 2 m (WZU5-1520)
- Messelement Temperatur: Pt500
- Abgerechnet je Paar (2 Stück).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM16C** Z **Universal-Temperaturfühlerpaar Pt500 PS Ø6x45mm Kabelläng.3m**

- Universal-Temperaturfühlerpaar Pt500, PS Ø 6x45 mm, Kabellänge 3 m (WZU5-U630)
- Messelement Temperatur: Pt500
- Abgerechnet je Paar (2 Stück).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM17 **Z** Montagezubehör zu Wärme- und Wärme-/Kältezähler.

**80SM17A** Z **Kugelhahn Rp1/2 mit Fühleraufnahme M10x1 f.DS-Fühler L=28mm**

- Kugelhahn Rp 1/2 mit Fühleraufnahme M10x1 (WZT-K12)
- für DS- Fühler, Länge 28 mm
- Nenndruck / PN-Klasse: PN25

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17B** Z **Kugelhahn Rp3/4 mit Fühleraufnahme M10x1 f.DS-Fühler L=28mm**

- Kugelhahn Rp 3/4 mit Fühleraufnahme M10x1 (WZT-K34)
- für DS- Fühler, Länge 28 mm
- Nenndruck / PN-Klasse: PN25

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17C** Z **Kugelhahn Rp1 mit Fühleraufnahme M10x1 f.DS-Fühler L=28mm**

- Kugelhahn Rp 1 mit Fühleraufnahme M10x1 (WZT-K1)
- für DS- Fühler, Länge 28 mm
- Nenndruck / PN-Klasse: PN25

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17D** Z **Kugelhahn Rp5/4 mit Fühleraufnahme M10x1 f.DS-Fühler L=38mm**

- Kugelhahn Rp 1 1/4 mit Fühleraufnahme M10x1 (WZT-K54)
- für DS- Fühler, Länge 38 mm
- Nenndruck / PN-Klasse: PN25

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17E** Z **Kugelhahnadapter 37,5 mm Fühler in WFZ.K.. Kugelhahn**

- Kugelhahnadapter 37,5 mm Fühler in WFZ.K.. Kugelhahn (WZT-KA)
- Kugelhahnadapter für Fühler DS 38 mm, inkl. Flachdichtung.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17F** Z **Adapter M10x1 auf G1/2B f. 27,5/38mm Fühler 2WR5.., UH50..**

- Adapter M10x1 auf G 1/2 B für 27,5/38 mm Fühler (WZT-A12)
- Für Typen 2WR5.., UH50..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17G** Z **Adapter M10x1 auf G3/4B f. 27,5/38mm Fühler UH50..**

- Adapter M10x1 auf G 3/4 B für 27,5/38 mm Fühler (WZT-A34)
- Für Typen UH50..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17H** Z **Adapterverschraubung für Universalfühler WZU5-U6..**

- Adapterverschraubung für Universalfühler WZU5-U6.. (WZT-FAG14)
- Adapterset Fühler Ø 6 mm, ¼', Kunststoff.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17I** Z **Schutzrohr G1/2B Ms d=5,2x35mm für Fühler d=5,2x45mm**

- Schutzrohr G1/2B Ms d=5,2x35mm für Fühler d=5,2x45mm (WZT-M35)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17J** Z **Schutzrohr G1/2B für 100mm Fühler von UH50../UC50..**

- Schutzrohr G1/2B für 100mm Fühler von UH50../UC50.. (WZT-S100)
- Tauchhülse G ½ B, Edelstahl mit Gewindebohrung G ¼, L = 100 mm, inkl. Cu-Dichtung G ½.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17K** Z **Schutzrohr G1/2B für 150mm Fühler von UH50../UC50..**

- Schutzrohr G1/2B für 150mm Fühler von UH50../UC50.. (WZT-S150)
- Tauchhülse G ½ B, Edelstahl mit Gewindebohrung G ¼, L = 150 mm, inkl. Cu-Dichtung G ½.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17L** Z **Schutzrohr G1/2B für 210mm Fühler**

- Schutzrohr G1/2B für 150mm Fühler (WZT-S210)
- Tauchhülse G ½ B, Edelstahl mit Gewindebohrung G ¼, L = 210 mm, inkl. Cu-Dichtung G ½.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17M** Z **Zählerverschraubung f. 2WR6 u. UH50 Zähler mit 1 Anschluss**

- Zählerverschraubung für 2WR6 und UH50 Zähler mit 3/4 Zoll Anschluss (WZM-E1) (Einbausatz 1), bestehend aus:
  - zwei Verschraubungen G 1 x R ¾
  - zwei Überwurfmuttern G 1 und
  - zwei Flachdichtungen G 1

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17N** Z **Zählerverschraubung - Paar für UH50 Wärmezähler G2xR6/4**

- Zählerverschraubung - Paar für UH50 Wärmezähler G 2 x R 6/4 (WZM-E2.1)
- Einbausatz G 2 x R 1 1/2

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17O** Z **Zählerverschraubung f. 2WR6 u. UH50 Zähler mit 3/4 Anschluss**

- Zählerverschraubung für 2WR6 und UH50 Zähler mit 1 Zoll Anschluss (WZM-E34) (Einbausatz G ¾ x R ½), bestehend aus:
  - zwei Verschraubungen G ¾ x R ½
  - zwei Überwurfmuttern G ¾ und
  - zwei Flachdichtungen G ¾

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17P** Z **Zählerverschraubung 1 Paar G 5/4 x R 1 für UH50..Wärmezähler**

- Zählerverschraubung für UH50 Zähler mit 1 1/4 Zoll Anschluss (WZM-E54) (Einbausatz 1 1/4), bestehend aus:
  - zwei Verschraubungen G 1 1/4 x R 1
  - zwei Überwurfmuttern G 1 1/4 und
  - zwei Flachdichtungen G 1 1/4

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17Q** Z **Verlängerung 80 auf 110mm R3/4 für Wasser- und Wärmezähler**

- Verlängerung 80 auf 110mm R3/4 für Wasser- und Wärmezähler (WZM-V110)
- Adapter-Satz G ¾" auf 1", inkl. Dichtungen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17R** Z **Verlängerung 110 auf 130mm R3/4 für Wasser- und Wärmezähler**

- Verlängerung 110 auf 130mm R3/4 für Wasser- und Wärmezähler (WZM-V130)
- Übergangsstück von 110 mm G ¾ B auf 130 mm G ¾ B, inkl. Dichtungen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM17S** Z **Verlängerung 110 R3/4 auf 190mm R1 für Wasser- u.Wärmezähler**

- Verlängerung 110 R 3/4 auf 190 mm R 1 für Wasser- und Wärmezähler (WZM-V190)
- Übergangsstück von 110 mm G ¾ B auf 130 mm G ¾ B, inkl. Dichtungen.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM18 **Z** Montagezubehör zu Wärme- und Wärme-/Kältezähler.

**80SM18A** Z **Einschweissmuffe M10x1 90° f. 27,5/38mm Fühler 2WR5.. UH50..**

- Einschweissmuffe M10x1 - 90° für 27,5/38 mm Fühler (WZT-G10)
- Einschweissmuffe mit Gewindebohrung für Temperaturfühler DS M10×1 mm
- Für Typen 2WR5.., UH50..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM18B** Z **Einschweissmuffe G1/2 45° f. 100mm Fühler 2WR5.., UH50..**

- Einschweissmuffe G 1/2 - 45° für 100 mm Fühler(WZT-G12)
- Einschweissmuffe G ½, 45° zur Rohrleitungsachse mit Gewindebohrung G ½
- Für Typen 2WR5.., UH50..

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM18C** Z **Einschweissmuffe G1/2 90° f. Schutzrohr**

- Einschweissmuffe G 1/2 - 90° für Schutzrohr

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM18D** Z **Plombe für Zählerplombierung Länge 250 mm**

- Plombe für Zählerplombierung, Länge 250 mm (FNS0001).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM18E** Z **Zählerersatzstück G 3/4 80 mm**

- Zählerersatzstück G 3/4 80 mm (FKM0070).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM18F** Z **Zählerersatzstück G 3/4 110 mm**

- Zählerersatzstück G 3/4 110 mm (FKM0074)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM18G** Z **Zählerersatzstück G 3/4 130 mm**

- Zählerersatzstück G 3/4 130 mm (FKM0075)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM18H** Z **Anschlussverschraubungsset G3/4 auf 1/2 AG inkl. Dichtungen**

- Anschlussverschraubungsset G 3/4 auf 1/2 AG inkl. Dichtungen (WFZ.R2)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM18I** Z **Anschlussverschraubungsset G1 auf 3/4 AG inkl. Dichtungen**

- Anschlussverschraubungsset G 1 auf 3/4 AG inkl. Dichtungen (WFZ.R2-1)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM21 **Z** Zählerersatzstück für UH50.. Wärmezähler.

- Nenndruck / PN-Klasse: PN16

**80SM21A** Z **Zählerersatzstück 190mm PN16 DN20 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück DN 20, Länge = 190 mm, inkl. 2 Flachdichtungen, (WZM-F260)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21B** Z **Zählerersatzstück 260mm PN16 DN25 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück DN 25, Länge = 260 mm, inkl. 2 Flachdichtungen (WZM-F260)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21C** Z **Zählerersatzstück 300mm PN16 DN40 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück DN 40, Länge = 300 mm, inkl. 2 Flachdichtungen (WZM-F300)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21D** Z **Zählerersatzstück 270mm PN16 DN50 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück DN 50, Länge = 270 mm, inkl. 2 Flachdichtungen (WZM-F270)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21E** Z **Zählerersatzstück 300mm PN16 DN65 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück DN 65, Länge = 300 mm, inkl. 2 Flachdichtungen (WZM-F300.65)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21F** Z **Zählerersatzstück 300mm PN16 DN80 für 2WR5.., UH50.. Wärmez.**

- Zählerersatzstück DN 80, Länge = 300 mm, inkl. 2 Flachdichtungen (WZM-F300.80)
- Für 2WR5.. und UH50.. Wärmezähler.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21G** Z **Zählerersatzstück 360mm PN16 DN100 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück DN 100, Länge = 360 mm, inkl. 2 Flachdichtungen (WZM-F360.100-16)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21H** Z **Zählerersatzstück 360mm PN25 DN100 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück DN 100, Länge = 360 mm, inkl. 2 Flachdichtungen (WZM-F360.100-16)
- Nenndruck / PN-Klasse: PN25.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21I** Z **Zählerersatzstück 110mm PN16 G3/4 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück G 3/4, Länge = 110 mm, inkl. 2 Flachdichtungen, (WZM-G110)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21J** Z **Zählerersatzstück 130mm PN16 G1 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück G 1, Länge = 130 mm, inkl. 2 Flachdichtungen, (WZM-G130)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21K** Z **Zählerersatzstück 190mm PN16 G1 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück G 1, Länge = 190 mm, inkl. 2 Flachdichtungen, (WZM-G190)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21L** Z **Zählerersatzstück 260mm PN16 G1 1/4 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück G 1 1/4, Länge = 260 mm, inkl. 2 Flachdichtungen, (WZM-G260)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM21M** Z **Zählerersatzstück 300mm PN16 G2 für UH50.. Wärmezähler**

- Zählerersatzstück G 2, Länge = 300 mm, inkl. 2 Flachdichtungen, (WZM-G300.1)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

80SM24 **Z** Zähler- Einbausatz als Zubehör zu Flügelrad-Wärme- und Wärme-/Kältezähler.

**80SM24A** Z **Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp1/2 Überwurfmutter G3/4**

- Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp 1/2 mit Überwurfmutter G 3/4 (HMXI-K001001)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24B** Z **Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp3/4 Überwurfmutter G3/4**

- Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp 3/4 mit Überwurfmutter G 3/4 (HMXI-K001002)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24C** Z **Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp1 Überwurfmutter G3/4**

- Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp 1 mit Überwurfmutter G 3/4 (HMXI-K001003)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24D** Z **Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp1 Überwurfmutter G1**

- Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp 1 mit Überwurfmutter G 1 (HMXI-K001004)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24E** Z **Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp3/4 Überwurfmutter G1**

- Zähler-Einbausatz mit Kugelventile Rp 3/4 mit Überwurfmutter G 1 (HMXI-K001005)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24F** Z **Zählereinbausatz mit Verschraubung.Rp1/2 Überwurfmutter G3/4**

- Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp 1/2 und Überwurfmutter G 3/4 (HMXI-K002001)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24G** Z **Zählereinbausatz mit Verschraubung.Rp3/4 Überwurfmutter G3/4**

- Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp 3/4 und Überwurfmutter G 3/4 (HMXI-K002002)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24H** Z **Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp1 Überwurfmutter G3/4**

- Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp 1 und Überwurfmutter G 3/4 (HMXI-K002003)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24I** Z **Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp1 Überwurfmutter G1**

- Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp 1 und Überwurfmutter G 1 (HMXI-K002004)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**80SM24J** Z **Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp3/4 Überwurfmutter G1**

- Zählereinbausatz mit Verschraubungen Rp 3/4 und Überwurfmutter G 1 (HMXI-K002005)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84 GA-System Raumautomation (RA)**

Soweit in Vorbemerkungen, Positionstexten oder LV-Beilagen nicht anders angegeben, gelten für diese Leistungsgruppe folgende Regelungen bzw. ist folgender Mindeststandard vereinbart:

**1. Begriffe:**

1.1 Raumautomation

Im Folgenden werden unter Raumautomation Teile eines GA-Systems für Aufgaben und Funktionen einer gewerkübergreifenden Automation in Räumen (RA-Funktionen) verstanden.

RA-Funktionen sind z.B.:

- Heizen
- Kühlen
- Beleuchten
- Sonnen-/Blendschutz
- Tageslichtnutzung

Es wird zwischen autarken (aut.) Systemen und kommunikativen (komm.) Systemen unterschieden.

1.2 Datenpunkt (kommunikative Systeme)

Ein Datenpunkt ist ein physikalischer Ein- oder Ausgang eines Einzelraumreglers, Universal-Kontrollers RA, Ausgangsmoduls/Aktors oder einer Automationseinrichtung RA.

1.3 RA-Funktionseinheit

Steuer- bzw. Regeleinheit zur Realisierung von RA-Funktionen für die angegebenen Raumeinheiten bzw. Raumsegmente/-achsen.

1.4 Raumsegment

Kleinste Funktionseinheit, die in der RA ausgeführt wird ist z.B. ein Gebäuderaster/Fensterraster (architektonischer).

1.5 Raumeinheit

Raum (z.B. lt. Raumbuch), bestehend aus einem oder mehreren Raumsegmenten. Baulich durch Umschließungsflächen (Fassaden, Wände, Decken etc.) oder organisatorisch als eine Zone (z.B. Großraumbüro) gebildet.

**2. Genauigkeit:**

Die Reaktionszeiten und das Zeitverhalten der Regler, Kontroller und Automationseinrichtungen Raumautomation mit den zugehörigen Feldgeräten, Zeitkonstanten, Laufzeit von Stellantrieben sind so aufeinander und auf die Regelstrecke abgestimmt, dass ein stabiles Regelverhalten innerhalb der Norm oder der geforderten Toleranzen über alle Bereiche der Stellgröße erreicht wird.

Bei kommunikativen Systemen sind auch etwaige Verzögerungen aufgrund der Datenkommunikation von Systemkomponenten untereinander innerhalb dieser Toleranzen berücksichtigt.

**3. Ausgangssignale:**

Die Ausgangssignale der Regler, Kontroller, Aktoren und Automationseinrichtungen RA sind den angebotenen Feldgeräten (z.B. Kleinventile) angepasst. Ausgangssignale können sein:

- Relais-Ausgang
- Triac-Ausgang
- stetiger Ausgang

Etwaig notwendige Anpassglieder sind in die Einheitspreise der Stellgeräte einkalkuliert.

**4. Steuereinheiten für Fan-Coils/Gebläsekonvektoren:**

Steuereinheiten für Fan-Coils oder Gebläsekonvektoren ermöglichen eine gemeinsame (parallele) Ansteuerung mehrerer Antriebsmotore, je nach Angabe erfolgt eine stufige oder eine stufenlose Ansteuerung. Weiters erfolgt über diese Steuereinheiten auch die gleichzeitige (parallele) Ansteuerung der zugehörigen Heizungs- oder Kühlventile.

**5. Montage/Schutzart:**

Die Komponenten der Raumautomation sind je nach Angabe für Montage in Verteilern (VMo) oder dezentrale Montage (dezMo) z.B. in Hohlwänden, Zwischendecken, Zwischenböden vorgesehen. Bei allen Komponenten sind Zugentlastungen für die Anschlusskabel vorhanden. Komponenten für dezentrale Montage sind IP 20 bei Kleinspannung, sonst in IP 30 ausgeführt.

**6. Spannungsversorgung:**

Die Komponenten der Raumautomation sind für Versorgungsspannung 230 VAC ausgelegt, erforderliche Komponenten zur Reduktion auf Kleinspannung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**7. Umgebungsbedingungen:**

Komponenten der Raumautomation sind für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von 0 bis 45°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 85 % (nicht kondensiert) geeignet.

**8. Standardbeschriftung:**

Regler, Kontroller, Aktoren und Automationseinrichtungen RA werden mit einheitlich gestalteten deutlich lesbaren und dauerhaft befestigten Aufklebern mit Klartextbezeichnung beschriftet. Handschriftliche Beschriftungen sind nicht zulässig. Die Beschriftung von Komponenten für Raummontage ist mit dem AG abgestimmt.

**9. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Sämtliches für die Montage und zur Gewährleistung der Funktion erforderliches Montagezubehör (z.B. Befestigungsmaterial, Kabeleinführungen, Einschraubnippel)
- die betriebsfertige Montage der Komponenten der Raumautomation (ausgenommen Geräte für Rohreinbau z.B. Ventile), bei Geräten für Verteilermontage in Verteiler oder Gehäuse
- das beidseitige Anklemmen von Spannungsversorgungen, Netzwerk-/Busanschlüssen (bei kommunikativen Systemen) von Einzelraumreglern, Kontrollern, Ein- und Ausgangsmodulen, Automationseinrichtungen RA und sonstige Komponenten der Raumautomation, aller Ein- und Ausgänge innerhalb von Verteilern/Gehäusen, der externen Ein- und Ausgänge auf Klemmen in Verteilern/Gehäusen. Steuereinheiten werden einseitig angeklemmt
- Standardbeschriftung
- alle etwaig anfallenden Lizenzgebühren bis zur Übernahme durch den AG

**10. Abkürzungsverzeichnis:**

- AP Auf Putz Ausführung (einschließlich Gehäuse)
- BK Bodenkonvektor
- BACnet Building Automation and Control Network
- C Grad Celsius
- DALI Digital Addressable Lighting Interface
- dezMo dezentrale Montage
- DG Drehzahlgeber für stufenlose Motore Fan-Coil/Bodenkonvektor
- Eing/Ausg physikalische Ein-/Ausgänge
- EB Einstellbereich
- EH Elektro-Heizregister/-Heizung
- FC Fan-Coil
- FK Fensterkontakt
- HB Handbedienung
- H/KV-st Fan-Coil/Bodenkonvektor Heizung/Kühlung für Kleinventil (Change-Over), stufiges Gebläse (3-Stufen)
- H/KV-nvar Fan-Coil/Bodenkonvektor Heizung/Kühlung für Kleinventil (Change-Over), stufenlos regelbares Gebläse (0-10 V)
- HS-4 Stufenwahlschalter (0-1-2-3) für Ventilator Fan-Coil/Bodenkonvektor
- HS-5 Stufenwahlschalter (A-0-1-2-3) für Ventilator Fan-Coil/Bodenkonvektor
- HV/KV-st Fan-Coil/Bodenkonvektor Heizung und Kühlung für Kleinventile, stufiges Gebläse (3-Stufen)
- HV/KV-nvar Fan-Coil/Bodenkonvektor Heizung und Kühlung für Kleinventile stufenlos regelbares Gebläse (0-10 V)
- HV-st Fan-Coil/Bodenkonvektor Heizung für Kleinventil, stufiges Gebläse (3-Stufen)
- HV-nvar Fan-Coil/Bodenkonvektor Heizung für Kleinventil, stufenlos regelbares Gebläse

(0-10 V)
- KD Kühldecke/Kühlbalken für Kleinventil
- KV-st Fan-Coil/Bodenkonvektor Kühlung für Kleinventil, stufiges Gebläse
- KV-nvar Fan-Coil/Bodenkonvektor Kühlung für Kleinventil, stufenlos regelbares Gebläse (0-10 V)
- KW Kondensatwächter
- LON Local Operation Network
- MB Messbereich
- NH/K Nachheiz-/Nachkühl-Register für Regelventil
- PT Präsenztaster
- RBG Raumbediengerät
- RV Heizkörper, Flächen- oder Fußbodenheizung für Kleinventil
- SMI Standard Motor Interface; Schnittstelle für elektrische Antriebe
- SWKST Sollwertkorrektursteller (Relativwertverstellung +/-)
- SWST Sollwertsteller (Absolutwertverstellung)
- UP Unterputzausführung
- VMo Verteiler-Montage
- VVS Variabler Volumenstromregler

**84SA** Z **Autonome Raumthermostate (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

84SA01 **Z** Raumthermostat mit 24-Stundenzeitprogramm und großer LCD-Anzeige. Netzunabhängiger, batteriebetriebener elektronischer Raumtemperatur-Regler mit Zeitprogramm und PID-Ausgangssteuerung.

- Mit digitaler Tagesschaltuhr (24 Stunden)
- Einfache Bedienung über großen Drehknopf, große Anzeige und Schieber
- Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003
- Farbe Montageplatte: Lichtgrau RAL7035
- Betriebsspannung: DC 3 V
- Spannungsversorgung: Mignon (2xAA)
- Batterielebensdauer: 1 Jahr
- Leistungsaufnahme: 0.0003 W
- Sollwerteinstellbereich: 5…30 °C
- Schaltdifferenz: 1 K
- Relais-Ausgänge: Potenzialfreier Umschaltkontakt
- Relais-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…250 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 0.2…5 (2)A
- Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben
- Schutzart: IP20
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 90 x 26.9 mm.

**84SA01A** Z **Raumtemperaturregler LCD 5..30°C T/N 2-Pkt(TPI)**

- Betriebsarten:
  - Automatikbetrieb mit max. 2 Heizphasen pro Tag
  - Dauernder Komfortbetrieb
  - Dauernder Energiesparbetrieb
  - Frostschutzbetrieb.

z.B. Raumtemperaturregler RDJ100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

84SA03 **Z** Raumthermostat mit großer LCD-Anzeige. Netzunabhängiger, batteriebetriebener elektronischer Raumtemperatur-Regler mit PID-Ausgangssteuerung. Die gewünschte Temperatur wird mit dem großen Sollwertknopf an der Frontseite des Gehäuses eingestellt.

- Einfache Bedienung über grossen Drehknopf und grosse Anzeige
- Für Heizen oder Kühlen
- Farbe Gehäusefront: Signalweiss RAL9003
- Farbe Montageplatte: Lichtgrau RAL7035
- 2 x Alkalibatterien Typ AA, 1,5 V inbegriffen
- Betriebsspannung: DC 3 V
- Spannungsversorgung: Mignon (2xAA)
- Batterielebensdauer: 1 Jahr
- eistungsaufnahme: 0.0003 W
- Sollwerteinstellbereich: 5…30 °C
- Messelement: Widerstandssensor
- Schaltdifferenz: 1 K
- Relais-Ausgänge: Potenzialfreier Umschaltkontakt
- Relais-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…250 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 0.2…5 (2)A
- Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben
- Schutzart: IP20
- Abmessungen (B x H x T): 120 x 90 x 26.9 mm.

**84SA03A** Z **Raumtemperaturregler LCD 5..30°C 2-Pkt(TPI)2-Pkt(TPI)**

z.B. Raumtemperaturregler RDH100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

84SA08 **Z** Drahtloser Raumthermostat mit Auto-Zeitschaltprogramm - Batteriebetriebener DC 3 V Raumthermostat mit Zeitschaltuhr und optionalem externen Eingang, für Heizsysteme.

- 2-Punkt-Regelverhalten mit Ein / Aus-Stellsignalausgang für Heizen (H)
- Betriebsarten: Normal- und Energiesparbetrieb
- Wahlweise mit automatischer Betriebsart-Umschaltung
- Farbe Gehäusefront und Montageplatte: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Sollwerteinstellbereich: 5…35 °C
- Messelement: Widerstandssensor
- Anschlusskabel: 2-adrig
- Schaltdifferenz: 1 K
- Relais-Ausgänge: Wechselkontakt , Potenzialfrei
- Relais-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (2)A
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 85 x 106 x 21.5 mm.

**84SA08A** Z **Raumtemperaturregler LCD 5..35C H 2-Pkt 230V**

- Betriebsspannung: AC 230 V

z.B. Raumtemperaturregler RDD100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SA12 **Z** Unterputz-Raumthermostat mit Touchscreen für Heizen (SPDT) mit 2 x universellem Eingang, für rechteckige und quadratische Dosen. Raumtemperaturregelung über eingebauten Temperaturfühler oder externen Raumtemperaturfühler, Betriebsartenauswahl über Touchscreen.

- KNX Kommunikation
- Ausgang Stellsignal via Umschaltkontakt (SPDT)
- 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, Externer Raum-/ Rücklauffühler (QAH11.1, QAA32), Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Störungskontakt; Präsenzmelder
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
- Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Sollwerteinstellbereich: 5…40 °C
- Schaltdifferenz: 0.5…6 K
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Relais-Ausgänge: Heizung: Potenzialfrei Kontakt
- Relais-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (2)A
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 82 x 82 x 47 mm.

**84SA12A** Z **Raumtemperaturregler LCD 5..40C H 2-P. 230V 5(2)A Wandeinbau**

Montage auf runder Dose mit min. 60 mm Durchmesser oder rechteckiger Einbaudose (86 mm) mit 60.3 mm Befestigungslochabstand und min. 40 mm Tiefe.

z.B. Raumtemperaturregler RDD810 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SA15 **Z** Elektromechanischer Raumthermostat - Zweipunktregler zur Regelung der Raumtemperatur. Mit dem Drehknopf am Thermostat wird der gewünschte Raumtemperatur-Sollwert eingestellt.

- Gasausdehnungsmembrane
- Farbe Gehäusefront und Montageplatte: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Nur Heizen oder nur Kühlen
- Sollwerteinstellbereich: 8…30 °C
- Anschlusskabel: 2-adrig
- Schaltdifferenz: 1 K
- Digital-Ausgänge Schaltstrom: 6 A
- Relais-Ausgänge: Wechselkontakt
- Relais-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Schaltspannung; AC 250 V
- Schaltspannung: AC 24…250 V
- Schaltstrom: 0,2…6 (2.5) A

- Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 96 x 97 x 35,3 mm.

**84SA15A** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C ohne Außenverstellung**

- Keine Bedienelemente an der Frontseite des Gerätes.

z.B. Raumtemperaturregler RAA11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA15B** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C mit Drehknopf**

- Einstellung des Sollwerts mittels Drehknopf.

z.B. Raumtemperaturregler RAA21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA15C** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C mit Stufenskala**

- Einstellung des Sollwerts über Stufenskala:
  - Stufen von 1 bis 5 (Stufe 1: 10 °C, Stufe 2: 15 °C, Stufe 3: 20 °C, Stufe 4: 25 °C, Stufe 5: 30 °C).

z.B. Raumtemperaturregler RAA21/S von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA15D** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C m.Drehknopf Ein/Aus-Sch**

- Einstellung des Sollwerts mittels Drehknopf
- Mit Ein/Aus-Schalter.

z.B. Raumtemperaturregler RAA31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA15E** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C m.Drehknopf K/0/H-Sch**

- Einstellung des Sollwerts mittels Drehknopf
- Mit Schalter für Kühlen/Aus/Heizen (K/0/H-Sch)

z.B. Raumtemperaturregler RAA41 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA15F** Z **Raumtemperaturregler 24-250VAC 8-30C m.Stufenskala K/0/H-Sch**

- Einstellung des Sollwerts über Stufenskala:
  - Stufen von 1 bis 5 (Stufe 1: 10 °C, Stufe 2: 15 °C, Stufe 3: 20 °C, Stufe 4: 25 °C, Stufe 5: 30 °C).
- Mit Schalter für Kühlen/Aus/Heizen (K/0/H)

z.B. Raumtemperaturregler RAA41/S von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SA21 **Z** Elektromechanischer Raumthermostat für Ventilatorkonvektoren - Elektromechanische Raumtemperaturregler für Ventilatorkonvektoren für Heiz- und Kühlanwendungen. Manuelle 3-Stufen-Ventilatorschaltung. Die gewünschte Raumtemperatur wird mit einem Sollwertknopf auf der Frontseite des Gehäuses eingestellt.

- Gasausdehnungsmembrane
- 2-Punkt-Regelverhalten
- Farbe Gehäusefront und Montageplatte: Signalweiss RAL9003 (NCS S 0502-G)
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Sollwerteinstellbereich: 8…30 °C
- Schaltdifferenz: ≤1 K
- Relais-Ausgänge: Öffnerkontakt
- Relais-Ausgänge Anzahl: 1
- Schaltspannung: AC 24...250 V
- Schaltstrom: 0,2…6 (2) A
- Schutzart: IP30.

**84SA21A** Z **Fan-Coil Thermostat 2-Pkt H/K 2-Rohr**

- Heiz- oder Kühlbetrieb
- Wahlschalter für Heizen oder Kühlen (H/K)
- Wahlschalter für manuellen 3-stufigen Ventilationsbetrieb
- Manueller Ventilationsbetrieb oder automatischer Ventilationsbetrieb parallel mit dem Ventil, ist im Innern konfigurierbar
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Abmessungen (B x H x T): 99 x 110 x 35,3 mm.

z.B. Raumtemperaturregler RAB11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA21C** Z **Raumthermostat f.Ventilator-Konvekt.m.2-Pkt-Verhalten ChOver**

- Heiz- oder Kühlbetrieb
- Wahlschalter für manuellen 3-stufigen Ventilationsbetrieb
- Changeover-Funktion (ChOver), Heizen oder Kühlen (mit externem, automatischen Aquastat)
- Manueller Ventilationsbetrieb oder automatischer Ventilationsbetrieb parallel mit dem Heiz-/ Kühlbetrieb, im Innern konfigurierbar
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Abmessungen (B x H x T): 99 x 110 x 35,3 mm.

z.B. Raumtemperaturregler RAB21 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA21D** Z **Raumthermostat f.4-Rohr-Ventilator-Konvekt.m.2-Pkt-Verhalten**

- Heiz- oder Kühlbetrieb für 4-Rohr-Ventilatorkonvektoren
- Wahlschalter für Umstellung zwischen Heizen oder Kühlen
- Wahlschalter für 3-stufigen Ventilationsbetrieb
- Manueller Ventilationsbetrieb oder automatischer Ventilationsbetrieb parallel mit dem Heiz- / Kühlbetrieb (je nach Wahlschalterstellung),, im Innern konfigurierbar
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Abmessungen (B x H x T): 99 x 110 x 35,3 mm.

z.B. Raumtemperaturregler RAB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA21E** Z **Raumthermostat f.4-Rohr-Ventilator-Konvekt.2-Pkt-Verh.inakt.**

- Heiz- oder Kühlbetrieb für 4-Rohr-Ventilatorkonvektoren
- Wahlschalter für Umstellung zwischen Heizen oder Kühlen
- Wahlschalter für 3-stufigen Ventilationsbetrieb
- Manueller Ventilationsbetrieb oder automatischer Ventilationsbetrieb parallel mit dem Heiz- / Kühlbetrieb (je nach Wahlschalterstellung),, im Innern konfigurierbar
- Mit zusätzlicher Schalterposition für Ventilation (Heizen und Kühlen inaktiv) - (inakt.)
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Abmessungen (B x H x T): 99 x 110 x 35,3 mm.

z.B. Raumtemperaturregler RAB31.1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SA27 **Z** Unterputz-Raumthermostat mit LCD hintergrundbeleuchtet - Für 2-Rohr-, 2-Rohr- mit Elektroheizung und 4-Rohr-Ventilatorkonvektoren. Zur Verwendung mit Verdichtern von Direktverdampfern.

- Ausgänge für 2- oder 3-Punkt-Regelung
- Ausgang für 3- oder 1-stufigen Ventilator
- 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, externen Fühler etc.
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
- Automatische oder manuelle Ventilatorsteuerung
- Automatische oder manuelle Heizen / Kühlen-Umschaltung
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
- Minimal- und Maximalbegrenzung des Sollwerts
- Benutzer- und Parametereinstellungen können bei Netzverlust erhalten oder wiederhergestellt werden
- Hintergrundbeleuchtete LCD
- Auto Timer-Betrieb mit 8 Programmen
- Applikation wählbar:
  - 2-Rohr-Systeme
  - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
  - 4-Rohr-Systeme
- Schaltdifferenz: 0.5…6 K
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Analog-Ausgänge: Ventilator: DC 0...10 V
- Analog-Ausgänge Signal: DC 0...10 V
- Digital-Eingänge Anzahl: 2
- Relais-Ausgänge: Ventilator: Schliesskontakt , Ventil: Schliesskontakt
- Relais-Ausgänge Anzahl: 2
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: 230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (2)A

- Schutzart: IP30
- Montage: Runde CEE-Dose mit min 60 mm Durchmesser, min 40 mm Tiefe (Einbau)
- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 36 mm.

**84SA27B** Z **Fan-Coil Regler LCD 5..40C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt Zeitpr.IR**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Farbe: Weiß.

z.B. Raumthermostat RDF600T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SA31 **Z** Raumthermostaten für Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen und Verdichter in Applikationen für Direktverdampfer.

- Eingebauter Temperaturfühler
- Regelung der Raumtemperatur
- Ventilatorausgänge 3-stufig, 1-stufig, DC 0...10 V
- 3 multifunktionale Eingänge X1, X2 und X3 für Keycard-Kontakt, externen Fühler etc.
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
- Ventilatordrehzahlregelung automatisch oder manuell
- Automatische oder manuelle H/K-Umschaltung
- unterstützt Applikationen, die mit Hilfe der DIP-Schalter auf der Rückseite des Geräts oder einem Inbetriebnahme-Tool konfiguriert erden können..

Der Raumthermostat ist konzipiert für den Einsatz mit Ventilatorkonvektoren über Ein/Aus- oder stetige / DC-Ausgänge:

- 2-Rohr
- 2-Rohr mit Elektroheizung
- 2-Rohr und Heizkörper/Fußbodenheizung
- 2-Rohr/2-stufiges System auch passend zu Applikationen mit 1-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen oder 2-stufigem Heizen/2-stufigem Kühlen
- 4-Rohr
- 2-Rohr mit Elektroheizung
- 4-Rohr mit 6-Weg-Kugelhahn (nur RDG26..T)
- 4-Rohr mit 6-Weg-PICV (nur RDG26..T)
- 4-Rohr mit PICV und 6-Weg-Regelkugelhahn als Umschaltung (nur RDG26..T)

***Technische Daten:***

- Sollwerteinstellbereich: 5…40 °C
- Analog-Eingänge Anzahl: 3
- Analog-Ausgänge Signal: DC 0...10 V
- Digital-Eingänge Anzahl 3
- Relais-Ausgänge Anzahl: 3
- Geräteschutzklasse: II nach EN 60730
- Gehäuseschutzart: IP30 gemäss EN 60529
- Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben
- Abmessungen (B x H x T): 92 x 134 x 25 mm.

**84SA31A** Z **Raumtemp.regler LCD 5..40C 2/3-Pkt/PWM Uhr FanCoil/Univ.**

- Triac-Regelausgänge für Ein/Aus, PWM oder 3-Punkt
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Analog-Ausgänge: Ventilator: 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 1
- Relais-Ausgänge Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 230 V
- Triac-Ausgänge: Ventil, el. Heizer, 2-Punkt, PWM, 3-Punkt
- Triac-Ausgänge Anzahl: 3
- Triac-Ausgänge Schaltspannung: AC 230 V
- Triac-Ausgänge Schaltstrom: 1 A

- Gehäusefarbe: weiß.

z.B. Raumtemperaturregler RDG200T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SA31B** Z **Raumtemp.regler LCD 5..40C 0..10V +0-10V(EMC) FanCoil/Univ.**

- Regelausgänge für DC 0...10 V- oder Ein/Aus
- Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 24 V
- Analog-Ausgänge: Ventil, elektrische Heizung: 3 , Ventilator: 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 4
- Relais-Ausgänge: Verdichter, Antrieb oder elektr. Heizung: 2 Ausgänge, 2-Punkt , Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24...230 V
- Gehäusefarbe: weiß.

z.B. Raumtemperaturregler RDG260T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SB** Z **Raumautomation Kommunikative Systeme (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

84SB03 **Z** Frei programmierbarer System Controller für die Integration von Modbus und/oder MS/TP Geräten oder Subsystemen, für BACnet/IP.

- Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)
- Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verfügbar in Bibliotheken, können grafisch verbunden werden.
- Integration von bis zu 500 Modbus-Datenpunkten
- Integration von bis zu 60 MS/TP-Geräten
- Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) für die Unterstützung der Echtzeituhr (7 Tage)
- Energiereserve kann mit optionaler Batterie CR2032 erhöht werden: Typischerweise auf bis zu 10 Jahre (abhängig von der Batterielebensdauer)
- Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen Funktionsplänen
- Generischer Objekt-Viewer für lokale Datenpunkte über eine eingebettete, webbasierte Benutzerschnittstelle
- BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf MS/TP (BACnet/IP und BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in Übereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15)
- BACnet: Sichere Kommunikation
- WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme, hindernisfrei bis zu 5 m.

**84SB03A** Z **Systemcontroller BACnet/IP, 500DP Modbus**

***Technische Daten:***

- Anzahl Integrationsdatenpunkte (M-Bus + Modbus TCP + Modbus RTU): Max. 500
- Anzahl digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte für Meldefunktionen (Öffner, Schliesser, On-Board): 1
- Anzahl BACnet/MS/TP-Geräte pro RS485-Schnittstelle: Max. 60
- Anzahl BACnet/SC-Geräte unterstützt als BACnet/SC-Hub: Max. 100
- Anzahl KNX PL-Link-Geräte: Max. 64
- Anzahl konfigurierbare Feldnetzwerke entweder für Modbus RTU, BACnet MS/TP oder M-Bus Pegelwandler/Repeater bei je max. 250 m: 2
- Anzahl M-Bus-Zähler, verdrahtet über Pegelwandler (RS485): 2 x 250.

z.B. Systemcontroller BACnet/IP, 500DP Modbus - PXC5.E003 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SB05 **Z** Kompakte Raumautomationsstationen, BACnet/IP und BACnet/SC, AC 24 V, für Gebäude mit erhöhten Anforderungen betreffend Funktionalität und Flexibilität in Raumautomations- und VVS-Anwendungen.

- Kompakte, programmierbare Raumautomationsstationen für HLK, Beleuchtung und Beschattung
- BACnet/IP-Kommunikation (BTL zertifiziert)
- BACnet Secure Connect-Kommunikation
- Peripheriebus KNX PL-Link zum Anschluss von Sensoren, Antrieben und Bediengeräten (inkl. Busspeisung)
- 2-Port Ethernet-Switch
- USB-Schnittstelle
- Betriebsspannung AC 24 V
- Montage auf Norm-Tragschiene oder Wandmontage
- Steckbare Klemmenblöcke.

**84SB05A** Z **Raum-Autom.Station komp.12/30 DP BACnet/IP VVS/R/HKD/HKB/L/J**

- Anwendungen: Variabler Volumenstrom, Zweikanal-VVS, Fan Powered Box, Strahlungsdecke, Heizkörper, 4 Leuchten & 2 Jalousien
- Eingänge: 1 DI, 2 UI, ΔP-Fühler
- Ausgänge: 6 Triac, 2 AO

z.B. Raum-Automationsstation kompakt 12/30 DP BACnet/IP VVS/R/HKD/HKB/L/J - DXR2.E12P-102A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SB05C** Z **Raum-Autom.Station komp.18/60DP BACnet/IP FC/VVS/R/HKD-B/L/J**

- Anwendungen: Ventilatorkonvektor, Zweikanal-VVS, Strahlungsdecke, Heizkörper, 4 Leuchten & 2 Jalousien
- Eingänge: 2 DI, 4 UI
- Ausgänge: 8 Triac, 4 AO

z.B. Raum-Automationsstation kompakt 18/60DP BACnet/IP FC/VVS/R/HKD-B/L/J -

DXR2.E18-101A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SB06 **Z** Kompakte Raumautomationsstationen, BACnet/IP und BACnet/SC, AC 24 V, für Gebäude mit erhöhten Anforderungen betreffend Funktionalität und Flexibilität in Raumautomations- und Fan-Coil-Anwendungen.

- Kompakte, programmierbare Raumautomationsstationen für HLK, Beleuchtung und Beschattung
- BACnet/IP-Kommunikation (BTL zertifiziert)
- BACnet Secure Connect-Kommunikation
- Peripheriebus KNX PL-Link zum Anschluss von Sensoren, Antrieben und Bediengeräten (inkl. Busspeisung)
- 2-Port Ethernet-Switch
- USB-Schnittstelle
- Betriebsspannung AC 230 V
- Montage auf Norm-Tragschiene oder Wandmontage
- Steckbare Klemmenblöcke.

**84SB06A** Z **Raum-Autom.Station komp.BACnet/IP 230V fl.Geh.1DI 2UI 3R 3AO**

- Anwendungen: Ventilatorkonvektor, Strahlungsdecke, Heizkörper, 4 Leuchten & 2 Jalousien
- Eingänge: 1 DI, 2 UI
- Ausgänge: 3 Relais, 3 AO

z.B. Raum-Automationsstation kompakt BACnet/IP, 230 V, flaches Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 3 Relais, 3 AO - DXR2.E09-101A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SB06B** Z **Raum-AutomStat.komp.BACnet/IP 230V fl.Geh.2DI 2UI 1R 1AO 4Tr**

- Anwendungen: Ventilatorkonvektor, Strahlungsdecke, Heizkörper, 4 Leuchten & 2 Jalousien
- Eingänge: 1 DI, 2 UI
- Ausgänge: 4 Triac, 1 Relais, 1 AO

z.B. Raum-Automationsstation kompakt ACnet/IP, 230 V, flaches Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 1 Relais, 1 AO, 4 Triac - DXR2.E09T-101A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SB06C** Z **Raum-Autom.Station komp.BACnet/IP 230V fl.Geh.1DI 2UI 3R 4Tr**

- Anwendungen: Ventilatorkonvektor, Strahlungsdecke, Heizkörper, 4 Leuchten & 2 Jalousien
- Eingänge: 1 DI, 2 UI
- Ausgänge: 4 Triac, 3 Relais

z.B. Raum-Automationsstation kompakt BACnet/IP, 230 V, flaches Gehäuse, 1 DI, 2 UI, 3 Relais,

4 Triac - DXR2.E10-101A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SB08 **Z** Kompakte Raumautomationsstation mit integriertem Stellantrieb für Gebäude mit höheren Ansprüchen an Funktionalität und Flexibilität in Raumautomations-, VVS- und FPB-Applikationen.

- Kompakte, programmierbare Raumautomationsstation mit integriertem Stellantrieb für HLK, Beleuchtung und Beschattung
- Integrierter Stellantrieb für einfache Installation
- BACnet/IP-Kommunikation (BTL-zertifiziert)
- KNX PL-Link-Bus zur Verbindung von Fühlern, Stellantrieben und Bediengeräten (inklusive Busspeisung)
- 2-Port Ethernet-Switch
- USB-Schnittstelle
- Betriebsspannung AC 24 V
- Integrierter 10 Nm Stellantrieb, direkt auf Antriebsachse montiert
- Interner 0...500 Pa (0…2 in WC) Differenzdruckfühler
- Steckbare Klemmenblöcke.

**84SB08A** Z **Raum-Autom.Station komp. SA BACnet 24V 1DI 2UI 1AO 4Tr 30DP**

- Eingänge: 1 DI, 2 UI, 1 ΔP-Fühler
- Ausgänge: 4 Triac, 1 AO
- Version mit 30 Datenpunkten (DP).

z.B. Kompakte Raumautomationsstation mit Klappenantrieb, BACnet/IP, 24 V, 1 DI, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, Drucksensor, 30 Datenpunkte - DXR2.E10PL-102B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SB08B** Z **Raum-Autom.Station komp. SA BACnet 24V 1DI 2UI 1AO 4Tr 60DP**

- Eingänge: 1 DI, 2 UI, 1 ΔP-Fühler
- Ausgänge: 4 Triac, 1 AO
- Version mit 60 Datenpunkten (DP).

z.B. Kompakte Raumautomationsstation mit Klappenantrieb, BACnet/IP, 24 V, 1 DI, 2 UI, 1 AO, 4 Triac, Drucksensor, 60 Datenpunkte - DXR2.E10PLX-102B von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SB11 **Z** Zubehör für Raum-Automationsstationen.

**84SB11A** Z **Klemmenabdeckung 110 mm (2 Stück)**

- Klemmenabdeckung, 110 mm, 2 Stück (DXA.H110)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SB11B** Z **Klemmenabdeckung 180 mm (2 Stück)**

- Klemmenabdeckung, 180 mm, 2 Stück (DXA.H180)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SC** Z **Kommunikative Raumthermostate (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

84SC06 **Z** Raumthermostat mit KNX-Kommunikation - Für Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen und Verdichter in Applikationen für Direktverdampfer. Die Raumthermostaten ist für den Einsatz mit folgenden Einrichtungen konzipiert:

- Ventilatorkonvektoren über Ein/Aus- oder stetige/DC-Ausgänge
- Kühldecke/Deckenheizung (oder Heizkörper) über Ein/Aus- oder stetige/DC-Ausgänge
- Verdichterapplikationen über Ein/Aus-Steuerausgänge
- Lüftungsapplikationen.
-
- KNX-Buskommunikation (S-Mode und LTE-Mode)
- Eingebauter Fühler für Temperatur und Feuchtigkeit
- Regelung der Raumtemperatur und Feuchtigkeit
- Green-Leaf-Anzeige
- Triac-Regelausgänge für Ein/Aus, PWM oder 3-Punkt
- Ventilatorausgänge 3-stufig, 1-stufig, DC 0...10 V
- 2 multifunktionale Eingänge X1, X2, und 1 multifunktionaler Ein-/Ausgang U1 für Keycard, externer Fühler, etc.
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
- Ventilatordrehzahlregelung automatisch oder manuell
- Automatische oder manuelle H/K-Umschaltung
- Inbetriebnahme über lokales UI oder mit Tools wie SyncoTM ACS oder ETS
- Inbetriebnahme über Smartphone-App PCT Go
- Betriebsspannung: AC 24 V oder AC 230 V (wählbar)
- Sollwerteinstellbereich: 5…40 °C
- Schaltdifferenz: Heizen: 0.5…6 K; Kühlen: 0.5…6 K
- Kommunikation: KNX-Buskommunikation (S-Mode und LTE mit Synco)
- Analog-Eingänge Anzahl: 3
- Analog-Ausgänge: Ventilator 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 1
- Analog-Ausgänge Signal: DC 0...10 V
- Analog-Ausgänge Strom: 1 mA
- Digital-Eingänge Anzahl: 3
- Relais-Ausgänge: Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Anzahl: 3
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24 V oder 230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (4)A
- Triac-Ausgänge: Ventil, el. Heizer , 2-Punkt, PWM, 3-Punkt
- Triac-Ausgänge Anzahl: 4
- Triac-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Triac-Ausgänge Schaltstrom: 1 A

- Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 92 x 134 x 25 mm.

**84SC06A** Z **RaumtempRegler LCD 5..40C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.KNX weiß**

- Betriebsspannung: AC 24 V oder AC 230 V (wählbar)
- Farbe: weiß

z.B. Raumthermostat RDG200KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SC06B** Z **RaumtempRegler LCD 5..40C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.KNX schw**

- Betriebsspannung: AC 24 V oder AC 230 V (wählbar)
- Farbe: schwarz (schw).

z.B. Raumthermostat RDG200KN/BK von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SC06C** Z **RaumtempRegler LCD 5..40C 2/3-Pkt/PWM FanCoil/Univ.KNX CO2**

- Mit zusätzlich eingebautem Luftqualitätfühler ($CO_2$) zur Regelung der Luftqualität
- Betriebsspannung: AC 24 V oder AC 230 V (wählbar)
- Farbe: weiß

z.B. Raumthermostat RDG204KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SC09 **Z** Raumthermostat mit KNX-Kommunikation - Für Ventilatorkonvektoren, universelle Applikationen und Verdichter in Applikationen für Direktverdampfer. Die Raumthermostaten ist für den Einsatz mit folgenden Einrichtungen konzipiert:

- Ventilatorkonvektoren über Ein/Aus- oder stetige/DC-Ausgänge
- Kühldecke/Deckenheizung (oder Heizkörper) über Ein/Aus- oder stetige/DC-Ausgänge
- Verdichterapplikationen über Ein/Aus-Steuerausgänge
- Lüftungsapplikationen.
- 
- KNX-Buskommunikation (S-Mode und LTE-Mode)
- Eingebauter Fühler für Temperatur und Feuchtigkeit
- Regelung der Raumtemperatur und Feuchtigkeit
- Green-Leaf-Anzeige
- Regelausgänge für DC 0...10 V- oder Ein/Aus
- Ventilatorausgänge 3-stufig, 1-stufig, DC 0...10 V
- 2 multifunktionale Eingänge X1, X2, und 1 multifunktionaler Ein-/Ausgang U1 für Keycard, externer Fühler, etc.
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
- Ventilatordrehzahlregelung automatisch oder manuell
- Automatische oder manuelle H/K-Umschaltung
- Inbetriebnahme über lokales UI oder mit Tools wie SyncoTM ACS oder ETS
- Inbetriebnahme über Smartphone-App PCT Go
- Betriebsspannung: AC 24 V oder AC 230 V (wählbar)
- Sollwerteinstellbereich: 5…40 °C

- Schaltdifferenz: Heizen: 0.5…6 K; Kühlen: 0.5…6 K
- Kommunikation: KNX-Buskommunikation (S-Mode und LTE mit Synco)
- Analog-Eingänge Anzahl: 3
- Analog-Ausgänge: Ventilator 1 (DC 0...10 V)
- Analog-Ausgänge Anzahl: 1
- Analog-Ausgänge Signal: DC 0...10 V
- Analog-Ausgänge Strom: 1 mA
- Digital-Eingänge Anzahl: 3
- Relais-Ausgänge: Ventilator: 1- oder 3-stufig
- Relais-Ausgänge Anzahl: 3
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 24 V oder 230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (4)A
- Triac-Ausgänge: Ventil, el. Heizer , 2-Punkt, PWM, 3-Punkt
- Triac-Ausgänge Anzahl: 4
- Triac-Ausgänge Schaltspannung: AC 24…230 V
- Triac-Ausgänge Schaltstrom: 1 A
- Befestigungsart: Wandmontage mit Schrauben
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 92 x 134 x 25 mm.

**84SC09A** Z **RaumtempRegler LCD 5..40C DC0-10V/2Pkt FanCoil/Univ.KNX weiß**

- Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 24 V
- Farbe: weiß

z.B. Raumthermostat RDG260KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SC09B** Z **RaumtempRegler LCD 5..40C DC0-10V/2Pkt FanCoil/Univ.KNX schw**

- Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 24 V
- Farbe: schwarz (schw).

z.B. Raumthermostat RDG260KN/BK von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SC09C** Z **RaumtempRegler LCD 5..40C DC0-10V2-Pkt FanCoil/Univ.KNX CO2**

- Mit zusätzlich eingebautem Luftqualitätfühler ($CO_2$) zur Regelung der Luftqualität
- Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 24 V
- Farbe: weiß

z.B. Raumthermostat RDG264KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SC11 **Z** Kommunikative Raumthermostaten für partiellen Wandeinbau mit KNX-Kommunikation - Für 2-Rohr-, 2-Rohr- mit Elektroheizung und 4-Rohr-Ventilatorkonvektoren. Zur Verwendung mit Verdichtern von Direktverdampfern.

- KNX Buskommunikation (S-Mode und LTE-Mode)
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- 2P-/ PI-/ P-Regelung
- Ausgänge für 2- oder 3-Punkt-Regelung

- Ausgang für 3- oder 1-stufigen Ventilator
- 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, externen Fühler etc.
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
- Ventilatordrehzahl automatisch oder manuell
- Automatische oder manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung
- Minimale oder maximale Begrenzung des Raumtemperatursollwerts
- Regelung abhängig von Raum- oder Rücklauftemperatur
- Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter
- Inbetriebnahme mit Synco ACS, ETS oder lokales HMI
- Integration in Synco
- Integration in Desigo über Gruppenadressierung (ETS) oder über Individual Addressing
- Integration in Drittsystem über Gruppenadressierung (ETS)
- Benutzer- und Parametereinstellungen können bei Netzverlust erhalten oder wiederhergestellt werden
- Applikation wählbar:
  - 2-Rohr-Systeme
  - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
  - 4-Rohr-Systeme
- Schaltdifferenz: 0.5…6 K
- Kommunikation: KNX
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Relais-Ausgänge: Ventilator: Schliesskontakt , Ventil: Schliesskontakt, Potenzialbehaftet
- Relais-Ausgänge Anzahl: 5
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: 230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (2)A
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 46 mm.

**84SC11D** Z **Fan-Coil Regler LCD 5..40C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt KNX**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Farbe: Weiß.

z.B. Raumthermostat RDF600KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SC12 **Z** Modbus Unterputz-Raumthermostat für 2-/4-Rohr FCU mit 2-Punkt-Ventilen, ECM-Ventilator und 2x universellem Eingang mit optionaler Elektroheizungsapplikation, für runde und quadratische Dosen. Raumthermostat mit LCD für Montage auf runden Unterputzdosen für Ventilatorkonvektoren und Verdichter von Direktverdampfern.

- Modbus-Kommunikation
- Für Heiz und/oder Kühlanwendungen
- Ausgänge für 2- oder 3-Punkt-Stellsignal
- ECM-Ventilator
- B1-Eingang auswählbar für:
  - Externer Raum-/ Rücklauffühler
  - Automatischer Heiz-/Kühl-Umschaltfühler
- S1-Eingang auswählbar für:
  - Fensterkontakt
  - Präsenzmelder
  - Hotelschlüsselkarte
- 2 multifunktionale Eingänge (X1 und X2), auswählbar für:
  - Externer Raum-/ Rücklauffühler (AI)
  - Automatischer Heiz-/Kühl-Umschaltfühler (AI)
  - Fensterkontakt (DI)
  - Taupunktfühler (DI)
  - Elektroheizung aktiviert (DI)
  - Störungseingang (DI)
  - -. Überwachungseingang (DI)
  - Überwachungseingang (AI)

- Automatischer Heiz-/Kühl-Umschaltfühler (DI)
- Präsenzmelder (DI)
- Hotelschlüsselkarte (DI)

- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzfunktion
- Automatische oder manuelle Heiz-/Kühlbetrieb Umschaltung
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
- Minimum und Maximum Sollwertbegrenzung
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Applikation wählbar:
  - 2-Rohr-Systeme
  - 4-Rohr-Systeme
- Kommunikation: RS485 Modbus
- Analog-Ausgänge Ventilator: DC 0...10 V
- Analog-Ausgänge Signal: DC 0...10 V
- Relais-Ausgänge Ventil: On/Off
- Relais-Ausgänge Schaltspannung: AC 230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (2) A
- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 36 mm

**84SC12A** Z **Fan-Coil Reg.LCD5-40C Einb.2/4-Ro.2/3-Pkt ECM Modbus 2xAI/DI**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Gehäusefarbe: Signalweiss (RAL 9003)

z.B. Raumthermostat RDF660MB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SC14 **Z** Unterputz-Raumthermostat mit RS485 KNX-Kommunikation und Touchscreen - Für 2-Rohr-, 2-Rohr- mit Elektroheizung und 4-Rohr-Ventilatorkonvektoren. Für Universalapplikationen für Heizen und Kühlen. Zur Verwendung mit Verdichtern von Direktverdampfern. Raumtemperatur-Regelung über den eingebauten Temperaturfühler oder einen externen Raum- / Rücklauffühler.

- KNX Buskommunikation (S-Mode und LTE-Mode)
- Hintergrundbeleuchtete Anzeige
- 2P-/ PI-/ P-Regelung
- Ausgänge für 2- oder 3-Punktregelung
- Ausgänge für 3- oder 1-stufigen Ventilator
- 2 multifunktionale Eingänge für Keycard-Kontakt, externen Fühler etc.
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutzbetrieb
- Ventilatordrehzahl automatisch oder manuell
- Automatische oder manuelle Heiz- / Kühlbetrieb-Umschaltung
- Minimale oder maximale Begrenzung des Raumtemperatursollwerts
- Regelung abhängig von Raum- oder Rücklauftemperatur
- Einstellbare Inbetriebsetzungs- und Regelparameter
- Inbetriebnahme mit Synco ACS, ETS oder lokales HMI
- Interaktion in Synco 700
- Integration in Desigo über Gruppenadressierung (ETS) oder über individuelle Adressierung
- Integration in Drittsystem über Gruppenadressierung (ETS)
- Applikation wählbar:
  - 2-Rohr-Systeme
  - 2-Rohr-Systeme mit elektrischer Heizung
  - 4-Rohr-Systeme
- Montage auf runder Unterputzdose, min. 60 mm Durchmesser oder rechteckiger Montagedose 86 mm mit 60.3 mm Befestigung. Min. 40 mm Tiefe
- Sollwerteinstellbereich: 5...40 °C
- Schaltdifferenz: 0.5…6 K
- Kommunikation: Bus: KNX (S-Mode und LTE-Mode mit Synco 700)
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Relais-Ausgänge: Ventilator: Schliesskontakt , Ventil: Schliesskontakt, Potenzialbehaftet
- Relais-Ausgänge Anzahl: 5

- Relais-Ausgänge Schaltspannung: 230 V
- Relais-Ausgänge Schaltstrom: 5 (2)A
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 46,7 mm.

**84SC14B** Z **Fan-Coil Regler Touchscreen 5..40C Einb.2/4-Rohr 2/3-Pkt KNX**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss (RAL 9001)

z.B. Raumthermostat RDF800KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SC16 **Z** Touchscreen Unterputzmontage PM2.5 & Luftqualitätsregler mit KNX oder RS485 Modbus - PM2.5-Regelung, $CO_2$-Regelung oder beides sowie Lüftungsapplikationen.

- Große, hintergrundbeleuchtete Anzeige
- Anzeige und Sollwertanpassung für PM2.5 und $CO_2$-Regelung
- Anzeige der Raumtemperatur, Aussentemperatur, VOC (volatile organic compound) und relative Luftfeuchtigkeit (r.F.)
- Unterstützt 1-/3-/4-stufigen Ein-/Aus-Ventilator oder DC-Ventilatorausgang
- Zwei multifunktionale Eingänge für externe passive und DC 0…10 V-Fühler
- Betriebsarten: Komfort, Economy und Schutz
- Wählbare Anwendungen:
  - Nur PM2.5-Regelung
  - Nur CO2-Regelung
  - PM2.5 & CO2-Regelung (CO2-Regelung mit höherer Priorität)
  - Lüftungsregelung
- Montage: in recheckiger (86 mm) oder runder (60 mm) Einbaudose mit 60 mm Befestigungslochabstand und min. 40 mm tief
- Analog-Ausgänge: ECM-Ventilatorausgang: DC 0...10 V
- Relais-Ausgänge: Ventilator: Arbeitskontakte, potenzialbehaftet , Ventil: Arbeitskontakte, potenzialbehaftet
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 47 mm.

**84SC16A** Z **PM2.5 und CO2 Regler Touchscreen KNX**

- Mit KNX Buskommunikation (S-Mode)
- Betriebsspannung: AC 230 V
- KNX-Inbetriebnahme über ETS oder lokale Regelparameter
- KNX-Integration in Desigo über Gruppenadressierung (ETS) oder individuelle Adressierung
- KNX-Integration in Systeme Dritter über Gruppenadressierung (ETS)
- Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss (RAL 9001)

z.B. Raumthermostat RDF870KN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SC16B** Z **PM2.5 und CO2 Regler Touchscreen Modbus**

- Mit RS485 Modbus Buskommunikation
- kann als Raumgerät über DIP-Schalter konfiguriert werden und bietet folgende Funktionen:
  - Sollwertanpassung und Anzeige für Raumtemperatur, VOC, r.F. und Außentemperatur
  - Vier externe Ausgänge über Bus, durch Master-Regler geregelt
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Kommunikation: RS485 Modbus RTU-Slave-Modus

- Modbus-Inbetriebnahme mit einem Tool, z.B. Modbus-Scan, Modbus-Abfrage, etc.
- Gehäusefarbe: Elfenbeinweiss (RAL 9001)

z.B. Raumthermostat RDF870MB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD** Z **Raumautomation Feldgeräte kommunikativ (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

84SD01 **Z** Raumtemperaturfühler, PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Temperaturfühler

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (können nur über das KNX-Objekt geändert werden): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (nur über KNX-Objekt änderbar): für Raumtemperatur, relative Feuchte und $CO_2$
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RMH760B-1 Heizungsregler
  - RMU7.0B-1 Universalregler
  - RDG2.0KN Raumthermostate
- - RDG2.4KN Raumthermostate

**84SD01A** Z **Raumtemperaturfühler PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W

- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Raumtemperaturfühler weiß QMX6.P30 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD01B** Z **Raumtemperaturfühler PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Raumtemperaturfühler schwarz QMX6.P30-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD02 **Z** Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit (T/rF), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (können nur über das KNX-Objekt geändert werden): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten Feuchtigkeitsfühler/externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Lüfter oder Be-/Entfeuchter)

- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (nur über KNX-Objekt änderbar): für Raumtemperatur, relative Feuchte und $CO_2$
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RMH760B-1 Heizungsregler
  - RMU7.0B-1 Universalregler
  - RDG2.0KN Raumthermostate
- - RDG2.4KN Raumthermostate

**84SD02A** Z **Mehrfachfühler T/rF weiß PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit - weiß QMX6.P40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD02B** Z **Mehrfachfühler T/rF weiß PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit - schwarz QMX6.P40-1BSC von

SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD03 **Z** Mehrfachfühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ (T/rF/CO2), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit, und $CO_2$
- Luftqualitätsindikator

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (können nur über das KNX-Objekt geändert werden): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten Feuchtigkeitsfühler/externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Lüfter oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten $CO_2$-Fühler/externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (nur über KNX-Objekt änderbar): für Raumtemperatur, relative Feuchte und $CO_2$
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RMH760B-1 Heizungsregler
  - RMU7.0B-1 Universalregler
  - RDG2.0KN Raumthermostate
- - RDG2.4KN Raumthermostate

**84SD03A** Z **Mehrfachfühler T/rF/CO2 PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.36 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Messgenauigkeit $CO_2$:
  - 400…2000 ppm: ±(50 ppm+2% m.v.)
  - 2000…5000 ppm: ±(50 ppm+3% m.v.)

- über 5000 ppm: verminderte Genauigkeit
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Mehrfachfühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ - weiß QMX6.P70 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD03B** Z **Mehrfachfühler T/rF/CO2 PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: NTC 10k
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Messgenauigkeit $CO_2$:
  - 400…2000 ppm: ±(50 ppm+2% m.v.)
  - 2000…5000 ppm: ±(50 ppm+3% m.v.)
  - über 5000 ppm: verminderte Genauigkeit
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Mehrfachfühler Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ - schwarz QMX6.P70-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD04 **Z** Touch-Raumbediengerät mit Temperaturfühler (Temp.), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Raumbediengerät mit Temperaturfühler
- LCD-Touch-Display für HLK
- Green Leaf

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Automationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)

- 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): für Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und $CO_2$
- Manager-Betrieb: Stand-alone oder in Verbindung mit andere QMX6 Raumbediengeräten als Subordinate
- Subordinate-Betrieb: benötigt ein weiteres QMX6-Raumbediengerät als Manager
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RDG2.0KN Raumthermostate
  - RDG2.4KN Raumthermostate
  - Die Funktionen des Raumbediengerätes sind nicht mit Synco-Reglern kompatibel.

**84SD04A** Z **Touch-Raumbedieng. Temp. PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Temperaturfühler weiß QMX6.P34 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD04B** Z **Touch-Raumbedieng. Temp. PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.18 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät Temperaturfühler schwarz QMX6.P34-1BSC von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD05 **Z** Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit (T/rF), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit
- LCD-Touch-Display für HLK
- Green Leaf

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten Feuchtigkeitsfühler/externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Lüfter oder Be-/Entfeuchter)
- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): für Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und $CO_2$
- Manager-Betrieb: Stand-alone oder in Verbindung mit andere QMX6 Raumbediengeräten als Subordinate
- Subordinate-Betrieb: benötigt ein weiteres QMX6-Raumbediengerät als Manager
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RDG2.0KN Raumthermostate
  - RDG2.4KN Raumthermostate
  - Die Funktionen des Raumbediengerätes sind nicht mit Synco-Reglern kompatibel.

**84SD05A** Z **Touch-Raumbedieng. T/rF PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.24 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode

- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit weiß QMX6.P44 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD05B** Z **Touch-Raumbedieng. T/rF PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.24 W
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur und relative Feuchtigkeit schwarz QMX6.P44-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD06 **Z** Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ (T/rF), PL-Link/S-Mode/LTE-Mode, AP-Montage (AP).

***Funktionen in allen Ökosystemen:***

- Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit, und $CO_2$
- LCD-Touch-Display für HLK
- Luftqualitätsindikator
- Green Leaf

***Funktionen im Desigo-Ökosystem (PL-Link):***

- Kompatibel mit:
  - Raumautomationsstationen DXR2/PXC3
  - Primärautomationsstationen PXC4/PXC5/PXC7

***Zusätzliche Funktionen im KNX-Ökosystem (S-Mode):***

- Temperaturregler: über eingebauten PI/2-Punkt-Regler und externen KNX-Ventilantrieb
- HLK-Anwendungen: Heizkörper, Fussbodenheizung, Strahlungsdecken (Kühl-/Heizdecken) wie:
  - 2-Rohr Wassersysteme (nur Heizung oder nur Kühlung)
  - 2-Rohr Wassersysteme mit Umschaltung (Heizen und Kühlen in denselben Leitungen)
  - 4-Rohr Wassersysteme (getrennte Heiz- und Kühlleitungen)
- Betriebsarten (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): Automatik, Komfort, Pre-Komfort, Energiespar und Gebäudeschutz
- Relative Feuchteregelung: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten Feuchtigkeitsfühler/externen KNX-Feuchtigkeitsfühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Lüfter oder Be-/Entfeuchter)

- $CO_2$-Regler: über eingebauten PI/Stufenregler, eingebauten $CO_2$-Fühler/externen KNX $CO_2$-Fühler und externen KNX-Aktor (Beispiel: für Ventilator oder Klappe)
- Sollwerte (Änderung über LCD-Touch-Display oder über KNX-Objekt): für Raumtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit und $CO_2$
- Manager-Betrieb: Stand-alone oder in Verbindung mit andere QMX6 Raumbediengeräten als Subordinate
- Subordinate-Betrieb: benötigt ein weiteres QMX6-Raumbediengerät als Manager
- 3 Berechner
- 3 Vergleicher

***Funktionen im Synco-Ökosystem (LTE-Mode):***

- Kompatibel mit:
  - RDG2.0KN Raumthermostate
  - RDG2.4KN Raumthermostate
  - Die Funktionen des Raumbediengerätes sind nicht mit Synco-Reglern kompatibel.

**84SD06A** Z **Touch-Raumbedieng. T/rF/CO2 PL-Link/S-Mode/LTE - AP weiß**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.36 W
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)
- Messgenauigkeit $CO_2$:
  - 400…2000 ppm: ±(50 ppm+2% m.v.)
  - 2000…5000 ppm: ±(50 ppm+3% m.v.)
  - über 5000 ppm: verminderte Genauigkeit
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ weiß QMX6.P74 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD06B** Z **Touch-Raumbedieng. T/rF/CO2 PL-Link/S-Mode/LTE - AP schwarz**

***Technische Daten:***

- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Leistungsaufnahme: 0.36 W
- Messbereich: 400…10000 ppm $CO_2$
- Messelement: NTC
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messgenauigkeit Temperatur:
  - 20...25 ˚C: ±0.2 K (typisch)
  - 15...35 ˚C: ±0.4 K (typisch)
  - 5...50 ˚C: ±0.7 K (typisch)
- Messgenauigkeit relative Feuchte bei 23 °C:
  - 40...60 % r.F.: ±2 % (typisch)
  - 5...95 % r.F.: ±5 % (typisch)

- Messgenauigkeit $CO_2$:
  - 400…2000 ppm: ±(50 ppm+2% m.v.)
  - 2000…5000 ppm: ±(50 ppm+3% m.v.)
  - über 5000 ppm: verminderte Genauigkeit
- Kommunikation: KNX PL-Link , KNX S-Mode , KNX LTE-Mode
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 120.8 x 18 mm.

z.B. Touch-Raumbediengerät mit Fühler für Temperatur, relative Feuchtigkeit und $CO_2$ schwarz QMX6.P74-1BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD08 **Z** Raumbediengerät mit KNX PL-Link, Fühler für Temperatur, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkeys (für Desigo Raumautomation), passend für quadratische Dosen.

- 160 x 128 Pixel Touchscreen
- Energieeffizienzfunktion ("Green Leaf")
- Eingebauter Raumtemperaturfühler
- LCD-Anzeige für Raumtemperatur, $CO_2$, Feuchtigkeit, PM2.5, Betriebsart etc.
- Bedienoberfläche für Licht- und Jalousiensteuerungen
- KNX PL-Link (Plug & Play)
- Speisung über KNX PL-Link
- Summer.

**84SD08A** Z **Raumbediengerät KNX PL-Link T-Fühl.Display Touchkey weiß**

- Farbe Rahmen: weiß

z.B. Raumbediengerät mit KNX PL-Link, Fühler für Temperatur, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkey QMX3.P35H von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD08B** Z **Raumbediengerät KNX PL-Link T-Fühl.Display Touchkey schwarz**

- Farbe Rahmen: schwarz

z.B. Raumbediengerät mit KNX PL-Link, Fühler für Temperatur, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Touchkey QMX3.P35H-BSC von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD09 **Z** Raumgerät für KNX PL-Link, frei konfigurierbar, Unterputzmontage mit quadratischer Blende, bestehend aus:

- Bediengerät
- Blende, titanweiss
- Basisplatte und KNX-Stecker.

***Funktionalität:***

- Frei konfigurierbare Benutzeroberfläche (Tasten und Anzeige) als Teil von Total Room Automation
- Energieeffizienzfunktion RoomOptiControl
- Raumtemperaturmessung
- Anzeige von Raumtemperatur, Betriebsart, Szenen usw. (Dot-Matrix LCD)

- Hintergrundbeleuchtete Anzeige, wahlweise weiss oder blau
- KNX PL-Link-Schnittstelle für Raum-Automationsstation mit Plug & Play
- Kombinierbar mit verschiedenen Standard- und Design-Blenden.

**84SD09A** Z **Raumgerät KNX PL-Link frei konfigurierbar UPquadratisch weiß**

- mit quadratischer weißer Blende CEE/VDE (Typ A)

z.B. Raumgerät für KNX PL-Link, frei konfigurierbar, Unterputzmontage mit quadratischer Blende QMX3.P36F von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD11 **Z** Kommunikativer Raumfühler mit KNX S-Mode, KNX LTE-Mode und KNX PL-Link für Desigo Total Room Automation und für Unterputzmontage. Der Raumfühler wird eingesetzt in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, zur Optimierung von Komfort und Energieverbrauch mittels bedarfsgeregelter Lüftung. Bestehend aus Frontmodul, Basismodul und Design-Rahmen jeweils in eigener Position,

- Kombinierbarer Multifühler zur Messung von Temperatur, Feuchte und $CO_2$-Konzentration
- Verwendungsbereich 0…+50 °C / 0…95 % r.F. (ohne Betauung) / 0…5000 ppm
- Angabe der Luftqualität mittels LED
- PID-Raumtemperaturregler und Lüftungsregler (KNX S-Mode)
- 2 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte
- Eingang für zusätzlichen abgesetzten passiven Temperaturfühler (NTC 10k)
- Optimierte, energiesparende Messverfahren, passend für energieeffiziente Anwendungen im Raum
- Speisung erfolgt über Bus
- Wartungsfrei.

Ein montierter Fühler besteht aus Frontmodul, Basismodul mit Montageplatte sowie Design-Rahmen (jeweils in eigener Position). Frontmodule und Basismodule sind beliebig kombinierbar.

**84SD11A** Z **UP-Raumfühler Frontmodul**

- Frontmodul ohne Fühler zum Aufstecken auf das Basismodul
- Zusätzliche Funktionen GAMMA:
  - Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro
- Technische Daten:
  - Farbe: Titanweiss
  - Schutzart: IP30
  - Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 12 mm.,

z.B. Unterputz-Raumfühler Frontmodul - AQR2530NNW von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD11B** Z **UP-Raumfühler Frontmodul Temperatur**

- Frontmodul mit Temperaturfühler zum Aufstecken auf das Basismodul
- Zusätzliche Funktionen GAMMA:
  - Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro
- Technische Daten:
  - Signal-Ausgang Temperatur: Aktiv
  - Messbereich Temperatur: 0…50 °C
  - Farbe: Titanweiss
  - Schutzart: IP30
  - Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 12 mm.,

z.B. Unterputz-Raumfühler Frontmodul T - AQR2532NNW von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD11D** Z **UP-Raumfühler Frontmodul Temperatur relative Feuchte**

- Frontmodul mit Feuchte- und Temperaturfühler zum Aufstecken auf das Basismodul
- Zusätzliche Funktionen GAMMA:
  - Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro
- Technische Daten:
  - Signal-Ausgang Temperatur: Aktiv
  - Messbereich Feuchte: 0…100 % r.F.
  - Messbereich Temperatur: 0…50 °C
  - Farbe: Titanweiss
  - Schutzart: IP30
  - Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 12 mm.,

z.B. Unterputz-Raumfühler Frontmodul T+rF - AQR2535NNW von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD11E** Z **UP-Raumfühler Frontmodul Temperatur relative Feuchte LQ-LED**

- Frontmodul mit Feuchte- und Temperaturfühler und $CO_2$-Indikator zum Aufstecken auf das Basismodul
- Zusätzliche Funktionen GAMMA:
  - Passend zu Rahmenprogramm DELTA line und DELTA miro
- Technische Daten:
  - Signal-Ausgang Temperatur: Aktiv
  - Messbereich Feuchte: 0…100 % r.F.
  - Messbereich Temperatur: 0…50 °C
  - Anzeige: $CO_2$-Anzeige mittels LED
  - Farbe: Titanweiss
  - Schutzart: IP30
  - Abmessungen (B x H x T): 55 x 55 x 12 mm.,

z.B. Unterputz-Raumfühler Frontmodul T+rF mit LQ-LED-Anzeige - AQR2535NNWQ von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD11F** Z **UP-Raumfühler Basismodul für KNX**

- Basismodul für Temperatur- und / oder Feuchtemessung, mit KNX / PL-Link
- Zusätzliche Funktionen Desigo:
  - Kommunikation: KNX S-Mode, KNX PL-Link
- Zusätzliche Funktionen GAMMA:
  - Temperatur-Regelung als stetige Regelung (PID-Algorithmus) für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb und der Stellgröße einstellbar als kontinuierliches Stellsignal 0…100% oder als pulsweitenmoduliertes (PWM) Schaltsignal Ein/Aus
  - Lüftungs-Regelung über 3 einstellbare Schaltschwellen für rel. Luftfeuchtigkeit und 3 Schaltsignal-Objekten Ein/Aus oder einem Stellsignal-Objekt 0…100% zur Ansteuerung eines Lüftungsaktors

- Über den KNX-Bus einstellbare Sollwerte für Raumtemperatur und relative Feuchte
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
- Integrierter Busankoppler mit Programmier-Taste und –LED

• Zusätzliche Funktionen Synco:
- Kommunikation: KNX S-Mode, KNX LTE-Mode (Synco)

• Technische Daten:
- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Analog-Eingänge Anzahl: 1
- Analog-Eingänge: Passiver Temperatursensor NTC 10k
- Digital-Eingänge Anzahl: 2
- Digital-Eingänge: Potenzialfreie Kontakte
- Ausführung: EU (CEE/VDE)
- Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 45 mm.

z.B. Unterputz-Raumfühler Basismodul für KNX - AQR2570NF von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD11J** Z **UP-Raumfühler Basismodul CO2 für KNX**

• Basismodul mit wartungs- und rekalibrierungsfreiem $CO_2$-Fühler zum Aufstecken eines Frontmodules
• 1 Analogeingang zum Anschluss von Temperaturfühlern mit NTC 10k – Messelement zum Messen von Raum-, Fußboden- oder Deckentemperatur
• 2 multifunktionale Binäreingängen zum Anschluss von Fensterkontakten oder Tastern
• Spannungsversorgung via KNX-Bus, Buslast < 5 mA
• Zusätzliche Funktionen Desigo:
- Kommunikation: KNX S-Mode, KNX PL-Link
• Zusätzliche Funktionen GAMMA:
- Temperatur-Regelung als stetige Regelung (PID-Algorithmus) für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb und der Stellgröße einstellbar als kontinuierliches Stellsignal 0…100% oder als pulsweitenmoduliertes (PWM) Schaltsignal Ein/Aus
- Lüftungs-Regelung über 3 einstellbare Schaltschwellen für rel. Luftfeuchtigkeit und 3 Schaltsignal-Objekten Ein/Aus oder einem Stellsignal-Objekt 0…100% zur Ansteuerung eines Lüftungsaktors
- Über den KNX-Bus einstellbare Sollwerte für Raumtemperatur und relative Feuchte und $CO_2$-Konzentration
- Einstellbare Inbetriebnahme- und Regelparameter
- Integrierter Busankoppler mit Programmier-Taste und –LED

• Zusätzliche Funktionen Synco:
- Kommunikation: KNX S-Mode, KNX LTE-Mode (Synco)

• Technische Daten:
- Spannungsversorgung: KNX-Bus
- Messbereich: 0…5000 ppm $CO_2$
- Analog-Eingänge Anzahl: 1
- Analog-Eingänge: Passiver Temperatursensor NTC 10k
- Digital-Eingänge Anzahl: 2
- Digital-Eingänge: Potenzialfreie Kontakte
- Ausführung: EU (CEE/VDE)
- Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 45 mm.

z.B. Unterputz-Raumfühler Basismodul $CO_2$ für KNX - AQR2576NF von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SD16 **Z** Zubehör für Raumautomations Feldgeräte.

**84SD16A** Z **Ersatz-Montageplatte für QMX6 weiß**

- Ersatz-Montageplatte für QMX6 (QMX6.MPW)
- Farbe: weiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD16B** Z **Ersatz-Montageplatte für QMX6 schwarz**

- Ersatz-Montageplatte für QMX6 (QMX6.MPB)
- Farbe: schwarz

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD16C** Z **Rahmen DELTA line für Frontmodul 80 x 80 mm Titanweiß**

- Rahmen DELTA line für Frontmodul (AQR2510NFW)
- Design-Rahmen für Frontmodule
- Abmessungen (B x H x T): 80.2 x 80.2 x 8 mm
- Farbe: Titanweiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SD16D** Z **Rahmen DELTA miro für Frontmodul 90 x 90 mm Titanweiß**

- Rahmen DELTA miro für Frontmodul (AQR2510NHW)
- Design-Rahmen für Frontmodule
- Abmessungen (B x H x T): 90 x 90 x 8 mm
- Farbe: Titanweiß

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**84SE** Z **Plug & Play Automation (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Kommunikation:**

Das Kommunikationsprotokoll ist KNX IoT über Thread. Thread ist ein stromsparendes, drahtloses Wireless-Mesh-Netzwerkprotokoll für Gerät-Gerät- und Gerät-Cloud-Kommunikation und basiert auf der Funknorm IEEE 802.15.4.

**2. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

84SE01 **Z** Edge-Controller zur Integration in Plug and play automation HLK und Gebäudeautomationssystemen. CXE200 ist ein vorprogrammierter Edge-Controller zur Steuerung und Regelung von technischen Einrichtungen in Gebäuden sowie der Erfassung von Daten. Er vereint die grundlegenden Funktionen eines Gateways mit denjenigen eines

Edge-Controllers. Das Gerät integriert Thermostaten und Zähler über Plug&Play, die alle über die Cloud-Applikation Plug and play automation verwaltet werden.

Das Gebäudeautomationssystem wird über die Cloud-Applikation inklusive Raumdefinition, Zeitprogrammierung, Überwachung und Problemlösung bedient.

- Integration von Modbus (RTU) und M-Bus-Datenpunkten
- Ethernet-Ports für WAN und LAN
- WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme
- Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V
- Montage auf Standardschienen oder Wandmontage
- Steckbare Schraubklemmenblöcke
- Fernzugriff über Tool, Aktualisierung und Konfiguration über Cloud-Dienste (abhängig von der Firmware).l.

**84SE01A** Z **Edge-Controller CXE200 Plug and Play Automation**

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: 24…24 V
- Leistungsaufnahme: 9 VA
- Kommunikation: BACnet/IP
- Montage: Auf DIN-Schiene, Direkt auf Wand
- Schutzart: IP20
- Abmessungen (B x H x T): 144 x 124 x 70 mm.

z.B. Edge-Controller CXE200 Plug and Play Automation QXE200 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SE03 **Z** Der Thread Border Router OCT110.BR bietet IoT Konnektivität und ermöglicht die Kommunikation über Thread und Ethernet.

- Kompatibel mit allen KNX IoT / Thread-Geräten
- Erweitert die Funkreichweite mittels Umwandlung der Kommunikation von kabelgeführtem Ethernet auf Thread (Funk/kabellos)
- Zuverlässiger Netzwerkbetrieb mittels Mesh-Funktionalität
- Wand- oder Deckenmontage (Montageadapter im Lieferumfang enthalten)
- Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240 V)
- Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs.

**84SE03A** Z **Thread Border Router, KNX IoT/Thread & Ethernet**

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: DC 5 V
- Spannungsversorgung: Externer Stromversorgungsadapter
- Leistungsaufnahme: 5 W
- Arbeitsbereich: DC 5 V
- Kommunikation: 2400...2485 MHz
- Montage: Wand , Ceiling
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 75,8 x 75,8 x 28,5 mm.

z.B. Thread Border Router, KNX IoT/Thread & Ethernet OCT110.BR von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SE06 **Z** Essentials I/O Extension Module für breite Anwendung in der Gebäudeautomation und -steuerung kleiner bis mittlerer Gebäude sowie in anderen Szenarien der Steuerung.

- Kompakte Bauweise
- Modbus-basiertes E/A-Modul
- Programmierbar über Offline-Programmierwerkzeug «Logic Manager Programming Tool»
- Logic Manager Programming Tool bietet voll funktionsfähige Simulation (online und offline) und Inbetriebnahme
- Steckbare Schraubklemmenblöcke.

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: 24 VAC/24 VDC
- COM port (RS485 oder EM bus): Wahlweise
- Protokoll: Modbus RTU oder EM bus
- Adressierung: DIP Schalter
- Montage: DIN-Schiene oder Wandmontage
- LED-Anzeige: Statusanzeigen
- Abmessungen (B x H x T): 75 x 90 x 43 mm.

**84SE06A** Z **Essentials I/O Extension Module mit 8 DI**

- Digitale Eingänge (DI): *8*

z.B. Essentials I/O Extension Module EM1.8D von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**84SE06B** Z **Essentials I/O Extension Module mit 8 RO**

- Relais-Ausgänge Anzahl (RO): 8

z.B. Essentials I/O Extension Module EM1.8D von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**84SE06C** Z **Essentials I/O Extension Module mit 8 UI/O**

- Universal-Ein-/Ausgänge Anzahl (UI/O): 8

z.B. Essentials I/O Extension Module EM1.8U von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

84SE08 **Z** KNX IoT zu BACnet IP Gateway. Die drahtlose Kommunikation über KNX IoT über Thread tauscht Daten mit Fühlern und Tools über ein drahtloses Thread-Netzwerk aus. Typische Verwendung: Geschäftsgebäude und Öffentliche Infrastruktur.

- Gateway für die Kommunikation zwischen KNX IoT Geräten und BACnet IP Geräten/Systemen
- Integrierte Funkschnittstelle für KNX IoT über Thread
- BACnet IP Kommunikation über integrierten Ethernet-Port
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration von KNX IoT Geräten und BACnet IP Kommunikation mittels integriertem Web-User Interface
- Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240V)
- Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs

**84SE08A** Z **KNX IoT zu BACnet IP Gateway**

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: AC 100…240 V
- Spannungsversorgung: Externer Stromversorgungsadapter
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: Max. 12 W
- Montage: Wand , Ceiling
- Schutzart: IP30
- Farbe: Weiß (RAL 9016)
- Abmessungen (B x H x T): 117 x 117 x 43 mm.

z.B. KNX IoT zu BACnet IP Gateway OCT200.KNBA von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SE11 **Z** Der Thread Mesh Extender bietet IoT-Konnektivität und ermöglicht die Kommunikation über Thread. Der Border Router bietet IoT-Konnektivität für Thread-Endgeräte und ermöglicht die Kommunikation über Thread, BLE/Bluetooth, WLAN und 10/100-Ethernet. Der Mesh Extender erweitert die Reichweite der Thread-Kommunikation, um weiter entfernte Endpunkte mit einem Border Router oder einem anderen Gerät zu verbinden.

- Kompatibel mit allen KNX IoT / Thread-Geräten
- Erweitert die Funkreichweite mittels Überbrückung des Funksignals von Thread (Funk) auf Thread (Funk) (auch Repeater-Funktion genannt)
- Zuverlässiger Netzwerkbetrieb mittels Mesh-Funktionalität
- Netzversorgung über externes Steckernetzteil (AC 100...240 V)
- Klare Statusanzeige mit integrierten LEDs.

**84SE11A** Z **Thread Mesh Extender**

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: AC 90…264 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Montage: Aufputz
- Farbe: Weiß
- Abmessungen (B x H x T): 92 x 26 x 77 mm.

z.B. Thread Mesh Extender OCT100.R von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SE15 **Z** Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread für Temperatur

- Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
- Bis zu 10 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen).

**84SE15A** Z **Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread Temperatur**

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: DC 4.5 V (3 x 1.5 V AA Alkali-Batterien)
- Leistungsaufnahme: Max. 20 mA
- Messelement: Temperaturfühler
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: Digital
- Zeitkonstante Temperatur: ≤ 8,5 min (je nach Luftbewegung und thermischer Kopplung an die Wand)
- Messgenauigkeit

- Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K
- Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
- Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K

- Kommunikation: 2400…2483.5 MHz
- Funkreichweite im Gebäude: 50 m
- Anzeige: Keine
- Farbe: Weiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 88 x 14 mm.

z.B. Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread Temperatur QAA2890/WI von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SE16 **Z** Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread für Temperatur / relative Feuchte

- Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
- Bis zu 10 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen).

**84SE16A** Z **Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread Temperatur / relative Feuchte**

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: DC 4.5 V (3 x 1.5 V AA Alkali-Batterien)
- Leistungsaufnahme: Max. 20 mA
- Messelement: Temperaturfühler, Feuchtigkeitsfühler
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: Digital
- Zeitkonstante
  - Relative Luftfeuchtigkeit: 20 s (je nach Luftbewegung)
  - Temperatur: ≤ 8,5 min (je nach Luftbewegung und thermischer Kopplung an die Wand)
- Messgenauigkeit
  - Rel. Luftfeuchtigkeit bei 30...70 % r.F.: ±2 % r.F.
  - Rel. Luftfeuchtigkeit bei 0...30 % r.F./70...100 % r.F.: ±5 % r.F.
  - Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K
  - Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
  - Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K
- Kommunikation: 2400…2483.5 MHz
- Funkreichweite im Gebäude: 50 m
- Anzeige: Keine
- Farbe: Weiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 88 x 14 mm.

z.B. Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread Temperatur / relative Feuchte QFA2890/WI von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SE17 **Z** Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread für Temperatur / relative Feuchte / $CO_2$.

- Drahtlose Kommunikation via KNX IoT und Thread
- Bis zu 7 Jahre Batteriestandzeit (unter normalen Betriebsbedinungen).

**84SE17A** Z **Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread Temperatur / rel.Feuchte /CO2**

***Technische Daten:***

- Betriebsspannung: DC 3 V (2 x 1.5 V AA Alkali-Batterien)
- Leistungsaufnahme: Max. 20 mA

- Messelement: Temperaturfühler, $CO_2$-Fühler, Feuchtigkeitsfühler
- Messbereich Temperatur: 0…50 °C
- Messelement Temperatur: Digital
- Zeitkonstante
  - Relative Luftfeuchtigkeit: 20 s (je nach Luftbewegung)
  - Temperatur: ≤ 8,5 min (je nach Luftbewegung und thermischer Kopplung an die Wand)
  - $CO_2$: ≤ 5 min (je nach Luftbewegung)
- Messgenauigkeit
  - Rel. Luftfeuchtigkeit bei 30...70 % r.F.: ±2 % r.F.
  - Rel. Luftfeuchtigkeit bei 0...30 % r.F./70...100 % r.F.: ±5 % r.F.
  - Temperatur bei 21…25 °C: ±0.3 K
  - Temperatur bei 15…21 °C/25…35 °C: ±0.7 K
  - Temperatur bei 0…15 °C/35…50 °C: ±1 K
  - $CO_2$ bei 0...2000 ppm: ±2 % des Messwerts / ±50 ppm
- Kommunikation: 2400…2483.5 MHz
- Funkreichweite im Gebäude: 50 m
- Anzeige: Keine
- Farbe: Weiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP30
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 88 x 18 mm.

z.B. Funk-Raumfühler KNX IoT/Thread Temperatur / relative Feuchte / $CO_2$ QPA2892/WI von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

84SE19 **Z** Funk-Heizkörperventilantrieb Thread für Heizkörperventile verschiedener Hersteller in HLK-Anwendungen mit M30x1,5 Gewinde. Er betreibt das Ventil zur Regelung des Wasserdurchflusses und der Raumtemperatur.

- RF-gesteuerte Stellantriebskommunikation basierend auf dem Protokoll KNX IoT über Thread (2,4 GHz, bidirectional)
- Verbindung und Betrieb mit KNX IoT BACnet IP Gateway und Plug and Play Automation
- Batteriebetrieben mit 2 x 1,5 V AA Batterien
- Ventilgewindeanschluss M30x1,5 mm
- Nennhub 5 mm
- Ventilstellkraft 90 N
- Automatische Anpassung an das Ventil
- Integrierter Temperaturfühler und PI-Regler
- Temperatureinstellung am Funk-Heizkörperventilantrieb oder über Netzwerk
- Bedienung mittels Touch-Elementen.

**84SE19A** Z **Funk-Heizkörperventilantrieb Thread**

***Technische Daten:***

- Hubkraft: 90 N
- Hub: 5 mm
- Stellkraft: 90 N
- Nennhub: 5 mm
- Stellzeit: Offen: 30 s
- Kommunikation: Thread
- Schutzart: IP20
- Mediumstemperatur: 1…90 °C
- Montagelage: 360°
- Stellungsrückmeldung: Keine
- Hilfsschalter: 0
- Farbe: Weiss (RAL 9003)
- Abmessungen (B x H x T): 62 x 67 x 81 mm.

z.B. Funk-Heizkörperventilantrieb Thread SSA911.02TH von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

**85 GA-System Anlagenautomation (AA)**

Soweit in Vorbemerkungen, Positionstexten oder LV-Beilagen nicht anders angegeben, gelten für diese Leistungsgruppe folgende Regelungen bzw. ist folgender Mindeststandard vereinbart:

**1. Begriffe:**

1.1 GA-System

Ein System, bestehend aus allen Produkten und Dienstleistungen für automatische Steuerung und Regelung (einschließlich Logikfunktionen), Überwachung, Optimierung, Betrieb, sowie für manuelle Eingriffe und Management zum energieeffizienten, wirtschaftlichen und sicheren Gebäudebetrieb.

1.2 Automationseinrichtung (AE)

Hard- und Software mit Parametrier- und/oder Programmiermöglichkeiten für die Realisierung der GA-Funktionen in der Anlagenautomation.

1.3 Automationseinrichtung Zentraleinheit

Verarbeitungseinheiten für Automationseinrichtungen.

1.4 Ein-/Ausgabefunktionen (E/A-Funktionen)

Die E/A-Funktion Binärer Eingang Melden oder Zählen wird als Binär Input, bzw. Binär Input Counter bezeichnet.

Die E/A-Funktion Binärer Ausgang Schalten wird als Binär Output bezeichnet.

Die E/A-Funktion Analoger Eingang Messen wird als Analog Input bezeichnet.

Die E/A-Funktion Analoger Ausgang Stellen wird als Analog Output bezeichnet.

1.5 Datenpunkt

Verrechnungstechnisch ist ein Datenpunkt ein physikalischer Ein- oder Ausgang einer Automationseinrichtung.

**2. Funktionen und Software:**

Die Anlagenautomation beinhaltet Software für

- Betriebssystem
- Systemmanagement
- Kommunikation
- Mensch-System-Schnittstelle(n)
- Wartungs- und Inbetriebnahmefunktionen

Software-Zugriffe erfolgen nur nach Authentifizierung (mindestens Benutzername- und Passworteingabe).

In die Einheitspreise der Software ist die Festlegung der Schnittstellen, Auswahl und Konfiguration der Software und Funktionsbausteine, das einmalige Parametrieren (Anpassung der Software an die Anlage(n), Ermitteln, Eingeben und Dokumentieren aller erforderlichen Parameter) nach den Vorgaben des Auftraggebers, Funktionstest, und das Sichern der Software, Konfiguration und Parameterdaten auf Datenträger einkalkuliert. Weiters sind erforderliche Eingabe-/Parametrierhilfen sowie die Auswahl und Konfiguration von Infrastrukturkomponenten und das Testen der Kommunikation einkalkuliert.

Die Software ist so ausgeführt, dass alle projektspezifischen Parameter und Daten vom Nutzer geändert bzw. erweitert werden können, und dass alle für den Nutzer ersichtlichen Texte, Bezeichnungen, Parameter etc. in deutscher Sprache angezeigt werden.

Bei Netzausfall und nachfolgender Netzwiederkehr erfolgt ein automatischer Neustart der Automationseinrichtung(en) unter Wiederherstellung der vor dem Spannungsausfall vorhandenen Zustände unter Berücksichtigung der Dauer des Netzausfalles.

Die Software ist mit einer Watchdog-Funktion zur Systemselbstüberwachung sowie zur Überwachung der Kommunikation ausgestattet.

Die Anlagenautomation ermöglicht:

- Managementfunktionen
- Bedienfunktionen
- E/A-Funktionen

- Verarbeitungsfunktionen

In dieser Leistungsgruppe beschriebene Funktionen und Software können system- bzw. herstellerbedingt, oder wenn bei Ausführung eines standardisierten/genormten Datenkommunikationsprotokolls (z.B. BACnet) erforderlich, auch im GA-Management realisiert werden.

**3. Kommunikation:**

- Die Automationseinrichtungen kommunizieren untereinander und wenn vorgesehen mit der Raumautomation und dem GA-Management. Die Kommunikation mit der Raumautomation bzw. dem GA-Management erfolgt entweder direkt, wenn die Automationseinrichtungen in das gleiche Netzwerk mit gleichem Kommunikationsprotokoll wie Raumautomation und GA-Management eingebunden sind, oder unter Verwendung einer Kommunikationsschnittstelle.
- Bei Störung oder Ausfall von Komponenten der Raumautomation oder des GA-Managements innerhalb des gleichen GA-Systems bleiben die Automationseinrichtungen autark in Betrieb. Bei Störungen einzelner Automationseinrichtungen bleiben die anderen nicht gestörten Automationseinrichtungen funktionsfähig. Bei Störung der Kommunikation bleiben übertragene Daten solange in Verwendung, bis die Kommunikation wieder hergestellt ist und neue Daten übertragen werden.
- Informationen, welche in Automationseinrichtungen vorhanden sind bzw. gebildet und direkt oder über die Kommunikationsschnittstelle weitergeleitet werden, stehen allen anderen Netzwerk-Teilnehmern der Raumautomation bzw. dem GA-Management uneingeschränkt zur Weiterverarbeitung zu Verfügung.

**4. Genauigkeit:**

Die Reaktionszeiten und Regelalgorithmen sind mit der GA-System Hard- und Software (z.B. mit Fühler-Zeitkonstanten, Laufzeiten von Stellantrieben) so aufeinander und auf die Regelstrecke abgestimmt, dass ein stabiles Regelverhalten innerhalb der Norm- oder der geforderten Toleranzen über alle Bereiche der Störgrößen erreicht wird. Etwaige Verzögerungen aufgrund der Datenkommunikation zwischen Systemkomponenten untereinander sind berücksichtigt.

**5. Ausgangssignale:**

Stellsignale (Ausgangssignale) der Regler sind an die verwendeten Stellgeräte angepasst, etwaig erforderliche Anpassglieder sind in die Einheitspreise der Stellgeräte einkalkuliert.

**6. Reaktionszeiten:**

Die Reaktionszeit innerhalb des GA-Systems beträgt höchsten 2 Sekunden.

**7. Montage Schutzart:**

Die Hardware-Komponenten der Anlagenautomation sind für Verteiler-Montage mit Schutzart IP 20 vorgesehen.

**8. Spannungsversorgung:**

Die Komponenten der Anlagenautomation sind für Versorgungsspannung 230 VAC ausgelegt, erforderliche Komponenten zur Reduktion auf Kleinspannung sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

**9. Umgebungsbedingungen:**

Die Komponenten der Anlagenautomation sind für den Einsatz bei Betriebstemperaturen von 0° bis 45° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 85 % (nicht kondensierend) geeignet.

**10. Engineering und Inbetriebnahme:**

Das Engineering beinhaltet die weitere Bearbeitung des GA-Projektes auf Basis der Vorgaben der Planung und des Vertragsleistungsverzeichnisses (-projektes) bzw. den Angaben durch die Gewerke HKLS.

Das einmalige Engineering sowie die Erstinbetriebnahme aller Komponenten der Anlagenautomation sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Wesentliche Vorgaben für die Qualität des Engineerings sind vor allem:

- Erreichen der vorgegebenen und für den AG relevanten Qualitäten (Temperaturen, Feuchte, Druck, Luftqualität etc.)
- Minimierung des Energie- und Medieneinsatzes

Die Inbetriebnahme wird auf Basis der Vorgaben des Engineering erbracht und setzt fertig gestellte betriebstechnische Anlagen, fertige Elektroinstallation und funktionierende Netzversorgung voraus. Weiters sind wasser- und luftseitige Einregulierungen (Gewerke HKLS) durchgeführt und es stehen alle erforderlichen Medien zur Verfügung.

Das Engineering umfasst:

- Festlegen und Auslegung der Automationseinrichtung(en) und deren Ein-Ausgänge
- Festlegen der Datenpunkte (physikalische, virtuelle, gemeinsame/kommunikative)
- Festlegen der Feldgeräte
- Auswahl und Dimensionierung der Regelventile (auf Basis der Angaben Gewerke HKLS)
- Festlegen von Interfaces, Schnittstellen und Gateways, Erstellung zugehöriger Pflichtenhefte
- Festlegen der erforderlichen Netzwerk-/Bus Infrastruktur
- Auswahl und Konfiguration bzw. Abstimmung/Koordination der Netzwerk-Infrastrukturkomponenten
- Festlegen der erforderlichen Regel-, Steuerungs- Optimierungs- Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen, sowie Zeit- und Ereignisprogrammen
- Auswahl und Konfiguration der Funktionen und Software
- Aufgaben des Systemintegrators
- Beschreiben der Funktionsabläufe
- Erstellen von Funktionsschemata (GA-Schemata)
- Erstellen von Regelstrukturen und Regeldiagrammen
- Festlegen der Montageörtlichkeiten/-arten für alle Komponenten der Anlagenautomation
- Festlegen der Adressierungsstruktur
- Erstellen der Datenpunktlisten (GA-Funktionslisten)
- Erstellen von Parameterlisten und sonstige Vorgaben für die Inbetriebsetzungsarbeiten
- Festlegen von Datenpunktklartexten
- Festlegen von Grenzwerten (untere, obere, gleitend)
- Erstellen der Dokumentation

Die Inbetriebnahme umfasst:

- Kontrolle der Ausführung der hydraulischen Schaltungen und richtigen Einbau der Peripheriegeräte
- Inbetriebnahme aller Komponenten der Anlagenautomation
- Softwareimplementation
- Eingabe aller Parameter auf Basis der Vorgaben
- Inbetriebnahme Netzwerk(e) gemeinsam mit Netzwerk-Errichter bzw. IT (projektspezifisch)
- Testen der Kommunikationsfunktionen
- Inbetriebnahme der Schnittstellen, Interfaces und Gateways (wenn erforderlich mit AN "Gegenseite")
- Inbetriebnahme der Regelkreise
- Funktionsprüfung für alle Sicherheits-, Steuerungs-, Regelungs- Optimierungs-, Überwachungs- und Kommunikationsfunktionen
- Prüfung des statischen und dynamischen Verhaltens der Regelkreise
- Testen aller Datenpunkte in Form einer 1:1 Prüfung vom Feld bis zum GA-Management
- kompl. Datensicherung (Programme und Parameter) auf Datenträger

Projektspezifische Engineering-Leistungen sowie Änderungen des Engineering oder Inbetriebnahme sind in eigenen Positionen beschrieben.

**11. Dokumentation:**

Die Übergabe der Dokumentation erfolgt durch den Auftragnehmer spätestens bei Übernahme durch den Auftraggeber.

Die Dokumentation umfasst mindestens:

- Bedienungsanleitungen
- Angaben der für den Betrieb und die Instandhaltung des Systems bzw. dessen Komponenten notwendigen Hinweise und Unterweisungen
- das Liefern von Bestandsplänen der eigenen Leistungen in vom AG beigestellten Ausführungsplänen in elektronisch bearbeitbarer Form (z.B. Grundrisse 1:50)
- Systembeschreibung
- Hard- und Softwaredokumentation
- Topologieschema mit Angaben über Netzwerk-/Buskonfiguration
- Auflistung aller eingesetzten Komponenten einschließlich Datenblätter

- Funktionsschemata (GA-Schemata)
- Regelbeschreibungen mit Regelstrukturen und Regeldiagrammen
- verbale Funktionsbeschreibung
- Sollwert-/ Parameterliste(n)
- Anlagenliste
- Ventilliste mit Angabe über Dimensionierungsgrundlagen und Anlagenzugehörigkeit
- Stückliste Feldgeräte mit Angabe der Anlagenzugehörigkeit
- Datenpunktliste oder GA-Funktionsliste
- Belegungsliste Automationseinrichtung(en)
- Klartext- und Anweisungstextliste
- Beschreibungen/Pflichtenhefte der Schnittstelle zu Subsystemen/Fremdsystemen
- Originaldatenträger, Lizenzvereinbarungen
- Datenträger Datensicherung aller Programme und Parameter
- Protokoll der 1:1 Datenpunktprüfung
- Protokoll über die Unterweisung des Betriebspersonals
- Abnahmeprotokolle, Messprotokolle
- alle für die Nutzung und Bedienung des GA-Systems erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen, Passwörter etc.)

Die Bestandsdokumentation wird in dreifacher Ausfertigung (Papier) geliefert.

Die Erstellung von ergänzenden projektspezifischen Dokumentationsunterlagen sowie eine geänderte Ausführung der Unterlagen ist in eigenen Positionen beschrieben.

**12. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Spannungsversorgungen, erforderliche Komponenten zur Reduktion auf Kleinspannung
- Befestigungs- und Montagezubehör, Montagesockeln
- die betriebsfertige Montage der Komponenten der Anlagenautomation in Verteilern
- Beschriftung der Ein-/Ausgangs Baugruppen und lokalen Vorrang-Bedien- und Anzeigeeinheiten
- das beidseitige Anklemmen aller Komponenten von Spannungsversorgungen, Netzwerk-/Busanschlüssen, aller Ein- und Ausgänge innerhalb der Verteiler, sowie externe Ein- und Ausgänge auf Klemmen im Verteiler
- alle etwaig anfallenden Lizenzgebühren bis zur Übernahme durch den AG

**13. Abkürzungsverzeichnis:**

- BACnet Building Automation and Control Network
- SW Software
- Eing/Ausg physikalische Ein-/Ausgänge

**85SA** Z **Automationseinrichtungen Hardware (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

85SA01 **Z** Automationsstation kompakt BACnet/IP, 16(40)E/A, frei programmierbare Automationsstation für HLK- und andere gebäudetechnische Anlagen.

- Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)
- Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verfügbar in Bibliotheken, können grafisch verbunden werden.
- 16 Ein-/Ausgänge sind integriert: 12 universelle Ein-/Ausgänge und 4 Relaisausgänge
- Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 4 TXM-Module (typenabhängig) können

direkt gespiesen werden. Die maximale Anzahl von Ein-/Ausgängen (onboard und TXM) ist 40.
- Integration von bis zu 40 Modbus-Datenpunkten
- Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) für die Unterstützung der Echtzeituhr (7 Tage)
- Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen Funktionsplänen
- Generischer Objekt-Viewer für lokale Datenpunkte über eine eingebettete, webbasierte Benutzerschnittstelle
- BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP (BACnet/IP and BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in Übereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15)
- BACnet: Sichere Kommunikation
- WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme

Kompatible I/O-Erweiterungsmodule: TXM1... in eigener Position.

**85SA01A** Z **Autom.Station kompakt BACnet/IP, 16(40)E/A und 40 Modbus DP**

***Technische Daten:***

- Anzahl der Ein-/Ausgänge (Onboard): 16
  - Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO): 12
  - Anzahl Relais-Ausgänge (DO): 4
- Anzahl Ein-/Ausgänge (Onboard + TXM): Max. 40
- Anzahl Integrationsdatenpunkte (M-Bus + Modbus TCP + Modbus RTU): Max. 40
- Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte: 80
- Anzahl KNX PL-Link-Geräte: Max. 64
- Anzahl konfigurierbare Feldnetzwerke gemäss RS485 (entweder für Modbus RTU oder M-Bus Pegelwandler mit je max. 250 m): 1
- Anzahl M-Bus-Zähler, verdrahtet über Pegelwandler (RS485): Max. 250
- Anzahl mit PXC4.E16-2/PXC4.E16S-2 als Hub verbundene BACnet/SC-Knoten: 0 (Nur Knoten).

z.B. Automationsstation kompakt BACnet/IP, 16(40)E/A und 40 Modbus DP - PXC4.E16-2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SA01B** Z **Autom.Station kompakt BACnet/IP, 16(40)E/A**

***Technische Daten:***

- Anzahl der Ein-/Ausgänge (Onboard): 16
  - Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO): 12
  - Anzahl Relais-Ausgänge (DO): 4
- Anzahl Ein-/Ausgänge (Onboard + TXM): Max. 40
- Anzahl Integrationsdatenpunkte (M-Bus + Modbus TCP + Modbus RTU): 0
- Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte: 40
- Anzahl KNX PL-Link-Geräte: 0
- Anzahl konfigurierbare Feldnetzwerke gemäss RS485 (entweder für Modbus RTU oder M-Bus Pegelwandler mit je max. 250 m): 0
- Anzahl M-Bus-Zähler, verdrahtet über Pegelwandler (RS485): 0
- Anzahl mit PXC4.E16-2/PXC4.E16S-2 als Hub verbundene BACnet/SC-Knoten: 0 (Nur Knoten).

z.B. Automationsstation kompakt BACnet/IP, 16(40)E/A - PXC4.E16S-2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SA03 **Z** Frei programmierbarer System Controller für die Integration von Modbus und/oder MS/TP Geräten oder Subsystemen, für BACnet/IP.

- Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)
- Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verfügbar in Bibliotheken, können grafisch verbunden werden.
- Integration von bis zu 500 Modbus-Datenpunkten
- Integration von bis zu 60 MS/TP-Geräten
- Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) für die Unterstützung der Echtzeituhr (7 Tage)
- Energiereserve kann mit optionaler Batterie CR2032 erhöht werden: Typischerweise auf bis zu 10 Jahre (abhängig von der Batterielebensdauer)
- Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen Funktionsplänen
- Generischer Objekt-Viewer für lokale Datenpunkte über eine eingebettete, webbasierte Benutzerschnittstelle
- BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf MS/TP (BACnet/IP und BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in Übereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15)
- BACnet: Sichere Kommunikation
- WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme, hindernisfrei bis zu 5 m.

**85SA03A** Z **Systemcontroller BACnet/IP, 500DP Modbus**

***Technische Daten:***

- Anzahl Integrationsdatenpunkte (M-Bus + Modbus TCP + Modbus RTU): Max. 500
- Anzahl digitale Eingänge für potentialfreie Kontakte für Meldefunktionen (Öffner, Schliesser, On-Board): 1
- Anzahl BACnet/MS/TP-Geräte pro RS485-Schnittstelle: Max. 60
- Anzahl BACnet/SC-Geräte unterstützt als BACnet/SC-Hub: Max. 100
- Anzahl KNX PL-Link-Geräte: Max. 64
- Anzahl konfigurierbare Feldnetzwerke entweder für Modbus RTU, BACnet MS/TP oder M-Bus Pegelwandler/Repeater bei je max. 250 m: 2
- Anzahl M-Bus-Zähler, verdrahtet über Pegelwandler (RS485): 2 x 250.

z.B. Systemcontroller BACnet/IP, 500DP Modbus - PXC5.E003 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SA04 **Z** Automationsstation kompakt BACnet/IP/SC, 24(80)E/A und 80 Modbus DP, frei programmierbare Automationsstation für HLK- und andere gebäudetechnische Anlagen.

- Systemfunktionen (Alarmierung, Zeitprogramm, Trendfunktionen)
- Frei programmierbar (angelehnt an den CEN-Standard 11312). Alle Funktionsbausteine, verfügbar in Bibliotheken, können grafisch verbunden werden.
- 24 Ein-/Ausgänge sind integriert: 8 universelle Ein-/Ausgänge, 8 super universelle Ein-/Ausgänge, 2 Digital Eingägnge, 6 Relaisausgänge
- Direkter Anschluss von I/O-Modulen TXM. Bis zu 4 TXM-Module (typenabhängig) können direkt gespiesen werden. Die maximale Anzahl von Ein-/Ausgängen (onboard und TXM) ist 80.
- Integration von bis zu 80 Modbus-Datenpunkten
- Batteriefrei: Energiereserve (Supercap) für die Unterstützung der Echtzeituhr (7 Tage)
- Engineering und Inbetriebnahme mit benutzerfreundlichem Tool ABT Site mit grafischen Funktionsplänen
- Generischer Objekt-Viewer für lokale Datenpunkte über eine eingebettete, webbasierte Benutzerschnittstelle
- BTL-getestete BACnet-Kommunikation auf IP (BACnet/IP and BACnet/SC) oder BACnet MS/TP, in Übereinstimmung mit dem BACnet-Standard inklusive B-BC-Profil (Rev. 1.15)
- BACnet: Sichere Kommunikation
- WLAN-Schnittstelle für Engineering und Inbetriebnahme.

Kompatible I/O-Erweiterungsmodule: TXM1... in eigener Position.

**85SA04A** Z **Autom.Station kompakt BACnet/IP/SC, 24(80)E/A und 80 Modbus**

***Technische Daten:***

- Anzahl der Ein-/Ausgänge (Onboard): 24
  - Anzahl digitale Eingänge (DI): 2
  - Anzahl universelle Ein-/Ausgänge (UIO): 8
  - Anzahl Universal-Ein-/Ausgänge (XIO): 8
  - Anzahl Relais-Ausgänge (DO): 6
- Anzahl Ein-/Ausgänge (Onboard + TXM): Max. 80
- Gesamtzahl der TXM-I/Os und Integrationsdatenpunkte: Max. 120
- Anzahl BACnet MS/TP-Geräte in einem Feld-Netzwerk: Max. 120 (2 x 60)
- Anzahl KNX PL-Link-Geräte: Max. 64
- Anzahl konfigurierbare RS485-Schnittstellen zur Integration von Modbus RTU oder BACnet MS/TP: 2
- Anzahl BACnet/SC-Geräte unterstützt als BACnet/SC-Hub: Max. 100.

z.B. Automationsstation kompakt BACnet/IP/SC, 24(80)E/A und 80 Modbus DP - PXC5.E24 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SA11 **Z** I/O-Modul für 7 Ein-/Ausgänge mit LEDs. Hardwareverriegelung mittels externer Verdrahtung der Umschaltkontakte. Für den Einsatz mit den Automationsstationen PXC4, PXC5.E24, PXC7.E400.

- 4 digitale Eingänge, Signalisierung je mit dreifarbiger LED (grün, gelb, rot)
- Eingänge können einzeln konfiguriert werden als:
  - Meldesignale
  - Meldeimpulse (mit Speicherfunktion)
  - Zählimpulse (bis 10 Hz)
- 3 potenzialfreie Relais-Ausgänge, je mit dreifarbiger LED (grün, gelb, rot)
- Ausgänge können einzeln konfiguriert werden als:
  - Dauerkontakt oder Impuls
  - Stellausgang Dreipunkt mit internem Hubmodell
- Gemischter Betrieb (Netzspannung 250 V und SELV / PELV 24 V) und auch gemischte Phasen sind zulässig auf benachbarten I/O-Punkten des Moduls
- Kompakte Bauform gemäß DIN, geringer Platzbedarf
- Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale Handhabung
  - Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation
  - Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme
  - Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module
- Alle Klemmen direkt auf den Modulen; für direkten Anschluss der Feldgeräte ohne zusätzliche Reihenklemmen. Jedoch Reihenklemmen erforderlich zum Anschluss von N und PE der Feldgeräte
- Einfaches Anzeigekonzept
  - I/O-Status-LED pro I/O-Punkt, Wirksinn entsprechend I/O-Funktion
  - LEDs zur schnellen Störungs-Diagnose
- Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild.

**85SA11A** Z **I/O-Modul für 7 Ein-/Ausgänge mit LEDs**

- 8 Digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit dreifarbiger LED (grün, gelb oder rot).

z.B. I/O-Modul für 7 Ein-/Ausgänge mit LEDs TXM1.4D3R von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SA12 **Z** I/O-Modul für 6 Relaisausgänge mit LEDs. Hardwareverriegelung mittels externer Verdrahtung der Umschaltkontakte.

- 6 Relaisausgänge, einzeln konfigurierbar für:
  - Dauerkontakt oder Impuls, Einstufig bis dreistufig
  - Stellausgang Dreipunkt mit internem Hubmodell
- Gemischter Betrieb (Netzspannung 250 V und SELV / PELV 24 V) und auch gemischte Phasen sind zulässig auf benachbarten I/O-Punkten des Moduls
- Kompakte Bauform gemäß DIN, geringer Platzbedarf
- Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale Handhabung
  - Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation
  - Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme
  - Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module
- Reihenklemmen erforderlich zum Anschluss von N und PE der Feldgeräte
- Einfaches Anzeigekonzept
  - I/O-Status-LED pro I/O-Punkt, Wirksinn entsprechend I/O-Funktion
  - LEDs zur schnellen Störungs-Diagnose
- Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild.

**85SA12A** Z **I/O-Modul für 6 Relaisausgänge mit LEDs**

- Ausführung mit:
  - 6 potenzialfreien Relais-Ausgängen
  - Signalisierung pro I/O-Punkt mit grüner I/O-Status-LED.

z.B. I/O-Modul für 6 Relaisausgänge mit LEDs BPZ:TXM1.6R von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

**85SA12B** Z **I/O-Modul für 6 Relaisausgänge mit lokaler Bedienung u. LEDs**

- Ausführung mit:
  - 6 potenzialfreien Relais-Ausgängen
  - Signalisierung pro I/O-Punkt mit grüner I/O-Status-LED
  - Dreifarbige I/O-Status-LEDs (rot, gelb, grün)
  - lokale Bedienung (LVB nach ISO 16 484-2)

z.B. I/O-Modul für 6 Relaisausgänge mit lokaler Bedienung und LEDs BPZ:TXM1.6R-M von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

85SA13 **Z** I/O-Modul für 6 bistabile Relaisausgänge mit LEDs, für Lichtsteuerungen und Steuerungen für Anlageteile mit unterbrechungsfreiem Betrieb.

- 6 potenzialfreie Relaisausgänge, bistabil
- Konfigurierbares Verhalten bei Speisungs- und Busausfall
- Signalisierung pro I/O-Punkt mit grüner I/O-Status-LED
- Kompakte Bauform gemäß DIN, geringer Platzbedarf
- Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale Handhabung
  - Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation
  - Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme
  - Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module
- Reihenklemmen erforderlich zum Anschluss von N und PE der Feldgeräte
- Einfaches Anzeigekonzept

- I/O-Status-LED pro I/O-Punkt, Wirksinn entsprechend I/O-Funktion
- LEDs zur schnellen Störungs-Diagnose

• Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild.

**85SA13A** Z **I/O-Modul für 6 bistabile Relaisausgänge mit LEDs**

z.B. I/O-Modul für 6 bistabile Relaisausgänge mit LEDs TXM1.6RL von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SA14 **Z** I/O-Modul mit 8 bzw. 16 digitale Eingänge mit dreifärbigen LEDs.

- 8 bzw. 16 digitale Eingänge, einzeln konfigurierbar für Meldesignale, Meldeimpulse (mit Speicherfunktion) und Zählimpulse (bis 10 Hz)
- Zum Abfragen von potenzialfreien Kontakten und elektronischen Schaltern
- Kompakte Bauform gemäß DIN, geringer Platzbedarf
- Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale Handhabung
  - Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation
  - Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme
  - Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module
- Alle Klemmen direkt auf den Modulen; für direkten Anschluss der Feldgeräte ohne zusätzliche Reihenklemmen
- Einfaches Bedienungs- und Anzeigekonzept
  - I/O-Status-LED pro I/O-Punkt, Wirksinn entsprechend I/O-Funktion
  - LEDs zur schnellen Störungs-Diagnose
- Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild.

**85SA14A** Z **I/O-Modul mit 8 digitale Eingänge mit dreifärbigen LEDs**

- Ausführung mit: 8 Digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit dreifarbiger LED (grün, gelb oder rot).

z.B. I/O-Modul mit 8 digitale Eingänge mit dreifärbigen LEDs BPZ:TXM1.8D von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SA14B** Z **I/O-Modul mit 16 digitale Eingänge mit dreifärbigen LEDs**

- Ausführung mit: 16 Digitale Eingänge, Signalisierung pro Eingang mit dreifarbiger LED (grün, gelb oder rot)
- Signalisierung pro Eingang mit grüner LED.

z.B. I/O-Modul mit 16 digitale Eingänge mit dreifärbigen LEDs BPZ:TXM1.16D von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SA15 **Z** I/O-Modul für 2 bis 4 Jalousienmotoren mit LEDs - (Jalousien-Modul).

- 8 potenzialbehaftete Relais-Ausgänge für...
  - 4 Jalousienmotoren mit 2 Endschaltern, oder
  - 2 Jalousienmotoren mit 3 Endschaltern, oder
  - 2 Jalousienmotoren mit 2 Endschaltern
  + 1 Jalousienmotor mit 3 Endschaltern

- Schaltspannung AC 100...250 V
- Signalisierung pro I/O-Punkt mit grüner I/O-Status-LED
- Strommessung pro Jalousienmotor für die Endlagendetektion
- Kompakte Bauform gemäß DIN, geringer Platzbedarf
- Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale Handhabung
  - Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation
  - Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme
  - Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module
- Reihenklemmen erforderlich zum Anschluss von N und PE der Feldgeräte
- Einfaches Bedienungs- und Anzeigekonzept
  - Die I/O-Status-LEDs der Ausgänge leuchten, wenn die Relais aktiv sind
  - LEDs zur schnellen Störungs-Diagnose
- Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild.

**85SA15A** Z **I/O-Modul für 2 bis 4 Jalousienmotoren mit LEDs**

z.B. I/O-Modul für 2 bis 4 Jalousienmotoren mit LEDs TXM1.8RB von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

85SA16 **Z** I/O-Modul mit 8 Eingängen (AE) - (Widerstands-Messmodul).

- 8 Eingänge mit LED-Signal / Störungs-Anzeige
- 8 Widerstands-Messeingänge, einzeln konfigurierbar für Widerstands- oder Temperaturmessung
- Speziell geeignet für Temperaturfühler Pt100 4-Draht
- Kompakte Bauform gemäß DIN, geringer Platzbedarf
- Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale Handhabung
  - Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation
  - Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme
  - Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module
- Alle Klemmen direkt auf den Modulen; für direkten Anschluss der Feldgeräte ohne zusätzliche Reihenklemmen
- Einfaches Bedienungs- und Anzeigekonzept
  - I/O-Status-LED pro I/O-Punkt, Helligkeit entsprechend Eingangspegel
  - Modul-Status-LED zur schnellen Störungs-Diagnose
- Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild.

**85SA16A** Z **I/O-Modul mit 8 Eingängen (AE)**

z.B. I/O-Modul mit 8 Eingängen (AE) BPZ:TXM1.8P von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

85SA18 **Z** I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE, AE, AA).

- 8 universelle I/O-Punkte, einzeln konfigurierbar als
  - Digitaler Eingang: Dauerkontakt, Impuls oder Zähler
  - Analoger Eingang: Fühler, 0…10 V
  - Analoger Ausgang: 0..10 V
- Kompakte Bauform gemäß DIN, geringer Platzbedarf
- Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale Handhabung
  - Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation
  - Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme
  - Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module

- Alle Klemmen direkt auf den Modulen; für direkten Anschluss der Feldgeräte ohne zusätzliche Reihenklemme
- Einfaches Bedienungs- und Anzeigekonzept
  - I/O-Status-LED pro I/O-Punkt, Wirksinn und Helligkeit entsprechend I/O-Funktion
  - LEDs und LCD zur schnellen Störungs-Diagnose
- Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild.

**85SA18A** Z **I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE/AE/AA)**

- 8 Ein / Ausgänge mit LED-Signal / Störungs-Anzeige

z.B. I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE, AE, AA) BPZ:TXM1.8U von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SA18B** Z **I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE/AE/AA) lok.Bedienung LCD**

- 8 Ein / Ausgänge mit LED-Signal / Störungs-Anzeige
- zusätzlich lokale Bedienung mit LCD-Darstellung (LVB nach ISO 16 484-2).

z.B. I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE, AE, AA) BPZ:TXM1.8U-ML von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SA19 **Z** I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE, AE, AA) erweiterter Messbereich - (Super-Universalmodul).

- 8 universelle I/O-Punkte, einzeln konfigurierbar als
  - Digitaler Eingang: Dauerkontakt, Impuls oder Zähler
  - Analoger Eingang: Fühler, 0..10V, 4..20mA
  - Analoger Ausgang: 0..10V, 4..20mA (I/O-Punkte 5 ... 8)
- Kompakte Bauform gemäß DIN, geringer Platzbedarf
- Aufteilung in Klemmensockel und Elektronikeinsatz für optimale Handhabung
  - Selbstaufbauender Bus für einfachste Installation
  - Trennklemmenfunktion für schnelle Inbetriebnahme
  - Sekundenschneller Austausch des Elektronikeinsatzes ohne Umverdrahtung, bei voller Funktionsfähigkeit der restlichen I/O Module
- Alle Klemmen direkt auf den Modulen; für direkten Anschluss der Feldgeräte ohne zusätzliche Reihenklemme
- Einfaches Bedienungs- und Anzeigekonzept
  - I/O-Status-LED pro I/O-Punkt, Wirksinn und Helligkeit entsprechend I/O-Funktion
  - LEDs und LCD zur schnellen Störungs-Diagnose
- Doppelseitige Beschriftung aller I/O Punkte mit Beschriftungsschild.

**85SA19A** Z **I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE/AE/AA) erw.Messbereich**

- 8 Ein / Ausgänge mit LED-Signal / Störungs-Anzeige

z.B. I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE, AE, AA) erweiterter Messbereich BPZ:TXM1.8X von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SA19B** Z **I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausg.(DE/AE/AA) erw.Messb. lok.Bed. LCD**

- 8 Ein / Ausgänge mit LED-Signal / Störungs-Anzeige
- zusätzlich lokale Bedienung mit LCD-Darstellung (LVB nach ISO 16 484-2)

z.B. I/O-Modul mit 8 Ein-/Ausgängen (DE, AE, AA) erweiterter Messbereich BPZ:TXM1.8X-ML von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SA21 **Z** Zubehör für I/O-Module.

**85SA21A** Z **Adressschlüssel 1 .. 12 + 1 Löschschlüssel**

- Ein Satz Adressschlüssel 1 .. 12 mit einem Löschschlüssel (TXA1.K12)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SA21B** Z **Adressschlüssel 1 .. 24 + 2 Löschschlüssel**

- Ein Satz Adressschlüssel 1 .. 24 mit 2 Löschschlüssel (TXA1.K24)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SA21C** Z **Adressschlüssel 25 .. 48 + 2 Löschschlüssel**

- Ein Satz Adressschlüssel 25 .. 48 mit 2 Löschschlüssel (TXA1.K-48)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SA21D** Z **I/O-Speisungsmodul für I/O-Module und Feldgeräte**

- I/O-Speisungsmodul für I/O-Module und Feldgeräte (TXS1.12F10)
- Paralleler Betrieb von max. 4 Speisungsmodulen
- Input AC 24 V
- Erzeugung / Durchleitung von DC 24 V, 1.2 A für die Speisung von TX-I/O-Modulen und Feldgeräten
- Neue Einspeisung von AC 24 V für die Speisung von Feldgeräten
- Durchleitung des Bus-Signals.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SA21E** Z **Busverlängerung für TX-I/O Module**

- Busverlängerung für TX-I/O Module (TXA1.IBE)
- Erweiterung des Inselbusses auf bis zu 2 x 200 m Distanz
- Kompakte Bauform nach DIN 43 880, geringer Platzbedarf
- Mit LED zur Anzeige des Kommunikationsstatus
- Einfache Installation und Zugänglichkeit:
- Montage auf Normtragschiene

- Selbstaufbauender Bus (Inselbus) für einfachste Installation
- Steckbare Schraubklemmen für Inselbus-Erweiterung
- Kein Programmierungs- / Parametrierungs-Tool erforderlich.

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SH** Z **Automationseinrichtungen Komm.Schnittstellen (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

85SH01 **Z** BACnet/IP Web-Schnittstelle. Webbasierte, grafische Bedienung von BACnet-Geräten mittels Desigo Control Point PXM30/40/50... Touch Panels und Geräten mit HTML 5.0 Web-Browser.

- Gleichzeitiger Zugriff von verschiedenen Bediengeräten
- Zentrale Verwaltung der Grafiken und Daten anderer Bedienansichten
- Inbetriebnahme und Engineering mit ABT Site
- Up- und Download der Konfigurationsdaten via IP-Schnittstelle
- LED-Signalisierung von Ethernet-Link und -Aktivität
- 2-Port Ethernet Switch für kostengünstige Verkabelung (10Base-T / 100Base-Tx)
- Betriebsspannung: AC 24 V oder DC 24 V
- Steckbarer Schraubklemmenblock für Speisung
- Montage auf DIN-Schiene.

**85SH01A** Z **BACnet/IP Web-Schnittstelle, 1000 Objekte**

- BACnet/IP-Web-Interface mit Standardfunktionalität (1000 Objekte).

z.B. BACnet/IP Web-Schnittstelle, 1000 Objekte PXG3.W100-2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SH01B** Z **BACnet/IP Web-Schnittstelle, 2000 Objekte**

- BACnet/IP-Web-Interface mit erweiterter Funktionalität (2000 Objekte).

z.B. BACnet/IP Web-Schnittstelle, 2000 Objekte PXG3.W200-2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SH05 **Z** Touch-Panel für die technische Vorortbedienung von Anlagen sowie für die Bedienung von Räumen.

- Optimiert für die lokale Vorortbedienung des Gebäudeautomationssystem Desigo
- Web-Client für die Kommunikation mit einem HTML5.0 fähigen Web-Server PXG3.W100-2 oder PXG3.W200-2
- Tool-basierte Inbetriebnahme mit ABT Site

- Tool-freie Inbetriebnahme auf dem Gerät
- Kompakter Aufbau mit geringer Einbautiefe, für die Montage in Schaltschranktüre
- LED zur Alarmanzeige bei inaktivem Bildschirm
- Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V.

**85SH05A** Z **Touch-Panel 7 Zoll mit Alarm LED**

- 7" Hochauflösendes, kapazitives Touch-Display im Breitbild-Format, Auflösung: 1024 x 600
- Abmessungen (B x H): 15,4 x 8,7 cm.

z.B. Touch-Panel 7 Zoll mit Alarm LED PXM30-1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SH05B** Z **Touch-Panel 10 Zoll mit Alarm LED**

- 10.1" Hochauflösendes, kapazitives Touch-Display im Breitbild-Format, Auflösung: 1280 x 800
- Betriebsspannung AC 24 V, DC 24 V oder Power over Ethernet (PoE)
- Abmessungen (B x H): 21,7 x 13,6 cm.

z.B. Touch-Panel 10 Zoll mit Alarm LED PXM40-1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SH05C** Z **Touch-Panel 15 Zoll mit Alarm LED**

- 15.6" Hochauflösendes, kapazitives Touch-Display im Breitbild-Format, Auflösung: 1366 x 768
- Betriebsspannung AC 24 V, DC 24 V oder Power over Ethernet (PoE)
- Abmessungen (B x H): 34,4 x 19,4 cm.

z.B. Touch-Panel 15 Zoll mit Alarm LED PXM50-1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SH07 **Z** BACnet/IP Touch-Panel für die technische Vorortbedienung von Anlagen sowie für die Bedienung von Räumen.

- Optimiert für die lokale Vorortbedienung des Gebäudeautomationssystem Desigo
- Eingebauter Web-Server mit einer BACnet/IP Web-Schnittstelle zum Anschluss eines HTML5 Web-Browsers auf einem Gerät im Netz
- Generisches Bedienen und Beobachten der Anlagenfunktionen (Alarme, Zeitschaltprogramme, Kalender, Sollwertänderungen, Anzeige von Istwerten etc.)
- Tool-basierte Inbetriebnahme mit ABT Site
- Tool-basierte Inbetriebnahme mit HTML5.0 Webbrowser
- Kompakter Aufbau mit geringer Einbautiefe, für die Montage in Schaltschranktüre
- LED zur Alarmanzeige bei inaktivem Bildschirm
- Betriebsspannung AC 24 V oder DC 24 V
- BACnet Secure Connect-Kommunikation als BACnet/SC-Knoten

**85SH07A** Z **BACnet/IP Touch-Panel 7 Zoll mit integriertem Web-Server**

- 7" Hochauflösendes, kapazitives Touch-Display im Breitbild-Format, Auflösung: 1024 x 600

- Abmessungen (B x H): 15,4 x 8,7 cm.

z.B. BACnet/IP Touch-Panel 7 Zoll mit integriertem Web-Server PXM30.E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SH07B** Z **BACnet/IP Touch-Panel 10 Zoll mit integriertem Web-Server**

- 10.1" Hochauflösendes, kapazitives Touch-Display im Breitbild-Format, Auflösung: 1280 x 800
- Betriebsspannung AC 24 V, DC 24 V oder Power over Ethernet (PoE)
- Abmessungen (B x H): 21,7 x 13,6 cm.

z.B. BACnet/IP Touch-Panel 10 Zoll mit integriertem Web-Server PXM40.E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SH07C** Z **BACnet/IP Touch-Panel 15 Zoll mit integriertem Web-Server**

- 15.6" Hochauflösendes, kapazitives Touch-Display im Breitbild-Format, Auflösung: 1366 x 768
- Betriebsspannung AC 24 V, DC 24 V oder Power over Ethernet (PoE)
- Abmessungen (B x H): 34,4 x 19,4 cm.

z.B. BACnet/IP Touch-Panel 15 Zoll mit integriertem Web-Server PXM50.E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SJ** Z **Anlagenautomation Komponenten (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

85SJ01 **Z** Connect Box (Hardware und Lizenz zur Freischaltung) - eine einfache, universelle und offene IoT-Lösung zur Verbindung und Überwachung kleiner und mittlerer Gebäude.. Dank der Plug & Play-Installation, der einfachen Konfiguration und der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer innerhalb eines Tages loslegen. Die Verbesserung der Energieeffizienz, des Gebäudekomforts und der Kostensenkung in bestehenden Gebäuden war noch nie so einfach.

- Bibliothek mit über 500 anschlussfertigen Feldgeräten
- Intelligenter Konverter von 11 Kommunikationsprotokollen, sowohl Standard- als auch proprietäre, drahtgebundene und Funkprotokolle
- Standardmäßiger Datenabruf in 10-Minuten-Intervallen (ausgenommen IoT-Sensoren, die ihre eigenen Frequenzen haben, um den Batterieverbrauch zu minimieren). Befehle

(Downlink) werden sofort gesendet
- Lokale oder Cloud-Konnektivität über 4G IP, Feldbus
- Over-the-air-Updates über 4G
- Lokales privates IoT-Netzwerk auf Basis von LoRa
- Leistungsstarke Integration bis hin zu Anwendungen von Drittanbietern
- Full-Service, keine Netzwerkkenntnisse erforderlich dank 4G-Cloud-Konnektivität
- BMS Essentials in der Benutzerkonsole auf connectbox.siemens.com enthalten
- Öffentliches API-Management und Dokumentation.

**85SJ01A** Z **Connect Box EU (nur mit Lizenz nutzbar)**

z.B. Connect Box EU (nur mit Lizenz nutzbar) - CWG.BOX-EU von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SJ03 **Z** Einmalige Gebühr für lokale Lizenz für Connect Box.

**85SJ03A** Z **Connect Box On Premise Lizenz 100 Datenpunkte**

- Connect Box On Premise Lizenz 100 Datenpunkte (CWG.ONP-100DP)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SJ03B** Z **Connect Box 5 Jahre Cloud Lift Lizenz 50 Datenpunkte**

- CB 5 Jahre Cloud Lift Lizenz 50 Datenpunkte (CWG.P5Y-50DP)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

85SJ06 **Z** IAQ Multi-Sensor zur Messung der Raumluftqualität. IAQ Multi-Sensoren können in Räumen und Gebäuden zur Überwachung der Luftqualität in Innenräumen verwendet werden. Es entspricht DER WELL, LEED-Bauzertifizierung in Bezug auf das Wohlbefinden der Menschen. Der Fühler wird als Messelement in Gebäudeautomationssystemen oder Anzeigegeräten verwendet. Typische Verwendung: Geschäftsgebäude und Öffentliche Infrastruktur.
- RESET-zertifiziert, entspricht der Gebäudezertifizierung WELL LEED für das Wohlergehen der Menschen
- 7-in-1-Messung: Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, CO2, TVOC, Partikel (PM2,5 und PM10), Schalldruck und Beleuchtungsstärke
- Wertanzeige und Anzeige der Luftqualität in Innenräumen
- Ausgangssignal unterstützt BACnet (IP und MSTP) und LoRaWAN.

**85SJ06A** Z **IAQ Luftqualitäts Multi-Sensor Bacnet IP**

***Technische Daten:***
- Stromversorgung: PoE IEEE802.3af (37…57 V) oder USB Typ C (5 V, 2 A)
- Messbereich Temperatur: 0…90 °C
- Messbereich Feuchte: 0…100 % r.F.
- Messbereich: 400…5000 ppm CO□
- Messgenauigkeit: ±3 % r.F.±3 % r.F.
- Anzeige: LED
- Kommunikation: BACnet IP, BACnet MSTP, LoRaWAN
- Abmessungen (B x H x T): 98 x 98 x 34 mm.

z.B. IAQ Luftqualitäts Multi-Sensor Bacnet IP QNA2700D.BA1 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SJ06B** Z **IAQ Luftqualitäts Multi-Sensor Bacnet MS/TP**

***Technische Daten:***

- Stromversorgung: AC/DC 12...24 V oder USB Typ C (5 V, 2 A)
- Messbereich Temperatur: 0…90 °C
- Messbereich Feuchte: 0…100 % r.F.
- Messbereich: 400…5000 ppm CO□
- Messgenauigkeit: ±3 % r.F.±3 % r.F.
- Anzeige: LED
- Kommunikation: BACnet IP, BACnet MSTP, LoRaWAN
- Abmessungen (B x H x T): 98 x 98 x 34 mm.

z.B. IAQ Luftqualitäts Multi-Sensor Bacnet MS/TP QNA2700D.BA2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**85SJ06C** Z **IAQ Luftqualitäts Multi-Sensor LoRaWan**

***Technische Daten:***

- Stromversorgung: LoRaWAN: USB Typ C (5 V, 2 A) oder AC/DC 12...24 V
- Messbereich Temperatur: 0…90 °C
- Messbereich Feuchte: 0…100 % r.F.
- Messbereich: 400…5000 ppm CO□
- Messgenauigkeit: ±3 % r.F.±3 % r.F.
- Anzeige: LED
- Kommunikation: BACnet IP, BACnet MSTP, LoRaWAN
- Abmessungen (B x H x T): 98 x 98 x 34 mm.

z.B. IAQ Luftqualitäts Multi-Sensor LoRaWan QNA2820D.EU von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87 GA-System Feldgeräte**

Version 013 (2012-12)

Soweit in Vorbemerkungen, Positionstexten oder LV-Beilagen nicht anders angegeben, gelten für diese Leistungsgruppe folgende Regelungen bzw. ist folgender Mindeststandard vereinbart:

Im **Folgenden ist nur das Liefern von GA-System Feldgeräten beschrieben** (ausgenommen Positionen, in denen die Montage eigens angeführt ist).

**1. Genauigkeit:**

Die Reaktionszeiten sowie die Zeitkonstanten von Messwertgebern sowie die Laufzeiten von Stellantrieben sind mit der zugehörigen Hardware und Software (z.B. Regelalgorithmen) so aufeinander abgestimmt, dass ein stabiles Regelverhalten innerhalb der geforderten Toleranzen/Genauigkeiten über alle Störgrößen gewährleistet wird.

**2. Ausführung:**

Alle Geräte sind für den Einsatz nicht aggressiver Medien wie z.B. aufbereitetes Wasser, Wasser-Glykolgemische, Heizungswasser (wenn nicht anders angegeben höchstens 120 Grad Celsius) oder Kaltwasser (mindestens 2 Grad Celsius) sowie für Luft und nichtaggressive und nicht brennbare Gase geeignet.

Die Angaben zur Schutzart sind Mindestangaben und beziehen sich jeweils nur auf die Gehäuse.

Die Ein- und Ausgangssignale der Feldgeräte passen zu den angebotenen Ein-/Ausgabebaugruppen/-einheiten bzw. sind auf die angebotenen Komponenten der Automation/Raumautomation abgestimmt.

Feldgeräte sind, wenn nicht anders angegeben, für folgende Umgebungstemperaturen geeignet:
Temperatur: +45/-10 °C
Rel. Feuchte: 0-85%, nicht kondensierend.

2.1 Geräte für Rohreinbau

Geräte für Rohreinbau (z.B. Tauchfühler, Drosselklappen, Absperrklappen, Ventile) sind für einen kleinsten Nenndruck PN6 ausgelegt.

**3. Standardbeschriftung:**

Alle Feldgeräte werden mit einheitlich gestalteten, deutlich lesbaren und dauerhaft befestigten Aufklebern mit Klartextbezeichnung und Bezug zu den Automationseinrichtungen bzw. Datenpunktadressen/Benutzeradressen beschriftet. Handschriftliche Beschriftungen sind nicht zulässig. Die Beschriftung von Feldgeräten für Raummontage ist mit dem AG abgestimmt.

**4.Qualitätsanforderungen:**

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

4.1 Korrosionsbeständiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

4.2 Stahlgüte:

Alle Positionen sind mindestens mit Stahlgüte S 235 JR, gemäß EN 10025-2 ausgeführt

4.3 Stahlteile im Außenbereich:

Stahlteile im Außenbereich sind feuerverzinkt, gemäß ÖNORM EN ISO 1461.

**5. Schaltkontakte:**

Binäre Geber und Wächter sind mit Kontakten für eine Schaltspannung von 24 bis 230 VAC, Kontaktbelastbarkeit 6A AC1 auszuführen.

**6. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- sämtliches für die Montage und zur Gewährleistung der Funktion erforderliches Zubehör (z.B. Befestigungsmaterial, Spannungsversorgungseinrichtungen, Kabeleinführungen,

Einschraubnippel, etwaige Umformerbausteine für die Messwertverarbeitung)
- die Einweisung des Montagepersonals der Installationsfirma über den Einbau der Geräte an der Baustelle und deren Kennzeichnung
- das beidseitige Anklemmen der Feldgeräte einschl. Spannungsversorgungen, Ein- und Ausgänge) einschließlich etwaig erforderliches Zubehör wie z.B. Klemmdosen mit Zugentlastungen (bei allen Geräten, bei denen kein direkter Anschluss am Gerät möglich ist) und die Überprüfung auf richtigen Anschluss
- Standardbeschriftung
- Funktionsprüfung und Inbetriebnahme

**7. Abkürzungsverzeichnis:**

- AG Außengewindeanschluss
- C Grad Celsius
- DG Drehzahlgeber für Ventilator Fan-Coil/Bodenkonvektor
- Dm Drehmoment
- DN Nennweite
- dps Delta ps in kPa
- dpvmax Delta pvmax in kPa
- EB Einstellbereich
- EL Einbaulänge
- EWV Einwegventil (Durchgangsventil)
- EW-K Einweg-Kleinventil
- FI Flanschanschluss
- G Gewindeanschluss (Innen- oder Außengewindeanschluss)
- HS-4 Stufenwahlschalter (0-1-2-3) für Ventilator Fan-Coil/Bodenkonvektor
- HS-5 Stufenwahlschalter (A-0-1-2-3) für Ventilator Fan-Coil/Bodenkonvektor
- IG Innengewindeanschluss
- Kabl Kabellänge
- KL Kapillarlänge
- kvs Durchflusskoeffizient in m3/h
- MB Messbereich
- PN Nenndruck
- PT Präsenztaster
- r.F. relative Feuchte
- SA Stellantrieb
- SAFR Stellantrieb mit Federrückzug
- SANS Stellantrieb mit Notstellfunktion
- Se Schaltdifferenz einstellbar
- SWKST Sollwertkorrektursteller (Relativwertverstellung +/-)
- SWST Sollwertsteller (Absolutwertverstellung)
- TL Tauchrohrlänge
- ZWV Zweiwegventil (Mischventil oder Verteilventil)
- ZW-K Zweiweg-Kleinventil

**87SA** Z **Stellantriebe f.Hub-/druckunabhängige Regelventile (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Stellantriebe für Hub- und druckunabhängige Regelventile (PICV)

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

87SA01 **Z** Elektrothermischer Stellantrieb 125 N mit Anschlusskabel für für Heizkörper-, Klein-, Zonen- und Kombiventile. Elektrothermische Stellantriebe, Stössel ausgefahren in stromlosem Zustand (NC) zur 2-Punkt und quasistetigen Regelung von Heizungsanlagen, Kühldecken und Luftnachbehandlungsgeräten. Mit Stellungsanzeige.

- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5
- Stellkraft: 125 N
- Hub: 6,5 mm
- Schutzart: IP54
- Abmessungen (B x H x T): 48.3 x 44.3 x 67.4 mm
- Kabellänge: 1 m.

**87SA01A** Z **Ventilstellantrieb 125N 24VACDC 2-Pkt. 270s 6,5mm**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 1,2 W
- Stellzeit: 270 s
- Stellsignal: 2-Punkt

z.B. Elektrothermischer Stellantrieb STA121.65L10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA01B** Z **Ventilstellantrieb 125N 24VACDC DC0...10V 270s 6,5mm**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 1,2 W
- Stellzeit: 270 s
- Stellsignal: DC 0...10 V

z.B. Elektrothermischer Stellantrieb STA162.65L10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA01C** Z **Ventilstellantrieb 125N 230V 2-Pkt. 270s 6,5mm**

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: 1,2 W
- Stellzeit: 270 s
- Stellsignal: 2-Punkt

z.B. Elektrothermischer Stellantrieb STA321.65L10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA02 **Z** Elektromotorischer Stellantrieb 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub. Für druckunabhängige Kombiventile (PICV), Heizkörperventile, MiniCombi Ventile (MCV) und Kugelventile. Elektromotorische Stellantriebe zur stetigen Regelung in Applikationen für Heizkörper, Kühldecken, VVS und Fan-Coils. Mit automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung, LED-Stellungsanzeige, Feedback Signal und Handbetätigung.

- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5
- Minimaler Hub von 1,2 mm nötig für Selbstkalibrierung
- Hub: 1,2 mm / 6,5 mm
- Stellkraft: 100 N
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: 1…110 °C
- Montagelage: 360°
- Kabellänge: 1,5 m.

**87SA02C** Z **Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 3-Pkt. 175s 6,5mm**

- Betriebsspannung: 24 V AC
- Leistungsaufnahme: 0,8 VA
- Stellzeit: 175 s
- Stellsignal: 3-Punkt

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSA131.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA02D** Z **Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 4...20mA 65s 6,5mm**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 2,5 VA
- Stellzeit: 65 s
- Stellsignal: 4...20 mA

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSA151.05HF von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA02E** Z **Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 0...10V 65s 6,5mm**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 2,5 VA
- Stellzeit: 65 s
- Stellsignal: DC 0...10 mA

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSA161.05 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA02F** Z **Stellantrieb 100N f. Kleinventile 24VAC 0...10V 65s 6,5mm HF**

- Mit Stellungsrückmeldung DC 0...10 V proportional zum Hub des Antriebsstössels und Handbedienung (HF)
- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 2,5 VA
- Stellzeit: 65 s
- Stellsignal: DC 0...10 mA

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSA161.05HF von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA02G** Z **Stellantrieb 100N Kleinventile 24VAC 0...10V 65s 6,5mm HF gl**

- Mit Stellungsrückmeldung DC 0...10 V proportional zum Hub des Antriebsstössels und Handbedienung (HF)
- Kombiventile VPI46../VPP46.. zusammen mit SSA161E.05HF haben eine gleichprozentige Kennlinie (gl.)

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 2,5 VA
- Stellzeit: 65 s
- Stellsignal: DC 0...10 mA

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSA161E.05HF von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA02H** Z **Stellantrieb 100N f. Kleinventile 230VAC 3-Pkt. 175s 6,5mm**

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: 7 VA
- Stellzeit: 175 s
- Stellsignal: 3-Punkt

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSA331.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA03 **Z** Elektromotorischer Stellantrieb 100 N für Ventile mit 1,2...6,5 mm Hub. Für druckunabhängige Kombiventile (PICV), Heizkörperventile, MiniCombi Ventile (MCV) und Kugelventile. Elektromotorische Stellantriebe mit KNX S-Mode und PL-Link Kommunikation für Applikationen für Heizkörper, Kühldecken, VVS und Fan-Coils. Mit automatischer Hubanpassung, kraftabhängiger Endabschaltung, LED-Stellungsanzeige und Handbetätigung.

- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5
- Stellkraft: 100 N
- Hub: 6,5 mm
- Stellzeit: 50/100 s
- Kommunikation: KNX-TP
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: 1…110 °C
- Umgebungsfeuchte Betrieb: 5...85 % r.F.
- Abmessungen (B x H x T): 88.6 x 83.4 x 51.4 mm
- Montagelage: 360°.

**87SA03A** Z **Stellantrieb 100N fKleinvent.KNX (S-Mode,PL-Link) 130s 6,5mm**

- Betriebsspannung: DC 21…30 V, 24 V
- Kabellänge: 1,5 m.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSA118.09HKN von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA05 **Z** Elektromotorischer Stellantrieb 100 N für Kombiventile.

- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 x 1,5
- Stellkraft: 100 N
- Hub: 5 mm
- Nennhub: 5 mm
- Schutzart: IP40
- Mediumstemperatur: 1…110 °C

- Umgebungstemperatur Betrieb: 1...50 °C
- Abmessungen (B x H x T): 95 x 77 x 56 mm
- Montagelage: Stehend bis 90° geneigt, nicht hängend.

**87SA05A** Z **Stellantrieb 100N AC 230V 2. Pkt.(SPST) 12s 5mm**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 6 V VA bei 50 Hz
- Stellsignal: 2-position (SPST)
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,8 m.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SUE21P von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA07 **Z** Elektromotorischer Stellantrieb 200 N für Ventile mit 5,5 mm Hub. Elektromotorischer Antrieb zur stetigen oder 3-Punkt-Regelung von Kleinventilen für Luftnachbehandlungsgeräte und Kühldecken. Mit Stellungsanzeige, Handverstellung und steckbarem Anschlusskabel 1,5 m. Automatische Hubanpassung und kraftabhängige Endabschaltung.

- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter G ¾
- Stellkraft: 200 N
- Hub: 5,5 mm
- Schutzart: IP40
- Mediumstemperatur: 1…110 °C
- Umgebungsfeuchte Betrieb: 5...85 % r.F.
- Montagelage: Stehend bis 90° geneigt.

**87SA07A** Z **Stellantrieb 200N f. Kleinventile 230V 3-Pkt. 150s**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 6 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 1,5 m.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSB31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA07B** Z **Stellantrieb 200N f. Kleinventile 24VAC 3-Pkt. 150s**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Leistungsaufnahme: 0,8 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 1,5 m.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSB81 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA08 **Z** Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 75s. Der Stellantrieb stellt eine Stellungsrückmeldung U von DC 0…10 V proportional zum kalibrierten Ventilhub bereit.

- Für Kleinventile 2W..K.., 3W.., 4W..

- Für Zonenventile VVP.., VXP.., VMP..
- Typischerweise in Applikationen für Kühldecke, VVS und Fan-Coils
- Selbstkalibrierung zum Ventilhub
- Direkte Montage mit Kupplungsmutter, keine Werkzeuge erforderlich
- Antriebsstösselsposition, manuell einstellbar, Stellungs- und Stellantriebsbewegungsanzeige (LED)
- Paralleler Betrieb mehrerer Stellantriebe möglich
- Entfernbares Kabel, Standardlänge 1,5 m
- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter G ¾ (Kunststoff)
- Stellkraft: 200 N
- Hub: 1,2 mm / 6,5 mm
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: 1…110 °C
- Umgebungsfeuchte Betrieb: 5...85 % r.h
- Abmessungen (B x H x T): 104.4 x 92.6 x 49 mm mm
- Montagelage: 360°.

**87SA08A** Z **Stellantrieb 200N f. Kleinventile 24VAC DC0..10V 75s**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Leistungsaufnahme: 3 VA
- Stellzeit: 12,5 s
- Stellsignal: DC 0...10 V

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSB161.05HF von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA09 **Z** Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 75s. Der Stellantrieb stellt eine Stellungsrückmeldung U von DC 0…10 V proportional zum kalibrierten Ventilhub bereit.

- Für druckunabhängige Regelventile (PICV) der Serie 599
- Für Zonenventile VVP.., VXP.., VMP..
- Typischerweise in Applikationen für Kühldecke, VVS und Fan-Coils
- Selbstkalibrierung zum Ventilhub
- Direkte Montage mit Kupplungsmutter, keine Werkzeuge erforderlich
- Antriebsstösselsposition, manuell einstellbar, Stellungs- und Stellantriebsbewegungsanzeige (LED)
- Paralleler Betrieb mehrerer Stellantriebe möglich
- Entfernbares Kabel, Standardlänge 1,5 m
- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter M30 × 1,5 aus Messing
- Stellkraft: 300 N
- Hub: 1,2 mm / 6,5 mm
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: 1…120 °C
- Umgebungsfeuchte Betrieb: 5...95 % r.h
- Abmessungen (B x H x T): 123,2 x 95.6 x 49 mm mm
- Montagelage: Oben horizontal.

**87SA09A** Z **Stellantrieb 300N f.Kleinventile 24VACDC DC0..10V 30s NotstF**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellzeit: 27,5 s ±25 % (30s)
- Stellsignal: DC 0...10 V
- Kennlinie: Linear oder gleichprozentig (über DIP-Schalter wählbar).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSD161S.05DU von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA11 **Z** Elektromotorischer Stellantrieb 300 N für Ventile mit 5,5 mm Hub. Handverstellung mit automatischer Rückstellung auf Regelbtrieb. Überlastsicher durch kraftabhängige Endabschaltung. Ausführung mit Kunststoffgehäuse und Ueberwurfmutter zur Montage auf Gewindearmaturen mit 5,5 mm Hub.

- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter G ¾
- Stellkraft: 300 N
- Hub: 5,5 mm
- Schutzart: IP40
- Umgebungstemperatur Betrieb: 5…50 °C
- Mediumstemperatur: 1…110 °C
- Umgebungsfeuchte Betrieb: 95 % r.F.
- Abmessungen (B x H x T): 111 x 133 x 48 mm
- Montagelage: Stehend bis liegend.

**87SA11A** Z **Stellantrieb 300N f. Kleinventile 24VAC 3-Pkt. 150s**

- Betriebsspannung: 24 V AC
- Leistungsaufnahme: 0,8 VA
- Stellzeit: 150 s
- Stellsignal: 3-Punkt

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSC81 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA11D** Z **Stellantrieb 300N f. Kleinventile 230V 3-Pkt. 150s**

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: 6 VA
- Stellzeit: 150 s
- Stellsignal: 3-Punkt

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSC31 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA12 **Z** Stellantrieb f. Kleinventile 24V DC0..10V 30s. Der Stellantrieb stellt eine Stellungsrückmeldung U von DC 0…10 V proportional zum kalibrierten Ventilhub bereit.

- Für Zonenventile VVP.., VXP.., VMP..
- Typischerweise in Applikationen für Kühldecke, VVS und Fan-Coils
- Selbstkalibrierung zum Ventilhub
- Direkte Montage mit Kupplungsmutter, keine Werkzeuge erforderlich
- Antriebsstösselsposition, manuell einstellbar, Stellungs- und Stellantriebsbewegungsanzeige (LED)
- Paralleler Betrieb mehrerer Stellantriebe möglich
- Entfernbares Kabel, Standardlänge 1,5 m
- Befestigung auf Ventil: Überwurfmutter G ¾ (Metall)
- Stellkraft: 300 N
- Hub: 1,2 mm / 6,5 mm
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: 1…110 °C

- Umgebungsfeuchte Betrieb: 5...85 % r.h
- Abmessungen (B x H x T): 104.4 x 92.6 x 49 mm mm
- Montagelage: 360°.

**87SA12A** Z **Stellantrieb 300N f.Kleinvent.24VACDC DC0...10V 30s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellzeit: 12,5 s für 2,5 mm Hub
- Stellsignal: DC 0…10 V

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSC161.05HF von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA12B** Z **Stellantrieb 300N f.Kleinvent.24VACDC DC0...10V 30s NotstF**

- Betriebsspannung: AC/DC 24
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellzeit: 12,5 s für 2,5 mm Hub
- Stellsignal: DC 0…10 V
- Notstellfunktion: Ja (NotstF).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SSC161.35HF von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA13 **Z** Elektromotorischer Stellantrieb 400 N für Ventile mit 5,5 mm Hub. Elektromotorischer Stellantrieb zum Betätigen von Durchgangs- und Dreiwegventilen mit 5,5 mm Hub, als Regel- und Absperrarmaturen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED). Wahlweise mit Hilfsschalter (in eigener Position).

- Stellkraft: 400 N
- Hub: 5,5 mm (5,5mm)
- Schutzart: IP54
- Umgebungstemperatur Betrieb: -5…55 °C
- Mediumstemperatur: 1…130 °C
- Umgebungsfeuchte Betrieb: 95 % r.F.
- Abmessungen (B x H x T): 151 x 93 x 80 mm
- Montagelage: Stehend bis liegend.

**87SA13A** Z **Ventilstellantrieb 400N 230V 3-Pkt. 5,5mm 120s H.**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 2,8 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 120 s
- Notstellfunktion: Nein
- Handverstellung: Ja (H.).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS31.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13B** Z **Ventilstellantrieb 400N 230V 3-Pkt. 5,5mm 30s H.**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 30 s
- Notstellfunktion: Nein
- Handverstellung: Ja (H.).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS31.03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13D** Z **Ventilstellantrieb 400N 230V 3- Pkt. 5,5mm 30s NotstF**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 5,5 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 30 s
- Notstellfunktion: Ja (14 s) - (NotstF)

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS31.53 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13E** Z **Ventilstellantrieb 400N 24VACDC 0...10V 5,5mm 30s H.**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 5,3 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s
- Notstellfunktion: Nein
- Handverstellung: Ja (H.).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS61.03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13F** Z **Ventilstellantr.400N 24VACDC 0...10V 5,5mm 30s Modbus-RTU H.**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 6 VA
- Stellsignal: Modbus RTU
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s
- Notstellfunktion: Nein

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS61.03/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13G** Z **Ventilstellantrieb 400N 24VACDC 0...10V 5,5mm 30s NotstF H.**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 5,9 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s
- Notstellfunktion: Ja (14 s) - (NotstF)
- Handverstellung: Ja (H.).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS61.33 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13H** Z **Ventilstellantr.400N 24VACDC 0...10V 5,5mm 30s RTU NotstF H.**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 5,9 VA
- Stellsignal: Modbus RTU (RTU)
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s
- Notstellfunktion: Ja (14 s) - (NotstF)
- Handverstellung: Ja (H.).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS61.33/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13I** Z **Ventilstellantrieb 400N 24VACDC 0...10V 5,5mm 30s NotstF**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 5,8 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s
- Notstellfunktion: Ja (14 s) - (NotstF)
- Handverstellung: Nein.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS61.53 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13J** Z **Ventilstellantrieb 400N 24VACDC 3-Pkt. 5,5mm 120s H.**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 2,2 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 120 s
- Notstellfunktion: Nein
- Handverstellung: Ja (H.).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS81.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA13L** Z **Ventilstellantrieb 400N 24VACDC 3-Pkt. 5,5mm 30s NotstF H.**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 3,4 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 30 s
- Notstellfunktion: Ja (14 s) - (NotstF)
- Handverstellung: Ja (H.).

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAS81.33 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA14 **Z** Elektromotorischer Stellantrieb 800 N für Ventile mit 20 mm Hub. Elektromotorischer Stellantrieb zum Betätigen von Durchgangs- und Dreiwegventilen mit 20 mm Hub, als Regel- und Absperrarmaturen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED). Wahlweise mit Hilfsschalter, Potenziometer, Funktionsmodul oder Stösselheizung (jeweils in eigener Position).

- Stellkraft: 800 N
- Hub: 20 mm
- Schutzart: IP54
- Umgebungstemperatur Betrieb: -5…55 °C
- Mediumstemperatur: -25…130 °C
- Montagelage: Stehend bis liegend
- Notstellfunktion Nein.

**87SA14A** Z **Ventilstellantrieb 800N 230V 3-Pkt. Hub=20mm 120s**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 120 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX31.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA14B** Z **Ventilstellantrieb 800N 230V 3-Pkt. Hub=20mm 30s**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 6 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX31.03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA14C** Z **Ventilstellantrieb 800N 24VACDC DC0...10V Hub=20mm 30s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 8 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX61.03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA14D** Z **Ventilstellantrieb 800N 24VACDC Hub=20mm 30s Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 8 VA
- Stellsignal: Modbus-RTU
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX61.03/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA14E** Z **Ventilstellantrieb 800N 24VACDC 3-Pkt. Hub=20mm 120s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 120 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX81.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA15 **Z** Elektromotorische Stellantriebe 500 N für Kombiventile. Elektromotorischer Stellantriebe zum Betätigen von Kombiventilen der Typenreihen VPF44.. und VPF54.. mit 20 mm Hub, als Regelarmaturen für Lüftungs-, Klima-, Fernwärme- und Kälteanlagen. Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED). Wahlweise mit Hilfsschalter, Potenziometer, Funktionsmodul oder Stösselheizung (jeweils in eigener Position).

- Stellkraft: 500 N
- Hub: 20 mm (20mm)
- Schutzart: IP54
- Umgebungstemperatur Betrieb: 5…55 °C
- Mediumstemperatur: 1…100 °C
- Montagelage: Stehend bis liegend.

**87SA15A** Z **Stellantrieb 500N f.KombiV VPF.. 230V 3-Pkt. 20mm 30s**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 8 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX31P03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA15B** Z **Stellantrieb 500N f.KombiV VPF.. 24VACDC DC0...10V 20mm 30s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX61P03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA15C** Z **Stellantrieb 500N f.KombiV VPF.. 24VACDC 20mm 30s Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellsignal: Modbus RTU
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX61P03/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA15D** Z **Stellantrieb 500N f.KombiV VPF.. 24VACDC 3-Pkt. 20mm 30s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 5 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAX81P03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA16 **Z** Elektromotorische Stellantriebe 200 N für Kombiventile. Elektromotorischer Stellantriebe zum Betätigen von Kombiventilen der Typenreihen VPI46.. mit 15 mm Hub, als Regelarmaturen für Lüftungs-, Klima-, Fernwärme- und Kälteanlagen. Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED). Wahlweise mit Hilfsschalter, Potenziometer, Funktionsmodul oder Stösselheizung (jeweils in eigener Position).

- Stellkraft: 200 N
- Hub: 15 mm (15mm)
- Notstellfunktion: Nein
- Schutzart: IP54
- Umgebungstemperatur Betrieb: 5…55 °C
- Mediumstemperatur: 1…120 °C
- Montagelage: Stehend bis liegend,

**87SA16A** Z **Stellantrieb 200N f.KombiV VPl.. 230V 3-Pkt. 15mm 30s**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 6 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAY31P03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA16B** Z **Stellantrieb 200N f.KombiV VPl.. 24VACDC DC0...10V 15mm 30s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAY61P03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA16C** Z **Stellantrieb 200N f.KombiV VPl.. 24VACDC 15mm 30s Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 3,5 VA
- Stellsignal: Modbus RTU
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAY61P03/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA16D** Z **Stellantrieb 200N f.KombiV VPl.. 24VACDC 3-Pkt. 15mm 30s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 5 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 30 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAY81P03 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA17 **Z** Elektromotorische Stellantriebe 1600 N für Ventile mit 20/40 mm Hub.Elektromotorischer Stellantrieb zum Betätigen von Durchgangs- und Dreiwegventilen der Typenreihen VVF.., VXF.. mit 20/40 mm Hub, als Regel- und Absperrarmaturen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED). Wahlweise mit Hilfsschalter, Potenziometer, Funktionsmodul oder Stösselheizung (jeweils in eigener Position).

- Stellkraft: 1600 N

- Hub: 20/40 mm (20/40mm)
- Schutzart: IP54
- Umgebungstemperatur Betrieb: -5…55 °C
- Mediumstemperatur: -25…130 °C (150 °C)
- Montagelage: Stehend bis liegend, bis 150 °C bei horizontaler Einbaulage.

**87SA17A** Z **Ventilstellantrieb 1600N 230V 3-Pkt. 20/40mm 120s**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 6,5 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Notstellfunktion: Nein
- Stellzeit: 120 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAV31.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA17B** Z **Ventilstellantrieb 1600N 24VACDC 3-Pkt. 20/40mm 120s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 7 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Notstellfunktion: Nein
- Stellzeit: 120 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAV81.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA17C** Z **Ventilstellantrieb 1600N 24VACDC DC0...10V 20/40mm 120s**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 9,5 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Notstellfunktion: Nein
- Stellzeit: 120 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAV61.00 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA17E** Z **Ventilstellantrieb 1600N 24VACDC 20/40mm 120s Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 9,5 VA
- Stellsignal: Modbus RTU
- Stellungsrückmeldung DC 0...10 V
- Notstellfunktion: Nein
- Stellzeit: 120 s.

z.B. Elektromotorischer Stellantrieb SAV61.00/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA21 **Z** Elektrohydraulischer Stellantrieb 2800 N für Ventile mit 20 mm Hub. Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potenziometer. Mit Handverstellung und Stellungsanzeige.

- Stellkraft: 2800 N
- Hub: 20 mm
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: -25…220 °C
- Umgebungstemperatur Betrieb: -15...55 °C
- Montagelage: Stehend bis liegend
- Abmessungen (B x H x T): 178 x 377 x 227 mm.

**87SA21A** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=20mm**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 10 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 120 s
- Notstellfunktion: Nein.

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKB32.50 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA21B** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=20mm NotstF**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Leistungsaufnahme: 16 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 120 s
- Notstellfunktion: Ja (10 s) - (NotstF).

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKB32.51 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA21C** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 24VAC 3-Pkt 2800N Hub=20mm**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Leistungsaufnahme: 8 VA
- Stellsignal: 3-Punkt
- Stellzeit: 120 s
- Notstellfunktion: Nein.

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKB82.50 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA22 **Z** Elektrohydraulischer Stellantrieb 2800 N für Ventile mit 20 mm Hub. Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 20 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potenziometer. Mit Handverstellung und Stellungsanzeige.

- Stellkraft: 2800 N
- Hub: 20 mm (20mm)
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: -25…220 °C
- Umgebungstemperatur Betrieb: -15...55 °C
- Montagelage: Stehend bis liegend
- Abmessungen (B x H x T): 178 x 377 x 227 mm.

**87SA22A** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 24VAC DC0..10V 2800N 20mm**

- Betriebsspannung: 24 VAC
- Leistungsaufnahme: 10 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellzeit: Offen: 120 s, Geschlossen: 10 s
- Notstellfunktion: Nein.

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKB60 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA22B** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 24VAC DC0..10V 2800N 20mm NotstF**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Leistungsaufnahme: 10 VA
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Stellzeit: Offen: 120 s, Geschlossen: 10 s
- Notstellfunktion: Ja (10 s) - (NotstF).

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKB62 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA22C** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 24VAC 2800N 20mm NotstF Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Leistungsaufnahme: 10 VA
- Stellsignal: Modbus RTU
- Stellzeit: Offen: 120 s, Geschlossen: 10 s
- Notstellfunktion: Ja (NotstF).

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKB62/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA23 **Z** Elektrohydraulischer Stellantrieb 2800 N für Ventile mit 40 mm Hub. Überlastsicher durch wegabhängige, fest eingestellte Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 40 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter oder ein Potenziometer. Mit Handverstellung und Stellungsanzeige.

- Stellkraft: 2800 N
- Hub: 40 mm

- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: -25…220 °C
- Umgebungstemperatur Betrieb: -15...55 °C
- Montagelage: Stehend bis liegend
- Abmessungen (B x H x T): 178 x 375 x 226 mm.

**87SA23A** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=40mm**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Stellsignal: 3-Punkt
- Leistungsaufnahme: 18 VA
- Stellzeit: 120 s
- Notstellfunktion: Nein.

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKC32.60 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA23B** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 230V 3-Pkt 2800N Hub=40mm NotstF**

- Betriebsspannung: AC 230 V
- Stellsignal: 3-Punkt
- Leistungsaufnahme: 24 VA
- Stellzeit: 120 s
- Notstellfunktion: Ja (18 s) - (NotstF).

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKC32.61 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA23C** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 24VAC 3-Pkt 2800N Hub=40mm**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Stellsignal: 3-Punkt
- Leistungsaufnahme: 15 VA
- Stellzeit: 120 s
- Notstellfunktion: Nein.

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKC82.60 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SA24 **Z** Elektrohydraulischer Stellantrieb 2800 N für Ventile mit 40 mm Hub. Überlastsicher durch wegabhängige, elektronische Endabschaltung. Ausführung in Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Hubkonsole für Ventile mit 40 mm Hub. Einbauplatz für einen Hilfsschalter. Mit Handverstellung und Stellungsanzeige.

- Stellkraft: 2800 N
- Hub: 40 mm (40mm)
- Stellungsrückmeldung: DC 0…10 V, 4…20 mA
- Schutzart: IP54
- Mediumstemperatur: -25…220 °C
- Umgebungstemperatur Betrieb: -15...55 °C
- Montagelage: Stehend bis liegend
- Abmessungen (B x H x T): 178 x 375 x 226 mm.

**87SA24A** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 24VAC DC0..10V 2800N 40mm**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Leistungsaufnahme: 17 VA
- Stellzeit: Offen: 120 s, Geschlossen: 20 s
- Notstellfunktion: Nein.

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKC60 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA24B** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR24VAC DC0..10V 2800N 40mm NotstF**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Leistungsaufnahme: 17 VA
- Stellzeit: Offen: 120 s, Geschlossen: 20 s
- Notstellfunktion: Ja (20 s) - (NotstF).

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKC62 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SA24C** Z **Ventilstellantrieb E-HYDR 24VAC 2800N 40mm NotstF Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: AC 24 V
- Stellsignal: DC 0...10 V, 4...20 mA, 0...1000 Ohm
- Leistungsaufnahme: 17 VA
- Stellzeit: Offen: 120 s, Geschlossen: 20 s
- Notstellfunktion: Ja (NotstF)

z.B. Elektrohydraulischer Stellantrieb SKC62/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC** Z **Hub- und druckunabhängige Regelventile (PICV) - (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Angaben im Positionsstichwort:**

Im Positionsstichwort angegeben sind Ventil-Nennweite (DN) in mm und der kvs-Wert in m3/h. Bei Ventilen mit Gewindeanschluss wird die Anschlussnennweite angegeben (z.B. G1/2B).

**2. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

87SC01 **Z** Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6. Für Kalt-, Warm- und Heißwasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 80: 20 mm
  - ab DN 100: 40 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -10…130 °C
- Ventilkennlinie: Gleichprozentig
- Stellverhältnis:
  - DN 25: >50
  - DN 40...100: >100
- Betriebsdruck zulässig: 600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Grauguss EN-GJL-250
- Werkstoff Innengarnitur:
  - ≤ DN 40: CrNi-Stahl/Messing
  - ≥ DN 50: CrNi-Stahl/Rg5
- Nenndruck / PN Klasse: PN 6.

**87SC01A** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=2,5 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.25-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01B** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=4 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.25-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01C** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=6,3 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01D** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=10 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01E** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=16 DN40 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.40-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01F** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=25 DN40 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01G** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=40 DN50 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.50-40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01H** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=63 DN65 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.65-63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01I** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=40mm kvs=100 DN80 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.80-100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC01J** Z **Zweiwegventil PN6 Grauguss Hub=40mm kvs=160 DN100 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN6 - VVF22.100-160 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC03 **Z** Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16. Für Kalt-, Warm- und Heißwasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 80: 20 mm
  - ab DN 100: 40 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -10…150 °C
- Ventilkennlinie: Gleichprozentig (kvs=250/400 linear)
- Stellverhältnis:
  - DN 15...25: >50
  - DN 32...150: >100
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Grauguss EN-GJL-250
- Werkstoff Innengarnitur:
  - ≤ DN 40: CrNi-Stahl/Messing
  - ≥ DN 50: CrNi-Stahl/Rg5
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**87SC03A** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=1,6 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.15-1.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03B** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=2,5 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.15-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03C** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=4 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.15-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03D** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=6,3 DN20 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.20-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03E** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=6,3 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03F** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=10 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03G** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=16 DN32 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.32-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03H** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=16 DN40 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.40-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03I** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=25 DN40 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03J** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=31,5 DN50 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.50-31.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03K** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=40 DN50 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.50-40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03L** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=50 DN65 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.65-50 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03M** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=63 DN65 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.65-63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03N** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=80 DN80 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.80-80 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03O** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=100 DN80 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.80-100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03P** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=125 DN100 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.100-125 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03Q** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=160 DN100 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.100-160 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03R** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=200 DN125 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.125-200 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03S** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=250 DN125 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.125-250 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03T** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=315 DN150 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.150-315 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC03U** Z **Zweiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=400 DN150 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.150-400 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC04 **Z** Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN16. Für Kalt-, Warm- und Heißwasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 80: 20 mm
  - ab DN 100: 40 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -5…150 °C

- Ventilkennlinie: Gleichprozentig (kvs=250/360 linear)
- Stellverhältnis: >100
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Grauguss EN-GJL-250
- Werkstoff Innengarnitur: CrNi-Stahl/Rg5
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**87SC04A** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN16 Grauguss 20mm kvs=40 DN50 Fl**

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.50-40K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC04B** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN16 Grauguss 20mm kvs=63 DN65 Fl**

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.65-63K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC04C** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN16 Grauguss 20mm kvs=100 DN80 Fl**

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.80-100K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC04D** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN16 Grauguss 40mm kvs=160 DN100 Fl**

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.100-160K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC04E** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN16 Grauguss 40mm kvs=250 DN125 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.125-250K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC04F** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN16 Grauguss 40mm kvs=360 DN150 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN16 - VVF42.150-360K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC07 **Z** Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25. Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heißwasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und überhitzter Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 50: 20 mm
  - ab DN 65: 40 mm
- Leckrate: 0…0.01 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -20…220 °C
- Ventilkennlinie: Gleichprozentig (kvs=250/400 linear)
- Stellverhältnis:
  - DN 15, kvs ≤ 1,25 m³/h: >50
  - DN 15...150: >100
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Absolutdruck p1 Dampf: 1600 kPa abs.

**87SC07A** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=0,16 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-0.16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07B** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=0,2 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-0.2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07C** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=0,25 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-0.25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07D** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=0,32 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-0.32 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07E** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=0,4 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-0.4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07F** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=0,5 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-0.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07G** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=0,63 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-0.63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07H** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=0,8 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-0.8 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07I** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=1 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07J** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=1,25 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-1.25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07K** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=1,6 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-1.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07L** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=2 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07M** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=2,5 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07N** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=3,2 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-3.2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07O** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=4 DN15 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.15-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07P** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=6,3 DN20 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.20-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07Q** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=5 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.25-5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07R** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=6,3 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07S** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=8 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.25-8 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC07T** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=10 DN25 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC08 **Z** Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25. Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heißwasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und überhitzter Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 50: 20 mm
  - ab DN 65: 40 mm
- Leckrate: 0…0.01 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -20…220 °C
- Ventilkennlinie: Gleichprozentig (kvs=250/400 linear)
- Stellverhältnis:
  - DN 15, kvs ≤ 1,25 m³/h: >50

- DN 15...150: >100
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Absolutdruck p1 Dampf: 1600 kPa abs.

**87SC08A** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=16 DN32 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.32-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08B** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=12,5 DN40 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.40-12.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08C** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=16 DN40 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.40-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08D** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=20 DN40 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.40-20 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08E** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=25 DN40 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08F** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=31,5 DN50 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.50-31.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08G** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=40 DN50 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.50-40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08H** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=63 DN65 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.65-63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08I** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=100 DN80 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.80-100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08J** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=160 DN100 Fl**

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.100-160 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08K** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=250 DN125 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.125-250 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC08L** Z **Zweiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=400 DN150 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.150-400 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC09 **Z** Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25. Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heißwasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und Heißdampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 50: 20 mm
  - ab DN 65: 40 mm
- Leckrate: 0…0.01 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -5…220 °C
- Ventilkennlinie: Gleichprozentig (kvs=220/360 linear)
- Stellverhältnis: >100
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25
- Absolutdruck p1 Dampf: 1600 kPa abs.

**87SC09A** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN25 Sphäroguss 20mm kvs=40 DN50 Fl**

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.50-40K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC09B** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN25 Sphäroguss 40mm kvs=63 DN65 Fl**

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.65-63K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC09C** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN25 Sphäroguss 40mm kvs=100 DN80 Fl**

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.80-100K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC09D** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN25 Sphäroguss 40mm kvs=150 DN100 Fl**

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.100-150K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC09E** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN25 Sphäroguss 40mm kvs=220 DN125 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.125-220K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC09F** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN25 Sphäroguss 40mm kvs=315 DN150 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.150-315K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC09G** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN25 Sphäroguss 40mm kvs=450 DN200 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.200-450K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC09H** Z **Zweiwegventil Druckomp.PN25 Sphäroguss 40mm kvs=630 DN250 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Durchgangsventil druckkompensiert mit Flanschanschluss, PN25 - VVF53.250-630K von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC21 **Z** Durchgangsventil PN16 mit Gewindeanschluss für die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten und Kühldecken und Heizzonen. Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostscutz.

- Flachdichtende Außengewindeanschlüsse G ...B nach ISO 228-1
- Hub: 5,5 mm

- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Mediumstemperatur: 1…110 °C
- Ventilkennlinie:
  - Durchgang bis kvs 6,3: gleichprozentig
  - Durchgang ab kvs 10: linear
- Stellverhältnis:
  - Ab kvs > 6,3: >100
  - Bis kvs = 6,3: >50
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilgehäuse: Rotguss CC499K
- Werkstoff Innengarnitur: CrNi-Stahl/Rg5/Messing
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**87SC21A** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,25 DN10 G1/2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.10-0.25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21B** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,4 DN10 G1/2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.10-0.4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21C** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,63 DN10 G1/2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.10-0.63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21D** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=1 DN10 G1/2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.10-1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21E** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=1,6 DN10 G1/2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.10-1.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21F** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=2,5 DN15 G3/4B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.15-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21G** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=4 DN20 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.20-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21H** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=6,3 DN25 G11/4B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21I** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=10 DN25 G11/2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21J** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=16 DN32 G2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.32-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC21K** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=25 DN40 G21/4B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVP45.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC23 **Z** Durchgangsventil mit Außengewinde. für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heißwasser, Solen, Sattdampf und überhitzer Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen.

- Flachdichtende Außengewindeanschlüsse G ...B nach ISO 228-1
- Hub: 20 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -25…150 °C
- Ventilkennlinie: Gleichprozentig
- Stellverhältnis:
  - DN 15: >50
  - DN 20...50: >100
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilgehäuse: Rotguss CuSn5Zn5Pb2
- Werkstoff Innengarnitur: CrNi-Stahl
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16
- Absolutdruck p1 Dampf: 300 kPa abs.

**87SC23A** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=0,63 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.11 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23B** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=1 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.12 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23C** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=1,6 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.13 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23D** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=2,5 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.14 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23E** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=4 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.15 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23F** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=6,3 DN20 G11/4B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.20 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23G** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=10 DN25 G11/2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23H** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=16 DN32 G2B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.32 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23I** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=25 DN40 G21/4B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC23J** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=40 DN50 G23/4B**

z.B. Durchgangsventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VVG41.50 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC24 **Z** Durchgangsventil PN16 mit Außengewinde für Kaltwasser und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen

- Flachdichtende Außengewindeanschlüsse G ...B nach ISO 228-1
- Hub: 5,5 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Mediumstemperatur: 1…120 °C
- Ventilkennlinie: linear
- Stellverhältnis:
  - DN 15: >50...100
  - Ab DN 20: >100
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilgehäuse: Rotguss CC499K
- Werkstoff Innengarnitur: CrNi-Stahl/Rg5/Messing
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**87SC24A** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,25 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.15-0.25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24B** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,4 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.15-0.4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24C** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,63 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.15-0.63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24D** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=1 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.15-1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24E** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=1,6 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.15-1.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24F** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=2,5 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.15-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24G** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=4 DN15 G1B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.15-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24H** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=6,3 DN20 G11/4B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24I** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=10 DN25-G11/2B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24J** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=16 DN32-G2B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.32-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC24K** Z **Zweiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=25 DN40-G21/4B**

z.B. Durchgangsventil mit Außengewinde, PN16 - VVG44.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC27 **Z** 6-Weg druckunabhängiger Regelkugelhahn, PN 25, mit Außengewinde. Der Differenzdruckregler im Körper des 6-Weg PICVs hält den Differenzdruck über dem Kugelhahn auf der Eingangsseite konstant, sowohl für Kühl- als auch Heizdurchflüsse. Wenn das 6-Weg PICV von Kühlen auf Heizen oder umgekehrt umschaltet, wird der Eingangsdruck P1 über ein Kapillarröhrchen an die Oberseite des Differenzdruckreglers übertragen. Diese Kapillarverbindung wechselt durch eine Bohrung im Ventilstössel von der Kühl- zur Heizseite oder umgekehrt. Dadurch kann der Differenzdruck sowohl auf der Kühl- als auch auf der Heizseite mit einem einzigen Differenzdruckregler geregelt werden, wodurch vollständig druckunabhängige Durchflussregelung ermöglicht wird. Isolationsschalen als Aufzahlung in eigener Position.

- Außengewindeanschlüsse G nach ISO 228-1
- Mit integriertem Differenzdruckregler (DP)
- Leckrate: Klasse IV, 0...0,01 % vom kvs
- Medium: Kaltwasser , Warmwasser, Heißwasser, Wasser mit Frostschutz
- Mediumstemperatur: 0...90 °C
- Werkstoff Ventilkörper: Messing CW602N (DZR)
- Werkstoff Innengarnitur: Messing DZR (vernickelt); PTFE; PPS 40%; nichtrostender Stahl, HNBR; PPO; EPDM
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25.

**87SC27A** Z **6-Weg PICV PN25 DZR 35-820l/h DN15 G3/4**

- Volumendurchfluss: 35 - 820 l/h

z.B. 6-Weg PICV mit Außengewinde - VWPG51.15L0.9 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC27B** Z **6-Weg PICV PN25 DZR 35-820l/h DN15 G3/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 35 - 820 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q)

z.B. 6-Weg PICV mit Außengewinde - VWPG51.15L0.9Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC27C** Z **6-Weg PICV PN25 DZR 210-1200l/h DN15 G3/4**

- Volumendurchfluss: 210 - 1200 l/h

z.B. 6-Weg PICV mit Außengewinde - VWPG51.15F1.2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC27D** Z **6-Weg PICV PN25 DZR 210-1200l/h DN15 G3/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 210 - 1200 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q)

z.B. 6-Weg PICV mit Außengewinde - VWPG51.15F1.2Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC27E** Z **6-Weg PICV PN25 DZR 460-4250l/h DN15 G1**

- Volumendurchfluss: 460 - 4250 l/h

z.B. 6-Weg PICV mit Außengewinde - VWPG51.20F4.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC27F** Z **6-Weg PICV PN25 DZR 460-4250l/h DN15 G1 (Q)**

- Volumendurchfluss: 460 - 4250 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q)

z.B. 6-Weg PICV mit Außengewinde - VWPG51.20F4.3Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC27I** Z **Az 6-Weg PICV Isolationsschale DN15**

- Aufzahlung (Az) für eine Isolationsschale für 6-Weg PICV DN15 (ALI15VWPG51).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC27J** Z **Az 6-Weg PICV Isolationsschale DN20**

- Aufzahlung (Az) für eine Isolationsschale für 6-Weg PICV DN20 (ALI20VWPG51).

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC41 **Z** Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6. Für Kalt-, Warm- und Heißwasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 80: 20 mm
  - ab DN 100: 40 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Leckrate Bypass: 0.5…2 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -10…130 °C
- Ventilkennlinie:
  - Durchgang: gleichprozentig
  - Bypass: linear
- Stellverhältnis:

- DN 25: >50
- DN 40...100: >100

- Betriebsdruck zulässig: 600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Grauguss EN-GJL-250
- Werkstoff Innengarnitur:
  - ≤ DN 40: CrNi-Stahl/Messing
  - ≥ DN 50: CrNi-Stahl/Rg5
- Nenndruck / PN Klasse: PN 6.

**87SC41A** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=2,5 DN25 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.25-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41B** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=4 DN25 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.25-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41C** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=6,3 DN25 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41D** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=10 DN25 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41E** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=16 DN40 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.40-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41F** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=25 DN40 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41G** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=40 DN50 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.50-40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41H** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=63 DN65 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.65-63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41I** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=20mm kvs=100 DN80 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.80-100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC41J** Z **Dreiwegventil PN6 Grauguss Hub=40mm kvs=160 DN100 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN6 - VXF22.100-160 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC43 **Z** Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16. Für Kalt-, Warm- und Heißwasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 80: 20 mm
  - ab DN 100: 40 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Leckrate Bypass: 0.5…2 % vom kvs
- Mediumstemperatur: -10…150 °C
- Ventilkennlinie:
  - Durchgang: gleichprozentig (kvs=250/400 linear)
  - Bypass: linear
- Stellverhältnis:
  - DN 15...25: >50

- DN 32...150: >100
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Grauguss EN-GJL-250
- Werkstoff Innengarnitur:
  - ≤ DN 40: CrNi-Stahl/Messing
  - ≥ DN 50: CrNi-Stahl/Rg5
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**87SC43A** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=1,6 DN15 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.15-1.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43B** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=2,5 DN15 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.15-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43C** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=4 DN15 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.15-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43D** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=6,3 DN20 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.20-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43E** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=6,3 DN25 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43F** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=10 DN25 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43G** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=16 DN32 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.32-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43H** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=16 DN40 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.40-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43I** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=25 DN40 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43J** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=31,5 DN50 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.50-31.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43K** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=40 DN50 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.50-40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43L** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=50 DN65 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.65-50 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43M** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=63 DN65 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.65-63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43N** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=80 DN80 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.80-80 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43O** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=20mm kvs=100 DN80 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.80-100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43P** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=125 DN100 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.100-125 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43Q** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=160 DN100 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.100-160 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43R** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=200 DN125 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.125-200 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43S** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=250 DN125 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.125-250 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43T** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=315 DN150 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.150-315 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC43U** Z **Dreiwegventil PN16 Grauguss Hub=40mm kvs=400 DN150 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN16 - VXF42.150-400 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC47 **Z** Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25. Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heißwasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und überhitzter Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005
- Hub:
  - bis DN 50: 20 mm
  - ab DN 65: 40 mm
- Leckrate: 0…0.01 % vom kvs
- Leckrate Bypass: 0.5…2 % vom kvs
  (mit Stellantrieb SAX..: 0,05 % des kvs-Wertes)
- Mediumstemperatur: -20…220 °C
- Ventilkennlinie:
  - Durchgang: gleichprozentig (kvs=250/400 linear)
  - Bypass: linear
- Stellverhältnis: >100
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25.

**87SC47A** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=1,6 DN15 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.15-1.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47B** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=2,5 DN15 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.15-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47C** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=4 DN15 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.15-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47D** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=6,3 DN20 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.20-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47E** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=6,3 DN25 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47F** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=10 DN25 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47G** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=16 DN32 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.32-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47H** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=16 DN40 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.40-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47I** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=25 DN40 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47J** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=20mm kvs=40 DN50 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.50-40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47K** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=63 DN65 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.65-63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47L** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=100 DN80 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.80-100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47M** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=160 DN100 Fl**

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.100-160 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47N** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=250 DN125 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.125-250 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC47O** Z **Dreiwegventil PN25 Sphäroguss Hub=40mm kvs=400 DN150 Fl**

- Ventilkennlinie: Linear

z.B. Dreiwegventil mit Flanschanschluss, PN25 - VXF53.150-400 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC49 **Z** Dreiwegventil PN16 mit Gewindeanschluss für die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten und Kühldecken und Heizzonen. Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostscutz.

- Flachdichtende Außengewindeanschlüsse G ...B nach ISO 228-1
- Hub: 5,5 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Leckrate Bypass: 0...0.02 % vom kvs
- Mediumstemperatur: 1…110 °C
- Ventilkennlinie:
  - Durchgang bis kvs 6,3: gleichprozentig
  - Durchgang ab kvs 10: linear
  - Bypass: linear
- Stellverhältnis:
  - Ab kvs > 6,3: >100
  - Bis kvs = 6,3: >50
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilgehäuse: Rotguss CC499K (Rg5)
- Werkstoff Innengarnitur: CrNi-Stahl/Rg5/Messing
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**87SC49A** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,25 DN10 G1/2B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.10-0.25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49B** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,4 DN10 G1/2B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.10-0.4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49C** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,63 DN10 G1/2B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.10-0.63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49D** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=1 DN10 G1/2B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.10-1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49E** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=1,6 DN10 G1/2B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.10-1.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49F** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=2,5 DN15 G3/4B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.15-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49G** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=4 DN20 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.20-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49H** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=6,3 DN25 G11/4B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49I** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=10 DN25 G11/2B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49J** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=16 DN32 G2B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.32-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC49K** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=25 DN40 G21/4B**

z.B. Dreiwegventil mit Gewindeanschluss, PN16 - VXP45.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC52 **Z** Dreiwegventil PN15 mit Außengewinde. Für Trink-, Kühl-, Kalt-, Warm- und Heißwasser und Solen in offenen und geschlossenen Kreisläufen.

- Mit Gewindeanschluss nach ISO 228-1
- Hub: 20 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Leckrate Bypass: 0,5...2 % vom kvs-Wert
- Mediumstemperatur: -20…220 °C
- Ventilkennlinie:
  - Durchgang: gleichprozentig
  - Bypass: linear
- Stellverhältnis:
  - DN 15: >50
  - DN 20...50: >100
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Rotguss CC499K (CuSn5Zn5Pb2)
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**87SC52A** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=1,6 DN15 G1B DVGW**

- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs-Wer - DVGW zertifiziert.

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.1301 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52B** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=2,5 DN15 G1B DVGW**

- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs-Wer - DVGW zertifiziert.

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.1401 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52C** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=4 DN15 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.15 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52D** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=4 DN15 G1B DVGW**

- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs-Wer - DVGW zertifiziert.

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.1501 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52E** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=6,3 DN20 G11/4B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.20 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52F** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=6,3 DN20 G11/4B DVGW**

- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs-Wer - DVGW zertifiziert.

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.2001 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52G** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=10 DN25 G11/2B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52H** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=10 DN25 G11/2B DVGW**

- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs-Wer - DVGW zertifiziert.

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.2501 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52I** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=16 DN32 G2B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.32 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52J** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=16 DN32 G2B DVGW**

- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs-Wer - DVGW zertifiziert.

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.3201 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52K** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=25 DN40 G21/4B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.40 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52L** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=25 DN40 G21/4B DVGW**

- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs-Wer - DVGW zertifiziert.

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.4001 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52M** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=40 DN50 G23/4B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.50 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC52N** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=20mm kvs=40 DN50 G23/4B DVGW**

- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs-Wer - DVGW zertifiziert.

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG41.5001 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC55 **Z** Dreiwegventil PN16 mit Außengewinde für Kaltwasser und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen.

- Flachdichtende Außengewindeanschlüsse G ...B nach ISO 228-1
- Hub: 5,5 mm
- Leckrate: 0…0.02 % vom kvs
- Leckrate Bypass: 0…0.02 % vom kvs
- Mediumstemperatur: 1…120 °C
- Ventilkennlinie: linear, Bypass: linear
- Stellverhältnis:
  - Ab DN 20: >100
  - DN 15: >50
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilgehäuse: Rotguss CC499K (Rg5)
- Werkstoff Innengarnitur: CrNi-Stahl/Rg5/Messing
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

**87SC55A** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,25 DN15 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.15-0.25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55B** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,4 DN15 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.15-0.4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55C** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=0,63 DN15 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.15-0.63 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55D** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=1 DN15 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.15-1 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55E** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=1,6 DN15 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.15-1.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55F** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=2,5 DN15 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.15-2.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55G** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=4 DN15 G1B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.15-4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55H** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=6,3 DN20 G11/4B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.25-6.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55I** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=10 DN25-G11/2B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.25-10 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55J** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=16 DN32-G2B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.32-16 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC55K** Z **Dreiwegventil PN16 Rotguss Hub=5,5mm kvs=25 DN40-G21/4B**

z.B. Dreiwegventil mit Außengewinde, PN16 - VXG44.40-25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC61 **Z** Druckunabhängiges Kombiventil (PICV) PN16 mit Flanschanschluss. Als Regelventil in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Fernheizanlagen mit geschlossenen Kreisläufen.

- Mit integriertem Differenzdruckregler
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T
- Leckrate: Klasse IV (0…0,01% des Volumendurchflusses)
- Medium: Warmwasser, Heißwasser, Kaltwasser, Wasser mit Frostschutzmitteln
- Mediumstemperatur:
  - DN 125…150: 1…120 °C
  - DN 200: 1…110 °C
- Ventilkennlinie: Linear
- Stellverhältnis: 1:100
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Sphäroguss GJS-400
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl, Messing (DZR)
- Montagelage: Stehend bis 90° liegend
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

Im Positionsstichwort zusätzlich angegeben sind: der Volumendurchfluss ($V_{min}$ - $V_{100}$) in (m3/h).

**87SC61A** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Sphäroguss 15-112m3/h DN125 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.125F110 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC61B** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Sphäroguss 18-132m3/h DN125 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.125F135 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC61C** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Sphäroguss 19-150m3/h DN150 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.150F150 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC61D** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Sphäroguss 26-208m3/h DN150 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.150F200 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC61E** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Sphäroguss 95-210m3/h DN200 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF43.200F210 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC61F** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Sphäroguss 130-280m3/h DN200 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF43.200F280 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC62 **Z** Druckunabhängiges Kombiventil (PICV) PN16 mit Flanschanschluss. Als Regelventil in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Fernheizanlagen mit geschlossenen Kreisläufen.

- Mit integriertem Differenzdruckregler
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T
- Leckrate: Klasse IV (0…0,01% des Volumendurchflusses)
- Medium: Warmwasser, Heißwasser, Kaltwasser, Wasser mit Frostschutzmitteln
- Mediumstemperatur: 1…120 °C
- Ventilkennlinie: Linear
- Stellverhältnis: 1:100

- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Grauguss GJL-265
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl, Messing (DZR)
- Montagelage: Stehend bis 90° liegend
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

Im Positionsstichwort zusätzlich angegeben sind: der Volumendurchfluss ($V_{min}$ - $V_{100}$) in (m3/h).

**87SC62A** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Grauguss 3,7-14,3m3/h DN50 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.50F15 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC62B** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Grauguss 5,7-24,6m3/h DN50 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.50F25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC62C** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Grauguss 4,5-24,4m3/h DN65 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.65F25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC62D** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Grauguss 6,4-37,7m3/h DN65 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.65F35 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC62E** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Grauguss 6,8-35,7m3/h DN80 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.80F35 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC62F** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Grauguss 8,5-49,0m3/h DN80 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.80F45 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC62G** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Grauguss 12,2-69,6m3/h DN100 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.100F70 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC62H** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN16 Grauguss 14,8-90,9m3/h DN100 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN16 - VPF44.100F90 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC63 **Z** Druckunabhängiges Kombiventil (PICV) PN25 mit Flanschanschluss. Als Regelventil in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Fernheizanlagen mit geschlossenen Kreisläufen.

- Mit integriertem Differenzdruckregler
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T
- Leckrate: Klasse IV (0…0,01% des Volumendurchflusses)
- Medium: Warmwasser, Heißwasser, Kaltwasser, Wasser mit Frostschutzmitteln
- Mediumstemperatur:
  - DN 125…150: 1…120 °C
  - DN 200: 1…110 °C
- Ventilkennlinie: Linear
- Stellverhältnis: 1:100
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Sphäroguss GJS-400
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl, Messing (DZR)
- Montagelage: Stehend bis 90° liegend
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25.

Im Positionsstichwort zusätzlich angegeben sind: der Volumendurchfluss ($V_{min}$ - $V_{100}$) in (m3/h).

**87SC63A** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Sphäroguss 15-112m3/h DN125 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.125F110 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC63B** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Sphäroguss 18-132m3/h DN125 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.125F135 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC63C** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Sphäroguss 19-150m3/h DN150 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.150F150 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC63D** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Sphäroguss 26-208m3/h DN150 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.150F200 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC63E** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Sphäroguss 95-210m3/h DN200 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF53.200F210 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC63F** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Sphäroguss 130-280m3/h DN200 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF53.200F280 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC64 **Z** Druckunabhängiges Kombiventil (PICV) PN25 mit Flanschanschluss. Als Regelventil in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Fernheizanlagen mit geschlossenen Kreisläufen.

- Mit integriertem Differenzdruckregler
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T

- Leckrate: Klasse IV (0…0,01% des Volumendurchflusses)
- Medium: Warmwasser, Heißwasser, Kaltwasser, Wasser mit Frostschutzmitteln
- Mediumstemperatur: 1…120 °C
- Ventilkennlinie: Linear
- Stellverhältnis: 1:100
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Sphäroguss GJS-400
- Werkstoff Innengarnitur: Nichtrostender Stahl, Messing (DZR)
- Montagelage: Stehend bis 90° liegend
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25.

Im Positionsstichwort zusätzlich angegeben sind: der Volumendurchfluss ($V_{min}$ - $V_{100}$) in (m3/h).

**87SC64A** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Grauguss 3,7-14,3m3/h DN50 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.50F15 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC64B** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Grauguss 5,7-24,6m3/h DN50 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.50F25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC64C** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Grauguss 4,5-24,4m3/h DN65 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.65F25 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC64D** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Grauguss 6,4-37,7m3/h DN65 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.65F35 von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC64E** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Grauguss 6,8-35,7m3/h DN80 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.80F35 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC64F** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Grauguss 8,5-49,0m3/h DN80 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.80F45 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC64G** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Grauguss 12,2-69,6m3/h DN100 Fl**

- Ausführung mit Standarddurchfluss

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.100F70 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC64H** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 Grauguss 14,8-90,9m3/h DN100 Fl**

- Ausführung mit hoher Durchflussrate

z.B. Druckunabhängiges Kombiventil, PN25 - VPF54.100F90 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC66 **Z** Intelligent Valve PN16 mit Flanschanschluss - Das Intelligent Valve ist ein druckunabhängiges Durchgangsregelventil (PICV) mit Volumendurchfluss-, Temperatur- und Leistungsmessung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Die Einbindung in den Temperaturregelkreis kann dabei analog (DC 0/2...10 V oder 4...20 mA) oder digital (BACnet IP / Modbus RTU) erfolgen. Wird die Einbindung analog vorgenommen, so steht dennoch die Möglichkeit zur Verfügung, alle Prozessdaten (Volumendurchfluss, Leistung, primäre Vor- und Rücklauftemperatur etc.) digital auszulesen.

Das Intelligent Valve verfügt zusätzlich über lokale Begrenzungs- und Optimierungsfunktionen, die einen energieeffizienten Betrieb der Anlage unterstützen. Zusätzlich zur digitalen Einbindung in das Gebäudeautomationssystem unterstützt die Cloud-Einbindung in den Building Operator des Herstellers den Gebäudebetreiber bei Betrieb und Überwachung und ermöglicht Energieauswertungen.

*Das Intelligent Valve vereint vier Hauptfunktionen:*

- Die exakte, kontinuierliche Volumendurchflussmessung mittels Ultraschalldurchflusssensor
- Die genaue Temperaturmessung mittels gepaarten Pt1000 Temperaturfühlern
- Die präzise Volumendurchflussregelung mittels Regelventil mit hochauflösendem Stellantrieb
- Den dynamischen hydraulischen Abgleich, die Leistungs- und Energieberechnung, die

Speicherung kumulierter Durchfluss- und Energiedaten sowie die Netzwerkeinbindung über die zentrale Reglereinheit

*Technische Daten:*

- Flanschanschluss nach ISO-7005
- Systemintegration in die Gebäudeleittechnik über BACnet IP
- Systemintegration in die Gebäudeautomation über Modbus RTU
- Unterstützt direkten Datentransfer in den Building Operator des Herstellers
- Ultraschall-Volumendurchflussmessung mit Messgenauigkeit ± 2 % für Wasser und ± 6 % für Wasser-Ethylenglykol-Gemische
- Temperaturmessung mittels gepaarter Tauchtemperaturfühler
- Betriebsspannung: AC 24 V, DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 8.5 VA / 3,5 W
- Kommunikation:
  - Ethernet - BACnet IP
  - Ethernet - Cloud
  - RS485 - Modbus RTU
- Universal-Eingänge: 2
- Universal-Eingänge Signal: Pt1000 / LG-Ni1000 / DC 0…10 V / DC 2…10 V / 4…20 mA
- Analog-Ausgänge: 1
- Analog-Ausgänge Signal: DC 2...10 V / DC 0...10 V / DC 4...20 mA
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Analog-Eingänge Signal: Pt1000
- Messgenauigkeit:
  - Volumen-Durchfluss: +/- 2% (25...100% V100)
  - Temperaturdifferenz (bei 20°C): +/- 0.2 K
- Regelgenauigkeit Volumendurchfluss: +/- 5 % (25...100 % $V_{100}$)
- Stellverhältnis: 1:100
- Leckrate: 0...0,03 % des kvs-Werts
- Ventilkennlinie: wählbar
- Medium: Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Ethylenglykol ≤ 35 %
- Mediumstemperatur 1...120 °C
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Grauguss EN-GJL-250 (GG)
- Werkstoff Innengarnitur: Nochtrostender Stahl
- Montagelage: stehend bis liegend
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

*Stellantrieb SAX61.03/HR:*

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Stellzeit: 30 s
- Stellkraft: 800 N
- Nennhub: 20 mm

*Einkalkulierte Leistungen / Lieferumfang:*

- Intelligent Valve Controller
- Stellantrieb
- Durchflusssensor
- Regelventil
- Montageset
- Temperaturfühlerpaar inkl. Tauchhülsen**.**

**87SC66A** Z **Intelligent Valve PN16 GG 24VACDC 9-30m3/h DN65 FI**

- Volumendurchfluss: 9 -30 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Flanschanschluss, PN16 - EVF4U20E065 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

**87SC66B** Z **Intelligent Valve PN16 GG 24VACDC 14,4-48m3/h DN80 Fl**

- Volumendurchfluss: 14,4 -48 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Flanschanschluss, PN16- EVF4U20E080 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC66C** Z **Intelligent Valve PN16 GG 24VACDC 22,5-75m3/h DN100Fl**

- Volumendurchfluss: 22,5 -75 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Flanschanschluss, PN16- EVF4U20E100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC66D** Z **Intelligent Valve PN16 GG 24VACDC 36-120m3/h DN100Fl**

- Volumendurchfluss: 36 -120 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Flanschanschluss, PN16- EVF4U20E125 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC67 **Z** Intelligent Valve PN16 mit Flanschanschluss - Das Intelligent Valve ist ein Dreiwegventil mit Volumendurchfluss-, Temperatur- und Leistungsmessung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Die Einbindung in den Temperaturregelkreis kann dabei analog (DC 0/2...10 V oder 4...20 mA) oder digital (BACnet IP / Modbus RTU) erfolgen. Wird die Einbindung analog vorgenommen, so steht dennoch die Möglichkeit zur Verfügung, alle Prozessdaten (Volumendurchfluss, Leistung, primäre Vor- und Rücklauftemperatur etc.) digital auszulesen.

Das Intelligent Valve verfügt zusätzlich über lokale Begrenzungs- und Optimierungsfunktionen, die einen energieeffizienten Betrieb der Anlage unterstützen. Zusätzlich zur digitalen Einbindung in das Gebäudeautomationssystem unterstützt die Cloud-Einbindung in den Building Operator des Herstellers den Gebäudebetreiber bei Betrieb und Überwachung und ermöglicht Energieauswertungen.

*Das Intelligent Valve vereint vier Hauptfunktionen:*

- Die exakte, kontinuierliche Volumendurchflussmessung mittels Ultraschalldurchflusssensor
- Die genaue Temperaturmessung mittels gepaarten Pt1000 Temperaturfühlern
- Die präzise Volumendurchflussregelung mittels Regelventil mit hochauflösendem Stellantrieb
- Den dynamischen hydraulischen Abgleich, die Leistungs- und Energieberechnung, die Speicherung kumulierter Durchfluss- und Energiedaten sowie die Netzwerkeinbindung über die zentrale Reglereinheit

*Technische Daten:*

- Flanschanschluss nach ISO-7005
- Systemintegration in die Gebäudeleittechnik über BACnet IP
- Systemintegration in die Gebäudeautomation über Modbus RTU
- Unterstützt direkten Datentransfer in den Building Operator des Herstellers

- Ultraschall-Volumendurchflussmessung mit Messgenauigkeit ± 2 % für Wasser und ± 6 % für Wasser-Ethylenglykol-Gemische
- Temperaturmessung mittels gepaarter Tauchtemperaturfühler
- Betriebsspannung: AC 24 V, DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 14 VA / 3,5 W
- Kommunikation:
  - Ethernet - BACnet IP
  - Ethernet - Cloud
  - RS485 - Modbus RTU
- Universal-Eingänge: 2
- Universal-Eingänge Signal: Pt1000 / LG-Ni1000 / DC 0…10 V / DC 2…10 V / 4…20 mA
- Analog-Ausgänge: 1
- Analog-Ausgänge Signal: DC 2...10 V / DC 0...10 V / DC 4...20 mA
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Analog-Eingänge Signal: Pt1000
- Messgenauigkeit:
  - Volumen-Durchfluss: +/- 2% (25...100% V100)
  - Temperaturdifferenz (bei 20°C): +/- 0.2 K
- Regelgenauigkeit Volumendurchfluss: +/- 5 % (25...100 % $V_{100}$)
- Stellverhältnis: 1:100
- Leckrate: 0...0,03 % des kvs-Werts
  - Bypass: 1...3 % vom kvs-Wert
- Ventilkennlinie: wählbar
- Medium: Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Ethylenglykol ≤ 35 %
- Mediumstemperatur 1...120 °C
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Grauguss EN-GJL-250 (GG)
- Werkstoff Innengarnitur: Nochtrostender Stahl
- Montagelage: stehend bis liegend
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

*Stellantrieb SAX61.03/HR:*

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Stellzeit: 30 s
- Stellkraft: 800 N
- Nennhub: 20 mm

*Einkalkulierte Leistungen / Lieferumfang:*

- Intelligent Valve Controller
- Stellantrieb
- Durchflusssensor
- Regelventil
- Montageset
- Temperaturfühlerpaar inkl. Tauchhülsen.

**87SC67A** Z **Intelligent Valve 3-Weg PN16 GG 24V 6-20m3/h DN65 Fl**

- Volumendurchfluss: 6 -20 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Flanschanschluss, PN16 - EXF4U20E065 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC67B** Z **Intelligent Valve 3-Weg PN16 GG 24V 9,6-32m3/hDN80 Fl**

- Volumendurchfluss: 9,6 -32 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Flanschanschluss, PN16- EXF4U20E080 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC67C** Z **Intelligent Valve 3-Weg PN16 GG 24V 15-50m3/h DN100Fl**

- Volumendurchfluss: 15 -50 $m^3$/h

z.B. Intelligent Valve mit Flanschanschluss, PN16- EXF4U20E100 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC67D** Z **Intelligent Valve 3-WegPN16 GG 24V 36-120m3/h DN100Fl**

- Volumendurchfluss: 36 -120 $m^3$/h

z.B. Intelligent Valve mit Flanschanschluss, PN16- EXF4U20E125 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC68 **Z** Kombiventil (PICV) PN 25 mit Innengewinde. Voreinstellbares Kombiventil, PN 25, mit Innengewinde für Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln und zum automatischen hydraulischen Abgleich von Luftnachbehandlungsgeräten, wie z.B. Gebläsekonvektoren, Induktionsgeräte, und in Wärmetauschern für Heizen und Kühlen. In Heizungsanlagen für Heizzonen, wie z.B. Etagenheizungen, Wohnungen, Einzelräume usw. und für geschlossene Kreisläufe..

- Mit integriertem Differenzdruckregler
- Innengewindeanschlüsse Rp nach ISO 7-1
- Hub:
  - Bis DN 15: 2,5 mm
  - DN 20: 5 mm
  - DN 25-32: 5,5 mm
  - DN 40-50: 15 mm
- Leckrate: Klasse IV (0...0,01 % des Volumendurchflusses $V_{100}$) gemäß EN 1349
- Medium: Kaltwasser , Warmwasser, Wasser mit Frostschutzmittel
- Mediumstemperatur: 0...120 °C
- Ventilkennlinie: Linear
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper:
  - DN 15...DN 32: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR)
  - DN 40...DN 50: Sphäroguss
- Werkstoff Innengarnitur: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), nichtrostender Stahl, PPS
- Montagelage: Stehend bis 90° geneigt
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25.

**87SC68A** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 30-200l/h DN15 Rp1/2**

- Volumendurchfluss: 30 - 200 l/h
- Ohne Messnippel.

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.15L0.2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68B** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 30-200l/h DN15 Rp1/2 (Q)**

- Volumendurchfluss: 30 - 200 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.15L0.2Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68C** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 100-575l/h DN15 Rp1/2**

- Volumendurchfluss: 100 - 575 l/h
- Ohne Messnippel.

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.15L0.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68D** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 100-575l/h DN15 Rp1/2 (Q)**

- Volumendurchfluss: 100 - 575 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.15L0.6Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68E** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 220-1330l/h DN15 Rp3/4**

- Volumendurchfluss: 220 - 1330 l/h
- Ohne Messnippel.

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.20F1.4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68F** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 220-1330l/h DN15 Rp3/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 220 - 1330 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.20F1.4Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68G** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 280-1800l/h DN15 Rp1**

- Volumendurchfluss: 280 - 1800 l/h
- Ohne Messnippel.

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.25F1.8 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68H** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 280-1800l/h DN15 Rp1 (Q)**

- Volumendurchfluss: 280 - 1800 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.25F1.8Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68I** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 550-4000l/h DN15 Rp11/4**

- Volumendurchfluss: 550 - 4000 l/h
- Ohne Messnippel.

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.32F4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68J** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 550-4000l/h DN15 Rp11/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 550 - 4000 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.32F4Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68K** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 1370-9500l/h DN15 Rp11/2 (Q)**

- Volumendurchfluss: 1370 - 9500 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.40F9.5Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC68L** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 1400-11500l/h DN15 Rp2 (Q)**

- Volumendurchfluss: 1400 - 11500 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Innengewinde - VPI46.50F125Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC69 **Z** Kombiventil (PICV) PN 25 mit Außengewinde. Voreinstellbares Kombiventil, PN 25, mit Außengewinde für Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln und zum automatischen hydraulischen Abgleich von Luftnachbehandlungsgeräten, wie z.B. Gebläsekonvektoren, Induktionsgeräte, und in Wärmetauschern für Heizen und Kühlen. In Heizungsanlagen für Heizzonen, wie z.B. Etagenheizungen, Wohnungen, Einzelräume usw. und für geschlossene Kreisläufe..

- Mit integriertem Differenzdruckregler
- Außengewindeanschlüsse G nach ISO 228-1
- Hub:
  - Bis DN 15: 2,5 mm
  - DN 20: 5 mm
  - DN 25-32: 5,5 mm
  - DN 40-50: 15 mm
- Leckrate: Klasse IV (0...0,01 % des Volumendurchflusses $V_{100}$) gemäß EN 1349
- Medium: Kaltwasser , Warmwasser, Wasser mit Frostschutzmittel
- Mediumstemperatur: 0...120 °C
- Ventilkennlinie: Linear
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR)
- Werkstoff Außengarnitur: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), nichtrostender Stahl, PPS
- Montagelage: Stehend bis 90° geneigt
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25.

**87SC69A** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 30-200l/h DN10 G1/2**

- Volumendurchfluss: 30 - 200 l/h

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.10L0.2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69B** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 30-200l/h DN10 G1/2 (Q)**

- Volumendurchfluss: 30 - 200 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.10L0.2Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69C** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 65-370l/h DN10 G1/2**

- Volumendurchfluss: 65 - 370 l/h

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.10L0.4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69D** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 65-370l/h DN10 G1/2 (Q)**

- Volumendurchfluss: 65 - 370 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.10L0.4Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69E** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 30-200l/h DN15 G3/4**

- Volumendurchfluss: 30 - 200 l/h

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.15L0.2 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69F** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 30-200l/h DN15 G3/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 30 - 200 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.15L0.2Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69G** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 100-575l/h DN15 G3/4**

- Volumendurchfluss: 100 - 575 l/h

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.15L0.6 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69H** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 100-575l/h DN15 G3/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 100 - 575 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.15L0.6Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69I** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 220-1330l/h DN15 G1**

- Volumendurchfluss: 220 - 1330 l/h

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.20F1.4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69J** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 220-1330l/h DN15 G1 (Q)**

- Volumendurchfluss: 220 - 1330 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.20F1.4Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69K** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 280-1800l/h DN15 G11/4**

- Volumendurchfluss: 280 - 1800 l/h

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.25F1.8 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69L** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 280-1800l/h DN15 G11/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 280 - 1800 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.25F1.8Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69M** Z **Kombiventil m.dp.Regler PN25 DZR 550-4000l/h DN15 G11/2**

- Volumendurchfluss: 550 - 4000 l/h

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.32F4 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC69N** Z **Kombiventil m.dp.Regl.PN25 DZR 550-4000l/h DN15 G11/2 (Q)**

- Volumendurchfluss: 550 - 4000 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VPP46.32F4Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC71 **Z** Auf/Zu Kombiventil (PICV) PN 25 mit Außengewinde. Voreinstellbares Kombiventil, PN 25, mit Außengewinde für Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln und zum automatischen hydraulischen Abgleich von Luftnachbehandlungsgeräten, wie z.B. Gebläsekonvektoren, Induktionsgeräte, und in Wärmetauschern für Heizen und Kühlen. In Heizungsanlagen für Heizzonen, wie z.B. Etagenheizungen, Wohnungen, Einzelräume usw. und für geschlossene Kreisläufe..

- Mit integriertem Differenzdruckregler
- Außengewindeanschlüsse G nach ISO 228-1
- Hub: 4 mm
- Leckrate: Klasse IV (0...0,01 % des Volumendurchflusses $V_{150}$) gemäß EN 1349
- Medium: Kaltwasser , Warmwasser, Wasser mit Frostschutzmittel
- Mediumstemperatur: 0...90 °C
- Ventilkennlinie: Ein / Aus (2-Punkt)
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N
- Werkstoff Außengarnitur: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N, nichtrostender Stahl, PPS
- Montagelage:
  - SUE21P: Stehend bis 90° geneigt und nicht hängend
  - STA..3..: Beliebige Position
- Nenndruck / PN Klasse: PN 25.

**87SC71A** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 30-520l/h DN10 G1/2**

- Volumendurchfluss: 30 - 520 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.10L0.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71B** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 30-520l/h DN10 G1/2 (Q)**

- Volumendurchfluss: 30 - 520 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.10L0.5Q von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71C** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 30-520l/h DN15 G3/4**

- Volumendurchfluss: 30 - 520 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.15L0.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71D** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 30-520l/h DN15 G3/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 30 - 520 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.15L0.5Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71E** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 300-1300l/h DN15 G3/4**

- Volumendurchfluss: 300 - 1300 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.15F1.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71F** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 300-1300l/h DN15 G3/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 300 - 1300 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.15F1.3Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71G** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 320-1500l/h DN20 G1**

- Volumendurchfluss: 320 - 1500 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.20F1.5 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71H** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 320-1500l/h DN20 G1 (Q)**

- Volumendurchfluss: 320 - 1500 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.20F1.5Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71I** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 620-1800l/h DN25 G11/4**

- Volumendurchfluss: 620 - 1800 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.25F1.8 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC71J** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 620-1800l/h DN25 G11/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 620 - 1800 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQP46.25F1.8Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC72 **Z** Auf/Zu Kombiventil (PICV) PN 25 mit Außengewinde. Voreinstellbares Kombiventil, PN 25, mit Außengewinde für Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln und zum automatischen hydraulischen Abgleich von Luftnachbehandlungsgeräten, wie z.B. Gebläsekonvektoren, Induktionsgeräte, und in Wärmetauschern für Heizen und Kühlen. In Heizungsanlagen für Heizzonen, wie z.B. Etagenheizungen, Wohnungen, Einzelräume usw. und für geschlossene Kreisläufe..

- Mit integriertem Differenzdruckregler
- Innengewindeanschlüsse Rp nach ISO 7-1
- Hub: 4 mm
- Leckrate: Klasse IV (0...0,01 % des Volumendurchflusses $V_{150}$) gemäß EN 1349
- Medium: Kaltwasser , Warmwasser, Wasser mit Frostschutzmittel
- Mediumstemperatur: 0...90 °C
- Ventilkennlinie: Ein / Aus (2-Punkt)
- Betriebsdruck zulässig: 2500 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N
- Werkstoff Außengarnitur: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N, nichtrostender Stahl, PPS
- Montagelage:

- SUE21P: Stehend bis 90° geneigt und nicht hängend
- STA..3..: Beliebige Position

• Nenndruck / PN Klasse: PN 25.

**87SC72A** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 30-520l/h DN15 Rp1/2**

• Volumendurchfluss: 30 - 520 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQI46.15L0.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC72B** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 30-520l/h DN15 Rp1/2 (Q)**

• Volumendurchfluss: 30 - 520 l/h
• Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQI46.15L0.5Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC72C** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 300-1300l/h DN15 Rp1/2**

• Volumendurchfluss: 300 - 1300 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQI46.15F1.3 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC72D** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 300-1300l/h DN15 Rp1/2 (Q)**

• Volumendurchfluss: 300 - 1300 l/h
• Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQI46.15F1.3Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC72E** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 320-1500l/h DN20 Rp3/4**

• Volumendurchfluss: 320 - 1500 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQI46.20F1.5 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC72F** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 320-1500l/h DN20 Rp3/4 (Q)**

- Volumendurchfluss: 320 - 1500 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQI46.20F1.5Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC72G** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 620-1800l/h DN25 Rp1**

- Volumendurchfluss: 620 - 1800 l/h

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQI46.25F1.8 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC72H** Z **2-Pkt.KombiV.m.dp.Regl.PN25 DZR 620-1800l/h DN25 Rp1 (Q)**

- Volumendurchfluss: 620 - 1800 l/h
- Ausgestattet mit Druckmesspunkten P/T für Δp-Messung (Q).

z.B. Auf/Zu Kombiventil (PICV) mit Außengewinde - VQI46.25F1.8Q von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC75 **Z** Intelligent Valve PN16 mit Außengewinde - Das Intelligent Valve ist ein druckunabhängiges Durchgangsregelventil (PICV) mit Volumendurchfluss-, Temperatur- und Leistungsmessung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Die Einbindung in den Temperaturregelkreis kann dabei analog (DC 0/2...10 V oder 4...20 mA) oder digital (BACnet IP / Modbus RTU) erfolgen. Wird die Einbindung analog vorgenommen, so steht dennoch die Möglichkeit zur Verfügung, alle Prozessdaten (Volumendurchfluss, Leistung, primäre Vor- und Rücklauftemperatur etc.) digital auszulesen.

Das Intelligent Valve verfügt zusätzlich über lokale Begrenzungs- und Optimierungsfunktionen, die einen energieeffizienten Betrieb der Anlage unterstützen. Zusätzlich zur digitalen Einbindung in das Gebäudeautomationssystem unterstützt die Cloud-Einbindung in den Building Operator des Herstellers den Gebäudebetreiber bei Betrieb und Überwachung und ermöglicht Energieauswertungen.

*Das Intelligent Valve vereint vier Hauptfunktionen:*

- Die exakte, kontinuierliche Volumendurchflussmessung mittels Ultraschalldurchflusssensor
- Die genaue Temperaturmessung mittels gepaarten Pt1000 Temperaturfühlern
- Die präzise Volumendurchflussregelung mittels Regelventil mit hochauflösendem Stellantrieb
- Den dynamischen hydraulischen Abgleich, die Leistungs- und Energieberechnung, die Speicherung kumulierter Durchfluss- und Energiedaten sowie die Netzwerkeinbindung über die zentrale Reglereinheit

*Technische Daten:*

- Außengewindeanschluss nach ISO-228/1

- Systemintegration in die Gebäudeleittechnik über BACnet IP
- Systemintegration in die Gebäudeautomation über Modbus RTU
- Unterstützt direkten Datentransfer in den Building Operator des Herstellers
- Ultraschall-Volumendurchflussmessung mit Messgenauigkeit ± 2 % für Wasser und ± 6 % für Wasser-Ethylenglykol-Gemische
- Temperaturmessung mittels gepaarter Tauchtemperaturfühler
- Betriebsspannung: AC 24 V, DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 8.5 VA / 3,5 W
- Kommunikation:
  - Ethernet - BACnet IP
  - Ethernet - Cloud
  - RS485 - Modbus RTU
- Universal-Eingänge: 2
- Universal-Eingänge Signal: Pt1000 / LG-Ni1000 / DC 0…10 V / DC 2…10 V / 4…20 mA
- Analog-Ausgänge: 1
- Analog-Ausgänge Signal: DC 2...10 V / DC 0...10 V / DC 4...20 mA
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Analog-Eingänge Signal: Pt1000
- $\Delta p_{max}$: 600 kPa
- Messgenauigkeit:
  - Volumen-Durchfluss: +/- 2% (25...100% V100)
  - Temperaturdifferenz (bei 20°C): +/- 0.2 K
- Regelgenauigkeit Volumendurchfluss: +/- 5 % (25...100 % $V_{100}$)
- Stellverhältnis: 1:100
- Leckrate: "Wasserdicht" nach EN 60534-4 L/1, besser Klasse 5
- Ventilkennlinie: wählbar
- Medium: Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Ethylenglykol ≤ 35 %
- Mediumstemperatur 1...120 °C
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Messing (ME)
- Werkstoff Innengarnitur: Messing
- Montagelage: stehend bis liegend
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

*Stellantrieb GLA161.9E/HR:*

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Stellzeit: 90 s
- Nenndrehmoment: 10 Nm
- Nenndrehwinkel: 90°

*Einkalkulierte Leistungen / Lieferumfang:*

- Intelligent Valve Controller
- Stellantrieb
- Durchflusssensor
- Regelventil
- Montageset
- Temperaturfühlerpaar für Direkteinbau (Tauchhülsen in eigener Position).

**87SC75A** Z **Intelligent Valve PN16 ME 24VACDC 0,45..1,5m3/h DN15**

- Volumendurchfluss: 0,45 -1,5 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EVG4U10E015 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC75B** Z **Intelligent Valve PN16 ME 24VACDC 0,9..3m3/h DN20**

- Volumendurchfluss: 0,9 -3 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EVG4U10E020 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC75C** Z **Intelligent Valve PN16 ME 24VACDC 1,35..4,5m3/h DN25**

- Volumendurchfluss: 1,35 -4,5 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EVG4U10E025 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC75D** Z **Intelligent Valve PN16 ME 24VACDC 2,1..7m3/h DN32**

- Volumendurchfluss: 2,1 -7 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EVG4U10E032 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC75E** Z **Intelligent Valve PN16 ME 24VACDC 3,45..11,5m3/h DN40**

- Volumendurchfluss: 3,45 -11,5 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EVG4U10E040 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC75F** Z **Intelligent Valve PN16 ME 24VACDC 5,4..18m3/h DN50**

- Volumendurchfluss: 5,4 -18 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EVG4U10E040 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SC76 **Z** Intelligent Valve PN16 mit Gewindeanschluss - Das Intelligent Valve ist ein Dreiwegventil mit Volumendurchfluss-, Temperatur- und Leistungsmessung für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Die Einbindung in den Temperaturregelkreis kann dabei analog (DC 0/2...10 V

oder 4...20 mA) oder digital (BACnet IP / Modbus RTU) erfolgen. Wird die Einbindung analog vorgenommen, so steht dennoch die Möglichkeit zur Verfügung, alle Prozessdaten (Volumendurchfluss, Leistung, primäre Vor- und Rücklauftemperatur etc.) digital auszulesen.

Das Intelligent Valve verfügt zusätzlich über lokale Begrenzungs- und Optimierungsfunktionen, die einen energieeffizienten Betrieb der Anlage unterstützen. Zusätzlich zur digitalen Einbindung in das Gebäudeautomationssystem unterstützt die Cloud-Einbindung in den Building Operator des Herstellers den Gebäudebetreiber bei Betrieb und Überwachung und ermöglicht Energieauswertungen.

*Das Intelligent Valve vereint vier Hauptfunktionen:*

- Die exakte, kontinuierliche Volumendurchflussmessung mittels Ultraschalldurchflusssensor
- Die genaue Temperaturmessung mittels gepaarten Pt1000 Temperaturfühlern
- Die präzise Volumendurchflussregelung mittels Regelventil mit hochauflösendem Stellantrieb
- Den dynamischen hydraulischen Abgleich, die Leistungs- und Energieberechnung, die Speicherung kumulierter Durchfluss- und Energiedaten sowie die Netzwerkeinbindung über die zentrale Reglereinheit

*Technische Daten:*

- Außengewindeanschluss nach ISO-228/1
- Systemintegration in die Gebäudeleittechnik über BACnet IP
- Systemintegration in die Gebäudeautomation über Modbus RTU
- Unterstützt direkten Datentransfer in den Building Operator des Herstellers
- Ultraschall-Volumendurchflussmessung mit Messgenauigkeit ± 2 % für Wasser und ± 6 % für Wasser-Ethylenglykol-Gemische
- Temperaturmessung mittels gepaarter Tauchtemperaturfühler
- Betriebsspannung: AC 24 V, DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 8.5 VA / 3,5 W
- Kommunikation:
  - Ethernet - BACnet IP
  - Ethernet - Cloud
  - RS485 - Modbus RTU
- Universal-Eingänge: 2
- Universal-Eingänge Signal: Pt1000 / LG-Ni1000 / DC 0…10 V / DC 2…10 V / 4…20 mA
- Analog-Ausgänge: 1
- Analog-Ausgänge Signal: DC 2...10 V / DC 0...10 V / DC 4...20 mA
- Analog-Eingänge Anzahl: 2
- Analog-Eingänge Signal: Pt1000
- $\Delta p_{max}$: 600 kPa
- Messgenauigkeit:
  - Volumen-Durchfluss: +/- 2% (25...100% V100)
  - Temperaturdifferenz (bei 20°C): +/- 0.2 K
- Regelgenauigkeit Volumendurchfluss: +/- 5 % (25...100 % $V_{100}$)
- Stellverhältnis: 1:100
- Leckrate: "Wasserdicht" nach EN 60534-4 L/1, besser Klasse 5
- Ventilkennlinie: wählbar
- Medium: Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Ethylenglykol ≤ 35 %
- Mediumstemperatur 1...120 °C
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Ventilkörper: Messing (ME)
- Werkstoff Innengarnitur: Messing
- Montagelage: stehend bis liegend
- Nenndruck / PN Klasse: PN 16.

*Stellantrieb GLA161.9E/HR:*

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Stellzeit: 90 s
- Nenndrehmoment: 10 Nm
- Nenndrehwinkel: 90°

*Einkalkulierte Leistungen / Lieferumfang:*

- Intelligent Valve Controller

- Stellantrieb
- Durchflusssensor
- Regelventil
- Montageset
- Temperaturfühlerpaar für Direkteinbau (Tauchhülsen in eigener Position).

**87SC76A** Z **Intelligent Valve 3-WegPN16 ME 24V 0,36..1,2m3/h DN15**

- Volumendurchfluss: 0,36 -1,2 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EXG4U10E015 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC76B** Z **Intelligent Valve 3-Weg PN16 ME 24V 0,6..2m3/h DN20**

- Volumendurchfluss: 0,6 -2 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EXG4U10E020 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC76C** Z **Intelligent Valve 3-WegPN16 ME 24V 0,96..3,2m3/h DN25**

- Volumendurchfluss: 0,96 - 3,2 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EXG4U10E025 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC76D** Z **Intelligent Valve 3-Weg PN16 ME 24V 1,5..5m3/h DN32**

- Volumendurchfluss: 1,5 -5 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EXG4U10E032 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC76E** Z **Intelligent Valve 3-Weg PN16 ME 24V 2,4..8m3/h DN40**

- Volumendurchfluss: 2,4 - 8 $m^3/h$

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EXG4U10E040 von SIEMENS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SC76F** Z **Intelligent Valve 3-Weg PN16 ME 24V 3,6..12m3/h DN50**

- Volumendurchfluss: 3,6 - 12 $m^3$/h

z.B. Intelligent Valve mit Außengewinde, PN16 - EXG4U10E040 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE** Z **Stellantriebe f.Kugelhähne, Hähne, Drosselklappen (SIEMENS)**

Version: 2026-08

Stellantriebe für Kugelhähne, Hähne und Drosselklappen.

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

87SE01 **Z** Elektromotorischer Drehantrieb 2 Nm mit Federrücklauf für Kugelhähne. Elektromotorischer Drehantrieb mit Federrücklauf für 3-Punkt und DC 0...10 V Steuerung, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0.9 m Standardlänge zum Betätigen von Durchgangs- und Dreiwegventilen.

- Drehmoment: 2 Nm
- Stellzeit:
  - Öffnen mit Motor: 30 s
  - Schließen mit Feder: 15 s
- Schutzart: IP40
- Abmessungen (B x H x T): 75 x 113 x 136 mm
- Montagelage: Senkrecht bis waagrecht.

**87SE01A** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 2Nm 24VACDC 2-Pkt 30s/15s NotstF**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 6,5 VA / DC 24 V: 4,5 W
- Stellsignal: 2-Punkt
- Notstellfunktion: Ja (NotstF)
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GQD121.9A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE01B** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 2Nm 24VACDC 3-Pkt 30s/15s NotstF**

- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme: 4 VA / DC 24 V: 2,5 W
- Stellsignal: 3-Punkt
- Notstellfunktion: Ja (NotstF)
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GQD131.9A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE01D** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 2Nm 230V 2-Pkt 30s/15s NotstF**

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: 10 VA / 4,5 W
- Stellsignal: 2-Punkt
- Notstellfunktion: Ja (NotstF)
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GQD321.9A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SE03 **Z** Elektromotorischer Drehantrieb 2 Nm ohne Federrücklauf für Kugelhähne. Elektromotorische Drehantriebe ohne Federrücklauf, für Auf-Zu (2-Draht SPDT) und stetig wirkende Ansteuerungsart, vorverdrahtet mit 0.9 m langem Anschlusskabel, zum Betätigen von Durchgangs- und Dreiwegventilen.

- Drehmoment: 2 Nm
- Drehwinkel: 90°
- Stellzeit: 30s
- Schutzart: IP40
- Abmessungen (B x H x T): 75 x 113 x 136 mm
- Montagelage: Senkrecht bis 90° geneigt.

**87SE03C** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 2Nm 230V Auf-Zu (2-Draht SPDT) 30s**

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: 12 VA / 2 W
- Stellsignal: Auf-Zu (2-Draht SPDT)
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GSD341.9A von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SE05 **Z** Elektromotorischer Drehantrieb 5 Nm ohne Federrücklauf für Kugelhähne. Elektromotorische Drehantriebe ohne Federrücklauf für 2-Punkt/3-Punkt und DC 0/2...10 V Steuerung, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0.9 bis 5 m Standardlänge, zum Betätigen von 6-Weg Kugelhahnventilen.

- Drehmoment: 5 Nm
- Drehwinkel: 90°
- Stellzeit: 150 s

- Schutzart: IP54
- Abmessungen (B x H x T): 88 x 112 x 143 mm
- Montagelage: Senkrecht bis waagrecht.

**87SE05B** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 5Nm 24VAC 150s Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: 24 V AC
- Leistungsaufnahme: 3 VA / 2,5 W
- Stellsignal: Modbus-RTU
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GDB111.9E/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE05F** Z **Drehantrieb f.6-Weg PICV 5Nm 24VACDC 150s Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 3 VA / 2,5 W
- Stellsignal: Modbus-RTU
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,9 m
- Für 6-Weg Regelkugelhähne der Serien VWG4.. und PICVs der Serie VWPG51..

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GDB161.9E/MO6P von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE05G** Z **Drehantrieb f.6-Weg PICV 5Nm 24VACDC DC0/2...10V 150s (/6P)**

- Betriebsspannung: AC 24 V / DC 24...48 V
- Leistungsaufnahme: 2,1 VA / 1,2 W
- Stellsignal: DC 0/2...10 V
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 3 m
- Für 6-Weg druckunabhängige Regelkugelhähne (PICVs) der Serie VWPG51.. (/6P)
- Voreinstellung der max. Kühlungs- und Heizungsdurchflüsse durch manuelle Bedienung mit Schrauben.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GDB161.9G/6P von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE05H** Z **Drehantrieb f.6-Weg PICV 5Nm 24VACDC DC0/2...10V 150s (/6W)**

- Betriebsspannung: AC 24 V / DC 24...48 V
- Leistungsaufnahme: 2,1 VA / 1,2 W
- Stellsignal: DC 0/2...10 V
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 3 m
- Für 6-Weg Regelkugelhähne der Serien VWG4.. (/6W)

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GDB161.9G/6W von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE05K** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 5Nm 24VACDC 2-Pkt./3-Pkt. 150s**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 2 VA / 1 W
- Stellsignal: 2-Punkt / 3-Punkt
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GDB141.9E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE05L** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 5Nm 230V 2-Pkt./3-Pkt. 150s**

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Leistungsaufnahme: 5 VA / 1,6 W
- Stellsignal: 2-Punkt / 3-Punkt
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GDB341.9E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SE11 **Z** Elektromotorischer Drehantrieb 7 Nm mit Federrücklauf für Kugelhähne. Elektromotorische Drehantriebe mit Federrücklauf für 2-Punkt, 3-Punkt und DC 0...10 V Steuerung, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0.9 m Standardlänge, zum Betätigen von Siemens-Durchgangs- und Dreiwegventilen.

- Drehmoment: 7 Nm
- Drehwinkel: 90°
- Stellzeit:
  - Öffnen mit Motor: 90 s
  - Schließen mit Feder: 15 s
- Schutzart: IP54
- Abmessungen (B x H x T): 93 x 112 x 184 mm
- Montagelage: Senkrecht bis waagrecht.

**87SE11B** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 7Nm 24VACDC 3-Pkt. 90/15s NotstF**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC / 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 5 VA / 3,5 W
- Stellsignal: 3-Punkt
- Notstellfunktion: Ja (NotstF)
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GMA131.9E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE11D** Z **Drehantrieb fKugelhähne 7Nm 24VACDC 90/15s Modbus-RTU NotstF**

- Betriebsspannung: 24 V AC / 24 V DC
- Leistungsaufnahme: 5 VA / 3,5 W
- Stellsignal: Modbus-RTU
- Notstellfunktion: Ja (NotstF)
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GMA161.9E/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SE12 **Z** Elektromotorischer Drehantrieb 10 Nm ohne Federrücklauf für Kugelhähne. Elektromotorische Drehantriebe ohne Federrücklauf für 2-Punkt/3-Punkt und DC 0/2...10 V Steuerung, vorverdrahtet mit Anschlusskabeln von 0.9 m Standardlänge, zum Betätigen von Siemens-Durchgangs- und Dreiwegventilen

- Drehmoment: 10 Nm
- Drehwinkel: 90°
- Stellzeit: 150 s
- Schutzart: IP54
- Abmessungen (B x H x T): 8 x 112 x 143 mm
- Montagelage: Senkrecht bis waagrecht.

**87SE12B** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 10Nm 24VAC 150s Modbus-RTU**

- Betriebsspannung: 24 V AC
- Leistungsaufnahme: 3 VA / 2,5 W
- Stellsignal: Modbus-RTU
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GMA111.9E/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE12C** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 10Nm 24VACDC 2-Pkt./3-Pkt. 150s**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 3 VA / 1,3 W
- Stellsignal: 2-Punkt / 3-Punkt
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GMA141.9E von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SE12D** Z **Drehantrieb f.Kugelhähne 10Nm 24VAC DC0/2...10V 150s**

- Betriebsspannung: 24 V AC/DC
- Leistungsaufnahme: 2,5 VA / 1,5 W
- Stellsignal: DC 0/2...10 V
- Notstellfunktion: Nein
- Kabellänge: 0,9 m.

z.B. Elektromotorischer Drehantrieb GMA161.9E/MO von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG** Z **Kugelhähne, Hähne und Drosselklappen (SIEMENS)**

Version: 2026-08

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

87SG11 **Z** 2-Weg-Absperrkugelhahn mit Außengewinde, PN40. Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als Absperrkugelhähne 2-Weg mit Außengewindeanschluss. Für geschlossene Kreisläufe. Medium: Wasser, Kaltwasser, Kühlwasser, Warmwasser, Heißwasser und Wasser mit Frostschutz.

- Kugelhahnkörper aus Messing CW602N (DZR)
- Flachdichtende Aussengewindeanschlüsse G..B nach ISO 228-1
- Für Anwendungen mit Zusatzfunktionen (z.B. Hilfsschalter, Potentiometer), sind auch Standard-Drehantriebe aus dem DAC-Sortiment kombinierbar
- Leckrate: "Wasserdicht" nach EN 60534-4 L/1, besser Klasse 5
- Mediumstemperatur: -10...120 °C
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Innengarnitur: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N, verchromt
- Nenndruck / PN Klasse PN 40.

**87SG11A** Z **Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 kvs=9 DN15 AG G1B**

z.B. 2-Weg Absperrkugelhehn VAG60.15-9 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG11B** Z **Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 kvs=17 DN20 AG G11/4B**

z.B. 2-Weg Absperrkugelhehn VAG60.20-17 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG11C** Z **Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 kvs=22 DN25 AG G11/2B**

z.B. 2-Weg Absperrkugelhehn VAG60.25-22 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG11D** Z **Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 kvs=35 DN32 AG G2B**

z.B. 2-Weg Absperrkugelhehn VAG60.32-35 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG11E** Z **Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 kvs=68 DN40 AG G21/4B**

z.B. 2-Weg Absperrkugelhehn VAG60.40-68 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG11F** Z **Absperrkugelhahn 2-Weg PN40 kvs=96 DN50 AG G23/4B**

z.B. 2-Weg Absperrkugelhehn VAG60.50-96 von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SG13 **Z** Dreiweg-Umschaltkugelhahn mit Außengewinde, PN40. Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als 3-Weg-Umschaltkugelhähne. Für geschlossene Kreisläufe. Medium: Wasser, Kaltwasser, Kühlwasser, Warmwasser, Heißwasser und Wasser mit Frostschutz.

- Kugelhahnkörper aus Messing CW602N (DZR)
- Flachdichtende Aussengewindeanschlüsse G..B nach ISO 228-1
- Für Anwendungen mit Zusatzfunktionen (z.B. Hilfsschalter, Potentiometer), sind auch Standard-Drehantriebe aus dem DAC-Sortiment kombinierbar
- Leckrate: "Wasserdicht" nach EN 60534-4 L/1, besser Klasse 4
- Leckrate Bypass: < 1 % des kvs-Wertes
- Mediumstemperatur: -10...120 °C
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Innengarnitur: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N, verchromt
- Nenndruck / PN Klasse PN 40.

**87SG13A** Z **Dreiwegkugelhahn (T) 2-Weg PN40 kvs=8 DN15 AG G1B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.15-8T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG13B** Z **Dreiwegkugelhahn (T) 2-Weg PN40 kvs=13 DN20 AG G11/4B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.20-13T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG13C** Z **Dreiwegkugelhahn (T) 2-Weg PN40 kvs=13 DN25 AG G11/2B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.25-13T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG13D** Z **Dreiwegkugelhahn (T) 2-Weg PN40 kvs=25 DN32 AG G2B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.32-25T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG13E** Z **Dreiwegkugelhahn (T) 2-Weg PN40 kvs=49 DN40 AG G21/4B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.40-49T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG13F** Z **Dreiwegkugelhahn (T) 2-Weg PN40 kvs=73 DN50 AG G23/4B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.50-73T von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

87SG15 **Z** Dreiweg-Umschaltkugelhahn mit Außengewinde, PN40. Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als 3-Weg-Umschaltkugelhähne. Für geschlossene Kreisläufe. Medium: Wasser, Kaltwasser, Kühlwasser, Warmwasser, Heißwasser und Wasser mit Frostschutz.

- Kugelhahnkörper aus Messing CW602N (DZR)
- Flachdichtende Aussengewindeanschlüsse G..B nach ISO 228-1
- Für Anwendungen mit Zusatzfunktionen (z.B. Hilfsschalter, Potentiometer), sind auch Standard-Drehantriebe aus dem DAC-Sortiment kombinierbar
- Leckrate: "Wasserdicht" nach EN 60534-4 L/1, besser Klasse 4
- Leckrate Bypass: < 1 % des kvs-Wertes
- Mediumstemperatur: -10...120 °C
- Betriebsdruck zulässig: 1600 kPa
- Werkstoff Innengarnitur: Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N, verchromt
- Nenndruck / PN Klasse PN 40.

**87SG15A** Z **Dreiwegkugelhahn (L) 2-Weg PN40 kvs=5 DN15 AG G1B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.15-5L von SIEMENS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG15B** Z **Dreiwegkugelhahn (L) 2-Weg PN40 kvs=8 DN20 AG G11/4B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.20-8L von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG15C** Z **Dreiwegkugelhahn (L) 2-Weg PN40 kvs=9 DN25 AG G11/2B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.25-9L von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG15D** Z **Dreiwegkugelhahn (L) 2-Weg PN40 kvs=13 DN32 AG G2B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.32-13L von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG15E** Z **Dreiwegkugelhahn (L) 2-Weg PN40 kvs=25 DN40 AG G21/4B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.40-25L von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

**87SG15F** Z **Dreiwegkugelhahn (L) 2-Weg PN40 kvs=37 DN50 AG G23/4B**

z.B. Dreiweg-Umschaltkugelhehn VBG60.50-37L von SIEMENS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“