Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
14	Elektroheizungsanlagen	2
35	Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser	37
38	Wärmeabgabe	405
54	Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe	419

14 Elektroheizungsanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Freiliegende Heizleiter, Kaltleitungen und Zubehör sind UV-beständig ausgeführt.

Die Konfektionierung, einschließlich Anschluss an die Regelung, von Kaltleitungen mit wasserdichten und temperaturbeständigen Muffen, einschließlich Zubehör (insbesondere bei der Parallelverlegung von Heizleitern und Heizbänder) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Flächenheizungen:

Flächenheizungen sind auf vom Auftraggeber beigestelltem Untergrund nach den Richtlinien des Herstellers verlegt und angeschlossen.

Die Verlegung berücksichtigt die vom Auftraggeber bekanntgegebenen Abmessungen für auszusparende Einzelflächen.

3. Dachrinnen- und Dachflächenheizungen:

Dachrinnen- oder Dachflächenheizungen sind in oder auf vom Auftraggeber beigestellten Rinnen oder Flächen nach den Richtlinien des Herstellers verlegt und angeschlossen.

4. Rohrbegleit- und Entwässerungsrinnenheizungen:

Rohrbegleit- oder Entwässerungsrinnenheizungen sind auf vom Auftraggeber beigestellten Rohrsystemen oder in Entwässerungsrinnen nach den Richtlinien des Herstellers verlegt und angeschlossen.

14Q1 Z Konvektoren (STIEBEL ELTRON)

Version: 2026-07

14Q101 **Z** Stand-Konvektor CNS

14Q101A Z Stand-Konvektor CNS 2000 Plus LCD move, 2 kW/230 V, weiß

CNS 2000 Plus LCD move, 2 kW/230 V, weiß
Stand-Konvektor
CNS 2000 Plus LCD move, 2 kW/230 V, weiß
Der elektronisch geregelte
Standkonvektor zeichnet sich durch sein
elegantes Designgehäuse aus, das sich
perfekt in jeden Wohnraum integriert.
Das programmierbare Gerät erwärmt die
Raumluft gleichmäßig, geräuschlos und
gradgenau. Durch die hohe Heizleistung
steht die gewünschte Wärme schnell zur
Verfügung. Für die Verwendung in
Badezimmern geeignet dank der
Schutzklasse IP24 (Spritzwasserschutz).
KOMFORTMERKMALE: Der Standkonvektor
integriert sich durch sein elegantes,
zeitloses Design harmonisch in jeden
Wohnraum. Die Bedienelemente sind in die
Oberseite integriert und gut erreichbar,
die Raumtemperatur lässt sich einfach
einstellen. Das gut ablesbare Display
informiert über wichtige Einstellungen.
Die Bedieneinheit kann gesperrt werden.
Eine Wochen-Zeitschaltuhr mit zwei
voreingestellten und einem individuellen
Zeitprogramm ist integriert. Die

adaptive Regelung als Lernfunktion sorgt

für zeitgenaues Erreichen der
Komfort-Temperatur im Timer-Betrieb.
Komfort- und Absenktemperatur können
individuell programmiert werden. Der
Konvektor erkennt offene Fenster.
INSTALLATION: Das Gerät ist mit stabilen
Standfüßen ausgestattet und wird mit
elektrischer Anschlussleitung sowie
Schutzkontakt-Stecker geliefert. Ein
Griff erleichtert den Standortwechsel.
Die Frostschutzstellung verhindert
Frostschäden. Der Standkonvektor verfügt
über einen nicht rostenden
Edelstahl-Rohrheizkörper mit
Stahllamellen. SICHERHEIT: Beim Umkippen
schaltet sich der Standkonvektor dank
des Pendelschalters sofort automatisch
ab. Ein Sicherheits-Temperaturwächter
schützt vor Überhitzung. Schutzklasse
IP24 für den Einsatz auch in
Badezimmern.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 2 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 738 mm
Gewicht: 7.8 kg
Farbe: weiß (ca. RAL 9003)
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 80 mm
Fabrikat/Type: 207060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q101B Z **Stand-Konvektor CNS-B 2000 Plus LCD move, 2 kW, schwarz**

CNS-B 2000 Plus LCD move, 2 kW, schwarz
Stand-Konvektor
CNS-B 2000 Plus LCD move, 2 kW, schwarz
Der elektronisch geregelte
Standkonvektor zeichnet sich durch sein
elegantes Designgehäuse aus, das sich
perfekt in jeden Wohnraum integriert.
Das programmierbare Gerät erwärmt die
Raumluft gleichmäßig, geräuschlos und
gradgenau. Durch die hohe Heizleistung
steht die gewünschte Wärme schnell zur
Verfügung. Für die Verwendung in
Badezimmern geeignet dank der
Schutzklasse IP24 (Spritzwasserschutz).
KOMFORTMERKMALE: Der Standkonvektor
integriert sich durch sein elegantes,
zeitloses Design harmonisch in jeden
Wohnraum. Die Bedienelemente sind in die
Oberseite integriert und gut erreichbar,
die Raumtemperatur lässt sich einfach
einstellen. Das gut ablesbare Display
informiert über wichtige Einstellungen.
Die Bedieneinheit kann gesperrt werden.

Eine Wochen-Zeitschaltuhr mit zwei voreingestellten und einem individuellen Zeitprogramm ist integriert. Die adaptive Regelung als Lernfunktion sorgt für zeitgenaues Erreichen der Komfort-Temperatur im Timer-Betrieb. Komfort- und Absenktemperatur können individuell programmiert werden. Der Konvektor erkennt offene Fenster.
INSTALLATION: Das Gerät ist mit stabilen Standfüßen ausgestattet und wird mit elektrischer Anschlussleitung sowie Schutzkontakt-Stecker geliefert. Ein Griff erleichtert den Standortwechsel.
Die Frostschutzstellung verhindert Frostschäden. Der Standkonvektor verfügt über einen nicht rostenden Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen. SICHERHEIT: Beim Umkippen schaltet sich der Standkonvektor dank des Pendelschalters sofort automatisch ab. Ein Sicherheits-Temperaturwächter schützt vor Überhitzung. Schutzklasse IP24 für den Einsatz auch in Badezimmern.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 2 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 738 mm
Gewicht: 7.8 kg
Farbe: schwarz
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 80 mm
Fabrikat/Type: 207068 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q102 **Z** Wand-Konvektor CNS Plus

14Q102A Z **Wand-Konvektor CNS 500 Plus LCD, 0.5 kW/230 V, weiß**

CNS 500 Plus LCD, 0.5 kW/230 V, weiß
Wand-Konvektor
CNS 500 Plus LCD, 0.5 kW/230 V, weiß
ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren. Die Raumluft wird durch die elektronische Regelung gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau erwärmt. Einfache Programmierung dank des gut ablesbaren Displays. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der

Bedieneinheit einfach einstellen. Hoher Komfort durch den programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einer individuell programmierbaren Zeitsteuerung. Auch die Komfort- und die Absenktemperatur lassen sich programmieren. Im Timer-Betrieb wird die Komforttemperatur dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Um Energieverschwendung vorzubeugen, kann der Nutzer die Erkennung offener Fenster aktivieren. Der Konvektor ist mit einer Frostschutzstellung und einem allpoligen Betriebsschalter ausgestattet. Im widerstandsfähigen Metallgehäuse arbeitet ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Die Kindersicherung schützt die Bedieneinheit vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Verstellen. INSTALLATION: Für die einfache, stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt: Zuerst wird die nachjustierbare Wandhalterung montiert, danach muss der Konvektor nur noch eingehängt und an eine Steckdose angeschlossen werden. SICHERHEIT: Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 0,5 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 348 mm
Gewicht: 4 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 205853 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q102B Z **Wand-Konvektor CNS 750 Plus LCD, 0.75 kW/230 V, weiß**

CNS 750 Plus LCD, 0.75 kW/230 V, weiß
Wand-Konvektor
CNS 750 Plus LCD, 0.75 kW/230 V, weiß
ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren. Die Raumluft wird durch die elektronische Regelung gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau erwärmt.

Einfache Programmierung dank des gut ablesbaren Displays. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Hoher Komfort durch den programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einer individuell programmierbaren Zeitsteuerung. Auch die Komfort- und die Absenktemperatur lassen sich programmieren. Im Timer-Betrieb wird die Komforttemperatur dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Um Energieverschwendung vorzubeugen, kann der Nutzer die Erkennung offener Fenster aktivieren. Der Konvektor ist mit einer Frostschutzstellung und einem allpoligen Betriebsschalter ausgestattet. Im widerstandsfähigen Metallgehäuse arbeitet ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Die Kindersicherung schützt die Bedieneinheit vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Verstellen. INSTALLATION: Für die einfache, stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt: Zuerst wird die nachjustierbare Wandhalterung montiert, danach muss der Konvektor nur noch eingehängt und an eine Steckdose angeschlossen werden. SICHERHEIT: Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 0,75 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 426 mm
Gewicht: 4.6 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 205854 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q102C Z **Wand-Konvektor CNS 1000 Plus LCD, 1 kW/230 V, weiß**

CNS 1000 Plus LCD, 1 kW/230 V, weiß
Wand-Konvektor
CNS 1000 Plus LCD, 1 kW/230 V, weiß
ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum

integrieren. Die Raumluft wird durch die elektronische Regelung gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau erwärmt. Einfache Programmierung dank des gut ablesbaren Displays. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Hoher Komfort durch den programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einer individuell programmierbaren Zeitsteuerung. Auch die Komfort- und die Absenktemperatur lassen sich programmieren. Im Timer-Betrieb wird die Komforttemperatur dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Um Energieverschwendung vorzubeugen, kann der Nutzer die Erkennung offener Fenster aktivieren. Der Konvektor ist mit einer Frostschutzstellung und einem allpoligen Betriebsschalter ausgestattet. Im widerstandsfähigen Metallgehäuse arbeitet ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Die Kindersicherung schützt die Bedieneinheit vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Verstellen. INSTALLATION: Für die einfache, stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt: Zuerst wird die nachjustierbare Wandhalterung montiert, danach muss der Konvektor nur noch eingehängt und an eine Steckdose angeschlossen werden. SICHERHEIT: Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 1,0 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 426 mm
Gewicht: 4.6 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 205855 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q102D Z **Wand-Konvektor CNS 1500 Plus LCD, 1.5 kW/230 V, weiß**

CNS 1500 Plus LCD, 1.5 kW/230 V, weiß
Wand-Konvektor
CNS 1500 Plus LCD, 1.5 kW/230 V, weiß
ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches

Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren. Die Raumluft wird durch die elektronische Regelung gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau erwärmt. Einfache Programmierung dank des gut ablesbaren Displays. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Hoher Komfort durch den programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einer individuell programmierbaren Zeitsteuerung. Auch die Komfort- und die Absenktemperatur lassen sich programmieren. Im Timer-Betrieb wird die Komforttemperatur dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Um Energieverschwendung vorzubeugen, kann der Nutzer die Erkennung offener Fenster aktivieren. Der Konvektor ist mit einer Frostschutzstellung und einem allpoligen Betriebsschalter ausgestattet. Im widerstandsfähigen Metallgehäuse arbeitet ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Die Kindersicherung schützt die Bedieneinheit vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Verstellen. INSTALLATION: Für die einfache, stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt: Zuerst wird die nachjustierbare Wandhalterung montiert, danach muss der Konvektor nur noch eingehängt und an eine Steckdose angeschlossen werden. SICHERHEIT: Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 1,5 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 582 mm
Gewicht: 6 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 205856 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q102E Z **Wand-Konvektor CNS 2000 Plus LCD, 2 kW/230 V, weiß**

CNS 2000 Plus LCD, 2 kW/230 V, weiß
Wand-Konvektor
CNS 2000 Plus LCD, 2 kW/230 V, weiß
ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes

Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren. Die Raumluft wird durch die elektronische Regelung gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau erwärmt. Einfache Programmierung dank des gut ablesbaren Displays. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Hoher Komfort durch den programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einer individuell programmierbaren Zeitsteuerung. Auch die Komfort- und die Absenktemperatur lassen sich programmieren. Im Timer-Betrieb wird die Komforttemperatur dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Um Energieverschwendung vorzubeugen, kann der Nutzer die Erkennung offener Fenster aktivieren. Der Konvektor ist mit einer Frostschutzstellung und einem allpoligen Betriebsschalter ausgestattet. Im widerstandsfähigen Metallgehäuse arbeitet ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Die Kindersicherung schützt die Bedieneinheit vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Verstellen. INSTALLATION: Für die einfache, stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt: Zuerst wird die nachjustierbare Wandhalterung montiert, danach muss der Konvektor nur noch eingehängt und an eine Steckdose angeschlossen werden. SICHERHEIT: Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 2,0 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 738 mm
Gewicht: 7.7 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 205857 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q102F Z **Wand-Konvektor CNS 2500 Plus LCD, 2.5 kW/230 V, weiß**

CNS 2500 Plus LCD, 2.5 kW/230 V, weiß
Wand-Konvektor
CNS 2500 Plus LCD, 2.5 kW/230 V, weiß
ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente

Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren. Die Raumluft wird durch die elektronische Regelung gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau erwärmt. Einfache Programmierung dank des gut ablesbaren Displays. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Hoher Komfort durch den programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einer individuell programmierbaren Zeitsteuerung. Auch die Komfort- und die Absenktemperatur lassen sich programmieren. Im Timer-Betrieb wird die Komforttemperatur dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Um Energieverschwendung vorzubeugen, kann der Nutzer die Erkennung offener Fenster aktivieren. Der Konvektor ist mit einer Frostschutzstellung und einem allpoligen Betriebsschalter ausgestattet. Im widerstandsfähigen Metallgehäuse arbeitet ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Die Kindersicherung schützt die Bedieneinheit vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Verstellen. INSTALLATION: Für die einfache, stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt: Zuerst wird die nachjustierbare Wandhalterung montiert, danach muss der Konvektor nur noch eingehängt und an eine Steckdose angeschlossen werden. SICHERHEIT: Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 2,5 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 894 mm
Gewicht: 9.2 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 205858 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q102G Z **Wand-Konvektor CNS 3000 Plus LCD, 3 kW/230 V, weiß**

CNS 3000 Plus LCD, 3 kW/230 V, weiß
Wand-Konvektor
CNS 3000 Plus LCD, 3 kW/230 V, weiß
ANWENDUNG: Ob Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder als Ergänzung für zusätzlichen Wärmebedarf in Wohnräumen, der flache Konvektor passt in jedes Umfeld. Das konsequent nutzerfreundliche, wandhängende Gerät zeichnet sich durch sein ästhetisches Design aus. KOMFORTMERKMALE: Dank seiner hochwertigen Ausstrahlung lässt sich der Konvektor in nahezu jeden Wohnraum integrieren. Die Raumluft wird durch die elektronische Regelung gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau erwärmt. Einfache Programmierung dank des gut ablesbaren Displays. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Hoher Komfort durch den programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einer individuell programmierbaren Zeitsteuerung. Auch die Komfort- und die Absenktemperatur lassen sich programmieren. Im Timer-Betrieb wird die Komforttemperatur dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Um Energieverschwendung vorzubeugen, kann der Nutzer die Erkennung offener Fenster aktivieren. Der Konvektor ist mit einer Frostschutzstellung und einem allpoligen Betriebsschalter ausgestattet. Im widerstandsfähigen Metallgehäuse arbeitet ein hochwertiger Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Die Kindersicherung schützt die Bedieneinheit vor unbeabsichtigtem oder unbefugtem Verstellen. INSTALLATION: Für die einfache, stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt: Zuerst wird die nachjustierbare Wandhalterung montiert, danach muss der Konvektor nur noch eingehängt und an eine Steckdose angeschlossen werden. SICHERHEIT: Überhitzungsschutz durch integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 3,0 kW
Höhe: 450 mm
Breite: 1050 mm
Gewicht: 10.9 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24

Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 205859 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q103 **Z** Wand-Konvektor CON Premium

14Q103A Z **Wand-Konvektor CON 5 Premium, 0.5kW/230V, weiß**

CON 5 Premium, 0.5kW/230V, weiß
Wand-Konvektor
CON 5 Premium, 0.5kW/230V, weiß
Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das Gerät ist mit dem Red Dot Design Award prämiert und passt optisch in jedes Umfeld.
KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Das Gerät verfügt über einen Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Ein Kurzzeit-Timer ist ebenfalls integriert. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. Die aktivierbare

Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Die einstellbare Kindersicherung verhindert unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen der Bedieneinheit.
INSTALLATION: Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Die nachjustierbare Wandhalterung lässt sich getrennt vom Konvektor montieren. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V

Anschlussleistung: 0,5 kW
Höhe: 470 mm
Breite: 345 mm
Gewicht: 4.3 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 126 mm
Fabrikat/Type: 237830 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q103B Z **Wand-Konvektor CON 10 Premium, 1.0kW/230V, weiß**

CON 10 Premium, 1.0kW/230V, weiß
Wand-Konvektor
CON 10 Premium, 1.0kW/230V, weiß
Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das Gerät ist mit dem Red Dot Design Award prämiert und passt optisch in jedes Umfeld.
KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Das Gerät verfügt über einen Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Ein Kurzzeit-Timer ist ebenfalls integriert. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. Die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Die einstellbare Kindersicherung verhindert unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen der Bedieneinheit.
INSTALLATION: Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Die nachjustierbare Wandhalterung lässt sich getrennt vom Konvektor montieren. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierter

Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 1,0 kW
Höhe: 470 mm
Breite: 470 mm
Gewicht: 5.9 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 126 mm
Fabrikat/Type: 237831 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q103C Z **Wand-Konvektor CON 15 Premium, 1.5kW/230V, weiß**

CON 15 Premium, 1.5kW/230V, weiß
Wand-Konvektor
CON 15 Premium, 1.5kW/230V, weiß
Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das Gerät ist mit dem Red Dot Design Award prämiert und passt optisch in jedes Umfeld.
KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Das Gerät verfügt über einen Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Ein Kurzzeit-Timer ist ebenfalls integriert. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. Die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Die einstellbare Kindersicherung verhindert unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen der Bedieneinheit.
INSTALLATION: Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Die nachjustierbare Wandhalterung lässt sich getrennt vom

Konvektor montieren. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 1,5 kW
Höhe: 470 mm
Breite: 625 mm
Gewicht: 7.5 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 126 mm
Fabrikat/Type: 237832 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q103D Z **Wand-Konvektor CON 20 Premium, 2.0kW/230V, weiß**

CON 20 Premium, 2.0kW/230V, weiß
Wand-Konvektor
CON 20 Premium, 2.0kW/230V, weiß
Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das Gerät ist mit dem Red Dot Design Award prämiert und passt optisch in jedes Umfeld.
KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Das Gerät verfügt über einen Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Ein Kurzzeit-Timer ist ebenfalls integriert. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. Die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Die einstellbare Kindersicherung verhindert unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen der Bedieneinheit.
INSTALLATION: Für die einfache und

stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Die nachjustierbare Wandhalterung lässt sich getrennt vom Konvektor montieren. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 2 kW
Höhe: 470 mm
Breite: 780 mm
Gewicht: 9.3 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 126 mm
Fabrikat/Type: 237833 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q103E Z **Wand-Konvektor CON 30 Premium, 3.0kW/230V, weiß**

CON 30 Premium, 3.0kW/230V, weiß
Wand-Konvektor
CON 30 Premium, 3.0kW/230V, weiß
Der kompakte, wandhängende Konvektor wird als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt. Das Gerät ist mit dem Red Dot Design Award prämiert und passt optisch in jedes Umfeld.
KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Das Gerät verfügt über einen Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm. Ein Kurzzeit-Timer ist ebenfalls integriert. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. Die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Die einstellbare Kindersicherung verhindert

unbeabsichtigtes Verstellen der Bedieneinheit. INSTALLATION: Für die einfache und stabile Wandmontage wird nur eine Person benötigt. Die nachjustierbare Wandhalterung lässt sich getrennt vom Konvektor montieren. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 3 kW
Höhe: 470 mm
Breite: 1090 mm
Gewicht: 12.6 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 126 mm
Fabrikat/Type: 237834 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q2 Z **Heizkörper (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

14Q201 **Z** Heizlüfter

14Q201A Z **Heizlüfter CK 2000 Plus move, 1.8kW/230V, weiß**

CK 2000 Plus move, 1.8kW/230V, weiß
Heizlüfter
CK 2000 Plus move, 1.8kW/230V, weiß
Der tragbare Heizlüfter ist vielseitig einsetzbar - in Wohnräumen ebenso wie im Büro oder in saisonal genutzten Immobilien. Dank seiner Betriebsmodi lässt sich das Gerät flexibel nutzen: Im Sommer sorgt der Lüftermodus für eine angenehme Brise, während die beiden Heizstufen im Winter zuverlässige Wärme liefern. Der Heizlüfter lässt sich horizontal oder vertikal aufstellen und passt sich optimal an unterschiedliche Raumkonzepte an. KOMFORTMERKMALE: Der Silent-Modus sorgt für leisen Betrieb bei halber Heizleistung und reduziertem Lüftergeräusch - optimal für ruhige Arbeits- oder Wohnbereiche. Das kompakte Design in zwei stilvollen Farbvarianten (Schwarz und Weiß) fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die Installation ist einfach: Auspacken, anschließen und den gewünschten Betriebsmodus wählen. Durch sein geringes Gewicht und die kompakten Abmessungen lässt sich der Heizlüfter an wechselnden Einsatzorten verwenden. SICHERHEIT: TÜV-geprüfte Sicherheitsmerkmale wie das

selbstregulierende Heizelement, der Temperatur-Abschaltsensor und die Temperatursicherung machen den Heizlüfter zu einem der sichersten Geräte seiner Klasse. EFFIZIENZ: Der Heizlüfter kombiniert hohe Leistung mit energieeffizientem Betrieb. Der Silent-Modus reduziert den Stromverbrauch und sorgt dennoch für angenehme Wärme. Für schnelles Aufheizen steht der leistungsstarke Turbo-Modus zur Verfügung.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N AC 220-240 V
Anschlussleistung: 1,8 kW
Schalldruckpegel: 49 dB(A)
Höhe: 160 mm
Breite: 250 mm
Gewicht: 2.3 kg
Farbe: weiß (ca. RAL 9003)
Fabrikat/Type: 207900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q201B Z **Heizlüfter CK-B 2000 Plus move, 1.8kW/230V, schwarz**

CK-B 2000 Plus move, 1.8kW/230V, schwarz Heizlüfter
CK-B 2000 Plus move, 1.8kW/230V, schwarz
Der tragbare Heizlüfter ist vielseitig einsetzbar - in Wohnräumen ebenso wie im Büro oder in saisonal genutzten Immobilien. Dank seiner Betriebsmodi lässt sich das Gerät flexibel nutzen: Im Sommer sorgt der Lüftermodus für eine angenehme Brise, während die beiden Heizstufen im Winter zuverlässige Wärme liefern. Der Heizlüfter lässt sich horizontal oder vertikal aufstellen und passt sich optimal an unterschiedliche Raumkonzepte an. KOMFORTMERKMALE: Der Silent-Modus sorgt für leisen Betrieb bei halber Heizleistung und reduziertem Lüftergeräusch - optimal für ruhige Arbeits- oder Wohnbereiche. Das kompakte Design in zwei stilvollen Farbvarianten (Schwarz und Weiß) fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Die Installation ist einfach: Auspacken, anschließen und den gewünschten Betriebsmodus wählen. Durch sein geringes Gewicht und die kompakten Abmessungen lässt sich der Heizlüfter an wechselnden Einsatzorten verwenden. SICHERHEIT: TÜV-geprüfte Sicherheitsmerkmale wie das selbstregulierende Heizelement, der Temperatur-Abschaltsensor und die Temperatursicherung machen den Heizlüfter zu einem der sichersten Geräte seiner Klasse. EFFIZIENZ: Der Heizlüfter kombiniert hohe Leistung mit

energieeffizientem Betrieb. Der Silent-Modus reduziert den Stromverbrauch und sorgt dennoch für angenehme Wärme. Für schnelles Aufheizen steht der leistungsstarke Turbo-Modus zur Verfügung.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N AC 220-240 V
Anschlussleistung: 1,8 kW
Schalldruckpegel: 49 dB(A)
Höhe: 160 mm
Breite: 250 mm
Gewicht: 2.3 kg
Farbe: schwarz (ca. RAL 7021)
Fabrikat/Type: 207901 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q202 **Z** Wand-Schnellheizer CK 20

14Q202A Z **Wand-Schnellheizer CK 20 Trend LCD, 2.0kW/230V, weiß**

CK 20 Trend LCD, 2.0kW/230V, weiß
Wand-Schnellheizer
CK 20 Trend LCD, 2.0kW/230V, weiß
Der Schnellheizer eignet sich als Vollheizung im Bad. Das Gerät kann auch als effiziente Übergangs- und Ergänzungsheizung eingesetzt werden. Dank seiner kompakten Bauart benötigt der Schnellheizer nur wenig Fläche. Das Gerät wird an der Wand montiert, es erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Schnellheizer ist mit einem gut ablesbaren Display ausgestattet. An der oben liegenden Bedieneinheit lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenk-Temperatur programmierbar. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb zeitgenau erreicht. Hierfür ist eine adaptive Regelung mit Lernfunktion integriert. Anwender können eine Funktion aktivieren, die offene Fenster

erkennt. Der Schnellheizer verfügt über ein integriertes Flusensieb. Das Gehäuse besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff. EFFIZIENZ: Der hochwertige selbstlimitierende Heizkörper aus Keramik hält die Temperatur konstant. INSTALLATION: Die Wandmontage ist mit einer Person möglich: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand montiert und kann nachjustiert werden.

Das Gerät wird einfach eingehängt. Die elektrische Anschlussleitung verfügt serienmäßig über einen Winkelstecker (nicht für GB). Ein Kabeldepot für Überlängen ist integriert. SICHERHEIT: Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Das 3-stufige Sicherheitskonzept umfasst den selbstlimitierenden Keramik-Heizkörper, den Sicherheits-Temperaturwächter und die eingebaute Schmelzsicherung.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N AC 230 V
Anschlussleistung: 2 kW
Schalldruckpegel: 49 dB(A)
Höhe: 400 mm
Breite: 275 mm
Gewicht: 2.5 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 131 mm
Fabrikat/Type: 236653 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q202B Z **Wand-Schnellheizer CK 20 Premium, 2.0kW/240V, weiß**

CK 20 Premium, 2.0kW/240V, weiß
Wand-Schnellheizer
CK 20 Premium, 2.0kW/240V, weiß
Der hochwertige Schnellheizer eignet sich als Voll- oder Ergänzungsheizung speziell für Räume, die nicht durchgehend beheizt werden. Das wandhängende Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Das Design wurde mit dem Red Dot Design Award prämiert, das Gerät passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Premium-Schnellheizer ist mit einem großen und gut ablesbaren Display ausgestattet. An der oben angebrachten Bedieneinhei lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Neben der Komforttemperatur lässt sich auch die Absenktemperatur programmieren. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Leiser Betrieb im Silent Mode für den eine schaltbare Heizstufe und reduzierte Lüfterdrehzahl zur Verfügung stehen. Das elegante Gerät ist mit einer Aluminiumfront ausgestattet und bietet eine integrierte Frostschutz-Stellung. EFFIZIENZ: Um unnötige Energieverluste zu vermeiden, können Anwender eine

Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt. INSTALLATION: Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person, denn die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät montiert und kann nachjustiert werden. Danach muss das wartungsfreie Gerät nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Der Schnellheizer verfügt über einen integrierten Sicherheits-Temperaturwächter.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Anschlussleistung: 2 kW
Schalldruckpegel: 37/48 dB(A)
Höhe: 470 mm
Breite: 345 mm
Gewicht: 5.3 kg
Farbe: alpinweiß
Schutzart (IP): IP24
Tiefe: 126 mm
Fabrikat/Type: 237835 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q203 **Z** Badheizkörper BHE

14Q203A Z **Badheizkörper BHE 50 Plus 0.5kW / 230V / weiß**

BHE 50 Plus 0.5kW / 230V / weiß
Badheizkörper
BHE 50 Plus 0.5kW / 230V / weiß
Der solide verarbeitete Badheizkörper kann als rein elektrisch betriebenes Gerät eingesetzt oder an das Warmwasser-Zentralheizungs-System angeschlossen werden. Der Heizkörper eignet sich zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. KOMFORTMERKMALE: Die Geräte werden über einen gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Die Komforttemperatur wird durch den programmierbaren Wochen-Timer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion einfach und komfortabel erreicht. Für erhöhten Wärmebedarf steht eine Boost-Funktion für schnelle Aufheizung bei voller Leistung zur Verfügung. Die Dauer der Boost-Funktion lässt sich einstellen. Die Absenktemperatur kann programmiert werden. Es steht eine Variante mit integriertem Schnellheizer zum schnellen Aufheizen des Raumes zur Verfügung. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. INSTALLATION: Das Gerät ist installationsfertig befüllt mit einem

Wärmeträgermedium. Anschlussfertig mit elektrischer Anschlussleitung.
SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N AC 230 V
Anschlussleistung: 500 W
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 - 20GradC): 367 W
Anzahl der Rippen: 20
Höhe: 1090 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 117 mm
Gewicht: 12 kg
Farbe: verkehrsweiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 239141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q203B Z **Badheizkörper BHE 75 Plus 0.75kW / 230V / weiß**

BHE 75 Plus 0.75kW / 230V / weiß
Badheizkörper
BHE 75 Plus 0.75kW / 230V / weiß
Der solide verarbeitete Badheizkörper kann als rein elektrisch betriebenes Gerät eingesetzt oder an das Warmwasser-Zentralheizungs-System angeschlossen werden. Der Heizkörper eignet sich zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. KOMFORTMERKMALE: Die Geräte werden über einen gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Die Komforttemperatur wird durch den programmierbaren Wochen-Timer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion einfach und komfortabel erreicht. Für erhöhten Wärmebedarf steht eine Boost-Funktion für schnelle Aufheizung bei voller Leistung zur Verfügung. Die Dauer der Boost-Funktion lässt sich einstellen. Die Absenktemperatur kann programmiert werden. Es steht eine Variante mit integriertem Schnellheizer zum schnellen Aufheizen des Raumes zur Verfügung. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. INSTALLATION: Das Gerät ist installationsfertig befüllt mit einem Wärmeträgermedium. Anschlussfertig mit elektrischer Anschlussleitung.
SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N AC 230 V
Anschlussleistung: 750 W
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 - 20GradC): 571 W

Anzahl der Rippen: 30
Höhe: 1590 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 117 mm
Gewicht: 19 kg
Farbe: verkehrsweiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 238713 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q203C Z **Badheizkörper BHE 100 Plus 1.0kW / 230V / weiß**

BHE 100 Plus 1.0kW / 230V / weiß
Badheizkörper
BHE 100 Plus 1.0kW / 230V / weiß
Der solide verarbeitete Badheizkörper kann als rein elektrisch betriebenes Gerät eingesetzt oder an das Warmwasser-Zentralheizungs-System angeschlossen werden. Der Heizkörper eignet sich zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. KOMFORTMERKMALE: Die Geräte werden über einen gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Die Komforttemperatur wird durch den programmierbaren Wochen-Timer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion einfach und komfortabel erreicht. Für erhöhten Wärmebedarf steht eine Boost-Funktion für schnelle Aufheizung bei voller Leistung zur Verfügung. Die Dauer der Boost-Funktion lässt sich einstellen. Die Absenktemperatur kann programmiert werden. Es steht eine Variante mit integriertem Schnellheizer zum schnellen Aufheizen des Raumes zur Verfügung. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. INSTALLATION: Das Gerät ist installationsfertig befüllt mit einem Wärmeträgermedium. Anschlussfertig mit elektrischer Anschlussleitung.
SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N AC 230 V
Anschlussleistung: 1000 W
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 - 20GradC): 876 W
Anzahl der Rippen: 37
Höhe: 1830 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 117 mm
Gewicht: 23 kg

Farbe: verkehrsweiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 238714 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q203D Z **Badheizkörper BHE 175 T Plus 1.75kW / 230V / weiß**

BHE 175 T Plus 1.75kW / 230V / weiß
Badheizkörper
BHE 175 T Plus 1.75kW / 230V / weiß
Der solide verarbeitete Badheizkörper kann als rein elektrisch betriebenes Gerät eingesetzt oder an das Warmwasser-Zentralheizungs-System angeschlossen werden. Der Heizkörper eignet sich zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als Ergänzungs- oder Übergangsheizung. KOMFORTMERKMALE: Die Geräte werden über einen gut erreichbaren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Die Komforttemperatur wird durch den programmierbaren Wochen-Timer mit adaptiver Regelung als Lernfunktion einfach und komfortabel erreicht. Für erhöhten Wärmebedarf steht eine Boost-Funktion für schnelle Aufheizung bei voller Leistung zur Verfügung. Die Dauer der Boost-Funktion lässt sich einstellen. Die Absenktemperatur kann programmiert werden. Es steht eine Variante mit integriertem Schnellheizer zum schnellen Aufheizen des Raumes zur Verfügung. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden. INSTALLATION: Das Gerät ist installationsfertig befüllt mit einem Wärmeträgermedium. Anschlussfertig mit elektrischer Anschlussleitung.
SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N AC 230 V
Anschlussleistung: 1750 W
Wärmeleistung nach EN442 (75/65 - 20GradC): 571 W
Anzahl der Rippen: 30
Höhe: 1590 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 130 mm
Gewicht: 20 kg
Farbe: verkehrsweiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 238715 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q204 Z **Infrarot-Quarzstrahler IW 120, 1.2 kW/230 V**

IW 120, 1.2 kW/230 V
Infrarot-Quarzstrahler
IW 120, 1.2 kW/230 V
Der Heizstrahler eignet sich zur Beheizung kleiner Räume. Das Gerät spendet sofort spürbare Wärme ohne jegliche Luftbewegung. Es ist besonders für das Badezimmer, den Hobbyraum oder die windgeschützte, überdachte Veranda geeignet. KOMFORTMERKMALE: Der schwenkbare Hochglanzreflektor ist mit Quarz-Heizstäben ausgestattet. Die Bedienung erfolgt über eine Zugschnur. INSTALLATION: Einfache Wandmontage mit direktem elektrischen Anschluss.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 230 V
Nennleistung: 1.2 kW
Schutzart (IP): IPX4
Höhe: 145 mm
Breite: 535 mm
Tiefe: 85 mm
Farbe: silber
Montageart: Innen/Außenmontage
Anzahl der Heizstufen: 3
Fabrikat/Type: 229339 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q3 Z **Fußbodenheizung (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

14Q301 Z **Fußbodentemperierung FTM 160/8, 8 m2, 1280W/230V**

FTM 160/8, 8 m2, 1280W/230V
Fußbodentemperierung
FTM 160/8, 8 m2, 1280W/230V
Einzelheizmatte zur Erweiterung der Heizfläche in Verbindung mit einem Set. Die Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison

der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen.
Technische Daten:
Fläche: 8 m2
Länge: 16 m

Breite: 500 mm
Fabrikat/Type: 205682 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302 **Z** Fußbodentemperierung FTM 160

14Q302A Z **Fußbodentemperierung FTM 160/1 Set Plus, 1 m2, 160W/230V**

FTM 160/1 Set Plus, 1 m2, 160W/230V Fußbodentemperierung
FTM 160/1 Set Plus, 1 m2, 160W/230V
Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen. INSTALLATION: In Verbindung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die Matte im Badezimmer verlegt werden. Durch Zuschneiden des Trägergewebes lassen sich die Matten leicht an die individuellen Platzverhältnisse anpassen.

Fabrikat/Type: 205693 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302B Z **Fußbodentemperierung FTM 160/1.5 Set Plus, 1.5 m2, 240W/230V**

FTM 160/1.5 Set Plus, 1.5 m2, 240W/230V
Fußbodentemperierung
FTM 160/1.5 Set Plus, 1.5 m2, 240W/230V
Das Set besteht aus der
Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem
benötigten Installationsmaterial. Die
Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und
bei der Renovierung zur
Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie
werden direkt unter dem Bodenbelag
installiert und sorgen schnell für eine
angenehm warme Fußboden-Oberfläche,
unabhängig vom vorhandenen Heizsystem.
Die Heizmatte eignet sich als Zusatz-
oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE:
Durch die geringe Aufbauhöhe kann die
Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter
keramischen Belägen installiert werden.
Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen
erfolgt die Installation in einer
Ausgleichsschicht. In Kombination mit
einer wassergeführten Fußbodenheizung
wird so auch außerhalb der Heizsaison
der Komfort eines warmen Fußbodens
ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der
selbstklebenden Trägermatte komplett
aufgenäht und lässt sich deswegen
einfach, schnell auf dem Boden verlegen.
INSTALLATION: In Verbindung mit einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die
Matte im Badezimmer verlegt werden.
Durch Zuschneiden des Trägergewebes
lassen sich die Matten leicht an die
individuellen Platzverhältnisse
anpassen.

Fabrikat/Type: 205778 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

14Q302C Z **Fußbodentemperierung FTM 160/2 Set Plus, 2 m2, 320W/230V**

FTM 160/2 Set Plus, 2 m2, 320W/230V
Fußbodentemperierung
FTM 160/2 Set Plus, 2 m2, 320W/230V
Das Set besteht aus der
Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem
benötigten Installationsmaterial. Die
Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und
bei der Renovierung zur
Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie
werden direkt unter dem Bodenbelag
installiert und sorgen schnell für eine
angenehm warme Fußboden-Oberfläche,
unabhängig vom vorhandenen Heizsystem.
Die Heizmatte eignet sich als Zusatz-
oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE:
Durch die geringe Aufbauhöhe kann die

Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen. INSTALLATION: In Verbindung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die Matte im Badezimmer verlegt werden. Durch Zuschneiden des Trägergewebes lassen sich die Matten leicht an die individuellen Platzverhältnisse anpassen.

Fabrikat/Type: 205694 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302D Z **Fußbodentemperierung FTM 160/2.5 Set Plus, 2.5 m2, 400W/230V**

FTM 160/2.5 Set Plus, 2.5 m2, 400W/230V Fußbodentemperierung
FTM 160/2.5 Set Plus, 2.5 m2, 400W/230V
Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen. INSTALLATION: In Verbindung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die Matte im Badezimmer verlegt werden. Durch Zuschneiden des Trägergewebes lassen sich die Matten leicht an die individuellen Platzverhältnisse anpassen.

Fabrikat/Type: 205779 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302E Z **Fußbodentemperierung FTM 160/3 Set Plus, 3 m2, 480W/230V**

FTM 160/3 Set Plus, 3 m2, 480W/230V
Fußbodentemperierung
FTM 160/3 Set Plus, 3 m2, 480W/230V
Das Set besteht aus der
Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem
benötigten Installationsmaterial. Die
Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und
bei der Renovierung zur
Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie
werden direkt unter dem Bodenbelag
installiert und sorgen schnell für eine
angenehm warme Fußboden-Oberfläche,
unabhängig vom vorhandenen Heizsystem.
Die Heizmatte eignet sich als Zusatz-
oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE:
Durch die geringe Aufbauhöhe kann die
Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter
keramischen Belägen installiert werden.
Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen
erfolgt die Installation in einer
Ausgleichsschicht. In Kombination mit
einer wassergeführten Fußbodenheizung
wird so auch außerhalb der Heizsaison
der Komfort eines warmen Fußbodens
ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der
selbstklebenden Trägermatte komplett
aufgenäht und lässt sich deswegen
einfach, schnell auf dem Boden verlegen.
INSTALLATION: In Verbindung mit einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die
Matte im Badezimmer verlegt werden.
Durch Zuschneiden des Trägergewebes
lassen sich die Matten leicht an die
individuellen Platzverhältnisse
anpassen.

Fabrikat/Type: 205695 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302F Z **Fußbodentemperierung FTM 160/4 Set Plus, 4 m2, 640W/230V**

FTM 160/4 Set Plus, 4 m2, 640W/230V
Fußbodentemperierung
FTM 160/4 Set Plus, 4 m2, 640W/230V
Das Set besteht aus der
Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem
benötigten Installationsmaterial. Die
Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und
bei der Renovierung zur
Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie

werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen. INSTALLATION: In Verbindung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die Matte im Badezimmer verlegt werden. Durch Zuschneiden des Trägergewebes lassen sich die Matten leicht an die individuellen Platzverhältnisse anpassen.

Fabrikat/Type: 205696 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302G Z **Fußbodentemperierung FTM 160/5 Set Plus, 5 m2, 800W/230V**

FTM 160/5 Set Plus, 5 m2, 800W/230V Fußbodentemperierung
FTM 160/5 Set Plus, 5 m2, 800W/230V
Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen.

INSTALLATION: In Verbindung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die Matte im Badezimmer verlegt werden. Durch Zuschneiden des Trägergewebes lassen sich die Matten leicht an die individuellen Platzverhältnisse anpassen.

Fabrikat/Type: 205697 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302H Z **Fußbodentemperierung FTM 160/6 Set Plus, 6 m2, 960W/230V**

FTM 160/6 Set Plus, 6 m2, 960W/230V Fußbodentemperierung
FTM 160/6 Set Plus, 6 m2, 960W/230V
Das Set besteht aus der Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem benötigten Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE: Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter keramischen Belägen installiert werden. Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen erfolgt die Installation in einer Ausgleichsschicht. In Kombination mit einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen. INSTALLATION: In Verbindung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die Matte im Badezimmer verlegt werden. Durch Zuschneiden des Trägergewebes lassen sich die Matten leicht an die individuellen Platzverhältnisse anpassen.

Fabrikat/Type: 205698 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302I Z **Fußbodentemperierung FTM 160/7 Set Plus, 7 m2, 1120W/230V**

FTM 160/7 Set Plus, 7 m2, 1120W/230V Fußbodentemperierung

FTM 160/7 Set Plus, 7 m2, 1120W/230V
Das Set besteht aus der
Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem
benötigten Installationsmaterial. Die
Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und
bei der Renovierung zur
Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie
werden direkt unter dem Bodenbelag
installiert und sorgen schnell für eine
angenehm warme Fußboden-Oberfläche,
unabhängig vom vorhandenen Heizsystem.
Die Heizmatte eignet sich als Zusatz-
oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE:
Durch die geringe Aufbauhöhe kann die
Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter
keramischen Belägen installiert werden.
Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen
erfolgt die Installation in einer
Ausgleichsschicht. In Kombination mit
einer wassergeführten Fußbodenheizung
wird so auch außerhalb der Heizsaison
der Komfort eines warmen Fußbodens
ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der
selbstklebenden Trägermatte komplett
aufgenäht und lässt sich deswegen
einfach, schnell auf dem Boden verlegen.
INSTALLATION: In Verbindung mit einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die
Matte im Badezimmer verlegt werden.
Durch Zuschneiden des Trägergewebes
lassen sich die Matten leicht an die
individuellen Platzverhältnisse
anpassen.

Fabrikat/Type: 205699 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q302J Z **Fußbodentemperierung FTM 160/8 Set Plus, 8 m2, 1280W/230V**

FTM 160/8 Set Plus, 8 m2, 1280W/230V
Fußbodentemperierung
FTM 160/8 Set Plus, 8 m2, 1280W/230V
Das Set besteht aus der
Dünnbett-Heizmatte, einem Regler und dem
benötigten Installationsmaterial. Die
Dünnbett-Heizmatten werden im Neubau und
bei der Renovierung zur
Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie
werden direkt unter dem Bodenbelag
installiert und sorgen schnell für eine
angenehm warme Fußboden-Oberfläche,
unabhängig vom vorhandenen Heizsystem.
Die Heizmatte eignet sich als Zusatz-
oder Ergänzungsheizung. KOMFORTMERKMALE:
Durch die geringe Aufbauhöhe kann die
Heizmatte direkt im Fliesenkleber unter
keramischen Belägen installiert werden.
Unter Teppichen und anderen Bodenbelägen
erfolgt die Installation in einer
Ausgleichsschicht. In Kombination mit

einer wassergeführten Fußbodenheizung wird so auch außerhalb der Heizsaison der Komfort eines warmen Fußbodens ermöglicht. Der Heizleiter ist auf der selbstklebenden Trägermatte komplett aufgenäht und lässt sich deswegen einfach, schnell auf dem Boden verlegen. INSTALLATION: In Verbindung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf die Matte im Badezimmer verlegt werden. Durch Zuschneiden des Trägergewebes lassen sich die Matten leicht an die individuellen Platzverhältnisse anpassen.

Fabrikat/Type: 205700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q303 Z **Fühlerrohr Z-FH-FR**

Z-FH-FR
Fühlerrohr
Z-FH-FR
Fabrikat/Type: 205776 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q304 Z **Fußbodentemperaturregler RTF-TC, 16 A, 230 V, UP**

RTF-TC, 16 A, 230 V, UP
Fußbodentemperaturregler
RTF-TC, 16 A, 230 V, UP
Der elektronische Fußbodentemperatur-Regler mit Fußboden-Temperaturfühler eignet sich für alle Dünnbett-Heizmatten.
KOMFORTMERKMALE: Das Gerät zeichnet sich durch seine intuitive und einfache Touch-Bedienung aus. Das große, gut ablesbare und beleuchtete TFT-Farb-Touch-Display zeigt die verschiedenen Betriebsfunktionen an, die einzelnen Betriebsarten können über Kurzwahltaste abgerufen werden. Der Temperaturregler ist mit fast allen existierenden Fußboden-Temperaturfühlern kompatibel und perfekt für die Modernisierung bestehender Systeme geeignet. Durch die individuell definierbaren Wochenprogramme und die menügeführte Intervallprogrammierung lässt sich der Regler auf die individuellen Bedürfnisse einstellen. Das Wochenprogramm ist werkseitig voreingestellt. Die Selbstanpassende, lernfähige Regelung ermittelt automatische die Vorheizzeit für den

Timer-Betrieb. Der Temperatur-Einstellbereich kann intern begrenzt und blockiert werden. Der Energieverbrauch der Vergangenheit (Woche, Monat und Jahr) wird angezeigt. INSTALLATION: Über die Reset-Funktion kann die Werkseinstellung einfach wiederhergestellt werden. Eine Unterputz-Installation ist in Verbindung mit nahezu allen Designvarianten der Schalterprogramme möglich.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP21
Breite: 84 mm
Höhe: 84 mm
Tiefe: 40 mm
Fabrikat/Type: 236724 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q4 Z **Händetrockner (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

14Q401 **Z** Händetrockner Highspeed ULTRONIC

14Q401A Z **Händetrockner Highspeed ULTRONIC Plus, 0.72kW/220-240V,IPX3**

ULTRONIC Plus, 0.72kW/220-240V,IPX3
Händetrockner Highspeed ULTRONIC Plus, 0.72kW/220-240V,IPX3
Der hochwertige elektrische Highspeed-Händetrockner zeichnet sich durch die besonders kurze Trocknungsdauer aus. Das Gerät trocknet die Hände durch Abstreifen der Feuchtigkeit mit einem konzentrierten Luftstrahl. Der Händetrockner ist optimal angepasst für die besonderen Anforderungen in den Sanitärräumen in Gastronomie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden. KOMFORTMERKMALE: Die Bedienung erfolgt berührungslos durch die integrierte Infrarot-Näherungselektronik. Für zusätzliche Hygiene sorgen der HEPA-Filter und die Luftreinigungsfunktion durch UV-C Licht und Ionengenerator. Das Gerät entfernt zuverlässig Staub, Pollen, Bakterien und Viren aus der Raumluft. Die Luftreinigungsfunktion arbeitet dabei zyklisch für 1h an und 1h aus. Ein zuschaltbares Heizelement steigert den Komfort beim Händetrocknen. Dank des Silent Mode optimal geeignet für Sanitärräume in Schulen und Büros. Die besonders geringe Anschlussleistung ermöglicht einen energieeffizienten und

umweltschonenden Einsatz. Das robuste und schlagfeste Gehäuse besteht aus Kunststoff. INSTALLATION: Einfache Installation durch separate Montageplatte.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Nennleistung: 720 W
Höhe: 309 mm
Breite: 272 mm
Tiefe: 132 mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Farbe: signalweiß, RAL 9003
Betriebsgeräusch: 76 dB(A)
Luftgeschwindigkeit: 96 m/s
Trocknungszeit: 12 s
Schutzart (IP): IP23
Betätigungsform: Näherungselektronik
Fabrikat/Type: 205632 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

14Q401B Z **Händetrockner Highspeed ULTRONIC Premium, 0,72kW/220-240V**

ULTRONIC Premium, 0,72kW/220-240V,IPX3 Händetrockner Highspeed
ULTRONIC Premium, 0,72kW/220-240V,IPX3
Der hochwertige elektrische Highspeed-Händetrockner zeichnet sich durch die besonders kurze Trocknungsdauer aus. Das Gerät trocknet die Hände durch Abstreifen der Feuchtigkeit mit einem konzentrierten Luftstrahl. Der Händetrockner ist optimal angepasst für die besonderen Anforderungen in den Sanitärräumen in Gastronomie, Gewerbe und öffentlichen Gebäuden. KOMFORTMERKMALE: Die Bedienung erfolgt berührungslos durch die integrierte Infrarot-Näherungselektronik. Für zusätzliche Hygiene sorgen der HEPA-Filter und die Luftreinigungsfunktion durch UV-C Licht und Ionengenerator. Das Gerät entfernt zuverlässig Staub, Pollen, Bakterien und Viren aus der Raumluft. Die Luftreinigungsfunktion arbeitet dabei zyklisch für 1h an und 1h aus. Ein zuschaltbares Heizelement steigert den Komfort beim Händetrocknen. Dank des Silent Mode optimal geeignet für Sanitärräume in Schulen und Büros. Die besonders geringe Anschlussleistung ermöglicht einen energieeffizienten und umweltschonenden Einsatz. Das robuste und schlagfeste Gehäuse besteht aus gebürstetem Edelstahl. INSTALLATION: Einfache Installation durch separate Montageplatte.

Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE AC 220-240 V
Frequenz: 50/60 Hz
Nennleistung: 720 W
Höhe: 309 mm
Breite: 272 mm
Tiefe: 132 mm
Gehäusematerial: Edelstahl
Farbe: Edelstahl
Betriebsgeräusch: 76 dB(A)
Luftgeschwindigkeit: 96 m/s
Trocknungszeit: 12 s
Schutzart (IP): IP23
Betätigungsform: Näherungselektronik
Fabrikat/Type: 205633 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35 **Wärmebereitstellung f.Heizung u.Warmwasser**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Qualitätsanforderungen:

Die im Positionsstichwort angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

1.1 Korrosionsbeständiger Stahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Standard-Verbindungsstück:

Verbindungsstück zum Anschluss eines Heizgerätes an einen Fang oder Luft- Abgasfang bei einem Wandabstand zwischen Fang und Gerät bis 2 m, Aufstellung mittig vor dem Fang und Einmündung mit einem Bogen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Entleerungsarmatur in der Dimension des vorhandenen Anschlusses des Wärmebereitstellungssystems

- 2 Spülstutzen mit Kugelhahn - angeschlossen an die Vor- und Rücklaufleitung

4. Technische Angaben:

4.1 Wärmeträger:

Anlagenteile für den Betrieb mit Heizungswasser als Wärmeträger, Wassertemperatur höchstens 100°C und Wasserqualität gemäß ÖNORM.

4.2 Erforderliche Wärmeleistung:

Die erforderliche Wärmeleistung entspricht dem Leistungsbedarf des angeschlossenen Wärmeabgabesystems.

4.3 Betriebsdruck:

Wärmebereitstellungssysteme und Wasserheizer sind ausgelegt für einen Betriebsdruck von mindestens 6 bar

4.4 Regelung der Heizgeräte:

Wärmebereitstellungssysteme sind mit allen Einrichtungen zur Regelung einer einstellbaren Sollwerttemperatur ausgerüstet (Temperaturregler, Zeitprogramm, verstellbare Heizkurve).

35Q1 Z **Kleinspeicher (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

35Q101 **Z** Drucklose Kleinspeicher

35Q101A Z **Kleinspeicher drucklos Ob OFP 5 Trend, 5 l, 2,0kW / 230 V,w**

OFP 5 Trend, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiß
STIEBEL ELTRON Kleinspeicher drucklos Ob
OFP 5 Trend, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiß
Die offenen, drucklosen Kleinspeicher
für die Übertischmontage versorgen
einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser
ohne Wartezeit. Die sehr kompakten
Geräte werden mit drucklosen Armaturen
kombiniert. KOMFORTMERKMALE Das Gehäuse

zeichnet sich durch seine angenehme Oberflächenstruktur und das hochwertige Design aus. Die Wunschtemperatur wird über den Drehwähler mit fühlbarer Rastung eingestellt. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. EFFIZIENZ Zum niedrigen Bereitschaftsenergie-Verbrauch trägt die EPS-Wärmedämmung bei. INSTALLATION Schnelle, einfache Wandmontage mit dem Profi-Rapid-Installationssystem. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Montageleiste. Der Kleinspeicher berücksichtigt zudem marktübliche Befestigungspunkte, so dass sich vorhandene Geräte schnell austauschen lassen.
Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall.
Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontakt-Stecker. SICHERHEIT Um das Gerät sicher in Betrieb nehmen zu können, ist ein wiedereinschaltbarer Temperaturbegrenzer integriert. Lange Lebensdauer durch den Rohrheizkörper aus Kupfer. Der integrierte Verbrühschutz kann über die mechanische Temperaturbegrenzung eingestellt werden.
Schnelle DGUV V3-Prüfung: Um die Prüfstelle zu erreichen, wird nur der Drehwähler abgenommen.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Phasen: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.2 kWh
Nenninhalt: 5 l
Max. Durchflussmenge: 5 l/min
Bauart: offen
Montageart: Übertisch
Mit Armatur: nein
Mit Display: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 423 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 212 mm
Fabrikat/Type: Kleinspeicher drucklos Ob OFP 5 Trend, 5 l, 2,0kW / 230 V,w 204969 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q101B Z **Kleinspeicher drucklos Un SNU 5 Plus, 5 l, 1,0kW/230 V/ w.**

SNU 5 Plus, 5 l, 1,0 kW/230 V/ weiß
Kleinspeicher drucklos Un
SNU 5 Plus, 5 l, 1,0 kW/230 V/ weiß
Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser. Die

drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. Betrieb nur mit drucklosen Armaturen. KOMFORTMERKMALE: Kleines Gehäuse mit haptisch angenehmer Oberflächenstruktur. Stufenlose Temperatureinstellung über hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rastung. Weniger Kalkablagerungen und geringerer Wasserverbrauch durch die antitropf-Funktion beim 5-Liter-Untertischgerät. Sie verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen. Genaue und schnelle Temperaturerfassung, da der Sensor direkt im Wasser platziert ist. 4-stufige Temperaturbegrenzung. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. EFFIZIENZ: Hochwertige EPS-Wärmedämmung. Die energiesparende thermostop-Funktion unterbindet das unerwünschte Aufheizen der Armatur. Sehr geringer Bereitschaftsenergie-Verbrauch. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi-Rapid-Installationssystem. Der Kleinspeicher berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage dank der universell einsetzbaren Montageleiste. Sicherheit durch Wasserschraubanschlüsse aus Metall. Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontaktstecker. Überlängen werden im Kabeldepot untergebracht. Spritzwassergeschützt. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch den robusten Rohrheizkörper aus Kupfer. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Temperaturbegrenzer. Integrierte Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. Zur DGUV V3-Prüfung wird der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 1 kW
Phasen: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.2 kWh
Nenninhalt: 5 l
Max. Durchflussmenge: 5 l/min
Bauart: offen
Montageart: Untertisch
Mit Armatur: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 423 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 212 mm
Frequenz: 50-60 Hz

Temperatureinstellbereich: 35 - 85 GradC
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 204973 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q101C Z **Kleinspeicher drucklos Un SNU 5 Plus, 5 l, 2,0kW/230 V/ w.**

SNU 5 Plus, 5 l, 2,0 kW/230 V/ weiß
Kleinspeicher drucklos Un
SNU 5 Plus, 5 l, 2,0 kW/230 V/ weiß
Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser. Die drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. Betrieb nur mit drucklosen Armaturen. KOMFORTMERKMALE: Kleines Gehäuse mit haptisch angenehmer Oberflächenstruktur. Stufenlose Temperatureinstellung über hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rastung. Weniger Kalkablagerungen und geringerer Wasserverbrauch durch die antitropf-Funktion beim 5-Liter-Untertischgerät. Sie verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen. Genaue und schnelle Temperaturerfassung, da der Sensor direkt im Wasser platziert ist. 4-stufige Temperaturbegrenzung. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt. EFFIZIENZ: Hochwertige EPS-Wärmedämmung. Die energiesparende thermostop-Funktion unterbindet das unerwünschte Aufheizen der Armatur. Sehr geringer Bereitschaftsenergie-Verbrauch. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi-Rapid-Installationssystem. Der Kleinspeicher berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage dank der universell einsetzbaren Montageleiste. Sicherheit durch Wasserschraubanschlüsse aus Metall. Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontaktstecker. Überlängen werden im Kabeldepot untergebracht. Spritzwassergeschützt. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch den robusten Rohrheizkörper aus Kupfer. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Temperaturbegrenzer. Integrierte Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. Zur DGUV V3-Prüfung wird der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.

Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Phasen: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.2 kWh
Nenninhalt: 5 l
Max. Durchflussmenge: 5 l/min
Bauart: offen
Montageart: Untertisch
Mit Armatur: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 423 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 212 mm
Frequenz: 50-60 Hz
Temperatureinstellbereich: 35 - 85 GradC
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 204972 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q102 **Z** Kleinspeicher für geringen Warmwasserbedarf

35Q102A Z **Kleinspeicher SH 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss**

SH 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss
Kleinspeicher
SH 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss
Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit geringem Warmwasserbedarf energiesparend und effizient mit warmem oder heißem Wasser.
Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen Druckarmaturen anschließen.
KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur wird stufenlos über den Drehwähler am Gerät eingestellt, eine 4-stufige Begrenzung der Temperatur ist möglich. Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an.
EFFIZIENZ: Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor. Für geringe Energieverluste sorgt die hochwertige EPS-Wärmedämmung des emaillierten Innenbehälters aus Stahl.
INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem.
Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen lassen sich durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgleichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt.
Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall für

sichere Installation. Vorbereitetes Anschlusskabel für Schutzkontakt-Stecker oder Festanschluss. Überlängen des Anschlusskabels werden im Kabeldepot an der Geräte-Rückwand untergebracht. Passende Sicherheitsgruppen sind als Zubehör erhältlich. SICHERHEIT: Robuster Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Der Verbrühschutz wird durch die mechanische Temperaturbegrenzung aktiviert. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Anschlussleistung von/bis: 2 kW
Energieeffizienzklasse: A
Nenninhalt: 10 l
Mischwassermenge 40 GradC: 19 l
Bauart: geschlossen
Montageart: Übertisch
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 503 mm
Breite: 295 mm
Tiefe: 275 mm
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 229476 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q102B Z **Kleinspeicher SH 15 SLi, 15 l, 2,0 kW / 230 V, weiss**

SH 15 SLi, 15 l, 2,0 kW / 230 V, weiss
Kleinspeicher
SH 15 SLi, 15 l, 2,0 kW / 230 V, weiss
Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit geringem Warmwasserbedarf energiesparend und effizient mit warmem oder heißem Wasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen Druckarmaturen anschließen.
KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur wird stufenlos über den Drehwähler am Gerät eingestellt, eine 4-stufige Begrenzung der Temperatur ist möglich. Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an.
EFFIZIENZ: Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. Genaue und schnelle Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor. Für geringe Energieverluste sorgt die hochwertige EPS-Wärmedämmung des emaillierten Innenbehälters aus Stahl.
INSTALLATION: Schnelle Montage durch das

Profi Rapid-Installationssystem.
Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen lassen sich durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgleichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt.
Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall für sichere Installation. Vorbereitetes Anschlusskabel für Schutzkontakt-Stecker oder Festanschluss. Überlängen des Anschlusskabels werden im Kabeldepot an der Geräte-Rückwand untergebracht.
Passende Sicherheitsgruppen sind als Zubehör erhältlich. SICHERHEIT: Robuster Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Der Verbrühschutz wird durch die mechanische Temperaturbegrenzung aktiviert. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Phasen: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.4 kWh
Nenninhalt: 15 l
Max. Durchflussmenge: 12 l/min
Bauart: geschlossen
Montageart: Übertisch
Mit Armatur: nein
Mit Display: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 601 mm
Breite: 316 mm
Tiefe: 295 mm
Frequenz: 50/60 Hz
Temperatureinstellbereich: 35 - 82 GradC
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 229478 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q103 **Z** Druckfeste, geschlossene Kleinspeicher

35Q103A Z **Kleinspeicher SHU 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss**

SHU 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss
Kleinspeicher
SHU 10 SLi, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiss
Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen anschließen.

KOMFORTMERKMALE: Die energiesparende thermostop-Funktion verhindert das unerwünschte Aufheizen der Temperier-Armatur. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehwähler am Gerät eingestellt. Sie lässt sich zudem in vier Stufen mechanisch begrenzen. Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an.
EFFIZIENZ: Das Wasser wird direkt an der Entnahmestelle erwärmt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. Für geringe Energieverluste ist der Innenbehälter aus Polypropylen mit einer hochwertigen EPS-Wärmedämmung ausgestattet. Für eine schnelle und genaue Temperaturerfassung ist der Fühler direkt im Wasser montiert.
INSTALLATION: Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen lassen sich durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgleichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Die Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall erlauben einen sicheren Austausch. Zum Lieferumfang gehören ein vorbereitetes Anschlusskabel für Schutzkontakt-Stecker oder ein Festanschluss. Überlängen des Anschlusskabels werden im Kabeldepot an der Geräte-Rückwand untergebracht.
SICHERHEIT: Das Gerät ist spritzwassergeschützt. Für eine lange Lebensdauer verfügt der Kleinspeicher über einen robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Die 1 kW- und 2 kW-Geräte lassen sich durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer sicher in Betrieb nehmen. Zweistufiger Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Energieeffizienzklasse: A
Nenninhalt: 10 l
Mischwassermenge 40 GradC: 19 l
Bauart: geschlossen
Montageart: Untertisch
Mit Armatur: nein
Mit Display: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 504 mm
Breite: 295 mm
Tiefe: 275 mm
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 229473 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q103B Z **Kleinspeicher SHU 5 SLi, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiss**

SHU 5 SLi, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiss
Kleinspeicher
SHU 5 SLi, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiss
Die Kleinspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen geschlossenen Armaturen anschließen.
KOMFORTMERKMALE: Die energiesparende thermostop-Funktion verhindert das unerwünschte Aufheizen der Temperier-Armatur. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehwähler am Gerät eingestellt. Sie lässt sich zudem in vier Stufen mechanisch begrenzen. Eine Signallampe zeigt die Aufheizphase an.
EFFIZIENZ: Das Wasser wird direkt an der Entnahmestelle erwärmt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. Für geringe Energieverluste ist der Innenbehälter aus Polypropylen mit einer hochwertigen EPS-Wärmedämmung ausgestattet. Für eine schnelle und genaue Temperaturerfassung ist der Fühler direkt im Wasser montiert.
INSTALLATION: Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen lassen sich durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgleichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Die Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall erlauben einen sicheren Austausch. Zum Lieferumfang gehören ein vorbereitetes Anschlusskabel für Schutzkontakt-Stecker oder ein Festanschluss. Überlängen des Anschlusskabels werden im Kabeldepot an der Geräte-Rückwand untergebracht.
SICHERHEIT: Das Gerät ist spritzwassergeschützt. Für eine lange Lebensdauer verfügt der Kleinspeicher über einen robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Die 1 kW- und 2 kW-Geräte lassen sich durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer sicher in Betrieb nehmen. Zweistufiger Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Anschlussleistung von/bis: 2 kW
Energieeffizienzklasse: A
Nenninhalt: 5 l
Mischwassermenge 40 GradC: 10 l
Bauart: geschlossen
Montageart: Untertisch
Montageart: Untertisch

Mit Armatur: nein
Mit Display: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 421 mm
Breite: 263 mm
Tiefe: 230 mm
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 222151 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q104 **Z** Drucklose Kleinspeicher

35Q104A Z **Kleinspeicher SNO 10 Plus, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiß**

SNO 10 Plus, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiß
Kleinspeicher
SNO 10 Plus, 10 l, 2,0 kW / 230 V, weiß
Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser. Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen. KOMFORTMERKMALE: Der Speicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. Stufenlose Temperatureinstellung über den hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rasterung. Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren. EFFIZIENZ: Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher und Leitungsverluste vermeidet. Hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. Genaue Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. Überlängen des Anschlusskabels lassen sich im Kabeldepot unterbringen. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Aktivierbarer Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. Für die Schutzleiter-Prüfung wird einfach der Drehwähler abgenommen, die

Prüfstelle ist somit immer zugänglich.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Phasen: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.3 kWh
Nenninhalt: 10 l
Max. Durchflussmenge: 10 l/min
Bauart: drucklos
Montageart: Übertisch
Mit Armatur: nein
Mit Display: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 505 mm
Breite: 290 mm
Tiefe: 282 mm
Frequenz: 50-60 Hz
Temperatureinstellbereich: 35 - 85 GradC
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 204983 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q104B Z **Kleinspeicher SNO 5 Plus, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiß**

SNO 5 Plus, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiß
Kleinspeicher
SNO 5 Plus, 5 l, 2,0 kW / 230 V, weiß
Die drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen energiesparend und effizient mit Warmwasser. Die Geräte lassen sich an alle handelsüblichen drucklosen Armaturen anschließen.
KOMFORTMERKMALE: Der Speicher zur Übertisch-Montage versorgt einzelne Entnahmestellen jederzeit mit warmem oder heißem Wasser. Stufenlose Temperatureinstellung über den hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rasterung. Bei ausgeschaltetem Gerät aktiviert sich automatisch die Frostschutz-Funktion. Sie überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren. EFFIZIENZ: Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher und Leitungsverluste vermeidet. Hochwertige EPS-Wärmedämmung des Kunststoff-Innenbehälters aus Polypropylen. Genaue Erfassung der Temperatur durch den im Wasser montierten Sensor. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Einfacher Austausch aller gängigen Kleinspeicher. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste

ausgeglichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. Überlängen des Anschlusskabels lassen sich im Kabeldepot unterbringen. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch robusten Kupfer-Rohrheizkörper mit niedriger Oberflächenbelastung. Aktivierbarer Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. Für die Schutzleiter-Prüfung wird einfach der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Phasen: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.2 kWh
Nenninhalt: 5 l
Max. Durchflussmenge: 5 l/min
Bauart: drucklos
Montageart: Übertisch
Mit Armatur: nein
Mit Display: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 423 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 212 mm
Frequenz: 50-60 Hz
Temperatureinstellbereich: 35 - 85 GradC
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 204978 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q105 **Z** Kompakte Kleinspeicher

35Q105A Z **Kleinspeicher SNU 10 Plus, 10 l, 2,0 kW/230 V/ weiß**

SNU 10 Plus, 10 l, 2,0 kW/230 V/ weiß
Kleinspeicher
SNU 10 Plus, 10 l, 2,0 kW/230 V/ weiß
Die sehr kompakten Kleinspeicher im ansprechenden Design versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser. Die drucklosen Geräte liefern Warmwasser ohne Wartezeit. Betrieb nur mit drucklosen Armaturen. KOMFORTMERKMALE: Kleines Gehäuse mit haptisch angenehmer Oberflächenstruktur. Stufenlose Temperatureinstellung über hochwertigen Drehwähler mit fühlbarer Rastung. Weniger Kalkablagerungen und geringerer Wasserverbrauch durch die antitropf-Funktion beim 5-Liter-Untertischgerät. Sie verhindert das Tropfen des Ausdehnungswassers beim Aufheizen. Genaue und schnelle

Temperaturerfassung, da der Sensor direkt im Wasser platziert ist.
4-stufige Temperaturbegrenzung.
Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Das Aufheizen des Kleinspeichers wird optisch angezeigt.
EFFIZIENZ: Hochwertige EPS-Wärmedämmung.
Die energiesparende thermostop-Funktion unterbindet das unerwünschte Aufheizen der Armatur. Sehr geringer Bereitschaftsenergie-Verbrauch.
INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi-Rapid-Installationssystem. Der Kleinspeicher berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte.
Einfache Wandmontage dank der universell einsetzbaren Montageleiste. Sicherheit durch Wasserschraubanschlüsse aus Metall. Anschlusskabel wahlweise für Festanschluss oder mit Schutzkontaktstecker. Überlängen werden im Kabeldepot untergebracht.
Spritzwassergeschützt. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer durch den robusten Rohrheizkörper aus Kupfer. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Temperaturbegrenzer. Integrierte Verbrühschutz durch mechanische Temperaturbegrenzung. Zur DGUV V3-Prüfung wird der Drehwähler abgenommen, die Prüfstelle ist somit immer zugänglich.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Phasen: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.3 kWh
Nenninhalt: 10 l
Max. Durchflussmenge: 10 l/min
Bauart: offen
Montageart: Untertisch
Mit Armatur: nein
Temperaturanzeige: ohne
Höhe: 506 mm
Breite: 290 mm
Tiefe: 282 mm
Frequenz: 50-60 Hz
Temperatureinstellbereich: 35 - 85 GradC
Ausführung: Kleinspeicher
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 204980 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q106 **Z** Drucklose Kleinspeicher

35Q106A Z **Kleinspeicher UFP 5 Trend, 5 l, 2,0 kW/230 V/ weiß**

UFP 5 Trend, 5 l, 2,0 kW/230 V/ weiß
Kleinspeicher
UFP 5 Trend, 5 l, 2,0 kW/230 V/ weiß
Die offenen, drucklosen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser ohne Wartezeit. Die kompakten Geräte werden mit drucklosen Armaturen kombiniert. KOMFORTMERKMALE Das Gehäuse zeichnet sich durch seine angenehme Oberflächenstruktur und das hochwertige Design aus. Die Wunschtemperatur wird über den Drehwähler mit fühlbarer Rastung eingestellt. Automatische Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polypropylen. EFFIZIENZ Zum niedrigen Bereitschaftsenergie-Verbrauch trägt die EPS-Wärmedämmung bei. Die thermostop-Funktion spart ebenfalls Energie. INSTALLATION Schnelle, einfache Wandmontage mit dem Profi-Rapid-Installationssystem. Zum Lieferumfang gehört eine universell einsetzbare Montageleiste. Der Kleinspeicher berücksichtigt zudem marktübliche Befestigungspunkte. Sichere Wasser-Schraubanschlüsse aus Metall. Anschlusskabel je nach Ausführung für Festanschluss oder mit Schutzkontakt-Stecker. SICHERHEIT Um das Gerät sicher in Betrieb nehmen zu können, ist ein wiedereinschaltbarer Temperaturbegrenzer integriert. Lange Lebensdauer durch den Rohrheizkörper aus Kupfer. Der integrierte Verbrühschutz kann über die mechanische Temperaturbegrenzung eingestellt werden. Schnelle DGUV V3-Prüfung: Um die Prüfstelle zu erreichen, wird nur der Drehwähler abgenommen.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 2 kW
Phasen: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.2 kWh
Nenninhalt: 5 l
Max. Durchflussmenge: 5 l/min
Bauart: drucklos
Montageart: Untertisch
Mit Armatur: nein
Temperaturanzeige: analog
Höhe: 423 mm
Breite: 240 mm
Tiefe: 212 mm
Frequenz: 50 - 60 Hz
Temperatureinstellbereich: 35 - 85 GradC
Ausführung: Kleinspeicher

Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 204966 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q2 Z **Wandspeicher (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

35Q201 **Z** Wandspeicher SH

35Q201A Z **Wandspeicher SH 30 AE, 30l, 3kW, 230V**

SH 30 AE, 30l, 3kW, 230V
Wandspeicher
SH 30 AE, 30l, 3kW, 230V
Die Wandspeicher im zylindrischen Gehäuse versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Die druckfesten Geräte werden im Einkreis-Betrieb eingesetzt und mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. Auch der Einsatz als druckloser Warmwasserspeicher für die Versorgung einer Entnahmestelle ist möglich. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur kann stufenlos eingestellt werden. Die aktuelle Wassertemperatur lässt sich bequem über die Temperatur-Verlaufsanzeige an der Geräte-Vorderseite ablesen. EFFIZIENZ: Für die geringen Energieverluste sorgt die hochwertige Wärmedämmung aus Dämmschaum. Dank der recycelfähigen Konstruktion lassen sich die verschiedenen Komponenten umweltgerecht trennen. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Die universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Montage. Sie ist zudem in der Höhe verstellbar, was den Austausch anderer Modelle ohne zusätzliche Wandbohrungen erleichtert. Das Gerät kann an Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl-Rohrsystemen angeschlossen werden. Der Heizflansch aus Edelstahl lässt sich einfach entnehmen und ist sowohl für kalkarmes als auch kalkhaltiges Wasser geeignet. SICHERHEIT: Die hochwertige Schutzanode schützt den Behälter ebenso vor Korrosion wie der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor'. Ein rückstellbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer ist in das Gerät integriert. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den

Behälter vor Frost. Der Wandspeicher ist spritzwassergeschützt.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-3 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 220-240 V
Lastprofil: S
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.7 kWh
Nenninhalt: 30 l
Mischwassermenge 40 GradC: 49 l
Max. Durchflussmenge: 23,5 l/min
Höhe: 696 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 412 mm
Frequenz: 50/60 Hz
Temperatureinstellbereich: 30-80 GradC
Fabrikat/Type: 236099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q201B Z **Wandspeicher SH 80 AE, 80l, 3kW, 230V**

SH 80 AE, 80l, 3kW, 230V
Wandspeicher
SH 80 AE, 80l, 3kW, 230V
Die Wandspeicher im zylindrischen Gehäuse versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Die druckfesten Geräte werden im Einkreis-Betrieb eingesetzt und mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. Auch der Einsatz als druckloser Warmwasserspeicher für die Versorgung einer Entnahmestelle ist möglich. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur kann stufenlos eingestellt werden. Die aktuelle Wassertemperatur lässt sich bequem über die Temperatur-Verlaufsanzeige an der Geräte-Vorderseite ablesen. EFFIZIENZ: Für die geringen Energieverluste sorgt die hochwertige Wärmedämmung aus Dämmschaum. Dank der recycelfähigen Konstruktion lassen sich die verschiedenen Komponenten umweltgerecht trennen. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Die universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Montage. Sie ist zudem in der Höhe verstellbar, was den Austausch anderer Modelle ohne zusätzliche Wandbohrungen erleichtert. Das Gerät kann an Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl-Rohrsystemen angeschlossen werden. Der Heizflansch aus Edelstahl lässt sich einfach entnehmen und ist sowohl für kalkarmes

als auch kalkhaltiges Wasser geeignet. SICHERHEIT: Die hochwertige Schutzanode schützt den Behälter ebenso vor Korrosion wie der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor'. Ein rückstellbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer ist in das Gerät integriert. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor Frost. Der Wandspeicher ist spritzwassergeschützt.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-3 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 220-240 V
Lastprofil: M
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.9 kWh
Nenninhalt: 80 l
Mischwassermenge 40 GradC: 135 l
Max. Durchflussmenge: 23,5 l/min
Höhe: 893 mm
Breite: 475 mm
Tiefe: 507 mm
Frequenz: 50/60 Hz
Temperatureinstellbereich: 30-80 GradC
Fabrikat/Type: 236101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q201C Z **Wandspeicher SH 120 AE, 120l, 3kW, 230V**

SH 120 AE, 120l, 3kW, 230V
Wandspeicher
SH 120 AE, 120l, 3kW, 230V
Die Wandspeicher im zylindrischen Gehäuse versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Die druckfesten Geräte werden im Einkreis-Betrieb eingesetzt und mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. Auch der Einsatz als druckloser Warmwasserspeicher für die Versorgung einer Entnahmestelle ist möglich. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur kann stufenlos eingestellt werden. Die aktuelle Wassertemperatur lässt sich bequem über die Temperatur-Verlaufsanzeige an der Geräte-Vorderseite ablesen. EFFIZIENZ: Für die geringen Energieverluste sorgt die hochwertige Wärmedämmung aus Dämmschaum. Dank der recycelfähigen Konstruktion lassen sich die verschiedenen Komponenten umweltgerecht trennen. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Die

universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Montage. Sie ist zudem in der Höhe verstellbar, was den Austausch anderer Modelle ohne zusätzliche Wandbohrungen erleichtert. Das Gerät kann an Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl-Rohrsystemen angeschlossen werden. Der Heizflansch aus Edelstahl lässt sich einfach entnehmen und ist sowohl für kalkarmes als auch kalkhaltiges Wasser geeignet. SICHERHEIT: Die hochwertige Schutzanode schützt den Behälter ebenso vor Korrosion wie der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor'. Ein rückstellbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer ist in das Gerät integriert. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor Frost. Der Wandspeicher ist spritzwassergeschützt.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-3 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 220-240 V
Lastprofil: L
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.2 kWh
Nenninhalt: 120 l
Mischwassermenge 40 GradC: 220 l
Max. Durchflussmenge: 23,5 l/min
Höhe: 1200 mm
Breite: 475 mm
Tiefe: 507 mm
Frequenz: 50/60 Hz
Temperatureinstellbereich: 30-80 GradC
Fabrikat/Type: 236103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q201D Z **Wandspeicher SH 150 AE, 150l, 3kW, 230V Wandspeicher**

SH 150 AE, 150l, 3kW, 230V Wandspeicher
Wandspeicher
SH 150 AE, 150l, 3kW, 230V Wandspeicher
Die Wandspeicher im zylindrischen Gehäuse versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Die druckfesten Geräte werden im Einkreis-Betrieb eingesetzt und mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. Auch der Einsatz als druckloser Warmwasserspeicher für die Versorgung einer Entnahmestelle ist möglich. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur kann stufenlos eingestellt werden. Die aktuelle Wassertemperatur lässt sich bequem über die

Temperatur-Verlaufsanzeige an der Geräte-Vorderseite ablesen. EFFIZIENZ: Für die geringen Energieverluste sorgt die hochwertige Wärmedämmung aus Dämmschaum. Dank der recycelfähigen Konstruktion lassen sich die verschiedenen Komponenten umweltgerecht trennen. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Die universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Montage. Sie ist zudem in der Höhe verstellbar, was den Austausch anderer Modelle ohne zusätzliche Wandbohrungen erleichtert. Das Gerät kann an Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl-Rohrsystemen angeschlossen werden. Der Heizflansch aus Edelstahl lässt sich einfach entnehmen und ist sowohl für kalkarmes als auch kalkhaltiges Wasser geeignet. SICHERHEIT: Die hochwertige Schutzanode schützt den Behälter ebenso vor Korrosion wie der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor'. Ein rückstellbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer ist in das Gerät integriert. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor Frost. Der Wandspeicher ist spritzwassergeschützt.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-3 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 220-240 V
Lastprofil: L
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.4 kWh
Nenninhalt: 150 l
Mischwassermenge 40 GradC: 271 l
Max. Durchflussmenge: 23,5 l/min
Höhe: 1435 mm
Breite: 475 mm
Tiefe: 507 mm
Frequenz: 50/60 Hz
Temperatureinstellbereich: 30-80 GradC
Fabrikat/Type: 236104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q202 **Z** Wandspeicher SHZ

35Q202A Z **Wandspeicher SHZ 30 LCD, 30 l, 1 bis 6 kW, weiß**

SHZ 30 LCD, 30 l, 1 bis 6 kW, weiß
Wandspeicher
SHZ 30 LCD, 30 l, 1 bis 6 kW, weiß
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser.

Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich. KOMFORTMERKMALE: Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Temperatur, verfügbares Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Service-Anzeige. Die Schnellheiztaste lässt sich über einen externen Ferntaster aktivieren. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Sicherer Halt beim Tragen durch Griffmulden. Schnelle Wandmontage dank der mitgelieferten Montageschablone, auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl erfolgen. Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei 3-fach Schiebeschalter. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, die Verkalkung wird automatisch angezeigt. Das Gerät ist strahlwassergeschützt, verfügt über ein Entleerungsventil und eine großzügige Flanschöffnung für einfache Entkalkung. SICHERHEIT: Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb. Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille anticor. Einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays. Automatischer Frostschutz.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-4 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 1-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Lastprofil: S
Energieeffizienzklasse: A
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.5 kWh
Nenninhalt: 30 l
Mischwassermenge 40 GradC: 74 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 770 mm
Breite: 410 mm
Tiefe: 420 mm
Fabrikat/Type: 231251 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q202B Z **Wandspeicher SHZ 50 LCD, 50 l, 1 bis 6 kW, weiß**

SHZ 50 LCD, 50 l, 1 bis 6 kW, weiß
Wandspeicher

SHZ 50 LCD, 50 l, 1 bis 6 kW, weiß
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich.
KOMFORTMERKMALE: Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Temperatur, verfügbares Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Service-Anzeige. Die Schnellheiztaste lässt sich über einen externen Ferntaster aktivieren.
INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Sicherer Halt beim Tragen durch Griffmulden. Schnelle Wandmontage dank der mitgelieferten Montageschablone, auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl erfolgen. Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei 3-fach Schiebeschalter. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, die Verkalkung wird automatisch angezeigt. Das Gerät ist strahlwassergeschützt, verfügt über ein Entleerungsventil und eine großzügige Flanschöffnung für einfache Entkalkung. SICHERHEIT: Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb. Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille anticor. Einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays. Automatischer Frostschutz.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-4 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 1-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Lastprofil: M
Energieeffizienzklasse: B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.5 kWh
Nenninhalt: 50 l
Mischwassermenge 40 GradC: 121 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 740 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Fabrikat/Type: 231252 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q202C Z **Wandspeicher SHZ 80 LCD, 80 l, 1 bis 6 kW, weiß**

SHZ 80 LCD, 80 l, 1 bis 6 kW, weiß
Wandspeicher
SHZ 80 LCD, 80 l, 1 bis 6 kW, weiß
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich.
KOMFORTMERKMALE: Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Temperatur, verfügbares Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Service-Anzeige. Die Schnellheiztaste lässt sich über einen externen Ferntaster aktivieren.
INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Sicherer Halt beim Tragen durch Griffmulden. Schnelle Wandmontage dank der mitgelieferten Montageschablone, auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl erfolgen. Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei 3-fach Schiebeschalter. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, die Verkalkung wird automatisch angezeigt. Das Gerät ist strahlwassergeschützt, verfügt über ein Entleerungsventil und eine großzügige Flanschöffnung für einfache Entkalkung. SICHERHEIT: Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb. Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode.
Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille anticor.
Einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays.
Automatischer Frostschutz.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-4 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 1-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Lastprofil: M
Energieeffizienzklasse: B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.7 kWh
Nenninhalt: 80 l
Mischwassermenge 40 GradC: 197 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 1050 mm
Breite: 510 mm

Tiefe: 510 mm
Fabrikat/Type: 231253 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q202D Z **Wandspeicher SHZ 100 LCD, 100 l, 1 bis 6 kW, weiß**

SHZ 100 LCD, 100 l, 1 bis 6 kW, weiß
Wandspeicher
SHZ 100 LCD, 100 l, 1 bis 6 kW, weiß
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich.
KOMFORTMERKMALE: Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Temperatur, verfügbares Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Service-Anzeige. Die Schnellheiztaste lässt sich über einen externen Ferntaster aktivieren.
INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Sicherer Halt beim Tragen durch Griffmulden. Schnelle Wandmontage dank der mitgelieferten Montageschablone, auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl erfolgen. Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei 3-fach Schiebeschalter. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, die Verkalkung wird automatisch angezeigt. Das Gerät ist strahlwassergeschützt, verfügt über ein Entleerungsventil und eine großzügige Flanschöffnung für einfache Entkalkung. SICHERHEIT: Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb. Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode.
Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille anticor.
Einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays.
Automatischer Frostschutz.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-4 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 1-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Lastprofil: L
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.9 kWh
Nenninhalt: 100 l
Mischwassermenge 40 GradC: 220 l

Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 1050 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Fabrikat/Type: 231254 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q202E Z **Wandspeicher SHZ 120 LCD, 120 l, 1 bis 6 kW, weiß**

SHZ 120 LCD, 120 l, 1 bis 6 kW, weiß
Wandspeicher
SHZ 120 LCD, 120 l, 1 bis 6 kW, weiß
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich. KOMFORTMERKMALE: Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Temperatur, verfügbares Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Service-Anzeige. Die Schnellheiztaste lässt sich über einen externen Ferntaster aktivieren. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Sicherer Halt beim Tragen durch Griffmulden. Schnelle Wandmontage dank der mitgelieferten Montageschablone, auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl erfolgen. Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei 3-fach Schiebeschalter. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, die Verkalkung wird automatisch angezeigt. Das Gerät ist strahlwassergeschützt, verfügt über ein Entleerungsventil und eine großzügige Flanschöffnung für einfache Entkalkung. SICHERHEIT: Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb. Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille anticor. Einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays. Automatischer Frostschutz.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-4 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 1-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Lastprofil: XL
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei

65 GradC: 1 kWh
Nenninhalt: 120 l
Mischwassermenge 40 GradC: 291 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 1210 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Fabrikat/Type: 231255 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q202F Z **Wandspeicher SHZ 150 LCD, 150 l, 1 bis 6 kW, weiß**

SHZ 150 LCD, 150 l, 1 bis 6 kW, weiß
Wandspeicher
SHZ 150 LCD, 150 l, 1 bis 6 kW, weiß
Die druckfesten Wandspeicher versorgen mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Wahlweise drucklos bei Versorgung einer Entnahmestelle. Zweikreis-, Einkreis- oder Boilerbetrieb sind möglich. KOMFORTMERKMALE: Gradgenaue Temperatureinstellung durch elektronische Regelung. Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige von Soll-Temperatur, verfügbares Mischwassermenge, Energieverbrauch, Status und Service-Anzeige. Die Schnellheiztaste lässt sich über einen externen Ferntaster aktivieren. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Sicherer Halt beim Tragen durch Griffmulden. Schnelle Wandmontage dank der mitgelieferten Montageschablone, auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl erfolgen. Wahl der Leistungs- und Betriebsart über zwei 3-fach Schiebeschalter. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, die Verkalkung wird automatisch angezeigt. Das Gerät ist strahlwassergeschützt, verfügt über ein Entleerungsventil und eine großzügige Flanschöffnung für einfache Entkalkung. SICHERHEIT: Universalheizflansch aus Kupfer für Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerbetrieb. Wartungsfreie Titan-Fremdstromanode.
Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille anticor.
Einstellbare Temperaturbegrenzung und Sperrmöglichkeit des Displays.
Automatischer Frostschutz.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-4 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 1-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V

Lastprofil: XL
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei
65 GradC: 1.2 kWh
Nenninhalt: 150 l
Mischwassermenge 40 GradC: 355 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 1445 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Fabrikat/Type: 231256 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q203 **Z** Warmwasserspeicher SH

35Q203A Z **Warmwasserspeicher SH 50 AE, 50l, 3kW, 230V**

SH 50 AE, 50l, 3kW, 230V
Warmwasserspeicher
SH 50 AE, 50l, 3kW, 230V
Die Wandspeicher im zylindrischen Gehäuse versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Die druckfesten Geräte werden im Einkreis-Betrieb eingesetzt und mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. Auch der Einsatz als druckloser Warmwasserspeicher für die Versorgung einer Entnahmestelle ist möglich. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur kann stufenlos eingestellt werden, der (Keine Vorschläge) wird optisch angezeigt. Die aktuelle Wassertemperatur lässt sich bequem über die Temperatur-Verlaufsanzeige an der Geräte-Vorderseite ablesen. EFFIZIENZ: Für die geringen Energieverluste sorgt die hochwertige Wärmedämmung aus Dämmschaum. Dank der recycelfähigen Konstruktion lassen sich die verschiedenen Komponenten umweltgerecht trennen. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Die universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Montage. Sie

ist zudem in der Höhe verstellbar, was den Austausch anderer Modelle ohne zusätzliche Wandbohrungen erleichtert. Das Gerät kann an Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl-Rohrsystemen angeschlossen werden. Der Heizflansch aus Edelstahl lässt sich einfach entnehmen und ist sowohl für kalkarmes als auch kalkhaltiges Wasser geeignet. SICHERHEIT: Die hochwertige Schutzanode schützt den Behälter ebenso vor Korrosion wie der Stahl-Innenbehälter

mit Spezial-Direktemaille 'anticor'. Ein rückstellbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer ist in das Gerät integriert. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor Frost. Der Wandspeicher ist spritzwassergeschützt.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-3 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 220-240 V
Lastprofil: M
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.9 kWh
Nenninhalt: 50 l
Mischwassermenge 40 GradC: 93 l
Max. Durchflussmenge: 23,5 l/min
Höhe: 951 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 412 mm
Frequenz: 50/60 Hz
Temperatureinstellbereich: 30-80 GradC
Fabrikat/Type: 236100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q203B Z **Warmwasserspeicher SH 100.1 AE**

SH 100.1 AE
Warmwasserspeicher
SH 100.1 AE
Die Wandspeicher im zylindrischen Gehäuse versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Die druckfesten Geräte werden im Einkreis-Betrieb eingesetzt und mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. Auch der Einsatz als druckloser Warmwasserspeicher für die Versorgung einer Entnahmestelle ist möglich. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur kann stufenlos eingestellt werden, der (Keine Vorschläge) wird optisch angezeigt. Die aktuelle Wassertemperatur lässt sich bequem über die Temperatur-Verlaufsanzeige an der Geräte-Vorderseite ablesen. EFFIZIENZ: Für die geringen Energieverluste sorgt die hochwertige Wärmedämmung aus Dämmschaum. Dank der recycelfähigen Konstruktion lassen sich die verschiedenen Komponenten umweltgerecht trennen. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Die universelle Wandhalterung ermöglicht eine schnelle und leichte Montage. Sie ist zudem in der Höhe verstellbar, was

den Austausch anderer Modelle ohne zusätzliche Wandbohrungen erleichtert. Das Gerät kann an Kunststoff-, Kupfer- oder Edelstahl-Rohrsystemen angeschlossen werden. Der Heizflansch aus Edelstahl lässt sich einfach entnehmen und ist sowohl für kalkarmes als auch kalkhaltiges Wasser geeignet. SICHERHEIT: Die hochwertige Schutzanode schützt den Behälter ebenso vor Korrosion wie der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor'. Ein rückstellbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer ist in das Gerät integriert. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor Frost. Der Wandspeicher ist spritzwassergeschützt.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1-3 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 220-240 V
Lastprofil: L
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1 kWh
Nenninhalt: 100 l
Mischwassermenge 40 GradC: 180 l
Max. Durchflussmenge: 23,5 l/min
Höhe: 1045 mm
Breite: 475 mm
Tiefe: 507 mm
Frequenz: 50/60 Hz
Temperatureinstellbereich: 30-80 GradC
Fabrikat/Type: 236102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q204 **Z** Warmwasser-Wandspeicher SH

35Q204A Z **Warmwasser-Wandspeicher SH 50 A, 50 l, 2 kW, weiss**

SH 50 A, 50 l, 2 kW, weiss
Warmwasser-Wandspeicher
SH 50 A, 50 l, 2 kW, weiss
Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, lässt sich das Gerät auch drucklos und offen betreiben. KOMFORTMERKMALE: Stufenlose Temperatureinstellung. Über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. EFFIZIENZ: Geringe

Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. Recycelfähige Konstruktion.
INSTALLATION: Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. Leichte und schnelle Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung.
SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode und der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 2 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Lastprofil: M
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.5 kWh
Nenninhalt: 50 l
Mischwassermenge 40 GradC: 80 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 740 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Frequenz: 50 Hz
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 073120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q204B Z **Warmwasser-Wandspeicher SH 80 A, 80 l, 2 kW, weiss**

SH 80 A, 80 l, 2 kW, weiss
Warmwasser-Wandspeicher
SH 80 A, 80 l, 2 kW, weiss
Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das

druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, lässt sich das Gerät auch drucklos und offen betreiben. KOMFORTMERKMALE: Stufenlose Temperatureinstellung. Über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. EFFIZIENZ: Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. Recycelfähige Konstruktion. INSTALLATION: Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. Leichte und schnelle Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung. SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode und der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 2 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Lastprofil: M
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.8 kWh
Nenninhalt: 80 l
Mischwassermenge 40 GradC: 116 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 975 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Frequenz: 50 Hz
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 073121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q204C Z **Warmwasser-Wandspeicher SH 100 A UNI, 100 l, 3,9 kW, weiss**

SH 100 A UNI, 100 l, 3,9 kW, weiss
Warmwasser-Wandspeicher
SH 100 A UNI, 100 l, 3,9 kW, weiss
Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, lässt sich das Gerät auch drucklos und offen betreiben.
KOMFORTMERKMALE: Stufenlose Temperatureinstellung. Über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. EFFIZIENZ: Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. Recycelfähige Konstruktion.
INSTALLATION: Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. Leichte und schnelle Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung.
SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode und der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1,3/2,6 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 3,9 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V

Lastprofil: L
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei
65 GradC: 0.9 kWh
Nenninhalt: 100 l
Mischwassermenge 40 GradC: 149 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 975 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Frequenz: 50 Hz
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 073277 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q204D Z **Warmwasser-Wandspeicher SH 100 A, 100 l, 2 kW, weiss**

SH 100 A, 100 l, 2 kW, weiss
Warmwasser-Wandspeicher
SH 100 A, 100 l, 2 kW, weiss
Die Wandspeicher für den
Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere
Entnahmestellen mit Warmwasser. Das
druckfeste, geschlossene Gerät kann mit
allen handelsüblichen Druckarmaturen
kombiniert werden. Wird nur eine
Entnahmestelle versorgt, lässt sich das
Gerät auch drucklos und offen betreiben.
KOMFORTMERKMALE: Stufenlose
Temperatureinstellung. Über den
aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine
analoge Anzeige. Je nach Bedarf stehen
Gerätevarianten mit fester oder mit
variabler Anschlussleistung zur
Verfügung. EFFIZIENZ: Geringe
Energieverluste durch die hochwertige
Wärmedämmung. Besonders ökonomisch, wenn
die günstigen Stromtarife eines
Niedertarif-Anschlusses genutzt werden.
Recycelfähige Konstruktion.
INSTALLATION: Griffmulden ermöglichen
einen sicheren Halt beim Tragen des
Gerätes. Einfacher Austausch mit allen
gängigen Wandspeichern. Eine
Montageschablone zum Anzeichnen der
Bohrlöcher und für Vorinstallation der
Wasseranschlüsse gehört zum
Lieferumfang. Leichte und schnelle
Montage dank der universellen
Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist
möglich. Die Installation kann mit
Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder
Edelstahl realisiert werden. Der
Heizflansch lässt sich einfach
entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit
Verschlusskappe erleichtert die Wartung.
Für eine effektive und komfortable
Entkalkung steht eine große
Flanschöffnung zur Verfügung.
SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch

ist für den Einkreis-Betrieb geeignet.
Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode und der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 2 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Lastprofil: L
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.9 kWh
Nenninhalt: 100 l
Mischwassermenge 40 GradC: 149 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 975 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Frequenz: 50 Hz
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 073122 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q204E Z **Warmwasser-Wandspeicher SH 120 A UNI, 120 l, 3,9 kW, weiss**

SH 120 A UNI, 120 l, 3,9 kW, weiss
Warmwasser-Wandspeicher
SH 120 A UNI, 120 l, 3,9 kW, weiss
Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, lässt sich das Gerät auch drucklos und offen betreiben.
KOMFORTMERKMALE: Stufenlose Temperatureinstellung. Über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. EFFIZIENZ: Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. Recycelfähige Konstruktion.
INSTALLATION: Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. Leichte und schnelle

Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung.
SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode und der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1,3/2,6 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 3,9 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Lastprofil: L
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.9 kWh
Nenninhalt: 120 l
Mischwassermenge 40 GradC: 180 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 1100 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Frequenz: 50 Hz
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 073194 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q204F Z **Warmwasser-Wandspeicher SH 120 A, 120 l, 3 kW, weiss**

SH 120 A, 120 l, 3 kW, weiss
Warmwasser-Wandspeicher
SH 120 A, 120 l, 3 kW, weiss
Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, lässt sich das Gerät auch drucklos und offen betreiben.
KOMFORTMERKMALE: Stufenlose Temperatureinstellung. Über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. EFFIZIENZ: Geringe

Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. Recycelfähige Konstruktion.
INSTALLATION: Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. Leichte und schnelle Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung.
SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode und der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 3 kW
Netzanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 230 V
Lastprofil: L
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 0.9 kWh
Nenninhalt: 120 l
Mischwassermenge 40 GradC: 180 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 1100 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Frequenz: 50 Hz
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 073123 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q204G Z **Warmwasser-Wandspeicher SH 150 A UNI, 150 l, 3,9 kW, weiss**

SH 150 A UNI, 150 l, 3,9 kW, weiss
Warmwasser-Wandspeicher
SH 150 A UNI, 150 l, 3,9 kW, weiss
Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das

druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, lässt sich das Gerät auch drucklos und offen betreiben. KOMFORTMERKMALE: Stufenlose Temperatureinstellung. Über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. EFFIZIENZ: Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. Recycelfähige Konstruktion. INSTALLATION: Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. Leichte und schnelle Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung. SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode und der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 1,3/2,6 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 3,9 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Lastprofil: XL
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.3 kWh
Nenninhalt: 150 l
Mischwassermenge 40 GradC: 202 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 1280 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Frequenz: 50 Hz

Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 073195 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q204H Z **Warmwasser-Wandspeicher SH 150 A, 150 l, 3 kW, weiss**

SH 150 A, 150 l, 3 kW, weiss
Warmwasser-Wandspeicher
SH 150 A, 150 l, 3 kW, weiss
Die Wandspeicher für den Einkreis-Betrieb versorgen auch mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Das druckfeste, geschlossene Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert werden. Wird nur eine Entnahmestelle versorgt, lässt sich das Gerät auch drucklos und offen betreiben.
KOMFORTMERKMALE: Stufenlose Temperatureinstellung. Über den aktuellen Wärme-Inhalt informiert eine analoge Anzeige. Je nach Bedarf stehen Gerätevarianten mit fester oder mit variabler Anschlussleistung zur Verfügung. EFFIZIENZ: Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung. Besonders ökonomisch, wenn die günstigen Stromtarife eines Niedertarif-Anschlusses genutzt werden. Recycelfähige Konstruktion.
INSTALLATION: Griffmulden ermöglichen einen sicheren Halt beim Tragen des Gerätes. Einfacher Austausch mit allen gängigen Wandspeichern. Eine Montageschablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher und für Vorinstallation der Wasseranschlüsse gehört zum Lieferumfang. Leichte und schnelle Montage dank der universellen Wandhalterung. Auch eine Eckmontage ist möglich. Die Installation kann mit Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl realisiert werden. Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen, ein Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe erleichtert die Wartung. Für eine effektive und komfortable Entkalkung steht eine große Flanschöffnung zur Verfügung.
SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-Betrieb geeignet. Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode und der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter bei zu kalten Temperaturen.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 3 kW
Netzanschluss: 1/N/PE

Nennspannung: 230 V
Lastprofil: XL
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei
65 GradC: 1.3 kWh
Nenninhalt: 150 l
Mischwassermenge 40 GradC: 202 l
Max. Durchflussmenge: 18 l/min
Höhe: 1280 mm
Breite: 510 mm
Tiefe: 510 mm
Frequenz: 50 Hz
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 073124 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q3 Z **Standspeicher (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

35Q301 **Z** Kombi-Standspeicher SB, 2 Flanschöffnungen

35Q301A Z **Kombi-Standspeicher SB 302 S, 300 l, 2 Flanschöffnungen**

SB 302 S, 300 l, 2 Flanschöffnungen
Kombi-Standspeicher
SB 302 S, 300 l, 2 Flanschöffnungen
Die Standspeicher stellen die
Warmwasserversorgung in Ein- oder
Mehrfamilienhäusern sowie in
Gewerbegebäuden mit hohem
Warmwasserbedarf und großer Zapfleistung
sicher. Dank des großen Nenninhalts und
der druckfesten, geschlossenen
Betriebsweise können mehrere
Entnahmestellen gleichzeitig mit
Warmwasser versorgt werden.
KOMFORTMERKMALE: Die vorhandenen
Flanschöffnungen sind mit
Staubschutzkappen ausgestattet und
werden entweder mit einem
Elektro-Heizflansch oder einem
Blindflansch bestückt. SICHERHEIT: Für
den Korrosionsschutz und eine lange
Lebensdauer sorgen die hochwertige
Schutzanode und die Beschichtung des
Stahl-Innenbehälters mit der speziellen
Direktemaille 'anticor'.
Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: C
Nenninhalt: 300 l
Anzahl der Flanschöffnungen: 2
Wasseranschluss: G 1 A
Höhe: 1585 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 700 mm
Eintauchtiefe: 530 mm
Gewicht leer: 101 kg
Flanschdurchmesser: 210 mm

Farbe: reinweiß/basaltgrau
Fabrikat/Type: 185354 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q301B Z **Kombi-Standspeicher SB 402 S, 400 l, 2 Flanschöffnungen**

SB 402 S, 400 l, 2 Flanschöffnungen
Kombi-Standspeicher
SB 402 S, 400 l, 2 Flanschöffnungen
Die Standspeicher stellen die Warmwasserversorgung in Ein- oder Mehrfamilienhäusern sowie in Gewerbegebäuden mit hohem Warmwasserbedarf und großer Zapfleistung sicher. Dank des großen Nenninhalts und der druckfesten, geschlossenen Betriebsweise können mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser versorgt werden.
KOMFORTMERKMALE: Die vorhandenen Flanschöffnungen sind mit Staubschutzkappen ausgestattet und werden entweder mit einem Elektro-Heizflansch oder einem Blindflansch bestückt. SICHERHEIT: Für den Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer sorgen die hochwertige Schutzanode und die Beschichtung des Stahl-Innenbehälters mit der speziellen Direktemaille 'anticor'.
Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: C
Nenninhalt: 400 l
Anzahl der Flanschöffnungen: 2
Wasseranschluss: G 1 A
Höhe: 1755 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 750 mm
Eintauchtiefe: 580 mm
Gewicht leer: 119 kg
Flanschdurchmesser: 210 mm
Farbe: reinweiß/basaltgrau
Fabrikat/Type: 185355 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q301C Z **Kombi-Standspeicher SB 602 AC, 600 l, 2 Flanschöffnungen**

SB 602 AC, 600 l, 2 Flanschöffnungen
Kombi-Standspeicher
SB 602 AC, 600 l, 2 Flanschöffnungen
Die Standspeicher eignen sich für die Warmwasserversorgung von Ein- oder Mehrfamilienhäusern sowie für Gewerbebauten mit hohem Warmwasserbedarf und bieten eine große Zapfleistung.
Mehrere Entnahmestellen können

gleichzeitig mit Warmwasser versorgt
werden. KOMFORTMERKMALE: Die
Flanschöffnungen lassen sich mit einem
Elektro-Heizflansch oder einem
Blindflansch bestücken und sind mit
Staubschutzkappen ausgestattet.
SICHERHEIT: Für den Korrosionsschutz und
die lange Lebensdauer sorgen die
hochwertige Schutzanode, der
Stahl-Innenbehälter ist mit
Spezial-Direktemaille 'anticor'
beschichtet.
Technische Daten:
Nenninhalt: 600 l
Wasseranschluss: G 2 A / G 1 1/2 A
Höhe: 1685 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 800 mm
Gewicht leer: 154 kg
Fabrikat/Type: 071554 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q301D Z **Kombi-Standspeicher SB 1002 AC, 1000 l, 2 Flanschöffnungen**

SB 1002 AC, 1000 l, 2 Flanschöffnungen
Kombi-Standspeicher
SB 1002 AC, 1000 l, 2 Flanschöffnungen
Die Standspeicher eignen sich für die
Warmwasserversorgung von Ein- oder
Mehrfamilienhäusern sowie für
Gewerbebauten mit hohem Warmwasserbedarf
und bieten eine große Zapfleistung.
Mehrere Entnahmestellen können
gleichzeitig mit Warmwasser versorgt
werden. KOMFORTMERKMALE: Die
Flanschöffnungen lassen sich mit einem
Elektro-Heizflansch oder einem
Blindflansch bestücken und sind mit
Staubschutzkappen ausgestattet.
SICHERHEIT: Für den Korrosionsschutz und
die lange Lebensdauer sorgen die
hochwertige Schutzanode, der
Stahl-Innenbehälter ist mit
Spezial-Direktemaille 'anticor'
beschichtet.
Technische Daten:
Nenninhalt: 1000 l
Wasseranschluss: oben/unten: G 2 / G 1
1/2
Höhe: 2525 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 800 mm
Gewicht leer: 212 kg
Fabrikat/Type: 071282 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q302 **Z** Warmwasser-Standspeicher SHO

35Q302A Z **WW-Standspeicher SHO AC 600, 600 l, 6/12 + 12/12 kW**

SHO AC 600, 600 l, 6/12 + 12/12 kW
Warmwasser-Standspeicher
SHO AC 600, 600 l, 6/12 + 12/12 kW
Die Standspeicher wurden für einen sehr hohen Warmwasserbedarf und eine sehr große Zapfleistung entwickelt. Sie eignen sich für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- oder Gruppenversorgung) in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen Druckarmaturen anschließen. Der Heizflansch kann je nach Modell im Einkreis-Betrieb oder auch im Zweikreis-Betrieb eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE: Die gewünschte Wassertemperatur wird stufenlos eingestellt und abhängig vom Regler auf der eingestellten Temperatur gehalten. Die maximale Temperatur lässt sich manuell begrenzen. Die einzelnen Komponenten der Konstruktion lassen sich umweltgerecht trennen und recyceln. EFFIZIENZ: Durch die optionale nachrüstbare Wärmedämmung erreicht der Standspeicher sehr gute Effizienzwerte und der Bereitschaftsenergie-Verbrauch wird gesenkt. INSTALLATION: Die spritzwassergeschützten Geräte verfügen je nach Typ über eine unterschiedliche Anschlussleistung. Der Wasseranschluss ist mit Rohrmaterial aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl möglich. Für erhöhten Warmwasserkomfort in längeren Leitungsnetzen sorgt der Zirkulationsanschluss. Einzelne Heizelemente lassen sich einfach austauschen. SICHERHEIT: Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die Magnesium-Opferanode mit sichtbarem Austauschsignal. Zur langen Lebensdauer trägt der Innenbehälter aus Stahl bei, der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 400 V: 6-12 kW
Netzanschluss: 3/N/PE
Nennspannung: 400 V
Frequenz: 50 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.9 kWh
Nenninhalt: 600 l
Mischwassermenge 40 GradC: 1134 l
Max. Durchflussmenge: 40 l/min

Höhe: 1685 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 1000 mm
Fabrikat/Type: 003352 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q302B Z **WW-Standspeicher SHO AC 600, 600l, 7.5 kW, 3/PE 400V**

SHO AC 600, 600 l, 7.5 kW, 3/PE 400 V
Warmwasser-Standspeicher
SHO AC 600, 600 l, 7.5 kW, 3/PE 400 V
Die Standspeicher wurden für einen sehr hohen Warmwasserbedarf und eine sehr große Zapfleistung entwickelt. Sie eignen sich für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- oder Gruppenversorgung) in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen Druckarmaturen anschließen. Der Heizflansch kann je nach Modell im Einkreis-Betrieb oder auch im Zweikreis-Betrieb eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE: Die gewünschte Wassertemperatur wird stufenlos eingestellt und abhängig vom Regler auf der eingestellten Temperatur gehalten. Die maximale Temperatur lässt sich manuell begrenzen. Die einzelnen Komponenten der Konstruktion lassen sich umweltgerecht trennen und recyceln. EFFIZIENZ: Durch die optionale nachrüstbare Wärmedämmung erreicht der Standspeicher sehr gute Effizienzwerte und der Bereitschaftsenergie-Verbrauch wird gesenkt. INSTALLATION: Die spritzwassergeschützten Geräte verfügen je nach Typ über eine unterschiedliche Anschlussleistung. Der Wasseranschluss ist mit Rohrmaterial aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl möglich. Für erhöhten Warmwasserkomfort in längeren Leitungsnetzen sorgt der Zirkulationsanschluss. Einzelne Heizelemente lassen sich einfach austauschen. SICHERHEIT: Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die Magnesium-Opferanode mit sichtbarem Austauschsignal. Zur langen Lebensdauer trägt der Innenbehälter aus Stahl bei, der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 400 V: 7,5 kW
Netzanschluss: 3/PE

Nennspannung: 400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei
65 GradC: 2.9 kWh
Nenninhalt: 600 l
Mischwassermenge 40 GradC: 835 l
Max. Durchflussmenge: 40 l/min
Höhe: 1685 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 1000 mm
Fabrikat/Type: 001414 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q302C Z **WW-Standspeicher SHO AC 1000, 1000 l, 9/18 + 18/18kW**

SHO AC 1000, 1000 l, 9/18 + 18/18 kW
Warmwasser-Standspeicher
SHO AC 1000, 1000 l, 9/18 + 18/18 kW
Die Standspeicher wurden für einen sehr hohen Warmwasserbedarf und eine sehr große Zapfleistung entwickelt. Sie eignen sich für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- oder Gruppenversorgung) in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen Druckarmaturen anschließen. Der Heizflansch kann je nach Modell im Einkreis-Betrieb oder auch im Zweikreis-Betrieb eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE: Die gewünschte Wassertemperatur wird stufenlos eingestellt und abhängig vom Regler auf der eingestellten Temperatur gehalten. Die maximale Temperatur lässt sich manuell begrenzen. Die einzelnen Komponenten der Konstruktion lassen sich umweltgerecht trennen und recyceln. EFFIZIENZ: Durch die optionale nachrüstbare Wärmedämmung erreicht der Standspeicher sehr gute Effizienzwerte und der Bereitschaftsenergie-Verbrauch wird gesenkt. INSTALLATION: Die spritzwassergeschützten Geräte verfügen je nach Typ über eine unterschiedliche Anschlussleistung. Der Wasseranschluss ist mit Rohrmaterial aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl möglich. Für erhöhten Warmwasserkomfort in längeren Leitungsnetzen sorgt der Zirkulationsanschluss. Einzelne Heizelemente lassen sich einfach austauschen. SICHERHEIT: Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die Magnesium-Opferanode mit sichtbarem Austauschsignal. Zur langen Lebensdauer trägt der Innenbehälter aus Stahl bei,

der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 400 V: 9/18 kW
Netzanschluss: 3/N/PE
Nennspannung: 400 V
Frequenz: 50 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.7 kWh
Nenninhalt: 1000 l
Mischwassermenge 40 GradC: 1829 l
Max. Durchflussmenge: 45 l/min
Höhe: 2525 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 1000 mm
Fabrikat/Type: 003353 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q302D Z **WW-Standspeicher SHO AC 1000, 1000l, 12 kW, 3/PE 400 V**

SHO AC 1000, 1000 l, 12 kW, 3/PE 400 V Warmwasser-Standspeicher
SHO AC 1000, 1000 l, 12 kW, 3/PE 400 V
Die Standspeicher wurden für einen sehr hohen Warmwasserbedarf und eine sehr große Zapfleistung entwickelt. Sie eignen sich für die gleichzeitige Versorgung von mehreren Entnahmestellen (Einzel- oder Gruppenversorgung) in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Die druckfesten, geschlossenen Geräte lassen sich an alle handelsüblichen Druckarmaturen anschließen. Der Heizflansch kann je nach Modell im Einkreis-Betrieb oder auch im Zweikreis-Betrieb eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE: Die gewünschte Wassertemperatur wird stufenlos eingestellt und abhängig vom Regler auf der eingestellten Temperatur gehalten. Die maximale Temperatur lässt sich manuell begrenzen. Die einzelnen Komponenten der Konstruktion lassen sich umweltgerecht trennen und recyceln. EFFIZIENZ: Durch die optionale nachrüstbare Wärmedämmung erreicht der Standspeicher sehr gute Effizienzwerte und der Bereitschaftsenergie-Verbrauch wird gesenkt. INSTALLATION: Die spritzwassergeschützten Geräte verfügen je nach Typ über eine unterschiedliche Anschlussleistung. Der Wasseranschluss ist mit Rohrmaterial aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl möglich. Für erhöhten Warmwasserkomfort in längeren

Leitungsnetzen sorgt der Zirkulationsanschluss. Einzelne Heizelemente lassen sich einfach austauschen. SICHERHEIT: Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die Magnesium-Opferanode mit sichtbarem Austauschsignal. Zur langen Lebensdauer trägt der Innenbehälter aus Stahl bei, der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 400 V: 12 kW
Netzanschluss: 3/PE
Nennspannung: 400 V
Frequenz: 50 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.7 kWh
Nenninhalt: 1000 l
Mischwassermenge 40 GradC: 1533 l
Max. Durchflussmenge: 45 l/min
Höhe: 2525 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 1000 mm
Fabrikat/Type: 001415 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q303 **Z** Warmwasser-Standspeicher SHW

35Q303A Z **WW-Standspeicher SHW 200 ACE, Einkreisbetrieb**

SHW 200 ACE, Einkreisbetrieb
Warmwasser-Standspeicher
SHW 200 ACE, Einkreisbetrieb
Die Standspeicher versorgen sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäuser mit hohem Warmwasserbedarf und bieten eine große Zapfleistung. Die druckfesten, geschlossenen Geräte stellen in der Gruppenversorgung auch an mehreren Entnahmestellen Warmwasser bereit. Sie lassen sich mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwenden und können im Einkreis-Betrieb eingesetzt werden.
KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur wird stufenlos gewählt und reglerabhängig gehalten. Eine Temperaturbegrenzung lässt sich auf Wunsch einstellen.
EFFIZIENZ: Geringe Wärmeverluste, da die hochwertige Wärmedämmung als effiziente Direktumschäumung ausgeführt ist. Die Geräte zeichnen sich durch ihre recyclingfähige Konstruktion aus, die eine Trennung nach den verschiedenen Komponenten und Werkstoffen erleichtert.
INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Für den

Wasseranschluss können Rohre aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl genutzt werden. In längeren Leitungsnetzen erhöht der integrierte Zirkulationsanschluss den Warmwasserkomfort. Der Kupfer-Heizflansch lässt sich einfach austauschen. Der Standspeicher ist spritzwassergeschützt. SICHERHEIT: Für umfassenden Korrosionsschutz sorgt die hochwertige Signalanode mit Verbrauchsanzeige. Der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor' überzeugt durch seine lange Lebensdauer. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und verhindert das Einfrieren des Behälters.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 2-6 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 4-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.9 kWh
Nenninhalt: 200 l
Mischwassermenge 40 GradC: 317 l
Max. Durchflussmenge: 30 l/min
Höhe: 1578 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 690 mm
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 070074 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q303B Z **WW-Standspeicher SHW 300 ACE, Einkreisbetrieb**

SHW 300 ACE, Einkreisbetrieb
Warmwasser-Standspeicher
SHW 300 ACE, Einkreisbetrieb
Die Standspeicher versorgen sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäuser mit hohem Warmwasserbedarf und bieten eine große Zapfleistung. Die druckfesten, geschlossenen Geräte stellen in der Gruppenversorgung auch an mehreren Entnahmestellen Warmwasser bereit. Sie lassen sich mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwenden und können im Einkreis-Betrieb eingesetzt werden.
KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur wird stufenlos gewählt und reglerabhängig gehalten. Eine Temperaturbegrenzung lässt sich auf Wunsch einstellen.
EFFIZIENZ: Geringe Wärmeverluste, da die hochwertige Wärmedämmung als effiziente Direktumschäumung ausgeführt ist. Die Geräte zeichnen sich durch ihre

recyclingfähige Konstruktion aus, die eine Trennung nach den verschiedenen Komponenten und Werkstoffen erleichtert. INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Für den Wasseranschluss können Rohre aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl genutzt werden. In längeren Leitungsnetzen erhöht der integrierte Zirkulationsanschluss den Warmwasserkomfort. Der Kupfer-Heizflansch lässt sich einfach austauschen. Der Standspeicher ist spritzwassergeschützt. SICHERHEIT: Für umfassenden Korrosionsschutz sorgt die hochwertige Signalanode mit Verbrauchsanzeige. Der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor' überzeugt durch seine lange Lebensdauer. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und verhindert das Einfrieren des Behälters.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 2-6 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 4-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.3 kWh
Nenninhalt: 300 l
Mischwassermenge 40 GradC: 490 l
Max. Durchflussmenge: 38 l/min
Höhe: 1593 mm
Breite: 650 mm
Tiefe: 790 mm
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 070075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

35Q303C Z **WW-Standspeicher SHW 400 ACE, Einkreisbetrieb**

SHW 400 ACE, Einkreisbetrieb
Warmwasser-Standspeicher
SHW 400 ACE, Einkreisbetrieb
Die Standspeicher versorgen sowohl Ein- als auch Mehrfamilienhäuser mit hohem Warmwasserbedarf und bieten eine große Zapfleistung. Die druckfesten, geschlossenen Geräte stellen in der Gruppenversorgung auch an mehreren Entnahmestellen Warmwasser bereit. Sie lassen sich mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwenden und können im Einkreis-Betrieb eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur wird stufenlos gewählt und reglerabhängig gehalten. Eine Temperaturbegrenzung

lässt sich auf Wunsch einstellen.
EFFIZIENZ: Geringe Wärmeverluste, da die hochwertige Wärmedämmung als effiziente Direktumschäumung ausgeführt ist. Die Geräte zeichnen sich durch ihre recyclingfähige Konstruktion aus, die eine Trennung nach den verschiedenen Komponenten und Werkstoffen erleichtert.
INSTALLATION: Wählbare Anschlussleistung. Für den Wasseranschluss können Rohre aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl genutzt werden. In längeren Leitungsnetzen erhöht der integrierte Zirkulationsanschluss den Warmwasserkomfort. Der Kupfer-Heizflansch lässt sich einfach austauschen. Der Standspeicher ist spritzwassergeschützt. SICHERHEIT: Für umfassenden Korrosionsschutz sorgt die hochwertige Signalanode mit Verbrauchsanzeige. Der Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemaille 'anticor' überzeugt durch seine lange Lebensdauer. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und verhindert das Einfrieren des Behälters.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 2-6 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 4-6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Energieeffizienzklasse: C
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.6 kWh
Nenninhalt: 400 l
Mischwassermenge 40 GradC: 618 l
Max. Durchflussmenge: 45 l/min
Höhe: 1763 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 840 mm
Temperatureinstellbereich: 35-82 GradC
Fabrikat/Type: 070076 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q4 Z **Durchlauferhitzer (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

35Q401 **Z** Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13

35Q401A Z **Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13 H, 11/13,5kW / 400V**

DCE 11/13 H, 11/13,5kW / 400V, weiß
Kompakt-Durchlauferhitzer
DCE 11/13 H, 11/13,5kW / 400V, weiß
Der elektronisch gesteuerte

Durchlauferhitzer benötigt nur wenig Platz und eignet sich dank der einzigartig flachen Einbautiefe für eine platzsparende Übertisch-Montage. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht. Durch das Blankdraht-Heizsystem wird das Wasser schnell erwärmt. EFFIZIENZ: Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung. Der Durchlauferhitzer eignet sich für den Betrieb mit vorerwärmtem Wasser. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Die Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkt, gleicht Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen aus. Schneller, universeller Wasseranschluss von unten durch außenliegende G 1/2 Zoll A Anschlüsse. Die Installation erfolgt mit einer drucklosen oder druckfesten Armatur. Die elektrische Anschlussleitung ist serienmäßig für den Festanschluss vorbereitet. Die Leitungsführung nach oben vermeidet Kabel im unteren Sichtbereich. Eine Fachkraft kann die Leistung individuell einstellen. Integrierte LED-Diagnoseampel. Die Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich für die Montage werkzeugfrei von der Rückwand trennen. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Um die Austrittstemperatur des Wassers dauerhaft zu begrenzen, wird ein Verbrühschutz aktiviert. Das mehrstufige elektronische Sicherheitskonzept umfasst eine Sicherheits-Temperaturabschaltung, überwacht sensorgesteuert die Temperatur des Heizelements und erkennt Luftblasen im System.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 11,2/13,5 kW
Nennleistung 1: 10,1/12,2 kW
Nennleistung 2: 11,2/13,5 kW
Nennleistung 3: 12,1/14,5 kW
Nennstrom: 18,7/19,5 A
Nennstrom 1: 17,8/18,5 A
Nennstrom 2: 18,7/19,5 A
Nennstrom 3: 19,4/20,2 A
Absicherung: 16/20 A
Absicherung 1: 16/20 A
Absicherung 2: 16/20 A
Absicherung 3: 20/20 A
Frequenz: 50/60 Hz

Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.2 kg
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP24
Temperatureinstellung: 20-60 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 293 mm
Breite: 188 mm
Tiefe: 99 mm
Fabrikat/Type: 232792 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q401B Z **Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13 RC, 11/13,5kW/400V weiß**

DCE 11/13 RC, 11/13,5kW / 400V weiß
Kompakt-Durchlauferhitzer
DCE 11/13 RC, 11/13,5kW / 400V weiß
Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer ist dank seiner geringen Einbautiefe einzigartig flach und optimal für die platzsparende Montage geeignet. International: Bei hohen Zulauftemperaturen ist der Durchlauferhitzer auch für die Dusche geeignet. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht. Die Temperatur wird über die Funk-Fernbedienung eingestellt. Die Anschlussleistung lässt sich einfach am Gerät auswählen. EFFIZIENZ: Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung. Das Gerät ist für den Betrieb mit vorerwärmtem Wasser geeignet. INSTALLATION: Einfache Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Die Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen aus. Stabile Wandmontage, direkte Verschraubung durch die Geräte-Rückwand. Schneller und universeller Wasseranschluss von oben durch außenliegende 3/8 Zoll Anschlüsse. Installation mit druckloser oder druckfester Armatur auch an Kunststoff-Rohrsystem. Einfacher Netzanschluss, denn die elektrische Anschlussleitung ist serienmäßig für den Festanschluss vorbereitet. Schnelle Fehleranalyse durch die LED-Diagnoseampel. Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich werkzeugfrei von der Rückwand trennen. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für

kalkhaltiges und kalkarmes Wasser.
Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung der Austrittstemperatur.
Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept mit Sicherheits-Temperaturabschaltung, sensorgesteuerter Überwachung der Heizelement-Temperatur und Lufterkennung.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 11,2/13,5 kW
Nennleistung 1: 10,1/12,2 kW
Nennleistung 2: 11,2/13,5 kW
Nennleistung 3: 12,1/14,5 kW
Nennstrom: 18,7/19,5 A
Nennstrom 1: 17,8/18,5 A
Nennstrom 2: 18,7/19,5 A
Nennstrom 3: 19,4/20,2 A
Absicherung: 16/20 A
Absicherung 1: 16/20 A
Absicherung 2: 16/20 A
Absicherung 3: 20/20 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.4 kg
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP24
Temperatureinstellung: 20-60 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 293 mm
Breite: 188 mm
Tiefe: 85 mm
Fabrikat/Type: 230771 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q401C Z **Kompakt-Durchlauferhitzer DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß**

DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß
Kompakt-Durchlauferhitzer
DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß
Der elektronisch geregelte, kompakte Durchlauferhitzer benötigt nur wenig Platz. Einzigartig flaches Gerät für platzsparende Montage. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht und stufenlos über einen Drehwähler eingestellt. Die Anschlussleistung lässt sich am Gerät auswählen. EFFIZIENZ: Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Die eingestellte Temperatur wird bis zur Leistungsgrenze

gradgenau erreicht, Kaltwasser muss nicht beigemischt werden. Der Durchlauferhitzer ist für vorerwärmtes Wasser geeignet. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Unebenheiten und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universelle Montageleiste ausgeglichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Schneller, universeller Wasseranschluss von oben durch außenliegende 3/8 Zoll Anschlüsse. Die Installation ist mit einer drucklosen oder druckfesten Armatur auch an Kunststoffrohren möglich. Die elektrische Anschlussleitung ist für den Festanschluss vorbereitet, das Kabel gehört zum Lieferumfang. Eine Fachkraft kann die Leistung individuell einstellen. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Gerätekappe und innere Baugruppe lassen sich werkzeuglos von der Rückwand trennen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Der Verbrühschutz wird von einer Fachkraft aktiviert. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept mit Sicherheits-Temperaturabschaltung, sensorgesteuerter Überwachung des Heizelements und Lufterkennung.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 11,2/13,5 kW
Nennleistung 1: 10,1/12,2 kW
Nennleistung 2: 11,2/13,5 kW
Nennleistung 3: 12,1/14,5 kW
Nennstrom: 18,7/19,5 A
Nennstrom 1: 17,8/18,5 A
Nennstrom 2: 18,7/19,5 A

Nennstrom 3: 19,4/20,2 A
Absicherung: 16/20 A
Absicherung 1: 16/20 A
Absicherung 2: 16/20 A
Absicherung 3: 20/20 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.1 kg
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP24
Temperatureinstellung: 20 - 60 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 293 mm
Breite: 188 mm

Tiefe: 99 mm
Fabrikat/Type: 230770 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q402 **Z** Komfort-Durchlauferhitzer DEL

35Q402A Z **Komfort-Durchlauferhitzer DEL 18/21/24 Plus / 18,21,24 kW**

DEL 18/21/24 Plus / 18,21,24 kW/400V
Komfort-Durchlauferhitzer
DEL 18/21/24 Plus / 18,21,24 kW/400V
Elektronisch geregelter
Komfort-Durchlauferhitzer für gradgenaue
Temperaturen bis zur maximalen Leistung.
Das geschlossene, druckfeste Gerät
versorgt mehrere Entnahmestellen mit
Warmwasser. Es eignet sich für
handelsübliche Druckarmaturen. Bei der
Untertisch-Montage können Gerätekappe
und Bedieneinheit gedreht werden.
KOMFORTMERKMALE: Hinterleuchtetes
Multifunktions-Display. Die Temperatur
wird stufenlos digital über Drehwähler
eingestellt. Zwei programmierbare
Temperaturen. Eine LED-Anzeige warnt vor
Verbrühung. Die zusätzliche
Kindersicherung begrenzt die maximale
Temperatur. INSTALLATION: Schnelle
Montage durch das Profi
Rapid-Installationssystem. Schneller,
universeller Wasseranschluss durch
vergrößerten Anschlussraum mit
schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf für
problemlosen Austausch. Auf- oder
Unterputz-Installation. Geeignet für
Kunststoffrohre. Einfacher Netzanschluss
oben oder unten. Schnelle Fehleranalyse
durch LED-Diagnoseampel und auslesbaren
Fehlerspeicher im Display. Innere
Baugruppe lässt sich entnehmen.
SICHERHEIT: Schnelles
Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges
und kalkarmes Wasser. Elektronisches
Sicherheitskonzept mit Lufterkennung.
Verbrühschutz durch Begrenzung der
Wassertemperatur.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 18/21/24 kW
Nennleistung 1: 16,2/19/21,7 kW
Nennleistung 2: 18/21/24 kW
Nennleistung 3: 19,4/22,6/25,8 kW
Nennstrom: 29/31/35 A
Nennstrom 1: 27,6/29,5/33,3 A
Nennstrom 2: 29/31/35 A
Nennstrom 3: 30,1/32,2/36,3 A
Absicherung: 32/32/35 A

Absicherung 1: 32/32/35 A
Absicherung 2: 32/32/35 A
Absicherung 3: 32/32/40 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 3.1 kg
Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 236739 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q402B Z **Komfort-Durchlauferhitzer DEL 27 Plus / 27kW/400V**

DEL 27 Plus / 27kW/400V
Komfort-Durchlauferhitzer
DEL 27 Plus / 27kW/400V
Elektronisch geregelter
Komfort-Durchlauferhitzer für gradgenaue
Temperaturen bis zur maximalen Leistung.
Das geschlossene, druckfeste Gerät
versorgt mehrere Entnahmestellen mit
Warmwasser. Es eignet sich für
handelsübliche Druckarmaturen. Bei der
Untertisch-Montage können Gerätekappe
und Bedieneinheit gedreht werden.
KOMFORTMERKMALE: Hinterleuchtetes
Multifunktions-Display. Die Temperatur
wird stufenlos digital über Drehwähler
eingestellt. Zwei programmierbare
Temperaturen. Eine LED-Anzeige warnt vor
Verbrühung. Die zusätzliche
Kindersicherung begrenzt die maximale
Temperatur. INSTALLATION: Schnelle
Montage durch das Profi
Rapid-Installationssystem. Schneller,
universeller Wasseranschluss durch
vergrößerten Anschlussraum mit
schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf für
problemlosen Austausch. Auf- oder
Unterputz-Installation. Geeignet für
Kunststoffrohre. Einfacher Netzanschluss
oben oder unten. Schnelle Fehleranalyse
durch LED-Diagnoseampel und auslesbaren
Fehlerspeicher im Display. Innere
Baugruppe lässt sich entnehmen.
SICHERHEIT: Schnelles
Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges
und kalkarmes Wasser. Elektronisches
Sicherheitskonzept mit Lufterkennung.
Verbrühschutz durch Begrenzung der
Wassertemperatur.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennleistung: 27 kW
Nennleistung 1: 24,4 kW
Nennleistung 2: 27 kW

Nennstrom: 39 A
Nennstrom 1: 37,1 A
Nennstrom 2: 39 A
Absicherung: 40 A
Absicherung 1: 40 A
Absicherung 2: 40 A
Frequenz: 50/- Hz
Frequenz 1: 50/- Hz
Frequenz 2: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 3.1 kg
Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 236740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q403 **Z** Komfort-Durchlauferhitzer DHB

35Q403A Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHB 18 ST Trend 25A,18kW/400V,weiß**

DHB 18 ST Trend 25A, 18 kW/400V, weiß
Komfort-Durchlauferhitzer
DHB 18 ST Trend 25A, 18 kW/400V, weiß
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.
KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet. Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden.
EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Gängige Durchlauferhitzer lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen gleicht die universell einsetzbare Montageleiste aus, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Zulauf. Für einen problemlosen Austausch sorgen die Wasser-Schraubanschlüsse und die Doppelnippel-Anschlüsse. Das Gerät kann Auf- oder Unterputz installiert werden und eignet sich auch für Rohrsysteme aus Kunststoff (Herstellerangaben beachten). Einfacher Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden.
Fehleranalyse durch LED-Diagnose-Ampel.
Die innere Baugruppe lässt sich mit

einem Handgriff entnehmen. SICHERHEIT:
Schnelles Blankdraht-Heizsystem für
kalkhaltiges und kalkarmes Wasser.
Mehrstufiges, elektronisches
Sicherheitskonzept mit Lufterkennung und
Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Eine
Fachkraft kann einen Verbrühschutz bzw.
eine Kindersicherung aktivieren.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 18 kW
Nennleistung 1: 16,2 kW
Nennleistung 2: 18 kW
Nennleistung 3: 19,4 kW
Nennstrom: 26 A
Nennstrom 1: 24,7 A
Nennstrom 2: 26 A
Nennstrom 3: 27 A
Absicherung: 25 A
Absicherung 1: 25 A
Absicherung 2: 25 A
Absicherung 3: 32 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.9 kg
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Temperatureinstellung: 20-60 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 466 mm
Breite: 225 mm
Tiefe: 116 mm
Fabrikat/Type: 207039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q403B Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHB 18/21/24 ST Trend, 18,21,24kW**

DHB 18/21/24 ST Trend, 18,21,24kW/400V
Komfort-Durchlauferhitzer
DHB 18/21/24 ST Trend, 18,21,24kW/400V
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt
mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit
Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste
Gerät kann mit allen handelsüblichen
Druckarmaturen verwendet werden.
KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur
wird bis zur maximalen Leistung durch
die 3i-Technologie gradgenau erreicht.
Der stufenlose Drehregler ist mit einer
Temperaturskala ausgestattet. Bei der
Untertisch-Montage können Gerätekappe
und Bedieneinheit gedreht werden.
EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und
Wasser durch elektronische

Leistungsregelung. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Gängige Durchlauferhitzer lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen gleicht die universell einsetzbare Montageleiste aus, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Zulauf. Für einen problemlosen Austausch sorgen die Wasser-Schraubanschlüsse und die Doppelnippel-Anschlüsse. Das Gerät kann Auf- oder Unterputz installiert werden und eignet sich auch für Rohrsysteme aus Kunststoff (Herstellerangaben beachten). Einfacher Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden. Fehleranalyse durch LED-Diagnose-Ampel. Die innere Baugruppe lässt sich mit einem Handgriff entnehmen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Mehrstufiges, elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung und Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Eine Fachkraft kann einen Verbrühschutz bzw. eine Kindersicherung aktivieren.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 18/21/24 kW
Nennleistung 1: 16,2/19/21,7 kW
Nennleistung 2: 18/21/24 kW
Nennleistung 3: 19,4/22,6/25,8 kW
Nennstrom: 29/31/35 A
Nennstrom 1: 27,6/29,5/33,3 A
Nennstrom 2: 29/31/35 A
Nennstrom 3: 30,1/32,2/36,3 A
Absicherung: 32/32/35 A
Absicherung 1: 32/32/35 A
Absicherung 2: 32/32/35 A
Absicherung 3: 32/32/40 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.9 kg
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Temperatureinstellung: 20-60 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 466 mm
Breite: 225 mm

Tiefe: 116 mm
Fabrikat/Type: 204202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q403C Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHB 27 ST Trend, 27 kW/400V**

DHB 27 ST Trend, 27 kW/400V, weiss
Komfort-Durchlauferhitzer
DHB 27 ST Trend, 27 kW/400V, weiss
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden.
KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung durch die 3i-Technologie gradgenau erreicht. Der stufenlose Drehregler ist mit einer Temperaturskala ausgestattet. Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden.
EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Geeignet für vorerwärmtes Wasser. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Gängige Durchlauferhitzer lassen sich einfach austauschen. Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen gleicht die universell einsetzbare Montageleiste aus, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Zulauf. Für einen problemlosen Austausch sorgen die Wasser-Schraubanschlüsse und die Doppelnippel-Anschlüsse. Das Gerät kann Auf- oder Unterputz installiert werden und eignet sich auch für Rohrsysteme aus Kunststoff (Herstellerangaben beachten). Einfacher Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden.
Fehleranalyse durch LED-Diagnose-Ampel. Die innere Baugruppe lässt sich mit einem Handgriff entnehmen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Mehrstufiges, elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung und Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Eine Fachkraft kann einen Verbrühschutz bzw. eine Kindersicherung aktivieren.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennleistung: 27 kW

Nennleistung 1: 24,4 kW
Nennleistung 2: 27 kW
Nennstrom: 39 A
Nennstrom 1: 37,1 A
Nennstrom 2: 39 A
Absicherung: 40 A
Absicherung 1: 40 A
Absicherung 2: 40 A
Frequenz: 50/- Hz
Frequenz 1: 50/- Hz
Frequenz 2: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.9 kg
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Temperatureinstellung: 20-60 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 466 mm
Breite: 225 mm
Tiefe: 116 mm
Fabrikat/Type: 204203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q404 **Z** Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E

35Q404A Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E 11/13 kW LCD /400V**

DHB-E 11/13 LCD / 11,13.5 kW/400V
Komfort-Durchlauferhitzer
DHB-E 11/13 LCD / 11,13.5 kW/400V
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät wird mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer stellt gradgenaue Wunschtemperaturen bis zur maximalen Leistung sicher. Die Temperatur wird stufenlos und digital über einen Drehwähler eingestellt und am LC-Display angezeigt. Das Gerät kann um eine optional erhältliche Komfort-Fernbedienung ergänzt werden. Für die Untertisch-Montage lassen sich Gerätekappe und Bedieneinheit drehen. INSTALLATION: Einfache Montage dank des Profi Rapid-Installationssystems. Einfacher Austausch mit gängigen Durchlauferhitzern. Die mitgelieferte Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf und Schraubanschlüssen. Doppelnippel-Anschlüsse. Montage Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung.

Geeignet für Kunststoffrohre,
Herstellerangaben sind zu beachten.
Einfacher Netzanschluss oben und unten,
eine Einführhilfe für Elektrokabel ist
vorhanden. SERVICE: Fehleranalyse durch
LED-Diagnoseampel. Die innere Baugruppe
lässt sich entnehmen. SICHERHEIT:
Schnelles Blankdraht-Heizsystem eignet
sich für kalkhaltiges und kalkarmes
Wasser. Elektronische Sicherheitskonzept
mit Lufterkennung. Verbrühschutz durch
dauerhafte Begrenzung der
Austrittstemperatur.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 11/13,5 kW
Nennleistung 1: 9,9/12,2 kW
Nennleistung 2: 11/13,5 kW
Nennleistung 3: 11,8/14,5 kW
Nennstrom: 17,5/19,5 A
Nennstrom 1: 16,6/18,5 A
Nennstrom 2: 17,5/19,5 A
Nennstrom 3: 18,2/20 A
Absicherung: 20 A
Absicherung 1: 20 A
Absicherung 2: 20 A
Absicherung 3: 20 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.8 kg
Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 236743 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q404B Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E 18/21/24 LCD / 18,21,24kW**

DHB-E 18/21/24 LCD / 18,21,24kW/400V
Komfort-Durchlauferhitzer
DHB-E 18/21/24 LCD / 18,21,24kW/400V
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt
auch mehrere Entnahmestellen
gleichzeitig mit Warmwasser. Das
geschlossene, druckfeste Gerät wird mit
handelsüblichen Druckarmaturen
kombiniert. KOMFORTMERKMALE: Der
elektronisch geregelte Durchlauferhitzer
stellt gradgenaue Wunschtemperaturen bis
zur maximalen Leistung sicher. Die
Temperatur wird stufenlos und digital
über einen Drehwähler eingestellt und am
LC-Display angezeigt. Das Gerät kann um
eine optional erhältliche
Komfort-Fernbedienung ergänzt werden.
Für die Untertisch-Montage lassen sich

Gerätekappe und Bedieneinheit drehen.
INSTALLATION: Einfache Montage dank des Profi Rapid-Installationssystems.
Einfacher Austausch mit gängigen Durchlauferhitzern. Die mitgelieferte Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf und Schraubanschlüssen.
Doppelnippel-Anschlüsse. Montage Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung.
Geeignet für Kunststoffrohre, Herstellerangaben sind zu beachten.
Einfacher Netzanschluss oben und unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden. SERVICE: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Die innere Baugruppe lässt sich entnehmen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronische Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung der Austrittstemperatur.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 18/21/24 kW
Nennleistung 1: 16,2/19/21,7 kW
Nennleistung 2: 18/21/24 kW
Nennleistung 3: 19,4/22,6/25,8 kW
Nennstrom: 29/31/35 A
Nennstrom 1: 27,6/29,5/33,3 A
Nennstrom 2: 29/31/35 A
Nennstrom 3: 30,1/32,2/36,3 A
Absicherung: 32/32/35 A
Absicherung 1: 32/32/35 A
Absicherung 2: 32/32/35 A
Absicherung 3: 32/32/40 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.9 kg
Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 236745 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q404C Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHB-E 27 LCD / 27kW/400V**

DHB-E 27 LCD / 27kW/400V
Komfort-Durchlauferhitzer
DHB-E 27 LCD / 27kW/400V

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät wird mit handelsüblichen Druckarmaturen kombiniert. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer stellt gradgenaue Wunschtemperaturen bis zur maximalen Leistung sicher. Die Temperatur wird stufenlos und digital über einen Drehwähler eingestellt und am LC-Display angezeigt. Das Gerät kann um eine optional erhältliche Komfort-Fernbedienung ergänzt werden. Für die Untertisch-Montage lassen sich Gerätekappe und Bedieneinheit drehen. INSTALLATION: Einfache Montage dank des Profi Rapid-Installationssystems. Einfacher Austausch mit gängigen Durchlauferhitzern. Die mitgelieferte Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf und Schraubanschlüssen. Doppelnippel-Anschlüsse. Montage Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung. Geeignet für Kunststoffrohre, Herstellerangaben sind zu beachten. Einfacher Netzanschluss oben und unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden. SERVICE: Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Die innere Baugruppe lässt sich entnehmen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronische Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Verbrühschutz durch dauerhafte Begrenzung der Austrittstemperatur.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennleistung: 27 kW
Nennleistung 1: 24,4 kW
Nennleistung 2: 27 kW
Nennstrom: 39 A
Nennstrom 1: 37,1 A
Nennstrom 2: 39 A
Absicherung: 40 A
Absicherung 1: 40 A
Absicherung 2: 40 A
Frequenz: 50/- Hz
Frequenz 1: 50/- Hz
Frequenz 2: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 2.9 kg

Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 236746 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q405 **Z** Komfort-Durchlauferhitzer DHE

35Q405A Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHE 18/21/24, 18, 21, 24kW/400V**

DHE 18/21/24, 18, 21, 24kW/400V, weiß
Komfort-Durchlauferhitzer
DHE 18/21/24, 18, 21, 24kW/400V, weiß
Der druckfeste Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser und lässt sich mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. KOMFORTMERKMALE: Das vollelektronisch geregelte Gerät liefert jederzeit gradgenaue Wunschtemperaturen. Hinterleuchtetes Multifunktions-Display, eine ECO-Taste, zwei Speichertasten für Wunschtemperaturen, vier Wellness-Duschprogramme und Wannenfüll-Automatik. LED-Anzeige warnt vor Verbrühungen. Komfort-Fernbedienung als Zubehör. EFFIZIENZ: Die eingestellte Temperatur wird immer gradgenau erreicht. Betrieb mit vorerwärmtem Wasser möglich. INSTALLATION: Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden. Profi Rapid-Installationssystem: Die universelle Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Einfacher Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf, Wasser-Schraubanschlüssen und Doppelnippel-Anschlüssen. Die Montage erfolgt Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung. Anschluss an Kunststoffrohre entsprechend der Herstellerangaben. Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist integriert. SERVICE: Auslesbarer Fehlerspeicher im Display und integrierte LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Ein dauerhafter Verbrühschutz kann eingestellt werden.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 18/21/24 kW

Nennleistung 1: 16,2/19/21,7 kW
Nennleistung 2: 18/21/24 kW
Nennleistung 3: 19,4/22,6/25,8 kW
Nennstrom: 29/31/35 A
Nennstrom 1: 27,6/29,5/33,3 A
Nennstrom 2: 29/31/35 A
Nennstrom 3: 30,1/32,2/36,3 A
Absicherung: 32/32/35 A
Absicherung 1: 32/32/35 A
Absicherung 2: 32/32/35 A
Absicherung 3: 32/32/40 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 3.1 kg
Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 202656 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q405B Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHE 27, 27kW/400V, weiß**

DHE 27, 27kW/400V, weiß
Komfort-Durchlauferhitzer
DHE 27, 27kW/400V, weiß
Der druckfeste Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser und lässt sich mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. KOMFORTMERKMALE: Das vollelektronisch geregelte Gerät liefert jederzeit gradgenaue Wunschtemperaturen. Hinterleuchtetes Multifunktions-Display, eine ECO-Taste, zwei Speichertasten für Wunschtemperaturen, vier Wellness-Duschprogramme und Wannenfüll-Automatik. LED-Anzeige warnt vor Verbrühungen. Komfort-Fernbedienung als Zubehör. EFFIZIENZ: Die eingestellte Temperatur wird immer gradgenau erreicht. Betrieb mit vorerwärmtem Wasser möglich. INSTALLATION: Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden. Profi Rapid-Installationssystem: Die universelle Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Einfacher Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf, Wasser-Schraubanschlüssen und Doppelnippel-Anschlüssen. Die Montage erfolgt Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung. Anschluss an Kunststoffrohre entsprechend der Herstellerangaben. Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für

Elektrokabel ist integriert. SERVICE: Auslesbarer Fehlerspeicher im Display und integrierte LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Ein dauerhafter Verbrühschutz kann eingestellt werden.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennleistung: 27 kW
Nennleistung 1: 24,4 kW
Nennleistung 2: 27 kW
Nennstrom: 39 A
Nennstrom 1: 37,1 A
Nennstrom 2: 39 A
Absicherung: 40 A
Absicherung 1: 40 A
Absicherung 2: 40 A
Frequenz: 50/- Hz
Frequenz 1: 50/- Hz
Frequenz 2: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 3.1 kg
Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 202657 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q406 **Z** Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect

35Q406A Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect 18/21/24**

DHE Connect 18/21/24
Komfort-Durchlauferhitzer
DHE Connect 18/21/24
Komfort-Durchlauferhitzer zur Einzel- und Gruppenversorgung. Druckfestes Gerät für Druckarmaturen. AUSSTATTUNG: Vollelektronisch geregelt mit 4i-Technologie. Immer gradgenaue Temperatur durch elektronische Durchflussmengen-Regelung. Touch-Display und Touch-Wheel, stufenlose Temperaturwahl. Intuitive und individualisierbare Bedienoberfläche. WLAN für Internetradio und Wetter, der Lautsprecher ist integriert. Zur Ausstattung gehören: 12 Memorytasten, Wellness- und Timer-Programme, Wannenfüll-Automatik, Schnellinbetriebnahme, Verbrühgefahr-Anzeige, einstellbare Temperaturbegrenzung, Mini-Funkfernbedienung, Bluetooth. Gerätekappe und Bedieneinheit sind drehbar. EFFIZIENZ Die vollelektronische Leistungsregelung mit 4i-Technologie

sorgt dafür, dass Sie kein Kaltwasser an der Armatur beimischen müssen. Mit der integrierten Verbrauchsanzeige behalten Sie die Kosten stets im Blick.
INSTALLATION: Profi Rapid-System für eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. Eine universelle Wandmontageleiste wird mitgeliefert. Der Wasseranschluss ist als Aufputz- und Unterputz-Installation mit 3-Wege-Absperrung möglich. Schwenkbarer Kaltwassereinlauf. Geeignet für Rohrsysteme aus Kunststoff. Variabler Netzanschluss (oben/unten). Die innere Baugruppe lässt sich entnehmen.
SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Dauerhafter Verbrühschutz aktivierbar.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 18/21/24 kW
Nennleistung 1: 16,2/19/21,7 kW
Nennleistung 2: 18/21/24 kW
Nennleistung 3: 19,4/22,6/25,8 kW
Nennstrom: 29/31/35 A
Nennstrom 1: 27,6/29,5/33,3 A
Nennstrom 2: 29/31/35 A
Nennstrom 3: 30,1/32,2/36,3 A
Absicherung: 32/32/35 A
Absicherung 1: 32/32/35 A
Absicherung 2: 32/32/35 A
Absicherung 3: 32/32/40 A
Frequenz: 50/- Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/- Hz
Frequenz 3: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 3.2 kg
Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 234467 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q406B Z **Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect 27**

DHE Connect 27
Komfort-Durchlauferhitzer
DHE Connect 27
Komfort-Durchlauferhitzer zur Einzel- und Gruppenversorgung. Druckfestes Gerät für Druckarmaturen. AUSSTATTUNG: Vollelektronisch geregelt mit 4i-Technologie. Immer gradgenaue Temperatur durch elektronische Durchflussmengen-Regelung. Touch-Display

und Touch-Wheel, stufenlose Temperaturwahl. Intuitive und individualisierbare Bedienoberfläche. WLAN für Internetradio und Wetter, der Lautsprecher ist integriert. Zur Ausstattung gehören: 12 Memorytasten, Wellness- und Timer-Programme, Wannenfüll-Automatik, Schnellinbetriebnahme, Verbrühgefahr-Anzeige, einstellbare Temperaturbegrenzung, Mini-Funkfernbedienung, Bluetooth. Gerätekappe und Bedieneinheit sind drehbar. EFFIZIENZ Die vollelektronische Leistungsregelung mit 4i-Technologie sorgt dafür, dass Sie kein Kaltwasser an der Armatur beimischen müssen. Mit der integrierten Verbrauchsanzeige behalten Sie die Kosten stets im Blick. INSTALLATION: Profi Rapid-System für eine schnelle und einfache Montage. Einfacher Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. Eine universelle Wandmontageleiste wird mitgeliefert. Der Wasseranschluss ist als Aufputz- und Unterputz-Installation mit 3-Wege-Absperrung möglich. Schwenkbarer Kaltwassereinlauf. Geeignet für Rohrsysteme aus Kunststoff. Variabler Netzanschluss (oben/unten). Die innere Baugruppe lässt sich entnehmen. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Dauerhafter Verbrühschutz aktivierbar.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennleistung: 27 kW
Nennleistung 1: 24,4 kW
Nennleistung 2: 27 kW
Nennstrom: 39 A
Nennstrom 1: 37,1 A
Nennstrom 2: 39 A
Absicherung: 40 A
Absicherung 1: 40 A
Absicherung 2: 40 A
Frequenz: 50/- Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/- Hz
Phasen: 3/PE
Gewicht: 3.2 kg
Energieeffizienzklasse: A
Fabrikat/Type: 234468 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q410 **Z** Mini-Durchlauferhitzer DEM

35Q410A Z **Mini-Durchlauferhitzer DEM 3, 3,5 kW/230 V, weiß**

DEM 3, 3,5 kW/230 V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DEM 3, 3,5 kW/230 V, weiß
ANWENDUNG: Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich.
KOMFORTMERKMALE: Das Gerät verfügt über eine Regelelektronik und einen Sensor für die Auslauftemperatur. Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung gradgenau erreicht. Eine interne Temperaturbegrenzung ist dank Temperaturskala stufenlos möglich. Ein Durchflussmengen-Regler ist integriert. Sowohl Über- als Untertisch-Montage sind möglich. EFFIZIENZ: Energie- und wassersparende Betrieb durch elektronische Leistungsregelung erreicht. Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig.
INSTALLATION: Zeitsparende Montage durch das Profi-Rapid Installationssystem mit 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand kann zudem als Bohrschablone genutzt werden. Bohrloch-Abweichungen werden durch die integrierten Langlöcher ausgeglichen. Außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse für die schnelle Installation der Armaturen. Der Netzanschluss wird durch eine serienmäßig vorbereitete elektrische Anschlussleitung vereinfacht. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Die automatische Leistungsanpassung schützt vor Verbrühungen bei hohen Einlauftemperaturen. Sicherheitssystem mit Sicherheits-Druckbegrenzung und elektronischer Temperaturüberwachung.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V
Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 3,53 kW
Nennleistung 1: 2,7 kW
Nennleistung 2: 3,2 kW
Nennleistung 3: 3,53 kW
Nennleistung 4: 3.8 kW
Nennstrom: 15,2 A
Nennstrom 1: 13,3 A
Nennstrom 2: 14,5 A
Nennstrom 3: 15,2 A
Nennstrom 4: 15.8 A
Absicherung: 16 A
Absicherung 1: 16 A
Absicherung 2: 16 A
Absicherung 3: 16 A
Absicherung 4: 16 A

Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Temperatureinstellung: 30-50 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.7 kg
Fabrikat/Type: 231001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q410B Z **Mini-Durchlauferhitzer DEM 4 4,4 kW/230V, weiß**

DEM 4 4,4 kW/230V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DEM 4 4,4 kW/230V, weiß
ANWENDUNG: Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich.
KOMFORTMERKMALE: Das Gerät verfügt über eine Regelelektronik und einen Sensor für die Auslauftemperatur. Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung gradgenau erreicht. Eine interne Temperaturbegrenzung ist dank Temperaturskala stufenlos möglich. Ein Durchflussmengen-Regler ist integriert. Sowohl Über- als Untertisch-Montage sind möglich. EFFIZIENZ: Energie- und wassersparende Betrieb durch elektronische Leistungsregelung erreicht. Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig.
INSTALLATION: Zeitsparende Montage durch das Profi-Rapid Installationssystem mit 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand kann zudem als Bohrschablone genutzt werden. Bohrloch-Abweichungen werden durch die integrierten Langlöcher ausgeglichen. Außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse für die schnelle Installation der Armaturen. Der Netzanschluss wird durch eine serienmäßig vorbereitete elektrische Anschlussleitung vereinfacht. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Die automatische Leistungsanpassung schützt vor Verbrühungen bei hohen Einlauftemperaturen. Sicherheitssystem mit Sicherheits-Druckbegrenzung und elektronischer Temperaturüberwachung.

Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V
Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 4,4 kW
Nennleistung 1: 3,3 kW
Nennleistung 2: 4,0 kW
Nennleistung 3: 4,4 kW
Nennleistung 4: 4.8 kW
Nennstrom: 19,1 A
Nennstrom 1: 16,7 A
Nennstrom 2: 18,2 A
Nennstrom 3: 19,1 A
Nennstrom 4: 20.0 A
Absicherung: 20 A
Absicherung 1: 20 A
Absicherung 2: 20 A
Absicherung 3: 20 A
Absicherung 4: 20 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Temperatureinstellung: 30-50 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.7 kg
Fabrikat/Type: 231002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q410C Z **Mini-Durchlauferhitzer DEM 6, 5,7 kW/230V,weiß**

DEM 6, 5,7 kW/230V,weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DEM 6, 5,7 kW/230V,weiß
ANWENDUNG: Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich.
KOMFORTMERKMALE: Das Gerät verfügt über eine Regelelektronik und einen Sensor für die Auslauftemperatur. Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung gradgenau erreicht. Eine interne Temperaturbegrenzung ist dank Temperaturskala stufenlos möglich. Ein Durchflussmengen-Regler ist integriert. Sowohl Über- als Untertisch-Montage sind möglich. EFFIZIENZ: Energie- und wassersparende Betrieb durch

elektronische Leistungsregelung erreicht. Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig. INSTALLATION: Zeitsparende Montage durch das Profi-Rapid Installationssystem mit 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand kann zudem als Bohrschablone genutzt werden. Bohrloch-Abweichungen werden durch die integrierten Langlöcher ausgeglichen. Außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse für die schnelle Installation der Armaturen. Der Netzanschluss wird durch eine serienmäßig vorbereitete elektrische Anschlussleitung vereinfacht. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Die automatische Leistungsanpassung schützt vor Verbrühungen bei hohen Einlauftemperaturen. Sicherheitssystem mit Sicherheits-Druckbegrenzung und elektronischer Temperaturüberwachung.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V
Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 5,7 kW
Nennleistung 1: 4,3 kW
Nennleistung 2: 5,2 kW
Nennleistung 3: 5,7 kW
Nennleistung 4: 6.2 kW
Nennstrom: 24,7 A
Nennstrom 1: 21,6 A
Nennstrom 2: 23,6 A
Nennstrom 3: 24,7 A
Nennstrom 4: 25.8 A
Absicherung: 25 A
Absicherung 1: 25 A
Absicherung 2: 25 A
Absicherung 3: 25 A
Absicherung 4: 32 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Temperatureinstellung: 30-50 GradC
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.7 kg
Fabrikat/Type: 231215 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q410D Z **Mini-Durchlauferhitzer DEM 7, 6,5 kW/400V, weiß**

DEM 7, 6,5 kW/400V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DEM 7, 6,5 kW/400V, weiß
ANWENDUNG: Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät verfügt über eine Regelelektronik und einen Sensor für die Auslauftemperatur. Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung gradgenau erreicht. Eine interne Temperaturbegrenzung ist dank Temperaturskala stufenlos möglich. Ein Durchflussmengen-Regler ist integriert. Sowohl Über- als Untertisch-Montage sind möglich. EFFIZIENZ: Energie- und wassersparende Betrieb durch elektronische Leistungsregelung erreicht. Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig. INSTALLATION: Zeitsparende Montage durch das Profi-Rapid Installationssystem mit 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand kann zudem als Bohrschablone genutzt werden. Bohrloch-Abweichungen werden durch die integrierten Langlöcher ausgeglichen. Außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse für die schnelle Installation der Armaturen. Der Netzanschluss wird durch eine serienmäßig vorbereitete elektrische Anschlussleitung vereinfacht. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Die automatische Leistungsanpassung schützt vor Verbrühungen bei hohen Einlauftemperaturen. Sicherheitssystem mit Sicherheits-Druckbegrenzung und elektronischer Temperaturüberwachung.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennleistung: 6,5 kW
Nennleistung 1: 5,9 kW
Nennleistung 2: 6,5 kW
Nennstrom: 16,3 A
Nennstrom 1: 15,5 A
Nennstrom 2: 16,3 A
Absicherung: 20 A
Absicherung 1: 16 A
Absicherung 2: 20 A
Frequenz: 50/- Hz
Frequenz 1: 50/- Hz
Frequenz 2: 50/- Hz
Phasen: 2/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Temperatureinstellung: 30-50 GradC

Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.7 kg
Fabrikat/Type: 232769 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q411 **Z** Mini-Durchlauferhitzer DHM

35Q411A Z **Mini-Durchlauferhitzer DHM 3, 3,5 kW/230V, weiß**

DHM 3, 3,5 kW/230V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DHM 3, 3,5 kW/230V, weiß
Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit einer Druckarmatur als auch mit einer drucklosen Armatur möglich. KOMFORTMERKMALE: Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer ist mit einem Strömungsschalter und automatischer Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. Das Gerät liefert annähernd konstante Temperaturen bis zur maximalen Leistung. Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. Die Wunschtemperatur lässt sich durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur wählen. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. EFFIZIENZ: Der Mini-Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, was zu einer hohen Energieeffizienz führt. INSTALLATION: Das Gerät zur Untertisch-Montage lässt sich dank des Profi-Rapid Installationssystems mit der 2-Punkt-Befestigung schnell an der Wand montieren. Die Rückwand dient dabei als Bohrschablone, über die Langlöcher lassen sich Bohrloch-Abweichungen einfach ausgleichen. Für den schnellen und universellen Wasseranschluss ist der Mini-Durchlauferhitzer mit außenliegenden Metall-Wasseranschlüssen ausgerüstet. Einfacher Netzanschluss mit serienmäßig vorbereiteter elektrischer Anschlussleitung. SICHERHEIT: Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das Sicherheitssystem verfügt über eine

Sicherheits-Druckbegrenzung.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V
Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 3,53 kW
Nennleistung 1: 2,7 kW
Nennleistung 2: 3,2 kW
Nennleistung 3: 3,53 kW
Nennleistung 4: 3.8 kW
Nennstrom: 15,2 A
Nennstrom 1: 13,3 A
Nennstrom 2: 14,5 A
Nennstrom 3: 15,2 A
Nennstrom 4: 15.8 A
Absicherung: 16 A
Absicherung 1: 16 A
Absicherung 2: 16 A
Absicherung 3: 16 A
Absicherung 4: 16 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.6 kg
Fabrikat/Type: 220813 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q411B Z **Mini-Durchlauferhitzer DHM 4, 4,4kW/230V, weiß**

DHM 4, 4,4kW/230V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DHM 4, 4,4kW/230V, weiß
Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer
versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser.
Der Betrieb ist sowohl mit einer
Druckarmatur als auch mit einer
drucklosen Armatur möglich.
KOMFORTMERKMALE: Der hydraulisch
gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer ist
mit einem Strömungsschalter und
automatischer Durchflussmengen-Regelung
ausgestattet. Das Gerät liefert
annähernd konstante Temperaturen bis zur
maximalen Leistung. Die Heizleistung
wird in einer Stufe und abhängig von der
Durchflussmenge hydraulisch gesteuert.
Die Wunschtemperatur lässt sich durch
Beimischen von Kaltwasser an der Armatur

wählen. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. EFFIZIENZ: Der Mini-Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, was zu einer hohen Energieeffizienz führt. INSTALLATION: Das Gerät zur Untertisch-Montage lässt sich dank des Profi-Rapid Installationssystems mit der 2-Punkt-Befestigung schnell an der Wand montieren. Die Rückwand dient dabei als Bohrschablone, über die Langlöcher lassen sich Bohrloch-Abweichungen einfach ausgleichen. Für den schnellen und universellen Wasseranschluss ist der Mini-Durchlauferhitzer mit außenliegenden Metall-Wasseranschlüssen ausgerüstet. Einfacher Netzanschluss mit serienmäßig vorbereiteter elektrischer Anschlussleitung. SICHERHEIT: Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das Sicherheitssystem verfügt über eine Sicherheits-Druckbegrenzung.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V
Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 4,4 kW
Nennleistung 1: 3,3 kW
Nennleistung 2: 4,0 kW
Nennleistung 3: 4,4 kW
Nennleistung 4: 4.8 kW
Nennstrom: 19,1 A
Nennstrom 1: 16,7 A
Nennstrom 2: 18,2 A
Nennstrom 3: 19,1 A
Nennstrom 4: 20 A
Absicherung: 20 A
Absicherung 1: 20 A
Absicherung 2: 20 A
Absicherung 3: 20 A
Absicherung 4: 20 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm

Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.6 kg
Fabrikat/Type: 220814 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q411C Z **Mini-Durchlauferhitzer DHM 6, 5,7 kW/230V, weiß**

DHM 6, 5,7 kW/230V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DHM 6, 5,7 kW/230V, weiß
Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit einer Druckarmatur als auch mit einer drucklosen Armatur möglich. KOMFORTMERKMALE: Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer ist mit einem Strömungsschalter und automatischer Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. Das Gerät liefert annähernd konstante Temperaturen bis zur maximalen Leistung. Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. Die Wunschtemperatur lässt sich durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur wählen. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. EFFIZIENZ: Der Mini-Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, was zu einer hohen Energieeffizienz führt. INSTALLATION: Das Gerät zur Untertisch-Montage lässt sich dank des Profi-Rapid Installationssystems mit der 2-Punkt-Befestigung schnell an der Wand montieren. Die Rückwand dient dabei als Bohrschablone, über die Langlöcher lassen sich Bohrloch-Abweichungen einfach ausgleichen. Für den schnellen und universellen Wasseranschluss ist der Mini-Durchlauferhitzer mit außenliegenden Metall-Wasseranschlüssen ausgerüstet. Einfacher Netzanschluss mit serienmäßig vorbereiteter elektrischer Anschlussleitung. SICHERHEIT: Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das Sicherheitssystem verfügt über eine Sicherheits-Druckbegrenzung.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V

Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 5,7 kW
Nennleistung 1: 4,3 kW
Nennleistung 2: 5,2 kW
Nennleistung 3: 5,7 kW
Nennleistung 4: 6.2 kW
Nennstrom: 24,7 A
Nennstrom 1: 21,6 A
Nennstrom 2: 23,6 A
Nennstrom 3: 24,7 A
Nennstrom 4: 25.8 A
Absicherung: 25 A
Absicherung 1: 25 A
Absicherung 2: 25 A
Absicherung 3: 25 A
Absicherung 4: 32 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.6 kg
Fabrikat/Type: 185473 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q411D Z **Mini-Durchlauferhitzer DHM 7, 6,5 kW/400V, weiß**

DHM 7, 6,5 kW/400V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DHM 7, 6,5 kW/400V, weiß
Der druckfeste Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit einer Druckarmatur als auch mit einer drucklosen Armatur möglich. KOMFORTMERKMALE: Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer ist mit einem Strömungsschalter und automatischer Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. Das Gerät liefert annähernd konstante Temperaturen bis zur maximalen Leistung. Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. Die Wunschtemperatur lässt sich durch Beimischen von Kaltwasser an der Armatur wählen. Inklusive Spezial-Strahlregler für idealen Wasserstrahl und integriertem Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. EFFIZIENZ: Der

Mini-Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser direkt an der Entnahmestelle immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden, was zu einer hohen Energieeffizienz führt. INSTALLATION: Das Gerät zur Untertisch-Montage lässt sich dank des Profi-Rapid Installationssystems mit der 2-Punkt-Befestigung schnell an der Wand montieren. Die Rückwand dient dabei als Bohrschablone, über die Langlöcher lassen sich Bohrloch-Abweichungen einfach ausgleichen. Für den schnellen und universellen Wasseranschluss ist der Mini-Durchlauferhitzer mit außenliegenden Metall-Wasseranschlüssen ausgerüstet. Einfacher Netzanschluss mit serienmäßig vorbereiteter elektrischer Anschlussleitung. SICHERHEIT: Das wartungsfreie Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das Sicherheitssystem verfügt über eine Sicherheits-Druckbegrenzung.
Technische Daten:
Nennspannung: 400 V
Nennspannung 1: 380 V
Nennspannung 2: 400 V
Nennspannung 3: 415 V
Nennleistung: 6,5 kW
Nennleistung 1: 5,9 kW
Nennleistung 2: 6,5 kW
Nennleistung 3: 7,0 kW
Nennstrom: 16,3 A
Nennstrom 1: 15,5 A
Nennstrom 2: 16,3 A
Nennstrom 3: 16,9 A
Absicherung: 20 A
Absicherung 1: 16 A
Absicherung 2: 20 A
Absicherung 3: 20 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50 Hz
Phasen: 2/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.6 kg
Fabrikat/Type: 232789 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q412 **Z** Mini-Durchlauferhitzer DNM

35Q412A Z **Mini-Durchlauferhitzer DNM 3, 3,5 kW/230 V, weiß**

DNM 3, 3,5 kW/230 V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DNM 3, 3,5 kW/230 V, weiß
Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Er wird mit einer drucklosen Armatur betrieben.
KOMFORTMERKMALE: Das Gerät ist mit einem Strömungsschalter und einer automatischen Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. Es hält die gewünschte Wassertemperatur bis zur maximalen Leistung annähernd konstant. Für die individuelle Wunschtemperatur wird an der Armatur Kaltwasser beigemischt. Zum Lieferumfang gehören ein Spezial-Strahlregler für den optimalen Wasserstrahl und der integrierte Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. Das Gerät ist sowohl für die Über- als auch für die Untertisch-Montage geeignet. EFFIZIENZ: Mini-Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser direkt an der Entnahmestelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden.
INSTALLATION: Schnelle Montage über eine 2-Punkt-Befestigung dank des Profi-Rapid Installationssystems. Die Rückwand dient als Bohrschablone, mit den integrierten Langlöchern lassen sich Bohrloch-Abweichungen ausgleichen. Die Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich mit einem Handgriff entnehmen. Schneller, universeller Wasseranschluss für die direkte Installation von Armaturen durch außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse. Einfacher Netzanschluss, da die elektrische Anschlussleitung serienmäßig vorbereitet ist. SICHERHEIT: Wartungsfreies Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das integrierte Sicherheitssystem ist mit einer Sicherheits-Druckbegrenzung ausgestattet.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V
Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 3,53 kW
Nennleistung 1: 2,7 kW
Nennleistung 2: 3,2 kW
Nennleistung 3: 3,53 kW
Nennleistung 4: 3.8 kW

Nennstrom: 15,2 A
Nennstrom 1: 13,3 A
Nennstrom 2: 14,5 A
Nennstrom 3: 15,2 A
Nennstrom 4: 15.8 A
Absicherung: 16 A
Absicherung 1: 16 A
Absicherung 2: 16 A
Absicherung 3: 16 A
Absicherung 4: 16 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.4 kg
Fabrikat/Type: 185411 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q412B Z **Mini-Durchlauferhitzer DNM 4, 4,4 kW/230 V, weiß**

DNM 4, 4,4 kW/230 V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DNM 4, 4,4 kW/230 V, weiß
Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Er wird mit einer drucklosen Armatur betrieben. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät ist mit einem Strömungsschalter und einer automatischen Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. Es hält die gewünschte Wassertemperatur bis zur maximalen Leistung annähernd konstant. Für die individuelle Wunschtemperatur wird an der Armatur Kaltwasser beigemischt. Zum Lieferumfang gehören ein Spezial-Strahlregler für den optimalen Wasserstrahl und der integrierte Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. Das Gerät ist sowohl für die Über- als auch für die Untertisch-Montage geeignet. EFFIZIENZ: Mini-Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser direkt an der Entnahmestelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden. INSTALLATION: Schnelle Montage über eine

2-Punkt-Befestigung dank des Profi-Rapid Installationssystems. Die Rückwand dient als Bohrschablone, mit den integrierten Langlöchern lassen sich Bohrloch-Abweichungen ausgleichen. Die Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich mit einem Handgriff entnehmen. Schneller, universeller Wasseranschluss für die direkte Installation von Armaturen durch außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse. Einfacher Netzanschluss, da die elektrische Anschlussleitung serienmäßig vorbereitet ist. SICHERHEIT: Wartungsfreies Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das integrierte Sicherheitssystem ist mit einer Sicherheits-Druckbegrenzung ausgestattet.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V
Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 4,4 kW
Nennleistung 1: 3,3 kW
Nennleistung 2: 4,0 kW
Nennleistung 3: 4,4 kW
Nennleistung 4: 4.8 kW
Nennstrom: 19,1 A
Nennstrom 1: 16,7 A
Nennstrom 2: 18,2 A
Nennstrom 3: 19,1 A
Nennstrom 4: 20 A
Absicherung: 20 A
Absicherung 1: 20 A
Absicherung 2: 20 A
Absicherung 3: 20 A
Absicherung 4: 20 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.4 kg
Fabrikat/Type: 185415 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q412C Z **Mini-Durchlauferhitzer DNM 6, 5,7 kW/230V, weiß**

DNM 6, 5,7 kW/230V, weiß
Mini-Durchlauferhitzer
DNM 6, 5,7 kW/230V, weiß
Der hydraulisch gesteuerte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Er wird mit einer drucklosen Armatur betrieben.
KOMFORTMERKMALE: Das Gerät ist mit einem Strömungsschalter und einer automatischen Durchflussmengen-Regelung ausgestattet. Es hält die gewünschte Wassertemperatur bis zur maximalen Leistung annähernd konstant. Für die individuelle Wunschtemperatur wird an der Armatur Kaltwasser beigemischt. Zum Lieferumfang gehören ein Spezial-Strahlregler für den optimalen Wasserstrahl und der integrierte Durchflussmengen-Regler für den Einsatz in einer vorhandenen Armatur. Die Heizleistung wird in einer Stufe und abhängig von der Durchflussmenge hydraulisch gesteuert. Das Gerät ist sowohl für die Über- als auch für die Untertisch-Montage geeignet. EFFIZIENZ: Mini-Durchlauferhitzer erwärmen das Wasser direkt an der Entnahmestelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege werden vermieden.
INSTALLATION: Schnelle Montage über eine 2-Punkt-Befestigung dank des Profi-Rapid Installationssystems. Die Rückwand dient als Bohrschablone, mit den integrierten Langlöchern lassen sich Bohrloch-Abweichungen ausgleichen. Die Gerätekappe und die innere Baugruppe lassen sich mit einem Handgriff entnehmen. Schneller, universeller Wasseranschluss für die direkte Installation von Armaturen durch außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse. Einfacher Netzanschluss, da die elektrische Anschlussleitung serienmäßig vorbereitet ist. SICHERHEIT: Wartungsfreies Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Das integrierte Sicherheitssystem ist mit einer Sicherheits-Druckbegrenzung ausgestattet.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Nennspannung 1: 200 V
Nennspannung 2: 220 V
Nennspannung 3: 230 V
Nennspannung 4: 240 V
Nennleistung: 5,7 kW
Nennleistung 1: 4,3 kW
Nennleistung 2: 5,2 kW
Nennleistung 3: 5,7 kW
Nennleistung 4: 6.2 kW

Nennstrom: 24,7 A
Nennstrom 1: 21,6 A
Nennstrom 2: 23,6 A
Nennstrom 3: 24,7 A
Nennstrom 4: 25.8 A
Absicherung: 25 A
Absicherung 1: 25 A
Absicherung 2: 25 A
Absicherung 3: 25 A
Absicherung 4: 32 A
Frequenz: 50/60 Hz
Frequenz 1: 50/60 Hz
Frequenz 2: 50/60 Hz
Frequenz 3: 50/60 Hz
Frequenz 4: 50/60 Hz
Phasen: 1/N/PE
Wasseranschluss: G 3/8 A
Energieeffizienzklasse: A
Schutzart (IP): IP25
Farbe: weiß
Höhe: 143 mm
Breite: 190 mm
Tiefe: 82 mm
Gewicht: 1.4 kg
Fabrikat/Type: 185418 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q5 Z **Heizkreisverteiler, Wohnungsstationen (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

35Q501 **Z** Heizkreisverteiler

35Q501A Z **Heizkreisverteiler HKV-4**

HKV-4
Heizkreisverteiler
HKV-4
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden. Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 4
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem

Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202567 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q501B Z **Heizkreisverteiler HKV-5**

HKV-5
Heizkreisverteiler
HKV-5
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden. Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 5
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem
Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202568 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q501C Z **Heizkreisverteiler HKV-6**

HKV-6
Heizkreisverteiler
HKV-6
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden. Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.

Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 6
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem
Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202569 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q501D Z **Heizkreisverteiler HKV-7**

HKV-7
Heizkreisverteiler
HKV-7
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden. Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 7
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem
Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q501E Z **Heizkreisverteiler HKV-8**

HKV-8
Heizkreisverteiler
HKV-8
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden. Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der

Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 8
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202571 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q501F Z **Heizkreisverteiler HKV-9**

HKV-9
Heizkreisverteiler
HKV-9
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden.
Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 9
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202572 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q501G Z **Heizkreisverteiler HKV-10**

HKV-10
Heizkreisverteiler
HKV-10
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden.
Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und

Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 10
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202573 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q501H Z **Heizkreisverteiler HKV-11**

HKV-11
Heizkreisverteiler
HKV-11
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden. Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 11
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202574 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q501I Z **Heizkreisverteiler HKV-12**

HKV-12
Heizkreisverteiler
HKV-12
Der vormontierte Heizkreis-Verteiler für Fußbodenheizungen ist auf einer Grundplatte schalloptimiert montiert und über eine Edelstahlverrohrung mit der integrierten Montageschiene verbunden.

Alle Anschlüsse der Wohnungsstation sind mit Kugelhähnen an der Montageschiene berücksichtigt und vormontiert. Die Entlüftungs-, Spül- und Entleerungsvorrichtungen sind direkt an den Verteilern verbaut. Eine Aufnahme zur nachträglichen Montage einer Regler-Klemmleiste ist beigelegt. Der Heizkreis-Verteiler ist durch seine Abmessungen, Anschlüsse und Befestigungen speziell auf die Wohnungsstation angestimmt.
Technische Daten:
Anzahl Heizkreise: 12
Kvs-Wert Rücklauf: 1.9 m3/h
Kvs-Wert Vorlauf mit voll geöffnetem Durchflussmesser: 0.8 m3/h
Fabrikat/Type: 202575 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q502 **Z** Gehäuse GAK

35Q502A Z **Gehäuse GAK-B 1**

GAK-B 1
Gehäuse
GAK-B 1
Die kurzen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Aufputz-Montage von Wohnungsstationen.
Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen.
Technische Daten:
Höhe Gehäuse Aufputz: 973 mm
Breite Gehäuse Aufputz: 880 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz: 130 mm
Gewicht Gehäuse Aufputz: 9 kg
Farbe: ähnlich RAL 9016
Fabrikat/Type: 202557 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q502B Z **Gehäuse GAK-B 2**

GAK-B 2
Gehäuse
GAK-B 2
Die kurzen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Aufputz-Montage von Wohnungsstationen.

Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen.
Technische Daten:
Höhe Gehäuse Aufputz: 973 mm
Breite Gehäuse Aufputz: 880 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz: 190 mm
Gewicht Gehäuse Aufputz: 10 kg
Farbe: ähnlich RAL 9016
Fabrikat/Type: 202559 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q502C Z **Gehäuse GAK-S**

GAK-S
Gehäuse
GAK-S
Die kurzen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Aufputz-Montage von Wohnungsstationen.
Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen.
Technische Daten:
Höhe Gehäuse Aufputz: 973 mm
Breite Gehäuse Aufputz: 610 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz: 130 mm
Gewicht Gehäuse Aufputz: 7 kg
Farbe: ähnlich RAL 9016
Fabrikat/Type: 202556 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q503 **Z** Gehäuse GAL

35Q503A Z **Gehäuse GAL-B 1**

GAL-B 1
Gehäuse
GAL-B 1
Die langen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Aufputz-Montage von Wohnungsstationen.
Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen.
Technische Daten:

Höhe Gehäuse Aufputz: 1440 mm
Breite Gehäuse Aufputz: 880 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz: 130 mm
Gewicht Gehäuse Aufputz: 12.5 kg
Farbe: weiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 202558 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q503B Z **Gehäuse GAL-B 2**

GAL-B 2
Gehäuse
GAL-B 2
Die langen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Aufputz-Montage von Wohnungsstationen.
Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen.
Technische Daten:
Höhe Gehäuse Aufputz: 1440 mm
Breite Gehäuse Aufputz: 880 mm
Tiefe Gehäuse Aufputz: 190 mm
Gewicht Gehäuse Aufputz: 14 kg
Farbe: weiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 202560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q504 **Z** Gehäuse GUK

35Q504A Z **Gehäuse GUK-B**

GUK-B
Gehäuse
GUK-B
Die kurzen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Unterputz-Installation von Wohnungsstationen. Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen. Höhenverstellbare Standfüße erleichtern die Ausrichtung. Dank der vormontierten, verstellbaren Abschlussblende am unteren Teil der Gehäuse lassen sich Höhenunterschiede einfach ausgleichen.
Technische Daten:

Höhe Gehäuse Unterputz: 906 mm
Breite Gehäuse Unterputz: 856 mm
Tiefe Gehäuse Unterputz: 110 mm
Höhe Rahmen: 927 mm
Breite Rahmen: 906 mm
Gewicht Gehäuse Unterputz: 17.5 kg
Farbe: weiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 202562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q504B Z **Gehäuse GUK-S**

GUK-S
Gehäuse
GUK-S
Die kurzen Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und eignen sich für die Unterputz-Installation von Wohnungsstationen. Belüftungsschlitze in den Türen stellen die Luftzirkulation sicher und verhindern so Kondensatbildung. Die Türen lassen sich mit dem Drehschloss einfach verschließen. Höhenverstellbare Standfüße erleichtern die Ausrichtung. Dank der vormontierten, verstellbaren Abschlussblende am unteren Teil der Gehäuse lassen sich Höhenunterschiede einfach ausgleichen.
Technische Daten:
Höhe Gehäuse Unterputz: 906 mm
Breite Gehäuse Unterputz: 586 mm
Tiefe Gehäuse Unterputz: 110 mm
Höhe Rahmen: 927 mm
Breite Rahmen: 636 mm
Gewicht Gehäuse Unterputz: 12 kg
Farbe: weiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 202561 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q505 **Z** Gehäuse GUL

35Q505A Z **Gehäuse GUL-B**

GUL-B
Gehäuse
GUL-B
Die breiten Gehäuse in langer Ausführung eignet sich für die Unterputz-Installation einer Wohnungsstation und eines Heizkreis-Verteilers. Die Gehäuse bestehen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Um die

Luftzirkulation sicherzustellen und Kondensatbildung zu verhindern, verfügen die Türen über Belüftungsschlitze. Die Türen lassen sich mit dem integrierten Drehschloss verschließen. Zur einfachen Ausrichtung sind die Gehäuse mit höhenverstellbaren Standfüßen versehen. Um Höhenunterschiede ausgleichen zu können, ist eine verstellbare Abschlussblende am unteren Teil der Gehäuse vormontiert.
Technische Daten:
Höhe Gehäuse Unterputz: 1448 mm
Breite Gehäuse Unterputz: 885 mm
Tiefe Gehäuse Unterputz: 125 mm
Höhe Rahmen: 1457 mm
Breite Rahmen: 906 mm
Gewicht Gehäuse Unterputz: 26 kg
Farbe: weiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 206236 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q505B Z **Gehäuse GUL-B-DUO**

GUL-B-DUO
Gehäuse
GUL-B-DUO
Die breiten Gehäuse in langer Ausführung eignet sich für die Unterputz-Installation einer Wohnungsstation und eines Heizkreis-Verteilers. Die Gehäuse bestehen aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Um die Luftzirkulation sicherzustellen und Kondensatbildung zu verhindern, verfügen die Türen über Belüftungsschlitze. Die Türen lassen sich mit dem integrierten Drehschloss verschließen. Zur einfachen Ausrichtung sind die Gehäuse mit höhenverstellbaren Standfüßen versehen. Um Höhenunterschiede ausgleichen zu können, ist eine verstellbare Abschlussblende am unteren Teil der Gehäuse vormontiert.
Technische Daten:
Höhe Gehäuse Unterputz: 1448 mm
Breite Gehäuse Unterputz: 885 mm
Tiefe Gehäuse Unterputz: 190 mm
Höhe Rahmen: 1457 mm
Breite Rahmen: 906 mm
Gewicht Gehäuse Unterputz: 26 kg
Farbe: weiß, RAL 9016
Fabrikat/Type: 206235 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q506 **Z** Heizkreis ungemischt

35Q506A Z **Heizkreis ungemischt HKU**

HKU
Heizkreis ungemischt
HKU
Der ungemischte Heizkreis eignet sich
für den Einbau in eine Wohnungsstation.
Der montagefertige Heizkreis besteht aus
Rohrstrecken für den Vor- und Rücklauf,
Verbindungsstücken und zwei Kugelhähnen.

Fabrikat/Type: 203999 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q506B Z **Heizkreis ungemischt HKU 4-L**

HKU 4-L
Heizkreis ungemischt
HKU 4-L
Der ungemischte Heizkreis eignet sich
für den Einbau in eine Wohnungsstation.
Der montagefertige Heizkreis besteht aus
Rohrstrecken für den Vor- und Rücklauf,
Verbindungsstücken und zwei Kugelhähnen.

Fabrikat/Type: 205750 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q507 **Z** Heizkreisregler

35Q507A Z **Heizkreisregler SEHC**

SEHC
Heizkreisregler
SEHC
Mit dem Heizkreis-Regler SEHC wird ein
gemischtes Netzpumpenmodul geregelt.
Dank der kompakten, bedienerfreundlichen
Lösung kann das Netzpumpenmodul in zwei
verschiedenen Betriebsstufen
(Heizsystemen) gefahren werden. Mit dem
Heizsystem 'Konstant' wird auf eine
konstante Vorlauf-Soll-Temperatur
geregelt. Mit dem Heizsystem 'Kennlinie'
errechnet der Regler eine
Vorlauf-Soll-Temperatur anhand der
Außentemperatur und der ausgewählten
Heizkurve. Der Regler SEHC wird
montagefertig ausgeliefert und ist zur
bauseitigen Wandmontage vorgesehen.
Technische Daten:
Breite: 110 mm
Höhe: 166 mm

Tiefe: 47 mm
Fabrikat/Type: 201656 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q508 **Z** Außensensoren und -fühler

35Q508A Z **Außensensoreinheit SEHCM**

SEHCM
Außensensoreinheit
SEHCM
Die zentrale, montagefertige Außenfühler-Einheit erfasst die Außentemperatur. Die Werte werden an den angeschlossenen Regler (Master-Einheit) weitergeleitet. Die Einheit wird an der Wand montiert.
Technische Daten:
Breite: 110 mm
Höhe: 166 mm
Tiefe: 47 mm
Fabrikat/Type: 200115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q508B Z **Außentemperaturfühler FAP13**

FAP13
Außentemperaturfühler
FAP13
Der Außentemperatur-Fühler ist mit einem Platin-Messelement ausgestattet. Er ist in ein spritzwassergeschütztes Gehäuse integriert, das senkrecht montiert wird. Unkomplizierte Installation, da Kabeldurchführungen für die Sensorleitung in die Unterseite integriert sind.
Technische Daten:
Ausführung: Außentemperaturfühler
Breite: 68 mm
Höhe: 111 mm
Tiefe: 40 mm
Fabrikat/Type: 201295 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q510 **Z** Kaltwasserzähler

35Q510A Z **Kaltwasserzähler KWA KWA**

KWA
Kaltwasserzähler KWA
KWA
BESCHREIBUNG: Der zusätzliche

Kaltwasser-Abgang verfügt im Zulauf über ein integriertes Zählerpassstück. Dadurch lässt sich eine Wohnungsstation mit einem Kaltwasserzähler ausstatten. Der Wasserverbrauch in der Wohnung kann dann vollständig erfasst werden. Das Set für einfache Montage besteht aus dem Passstück, einer geeigneten Wärmedämmung, der Rohrstrecke und einer Absperrung. Der Abgang wird gegen den in der Station verbauten Kaltwasser-Zulauf getauscht.

Fabrikat/Type: 207011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q510B Z **Kaltwasserzähler KWA-DUO**

KWA-DUO
Kaltwasserzähler
KWA-DUO
Der zusätzliche Kaltwasserabgang wurde speziell für den Einsatz in Wohnungsstationen entwickelt. Er verfügt über ein integriertes Zählerpassstück, um den gesamten Wasserverbrauch in der Wohnung präzise zu erfassen. Dadurch lässt sich ein Kaltwasserzähler einfach und zuverlässig in die Wohnungsstation integrieren. Zum Lieferumgang gehören das Zählerpassstück, Wärmedämmung, Rohrstrecke und eine Absperrung. Der Abgang ersetzt den in der Wohnungsstation verbauten Kaltwasserzulauf und bietet eine durchdachte, montagefreundliche Lösung, die sowohl Fachkräften als auch Endverbrauchern zugutekommt.

Fabrikat/Type: 208117 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q511 **Z** Montageschiene

35Q511A Z **Montageschiene MS-5**

MS-5
Montageschiene
MS-5
Die anschlussfertige Montageschiene eignet sich zur Absperrung und Anbindung einer Wohnungsstation an das Rohrnetz. An der Montageschiene sind alle benötigten Kugelhähne vormontiert: Deswegen kann die Installation der Anschlussleitungen vor der Lieferung der

Wohnungsstation vorgenommen werden. Die Montageschiene wird benötigt, wenn kein Heizkreis-Verteiler an der Station vorgesehen ist.
Technische Daten:
Anzahl Absperrungen: 5
Anschluss: 3/4 AG fd
Fabrikat/Type: 202564 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q511B Z **Montageschiene MS-7**

MS-7
Montageschiene
MS-7
Die anschlussfertige Montageschiene eignet sich zur Absperrung und Anbindung einer Wohnungsstation an das Rohrnetz.
An der Montageschiene sind alle benötigten Kugelhähne vormontiert:
Deswegen kann die Installation der Anschlussleitungen vor der Lieferung der Wohnungsstation vorgenommen werden. Die Montageschiene wird benötigt, wenn kein Heizkreis-Verteiler an der Station vorgesehen ist.
Technische Daten:
Anzahl Absperrungen: 7
Anschluss: 3/4 AG fd
Fabrikat/Type: 202565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q515 **Z** Netzpumpenmodul PM-G

35Q515A Z **Netzpumpenmodul PM-G 1**

PM-G 1
Netzpumpenmodul
PM-G 1
Das gemischte Netzpumpenmodul eignet sich für die zentrale Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohnungen. Es wird bei hohen oder schwankenden Vorlauftemperaturen eingesetzt. Das Modul besteht aus folgenden Komponenten:
Messing-Rohrstrecken, drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Bypass mit 3-Wege-Mischer, Stellantrieb, Absperrmöglichkeiten, Thermometer im Vor- und Rücklauf, Spül- und Entleerungsvorrichtung und Schwerkraftbremse. Das Modul ist mit einer Isolierung ausgestattet. Eine Wandhalterung für die einfache Installation gehört zum Lieferumfang.

Technische Daten:
Höhe: 531 mm
Breite: 360 mm
Tiefe: 245 mm
Einbaulänge (Stichmaß): 531 mm
Gewicht: 14.1 kg
Anschluss Verbraucher: G 1 1/4
Anschluss: DN 32
Max. Durchflussmenge: 37 l/min
Druckverlust: 800 hPa
Leistung für Heizung (bei 10K): 70 kW
Anzahl Wohneinheiten bei 3 kW
Heizleistung pro Einheit: 23
Leistung für Trinkwasser-Erwärmung (bei 30K): 209 kW
Leistung bei 20 K (700 hPa): 139 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa: 6000 l/h
Leistung bei 20 K (800 hPa): 127 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 800 hPa: 5488 l/h
Leistung bei 20 K (900 hPa): 116 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 900 hPa: 4977 l/h
Leistung bei 20 K (1000 hPa): 98 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa: 4233 l/h
Leistungsaufnahme P1: 9-193 W
Max. zulässiger Druck: 0.1 MPa
Max. zulässige Temperatur: 110 GradC
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz
Fabrikat/Type: 204231 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q515B Z **Netzpumpenmodul PM-G 2**

PM-G 2
Netzpumpenmodul
PM-G 2
Das gemischte Netzpumpenmodul eignet sich für die zentrale Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohnungen. Es wird bei hohen oder schwankenden Vorlauftemperaturen eingesetzt. Das Modul besteht aus folgenden Komponenten:
Messing-Rohrstrecken, drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Bypass mit 3-Wege-Mischer, Stellantrieb, Absperrmöglichkeiten, Thermometer im Vor- und Rücklauf, Spül- und Entleerungsvorrichtung und Schwerkraftbremse. Das Modul ist mit einer Isolierung ausgestattet. Eine Wandhalterung für die einfache Installation gehört zum Lieferumfang.
Technische Daten:
Höhe: 817 mm
Breite: 402 mm

Tiefe: 412 mm
Einbaulänge (Stichmaß): 603 mm
Gewicht: 45.5 kg
Anschluss Verbraucher: G 11/2
Anschluss: DN 40
Max. Durchflussmenge: 108 l/min
Druckverlust: 800 hPa
Leistung für Heizung (bei 10K): 113 kW
Anzahl Wohneinheiten bei 3 kW
Heizleistung pro Einheit: 38
Leistung für Trinkwasser-Erwärmung (bei 30K): 340 kW
Leistung bei 20 K (700 hPa): 226 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa: 9754 l/h
Leistung bei 20 K (800 hPa): 207 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 800 hPa: 8923 l/h
Leistung bei 20 K (900 hPa): 187 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 900 hPa: 8062 l/h
Leistung bei 20 K (1000 hPa): 165 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa: 7108 l/h
Leistungsaufnahme P1: 17-440 W
Max. zulässiger Druck: 0.1 MPa
Max. zulässige Temperatur: 110 GradC
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz
Fabrikat/Type: 202586 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q515C Z **Netzpumpenmodul PM-G 3**

PM-G 3
Netzpumpenmodul
PM-G 3
Das gemischte Netzpumpenmodul eignet sich für die zentrale Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohnungen. Es wird bei hohen oder schwankenden Vorlauftemperaturen eingesetzt. Das Modul besteht aus folgenden Komponenten:
Messing-Rohrstrecken, drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Bypass mit 3-Wege-Mischer, Stellantrieb, Absperrmöglichkeiten, Thermometer im Vor- und Rücklauf, Spül- und Entleerungsvorrichtung und Schwerkraftbremse. Das Modul ist mit einer Isolierung ausgestattet. Eine Wandhalterung für die einfache Installation gehört zum Lieferumfang.
Technische Daten:
Höhe: 1195 mm
Breite: 432 mm
Tiefe: 398 mm
Einbaulänge (Stichmaß): 662 mm
Gewicht: 57.6 kg

Anschluss Verbraucher: G 2
Anschluss: DN 50
Max. Durchflussmenge: 166 l/min
Druckverlust: 800 hPa
Leistung für Heizung (bei 10K): 139 kW
Anzahl Wohneinheiten bei 3 kW
Heizleistung pro Einheit: 46
Leistung für Trinkwasser-Erwärmung (bei 30K): 418 kW
Leistung bei 20 K (700 hPa): 279 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa: 12000 l/h
Leistung bei 20 K (800 hPa): 250 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 800 hPa: 10762 l/h
Leistung bei 20 K (900 hPa): 221 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 900 hPa: 9524 l/h
Leistung bei 20 K (1000 hPa): 189 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa: 8143 l/h
Leistungsaufnahme P1: 20-536 W
Max. zulässiger Druck: 0.1 MPa
Max. zulässige Temperatur: 110 GradC
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz
Fabrikat/Type: 204232 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q516 **Z** Netzpumpenmodul PM-U

35Q516A Z **Netzpumpenmodul PM-U 1**

PM-U 1
Netzpumpenmodul
PM-U 1
Das ungemischte Netzpumpenmodul eignet sich für die zentrale Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohnungen. Das Modul besteht aus Messing-Rohrstrecken, einer drehzahlgeregelten Hocheffizienz-Pumpe, Absperrmöglichkeiten, Thermometern im Vor- und Rücklauf, einer Spül- und Entleerungsvorrichtung, einer Schwerkraftbremse und der Isolierung.
Zur einfachen Installation ist eine Wandhalterung beigelegt.
Technische Daten:
Höhe: 531 mm
Breite: 360 mm
Tiefe: 245 mm
Einbaulänge (Stichmaß): 531 mm
Gewicht: 12.2 kg
Anschluss Verbraucher: G 1 1/4
Anschluss: DN 32
Max. Durchflussmenge: 47 l/min
Druckverlust: 800 hPa
Leistung für Heizung (bei 10K): 90 kW
Anzahl Wohneinheiten bei 3 kW

Heizleistung pro Einheit: 30
Leistung für Trinkwasser-Erwärmung (bei 30K): 271 kW
Leistung bei 20 K (700 hPa): 181 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa: 7785 l/h
Leistung bei 20 K (800 hPa): 163 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 800 hPa: 7015 l/h
Leistung bei 20 K (900 hPa): 144 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 900 hPa: 6215 l/h
Leistung bei 20 K (1000 hPa): 126 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa: 5415 l/h
Leistungsaufnahme P1: 9 - 193 W
Max. zulässiger Druck: 1 MPa
Max. zulässige Temperatur: 110 GradC
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz
Fabrikat/Type: 202582 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q516B Z **Netzpumpenmodul PM-U 2**

PM-U 2
Netzpumpenmodul
PM-U 2
Das ungemischte Netzpumpenmodul eignet sich für die zentrale Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohnungen. Das Modul besteht aus Messing-Rohrstrecken, einer drehzahlgeregelten Hocheffizienz-Pumpe, Absperrmöglichkeiten, Thermometern im Vor- und Rücklauf, einer Spül- und Entleerungsvorrichtung, einer Schwerkraftbremse und der Isolierung.
Zur einfachen Installation ist eine Wandhalterung beigelegt.
Technische Daten:
Höhe: 817 mm
Breite: 402 mm
Tiefe: 412 mm
Einbaulänge (Stichmaß): 603 mm
Gewicht: 42.1 kg
Anschluss Verbraucher: G 11/2
Anschluss: DN 40
Max. Durchflussmenge: 108 l/min
Druckverlust: 800 hPa
Leistung für Heizung (bei 10K): 130 kW
Anzahl Wohneinheiten bei 3 kW
Heizleistung pro Einheit: 43
Leistung für Trinkwasser-Erwärmung (bei 30K): 390 kW
Leistung bei 20 K (700 hPa): 260 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa: 11200 l/h
Leistung bei 20 K (800 hPa): 251 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe

800 hPa: 10800 l/h
Leistung bei 20 K (900 hPa): 226 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 900 hPa: 9750 l/h
Leistung bei 20 K (1000 hPa): 202 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa: 8695 l/h
Leistungsaufnahme P1: 17-440 W
Max. zulässiger Druck: 1 MPa
Max. zulässige Temperatur: 110 GradC
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz
Fabrikat/Type: 202583 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q516C Z **Netzpumpenmodul PM-U 3**

PM-U 3
Netzpumpenmodul
PM-U 3
Das ungemischte Netzpumpenmodul eignet sich für die zentrale Wärmeversorgung eines Gebäudenetzes mit mehreren Wohnungen. Das Modul besteht aus Messing-Rohrstrecken, einer drehzahlgeregelten Hocheffizienz-Pumpe, Absperrmöglichkeiten, Thermometern im Vor- und Rücklauf, einer Spül- und Entleerungsvorrichtung, einer Schwerkraftbremse und der Isolierung. Zur einfachen Installation ist eine Wandhalterung beigelegt.
Technische Daten:
Höhe: 1195 mm
Breite: 432 mm
Tiefe: 398 mm
Einbaulänge (Stichmaß): 662 mm
Gewicht: 49.3 kg
Anschluss Verbraucher: G 2
Anschluss: DN 50
Max. Durchflussmenge: 180 l/min
Druckverlust: 800 hPa
Leistung für Heizung (bei 10K): 157 kW
Anzahl Wohneinheiten bei 3 kW
Heizleistung pro Einheit: 52
Leistung für Trinkwasser-Erwärmung (bei 30K): 472 kW
Leistung bei 20 K (700 hPa): 315 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 700 hPa: 13751 l/h
Leistung bei 20 K (800 hPa): 279 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 800 hPa: 12000 l/h
Leistung bei 20 K (900 hPa): 243 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 900 hPa: 10476 l/h
Leistung bei 20 K (1000 hPa): 204 kW
Max. Durchflussmenge bei Restförderhöhe 1000 hPa: 8810 l/h
Leistungsaufnahme P1: 20-536 W

Max. zulässiger Druck: 1 MPa
Max. zulässige Temperatur: 110 GradC
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz
Fabrikat/Type: 202584 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q517 **Z** Diverses Zubehör

35Q517A Z **Reglerklemmleiste Z10-RKL2**

Z10-RKL2
Reglerklemmleiste
Z10-RKL2
Die Regler-Klemmleiste eignet sich zur Verdrahtung von Stellantrieben und Raumthermostaten. Sie verfügt über 10 Anschlusszonen und kann bis zu 18 Stellantriebe und 5 Raumthermostate aufnehmen. Über die integrierte Pumpenlogik wird die Pumpe im Bedarfsfall abgeschaltet. INSTALLATION: Die montagefertige Regler-Klemmleiste ist zur bauseitigen Montage innerhalb der Wohnungsstation vorgesehen. Zur Aufnahme in die Wohnungsstation ist ein Halteblech im Heizkreis-Verteiler vorgesehen. Dadurch können alle notwendigen Anschlüsse hinter der Regler-Klemmleiste vorgenommen und alle Stellantriebe problemlos montiert werden.
Technische Daten:
Gewicht: 0.5 kg
Max. Anzahl Antriebe: 18
Max. Anzahl Ventilantriebe pro Raumthermostat: 5
Max. Anzahl der Raumthermostate: 10
Höhe: 90 mm
Breite: 326.5 mm
Tiefe: 52 mm
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP20
Umgebungstemperatur: 0-50 GradC
Fabrikat/Type: 239035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q517B Z **Stellantrieb EFS**

EFS
Stellantrieb
EFS
Der thermoelektrische Stellantrieb öffnet und schließt Ventile an

Heizkreis-Verteilern von Flächenheizsystemen. Angesteuert wird über einen Raumtemperatur-Regler. Die integrierte Funktionsanzeige signalisiert Anpassungen. Der einsatzbereite Stellantrieb ist zur Steckmontage innerhalb der Heizkreis-Verteiler vorgesehen.

Fabrikat/Type: 237740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q517C Z **Temperaturbegrenzer STB**

STB
Temperaturbegrenzer
STB
Mit dem Sicherheitstemperaturbegrenzer wird die maximal zulässige Vorlauftemperatur in einem Heizkreis abgesichert. Die Einheit besteht aus einem Anlegethermostat und einem thermischen Stellantrieb, wird montagefertig geliefert und ist zur bauseitigen Installation in der Wohnungsstation vorgesehen.
Technische Daten:
Temperatureinsatzbereich: 20-90 GradC
Schutzart (IP): IP30
Fabrikat/Type: 202555 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q517D Z **Überströmventil ÜSV**

ÜSV
Überströmventil
ÜSV
Das thermische Überströmventil sichert die primärseitige Vorlauftemperatur bei langen Rohrstrecken, langen Zapfpausen oder im Sommer ab. Der Überströmer wird montagefertig geliefert und bauseitig innerhalb der Wohnungsstation montiert. Die Aufnahmen für das Überstrom-Ventil sind zwischen dem primärseitigen Vor- und Rücklauf vorgesehen.
Technische Daten:
Anschluss: 3/4 Zoll
Gewicht: 0.5 kg
Max. zulässiger Druck: 1 MPa
Temperatureinstellung: 5-50 GradC
Fabrikat/Type: 202581 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q517E Z **Wärmedämmung WD-WS**

WD-WS
Wärmedämmung
WD-WS
Die montagefertige Wärmedämmung wird zur Isolierung einer Wohnungsstation eingesetzt. Die Wärmedämmung besteht aus einer Dämmplatte für die Rückseite der Station und einer zweiten Dämmplatte für die Gehäusetür.

Fabrikat/Type: 202591 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q520 **Z** Wohnungsstationen WS

35Q520A Z **Wohnungsstation WS 2 Trend**

WS 2 Trend

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und eignet sich für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Integrierter Differenzdruckregler
- Passstücke für Wärmemengen- und Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 15,5 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW

- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 630 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 550 hPa
- Abmessungen: 761 × 534 × 117 mm (H × B × T)
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS 2 Trend, Fabrikat 202506 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q520B Z **Wohnungsstation WS 2 Trend S**

WS 2 Trend S

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und eignet sich für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Plattenwärmeübertrager aus beschichtetem Edelstahl
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Integrierter Differenzdruckregler
- Passstücke für Wärmemengen- und Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 15,5 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: beschichteter Edelstahl
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 630 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW

- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 550 hPa
- Abmessungen: 761 × 534 × 117 mm (H × B × T)
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS 2 Trend S, Fabrikat 202509 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q520C Z **Wohnungsstation WS 3 Trend**

WS 3 Trend

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und eignet sich für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, kupfergelötet
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Integrierter Differenzdruckregler
- Passstücke für Wärmemengen- und Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 16,5 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 20 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 700 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa

- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 600 hPa
- Abmessungen: 761 × 534 × 117 mm (H × B × T)
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS 3 Trend, Fabrikat 202507 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q520D Z **Wohnungsstation WS 3 Trend E**

WS 3 Trend E

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und eignet sich für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Plattenwärmeübertrager aus beschichtetem Edelstahl
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Integrierter Differenzdruckregler
- Passstücke für Wärmemengen- und Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 16,5 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: beschichteter Edelstahl
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 20 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 700 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 600 hPa
- Abmessungen: 761 × 534 × 117 mm (H × B × T)

- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS 3 Trend E, Fabrikat 202510 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q521 **Z** Wohnungsstationen WS-4L und WS-4LC

35Q521A Z **Wohnungsstation WS-4L 2 Plus**

WS-4L 2 Plus

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager mit zusätzlichem ungemischtem Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und eignet sich für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser und Heizwärme.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperaturkreis mit Ventilkörper integriert
- Ausführung für 4-Leiter-Systeme
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Zwei integrierte Differenzdruckregler
- Passstücke für zwei Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Zwei Fühleraufnahmen integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 20,1 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 630 hPa
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min

- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 550 hPa
- Abmessungen: 761 × 804 × 117 mm (H × B × T)
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS-4L 2 Plus, Fabrikat 202512 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q521B Z **Wohnungsstation WS-4L 2 Plus S**

WS-4L 2 Plus S

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager mit zusätzlichem ungemischtem Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und eignet sich für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser und Heizwärme.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperaturkreis mit Ventilkörper integriert
- Ausführung für 4-Leiter-Systeme
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Zwei integrierte Differenzdruckregler
- Passstücke für zwei Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Zwei Fühleraufnahmen integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 20,1 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: beschichteter Edelstahl
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 630 hPa
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW

- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 550 hPa
- Abmessungen: 761 × 804 × 117 mm (H × B × T)
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS-4L 2 Plus S, Fabrikat 202515 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q521C Z **Wohnungsstation WS-4L 3 Plus**

WS-4L 3 Plus

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager mit zusätzlichem ungemischtem Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und eignet sich für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser und Heizwärme.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperaturkreis mit Ventilkörper integriert
- Ausführung für 4-Leiter-Systeme
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Zwei integrierte Differenzdruckregler
- Passstücke für zwei Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Zwei Fühleraufnahmen integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 21,1 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 20 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 700 hPa
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW

- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 600 hPa
- Abmessungen: 761 × 804 × 117 mm (H × B × T)
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS-4L 3 Plus, Fabrikat 202513 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q521D Z **Wohnungsstation WS-4L 3 Plus S**

WS-4L 3 Plus S

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager mit zusätzlichem ungemischtem Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und eignet sich für eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser und Heizwärme.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperaturkreis mit Ventilkörper integriert
- Ausführung für 4-Leiter-Systeme
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Zwei integrierte Differenzdruckregler
- Passstücke für zwei Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Zwei Fühleraufnahmen integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 21,1 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: beschichteter Edelstahl
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 20 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 700 hPa

- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 600 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 804 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS-4L 3 Plus S, Fabrikat 202516 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q521E Z **Wohnungsstation WS-4LC 2 Plus**

WS-4LC 2 Plus

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager mit zusätzlichem ungemischtem Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. Der Heizkreis kann wahlweise zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und ermöglicht eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser sowie Heiz- bzw. Kühlenergie.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperatur- bzw. Kühlkreis mit Ventilkörper integriert
- Speziell gedämmter Heizkreis wahlweise zum Heizen oder Kühlen einsetzbar
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Taupunktwächter mit Gehäuse integriert
- Rohr-Anlegefühler integriert
- Zwei integrierte Differenzdruckregler
- Passstücke für zwei Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Zwei Fühleraufnahmen integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Regelung des Heiz- bzw. Kühlbetriebs über den integrierten Heizkreis
- Überwachung des Kühlbetriebs durch integrierten Taupunktwächter und Rohr-Anlegefühler
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 20,8 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 630 hPa
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 550 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 804 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa

Fabrikat/Type: WS-4LC 2 Plus, Fabrikat 205746 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q521F Z **Wohnungsstation WS-4LC 2 Plus S**

WS-4LC 2 Plus S

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager mit zusätzlichem ungemischtem Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. Der Heizkreis kann wahlweise zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und ermöglicht eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser sowie Heiz- bzw. Kühlenergie.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperatur- bzw. Kühlkreis mit Ventilkörper integriert
- Speziell gedämmter Heizkreis wahlweise zum Heizen oder Kühlen einsetzbar
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Taupunktwächter mit Gehäuse integriert
- Rohr-Anlegefühler integriert
- Zwei integrierte Differenzdruckregler
- Passstücke für zwei Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Zwei Fühleraufnahmen integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Regelung des Heiz- bzw. Kühlbetriebs über den integrierten Heizkreis
- Überwachung des Kühlbetriebs durch integrierten Taupunktwächter und Rohr-Anlegefühler
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 20,8 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: beschichteter Edelstahl
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 630 hPa
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 550 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 804 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa

Fabrikat/Type: WS-4LC 2 Plus S, Fabrikat 205748 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q521G Z **Wohnungsstation WS-4LC 3 Plus**

WS-4LC 3 Plus

Wohnungsstation

Die kompakte Wohnungsstation dient der dezentralen Bereitung von Trinkwarmwasser im Durchflussprinzip und verfügt über einen ungemischten Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. Der Heizkreis kann wahlweise zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und ermöglicht eine zuverlässige sowie bedarfsgerechte Versorgung.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung des Trinkwarmwasserbedarfs über den mitgelieferten Mengenbegrenzer
- Ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperatur- bzw. Kühlkreis mit Ventilkörper integriert
- Speziell gedämmter Heizkreis wahlweise zum Heizen oder Kühlen einsetzbar
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Taupunktwächter mit Gehäuse integriert
- Rohr-Anlegefühler integriert
- Zwei Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für zwei Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Zwei Fühleraufnahmen integriert

- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Regelung des Heiz- bzw. Kühlbetriebs über den integrierten Heizkreis
- Überwachung des Kühlbetriebs durch integrierten Taupunktwächter und Rohr-Anlegefühler
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 21,8 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 20 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 700 hPa
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 600 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 804 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS-4LC 3 Plus, Fabrikat 205747 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q521H Z **Wohnungsstation WS-4LC 3 Plus S**

WS-4LC 3 Plus S

Wohnungsstation

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über einen Plattenwärmeübertrager mit zusätzlichem ungemischtem Heizkreis für 4-Leiter-Systeme. Der Heizkreis kann wahlweise zum Heizen oder Kühlen eingesetzt werden. Die Station verbindet die Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage und ermöglicht eine zuverlässige und bedarfsgerechte Versorgung mit Trinkwarmwasser sowie Heiz- bzw. Kühlenergie.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Anpassung der Trinkwarmwassermenge über den mitgelieferten Mengenbegrenzer

- Ungemischter Heizkreis für einen Niedertemperatur- bzw. Kühlkreis mit Ventilkörper integriert
- Speziell gedämmter Heizkreis wahlweise zum Heizen oder Kühlen einsetzbar
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Taupunktwächter mit Gehäuse integriert
- Rohr-Anlegefühler integriert
- Zwei integrierte Differenzdruckregler
- Passstücke für zwei Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Zwei Fühleraufnahmen integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Zuverlässige Einhaltung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs über den Mengenbegrenzer
- Regelung des Heiz- bzw. Kühlbetriebs über den integrierten Heizkreis
- Überwachung des Kühlbetriebs durch integrierten Taupunktwächter und Rohr-Anlegefühler
- Optimierte Regelung zur Reduzierung von Druckverlusten innerhalb der Station

Technische Daten:

- Gewicht: 21,8 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, beschichtet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 20 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 700 hPa
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 600 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 804 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C

Fabrikat/Type: WS-4LC 3 Plus S, Fabrikat 205749 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q522 **Z** Wohnungsstationen WS-DUO

35Q522A Z **Wohnungsstation WS-DUO E Premium**

Kompakte Wohnungsstation zur hygienischen dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit elektrischer Nacherwärmung sowie elektronisch geregeltem, gemischtem Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im hygienischen Durchflussprinzip
- Elektrischer Durchlauferhitzer zur Nacherwärmung des Trinkwarmwassers integriert
- Voreingestellte Trinkwarmwasser-Temperatur wird durch den Durchlauferhitzer sichergestellt
- Größere Trinkwarmwasser-Mengen an einzelnen Entnahmestellen durch elektrische Nacherwärmung
- Umwälzpumpe, Stellmotor und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Auslegung für Wärmepumpen in 2-Leiter-Systemen
- Absenkung der Vorlauftemperatur und Verbesserung des Wärmepumpen-COP möglich
- Reduzierung von Bereitschaftsverlusten in Nahwärmenetzen, insbesondere im Sommer
- Bypass-System im Durchlauferhitzer zur deutlichen Reduzierung der Druckverluste
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Elektronisch geregelter gemischter Heizkreis mit separater Regelung
- Bedarfsgerechte Regelung des Heizkreises über Stellmotor und Ventilkörper
- Regelung des integrierten Durchlauferhitzers zur Sicherstellung der voreingestellten Trinkwarmwasser-Temperatur
- Schrittweise Anpassung der Durchlauferhitzer-Temperatur über Funk-Fernbedienung
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 27,2 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Max. Druckverlust primärseitig: 750 hPa
- Leistung primärseitig: 31 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 21 l/min
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung trinkwasserseitig ohne Durchlauferhitzer: 31 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Trinkwasser-Temperatur im Durchlauferhitzerbetrieb: 60 °C
- Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 10/38 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/60 °C: 7 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/44 °C: 16 l/min
- Nennleistung Durchlauferhitzer: 11 kW
- Nennspannung Durchlauferhitzer: 400 V
- Phasen Durchlauferhitzer: 3/PE
- Frequenz Durchlauferhitzer: 50 Hz
- Absicherung Durchlauferhitzer: 16 A
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 1630 hPa
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 650 hPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Kvs-Wert: 1,5 m³/h
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43
- Schutzart: IP25
- Höhe: 761 mm
- Breite: 804 mm

- Tiefe: 180 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten

Fabrikat/Type: WS-DUO E Premium, Fabrikat 202551 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q522B Z **Wohnungsstation WS-DUO E Premium S**

Kompakte Wohnungsstation zur hygienischen dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit elektrischer Nacherwärmung sowie elektronisch geregeltem, gemischtem Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im hygienischen Durchflussprinzip
- Elektrischer Durchlauferhitzer zur Nacherwärmung des Trinkwarmwassers integriert
- Voreingestellte Trinkwarmwasser-Temperatur wird durch den Durchlauferhitzer sichergestellt
- Größere Trinkwarmwasser-Mengen an einzelnen Entnahmestellen durch elektrische Nacherwärmung
- Umwälzpumpe, Stellmotor und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Auslegung für Wärmepumpen in 2-Leiter-Systemen
- Absenkung der Vorlauftemperatur und Verbesserung des Wärmepumpen-COP möglich
- Reduzierung von Bereitschaftsverlusten in Nahwärmenetzen, insbesondere im Sommer
- Bypass-System im Durchlauferhitzer zur deutlichen Reduzierung der Druckverluste
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Elektronisch geregelter gemischter Heizkreis mit separater Regelung
- Bedarfsgerechte Regelung des Heizkreises über Stellmotor und Ventilkörper
- Regelung des integrierten Durchlauferhitzers zur Sicherstellung der voreingestellten Trinkwarmwasser-Temperatur
- Schrittweise Anpassung der Durchlauferhitzer-Temperatur über Funk-Fernbedienung
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 27,2 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, beschichtet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Max. Druckverlust primärseitig: 750 hPa
- Leistung primärseitig: 31 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 21 l/min
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung trinkwasserseitig ohne Durchlauferhitzer: 31 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Trinkwasser-Temperatur im Durchlauferhitzerbetrieb: 60 °C
- Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 10/38 °C: 16 l/min

- Zapfmenge bei sekundär 38/60 °C: 7 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/44 °C: 16 l/min
- Nennleistung Durchlauferhitzer: 11 kW
- Nennspannung Durchlauferhitzer: 400 V
- Phasen Durchlauferhitzer: 3/PE
- Frequenz Durchlauferhitzer: 50 Hz
- Absicherung Durchlauferhitzer: 16 A
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 1630 hPa
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 650 hPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Kvs-Wert: 1,5 m³/h
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43
- Schutzart: IP25
- Höhe: 761 mm
- Breite: 804 mm
- Tiefe: 180 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten

Fabrikat/Type: WS-DUO E Premium S, Fabrikat 202552 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q522C Z **Wohnungsstation WS-DUO T Premium**

Die Wohnungsstation mit elektrischer Nacherwärmung eignet sich zur Trinkwarmwasser-Bereitung im hygienischen Durchflussprinzip.

Besondere Merkmale:

- Hygienische Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Thermostatisch geregelter gemischter Heizkreis mit Umwälzpumpe und Ventilkörper
- Integrierter Durchlauferhitzer zur elektrischen Nacherwärmung
- Größere Trinkwarmwasser-Mengen an einzelnen Entnahmestellen verfügbar
- Edelstahlverrohrung mit Messing-Verbindungsstücken
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengen-Zähler und einen Kaltwasserzähler
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Für den effizienten Betrieb mit Wärmepumpen in 2-Leiter-Systemen geeignet
- Absenkung der Vorlauftemperatur und Verringerung von Bereitschaftsverlusten in Nahwärme-Netzen
- Bypass-System im Durchlauferhitzer zur Reduzierung der Druckverluste

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Thermostatische Regelung des gemischten Heizkreises
- Regelung der elektrischen Nacherwärmung über den integrierten Durchlauferhitzer
- Einstellung der Trinkwarmwassertemperatur über Funk-Fernbedienung

Technische Daten:

- Gewicht: 27,2 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl (kupfergelötet)
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Max. Druckverlust primärseitig: 750 hPa
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Höhe: 761 mm

- Breite: 804 mm
- Tiefe: 180 mm
- Anschluss: 3/4 AG fd
- Ausrichtung Anschlüsse: unten
- Leistung primärseitig: 31 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 21 l/min
- Leistung sekundärseitig (bei 10 K): 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung trinkwasserseitig ohne Durchlauferhitzer: 31 kW
- Max. Trinkwasser-Temperatur im Durchlauferhitzerbetrieb: 60 °C
- Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 10/38 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/60 °C: 7 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/44 °C: 16 l/min
- Nennleistung Durchlauferhitzer: 11 kW
- Nennspannung Durchlauferhitzer: 400 V
- Phasen Durchlauferhitzer: 3/PE
- Frequenz Durchlauferhitzer: 50 Hz
- Absicherung Durchlauferhitzer: 16 A
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 1630 hPa
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 650 hPa
- Kvs-Wert: 1,5 m³/h
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43
- Schutzart (IP): IP25

Fabrikat/Type: 202549 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q522D Z **Wohnungsstation WS-DUO-T Premium S**

Die Wohnungsstation mit elektrischer Nacherwärmung eignet sich zur Trinkwarmwasser-Bereitung im hygienischen Durchflussprinzip.

Besondere Merkmale:

- Hygienische Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Thermostatisch geregelter gemischter Heizkreis mit Umwälzpumpe und Ventilkörper
- Integrierter Durchlauferhitzer zur elektrischen Nacherwärmung
- Größere Trinkwarmwasser-Mengen an einzelnen Entnahmestellen verfügbar
- Edelstahlverrohrung mit Messing-Verbindungsstücken
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengen-Zähler und einen Kaltwasserzähler
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Für den effizienten Betrieb mit Wärmepumpen in 2-Leiter-Systemen geeignet
- Absenkung der Vorlauftemperatur und Verringerung von Bereitschaftsverlusten in Nahwärme-Netzen
- Bypass-System im Durchlauferhitzer zur Reduzierung der Druckverluste

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Thermostatische Regelung des gemischten Heizkreises
- Regelung der elektrischen Nacherwärmung über den integrierten Durchlauferhitzer
- Einstellung der Trinkwarmwassertemperatur über Funk-Fernbedienung

Technische Daten:

- Gewicht: 27,2 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl (beschichtet)
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Max. Druckverlust primärseitig: 750 hPa
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Höhe: 761 mm
- Breite: 804 mm
- Tiefe: 180 mm
- Anschluss: 3/4 AG fd
- Ausrichtung Anschlüsse: unten
- Leistung primärseitig: 31 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 21 l/min
- Leistung sekundärseitig (bei 10 K): 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung trinkwasserseitig ohne Durchlauferhitzer: 31 kW
- Max. Trinkwasser-Temperatur im Durchlauferhitzerbetrieb: 60 °C
- Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 10/38 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/60 °C: 7 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/44 °C: 16 l/min
- Nennleistung Durchlauferhitzer: 11 kW
- Nennspannung Durchlauferhitzer: 400 V
- Phasen Durchlauferhitzer: 3/PE
- Frequenz Durchlauferhitzer: 50 Hz
- Absicherung Durchlauferhitzer: 16 A
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 1630 hPa
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 650 hPa
- Kvs-Wert: 1,5 m³/h
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43
- Schutzart (IP): IP25

Fabrikat/Type: 202550 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q523 **Z** Wohnungsstationen WS-E

35Q523A Z **Wohnungsstation WS-E 2 Plus**

Die Wohnungsstation eignet sich zur Bereitung von Trinkwarmwasser im Durchflussprinzip mit einem Platten-Wärmeübertrager und einem elektronisch geregelten gemischten Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasser-Bereitung im hygienischen Durchflussprinzip
- Integrierte Umwälzpumpe, Stellmotor und Ventilkörper
- Mengenbegrenzer zur einfachen Anpassung des Wärmeübertragers an den gewünschten Trinkwarmwasserbedarf
- Edelstahlverrohrung mit Messing-Verbindungsstücken
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengen-Zähler und einen Kaltwasserzähler
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Verbindung der Vorteile einer dezentralen Trinkwarmwasserbereitung mit der Effizienz einer zentralen Heizungsanlage
- Druckverlustarme Bauweise durch spezielle Ausführung des thermostatischen Reglers

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur

- Elektronische Regelung des gemischten Heizkreises
- Separate Regelung des Heizkreises
- Regelung der integrierten Umwälzpumpe und des Stellmotors

Technische Daten:

- Gewicht: 20,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl (kupfergelötet)
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 21 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 750 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 650 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 799 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4 AG fd
- Ausrichtung Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43

Fabrikat/Type: 202530 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q523B Z **Wohnungsstation WS-E 2 Plus S**

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit Platten-Wärmeübertrager und elektronisch geregeltem, gemischtem Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Mengenbegrenzer zur einfachen und sicheren Anpassung des Trinkwarmwasserbedarfs
- Elektronisch geregelter, gemischter Heizkreis mit separater Regelung
- Umwälzpumpe, Stellmotor und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung in Verbindung mit einer zentralen Heizungsanlage
- Bauweise zur Reduzierung der Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Elektronisch geregelter gemischter Heizkreis mit separater Regelung
- Bedarfsgerechte Regelung des Heizkreises über Stellmotor und Ventilkörper
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 20,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, beschichtet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 21 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 750 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 650 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 799 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43

Fabrikat/Type: WS-E 2 Plus S, Fabrikat 202533 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q523C Z **Wohnungsstation WS-E 3 Plus**

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit Platten-Wärmeübertrager und elektronisch geregeltem, gemischtem Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Mengenbegrenzer zur einfachen und sicheren Anpassung des Trinkwarmwasserbedarfs
- Umwälzpumpe, Stellmotor und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung in Verbindung mit einer zentralen Heizungsanlage
- Bauweise zur Reduzierung der Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Elektronisch geregelter gemischter Heizkreis mit separater Regelung
- Bedarfsgerechte Regelung des Heizkreises über Stellmotor und Ventilkörper
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 21,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 23 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 810 hPa

- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 700 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 799 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43

Fabrikat/Type: WS-E 3 Plus, Fabrikat 202531 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q523D Z **Wohnungsstation WS-E 3 Plus S**

Kompakte Wohnungsstation zur hygienischen dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit einem Platten-Wärmeübertrager und einem elektronisch geregelten, gemischten Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im hygienischen Durchflussprinzip
- Umwälzpumpe, Stellmotor und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Mengenbegrenzer zur bedarfsgerechten Anpassung der Trinkwarmwasserbereitung
- Schnell reagierender thermostatischer Regler für eine konstante Trinkwassertemperatur
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung in Verbindung mit einer zentralen Heizungsanlage
- Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler zur Sicherstellung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Elektronisch geregelter gemischter Heizkreis mit separater Regelung
- Bedarfsgerechte Regelung des Heizkreises über Stellmotor und Ventilkörper
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 21,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, beschichtet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 23 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 810 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW

- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 700 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 799 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43

Fabrikat/Type: WS-E 3 Plus S, Fabrikat 202534 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q524 **Z** Wohnungsstationen WS-GTA

35Q524A Z **Wohnungsstation WS-GTA Duo**

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung und Wärmeversorgung, speziell für den Austausch dezentraler Gasthermen in Mehrfamilienhäusern. In Kombination mit einer Wärmepumpe ermöglicht die Wohnungsstation die Umstellung auf erneuerbare Energien und unterstützt eine energetische Sanierung und Dekarbonisierung von Mehrfamilienhäusern. Die Station kombiniert effizienten Heizbetrieb mit hygienischer Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip und elektrischer Nacherwärmung.

Besondere Merkmale:

- Dezentrale Wohnungsstation speziell für den Austausch von Gasthermen in Mehrfamilienhäusern
- Kombination aus effizientem Heizbetrieb und hygienischer Trinkwarmwasserbereitung
- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Integrierter Durchlauferhitzer zur elektrischen Nacherwärmung
- Präzise Trinkwarmwasserregelung für eine bedarfsgerechte Temperatursteuerung
- Energie- und Kosteneinsparung durch spezielle Bypass-Technologie
- Geringe elektrische Nennleistung des Durchlauferhitzers von 11 kW
- Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, kupfergelötet
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Integration aller wesentlichen Versorgungsfunktionen in einer Einheit
- Wartungsfreundliche Ausführung
- Optimierte Anordnung der Anschlüsse oben und unten
- Geringes Gewicht und geringe Abmessungen für eine einfache Montage
- Für den Einsatz in Feuchträumen geeignet

Regelung:

- Bedarfsgerechte und präzise Regelung der Trinkwarmwassertemperatur
- Elektrische Nacherwärmung über integrierten Durchlauferhitzer
- Individuelle Temperatureinstellung des Trinkwarmwassers durch den Nutzer
- Komfortable Bedienung über Funkfernbedienung
- Optimierte Regelung für einen energieeffizienten Betrieb

Technische Daten:

- Gewicht: 26,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet

- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Max. Druckverlust primärseitig: 640 hPa
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Leistung primärseitig: 29 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Max. Trinkwassertemperatur im Durchlauferhitzerbetrieb: 60 °C
- Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 10/38 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/60 °C: 7 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/44 °C: 16 l/min
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 1760 hPa
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 560 hPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Abmessungen Station: 849 × 440 × 246 mm (H × B × T)
- Abmessungen Gehäuse Aufputz: 1100 × 460 × 250 mm (H × B × T)
- Ausrichtung der Anschlüsse: oben und unten

Fabrikat/Type: WS-GTA Duo, Fabrikat 208115 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q524B Z **Wohnungsstation WS-GTA DUO S**

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung und Wärmeversorgung, speziell für den Austausch dezentraler Gasthermen in Mehrfamilienhäusern. In Kombination mit einer Wärmepumpe ermöglicht die Wohnungsstation die Umstellung auf erneuerbare Energien und unterstützt eine energetische Sanierung und Dekarbonisierung von Mehrfamilienhäusern. Die Station kombiniert effizienten Heizbetrieb mit hygienischer Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip und elektrischer Nacherwärmung.

Besondere Merkmale:

- Dezentrale Wohnungsstation speziell für den Austausch von Gasthermen in Mehrfamilienhäusern
- Kombination aus effizientem Heizbetrieb und hygienischer Trinkwarmwasserbereitung
- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip
- Integrierter Durchlauferhitzer zur elektrischen Nacherwärmung
- Präzise Trinkwarmwasserregelung für eine bedarfsgerechte Temperatursteuerung
- Individuelle Einstellung der Trinkwarmwassertemperatur durch den Nutzer möglich
- Energie- und Kosteneinsparung durch spezielle Bypass-Technologie
- Geringe elektrische Nennleistung des Durchlauferhitzers von 11 kW
- Plattenwärmeübertrager aus beschichtetem Edelstahl
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Integration aller wesentlichen Versorgungsfunktionen in einer Einheit
- Wartungsfreundliche Ausführung
- Optimierte Anordnung der Anschlüsse oben und unten
- Geringes Gewicht und geringe Abmessungen für eine einfache Montage
- Für den Einsatz in Feuchträumen geeignet

Regelung:

- Bedarfsgerechte und präzise Regelung der Trinkwarmwassertemperatur
- Elektrische Nacherwärmung über integrierten Durchlauferhitzer
- Individuelle Temperatureinstellung des Trinkwarmwassers durch den Nutzer
- Komfortable Bedienung über Funkfernbedienung
- Optimierte Regelung für einen energieeffizienten Betrieb

Technische Daten:

- Gewicht: 26,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: beschichteter Edelstahl
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Max. Druckverlust primärseitig: 640 hPa
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Leistung primärseitig: 29 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Leistung sekundärseitig bei 10 K: 12 kW
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Max. Trinkwassertemperatur im Durchlauferhitzerbetrieb: 60 °C
- Zapfmenge bei sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 10/38 °C: 16 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/60 °C: 7 l/min
- Zapfmenge bei sekundär 38/44 °C: 16 l/min
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 1760 hPa
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 560 hPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Abmessungen Station: 849 × 440 × 246 mm (H × B × T)
- Abmessungen Gehäuse Aufputz: 1100 × 460 × 250 mm (H × B × T)
- Ausrichtung der Anschlüsse: oben und unten

Fabrikat/Type: WS-GTA DUO S, Fabrikat 208116 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q524C Z **Wohnungsstation WS-GTA Trend**

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung und Wärmeversorgung, speziell für den Austausch vorhandener Gasthermen in Mehrfamilienhäusern. In Kombination mit einer Wärmepumpe ermöglicht die Wohnungsstation eine einfache und effiziente Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Station kombiniert hygienische Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit effizientem Heizbetrieb und integriert die wesentliche Versorgungstechnik in einem kompakten Gehäuse.

Besondere Merkmale:

- Speziell für den Austausch vorhandener Gasthermen in Mehrfamilienhäusern entwickelt
- Kombination aus dezentraler Trinkwarmwasserbereitung und effizientem Heizbetrieb
- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über Edelstahl-Plattenwärmeübertrager
- Plattenwärmeübertrager kupfergelötet
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs
- Schnelle Reaktionszeiten des Reglers für eine konstante Trinkwarmwassertemperatur
- Ungemischter Heizkreis für einen Radiatorkreis integriert
- Verrohrung aus Edelstahl und Verbindungsstücke aus Messing
- Integrierter Differenzdruckregler zur Unterstützung eines stabilen Betriebs
- Passstücke für Wärmemengen- und Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Optimierte Anschlussanordnung für einen einfachen Austausch vorhandener Gasthermen
- Abnehmbare Gehäuseabdeckung für einen guten Zugang auch bei beengten Platzverhältnissen

Regelung:

- Bedarfsgerechte Regelung der Trinkwarmwassertemperatur
- Schnelle Reaktionszeiten für eine zuverlässige und konstante Trinkwarmwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs
- Regelung und hydraulische Unterstützung des effizienten Heizbetriebs
- Integrierter Differenzdruckregler zur Optimierung des Anlagenbetriebs

Technische Daten:

- Gewicht: 21,4 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 640 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1330 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 330 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 560 hPa
- Abmessungen Station: 822 × 440 × 115,5 mm (H × B × T)
- Abmessungen Gehäuse Aufputz: 1100 × 460 × 150 mm (H × B × T)

Fabrikat/Type: WS-GTA Trend, Fabrikat 206991 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q524D Z **Wohnungsstation WS-GTA Trend S**

Kompakte Wohnungsstation zur dezentralen Trinkwarmwasserbereitung und Wärmeversorgung, speziell für den Austausch vorhandener Gasthermen in Mehrfamilienhäusern. In Kombination mit einer Wärmepumpe ermöglicht die Wohnungsstation eine einfache und effiziente Umstellung auf erneuerbare Energien. Die Station kombiniert hygienische Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit effizientem Heizbetrieb und integriert die wesentliche Versorgungstechnik in einem kompakten Gehäuse.

Besondere Merkmale:

- Speziell für den Austausch vorhandener Gasthermen in Mehrfamilienhäusern entwickelt
- Kombination aus dezentraler Trinkwarmwasserbereitung und effizientem Heizbetrieb
- Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip über beschichteten Edelstahl-Plattenwärmeübertrager
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs
- Schnelle Reaktionszeiten des Reglers für eine zuverlässige und konstante Trinkwassertemperatur
- Ungemischter Heizkreis für einen Radiatorkreis integriert
- Verrohrung aus Edelstahl und Verbindungsstücke aus Messing
- Integrierter Differenzdruckregler zur Unterstützung eines stabilen Anlagenbetriebs
- Passstücke für Wärmemengen- und Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme, Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Spezielle Bauweise des Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Optimierte Anschlussanordnung für einen einfachen Austausch vorhandener Gasthermen
- Abnehmbare Gehäuseabdeckung für einen guten Zugang auch bei beengten Platzverhältnissen

Regelung:

- Bedarfsgerechte Regelung der Trinkwarmwassertemperatur

- Schnelle Reaktionszeiten für eine zuverlässige und konstante Trinkwassertemperatur
- Einfache und sichere Einstellung des Trinkwarmwasserbedarfs
- Regelung und hydraulische Unterstützung des effizienten Heizbetriebs
- Integrierter Differenzdruckregler zur Optimierung des Anlagenbetriebs

Technische Daten:

- Gewicht: 21,4 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: beschichteter Edelstahl
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 17 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 640 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1330 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 330 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 560 hPa
- Abmessungen Station: 822 × 440 × 115,5 mm (H × B × T)
- Abmessungen Gehäuse Aufputz: 1100 × 460 × 150 mm (H × B × T)

Fabrikat/Type: WS-GTA Trend S, Fabrikat 206992 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q525 **Z** Wohnungsstationen WS-T

35Q525A Z **Wohnungsstation WS-T 2 Plus**

Kompakte Wohnungsstation zur hygienischen dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit einem Platten-Wärmeübertrager und einem thermostatisch geregelten, gemischten Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im hygienischen Durchflussprinzip
- Umwälzpumpe und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Mengenbegrenzer zur bedarfsgerechten Anpassung der Trinkwarmwasserbereitung
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung in Verbindung mit einer zentralen Heizungsanlage
- Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler zur Sicherstellung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Thermostatisch geregelter, gemischter Heizkreis
- Regelung des Heizkreises über Ventilkörper
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 20,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 21 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 750 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 650 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 799 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43

Fabrikat/Type: WS-T 2 Plus, Fabrikat 202524 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q525B Z **Wohnungsstation WS-T 2 Plus S**

Kompakte Wohnungsstation zur hygienischen dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit einem Platten-Wärmeübertrager und einem thermostatisch geregelten, gemischten Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im hygienischen Durchflussprinzips
- Umwälzpumpe und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Mengenbegrenzer zur bedarfsgerechten Anpassung der Trinkwarmwasserbereitung
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung in Verbindung mit einer zentralen Heizungsanlage
- Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler zur Sicherstellung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Thermostatisch geregelter, gemischter Heizkreis
- Regelung des Heizkreises über Ventilkörper
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 20,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, beschichtet

- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 42 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 21 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 750 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 42 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 19 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 16 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1370 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 370 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 650 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 799 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43

Fabrikat/Type: WS-T 2 Plus S, Fabrikat 202527 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q525C Z **Wohnungsstation WS-T 3 Plus**

Kompakte Wohnungsstation zur hygienischen dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit einem Platten-Wärmeübertrager und einem thermostatisch geregelten, gemischten Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im hygienischen Durchflussprinzip
- Umwälzpumpe und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Mengenbegrenzer zur bedarfsgerechten Anpassung der Trinkwarmwasserbereitung
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung in Verbindung mit einer zentralen Heizungsanlage
- Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler zur Sicherstellung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Thermostatisch geregelter, gemischter Heizkreis
- Regelung des Heizkreises über Ventilkörper
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 21,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: < 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW

- Max. Volumenstrom primärseitig: 23 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 810 hPa
- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 700 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 799 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43

Fabrikat/Type: WS-T 3 Plus, Fabrikat 202525 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q525D Z **Wohnungsstation WS-T 3 Plus S**

Kompakte Wohnungsstation zur hygienischen dezentralen Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit einem Platten-Wärmeübertrager und einem thermostatisch geregelten, gemischten Heizkreis.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasserbereitung im hygienischen Durchflussprinzip
- Umwälzpumpe und Ventilkörper für den Heizkreis integriert
- Mengenbegrenzer zur bedarfsgerechten Anpassung der Trinkwarmwasserbereitung
- Edelstahlverrohrung mit Verbindungsstücken aus Messing
- Differenzdruckregler integriert
- Passstücke für einen Wärmemengenzähler und einen Kaltwasserzähler integriert
- Fühleraufnahme integriert
- Schmutzfänger, Entlüftung und Entleerungsmöglichkeit integriert
- Dezentrale Trinkwarmwasserbereitung in Verbindung mit einer zentralen Heizungsanlage
- Bauweise des thermostatischen Reglers zur Vermeidung hoher Druckverluste innerhalb der Station
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Anschlussanordnung nach unten

Regelung:

- Schnell reagierender thermostatischer Regler zur Sicherstellung einer konstanten Trinkwassertemperatur
- Thermostatisch geregelter, gemischter Heizkreis
- Regelung des Heizkreises über Ventilkörper
- Umwälzpumpe für den Heizkreis integriert

Technische Daten:

- Gewicht: 21,6 kg
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, beschichtet
- Einsatzgrenze Leitfähigkeit: > 500 µS/cm
- Leistung primärseitig: 50 kW
- Max. Volumenstrom primärseitig: 23 l/min
- Max. Druckverlust primärseitig: 810 hPa

- Leistung trinkwasserseitig: 50 kW
- Leistung heizungsseitig: 12 kW
- Max. Volumenstrom sekundärseitig: 22 l/min
- Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C: 19 l/min
- Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer: 1390 hPa
- Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer: 390 hPa
- Minimaler Differenzdruck Versorgung: 700 hPa
- Höhe: 761 mm
- Breite: 799 mm
- Tiefe: 117 mm
- Anschluss: 3/4" AG fd
- Ausrichtung der Anschlüsse: unten
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 1 MPa
- Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul: 60 °C
- Umwälzpumpentyp: WILO Para SC 15/6-43

Fabrikat/Type: WS-T 3 Plus S, Fabrikat 202528 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q526 **Z** Zirkulationspumpen

35Q526A Z **Zirkulationspumpe ZP-WS**

ZP-WS
Zirkulationspumpe
ZP-WS
Die Trinkwasser-Zirkulationseinheit wird in eine Wohnungsstation eingebaut. Sie besteht aus der Zirkulationspumpe, der Verkabelung, einer Rohrstrecke mit Verbindungsstücken, Kugelhahn und Rückschlagklappe, einer beigelegten Zeitschaltuhr und einem Sicherheitsventil. Die Zirkulationspumpe wird montagefertig angeliefert und bauseitig in der Wohnungsstation installiert.
Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 2-4,5 W
Frequenz: 50 Hz
Nennspannung: 230 V
Max. zulässiger Druck: 1 MPa
Schutzart (IP): IP42
Anschluss: 3/4 AG fd
Fabrikat/Type: 202554 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q6 Z **Frischwasserstationen (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

35Q601 **Z** Frischwasserstationen

35Q601A Z **Frischwasserstation FS-L.1**

Frischwasserstation mit integriertem Regler, optimiert für den Betrieb mit Wärmepumpen. Hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip. Ausgestattet mit einem kupfergelöteten Edelstahl-Plattenwärmeübertrager. Bei hohem Warmwasserbedarf sind Kaskaden mit bis zu vier Stationen möglich. Die Warmwasserzirkulation kann über die Zirkulationssets ZP-FS direkt an der Frischwasserstation umgesetzt werden.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 602 × 795 × 298 mm
- Gewicht: ca. 35 kg
- Anschluss primärseitig: G 2
- Anschluss sekundärseitig: G 1 1/4
- Öffnungsdruck Schwerkraftbremse: 800 mmWS
- Max. Zapfleistung: 88 l/min
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Max. zulässiger Druck sekundärseitig: 10 bar
- Max. zulässiger Druck primärseitig: 3 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C

Fabrikat/Type: Frischwasserstation FS-L.1, Type 210657, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q601B Z **Frischwasserstation FS-L.1 S**

Frischwasserstation mit integriertem Regler, optimiert für den Betrieb mit Wärmepumpen. Hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip. Ausgestattet mit einem gelöteten Edelstahl-Plattenwärmeübertrager. Bei hohem Warmwasserbedarf sind Kaskaden mit bis zu vier Stationen möglich. Die Warmwasserzirkulation kann über die Zirkulationssets ZP-FS direkt an der Frischwasserstation umgesetzt werden.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 602 × 795 × 298 mm
- Gewicht: ca. 35 kg
- Anschluss primärseitig: G 2
- Anschluss sekundärseitig: G 1 1/4
- Öffnungsdruck Schwerkraftbremse: 800 mmWS
- Max. Zapfleistung: 88 l/min
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, gelötet
- Max. zulässiger Druck sekundärseitig: 10 bar
- Max. zulässiger Druck primärseitig: 3 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C

Fabrikat/Type: Frischwasserstation FS-L.1 S, Type 210658, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q601C Z **Frischwasserstation FS-M.1**

Frischwasserstation mit integriertem Regler, optimiert für den Betrieb mit Wärmepumpen. Hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip. Ausgestattet mit einem kupfergelöteten Edelstahl-Plattenwärmeübertrager. Die Station ist für einen hohen Warmwasserbedarf ausgelegt.. Bei hohem Warmwasserbedarf sind Kaskaden mit bis zu vier Stationen möglich. Die Warmwasserzirkulation kann über die Zirkulationssets ZP-FS direkt an der Frischwasserstation

umgesetzt werden.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 602 × 795 × 298 mm
- Gewicht: ca. 31 kg
- Anschluss primärseitig: G 1 1/2
- Anschluss sekundärseitig: G 1
- Öffnungsdruck Schwerkraftbremse: 380 mmWS
- Max. Zapfleistung: 75 l/min
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, kupfergelötet
- Max. zulässiger Druck sekundärseitig: 10 bar
- Max. zulässiger Druck primärseitig: 3 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C

Fabrikat/Type: Frischwasserstation FS-M.1, Type 210655, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q601D Z **Frischwasserstation FS-M.1 S**

Frischwasserstation mit integriertem Regler, optimiert für den Betrieb mit Wärmepumpen. Hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip. Die Station ist für einen hohen Warmwasserbedarf ausgelegt und mit einem gelöteten Edelstahl-Plattenwärmeübertrager ausgestattet. Bei hohem Warmwasserbedarf sind Kaskaden mit bis zu vier Stationen möglich. Die Warmwasserzirkulation kann über die Zirkulationssets ZP-FS direkt an der Frischwasserstation umgesetzt werden.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 602 × 795 × 298 mm
- Gewicht: ca. 31 kg
- Anschluss primärseitig: G 1 1/2
- Anschluss sekundärseitig: G 1
- Öffnungsdruck Schwerkraftbremse: 380 mmWS
- Max. Zapfleistung: 75 l/min
- Material Plattenwärmeübertrager: Edelstahl, gelötet
- Max. zulässiger Druck sekundärseitig: 10 bar
- Max. zulässiger Druck primärseitig: 3 bar
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C

Fabrikat/Type: Frischwasserstation FS-M.1 S, Type 210656, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q602 **Z** Frischwasserstation Zirkulationspumpen-Baugruppe ZP-FS

35Q602A Z **Frischwasserstation Zirkulationspumpe ZP-FS DN 20**

Zirkulationspumpen-Baugruppe ZP-FS DN 20
STIEBEL ELTRON Frischwasserstation Zirkulationspumpen-Baugruppe ZP-FS DN 20
Das Zirkulationsset eignet sich für die Erweiterung von Frischwasserstationen zu einer Kaskade. Zum Lieferumgang gehören das Kolbenventil, ein RF-Ventil und die Zirkulationspumpe.

Technische Daten:
Anschluss: G 1 A
Fabrikat/Type: 206620 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q602B Z **Frischwasserstation Zirkulationspumpen ZP-FS DN 25**

Zirkulationspumpen-Baugruppe ZP-FS DN 25
STIEBEL ELTRON Frischwasserstation
Zirkulationspumpen-Baugruppe ZP-FS DN 25
Das Zirkulationsset eignet sich für die Erweiterung von Frischwasserstationen zu einer Kaskade. Zum Lieferumgang gehören das Kolbenventil, ein RF-Ventil und die Zirkulationspumpe.
Technische Daten:
Anschluss: G 1 1/2 A
Fabrikat/Type: 206621 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q602C Z **Frischwasserstation Zirkulationspumpen-Baugruppe ZP-FS DN 32**

Zirkulationspumpen-Baugruppe ZP-FS DN 32
STIEBEL ELTRON Frischwasserstation
Zirkulationspumpen-Baugruppe ZP-FS DN 32
Das Zirkulationsset eignet sich für die Erweiterung von Frischwasserstationen zu einer Kaskade. Zum Lieferumgang gehören das Kolbenventil, ein RF-Ventil und die Zirkulationspumpe.
Technische Daten:
Anschluss: G 1 1/2 A
Fabrikat/Type: 206622 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q603 **Z** Frischwasserstation ZP-FS

35Q603A Z **Frischwasserstation ZP-FS-L**

ZP-FS-L
Frischwasserstation
ZP-FS-L
Zirkulations-Rohrsatz inklusive Umwälzpumpe zur Einbindung in unsere Frischwasserstationen. Geeignet für die interne Nachrüstung der Warmwasserzirkulation in Einzel-Installationen der Frischwasserstationen. Inklusive Kolbenventil und Rückflussverhinderer.
Technische Daten:

Anschluss: 1 Zoll
Fabrikat/Type: 208154 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q603B Z **Frischwasserstation ZP-FS-M**

ZP-FS-M
Frischwasserstation
ZP-FS-M
Zirkulations-Rohrsatz inklusive Umwälzpumpe zur Einbindung in unsere Frischwasserstationen. Geeignet für die interne Nachrüstung der Warmwasserzirkulation in Einzel-Installationen der Frischwasserstationen. Inklusive Kolbenventil und Rückflussverhinderer.
Technische Daten:
Anschluss: 1 Zoll
Fabrikat/Type: 208152 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q605 **Z** Probeentnahmeventile

35Q605A Z **Probeentnahmeventil PEV-FS**

PEV-FS
Probeentnahmeventil
PEV-FS
Das Probeventil für Frischwasserstationen ist beflammbar, um Wasserproben keimfrei entnehmen zu können. Es eignet sich für den nachträglichen Einbau in ein Frischwasser-Modul. Das Probeventil kann an jedem Kolbenventil im Trinkwasserkreis installiert werden.
Technische Daten:
Fabrikat/Type: 206617 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q606 **Z** Rohrbausätze RBS-FS-L

35Q606A Z **Rohrbausatz RBS-FS-L 2**

RBS-FS-L 2
Rohrbausatz
RBS-FS-L 2
Zubehörset für die 2er-Kaskade der Frischwasserstation. Zum Lieferumfang gehören: 2 x Rohrsatz zum Einbau, 2 x Durchgangsventil sowie die Verbindungsleitung zum Regler.

Technische Daten:
Anschluss: DN 25
Max. zulässiger Druck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 95 GradC
Anschlussspannung: 230 V
Anwendung: Anschlusssystem
Breite: 100 mm
Schutzart (IP): IP44
Fabrikat/Type: 206624 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q606B Z **Rohrbausatz RBS-FS-L 2x2**

RBS-FS-L 2x2
Rohrbausatz
RBS-FS-L 2x2
Rohrsatz für eine zweier Kaskade Frischwasserstationen inklusive zwei 2-Wege Ventile mit Kabel.
Technische Daten:
Anschluss: DN 25
Max. zulässiger Druck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 GradC
Anschlussspannung: 230 V
Anwendung: Anschlusssystem
Breite: 1150 mm
Schutzart (IP): IP44
Fabrikat/Type: 206619 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q606C Z **Rohrbausatz RBS-FS-L 3**

RBS-FS-L 3
Rohrbausatz
RBS-FS-L 3
Zubehörset für die 3er-Kaskade der Frischwasserstation. Zum Lieferumfang gehören: 3 x Rohrsatz zum Einbau, 3 x Durchgangsventil sowie die Verbindungsleitung zum Regler.
Technische Daten:
Anschluss: DN 25
Max. zulässiger Druck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 95 GradC
Anschlussspannung: 230 V
Anwendung: Anschlusssystem
Breite: 100 mm
Schutzart (IP): IP44
Fabrikat/Type: 206625 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q606D Z **Rohrbausatz RBS-FS-L4**

RBS-FS-L4
Rohrbausatz
RBS-FS-L4
Zubehörset für die 4er-Kaskade der Frischwasserstation. Zum Lieferumfang gehören: 4 x Rohrsatz zum Einbau, 4 x Durchgangsventil sowie die Verbindungsleitung zum Regler.
Technische Daten:
Anschluss: DN 25
Max. zulässiger Druck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 95 GradC
Anschlussspannung: 230 V
Anwendung: Anschlusssystem
Breite: 100 mm
Schutzart (IP): IP44
Fabrikat/Type: 206626 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q607 **Z** Rohrbausätze RBS-FS-M

35Q607A Z **Rohrbausatz RBS-FS-M 2**

RBS-FS-M 2
Rohrbausatz
RBS-FS-M 2
Zubehörset für die 2er-Kaskade der Frischwasserstation. Zum Lieferumfang gehören: 2 x Rohrsatz zum Einbau, 2 x Durchgangsventil sowie die Verbindungsleitung zum Regler.
Technische Daten:
Anschluss: DN 20
Max. zulässiger Druck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 95 GradC
Anschlussspannung: 230 V
Anwendung: Anschlusssystem
Breite: 100 mm
Schutzart (IP): IP44
Fabrikat/Type: 206629 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q607B Z **Rohrbausatz RBS-FS-M 2x2**

RBS-FS-M 2x2
Rohrbausatz
RBS-FS-M 2x2
Rohrsatz für eine zweier Kaskade Frischwasserstationen inklusive zwei 2-Wege Ventile mit Kabel.
Technische Daten:
Anschluss: DN 20
Max. zulässiger Druck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 GradC

Anschlussspannung: 230 V
Anwendung: Anschlusssystem
Breite: 1150 mm
Schutzart (IP): IP44
Fabrikat/Type: 206618 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q607C Z **Rohrbausatz RBS-FS-M 3**

RBS-FS-M 3
Rohrbausatz
RBS-FS-M 3
Zubehörset für die 3er-Kaskade der Frischwasserstation. Zum Lieferumfang gehören: 3 x Rohrsatz zum Einbau, 3 x Durchgangsventil sowie die Verbindungsleitung zum Regler.
Technische Daten:
Anschluss: DN 20
Max. zulässiger Druck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 95 GradC
Anschlussspannung: 230 V
Anwendung: Anschlusssystem
Breite: 100 mm
Schutzart (IP): IP44
Fabrikat/Type: 206623 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q607D Z **Rohrbausatz RBS-FS-M 4**

RBS-FS-M 4
Rohrbausatz
RBS-FS-M 4
Zubehörset für die 4er-Kaskade der Frischwasserstation. Zum Lieferumfang gehören: 4 x Rohrsatz zum Einbau, 4 x Durchgangsventil sowie die Verbindungsleitung zum Regler.
Technische Daten:
Anschluss: DN 20
Max. zulässiger Druck: 10 bar
Max. Betriebstemperatur: 95 GradC
Anschlussspannung: 230 V
Anwendung: Anschlusssystem
Breite: 100 mm
Schutzart (IP): IP44
Fabrikat/Type: 206630 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q7 Z **Wärmepumpen (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

35Q701 **Z** Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL-A

35Q701A Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 05.2 Plus HK 230**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,3
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,1
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 3,1 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 5,2 kW Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,7
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,5
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 960 × 1.170 × 727 mm

Fabrikat/Type: WPL-A 05.2 Plus HK 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701B Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 05.2 Trend HK 230**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator •Silent-Mode einstellbar in drei

Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,7
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,9
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 3,0 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 4,9 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,0
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,9
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 44 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 960 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 148 kg

Fabrikat/Type: WPL-A 05.2 Trend HK 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q701D Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 05.2 W Plus HK 230**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,3
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,1
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 3,1 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 5,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,7
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,5
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C

- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 960 × 1.170 × 727 mm

Fabrikat/Type: WPL-A 05.2 W Plus HK 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701E Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 07.2 Plus HK 230**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 3,3 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 7,1 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,6
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,2
- Kühlleistung A35/W18: 7 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 960 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 145 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPL-A 07.2 Plus HK 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701F Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 07.2 Trend HK 230**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,7
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,8
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,2 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 6,9 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,0
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,8
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 44 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 960 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 149 kg

Fabrikat/Type: WPL-A 07.2 Trend HK 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701H Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 07.2 W Plus HK 230**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 3,3 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 7,1 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,6
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,2
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 960 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 145 kg

Fabrikat/Type: WPL-A 07.2 W Plus HK 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701I Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 10.2 Plus HK 400**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,0
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,1 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 10,1 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,5
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 10 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 46 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 166 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A+++

Fabrikat/Type: WPL-A 10.2 Plus HK 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701K Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 10.2 W Plus HK 400**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,0
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,1 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 10,1 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,5
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 10 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 46 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 166 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasser-Bereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A+++

Fabrikat/Type: WPL-A 10.2 W Plus HK 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701L Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Plus HK 400**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 205 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Plus HK 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701M Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Trend HK 400**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,7
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 7,5 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 12,5 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,8
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 49 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 176 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Trend HK 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701N Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 W Plus HK 400**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 205 kg

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 W Plus HK 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q701O Z **Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL-A 17.2 HK 400 Trend**

Modulierende außen aufgestellte Luft/Wasser-Monoblock-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) dreistufiges Sicherheitskonzept inkl. Zyklon Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode einstellbar in drei Zeitfenster
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,5
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,8
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 10,3 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 17,4 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,6
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 52 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht: 209 kg

Fabrikat/Type: WPL-A 17.2 Trend HK 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702 **Z** Wärmepumpen-Set WPL-A

35Q702A Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 10.2, 2x Set**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 3 Stück WPL-A 10.2 Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Auch im Winter hohe Trinkwassertemperaturen ohne elektrische Unterstützung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit erweitertem dreistufigem Sicherheitskonzept zum Schutz des Heizkreises vor Kältemitteleintritt
- Modulierende Lüfter und großer Lamellenabstand des Verdampfers für einen besonders leisen Betrieb
- Silent-Mode mit bedarfsgerechter Schallbegrenzung in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Integrierte Schwingungsentkopplung für eine schnelle Montage ohne zusätzliche Komponenten
- Kondensat frei abtropfend bzw. Anschlussmöglichkeit für beheizbare Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge
- Natürliche Abtauung ohne Einsatz des Verdichters möglich
- Ganzjährig hohe Effizienz und geringe Betriebskosten

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,0
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,1 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 10,1 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,5
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 10 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 46 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 166 kg
- Farbe: Schwarzgrau (RAL 7021)
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 20,2 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 20 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 10.2 Plus HK 400 2x Set, Stiebel Eltron, 208034 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702B Z **Wärmepumpen-Set WPL-A 10.2 Plus HK 400 3x Set**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 3 Stück WPL-A 10.2 Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Auch im Winter hohe Trinkwassertemperaturen ohne elektrische Unterstützung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit erweitertem dreistufigem Sicherheitskonzept zum Schutz des Heizkreises vor Kältemitteleintritt
- Modulierende Lüfter und großer Lamellenabstand des Verdampfers für einen besonders leisen Betrieb
- Silent-Mode mit bedarfsgerechter Schallbegrenzung in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Integrierte Schwingungsentkopplung für eine schnelle Montage ohne zusätzliche Komponenten
- Kondensat frei abtropfend bzw. Anschlussmöglichkeit für beheizbare Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge
- Natürliche Abtauung ohne Einsatz des Verdichters möglich
- Ganzjährig hohe Effizienz und geringe Betriebskosten

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,0
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,1 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 10,1 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,5
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 10 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 46 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 166 kg
- Farbe: Schwarzgrau (RAL 7021)
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 30,3 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 30 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 10.2 Plus HK 400 3x Set, Stiebel Eltron, 208035 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702C Z **Wärmepumpen-Set WPL-A 10.2 W Plus HK 400 2x Set**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 2 Stück WPL-A 10.2 W Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten

Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Gehäuse in Weiss
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit erweitertem dreistufigem Sicherheitskonzept zum Schutz des Heizkreises vor Kältemitteleintritt
- Modulierende Lüfter und großer Lamellenabstand des Verdampfers für einen besonders leisen Betrieb
- Silent-Mode mit bedarfsgerechter Schallbegrenzung in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Integrierte Schwingungsentkopplung für eine schnelle Montage ohne zusätzliche Komponenten
- Kondensat frei abtropfend bzw. Anschlussmöglichkeit für beheizbare Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge
- Natürliche Abtauung ohne Einsatz des Verdichters möglich
- Ganzjährig hohe Effizienz und geringe Betriebskosten

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,0
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,1 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 10,1 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,5
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 10 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 46 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 166 kg
- Farbe: Schwarzgrau (RAL 7021)
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 20,2 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 20 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 10.2 W Plus HK 400 2x Set, Stiebel Eltron, 208450 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702D Z **Wärmepumpen-Set WPL-A 10.2 W Plus HK 400 3x Set**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 3 Stück WPL-A 10.2 W Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur

Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Gehäuse in Weiss
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit erweitertem dreistufigem Sicherheitskonzept zum Schutz des Heizkreises vor Kältemitteleintritt
- Modulierende Lüfter und großer Lamellenabstand des Verdampfers für einen besonders leisen Betrieb
- Silent-Mode mit bedarfsgerechter Schallbegrenzung in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Integrierte Schwingungsentkopplung für eine schnelle Montage ohne zusätzliche Komponenten
- Kondensat frei abtropfend bzw. Anschlussmöglichkeit für beheizbare Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge
- Natürliche Abtauung ohne Einsatz des Verdichters möglich
- Ganzjährig hohe Effizienz und geringe Betriebskosten

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,0
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,1 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 10,1 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,5
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 10 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 46 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 166 kg
- Farbe: Weiss
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 30,3 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 30 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 10.2 W Plus HK 400 3x Set, Stiebel Eltron, 208451 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702E Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2, 2-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 2 Stück WPL-A 13.2 Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 2 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 26,4 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 26 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Plus HK 400 2x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702F Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2, 3-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 3 Stück WPL-A 13.2 Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 3 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 39,6 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 39 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Plus HK 400 3x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702G Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2, 4-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 4 Stück WPL-A 13.2 Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 4 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 52,8 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 52 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Plus HK 400 4x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702H Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2, 5-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 5 Stück WPL-A 13.2 Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 5 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 66,0 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 65 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Plus HK 400 5x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702I Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2, 6-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 6 Stück WPL-A 13.2 Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 6 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 79,2 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 78 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Plus HK 400 6x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702J Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 Trend, 2-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 2 Stück WPL-A 13.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 2 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,7
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 7,5 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 12,5 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,8
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 49 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 176 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 15,0 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 25,0 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Trend HK 400 2x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702K Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 Trend, 3-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 3 Stück WPL-A 13.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten

Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 3 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,7
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 7,5 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 12,5 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,8
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 49 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 176 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 22,5 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 37,5 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Trend HK 400 3x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702L Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 Trend, 4-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 4 Stück WPL-A 13.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und

den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 4 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,7
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 7,5 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 12,5 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,8
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 49 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 176 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 30,0 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 50,0 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Trend HK 400 4x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702M Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 Trend, 5-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 5 Stück WPL-A 13.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 5 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Trend HK 400

- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,7
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 7,5 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 12,5 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,8
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 49 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 176 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 37,5 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 62,5 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Trend HK 400 5x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702N Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 Trend, 6-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 6 Stück WPL-A 13.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 6 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)

- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,7
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 7,5 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 12,5 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,8
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 49 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.144 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 176 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 45,0 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 75,0 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 Trend HK 400 6x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702O Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 W Plus, 2-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 2 Stück WPL-A 13.2 W Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 2 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 W Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem,

schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 9,6 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 26,4 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 26 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 W Plus HK 400 2x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702P Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 W Plus, 3-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 3 Stück WPL-A 13.2 W Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 3 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 W Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern

- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 14,4 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 39,6 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 39 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 W Plus HK 400 3x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702Q Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 W Plus, 4-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 4 Stück WPL-A 13.2 W Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 4 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 W Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband

- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 19,2 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 52,8 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 52 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 W Plus HK 400 4x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702R Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 W Plus, 5-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 5 Stück WPL-A 13.2 W Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 5 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 W Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 24,0 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 66,0 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 65 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 W Plus HK 400 5x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702S Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 13.2 W Plus, 6-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 6 Stück WPL-A 13.2 W Plus HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 6 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 13.2 W Plus HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Weiß
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator mit strömungsoptimiertem, schallminderndem Lüftungsgitter
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,9
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 4,0
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,8 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 13,2 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 4,4
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 3,1
- Kühlleistung A35/W18: 13 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 205 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 28,8 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 79,2 kW
- Gesamt-Kühlleistung A35/W18: 78 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 13.2 W Plus HK 400 6x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702T Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 17.2 Trend, 2-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 2 Stück WPL-A 17.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 2 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 17.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,5
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,8
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 10,3 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 17,4 kW

- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,6
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 52 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 209 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 20,6 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 34,8 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 17.2 Trend HK 400 2x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702U Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 17.2 Trend, 3-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 3 Stück WPL-A 17.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 3 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 17.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,5
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,8
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 10,3 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 17,4 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,6
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 52 dB(A)

- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 209 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 30,9 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 52,2 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 17.2 Trend HK 400 3x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702V Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 17.2 Trend, 4-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 4 Stück WPL-A 17.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 4 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 17.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,5
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,8
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 10,3 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 17,4 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,6
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 52 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 209 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 41,2 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 69,6 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 17.2 Trend HK 400 4x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702W Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 17.2 Trend, 5-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 5 Stück WPL-A 17.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 5 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 17.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,5
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,8
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 10,3 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 17,4 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,6
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 52 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 209 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 51,5 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 87,0 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 17.2 Trend HK 400 5x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q702X Z **Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskade WPL-A 17.2 Trend, 6-fach**

Modulierendes, außen aufgestelltes Luft/Wasser-Wärmepumpen-Kaskadenset bestehend aus 6 Stück WPL-A 17.2 Trend HK 400 in Monoblock-Bauweise zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung. Die Kaskadenlösung mit leistungsgeregelten Luft/Wasser-Wärmepumpen eignet sich aufgrund der ganzjährig hohen Vorlauftemperaturen insbesondere für größere Leistungsanforderungen.

Im Set enthalten ist der erforderliche Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung. Die Regelung übernimmt die bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung und den Abgleich der Laufzeiten der Kaskadengeräte.

Besondere Merkmale:

- 6 × modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe WPL-A 17.2 Trend HK 400
- Monoblock-Bauweise, außen aufgestellt
- Wärmepumpen-Manager mit intelligenter Kaskadensteuerung im Set enthalten
- Bedarfsgerechte Leistungsregelung und Laufzeitabgleich der Kaskadengeräte
- Geeignet zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung
- Gehäuse in Schwarzgrau (RAL 7021)
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Kältemittel R290 (Propan) mit dreistufigem Sicherheitskonzept inkl. Zyklon-Abscheider, Sicherheits- und Absperrventil
- Bionisch optimierter, modulierender Axialventilator
- Schalloptimierte und schwingungsentkoppelte Konstruktion
- Silent-Mode, einstellbar in drei Zeitfenstern
- Seitliches Elektroanschlussfeld mittels Federklemmentechnik
- Kondensat frei abtropfend oder mittels elektrisch beheizbarer Kondensatwanne
- Anschlussmöglichkeit für elektrisches Heizband
- Hydraulischer Anschluss von hinten oder unten möglich
- Bedarfsgerechte Optimierung der Abtauvorgänge

Technische Daten je Wärmepumpeneinheit:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 4,5
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,8
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 10,3 kW
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 17,4 kW
- Leistungszahl COP A2/W35 (EN 14511): 3,9
- Leistungszahl COP A-7/W35 (EN 14511): 2,6
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Einsatzbereich Wärmequelle: -25 °C bis +40 °C
- Heizwasserseitiger Einsatzbereich: 15 °C bis 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 52 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen je Gerät (H × B × T): 1.365 × 1.170 × 727 mm
- Gewicht je Gerät: 209 kg
- Gesamt-Heizleistung A2/W35: 61,8 kW
- Gesamt-Heizleistung A-7/W35: 104,4 kW

Fabrikat/Type: WPL-A 17.2 Trend HK 400 6x Set, Stiebel Eltron, oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q703 **Z** Warmwasser-Wärmepumpen WWK-I Premium & Plus

35Q703A Z **Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 201 K Premium**

Innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe zur zentralen Warmwasserbereitung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Nutzung der Außenluft als Wärmequelle zur energieeffizienten Warmwasserbereitung. Geeignet zur Entlastung bestehender Öl- oder Gasheizungsanlagen sowie zur Kombination mit Photovoltaikanlagen.

Besondere Merkmale:

- Innenaufstellung mit flexiblem Anschluss der Luftführung
- Nutzung der Außenluft als Wärmequelle
- Energieeffiziente Warmwasserbereitung mit hoher Warmwassertemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Verflüssiger direkt am Warmwasserspeicher für effiziente Wärmeübertragung
- Integrierter Radialventilator
- Luftführung seitlich und/oder nach oben mittels entsprechendem Zubehör möglich
- Integrierte elektronische Regelung und Bedienung am Gerät
- Erweiterte Bedien- und Überwachungsfunktionen mittels App für Smartphone und Tablet
- Warmwasser-Plus-Funktion zur zeitlich begrenzten Erhöhung des Warmwasserkomforts
- Integrierte Schnittstelle zur Kommunikation mit geeigneten Photovoltaikanlagen
- Möglichkeit zur bedarfsgerechten Nutzung von PV-Überschussstrom
- Anzeige von Betriebs- und Störmeldungen über die App
- Möglichkeit des Fernzugriffs durch autorisierte Fachkräfte zur Unterstützung bei Diagnose und Service
- Optimierung des Warmwasserkomforts über die einstellbare Mischwassermenge

Technische Daten:

- Nennlastprofil nach EN 16147: L
- Nenninhalt: 200 l
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Außenluft, Lastprofil L: A+
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Innenluft, Lastprofil L: A+
- Maximale Mischwassermenge bei 40 °C: 346 l
- Abmessungen (H × Ø): 1.478 × 650 mm
- Höhe: 1.478 mm
- Durchmesser: 650 mm

Fabrikat/Type: WWK-I 201 K Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q703B Z **Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 301 K Premium**

Innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe zur zentralen Warmwasserbereitung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Nutzung der Außenluft als Wärmequelle zur energieeffizienten Warmwasserbereitung. Geeignet zur Entlastung bestehender Öl- oder Gasheizungsanlagen sowie zur Kombination mit Photovoltaikanlagen.

Besondere Merkmale:

- Innenaufstellung mit flexiblem Anschluss der Luftführung
- Nutzung der Außenluft als Wärmequelle
- Energieeffiziente Warmwasserbereitung mit hoher Warmwassertemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Verflüssiger direkt am Warmwasserspeicher für effiziente Wärmeübertragung
- Integrierter Radialventilator
- Luftführung seitlich und/oder nach oben mittels entsprechendem Zubehör möglich
- Integrierte elektronische Regelung und Bedienung am Gerät
- Erweiterte Bedien- und Überwachungsfunktionen mittels App für Smartphone und Tablet
- Warmwasser-Plus-Funktion zur zeitlich begrenzten Erhöhung des Warmwasserkomforts

- Integrierte Schnittstelle zur Kommunikation mit geeigneten Photovoltaikanlagen
- Möglichkeit zur bedarfsgerechten Nutzung von PV-Überschussstrom
- Anzeige von Betriebs- und Störmeldungen über die App
- Möglichkeit des Fernzugriffs durch autorisierte Fachkräfte zur Unterstützung bei Diagnose und Service
- Optimierung des Warmwasserkomforts über die einstellbare Mischwassermenge

Technische Daten:

- Nennlastprofil nach EN 16147: XL
- Nenninhalt: 300 l
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Außenluft, Lastprofil XL: A+
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Innenluft, Lastprofil XL: A+
- Maximale Mischwassermenge bei 40 °C: 530 l
- Abmessungen (H × Ø): 1.903 × 650 mm
- Höhe: 1.903 mm
- Durchmesser: 650 mm

Fabrikat/Type: WWK-I 301 K Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q703C Z **Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 301 KW Premium**

Innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe zur zentralen Warmwasserbereitung für Ein- und Zweifamilienhäuser. Nutzung der Außenluft als Wärmequelle zur energieeffizienten Warmwasserbereitung. Geeignet zur Entlastung bestehender Öl- oder Gasheizungsanlagen sowie zur Kombination mit Photovoltaikanlagen.

Besondere Merkmale:

- Innenaufstellung mit flexiblem Anschluss der Luftführung
- Nutzung der Außenluft als Wärmequelle
- Energieeffiziente Warmwasserbereitung mit hoher Warmwassertemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Verflüssiger direkt am Warmwasserspeicher für effiziente Wärmeübertragung
- Integrierter Radialventilator
- Luftführung seitlich und/oder nach oben mittels entsprechendem Zubehör möglich
- Integrierte elektronische Regelung und Bedienung am Gerät
- Erweiterte Bedien- und Überwachungsfunktionen mittels App für Smartphone und Tablet
- Warmwasser-Plus-Funktion zur zeitlich begrenzten Erhöhung des Warmwasserkomforts
- Integrierte Schnittstelle zur Kommunikation mit geeigneten Photovoltaikanlagen
- Möglichkeit zur bedarfsgerechten Nutzung von PV-Überschussstrom
- Anzeige von Betriebs- und Störmeldungen über die App
- Möglichkeit des Fernzugriffs durch autorisierte Fachkräfte zur Unterstützung bei Diagnose und Service
- Optimierung des Warmwasserkomforts über die einstellbare Mischwassermenge

Technische Daten:

- Nennlastprofil nach EN 16147: XL
- Nenninhalt: 294 l
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Außenluft, Lastprofil XL: A+
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Innenluft, Lastprofil XL: A+
- Maximale Mischwassermenge bei 40 °C: 499 l
- Abmessungen (H × Ø): 1.903 × 650 mm
- Höhe: 1.903 mm
- Durchmesser: 650 mm

Fabrikat/Type: WWK-I 301 KW Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q703D Z **Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 200 Plus**

Innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe zur zentralen Warmwasserbereitung für Ein- und Zweifamilienhäuser, unabhängig vom bestehenden Heizsystem. Die Wärmegewinnung erfolgt aus der Umgebungswärme der Raumluft. Geeignet für die energieeffiziente Warmwasserbereitung sowie zur Kombination mit Photovoltaikanlagen, Solarthermieanlagen sowie bestehenden Öl- oder Gasheizungsanlagen.

Besondere Merkmale:

- Innenaufstellung ohne erforderlichen Kanalanschluss
- Nutzung der Umgebungswärme des Aufstellraums als Wärmequelle
- Energieeffiziente Warmwasserbereitung mit hoher Warmwassertemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Verflüssiger direkt am Warmwasserspeicher für effiziente Wärmeübertragung
- Sehr geräuscharmer Betrieb durch außerhalb des Luftstroms angeordneten Verdichter
- Axialventilator für geräuscharmen Betrieb
- Bedienung über Drehregler, drei Bedientasten und fünf Status-LEDs
- Erweiterte Bedien- und Überwachungsfunktionen mittels App für Smartphone und Tablet
- Warmwasser-Plus-Funktion zur zeitlich begrenzten Erhöhung des Warmwasserkomforts
- Integrierte Schnittstelle zur Kommunikation mit geeigneten Photovoltaikanlagen
- Kombinationsmöglichkeit mit Solarthermie sowie bestehenden Öl- oder Gasheizungsanlagen
- Anzeige von Betriebs- und Störmeldungen über die App
- Möglichkeit des Fernzugriffs durch autorisierte Fachkräfte zur Unterstützung bei Diagnose und Service
- Servicefreundlicher Aufbau mit schnellem Zugriff auf relevante Gerätekomponenten
- Optimierung des Warmwasserkomforts über die einstellbare Mischwassermenge
- Elektrischer Anschluss über Netzstecker

Technische Daten:

- Nennlastprofil nach EN 16147: L
- Nenninhalt: 200 l
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Innenluft, Lastprofil L: A+
- Leistungszahl COP nach EN 16147 bei A20: 4,27
- Leistungszahl COP nach EN 16147 bei A15: 3,91
- Nenn-Warmwassertemperatur nach EN 16147: 53 °C
- Maximal nutzbare Nenn-Warmwassermenge bei 40 °C nach EN 16147 / A20: 267 l
- Maximal nutzbare Nenn-Warmwassermenge bei 40 °C nach EN 16147 / A15: 263 l
- Maximale Mischwassermenge bei 40 °C: 346 l
- Abmessungen (H × Ø): 1.478 × 650 mm
- Höhe: 1.478 mm
- Durchmesser: 650 mm

Fabrikat/Type: WWK-I 200 Plus, Type 209065 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q703E Z **Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 300 Plus**

Innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe zur zentralen Warmwasserbereitung für Ein- und Zweifamilienhäuser, unabhängig vom bestehenden Heizsystem. Die Wärmegewinnung erfolgt

aus der Umgebungswärme der Raumluft. Geeignet für die energieeffiziente Warmwasserbereitung sowie zur Kombination mit Photovoltaikanlagen, Solarthermieanlagen sowie bestehenden Öl- oder Gasheizungsanlagen.

Besondere Merkmale:

- Innenaufstellung ohne erforderlichen Kanalanschluss
- Nutzung der Umgebungswärme des Aufstellraums als Wärmequelle
- Energieeffiziente Warmwasserbereitung mit hoher Warmwassertemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Verflüssiger direkt am Warmwasserspeicher für effiziente Wärmeübertragung
- Sehr geräuscharmer Betrieb durch außerhalb des Luftstroms angeordneten Verdichter
- Axialventilator für geräuscharmen Betrieb
- Bedienung über Drehregler, drei Bedientasten und fünf Status-LEDs
- Erweiterte Bedien- und Überwachungsfunktionen mittels App für Smartphone und Tablet
- Warmwasser-Plus-Funktion zur zeitlich begrenzten Erhöhung des Warmwasserkomforts
- Integrierte Schnittstelle zur Kommunikation mit geeigneten Photovoltaikanlagen
- Kombinationsmöglichkeit mit Solarthermie sowie bestehenden Öl- oder Gasheizungsanlagen
- Anzeige von Betriebs- und Störmeldungen über die App
- Möglichkeit des Fernzugriffs durch autorisierte Fachkräfte zur Unterstützung bei Diagnose und Service
- Servicefreundlicher Aufbau mit schnellem Zugriff auf relevante Gerätekomponenten
- Optimierung des Warmwasserkomforts über die einstellbare Mischwassermenge
- Elektrischer Anschluss über Netzstecker

Technische Daten:

- Nennlastprofil nach EN 16147: XL
- Nenninhalt: 300 l
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Innenluft, Lastprofil XL: A+
- Leistungszahl COP nach EN 16147 bei A20: 4,21
- Leistungszahl COP nach EN 16147 bei A15: 3,93
- Nenn-Warmwassertemperatur nach EN 16147: 53 °C
- Maximal nutzbare Nenn-Warmwassermenge bei 40 °C nach EN 16147 / A20: 415 l
- Maximal nutzbare Nenn-Warmwassermenge bei 40 °C nach EN 16147 / A15: 410 l
- Maximale Mischwassermenge bei 40 °C: 530 l
- Abmessungen (H × Ø): 1.903 × 650 mm
- Höhe: 1.903 mm
- Durchmesser: 650 mm

Fabrikat/Type: WWK-I 300 Plus, Type 209066 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q703F Z **Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 300 W Plus**

Innen aufgestellte Warmwasser-Wärmepumpe zur zentralen Warmwasserbereitung für Ein- und Zweifamilienhäuser, unabhängig vom bestehenden Heizsystem. Die Wärmegewinnung erfolgt aus der Umgebungswärme der Raumluft. Geeignet für die energieeffiziente Warmwasserbereitung sowie zur Kombination mit Photovoltaikanlagen, Solarthermieanlagen sowie bestehenden Öl- oder Gasheizungsanlagen.

Besondere Merkmale:

- Innenaufstellung ohne erforderlichen Kanalanschluss
- Nutzung der Umgebungswärme des Aufstellraums als Wärmequelle
- Energieeffiziente Warmwasserbereitung mit hoher Warmwassertemperatur im reinen Wärmepumpenbetrieb
- Verflüssiger direkt am Warmwasserspeicher für effiziente Wärmeübertragung

- Sehr geräuscharmer Betrieb durch außerhalb des Luftstroms angeordneten Verdichter
- Axialventilator für geräuscharmen Betrieb
- Bedienung über Drehregler, drei Bedientasten und fünf Status-LEDs
- Erweiterte Bedien- und Überwachungsfunktionen mittels App für Smartphone und Tablet
- Warmwasser-Plus-Funktion zur zeitlich begrenzten Erhöhung des Warmwasserkomforts
- Integrierte Schnittstelle zur Kommunikation mit geeigneten Photovoltaikanlagen
- Kombinationsmöglichkeit mit Solarthermie sowie bestehenden Öl- oder Gasheizungsanlagen
- Anzeige von Betriebs- und Störmeldungen über die App
- Möglichkeit des Fernzugriffs durch autorisierte Fachkräfte zur Unterstützung bei Diagnose und Service
- Servicefreundlicher Aufbau mit schnellem Zugriff auf relevante Gerätekomponenten
- Optimierung des Warmwasserkomforts über die einstellbare Mischwassermenge
- Elektrischer Anschluss über Netzstecker

Technische Daten:

- Nennlastprofil nach EN 16147: XL
- Nenninhalt: 294 l
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung Innenluft, Lastprofil XL: A+
- Leistungszahl COP nach EN 16147 bei A20: 4,34
- Leistungszahl COP nach EN 16147 bei A15: 4,06
- Nenn-Warmwassertemperatur nach EN 16147: 53 °C
- Maximal nutzbare Nenn-Warmwassermenge bei 40 °C nach EN 16147 / A20: 390 l
- Maximal nutzbare Nenn-Warmwassermenge bei 40 °C nach EN 16147 / A15: 385 l
- Maximale Mischwassermenge bei 40 °C: 499 l
- Wärmeübertragerfläche: 0,9 m²
- Abmessungen (H × Ø): 1.903 × 650 mm
- Höhe: 1.903 mm
- Durchmesser: 650 mm

Fabrikat/Type: WWK-I 300 W Plus, Type 209067 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704 **Z** Sole-Wasser-Wärmepumpen WPE-I, 230 Premium

35Q704A Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 04 H 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 1,96 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 4,2 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 38–40 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 658 mm
- Gewicht: 180 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 04 H 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704B Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 04 HK 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Kühlwärmetauscher für energieeffiziente passive Kühlung
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung, passive Kühlung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 1,96 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 4,2 kW

- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Kühlleistung B15/W23: 3 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 38–40 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 658 mm
- Gewicht: 180 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 04 HK 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704C Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 04 HKW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie, integriertem Warmwasserspeicher und Wärmeübertrager für passive Kühlung zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Kühlung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Integrierter Wärmeübertrager für energieeffiziente passive Kühlung
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung integriert
- Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Verbindung der Heiz- und Quellenseite über beiliegende Druckschläuche
- Kältekreis- und Speichermodul mit geringem Aufwand trennbar
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der passiven Kühlung über integrierten Wärmeübertrager
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über integrierte Schnittstellen möglich
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich
- Einbindung in Smart-Home-Systeme über Heimnetzwerk möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 1,96 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 4,2 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Kühlleistung B15/W23: 2,5 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–46 dB(A)

- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 175 l
- Gewicht: 265 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 04 HKW 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704D Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 04 HW 230 Premium**

Kompakte, modulierende Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie, integriertem Warmwasserspeicher und innen aufgestellter Bauweise zum Heizen und zur Warmwasserbereitung. Die Wärmepumpe eignet sich insbesondere für Sanierungen und kann je nach Heizlast auch in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden. Ein monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser ist möglich.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis für einen besonders leisen Betrieb
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser möglich
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung integriert
- Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hoher Integrationsgrad für eine einfache und schnelle Installation
- Hydraulische Verbindung der Heiz- und Quellenseite über beiliegende Druckschläuche
- Kältekreis und Speichermodul mit geringem Aufwand trennbar und mit Tragegriffen ausgestattet
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager zur witterungsgeführten und bedarfsgerechten vollautomatischen Regelung
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über integrierte Schnittstellen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich
- Einbindung in Smart-Home-Systeme über das Heimnetzwerk möglich
- Steuerung und Überwachung der Anlage über ein mobiles Endgerät bei entsprechender Anbindung

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen und Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 1,96 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 4,2 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–46 dB(A)
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 175 l
- Gewicht: 265 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL

- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A

Fabrikat/Type: WPE-I 04 HW 230 Premium, Fabrikat 202614 oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q704E Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 06 H 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 2,37 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 6,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 38–43 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 695 mm
- Gewicht: 180 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 06 H 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q704F Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 06 HK 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Kühlwärmetauscher für energieeffiziente passive Kühlung
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung, passive Kühlung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 2,37 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 6,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Kühlleistung B15/W23: 3 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 38–43 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 658 mm
- Gewicht: 180 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 06 HK 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704G Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 06 HKW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie, integriertem Warmwasserspeicher und Wärmeübertrager für passive Kühlung zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Kühlung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße
- Integrierter Warmwasserspeicher

- Integrierter Wärmeübertrager für energieeffiziente passive Kühlung
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung integriert
- Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Verbindung der Heiz- und Quellenseite über beiliegende Druckschläuche
- Kältekreis- und Speichermodul mit geringem Aufwand trennbar
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der passiven Kühlung über integrierten Wärmeübertrager
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über integrierte Schnittstellen möglich
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich
- Einbindung in Smart-Home-Systeme über Heimnetzwerk möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 2,37 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 6,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Kühlleistung B15/W23: 3,0 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–48 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 175 l
- Gewicht: 265 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 06 HKW 230 Premium oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704H Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 06 HW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie und integriertem Warmwasserspeicher zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert

- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 2,78 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 7,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,7
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–48 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 175 l
- Gewicht: 265 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 06 HW 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704I Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 08 H 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge

- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 2,78 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 7,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,7
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 38–45 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 695 mm
- Gewicht: 180 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 08 H 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704J Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 08 HK 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Kühlwärmetauscher für energieeffiziente passive Kühlung
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung, passive Kühlung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 2,78 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 7,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,7
- Kühlleistung B15/W23: 4 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 38–45 dB(A)

- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 658 mm
- Gewicht: 180 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 08 HK 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704K Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 08 HKW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie, integriertem Warmwasserspeicher und Wärmeübertrager für passive Kühlung zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Kühlung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Integrierter Wärmeübertrager für energieeffiziente passive Kühlung
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung integriert
- Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Verbindung der Heiz- und Quellenseite über beiliegende Druckschläuche
- Kältekreis- und Speichermodul mit geringem Aufwand trennbar
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der passiven Kühlung über integrierten Wärmeübertrager
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über integrierte Schnittstellen möglich
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich
- Einbindung in Smart-Home-Systeme über Heimnetzwerk möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 2,78 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 7,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,7
- Kühlleistung B15/W23: 4 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–48 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 175 l
- Gewicht: 265 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL

- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 08 HKW 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704L Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 08 HW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie und integriertem Warmwasserspeicher zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,1
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 2,78 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,0 bis 7,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,7
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–48 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 175 l
- Gewicht: 265 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 08 HW 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704M Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 12 H 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,6
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 4,19 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,1 bis 12,7 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 5,0
- Heizleistung B0/W35 (bei 16 A Absicherung): 12,6 kW
- Heizleistung B0/W55 (bei 16 A Absicherung): 10,2 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 39–46 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 695 mm
- Gewicht: 190 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 12 H 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704N Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 12 HK 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung

- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Kühlwärmetauscher für energieeffiziente passive Kühlung
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung, passive Kühlung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,6
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 4,19 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,1 bis 12,7 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 5,0
- Heizleistung B0/W35 (bei 16 A Absicherung): 12,6 kW
- Heizleistung B0/W55 (bei 16 A Absicherung): 10,2 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 39–46 dB(A)
- Kühlleistung B15/W23: 6 kW
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 695 mm
- Gewicht: 190 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 12 HK 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704O Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 12 HKW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie, integriertem Warmwasserspeicher und Wärmeübertrager für passive Kühlung zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Kühlung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Integrierter Wärmeübertrager für energieeffiziente passive Kühlung
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und

Anti-Legionellen-Aufheizung integriert
- Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Verbindung der Heiz- und Quellenseite über beiliegende Druckschläuche
- Kältekreis- und Speichermodul mit geringem Aufwand trennbar
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der passiven Kühlung über integrierten Wärmeübertrager
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über integrierte Schnittstellen möglich
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich
- Einbindung in Smart-Home-Systeme über Heimnetzwerk möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,6
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 4,19 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,1 bis 12,7 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 5,0
- Heizleistung B0/W35 (bei 16 A Absicherung): 12,6 kW
- Heizleistung B0/W55 (bei 16 A Absicherung): 10,2 kW
- Kühlleistung B15/W23: 6 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–49 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 162 l
- Gewicht: 275 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 12 HKW 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704P Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 12 HW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie und integriertem Warmwasserspeicher zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,6
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 4,19 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,1 bis 12,7 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 5,0
- Heizleistung B0/W35 (bei 16 A Absicherung): 12,6 kW
- Heizleistung B0/W55 (bei 16 A Absicherung): 10,2 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–49 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 162 l
- Gewicht: 275 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 12 HW 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704Q Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 15 H 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge

- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,4
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 5,18 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,1 bis 14,8 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,9
- Heizleistung B0/W35 (bei 16 A Absicherung): 12,6 kW
- Heizleistung B0/W55 (bei 16 A Absicherung): 10,2 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 39–47 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 695 mm
- Gewicht: 190 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 15 H 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704R Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 15 HK 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Kühlwärmetauscher für energieeffiziente passive Kühlung
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung, passive Kühlung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,4
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 5,18 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,1 bis 14,8 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,9
- Heizleistung B0/W35 (bei 16 A Absicherung): 13,4 kW

- Heizleistung B0/W55 (bei 16 A Absicherung): 10,2 kW
- Kühlleistung B15/W23: 8 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 39–47 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Abmessungen (H × B × T): 1.404 × 598 × 658 mm
- Gewicht: 190 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 15 HK 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704S Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 15 HKW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie, integriertem Warmwasserspeicher und Wärmeübertrager für passive Kühlung zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Kühlung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Integrierter Wärmeübertrager für energieeffiziente passive Kühlung
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung integriert
- Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Verbindung der Heiz- und Quellenseite über beiliegende Druckschläuche
- Kältekreis- und Speichermodul mit geringem Aufwand trennbar
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der passiven Kühlung über integrierten Wärmeübertrager
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über integrierte Schnittstellen möglich
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich
- Einbindung in Smart-Home-Systeme über Heimnetzwerk möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,4
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 5,18 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,1 bis 14,8 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,9
- Heizleistung B0/W35 (bei 16 A Absicherung): 13,4 kW
- Heizleistung B0/W55 (bei 16 A Absicherung): 10,2 kW
- Kühlleistung B15/W23: 8 kW

- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–49 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 162 l
- Gewicht: 275 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 15 HKW 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q704T Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 15 HW 230 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie und integriertem Warmwasserspeicher zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Hocheffiziente Umwälzpumpen und Membran-Druckausdehnungsgefäße für Sole- und Heizkreis integriert
- Elektrische Not-/Zusatzheizung, Umschaltventil für Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung integriert
- Hydraulische Anschlüsse mit Schnellverbindern und thermischer Isolierung
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen erforderlich, lediglich Einhaltung der vorgegebenen Mindestraumgröße

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) im Gerät integriert
- Regelung eines direkten und zweier gemischter Heizkreise
- Warmwasserbereitung und elektrische Zusatzheizung integriert regelbar
- Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen über Relais- oder PWM-Ausgänge
- Externer Störmeldekontakt
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über Internet Service Gateway (ISG) möglich

Technische Daten:

- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,4
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 5,18 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,1 bis 14,8 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,9
- Heizleistung B0/W35 (bei 16 A Absicherung): 13,4 kW
- Heizleistung B0/W55 (bei 16 A Absicherung): 10,2 kW
- Max. Vorlauftemperatur: 75 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 43–49 dB(A)
- Kältemittel: R454C
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 162 l
- Gewicht: 275 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A

Fabrikat/Type: WPE-I 15 HW 230 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705 **Z** Sole-Wasser-Wärmepumpen WPE-I, Plus/400 Premium

35Q705A Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 07.1 Plus H**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente drehzahlgeregelte Umwälzpumpen integriert
- Integrierte hydraulische Komponenten und Regelung für hohen Integrationsgrad
- Elektrische Not-/Zusatzheizung integriert
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Sehr leiser Betrieb durch optimierte Gerätekonstruktion
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 mit integriertem Sicherheitslüfter und erforderlichem Entlüftungsrohr nach außen

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit intuitiver Bedienung über Farb-Touch-Display
- Witterungsgeführte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte mit MyStiebel App möglich
- Kaskadenbetrieb mit bis zu 6 Geräten möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 3,36 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,4 bis 7,0 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Max. Vorlauftemperatur: 70°C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 38 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.450 × 600 × 700 mm
- Gewicht: 111 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 07.1 Plus H von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705B Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 07.1 Plus HW**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie und integriertem Warmwasserspeicher zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Warmwasserspeicher mit 184 l Nenninhalt
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente drehzahlgeregelte Umwälzpumpen integriert
- Integrierte hydraulische Komponenten und Regelung für hohen Integrationsgrad
- Elektrische Not-/Zusatzheizung integriert
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Sehr leiser Betrieb durch optimierte Gerätekonstruktion
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 mit integriertem Sicherheitslüfter und erforderlichem Entlüftungsrohr nach außen

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit intuitiver Bedienung über Farb-Touch-Display
- Witterungsgeführte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung, aktiver Kühlung und passiver Kühlung über entsprechendes Zubehör
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte mit MyStiebel App möglich
- Kaskadenbetrieb mit bis zu 6 Geräten möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 3,36 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 1,4 bis 7,0 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,6
- Max. Vorlauftemperatur: 70 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 37 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 184 l
- Abmessungen (H × B × T): 1.863 × 600 × 700 mm
- Gewicht: 156 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A+

Fabrikat/Type: WPE-I 07.1 Plus HW von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705C Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 12.1 Plus H**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente drehzahlgeregelte Umwälzpumpen integriert
- Integrierte hydraulische Komponenten und Regelung für hohen Integrationsgrad
- Elektrische Not-/Zusatzheizung integriert
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Sehr leiser Betrieb durch optimierte Gerätekonstruktion
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 mit integriertem Sicherheitslüfter und erforderlichem Entlüftungsrohr nach außen

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit intuitiver Bedienung über Farb-Touch-Display
- Witterungsgeführte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte mit MyStiebel App möglich
- Kaskadenbetrieb mit bis zu 6 Geräten möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,4
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 6,20 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,7 bis 11,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,9
- Max. Vorlauftemperatur: 70 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 40 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.450 × 600 × 700 mm
- Gewicht: 132 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 12.1 Plus H von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705D Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 12.1 Plus HW**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie und integriertem Warmwasserspeicher zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem

Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Integrierter Warmwasserspeicher
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente drehzahlgeregelte Umwälzpumpen integriert
- Integrierte hydraulische Komponenten und Regelung für hohen Integrationsgrad
- Elektrische Not-/Zusatzheizung integriert
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Sehr leiser Betrieb durch optimierte Gerätekonstruktion
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 mit integriertem Sicherheitslüfter und erforderlichem Entlüftungsrohr nach außen

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit intuitiver Bedienung über Farb-Touch-Display
- Witterungsgeführte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung, aktiver Kühlung und passiver Kühlung über entsprechendes Zubehör
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte mit MyStiebel App möglich
- Kaskadenbetrieb mit bis zu 6 Geräten möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,4
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 6,20 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 2,7 bis 11,6 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,9
- Max. Vorlauftemperatur: 70 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 40 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Nenninhalt Warmwasserspeicher: 184 l
- Abmessungen: nicht angegeben
- Gewicht: 172 kg
- Lastprofil Warmwasser: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen: A+

Fabrikat/Type: WPE-I 12.1 Plus HW von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705E Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 17.1 Plus H 400**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Neubau und Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis

- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente drehzahlgeregelte Umwälzpumpen integriert
- Integrierte hydraulische Komponenten und Regelung für hohen Integrationsgrad
- Elektrische Not-/Zusatzheizung integriert
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise
- Sehr leiser Betrieb durch optimierte Gerätekonstruktion
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 mit integriertem Sicherheitslüfter und erforderlichem Entlüftungsrohr nach außen

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit intuitiver Bedienung über Farb-Touch-Display
- Witterungsgeführte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung, aktiver Kühlung und passiver Kühlung über entsprechendes Zubehör
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte mit MyStiebel App möglich
- Kaskadenbetrieb mit bis zu 6 Geräten möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,4
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 8,07 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 3,7 bis 16,3 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,7
- Max. Vorlauftemperatur: 70 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 41 dB(A)
- Kältemittel: R290
- Abmessungen (H × B × T): 1.450 × 600 × 700 mm
- Gewicht: 150 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 17.1 Plus H 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705F Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 30.1 Premium H 400**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten im Neubau und in der Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Hohe Vorlauftemperaturen für Neubau und Sanierung geeignet
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über zusätzlichen externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Quellen- und Heizkreis integriert
- Umschaltventil und Sicherheitsventile für Quelle und Senke integriert
- Geringer Platzbedarf durch hohen Integrationsgrad
- Kaskadenbetrieb zur Deckung größerer Heizlasten möglich
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 mit erforderlichem

Entlüftungsrohr nach außen

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit außentemperaturabhängiger Regelung
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der aktiven Kühlung über externe Kreislaufumkehr
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte möglich
- Kaskadenbetrieb mehrerer Geräte möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung W35 / W55: A+++ / A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): > 5,5
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 32 kW
- Heizleistung B0/W55 (EN 14511): 30 kW
- Max. Vorlauftemperatur (dauerhaft): mindestens 70 °C
- Kältemittel: R290
- GWP: 3
- Füllmenge Kältemittel: 1,60 kg
- Min. / max. Quellentemperatur: -10 bis 25 °C
- Max. Volumenstrom Quelle B0/W35: 7,6 m³/h
- Max. Volumenstrom Quelle B0/W55: 6,1 m³/h
- Max. externer Druckverlust Quelle B0/W35: 560 mBar

Fabrikat/Type: WPE-I 30.1 Premium H 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705G Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 45.1 Premium H 400**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten im Neubau und in der Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Hohe Vorlauftemperaturen für Neubau und Sanierung geeignet
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über zusätzlichen externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Quellen- und Heizkreis integriert
- Umschaltventil und Sicherheitsventile für Quelle und Senke integriert
- Geringer Platzbedarf durch hohen Integrationsgrad
- Kaskadenbetrieb zur Deckung größerer Heizlasten möglich
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 mit erforderlichem Entlüftungsrohr nach außen

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit außentemperaturabhängiger Regelung
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der aktiven Kühlung über externe Kreislaufumkehr
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte möglich

- Kaskadenbetrieb mehrerer Geräte möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung W35 / W55: A+++ / A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): > 5,6
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 45 kW
- Heizleistung B0/W55 (EN 14511): 41 kW
- Max. Vorlauftemperatur (dauerhaft): mindestens 70 °C
- Kältemittel: R290
- GWP: 3
- Füllmenge Kältemittel: 1,95 kg
- Min. / max. Quellentemperatur: -10 bis 25 °C
- Max. Volumenstrom Quelle B0/W35: 9,8 m³/h
- Max. Volumenstrom Quelle B0/W55: 8,0 m³/h
- Max. externer Druckverlust Quelle B0/W35*: 400 mBar
- Max. externer Druckverlust Quelle B0/W55*: nicht angegeben

Fabrikat/Type: WPE-I 45.1 Premium H 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705H Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 57 Premium H**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten im Neubau und in der Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Hohe Vorlauftemperaturen für Neubau und Sanierung geeignet
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über zusätzlichen externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Quellen- und Heizkreis integriert
- Umschaltventil und Sicherheitsventile für Quelle und Senke integriert
- Geringer Platzbedarf durch hohen Integrationsgrad
- Kaskadenbetrieb zur Deckung größerer Heizlasten möglich
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit Kältemittel R454B entsprechend den Herstellervorgaben

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit außentemperaturabhängiger Regelung
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der aktiven Kühlung über externe Kreislaufumkehr
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte möglich
- Kaskadenbetrieb mehrerer Geräte möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,3
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 35,44 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 14 bis 58 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,7

- Max. Vorlauftemperatur: 65 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 39–59 dB(A)
- Kältemittel: R454B
- Abmessungen (H × B × T): 1.744 × 900 × 884 mm
- Gewicht: 407 kg

Fabrikat/Type: WPE-I 57 Premium H von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705I Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 59 H 400 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten im Neubau und in der Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Korrosionsgeschütztes Metallgehäuse für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Modulierender Verdichter mit schwingungsentkoppelter Lagerung
- Hermetisch geschlossener und gekapselter Kältekreis
- Hohe Vorlauftemperaturen für Neubau und Sanierung geeignet
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über zusätzlichen externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Quellen- und Heizkreis integriert
- Umschaltventil und Sicherheitsventile für Quelle und Senke integriert
- Geringer Platzbedarf durch hohen Integrationsgrad
- Kaskadenbetrieb zur Deckung größerer Heizlasten möglich

Regelung:

- Integrierter Wärmepumpen-Manager mit außentemperaturabhängiger Regelung
- Bedarfsgerechte vollautomatische Regelung der Heizungsanlage
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und elektrischer Zusatzheizung
- Regelung der aktiven Kühlung über externe Kreislaufumkehr
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Fernbedienung und Anlagenüberwachung über mobile Endgeräte möglich
- Kaskadenbetrieb mehrerer Geräte möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 35,60 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 14 bis 59 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,5
- Max. Vorlauftemperatur: 65 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 46–61 dB(A)
- Kältemittel: R410A
- Abmessungen (H × B × T): 1.742 × 900 × 848 mm
- Gewicht: 430 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 59 H 400 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705J Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 60.1 Premium H 400**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten im Neubau und in der Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Kompakte vertikale Bauweise mit geringer Aufstellfläche
- Schwingungsentkoppelter Kältekreis für geräuscharmen Betrieb
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser möglich
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Direkte hydraulische Verbindung an Heiz- und Solekreise über interne Druckschläuche
- Flexible interne hydraulische Anschlüsse
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über zusätzlichen externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hoher Integrationsgrad durch vollständig montierte und betriebsbereite Lieferung
- Kaskadenbetrieb zur Deckung größerer Heizlasten möglich
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit natürlichem Kältemittel R290 mit erforderlichem Entlüftungsrohr nach außen

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) mit Farb-Touchscreen integriert
- Vollautomatische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage
- Bedarfsgerechte Regelung durch Invertertechnologie
- Regelung von Heizbetrieb und Warmwasserbereitung
- Externe Regelung über Gebäudemanagement-System optional möglich
- Kaskadenregelung für mehrere Wärmepumpen möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): > 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 62 kW
- Heizleistung B0/W55 (EN 14511): 59 kW
- Max. Vorlauftemperatur: mindestens 70 °C
- Kältemittel: R290
- GWP: 3
- Füllmenge Kältemittel: 3,00 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 60.1 Premium H 400 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

35Q705K Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 85 Premium H**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen und zur Warmwasserbereitung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten im Neubau und in der Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Kompakte vertikale Bauweise mit geringer Aufstellfläche
- Schwingungsentkoppelter Kältekreis für geräuscharmen Betrieb
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser möglich
- Warmwasserbereitung über zusätzlichen Wärmeübertrager mittels Heißgas-Technologie

- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Direkte hydraulische Verbindung an Heiz- und Solekreise über interne Druckschläuche
- Flexible interne hydraulische Anschlüsse
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über zusätzlichen externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hoher Integrationsgrad durch vollständig montierte und betriebsbereite Lieferung
- Kaskadenbetrieb zur Deckung größerer Heizlasten möglich
- Sicherheitskonzept für den Betrieb mit Kältemittel R454B gemäß den Herstellervorgaben

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) mit Farb-Touchscreen integriert
- Vollautomatische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage
- Bedarfsgerechte Regelung durch Invertertechnologie
- Regelung von Heizbetrieb und Warmwasserbereitung
- Externe Regelung über Gebäudemanagement-System optional möglich
- Kaskadenregelung für mehrere Wärmepumpen möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 50,31 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 21 bis 85 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,5
- Max. Vorlauftemperatur: 65 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 45–63 dB(A)
- Kältemittel: R454B
- Abmessungen (H × B × T): 1.744 × 900 × 884 mm
- Gewicht: 485 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 85 Premium H von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q705L Z **Sole-Wasser-Wärmepumpe WPE-I 87 H 400 Premium**

Modulierende innen aufgestellte Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnologie zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung für Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten im Neubau und in der Sanierung.

Besondere Merkmale:

- Kompakte vertikale Bauweise mit geringer Aufstellfläche
- Schwingungsentkoppelter Kältekreis für geräuscharmen Betrieb
- Monovalenter Betrieb für Heizung und Warmwasser möglich
- Warmwasserbereitung über zusätzlichen Wärmeübertrager mittels Heißgas-Technologie
- Aktive Kühlung über externe Kreislaufumkehr möglich
- Passive Kühlung über zusätzlichen externen Platten-Wärmeübertrager möglich
- Hocheffiziente Umwälzpumpen für Sole- und Heizkreis integriert
- Direkte hydraulische Verbindung an Heiz- und Solekreise über interne Druckschläuche
- Flexible interne hydraulische Anschlüsse
- Hoher Integrationsgrad durch vollständig montierte und betriebsbereite Lieferung
- Kaskadenbetrieb zur Deckung größerer Heizlasten möglich

Regelung:

- Witterungsgeführter Wärmepumpen-Manager (WPM) mit Farb-Touchscreen integriert

- Vollautomatische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage
- Bedarfsgerechte Regelung durch Invertertechnologie
- Regelung von Heizbetrieb, Warmwasserbereitung und Kühlung
- Optimierung nach dynamischen Stromtarifen möglich
- Externe Regelung über Gebäudemanagement-System optional möglich
- Kaskadenregelung für mehrere Wärmepumpen möglich

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse Raumheizung (35 °C): A+++
- Saisonale Leistungszahl SCOP (35 °C nach EN 14825): 5,2
- Heizleistung B0/W35 (EN 14511): 52,00 kW
- Heizleistungsbereich B0/W35: 21 bis 87 kW
- Leistungszahl COP B0/W35 (EN 14511): 4,7
- Max. Vorlauftemperatur: 65 °C
- Schallleistungspegel nach EN 12102: 46–63 dB(A)
- Kältemittel: R410A
- Abmessungen (H × B × T): 1.742 × 900 × 848 mm
- Gewicht: 550 kg
- Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen: A+++

Fabrikat/Type: WPE-I 87 H 400 Premium von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q706 **Z** Einströmstutzen

35Q706A Z **Einströmstutzen Einströmrohr 200/500 l**

Einströmrohr 200/500 l
Einströmstutzen
Einströmrohr 200/500 l
Einströmstutzen mit Beladelanze für die Befüllung eines Warmwasser-Standspeichers in Kombination mit einer Warmwasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise. Das Einströmrohr wirkt einer Durchmischung der Warmwasser-Temperaturschichten entgegen.

Fabrikat/Type: 072997 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q706B Z **Einströmstutzen Einströmrohr 600/1000 l**

Einströmrohr 600/1000 l
Einströmstutzen
Einströmrohr 600/1000 l
Einströmstutzen mit Beladelanze für die Befüllung eines Warmwasser-Standspeichers in Kombination mit einer Warmwasser-Wärmepumpe in Split-Bauweise. Das Einströmrohr wirkt einer Durchmischung der Warmwasser-Temperaturschichten entgegen.

Fabrikat/Type: 072998 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707 **Z** Umwälzpumpen

35Q707A Z **Umwälzpumpe UP 25/1-8 PCV**

In der Heizungs-Umwälzpumpe sind sowohl eine elektronische Leistungsregelung zum Fördern des Wärmeträgermediums als auch eine stufenlose Differenzdruckregelung integriert.

Technische Daten:

- Anschluss: G 1 1/2
- Förderhöhe: 8,00 m
- Max. Durchfluss: 9,50 m³/h
- Einsatzgrenze: -20 bis +110 °C
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Max. Betriebsdruck: 1 MPa
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Elektroanschluss: 1/N~230 V
- Nennspannung: 230 V
- Schutzart (IP): IPX4
- Einbaulänge (Stichmaß): 180 mm
- Gewicht: 3,7 kg

Regelung und Ausstattung:

- Regelung über 0–10-V-Signal mit IF-Modul: vorhanden
- Regelung über Differenzdruck: vorhanden
- Regelung über PWM-Signal: vorhanden
- Elektronische Leistungsregelung zur bedarfsgerechten Förderung des Wärmeträgermediums
- Stufenlose Differenzdruckregelung

Hydraulische Daten:

- Max. Förderhöhe: 8,00 m
- Max. Durchfluss: 9,50 m³/h
- Anschluss: G 1 1/2
- Max. Betriebsdruck: 1 MPa

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UP 25/1-8 PCV, Artikelnummer 205285, oder gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707B Z **Umwälzpumpe UP 25/7.5 PCV**

Die Heizungs-Umwälzpumpe ist mit einer elektronischen Leistungsregelung zur bedarfsgerechten Förderung des Wärmeträgermediums sowie einer stufenlosen Differenzdruckregelung ausgestattet.

Technische Daten:

- Anschluss: G 1 1/2
- Förderhöhe: 8,40 m

- Max. Durchfluss: 4,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -
- Max. Betriebstemperatur: -
- Max. Betriebsdruck: 10 MPa
- Leistungsaufnahme: 10–60 W
- Elektroanschluss: 1/N/PE~230 V
- Nennspannung: 230 V
- Schutzart (IP): IPX4
- Einbaulänge (Stichmaß): 180 mm

Regelung und Ausstattung:

- Regelung über 0–10-V-Signal mit IF-Modul: nicht vorhanden
- Regelung über Differenzdruck: vorhanden
- Regelung über PWM-Signal: vorhanden
- Elektronische Leistungsregelung zur bedarfsgerechten Förderung des Wärmeträgermediums
- Stufenlose Differenzdruckregelung

Hydraulische Daten:

- Max. Förderhöhe: 8,40 m
- Max. Durchfluss: 4,00 m³/h
- Anschluss: G 1 1/2
- Max. Betriebsdruck: 10 MPa

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UP 25/7.5 PCV, Artikelnummer 201620, oder gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707C Z **Umwälzpumpe UP 25-60 B für ext. Warmwasserbereitung**

Die Umwälzpumpe für den Warmwasser-Kreislauf lässt sich in drei Stufen elektrisch regeln. Einlegeteile gehören zum Lieferumfang.

Technische Daten:

- Anschluss: G 2
- Leistungsaufnahme: 46/67/93 W
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Nennspannung 1: 230 V
- Einbaulänge (Stichmaß): 180 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UP 25-60 B, Artikelnummer 056899, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707D Z **Umwälzpumpe UP 30/1-10 PCV**

In der Heizungs-Umwälzpumpe sind sowohl eine elektronische Leistungsregelung zum Fördern des Wärmeträgermediums als auch eine stufenlose Differenzregelung integriert.

Technische Daten:

- Energieeffizienzindex EEI: 0,20

- Anschluss: G 2
- Förderhöhe: 10,00 m
- Max. Durchfluss: 10,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -20 bis +110 °C
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Max. Betriebsdruck: 1 MPa
- Leistungsaufnahme: 200 W
- Elektroanschluss: 1/N~230 V
- Nennspannung: 230 V
- Einbaulänge (Stichmaß): 180 mm

Ausführungen:

- Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: x
- Regelung über Differenzdruck: x
- Regelung über PWM Signal: x
- Schutzart (IP): IPX4
- Gewicht: 3,7 kg

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UP 30/1-10 PCV, Artikelnummer 205288, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707E Z **Umwälzpumpe UP 30/1-8 PCV**

In der Heizungs-Umwälzpumpe sind sowohl eine elektronische Leistungsregelung zum Fördern des Wärmeträgermediums als auch eine stufenlose Differenzregelung integriert.

Technische Daten:

- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Anschluss: G 2
- Förderhöhe: 8,00 m
- Max. Durchfluss: 9,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -20 bis +110 °C
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Max. Betriebsdruck: 1 MPa
- Leistungsaufnahme: 130 W
- Elektroanschluss: 1/N~230 V
- Nennspannung: 230 V
- Einbaulänge (Stichmaß): 180 mm

Ausführungen:

- Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: x
- Regelung über Differenzdruck: x
- Regelung über PWM Signal: x
- Schutzart (IP): IPX4
- Gewicht: 3,2 kg

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UP 30/1-8 PCV, Artikelnummer 205286, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707F Z **Umwälzpumpe UP 40/1-8 E**

In der Heizungs-Umwälzpumpe sind sowohl eine elektronische Leistungsregelung zum Fördern des Wärmeträgermediums als auch eine stufenlose Differenzregelung integriert.

Technische Daten:

- Energieeffizienzindex EEI: 0,23
- Anschluss: DN 40
- Förderhöhe: 8,00 m
- Max. Durchfluss: 15,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -10 bis +110 °C
- Leistungsaufnahme: 12–310 W
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Nennspannung 1: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Einbaulänge (Stichmaß): 220 mm

Ausführungen:

- Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: x
- Regelung über Differenzdruck: x
- Regelung über PWM Signal: -
- Schutzart (IP): IP44

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UP 40/1-8 E, Artikelnummer 206633, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707G Z **Umwälzpumpe UP 50/1-12 E**

Umwälzpumpe Stiebel Eltron UP 50/1-12 E

Umwälzpumpe mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung. Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung zum Fördern des Wärmeträgermediums sowie stufenloser Differenzdruckregelung. Die Umwälzpumpe ist für den Betrieb auf der Wärmequellenseite von Sole-Wasser-Wärmepumpen geeignet.

Technische Daten:

- Energieeffizienzindex EEI: 0,23
- Einbaulänge (Stichmaß): 280 mm
- Anschluss: DN 50
- Förderhöhe: 12,00 m
- Max. Durchfluss: 29,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -10 bis +110 °C
- Leistungsaufnahme: 25–590 W
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Gewicht: 15,9 kg

Ausführungen:

- Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: ja
- Regelung über Differenzdruck: ja
- Regelung über PWM Signal: nein
- Schutzart (IP): IP44

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UP 50/1-12 E oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707H Z **Umwälzpumpe UPF 30/1-8 E**

Umwälzpumpe mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung. Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung für konstanten/variablen Differenzdruck. Die Umwälzpumpe ist für den Betrieb auf der Wärmequellenseite von Sole-Wasser-Wärmepumpen geeignet.

Technische Daten:

- Energieeffizienzindex EEI: 0,23
- Anschluss: G 2
- Förderhöhe: 8,00 m
- Max. Durchfluss: 8,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -10 bis +110 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 MPa
- Leistungsaufnahme: 8–130 W
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Nennspannung 1: 230 V
- Phasen: 1/N/PE

Ausführungen:

- Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: -
- Regelung über Differenzdruck: x
- Regelung über PWM Signal: -
- Schutzart (IP): IP44

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UPF 30/1-8 E, Artikelnummer 232532, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707I Z **Umwälzpumpe UPF 40/1-8 E energieeffizient**

Umwälzpumpe mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung. Energieeffizient durch integrierte elektronische Leistungsregelung für konstanten/variablen Differenzdruck. Die Umwälzpumpe ist für den Betrieb auf der Wärmequellenseite von Sole-Wasser-Wärmepumpen geeignet.

Technische Daten:

- Anschluss: DN 40
- Förderhöhe: 8,00 m
- Max. Durchfluss: 15,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -10 bis +110 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 MPa
- Leistungsaufnahme: 12–310 W
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Nennspannung 1: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Einbaulänge (Stichmaß): 220 mm
- Gewicht: 9,5 kg

Ausführungen:

- Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: -
- Regelung über Differenzdruck: x

- Regelung über PWM Signal: -
- Schutzart (IP): IP44

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UPF 40/1-8 E, Artikelnummer 209184, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707J Z **Umwälzpumpe UPF 40/1-8 E**

Umwälzpumpe mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung. Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung für konstanten/variablen Differenzdruck. Die Umwälzpumpe ist für den Betrieb auf der Wärmequellenseite von Sole-Wasser-Wärmepumpen geeignet.

Technische Daten:

- Energieeffizienzindex EEI: 0,23
- Anschluss: DN 40
- Förderhöhe: 8,00 m
- Max. Durchfluss: 15,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -10 bis +110 °C
- Max. Betriebsdruck: 10 MPa
- Leistungsaufnahme: 12–310 W
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Nennspannung 1: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Einbaulänge (Stichmaß): 220 mm
- Gewicht: 9,5 kg

Ausführungen:

- Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: -
- Regelung über Differenzdruck: x
- Regelung über PWM Signal: -
- Schutzart (IP): IP44

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UPF 40/1-8 E, Artikelnummer 227413, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q707K Z **Umwälzpumpe UPF 50/1-12 E**

Umwälzpumpe mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung. Mit integrierter elektronischer Leistungsregelung für konstanten/variablen Differenzdruck. Die Umwälzpumpe ist für den Betrieb auf der Wärmequellenseite von Sole-Wasser-Wärmepumpen geeignet.

Technische Daten:

- Energieeffizienzindex EEI: 0,23
- Anschluss: DN 50
- Förderhöhe: 12,00 m
- Max. Durchfluss: 29,00 m³/h
- Einsatzgrenze: -10 bis +110 °C
- Leistungsaufnahme: 25–590 W
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Nennspannung 1: 230 V
- Phasen: 1/N/PE

- Einbaulänge (Stichmaß): 280 mm
- Gewicht: 15,9 kg

Ausführungen:

- Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul: -
- Regelung über Differenzdruck: x
- Regelung über PWM Signal: -
- Schutzart (IP): IP44

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron UPF 50/1-12 E, Artikelnummer 227414, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q708 **Z** Druckschläuche

35Q708A Z **Druckschlauch DN 32, 1 m lang, mit 19 mm Wärmedämmung**

DN 32, 1 m lang, mit 19 mm Wärmedämmung
Druckschlauch
DN 32, 1 m lang, mit 19 mm Wärmedämmung
Die dampfdiffusionsdichten
Druckschläuche mit einem rechtwinkligen
und einem geraden Ende für Vor- und
Rücklauf-Leitungen werden inklusive
Wärmedämmung und Schraubanschlüssen
geliefert.

Fabrikat/Type: 074414 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q708B Z **Druckschlauch DN 25, 1 m lang, mit 19 mm Wärmedämmung**

DN 25, 1 m lang, mit 19 mm Wärmedämmung
Druckschlauch
DN 25, 1 m lang, mit 19 mm Wärmedämmung
Die dampfdiffusionsdichten
Druckschläuche mit einem rechtwinkligen
und einem geraden Ende für Vor- und
Rücklauf-Leitungen werden inklusive
Wärmedämmung und Schraubanschlüssen
geliefert.

Fabrikat/Type: 074415 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q708C Z **Druckschlauch SDB 40-0.8 G**

SDB 40-0.8 G
Druckschlauch
SDB 40-0.8 G
Der ungedämmte Druckschlauch für die
Sole-Vorlaufleitung und die

Sole-Rücklaufleitung ist auf einer Seite
mit einem Schraubanschluss ausgestattet,
die andere Seite bietet eine
Klemmverschraubung.

Fabrikat/Type: 201713 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q708D Z **Druckschlauch SDB 50-0.8 G**

SDB 50-0.8 G
Druckschlauch
SDB 50-0.8 G
Der ungedämmte Druckschlauch für die
Sole-Vorlaufleitung und die
Sole-Rücklaufleitung ist auf einer Seite
mit einem Schraubanschluss ausgestattet,
die andere Seite bietet eine
Klemmverschraubung.

Fabrikat/Type: 201714 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709 **Z** Pufferspeicher SBP

35Q709A Z **Pufferspeicher SBP 100 classic**

SBP 100 classic

Pufferspeicher

Der Pufferspeicher dient der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heiz- bzw. Kühlkreis.

KOMFORTMERKMALE:

Der direkt umschäumte Stahlbehälter ist mit einer Schutzhülle und obenliegenden Anschlüssen für Entlüftung und Entleerung ausgestattet.

EFFIZIENZ:

Verringerte Durchmischung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik.

Technische Daten:

- Nenninhalt: 100 l
- Bereitschaftsenergieverbrauch / 24 h bei 65 °C: 1,2 kWh
- Höhe: 877 mm
- Durchmesser: 510 mm
- Kippmaß: 968 mm
- Gewicht: 21 kg

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 100 classic, Type 235200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709B Z **Pufferspeicher SBP 200 Plus cool Standspeicher**

SBP 200 Plus cool Standspeicher

Pufferspeicher

Der bodenstehende Pufferspeicher dient zur Speicherung von Wärmeenergie in Wärmepumpen-Heizungsanlagen und kann sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb eingesetzt werden.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Direkt wärmegedämmter Stahlbehälter mit Schutzummantelung
- Hydraulische Anschlussstutzen übereinander angeordnet und an der Vorderseite ausgeführt
- Hydraulische Entkopplung von Primär- und Sekundärkreis
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen Volumenströmen im Primärkreis
- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraubheizkörper zur elektrischen Nacherwärmung im oberen Bereich
- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraubheizkörper zum Durchladen des Pufferspeichers im unteren Bereich
- Geeignet zur Erhöhung des Eigenverbrauchs von Strom aus Photovoltaikanlagen

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste durch optimierte Wärmedämmung
- Vorbereitung zur Nutzung von Eigenstrom aus PV-Anlagen

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 207 l
- Bereitschaftsenergieverbrauch / 24 h bei 65 °C: 1,2 kWh
- Höhe: 1510 mm
- Kippmaß: 1637 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 200 Plus cool Standspeicher, Type 205295 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709C Z **Pufferspeicher SBP 400 Plus cool Standspeicher**

SBP 400 Plus cool Standspeicher

Pufferspeicher

Der bodenstehende Pufferspeicher dient zur Speicherung von Wärmeenergie in Wärmepumpen-Heizungsanlagen und kann sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb eingesetzt werden.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Direkt wärmegedämmter Stahlbehälter mit Schutzummantelung
- Hydraulische Anschlussstutzen übereinander angeordnet und an der Vorderseite ausgeführt
- Hydraulische Entkopplung von Primär- und Sekundärkreis
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen Volumenströmen im Primärkreis

- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraubheizkörper zur elektrischen Nacherwärmung im oberen Bereich
- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraubheizkörper zum Durchladen des Pufferspeichers im unteren Bereich
- Geeignet zur Erhöhung des Eigenverbrauchs von Strom aus Photovoltaikanlagen

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste durch optimierte Wärmedämmung
- Vorbereitung zur Nutzung von Eigenstrom aus PV-Anlagen

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 415 l
- Bereitschaftsenergieverbrauch / 24 h bei 65 °C: 1,7 kWh
- Höhe: 1700 mm
- Kippmaß: 1867 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 400 Plus cool Standspeicher, Type 205296 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709D Z **Pufferspeicher SBP 700 E, Standspeicher**

SBP 700 E, Standspeicher

Pufferspeicher

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizenergie in Wärmepumpen-Heizungsanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er kann im Heiz- und Kühlbetrieb eingesetzt werden und ist für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Direkt wärmegedämmter Stahlbehälter mit Schutzummantelung
- Hydraulische Anschlussstutzen übereinander angeordnet und an der Vorderseite ausgeführt
- Hydraulische Entkopplung von Primär- und Sekundärkreis
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen
- Anschlussstutzen für die Bestückung mit Elektro-Einschraubheizkörpern vorhanden
- Speicherverkleidung bestehend aus Kunststoff-Außenmantel, Speicherdeckel und Sockelblende
- Ausführung geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste durch optimierte Wärmedämmung

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 720 l
- Bereitschaftsenergieverbrauch / 24 h bei 65 °C: 2,2 kWh
- Höhe: 1890 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
- Kippmaß: 2000 mm
- Gewicht: 185 kg

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 700 E, Standspeicher, Type 185459 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709E Z **Pufferspeicher SBP 700 E-SOL, 700 l**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizenergie in Wärmepumpen-Heizungsanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er kann im Heiz- und Kühlbetrieb eingesetzt werden und ist für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt. Die Ausführung ermöglicht zusätzlich die Einbindung einer solarthermischen Unterstützung über ein integriertes Solarregister.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Direkt wärmegedämmter Stahlbehälter mit Schutzummantelung
- Hydraulische Anschlussstutzen übereinander angeordnet und an der Vorderseite ausgeführt
- Hydraulische Entkopplung von Primär- und Sekundärkreis
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen
- Anschlussstutzen für die Bestückung mit Elektro-Einschraubheizkörpern vorhanden
- Integriertes Solarregister / innenliegender Wärmeübertrager zur Einbindung einer Solarthermieanlage
- Speicherverkleidung bestehend aus Kunststoff-Außenmantel, Speicherdeckel und Sockelblende
- Geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste durch optimierte Wärmedämmung

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 703 l
- Fläche Solarregister / Wärmeübertrager unten: 2 m²
- Bereitschaftsenergieverbrauch / 24 h bei 65 °C: 2,2 kWh
- Höhe: 1890 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 910 mm
- Kippmaß: 2000 mm
- Gewicht: 216 kg

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 700 E-SOL, 700 l, Type 185460 mit integriertem Solarregister oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709F Z **Pufferspeicher SBP 1000 E cool, Standspeicher**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heiz- und Kühlenergie in Wärmepumpenanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und Gewerbebauten sowie für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Vorgedämmter Stahlbehälter mit hochwertiger Wärmedämmung

- Flanschanschlüsse für Primär- und Sekundärkreis nach vorne angeordnet
- Zusätzliche Anschlussstutzen zur Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern vorhanden
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansch über vorhandene Flanschöffnung mit Blindflansch
- Hydraulische Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Optimierte Ein- und Ausströmtechnik zur Unterstützung einer guten Temperaturschichtung
- Geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb
- Für Kühlbetrieb in Kombination mit geeigneter kühltauglicher Wärmedämmung ausgelegt

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1006 l
- Max. zulässiger Druck: 0,3 MPa
- Höhe: 2300 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2340 mm
- Durchmesser: 822 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
- Kippmaß: 2335 mm
- Gewicht: 181 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 90 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 1000 E cool, Standspeicher, Type 227588 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709G Z **Pufferspeicher SBP 1000 E SOL, Standspeicher**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizenergie in Wärmepumpenanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und gewerblich genutzten Gebäuden sowie für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Stahlbehälter mit hydraulischen Flanschanschlüssen für Primär- und Sekundärkreis, nach vorne angeordnet
- Hydraulische Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Zusätzlicher Anschlussstutzen zur Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern vorhanden
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansch über integrierte Flanschöffnung mit Blindflansch
- Integrierter innenliegender Solar-Glattrohr-Wärmeübertrager zur Einbindung einer Solarthermieanlage
- Geeignet für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen
- Optimierte Ein- und Ausströmtechnik zur Unterstützung einer guten Temperaturschichtung

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste in Verbindung mit geeigneter Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik

Technische Daten:

- Nenninhalt: 979 l

- Fläche Wärmeübertrager unten: 3 m²
- Max. zulässiger Druck: 0,3 MPa
- Höhe: 2300 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2340 mm
- Durchmesser: 790 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
- Kippmaß: 2335 mm
- Gewicht: 219 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 1000 E SOL, Standspeicher, Type 227566 mit integriertem Solar-Glattrohr-Wärmeübertrager oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709H Z **Pufferspeicher SBP 1000 E, Standspeicher**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizenergie in Wärmepumpenanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und gewerblich genutzten Gebäuden sowie für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Stahlbehälter mit hydraulischen Flanschanschlüssen für Primär- und Sekundärkreis, nach vorne angeordnet
- Hydraulische Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Zusätzlicher Anschlussstutzen zur Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern vorhanden
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansch über integrierte Flanschöffnung mit Blindflansch
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen
- Optimierte Ein- und Ausströmtechnik zur Unterstützung einer guten Temperaturschichtung

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste in Verbindung mit geeigneter Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1006 l
- Max. zulässiger Druck: 0,3 MPa
- Höhe: 2300 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2340 mm
- Durchmesser: 790 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
- Kippmaß: 2335 mm
- Gewicht: 172 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 1000 E, Standspeicher, Type 227564 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709I Z **Pufferspeicher SBP 1010 E**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizenergie in Wärmepumpenanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und gewerblich genutzten Gebäuden sowie für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Stahlbehälter mit hydraulischen Flanschanschlüssen für Primär- und Sekundärkreis, nach vorne angeordnet
- Hydraulische Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Zusätzlicher Anschlussstutzen zur Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern vorhanden
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansch über integrierte Flanschöffnung mit Blindflansch
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen
- Optimierte Ein- und Ausströmtechnik zur Unterstützung einer guten Temperaturschichtung

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste in Verbindung mit geeigneter Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1006 l
- Max. zulässiger Druck: 1 MPa
- Höhe: 2300 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2340 mm
- Durchmesser: 790 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
- Kippmaß: 2335 mm
- Gewicht: 233 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 90 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 1010 E, Type 236569 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709J Z **Pufferspeicher SBP 1010 E cool**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heiz- und Kühlenergie in Wärmepumpenanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und gewerblich genutzten Gebäuden sowie für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Vorgedämmter Stahlbehälter mit hochwertiger Wärmedämmung
- Flanschanschlüsse für Primär- und Sekundärkreis nach vorne angeordnet
- Hydraulische Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Zusätzliche Anschlussstutzen zur Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern vorhanden
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansch über integrierte Flanschöffnung mit Blindflansch
- Geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb
- Optimierte Ein- und Ausströmtechnik zur Unterstützung einer guten Temperaturschichtung
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1006 l
- Max. zulässiger Druck: 1 MPa
- Höhe: 2300 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2340 mm
- Durchmesser: 822 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
- Kippmaß: 2335 mm
- Gewicht: 242 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 90 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 1010 E cool, Type 236570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709K Z **Pufferspeicher SBP 1500 cool, Standspeicher**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heiz- und Kühlenergie in Wärmepumpenanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und gewerblich genutzten Gebäuden sowie für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Vorgedämmter Stahlbehälter mit hochwertiger Wärmedämmung
- Flanschanschlüsse für Primär- und Sekundärkreis nach vorne angeordnet
- Hydraulische Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Zusätzliche Anschlussstutzen zur Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern vorhanden
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansch über integrierte Flanschöffnung mit Blindflansch
- Geeignet für Heiz- und Kühlbetrieb
- Optimierte Ein- und Ausströmtechnik zur Unterstützung einer guten Temperaturschichtung
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste durch hochwertige Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1503 l
- Max. zulässiger Druck: 0,3 MPa
- Höhe: 2220 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2255 mm
- Durchmesser: 1032 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm
- Kippmaß: 2250 mm
- Gewicht: 239 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 90 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 1500 cool, Standspeicher, Type 227589 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709L Z **Pufferspeicher SBP 1500 E SOL, Standspeicher**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizenergie in Wärmepumpenanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und gewerblich genutzten Gebäuden sowie für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Stahlbehälter mit hydraulischen Flanschanschlüssen für Primär- und Sekundärkreis, nach vorne angeordnet
- Hydraulische Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Zusätzlicher Anschlussstutzen zur Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern vorhanden
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansch über integrierte Flanschöffnung mit Blindflansch
- Integrierter innenliegender Solar-Glattrohr-Wärmeübertrager zur Einbindung einer Solarthermieanlage
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen
- Optimierte Ein- und Ausströmtechnik zur Unterstützung einer guten Temperaturschichtung

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste in Verbindung mit geeigneter Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1473 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,6 m²
- Max. zulässiger Druck: 0,3 MPa
- Höhe: 2220 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2255 mm
- Durchmesser: 1000 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm
- Kippmaß: 2250 mm
- Gewicht: 285 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 1500 E SOL, Standspeicher, Type 227567 mit integriertem Solar-Glattrohr-Wärmeübertrager oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q709M Z **Pufferspeicher SBP 1500 E, Standspeicher**

Der Pufferspeicher dient zur Speicherung von Heizenergie in Wärmepumpenanlagen und zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme zwischen Wärmepumpe und Heizkreis. Er ist für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und gewerblich genutzten Gebäuden sowie für hohe primärseitige Volumenströme ausgelegt.

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG:

- Stahlbehälter mit hydraulischen Flanschanschlüssen für Primär- und Sekundärkreis, nach vorne angeordnet
- Hydraulische Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Zusätzlicher Anschlussstutzen zur Kombination mit weiteren Wärmeerzeugern vorhanden
- Anschlussmöglichkeit für zusätzlichen Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansch über integrierte Flanschöffnung mit Blindflansch
- Ausgelegt für Wärmepumpenanlagen mit hohen primärseitigen Volumenströmen
- Optimierte Ein- und Ausströmtechnik zur Unterstützung einer guten Temperaturschichtung

EFFIZIENZ:

- Geringe Warmhalteverluste in Verbindung mit geeigneter Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1503 l
- Max. zulässiger Druck: 0,3 MPa
- Höhe: 2220 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2255 mm
- Durchmesser: 1000 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm
- Kippmaß: 2250 mm
- Gewicht: 229 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron SBP 1500 E, Standspeicher, Type 227565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q710 **Z** Außenwanddurchführungen AWG

35Q710A Z **Außenwanddurchführung AWG 315 GL, EPS, Gitter weißaluminium**

AWG 315 GL, EPS, Gitter weißaluminium
Außenwanddurchführung
AWG 315 GL, EPS, Gitter weißaluminium
Die robuste, teleskopierbare
Wanddurchführung eignet sich dazu, die
Außen- und Fortluft-Führung des
Wärmepumpen-Luftvolumenstromes durch
eine Wand sicherzustellen. Die
strömungsgünstige, wärmebrückenfreie
Wanddurchführung besteht aus grauem EPS,
das mit hoher Dichte geformt wurde. Für
die Befestigung werden integrierte
Gewindeelemente aus Stahl genutzt.
Anfallende Feuchtigkeit wird nach vorn
über das Wetterschutzgitter abgeführt.
Die Verbindung mit den Luftschläuchen
erfolgt über einen ovalen
Schnellanschluss mit flexiblem
Dichtband. INSTALLATION: Das
Grundelement wird gemeinsam mit dem
Montageelement in die Wand eingebaut.
Nach Fertigstellung der Wand wird das
Montageelement durch das Rahmenelement
ersetzt, das anschließend eingedichtet
wird. Den Abschluss bildet die äußere
Abdeckung aus lackiertem Aluminium, die
je nach Ausführung als Lichtschacht oder

als Fassadenvariante mit Wetterschutz
montiert wird.
Technische Daten:
Höhe: 440 mm
Breite: 440 mm
Tiefe: 340 mm
Wandstärke: 325 - 500 mm
Durchgangsöffnung min.: 450x450 mm
Luftanschluss: 315 mm
Gewicht: 12 kg
Max. Luftmenge: 1300 m3/h
Farbe: RAL 9006
Fabrikat/Type: 205787 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q710B Z **Außenwanddurchführung AWG 315 L.2, EPS, Lichtschachtgitter**

AWG 315 L.2, EPS, Lichtschachtgitter
Außenwanddurchführung
AWG 315 L.2, EPS, Lichtschachtgitter
Die robuste, teleskopierbare
Wanddurchführung eignet sich dazu, die
Außen- und Fortluft-Führung des
Wärmepumpen-Luftvolumenstromes durch
eine Wand sicherzustellen. Die
strömungsgünstige, wärmebrückenfreie
Wanddurchführung besteht aus grauem EPS,
das mit hoher Dichte geformt wurde. Für
die Befestigung werden integrierte
Gewindeelemente aus Stahl genutzt.
Anfallende Feuchtigkeit wird nach vorn
über das Wetterschutzgitter abgeführt.
Die Verbindung mit den Luftschläuchen
erfolgt über einen ovalen
Schnellanschluss mit flexiblem
Dichtband. INSTALLATION: Das
Grundelement wird gemeinsam mit dem
Montageelement in die Wand eingebaut.
Nach Fertigstellung der Wand wird das
Montageelement durch das Rahmenelement
ersetzt, das anschließend eingedichtet
wird. Den Abschluss bildet die äußere
Abdeckung aus lackiertem Aluminium, die
je nach Ausführung als Lichtschacht oder
als Fassadenvariante mit Wetterschutz
montiert wird.
Technische Daten:
Höhe: 440 mm
Breite: 440 mm
Tiefe: 340 mm
Wandstärke: 325 - 500 mm
Durchgangsöffnung min.: 450x450 mm
Luftanschluss: 315 mm
Gewicht: 12 kg
Max. Luftmenge: 1300 m3/h

Farbe: Aluminium, natureloxiert
Fabrikat/Type: 205788 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q710C Z **Außenwanddurchführung AWG 315 SR.2, EPS, Gitter silberfarbig**

AWG 315 SR.2, EPS, Gitter silberfarbig
Außenwanddurchführung
AWG 315 SR.2, EPS, Gitter silberfarbig
Die robuste, teleskopierbare Wanddurchführung eignet sich dazu, die Außen- und Fortluft-Führung des Wärmepumpen-Luftvolumenstromes durch eine Wand sicherzustellen. Die strömungsgünstige, wärmebrückenfreie Wanddurchführung besteht aus grauem EPS, das mit hoher Dichte geformt wurde. Für die Befestigung werden integrierte Gewindeelemente aus Stahl genutzt. Anfallende Feuchtigkeit wird nach vorn über das Wetterschutzgitter abgeführt. Die Verbindung mit den Luftschläuchen erfolgt über einen ovalen Schnellanschluss mit flexiblem Dichtband. INSTALLATION: Das Grundelement wird gemeinsam mit dem Montageelement in die Wand eingebaut. Nach Fertigstellung der Wand wird das Montageelement durch das Rahmenelement ersetzt, das anschließend eingedichtet wird. Den Abschluss bildet die äußere Abdeckung aus lackiertem Aluminium, die je nach Ausführung als Lichtschacht oder als Fassadenvariante mit Wetterschutz montiert wird.
Technische Daten:
Höhe: 440 mm
Breite: 440 mm
Tiefe: 340 mm
Wandstärke: 325 - 500 mm
Durchgangsöffnung min.: 450x450 mm
Luftanschluss: 315 mm
Gewicht: 12 kg
Max. Luftmenge: 1300 m3/h
Farbe: silber-metallic
Fabrikat/Type: 205786 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q711 **Z** Blindflansch

35Q711A Z **Blindflansch BF 80**

BF 80
Blindflansch
BF 80
Blindflansch oder Flanschadapter DN80

für Pufferspeicher

Fabrikat/Type: 205090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q711B Z **Blindflansch BF 80 Set**

BF 80 Set
Blindflansch
BF 80 Set
Blindflansch oder Flanschadapter. Das Set besteht aus zwei Stück pro Verpackung.

Fabrikat/Type: 231884 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q712 **Z** Blindstopfenset

35Q712A Z **Blindstopfenset HS1 (HS-BM 560-1000 L)**

HS1 (HS-BM 560-1000 L)
Blindstopfenset
HS1 (HS-BM 560-1000 L)
Die selbstdichtenden Blindstopfen im Set eignen sich für HS-BM, Reserveanschlüsse oder nicht benötigte Anschlüsse von 3/4 Zoll bis 2 Zoll.

Fabrikat/Type: 201774 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q712B Z **Blindstopfenset HS2 (HS-BM 1360-1760 L)**

HS2 (HS-BM 1360-1760 L)
Blindstopfenset
HS2 (HS-BM 1360-1760 L)
Die selbstdichtenden Blindstopfen im Set eignen sich für HS-BM, Reserveanschlüsse oder nicht benötigte Anschlüsse von 3/4 Zoll bis 2 Zoll.

Fabrikat/Type: 201775 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q713 **Z** Durchlaufspeicher SBS

35Q713A Z **Durchlaufspeicher SBS 601 W SOL, Standspeicher, 600l**

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung und kann gleichzeitig als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis sowie zur Speicherung von Heizenergie eingesetzt werden. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch für Mehrfamilienhäuser. Bei der SOL-Ausführung ist eine solarthermische Unterstützung integrierbar.

Besondere Merkmale:

- Kombinations-Durchlaufspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Nutzung als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Speicherung von Heizenergie
- Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulischer Zusammenschaltung für Mehrfamilienhäuser
- SOL-Ausführung zur Einbindung einer solarthermischen Unterstützung
- Stahlbehälter mit integriertem Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager zur hygienischen Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussbetrieb
- Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen für anlagenspezifische hydraulische Schaltungen
- Revisionsstutzen zur optionalen Aufnahme eines Elektro-Einschraub-Heizkörpers
- Geringe Warmhalteverluste bei Verwendung der optional erhältlichen Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen

Technische Daten:

- Nenninhalt: 599 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 1,5 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 6,0 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 1,8 m³/h
- Max. empfohlene Kollektoraperturfläche: 12 m²
- Höhe: 1.665 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 1.775 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm
- Kippmaß: 1.840 mm
- Gewicht: 180 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: SBS 601 W SOL von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

35Q713B Z **Durchlaufspeicher SBS 601 W, Standspeicher, 600l**

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung und kann gleichzeitig als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis sowie zur Speicherung von Heizenergie eingesetzt werden. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch für Mehrfamilienhäuser.

Besondere Merkmale:

- Kombinations-Durchlaufspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Nutzung als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Speicherung von Heizenergie
- Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulischer Zusammenschaltung für

Mehrfamilienhäuser
- Stahlbehälter mit integriertem Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager zur hygienischen Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussbetrieb
- Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen für anlagenspezifische hydraulische Schaltungen
- Revisionsstutzen zur optionalen Aufnahme eines Elektro-Einschraub-Heizkörpers
- Geringe Warmhalteverluste bei Verwendung der optional erhältlichen Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen

Technische Daten:

- Nenninhalt: 613 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 6,0 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 1,8 m³/h
- Höhe: 1.665 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 1.775 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm
- Kippmaß: 1.840 mm
- Gewicht: 135 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: SBS 601 W von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q713C Z **Durchlaufspeicher SBS 801 W SOL, Standspeicher, 800l**

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung und kann gleichzeitig als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis sowie zur Speicherung von Heizenergie eingesetzt werden. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch für Mehrfamilienhäuser. Bei der SOL-Ausführung lässt sich eine solarthermische Unterstützung einbinden.

Besondere Merkmale:

- Kombinations-Durchlaufspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Nutzung als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Speicherung von Heizenergie
- Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulischer Zusammenschaltung für Mehrfamilienhäuser
- SOL-Ausführung zur Einbindung einer solarthermischen Unterstützung
- Stahlbehälter mit integriertem Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager zur hygienischen Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussbetrieb
- Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen für anlagenspezifische hydraulische Schaltungen
- Revisionsstutzen zur optionalen Aufnahme eines Elektro-Einschraub-Heizkörpers
- Geringe Warmhalteverluste bei Verwendung der optional erhältlichen Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen

Technische Daten:

- Nenninhalt: 740 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 2,4 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 6,5 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 2,0 m³/h
- Max. empfohlene Kollektoraperturfläche: 16 m²

- Höhe: 1.830 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 1.940 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.010 mm
- Kippmaß: 1.880 mm
- Gewicht: 195 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: SBS 801 W SOL von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q713D Z **Durchlaufspeicher SBS 801 W, Standspeicher, 800l**

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung und kann gleichzeitig als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis sowie zur Speicherung von Heizenergie eingesetzt werden. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch für Mehrfamilienhäuser.

Besondere Merkmale:

- Kombinations-Durchlaufspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Nutzung als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis
- Speicherung von Heizenergie
- Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulischer Zusammenschaltung für Mehrfamilienhäuser
- Stahlbehälter mit integriertem Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager zur hygienischen Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussbetrieb
- Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen für anlagenspezifische hydraulische Schaltungen
- Revisionsstutzen zur optionalen Aufnahme eines Elektro-Einschraub-Heizkörpers
- Geringe Warmhalteverluste bei Verwendung der optional erhältlichen Wärmedämmung
- Optimierte Temperaturschichtung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen

Technische Daten:

- Nenninhalt: 759 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 6,5 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 2,0 m³/h
- Höhe: 1.830 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 1.940 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.010 mm
- Kippmaß: 1.880 mm
- Gewicht: 150 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: SBS 801 W von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q713E Z **Durchlaufspeicher SBS 1001 W SOL, Standspeicher, 1000l**

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis als auch zur Speicherung von Heizenergie genutzt werden. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulisch

zusammengeschalteten Geräten auch für Mehrfamilienhäuser. Beim SOL-Typ ist die Einbindung einer solarthermischen Unterstützung möglich.

Besondere Merkmale:

- Kombinations-Durchlaufspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis
- Speicherung von Heizenergie und Kombination mit Wärmepumpen
- Integrierter Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager für die hygienische Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussbetrieb
- Zusätzlicher Wärmeübertrager im unteren Speicherbereich zur Einbindung einer solarthermischen Anlage
- Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen für flexible, anlagenspezifische Hydraulikschaltungen
- Revisionsstutzen zur Nachrüstung eines Elektro-Einschraub-Heizkörpers
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen für eine optimale Temperaturschichtung
- Geringe Warmhalteverluste durch optional erhältliche Wärmedämmung
- Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie hydraulisch zusammengeschaltete Anlagen im Mehrfamilienhaus

Technische Daten:

- Nenninhalt: 916 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,2 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 8,7 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 2,4 m³/h
- Max. empfohlene Kollektoraperturfläche: 20 m²
- Höhe: 2240 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2350 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
- Kippmaß: 2285 mm
- Gewicht: 220 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: SBS 1001 W SOL, Standspeicher von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q713F Z **Durchlaufspeicher SBS 1001 W, Standspeicher, 1000l**

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis als auch zur Speicherung von Heizenergie genutzt werden. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch für Mehrfamilienhäuser.

Besondere Merkmale:

- Kombinations-Durchlaufspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis
- Speicherung von Heizenergie und Kombination mit Wärmepumpen
- Integrierter Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager für die hygienische Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussbetrieb
- Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen für flexible, anlagenspezifische Hydraulikschaltungen
- Revisionsstutzen zur Nachrüstung eines Elektro-Einschraub-Heizkörpers
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen

für eine optimale Temperaturschichtung
- Geringe Warmhalteverluste durch optional erhältliche Wärmedämmung
- Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie hydraulisch zusammengeschaltete Anlagen im Mehrfamilienhaus

Technische Daten:

- Nenninhalt: 941 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 8,7 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 2,4 m³/h
- Höhe: 2240 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2350 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1010 mm
- Kippmaß: 2285 mm
- Gewicht: 175 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: SBS 1001 W, Standspeicher von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q713G Z **Durchlaufspeicher SBS 1501 W SOL, Standspeicher, 1500l**

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis als auch zur Speicherung von Heizenergie genutzt werden. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch für Mehrfamilienhäuser. Beim SOL-Typ ist die Einbindung einer solarthermischen Unterstützung möglich.

Besondere Merkmale:

- Kombinations-Durchlaufspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis
- Speicherung von Heizenergie und Kombination mit Wärmepumpen
- Integrierter Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager für die hygienische Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussbetrieb
- Zusätzlicher Wärmeübertrager im unteren Speicherbereich zur Einbindung einer solarthermischen Anlage
- Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen für flexible, anlagenspezifische Hydraulikschaltungen
- Revisionsstutzen zur Nachrüstung eines Elektro-Einschraub-Heizkörpers
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen für eine optimale Temperaturschichtung
- Geringe Warmhalteverluste durch optional erhältliche Wärmedämmung
- Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie hydraulisch zusammengeschaltete Anlagen im Mehrfamilienhaus

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.399 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,7 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 10,0 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 3,0 m³/h
- Max. empfohlene Kollektoraperturfläche: 30 m²
- Höhe: 2155 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2265 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm
- Kippmaß: 2225 mm

- Gewicht: 291 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: SBS 1501 W SOL, Standspeicher von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q713H Z **Durchlaufspeicher SBS 1501 W, Standspeicher, 1500l**

Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis als auch zur Speicherung von Heizenergie genutzt werden. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch für Mehrfamilienhäuser.

Besondere Merkmale:

- Kombinations-Durchlaufspeicher zur Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussprinzip
- Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis
- Speicherung von Heizenergie und Kombination mit Wärmepumpen
- Integrierter Edelstahl-Wellrohr-Wärmeübertrager für die hygienische Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchflussbetrieb
- Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen für flexible, anlagenspezifische Hydraulikschaltungen
- Revisionsstutzen zur Nachrüstung eines Elektro-Einschraub-Heizkörpers
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen für eine optimale Temperaturschichtung
- Geringe Warmhalteverluste durch optional erhältliche Wärmedämmung
- Geeignet für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie hydraulisch zusammengeschaltete Anlagen im Mehrfamilienhaus

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.430 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 10,0 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 3,0 m³/h
- Höhe: 2155 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2265 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1220 mm
- Kippmaß: 2225 mm
- Gewicht: 236 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 110 mm

Fabrikat/Type: SBS 1501 W, Standspeicher von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q714 **Z** Elektro-Einschraubheizkörper und Elektro-Heizflansch

35Q714A Z **Elektro-Einschraubheizk. E-E 6.0 kW**

E-E 6.0 kW
Elektro-Einschraubheizk.
E-E 6.0 kW
Der Elektro-Einschraub-Heizkörper dient
mit Heizelementen aus Incoloy 825 zur
Beheizung von Warmwasser bis zu einem

Überdruck von 6 bar. Der Heizkörper wird horizontal (auch leicht schräg) eingebaut. Ein vertikaler Einbau ist ebenfalls möglich, dann jedoch nur von unten nach oben. Die behälterseitige Einschraubmuffe R 1 1/2 Zoll darf max. 180 mm lang sein. Der Elektro-Einschraub-Heizkörper ist geeignet für Wassertemperaturen zwischen Frostschutz bei 2 bis 10 Grad Celsius(Minimumeinstellung) und 70 bis 85 Grad Celsius (Maximaleinstellung). Er ist mit einer allpolig trennenden Übertemperatur-Sicherung für den Störungsfall ausgestattet, die bei Temperaturen zwischen 102 und 110 Grad Celsius dauerhaft ausschaltet. Um der Zerstörung der Heizelemente durch Kalkablagerungen vorzubeugen, sind bei Bedarf bauseitig Maßnahmen zur Wasserentkalkung notwendig.
Technische Daten:
Temperatureinstellbereich: 2 - 85 GradC
Mindestdurchmesser Behälter: 700 mm
Eintauchtiefe: 600 mm
Gewicht: 2.2 kg
Anschlussleistung: 6000 W
Fabrikat/Type: 201759 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q714B Z **Elektro-Einschraubheizk. E-E 9.0 kW**

E-E 9.0 kW
Elektro-Einschraubheizk.
E-E 9.0 kW
Der Elektro-Einschraub-Heizkörper dient mit Heizelementen aus Incoloy 825 zur Beheizung von Warmwasser bis zu einem Überdruck von 6 bar. Der Heizkörper wird horizontal (auch leicht schräg) eingebaut. Ein vertikaler Einbau ist ebenfalls möglich, dann jedoch nur von unten nach oben. Die behälterseitige Einschraubmuffe R 1 1/2 Zoll darf max. 180 mm lang sein. Der Elektro-Einschraub-Heizkörper ist geeignet für Wassertemperaturen zwischen Frostschutz bei 2 bis 10 Grad Celsius(Minimumeinstellung) und 70 bis 85 Grad Celsius (Maximaleinstellung). Er ist mit einer allpolig trennenden Übertemperatur-Sicherung für den Störungsfall ausgestattet, die bei Temperaturen zwischen 102 und 110 Grad Celsius dauerhaft ausschaltet. Um der Zerstörung der Heizelemente durch Kalkablagerungen vorzubeugen, sind bei Bedarf bauseitig Maßnahmen zur Wasserentkalkung notwendig.
Technische Daten:

Temperatureinstellbereich: 2 - 85 GradC
Mindestdurchmesser Behälter: 850 mm
Eintauchtiefe: 750 mm
Gewicht: 2.5 kg
Anschlussleistung: 9000 W
Fabrikat/Type: 201761 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q714C Z **Elektro-Einschraubheizk. PV-E-E 6.0 kW**

Elektrische Zusatzheizung zur Temperierung von Brauch- und Heizwasser mit Photovoltaikanlagen. Ausführung mit 3 U-förmigen Rundheizstäben, elektrisch isoliert in einem Messingnippel mit lebensmittelechten Kunststoffhülsen. Für emaillierte und Edelstahl-Warmwasserspeicher geeignet.

Technische Daten:

- Anschlussleistung: 6.000 W
- Temperatureinstellbereich: bis 85 °C
- Eintauchtiefe: 600 mm
- Mindestbehälterdurchmesser: 700 mm
- Unbeheizte Zone: 150 mm
- 3 × U-förmige Rundheizstäbe
- Potenzialausgleich für Edelstahl-Speicher über DIP-Schalter überbrückbar
- Einbau: ausschließlich waagerecht

Fabrikat/Type: PV-E-E 6.0 kW, Stiebel Eltron, 204309 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q714D Z **Elektro-Heizflansch PV-E-HF 7.5**

Elektrischer Heizkörper für Brauch- und Heizwasser, geeignet für den Einsatz mit Photovoltaikanlagen. Ausführung mit 3 U-förmigen, elektrisch isoliert eingebauten Rundheizstäben. Geeignet für emaillierte und Edelstahl-Warmwasserspeicher.

Technische Daten:

- Anschlussleistung: 7.500 W
- Temperatureinstellbereich: bis 85 °C
- Eintauchtiefe: 420 mm
- Flansch-Außendurchmesser: 180 mm
- Mindestbehälterdurchmesser: 520 mm
- Unbeheizte Zone: 70 mm
- 3 × U-förmige Rundheizstäbe
- Potenzialausgleich für Edelstahl-Speicher über DIP-Schalter überbrückbar

Fabrikat/Type: 204317 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q715 **Z** Erweiterungsmodule

35Q715A Z **Erweiterungsmodul EM 33-87**

EM 33-87
Erweiterungsmodul
EM 33-87
Das Erweiterungsmodul wird genutzt, um weitere Funktionen anzusteuern und beispielsweise zusätzliche Heizkreise oder Wärmeerzeuger einzubinden.

Fabrikat/Type: 201715 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q715B Z **Erweiterungsmodul EMW 33-87**

EMW 33-87
Erweiterungsmodul
EMW 33-87
Mit dem Erweiterungsmodul werden zusätzliche Funktionen angesteuert, beispielsweise weitere Heizkreise oder Wärmeerzeuger. Das Modul wird inklusive Wandgehäuse geliefert.
Technische Daten:
Breite: 300 mm
Höhe: 180 mm
Tiefe: 109 mm
Fabrikat/Type: 202062 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q716 **Z** Fehlerstromschutzschalter

35Q716A Z **Fehlerstromschutzschalter FI-RCCB Typ-B 25A 30mA**

FI-RCCB Typ-B 25A 30mA
Fehlerstromschutzschalter
FI-RCCB Typ-B 25A 30mA
Digitale Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für leistungsgeregelte Wärmepumpen.

Fabrikat/Type: 209040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q716B Z **Fehlerstromschutzschalter FI-RCCB Typ-B 63A 300mA**

FI-RCCB Typ-B 63A 300mA
Fehlerstromschutzschalter
FI-RCCB Typ-B 63A 300mA
Digitale Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für leistungsgeregelte Wärmepumpen.

Fabrikat/Type: 208915 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q716C Z **Fehlerstromschutzschalter FI-RCCB Typ-F 63A 300mA**

FI-RCCB Typ-F 63A 300mA
Fehlerstromschutzschalter
FI-RCCB Typ-F 63A 300mA
Digitale Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
für leistungsgeregelte Wärmepumpen.

Fabrikat/Type: 208916 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q717 **Z** Filter

35Q717A Z **Filter FS-WP 22**

FS-WP 22
Filter
FS-WP 22
Der Filter zum Schutz vor
Verunreinigungen der Wärmepumpe wird in
den Rücklauf des Wärmeerzeugers
eingebaut.

Fabrikat/Type: 233511 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q717B Z **Filter FS-WP 28**

FS-WP 28
Filter
FS-WP 28
Der Filter zum Schutz vor
Verunreinigungen der Wärmepumpe wird in
den Rücklauf des Wärmeerzeugers
eingebaut.

Fabrikat/Type: 233512 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q718 **Z** Flanschreduzierung und Set

35Q718A Z **Flanschreduzierung FG 80/2**

FG 80/2
Flanschreduzierung

FG 80/2
Blindflansch oder Flanschadapter DN80
für Pufferspeicher

Fabrikat/Type: 205091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q718B Z **Flanschreduzierung FG 80/2 Set**

FG 80/2 Set
Flanschreduzierung
FG 80/2 Set
Blindflansch oder Flanschadapter. Das
Set besteht aus zwei Stück pro
Verpackung.

Fabrikat/Type: 231885 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q719 **Z** Grundwasserstation 1 und 2

35Q719A Z **Grundwasserstation GWS 1**

Grundwasserstation zur Nutzung des Grundwassers als Wärmequelle für Sole-Wasser-Wärmepumpen. Ausführung mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Platten-Wärmeübertrager, zwei 3-Wege-Umschaltventilen mit Füll- und Entleerungshähnen sowie wärmegedämmtem EPP-Gehäuse. Um 180° drehbar für links- oder rechtsseitigen Anschluss.

Technische Daten:

- Breite: 630 mm
- Höhe: 640 mm
- Tiefe: 230 mm
- Übertragungsfläche: 1,4 m²
- Anzahl Platten: 34
- Anschluss: 5/4" Außengewinde
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Ausführung: gelötet
- Isolierung: EPP-Gehäuse
- Gewicht: 20,5 kg
- Übertragene Leistung: 10,3 kW
- Eintritt Wasser: 10 °C
- Austritt Wasser: 7 °C
- Druckverlust Wasser: 11,8 kPa
- Eintritt Glykol: 5 °C
- Austritt Glykol: 7 °C
- Druckverlust Glykol: 41,5 kPa
- Ethylen-Glykol: 35 %

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron GWS 1, Artikelnummer 230659, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q719B Z **Grundwasserstation GWS 2**

Grundwasserstation zur Nutzung des Grundwassers als Wärmequelle für Sole-Wasser-Wärmepumpen. Ausführung mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Platten-Wärmeübertrager, zwei 3-Wege-Umschaltventilen mit Füll- und Entleerungshähnen sowie wärmegedämmtem EPP-Gehäuse. Um 180° drehbar für links- oder rechtsseitigen Anschluss.

Technische Daten:

- Breite: 630 mm
- Höhe: 640 mm
- Tiefe: 230 mm
- Übertragungsfläche: 3,0 m²
- Anzahl Platten: 60
- Anschluss: 5/4" Außengewinde
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Ausführung: gelötet
- Isolierung: EPP-Gehäuse
- Gewicht: 26,5 kg
- Übertragene Leistung: 20,6 kW
- Eintritt Wasser: 10 °C
- Austritt Wasser: 7 °C
- Druckverlust Wasser: 36,8 kPa
- Eintritt Glykol: 5 °C
- Austritt Glykol: 8 °C
- Druckverlust Glykol: 57,2 kPa
- Ethylen-Glykol: 35 %

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron GWS 2, Artikelnummer 230660, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q720 **Z** Heißgas-Set

35Q720A Z **Heißgas-Set HG Set WPE-I 33-87**

HG Set WPE-I 33-87
Heißgas-Set
HG Set WPE-I 33-87
Das Set zur Warmwasser-Bereitung über Heißgas besteht aus einer Umwälzpumpe und einem Strangregulierventil.

Fabrikat/Type: 201716 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q721 **Z** Heizungsumschaltklappen und -ventile

35Q721A Z **Heizungsumschaltventil HUV 65**

Das 3-Wege-Heizungs-Umschaltventil mit Stellantrieb eignet sich für den Einbau in Heizungsanlagen.

Technische Daten:

- Nennweite: DN 65
- Länge: 290 mm
- Kvs-Wert: 58 m³/h
- Differenzdruck Δpmax: 140 kPa
- Schließdruck Δps: 140 kPa
- Kennlinie A-AB: gleichprozentig
- Kennlinie Bypass B-AB: linear
- Leckrate A-AB: max. 0,05 % vom Kvs-Wert
- Leckrate Bypass B-AB: Kvs × 0,01
- Gewicht: 16,30 kg

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron HUV 65, Artikelnummer 227425, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q721B Z **Heizungsumschaltventil HUV 80**

Das 3-Wege-Heizungs-Umschaltventil mit Stellantrieb eignet sich für den Einbau in Heizungsanlagen.

Technische Daten:

- Nennweite: DN 80
- Länge: 310 mm
- Anschluss: DN 80
- Kvs-Wert: 90 m³/h
- Differenzdruck Δpmax: 80 kPa
- Schließdruck Δps: 80 kPa
- Durchfluss Regelpfad A-AB (VDI 2173): 3,00 n(gL)
- Kennlinie A-AB: gleichprozentig
- Kennlinie Bypass B-AB: linear
- Leckrate A-AB: max. 0,05 % vom Kvs-Wert
- Leckrate Bypass B-AB: Kvs × 0,01
- Stellverhältnis: Sv > 100
- Max. Betriebstemperatur: 100 °C
- Max. Differenzdruck: 4 bar
- Gewicht: 22,50 kg

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron HUV 80, Artikelnummer 227426, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q721C Z **Heizungsumschaltventil HUV DN 25**

Das 3-Wege-Heizungs-Umschaltventil mit beiliegendem Stellantrieb eignet sich für den stehenden oder liegenden Einbau in zentralen Heizungsanlagen.

Technische Daten:

- Nennweite: DN 25
- Länge: 88 mm
- Anschluss: G 1 1/4
- Kvs-Wert: 15,5 m³/h
- Leckrate Regelpfad A-AB: luftblasendicht
- Leckrate: A (EN 12266-1)
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Max. Umgebungstemperatur: 70 °C
- Zulässiges Medium: H□O
- Zulässiges Medium 2: H□O Glykol S
- Drehmoment: min. 5 Nm
- Drehwinkel: 90°
- Max. zulässiger Druck: 1,6 MPa
- Nennspannung: 230 V
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Phasen: 1/N
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart (IP): IP42
- Netzanschlusskabel Länge: ca. 3000 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron HUV DN 25, Artikelnummer 208004, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q721D Z **Heizungsumschaltventil HUV DN 50**

Das 3-Wege-Heizungs-Umschaltventil mit beiliegendem Stellantrieb eignet sich für den stehenden oder liegenden Einbau in zentralen Heizungsanlagen.

Technische Daten:

- Nennweite: DN 32
- Länge: 96 mm
- Anschluss: G 2
- Kvs-Wert: 27,6 m³/h
- Leckrate Regelpfad A-AB: luftblasendicht
- Leckrate: A (EN 12266-1)
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C
- Max. Umgebungstemperatur: 70 °C
- Zulässiges Medium: H□O
- Zulässiges Medium 2: H□O Glykol S
- Drehmoment: min. 5 Nm
- Drehwinkel: 90°
- Max. zulässiger Druck: 1,6 MPa
- Nennspannung: 230 V
- Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
- Phasen: 1/N
- Frequenz: 50 Hz
- Schutzart (IP): IP42
- Netzanschlusskabel Länge: ca. 3000 mm

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron HUV DN 50, Artikelnummer 208320, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q722 **Z** Hydraulikmodule

35Q722A Z **Hydraulikmodul HM connect**

HM connect
Hydraulikmodul
HM connect
Das Hydraulikmodul mit Touchdisplay sowie integriertem WLAN und Ethernet-Anschluss wird zur einfachen hydraulischen Anbindung von Monoblock-Wärmepumpen an die Heizungsanlage eingesetzt. Es ist zum Heizen oder Kühlen im Ein- oder Zweifamilienhaus ausgelegt. Die Montage im Installationsraum erfolgt platzsparend an der Wand.
KOMFORTMERKMALE: Komfortable Bedienung über farbiges LC-Touchdisplay. Dank der integrierten WLAN- und Ethernet-Konnektivität sind Ferndiagnosen durch das Fachhandwerk ebenso möglich wie die Steuerung mit mobilen Endgeräten via MyStiebel App. Für die vollautomatische Regelung der Heizungsanlage in Abhängigkeit von der Außentemperatur sorgt der integrierte Wärmepumpen-Manager. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreis-Daten. Hoher Integrationsgrad, folgende Komponenten sind im Gehäuse untergebracht: die hocheffiziente Umwälzpumpe und das Ausdehnungsgefäß für den Heizkreis, die elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung, das Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sowie ein Sicherheitsventil mit Ablaufleitung. Das Hydraulikmodul verfügt über eine robuste lackierte Stahlummantelung mit isoliertem EPP-Grundkörper.

Fabrikat/Type: 209147 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

35Q722B Z **Hydraulikmodul HM Trend**

Hydraulikmodul

HM Trend

Das Hydraulikmodul eignet sich zur einfachen hydraulischen Anbindung von Monoblock-Wärmepumpen an die Heizungsanlage. Das isolierte EPP-Gehäuse wird platzsparend an der Wand montiert. Integriert sind Wärmepumpen-Manager, hocheffiziente Umwälzpumpe, Druck-Membran-Ausdehnungsgefäß, elektrische Not-/Zusatzheizung, Heizungs-Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sowie Sicherheitsventil mit Ablaufleitung. Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreis-Daten.

Technische Daten:

- Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,0 m³/h: 715 hPa
- Externe verfügbare Druckdifferenz bei 1,5 m³/h: 661 hPa
- Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,0 m³/h: 468 hPa
- Externe verfügbare Druckdifferenz bei 2,5 m³/h: 300 hPa
- Nennspannung Steuerung: 230 V
- Nennspannung Not-/Zusatzheizung: 400 V
- Leistungsaufnahme Not-/Zusatzheizung: 8,8 kW
- Höhe: 896 mm
- Höhe mit Anschlussleiste: 1131 mm
- Breite: 590 mm
- Tiefe: 405 mm
- Gewicht: 27 kg
- Anschluss: G 1

Fabrikat/Type: Stiebel Eltron HM Trend, Artikelnummer 232805, oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q722C Z **Hydraulikmodul HM Trend connect**

HM Trend connect
Hydraulikmodul
HM Trend connect
Das Hydraulikmodul mit Touchdisplay sowie integriertem WLAN und Ethernet-Anschluss eignet sich zur einfachen hydraulischen Anbindung von Monoblock-Wärmepumpen an die Heizungsanlage. Das Gerät ist für das Heizen oder Kühlen im Ein- oder Zweifamilienhaus ausgelegt. Das isolierte, schwarze EPP-Gehäuses wird im Installationsraum platzsparend an der Wand montiert. KOMFORTMERKMALE: Komfortable Bedienung über farbiges LC-Touchdisplay. Dank der integrierten WLAN- und Ethernet-Konnektivität sind Ferndiagnosen durch das Fachhandwerk ebenso möglich wie die Steuerung mit mobilen Endgeräten via MyStiebel App. Die vollautomatische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage übernimmt der integrierte Wärmepumpen-Manager. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreis-Daten. Hoher Integrationsgrad: für den Heizkreis sind eine hocheffiziente Umwälzpumpe und ein Ausdehnungsgefäß bereits enthalten. Ebenfalls integriert sind die elektrische Not-/Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung, das Heizungs-Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sowie ein Sicherheitsventil mit Ablaufleitung.

Fabrikat/Type: 209148 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723 **Z** Hygienespeicher

35Q723A Z **Hygienespeicher HS-BM 560 WT1/8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 560 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 560 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 8,6 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 4,6 m³/h
- Höhe: 1.980 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 1.980 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 650 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 890 mm
- Kippmaß: 1.940 mm
- Gewicht: 157 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 560 WT1/8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723B Z **Hygienespeicher HS-BM 560 WT2/8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 560 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Eingebautes Register zur Einlagerung von Sonnenwärme

- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 560 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 1,5 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 8,6 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 4,6 m³/h
- Höhe: 1.850 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 1.980 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 650 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 890 mm
- Kippmaß: 1.940 mm
- Gewicht: 162 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 560 WT2/8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723C Z **Hygienespeicher HS-BM 820 WT1/8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 820 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 820 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 8,6 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 4,6 m³/h
- Höhe: 1.900 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.030 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 770 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.010 mm
- Kippmaß: 1.990 mm
- Gewicht: 181 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 820 WT1/8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723D Z **Hygienespeicher HS-BM 820 WT2/8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 820 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Eingebautes Register zur Einlagerung von Sonnenwärme
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 820 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 2,6 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 8,6 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 4,6 m³/h
- Höhe: 1.900 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.030 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 770 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.010 mm
- Kippmaß: 1.990 mm
- Gewicht: 191 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 820 WT2/8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723E Z **Hygienespeicher HS-BM 960 WT1/8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 960 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 960 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 8,6 m²

- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 4,6 m³/h
- Höhe: 2.120 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.250 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 790 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.030 mm
- Kippmaß: 2.200 mm
- Gewicht: 213 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 960 WT1/8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723F Z **Hygienespeicher HS-BM 960 WT2/8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 960 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Eingebautes Register zur Einlagerung von Sonnenwärme
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 960 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 2,6 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 8,6 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 4,6 m³/h
- Höhe: 2.120 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.250 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 790 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.030 mm
- Kippmaß: 2.200 mm
- Gewicht: 213 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 960 WT2/8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723G Z **Hygienespeicher HS-BM 1360 WT1/10.2**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 1.360 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 10,2 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.360 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 10,2 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.110 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.240 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 950 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.190 mm
- Kippmaß: 2.240 mm
- Gewicht: 273 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 1360 WT1/10.2 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723H Z **Hygienespeicher HS-BM 1360 WT1/2x8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 1.360 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 2 × 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.360 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 17,2 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.110 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.240 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 950 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.190 mm
- Kippmaß: 2.240 mm
- Gewicht: 288 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 1360 WT1/2x8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723I Z **Hygienespeicher HS-BM 1360 WT2/10.2**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 1.360 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 10,2 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Eingebautes Register zur Einlagerung von Sonnenwärme
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.360 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,1 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 10,2 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.110 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.240 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 950 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.190 mm
- Kippmaß: 2.240 mm
- Gewicht: 283 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 1360 WT2/10.2 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723J Z **Hygienespeicher HS-BM 1360 WT2/2x8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 1.360 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 2 × 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Eingebautes Register zur Einlagerung von Sonnenwärme

- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.360 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,1 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 17,2 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.110 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.240 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 950 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.190 mm
- Kippmaß: 2.240 mm
- Gewicht: 298 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 1360 WT2/2x8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723K Z **Hygienespeicher HS-BM 1760 WT1/10.2**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 1.760 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 10,2 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.760 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 10,2 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.050 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.180 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 1.100 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.340 mm
- Kippmaß: 2.245 mm
- Gewicht: 323 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 1760 WT1/10.2 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723L Z **Hygienespeicher HS-BM 1760 WT1/2x8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 1.760 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 2 × 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.760 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 17,2 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.050 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.180 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 1.100 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.340 mm
- Kippmaß: 2.245 mm
- Gewicht: 343 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 1760 WT1/2x8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723M Z **Hygienespeicher HS-BM 1760 WT2/10.2**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 1.760 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 10,2 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Eingebautes Register zur Einlagerung von Sonnenwärme
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.760 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,1 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 10,2 m²

- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.050 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.180 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 1.100 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.340 mm
- Kippmaß: 2.245 mm
- Gewicht: 333 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 1760 WT2/10.2 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723N Z **Hygienespeicher HS-BM 1760 WT2/2x8.6**

Speicherbehälter zur Komplettierung von Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Bereitung von Trinkwarmwasser mit einem internen Edelstahl-Wellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 1.760 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 2 × 8,6 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Eingebautes Register zur Einlagerung von Sonnenwärme
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 1.760 l
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,1 m²
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 17,2 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.050 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.180 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 1.100 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.340 mm
- Kippmaß: 2.245 mm
- Gewicht: 353 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 1760 WT2/2x8.6 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723O Z **Hygienespeicher HS-BM 2190 WT1/10.2**

Der Speicherbehälter komplettiert Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Trinkwasserbereitung mit einem internen Edelstahlwellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 2.190 Liter Inhalt
- Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmung nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mit 10,2 m² Chromstahl-Wellrohr V4A
- Speicherbehälter ausgelegt für maximales Schichtverhalten
- Hohe Warmwasserverfügbarkeit durch starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich
- Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch eine elektrische Not-/Zusatzheizung möglich

Technische Daten:

- Nenninhalt: 2.190 l
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 10,2 m²
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8,6 m³/h
- Höhe: 2.000 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.130 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 1.250 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.490 mm
- Kippmaß: 2.280 mm
- Gewicht: 383 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 2190 WT1/10.2 von Stiebel Eltron oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q723P Z **Hygienespeicher HS-BM 2190 WT1/2x8.6**

Der Speicherbehälter komplettiert Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Trinkwasserbereitung mit einem internen Edelstahlwellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 2.190 Liter Nenninhalt
- Ausgelegt für maximales Schichtungsverhalten (starke Wicklung im untersten Teil) und hohe Warmwasserverfügbarkeit (starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich)
- Der Hygienespeicher WT 1 hat Anschlussmöglichkeiten für Photovoltaik-Elektroheizkörper im unteren Bereich
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch Elektroheizeinsatz möglich

Technische Daten:

- Fläche Wärmeübertrager unten: 3.1 m2
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 17.2 m2
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8.6 m3/h
- Höhe: 2000 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2130 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 1250 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1490 mm
- Kippmaß: 2280 mm
- Gewicht: 408 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 2190 WT1/2x8.6 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723Q Z **Hygienespeicher HS-BM 2190 WT2/10.2**

Der Speicherbehälter komplettiert Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Trinkwasserbereitung mit einem internen Edelstahlwellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 2.190 Liter Nenninhalt
- Ausgelegt für maximales Schichtungsverhalten (starke Wicklung im untersten Teil) und hohe Warmwasserverfügbarkeit (starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich)
- Der Hygienespeicher WT 2 bietet darüber hinaus ein eingebautes Register, um Sonnenwärme einzulagern
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch Elektroheizeinsatz möglich

Technische Daten:

- Fläche Wärmeübertrager unten: 4.7 m2
- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 10.2 m2
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8.6 m3/h
- Höhe: 2000 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2130 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 1250 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1490 mm
- Kippmaß: 2280 mm
- Gewicht: 398 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: Hygienespeicher HS-BM 2190 WT2/10.2 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q723R Z **Hygienespeicher HS-BM 2190 WT2/2x8.6**

Der Speicherbehälter komplettiert Wärmepumpen-Anlagen. Er dient als Systemtrennung zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeiten und zur gleichzeitigen Trinkwasserbereitung mit einem internen Edelstahlwellrohr.

Besondere Merkmale:

- Norm-Systemspeicher/Boiler mit 560 bis 2.190 Liter Inhalt
- Ausgelegt für maximales Schichtungsverhalten (starke Wicklung im untersten Teil) und hohe Warmwasserverfügbarkeit (starke Wicklung im reservierten Warmwasserbereich)
- Der Hygienespeicher WT 2 bietet darüber hinaus ein eingebautes Register, um Sonnenwärme einzulagern
- Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch Elektroheizeinsatz möglich

Technische Daten:

- Fläche Wärmeübertrager unten: 4.7 m2

- Fläche Wärmeübertrager Warmwasser: 17.2 m2
- Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger: 8.6 m3/h
- Höhe: 2000 mm
- Höhe mit Wärmedämmung: 2130 mm
- Durchmesser ohne Wärmedämmung: 1250 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1490 mm
- Kippmaß: 2280 mm
- Gewicht: 423 kg
- Dicke der Wärmedämmung: 120 mm

Fabrikat/Type: HS-BM 2190 WT2/2x8.6 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q724 **Z** Integralspeicher

35Q724A Z **Integralspeicher HSBB 180.2**

Der Integralspeicher mit Touchdisplay sowie integriertem WLAN und Ethernet-Anschluss eignet sich zur Trinkwasser-Erwärmung. Das Gerät wird in die Heizungsanlage eingebunden und stellt den hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe an den Heizkreis sicher. Der Speicher ist zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus ausgelegt und für die Verwendung mit einer Fußbodenheizung optimiert.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasser-Speicher aus einem umschäumten, emaillierten Stahlbehälter mit innenliegendem Wärmeübertrager und Magnesiumanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Geeignet zum Heizen und Kühlen über Fußbodenheizung oder Gebläsekonvektoren
- Geringe Warmhalteverluste
- Integrierte Tragehilfen für einen einfachen Transport
- Ladepumpe Trinkwarmwasser/Heizkreis
- Sicherheitsventil inkl. Ablaufstutzen
- Elektrische Not-/Zusatzheizung

Regelung:

- Bedienung über farbiges LC-Touchdisplay
- Integrierte WLAN- und Ethernet-Konnektivität
- Ferndiagnose durch das Fachhandwerk möglich
- Steuerung mit mobilen Endgeräten via MyStiebel App

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Fläche Wärmeübertrager: 1.6 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C: 1.3 kWh
- Gewicht: 99 kg

Fabrikat/Type: HSBB 180.2 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q724B Z **Integralspeicher HSBC 180.2**

Der Integralspeicher mit Touchdisplay sowie integriertem WLAN und Ethernet-Anschluss eignet sich zur Trinkwassererwärmung im Wärmepumpen-Betrieb. Gleichzeitig wird er für den

hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe in die Heizungsanlage eingesetzt. Ausgelegt zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher aus direktumschäumten, emaillierten Stahlbehältern
- Trinkwarmwasser-Speicher mit innenliegendem Wärmeübertrager und Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Integration wesentlicher Komponenten in einem Gehäuse
- Wärmepumpen-Manager WPM
- Speicherladepumpe
- Umwälzpumpe
- Optionaler Betrieb mit einem gemischten Heizkreis
- Geringe Warmhalteverluste durch optimal auf das System abgestimmtes Speichervolumen und Wärmeübertragerfläche
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher im Betrieb übereinander angeordnet
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher für den Transport trennbar
- Griffpositionen im Ober- und Unterteil erleichtern das Handling

Regelung:

- Bedienung über farbiges LC-Touchdisplay
- Integrierte WLAN- und Ethernet-Konnektivität
- Ferndiagnose durch das Fachhandwerk möglich
- Steuerung mit mobilen Endgeräten via MyStiebel App

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt Warmwasser-Speicher: 178 l
- Nenninhalt Pufferspeicher: 80 l
- Fläche Wärmeübertrager: 1.59 m2
- Höhe: 1910 mm
- Breite: 605 mm
- Tiefe: 917 mm
- Kippmaß: 1986 mm
- Gewicht: 134 kg

Fabrikat/Type: HSBC 180.2 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q724C Z **Integralspeicher HSBC 200 L**

Der Integralspeicher für Wärmepumpen-Betrieb eignet sich zur Trinkwasser-Erwärmung. Darüber hinaus wird der Integralspeicher für den hydraulischen Anschluss in Heizungsanlagen eingebunden und zur Förderung und Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt.
Das Gerät eignet sich zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus.

Besondere Merkmale:

- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher bestehen aus direktumschäumten, emaillierten Stahlbehältern.
- Trinkwarmwasser-Speicher mit innenliegendem Wärmeübertrager und Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Platzsparende Aufstellung durch übereinander angeordnete Speicher.
- Integrierte Umwälzpumpe.

- Optionaler Betrieb mit einem gemischten Heizkreis.
- Speicherverkleidung aus seitlich und hinten fest anliegendem Kunststoffmantel.
- Geringe Warmhalteverluste durch auf den Anwendungsbereich abgestimmtes Speichervolumen und Wärmeübertragerfläche.
- Speicher zur Erleichterung des Transports trennbar.
- Integrierte Griffschalen erleichtern den Transport zum Aufstellplatz.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Größe Warmwasser-Speicher: 180 l
- Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l
- Fläche Wärmeübertrager: 1.6 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1.3 kWh
- Höhe: 1908 mm
- Breite: 680 mm
- Tiefe: 800 mm
- Kippmaß: 2107 mm
- Gewicht: 185 kg
- Nenninhalt Warmwasser-Speicher: 180 l

Fabrikat/Type: HSBC 200 L von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q724D Z **Integralspeicher HSBC 201**

Der Integralspeicher mit Touchdisplay und WLAN sowie Ethernet-Anschluss eignet sich zur Trinkwassererwärmung im Wärmepumpen-Betrieb. Zudem wird das hochintegrierte System für den hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe in die Heizungsanlage eingesetzt und dient zur Förderung und Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Ausgelegt zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus.

Besondere Merkmale:

- Platzsparende Aufstellung durch die Integration wesentlicher Komponenten in ein Gehäuse.
- Wärmepumpen-Manager WPM
- Speicherladepumpe
- Umwälzpumpe
- 3/2-Wege-Umschaltventil
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher bestehen aus direktumschäumten, emaillierten Stahlbehältern.
- Trinkwarmwasser-Speicher mit innenliegendem Wärmeübertrager und Signalanode.
- Optionaler Betrieb mit einem gemischten Heizkreis.
- Speicherverkleidung aus einem seitlich und hinten fest anliegenden Kunststoffmantel.
- Abnehmbare Frontseite mit Design-Blende.
- Geringe Warmhalteverluste durch optimal auf das System abgestimmtes Speichervolumen und Wärmeübertragerfläche.
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher im Betrieb übereinander angeordnet.
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher für den Transport trennbar.
- Griffpositionen im Ober- und Unterteil erleichtern das Handling.

Regelung:

- Bedienung über farbiges LC-Touchdisplay.
- Integrierte WLAN- und Ethernet-Konnektivität.
- Ferndiagnose durch das Fachhandwerk möglich.
- Steuerung mit mobilen Endgeräten via MyStiebel App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Größe Warmwasser-Speicher: 168 l
- Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l
- Fläche Wärmeübertrager: 3.3 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1.3 kWh
- Höhe: 1908 mm
- Breite: 680 mm
- Tiefe: 871 mm
- Kippmaß: 2107 mm
- Gewicht: 203 kg
- Nenninhalt Warmwasser-Speicher: 168 l

Fabrikat/Type: Integralspeicher HSBC 201 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q724E Z **Integralspeicher HSBC 300 L cool**

Der Integralspeicher für den Wärmepumpen-Betrieb eignet sich zur Trinkwasser-Erwärmung sowie zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus. Darüber hinaus wird der Integralspeicher für den hydraulischen Anschluss in Heizungsanlagen eingebunden und zur Förderung und Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt.

Besondere Merkmale:

- Großzügig dimensionierter Trinkwarmwasser-Speicher mit direktumschäumtem, emailliertem Stahlbehälter.
- Innenliegender Wärmeübertrager.
- Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Integrierte Umwälzpumpe
- Optionaler Betrieb mit einem gemischten Heizkreis.
- Speicherverkleidung aus einem seitlich und hinten fest anliegenden Kunststoffmantel.
- Abnehmbare Frontseite aus Blech mit Design-Blende.
- Geringe Warmhalteverluste durch optimal abgestimmtes Speichervolumen und Wärmeübertragerfläche.
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher im Betrieb übereinander angeordnet.
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher für den Transport trennbar.
- Integrierte Griffschalen erleichtern den Transport zum Aufstellplatz.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Größe Warmwasser-Speicher: 270 l
- Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l
- Fläche Wärmeübertrager: 3.2 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1.5 kWh
- Höhe: 1918 mm
- Breite: 680 mm
- Tiefe: 910 mm
- Kippmaß: 2123 mm
- Gewicht: 248 kg
- Nenninhalt Warmwasser-Speicher: 270 l

Fabrikat/Type: HSBC 300 L cool von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q724F Z **Integralspeicher HSBC 301**

Der Integralspeicher mit Touch-Display sowie integriertem WLAN und Ethernet-Anschluss eignet sich zur Trinkwassererwärmung im Wärmepumpen-Betrieb. Zudem wird das hochintegrierte System für den hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe in die Heizungsanlage eingesetzt und dient zur Förderung und Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis. Ausgelegt zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus.

Besondere Merkmale:

- Platzsparende Aufstellung durch die Integration wesentlicher Komponenten.
- Wärmepumpen-Manager WPM
- Speicherladepumpe
- Umwälzpumpe
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher bestehen aus direktumschäumten, emaillierten Stahlbehältern.
- Trinkwarmwasser-Speicher mit innenliegendem Wärmeübertrager und Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz.
- Optionaler Betrieb mit einem gemischten Heizkreis.
- Geringe Warmhalteverluste durch optimal auf das System abgestimmtes Speichervolumen und Wärmeübertragerfläche.
- Effiziente Warmwasserbereitung durch optimal abgestimmte Wärmeübertragerfläche.
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher im Betrieb übereinander angeordnet.
- Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher für den Transport trennbar.
- Griffpositionen im Ober- und Unterteil erleichtern das Handling.

Regelung:

- Bedienung über farbiges LC-Touch-Display.
- Integrierte WLAN- und Ethernet-Konnektivität.
- Ferndiagnose durch das Fachhandwerk möglich.
- Steuerung mit mobilen Endgeräten via MyStiebel App.

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt Pufferspeicher: 100 l
- Fläche Wärmeübertrager: 3.2 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C: 1.5 kWh
- Höhe: 1918 mm
- Breite: 680 mm
- Tiefe: 910 mm
- Kippmaß: 2123 mm
- Gewicht: 250 kg
- Nenninhalt Warmwasser-Speicher: 270 l

Fabrikat/Type: Integralspeicher HSBC 301 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q725 **Z** Kaskadenmodule

35Q725A Z **Kaskadenmodul AHP-CM 2**

Kaskadenmodul für Kaskaden von außenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Kaskadensysteme bieten eine effiziente Lösung für größere Gebäude. Dabei werden mehrere außenaufgestellte Wärmepumpen für höhere Heizleistungen zusammengeschaltet. Flexibel an Gebäudegrößen und Anforderungen anpassbar. Durch den Einsatz von mehreren Wärmepumpen erhöhte Ausfallsicherheit.

Besondere Merkmale:

- Außenaufgestellter Vor- und Rücklaufsammler für Kaskadensysteme mit mehreren Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Einfache und übersichtliche Durchführung der hydraulischen Anschlüsse in das Gebäude mit nur 2 Rohrleitungen
- Reduzierter Installations- und Planungsaufwand durch vorkonfigurierte hydraulische und elektrische Anschlüsse
- Flexible Aufstellung der Wärmepumpen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
- Kurze Verbindungsleitungen zur Reduzierung des Material- und Montageaufwands
- Reduzierung der erforderlichen Kernbohrungen auf zwei Durchbrüche
- Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Ab Werk vorkonfigurierte Ausführung mit integrierten hydraulischen und elektrischen Anschlüssen

Technische Daten:

- Nennspannung Steuerung: 230 V
- Höhe: 1365 mm
- Breite: 1170 mm
- Tiefe: 727 mm
- Gewicht: 135 kg
- Anschluss: DN 32

Fabrikat/Type: AHP-CM 2 von Stiebel Eltron der Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q725B Z **Kaskadenmodul AHP-CM 3**

Kaskadenmodul für Kaskaden von außenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Kaskadensysteme bieten eine effiziente Lösung für größere Gebäude. Dabei werden mehrere außenaufgestellte Wärmepumpen für höhere Heizleistungen zusammengeschaltet. Flexibel an Gebäudegrößen und Anforderungen anpassbar. Durch den Einsatz von mehreren Wärmepumpen erhöhte Ausfallsicherheit.

Besondere Merkmale:

- Außenaufgestellter Vor- und Rücklaufsammler für Kaskadensysteme mit mehreren Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Einfache und übersichtliche Durchführung der hydraulischen Anschlüsse in das Gebäude mit nur 2 Rohrleitungen
- Reduzierter Installations- und Planungsaufwand durch vorkonfigurierte hydraulische und elektrische Anschlüsse
- Flexible Aufstellung der Wärmepumpen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
- Kurze Verbindungsleitungen zur Reduzierung des Material- und Montageaufwands
- Reduzierung der erforderlichen Kernbohrungen auf zwei Durchbrüche
- Keine Kranmontage erforderlich
- Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Ab Werk vorkonfigurierte Ausführung mit integrierten hydraulischen und elektrischen Anschlüssen
- Inbetriebnahme und Bedienung über den Wärmepumpen-Manager
- Flexible Anpassung der Aufstellung und des hydraulischen Anschlusses direkt auf der Baustelle

Technische Daten:

- Nennspannung Steuerung: 230 V
- Höhe: 1365 mm

- Breite: 1170 mm
- Tiefe: 727 mm
- Gewicht: 145 kg
- Anschluss: DN 32

Fabrikat/Type: AHP-CM 3 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q725C Z **Kaskadenmodul AHP-CM 4**

Kaskadenmodul für Kaskaden von außenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Kaskadensysteme bieten eine effiziente Lösung für größere Gebäude. Dabei werden mehrere außenaufgestellte Wärmepumpen für höhere Heizleistungen zusammengeschaltet. Flexibel an Gebäudegrößen und Anforderungen anpassbar. Durch den Einsatz von mehreren Wärmepumpen erhöhte Ausfallsicherheit.

Besondere Merkmale:

- Außenaufgestellter Vor- und Rücklaufsammler für Kaskadensysteme mit mehreren Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Einfache und übersichtliche Durchführung der hydraulischen Anschlüsse in das Gebäude mit nur 2 Rohrleitungen
- Reduzierter Installations- und Planungsaufwand durch vorkonfigurierte hydraulische und elektrische Anschlüsse
- Flexible Aufstellung der Wärmepumpen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
- Kurze Verbindungsleitungen zur Reduzierung des Material- und Montageaufwands
- Reduzierung der erforderlichen Kernbohrungen auf zwei Durchbrüche
- Keine Kranmontage erforderlich
- Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Ab Werk vorkonfigurierte Ausführung mit integrierten hydraulischen und elektrischen Anschlüssen
- Inbetriebnahme und Bedienung über den Wärmepumpen-Manager
- Flexible Anpassung der Aufstellung und des hydraulischen Anschlusses direkt auf der Baustelle

Technische Daten:

- Nennspannung Steuerung: 230 V
- Höhe: 1365 mm
- Breite: 1170 mm
- Tiefe: 727 mm
- Gewicht: 150 kg
- Anschluss: DN 32

Fabrikat/Type: AHP-CM 4 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q725D Z **Kaskadenmodul AHP-CM 5**

Kaskadenmodul für Kaskaden von außenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Kaskadensysteme bieten eine effiziente Lösung für größere Gebäude. Dabei werden mehrere außenaufgestellte Wärmepumpen für höhere Heizleistungen zusammengeschaltet. Flexibel an Gebäudegrößen und Anforderungen anpassbar. Durch den Einsatz von mehreren Wärmepumpen erhöhte Ausfallsicherheit.

Besondere Merkmale:

- Außenaufgestellter Vor- und Rücklaufsammler für Kaskadensysteme mit mehreren Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Einfache und übersichtliche Durchführung der hydraulischen Anschlüsse in das Gebäude mit nur 2 Rohrleitungen
- Reduzierter Installations- und Planungsaufwand durch vorkonfigurierte hydraulische und elektrische Anschlüsse
- Flexible Aufstellung der Wärmepumpen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
- Kurze Verbindungsleitungen zur Reduzierung des Material- und Montageaufwands
- Reduzierung der erforderlichen Kernbohrungen auf zwei Durchbrüche
- Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Ab Werk vorkonfigurierte Ausführung mit integrierten hydraulischen und elektrischen Anschlüssen
- Flexible Anpassung der Aufstellung und des hydraulischen Anschlusses direkt auf der Baustelle

Technische Daten:

- Nennspannung Steuerung: 230 V
- Höhe: 1365 mm
- Breite: 1170 mm
- Tiefe: 727 mm
- Gewicht: 155 kg
- Anschluss: DN 32

Fabrikat/Type: AHP-CM 5 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q725E Z **Kaskadenmodul AHP-CM 6**

Kaskadenmodul für Kaskaden von außenaufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Kaskadensysteme bieten eine effiziente Lösung für größere Gebäude. Dabei werden mehrere außenaufgestellte Wärmepumpen für höhere Heizleistungen zusammengeschaltet. Flexibel an Gebäudegrößen und Anforderungen anpassbar. Durch den Einsatz von mehreren Wärmepumpen erhöhte Ausfallsicherheit.

Besondere Merkmale:

- Außenaufgestellter Vor- und Rücklaufsammler für Kaskadensysteme mit mehreren Luft-Wasser-Wärmepumpen
- Einfache und übersichtliche Durchführung der hydraulischen Anschlüsse in das Gebäude mit nur 2 Rohrleitungen
- Reduzierter Installations- und Planungsaufwand durch vorkonfigurierte hydraulische und elektrische Anschlüsse
- Flexible Aufstellung der Wärmepumpen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten
- Kurze Verbindungsleitungen zur Reduzierung des Material- und Montageaufwands
- Reduzierung der erforderlichen Kernbohrungen auf zwei Durchbrüche
- Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Ab Werk vorkonfigurierte Ausführung mit integrierten hydraulischen und elektrischen Anschlüssen
- Flexible Anpassung der Aufstellung und des hydraulischen Anschlusses direkt auf der Baustelle

Technische Daten:

- Nennspannung Steuerung: 230 V
- Höhe: 1365 mm
- Breite: 1170 mm

- Tiefe: 727 mm
- Gewicht: 160 kg
- Anschluss: DN 32

Fabrikat/Type: AHP-CM 6 von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q726 **Z** Kompaktinstallationen

35Q726A Z **Kompaktinstallation BBI 5 Kompaktinstallation für WW**

BBI 5 Kompaktinstallation für WW
Kompaktinstallation
BBI 5 Kompaktinstallation für WW
Der Bausatz Warmwasserbereitung eignet sich für die Kompaktinstallation des Pufferspeichers. Enthalten sind alle erforderlichen Bauteile für den hydraulischen Anschluss der Wärmepumpe an den Warmwasserspeicher.

Fabrikat/Type: 205877 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q726B Z **Kompaktinstallation WPKI 5-I**

WPKI 5-I
Kompaktinstallation
WPKI 5-I
Die Kompakt-Installation enthält alle erforderlichen Bauteile für den hydraulischen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe an Pufferspeicher von 200 bis 700 Liter. Zum Lieferumfang gehören: Sicherheitsventil, Thermo-Manometer, Absperrventile, Rückschlagventil und die Anschlussmöglichkeit für ein Membran-Ausdehnungsgefäß sowie der Bausatz für die Warmwasserbereitung. Die Kompakt-Installation ist nur für Heizungs-Wärmepumpen ohne integrierte Heizungs-Umwälzpumpe geeignet.

Fabrikat/Type: 205875 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q726C Z **Kompaktinstallation WPKI 6**

WPKI 6
Kompaktinstallation
WPKI 6
Die Kompaktinstallation eignet sich für

den hydraulischen Anschluss der Heizungs-Wärmepumpe (mit integrierter Heizungs-Umwälzpumpe) an Pufferspeicher mit 200-700 l Inhalt. Alle erforderlichen Bauteile werden mitgeliefert.

Fabrikat/Type: 205876 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q727 **Z** Kühlmodule und Zubehör

35Q727A Z **Kühlmodul AHP-CM.1**

AHP-CM.1
Kühlmodul
AHP-CM.1
Das Kühlmodul für die Kühlung mit Sole-Wasser-Wärmepumpen vereint alle notwendigen Komponenten in einer Installation. Mit dem Kühlmodul wird der Wärmepumpe ein passiver Kühlkreis hinzugefügt. Das Kühlmodul können Sie wahlweise an der Wand oder mit den enthaltenen Befestigungsschienen an der Seite der Wärmepumpe montieren. So sparen Sie wertvollen Platz im Aufstellraum. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht außerdem eine schnelle Installation. Auf der funktionalen Trägerplatte ist ein Platten-Wärmeübertrager integriert, der für Wärmepumpen mit einer Heizleistung von bis zu 20 kW ausgelegt ist. Ein Mischer und die Umwälzpumpe stellen den reibungslosen Betrieb sicher. Für den Service können Sie das Kühlmodul mit den integrierten Absperrhähnen von Sole- und Heizkreis trennen.
Technische Daten:
Höhe: 487.5 mm
Breite: 397 mm
Fabrikat/Type: 208002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q727B Z **Kühlzubehör CDT 180**

CDT 180
Kühlzubehör
CDT 180
Die Kondensatwanne mit Kondensatpumpe wird in einen Integralspeicher eingebaut. Der Einsatz ist bei saisonaler Kühlung unterhalb des Taupunkt-Temperatur notwendig oder wenn beispielsweise bei Gebläsekonvektoren

die Kühlung ohne Taupunkt-Überwachung stattfindet. Ohne dieses Zubehör ist das Kühlen von Räumen nur mit Überwachung der Taupunkt-Temperatur zulässig. Zum Lieferumfang gehören die Kondensatwanne mit Kondensatpumpe, der Schlauch zur externen Ableitung, der Kabelbaum für den elektrischen Anschluss und das Installationszubehör.

Fabrikat/Type: 204642 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q728 **Z** Luftführungszubehör

35Q728A Z **Luftführungszubehör LSWP 315-0,7 SG, 2 Schnelladapter**

LSWP 315-0,7 SG Set mit 2 Schnelladapter Luftführungszubehör
LSWP 315-0,7 SG Set mit 2 Schnelladapter
Der flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist wärme- und schallgedämmt. Einfacher Anschluss an das AWG oder die WPL dank der vormontierten Schnelladapter. Der Schlauch ist mit einer schalldämmenden, thermischen Isolierschicht umhüllt. Die Außenseite besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient der Schall- und Wärmedämmung. Auf beiden Seiten ist ein Schnelladapter aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 700 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 238564 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q728B Z **Luftführungszubehör LSWP 315-2 SG Set, 2 Schnelladapter**

LSWP 315-2 SG Set mit 2 Schnelladapter Luftführungszubehör
LSWP 315-2 SG Set mit 2 Schnelladapter
Der flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist wärme- und schallgedämmt. Einfacher Anschluss an das AWG oder die WPL dank der vormontierten Schnelladapter. Der Schlauch ist mit einer schalldämmenden, thermischen Isolierschicht umhüllt. Die Außenseite besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem

Polypropylen-Tuch. Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient der Schall- und Wärmedämmung. Auf beiden Seiten ist ein Schnelladapter aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 2000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 238565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q728C Z **Luftführungszubehör LSWP 315-3 SG Set, 2 Schnelladapter**

LSWP 315-3 SG Set mit 2 Schnelladapter Luftführungszubehör
LSWP 315-3 SG Set mit 2 Schnelladapter
Der flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist wärme- und schallgedämmt. Einfacher Anschluss an das AWG oder die WPL dank der vormontierten Schnelladapter. Der Schlauch ist mit einer schalldämmenden, thermischen Isolierschicht umhüllt. Die Außenseite besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient der Schall- und Wärmedämmung. Auf beiden Seiten ist ein Schnelladapter aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 3000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 238566 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q728D Z **Luftführungszubehör LSWP 315-4 SG Set, 2 Schnelladapter**

LSWP 315-4 SG Set mit 2 Schnelladapter Luftführungszubehör
LSWP 315-4 SG Set mit 2 Schnelladapter
Der flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist wärme- und schallgedämmt. Einfacher Anschluss an das AWG oder die WPL dank der vormontierten Schnelladapter. Der Schlauch ist mit einer schalldämmenden, thermischen Isolierschicht umhüllt. Die Außenseite besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient der Schall- und

Wärmedämmung. Auf beiden Seiten ist ein Schnelladapter aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 4000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 238567 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q729 **Z** Manometerfilter-Set

35Q729A Z **Manometerfilter-Set MFS-WP 22**

MFS-WP 22
Manometerfilter-Set
MFS-WP 22
Der Filter zum Schutz gegen Verunreinigungen der Wärmepumpe wird in den Rücklauf des Wärmeerzeugers eingebaut. Das integrierte Manometer zeigt den Anlagendruck an.
Technische Daten:
Fabrikat/Type: 235233 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q729B Z **Manometerfilter-Set MFS-WP 28**

MFS-WP 28
Manometerfilter-Set
MFS-WP 28
Der Filter zum Schutz gegen Verunreinigungen der Wärmepumpe wird in den Rücklauf des Wärmeerzeugers eingebaut. Das integrierte Manometer zeigt den Anlagendruck an.
Technische Daten:
Fabrikat/Type: 235234 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q730 **Z** Membran-Ausdehnungsgefäße

35Q730A Z **Membran-Ausdehnungsgefäß MAG 12**

MAG 12
Membran-Ausdehnungsgefäß
MAG 12
Das solebeständige Membran-Membran-Ausdehnungsgefäß für Sole-Wasser-Wärmepumpen verfügt über eine Rollmembran zur Druckhaltung und zum Volumenausgleich für die

Wärmequellen-Seite.
Technische Daten:
Fabrikat/Type: 235218 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q730B Z **Membran-Ausdehnungsgefäß MAG 18**

MAG 18
Membran-Ausdehnungsgefäß
MAG 18
Das solebeständige
Membran-Membran-Ausdehnungsgefäß für
Sole-Wasser-Wärmepumpen verfügt über
eine Rollmembran zur Druckhaltung und
zum Volumenausgleich für die
Wärmequellen-Seite.
Technische Daten:
Fabrikat/Type: 235219 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q730C Z **Membran-Ausdehnungsgefäß MAG 25**

MAG 25
Membran-Ausdehnungsgefäß
MAG 25
Das solebeständige
Membran-Membran-Ausdehnungsgefäß für
Sole-Wasser-Wärmepumpen verfügt über
eine Rollmembran zur Druckhaltung und
zum Volumenausgleich für die
Wärmequellen-Seite.
Technische Daten:
Fabrikat/Type: 235220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q730D Z **Membran-Ausdehnungsgefäß MAG 50**

MAG 50
Membran-Ausdehnungsgefäß
MAG 50
Das solebeständige
Membran-Membran-Ausdehnungsgefäß für
Sole-Wasser-Wärmepumpen verfügt über
eine Rollmembran zur Druckhaltung und
zum Volumenausgleich für die
Wärmequellen-Seite.
Technische Daten:
Fabrikat/Type: 235221 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731 **Z** Plattenwärmetauscher

35Q731A Z **Plattenwärmeübertrager WT K-S 12 GL, gelötet**

Kompakter, hocheffizienter Plattenwärmeübertrager aus kupfergelöteten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Geeignet für passive/aktive Kühlung sowie zur Wärmerückführung zur Erdsonde. Turbulente Strömungsführung für hohe Wärmeübertragung und gute Selbstreinigung. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 119 × 289 × 63 mm
- Übertragungsfläche: 0,78 m²
- Plattenanzahl: 30 Stk.
- Anschluss: 5/4" AG
- Ausführung: kupfergelötet
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dämmung: 20 mm NBR
- Gewicht: ca. 3,8 kg

Auslegungsdaten – passive Kühlung, 35 % Ethylenglykol:

- Übertragungsleistung: 10,7 kW
- Mittlere log. Temperaturdifferenz: 8 K
- Wasser: 23/18 °C, 1.843 kg/h, Druckverlust 3,75 kPa
- Ethylenglykol: 15/20 °C, 2.141 kg/h, Druckverlust 5,44 kPa

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT K-S 12 GL, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731B Z **Plattenwärmeübertrager WT K-S 24 GL (ST 07), gelötet**

Kompakter, hocheffizienter Plattenwärmeübertrager aus kupfergelöteten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Geeignet für passive/aktive Kühlung sowie zur Wärmerückführung zur Erdsonde. Turbulente Strömungsführung für hohe Wärmeübertragung und gute Selbstreinigung. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 119 × 289 × 133 mm
- Übertragungsfläche: 1,9 m²
- Plattenanzahl: 70 Stk.
- Anschluss: 5/4" AG
- Ausführung: kupfergelötet
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dämmung: 20 mm NBR
- Gewicht: ca. 6,9 kg

Auslegungsdaten – passive Kühlung, 35 % Ethylenglykol:

- Übertragungsleistung: 15,8 kW
- Mittlere log. Temperaturdifferenz: 8 K
- Wasser: 23/18 °C, 2.722 kg/h, Druckverlust 1,16 kPa
- Ethylenglykol: 15/20 °C, 3.161 kg/h, Druckverlust 1,86 kPa

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT K-S 24 GL (ST 07), von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731C Z **Plattenwärmeübertrager WT K-S 45 GL (ST 24), gelötet**

Kompakter, hocheffizienter Plattenwärmeübertrager aus kupfergelöteten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Geeignet für passive/aktive Kühlung sowie zur Wärmerückführung zur Erdsonde. Turbulente Strömungsführung für hohe Wärmeübertragung und gute Selbstreinigung. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 125 × 334 × 216 mm
- Übertragungsfläche: 3,08 m²
- Plattenanzahl: 90 Stk.
- Anschluss: 5/4" AG
- Ausführung: kupfergelötet
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dämmung: 20 mm NBR
- Gewicht: ca. 11,6 kg

Auslegungsdaten – passive Kühlung, 35 % Ethylenglykol:

- Übertragungsleistung: 34 kW
- Mittlere log. Temperaturdifferenz: 8 K
- Wasser: 23/18 °C, 5.858 kg/h, Druckverlust 5,63 kPa
- Ethylenglykol: 15/20 °C, 6.804 kg/h, Druckverlust 8,5 kPa

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT K-S 45 GL (ST 24), von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731D Z **Plattenwärmeübertrager WT K-S 60 GL (ST 33), gelötet**

Kompakter, hocheffizienter Plattenwärmeübertrager aus kupfergelöteten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Geeignet für passive/aktive Kühlung sowie zur Wärmerückführung zur Erdsonde. Turbulente Strömungsführung für hohe Wärmeübertragung und gute Selbstreinigung. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung.

Technische Daten:

- Nennvolumenstrom: 8.133 l/h
- Ausführung: kupfergelötet
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dämmung: 20 mm NBR

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT K-S 60 GL (ST 33), von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731E Z **Plattenwärmeübertrager WT K-S 87 GL (ST 51), gelötet**

Kompakter, hocheffizienter Plattenwärmeübertrager aus kupfergelöteten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Geeignet für passive/aktive Kühlung sowie zur Wärmerückführung zur Erdsonde. Turbulente Strömungsführung für hohe Wärmeübertragung und gute Selbstreinigung. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung und Konsole.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 256 × 462 × 120 mm
- Übertragungsfläche: 6,09 m²
- Plattenanzahl: 60 Stk.
- Anschluss: 2" AG
- Ausführung: kupfergelötet
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dämmung: 20 mm NBR
- Gewicht: ca. 23,59 kg

Auslegungsdaten – passive Kühlung, 35 % Ethylenglykol:

- Übertragungsleistung: 63,4 kW
- Mittlere log. Temperaturdifferenz: 8 K
- Wasser: 23/18 °C, 10.924 kg/h, Druckverlust 11,4 kPa
- Ethylenglykol: 15/20 °C, 12.615 kg/h, Druckverlust 16,4 kPa

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT K-S 87 GL (ST 51), von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731F Z **Plattenwärmeübertrager WT GW 24 GS (S 51), geschraubt**

Hochwertiger, geschraubter Plattenwärmeübertrager für Anwendungen im Grundwasserbereich. Aus robusten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Das hoch turbulente Strömungsverhalten sorgt für eine optimale Wärmeübertragung und eine effiziente Selbstreinigung. Die Platten werden zwischen Gestell- und Druckplatte mittels Spannbolzen und EPDM-Dichtungen sicher zusammengepresst. Konstruktionsbedingt werden dadurch eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer erreicht. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 395 × 946 × 949 mm
- Übertragungsfläche: 5,58 m²
- Plattenanzahl: 19 Stk.
- Anschluss: DN 65 Flansch
- Ausführung: geschraubt
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dichtungswerkstoff: EPDM
- Dämmung: 20 mm NBR
- Gewicht: ca. 169 kg

Auslegungsdaten – Grundwasser-Wärmepumpe, 35 % Ethylenglykol:

- Übertragungsleistung: 20,6 kW
- Mittlere log. Temperaturdifferenz: 2 K
- Wasser: 10/7 °C, 5.890 kg/h, Druckverlust 6 kPa
- Ethylenglykol: 5/8 °C, 6.640 kg/h, Druckverlust 9,1 kPa

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT GW 24 GS (S 51), Type 209050, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731G Z **Plattenwärmeübertrager WT GW 45 GS (S 87), geschraubt**

Hochwertiger, geschraubter Plattenwärmeübertrager für Anwendungen im Grundwasserbereich. Aus robusten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Das hoch turbulente Strömungsverhalten sorgt für eine optimale Wärmeübertragung und eine effiziente Selbstreinigung. Die Platten werden zwischen Gestell- und Druckplatte mittels Spannbolzen und EPDM-Dichtungen sicher zusammengepresst. Konstruktionsbedingt werden dadurch eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer erreicht. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 395 × 946 × 949 mm
- Übertragungsfläche: 5,58 m²
- Plattenanzahl: 24 Stk.
- Anschluss: DN 65 Flansch
- Ausführung: geschraubt
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dichtungswerkstoff: EPDM
- Dämmung: 20 mm NBR
- Gewicht: ca. 176 kg

Auslegungsdaten – Grundwasser-Wärmepumpe, 35 % Ethylenglykol:

- Übertragungsleistung: 42,5 kW
- Mittlere log. Temperaturdifferenz: 2 K
- Wasser: 10/7 °C, 12.150 kg/h, Druckverlust 8,3 kPa
- Ethylenglykol: 5/8 °C, 13.690 kg/h, Druckverlust 12,4 kPa

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT GW 45 GS (S 87), Type 209051, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731H Z **Plattenwärmeübertrager WT GW 60 GS, geschraubt**

Hochwertiger, geschraubter Plattenwärmeübertrager für Anwendungen im Grundwasserbereich. Aus robusten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Das hoch turbulente Strömungsverhalten sorgt für eine optimale Wärmeübertragung und eine effiziente Selbstreinigung. Die Platten werden zwischen Gestell- und Druckplatte mittels Spannbolzen und EPDM-Dichtungen sicher zusammengepresst. Konstruktionsbedingt werden dadurch eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer erreicht. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 395 × 946 × 949 mm
- Übertragungsfläche: 7,81 m²
- Plattenanzahl: 34 Stk.
- Anschluss: DN 65 Flansch
- Ausführung: geschraubt
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dichtungswerkstoff: EPDM
- Dämmung: 20 mm NBR

- Gewicht: ca. 195 kg

Auslegungsdaten – Grundwasser-Wärmepumpe, 35 % Ethylenglykol:

- Übertragungsleistung: 59 kW
- Mittlere log. Temperaturdifferenz: 2 K
- Wasser: 10/7 °C, 16.860 kg/h, Druckverlust 11,6 kPa
- Ethylenglykol: 5/8 °C, 19.010 kg/h, Druckverlust 17,5 kPa

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT GW 60 GS, Type 209052, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q731I Z **Plattenwärmeübertrager WT GW 87 GS, geschraubt**

Hochwertiger, geschraubter Plattenwärmeübertrager für Anwendungen im Grundwasserbereich. Aus robusten Edelstahlplatten, Werkstoff AISI 316L / 1.4404. Das hoch turbulente Strömungsverhalten sorgt für eine optimale Wärmeübertragung und eine effiziente Selbstreinigung. Die Platten werden zwischen Gestell- und Druckplatte mittels Spannbolzen und EPDM-Dichtungen sicher zusammengepresst. Konstruktionsbedingt werden dadurch eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer erreicht. Inkl. 20 mm NBR-Wärmedämmung.

Technische Daten:

- Abmessungen (B × H × T): 395 × 946 × 949 mm
- Übertragungsfläche: 10,93 m²
- Plattenanzahl: 46 Stk.
- Anschluss: DN 65 Flansch
- Ausführung: geschraubt
- Werkstoff: AISI 316L / 1.4404
- Dichtungswerkstoff: EPDM
- Dämmung: 20 mm NBR
- Gewicht: ca. 197 kg

Auslegungsdaten – Grundwasser-Wärmepumpe, 35 % Ethylenglykol:

- Übertragungsleistung: 79,3 kW
- Mittlere log. Temperaturdifferenz: 2 K
- Wasser: 10/7 °C, 22.660 kg/h, Druckverlust 12,7 kPa
- Ethylenglykol: 5/8 °C, 25.550 kg/h, Druckverlust 18,9 kPa

Fabrikat/Type: Plattenwärmeübertrager WT GW 87 GS, Type 209053, von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732 **Z** Pumpenbaugruppen

35Q732A Z **Pumpengruppe HSBC 3-HKM**

HSBC 3-HKM
Pumpengruppe
HSBC 3-HKM
Der Pumpenbaugruppe-Mischerkreis erweitert den Integralspeicher um einen gemischten Heizkreis. Die Baugruppe besteht aus der gedämmten

Anschlussverrohrung, der Heizkreis-Pumpe und dem 3-Wege-Mischer mit Stellmotor. Sie ist für den Einsatz innerhalb des Integralspeichers an den vorbereiteten Anschlüssen vorgesehen.

Fabrikat/Type: 238825 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732B Z **Pumpenbaugruppe HSBC-HKM**

HSBC-HKM
Pumpenbaugruppe
HSBC-HKM
Der Pumpenbaugruppe-Mischerkreis erweitert den Integralspeicher um einen gemischten Heizkreis. Die Baugruppe besteht aus der gedämmten Anschlussverrohrung, der Heizkreis-Pumpe und dem 3-Wege-Mischer mit Stellmotor. Sie ist für den Einsatz innerhalb des Integralspeichers an den vorbereiteten Anschlüssen vorgesehen.

Fabrikat/Type: 234648 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732C Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HK DN 25**

Pumpenbaugruppe für einen ungemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Absperrventilen mit Thermometern, Schwerkraftbremse mit Öffnungsvorrichtung sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Wilo Para SC 25/6-43
- Anschlüsse oben: G 1
- Anschluss unten: G 1 1/2 A
- Schutzart: IPX4D
- Förderhöhe: 6,70 m
- Max. Durchfluss: 7,80 m³/h
- Kvs-Wert: 7,80 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Max. zulässige Temperatur: 110 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa
- Abmessungen (H × B × T): 383 × 250 × 213 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HK DN 25, Stiebel Eltron, 206627 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732D Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HK DN 32**

Pumpenbaugruppe für einen ungemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Absperrventilen mit Thermometern, Schwerkraftbremse mit Öffnungsvorrichtung sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Grundfos UPML 32-105 AUTO
- Anschluss oben: G 1 1/4 I
- Anschluss unten: G 2 A
- Schutzart: IPX2D
- Förderhöhe: 10,00 m
- Max. Durchfluss: 13,60 m³/h
- Kvs-Wert: 13,60 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,23
- Max. zulässige Temperatur: 95 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa
- Abmessungen (H × B × T): 441 × 250 × 218 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HK DN 32, Stiebel Eltron, 209054 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732E Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HK DN 40**

Pumpenbaugruppe für einen ungemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, Absperrventilen mit Thermometern, Schwerkraftbremse mit Öffnungsvorrichtung sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
- Anschluss oben: G 1 1/2 I
- Anschluss unten: DN 40 PN6
- Schutzart: IPX4D
- Förderhöhe: 12,00 m
- Max. Durchfluss: 28,30 m³/h
- Kvs-Wert: 28,30 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Max. zulässige Temperatur: 95 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa
- Abmessungen (H × B × T): 816 × 320 × 554 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HK DN 40, Stiebel Eltron, 209055 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732F Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HKM 230 DN 25**

Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, 230-V-Mischermotor, Absperrventilen, Thermometern für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Wilo Para SC 25/6-43
- Mischermotor: 230 V
- Anschluss oben: G 1
- Anschluss unten: G 1 1/2 A
- Schutzart: IPX4D
- Förderhöhe: 6,00 m
- Max. Durchfluss: 5,70 m³/h
- Kvs-Wert: 5,70 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Max. zulässige Temperatur: 95 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa
- Abmessungen (H × B × T): 383 × 250 × 245 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HKM 230 DN 25, Stiebel Eltron, 206631 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732G Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HKM 230 DN 32**

Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, 230-V-Mischermotor, Absperrventilen, Thermometern für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Grundfos UPML 32-105 AUTO
- Mischermotor: 230 V
- Anschluss oben: G 1 1/4 I
- Anschluss unten: G 2 A
- Schutzart: IPX2D
- Förderhöhe: 10,00 m
- Max. Durchfluss: 11,30 m³/h
- Kvs-Wert: 11,30 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,23
- Max. zulässige Temperatur: 95 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa
- Abmessungen (H × B × T): 441 × 250 × 260 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HKM 230 DN 32, Stiebel Eltron, 209056 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732H Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HKM 230 DN 40**

Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, 230-V-Mischermotor, Absperrventilen, Thermometern für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
- Mischermotor: 230 V
- Anschluss oben: G 1 1/2 I
- Anschluss unten: DN 40 PN6
- Schutzart: IPX4D

- Förderhöhe: 12,00 m
- Max. Durchfluss: 17,70 m³/h
- Kvs-Wert: 17,70 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Max. zulässige Temperatur: 95 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa
- Abmessungen (H × B × T): 816 × 320 × 554 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HKM 230 DN 40, Stiebel Eltron, 209057 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732I Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HKM 24 DN 32**

Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, 24-V-Mischermotor, Absperrventilen, Thermometern für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Grundfos UPML 32-105 AUTO
- Mischermotor: 24 V
- Anschluss oben: G 1 1/4 I
- Anschluss unten: G 2 A
- Schutzart: IPX2D
- Förderhöhe: 10,00 m
- Max. Durchfluss: 11,40 m³/h
- Kvs-Wert: 11,40 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Max. zulässige Temperatur: 95 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa
- Abmessungen (H × B × T): 441 × 250 × 293 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HKM 24 DN 32, Stiebel Eltron, 206628 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732J Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HKM 24 DN 40**

Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, 24-V-Mischermotor, Absperrventilen, Thermometern für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
- Mischermotor: 24 V
- Anschluss oben: 1 1/2 I
- Anschluss unten: DN 40 PN6
- Schutzart: IPX4D
- Förderhöhe: 12,00 m
- Max. Durchfluss: 17,70 m³/h
- Kvs-Wert: 17,70 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Max. zulässige Temperatur: 95 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa

- Abmessungen (H × B × T): 811 × 320 × 554 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HKM 24 DN 40, Stiebel Eltron, 206632 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q732K Z **Pumpenbaugruppe WPKI-HKM E 24**

Pumpenbaugruppe für einen gemischten Heizkreis, bestehend aus Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe, 24-V-Mischermotor, Absperrventilen, Thermometern für Vor- und Rücklauf, Schwerkraftbremse sowie EPP-Fertigisolierung mit Wandhalterung. Geeignet zur Montage am Pufferspeicher oder an der Wand.

Technische Daten:

- Umwälzpumpe: Wilo Para SC 25/6-43
- Mischermotor: 24 V
- Anschluss oben: G 1
- Anschluss unten: G 1 1/2 A
- Schutzart: IPX4D
- Förderhöhe: 6,70 m
- Max. Durchfluss: 6,00 m³/h
- Kvs-Wert: 6,00 m³/h
- Energieeffizienzindex EEI: 0,20
- Einsatzgrenze: 95 °C
- Max. zulässige Temperatur: 110 °C
- Max. zulässiger Druck: 0,60 MPa
- Abmessungen (H × B × T): 383 × 250 × 245 mm

Fabrikat/Type: WPKI-HKM E 24, Stiebel Eltron, 206300 oder gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q733 **Z** Rohrbausätze

35Q733A Z **Rohrbausatz AHP-PH**

AHP-PH
Rohrbausatz
AHP-PH
Rohrset zur Integration von externen Wärmemengenzählern mit einem Stichmaß von 130 mm.

Fabrikat/Type: 207742 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q733B Z **Rohrbausatz RBS-SBC**

RBS-SBC
Rohrbausatz
RBS-SBC
Mit dem gedämmten Rohr-Bausatz werden bei Integralspeichern die trinkwasserseitigen Anschlüsse nach oben

und hinter das Gerät verlegt. Von dort aus erfolgt der hydraulische Anschluss an Kupfer-Anschlussstutzen. Die einzelnen, vormontierten Anschlussstränge werden durch eine Montageschiene ausgerichtet, die am Integralspeicher zu montieren ist.

Fabrikat/Type: 238827 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q733C Z **Rohrbausatz WPKI-RB**

WPKI-RB
Rohrbausatz
WPKI-RB
Mit dem Rohrbausatz werden Heizkreis-Baugruppen an die 400/700 Liter-Pufferspeicher angeschlossen.

Fabrikat/Type: 221141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q734 **Z** Rohrbegleitheizung

35Q734A Z **Rohrbegleitheizung HZB-1**

HZB-1
Rohrbegleitheizung
HZB-1
Das Heizkabel hält die Kondensat-Ableitung von Luft-Wasser-Wärmepumpen frostfrei. Selbstlimitierend und flexibel. Als Versorgungsleiter dienen zwei Kupferlitzen. Der Außenmantel besteht aus UV- und feuchtigkeitsbeständigem TPE-O. Erhältlich als HZB-1 (Länge: 1 m) und HZB-2 (Länge: 2 m).
Technische Daten:
Nennleistung pro Meter bei 10 GradC Außenlufttemperatur: 10 W
Beheizte Länge: 1000 mm
Verlegetemperatur min.: -45 GradC
Max. Umgebungstemperatur: 65 GradC
Biegeradius min: 2.5 cm
Fabrikat/Type: 232978 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q734B Z **Rohrbegleitheizung HZB-2**

HZB-2
Rohrbegleitheizung
HZB-2
Das Heizkabel hält die
Kondensat-Ableitung von
Luft-Wasser-Wärmepumpen frostfrei.
Selbstlimitierend und flexibel. Als
Versorgungsleiter dienen zwei
Kupferlitzen. Der Außenmantel besteht
aus UV- und feuchtigkeitsbeständigem
TPE-O. Erhältlich als HZB-1 (Länge: 1 m)
und HZB-2 (Länge: 2 m).
Technische Daten:
Nennleistung pro Meter bei 10 GradC
Außenlufttemperatur: 10 W
Beheizte Länge: 2000 mm
Verlegetemperatur min.: -45 GradC
Max. Umgebungstemperatur: 65 GradC
Biegeradius min: 2.5 cm
Fabrikat/Type: 232979 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q735 **Z** Rücklaufumschaltung Umstellventil

35Q735A Z **Rücklaufumschaltung Umstellventil 1 1/2 (HS-BM 1360-2190 L)**

Umstellventil 1 1/2 (HS-BM 1360-2190 L)
Rücklaufumschaltung
Umstellventil 1 1/2 (HS-BM 1360-2190 L)
Umschaltventil für WW-Ladung HS-BM mit
isolierter Anschlussleitung

Fabrikat/Type: 234115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q735B Z **Rücklaufumschaltung Umstellventil 1 1/4 (HS-BM 560-1000 L)**

Umstellventil 1 1/4 (HS-BM 560-1000 L)
Rücklaufumschaltung
Umstellventil 1 1/4 (HS-BM 560-1000 L)
Umschaltventil für WW-Ladung HS-BM mit
isolierter Anschlussleitung

Fabrikat/Type: 234114 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q736 **Z** Rücklaufumschaltung Verrohrungen

35Q736A Z **Rücklaufumschaltung Verrohrung (HS-BM 560l)**

Verrohrung (HS-BM 560l)
Rücklaufumschaltung
Verrohrung (HS-BM 560l)
Verrohrung für Rücklauf-Anhebung für
HB-BM inkl. Isolierung der Verrohrung.

Fabrikat/Type: 234116 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q736B Z **Rücklaufumschaltung Verrohrung (HS-BM 820l/1360l/1760l)**

Verrohrung (HS-BM 820l/1360l/1760l)
Rücklaufumschaltung
Verrohrung (HS-BM 820l/1360l/1760l)
Verrohrung für Rücklauf-Anhebung für
HB-BM inkl. Isolierung der Verrohrung.

Fabrikat/Type: 234117 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q736C Z **Rücklaufumschaltung Verrohrung (HS-BM 960l/2190l)**

Verrohrung (HS-BM 960l/2190l)
Rücklaufumschaltung
Verrohrung (HS-BM 960l/2190l)
Verrohrung für Rücklauf-Anhebung für
HB-BM inkl. Isolierung der Verrohrung.

Fabrikat/Type: 234118 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q737 **Z** Soleverteiler WPSV, Vor-/Rücklaufverteiler

35Q737A Z **Soleverteiler WPSV 25-4, Vor-/Rücklaufverteiler**

WPSV 25-4, Vor-/Rücklaufverteiler
Soleverteiler
WPSV 25-4, Vor-/Rücklaufverteiler
Der Soleverteiler ist eine vormontierte
Baugruppe, mit der die Sole verteilt und
der Durchfluss reguliert wird. Vorlauf
und Rücklauf können separat abgesperrt
und entlüftet werden. Der Anschluss
erfolgt mit Klemmverschraubungen.
Technische Daten:

Nennweite DN: DN20
Fabrikat/Type: 232460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q737B Z **Soleverteiler WPSV 25-6, Vor-/Rücklaufverteiler**

WPSV 25-6, Vor-/Rücklaufverteiler
Soleverteiler
WPSV 25-6, Vor-/Rücklaufverteiler
Der Soleverteiler ist eine vormontierte Baugruppe, mit der die Sole verteilt und der Durchfluss reguliert wird. Vorlauf und Rücklauf können separat abgesperrt und entlüftet werden. Der Anschluss erfolgt mit Klemmverschraubungen.
Technische Daten:
Nennweite DN: DN20
Fabrikat/Type: 232461 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q737C Z **Soleverteiler WPSV 32-4, Vor-/Rücklaufverteiler**

WPSV 32-4, Vor-/Rücklaufverteiler
Soleverteiler
WPSV 32-4, Vor-/Rücklaufverteiler
Der Soleverteiler ist eine vormontierte Baugruppe, mit der die Sole verteilt und der Durchfluss reguliert wird. Vorlauf und Rücklauf können separat abgesperrt und entlüftet werden. Der Anschluss erfolgt mit Klemmverschraubungen.
Technische Daten:
Nennweite DN: DN25
Fabrikat/Type: 232462 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q737D Z **Soleverteiler WPSV 32-6, Vor-/Rücklaufverteiler**

WPSV 32-6, Vor-/Rücklaufverteiler
Soleverteiler
WPSV 32-6, Vor-/Rücklaufverteiler
Der Soleverteiler ist eine vormontierte Baugruppe, mit der die Sole verteilt und der Durchfluss reguliert wird. Vorlauf und Rücklauf können separat abgesperrt und entlüftet werden. Der Anschluss erfolgt mit Klemmverschraubungen.
Technische Daten:

Nennweite DN: DN25
Fabrikat/Type: 232463 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q737E Z **Soleverteiler WPSV 40-4, Vor-/Rücklaufverteiler**

WPSV 40-4, Vor-/Rücklaufverteiler
Soleverteiler
WPSV 40-4, Vor-/Rücklaufverteiler
Der Soleverteiler ist eine vormontierte Baugruppe, mit der die Sole verteilt und der Durchfluss reguliert wird. Vorlauf und Rücklauf können separat abgesperrt und entlüftet werden. Der Anschluss erfolgt mit Klemmverschraubungen.
Technische Daten:
Nennweite DN: DN 32
Fabrikat/Type: 232464 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q737F Z **Soleverteiler WPSV 40-6, Vor-/Rücklaufverteiler**

WPSV 40-6, Vor-/Rücklaufverteiler
Soleverteiler
WPSV 40-6, Vor-/Rücklaufverteiler
Der Soleverteiler ist eine vormontierte Baugruppe, mit der die Sole verteilt und der Durchfluss reguliert wird. Vorlauf und Rücklauf können separat abgesperrt und entlüftet werden. Der Anschluss erfolgt mit Klemmverschraubungen.
Technische Daten:
Nennweite DN: DN 32
Fabrikat/Type: 232465 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q738 **Z** Trinkwarmwasserspeicher SBB Plus

35Q738A Z **Trinkwarmwasserspeicher SBB 300-1 Plus**

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Für ein breites Einsatzspektrum in Ein- und Zweifamilienhäusern können Wärmepumpen flexibel mit unterschiedlichen Speichergrößen kombiniert werden.

Besondere Merkmale:

- Für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet
- Direktumschäumter, emaillierter Stahlbehälter
- Schutzanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Revisionsflansch für Wartungs- und Servicearbeiten
- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraub-Heizkörper
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe

- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Fest anliegender Kunststoffmantel mit Speicherdeckel
- Geringe Warmhalteverluste durch abgestimmte Speicherisolierung
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik für einen effizienten Betrieb

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 314 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 2 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.7 kWh
- Höhe: 1619 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 650 mm
- Kippmaß: 1750 mm
- Gewicht: 111 kg

Fabrikat/Type: SBB 300-1 Plus von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q738B Z **Trinkwarmwasserspeicher SBB 400-1 Plus**

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Für ein breites Einsatzspektrum in Ein- und Zweifamilienhäusern können Wärmepumpen flexibel mit unterschiedlichen Speichergrößen kombiniert werden.

Besondere Merkmale:

- Für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet
- Direktumschäumter, emaillierter Stahlbehälter
- Schutzanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Revisionsflansch für Wartungs- und Servicearbeiten
- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraub-Heizkörper
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Fest anliegender Kunststoffmantel mit Speicherdeckel
- Geringe Warmhalteverluste durch abgestimmte Speicherisolierung
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik für einen effizienten Betrieb

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 418 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 2.6 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.8 kWh
- Höhe: 1799 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 730 mm
- Kippmaß: 1946 mm
- Gewicht: 139 kg

Fabrikat/Type: SBB 400-1 Plus von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q738C Z **Trinkwarmwasserspeicher SBB 500-1 Plus**

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Für ein breites Einsatzspektrum in Ein- und Zweifamilienhäusern können Wärmepumpen flexibel mit

unterschiedlichen Speichergrößen kombiniert werden.

Besondere Merkmale:

- Für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet
- Direktumschäumter, emaillierter Stahlbehälter
- Schutzanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Revisionsflansch für Wartungs- und Servicearbeiten
- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraub-Heizkörper
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Fest anliegender Kunststoffmantel mit Speicherdeckel
- Geringe Warmhalteverluste durch abgestimmte Speicherisolierung
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik für einen effizienten Betrieb

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 522 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 3.2 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.9 kWh
- Höhe: 1904 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 780 mm
- Kippmaß: 2063 mm
- Gewicht: 182 kg

Fabrikat/Type: SBB 500-1 Plus von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q739 **Z** Verbindungs-Wellrohre

35Q739A Z **Verbindungs-Wellrohr WRV 32**

WRV 32
Verbindungs-Wellrohr
WRV 32
Mit dem Verbindungs-Wellrohr werden der untere und der obere Wärmeübertrager zusammengeschaltet. Zum Lieferumfang gehören das Einschraubteil und eine Überwurfmutter.

Fabrikat/Type: 232628 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q739B Z **Verbindungs-Wellrohr WRV 40**

WRV 40
Verbindungs-Wellrohr
WRV 40
Mit dem Verbindungs-Wellrohr werden der untere und der obere Wärmeübertrager zusammengeschaltet. Zum Lieferumfang gehören das Einschraubteil und eine Überwurfmutter.

Fabrikat/Type: 232629 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q740 **Z** Verteilerbalken

35Q740A Z **Verteilerbalken WPKI-HKV 2**

WPKI-HKV 2
Verteilerbalken
WPKI-HKV 2
Der Verteilerbalken eignet sich für die schnelle und optisch hochwertige Montage von maximal zwei Heizkreis-Pumpenbaugruppen. Zum Lieferumfang gehören die hochwertige EPP-Isolierung und die notwendigen Verschraubungen für die Wandmontages des Verteilerbalkens.

Fabrikat/Type: 206638 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q740B Z **Verteilerbalken WPKI-HKV 2 DN 32**

WPKI-HKV 2 DN 32
Verteilerbalken
WPKI-HKV 2 DN 32
Der Verteilerbalken eignet sich für die schnelle und optisch hochwertige Montage von maximal zwei Heizkreis-Pumpenbaugruppen. Zum Lieferumfang gehören die hochwertige EPP-Isolierung und die notwendigen Verschraubungen für die Wandmontages des Verteilerbalkens.

Fabrikat/Type: 209058 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q740C Z **Verteilerbalken WPKI-HKV 2 DN 40**

WPKI-HKV 2 DN 40
Verteilerbalken
WPKI-HKV 2 DN 40
Der Verteilerbalken eignet sich für die schnelle und optisch hochwertige Montage von maximal zwei Heizkreis-Pumpenbaugruppen. Zum Lieferumfang gehören die hochwertige EPP-Isolierung und die notwendigen Verschraubungen für die Wandmontages des

Verteilerbalkens.

Fabrikat/Type: 209059 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q740D Z **Verteilerbalken WPKI-HKV 3**

WPKI-HKV 3
Verteilerbalken
WPKI-HKV 3
Der Verteilerbalken eignet sich für die schnelle und optisch hochwertige Montage von maximal drei Heizkreis-Pumpenbaugruppen. Zum Lieferumfang gehören die hochwertige EPP-Isolierung und die notwendigen Verschraubungen für die Wandmontages des Verteilerbalkens.

Fabrikat/Type: 206637 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q740E Z **Verteilerbalken WPKI-HKV 3 DN 32**

WPKI-HKV 3 DN 32
Verteilerbalken
WPKI-HKV 3 DN 32
Der Verteilerbalken eignet sich für die schnelle und optisch hochwertige Montage von maximal drei Heizkreis-Pumpenbaugruppen. Zum Lieferumfang gehören die hochwertige EPP-Isolierung und die notwendigen Verschraubungen für die Wandmontages des Verteilerbalkens.

Fabrikat/Type: 209060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q740F Z **Verteilerbalken WPKI-HKV 3 DN 40**

WPKI-HKV 3 DN 40
Verteilerbalken
WPKI-HKV 3 DN 40
Der Verteilerbalken eignet sich für die schnelle und optisch hochwertige Montage von maximal drei Heizkreis-Pumpenbaugruppen. Zum Lieferumfang gehören die hochwertige EPP-Isolierung und die notwendigen Verschraubungen für die Wandmontages des Verteilerbalkens.

Fabrikat/Type: 209061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q741 **Z** W/K-Revisionsset

35Q741A Z **W/K-Revisionsset 1 1/2 (HS-BM 960-2190 L)**

1 1/2 (HS-BM 960-2190 L)
W/K-Revisionsset
1 1/2 (HS-BM 960-2190 L)
Das Warm-/Kaltwasser-Revisionsset für Hygiene-Systemspeicher ist mit 5-Wege-Fittingen (Rotguss) für Warm- und Kaltwasser-Anschluss, Entleerung und Anschlussverschraubung ausgestattet.

Fabrikat/Type: 201773 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q741B Z **W/K-Revisionsset 5/4 (HS-BM 560-820 L)**

5/4 (HS-BM 560-820 L)
W/K-Revisionsset
5/4 (HS-BM 560-820 L)
Das Warm-/Kaltwasser-Revisionsset für Hygiene-Systemspeicher ist mit 5-Wege-Fittingen (Rotguss) für Warm- und Kaltwasser-Anschluss, Entleerung und Anschlussverschraubung ausgestattet.

Fabrikat/Type: 234077 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q742 Z **Wanddurchführung AWG 600 L komplett**

AWG 600 L komplett
Wanddurchführung
AWG 600 L komplett
Die wärmegedämmte Wanddurchführung eignet sich für die Luftführung von innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen und Integralsystemen. Die Länge lässt sich dank der Teleskoptechnik auf die Mauerstärke einstellen.
Technische Daten:
Höhe: 647 mm
Breite: 649 mm
Tiefe: 525 mm
Nennweite: 560 mm
Wandstärke: 260 - 400 mm

Durchgangsöffnung min.: 600x600 mm
Gewicht: 19 kg
Max. Luftmenge: 3500 m3/h
Farbe: Aluminium, natureloxiert
Werkstoff: Stahlblech
Ausführung: Für Lichtschacht-Ausführung
Fabrikat/Type: 231044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q743 **Z** Wandkonsolen

35Q743A Z **Wandkonsole AHP-WM.1**

AHP-WM.1
Wandkonsole
AHP-WM.1
Wandkonsole zur Montage einer Wärmepumpe
mit R290 Kältemittel an einer Wand.
Einsatz zur platzsparenden Aufstellung
oder bei unebenem Gelände. Integrierte
Schwingungsentkopplung, um
Vibrationsübertragung der Wärmepumpe auf
die Baustruktur zu minimieren.
Technische Daten:
Höhe: 250 mm
Breite: 700 mm
Tiefe: 750 mm
Gewicht: 20 kg
Fabrikat/Type: 207891 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q743B Z **Wandkonsole WK 3**

WK 3
Wandkonsole
WK 3
Wandkonsole zur Montage einer Wärmepumpe
mit R290 Kältemittel an einer Wand.
Einsatz zur platzsparenden Aufstellung
oder bei unebenem Gelände. Integrierte
Schwingungsentkopplung, um
Vibrationsübertragung der Wärmepumpe auf
die Baustruktur zu minimieren.
Technische Daten:
Gewicht: 13.4 kg
Fabrikat/Type: 208702 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744 **Z** Wärmedämmungen

35Q744A Z **Wärmedämmung WDH 600 SBB**

WDH 600 SBB
Wärmedämmung
WDH 600 SBB
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBB 600 WP SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.7 kWh
Fabrikat/Type: 235909 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744B Z **Wärmedämmung WDH 601 SBS**

WDH 601 SBS
Wärmedämmung
WDH 601 SBS
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBS 601 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.6 kWh
Fabrikat/Type: 231925 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744C Z **Wärmedämmung WDH 800 SBB**

WDH 800 SBB
Wärmedämmung
WDH 800 SBB
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBB 800 WP SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3 kWh
Fabrikat/Type: 235910 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744D Z **Wärmedämmung WDH 801 SBS**

WDH 801 SBS
Wärmedämmung
WDH 801 SBS
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBS 801 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.9 kWh
Fabrikat/Type: 231926 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744E Z **Wärmedämmung WDH 1000 cool**

WDH 1000 cool
Wärmedämmung
WDH 1000 cool
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBP 1000 E cool und SBP 1010 E cool
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.5 kWh
Fabrikat/Type: 231921 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744F Z **Wärmedämmung WDH 1000 SBB**

WDH 1000 SBB
Wärmedämmung
WDH 1000 SBB
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBB 1000 WP SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.4 kWh
Fabrikat/Type: 235911 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744G Z **Wärmedämmung WDH 1000 SBP**

WDH 1000 SBP
Wärmedämmung
WDH 1000 SBP
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBP 1000 E und E SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.6 kWh
Fabrikat/Type: 231929 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744H Z **Wärmedämmung WDH 1001 SBS**

WDH 1001 SBS
Wärmedämmung
WDH 1001 SBS
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBS 1001 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.5 kWh
Fabrikat/Type: 231927 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744I Z **Wärmedämmung WDH 1010 SBP**

WDH 1010 SBP
Wärmedämmung
WDH 1010 SBP
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBP 1010 E
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.6 kWh
Fabrikat/Type: 201662 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744J Z **Wärmedämmung WDH 1500 cool**

WDH 1500 cool
Wärmedämmung
WDH 1500 cool
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBP 1500 E cool
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 4 kWh
Fabrikat/Type: 231922 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744K Z **Wärmedämmung WDH 1500 SBP**

WDH 1500 SBP
Wärmedämmung
WDH 1500 SBP
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBP 1500 E und E SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 4.1 kWh
Fabrikat/Type: 231930 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q744L Z **Wärmedämmung WDH 1501 SBS**

WDH 1501 SBS
Wärmedämmung
WDH 1501 SBS
Die hochwertige Wärmedämmung aus EPS-Hartschaum wird mit Isolierdeckel und Bodenrondell geliefert.
Graphiteinlagerungen im EPS und das Vlies sorgen für minimale Wärmeverluste.
Die Wärmedämmung lässt sich dank der keilförmigen Einschnitte und der Vlieseinlage optimal an den Behälter anpassen. Dazu tragen auch die vorbereiteten Klebeverbindungen in den keilförmigen Einschnitten bei. Die integrierte Schnellverschluss-Hakenleiste erleichtert die Befestigung der Wärmedämmung.
Technische Daten:
Dämmung für: SBS 1501 W, W SOL
Dicke der Wärmedämmung: 110 mm
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 4.1 kWh
Fabrikat/Type: 231928 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q745 **Z** Wärmepumpen-Manager

35Q745A Z **Wärmepumpen-Manager WPM Connect**

WPM Connect
Wärmepumpen-Manager
WPM Connect
Der Wärmepumpen-Manager WPM Connect ist der Hauptregler im System. Die eingebaute Bedieneinheit wird über einen farbigen Touch-Screen mit intuitiver Nutzerführung gesteuert. Das Gerät regelt einen direkten und zwei gemischte Heizkreise, zudem lassen sich zwei Wärmepumpen in Kaskade betreiben. Dank der integrierten WLAN- und Ethernet-Konnektivität sind Ferndiagnosen durch das Fachhandwerk ebenso möglich wie die Steuerung mit mobilen Endgeräten via MyStiebel App. Der direkte Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen ist über Relaisausgänge bzw. PWM-Ausgänge möglich. Der Wärmepumpen-Manager bietet eine integrierte Wärmemengen-Erfassung, Kühlregel-Funktion, Estrich-Aufheizprogramm sowie ein Zirkulations- und Umwälzpumpen-Management. Darüber hinaus bietet der WPM einen Störkontakt für den externen Abgriff von Anlagenstörungen. Im tropfsicheren Design-Wandgehäuse mit großem Installationsraum finden die Elektroinstallation und weitere Komponenten wie ein Hutschienen-Relais ausreichend Platz. Die durchdachte Kabelführung erleichtert den Anschluss.

Fabrikat/Type: 207504 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q745B Z **Wärmepumpen-Manager WPM, Zubehör Regelung**

WPM, Zubehör Regelung
Wärmepumpen-Manager
WPM, Zubehör Regelung
Der Wärmepumpen-Manager WPM ist der Hauptregler im System. Die eingebaute Bedieneinheit regelt einen direkten und zwei gemischte Heizkreise, zudem lassen sich zwei Wärmepumpen in Kaskade betreiben. In Kombination mit dem Internet Service Gateway ISG lässt sich die Wärmepumpe in ein Heimnetzwerk einbinden oder über mobile Endgeräte steuern. Der direkte Anschluss hocheffizienter Umwälzpumpen ist über Relaisausgänge bzw. PWM-Ausgänge möglich. Darüber hinaus bietet der WPM

einen Störkontakt für den externen Abgriff von Anlagenstörungen. Im tropfsicheren Wandgehäuse mit großem Installationsraum finden die Elektroinstallation und weitere Komponenten wie ein Hutschienen-Relais ausreichend Platz. Die durchdachte Kabelführung erleichtert den Anschluss.
Technische Daten:
Breite: 310 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 234727 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746 **Z** Wärmepumpen-Zubehör

35Q746A Z **Wärmepumpen-Zubehör AGC-CB.1 Verkleidung Bodenkonsole**

AGC-CB.1 Verkleidung Bodenkonsole
Wärmepumpen-Zubehör
AGC-CB.1 Verkleidung Bodenkonsole
Verkleidung für die Bodenkonsole AHP-GC.1 für die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel aller Leistungsgrößen. In schwarzgrauer Ausführung zur Herstellung einer hochwertigen Optik.

Fabrikat/Type: 207733 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746B Z **Wärmepumpen-Zubehör AGC-CW.1 Verkleidung Bodenkonsole**

AGC-CW.1 Verkleidung Bodenkonsole
Wärmepumpen-Zubehör
AGC-CW.1 Verkleidung Bodenkonsole
Verkleidung für die Bodenkonsole AHP-GC.1 für die Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel aller Leistungsgrößen. In weißer Ausführung zur Herstellung einer hochwertigen Optik.

Fabrikat/Type: 207734 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746C Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-BH 8.8 Not-/Zusatzheizung**

AHP-BH 8.8 Not-/Zusatzheizung
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-BH 8.8 Not-/Zusatzheizung

Wandhängendes Modul mit integrierter Not-/Zusatzbeheizung. Zur Verwendung von Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel wenn keine weitere Not-/ Zusatzbeheizung vorhanden ist. Das Modul muss über die mitgelieferte Busleitung an den Integralspeicher oder den Wärmepumpenmanager angeschlossen werden.
Technische Daten:
Höhe: 664 mm
Breite: 424 mm
Fabrikat/Type: 207902 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746D Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-BS.1 Kugel Siphon**

AHP-BS.1 Kugel Siphon
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-BS.1 Kugel Siphon
Kugelsiphon zum Einsatz in der Kondensatleitung. Der Einsatz ist notwendig, wenn das Kondensat in die häusliche Abwasserleitung eingeleitet oder ins Hausinnere geführt wird. Das Kugelsiphon gewährleistet eine Abdichtung auch im Falle eines ausgetrockneten Siphons. Geeignet zur Kombination mit der Kondensatwanne AHP-DT.1
Technische Daten:
Höhe: 90 mm
Breite: 120 mm
Fabrikat/Type: 207894 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746E Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-CB.1 Verkleidung Sockel**

AHP-CB.1 Verkleidung Sockel
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-CB.1 Verkleidung Sockel
Verkleidung der Füße unserer Wärmepumpen mit R290-Kältemittel in Gerätefarbe zur Herstellung einer abgerundeten Optik.
Ausführung in Stahlblech, pulverbeschichtet und einbrennlackiert.

Fabrikat/Type: 207735 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746F Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-CS.1**

AHP-CS.1
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-CS.1
Für den sicheren Transport schwerer Geräte. Die Kreuztragegurte ermöglichen das ergonomische und kraftsparende Heben schwerer Geräte durch zwei Personen. Besonders geeignet für den Transport von Wärmepumpen und Innenmodulen - auch auf engem Raum. Die Geräte können dabei aufrecht gehalten und bodennah bewegt werden.

Fabrikat/Type: 207723 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q746G Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-CW.1 Verkleidung Sockel**

AHP-CW.1 Verkleidung Sockel
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-CW.1 Verkleidung Sockel
Verkleidung der Füße unserer Wärmepumpen mit R290-Kältemittel in Gerätefarbe zur Herstellung einer abgerundeten Optik. Ausführung in Stahlblech, pulverbeschichtet und einbrennlackiert.

Fabrikat/Type: 207736 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q746H Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-DS 0.8**

AHP-DS 0.8
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-DS 0.8
Schwingungsdämpfer zur Aufstellung einer Wärmepumpe auf befestigtem Boden oder gepflasterten Flächen. Die Konsole kann sowohl mit der Wärmepumpe als auch mit dem Untergrund verschraubt werden. Bei Aufstellung auf Flachdächern wird die Befestigung auf zusätzlichem Ballast wie z. B. Betonplatten empfohlen. Empfohlen zur Kombination mit der Kondensatwanne AHP-DT.1.
Technische Daten:
Höhe: 90 mm
Breite: 160 mm
Länge: 800 mm

Gewicht: 8.1 kg
Fabrikat/Type: 207738 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746I Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-DT.1 Kondensatwanne**

AHP-DT.1 Kondensatwanne
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-DT.1 Kondensatwanne
Kondensatwanne für
Luft-Wasser-Wärmepumpen mit
R290-Kältemittel aller Leistungsgrößen.
Kondensatwanne zum Nachrüsten für einen
geführten Kondensatablauf. Einsatz bei
kontrolliertem Kondensatablauf in z.B.
ein Entwässerungssystem oder Kiesbett.
Einfache Installation bei bodenstehender
Wärmepumpen-Außeneinheit möglich.
Integrierte elektrische Beheizung zum
Anschluss innerhalb der Wärmepumpe.
Technische Daten:
Höhe: 75 mm
Breite: 816 mm
Fabrikat/Type: 207731 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746J Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-EM4.1**

AHP-EM4.1
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-EM4.1
Das Erweiterungsmodul ergänzt die
Funktionalität einer
Sole-Wasser-Wärmepumpe und wird einfach
in das Gerät eingeklickt. Es ermöglicht
die Integration von zwei zusätzlichen
Heiz- oder Kühlkreisen, wobei je Kreis
der Anschluss eines Temperatur- und
Feuchtesensors (FEW) vorgesehen ist.
Darüber hinaus erweitert sich der
Funktionsumfang der Wärmepumpe, die mit
dem Modul auch zum Beheizen eines
Schwimmbads genutzt werden kann. Bei
Bedarf kann zudem eine externe
Quellen-Umwälzpumpe integriert werden.

Fabrikat/Type: 208001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746K Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-FW 25-0.4 Anschlusszubehör**

AHP-FW 25-0.4 Anschlusszubehör
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-FW 25-0.4 Anschlusszubehör
Flexible Wellschläuche zum Anschluss der hydraulischen Anschlussleitungen nach unten innerhalb der Wärmepumpe. Die Schläuche sind ausziehbar, sodass ein einfacher Anschluss auf die Versorgungsleitung aus dem Boden möglich ist. Im Lieferumfang befinden sich zwei Wellschläuche mit passender Isolierung und einer Abdeckplatte des Anschlussbereichs hinter der Wärmepumpe.

Fabrikat/Type: 208863 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q746L Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-GC.1 Bodenkonsole**

AHP-GC.1 Bodenkonsole
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-GC.1 Bodenkonsole
Bodenkonsole für unsere Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290-Kältemittel aller Leistungsgrößen zur erhöhten Aufstellung der Außeneinheit. Die Füße sind höhenverstellbar und ermöglichen die Verschraubung mit dem Untergrund. Aufstellung auf Streifenfundamenten oder befestigten Flächen möglich. Verkleidung AGC-CB als Zubehör zur Bodenkonsole erhältlich.
Technische Daten:
Höhe: 250 mm
Breite: 1118 mm
Tiefe: 700 mm
Gewicht: 13.5 kg
Gewichtsbelastung: 250 kg
Fabrikat/Type: 207732 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

35Q746M Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-PS.1 Schlammabscheider**

AHP-PS.1 Schlammabscheider
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-PS.1 Schlammabscheider
Der Schlammabscheider verringert den Energieverbrauch und die Abnutzung in geschlossenen Heizungsanlagen. Er schützt Ihre Heizungsanlage, indem er Schwebstoffe aus dem Heizungswasser entfernt. Diese können sonst Pumpen,

Wärmetauscher und Rohre verstopfen und den Wirkungsgrad des Systems mindern.

Fabrikat/Type: 208668 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746N Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-PS.2 Schlammabscheider**

AHP-PS.2 Schlammabscheider
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-PS.2 Schlammabscheider
Der Schlammabscheider verringert den Energieverbrauch und die Abnutzung in geschlossenen Heizungsanlagen. Er schützt Ihre Heizungsanlage, indem er Schwebstoffe aus dem Heizungswasser entfernt. Diese können sonst Pumpen, Wärmetauscher und Rohre verstopfen und den Wirkungsgrad des Systems mindern.

Fabrikat/Type: 208669 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746O Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-PS.3 Schlammabscheider**

AHP-PS.3 Schlammabscheider
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-PS.3 Schlammabscheider
Der Schlammabscheider verringert den Energieverbrauch und die Abnutzung in geschlossenen Heizungsanlagen. Er schützt Ihre Heizungsanlage, indem er Schwebstoffe aus dem Heizungswasser entfernt. Diese können sonst Pumpen, Wärmetauscher und Rohre verstopfen und den Wirkungsgrad des Systems mindern.

Fabrikat/Type: 208670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746P Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-SF.1**

AHP-SF.1
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-SF.1
Das vorgefertigte Fundament AHP-SF.1 ist eine robuste und wetterbeständige Basis für unsere R290-Wärmepumpen. Es ermöglicht optimalen Halt und Stabilität, eignet sich für eine schnelle Montage und bietet langfristige Haltbarkeit. Ganzjährige Installationen

sind unabhängig von der Temperatur möglich. Saubere und professionelle Optik

Fabrikat/Type: 208659 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746Q Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-SW.1 Abdeckhaube**

AHP-SW.1 Abdeckhaube
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-SW.1 Abdeckhaube
Abdeckhaube für die Versorgungsleitungen hinter der Wärmepumpe. Einsatz bei bodenstehenden Wärmepumpen mit Leitungsführung hinter der Wärmepumpe direkt nach unten.

Fabrikat/Type: 207712 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746R Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-TB 420**

AHP-TB 420
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-TB 420
Teleskopkanal zur Abdeckung der Anschlussleitungen der Wärmepumpe bei gerader Verlegung nach hinten. Verfügbar in zwei Längen zur Überbrückung von 250 bis 700 mm Wandabstand. Hochwertiger Witterungsschutz und Abdeckung der Wanddurchführung. Befestigung sowohl an der Wärmepumpe als auch an der Hauswand möglich. Schwarzgraue Ausführung. Kombinierbar mit der oberirdischen Wanddurchführung AHP-WO.1
Technische Daten:
Höhe: 240 mm
Breite: 229 mm
Tiefe: 230 - 420 mm
Einbaulänge Abdeckhaube min.: 230 mm
Einbaulänge Abdeckhaube max.: 420 mm
Fabrikat/Type: 207727 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746S Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-TB 710**

AHP-TB 710
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-TB 710
Teleskopkanal zur Abdeckung der

Anschlussleitungen der Wärmepumpe bei gerader Verlegung nach hinten. Verfügbar in zwei Längen zur Überbrückung von 250 bis 700 mm Wandabstand. Hochwertiger Witterungsschutz und Abdeckung der Wanddurchführung. Befestigung sowohl an der Wärmepumpe als auch an der Hauswand möglich. Schwarzgraue Ausführung. Kombinierbar mit der oberirdischen Wanddurchführung AHP-WO.1
Technische Daten:
Höhe: 240 mm
Breite: 229 mm
Tiefe: 380 - 710 mm
Einbaulänge Abdeckhaube min.: 380 mm
Einbaulänge Abdeckhaube max.: 710 mm
Fabrikat/Type: 207728 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746T Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-TW 420**

AHP-TW 420
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-TW 420
Teleskopkanal zur Abdeckung der Anschlussleitungen der Wärmepumpe bei gerader Verlegung nach hinten. Verfügbar in zwei Längen zur Überbrückung von 250 bis 700 mm Wandabstand. Hochwertiger Witterungsschutz und Abdeckung der Wanddurchführung. Befestigung sowohl an der Wärmepumpe als auch an der Hauswand möglich. Weiße Ausführung. Kombinierbar mit der oberirdischen Wanddurchführung AHP-WO.1

Fabrikat/Type: 207730 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q746U Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-TW 710**

AHP-TW 710
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-TW 710
Teleskopkanal zur Abdeckung der Anschlussleitungen der Wärmepumpe bei gerader Verlegung nach hinten. Verfügbar in zwei Längen zur Überbrückung von 250 bis 700 mm Wandabstand. Hochwertiger Witterungsschutz und Abdeckung der Wanddurchführung. Befestigung sowohl an der Wärmepumpe als auch an der Hauswand möglich. Weiße Ausführung. Kombinierbar mit der oberirdischen Wanddurchführung AHP-WO.1

Fabrikat/Type: 207710 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747 **Z** Wärmepumpen-Zubehör

35Q747A Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WB.1**

AHP-WB.1
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WB.1
Windschutz der Wärmepumpe bei Freifeldaufstellung und anderen windexponierten Lagen wie z.B. Flachdachinstallationen. Die Installation vor einer Wandfläche ist damit nicht notwendig. Der Windschutz wird an der Wärmepumpe befestigt.

Fabrikat/Type: 207713 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747B Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WB.2**

AHP-WB.2
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WB.2
Windschutz der Wärmepumpe bei Freifeldaufstellung und anderen windexponierten Lagen wie z.B. Flachdachinstallationen. Die Installation vor einer Wandfläche ist damit nicht notwendig. Der Windschutz wird an der Wärmepumpe befestigt.

Fabrikat/Type: 208679 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747C Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WB.3**

AHP-WB.3
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WB.3
Windschutz der Wärmepumpe bei Freifeldaufstellung und anderen windexponierten Lagen wie z.B. Flachdachinstallationen. Die Installation vor einer Wandfläche ist damit nicht notwendig. Der Windschutz wird an der Wärmepumpe befestigt.

Fabrikat/Type: 208680 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747D Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WO.1 Wanddurchführung oberirdisch**

AHP-WO.1 Wanddurchführung oberirdisch
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WO.1 Wanddurchführung oberirdisch
Wanddurchführung zur oberirdischen Durchführung der Vor- und Rücklaufleitungen und zwei Leerrohren für die Spannungsversorgung. Set bestehend aus 4 Paar Halbschalen und zwei Leerrohren inklusive gasdichtem Abschlussgummi. Schnelles Erstellen einer oberirdischen Wanddurchführung durch 4 Bohrungen mit jeweils 50 mm Durchmesser und Eindrücken der Abdeckungen in den Spalt zwischen Hauswand und Rohrleitung. Kombinierbar mit dem Teleskopkanal AHP-TB bei gerader Rohrführung hinter der Wärmepumpe.

Fabrikat/Type: 207715 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747E Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WU.1**

AHP-WU.1
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WU.1
Wanddurchführung zur unterirdischen Durchführung der Vor- und Rücklaufleitungen von außenaufgestellten Wärmepumpen bei Schwarzabdichtung. Außerdem mit zwei Leerrohren für die Spannungsversorgung. Set besteht aus einem DN200 Rohr 0,5 Meter mit druckstabilem Vollwandmaterial, einseitiger Steckmuffe mit Folienflansch und einem dauerelastischen und haftstarken PU-Dichtstoff, der auch auf feuchtem Untergrund verwendbar ist. Druckwasserdicht bis 1,5 bar. Geeignet für die Einbindung in die Schwarzabdichtung ()schwarze Wanne) mit Bitumen- und Reaktivabdichtung, Schweißbahn, Beton und Mauerwerk.

Fabrikat/Type: 207716 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747F Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WU.2**

AHP-WU.2
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WU.2
Wanddurchführung zur unterirdischen Durchführung der Vor- und Rücklaufleitungen für außenaufgestellte Wärmepumpen bei Betonwänden ('Weiße Wanne') oder einbetonierten Futterrohren. Außerdem mit zwei Leerrohren für die Spannungsversorgung. Mit Dichteinsatz zur Kombination mit KG/HT Rohr DN200. Geeignet für Kernbohrungen oder Futterrohren mit Innendurchmesser von 250 mm. Einfache Installation dank Drehmomentkontrolle über die Befestigungsmuttern. Verschluss des Ringraums zwischen KG/HT Rohr und Bohrung/Futterrohr. Druckwasserdicht bis 3 bar.

Fabrikat/Type: 207717 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747G Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WW.1**

AHP-WW.1
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WW.1
Windschutz der Wärmepumpe bei Freifeldaufstellung und anderen windexponierten Lagen wie z.B Flachdachinstallationen. Die Installation vor einer Wandfläche ist damit nicht notwendig. # Der Windschutz wird an der Wärmepumpe befestigt.

Fabrikat/Type: 208658 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747H Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WW.2**

AHP-WW.2
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WW.2
Windschutz der Wärmepumpe bei Freifeldaufstellung und anderen windexponierten Lagen wie z.B Flachdachinstallationen. Die Installation vor einer Wandfläche ist damit nicht notwendig. # Der Windschutz wird an der Wärmepumpe befestigt.

Fabrikat/Type: 208681 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747I Z **Wärmepumpen-Zubehör AHP-WW.3**

AHP-WW.3
Wärmepumpen-Zubehör
AHP-WW.3
Windschutz der Wärmepumpe bei Freifeldaufstellung und anderen windexponierten Lagen wie z.B Flachdachinstallationen. Die Installation vor einer Wandfläche ist damit nicht notwendig. # Der Windschutz wird an der Wärmepumpe befestigt.

Fabrikat/Type: 208682 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747J Z **Wärmepumpen-Zubehör AHS-SI 200**

AHS-SI 200
Wärmepumpen-Zubehör
AHS-SI 200
Dichteinsatz zur Kombination mit den Schlauchpaketen AWU-HS in KG/HT Rohr. Das Set besteht aus Dichteinsätzen optimiert für die 4 Rohre des Schlauchpakets. Eine Installation ist auch nachträglich möglich durch geteilte Dichtfläche. Einfache Installation dank der Drehmomentkontrolle über die Befestigungsmuttern. Verhindert zuverlässig das Eindringen von z.B. Wasser, Gas und Tieren durch das verlegte KG/HT Rohr im Außenbereich. Die Dichtung im Innenbereich verhindert den Luftaustausche zur Vermeidung von Kondensatbildung.

Fabrikat/Type: 207721 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747K Z **Wärmepumpen-Zubehör AWM-CD.1**

AWM-CD.1
Wärmepumpen-Zubehör
AWM-CD.1
Verkleidungsset der Wandkonsole für Wärmepumpen mit R290 Kältemittel. Wesentlicher Teile der Wandkonsole in

schwarzgrauer Ausführung. Zur Herstellung einer hochwertigen Optik am Montageort. Passendes Zubehör für die Wandkonsole AHP-WM.1.

Fabrikat/Type: 207892 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747L Z **Wärmepumpen-Zubehör AWM-CW.1**

AWM-CW.1
Wärmepumpen-Zubehör
AWM-CW.1
Verkleidungsset der Wandkonsole für Wärmepumpen mit R290 Kältemittel. Wesentlicher Teile der Wandkonsole in weißer Ausführung. Zur Herstellung einer hochwertigen Optik am Montageort. Passendes Zubehör für die Wandkonsole AHP-WM.1.

Fabrikat/Type: 207893 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747M Z **Wärmepumpen-Zubehör AWU-HS 10**

AWU-HS 10
Wärmepumpen-Zubehör
AWU-HS 10
Schlauchpaket bestehend aus Vor- und Rücklaufleitung aus kürzbarem Edelstahl Wellrohr zum Anschluss von außenaufgestellten Wärmepumpen. Außerdem mit zwei Leerrohren für die Spannungsversorgung. Optimiert für den Einsatz in KG/HT Rohr DN200. Einfaches nachträgliches Einschieben in Rohre mit 3x 45Grad Bögen. Hochwertige Isolierung aus witterungs- und UV-beständigem EPDM. Optimal geeignet zur Kombination mit den unterirdischen Wanddurchführungen und dem Abdichtpaket.

Fabrikat/Type: 207720 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747N Z **Wärmepumpen-Zubehör AWU-HS 2.5**

AWU-HS 2.5
Wärmepumpen-Zubehör
AWU-HS 2.5
Schlauchpaket bestehend aus Vor- und

Rücklaufleitung aus kürzbarem Edelstahl Wellrohr zum Anschluss von außenaufgestellten Wärmepumpen. Außerdem mit zwei Leerrohren für die Spannungsversorgung. Optimiert für den Einsatz in KG/HT Rohr DN200. Einfaches nachträgliches Einschieben in Rohre mit 3x 45Grad Bögen. Hochwertige Isolierung aus witterungs- und UV-beständigem EPDM. Optimal geeignet zur Kombination mit den unterirdischen Wanddurchführungen und dem Abdichtpaket.

Fabrikat/Type: 207718 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q747O Z **Wärmepumpen-Zubehör AWU-HS 5**

AWU-HS 5
Wärmepumpen-Zubehör
AWU-HS 5
Schlauchpaket bestehend aus Vor- und Rücklaufleitung aus kürzbarem Edelstahl Wellrohr zum Anschluss von außenaufgestellten Wärmepumpen. Außerdem mit zwei Leerrohren für die Spannungsversorgung. Optimiert für den Einsatz in KG/HT Rohr DN200. Einfaches nachträgliches Einschieben in Rohre mit 3x 45Grad Bögen. Hochwertige Isolierung aus witterungs- und UV-beständigem EPDM. Optimal geeignet zur Kombination mit den unterirdischen Wanddurchführungen und dem Abdichtpaket.

Fabrikat/Type: 207719 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q748 **Z** Wärmeübertrager Zubehör

35Q748A Z **Wärmeübertrager Zubehör Pool WT Leistung 10 kW**

Zubehör Pool WT Leistung 10 kW
Wärmeübertrager
Zubehör Pool WT Leistung 10 kW
Der geschraubte Platten-Wärmeübertrager wird eingesetzt, um das Wasser im Schwimmbad zu beheizen. Für einen langlebig sicheren Betrieb ist der Wärmeübertrager zum Schutz vor chlorhaltigem Poolwasser mit Titan beschichtet.
Technische Daten:

Nennvolumenstrom: 1440 l/h
Fabrikat/Type: 237841 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q748B Z **Wärmeübertrager Zubehör Pool WT Leistung 15 kW**

Zubehör Pool WT Leistung 15 kW
Wärmeübertrager
Zubehör Pool WT Leistung 15 kW
Der geschraubte Platten-Wärmeübertrager wird eingesetzt, um das Wasser im Schwimmbad zu beheizen. Für einen langlebig sicheren Betrieb ist der Wärmeübertrager zum Schutz vor chlorhaltigem Poolwasser mit Titan beschichtet.
Technische Daten:
Nennvolumenstrom: 2160 l/h
Fabrikat/Type: 237839 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q748C Z **Wärmeübertrager Zubehör Pool WT Leistung 20 kW**

Zubehör Pool WT Leistung 20 kW
Wärmeübertrager
Zubehör Pool WT Leistung 20 kW
Der geschraubte Platten-Wärmeübertrager wird eingesetzt, um das Wasser im Schwimmbad zu beheizen. Für einen langlebig sicheren Betrieb ist der Wärmeübertrager zum Schutz vor chlorhaltigem Poolwasser mit Titan beschichtet.
Technische Daten:
Nennvolumenstrom: 2890 l/h
Fabrikat/Type: 237840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q749 **Z** Warmwasserspeicher SBB

35Q749A Z **Warmwasserspeicher SBB 301 WP mit Glattrohr-WÜT**

SBB 301 WP mit Glattrohr-WÜT

Warmwasserspeicher

SBB 301 WP mit Glattrohr-WÜT

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Er kann abhängig vom Nenninhalt und der Fläche des Wärmeübertragers für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden.

Besondere Merkmale:

- Für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet
- Emaillierter, direktumschäumter Stahlbehälter
- Schutzanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Revisionsflansch für Wartungs- und Servicearbeiten
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Speicherverkleidung für einen erleichterten Transport zum Aufstellort
- Geeignet für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: C
- Nenninhalt: 301 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 3.2 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.1 kWh
- Höhe: 1710 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm
- Kippmaß: 1750 mm
- Gewicht: 156 kg

Fabrikat/Type: SBB 301 WP mit Glattrohr-WÜT von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q749B Z **Warmwasserspeicher SBB 302 WP, mit Glattrohr-WT**

SBB 302 WP, mit Glattrohr-WT

Warmwasserspeicher

SBB 302 WP, mit Glattrohr-WT

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Er kann abhängig vom Nenninhalt und der Fläche des Wärmeübertragers für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden.

Besondere Merkmale:

- Für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet
- Emaillierter, direktumschäumter Stahlbehälter
- Schutzanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Revisionsflansch für Wartungs- und Servicearbeiten
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Speicherverkleidung für einen erleichterten Transport zum Aufstellort
- Geeignet für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: C
- Nenninhalt: 290 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 4.8 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.1 kWh
- Höhe: 1710 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 700 mm
- Kippmaß: 1750 mm
- Gewicht: 184 kg

Fabrikat/Type: SBB 302 WP, mit Glattrohr-WT von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q749C Z **Warmwasserspeicher SBB 312.B WP**

SBB 312.B WP

Warmwasserspeicher

SBB 312.B WP

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Wärmepumpen-Betrieb im Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus – je nach Fassungsvermögen und Fläche der Wärmeübertrager. Wahlweise ist bei den SOL-Typen eine solarthermische Unterstützung möglich.

Besondere Merkmale:

- Für den Wärmepumpen-Betrieb in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern geeignet
- Direktumschäumter, emaillierter Stahlbehälter
- Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Bei SOL-Typen zusätzlicher Wärmeübertrager für den Solaranschluss
- Revisionsflansch zur Bestückung mit einem Elektro-Heizflansch
- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraub-Heizkörper
- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Kaltwasser-Zulaufrohr zur allseitigen Ausrichtung des Anschlusses
- Speicherverkleidung aus Kunststoff-Außenmantel, Speicherdeckel und Sockelblende
- Geringe Warmhalteverluste durch abgestimmte Speicherisolierung
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik für eine effiziente Betriebsweise

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 309 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 4.8 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.7 kWh
- Höhe: 1738 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
- Kippmaß: 1800 mm
- Gewicht: 194 kg

Fabrikat/Type: SBB 312.B WP von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q749D Z **Warmwasserspeicher SBB 401 WP SOL, mit Glattrohr-WT**

SBB 401 WP SOL, mit Glattrohr-WT

Warmwasserspeicher

SBB 401 WP SOL, mit Glattrohr-WT

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Er kann abhängig vom Nenninhalt und der Fläche des Wärmeübertragers für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden.

Besondere Merkmale:

- Für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet
- Emaillierter, direktumschäumter Stahlbehälter
- Schutzanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Revisionsflansch für Wartungs- und Servicearbeiten
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Zusätzlicher Wärmeübertrager im unteren Bereich für solarthermische Unterstützung
- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Speicherverkleidung für einen erleichterten Transport zum Aufstellort
- Geeignet für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: C
- Nenninhalt: 395 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 4 m2
- Fläche Wärmeübertrager unten: 1.4 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.4 kWh
- Höhe: 1880 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm
- Kippmaß: 1930 mm
- Gewicht: 219 kg

Fabrikat/Type: SBB 401 WP SOL, mit Glattrohr-WT von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q749E Z **Warmwasserspeicher SBB 411.B WP SOL**

SBB 411.B WP SOL

Warmwasserspeicher

SBB 411.B WP SOL

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Wärmepumpen-Betrieb im Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus – je nach Fassungsvermögen und Fläche der Wärmeübertrager. Wahlweise ist bei den SOL-Typen eine solarthermische Unterstützung möglich.

Besondere Merkmale:

- Für den Wärmepumpen-Betrieb in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern geeignet
- Direktumschäumter, emaillierter Stahlbehälter
- Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Zusätzlicher Wärmeübertrager im unteren Bereich für den Solaranschluss
- Revisionsflansch zur Bestückung mit einem Elektro-Heizflansch
- Anschlussstutzen für Elektro-Einschraub-Heizkörper
- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Kaltwasser-Zulaufrohr zur allseitigen Ausrichtung des Anschlusses
- Speicherverkleidung aus Kunststoff-Außenmantel, Speicherdeckel und Sockelblende
- Geringe Warmhalteverluste durch abgestimmte Speicherisolierung
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik für eine effiziente Betriebsweise

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: B
- Nenninhalt: 395 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 4 m2
- Fläche Wärmeübertrager unten: 1.4 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 1.8 kWh
- Höhe: 1850 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 750 mm

- Kippmaß: 1905 mm
- Gewicht: 192 kg

Fabrikat/Type: SBB 411.B WP SOL von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q749F Z **Warmwasserspeicher SBB 501 WP SOL, mit Glattrohr-WT**

SBB 501 WP SOL, mit Glattrohr-WT

Warmwasserspeicher

SBB 501 WP SOL, mit Glattrohr-WT

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Betrieb mit Wärmepumpen. Er kann abhängig vom Nenninhalt und der Fläche des Wärmeübertragers für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden.

Besondere Merkmale:

- Für den Betrieb mit Wärmepumpen geeignet
- Emaillierter, direktumschäumter Stahlbehälter
- Schutzanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Revisionsflansch für Wartungs- und Servicearbeiten
- Innenliegender Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Zusätzlicher Wärmeübertrager im unteren Bereich für solarthermische Unterstützung
- Einsteck-Zeigerthermometer im Lieferumfang enthalten
- Abnehmbare Speicherverkleidung für einen erleichterten Transport zum Aufstellort
- Geeignet für die Warmwasserversorgung in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: C
- Nenninhalt: 495 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 5 m2
- Fläche Wärmeübertrager unten: 1.4 m2
- Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.4 kWh
- Höhe: 1988 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 810 mm
- Kippmaß: 2035 mm
- Gewicht: 260 kg

Fabrikat/Type: SBB 501 WP SOL, mit Glattrohr-WT von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q750 **Z** Warmwasser-Standspeicher SBB

35Q750A Z **Warmwasser-Standspeicher SBB 600 WP SOL**

SBB 600 WP SOL

Warmwasser-Standspeicher

SBB 600 WP SOL

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Wärmepumpen-Betrieb mit großer Leistung. Das Gerät wird je nach Fassungsvermögen und Fläche der Wärmeübertrager im Zwei- oder Mehrfamilienhaus bzw. im gewerblich genutzten Gebäude eingesetzt. Wahlweise lässt sich solarthermische Unterstützung einbinden.

Besondere Merkmale:

- Für den Wärmepumpen-Betrieb mit großer Leistung geeignet
- Emaillierter Stahlbehälter mit Magnesium-Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Zwei innenliegende Doppelrohr-Wärmeübertrager
- Unterer Wärmeübertrager für das Solarthermie-System
- Oberer Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Wärmeübertrager bei Wärmepumpen größerer Leistung in Reihe schaltbar
- Revisionsflansche mit Blindflanschen abgedeckt
- Möglichkeit zur Nachrüstung weiterer Wärmeübertrager oder Elektro-Heizflansche
- Geringe Warmhalteverluste bei Verwendung der Wärmedämmung als Zubehör
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik für eine gute Temperaturschichtung
- Geeignet für den Einsatz im Zwei- und Mehrfamilienhaus sowie in gewerblich genutzten Gebäuden

Technische Daten:

- Nenninhalt: 575 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 5.7 m2
- Fläche Wärmeübertrager unten: 2 m2
- Höhe mit Wärmedämmung: 1775 mm
- Durchmesser: 750 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 970 mm
- Kippmaß: 1813 mm
- Gewicht: 256 kg

Fabrikat/Type: SBB 600 WP SOL von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q750B Z **TrinkWW-Standspeicher SBB 800 WP SOL**

SBB 800 WP SOL

Trinkwarmwasser-Standspeicher

SBB 800 WP SOL

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Wärmepumpen-Betrieb mit großer Leistung. Das Gerät wird je nach Fassungsvermögen und Fläche der Wärmeübertrager im Zwei- oder Mehrfamilienhaus bzw. im gewerblich genutzten Gebäude eingesetzt. Wahlweise lässt sich solarthermische Unterstützung einbinden.

Besondere Merkmale:

- Emaillierter Stahlbehälter mit Magnesium-Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Zwei innenliegende Doppelrohr-Wärmeübertrager
- Oberer Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Unterer Wärmeübertrager für den Anschluss einer Solarthermieanlage
- Bei Wärmepumpen größerer Leistung können beide Wärmeübertrager in Reihe geschaltet werden
- Revisionsflansche mit Blindflanschen abgedeckt
- Nachrüstung mit zusätzlichen Wärmeübertragern oder Elektro-Heizflanschen möglich
- Geringe Warmhalteverluste bei Verwendung der Wärmedämmung
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik für eine gute Temperaturschichtung
- Nenninhalt: 770 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 6,2 m²
- Fläche Wärmeübertrager unten: 2,6 m²

Technische Daten:

- Nenninhalt: 770 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 6,2 m²
- Fläche Wärmeübertrager unten: 2,6 m²
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.065 mm
- Durchmesser: 790 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.010 mm
- Kippmaß: 1.990 mm
- Gewicht: 302 kg

Fabrikat/Type: SBB 800 WP SOL von Stiebel Eltron, 235907 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q750C Z **Warmwasser-Standspeicher SBB 1000 WP SOL**

SBB 1000 WP SOL

Warmwasser-Standspeicher

SBB 1000 WP SOL

Der Trinkwarmwasser-Speicher eignet sich für den Wärmepumpen-Betrieb mit großer Leistung. Das Gerät wird je nach Fassungsvermögen und Fläche der Wärmeübertrager im Zwei- oder Mehrfamilienhaus bzw. im gewerblich genutzten Gebäude eingesetzt. Wahlweise lässt sich solarthermische Unterstützung einbinden.

Besondere Merkmale:

- Emaillierter Stahlbehälter mit Magnesium-Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz
- Zwei innenliegende Doppelrohr-Wärmeübertrager
- Oberer Wärmeübertrager für den Anschluss der Wärmepumpe
- Unterer Wärmeübertrager für das Solarthermie-System
- Bei Wärmepumpen größerer Leistung können beide Wärmeübertrager in Reihe geschaltet werden
- Revisionsflansche mit Blindflanschen abgedeckt
- Nachrüstung mit zusätzlichen Wärmeübertragern oder Elektro-Heizflanschen möglich
- Geringe Warmhalteverluste bei Verwendung der Wärmedämmung als Zubehör
- Abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik für eine gute Temperaturschichtung
- Nenninhalt: 835 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 6,2 m²
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,6 m²

Technische Daten:

- Nenninhalt: 835 l
- Fläche Wärmeübertrager oben: 6,2 m²
- Fläche Wärmeübertrager unten: 3,6 m²
- Höhe mit Wärmedämmung: 2.275 mm
- Durchmesser: 790 mm
- Durchmesser mit Wärmedämmung: 1.010 mm
- Kippmaß: 2.185 mm
- Gewicht: 321 kg

Fabrikat/Type: SBB 1000 WP SOL von Stiebel Eltron oder gleichwertiges
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q751 **Z** Zirkulationspumpen

35Q751A Z **Zirkulationspumpe UPZ D mit einstellbarem Volumenstrom**

UPZ D mit einstellbarem Volumenstrom
Zirkulationspumpe
UPZ D mit einstellbarem Volumenstrom
Die hocheffiziente
Trinkwasser-Zirkulationspumpe eignet
sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser.
Die Leistung lässt sich individuell
einstellen. Eine Entlüftung der
Zirkulationspumpe ist nicht notwendig,
da sie mit einem automatischen
Entlüftungsmodus ausgestattet ist. Die
Steuerung erfolgt über die Regelung der
Wärmepumpe bzw. des Integralgeräts: Dank
der hochwertigen Dämmschale sind die
Wärmeverluste sehr gering. Ein
Rückschlagventil gehört zum
Lieferumfang.

Fabrikat/Type: 207488 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q751B Z **Zirkulationspumpe UPZ mit Regelthermostat**

UPZ mit Regelthermostat
Zirkulationspumpe
UPZ mit Regelthermostat
Trinkwasser-Zirkulationspumpe mit
automatischem Entlüftungsmodus, geeignet
für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Die
hocheffiziente Zirkulationspumpe wird
wahlweise über das elektronische
Regelthermostat und/oder die
Zeitschaltuhr gesteuert. Die
Abschalttemperatur der Pumpe lässt sich
über einen Drehregler einstellen - so
werden die Pumpenlaufzeit und der
elektronische Energiebedarf zur
Bereitstellung von Warmwasser auf ein
Minimum reduziert. Wärmedämmschale,
Zeitschaltuhr und Rückschlagventil
gehören zum Lieferumfang.

Fabrikat/Type: 233719 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q752 Z **Zirkulationsset ZW 1 1/4**

ZW 1 1/4
Zirkulationsset
ZW 1 1/4
Mit dem Zirkulations-Set für
Durchlaufspeicher kann der
Zirkulations-Rücklauf schnell und

einfach mit dem Warmwasser-Anschluss verbunden werden.

Fabrikat/Type: 230312 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795 **Z** Diverses Zubehör und Fühler

35Q795A Z **Einlegeteile für SBP 200/400/700, 4 St.**

für SBP 200/400/700, 4 St.
Einlegeteile
für SBP 200/400/700, 4 St.
Die Übergangsverschraubungen mit Innengewinde eignen sich für den hydraulischen Anschluss von Pufferspeichern mit 200-700 l Inhalt.
Die Verschraubungen werden nur benötigt, wenn keine Kompaktinstallation verwendet wird.

Fabrikat/Type: 003711 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795B Z **Wärmeträgerflüssigkeit Zubehör WP, 30 Liter Konzentrat**

Zubehör WP, 30 Liter Konzentrat
Wärmeträgerflüssigkeit
Zubehör WP, 30 Liter Konzentrat
Wärmeträgerflüssigkeit für Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Frost- und Korrosionsschutz auf der Wärmequellenseite.

Fabrikat/Type: 161696 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795C Z **Anlegefühler AVF 6, 1,0 m , Zubehör Regelung**

AVF 6, 1,0 m , Zubehör Regelung
Anlegefühler
AVF 6, 1,0 m , Zubehör Regelung
Der PTC-Anlegefühler wird als zusätzlicher Fühler in einer Wärmepumpen-Anlage eingesetzt.

Ausführung: Leitungsfühler
Mit Zuleitung: ja
Länge der Zuleitung: 2 m

Durchmesser: 6 mm
Fabrikat/Type: 165341 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795D Z **Tauchfühler TF 6**

TF 6
Tauchfühler
TF 6
Der TF 6 ist ein zusätzlicher
PTC-Tauchfühler für die
Wärmepumpen-Anlage

Ausführung: Temperaturfühler
Mit Zuleitung: ja
Länge der Zuleitung: 1 m
Durchmesser: 6 mm
Fabrikat/Type: 165342 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795E Z **Integralspeicherzubehör HSBC 3-HE**

HSBC 3-HE
Integralspeicherzubehör
HSBC 3-HE
Das elektrische Zusatz-Heizelement für
den Integralspeicher HSBC 300 (L) cool
eignet sich für den Flansch-Einbau. Die
Temperatur kann stufenlos eingestellt
werden, ein Temperaturregler mit
Sicherheits-Temperaturbegrenzer ist
integriert. Der Heizkörper besteht aus
Edelstahl, die Flanschplatte aus Stahl
mit montierter Flanschdichtung.
Technische Daten:
Temperatureinstellbereich: 35 - 65 GradC
Mindestdurchmesser Behälter: 500 mm
Eintauchtiefe: 480 mm
Flansch-Außendurchmesser: 140 mm
Gewicht: 2 kg
Fabrikat/Type: 200025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795F Z **Gewindeflansch FG 210-6/4**

FG 210-6/4
Gewindeflansch

FG 210-6/4
Fabrikat/Type: 201212 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795G Z **Zubehör Regelungen EM Meter**

EM Meter
Zubehör Regelungen
EM Meter
Der EM Meter optimiert in Kombination mit der Energiemanagement-Software EM Trend die Stromnutzung aus einer Photovoltaik-Anlage für den Betrieb einer Wärmepumpe. Der EM Meter misst die elektrische Einspeise- oder Netzbezugsleistung am Netzanschluss eines Gebäudes in Echtzeit. Die Daten werden über Ethernet und das Hausnetzwerk an EM Trend übertragen. Für die Montage werden vier Teilungseinheiten auf der Hutschiene im Verteilerkasten benötigt. Die Strombelastbarkeit beträgt 63A.

Fabrikat/Type: 201675 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795H Z **Abdeckhaube (dunkel) AHP-SB.1 Abdeckhaube**

AHP-SB.1 Abdeckhaube
Abdeckhaube (dunkel)
AHP-SB.1 Abdeckhaube
Abdeckhaube für die Versorgungsleitungen hinter der Wärmepumpe. Einsatz bei bodenstehenden Wärmepumpen mit Leitungsführung hinter der Wärmepumpe direkt nach unten.
Technische Daten:
Höhe: 240 mm
Breite: 229 mm
Tiefe: 200 mm
Fabrikat/Type: 207711 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795I Z **Abluft Sicherheits-Set AWG 80**

AWG 80
Abluft Sicherheits-Set
AWG 80
Zubehörset bestehend aus DN80 Wanddurchführung für Außenwände bis zu 550 mm Wandstärke inklusive

Wetterschutzgitter,
Kleintierschutzgitter, Rückschlagklappe
und zweimal 5 m DN80 Aluminium Flexrohr.
Ideal für Abluftführungen von
Sole-Wasser Wärmepumpen mit natürlichem
Kältemittel und einer Leistung kleiner
als 20 kW.
Technische Daten:
Luftanschluss: 80 mm
Fabrikat/Type: 207743 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795J Z **Anschluss Set AS-HM Trend**

AS-HM Trend
Anschluss Set
AS-HM Trend
Das Zubehör mit Kugelhähnen in den
Vorläufen vereinfacht den Anschluss des
Hydraulikmoduls an die bauseitige
Verrohrung.

Fabrikat/Type: 233750 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795K Z **Anschlussleiste ASL-HM mit Wärmedämmung**

ASL-HM mit Wärmedämmung
Anschlussleiste
ASL-HM mit Wärmedämmung
Das Zubehör erleichtert den Anschluss
des Hydraulikmoduls an die bauseitige
Verrohrung. Zum Lieferumfang gehören
Vorläufe mit Kugelhahn sowie der
Heizungs- und Warmwasser-Rücklauf,
ummantelt mit dampfdiffusionsdichtem
EPP.

Fabrikat/Type: 232806 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795L Z **Außenfühler AF PT, Zubehör Regelung**

AF PT, Zubehör Regelung
Außenfühler
AF PT, Zubehör Regelung
Der Außentemperaturfühler im
Kunststoffgehäuse wird ohne Zuleitung
geliefert.
Technische Daten:
Ausführung: Außenfühler
Montageart: Aufputz

Mit Zuleitung: nein
Breite: 40 mm
Höhe: 82 mm
Tiefe: 38 mm
Fabrikat/Type: 235997 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795M Z **Design-Blende AHP-TC**

AHP-TC
Design-Blende
AHP-TC
Designblende zur optischen Abrundung der Installation und zum Verbergen der Rohrverbindungen auf der Oberseite der Wärmepumpe. Einfache Installation durch die magnetische Fixierung der Blende.
Technische Daten:
Höhe: 1450 mm
Breite: 600 mm
Länge: 700 mm
Fabrikat/Type: 207744 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795N Z **Digitales Thermostat Zubehör digitales Thermostat**

Zubehör digitales Thermostat
Digitales Thermostat
Zubehör digitales Thermostat
Der eTRON T ist ein digitales elektronisches Thermostat für einfache Temperaturregelungen (Heizen und Kühlen). Der Ist-Wert wird auf einem 3-stelligen LCD-Display dargestellt. Am Messeingang sind je nach Hardwareausführung entweder Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Strom- oder Spannungseinheitssignale anschließbar. Der Schaltzustand des Relais mit Wechselkontakt wird mit einer LED signalisiert. Die Bedienung erfolgt frontseitig über drei Tasten.

Fabrikat/Type: 237782 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795O Z **E-Einsatz Verlängerung AG 2- IG 1 1/2**

AG 2- IG 1 1/2
E-Einsatz Verlängerung
AG 2- IG 1 1/2
Verlängerung von Elektroeinsatz bei

Nutzung als externe Notheizung

Fabrikat/Type: 231307 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795P Z **Erweiterung Regelung WPE, Zubehör Regelung**

WPE, Zubehör Regelung
Erweiterung Regelung
WPE, Zubehör Regelung
Die Wärmepumpen-Erweiterung WPE ergänzt den Wärmepumpen-Manager WPM um zahlreiche Funktionen. Sie bietet zwei weitere gemischte Heizkreise, einen Schwimmbad-Regler sowie eine Kaskadenregelung für maximal sechs Wärmepumpen. Darüber hinaus stehen zwei zusätzliche 0...10 V Schnittstellen, ein Differenzregler und Schaltausgänge zur Verfügung. Das Gehäuse wird rechts oder links neben dem WPM installiert und zur Spannungsversorgung über den Bus verbunden. Die zusätzlichen Funktionen des Moduls lassen sich an der Bedieneinheit des WPM einstellen.
Technische Daten:
Breite: 310 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 234725 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795Q Z **Fernbedienung FEG**

FEG
Fernbedienung
FEG
Die Fernbedienung wird mit dem Regler WPMG kombiniert. Der integrierte Fühler erfasst die Raumtemperatur im Führungsraum, die Raum- bzw. Soll-Temperatur kann angepasst werden.

Fabrikat/Type: 201767 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795R Z **Fernbedienung FET, Zubehör Regelung**

FET, Zubehör Regelung
Fernbedienung
FET, Zubehör Regelung
Mit der digitalen Fernbedienung FET kann

eine Heizzone komfortabel gesteuert werden. Die Fernbedienung misst die relative Feuchtigkeit und die Raumtemperatur.
Technische Daten:
Breite: 145 mm
Höhe: 96 mm
Tiefe: 31 mm
Fabrikat/Type: 234723 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795S Z **Flexschläuche AHP-FH 25-0.4 Anschlusszubehör**

AHP-FH 25-0.4 Anschlusszubehör
Flexschläuche
AHP-FH 25-0.4 Anschlusszubehör
Flexible Wellschläuche zum Anschluss der hydraulischen Anschlussleitungen nach unten innerhalb der Wärmepumpe. Die Schläuche sind ausziehbar, sodass ein einfacher Anschluss auf die Versorgungsleitung aus dem Boden möglich ist. Im Lieferumfang befinden sich zwei Wellschläuche mit passender Isolierung und einer Abdeckplatte des Anschlussbereichs hinter der Wärmepumpe.

Fabrikat/Type: 207724 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795T Z **Gegenflansch FG 65/2 Z**

FG 65/2 Z
Gegenflansch
FG 65/2 Z
Blindflansch oder Flanschadapter DN80.

Fabrikat/Type: 225552 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795U Z **Hydraulische Weiche WPHW 25, isoliert**

WPHW 25, isoliert
Hydraulische Weiche
WPHW 25, isoliert
Die hydraulische Weiche dient der hydraulischen Entkopplung von Wärmepumpe und Heizkreis. Zum Lieferumfang gehören ein Luftabscheider und ein Schmutzfänger. Das geschweißte Gehäuse mit Anschlussstutzen ist fertig isoliert und mit automatischen

Schwimmerentlüftern, Tauchhülsen für Rücklauf-Fühler und Entleerungshahn ausgestattet.

Fabrikat/Type: 221135 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795V Z **Internet Service Gateway ISG Connect, Zubehör Regelung**

ISG Connect, Zubehör Regelung
Internet Service Gateway
ISG Connect, Zubehör Regelung
Das Internet Service Gateway - ISG Connect verbindet die Wärmepumpe via LAN mit dem Heimnetzwerk und macht die Bedienung der Wärmepumpenanlage mit einem Browser möglich. Wenn die Gerätedaten zusätzlich an die STIEBEL ELTRON Servicewelt (Internet Service Portal) übermittelt werden, kann die Wärmepumpe komfortabel mit der MyStiebel-App über das Internet von überall gesteuert werden. Für die Nutzung der SG Ready-Funktionen ist das ISG Connect ein notwendiges Zubehör. Über die Modbus TCP/IP Datenschnittstelle kann das ISG in eine bestehende Gebäudeleittechnik eingebunden werden. Das ISG Connect ermöglicht die Regelung auf eine vom Netzbetreiber oder Energiemanager (HEMS - Home Energy Management System) vorgegebene Leistung über Relaiskontakte oder EEBUS Protokoll.

Fabrikat/Type: 206780 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795W Z **Raumtemperaturfühler FEW**

FEW
Raumtemperaturfühler
FEW
Der Raumtemperatur-Fühler FEW misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen.

Fabrikat/Type: 202099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795X Z **Reduktionsflansch AF 210/180**

AF 210/180
Reduktionsflansch
AF 210/180
auf WW-Speicher SBB 312.B/SBB 411.B/SBB
inklusive:
8 x Schrauben M12x20, Set 207086
10 x Schrauben M12x25, Set 207087
1 x Dichtung 76306
Fabrikat/Type: 204321 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795Y Z **Schnelladapter ZSA 315**

ZSA 315
Schnelladapter
ZSA 315
Mit dem Schnelladapter aus EPS werden
Luftschläuche an die Luftanschlüsse des
Gerätes montiert.

Fabrikat/Type: 236934 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q795Z Z **Schutztemperaturregler STB-FB für Fußbodenheizung**

STB-FB für Fußbodenheizung
Schutztemperaturregler
STB-FB für Fußbodenheizung
Das Anlege-Thermostat aus Bimetall
begrenzt die maximal zulässige
Vorlauftemperatur. Ein Gehäuse gehört
zum Lieferumfang.

Fabrikat/Type: 233711 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q796 **Z** Diverses Zubehör und Fühler

35Q796A Z **Soledruckwächter zur Leckageüberwachung**

zur Leckageüberwachung
Soledruckwächter
zur Leckageüberwachung
Der Soledruckwächter für
Erdwärmekollektoren und -sonden wird
gemäß VDI 4640 eingesetzt, um Leckagen
zu erkennen. Der Schaltpunkt ist von
0,08 MPa bis 0,15 MPa einstellbar. Falls
ein akustisches oder optisches Signal
erforderlich ist, lässt sich zusätzlich

ein entsprechender Signalgeber
installieren.

Fabrikat/Type: 221382 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q796B Z **Sole-Fülleinheit WPSF**

WPSF
Sole-Fülleinheit
WPSF
Die Multifunktions-Fülleinheit kann für
Sole-Wasser-Wärmepumpen mit einer
Heizleistung bis 16 kW verwendet werden.
Sie wird genutzt, um den Solekreis zu
befüllen oder zu spülen und unterstützt
die einfache und schnelle Installation
auf der Wärmequellen-Seite. Zum
Lieferumfang gehören das
Sole-Sicherheitsventil, Manometer,
Filter, Schnellentlüfter,
Mikroblasen-Abscheider und die
dampfdiffusionsdichte Isolierung.

Fabrikat/Type: 233307 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q796C Z **Standkonsole AHP-SC.1**

AHP-SC.1
Standkonsole
AHP-SC.1
Edelstahlkonsole zum Einbetonieren für
eine erhöhte Aufstellung der Wärmepumpe.
Kein Streifenfundament oder
Flächenfundament notwendig. Einsatz bei
unebenem Untergrund möglich.
Technische Daten:
Höhe: 950 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 700 mm
Gewicht: 6.7 kg
Fabrikat/Type: 207737 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q796D Z **Tauch- und Anlegefühler TAF PT 2m, Zubehör Regelung**

TAF PT 2m, Zubehör Regelung
Tauch- und Anlegefühler
TAF PT 2m, Zubehör Regelung
Der PT 1000-Temperaturfühler wird in
Wärmepumpen-Anlagen als Tauch- oder

Anlegefühler genutzt.

Fabrikat/Type: 235996 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q796E Z **Tauch- und Anlegefühler TAF PT 5m, Zubehör Regelung**

TAF PT 5m, Zubehör Regelung
Tauch- und Anlegefühler
TAF PT 5m, Zubehör Regelung
Der PT 1000-Temperaturfühler wird in
Wärmepumpen-Anlagen als Tauch- oder
Anlegefühler genutzt.

Fabrikat/Type: 235995 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q796F Z **Wärmeträgerflüssigkeit MEG 10**

MEG 10
Wärmeträgerflüssigkeit
MEG 10
Wärmeträgerflüssigkeit für
Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Frost- und
Korrosionsschutz auf der
Wärmequellenseite.

Fabrikat/Type: 231109 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q799 **Z** Garantieverlängerung auf 5 Jahre Premium

35Q799A Z **Garantieverl. auf ges. 5 WP Premium gross**

WP Premium gross
Garantieverl. auf ges. 5
WP Premium gross

Sind unsere Wärmepumpentypen mit zugehör
Behältern von verbaut,
besteht bereits eine 5 Jahres Garantie!
Jetzt haben Sie die Chance, eine Garanti
erweiterung auf insgesamt 5 Jahre auch
bei Einsatz bauseitiger Puffer oder Boil
zu erwerben, wenn die eingesetzten Speic
den Kompatibilitätsanforderungen von STI
ELTRON entsprechen.
Diese erhalten Sie bei unserem Kundendie
Die Garantieverlängerung erstreckt sich
alle von uns neu erworbenen Einzelwärmep
von STIEBEL ELTRON. Nicht von STIEBEL EL
bezogene Teile oder Systemmängel, fallen

unter den Garantieanspruch.
Rechtliche Hinweise #
Diese Dienstleistung gilt grundsätzlich
für Österreich.
Garantieverlängerung 5 Jahre WP-klein:
Diese Garantieverlängerung gilt für neu
erworbene Einzelwärmepump
ab 21 kW Heizleistung der PREMIUM Baurei
Fabrikat/Type: 289709 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q799B Z **Garantieverl. auf ges. 5 WP Premium klein**

WP Premium klein
Garantieverl. auf ges. 5
WP Premium klein

Sind unsere Wärmepumpentypen mit zugehör
Behältern von verbaut,
besteht bereits eine 5 Jahres Garantie!
Jetzt haben Sie die Chance, eine Garanti
erweiterung auf insgesamt 5 Jahre auch
bei Einsatz bauseitiger Puffer oder Boil
zu erwerben, wenn die eingesetzten Speic
den Kompatibilitätsanforderungen von STI
ELTRON entsprechen.
Diese erhalten Sie bei unserem Kundendie
Die Garantieverlängerung erstreckt sich
alle von uns neu erworbenen Einzelwärmep
von STIEBEL ELTRON. Nicht von STIEBEL EL
bezogene Teile oder Systemmängel, fallen
unter den Garantieanspruch.
Rechtliche Hinweise #
Diese Dienstleistung gilt grundsätzlich
für Österreich.
Garantieverlängerung 5 Jahre WP-klein:
Diese Garantieverlängerung gilt für neu
erworbene Einzelwärmepump
bis 20 kW Heizleistung der PREMIUM Baure
Fabrikat/Type: 289708 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q8 Z **Ersatzteile und Zubehör (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

35Q801 Z **Außentemperaturfühler AFS 2**

AFS 2
Außentemperaturfühler
AFS 2
Der PTC-Außentemperaturfühler für
zentrale Lüftungsgeräte wird in einem
witterungsbeständigen Aufputz-Gehäuse
geliefert.

Fabrikat/Type: 165339 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q802 Z **Außenluftfilter 1 Stück, LTM dezent FMS F9-1, 1 Stück**

1 Stück, LTM dezent FMS F9-1, 1 Stück
Außenluftfilter
1 Stück, LTM dezent FMS F9-1, 1 Stück
Das Filterset mit besonders niedrigem Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:
Anzahl: 1
Filterklasse: ePM1 >=80 % (F9)
Fabrikat/Type: 237668 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q803 Z **Bausatz Bausatz Aufputzinstallation**

Bausatz Aufputzinstallation
Bausatz
Bausatz Aufputzinstallation
Das Montage-Set ermöglicht die Aufputz-Montage der Kalt- und Warmwasserleitungen als Pressverschraubung für Durchlauferhitzer.

Ausführung: Anschlussbausatz
Fabrikat/Type: 222380 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q804 Z **Feinfilterset FMK ALD M5, 3 St., M5**

FMK ALD M5, 3 St., M5
Feinfilterset
FMK ALD M5, 3 St., M5
Der Austauschfilter für das Außenwand-Ventil ersetzt verschmutzte bzw. defekte Filtermatten.
Technische Daten:
Anzahl: 3
Filterklasse: ePM10 >=50 % (M5)
Fabrikat/Type: 227925 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q805 **Z** Filterkassetten FMK

35Q805A Z **Filterkassette FMK EPM1 50-2 W 100, Filterkassette F7**

FMK EPM1 50-2 W 100, Filterkassette F7
Filterkassette
FMK EPM1 50-2 W 100, Filterkassette F7
Das Filtermatten-Set ist für den Einsatz in dezentrale Lüftungseinheiten konzipiert und verfügt über einen 3-stufigen Aufbau. Es enthält Filtermatten der Klassen ISO Coarse 45% und ISO Coarse 30%, die zur Grobstaubfiltration eingesetzt werden. Der Filterwechsel wird durch einen QR-Code digital unterstützt. Das Set eignet sich für den regelmäßigen Austausch im Rahmen der Wartung.
Technische Daten:
Anzahl: 1
Filterklasse: F7
Fabrikat/Type: 206779 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q805B Z **Filterkassette FMK F7-1 FBF, 1 Stück**

FMK F7-1 FBF, 1 Stück
Filterkassette
FMK F7-1 FBF, 1 Stück
Die Ersatzfilter-Kassetten für die Filterbox FBF bestehen aus bruchsicheren Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet im stabilen Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Material.
Technische Daten:
Anzahl: 1
Filterklasse: ePM1 >=50 % (F7)
Fabrikat/Type: 171474 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q805C Z **Filterkassette FMK F7LP-1, 1 Stück**

FMK F7LP-1, 1 Stück
Filterkassette
FMK F7LP-1, 1 Stück
Die Ersatzfilter-Kassetten für die Filterbox FBF bestehen aus bruchsicheren Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet im stabilen Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Material.
Technische Daten:

Anzahl: 1
Filterklasse: ePM1 >=50 % (F7)
Fabrikat/Type: 233868 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q805D Z **Filterkassette FMK F9-1, 1 St., F9**

FMK F9-1, 1 St., F9
Filterkassette
FMK F9-1, 1 St., F9
Die Ersatzfilter-Kassetten für die Filterbox FBF bestehen aus bruchsicheren Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet im stabilen Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Material.
Technische Daten:
Anzahl: 1
Filterklasse: ePM1 >=80 % (F9)
Fabrikat/Type: 233869 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q805E Z **Filterkassette FMK M5-1 FBF, 1 Stück**

FMK M5-1 FBF, 1 Stück
Filterkassette
FMK M5-1 FBF, 1 Stück
Die Ersatzfilter-Kassetten für die Filterbox FBF bestehen aus bruchsicheren Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet im stabilen Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Material.
Technische Daten:
Anzahl: 1
Filterklasse: ePM10 >=50 % (M5)
Fabrikat/Type: 171475 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q805F Z **Filterkassette FMK VOC. 1-1, 1 Stk., VOC**

FMK VOC. 1-1, 1 Stk., VOC
Filterkassette
FMK VOC. 1-1, 1 Stk., VOC
Die Aktivkohle-Ersatz-Filterkassette für die Filterbox LWF FBF entfernt VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und anderen Gerüche. Der mehrschichtige

Aufbau aus unterschiedlich aktivierter Aktivkohle zeichnet sich durch seine sehr große Oberfläche aus. Kompakte Bauweise mit Schutzvlies.
Technische Daten:
Höhe: 285 mm
Breite: 285 mm
Tiefe: 60 mm
Fabrikat/Type: 204799 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q806 **Z** Filterkassettenset

35Q806A Z **Filterkassettenset FMK EPA 11-2 W450/600, 2 Stück**

FMK EPA 11-2 W450/600, 2 Stück
Filterkassettenset
FMK EPA 11-2 W450/600, 2 Stück
Die HEPA-Filter zeichnen sich durch ihre geringe Geräuschentwicklung für diverse Lüftungsgeräte aus. Das Set enthält 2 Feinstaub-Filter E11.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Fabrikat/Type: 207776 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q806B Z **Filterkassettenset FMK EPA 12-2 W450/600**

FMK EPA 12-2 W450/600
Filterkassettenset
FMK EPA 12-2 W450/600
E12 Filter für diverse Lüftungsgeräte.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Fabrikat/Type: 206597 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q806C Z **Filterkassettenset FMK EPM1 50-2 D (F7)**

FMK EPM1 50-2 D (F7)
Filterkassettenset
FMK EPM1 50-2 D (F7)
Das Set enthält hochwertige Filterkassetten für die Zuluft von Integralgeräten (mit R290). Die Filter sind dank der Filterklasse EPM1 hervorragend für die Filterung von feinen Partikeln und Staub geeignet. Die geringen Druckverluste werden durch die Z-Faltung der Filterfläche aus synthetischem Kunstfaservlies erreicht.

Der stabile Rahmen besteht aus verdichtetem Filtervlies.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM1 >=50 % (F7)
Fabrikat/Type: 207499 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q806D Z **Filterkassetten-Set FMK EPM1 70-2 W450/600**

FMK EPM1 70-2 W450/600
Filterkassetten-Set
FMK EPM1 70-2 W450/600
Die Ersatzfilter-Kassetten für die Zuluft bestehen aus bruchsicheren Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet. Der stabile Rahmen besteht aus feuchtigkeitsbeständigem Karton, an der Frontseite ist eine Zuglasche integriert.
Technische Daten:
Fabrikat/Type: 206596 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q806E Z **Filterkassetten-Set FMK EPM1 80-2 W450/600**

FMK EPM1 80-2 W450/600
Filterkassetten-Set
FMK EPM1 80-2 W450/600
F9 Filter für diverse Lüftungsgeräte.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM1 >=80 % (F9)
Fabrikat/Type: 207775 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q806F Z **Filterkassettenset FMK EPM10 50-2 D (M5)**

FMK EPM10 50-2 D (M5)
Filterkassettenset
FMK EPM10 50-2 D (M5)
Das Set enthält hochwertige Filterkassetten für die Zuluft von Integralgeräten (mit R290). Die Filterklasse EPM10 eignet sich hervorragende für die Filterung von Staub und anderen Partikeln bis zu einer Größe von 10 Mikrometer. Die geringen Druckverluste werden durch die Z-Faltung

der Filterfläche aus synthetischem Kunstfaservlies erreicht. Der stabile Rahmen besteht aus verdichtetem Filtervlies.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM10 >=50 % (M5)
Fabrikat/Type: 207498 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q806G Z **Filterkassettenset FMK EPMC 30-1 D (G2)**

FMK EPMC 30-1 D (G2)
Filterkassettenset
FMK EPMC 30-1 D (G2)
Der Vorfilter für die Außenluftansaugung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290) besteht aus offenporigem Polyurethan-Schaum. Das Material zeichnet sich durch seine offene dreidimensionale Netzstruktur aus, die auch bei hohen Grobstaubbelastungen eine gute Filterwirkung erreicht. Die Standzeit des Zuluftfilters wird durch den Vorfilter verlängert. Der Filter kann mehrfach ausgeschüttelt oder gespült und anschließend wiederverwendet werden.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM1 >=50 % (F7)
Fabrikat/Type: 207496 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q806H Z **Filterkassettenset FMK M5-2 180, 2 St., M5**

FMK M5-2 180, 2 St., M5
Filterkassettenset
FMK M5-2 180, 2 St., M5
Das Set enthält zwei Filterkassetten aus synthetischem Kunstfaservlies für die Zuluft. Der geringe Druckverlust wird durch die großen, Z-gefalteten Filterflächen erreicht. Die stabilen Rahmen bestehen aus verdichtetem Filtervlies.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM10 >=50 % (M5)
Fabrikat/Type: 234148 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q807 **Z** Filtermattenset

35Q807A Z **Filtermattenset FMK EPMC 60-10 D (G4)**

FMK EPMC 60-10 D (G4)
Filtermattenset
FMK EPMC 60-10 D (G4)
Das Set enthält hochwertige Filtermatten für die Abluft von Integralgeräten (mit R290) aus synthetischem Wirrfaser-Vlies. Die Filter sind dank der Filterklasse EPMC 60 hervorragend für die Filterung von Hausstaub geeignet. Die hervorragende Staubspeicherkapazität bei geringem Druckverlust wird durch den progressiv verdichteten Aufbau und die optimierte Vlieskonstruktion erreicht.
Technische Daten:
Anzahl: 10
Filterklasse: ISO Coarse &gt,60 % (G4)
Filterart: Staubfilter
Fabrikat/Type: 207497 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q807B Z **Filtermattenset FMS ALD G2, 5 St., G2**

FMS ALD G2, 5 St., G2
Filtermattenset
FMS ALD G2, 5 St., G2
Der Austauschfilter für das Außenwand-Ventil ersetzt verschmutzte bzw. defekte Filtermatten.
Technische Daten:
Anzahl: 5
Filterklasse: ISO Coarse &gt,30 % (G2)
Fabrikat/Type: 189815 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q807C Z **Filtermatten-Set FMS EPMC 65-10 W450/600**

FMS EPMC 65-10 W450/600
Filtermatten-Set
FMS EPMC 65-10 W450/600
Das Set enthält Filtermatten aus synthetischem Wirrfaser-Vlies. Auf den Zusatz von chemischen Bindemitteln wurde verzichtet. Die hervorragende Staubspeicher-Kapazität bei geringem Druckverlust wird durch den progressiv verdichteten Aufbau und die optimierte Vlieskonstruktion erreicht.
Technische Daten:
Anzahl: 10

Filterklasse: ISO Coarse &gt,60 % (G4)
Fabrikat/Type: 206610 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q807D Z **Filtermattenset FMS G2-5 LA 60, 5 Stück**

FMS G2-5 LA 60, 5 Stück
Filtermattenset
FMS G2-5 LA 60, 5 Stück
Set mit 5 Filtermatten für den
Abluftventilator LA 60
Technische Daten:
Anzahl: 5
Filterklasse: ISO Coarse &gt,45 % (G3)
Fabrikat/Type: 201455 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q807E Z **Filtermattenset FMS G4-10 180, 10 St., G4**

FMS G4-10 180, 10 St., G4
Filtermattenset
FMS G4-10 180, 10 St., G4
Das Set enthält 10 Filtermatten aus
synthetischem Wirrfaser-Vlies. Auf den
Zusatz von chemischen Bindemitteln wurde
verzichtet. Die hervorragende
Staubspeicher-Kapazität bei geringem
Druckverlust wird durch den progressiv
verdichteten Aufbau und die optimierte
Vlieskonstruktion erreicht.
Technische Daten:
Anzahl: 10
Filterklasse: ISO Coarse &gt,60 % (G4)
Fabrikat/Type: 234147 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q808 **Z** Filterset

35Q808A Z **Filterset Außenluft F7 FMK F7-10 ZUL dez. 300**

FMK F7-10 ZUL dez. 300
Filterset Außenluft F7
FMK F7-10 ZUL dez. 300
Das Filterset mit besonders niedrigem
Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine
hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:
Anzahl: 10

Filterklasse: ePM1 >= 50 % (F7)
Fabrikat/Type: 206209 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q808B Z **Filterset Außenluft F7 FMK F7-10 ZUL dez. 800/870**

FMK F7-10 ZUL dez. 800/870
Filterset Außenluft F7
FMK F7-10 ZUL dez. 800/870
Das Filterset mit besonders niedrigem
Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine
hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:
Anzahl: 10
Filterklasse: ePM1 >= 50 % (F7)
Fabrikat/Type: 206205 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q808C Z **Filterset Außenluft F7 FMK F7-2 ZUL dez. 300**

FMK F7-2 ZUL dez. 300
Filterset Außenluft F7
FMK F7-2 ZUL dez. 300
Das Filterset mit besonders niedrigem
Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine
hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM1 >= 50 % (F7)
Fabrikat/Type: 206208 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q808D Z **Filterset FMK F7-2 ZUL dez. 800/870**

FMK F7-2 ZUL dez. 800/870
Filterset
FMK F7-2 ZUL dez. 800/870
Das Filterset mit besonders niedrigem
Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine
hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM1 >= 50 % (F7)
Fabrikat/Type: 206204 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q808E Z **Filterset FMK M5-10 ABL dez. 300**

FMK M5-10 ABL dez. 300
Filterset
FMK M5-10 ABL dez. 300
Das Filterset mit besonders niedrigem
Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine
hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:
Anzahl: 10
Filterklasse: ePM10 >= 50 % (M5)
Fabrikat/Type: 206207 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q808F Z **Filterset M5 FMK M5-10 ABL dez. 800/870**

FMK M5-10 ABL dez. 800/870
Filterset M5
FMK M5-10 ABL dez. 800/870
Das Filterset mit besonders niedrigem
Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine
hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:
Anzahl: 10
Filterklasse: ePM10 >= 50 % (M5)
Fabrikat/Type: 206203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q808G Z **Filterset M5 FMK M5-2 ABL dez. 800/870**

FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Filterset M5
FMK M5-2 ABL dez. 800/870
Das Filterset mit besonders niedrigem
Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine
hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM10 >= 50 % (M5)
Fabrikat/Type: 206202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q808H Z **Filterset M5, 2 Stück FMK M5-2 ABL dez. 300**

FMK M5-2 ABL dez. 300
Filterset M5, 2 Stück
FMK M5-2 ABL dez. 300
Das Filterset mit besonders niedrigem
Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine
hochwertige Filterung der Luft.
Technische Daten:

Anzahl: 2
Filterklasse: ePM10 >= 50 % (M5)
Fabrikat/Type: 206206 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q809 Z **Luftfilterset FMS Coarse 45/30-10 W 100,Luftfilter G2**

FMS Coarse 45/30-10 W 100,Luftfilter G2
Luftfilterset
FMS Coarse 45/30-10 W 100,Luftfilter G2
Das Filtermatten-Set ist für den Einsatz in dezentrale Lüftungseinheiten konzipiert und verfügt über einen 3-stufigen Aufbau. Es enthält Filtermatten der Klassen ISO Coarse 45% und ISO Coarse 30%, die zur Grobstaubfiltration eingesetzt werden. Der Filterwechsel wird durch einen QR-Code digital unterstützt. Das Set eignet sich für den regelmäßigen Austausch im Rahmen der Wartung.
Technische Daten:
Anzahl: 10
Filterklasse: ISO Coarse &gt,30 % (G2)
Fabrikat/Type: 206778 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q810 Z **Teleskopgehäuse TG-EXT Teleskopgehäuse Luftführung**

TG-EXT Teleskopgehäuse Luftführung
Teleskopgehäuse
TG-EXT Teleskopgehäuse Luftführung
Das Teleskopgehäuse eignet sich für die Montage dezentraler Lüftungsgeräte in Außenwänden von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Es lässt sich variabel an unterschiedliche Mauerstärken anpassen und auch bei geringen Wandstärken einsetzen. Das formstabile Gehäuse gewährleistet einen sicheren Sitz im Wanddurchbruch und leitet anfallendes Kondensat zuverlässig nach außen ab. Die strukturierte Overfläche unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Montageschaums zur Abdichtung (Automatic Foaming System). Eine bebilderte Installationsanleitung direkt auf dem Gehäuse erleichtert die Montage, zusätzliche Unterlagen sind nicht erforderlich.
Technische Daten:
Länge: 315 mm
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 200 mm

Breite: 202 mm
Fabrikat/Type: 208752 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q811 Z **Rohranlegefuehler SET AF 105**

SET AF 105
Rohranlegefuehler
Set AF 105
Die Pumpendrehzahl wird damit lastabhängig an die gewünschte Temperaturspreizung angepasst, wodurch ein energieeffizienter und hydraulisch optimierter Betrieb des Systems gewährleistet wird. In Kombination mit der Umwälzpumpe Grundfos MAGNA3 ermöglichen Rohranlegefühler mit Messumformer eine spreizungsgeführte Pumpenregelung. Die Rohranlegefühler erfassen die Vor- und Rücklauftemperaturen des Heiz- bzw. Kühlkreises. Die PT1000-Temperaturwerte werden durch die Messumformer in standardisierte 0-10-V-Signale umgewandelt und direkt an die MAGNA3 über deren Analogeingang übertragen. Die Pumpe berechnet daraus die aktuelle Temperaturspreizung (delta.T) und passt die Förderleistung automatisch lastabhängig an. So wird ein energieeffizienter und hydraulisch optimierter Betrieb des Systems gewährleistet.

Fabrikat/Type: 208840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q812 Z **Wandhaufhängung Aufhängeadapter**

Aufhängeadapter
Wandhaufhängung
Aufhängeadapter
Mit der Universal-Wandaufhängung kann eine bestehende Aufhängeleiste genutzt werden. Bei Bedarf lassen sich auch Wandunebenheiten ausgleichen.

Fabrikat/Type: 154828 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q813 **Z** Wärmedämmung WDS

35Q813A Z **Wärmedämmung WDS 600**

WDS 600
Wärmedämmung
WDS 600
Die hochwertige Wärmedämmung mit Segmenten für die Boden- und Deckeldämmung eignet sich für Standspeicher. Durch die keilförmigen Einschnitte in den seitlichen Dämmsegmenten lässt sich die Dämmung optimal an den Behälter anpassen. Die Wärmedämmung lässt sich durch die integrierten Reißverschlüsse einfach befestigen.
Technische Daten:
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.3 kWh
Höhe: 1850 mm
Dicke: 100 mm
Fabrikat/Type: 236077 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q813B Z **Wärmedämmung WDS 602**

WDS 602
Wärmedämmung
WDS 602
Die hochwertige Wärmedämmung mit Segmenten für die Boden- und Deckeldämmung eignet sich für Standspeicher. Durch die keilförmigen Einschnitte in den seitlichen Dämmsegmenten lässt sich die Dämmung optimal an den Behälter anpassen. Die Wärmedämmung lässt sich durch die integrierten Reißverschlüsse einfach befestigen.
Technische Daten:
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 2.6 kWh
Höhe: 1850 mm
Dicke: 100 mm
Fabrikat/Type: 236079 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q813C Z **Wärmedämmung WDS 1000**

WDS 1000
Wärmedämmung
WDS 1000
Die hochwertige Wärmedämmung mit Segmenten für die Boden- und Deckeldämmung eignet sich für Standspeicher. Durch die keilförmigen

Einschnitte in den seitlichen Dämmsegmenten lässt sich die Dämmung optimal an den Behälter anpassen. Die Wärmedämmung lässt sich durch die integrierten Reißverschlüsse einfach befestigen.
Technische Daten:
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.2 kWh
Höhe: 2690 mm
Dicke: 100 mm
Fabrikat/Type: 236078 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q813D Z **Wärmedämmung WDS 1002**

WDS 1002
Wärmedämmung
WDS 1002
Die hochwertige Wärmedämmung mit Segmenten für die Boden- und Deckeldämmung eignet sich für Standspeicher. Durch die keilförmigen Einschnitte in den seitlichen Dämmsegmenten lässt sich die Dämmung optimal an den Behälter anpassen. Die Wärmedämmung lässt sich durch die integrierten Reißverschlüsse einfach befestigen.
Technische Daten:
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 GradC: 3.5 kWh
Höhe: 2690 mm
Dicke: 100 mm
Fabrikat/Type: 236080 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q814 **Z** Heißwasserautomat HOT 2.6 N Premium + 3in1, b/c

35Q814A Z **Heißwasserautomat HOT 2.6 N Premium + 3in1 c**

HOT 2.6 N Premium + 3in1 c
Heißwasserautomat
HOT 2.6 N Premium + 3in1 c
Der kompakte, sehr flache Heißwasser-Automat liefert nahezu kochendes Wasser ohne Wartezeit. Das drucklose Gerät wird genutzt, um heißes Wasser, beispielsweise für Tee oder Nudeln sofort verfügbar zu haben.
KOMFORTMERKMALE: Das platzsparende Kochendwasser-System besteht aus einem Untertisch-Speicher mit 2,6 Liter Fassungsvermögen und der speziellen 3in1-Armatur. Um nahezu kochendes Wasser direkt zu zapfen, verfügt die Armatur

über einen speziellen Griff. Für Sicherheit im Alltag sorgt der durchdachte Drück-Dreh-Mechanismus des Armaturengriffs für das kochende Wasser. Dank der speziellen Bauweise lässt sich das heiße Wasser dampf- und spritzarm zapfen. Beim Erhitzen des Wassers tritt an der Armatur kein Dampf aus. Die elektronische Temperaturregelung mit automatischer Kochpunkt-Erfassung steuert die elektrische Beheizung und hält die Wassertemperatur ständig auf max. 95 Grad Celsius (abhängig von der Siedetemperatur). Das langlebige Gerät erinnert automatisch an den Filterwechsel. INSTALLATION: Einfacher und schneller elektrischer Anschluss über das mitgelieferte Kabel mit Netzstecker. EFFIZIENZ: Niedrige Bereithaltungsverluste durch die hochwertige Wärmedämmung aus PU-Schaum. Wird die Kochendwasser-Funktion nicht benötigt, kann die Wassertemperatur über Zeitprogramme abgesenkt werden. SICHERHEIT: Automatische Trockengang-Erkennung und zusätzlicher Sicherheitstemperaturbegrenzer. Der spezielle Mechanismus des Armaturengriffs dient als Kindersicherung. Das Gerät ist TÜV-approbiert.
Technische Daten:
Armatur: 3in1 N3 c
Bauart: drucklos
Anwendung: Spüle
Farbe: weiß
Bedienelement: 2 Griffe
Höhe: 450 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 145 mm
Auslaufhöhe: 226 mm
Ausladung: 210 mm
Armaturoberfläche: verchromt
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 95 GradC: 0.5 kWh
Temperatureinstellbereich: 65-95 GradC
Fabrikat/Type: 206270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q814B Z **Heißwasserautomat HOT 2.6 N Premium + 3in1 b**

HOT 2.6 N Premium + 3in1 b
Heißwasserautomat
HOT 2.6 N Premium + 3in1 b
Der kompakte, sehr flache Heißwasser-Automat liefert nahezu kochendes Wasser ohne Wartezeit. Das drucklose Gerät wird genutzt, um heißes Wasser, beispielsweise für Tee oder Nudeln sofort verfügbar zu haben.

KOMFORTMERKMALE: Das platzsparende Kochendwasser-System besteht aus einem Untertisch-Speicher mit 2,6 Liter Fassungsvermögen und der speziellen 3in1-Armatur. Um nahezu kochendes Wasser direkt zu zapfen, verfügt die Armatur über einen speziellen Griff. Für Sicherheit im Alltag sorgt der durchdachte Drück-Dreh-Mechanismus des Armaturengriffs für das kochende Wasser. Dank der speziellen Bauweise lässt sich das heiße Wasser dampf- und spritzarm zapfen. Beim Erhitzen des Wassers tritt an der Armatur kein Dampf aus. Die elektronische Temperaturregelung mit automatischer Kochpunkt-Erfassung steuert die elektrische Beheizung und hält die Wassertemperatur ständig auf max. 95 Grad Celsius (abhängig von der Siedetemperatur). Das langlebige Gerät erinnert automatisch an den Filterwechsel. INSTALLATION: Einfacher und schneller elektrischer Anschluss über das mitgelieferte Kabel mit Netzstecker. EFFIZIENZ: Niedrige Bereithaltungsverluste durch die hochwertige Wärmedämmung aus PU-Schaum. Wird die Kochendwasser-Funktion nicht benötigt, kann die Wassertemperatur über Zeitprogramme abgesenkt werden. SICHERHEIT: Automatische Trockengang-Erkennung und zusätzlicher Sicherheitstemperaturbegrenzer. Der spezielle Mechanismus des Armaturengriffs dient als Kindersicherung. Das Gerät ist TÜV-approbiert.
Technische Daten:
Armatur: 3in1 N3 b
Bauart: drucklos
Anwendung: Spüle
Farbe: weiß
Bedienelement: 2 Griffe
Höhe: 450 mm
Breite: 200 mm
Tiefe: 145 mm
Auslaufhöhe: 226 mm
Ausladung: 210 mm
Armaturoberfläche: gebürstet
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 95 GradC: 0.5 kWh
Temperatureinstellbereich: 65-95 GradC
Fabrikat/Type: 206271 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q815 **Z** Elektro-Heizflansch

35Q815A Z **Elektro-Heizflansch FCR 21/120, 4, 8, 12 kW**

FCR 21/120, 4, 8, 12 kW
Elektro-Heizflansch
FCR 21/120, 4, 8, 12 kW
Die Heizflansche eignen sich für den waagerechten Einbau in geschlossene Warmwasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. DIN 4751.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 4 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 8/12 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE
Nennspannung: 230/400 V
Spulenspannung: 230 V
Frequenz: 50/60 Hz
Ausführung: Einkreis
Schütz eingebaut: -
Schutzart (IP): IP24
Eintauchtiefe: 400 mm
Flanschdurchmesser: 210 mm
Fabrikat/Type: 071331 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q815B Z **Elektro-Heizflansch FCR 28/120, 6/12 kW, 3/PE 400 V**

FCR 28/120, 6/12 kW, 3/PE 400 V
Elektro-Heizflansch
FCR 28/120, 6/12 kW, 3/PE 400 V
Die Heizflansche eignen sich für den waagerechten Einbau in geschlossene Warmwasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. DIN 4751.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 400 V: 6/12 kW
Netzanschluss: 3/PE
Nennspannung: 400 V
Spulenspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz
Ausführung: Zwei-/Einkreis
Schütz eingebaut: X
Schutzart (IP): IP24
Eintauchtiefe: 450 mm
Flanschdurchmesser: 280 mm
Fabrikat/Type: 234503 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q815C Z **Elektro-Heizflansch FCR 28/120, 12 kW, 3/PE 400 V**

FCR 28/120, 12 kW, 3/PE 400 V
Elektro-Heizflansch
FCR 28/120, 12 kW, 3/PE 400 V
Die Heizflansche eignen sich für den waagerechten Einbau in geschlossene Warmwasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. DIN 4751.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 400 V: 12 kW
Netzanschluss: 3/PE
Nennspannung: 400 V
Spulenspannung: 400 V
Frequenz: 50 Hz
Ausführung: Einkreis
Schütz eingebaut: X
Schutzart (IP): IP24
Eintauchtiefe: 325 mm
Flanschdurchmesser: 280 mm
Fabrikat/Type: 000694 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q815D Z **Elektro-Heizflansch FCR 28/180, 18 kW, 3/PE 400 V**

FCR 28/180, 18 kW, 3/PE 400 V
Elektro-Heizflansch
FCR 28/180, 18 kW, 3/PE 400 V
Die Heizflansche eignen sich für den waagerechten Einbau in geschlossene Warmwasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. DIN 4751.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 400 V: 18 kW
Netzanschluss: 3/PE
Nennspannung: 400 V
Spulenspannung: 400 V
Frequenz: 50 Hz
Ausführung: Einkreis
Schütz eingebaut: X
Schutzart (IP): IP24
Eintauchtiefe: 325 mm
Flanschdurchmesser: 280 mm
Fabrikat/Type: 000695 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q816 Z **Einschraubheizkörper BGC, 1-6 kW, Eintauchtiefe 500 mm**

BGC, 1-6 kW, Eintauchtiefe 500 mm
Einschraubheizkörper
BGC, 1-6 kW, Eintauchtiefe 500 mm
Einschraubheizkörper für den Einsatz in Heizungsanlagen gemäß DIN 4751 und Trinkwassererwärmungsanlagen gemäß DIN 4753 (Eintauchtiefe beachten).
Stufenlose Temperatureinstellung von ca.10 Grad C bis 80 Grad C (abhängig von der Einbaulage), Temperaturbegrenzung auf 45/60/80 GradC möglich. Eingebauter Temperaturregler mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer (Kombination) mit allpoliger Abschaltung. Werkstoffe Heizkörper/Schutzrohr: Cu.
Einschraubanschluß: Cu Zn (Messing) Gewinde G 1 1/2 mit PTFE-Dichtung.
Zulässiger Betriebsüberdruck 1,0 MPa.
Qualitäts- und Sicherheitszeichen: VDE/GS-Zeichen, Funkschutzzeichen, IP44 (Spritzwassergeschützt).
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 2-5,7 kW
Anschlussleistung AC 400 V: 6 kW
Nennspannung: 230/400 V
Phasen: 1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Frequenz: 50/60 Hz
Betriebsart Einkreis: X
Temperatureinstellbereich: 10-80 GradC
Max. zulässiger Druck: 1 MPa
Mindestdurchmesser Behälter: 450 mm
Mindestvolumen Behälter: 50 l
Schutzart (IP): IP44
Eintauchtiefe: 500 mm
Gewicht: 2 kg
Eintauchtiefe: 500 mm
Fabrikat/Type: 003769 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q817 Z **E-Einschraubheizkörper BGC 2/60, 2-6 kW**

BGC 2/60, 2-6 kW
E-Einschraubheizkörper
BGC 2/60, 2-6 kW
Der Einschraub-Heizkörper eignet sich für geschlossene Heizungsanlagen und für Anlagen zur Trinkwasser-Erwärmung. Die Temperatur kann stufenlos eingestellt werden, eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Der eingebaute Temperaturregler ist mit einem Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 230 V: 2-5,7 kW

Anschlussleistung AC 400 V: 6 kW
Netzanschluss: 1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Nennspannung: 230/400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Ausführung: Universalflansch
Schutzart (IP): IP44
Eintauchtiefe: 480 mm
Fabrikat/Type: 232030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q818 Z **Blindflansch B 21, für Kombi-/Standspeicher**

B 21, für Kombi-/Standspeicher
Blindflansch
B 21, für Kombi-/Standspeicher
Blindflansch (innen emailliert) für die wahlweise Abdichtung der Flanschöffnung.
Ausführung: Außendurchmesser 210 mm, Schrauben mit Isolierhülsen, Dichtung, Abdeckung mit Wärmedämmung. Einsetzbar für Geräte: SB 302 - 402 S .

Geeignet für: Kombispeicher
Fabrikat/Type: 076102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q819 Z **Heizflansch FCR 21/60 E CrNi**

FCR 21/60 E CrNi
Heizflansch
FCR 21/60 E CrNi
Die Heizflansche eignen sich für den waagerechten Einbau in geschlossene Warmwasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. DIN 4751.
Technische Daten:
Anschlussleistung AC 400 V: 2-6 kW
Netzanschluss: 3/PE
Nennspannung: 400 V
Frequenz: 50/60 Hz
Ausführung: Einkreis
Schütz eingebaut: -
Schutzart (IP): IP24
Eintauchtiefe: 422 mm
Flanschdurchmesser: 210 mm
Fabrikat/Type: 231932 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q820 Z **Lastabwurf-Relais LR 1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW**

LR 1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW
Lastabwurf-Relais
LR 1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW
Das Lastabwurfrelais für
Vorrangschaltung wird beispielsweise in
Verbindung mit Elektro-Wärmespeichern
oder zur gegenseitigen Verriegelung
zweier Durchlauferhitzer eingesetzt. Das
Einbaumaß entspricht einer
Teilungseinheit nach DIN 43880.

Schaltleistung: 1 A
Fabrikat/Type: 001786 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q821 **Z** Anschlussset Elektro Anschluss

35Q821A Z **Anschlussset Elektro Anschluss für DHB-E 11 und 13**

Elektro Anschluss für DHB-E 11 und 13
Anschlussset
Elektro Anschluss für DHB-E 11 und 13
Mit dem Anschluss-Set lässt sich ein
dreiphasiger Komfort-Durchlauferhitzer
mit 11-13 kW Anschlussleistung an einer
Herd-Anschlussdose anschließen. Das Set
ist kompatibel mit Elektroherden ohne
Elektronik, Uhr und Restwärme-Anzeige.
Die integrierte Vorrangschaltung
unterbricht beim E-Herd die
Stromversorgung, wenn Warmwasser gezapft
wird.
Technische Daten:
Schaltleistung: 3 x 16 A
Fabrikat/Type: 223409 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q821B Z **Anschlussset Elektro-Anschluss für Kompakt-DH 11/13**

Elektro-Anschluss für Kompakt-DH 11/13
Anschlussset
Elektro-Anschluss für Kompakt-DH 11/13
Mit dem Set kann ein dreiphasiger
Kompakt-Durchlauferhitzer (11 - 13 kW)
an eine Herd-Anschlussdose angeschlossen
werden. Das Set ist kompatibel mit
Elektroherden ohne Elektronik, Uhr und
Restwärme-Anzeige. Wenn Warmwasser
gezapft wird, unterbricht die
integrierte Vorrangschaltung beim E-Herd
die Stromversorgung.
Technische Daten:

Schaltleistung: 3x16 A
Fabrikat/Type: 233048 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q822 **Z** Fernbedienungen

35Q822A Z **Fernbedienung FFB 4 EU**

FFB 4 EU
Fernbedienung
FFB 4 EU
Mit der Funk-Fernbedienung lässt sich der Komfort-Durchlauferhitzer komfortabel bedienen. Die Fernbedienung lässt sich auch unter der Dusche verwenden. Eine Wandhalterung gehört zum Lieferumfang. Wunschtemperaturen werden ganz einfach über Plus- und Minus-Tasten oder über die programmierbaren Speichertasten eingestellt. Das große LC-Display lässt sich gut ablesen. Der Stromsparmodus sorgt für eine verlängerte Lebensdauer der Batterie.
Technische Daten:
Schutzart (IP): IPX7
Breite: 65 mm
Höhe: 132 mm
Tiefe: 18,5 mm
Fabrikat/Type: 234478 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q822B Z **Fernbedienung FFB 4 Set EU**

FFB 4 Set EU
Fernbedienung
FFB 4 Set EU
Mit der Funk-Fernbedienung lässt sich der Komfort-Durchlauferhitzer komfortabel bedienen. Die Fernbedienung lässt sich auch unter der Dusche verwenden. Eine Wandhalterung gehört zum Lieferumfang. Wunschtemperaturen werden ganz einfach über Plus- und Minus-Tasten oder über die programmierbaren Speichertasten eingestellt. Das große LC-Display lässt sich gut ablesen. Der Stromsparmodus sorgt für eine verlängerte Lebensdauer der Batterie.
Technische Daten:
Schutzart (IP): IPX7
Breite: 65 mm
Höhe: 132 mm

Tiefe: 18,5 mm
Fabrikat/Type: 238930 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q823 **Z** Umwälzpumpen

35Q823A Z **Umwälzpumpe UP MAGNA3 25-80 180**

UP MAGNA3 25-80 180
Umwälzpumpe
UP MAGNA3 25-80 180
Standard-Umwälzpumpe (EL 180 mm)

Fabrikat/Type: 232893 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q823B Z **Umwälzpumpe UP MAGNA3 32-80 180**

UP MAGNA3 32-80 180
Umwälzpumpe
UP MAGNA3 32-80 180
Standard-Umwälzpumpe (EL 180 mm)

Fabrikat/Type: 232895 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q823C Z **Umwälzpumpe UP MAGNA3 32-100 180**

UP MAGNA3 32-100 180
Umwälzpumpe
UP MAGNA3 32-100 180
Standard-Umwälzpumpe (EL 180 mm)

Fabrikat/Type: 232896 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q823D Z **Umwälzpumpe UP MAGNA3 25-60 180**

UP MAGNA3 25-60 180
Umwälzpumpe
UP MAGNA3 25-60 180
Standard-Umwälzpumpe (EL 180 mm)

Fabrikat/Type: 233372 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q824 **Z** Sicherheitsgruppen

35Q824A Z **Sicherheitsgruppe SVMT 1/2, für geschlossene WW-Speicher**

SVMT 1/2, für geschlossene WW-Speicher
Sicherheitsgruppe
SVMT 1/2, für geschlossene WW-Speicher
Die Sicherheitsgruppe im Messing-Gehäuse mit Chromoberfläche eignet sich für druckfeste, geschlossene Untertisch-Kleinspeicher. Zum Lieferumfang gehören die Druckbegrenzungs-Einrichtung, ein Mengen-Regelventil sowie der Ablauftrichter mit Rückstauverhinderer.
Technische Daten:
Max. zulässiger Druck: 1 MPa
Druckminderventil: ja
Tropfwasseranschluss: ja
Montageart: Aufputz
Fabrikat/Type: 073499 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q824B Z **Sicherheitsgruppe SRT 2, für geschlossene WW-Speicher**

SRT 2, für geschlossene WW-Speicher
Sicherheitsgruppe
SRT 2, für geschlossene WW-Speicher
Die Sicherheitsgruppe zur Aufputz-Montage geschlossener Wandspeicher und Druck-Kleinspeicher kann waagerecht oder senkrecht montiert werden.
Technische Daten:
Max. zulässiger Druck: 0.6 MPa
Druckminderventil: nein
Tropfwasseranschluss: ja
Montageart: Aufputz
Fabrikat/Type: 230764 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q824C Z **Sicherheitsgruppe KV 30, für druckfeste Warmwasserspeicher**

KV 30, für druckfeste Warmwasserspeicher
Sicherheitsgruppe
KV 30, für druckfeste Warmwasserspeicher
Die Sicherheitsgruppe wird benötigt, um den Betrieb von druckfesten, geschlossen Wandspeichern sicherzustellen. Das Überschreiten des zulässigen Betriebsdrucks im Warmwasserspeicher wird ebenso verhindert wie der Rücklauf von erwärmtem Trinkwasser in das Leitungsnetz. Ausdehnungswasser wird in die Abflussleitung abgeführt.

AUSSTATTUNG: Zum Lieferumfang der Sicherheitsgruppe gehören: Sicherheitsventil, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Trichtersiphon, Rosette sowie verchromtes Anschlusszubehör. INSTALLATION: Die Sicherheitsgruppe wird gemäß Spezifikation vor dem Warmwasserspeicher in die Zuleitung für das Kaltwasser eingebaut. Sie erleichtert Wartungsarbeiten, da sich die Anlage durch einen Drehgriff am Sicherheitsventil anlüften lässt. Zudem kann der Kaltwasser-Zulauf für nachfolgende Installationen (z. B. Warmwasserspeicher) über ein Absperrventil geschlossen werden. Die einzelnen Bauteile sind austauschbar. SICHERHEIT: Die Sicherheitsgruppe besteht aus einem hochglänzenden, verchromten Messing-Gehäuse, ist bleiarm gefertigt und DVGW-geprüft. Das Sicherheitsventil ist bauteilgeprüft. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr. Alle Kunststoffteile entsprechen der KTW-Empfehlung.
Technische Daten:
Max. zulässiger Druck: 0.5 MPa
Druckminderventil: nein
Tropfwasseranschluss: ja
Wasseranschluss: G 1/2 A
Montageart: Unterputz
Fabrikat/Type: 238957 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q824D Z **Sicherheitsgruppe KV 40, f. druckfeste WW-Speicher, m. DMV**

KV 40, f. druckfeste WW-Speicher, m. DMV Sicherheitsgruppe
KV 40, f. druckfeste WW-Speicher, m. DMV
Die Sicherheitsgruppe eignet sich für druckfeste, geschlossene Wandspeicher und Übertisch-Kleinspeicher. Sie besteht aus folgenden Komponenten: Druckminderer, Sicherheitsventil, Absperrventil, Rückflussverhinderer, Trichtersiphon, Rosette und verchromtes Anschlusszubehör. KOMFORTMERKMALE: Das Überdruck-Sicherheitsventil verhindert, dass der zulässige Betriebsdruck des Warmwasserspeichers überschritten wird. Zusätzlich ist die Sicherheitsgruppe mit einem Druckminderer ausgestattet. Der Rückfluss-Verhinderer stellt sicher, dass kein erwärmtes Trinkwasser in das Leitungsnetz zurückgelangt. Das Ausdehnungswasser wird über den Trichtersiphon mit Rosette in die Abflussleitung abgeführt-V.

INSTALLATION: Die Sicherheitsgruppe wird gemäß Spezifikation vor dem Warmwasserspeicher in die Kaltwasser-Zulauf eingebaut. Für eine schnelle und einfache Wartung lässt sich das Sicherheitsventil über einen Drehgriff anlüften. Ein zu hoher Eingangsdruck des Kaltwassers wird mit dem Druckminderventil auf den erforderlichen Anlagendruck reduziert. Die Kaltwasser-Zulauf einer nachfolgenden Installation (z. B. Warmwasserspeicher) kann über das Absperrventil geschlossen werden, was servicefreundliche Wartungsarbeiten ermöglicht. Die einzelnen Bauteile der Sicherheitsgruppe lassen sich austauschen. SICHERHEIT: Die Sicherheitsgruppe besteht aus einem hochglänzenden, verchromten Messinggehäuse. Sie ist bleiarm gefertigt und DVGW-geprüft. Das Sicherheitsventil ist bauteilgeprüft. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr. Die Kunststoff-Teile entsprechen der KTW-Empfehlung.
Technische Daten:
Max. zulässiger Druck: 1.6 MPa
Druckminderventil: ja
Druckminderventil Einstellbereich: 0.15-0.5 MPa
Tropfwasseranschluss: ja
Wasseranschluss: G 1/2 A
Montageart: Unterputz
Fabrikat/Type: 238958 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q824E Z **Sicherheitsgruppe KV 307,für druckfeste Warmwasserspeicher**

KV 307,für druckfeste Warmwasserspeicher Sicherheitsgruppe
KV 307,für druckfeste Warmwasserspeicher Sicherheitsgruppe für druckfeste, geschlossene Übertisch-Kleinspeichern. Zum Lieferumfang gehören ein Absperrventil, der Rückfluss-Verhinderer und ein auswechselbares Membran-Sicherheitsventil. Das Überdruck-Sicherheitsventil verhindert eine Überschreitung des zulässigen Betriebsdrucks des Warmwasserspeichers. Der Rückfluss-Verhinderer unterbindet den Rückfluss von erwärmtem Trinkwasser in das Leitungsnetz. Der Trichtersiphon mit Rosette und Anschlusszubehör stellt sicher, dass das Ausdehnungswasser in die Abflussleitung abgeführt wird. INSTALLATION: Die Sicherheitsgruppe wird vor dem Warmwasserspeicher in die

Kaltwasser-Zulauf eingebaut (Spezifikation beachten). Bei Wartungsarbeiten lässt sich das Sicherheitsventil anlüften. Der Kaltwasser-Zulauf der nachfolgenden Installation (z. B. ein Warmwasserspeicher) kann über das Absperrventil geschlossen werden. Die Bauteile sind austauschbar. SICHERHEIT: Das hochglänzende, verchromte Messing-Gehäuse ist bleiarm gefertigt und DVGW-geprüft. Das Sicherheitsventil ist bauteilgeprüft. Die Anschlussrohre bestehen aus verchromtem Kupferrohr. Die Kunststoffteile entsprechen der KTW-Empfehlung.
Technische Daten:
Max. zulässiger Druck: 0.6 MPa
Druckminderventil: nein
Tropfwasseranschluss: ja
Wasseranschluss: G 1/2 A
Montageart: Unterputz
Fabrikat/Type: 238959 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q896 Z **Dienstleistung Legionellen-Überprüfung**

Legionellen-Überprüfung
Dienstleistung
Legionellen-Überprüfung
Beschreibung # Die Untersuchung auf Legionellen erfolgt nach Vorgaben der EN ISO 11731:2017. Dies gewährleistet die Einhaltung der jährlichen Prüfpflicht gemäß den Richtlinien der ÖNORM B 1921.
Rechtliche Hinweise # Dieses Vorgehen gilt grundsätzlich nur für Österreich.
Alle darüberhinausgehenden Kundendiensteinsätze werden nach Aufwand berechnet.

Fabrikat/Type: 227717 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q897 Z **Software EMI**

EMI
Software
EMI
EMI erhöht den Eigenverbrauch des Solarstroms aus einer Photovoltaik-Anlage, Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Systems werden gesteigert. Mir der Software-Erweiterung für das Internet Service Gateway (ISG web) werden ausgewählte Wärmepumpen und

Lüftungs-Integralsysteme von uns in das Energiemanagement des Sunny Home Managers (SHM) integriert. Das Software-Modul EMI ermöglicht dem Sunny Home Manager (SHM) der SMA Solar Technology AG die Interaktion mit ausgewählten Geräten aus unserem Portfolio mit Internet Service Gateway (ISG web). Der SHM erfasst die elektrische Leistung am Netzanschluss des Gebäudes und erstellt Prognosen zum Stromverbrauch und zum Ertrag der Photovoltaikanlage. Dadurch lassen sich elektrische Lasten intelligent steuern.
EMI berechnet den thermischen Energiebedarf des Gebäudes und übermittelt den daraus resultierenden Strombedarf der Wärmepumpe an den SHM.
VORAUSSETZUNGEN: EMI ist für Gebäude mit Photovoltaikanlage vorgesehen, die über eine Wärmepumpe verfügen, die mit dem ISG web ausgestattet ist und nicht über einen eigenen Verbrauchszähler abgerechnet wird. Der Sunny Home Manager 1.0 oder 2.0 muss im Einsatz sein.
Sowohl das ISG als auch der SHM werden über eine LAN-Verbindung an den Router des Anlagenbetreibers angeschlossen. Der SHM muss in der Photovoltaikanlage integriert und beim SMA Sunny Portal angemeldet sein. Bei Photovoltaikanlagen, die über keine SMA-Wechselrichter verfügen, muss ein zusätzlicher SMA Energy Meter installieren werden, der die Leistungsabgabe des PV-Wechselrichters misst. Da nur ausgewählte Wärmepumpen unterstützt werden, muss die Kompatibilitätsliste beachtet werden.

Fabrikat/Type: 233236 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q898 Z **Energiemanagement EM Trend**

EM Trend
Energiemanagement
EM Trend
Software-Erweiterung für die ideale Nutzung des Solarstroms aus Ihrer Photovoltaikanlage: Optimiert den Betrieb kompatibler Inverter-Wärmepumpen, indem überschüssiger Strom im Puffer- und Warmwasserspeicher sowie im Gebäude gespeichert wird.

Fabrikat/Type: 337397 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899 **Z** Dienstleistungen

35Q899A Z **Dienstleistung Einbindung Internet-Service-Gateway**

Einbindung Internet-Service-Gateway
Dienstleistung
Einbindung Internet-Service-Gateway
Fachkräfte können das
Internet-Service-Gateway (ISG web)
selbstständig und flexibel einbinden, um
Zugriff auf die Endkundenanlagen über
das Internet zu erhalten. Im
Bedarfsfall unterstützt der
Werkskundendienst bei Einbindung des ISG
an eine kompatible Wärmepumpe/ein
Lüftungs-Integralgerät. Der
Werkskundendienst installiert das ISG.
BESTANDTEILE DER DIENSTLEISTUNG: Es wird
eine Verbindung zwischen dem Internet
Service Gateway und dem
Wärmepumpen-Manager sowie die
Netzwerkverbindung per Kabel zum Router
eingerichtet. Zudem erfolgt eine kurze
Einweisung und bei Bedarf eine
Befestigung des ISG an der Wand. In das
ISG ist eine Modbus TCP Schnittstelle
integriert, über die der Anschluss an
ein Gebäudeautomations-System möglich
ist. Die Verknüpfung der vom ISG
gelieferten Modbus-Daten mit dem
Gebäudeautomations-System ist bauseits
zu leisten. Abschließend wird ein
Inbetriebnahmeprotokoll erstellt.
VORAUSSETZUNGEN: Der Anlagenbauer ist

anwesend und das ISG wurde vorher
beschafft. In unmittelbarer Nähe zum
Gerät sind ein DSL-Anschluss und ein
Router (DHCP aktiviert) mit einem freien
Netzwerkanschluss vorhanden. Im
Bedarfsfall kann der Anlagenbetreiber
dem ISG im Router eine IP-Adresse
zuzuweisen. Das ISG ist für den
Werkskundendienst frei zugänglich. Eine
Stromversorgung steht zur Verfügung.
RECHTLICHE HINWEISE: Durch die
Inbetriebnahme wird keine Haftung für
die ordnungsgemäße Planung,
Dimensionierung und Ausführung der
Gesamtanlage übernommen, soweit diese
von Dritten vorgenommen wurde.

Fabrikat/Type: 298662 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899B Z **Dienstleistung IBN je zus. Sole-Wasser-WP (Groß)**

IBN je zus. Sole-Wasser-WP (Groß)
Dienstleistung
IBN je zus. Sole-Wasser-WP (Groß)
Fabrikat/Type: 359485 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899C Z **Dienstleistung IBN Sole-Wasser-WP (Groß)**

IBN Sole-Wasser-WP (Groß)
Dienstleistung
IBN Sole-Wasser-WP (Groß)
Fabrikat/Type: 359484 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899D Z **Dienstleistung Inbetriebnahme Komfortlüftung**

Inbetriebnahme Komfortlüftung
Dienstleistung
Inbetriebnahme Komfortlüftung
Beschreibung # Lüftungs-Einmessung einer zentralen Lüftungsanlage durch den Werkskundendienst in Verbindung mit einer Verlängerung der Werksgarantie von 2 auf 3 bzw. 5* Jahre. # Durch die Lüftungs-Einmessung der Lüftungsanlage wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen. # Bei der Lüftungs-Einmessung müssen der Anlagenbetreiber und der Anlagen-Errichter anwesend sein. Ein Protokoll wird erstellt, dort vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Dies ist Grundlage für die Garantie. Notwendige Baugerüste, Hebebühnen, Leitern und Mauerdurchbrüche sind bauseits zu stellen. # Informationen zu Haftungsausschluss und Garantieverlängerung erhalten Sie auf www.stiebel-eltron.at.

Fabrikat/Type: 331501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899E Z **Dienstleistung Inbetriebnahme Lüftungs-Integralgeräte**

Inbetriebnahme Lüftungs-Integralgeräte
Dienstleistung
Inbetriebnahme Lüftungs-Integralgeräte
Beschreibung # Inbetriebnahme einer Heizungswärmepumpe durch den STIEBEL ELTRON Werkskundendienst in Verbindung mit einer Verlängerung der Werksgarantie von 2 auf 3 bzw. 5* Jahre. Bei der Inbetriebnahme sollten der Anlagenbetreiber und Anlagen-Errichter anwesend sein. Ein Übergabeprotokoll für den Endkunden und ein Inbetriebnahmeprotokoll für den Fachhandwerker wird erstellt. Etwaige, im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Dies ist Grundlage für die Garantie. Notwendige Baugerüste, Hebebühnen, Leitern und Mauerdurchbrüche sind bauseits zu stellen. Es werden nur Regelgeräte in Betrieb genommen. Leistungen in Zusammenhang mit der Einbindung einer Solaranlage, zusätzlicher Wärmeerzeuger und einer nachträglich installierten passiven Kühlstation werden nach Aufwand abgerechnet. Für Wärmepumpen mit Kühlfunktion wird ein zweiter Anlagenbesuch nach der ersten Heizperiode zusammen mit dem Anlagen-Errichter zur Optimierung empfohlen. Dieser ist nicht Bestandteil der Inbetriebnahme. Durch die Inbetriebnahme wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage oder des Aufstellortes übernommen. Informationen zu Haftungsausschluss und Garantieverlängerung erhalten Sie auf www.stiebel-eltron.at

Fabrikat/Type: 331475 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899F Z **Dienstleistung Inbetriebnahme Netzpumpenmodul**

Inbetriebnahme Netzpumpenmodul
Dienstleistung
Inbetriebnahme Netzpumpenmodul

Eine Wohnungsstation oder ein Netzpumpenmodul wird durch den Werkskundendienst in Betrieb genommen. BESTANDTEILE DER DIENSTLEISTUNG: Es werden alle für den Betrieb einer Wohnungsstation oder eines Netzpumpenmoduls notwendigen Prüfungen durchgeführt. VORAUSSETZUNGEN: Der Anlagenerrichter ist während des Einsatzes anwesend. Zudem sind alle notwendigen Baugerüste, Hebebühnen und Leitern bauseits zu stellen sowie Mauerdurchbrüche vorzubereiten. Das Gerät ist für den Kundendienst frei zugänglich. Für die Durchführung der Prüfung und Einstellung von Förderhöhe, Pufferspeicher-Systemtemperatur und Vorlauftemperatur im Hauptstrang liegen die entsprechenden Planungen vor. RECHTLICHE HINWEISE: Durch die Inbetriebnahme wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen, soweit diese von Dritten vorgenommen wurde. Für fremdbezogene Teile und für Anlagenmängel, die auf fremdbezogene Teile oder auf Systemmängel zurückzuführen sind, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen.

Fabrikat/Type: 313328 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899G Z **Dienstleistung Inbetriebnahme Wärmepumpe**

Inbetriebnahme Wärmepumpe
Dienstleistung
Inbetriebnahme Wärmepumpe
Beschreibung # Inbetriebnahme einer Heizungswärmepumpe durch den STIEBEL ELTRON Werkskundendienst in Verbindung mit einer Verlängerung der Werksgarantie von 2 auf 3 bzw. 5* Jahre. Bei der Inbetriebnahme sollten der Anlagenbetreiber und Anlagen-Errichter anwesend sein. Ein Übergabeprotokoll für den Endkunden und ein Inbetriebnahmeprotokoll für den Fachhandwerker wird erstellt. Etwaige, im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Dies ist Grundlage für die Garantie. Notwendige Baugerüste, Hebebühnen, Leitern und Mauerdurchbrüche sind bauseits zu stellen. Es werden nur Regelgeräte in Betrieb genommen. Leistungen in Zusammenhang mit

der Einbindung einer Solaranlage, zusätzlicher Wärmeerzeuger und einer nachträglich installierten passiven Kühlstation werden nach Aufwand abgerechnet. Für Wärmepumpen mit Kühlfunktion wird ein zweiter Anlagenbesuch nach der ersten Heizperiode zusammen mit dem Anlagen-Errichter zur Optimierung empfohlen. Dieser ist nicht Bestandteil der Inbetriebnahme. Durch die Inbetriebnahme wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage oder des Aufstellortes übernommen. Informationen zu Haftungsausschluss und Garantieverlängerung erhalten Sie auf www.stiebel-eltron.at

Fabrikat/Type: 331491 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899H Z **Dienstleistung Inbetriebnahme Wohnungsstation**

Inbetriebnahme Wohnungsstation
Dienstleistung
Inbetriebnahme Wohnungsstation
Eine Wohnungsstation oder ein Netzpumpenmodul wird durch den Werkskundendienst in Betrieb genommen. BESTANDTEILE DER DIENSTLEISTUNG: Es werden alle für den Betrieb einer Wohnungsstation oder eines Netzpumpenmoduls notwendigen Prüfungen durchgeführt. VORAUSSETZUNGEN: Der Anlagenerrichter ist während des Einsatzes anwesend. Zudem sind alle notwendigen Baugerüste, Hebebühnen und Leitern bauseits zu stellen sowie Mauerdurchbrüche vorzubereiten. Das Gerät ist für den Kundendienst frei zugänglich. Für die Durchführung der Prüfung und Einstellung von Förderhöhe, Pufferspeicher-Systemtemperatur und Vorlauftemperatur im Hauptstrang liegen die entsprechenden Planungen vor. RECHTLICHE HINWEISE: Durch die Inbetriebnahme wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen, soweit diese von Dritten vorgenommen wurde. Für fremdbezogene Teile und für Anlagenmängel, die auf fremdbezogene Teile oder auf Systemmängel zurückzuführen sind, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen.

Fabrikat/Type: 313329 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899I Z **Dienstleistung Inbetriebnahme zusätzliche Wärmepumpe**

Inbetriebnahme zusätzliche Wärmepumpe
Dienstleistung
Inbetriebnahme zusätzliche Wärmepumpe
Beschreibung # Inbetriebnahme einer Heizungswärmepumpe durch den STIEBEL ELTRON Werkskundendienst in Verbindung mit einer Verlängerung der Werksgarantie von 2 auf 3 bzw. 5* Jahre. Bei der Inbetriebnahme sollten der Anlagenbetreiber und Anlagen-Errichter anwesend sein. Ein Übergabeprotokoll für den Endkunden und ein Inbetriebnahmeprotokoll für den Fachhandwerker wird erstellt. Etwaige, im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Dies ist Grundlage für die Garantie. Notwendige Baugerüste, Hebebühnen, Leitern und Mauerdurchbrüche sind bauseits zu stellen. Es werden nur Regelgeräte in Betrieb genommen. Leistungen in Zusammenhang mit der Einbindung einer Solaranlage, zusätzlicher Wärmeerzeuger und einer nachträglich installierten passiven Kühlstation werden nach Aufwand abgerechnet. Für Wärmepumpen mit Kühlfunktion wird ein zweiter Anlagenbesuch nach der ersten Heizperiode zusammen mit dem Anlagen-Errichter zur Optimierung empfohlen. Dieser ist nicht Bestandteil der Inbetriebnahme. Durch die Inbetriebnahme wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage oder des Aufstellortes übernommen. Informationen zu Haftungsausschluss und Garantieverlängerung erhalten Sie auf www.stiebel-eltron.at

Fabrikat/Type: 331504 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899J Z **Dienstleistung ISG Web-Monitoring Paket**

ISG Web-Monitoring Paket
Dienstleistung
ISG Web-Monitoring Paket

Beschreibung # Über das ISG Web-Monitoring Paket erhalten Sie als Fachhandwerker die Möglichkeit Ihre Kundenanlagen einfach und komfortabel über unsere benutzerfreundliche Bedienoberfläche, die über einen Standardbrowser erreichbar ist, einzusehen. Sie haben hierbei die Möglichkeit die Wärmepumpen und Lüftungs-Integralgeräte aller Ihrer Endkunden zu überblicken und im Bedarfsfall direkt Einstellungen bzw. Korrekturen über unsere Servicewelt durchzuführen. Somit können Sie Zeit und Ressourcen einsparen, wenn ein Kundeneinsatz direkt online gelöst werden kann oder sich im Vorfeld zu einem Vor-Ort-Einsatz bestmöglich vorbereiten. Sollten Sie zusätzlich Unterstützung benötigen, steht Ihnen unser technischer Support telefonisch helfend zur Seite. Bestandteile der Dienstleistung # Über das das ISG Web-Monitoring Paket erhält sowohl der Fachhandwerker als auch der Werkskundendienst Zugriff auf den Wärmepumpenregler und kann im Störungsfall gezielt telefonisch unterstützen. Der Fachhandwerker wird im Störungsfall automatisch per SMS oder E-Mail informiert. Ebenfalls ist es dem Fachhandwerker möglich außerhalb des Heimnetzwerkes über einen Internetzugang Zugriff auf den Wärmepumpenregler und somit die Anlage zu erhalten. Neben der Einsicht der aktuellen Anlagenparameter ist es ebenfalls möglich historische Daten zu betrachten sowie diese über ein Diagramm zu visualisieren. Über das Servicewelt-Portal können zudem Software-Updates für das ISG angestoßen werden. Voraussetzungen # Internetzugang über iOS, Android oder Windows-Betriebssystem. Erfolgreiche Geräteregistrierung. Rechtliche Hinweise # Alle Preise beziehen sich auf einen jährlichen Zahlungsrhythmus.

Fabrikat/Type: 317839 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899K Z **Dienstleistung Wärmepumpe Wartung 1-jährig**

Wärmepumpe Wartung 1-jährig Dienstleistung Wärmepumpe Wartung 1-jährig Beschreibung # Wartung für einen effizienteren Funktionsablauf und eine damit einhergehende positive Beeinflussung der Lebensdauer des

Gerätes. Eine Wartungsbeauftragung kann jederzeit erfolgen. Sie haben die Wahl, eine Einzelwartung oder eine regelmäßige Wartung mit einem Wartungsvertrag* durchführen zu lassen. Sollte bei Ihrer Systemkomponente eine jährliche Dichtheitsprüfung vorgeschrieben sein, bieten wir Ihnen auch hierzu passend einen jährlichen Wartungsvertrag an. Nähere Informationen zu unseren Wartungsangeboten erhalten Sie unter kundendienst@stiebel-eltron.at
Bestandteile der Dienstleistung # Bestandteil der Wartung sind die Überprüfung und ggf. Säuberung von Verdampfer und Kondensatwanne. Ebenfalls werden die Wärmepumpenkomponenten auf Ölspuren, defekte Leitungen und Wasseraustritt überprüft. Externe Komponenten, alle wasserführenden Verbindungen und Bauteile werden einer Sichtprüfung unterzogen. Die Regelung wird auf Plausibilität, Einstellung und mögliche Fehlermeldungen überprüft. Es erfolgt eine Prüfung des Heizungsdrucks, eine Prüfung der integrierten Ausdehnungsgefäße sowie die Aufnahme und Dokumentation aller wesentlichen Punkte. Ebenfalls eine Dichtheitsprüfung der kältetechnischen Anlage gemäß F-Gas Verordnung (EU) 517/2014 ist Bestandteil der Wartung. Bei Lüftungs-Integralgeräten werden zusätzlich ein eventuell notwendiger Filterwechsel, eine Säuberung der luftdurchströmten Wärmeübertrager und Lüfter durchgeführt. Voraussetzungen # Das Gerät muss für den Kundendiensttechniker frei zugänglich sein. Der Abschluss eines Wartungsvertrages ist nur nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst oder eines autorisierten Partners möglich. Andernfalls ist der Anlagenzustand erst durch eine Einzelwartung aufzunehmen. Zur Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung muss ein Sachkundennachweis gemäß F-Gas Verordnung (EU) 517/2014 vorliegen. Rechtliche Hinweise # Dieses Vorgehen gilt grundsätzlich nur für Österreich. Alle darüberhinausgehenden Kundendiensteinsätze werden nach Aufwand berechnet.

Fabrikat/Type: 331508 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899L Z **Dienstleistung Wartung-Plus Lüftungsgerät jährlich**

Wartung-Plus Lüftungsgerät jährlich Dienstleistung Wartung-Plus Lüftungsgerät jährlich Beschreibung # Wartung für einen effizienteren Funktionsablauf und eine damit einhergehende positive Beeinflussung der Lebensdauer des Gerätes. Eine Wartungsbeauftragung kann jederzeit erfolgen. Sie haben die Wahl, eine Einzelwartung oder eine regelmäßige Wartung mit einem Wartungsvertrag* durchführen zu lassen. Sollte bei Ihrer Systemkomponente eine jährliche Dichtheitsprüfung vorgeschrieben sein, bieten wir Ihnen auch hierzu passend einen jährlichen Wartungsvertrag an. Nähere Informationen zu unseren Wartungsangeboten erhalten Sie unter kundendienst@stiebel-eltron.at Bestandteile der Dienstleistung # Bestandteil der Wartung sind die Überprüfung und ggf. Säuberung von Verdampfer und Kondensatwanne. Ebenfalls werden die Wärmepumpenkomponenten auf Ölspuren, defekte Leitungen und Wasseraustritt überprüft. Externe Komponenten, alle wasserführenden Verbindungen und Bauteile werden einer Sichtprüfung unterzogen. Die Regelung wird auf Plausibilität, Einstellung und mögliche Fehlermeldungen überprüft. Es erfolgt eine Prüfung des Heizungsdrucks, eine Prüfung der integrierten Ausdehnungsgefäße sowie die Aufnahme und Dokumentation aller wesentlichen Punkte. Ebenfalls eine Dichtheitsprüfung der kältetechnischen Anlage gemäß F-Gas Verordnung (EU) 517/2014 ist Bestandteil der Wartung. Bei Lüftungs-Integralgeräten werden zusätzlich ein eventuell notwendiger Filterwechsel, eine Säuberung der luftdurchströmten Wärmeübertrager und Lüfter durchgeführt. Voraussetzungen # Das Gerät muss für den Kundendiensttechniker frei zugänglich sein. Der Abschluss eines Wartungsvertrages ist nur nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst oder eines autorisierten Partners möglich. Andernfalls ist der Anlagenzustand erst durch eine Einzelwartung aufzunehmen. Zur Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung muss ein Sachkundennachweis gemäß F-Gas Verordnung (EU) 517/2014 vorliegen.

Rechtliche Hinweise # Dieses Vorgehen gilt grundsätzlich nur für Österreich. Alle darüberhinausgehenden

Kundendiensteinsätze werden nach Aufwand berechnet.

Fabrikat/Type: 331484 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899M Z **Dienstleistung Wartung-Plus-Paket Wärmepumpe groß**

Wartung-Plus-Paket Wärmepumpe groß
Dienstleistung
Wartung-Plus-Paket Wärmepumpe groß
Beschreibung # Wartung für einen effizienteren Funktionsablauf und eine damit einhergehende positive Beeinflussung der Lebensdauer des Gerätes. Eine Wartungsbeauftragung kann jederzeit erfolgen. Sie haben die Wahl, eine Einzelwartung oder eine regelmäßige Wartung mit einem Wartungsvertrag* durchführen zu lassen. Sollte bei Ihrer Systemkomponente eine jährliche Dichtheitsprüfung vorgeschrieben sein, bieten wir Ihnen auch hierzu passend einen jährlichen Wartungsvertrag an. Nähere Informationen zu unseren Wartungsangeboten erhalten Sie unter kundendienst@stiebel-eltron.at
Bestandteile der Dienstleistung # Bestandteil der Wartung sind die Überprüfung und ggf. Säuberung von Verdampfer und Kondensatwanne. Ebenfalls werden die Wärmepumpenkomponenten auf Ölspuren, defekte Leitungen und Wasseraustritt überprüft. Externe Komponenten, alle wasserführenden Verbindungen und Bauteile werden einer Sichtprüfung unterzogen. Die Regelung wird auf Plausibilität, Einstellung und mögliche Fehlermeldungen überprüft. Es erfolgt eine Prüfung des Heizungsdrucks, eine Prüfung der integrierten Ausdehnungsgefäße sowie die Aufnahme und Dokumentation aller wesentlichen Punkte. Ebenfalls eine Dichtheitsprüfung der kältetechnischen Anlage gemäß F-Gas Verordnung (EU) 517/2014 ist Bestandteil der Wartung. Bei Lüftungs-Integralgeräten werden zusätzlich ein eventuell notwendiger Filterwechsel, eine Säuberung der luftdurchströmten Wärmeübertrager und Lüfter durchgeführt. Voraussetzungen # Das Gerät muss für den Kundendiensttechniker frei zugänglich sein. Der Abschluss eines Wartungsvertrages ist nur nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst oder eines autorisierten Partners möglich. Andernfalls ist der Anlagenzustand erst

durch eine Einzelwartung aufzunehmen.
Zur Durchführung einer
Dichtigkeitsprüfung muss ein
Sachkundennachweis gemäß F-Gas
Verordnung (EU) 517/2014 vorliegen.

Rechtliche Hinweise # Dieses Vorgehen
gilt grundsätzlich nur für Österreich.
Alle darüberhinausgehenden
Kundendiensteinsätze werden nach Aufwand
berechnet.

Fabrikat/Type: 331497 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

35Q899N Z **Dienstleistung Wartung-Plus-Paket WP zweijährlich**

Wartung-Plus-Paket WP zweijährlich
Dienstleistung
Wartung-Plus-Paket WP zweijährlich
Beschreibung # Wartung für einen
effizienteren Funktionsablauf und eine
damit einhergehende positive
Beeinflussung der Lebensdauer des
Gerätes. Eine Wartungsbeauftragung kann
jederzeit erfolgen. Sie haben die Wahl,
eine Einzelwartung oder eine regelmäßige
Wartung mit einem Wartungsvertrag*
durchführen zu lassen. Sollte bei Ihrer
Systemkomponente eine
jährliche Dichtheitsprüfung
vorgeschrieben sein, bieten wir Ihnen
auch hierzu passend einen jährlichen
Wartungsvertrag an. Nähere Informationen
zu unseren Wartungsangeboten erhalten
Sie unter kundendienst@stiebel-eltron.at
Bestandteile der Dienstleistung #
Bestandteil der Wartung sind die
Überprüfung und ggf. Säuberung von
Verdampfer und Kondensatwanne. Ebenfalls
werden die Wärmepumpenkomponenten auf
Ölspuren, defekte Leitungen und
Wasseraustritt überprüft. Externe
Komponenten, alle wasserführenden
Verbindungen und Bauteile werden einer
Sichtprüfung unterzogen. Die Regelung
wird auf Plausibilität, Einstellung und
mögliche Fehlermeldungen überprüft. Es
erfolgt eine Prüfung des Heizungsdrucks,
eine Prüfung der integrierten
Ausdehnungsgefäße sowie die Aufnahme und
Dokumentation aller wesentlichen Punkte.
Ebenfalls eine Dichtheitsprüfung der
kältetechnischen Anlage gemäß F-Gas
Verordnung (EU) 517/2014 ist Bestandteil
der Wartung. Bei
Lüftungs-Integralgeräten werden
zusätzlich ein eventuell notwendiger
Filterwechsel, eine Säuberung der
luftdurchströmten Wärmeübertrager und

Lüfter durchgeführt. Voraussetzungen # Das Gerät muss für den Kundendiensttechniker frei zugänglich sein. Der Abschluss eines Wartungsvertrages ist nur nach einer erfolgreichen Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst oder eines autorisierten Partners möglich. Andernfalls ist der Anlagenzustand erst durch eine Einzelwartung aufzunehmen. Zur Durchführung einer Dichtigkeitsprüfung muss ein Sachkundennachweis gemäß F-Gas Verordnung (EU) 517/2014 vorliegen. Rechtliche Hinweise # Dieses Vorgehen gilt grundsätzlich nur für Österreich. Alle darüberhinausgehenden Kundendiensteinsätze werden nach Aufwand berechnet.

Fabrikat/Type: 331496 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38 **Wärmeabgabe**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungsangaben:

Die angegebenen Wärmeleistungen sind vorgegebene Mindest-Werte bei Normbedingungen.

Heizkörper sind gemäß ÖNORM geprüft.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet
- Endbeschichtung in einer Standardfarbe (RAL 9016 weiß)
- Transport- und Montageschutz
- Entfernen einschließlich Entsorgung der Verpackungen zum Zeitpunkt der Übernahme
- gratfreie Verkleidung (seitlich) und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkörper

3. Ventilbauformen:

Durchgangsform: Die Flussrichtung des Mediums wird nicht geändert.

Eckform: Die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.

38Q1 Z **Wärmeabgabegeräte (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

38Q101 **Z** Standard-Wärmespeicher ETS

38Q101A Z **Standard-Wärmespeicher ETS 200 Plus, 2kW/400V, weiß**

ETS 200 Plus, 2kW/400V, weiß
Standard-Wärmespeicher
ETS 200 Plus, 2kW/400V, weiß
Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen.
KOMFORTMERKMALE: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist

für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter. INSTALLATION: Das Gerät wird auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Der Netzanschluss lässt sich auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE
Anschlussleistung von/bis: 1,5-2,0 kW
Betriebsgeräusch: 30 dB(A)
Breite: 605 mm
Gewicht (mit Steinen): 116 kg
Elektrische Zusatzheizung: 0.3 kW
Höhe: 650 mm
Tiefe: 275 mm
Farbe: alpinweiß
Fabrikat/Type: 236424 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q101B Z **Standard-Wärmespeicher ETS 300 Plus, 3kW/400V, weiß**

ETS 300 Plus, 3kW/400V, weiß
Standard-Wärmespeicher
ETS 300 Plus, 3kW/400V, weiß
Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen. KOMFORTMERKMALE: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die

Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter. INSTALLATION: Das Gerät wird auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Der Netzanschluss lässt sich auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 3/N/PE
Anschlussleistung von/bis: 2,25-3 kW
Betriebsgeräusch: 32 dB(A)
Breite: 780 mm
Gewicht (mit Steinen): 166 kg
Elektrische Zusatzheizung: 0.5 kW
Höhe: 650 mm
Tiefe: 275 mm
Farbe: alpinweiß
Fabrikat/Type: 236425 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q101C Z **Standard-Wärmespeicher ETS 400 Plus, 4kW/400V, weiß**

ETS 400 Plus, 4kW/400V, weiß
Standard-Wärmespeicher
ETS 400 Plus, 4kW/400V, weiß
Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen. KOMFORTMERKMALE: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die

offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter. INSTALLATION: Das Gerät wird auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Der Netzanschluss lässt sich auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 3/N/PE
Anschlussleistung von/bis: 3-4 kW
Betriebsgeräusch: 33 dB(A)
Breite: 955 mm
Gewicht (mit Steinen): 216 kg
Elektrische Zusatzheizung: 0.8 kW
Höhe: 650 mm
Tiefe: 275 mm
Farbe: alpinweiß
Fabrikat/Type: 236426 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q101D Z **Standard-Wärmespeicher ETS 500 Plus, 5kW/400V, weiß**

ETS 500 Plus, 5kW/400V, weiß
Standard-Wärmespeicher
ETS 500 Plus, 5kW/400V, weiß
Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen. KOMFORTMERKMALE: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven

Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter. INSTALLATION: Das Gerät wird auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Der Netzanschluss lässt sich auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 3/N/PE
Anschlussleistung von/bis: 3,75-5 kW
Betriebsgeräusch: 34 dB(A)
Breite: 1130 mm
Gewicht (mit Steinen): 266 kg
Elektrische Zusatzheizung: 1 kW
Höhe: 650 mm
Tiefe: 275 mm
Farbe: alpinweiß
Fabrikat/Type: 236427 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q101E Z **Standard-Wärmespeicher ETS 600 Plus, 6kW/400V, weiß**

ETS 600 Plus, 6kW/400V, weiß
Standard-Wärmespeicher
ETS 600 Plus, 6kW/400V, weiß
Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen. KOMFORTMERKMALE: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell

programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter. INSTALLATION: Das Gerät wird auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Der Netzanschluss lässt sich auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 3/N/PE
Anschlussleistung von/bis: 4,5-6 kW
Betriebsgeräusch: 34 dB(A)
Breite: 1305 mm
Gewicht (mit Steinen): 316 kg
Elektrische Zusatzheizung: 1.2 kW
Höhe: 650 mm
Tiefe: 275 mm
Farbe: alpinweiß
Fabrikat/Type: 236428 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q101F Z **Standard-Wärmespeicher ETS 700 Plus, 7kW/400V, weiß**

ETS 700 Plus, 7kW/400V, weiß
Standard-Wärmespeicher
ETS 700 Plus, 7kW/400V, weiß
Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen. KOMFORTMERKMALE: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig auf. Am Display lässt sich die gewünschte

Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter. INSTALLATION: Das Gerät wird auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Der Netzanschluss lässt sich auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Technische Daten:
Netzanschluss: 3/N/PE
Anschlussleistung von/bis: 5,25-7 kW
Betriebsgeräusch: 34 dB(A)
Breite: 1480 mm
Gewicht (mit Steinen): 366 kg
Elektrische Zusatzheizung: 1.5 kW
Höhe: 650 mm
Tiefe: 275 mm
Farbe: alpinweiß
Fabrikat/Type: 236429 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q102 **Z** Zusatzheizungen

38Q102A Z **Zusatzheizung Zhzg. 0.35kW**

Zhzg. 0.35kW
Zusatzheizung
Zhzg. 0.35kW
Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet

sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 0.35 kW
Fabrikat/Type: 238723 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q102B Z **Zusatzheizung Zhzg. 0.5kW**

Zhzg. 0.5kW
Zusatzheizung
Zhzg. 0.5kW
Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 0.5 kW
Fabrikat/Type: 238724 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q102C Z **Zusatzheizung Zhzg. 0.8kW**

Zhzg. 0.8kW
Zusatzheizung
Zhzg. 0.8kW
Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 0.8 kW
Fabrikat/Type: 238725 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q102D Z **Zusatzheizung Zhzg. 1kW**

Zhzg. 1kW
Zusatzheizung
Zhzg. 1kW
Die Zusatzheizung dient außerhalb der

Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 1 kW
Fabrikat/Type: 238726 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q102E Z **Zusatzheizung Zhzg. 1.2kW**

Zhzg. 1.2kW
Zusatzheizung
Zhzg. 1.2kW
Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 1.2 kW
Fabrikat/Type: 238727 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q102F Z **Zusatzheizung Zhzg. 1.5kW**

Zhzg. 1.5kW
Zusatzheizung
Zhzg. 1.5kW
Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 1.5 kW
Fabrikat/Type: 238728 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q102G Z **Zusatzheizung Zhzg. 1.7kW**

Zhzg. 1.7kW
Zusatzheizung
Zhzg. 1.7kW
Die Zusatzheizung dient außerhalb der Heizsaison als Komfortheizung, falls der Wärmespeicher nicht oder nur unzureichend aufgeladen ist. Die elektrische Zusatzheizung läuft über den normalen Haushaltstarif und schaltet sich nur zu, wenn der Wärmespeicher die gewünschten Temperaturen nicht liefern kann.
Technische Daten:
Anschlussleistung: 1,7 kW
Fabrikat/Type: 238915 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

38Q103 **Z** Raumtemperaturregler, 10A

38Q103A Z **Raumtemperaturregler RTA-S UP, 10 A / 250 V**

RTA-S UP, 10 A / 250 V
Raumtemperaturregler
RTA-S UP, 10 A / 250 V
Der mechanische Raumtemperatur-Regler mit thermischer Rückführung zeichnet sich durch sein exklusives Design aus. Dank des Wechselrahmens kann der Regler zur Unterputz-Installation in viele Flächenschalter-Programme mit Norm-Innenmaß integriert werden.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP30
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Tiefe: 43 mm
Fabrikat/Type: 223344 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: **. . . . . .**

38Q103B Z **Raumtemperaturregler RTA-S2, 10 A/230 V**

RTA-S2, 10 A/230 V
Raumtemperaturregler
RTA-S2, 10 A/230 V
Der Raumtemperatur-Regler für die Aufputz-Montage hat einen Bimetall-Regler mit thermischer Rückführung integriert. Der Regler verfügt über Betriebsschalter. Dank der integrierten Anschlussklemme lässt sich die Temperatur über eine externe Zeitschaltuhr absenken.
Technische Daten:

Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP30
Breite: 75 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 26 mm
Fabrikat/Type: 231061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q103C Z **Raumtemperaturregler RTNZ-S2, 10 A/230 V**

RTNZ-S2, 10 A/230 V
Raumtemperaturregler
RTNZ-S2, 10 A/230 V
In den Raumtemperatur-Regler für die Aufputz-Montage ist ein Bimetallregler mit thermischer Rückführung integriert. Der Regler ist mit einem Betriebsschalter und einem Schalter für eine Zusatzheizung ausgestattet.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP30
Breite: 75 mm
Höhe: 75 mm
Tiefe: 26 mm
Fabrikat/Type: 231063 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q104 **Z** Raumtemperaturregler, 16A

38Q104A Z **Raumtemperaturregler RTU-TC, 16 A/230 V**

RTU-TC, 16 A/230 V
Raumtemperaturregler
RTU-TC, 16 A/230 V
Der elektronische Raumtemperatur-Regler eignet sich für die Unterputz-Installation mit nahezu allen Schalterprogrammen. KOMFORTMERKMALE: Hoher Bedienkomfort durch die intuitive und einfache Touch-Bedienung. Durch individuell definierbare Wochenprogramme und die menügeführte Intervallprogrammierung lässt sich die Raumtemperatur einfach auf die persönlichen Bedürfnisse einstellen. Das Wochenprogramm ist werkseitig voreingestellt. Das große, gut ablesbare und beleuchtete Farb-Display zeigt die verschiedenen Betriebsfunktionen an, die Betriebsarten lassen sich über Kurzwahl-Tasten leicht aktivieren. Das Display informiert über den Energieverbrauch in der Vergangenheit (Woche, Monat und Jahr). Die selbstanpassende, lernfähige Regelung

ermittelt automatische die Vorheizzeit
im Timer-Betrieb. Der Einstellbereich
für Temperaturen lässt sich intern
begrenzen und blockieren. Die
Werkseinstellung für alle Funktionen
lässt sich dank der Reset-Funktion
einfach wiederherstellen.
Technische Daten:
Nennspannung: 230 V
Schutzart (IP): IP21
Breite: 84 mm
Höhe: 84 mm
Tiefe: 40 mm
Fabrikat/Type: 238912 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

38Q105 Z **Vario-Konsole ZWVK 1**

ZWVK 1
Vario-Konsole
ZWVK 1
Das Set für die bodenfreie
Geräteaufstellung ist
neigungsverstellbar

Fabrikat/Type: 182028 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

38Q106 Z **Aufladesteuerung EAC 5**

EAC 5
Aufladesteuerung
EAC 5
Die witterungsgeführte Aufladesteuerung
erlaubt den wirtschaftlichen und
komfortablen Betrieb von Wärmespeichern.
Die benötigte Aufladung wird anhand der
Außentemperatur automatisch ermittelt.
KOMFORTMERKMALE: Die Aufladesteuerung
lässt sich in den Grundfunktionen als
zentrales Steuergerät nutzen. Das
selbstlernende Steuerprogramm erlaubt
lange Freigabezeiten. Es kann zwischen
mehreren Betriebsarten gewählt werden,
die sich einfach über eine
Wochen-Zeitschaltuhr programmieren
lassen. Das Aufladesignal wird als AC-
Signal übermittelt. INSTALLATION: Die
Aufladesteuerung wird auf der Hutschiene
im Schaltschrank bzw. in der Verteilung
montiert.
Technische Daten:
Breite: 54 mm
Höhe: 88 mm
Tiefe: 61 mm

Mit Fühler: ja
Fabrikat/Type: 202466 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q107 Z **Gruppensteuergerät ZSE 5**

ZSE 5
Gruppensteuergerät
ZSE 5
Mit dem Gruppen-Steuergerät für Mehrfamilienhäuser wird das Signal der außentemperaturgeführten Aufladesteuerung individuell angepasst. Das Steuergerät wird im Schaltschrank bzw. in die Verteilung auf der Hutschiene installiert.
Technische Daten:
Breite: 54 mm
Höhe: 88 mm
Tiefe: 61 mm
Mit Fühler: nein
Fabrikat/Type: 202467 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q108 **Z** Bausätze

38Q108A Z **Bausatz BSW DC, 0.91V-1.43V**

BSW DC, 0.91V-1.43V
Bausatz
BSW DC, 0.91V-1.43V
Der Erweiterungsbausatz nutzt die Gleichspannungssignale von außentemperaturgeführten Aufladesteuerungen. Er wird in den Wärmespeicher eingebaut.

Fabrikat/Type: 238917 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

38Q108B Z **Bausatz ZK, Flachspeicher**

ZK, Flachspeicher
Bausatz
ZK, Flachspeicher
Mit dem Bausatz ZK wird ein Flach-Wärmespeicher zum Zweikreis-Wärmespeicher. Der innere Aufbau bleibt unverändert. Der Bausatz besteht aus zwei Thermorelais, die von den Steuerleitungen S und SF angesteuert werden und damit den Speicherteil

und/oder den Direktheizteil einschalten.
Die Entladung erfolgt über den internen
oder externen Raumtemperatur-Regler.

Fabrikat/Type: 238735 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

54Q1 Z **Lüftungssysteme (STIEBEL ELTRON)**

Version: 2026-07

54Q101 **Z** Abluftventile

54Q101A Z **Abluftventil 100M aus Metall,Wand-/Deckeneinbau,weiß**

100M aus Metall,Wand-/Deckeneinbau,weiß
Abluftventil
100M aus Metall,Wand-/Deckeneinbau,weiß
Das runde und formschöne Ventil eignet
sich für zentrale Abluftanlagen.
Einfache Montage mit Befestigungsfedern
und dem mitgelieferten Montagestutzen in
De-cken oder Wänden. Der Luftdurchsatz
wird mit der drehbaren Frontplatte
leicht und präzise eingestellt.
Langlebige, robuste Ausführung aus
pulverbeschichtetem, verzinktem
Stahlblech.
Technische Daten:

Max. Luftmenge: 50 m3/h
Anschlussdurchmesser: 100 mm
Luftmenge einstellbar: ja
Werkstoff: Stahl
Fabrikat/Type: 227917 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q101B Z **Abluftventil 125 M aus Metall,Wand-/Deckeneinbau,weiß**

125 M aus Metall,Wand-/Deckeneinbau,weiß
Abluftventil
125 M aus Metall,Wand-/Deckeneinbau,weiß
Das runde und formschöne Ventil eignet
sich für zentrale Abluftanlagen.
Einfache Montage mit Befestigungsfedern
und dem mitgelieferten Montagestutzen in
De-cken oder Wänden. Der Luftdurchsatz
wird mit der drehbaren Frontplatte
leicht und präzise eingestellt.
Langlebige, robuste Ausführung aus
pulverbeschichtetem, verzinktem
Stahlblech.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 70 m3/h
Anschlussdurchmesser: 125 mm
Luftmenge einstellbar: ja
Werkstoff: Stahl
Fabrikat/Type: 227924 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q101C Z **Abluftventil LWF AVM 100 K**

LWF AVM 100 K
Abluftventil
LWF AVM 100 K
Das runde und formschöne Ventil eignet
sich für zentrale Abluftanlagen.
Einfache Montage mit Befestigungsfedern
und dem mitgelieferten Montagestutzen in
De-cken oder Wänden. Der Luftdurchsatz
wird mit der drehbaren Frontplatte
leicht und präzise eingestellt.
Langlebige, robuste Ausführung aus
pulverbeschichtetem, verzinktem
Stahlblech.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 50 m3/h
Luftmenge einstellbar: ja
Werkstoff: Stahl/Kunststoff
Fabrikat/Type: 159282 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q102 **Z** Anschlussadapter

54Q102A Z **Anschlussadapter DN 75 LVS A 2-75**

LVS A 2-75
Anschlussadapter
LVS A 2-75
für Anschluss 2 x DN75an das LVS infloor-System
Inklusive Verriegelungsstifte
und Blinddeckel

Der Anschlussadapter für das LVS infloor
bietet zwei Anschlüsse für LVS-Rohr DN 7
Die Rohre werden mit je zwei Verriegelun
stiften befestigt. Der Adapter verfügt ü
einen mittigen Befestigungspunkt und sei
Befestigungslaschen. Zum Lieferumfang ge
ein Blinddeckel und vier Verriegelungsst
Fabrikat/Type: 205365 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q102B Z **Anschluss-Adapter LVS KSNA O/2x75, Anschluss-Adapter**

LVS KSNA O/2x75, Anschluss-Adapter
Anschluss-Adapter
LVS KSNA O/2x75, Anschluss-Adapter
Der Adapter verbindet einen ovalen
Anschluss mit zwei runden 75 mm Rohren.
Er wird insbesondere in Kombination mit
der Saugnische LVS KSN 125 eingesetzt
und ermöglicht eine flexible und
platzsparende Luftverteilung. Die
strömungsoptimierte Bauform hat minimale
Betriebsgeräusche bei geringen
Druckverlusten zur Folge. Für flexible
Montageoptionen lassen sich die
Anschlüsse mit integrierter Zugsicherung
bei Bedarf um 180Grad drehen. Der Adapter
besteht aus hygienisch geprüftem,
lebensmittelechtem Kunststoff.
Technische Daten:
Höhe: 86 mm
Breite: 160 mm
Fabrikat/Type: 208856 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q103 **Z** Ansaug-Ausblasgitter

54Q103A Z **Ansaug-Ausblasgitter KWG 125, Stahlblech pulverbeschichtet**

KWG 125, Stahlblech pulverbeschichtet
Ansaug-Ausblasgitter
KWG 125, Stahlblech pulverbeschichtet
Das kombinierte Ansaug-/Ausblasgitter
für die Außen- und Fortluft-Führung
zentraler Lüftungsgeräte mit

Wärmerückgewinnung wird an der Außenwand
montiert. Die Anschlüsse für Fortluft
und Außenluft sind nebeneinander
angeordnet. Das Gitter besteht aus
pulverbeschichtetem, verzinktem
Stahlblech.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 200 m3/h
Anschlussdurchmesser: 125 mm
Fabrikat/Type: 239139 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q103B Z **Ansaug-Ausblasgitter KWG 160, Stahlblech pulverbeschichtet**

KWG 160, Stahlblech pulverbeschichtet
Ansaug-Ausblasgitter
KWG 160, Stahlblech pulverbeschichtet
Das kombinierte Ansaug-/Ausblasgitter
für die Außen- und Fortluft-Führung
zentraler Lüftungsgeräte mit
Wärmerückgewinnung wird an der Außenwand
montiert. Die Anschlüsse für Fortluft
und Außenluft sind nebeneinander
angeordnet. Das Gitter besteht aus
pulverbeschichtetem, verzinktem
Stahlblech.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 300 m3/h
Anschlussdurchmesser: 160 mm
Fabrikat/Type: 239140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q103C Z **Absperrvorrichtung LA 60 BRA**

LA 60 BRA
Absperrvorrichtung
LA 60 BRA
Absperrvorrichtung für Aufputz-Lüfter
Technische Daten:
Höhe: 120 mm
Breite: 120 mm
Tiefe: 100 mm
Fabrikat/Type: 201452 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q104 **Z** Aufputz-Gehäuse und Lüftereinheit

54Q104A Z **Aufputz-Gehäuse LA 100 G-A Aufputz-Gehäuse**

LA 100 G-A Aufputz-Gehäuse
Aufputz-Gehäuse
LA 100 G-A Aufputz-Gehäuse

Aufputz-Gehäuse für das Abluftgerät LA 100 A.
Technische Daten:
Höhe: 270 mm
Breite: 270 mm
Tiefe: 136 mm
Fabrikat/Type: 205906 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q104B Z **Aufputz-Lüftereinheit LA 100 A Ablufteinheit**

LA 100 A Ablufteinheit
Aufputz-Lüftereinheit
LA 100 A Ablufteinheit
Die Lüftereinheit für Abluftgeräte entlüftet Räume mit und ohne Außenfenster. KOMFORTMERKMALE: Das Gehäuse, die Innenblende und der Filterträger sind aus hochwertigem, weißem Kunststoff gefertigt. Alle Geräte sind mit einer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit ausgestattet. Bei Bedarf kann diese durch einen Feuchtefühler erweitert werden. Eine nachträgliche Erweiterung des Steuerungsmoduls ist auch im eingebauten Zustand möglich. EFFIZIENZ: Die Lüftereinheit verfügt über einen sehr energieeffizienten und leisen Lüftermotor. INSTALLATION: Die Geräte sind je nach gewählter Ausführung für Wand- und Deckeneinbau oder Aufputz Montage geeignet. Der Netzanschluss der Lüftereinheit ist leicht zugänglich.
Technische Daten:
Leistungsaufnahme bei 30 m3/h: 2.2 W
Leistungsaufnahme bei 60 m3/h: 4.5 W
Leistungsaufnahme bei max. Volumenstrom: 15.3 W
Luftvolumenstrom max.: 90 m3/h
a10 Gerät: 270 mm
a20 Gerät: 270 mm
a30 Gerät: 136 mm
Art der Lüftung: Entlüftung
Filterklasse: G3
Gewicht: 2.3 kg
Fabrikat/Type: 205771 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q105 **Z** Außenblenden

54Q105A Z **Außenblende W 100 BA VA B, Blank**

W 100 BA VA B, Blank
Außenblende
W 100 BA VA B, Blank
Die Außenhaube aus hochwertigem

Edelstahl leitet den Luftvolumenstrom gezielt von der Fassade weg. Die patentierte Leitstruktur wirkt Verschmutzungen durch Moos- oder Schimmelbildung effektiv entgegen. Die Fassade wird geschützt und bleibt sauber. Dank der adaptierbaren Dichtungsmanschette ist die Außenhaube sowohl mit unseren dezentralen Lüftungsgeräten als auch mit Abluftgeräten kompatibel. Durch den geräteübergreifenden Einsatz der Edelstahlhaube bleibt die Außenwirkung auch dann einheitlich, wenn verschiedenen Geräte zum Einsatz kommen. Mit Anschlussgrößen von DN 70 bis DN 180 eignet sich die Außenhaube für verschiedene Einzelraumlüftungs- und Abluftsysteme. Die Installation ist unkompliziert.
Technische Daten:
Werkstoff: Edelstahl
Höhe: 270 mm
Breite: 255 mm
Tiefe: 107 mm
Farbe: grau
Fabrikat/Type: 206654 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q105B Z **Außenblende W 100 BA VA L, Lackierbar**

W 100 BA VA L, Lackierbar
Außenblende
W 100 BA VA L, Lackierbar
Die lackierbare Außenhaube aus hochwertigem Edelstahl leitet den Luftvolumenstrom gezielt von der Fassade ab. Die patentierte Leitstruktur wirkt Verschmutzungen durch Moos- oder Schimmelbildung effektiv entgegen. Die Fassade wird geschützt und bleibt sauber. Dank der adaptierbaren Dichtungsmanschette ist die Außenhaube sowohl mit unseren dezentralen Lüftungsgeräten als auch mit Abluftgeräten kompatibel. Durch den geräteübergreifenden Einsatz der lackierbaren Edelstahlhaube bleibt die Außenwirkung auch dann einheitlich, wenn verschiedenen Geräte zum Einsatz kommen. Mit Anschlussgrößen von DN 70 bis DN 180 eignet sich die Außenhaube für verschiedene Einzelraumlüftungs- und Abluftsysteme. Die Installation ist unkompliziert.
Technische Daten:
Werkstoff: rostfreier Stahl
Höhe: 270 mm
Breite: 255 mm
Tiefe: 107 mm

Farbe: lackierbar
Fabrikat/Type: 208003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q105C Z **Außenblende W 100 BA VA W, Weiß**

W 100 BA VA W, Weiß
Außenblende
W 100 BA VA W, Weiß
Die Außenhaube aus hochwertigem Edelstahl leitet den Luftvolumenstrom gezielt von der Fassade weg. Die patentierte Leitstruktur wirkt Verschmutzungen durch Moos- oder Schimmelbildung effektiv entgegen. Die Fassade wird geschützt und bleibt sauber. Dank der adaptierbaren Dichtungsmanschette ist die Außenhaube sowohl mit unseren dezentralen Lüftungsgeräten als auch mit Abluftgeräten kompatibel. Durch den geräteübergreifenden Einsatz der Edelstahlhaube bleibt die Außenwirkung auch dann einheitlich, wenn verschiedenen Geräte zum Einsatz kommen. Mit Anschlussgrößen von DN 70 bis DN 180 eignet sich die Außenhaube für verschiedene Einzelraumlüftungs- und Abluftsysteme. Die Installation ist unkompliziert.
Technische Daten:
Werkstoff: Edelstahl
Höhe: 270 mm
Breite: 255 mm
Tiefe: 107 mm
Farbe: RAL 9016-Glanz 60
Fabrikat/Type: 206655 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q106 Z **Außen-und Fortluftturm AFT-320 H AV auf Rohr**

AFT-320 H AV auf Rohr
Außen-und Fortluftturm
AFT-320 H AV auf Rohr
Der Außen- bzw. Fortluft-Turm aus Edelstahl wird inkl. 10 halbseitigen Lamellen geliefert. # Dieser Turm ist zum Aufstecken auf ein Kanalrohr DN315.
Die Lamellen sind mit Maschendraht-Gitter als Schutz vor Vögeln und Kleintieren ausgestattet.

Fabrikat/Type: 237845 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q107 **Z** Außenwanddurchführung

54Q107A Z **Außenwanddurchführung LWFW 100 VA-LA60**

LWFW 100 VA-LA60
Außenwanddurchführung
LWFW 100 VA-LA60
Wanddurchführung für dezentrale
Lüftungsgeräte

Fabrikat/Type: 231104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q107B Z **Außenwanddurchführung Zubehör AWD 315**

Zubehör AWD 315
Außenwanddurchführung
Zubehör AWD 315
Die Wanddurchführung für gerade PP-Rohre
mit Dichtlamelle eignet sich zum
Einlegen in die Betonschalung.
Technische Daten:
Höhe: 240 mm
Nennweite: 315 mm
Gewicht: 2.2 kg
Farbe: weiß
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat/Type: 237843 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q108 Z **Außenwandventil ALD dezentrale Zuluft, Kunststoff weiß**

ALD dezentrale Zuluft, Kunststoff weiß
Außenwandventil
ALD dezentrale Zuluft, Kunststoff weiß
Die Zuluftventile für die dezentrale
Luftzufuhr sind für den Wandeinbau
vorgesehen und lassen sich manuell
verschließen. Sie bestehen aus
Kunststoff und werden inklusive
Wetterschutzgitter, Winddruck-Sicherung
und Filter geliefert.
Technische Daten:

Für Nenndurchmesser: 160 mm
Fabrikat/Type: 189813 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q109 **Z** Befestigungsschellen

54Q109A Z **Befestigungsschelle BS LSWP 160 für LSWP 160**

BS LSWP 160 für LSWP 160
Befestigungsschelle
BS LSWP 160 für LSWP 160
Befestigungsschelle nach DIN 3017. Das Band besteht aus Edelstahl, der Verschluss aus gehärtetem und galvanisierten Stahl.

Fabrikat/Type: 234108 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q109B Z **Befestigungsschelle BS LSWP 200 für LSWP 200**

BS LSWP 200 für LSWP 200
Befestigungsschelle
BS LSWP 200 für LSWP 200
Befestigungsschelle nach DIN 3017. Das Band besteht aus Edelstahl, der Verschluss aus gehärtetem und galvanisierten Stahl.

Fabrikat/Type: 234109 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q110 **Z** Dacheindeckungen

54Q110A Z **Dacheindeckung DN 160 für Dachneigung 30 bis 45 Grad**

DN 160 für Dachneigung 30 bis 45 Grad
Dacheindeckung
DN 160 für Dachneigung 30 bis 45 Grad
Dacheindeckung aus Titanzink für Schrägdächer
Technische Daten:
Anschlussdurchmesser: 160 mm
Ausführung: Schrägdach
Fabrikat/Type: 227922 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q110B Z **Dacheindeckung DN 160 für Dachneigung kleiner 30 Grad**

DN 160 für Dachneigung kleiner 30 Grad
Dacheindeckung
DN 160 für Dachneigung kleiner 30 Grad
Dacheindeckung aus Titanzink für
Schrägdächer
Technische Daten:
Anschlussdurchmesser: 160 mm
Ausführung: Schrägdach
Fabrikat/Type: 227921 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q111 **Z** Dämmelement und Dämmschläuche

54Q111A Z **Dämmelement ZLWZ RSB Iso, Dämmelement isoliert**

ZLWZ RSB Iso, Dämmelement isoliert
Dämmelement
ZLWZ RSB Iso, Dämmelement isoliert
Wärmedämm-Element zur Isolierung der
Rohrverbindungen zwischen
Montageplattform und vertikaler
Rohrbaugruppe. Das Element besteht aus
zwei Teilen, die für eine schnelle
Montage einfach zusammengesteckt werden.

Fabrikat/Type: 208275 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q111B Z **Dämmschlauch DN 100, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m**

DN 100, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m
Dämmschlauch
DN 100, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m
Dämmschlauch gegen Schwitzwasserbildung
für die Fort-/Außenluftführung
Technische Daten:
Länge: 4000 mm
Nennweite: 100 mm
Fabrikat/Type: 230955 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q111C Z **Dämmschlauch DN 125, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m**

DN 125, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m
Dämmschlauch
DN 125, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m
Dämmschlauch gegen Schwitzwasserbildung
für die Fort-/Außenluftführung
Technische Daten:
Länge: 4000 mm

Nennweite: 125 mm
Fabrikat/Type: 159347 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q111D Z **Dämmschlauch DN 160, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m**

DN 160, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m
Dämmschlauch
DN 160, gegen Schwitzwasserbildung, 4 m
Dämmschlauch gegen Schwitzwasserbildung
für die Fort-/Außenluftführung
Technische Daten:
Länge: 4000 mm
Nennweite: 160 mm
Fabrikat/Type: 170013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q112 **Z** Design Zu-/Abluftventile

54Q112A Z **Design Zu-/Abluftventile LWF ZVM 100 DV-R**

LWF ZVM 100 DV-R
Design Zu-/Abluftventile
LWF ZVM 100 DV-R
Das Zuluftventil für die Installation an
Wand oder Decke besteht aus einem
Ventil-Grundkörper und einer flachen
Frontplatte. Der Ventil-Grundkörper wird
am Rohrsystem befestigt oder wahlweise
mit einem flexiblen Federbügel an einem
Ventilsockel. Die Frontplatte wird auf
den Einstellkonus des
Ventil-Grundkörpers gesteckt und mit
Federn gehalten.
Technische Daten:
Anschlussdurchmesser: 90 mm
Luftmenge einstellbar: nein
Werkstoff: Stahlblech
Fabrikat/Type: 201903 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q112B Z **Design Zu-/Abluftventile LWF ZVM 125 DV-R**

LWF ZVM 125 DV-R
Design Zu-/Abluftventile
LWF ZVM 125 DV-R
Das Zuluftventil für die Installation an
Wand oder Decke besteht aus einem
Ventil-Grundkörper und einer flachen
Frontplatte. Der Ventil-Grundkörper wird
am Rohrsystem befestigt oder wahlweise
mit einem flexiblen Federbügel an einem

Ventilsockel. Die Frontplatte wird auf den Einstellkonus des Ventil-Grundkörpers gesteckt und mit Federn gehalten.
Technische Daten:
Anschlussdurchmesser: 114 mm
Luftmenge einstellbar: nein
Werkstoff: Stahlblech
Fabrikat/Type: 201906 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q113 **Z** Design-Verkleidungen

54Q113A Z **Design-Verkleidung ZLWZ VKO Premium**

ZLWZ VKO Premium
Design-Verkleidung
ZLWZ VKO Premium
Die Designverkleidung Premium wertet den Installationsraum zwischen Lüftungs-Integralgerät (mit R290) und Raumdecke optisch auf. Hinter der ästhetischen Verkleidung verschwinden fast alle Rohr- und Anschlussleitungen.
Um die Verkleidung individuell anpassen zu können, sind Durchbrüche für unterschiedliche Installationen möglich.
Die Designverkleidung reduziert die Schallemissionen im Raum. Die strukturierten EPP-Elemente lassen sich einfach montieren und anpassen.

Fabrikat/Type: 207485 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q113B Z **Design-Verkleidung ZLWZ VKU Premium**

ZLWZ VKU Premium
Design-Verkleidung
ZLWZ VKU Premium
Die Designverkleidung Premium erlaubt einen harmonischen Abschluss eines Lüftungs-Integralgeräts (R290) nach unten. Die lackierte Blechkonstruktion schließt den Spalt zwischen Gerät und Montagepodest und wird meist mit der Designverkleidung für den oberen Bereich kombiniert. Die Verkleidung wird einfach an den Standfüßen montiert. Die Designverkleidung reduziert die Schallemissionen.

Fabrikat/Type: 207486 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114 **Z** Dezentrale Lüftungsgeräte

54Q114A Z **Dezentr.Lüftungsgerät LWE 40 KL**

LWE 40 KL

Das dezentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eignet sich zur Be- und Entlüftung von Kellerräumen. Zur bedarfsgerechten Luftwechselrate werden die relevanten Luftzustände erfasst, ausgewertet und die daraus resultierende Betriebsart automatisch eingestellt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur Be- und Entlüftung von Kellerräumen
- Vollautomatische Regelung zur bedarfsgerechten Anpassung des Luftwechsels
- Integrierte Sensorik zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit sowie der Innen- und Außentemperatur
- Effizienter Wärmeübertrager aus Aluminium
- EC-Ventilator für einen energieeffizienten Betrieb
- Automatische Auswahl der optimalen Betriebsart auf Basis der erfassten Innen- und Außenluftbedingungen
- Lüftereinheit für einen schnellen und einfachen Filterwechsel leicht demontierbar
- Feinstaubfilter als Zubehör erhältlich
- Verschiedene Varianten von Fassadenabschlüssen als Zubehör erhältlich
- Einbau in runde oder quadratische Wanddurchbrüche möglich
- Leicht zugänglicher Netzanschluss auf der Innenseite der Ventilatoreinheit
- Modernes, platzsparendes Design
- Dezentrale Zu- und Abluftführung mit Wärmerückgewinnung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 2–4 W
- Schallleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom: 34 dB(A) bei 24 m³/h
- Gewicht: 4,2 kg
- Durchgangsöffnung min.: Ø 200 mm bzw. 185 × 185 mm
- Luftvolumenstrom: 24–50 m³/h
- Wärmebereitstellungsgrad: bis 90 %
- Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen und bedarfsgeführter Regelung: A+
- Typ Lüftungsgerät: WLA, Zwei Richtungen
- Höhe: 256 mm
- Breite: 256 mm
- Tiefe: 550 mm
- Nennspannung: 24 V
- Art der Lüftung: dezentrale Zu- und Abluft

Fabrikat/Type: LWE 40 KL von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114B Z **Dezentr.Lüftungsgerät LWE-W 100 P, Dez. Lüftungsgerät**

Das dezentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eignet sich für die kontrollierte Be- und Entlüftung einzelner Räume in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Der spiralförmige Aluminium-Wärmeübertrager mit Enthalpie-Funktion ermöglicht auch bei hohen Lüftungsleistungen eine effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung bei gleichzeitig leisem Betrieb.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung einzelner Räume
- Geeignet für Wohn- und Nichtwohngebäude
- Spiralförmiger Aluminium-Wärmeübertrager mit Enthalpie-Funktion zur Wärme- und Feuchterückgewinnung
- Aerodynamisch optimiertes Ventilatordesign mit überlappenden Flügeln für einen besonders leisen Betrieb
- Schwingungsgedämpfte Lagerung der Ventilatoreinheit zur Reduzierung von Betriebsgeräuschen
- Schallabsorbierende Innenblende für zusätzlichen akustischen Komfort
- Bedienung über grafisch geführte Benutzerschnittstelle HMI 24 V
- Anbindung an die Gebäudeleittechnik (BMS) über RS-485 möglich
- QR-Code am Gerät zur einfachen Unterstützung beim Filterwechsel
- Enthalpie-Wärmetauscher zur bedarfsgerechten Rückführung von Feuchtigkeit in die Zuluft
- Filtereinheit zum Schutz vor Staub und zur Verlängerung der Lebensdauer der Komponenten
- Teleskopgehäuse zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Wandstärken
- Fixierschienen für eine passgenaue Montage der Innen- und Außenblende
- Gut zugänglicher elektrischer Anschluss im Innenbereich
- Integriertes Gefälle für den automatischen Kondensatablauf nach außen
- Energieeffizienter Betrieb bei gleichzeitig hoher Lüftungsleistung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 5–32 W
- Schallleistungspegel Lwges bezogen auf Luftvolumenstrom: 28 dB(A) bei 32 m³/h
- Gewicht: 4,5 kg
- Durchgangsöffnung min.: 250 × 260 mm
- Luftvolumenstrom: 24 / 34 / 52 / 70 / 100 m³/h
- Wärmebereitstellungsgrad: bis 95 %
- Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen und bedarfsgeführter Regelung: A
- Typ Lüftungsgerät: WLA, Zwei Richtungen
- Höhe: 279 mm
- Breite: 284 mm
- Tiefe: 300 mm

Fabrikat/Type: LWE-W 100 P von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114C Z **Dezentr.Lüftungsgerät VRL-C 300 D Premium, Kanalanschl.**

Das dezentrale Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eignet sich zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluftqualität verbessert. Der kontinuierliche Luftaustausch reduziert die Belastung durch Gerüche, Bakterien und Viren. Das Gerät ist schalloptimiert und für den geräuscharmen, dezentralen Einsatz direkt in der

Nutzungseinheit ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Aufenthalts- und Nutzräumen
- Geeignet für Klassenräume, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und Veranstaltungsräume
- Integrierte Filter zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Wärmerückgewinnung zur Reduzierung von Lüftungswärmeverlusten
- Kontinuierlicher Luftaustausch zur Reduzierung von Gerüchen, Bakterien und Viren
- Schalloptimierte Konstruktion für einen geräuscharmen Betrieb
- Komfortable und intuitive Einstellung von Betriebsarten, Programmen und Parametern über die Bedieneinheit
- Zusätzliche Sensoren als Zubehör zur vollautomatischen Regelung der Luftleistung
- Elektrisches Vorheizregister für den Betrieb bei tiefen Außentemperaturen
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Effiziente Betriebsweise durch bedarfsgerechte Regelung und optionale Sensorik
- Für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt
- Deckenmontage zur Integration in abgehängte Decken
- Kanalanschluss für die Einbindung in die erforderliche Luftverteilung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 92 %
- Leistungsaufnahme max.: 1150 W
- Höhe: 407 mm
- Breite: 585 mm
- Länge: 1202 mm
- Gewicht: 100 kg
- Luftvolumenstrom: 100–300 m³/h
- Luftvolumenstrom max.: 300 m³/h

Fabrikat/Type: VRL-C 300 D Premium, Kanalanschluss von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114D Z **Dezentr.Lüftungsgerät VRL-C 300 D Trend, Kanalanschluss**

Das dezentrale Lüftungsgerät dient zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluftqualität verbessert und die Belastung durch CO2, Aerosole, Sporen, Schmutz, Gerüche, Bakterien und Viren reduziert. Das Gerät ist für einen geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen
- Automatische Raumbelüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Integrierte Filter zur Reduzierung von CO□, Aerosolen, Sporen und Schmutz
- Permanenter Luftaustausch zur Reduzierung von Gerüchen, Bakterien und Viren
- Schalloptimierte Ausführung für einen geräuscharmen Betrieb
- Dezentrale Aufstellung direkt in der Nutzungseinheit
- Einfache und intuitive Einstellung von Betriebsarten, Programmen und Parametern über die Bedieneinheit
- Möglichkeit zur vollautomatischen Regelung der Luftleistung über zusätzliche Sensoren als Zubehör

- Elektrisches Vorheizregister für den Betrieb auch bei tiefen Außentemperaturen
- Deckenmontage zur Integration in abgehängte Decken
- Energiesparende EC-Ventilatoren für eine effiziente Betriebsweise
- Regelung in Verbindung mit zusätzlichen Sensoren zur bedarfsgerechten Anpassung der Luftleistung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 92 %
- Leistungsaufnahme max.: 760 W
- Höhe: 407 mm
- Breite: 585 mm
- Länge: 1202 mm
- Gewicht: 100 kg
- Luftvolumenstrom: 100–300 m³/h
- Luftvolumenstrom max.: 300 m³/h

Fabrikat/Type: VRL-C 300 D Trend von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114E Z **Dezentr.Lüftungsgerät VRL-C 300 G Premium, Zu-/Abluftgitter**

Das dezentrale Lüftungsgerät dient zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluftqualität verbessert und die Belastung durch CO2, Aerosole, Sporen, Schmutz, Gerüche, Bakterien und Viren reduziert. Das Gerät ist für einen geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen
- Automatische Raumbelüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Integrierte Filter zur Reduzierung von CO□, Aerosolen, Sporen und Schmutz
- Permanenter Luftaustausch zur Reduzierung von Gerüchen, Bakterien und Viren
- Schalloptimierte Ausführung für einen geräuscharmen Betrieb
- Dezentrale Aufstellung direkt in der Nutzungseinheit
- Einfache und intuitive Einstellung von Betriebsarten, Programmen und Parametern über die Bedieneinheit
- Möglichkeit zur vollautomatischen Regelung der Luftleistung über zusätzliche Sensoren als Zubehör
- Elektrisches Vorheizregister für den Betrieb auch bei tiefen Außentemperaturen
- Deckenmontage zur Integration in abgehängte Decken
- Energiesparende EC-Ventilatoren für eine effiziente Betriebsweise
- Regelung in Verbindung mit zusätzlichen Sensoren zur bedarfsgerechten Anpassung der Luftleistung
- Ausführung mit Zu-/Abluftgittern

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 92 %
- Leistungsaufnahme max.: 1150 W
- Höhe: 407 mm
- Breite: 585 mm
- Länge: 1202 mm
- Gewicht: 100 kg
- Luftvolumenstrom: 100–300 m³/h

- Luftvolumenstrom max.: 300 m³/h

Fabrikat/Type: VRL-C 300 G Premium von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114F Z **Dezentr.Lüftungsgerät VRL-C 300 G Trend, Zu-/Abluftgitter**

Das dezentrale Lüftungsgerät dient zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluftqualität verbessert und die Belastung durch CO2, Aerosole, Sporen, Schmutz, Gerüche, Bakterien und Viren reduziert. Das Gerät ist für einen geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen
- Automatische Raumbelüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Integrierte Filter zur Reduzierung von CO□, Aerosolen, Sporen und Schmutz
- Permanenter Luftaustausch zur Reduzierung von Gerüchen, Bakterien und Viren
- Schalloptimierte Ausführung für einen geräuscharmen Betrieb
- Dezentrale Aufstellung direkt in der Nutzungseinheit
- Einfache und intuitive Einstellung von Betriebsarten, Programmen und Parametern über die Bedieneinheit
- Möglichkeit zur vollautomatischen Regelung der Luftleistung über zusätzliche Sensoren als Zubehör
- Elektrisches Vorheizregister für den Betrieb auch bei tiefen Außentemperaturen
- Deckenmontage zur Integration in abgehängte Decken
- Energiesparende EC-Ventilatoren für eine effiziente Betriebsweise
- Regelung in Verbindung mit zusätzlichen Sensoren zur bedarfsgerechten Anpassung der Luftleistung
- Ausführung mit Zu-/Abluftgittern

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 92 %
- Leistungsaufnahme max.: 760 W
- Höhe: 407 mm
- Breite: 585 mm
- Länge: 1202 mm
- Gewicht: 100 kg
- Luftvolumenstrom: 100–300 m³/h
- Luftvolumenstrom max.: 300 m³/h

Fabrikat/Type: VRL-C 300 G Trend von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114G Z **Dezentr.Lüftungsgerät VRL-C 870 D Premium, Kanalanschl.**

Das dezentrale Lüftungsgerät dient zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluftqualität verbessert und die Belastung durch CO2, Aerosole, Sporen, Schmutz, Gerüche, Bakterien und Viren reduziert. Das Gerät ist

für einen geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen
- Automatische Raumbelüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Integrierte Filter zur Reduzierung von CO□, Aerosolen, Sporen und Schmutz
- Permanenter Luftaustausch zur Reduzierung von Gerüchen, Bakterien und Viren
- Schalloptimierte Ausführung für einen geräuscharmen Betrieb
- Dezentrale Aufstellung direkt in der Nutzungseinheit
- Einfache und intuitive Einstellung von Betriebsarten, Programmen und Parametern über die Bedieneinheit
- Möglichkeit zur vollautomatischen Regelung der Luftleistung über zusätzliche Sensoren als Zubehör
- Elektrisches Vorheizregister für den Betrieb auch bei tiefen Außentemperaturen
- Deckenmontage zur Integration in abgehängte Decken
- Energiesparende EC-Ventilatoren für eine effiziente Betriebsweise
- Regelung in Verbindung mit zusätzlichen Sensoren zur bedarfsgerechten Anpassung der Luftleistung
- Ausführung für Kanalanschluss

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 92 %
- Leistungsaufnahme max.: 1750 W
- Höhe: 507 mm
- Breite: 902 mm
- Länge: 1688 mm
- Gewicht: 140 kg
- Luftvolumenstrom: 300–870 m³/h
- Luftvolumenstrom max.: 870 m³/h

Fabrikat/Type: VRL-C 870 D Premium von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114H Z **Dezentr.Lüftungsgerät VRL-C 870 D Trend, Kanalanschluss**

Das dezentrale Lüftungsgerät dient zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluftqualität verbessert und die Belastung durch CO2, Aerosole, Sporen, Schmutz, Gerüche, Bakterien und Viren reduziert. Das Gerät ist für einen geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen
- Automatische Raumbelüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Integrierte Filter zur Reduzierung von CO□, Aerosolen, Sporen und Schmutz
- Permanenter Luftaustausch zur Reduzierung von Gerüchen, Bakterien und Viren
- Schalloptimierte Ausführung für einen geräuscharmen Betrieb
- Dezentrale Aufstellung direkt in der Nutzungseinheit
- Einfache und intuitive Einstellung von Betriebsarten, Programmen und Parametern über die Bedieneinheit
- Möglichkeit zur vollautomatischen Regelung der Luftleistung über zusätzliche Sensoren als

Zubehör
- Elektrisches Vorheizregister für den Betrieb auch bei tiefen Außentemperaturen
- Deckenmontage zur Integration in abgehängte Decken
- Energiesparende EC-Ventilatoren für eine effiziente Betriebsweise
- Regelung in Verbindung mit zusätzlichen Sensoren zur bedarfsgerechten Anpassung der Luftleistung
- Ausführung für Kanalanschluss

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 92 %
- Leistungsaufnahme max.: 1850 W
- Höhe: 507 mm
- Breite: 902 mm
- Länge: 1688 mm
- Gewicht: 140 kg
- Luftvolumenstrom: 300–870 m³/h
- Luftvolumenstrom max.: 870 m³/h

Fabrikat/Type: VRL-C 870 D Trend von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114I Z **Dezentr.Lüftungsgerät VRL-C 870 G Premium, Zu-/Abluftgitter**

Das dezentrale Lüftungsgerät dient zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluftqualität verbessert und die Belastung durch CO2, Aerosole, Sporen, Schmutz, Gerüche, Bakterien und Viren reduziert. Das Gerät ist für einen geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen
- Automatische Raumbelüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Integrierte Filter zur Reduzierung von CO□, Aerosolen, Sporen und Schmutz
- Permanenter Luftaustausch zur Reduzierung von Gerüchen, Bakterien und Viren
- Schalloptimierte Ausführung für einen geräuscharmen Betrieb
- Dezentrale Aufstellung direkt in der Nutzungseinheit
- Einfache und intuitive Einstellung von Betriebsarten, Programmen und Parametern über die Bedieneinheit
- Möglichkeit zur vollautomatischen Regelung der Luftleistung über zusätzliche Sensoren als Zubehör
- Elektrisches Vorheizregister für den Betrieb auch bei tiefen Außentemperaturen
- Deckenmontage zur Integration in abgehängte Decken
- Energiesparende EC-Ventilatoren für eine effiziente Betriebsweise
- Regelung in Verbindung mit zusätzlichen Sensoren zur bedarfsgerechten Anpassung der Luftleistung
- Ausführung mit Zu-/Abluftgittern

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 92 %
- Leistungsaufnahme max.: 1750 W
- Höhe: 507 mm
- Breite: 902 mm
- Länge: 1688 mm

- Gewicht: 140 kg
- Luftvolumenstrom: 300–870 m³/h
- Luftvolumenstrom max.: 870 m³/h

Fabrikat/Type: VRL-C 870 G Premium von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q114J Z **Dezentr.Lüftungsgerät VRL-C 870 G Trend, Zu-/Abluftgitter**

Das dezentrale Lüftungsgerät dient zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und sonstigen Veranstaltungsräumen. Durch die automatische Raumbelüftung in Verbindung mit integrierten Filtern und der Wärmerückgewinnung wird die Raumluftqualität verbessert und die Belastung durch CO2, Aerosole, Sporen, Schmutz, Gerüche, Bakterien und Viren reduziert. Das Gerät ist für einen geräuscharmen Betrieb schalloptimiert und für den dezentralen Einsatz direkt in der Nutzungseinheit ausgelegt.

Besondere Merkmale:

- Dezentrales Lüftungsgerät zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Klassenräumen, Kindertagesstätten, Gaststätten, Verkaufs-, Besprechungs- und Veranstaltungsräumen
- Automatische Raumbelüftung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Integrierte Filter zur Reduzierung von CO□, Aerosolen, Sporen und Schmutz
- Permanenter Luftaustausch zur Reduzierung von Gerüchen, Bakterien und Viren
- Schalloptimierte Ausführung für einen geräuscharmen Betrieb
- Dezentrale Aufstellung direkt in der Nutzungseinheit
- Einfache und intuitive Einstellung von Betriebsarten, Programmen und Parametern über die Bedieneinheit
- Möglichkeit zur vollautomatischen Regelung der Luftleistung über zusätzliche Sensoren als Zubehör
- Elektrisches Vorheizregister für den Betrieb auch bei tiefen Außentemperaturen
- Deckenmontage zur Integration in abgehängte Decken
- Energiesparende EC-Ventilatoren für eine effiziente Betriebsweise
- Regelung in Verbindung mit zusätzlichen Sensoren zur bedarfsgerechten Anpassung der Luftleistung
- Ausführung mit Zu-/Abluftgittern

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 92 %
- Leistungsaufnahme max.: 1850 W
- Höhe: 507 mm
- Breite: 902 mm
- Länge: 1688 mm
- Gewicht: 140 kg
- Luftvolumenstrom: 300–870 m³/h
- Luftvolumenstrom max.: 870 m³/h

Fabrikat/Type: VRL-C 870 G Trend von Stiebel Eltron oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q115 **Z** Edelstahlrohr und -rohrbogen

54Q115A Z **Edelstahlrohr LWF 160-1-VA**

LWF 160-1-VA
Edelstahlrohr
LWF 160-1-VA
Das polierte Edelstahlrohr zum Anschluss der Lamellenhaube wird als Dachdurchführung oder Ansaugturm eingesetzt.
Technische Daten:
Durchmesser: 160 mm
Fabrikat/Type: 230962 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q115B Z **Edelstahlrohrbogen LWF 160-90Grad-VA**

LWF 160-90Grad-VA
Edelstahlrohrbogen
LWF 160-90Grad-VA
Der Edelstahl-Rohrbogen für den Anschluss an ein Edelstahlrohr wird inklusive Dichtung und Schrumpfmanschetten zur Abdichtung geliefert.
Technische Daten:
Durchmesser: 160 mm
Fabrikat/Type: 230963 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q116 **Z** Enthalpie-Wärmeübertrager

54Q116A Z **Enthalpie-Wärmeübertrager LWTF 180/280**

LWTF 180/280
Enthalpie-Wärmeübertrager
LWTF 180/280
Der Enthalpie-Wärmeübertrager für die zentralen Lüftungsgeräte 180 und 280 ersetzt in den Wintermonaten den Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager. Der hocheffiziente, feuchteübertragende Enthalpie-Wärmeübertrager ist mit einer selektiven Kunststoff-Membran-Folie ausgestattet. Die Membran gewinnt die Feuchtigkeit aus der Abluft zurück und überträgt sie an die Zuluft. Dadurch erhöht sich in den Wintermonaten die niedrige relative Luftfeuchte in Räumen. Die Membran verhindert den Transfer von Gasen und Verunreinigungen, zeichnet sich durch lange Lebensdauer, hohe Dichtheit und geringen Druckverlust aus. Sie ist antimikrobiell sowie frost- und wärmebeständig.
Technische Daten:
Höhe: 366 mm

Breite: 366 mm
Tiefe: 395 mm
Fabrikat/Type: 236420 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q116B Z **Enthalpie-Wärmeübertrager LWTF D**

LWTF D
Enthalpie-Wärmeübertrager
LWTF D
Der Enthalpie-Wärmeübertrager für Integralgeräte ersetzt in den Wintermonaten den Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager. Dank der selektiven Kunststoff-Membran- wird die Feuchtigkeit der Abluft zurückgewonnen und an die Zuluft übertragen. Dadurch erhöht sich in den Wintermonaten die niedrige relative Luftfeuchte in Räumen. Kein Transfer von Gasen und Verunreinigungen. Der Enthalpie-Wärmeübertrager zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer, hohe Dichtheit und geringe Druckverluste aus. Die Membran ist antimikrobiell sowie frost- und wärmebeständig.
Technische Daten:
Höhe: 366 mm
Breite: 366 mm
Tiefe: 345 mm
Fabrikat/Type: 207495 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q116C Z **Enthalpie-Wärmeübertrager LWTF W450/600**

LWTF W450/600
Enthalpie-Wärmeübertrager
LWTF W450/600
Der Enthalpie-Wärmeübertrager ersetzt in den Wintermonaten den Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager im zentralen Lüftungsgerät. Der hocheffiziente, feuchteübertragende Enthalpie-Wärmeübertrager ist mit einer selektiven Kunststoff-Membran-Folie ausgestattet. Die Membran gewinnt die Feuchtigkeit aus der Abluft zurück und überträgt sie an die Zuluft. Dadurch erhöht sich in den Wintermonaten die niedrige relative Luftfeuchtigkeit in Räumen. Die Membran verhindert den Transfer von Gasen und Verunreinigungen, zeichnet sich durch lange Lebensdauer, hohe Dichtheit und geringen Druckverlust aus. Sie ist antimikrobiell sowie frost- und wärmebeständig.

Technische Daten:
Höhe: 42 mm
Breite: 42 mm
Tiefe: 39 mm
Fabrikat/Type: 359304 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

54Q117 Z **Feuchtesensor ZLWE 40 HUMIDITY**

ZLWE 40 HUMIDITY
Feuchtesensor
ZLWE 40 HUMIDITY
Feuchtefühler für den feuchtegesteuerten
Betrieb in zwei unterschiedlichen
Stufen.
Technische Daten:
Ausführung: Raumfühler
Messgenauigkeit: 5 % rF
Einstellbereich relative
Luftfeuchtigkeit: 30-90 %
Messabweichung pro Jahr: -1,5 % rF
Schaltdifferenz: 6 % rF
Breite: 76 mm
Höhe: 76 mm
Tiefe: 34 mm
Temperatureinsatzbereich: 0 bis +40 GradC
Umgebungstemperatur: 0 - 40 GradC
Umgebungstemperatur: 0 - 40 GradC GradC
Fabrikat/Type: 236674 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

54Q118 **Z** Filterboxen

54Q118A Z **Filterbox FBF LULH 160 AU, Filterbox Fein-Filter**

FBF LULH 160 AU, Filterbox Fein-Filter
Filterbox
FBF LULH 160 AU, Filterbox Fein-Filter
Die Filterbox wird eingesetzt, wenn eine
Trennung der Außenluft für die
Wärmepumpe und der Lüftung erfolgen muss
- bei der Aufstellung im Keller, der
Ansaugung über das Dach oder bei
generell schlechter Luftqualität am
Aufstellort. Die wärmebrückenfreie
Filterbox ist einfach zu warten, da die
gleichen Filter wie bei der neuen
Integralgeräte Baureihe mit dem
Kältemittel R290 verwendet werden. Die
Standzeit des Feinstaubfilters wird
durch die Kombination von zwei Filtern
für Grob- und Feinstaub erhöht.
Technische Daten:
Höhe: 330 mm
Breite: 427 mm

Tiefe: 354 mm
Fabrikat/Type: 208347 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q118B Z **Filterbox LWF FBF 160 Filterklasse F5**

LWF FBF 160 Filterklasse F5
Filterbox
LWF FBF 160 Filterklasse F5
Die Luft-Filterbox verbessert die Zuluft in Wohnungslüftungs-Systemen. Um Feinstaub und Gerüche zu reduzieren, sind zwei Einschübe für Filter in unterschiedlichen Qualitäten vorhanden. Um die Filterbox in die Zuluftleitung und die F5-Filterkassette einbauen zu können, ist das Stahlblech-Gehäuse mit einem Rohr-Anschlussstutzen aus verzinktem Stahlblech ausgestattet.
Technische Daten:
Höhe: 330 mm
Breite: 427 mm
Tiefe: 354 mm
Fabrikat/Type: 233016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q118C Z **Filterbox LWF FBG 160 Filterklasse G4**

LWF FBG 160 Filterklasse G4
Filterbox
LWF FBG 160 Filterklasse G4
Die Luftfilterbox mit Grobstaub-Filtermatte wird die Außenluft-Ansaugung eingebaut. Das Gehäuse besteht aus galvanisiertem Stahlblech.
Technische Daten:
Höhe: 265 mm
Breite: 235 mm
Tiefe: 267 mm
Fabrikat/Type: 233015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q119 **Z** Filterkassettenset FMK

54Q119A Z **Filterkassettenset FMK F7-2 130/135, 2 St.., F7**

FMK F7-2 130/135, 2 St.., F7
Filterkassettenset
FMK F7-2 130/135, 2 St.., F7
Die Ersatz-Filterkassetten für die Zuluft bestehen aus bruchsicheren

Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet. Der stabile Rahmen besteht aus feuchtigkeitsbeständigem Karton, an der Frontseite ist eine Zuglasche integriert.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM1 >=50 % (F7)
Fabrikat/Type: 238925 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q119B Z **Filterkassettenset FMK F7-2 180, 2 St., F7**

FMK F7-2 180, 2 St., F7
Filterkassettenset
FMK F7-2 180, 2 St., F7
Die Ersatz-Filterkassetten für die Zuluft bestehen aus bruchsicheren Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet. Der stabile Rahmen besteht aus feuchtigkeitsbeständigem Karton, an der Frontseite ist eine Zuglasche integriert.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM1 >=50 % (F7)
Fabrikat/Type: 234208 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q119C Z **Filterkassettenset FMK M5-2 130/135, 2 St., M5**

FMK M5-2 130/135, 2 St., M5
Filterkassettenset
FMK M5-2 130/135, 2 St., M5
Das Set enthält zwei Filterkassetten aus synthetischem Kunstfaservlies für die Zuluft. Der geringe Druckverlust wird durch die großen, Z-gefalteten Filterflächen erreicht. Die stabilen Rahmen bestehen aus verdichtetem Filtervlies.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ePM10 >=50 % (M5)
Fabrikat/Type: 238924 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q120 **Z** Filtermattenset FMS

54Q120A Z **Filtermattenset FMS A 100, 5 Stück, DN 100**

FMS A 100, 5 Stück, DN 100
Filtermattenset
FMS A 100, 5 Stück, DN 100
Das Filtermatten-Set zur Montage auf den Abluftventilen wird inklusive Filtermattenhaube und Federringen geliefert. Es schützt die Luftleitungen vor Verschmutzung.
Technische Daten:
Anzahl: 5
Filterklasse: G4
Fabrikat/Type: 230960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q120B Z **Filtermattenset FMS A 125, 5 Stück, DN 125**

FMS A 125, 5 Stück, DN 125
Filtermattenset
FMS A 125, 5 Stück, DN 125
Das Filtermatten-Set zur Montage auf den Abluftventilen wird inklusive Filtermattenhaube und Federringen geliefert. Es schützt die Luftleitungen vor Verschmutzung.
Technische Daten:
Anzahl: 5
Filterklasse: G4
Fabrikat/Type: 230961 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q120C Z **Filtermatten-Set FMS EPMC 65-2 W450/600, Filtermatten-Set**

FMS EPMC 65-2 W450/600, Filtermatten-Set
Filtermatten-Set
FMS EPMC 65-2 W450/600, Filtermatten-Set
G4-Filter (2 Stück) für unterschiedliche Lüftungsgeräte.
Technische Daten:
Anzahl: 2
Filterklasse: ISO Coarse >=65 % (G4)
Filterart: Staub- und Pollenfilter
Fabrikat/Type: 208869 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q120D Z **Filtermattenset FMS G4-10 130/135, 10 St., G4**

FMS G4-10 130/135, 10 St., G4
Filtermattenset
FMS G4-10 130/135, 10 St., G4
Das Set enthält 10 Filtermatten aus synthetischem Wirrfaser-Vlies. Auf den Zusatz von chemischen Bindemitteln wurde verzichtet. Die hervorragende Staubspeicher-Kapazität bei geringem Druckverlust wird durch den progressiv verdichteten Aufbau und die optimierte Vlieskonstruktion erreicht.
Technische Daten:
Anzahl: 10
Filterklasse: ISO Coarse &gt,60 % (G4)
Fabrikat/Type: 238923 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q121 **Z** Flexrohre aus Aluminium

54Q121A Z **Flexrohr DN 125, aus Aluminium, ausziehbar auf 5m**

DN 125, aus Aluminium, ausziehbar auf 5m
Flexrohr
DN 125, aus Aluminium, ausziehbar auf 5m
Das flexible Aluminiumrohr nach DIN 24146 ist doppellagig gewickelt und eignet sich zum Geräteanschluss an das Rohrnetz.
Technische Daten:
Durchmesser: 125 mm
Fabrikat/Type: 159334 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q121B Z **Flexrohr DN 160, aus Aluminium, ausziehbar auf 5m**

DN 160, aus Aluminium, ausziehbar auf 5m
Flexrohr
DN 160, aus Aluminium, ausziehbar auf 5m
Das flexible Aluminiumrohr nach DIN 24146 ist doppellagig gewickelt und eignet sich zum Geräteanschluss an das Rohrnetz.
Technische Daten:
Durchmesser: 160 mm
Fabrikat/Type: 159332 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q121C Z **Flexrohr LWF F 180 - 5 flex aus Aluminium**

LWF F 180 - 5 flex aus Aluminium
Flexrohr
LWF F 180 - 5 flex aus Aluminium
Das flexible Aluminiumrohr nach DIN 24146 ist doppellagig gewickelt und eignet sich zum Geräteanschluss an das Rohrnetz.
Technische Daten:
Durchmesser: 180 mm
Fabrikat/Type: 232982 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q121D Z **Flexrohr LWF F 200 - 5**

LWF F 200 - 5
Flexrohr
LWF F 200 - 5
Das flexible Aluminiumrohr nach DIN 24146 ist doppellagig gewickelt und eignet sich zum Geräteanschluss an das Rohrnetz.
Technische Daten:
Durchmesser: 200 mm
Fabrikat/Type: 206531 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q122 Z **Fort-Außenluftgitter LWF LG 125 Luftgitter grau lackiert**

LWF LG 125 Luftgitter grau lackiert
Fort-Außenluftgitter
LWF LG 125 Luftgitter grau lackiert
Das Lüftungsgitter mit Rohr-Anschlussstutzen aus Stahlblech wird für die Außen- und Fortluft-Führung genutzt. Das Gitter mit festen Rasterlamellen wird in die Außenwand eingebaut.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 180 m3/h
Anschlussdurchmesser: 125 mm
Fabrikat/Type: 233017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q123 **Z** Integralsysteme

54Q123A Z **Integralsystem LWZ 05.1 Plus H(K)WL 230**

Kompaktes Integralsystem mit reversierbarer Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, zur Warmwasserbereitung, zur zentralen Be- und Entlüftung sowie zur Luftreinigung für Neubauten und Einfamilienhäuser. Optional auch zum Kühlen geeignet.

Besondere Merkmale:

- Innenaufgestelltes Kompaktsystem zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur kontrollierten Wohnraumlüftung in einem Gerät
- Reversierbare Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290
- Monolithische Bauweise mit geringem Platzbedarf
- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager zur Wärmerückgewinnung
- Effiziente Luftfilterung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Nutzung der Abluftenergie zur Effizienzsteigerung und Unterstützung der Abtauung
- Hydrophil beschichteter Verdampfer
- Vorbereitung zur Einbindung einer Photovoltaikanlage
- Integrierter Warmwasserspeicher mit wartungsfreier Fremdstrom-Anode
- Keine zusätzlichen Anforderungen an den Aufstellraum durch integriertes Sicherheitskonzept

Regelung:

- Integrierte Regelung
- Bedienung über Touch-Display und App möglich
- Online-Anbindung über WiFi für Fernwartung, Monitoring und Regler-Updates
- Regelung von Heizbetrieb, optionalem Kühlbetrieb, Warmwasserbereitung und Lüftung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad Lüftung: bis 90 %
- Filterklasse: ePM10 ≥ 50 % (M5) / ISO Coarse > 60 % (G4)
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 5,5 kW
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 5,2 kW
- Kühlleistung A35/W7: 2,4 kW
- Leistungsaufnahme A-7/W35 (EN 14511): 2,1 kW
- Leistungsaufnahme A2/W35 (EN 14511): 1,4 kW
- Leistungsaufnahme Kühlbetrieb A35/W7: 1,4 kW
- Lastprofil: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung: A++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A
- Abmessungen (H × B × T): 1.885 × 1.430 × 812 mm
- Gewicht: 442 kg

Fabrikat/Type: LWZ 05.1 Plus H(K)WL 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q123B Z **Integralsystem LWZ 07.1 Premium HKL 230**

Kompaktes Integralsystem mit reversierbarer Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen, zur zentralen Be- und Entlüftung sowie zur Luftreinigung für Neubauten und Einfamilienhäuser.

Besondere Merkmale:

- Innenaufgestelltes Kompaktsystem zum Heizen, Kühlen sowie kontrollierte Wohnraumlüftung in einem Gerät
- Reversierbare Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290
- Monolithische Bauweise mit geringem Platzbedarf
- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager zur Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage
- Effiziente Luftfilterung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Nutzung der Abluftenergie zur Effizienzsteigerung und Unterstützung der Abtauung
- Vorbereitung zur Einbindung einer Photovoltaikanlage
- Keine zusätzlichen Anforderungen an den Aufstellraum durch integriertes

Sicherheitskonzept

Regelung:

- Integrierte Regelung
- Bedienung und Überwachung über App möglich
- Online-Anbindung für Fernwartung und Monitoring über Servicewelt möglich
- Regelung von Heizbetrieb, Kühlbetrieb, Warmwasserbereitung und Lüftung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad Lüftung: bis 90 %
- Filterklasse: ePM1 ≥ 50 % (F7) / ISO Coarse ≥ 65 % (G4)
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 6,4 kW
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,0 kW
- Kühlleistung A35/W7: 3,3 kW
- Leistungsaufnahme A-7/W35 (EN 14511): 2,4 kW
- Leistungsaufnahme A2/W35 (EN 14511): 1,1 kW
- Leistungsaufnahme Kühlbetrieb A35/W7: 1,4 kW
- Saisonale Leistungszahl SCOP (55 °C nach EN 14825): 3,3
- Energieeffizienzklasse Raumheizung: A++
- Abmessungen (H × B × T): 1.880 × 810 × 764 mm
- Gewicht: 240 kg

Fabrikat/Type: LWZ 07.1 Premium HKL 230 oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q124 Z **Klebeband 50 mm breit, 10 m lang**

50 mm breit, 10 m lang
Klebeband
50 mm breit, 10 m lang
Mit dem hochwertigen Butylklebeband
werden Verbindungen in Luftkanalsystemen
abgedichtet. Es zeichnet sich durch
seine hohe Klebkraft aus.
Technische Daten:
Breite: 50 mm
Länge: 10 m
Fabrikat/Type: 227948 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q125 Z **Klinkeradapter LKA III Klinker**

LKA III Klinker
Klinkeradapter
LKA III Klinker
Mit dem Laibungskanal kann ein
dezentrales Lüftungsgerät in der
Fensterlaibung installiert werden. Damit
kein Kondensat an der Hauswand abläuft,
ist das Außenwand-Gitter mit einer
Tropfkante ausgestattet.
Technische Daten:
Höhe: 500 mm

Länge: 230 mm
Werkstoff: Schaumstoff
Breite: 196 mm
Fabrikat/Type: 202931 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q126 **Z** Komfort-Innenverschlüsse

54Q126A Z **Komfort-Innenverschluss W 100 SBI B, Komfort-Innenverschluss**

W 100 SBI B, Komfort-Innenverschluss
Komfort-Innenverschluss
W 100 SBI B, Komfort-Innenverschluss
Der Komfort-Innenverschluss für den Abschluss auf der Raum-Innenseite verringert durch den geschlossenen Aufbau den Geräuschpegel, der Komfort der Lüftungsanlage wird erhöht. In Abhängigkeit vom gewählten Gesamtaufbau ist eine deutliche Verbesserung der Normschallpegeldifferenz möglich. Der Innenverschluss ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Sehr einfacher Zugang für Gerätewartung und Reinigung. Manuell verschließbar. Die Montage erfolgt direkt am Teleskopkanal. Für den Filterwechsel wird kein Werkzeug benötigt, da lediglich eine Verriegelung gelöst werden muss.
Technische Daten:
Werkstoff: Metall
Höhe: 300 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 71 mm
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 206883 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q126B Z **Komfort-Innenverschluss W 100 SBI G, Komfort-Innenverschluss**

W 100 SBI G, Komfort-Innenverschluss
Komfort-Innenverschluss
W 100 SBI G, Komfort-Innenverschluss
Der Komfort-Innenverschluss für den Abschluss auf der Raum-Innenseite verringert durch den geschlossenen Aufbau den Geräuschpegel, der Komfort der Lüftungsanlage wird erhöht. In Abhängigkeit vom gewählten Gesamtaufbau ist eine deutliche Verbesserung der Normschallpegeldifferenz möglich. Der Innenverschluss ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Sehr einfacher Zugang für Gerätewartung und Reinigung. Manuell verschließbar. Die Montage erfolgt direkt am Teleskopkanal. Für den

Filterwechsel wird kein Werkzeug benötigt, da lediglich eine Verriegelung gelöst werden muss.
Technische Daten:
Werkstoff: Metall
Höhe: 300 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 71 mm
Farbe: grau
Fabrikat/Type: 206882 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q126C Z **Komfort-Innenverschluss W 100 SBI Komfort-Innenverschluss**

W 100 SBI Komfort-Innenverschluss
Komfort-Innenverschluss
W 100 SBI Komfort-Innenverschluss
Der Komfort-Innenverschluss für den Abschluss auf der Raum-Innenseite verringert durch den geschlossenen Aufbau den Geräuschpegel, der Komfort der Lüftungsanlage wird erhöht. In Abhängigkeit vom gewählten Gesamtaufbau ist eine deutliche Verbesserung der Normschallpegeldifferenz möglich. Der Innenverschluss ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Sehr einfacher Zugang für Gerätewartung und Reinigung. Manuell verschließbar. Die Montage erfolgt direkt am Teleskopkanal. Für den Filterwechsel wird kein Werkzeug benötigt, da lediglich eine Verriegelung gelöst werden muss.
Technische Daten:
Werkstoff: Metall
Höhe: 300 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 71 mm
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 206650 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q127 **Z** Kondensatablauf und -pumpe

54Q127A Z **Kondensatablauf ZKA WP D**

ZKA WP D
Kondensatablauf
ZKA WP D
Der kompakte Siphon zur Kondensat-Abführung eignet sich für Wärmepumpen und Integralgeräte. Dank der niedrigen Bauhöhe ist eine bodenstehende Montage möglich. So kann auch bei geringen Ablaufhöhen eine Abführung des Kondensats sichergestellt werden. Der

Anschlussquerschnitt passt zu handelsüblichen Abflussrohren DN 50. Für die einfache Wartung und Reinigung ist der Siphon mit einer großen Schraubkappe ausgestattet.

Fabrikat/Type: 207491 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q127B Z **Kondensatpumpe PK 130**

PK 130
Kondensatpumpe
PK 130
Die Kondensatpumpe leitet Kondensate ab, die beim Betrieb zentraler Lüftungssysteme anfallen. Im Bedarfsfall kann die Pumpe auch längere Zeit ununterbrochen laufen. Wenn das Kondensat durch einen verstopften Ablauf nicht abgeleitet werden kann, schaltet die Pumpe über einen integrierten Schwimmerschalter mit Reed-Kontakt das Lüftungssystem ab. KOMFORTMERKMALE: Die Pumpenbaugruppe besteht aus einem Pumpenmodul und einem Schwimmermodul. Beide Module sind ab Werk sowohl elektrisch als auch über einen Kondensatschlauch miteinander verbunden. Die Pumpe arbeitet sehr leise. Der hochwertige Messinganschluss ist deutlich stabiler als vergleichbare Varianten aus Kunststoff. Eventueller Wartungsbedarf lässt sich dank des transparenten Schwimmermoduls leicht erkennen. Die spritzwassergeschützte Pumpe ist mit einem Sicherheits-Temperaturbegrenzer ausgestattet. INSTALLATION: Das komplette Montagematerial gehört zum Lieferumgang.
Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 19 W
Höhe Pumpenmodul: 86 mm
Höhe Sensorblock: 75 mm
Breite Pumpenmodul: 48 mm
Breite Sensorblock: 36 mm
Tiefe Pumpenmodul: 28 mm
Tiefe Sensorblock: 38 mm
Max. Saughöhe: 2 m
Max. Fördervolumen: 15 l/h
Fabrikat/Type: 238140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q128 **Z** Laibungskanal LKA

54Q128A Z **Laibungskanal LKA III Silber**

LKA III Silber
Laibungskanal
LKA III Silber
Mit dem Laibungskanal kann ein dezentrales Lüftungsgerät in der Fensterlaibung installiert werden. Damit kein Kondensat an der Hauswand abläuft, ist das Außenwand-Gitter mit einer Tropfkante ausgestattet.
Technische Daten:
Höhe: 1170 mm
Länge: 995 mm
Werkstoff: Schaumstoff
Breite: 100 mm
Fabrikat/Type: 202929 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q128B Z **Laibungskanal LKA III Weiß**

LKA III Weiß
Laibungskanal
LKA III Weiß
Mit dem Laibungskanal kann ein dezentrales Lüftungsgerät in der Fensterlaibung installiert werden. Damit kein Kondensat an der Hauswand abläuft, ist das Außenwand-Gitter mit einer Tropfkante ausgestattet.
Technische Daten:
Höhe: 1170 mm
Länge: 995 mm
Werkstoff: Schaumstoff
Breite: 100 mm
Fabrikat/Type: 202928 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q129 Z **Lamellenhaube für Außen-/Fortluft,Edelstahl, DN 160**

für Außen-/Fortluft,Edelstahl, DN 160
Lamellenhaube
für Außen-/Fortluft,Edelstahl, DN 160
Die Lamellenhaube aus Edelstahl wird als Dachdurchführung eingesetzt. Die Außen-/Fortluft-Haube mit integriertem Vogelschutzgitter wird auf ein Rohr DN 160 montiert.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 250 m3/h
Anschlussdurchmesser: 160 mm

Ausführung: Fortlufthaube
Fabrikat/Type: 227923 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q130 Z **Lüftereinheit LWE-W 100 P VE, Lüftereinheit**

LWE-W 100 P VE, Lüftereinheit
Lüftereinheit
LWE-W 100 P VE, Lüftereinheit
Der Lüftereinschub eignet sich für die kontrollierte Be- und Entlüftung einzelner Räume in Wohn- und Nichtwohngebäuden. Er arbeitet mit einem reversierenden Volumenstrom, der alle 50 Sekunden automatisch die Richtung wechselt. Der spiralförmige Aluminium-Wärmeübertrager mit Enthalpie-Funktion stellt auch bei hohen Lüftungsleistungen eine leise und effiziente Wärme- und Feuchterückgewinnung sicher.
KOMFORTMERKMALE: Das aerodynamisch optimierte Ventilatordesign mit überlappenden Flügeln, die schwingungsgedämpfte Lagerung der Ventilatoreinheit und die schallabsorbierende Innenstruktur sorgen für einen geräuscharmen Betrieb. Die Bedienung erfolgt über die grafisch geführte Benutzerschnittstelle HMI 24 V oder über Gebäudeleittechnik (BMS) via RS-485. Ein QR-Code auf dem Gerät erleichtert den Filterwechsel.
EFFIZIENZ: Der Enthalpie-Wärmeübertrager reduziert Lüftungswärmeverluste und führt Feuchtigkeit bedarfsweise zurück in die Zuluft. Die Filtereinheit schützt zuverlässig vor Staub und verlängert die Lebensdauer der Komponenten. Trotz hoher Lüftungsleistung arbeitet das Gerät leise und energieeffizient
Technische Daten:
Höhe: 203 mm
Breite: 201 mm
Tiefe: 297 mm
Netzanschluss: 1/N 230 V 50 Hz
Luftvolumenstrom: 24/34/52/70/100 m3/h
Fabrikat/Type: 206658 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131 **Z** Luftführungszubehör

54Q131A Z **Luftführungszubehör LSWP 315-0,7 D mit Schnelladapter**

LSWP 315-0,7 D mit Schnelladapter
Luftführungszubehör

LSWP 315-0,7 D mit Schnelladapter
Der wärmegedämmte, schalldämpfende, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290) ist mit vormontierten Schnelladaptern ausgestattet. Der Schnelladapter mit integriertem 45 Grad-Bogen wurde speziell für den Anschluss an Integralgeräte entwickelt. Der gerade Schnelladapter ist für den Anschluss an die AWG-B 315 oder AWG 315.2 vorgesehen.
Die Außenhülle besteht aus Aluminium-Kunststofflaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Drahtspiralen in der Außen- und Innenhülle geben dem Schlauch Stabilität. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 700 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 207475 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131B Z **Luftführungszubehör LSWP 315-0,7 E, Luftschl. Schnelladap.**

LSWP 315-0,7 E, Luftschl. Schnelladap.
Luftführungszubehör
LSWP 315-0,7 E, Luftschl. Schnelladap.
Der wärmegedämmte, schalldämpfende und flexible Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluft-Führung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290). Die vormontierten Schnelladapter mit geradem Anschluss erleichtern die Installation.
Der Außenmantel besteht aus Aluminium-Kunststofflaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Drahtspiralen im Außenmantel und in der Innenhülle geben dem Schlauch Stabilität. Die Schnelladapter sind aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 700 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 208270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131C Z **Luftführungszubehör LSWP 315-0,7 FHH mit 1 Schnelladapter**

LSWP 315-0,7 FHH mit 1 Schnelladapter
Luftführungszubehör
LSWP 315-0,7 FHH mit 1 Schnelladapter
Der wärmegedämmte, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist einseitig mit einem vormontierten Schnelladapter für den Anschluss an das AWG-B und ein Integralsystem ausgestattet. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Die Schlauchenden lassen sich zur Befestigung oval verformen. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 700 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 204657 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131D Z **Luftführungszubehör LSWP 315-0,9 D**

LSWP 315-0,9 D
Luftführungszubehör
LSWP 315-0,9 D
Der wärmegedämmte, schalldämpfende, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290) ist mit vormontierten Schnelladaptern ausgestattet. Der Schnelladapter mit integriertem 45 Grad-Bogen wurde speziell für den Anschluss an Integralgeräte entwickelt. Der gerade Schnelladapter ist für den Anschluss an die AWG-B 315 oder AWG 315.2 vorgesehen. Die Außenhülle besteht aus Aluminium-Kunststofflaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Drahtspiralen in der Außen- und Innenhülle geben dem Schlauch Stabilität. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 900 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm

Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 207476 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131E Z **Luftführungszubehör LSWP 315-0,9 E, Luftschl. Schnelladap.**

LSWP 315-0,9 E, Luftschl. Schnelladap.
Luftführungszubehör
LSWP 315-0,9 E, Luftschl. Schnelladap.
Der wärmegedämmte, schalldämpfende und flexible Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluft-Führung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290). Die vormontierten Schnelladapter mit geradem Anschluss erleichtern die Installation.
Der Außenmantel besteht aus Aluminium-Kunststofflaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Drahtspiralen im Außenmantel und in der Innenhülle geben dem Schlauch Stabilität. Die Schnelladapter sind aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 900 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 208271 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131F Z **Luftführungszubehör LSWP 315-0,9 FHH mit 1 Schnelladapter**

LSWP 315-0,9 FHH mit 1 Schnelladapter
Luftführungszubehör
LSWP 315-0,9 FHH mit 1 Schnelladapter
Der wärmegedämmte, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist einseitig mit einem vormontierten Schnelladapter für den Anschluss an das AWG-B und ein Integralsystem ausgestattet. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Die Schlauchenden lassen sich zur Befestigung oval verformen. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 900 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm

Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 205528 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131G Z **Luftführungszubehör LSWP 315-1,5 D**

LSWP 315-1,5 D
Luftführungszubehör
LSWP 315-1,5 D
Der wärmegedämmte, schalldämpfende, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290) ist mit vormontierten Schnelladaptern ausgestattet. Der Schnelladapter mit integriertem 45 Grad-Bogen wurde speziell für den Anschluss an Integralgeräte entwickelt. Der gerade Schnelladapter ist für den Anschluss an die AWG-B 315 oder AWG 315.2 vorgesehen. Die Außenhülle besteht aus Aluminium-Kunststofflaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Drahtspiralen in der Außen- und Innenhülle geben dem Schlauch Stabilität. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 1500 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 207477 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131H Z **Luftführungszubehör LSWP 315-1,5 E, Wärmegedämmter Luftschl.**

LSWP 315-1,5 E, Wärmegedämmter Luftschl.
Luftführungszubehör
LSWP 315-1,5 E, Wärmegedämmter Luftschl.
Der wärmegedämmte, schalldämpfende und flexible Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluft-Führung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290). Die vormontierten Schnelladapter mit geradem Anschluss erleichtern die Installation. Der Außenmantel besteht aus Aluminium-Kunststofflaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Drahtspiralen im Außenmantel und in der Innenhülle geben dem Schlauch Stabilität. Die

Schnelladapter sind aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 1500 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 208272 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131I Z **Luftführungszubehör LSWP 315-1,5 FHH mit 1 Schnelladapter**

LSWP 315-1,5 FHH mit 1 Schnelladapter
Luftführungszubehör
LSWP 315-1,5 FHH mit 1 Schnelladapter
Der wärmegedämmte, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist einseitig mit einem vormontierten Schnelladapter für den Anschluss an das AWG-B und ein Integralsystem ausgestattet. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Die Schlauchenden lassen sich zur Befestigung oval verformen. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 1500 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 204658 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131J Z **Luftführungszubehör LSWP 315-3 D mit Schnelladapter**

LSWP 315-3 D mit Schnelladapter
Luftführungszubehör
LSWP 315-3 D mit Schnelladapter
Der wärmegedämmte, schalldämpfende, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290) ist mit vormontierten Schnelladaptern ausgestattet. Der Schnelladapter mit integriertem 45 Grad-Bogen wurde speziell für den Anschluss an Integralgeräte entwickelt. Der gerade Schnelladapter ist für den Anschluss an die AWG-B 315 oder AWG 315.2 vorgesehen. Die Außenhülle besteht aus Aluminium-Kunststofflaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch.

Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Drahtspiralen in der Außen- und Innenhülle geben dem Schlauch Stabilität. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 3000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 207478 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131K Z **Luftführungszubehör LSWP 315-3 E, Luftschl. Schnelladap.**

LSWP 315-3 E, Luftschl. Schnelladap.
Luftführungszubehör
LSWP 315-3 E, Luftschl. Schnelladap.
Der wärmegedämmte, schalldämpfende und flexible Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluft-Führung von Lüftungs-Integralgeräten (mit R290). Die vormontierten Schnelladapter mit geradem Anschluss erleichtern die Installation.
Der Außenmantel besteht aus Aluminium-Kunststofflaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Drahtspiralen im Außenmantel und in der Innenhülle geben dem Schlauch Stabilität. Die Schnelladapter sind aus EPS fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 3000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 208273 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q131L Z **Luftführungszubehör LSWP 315-3,0 FHH mit 1 Schnelladapter**

LSWP 315-3,0 FHH mit 1 Schnelladapter
Luftführungszubehör
LSWP 315-3,0 FHH mit 1 Schnelladapter
Der wärmegedämmte, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist einseitig mit einem vormontierten Schnelladapter für den Anschluss an das AWG-B und ein Integralsystem ausgestattet. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen

befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle. Die Schlauchenden lassen sich zur Befestigung oval verformen. Der Schnelladapter aus EPS ist fertig montiert und abgedichtet.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 3000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: grau
Fabrikat/Type: 205426 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q132 Z **Luftleitblech LLB AWG 315 L**

LLB AWG 315 L
Luftleitblech
LLB AWG 315 L
Das Luftleitblech aus Aluminium wird in einem Lichtschacht installiert, um die Fortluft aus dem Gebäude von der Außenwand wegzulenken. Dadurch entsteht weniger Kondensationsfeuchte. Die Breite des Luftleitblechs lässt sich dem Lichtschacht anpassen.
Technische Daten:
Höhe: 128 mm
Tiefe: 80 mm
Länge: 900 mm
Farbe: Aluminium
Gewicht: 0.5 kg
Fabrikat/Type: 232341 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q133 Z **Luftnachwärmer LWF AR 1.5**

LWF AR 1.5
Luftnachwärmer
LWF AR 1.5
Der Luftnachwärmer wird zum Erwärmen oder Abkühlen der Zuluft genutzt. Er wird mit einem zentralen Lüftungsgerät und einer Heizungs-Wärmepumpe oder einem Lüftungs-Integralgerät kombiniert.
KOMFORTMERKMALE: Im Winter erhöht sich die Behaglichkeit im Wohnraum und gleichzeitig wird die Heizung unterstützt, da der Luftnachwärmer die Zuluft auf Raumtemperatur oder höher erwärmt. Im Sommer eignet sich das Gerät zum energieeffizienten Nachkühlen der Zuluft. Dafür muss die Heizungs-Wärmepumpe mit einer Kühlfunktion ausgestattet sein. In der Regel wird der Luftnachwärmer mit

Radiatoren oder einer Flächenheizung zu einem Hybridsystem kombiniert. In Einzelfällen bei sehr niedrigem Wärmebedarf lässt sich der Luftnachwärmer als alleiniges Heizungssystem für einen einzelnen Raum einsetzen, beispielsweise im nachträglich ausgebauten Dachgeschoss. Das Gerät lässt sich als zusätzliche Filterstufe verwenden. Hochwertige Feinstaubfilter PM1 sind als Zubehör erhältlich. INSTALLATION: Hohe Flexibilität, da sich das EPP-Gehäuse sowohl an der Decke als auch an der Wand montieren lässt. Der Luftnachwärmer wird nach dem Lüftungsgerät in den Zuluftkanal installiert. Geringer Platzbedarf.
Technische Daten:
Heizleistung: 3.4 kW
Kühlleistung: 1.55 kW
Höhe: 500 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 512 mm
Luftvolumenstrom max.: 420 m3/h
Fabrikat/Type: 204818 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q134 **Z** Luftschläuche

54Q134A Z **Luftschlauch LSWP 125-4 AL Wärmegedämmt**

LSWP 125-4 AL Wärmegedämmt
Luftschlauch
LSWP 125-4 AL Wärmegedämmt
Der wärmegedämmte Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluftführung. Die Außen- und Innenhülle bestehen aus Aluminium und Polyesterlaminat. Die Innenhülle ist mit einer Drahtspirale verstärkt. Eine Zwischenlage aus Mineralwolle dient als Wärmedämmung.
Technische Daten:
Nennweite: 125 mm
Länge: 4000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: Aluminium
Fabrikat/Type: 200205 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q134B Z **Luftschlauch LSWP 160-4 AL Wärmegedämmt**

LSWP 160-4 AL Wärmegedämmt
Luftschlauch
LSWP 160-4 AL Wärmegedämmt
Der wärmegedämmte Luftschlauch eignet

sich für die Außen- und Fortluftführung.
Die Außen- und Innenhülle bestehen aus Aluminium und Polyesterlaminat. Die Innenhülle ist mit einer Drahtspirale verstärkt. Eine Zwischenlage aus Mineralwolle dient als Wärmedämmung.
Technische Daten:
Nennweite: 160 mm
Länge: 4000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: Aluminium farbige Außenhülle
Fabrikat/Type: 234022 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q135 **Z** Luftumlenkhauben

54Q135A Z **Luftumlenkhaube LULH 160 AU**

LULH 160 AU
Luftumlenkhaube
LULH 160 AU
Das Außenluft-Umlenkmodul wird genutzt, um bei einer Aufstellung des Lüftungs-Integralgeräts (mit R290) im Keller die Ansaugung der Außenluft von Wärmepumpe und Wohnungslüftung zu trennen. Da die Luftqualität unterhalb der Erdgleiche bzw. im Lichtschacht für den Betrieb der Wohnungslüftung nicht ausreicht, muss sie se-parat mindestens 70 cm über der Erdgleiche angesaugt werden. Das Um-lenkmodul ist so flach gebaut, dass ein Abstand von nur 100 mm zur Wand benötigt wird. Das robuste Modul besteht aus expandiertem Polypropylen und ist mit dem EPP-Rohrsystem aus dem Zubehörprogramm kompatibel.
Technische Daten:
Höhe: 260 mm
Breite: 488 mm
Tiefe: 218 mm
Kanalbreite Ansaugseite: 410 mm
Kanalhöhe Ansaugseite: 155 mm
Fabrikat/Type: 207481 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q135B Z **Luftumlenkhaube LULH 315 AU - Außenluftführung**

LULH 315 AU - Außenluftführung
Luftumlenkhaube
LULH 315 AU - Außenluftführung
Die kompakte Umlenkhaube wurde für die Außenluftführung bei Wandabständen kleiner als 300mm entwickelt. Sie eignet

sich für die Kombination mit AWG 315 Premium und AWG-B 315. Ihre spezielle Konstruktion stellt sicher, dass kleine Wandabstände nach hinten auch bei niedrigen Raumhöhen möglich sind. Die Umlenkhaube zeichnet sich durch ihre hohe Dichtheit aus. Sie lässt sich ohne Verklebung und ohne Befestigungsschellen einfach installieren, Kältebrücken und Installationsfehler werden sicher vermieden. Das weiße Stahlblech-Gehäuse ist einbrennlackiert und innen gedämmt.
Technische Daten:
Höhe: 392 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 300 mm
Fabrikat/Type: 204591 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q135C Z **Luftumlenkhaube LULH 315 FO - Fortluftführung**

LULH 315 FO - Fortluftführung
Luftumlenkhaube
LULH 315 FO - Fortluftführung
Die kompakte Umlenkhaube ist für den Anschluss an die Fort- und Außenluft entwickelt worden. Der Anschluss erfolgt über separat erhältliche, wärmegedämmte Luftschläuche mit vormontierten Schnelladapterplatten. Die Umlenkhaube eignet sich für die Kombination mit AWG 315 Premium und AWG-B 315. Vorgaben an die Raumhöhe sind zu beachten. Die Haube lässt sich schnell und einfach installieren. Kältebrücken werden vermieden. Das weiße Stahlblech-Gehäuse ist einbrennlackiert und innen gedämmt.
Technische Daten:
Höhe: 392 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 300 mm
Fabrikat/Type: 204590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q135D Z **Luftumlenkhaube LULH DN 315**

LULH DN 315
Luftumlenkhaube
LULH DN 315
Die Luftumlenk-Haube für Integralsysteme eignet sich sowohl für die Außen- als auch für die Außen- und Fortluftführung. Sie wird bei niedrigen Raumhöhen ab 2.200 mm eingesetzt und passt zum Luftschlauch LSWP 315. Das einbrennlackierte Stahlblech-Gehäuse ist

von innen gedämmt.
Technische Daten:
Höhe: 260 mm
Breite: 488 mm
Tiefe: 218 mm
Fabrikat/Type: 232675 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q135E Z **Luftumlenkhaube LULM 315-160 L**

LULM 315-160 L
Luftumlenkhaube
LULM 315-160 L
Das Luftumlenkmodul wird oben auf das Funktionsmodul des Lüftungsintegralgerätes montiert. Die Fortluft wird von der rechten Seite strömungsgünstig zur linken Seite des Moduls geführt. Außen-, Ab- und Zufluft werden ebenfalls strömungsoptimiert um die Fortluft herumgeführt. Der Fortluftanschluss kann einfach an der linken Seite des Gerätes erfolgen, so dass dies in linker Eckaufstellung installiert werden kann. Das Modul besteht aus stabilem EPS mit hoher Dichte. Der Anschluss erfolgt über separat erhältliche, Luftschlauchsets mit vormontierten Schnelladapterplatten.
Technische Daten:
Höhe: 392 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 300 mm
Kanalhöhe Ansaugseite: 160 mm
Fabrikat/Type: 207480 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q136 **Z** Lüftungskompaktgerät

54Q136A Z **Lüftungskompaktgerät LWZ 05.1 Premium HKWL 230**

Kompaktes Lüftungskompaktgerät mit reversierbarer Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen, zur Warmwasserbereitung, zur zentralen Be- und Entlüftung sowie zur Luftreinigung für Neubauten und Einfamilienhäuser.

Besondere Merkmale:

- Innenaufgestelltes Kompaktsystem zum Heizen, Kühlen, zur Warmwasserbereitung und zur kontrollierten Wohnraumlüftung in einem Gerät
- Reversierbare Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290
- Monolithische Bauweise mit geringem Platzbedarf
- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager zur Wärmerückgewinnung
- Effiziente Luftfilterung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Nutzung der Abluftenergie zur Effizienzsteigerung und Unterstützung der Abtauung
- Hydrophil beschichteter Verdampfer
- Vorbereitung zur Einbindung einer Photovoltaikanlage

- Integrierter Warmwasserspeicher mit wartungsfreier Fremdstrom-Anode
- Keine zusätzlichen Anforderungen an den Aufstellraum durch integriertes Sicherheitskonzept

Regelung:

- Integrierte Regelung
- Bedienung über Touch-Display und App möglich
- Online-Anbindung über Ethernet für Fernwartung und Monitoring
- Regler-Updates über Online-Verbindung
- Regelung von Heizbetrieb, Kühlbetrieb, Warmwasserbereitung und Lüftung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad Lüftung: bis 90 %
- Filterklasse: ePM1 ≥ 50 % (F7) / ISO Coarse > 60 % (G4)
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 5,0 kW
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 3,0 kW
- Kühlleistung A35/W7: 3,1 kW
- Leistungsaufnahme A-7/W35 (EN 14511): 1,8 kW
- Leistungsaufnahme A2/W35 (EN 14511): 0,8 kW
- Leistungsaufnahme Kühlbetrieb A35/W7: 1,4 kW
- SCOP 55 °C (EN 14825): 3,3
- Lastprofil: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung: A++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A
- Energieeffizienzklasse Warmwasser, normal/Komfort (EN 16147): A
- Abmessungen (H × B × T): 1.880 × 1.430 × 764 mm
- Gewicht: 410 kg

Fabrikat/Type: LWZ 05.1 Premium HKWL 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q136B Z **Lüftungskompaktgerät LWZ 07.1 Premium HKWL 230**

Kompaktes Lüftungskompaktgerät mit reversierbarer Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen, Kühlen, zur Warmwasserbereitung, zur zentralen Be- und Entlüftung sowie zur Luftreinigung für Neubauten und Einfamilienhäuser.

Besondere Merkmale:

- Innenaufgestelltes Kompaktsystem zum Heizen, Kühlen, zur Warmwasserbereitung und zur kontrollierten Wohnraumlüftung in einem Gerät
- Reversierbare Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290
- Monolithische Bauweise mit geringem Platzbedarf
- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager zur Wärmerückgewinnung
- Effiziente Luftfilterung zur Verbesserung der Raumluftqualität
- Nutzung der Abluftenergie zur Effizienzsteigerung und Unterstützung der Abtauung
- Hydrophil beschichteter Verdampfer
- Vorbereitung zur Einbindung einer Photovoltaikanlage
- Integrierter Warmwasserspeicher mit wartungsfreier Fremdstrom-Anode
- Keine zusätzlichen Anforderungen an den Aufstellraum durch integriertes Sicherheitskonzept

Regelung:

- Integrierte Regelung
- Bedienung über Touch-Display und App möglich
- Online-Anbindung über Ethernet für Fernwartung und Monitoring

- Regler-Updates über Online-Verbindung
- Regelung von Heizbetrieb, Kühlbetrieb, Warmwasserbereitung und Lüftung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad Lüftung: bis 90 %
- Filterklasse: ePM1 ≥ 50 % (F7) / ISO Coarse ≥ 65 % (G4)
- Heizleistung A-7/W35 (EN 14511): 6,4 kW
- Heizleistung A2/W35 (EN 14511): 4,0 kW
- Kühlleistung A35/W7: 3,3 kW
- Leistungsaufnahme A-7/W35 (EN 14511): 2,4 kW
- Leistungsaufnahme A2/W35 (EN 14511): 1,1 kW
- Leistungsaufnahme Kühlbetrieb A35/W7: 1,4 kW
- SCOP 55 °C (EN 14825): 3,3
- Lastprofil: XL
- Energieeffizienzklasse Raumheizung: A++
- Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung: A
- Energieeffizienzklasse Warmwasser, normal/Komfort (EN 16147): A
- Abmessungen (H × B × T): 1.880 × 1.430 × 764 mm
- Gewicht: 410 kg

Fabrikat/Type: LWZ 07.1 Premium HKWL 230 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137 **Z** Luftverteilsysteme

54Q137A Z **Luftverteilsyst. flexibel LVS RP 75-50 DN 75, 50 m**

LVS RP 75-50 DN 75, 50 m
Luftverteilsyst. flexibel
LVS RP 75-50 DN 75, 50 m
Das flexible Kunststoff-Wellrohr LVS ist
von außen gewellt und von innen glatt,
geruchsneutral und antistatisch.
Technische Daten:
Gewicht: 17 kg
Durchmesser: 75 mm
Fabrikat/Type: 235059 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137B Z **Luft-Verteilsystem LVE TB 75**

LVE TB 75
Luft-Verteilsystem
LVE TB 75
Übergangsbogen von 2 x LVS-Rohr auf das
flexible LVE -
onfloor-Luftverteilsystem. Platz- und
Zeitgewinn bei der Installation, da die
beiden LVS-Anschlüsse in einer
LVE-Leitung enden. Auf eine zweite
LVE-Leitung kann verzichtet werden. Die
Anschlussadapter lassen sich um 180 Grad
drehen und an nahezu alle
Einbausituationen anpassen. # Die
Druckverluste sind durch den

strömungsoptimierten Querschnitt gering.
Technische Daten:
Höhe: 120 mm
Breite: 144 mm
Fabrikat/Type: 207077 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137C Z **Luftverteilsystem LVS KVK 125/6x75, Luftverteilsystem**

LVS KVK 125/6x75, Luftverteilsystem
Luftverteilsystem
LVS KVK 125/6x75, Luftverteilsystem
Der Verteilkasten dient zur effizienten Verteilung der Luftströme innerhalb des Gebäudes. Er verfügt über einen Hauptanschluss DN 125, der direkt auf den Schalungsring LVS KSNSR 125 abgestimmt ist. Für die Anbindung flexibler Luftleitungen DN 75 stehen sechs Stutzen mit integrierter Zugsicherung zur Verfügung. Zur leichten Montage lassen sich die Anschlussöffnungen einfach herausbrechen. Leiser und druckverlustarmer Betrieb dank der strömungsoptimierten Bauform. Hergestellt aus hygienischem Polypropylen gemäß VDI 6022.
Technische Daten:
Höhe: 120 mm
Breite: 386 mm
Fabrikat/Type: 208858 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137D Z **Luftverteilsystem LVS VT9 Luftverteiler ohne Schalldämmung**

LVS VT9 Luftverteiler ohne Schalldämmung
Luftverteilsystem
LVS VT9 Luftverteiler ohne Schalldämmung
Der kompakte Lüftungs-Luftverteiler verfügt über mehrere Auslässe. Dank der spe-ziellen Konstruktion wird die Luft gleichmäßig verteilt, so dass einheitliche Parame-ter für alle Auslässe gegeben sind, was zu einer ausgewogenen Luftverteilung führt. Die Schalldämmung des Luftverteilers reduziert die Geräuschentwicklung. Das Dämmmaterial verfügt über eine antibakterielle und antifungizide Ausstattung, die dem Wachstum von Pilzen und Bakterien entgegenwirkt. Für den Luftverteiler liegt ein Hygienezertifikat vor, das den Einsatz in der Nahrungsmittel-Industrie er-laubt.

Technische Daten:
Höhe: 250 mm
Breite: 500 mm
Länge: 480 mm
Fabrikat/Type: 234492 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137E Z **Luftverteilsystem LVS VT9E Luftverteiler m Einstellklappen**

LVS VT9E Luftverteiler m Einstellklappen
Luftverteilsystem
LVS VT9E Luftverteiler m Einstellklappen
Der kompakte Lüftungs-Luftverteiler verfügt über mehrere Auslässe. Dank der spe-ziellen Konstruktion wird die Luft gleichmäßig verteilt, so dass einheitliche Parame-ter für alle Auslässe gegeben sind, was zu einer ausgewogenen Luftverteilung führt. Die Schalldämmung des Luftverteilers reduziert die Geräuschentwicklung. Das Dämmmaterial verfügt über eine antibakterielle und antifungizide Ausstattung, die dem Wachstum von Pilzen und Bakterien entgegenwirkt. Für den Luftverteiler liegt ein Hygienezertifikat vor, das den Einsatz in der Nahrungsmittel-Industrie er-laubt.
Technische Daten:
Höhe: 250 mm
Breite: 502 mm
Länge: 525 mm
Fabrikat/Type: 204167 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137F Z **Luftverteilsystem LVS VTS6 Schalldämmverteiler einstellbar**

LVS VTS6 Schalldämmverteiler einstellbar
Luftverteilsystem
LVS VTS6 Schalldämmverteiler einstellbar
Der schallgedämmte Luftverteiler für die flexiblen Luft-Verteilsysteme LVS - infloor und LVE - onfloor wird an der Wand oder an der Decke montiert.
Technische Daten:
Höhe: 150 mm
Breite: 500 mm
Länge: 640 mm
Fabrikat/Type: 201456 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137G Z **Luftverteilsystem LVS VTS9 Schalldämmverteiler einstellbar**

LVS VTS9 Schalldämmverteiler einstellbar
Luftverteilsystem
LVS VTS9 Schalldämmverteiler einstellbar
Der schallgedämmte Luftverteiler für die flexiblen Luft-Verteilsysteme LVS - infloor und LVE - onfloor wird an der Wand oder an der Decke montiert.
Technische Daten:
Höhe: 250 mm
Breite: 500 mm
Länge: 1165 mm
Fabrikat/Type: 234493 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

54Q137H Z **Luftverteilsystem LVS WDA 125-2-75**

LVS WDA 125-2-75
Luftverteilsystem
LVS WDA 125-2-75
Der Wand-/Deckenauslass besteht aus korrosionsbeständigem, geruchsneutralem Kunststoff. Er ist mit einem abnehmbaren Anschlussadapter ausgestattet, der um 180 Grad gedreht werden kann. Zwei Anschlüsse DN 75 sind vorhanden, die entsprechenden LVS-Rohre werden mit je zwei Verriegelungsstiften im Adapter befestigt. Der Auslassstutzen ist in DN 125 ausgeführt. Der große Querschnitt im Formteil erlaubt geringere Strömungsgeschwindigkeiten bzw. macht einen größeren Luftvolumenstrom möglich. Zum Lieferumfang gehören ein Blinddeckel DN 75, ein Blinddeckel DN 125 und vier Verriegelungsstifte.
Technische Daten:
Höhe: 385 mm
Breite: 228 mm
Länge: 270.8 mm
Fabrikat/Type: 205367 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

54Q137I Z **Luftverteilsystem WDA 125 VL-10**

WDA 125 VL-10
Luftverteilsystem
WDA 125 VL-10
Die Verlängerung für Luftauslässe erleichtert und beschleunigt die Installation eines Luft-Verteilsystems.
Die Verlängerung ist 10cm lang, mehrere Verlängerungen lassen sich kombinieren.
Das Einkürzen auf das benötigte

Einbaumaß ist dank der perforierten
Schnittlinien einfach möglich.
Technische Daten:
Höhe: 115 mm
Durchmesser: 125 mm
Fabrikat/Type: 205762 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137J Z **Luftverteilsystem ZLVS O 75-10 O-Ringset DN 75, 10 Stück**

ZLVS O 75-10 O-Ringset DN 75, 10 Stück
Luftverteilsystem
ZLVS O 75-10 O-Ringset DN 75, 10 Stück
Das Dichtring-Set enthält O-Ringe für
das LVS-Rohrpaket, mit denen sich die
Verbindungen beim VTS-Verteiler und beim
LVS-Umlenkstück abdichten lassen.

Fabrikat/Type: 236421 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137K Z **Luftverteilsystem ZLVS O 90-10 O-Ringset DN 90, 10 Stück**

ZLVS O 90-10 O-Ringset DN 90, 10 Stück
Luftverteilsystem
ZLVS O 90-10 O-Ringset DN 90, 10 Stück
Das Dichtring-Set enthält O-Ringe für
das LVS-Rohrpaket, mit denen sich die
Verbindungen beim VTS-Verteiler und beim
LVS-Umlenkstück abdichten lassen.

Fabrikat/Type: 236422 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q137L Z **Luftverteilsystem ZLVS VTÜ 75-90 Übergangstück**

ZLVS VTÜ 75-90 Übergangstück
Luftverteilsystem
ZLVS VTÜ 75-90 Übergangstück
Übergangsstück von DN 75
Verteileranschluss auf DN 90 LVS Rohr,
aus verzinktem Stanblech
Technische Daten:
Gewicht: 0,5 kg
Fabrikat/Type: 234494 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q138 Z **Luftvorwärmer LWF AP 1.5**

LWF AP 1.5
Luftvorwärmer
LWF AP 1.5
Der Luftvorwärmer nutzt thermische Energie, beispielsweise aus einem Erdreichkollektor, um kalte Außenluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieeinsatz des elektrischen Vorheizregisters reduziert Bei hohen Außentemperaturen lässt sich das Gerät auch zum energieeffizienten Abkühlen der Außenluft nutzen. KOMFORTMERKMALE: Im Winter wird kostenlose Umweltwärme genutzt, um die kalte Zuluft vorzuwärmen. Im Sommer wird heiße Zuluft energieeffizient heruntergekühlt. Geringere Druckverluste und bessere hygienische Sicherheit sind weitere Vorteile Als Energiequelle kommt entweder ein einfacher Solekreis oder das Wärmequellen-System einer Sole-Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz. Eine hocheffiziente Umwälzpumpe ist integriert. Die Filter können ohne Werkzeug gewechselt werden. Ersatzfilter, auch hochwertige Feinstaubfilter PM1, sind als Zubehör erhältlich. EFFIZIENZ: Da kostenlose Umweltenergie genutzt wird, sinkt der Energieverbrauch der elektrischen Vorheizung, die Effizienz des Gesamtsystems wird gesteigert. INSTALLATION: Hohe Flexibilität, da sich das Gerät wahlweise an der Wand oder an der Decke ohne Abstand montieren lässt. Geringer Platzbedarf dank der kompakten Abmessungen.
Technische Daten:
Heizleistung: 1,57 kW
Kühlleistung: 1,85 kW
Höhe: 500 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 512 mm
Luftvolumenstrom max.: 420 m3/h
Fabrikat/Type: 204817 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q139 **Z** Montagedeckel

54Q139A Z **Montagedeckel LVS KSNADK 100, Montagedeckel**

LVS KSNADK 100, Montagedeckel
Montagedeckel
LVS KSNADK 100, Montagedeckel
Die Abdeckkappe dient als Schutz- und Abschlusskomponente für die LVS KSN Saugnische. Sie verhindert zuverlässig das Eindringen von Schmutz und

Fremdkörpern während der Bauphase. Gleichzeitig schafft sie eine saubere Oberfläche für den weiteren Innenausbau. Die Kappe wird nach Fertigstellung der Wand- oder Deckenfläche einfach entfernt, um das Ventil einzusetzen. Sie ist für verschieden Durchmesser erhältlich und fügt sich nahtlos in das Gesamtsystem ein.
Technische Daten:
Höhe: 20 mm
Breite: 100 mm
Durchmesser: 100 mm
Fabrikat/Type: 208852 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

54Q139B Z **Montagedeckel LVS KSNADK 125, Montagedeckel**

LVS KSNADK 125, Montagedeckel
Montagedeckel
LVS KSNADK 125, Montagedeckel
Die Abdeckkappe dient als Schutz- und Abschlusskomponente für die LVS KSN Saugnische. Sie verhindert zuverlässig das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern während der Bauphase. Gleichzeitig schafft sie eine saubere Oberfläche für den weiteren Innenausbau. Die Kappe wird nach Fertigstellung der Wand- oder Deckenfläche einfach entfernt, um das Ventil einzusetzen. Sie ist für verschieden Durchmesser erhältlich und fügt sich nahtlos in das Gesamtsystem ein.
Technische Daten:
Höhe: 20 mm
Durchmesser: 125 mm
Fabrikat/Type: 208857 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

54Q140 Z **Montage-Podest ZLWZ MP**

ZLWZ MP
Montage-Podest
ZLWZ MP
Mit dem Montagepodest lassen sich Integralgeräte im Neubau deutlich früher im Bauablauf installieren. Vor den Estricharbeiten kann das Montagepodest eingebracht und das Integralgerät vorinstalliert werden. Das Podest verfügt über integrierte Anschlussleitungen aus Kupferrohr. Das Integralgerät kann hinten unterhalb des Estrichs angeschlossen werden, die Verteilleitungen werden vorn

angeschlossen. Die Höhe des Podestes ist auf die Abmessungen eines Standard-Fußbodenaufbau abgestimmt. Das zweiteilige Podest lässt sich leicht transportieren und aufbauen. Es besteht aus hochverdichtetem Polyurethan und einer stabilen sendzimirverzinkten Abdeckung aus Stahlblech.
Technische Daten:
Höhe: 190 mm
Breite: 1500 mm
Fabrikat/Type: 207494 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q141 Z **Montageset ZAWG 315-2 Premium für 2 Wanddurchführ.**

ZAWG 315-2 Premium für 2 Wanddurchführ.
Montageset
ZAWG 315-2 Premium für 2 Wanddurchführ.
Das Montage-Set wird benötigt, um zwei Schlauchpakete mit Schnelladapter-Platten an die Wanddurchführungen aus EPS zu montieren. Das Set enthält Stockschrauben und Rändelmuttern. Es stehen auch Varianten mit Blinddeckel oder Rändelschrauben zur Verfügung.

Fabrikat/Type: 205216 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q142 **Z** Muffen

54Q142A Z **Muffe LVS M 75, 5 St., d 75 mm**

LVS M 75, 5 St., d 75 mm
Muffe
LVS M 75, 5 St., d 75 mm
Muffe für das flexible Luftverteilsystem
LVS - infloor
Technische Daten:
Länge: 154 mm
Durchmesser: 75 mm
Fabrikat/Type: 224897 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q142B Z **Muffe LVS M 90, 5 St. , d 90 mm.**

LVS M 90, 5 St. , d 90 mm.
Muffe
LVS M 90, 5 St. , d 90 mm.
Muffe für das flexible Luftverteilsystem

LVS - infloor
Technische Daten:
Länge: 154 mm
Durchmesser: 90 mm
Fabrikat/Type: 224896 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q143 **Z** Reduzierstücke

54Q143A Z **Reduzierstück LWF RS 125 - 100, Stahlblech verzinkt**

LWF RS 125 - 100, Stahlblech verzinkt
Reduzierstück
LWF RS 125 - 100, Stahlblech verzinkt
Das Reduzierstück für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech ist mit einem Rollring-Dichtungssystem ausgestattet.
Technische Daten:
Montagelänge: 30 mm
Durchmesser: 125 mm
Durchmesser Reduzierung: 100 mm
Fabrikat/Type: 209088 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q143B Z **Reduzierstück LWF RS 125 M - 100 N**

LWF RS 125 M - 100 N
Reduzierstück
LWF RS 125 M - 100 N
Das Reduzierstück für Wickelfalzrohre des LWF-Luftverteilsystems besteht aus verzinktem Stahlblech. Die reduzierte Seite ist als Steckverbinder mit Lippendichtung ausgebildet, die andere Seite als Muffen-Ende.
Technische Daten:
Montagelänge: 62 mm
Durchmesser: 125 mm
Durchmesser Reduzierung: 100 mm
Fabrikat/Type: 207508 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q143C Z **Reduzierstück LWF RS 160 - 125, Stahlblech verzinkt**

LWF RS 160 - 125, Stahlblech verzinkt
Reduzierstück
LWF RS 160 - 125, Stahlblech verzinkt
Das Reduzierstück für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech ist mit einem Rollring-Dichtungssystem ausgestattet.
Technische Daten:
Montagelänge: 30 mm

Durchmesser: 160 mm
Durchmesser Reduzierung: 125 mm
Fabrikat/Type: 209089 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q143D Z **Reduzierstück LWF RS 160 M - 125 N**

LWF RS 160 M - 125 N
Reduzierstück
LWF RS 160 M - 125 N
Das Reduzierstück für Wickelfalzrohre des LWF-Luftverteilsystems besteht aus verzinktem Stahlblech. Die reduzierte Seite ist als Steckverbinder mit Lippendichtung ausgebildet, die andere Seite als Muffen-Ende.
Technische Daten:
Montagelänge: 66 mm
Durchmesser: 160 mm
Durchmesser Reduzierung: 125 mm
Fabrikat/Type: 207509 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q143E Z **Reduzierstück LWF RS 180 M - 160 N,Stahlblech verzinkt**

LWF RS 180 M - 160 N,Stahlblech verzinkt
Reduzierstück
LWF RS 180 M - 160 N,Stahlblech verzinkt
Das Reduzierstück für Wickelfalzrohre des LWF-Luftverteilsystems besteht aus verzinktem Stahlblech. Die reduzierte Seite ist als Steckverbinder mit Lippendichtung ausgebildet, die andere Seite als Muffen-Ende.
Technische Daten:
Montagelänge: 70 mm
Durchmesser: 180 mm
Durchmesser Reduzierung: 160 mm
Fabrikat/Type: 207510 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q143F Z **Reduzierstück LWF RS 200/160, Stahlblech verzinkt**

LWF RS 200/160, Stahlblech verzinkt
Reduzierstück
LWF RS 200/160, Stahlblech verzinkt
Das Reduzierstück für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech ist mit einem Rollring-Dichtungssystem ausgestattet.
Technische Daten:
Montagelänge: 75 mm
Durchmesser: 200 mm

Durchmesser Reduzierung: 160 mm
Fabrikat/Type: 234106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q143G Z **Reduzierstück LWF RS 200-180**

LWF RS 200-180
Reduzierstück
LWF RS 200-180
Das Reduzierstück für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech ist mit einem Rollring-Dichtungssystem ausgestattet.
Technische Daten:
Montagelänge: 70 mm
Durchmesser: 200 mm
Durchmesser Reduzierung: 180 mm
Fabrikat/Type: 206532 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q144 Z **Rohrbaugruppe ZLWZ Zirku D**

ZLWZ Zirku D
Rohrbaugruppe
ZLWZ Zirku D
Die Rohrbaugruppe für ein Lüftungs-Integralgerät (mit R290) ermöglicht den Anschluss eines separaten Trinkwarmwasser-Zirkulationssystems, das bei großem Leitungsinhalt oder bei hohem Warmwasserkomfort sinnvoll ist. Die isolierte Rohrbaugruppe verbindet den Zirkulationsstutzen des Warmwasser-Speichers im oberen Drittel mit der Außenseite der Verkleidung. Die Baugruppe wird innerhalb der Seitenwand installiert, der Anschluss befindet sich auf der Oberseite des Gerätes hinten links
Technische Daten:
Höhe: 535 mm
Breite: 260 mm
Tiefe: 52 mm
Fabrikat/Type: 207487 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q145 Z **Rohrbausatz Wand ZLWZ RSB MP, isolierter Rohrbausatz**

ZLWZ RSB MP, isolierter Rohrbausatz
Rohrbausatz Wand
ZLWZ RSB MP, isolierter Rohrbausatz
Das isolierte, vertikale Rohrbauelement vereinfacht dank der Steckmuffen die

Montage der senkrechten Rohre zur Verbindung von Lüftungs-Integralgeräten mit R290 Kältemittel und Montagepodest. Das Element lässt sich schnell und einfach an der Wand montieren. Die hydraulische Leitung besteht aus Sanitärkupferrohr DN 22. Ein passendes Wärmedämmelement ist separat erhältlich.
Technische Daten:
Höhe: 1850 mm
Breite: 545 mm
Tiefe: 70 mm
Fabrikat/Type: 208276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q146 Z **Rohrbausatz ZLWZ RBS**

ZLWZ RBS
Rohrbausatz
ZLWZ RBS
Der Rohrbausatz wird benötigt, um eine thermische Solaranlage oder einen externen Wärmeerzeuger mit einem Lüftungs-Integralgerät zu kombinieren. Einfache Installation: Der Rohrbausatz wird unten im Speichermodul am Vor- und Rücklauf montiert und gerade nach hinten geführt. Dort lässt sich dann wahlweise das externe Lademodul der Solaranlage oder ein externer Wärmeerzeuger anschließen. Um Energieverluste zu vermeiden, ist der Rohrbausatz wärmegedämmt.

Fabrikat/Type: 207489 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q147 Z **Rohrpaket LVS RP 90**

LVS RP 90
Rohrpaket
LVS RP 90
Das flexible Kunststoff-Wellrohr LVS ist von außen gewellt und von innen glatt, geruchsneutral und antistatisch.

Fabrikat/Type: 223320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q148 Z **Rohrschneider LVS RS 75**

LVS RS 75
Rohrschneider
LVS RS 75
Handlicher Rohrschneider mit austauschbarer Klinge für LVS Rohr DN 75. Die Klinge kann gegen eine Standard-Cutterklinge ausgetauscht werden. Das praktische Werkzeug erlaubt den schnellen und sauberen Zuschnitt der LVS Rohre. Das Verletzungsrisiko wird reduziert.
Technische Daten:
Höhe: 16 mm
Breite: 90 mm
Tiefe: 145 mm
Fabrikat/Type: 207074 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149 **Z** Rohrsysteme gedämmt LWF

54Q149A Z **Rohrsystem gedämmt LWF DR 125-1 EPP,Rohr gedämmt 1m**

LWF DR 125-1 EPP,Rohr gedämmt 1m
Rohrsystem gedämmt
LWF DR 125-1 EPP,Rohr gedämmt 1m
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polypropylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Länge: 1000 mm
Durchmesser: 125 mm
Fabrikat/Type: 239231 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149B Z **Rohrsystem gedämmt LWF DR 160-1 EPP,Rohr gedämmt 1m**

LWF DR 160-1 EPP,Rohr gedämmt 1m
Rohrsystem gedämmt
LWF DR 160-1 EPP,Rohr gedämmt 1m
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polypropylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Länge: 1000 mm
Durchmesser: 160 mm
Fabrikat/Type: 239232 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149C Z **Rohrsystem gedämmt LWF DR 180-1 EPP**

LWF DR 180-1 EPP
Rohrsystem gedämmt
LWF DR 180-1 EPP
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Poly-propylen-Schaum, einem dampfdiffusions-dichten, sehr leichten und selbst-tragenden Material.
Expandiertes Polypropylen (EPP)
Rohrlänge: 100 cm
Rohrmaterial vermeidet Kondensatbildung
Fabrikat/Type: 206591 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149D Z **Rohrsystem gedämmt LWF DR 200-1 EPP**

LWF DR 200-1 EPP
Rohrsystem gedämmt
LWF DR 200-1 EPP
Fabrikat/Type: 206536 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149E Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRB 125-45 EPP,Rohrbogen gedämmt**

LWF DRB 125-45 EPP,Rohrbogen gedämmt
Rohrsystem gedämmt
LWF DRB 125-45 EPP,Rohrbogen gedämmt
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polyethylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Winkel des Bogens: 45
Werkstoff: Schaumstoff
Fabrikat/Type: 239234 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149F Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRB 125-90 EPP,Rohrbogen gedämmt**

LWF DRB 125-90 EPP,Rohrbogen gedämmt
Rohrsystem gedämmt
LWF DRB 125-90 EPP,Rohrbogen gedämmt
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polyethylen-Schaum, einem

dampfdiffusionsdichten, sehr leichten
und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Winkel des Bogens: 90
Werkstoff: Schaumstoff
Fabrikat/Type: 239233 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149G Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRB 160-45 EPP,Rohrbogen gedämmt**

LWF DRB 160-45 EPP,Rohrbogen gedämmt
Rohrsystem gedämmt
LWF DRB 160-45 EPP,Rohrbogen gedämmt
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus
Polyethylen-Schaum, einem
dampfdiffusionsdichten, sehr leichten
und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Winkel des Bogens: 45
Werkstoff: Schaumstoff
Fabrikat/Type: 239236 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149H Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRB 160-90 EPP,Rohrbogen gedämmt**

LWF DRB 160-90 EPP,Rohrbogen gedämmt
Rohrsystem gedämmt
LWF DRB 160-90 EPP,Rohrbogen gedämmt
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus
Polyethylen-Schaum, einem
dampfdiffusionsdichten, sehr leichten
und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Winkel des Bogens: 90
Werkstoff: Schaumstoff
Fabrikat/Type: 239235 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149I Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRB 180-45 EPP**

LWF DRB 180-45 EPP
Rohrsystem gedämmt
LWF DRB 180-45 EPP
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus
Polyethylen-Schaum, einem
dampfdiffusionsdichten, sehr leichten
und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Winkel des Bogens: 45

Werkstoff: Schaumstoff
Fabrikat/Type: 206537 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149J Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRB 180-90 EPP**

LWF DRB 180-90 EPP
Rohrsystem gedämmt
LWF DRB 180-90 EPP
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polyethylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Winkel des Bogens: 90
Werkstoff: Schaumstoff
Fabrikat/Type: 206539 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149K Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRB 200-45 EPP**

LWF DRB 200-45 EPP
Rohrsystem gedämmt
LWF DRB 200-45 EPP
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polyethylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Winkel des Bogens: 45
Werkstoff: Schaumstoff
Fabrikat/Type: 206540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149L Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRB 200-90 EPP**

LWF DRB 200-90 EPP
Rohrsystem gedämmt
LWF DRB 200-90 EPP
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polyethylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Winkel des Bogens: 90

Werkstoff: Schaumstoff
Fabrikat/Type: 206541 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149M Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRF 160-0,5, Rohr flex. gedämmt 0,5m**

LWF DRF 160-0,5, Rohr flex. gedämmt 0,5m
Rohrsystem gedämmt
LWF DRF 160-0,5, Rohr flex. gedämmt 0,5m
Das wärmegedämmte Rohrsystem zur Außen- und Fortluftführung besteht aus Polyethylen-Schaum, einem dampfdiffusionsdichten, sehr leichten und selbstragenden Material.
Technische Daten:
Länge: 500 mm
Durchmesser: 160 mm
Fabrikat/Type: 236913 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149N Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRM 125 EPP, Rohrmuffe**

LWF DRM 125 EPP, Rohrmuffe
Rohrsystem gedämmt
LWF DRM 125 EPP, Rohrmuffe
Rohrmuffe aus EPP für das schallgedämmte und wärmeisolierte starre Rohrsystem mit Bundkragen-Steckverbinder.

Fabrikat/Type: 239237 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149O Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRM 160 EPP, Rohrmuffe**

LWF DRM 160 EPP, Rohrmuffe
Rohrsystem gedämmt
LWF DRM 160 EPP, Rohrmuffe
Rohrmuffe aus EPP für das schallgedämmte und wärmeisolierte starre Rohrsystem mit Bundkragen-Steckverbinder.

Fabrikat/Type: 239238 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149P Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRM 180 EPP**

LWF DRM 180 EPP
Rohrsystem gedämmt

LWF DRM 180 EPP
Rohrmuffe aus EPP für das schallgedämmte und wärmeisolierte starre Rohrsystem mit Bundkragen-Steckverbinder.
Technische Daten:
Nennweite: 180 mm
Fabrikat/Type: 206542 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q149Q Z **Rohrsystem gedämmt LWF DRM 200 EPP**

LWF DRM 200 EPP
Rohrsystem gedämmt
LWF DRM 200 EPP
Rohrmuffe aus EPP für das schallgedämmte und wärmeisolierte starre Rohrsystem mit Bundkragen-Steckverbinder.
Technische Daten:
Länge: 140 mm
Nennweite: 200 mm
Fabrikat/Type: 206549 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q150 Z **Saugnische LVS KSN 125, Zu-/Abluftknie 125 mm**

LVS KSN 125, Zu-/Abluftknie 125 mm
Saugnische
LVS KSN 125, Zu-/Abluftknie 125 mm
Die Saugnische ist das Verbindungselement zwischen dem Luftleitungsnetz und dem Zu- bzw. Abluftventil. Sie ist in verschiedenen Nennweiten erhältlich und eignet sich für den Einbau in Ziegel, Holz, Trockenbauelemente und Zwischendecken. Für die Montage in Beton wird die Saugnische mit dem Schalungsring kombiniert.

Fabrikat/Type: 208853 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q151 **Z** Schallgedämmte Luftschläuche

54Q151A Z **Schalldäm Luftschlauch LSWP 315-1.5 SG**

LSWP 315-1.5 SG
Schalldäm Luftschlauch
LSWP 315-1.5 SG
Der wärme- und schallgedämmte flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluftführung eignet sich für

innenaufgestellte
Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Außenhülle
besteht aus Aluminiumlaminat und die
Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch.
Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient
als Schall- und Wärmedämmung. Die
Schlauchenden lassen sich zur
Befestigung oval verformen.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 1500 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: Grau farbige
Außenhülle
Fabrikat/Type: 201720 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q151B Z **Schalldäm Luftschlauch LSWP 315-4 S**

LSWP 315-4 S
Schalldäm Luftschlauch
LSWP 315-4 S
Der wärme- und schallgedämmte flexible
Luftschlauch für die Außen- und
Fortluftführung eignet sich für
innenaufgestellte
Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Außenhülle
besteht aus Aluminiumlaminat und die
Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch.
Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient
als Schall- und Wärmedämmung. Die
Schlauchenden lassen sich zur
Befestigung oval verformen.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 4000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: Aluminium farbige
Außenhülle
Fabrikat/Type: 234646 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q151C Z **Schalldämm Luftschlauch LSWP 315-4 SG**

LSWP 315-4 SG
Schalldämm Luftschlauch
LSWP 315-4 SG
Der wärme- und schallgedämmte flexible
Luftschlauch für die Außen- und
Fortluftführung eignet sich für
innenaufgestellte
Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Außenhülle
besteht aus Aluminiumlaminat und die
Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch.
Die Zwischenlage aus Mineralwolle dient
als Schall- und Wärmedämmung. Die

Schlauchenden lassen sich zur Befestigung oval verformen.
Technische Daten:
Nennweite: 315 mm
Länge: 4000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: Grau farbige Außenhülle
Fabrikat/Type: 201618 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q152 **Z** Schalldämpfer

54Q152A Z **Schalldämpfer LWF S 125 0,9m lang**

LWF S 125 0,9m lang
Schalldämpfer
LWF S 125 0,9m lang
Der Schalldämpfer besteht aus einem Außenrohr, einem perforierten Innenrohr und zwei Anschlussenden mit Nippelmaß.
Der Zwischenraum ist mit schallabsorbierendem Dämmmaterial gefüllt, ein Glasvlies zwischen Innenrohr und Isolierung schützt den Luftstrom.
Technische Daten:
Länge: 0.9 m
Nennweite: 125 mm
Außendurchmesser: 224 mm
Fabrikat/Type: 159342 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q152B Z **Schalldämpfer LWF S 160 0,9m lang**

LWF S 160 0,9m lang
Schalldämpfer
LWF S 160 0,9m lang
Der Schalldämpfer besteht aus einem Außenrohr, einem perforierten Innenrohr und zwei Anschlussenden mit Nippelmaß.
Der Zwischenraum ist mit schallabsorbierendem Dämmmaterial gefüllt, ein Glasvlies zwischen Innenrohr und Isolierung schützt den Luftstrom.
Technische Daten:
Länge: 0.9 m
Nennweite: 160 mm
Außendurchmesser: 280 mm
Fabrikat/Type: 159346 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q152C Z **Schalldämpfer LWF S 180 - 0,9m lang**

LWF S 180 - 0,9m lang
Schalldämpfer
LWF S 180 - 0,9m lang
Der Schalldämpfer besteht aus einem Außenrohr, einem perforierten Innenrohr und zwei Anschlussenden mit Nippelmaß. Der Zwischenraum ist mit schallabsorbierendem Dämmmaterial gefüllt, ein Glasvlies zwischen Innenrohr und Isolierung schützt den Luftstrom.
Technische Daten:
Länge: 0,9 m
Nennweite: 180 mm
Außendurchmesser: 290 mm
Fabrikat/Type: 232983 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

54Q152D Z **Schalldämpfer LWF SE 100 Schalldämmelemente**

LWF SE 100 Schalldämmelemente
Schalldämpfer
LWF SE 100 Schalldämmelemente
Das Schalldämpfer-Element für den Einbau in Wickelfalzrohr reduziert den Luftschall. Das Element besteht aus brand- und schimmelresistentem Schaumstoff. Durch die Anzahl der Durchströmungsöffnungen können sowohl der Volumenstrom als auch die Schalldämpfung variiert werden.

Fabrikat/Type: 185666 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: .....

54Q152E Z **Schalldämpfer LWF SE 125 Schalldämpfer-Elemente**

LWF SE 125 Schalldämpfer-Elemente
Schalldämpfer
LWF SE 125 Schalldämpfer-Elemente
Das Schalldämpfer-Element für den Einbau in Wickelfalzrohr reduziert den Luftschall. Das Element besteht aus brand- und schimmelresistentem Schaumstoff. Durch die Anzahl der Durchströmungsöffnungen können sowohl der Volumenstrom als auch die Schalldämpfung variiert werden.

Fabrikat/Type: 207073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q152F Z **Schalldämpfer LWF SR 160 - 1m lang**

LWF SR 160 - 1m lang
Schalldämpfer
LWF SR 160 - 1m lang
Der Schalldämpfer besteht aus einem rechteckigen Gehäuse, einem perforierten Innenrohr und zwei Anschlussenden mit Nippelmaß. Der Zwischenraum ist mit schallabsorbierendem Dämmmaterial gefüllt, ein Glasvlies zwischen Innenrohr und Isolierung schützt den Luftstrom. Auch bei niedrigen Frequenzen wird eine besonders hohe Schalldämpfung erreicht.
Technische Daten:
Länge: 1100 mm
Nennweite: 160 mm
Innendurchmesser: 160 mm
Fabrikat/Type: 233013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q152G Z **Schalldämpfer LWF SR 200**

LWF SR 200
Schalldämpfer
LWF SR 200
Der Schalldämpfer besteht aus einem rechteckigen Gehäuse, einem perforierten Innenrohr und zwei Anschlussenden mit Nippelmaß. Der Zwischenraum ist mit schallabsorbierendem Dämmmaterial gefüllt, ein Glasvlies zwischen Innenrohr und Isolierung schützt den Luftstrom. Auch bei niedrigen Frequenzen wird eine besonders hohe Schalldämpfung erreicht.
Technische Daten:
Länge: 600 mm
Nennweite: 200 mm
Innendurchmesser: 200 mm
Fabrikat/Type: 206533 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q153 **Z** Schalungsringe

54Q153A Z **Schalungsring LVS KSNSR 100, Schalungsring 100 mm**

LVS KSNSR 100, Schalungsring 100 mm
Schalungsring
LVS KSNSR 100, Schalungsring 100 mm
Mit dem Schalungsring wird das Luftverteilungssystem LVS in Betondecken und -wände integriert. Das durchdachte Bauteil ist Montagebasis für Saugnischen, Ventile und Verteilkästen.
Es kann flexibel an Schalungselementen befestigt werden - etwa über Klebeflächen, Magnetaufnahmen oder über außenliegende Laschen. Dank seiner kompakten Bauhöhe eignet sich der Schalungsring ideal für Elementdecken bis 80 mm Stärke. Die beidseitigen Abdeckungen schützen zuverlässig vor dem Eindringen von Beton und Schmutz während der Bauphase. Die präzise Ausrichtung mit Laser wird durch das Positionierungskreuz auf der flache Schmutzabdeckung erleichtert. Nach dem Betonieren wird die untere Abdeckung einfach ausgebrochen, so dass eine saubere Abschlusskante entsteht. Nacharbeiten sind nicht notwendig. Der Schalungsring besteht aus hygienischem Polypropylen nach EN ISO 846 und VDI 6022.
Technische Daten:
Höhe: 80 mm
Breite: 138 mm
Durchmesser: 100 mm
Fabrikat/Type: 208850 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q153B Z **Schalungsring LVS KSNSR 125, Schalungsring 125 mm**

LVS KSNSR 125, Schalungsring 125 mm
Schalungsring
LVS KSNSR 125, Schalungsring 125 mm
Mit dem Schalungsring wird das Luftverteilungssystem LVS in Betondecken und -wände integriert. Das durchdachte Bauteil ist Montagebasis für Saugnischen, Ventile und Verteilkästen.
Es kann flexibel an Schalungselementen befestigt werden - etwa über Klebeflächen, Magnetaufnahmen oder über außenliegende Laschen. Dank seiner kompakten Bauhöhe eignet sich der Schalungsring ideal für Elementdecken bis 80 mm Stärke. Die beidseitigen Abdeckungen schützen zuverlässig vor dem Eindringen von Beton und Schmutz während der Bauphase. Die präzise Ausrichtung mit Laser wird durch das Positionierungskreuz auf der flache

Schmutzabdeckung erleichtert. Nach dem Betonieren wird die untere Abdeckung einfach ausgebrochen, so dass eine saubere Abschlusskante entsteht. Nacharbeiten sind nicht notwendig. Der Schalungsring besteht aus hygienischem Polypropylen nach EN ISO 846 und VDI 6022.
Technische Daten:
Höhe: 80 mm
Breite: 163 mm
Durchmesser: 125 mm
Fabrikat/Type: 208854 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q154 **Z** Schnelladapter

54Q154A Z **Schnelladapter ZSA 315 D**

ZSA 315 D
Schnelladapter
ZSA 315 D
Mit dem Schnelladapter aus EPS wird ein Luftschlauch an das Lüftungs-Integralgerät (mit R290) angeschlossen, wenn die Länge der Schlauchsets mit fertig montierten Schnelladaptern nicht passt. Der 45 Grad-Bogen erlaubt die schnelle Montage auch bei beengten Platzverhältnissen. Einfache Installation, da der Schnelladapter mit komplettem Montagezubehör (Schlauchschelle, Dichtungsmaterial, Schrauben) geliefert wird.

Fabrikat/Type: 207479 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q154B Z **Schnelladapter ZSA 315 E, Schnelladapter**

ZSA 315 E, Schnelladapter
Schnelladapter
ZSA 315 E, Schnelladapter
Der Schnelladapter aus EPS verfügt über einen geraden Anschluss, um einen Luftschlauch mit dem Lüftungsintegralgerät (mit R290) zu verbinden, falls die Länge der Schlauchsets mit fertig montierten Schnelladaptern nicht passt. Einfache Montage, da der Schnelladapter mit komplettem Montagezubehör (Schlauchschelle, Dichtungsmaterial, Schrauben) geliefert wird.

Fabrikat/Type: 208274 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q155 Z **Schutz-Gitter W 100 BA _ GA, Außenhauben Schutzgitter**

W 100 BA _ GA, Außenhauben Schutzgitter
Schutz-Gitter
W 100 BA _ GA, Außenhauben Schutzgitter
Die Außenhaube aus korrosionsfreiem Edelstahl verhindert das Eindringen von Insekten und Kleintieren. Geeignet für dezentrale Lüftungs- und Abluftgeräte.
Da die Außenhaube für verschiedene Anschlussgrößen erhältlich ist, wird auch dann eine einheitliche Außenwirkung erzielt, wenn unterschiedliche Lüftungsgeräte zum Einsatz kommen.
Technische Daten:
Werkstoff: Edelstahl
Höhe: 52.9 mm
Breite: 57.9 mm
Fabrikat/Type: 209015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q156 Z **Sensor ZLWE 40 CO2 Sensor**

ZLWE 40 CO2 Sensor
Sensor
ZLWE 40 CO2 Sensor
Der CO2-Sensor wird für den bedarfsgeführten, erhöhten Lüftungsmodus eingesetzt. Zum Lieferumfang gehören ein Sensor und der Schwellwertschalter.
Technische Daten:
Ausführung: Raumfühler
Breite: 80 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 28 mm
Fabrikat/Type: 236673 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q157 Z **Set mit drei Wand-/Deckenauslässen Optimierter Querschnitt**

Optimierter Querschnitt für höheren
Set mit drei Wand-/Deckenauslässen
Optimierter Querschnitt für höheren Luftvolumenstrom.
Reduzierflansche aus verzinktem Stahl für den Anschluss eines Pumpengruppe DN4 auf einen Modulverteiler DN50. Ermöglich die Montage einer Pumpe DN40 mit 250 mm

Einbaulänge in einen Pumpengruppe DN50. Einerseits Flansch DN50 - PN 6, anderers Flansch DN40 - PN 6. Verringerung des Ac abstandes von 180 mm auf 160 mm. Mit Dic und Schrauben, Einbauhöhe = 13 mm. Nur i Verbindung mit Losflanschen verwenden! Fabrikat/Type: 205368 oder Gleichwertiges. Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q158 **Z** Steuergeräte

54Q158A Z **Steuergerät mit Klartext FEB 2.0**

FEB 2.0
Steuergerät mit Klartext
FEB 2.0
Die neue FES/FEB-Steuerung wird mit den zentralen Lüftungsgeräten 180/280 kombiniert. Sie ermöglicht sowohl eine komfortable Bedienung als auch die Anzeige wohnraumspezifischer Anlagenparameter. Klar verständliche Informationen über das Klartext-Matrix-Display. Kunden können zwischen diversen Sprachen wählen.
Technische Daten:
Nennspannung: 5 V
Schutzart (IP): IP22
Breite: 145 mm
Höhe: 96 mm
Tiefe: 31 mm
Fabrikat/Type: 205018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q158B Z **Steuergerät mit Klartext FEB 2.1**

FEB 2.1
Steuergerät mit Klartext
FEB 2.1
Diese Steuerung (2.1) wird mit zentralen Lüftungsgeräten kombiniert. Sie ist mit einem integrierten CO2/VOC-Sensor ausgestattet. Die Steuerung ermöglicht die komfortable Bedienung des Lüftungsgeräts, zeigt aber auch die wohnraumspezifischen Anlagenparameter an. Klar verständliche Informationen über das Klartext-Matrix-Display. Kunden können zwischen diversen Sprachen wählen.
Technische Daten:
Nennspannung: 5 V
Schutzart (IP): IP22
Breite: 145 mm
Höhe: 96 mm

Tiefe: 31 mm
Fabrikat/Type: 206612 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q158C Z **Steuerung ZVRL-C CU für dezentrales Lüftungsgerät**

ZVRL-C CU für dezentrales Lüftungsgerät
Steuerung
ZVRL-C CU für dezentrales Lüftungsgerät
Die digitale Regelung für bis zu 20 Geräte verfügt über ein integriertes LCD-Display, das alle relevanten Betriebsarten anzeigt. Mit nur 6 Tasten lässt sich die Anlage intuitiv bedienen und parametrieren. Dies ermöglicht eine stufenlose Steuerung der Luftmengen und der Zulufttemperatur. Durch die Bypass-Funktion kann die sommerliche Nachtkühlung, manuell oder im automatischen Betrieb eingestellt werden. Über die integrierte Zeitschaltuhr findet eine automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit statt. Neben der Überwachungs-, Status- und Alarmfunktion (Filterwechsel-Anzeige), kann mit Hilfe von CO2- oder VOC-Fühlern eine bedarfsgeführte Betriebsweise realisiert werden. Die Bedieneinheit wird an der Wand montiert.
Technische Daten:
Breite: 156 mm
Höhe: 82 mm
Tiefe: 31 mm
Fabrikat/Type: 204144 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q158D Z **Steuerungsmodul ZLA100-H**

ZLA100-H
Steuerungsmodul
ZLA100-H
Feuchtefühler für die Abluftgeräte LA 100 A / U / UB
Technische Daten:
Breite: 115 mm
Höhe: 20 mm
Tiefe: 170 mm
Fabrikat/Type: 205830 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q158E Z **Steuerungs-Set RC-1-VD P/2**

RC-1-VD P/2
Steuerungs-Set
RC-1-VD P/2
Die digitale Steuerung für dezentrale Lüftungssysteme zeichnet sich durch klares Design, hohe Nutzerfreundlichkeit und Funktionsvielfalt aus. Modellabhängig kann auch in größeren Wohnungen eine Vielzahl von Lüftungsgeräten in mehreren Zonen gesteuert werden. Das Modul ermöglicht eine Be- und Entlüftung der Wohnung, wahlweise mit Wärmerückgewinnung oder Querlüftung. Für jede Lüftungsart stehen mehrere Lüfterstufen und Zeitprogramme zur Verfügung, zudem ist eine Filterüberwachung integriert. KOMFORTMERKMALE: Die einfache Bedienung und das nutzerfreundliche Design des Steuerungsmoduls erlauben die komfortable Programmierung und Bedienung von dezentralen Lüftungsgeräten auch in größeren Wohnungen. Einfache und intuitive Steuerung über den ergonomischen Vollfarb-Touchscreen mit selbsterklärender Benutzeroberfläche. Kompatibel mit aktuellen und künftigen dezentralen Lüftungsgeräten von STIEBEL ELTRON. INSTALLATION: Einfache Inbetriebnahme dank des durchdachten

Einrichtungsassistenten. Die kompakte Bauweise erlaubt die Montage der Bedieneinheit und des Steuerungsmoduls in einer Unterputz-Dose. Das Netzteil wird ebenfalls in einer Unterputz-Dose installiert. Systemkoppler individuell spezifizierbar. Ein vorhandener Badlüfter kann in die Steuerung integriert werden. Die Hauptsteuerung erfolgt über ein Modbus RTU. Das Modul bietet eine Vielzahl erweiterter Einstellungen für Installation und Serviceabfragen.
Technische Daten:
Anzahl Lüfter pro Steuerung: max. 2
Fabrikat/Type: 206688 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q158F Z **Steuerungs-Set RC-1-VD P/4**

RC-1-VD P/4
Steuerungs-Set
RC-1-VD P/4
Die digitale Steuerung für dezentrale Lüftungssysteme zeichnet sich durch klares Design, hohe Nutzerfreundlichkeit

und Funktionsvielfalt aus.
Modellabhängig kann auch in größeren Wohnungen eine Vielzahl von Lüftungsgeräten in mehreren Zonen gesteuert werden. Das Modul ermöglicht eine Be- und Entlüftung der Wohnung, wahlweise mit Wärmerückgewinnung oder Querlüftung. Für jede Lüftungsart stehen mehrere Lüfterstufen und Zeitprogramme zur Verfügung, zudem ist eine Filterüberwachung integriert.
KOMFORTMERKMALE: Die einfache Bedienung und das nutzerfreundliche Design des Steuerungsmoduls erlauben die komfortable Programmierung und Bedienung von dezentralen Lüftungsgeräten auch in größeren Wohnungen. Einfache und intuitive Steuerung über den ergonomischen Vollfarb-Touchscreen mit selbsterklärender Benutzeroberfläche. Kompatibel mit aktuellen und künftigen dezentralen Lüftungsgeräten von STIEBEL ELTRON. INSTALLATION: Einfache Inbetriebnahme dank des durchdachten

Einrichtungsassistenten. Die kompakte Bauweise erlaubt die Montage der Bedieneinheit und des Steuerungsmoduls in einer Unterputz-Dose. Das Netzteil wird ebenfalls in einer Unterputz-Dose installiert. Systemkoppler individuell spezifizierbar. Ein vorhandener Badlüfter kann in die Steuerung integriert werden. Die Hauptsteuerung erfolgt über ein Modbus RTU. Das Modul bietet eine Vielzahl erweiterter Einstellungen für Installation und Serviceabfragen.
Technische Daten:
Anzahl Lüfter pro Steuerung: max. 4
Fabrikat/Type: 206689 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q158G Z **Steuerungs-Set RC-1-VD P/8**

RC-1-VD P/8
Steuerungs-Set
RC-1-VD P/8
Die digitale Steuerung für dezentrale Lüftungssysteme zeichnet sich durch klares Design, hohe Nutzerfreundlichkeit und Funktionsvielfalt aus.
Modellabhängig kann auch in größeren Wohnungen eine Vielzahl von Lüftungsgeräten in mehreren Zonen gesteuert werden. Das Modul ermöglicht eine Be- und Entlüftung der Wohnung, wahlweise mit Wärmerückgewinnung oder Querlüftung. Für jede Lüftungsart stehen mehrere Lüfterstufen und Zeitprogramme

zur Verfügung, zudem ist eine Filterüberwachung integriert. KOMFORTMERKMALE: Die einfache Bedienung und das nutzerfreundliche Design des Steuerungsmoduls erlauben die komfortable Programmierung und Bedienung von dezentralen Lüftungsgeräten auch in größeren Wohnungen. Einfache und intuitive Steuerung über den ergonomischen Vollfarb-Touchscreen mit selbsterklärender Benutzeroberfläche. Kompatibel mit aktuellen und künftigen dezentralen Lüftungsgeräten von STIEBEL ELTRON. INSTALLATION: Einfache Inbetriebnahme dank des durchdachten

Einrichtungsassistenten. Die kompakte Bauweise erlaubt die Montage der Bedieneinheit und des Steuerungsmoduls in einer Unterputz-Dose. Das Netzteil wird ebenfalls in einer Unterputz-Dose installiert. Systemkoppler individuell spezifizierbar. Ein vorhandener Badlüfter kann in die Steuerung integriert werden. Die Hauptsteuerung erfolgt über ein Modbus RTU. Das Modul bietet eine Vielzahl erweiterter Einstellungen für Installation und Serviceabfragen.
Technische Daten:
Anzahl Lüfter pro Steuerung: max. 8
Fabrikat/Type: 206690 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q159 Z **STIEBEL ELTR0N Luftverteilsystem ZAV-SD-500 REV Schalldämmvt**

ZAV-SD-500 REV Schalldämmverteiler
STIEBEL ELTR0N Luftverteilsystem
ZAV-SD-500 REV Schalldämmverteiler
Der Zu- und Abluftverteiler aus verzinktem Stahlblech ist als Schalldämpfer ausgeführt.

Fabrikat/Type: 227973 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q160 Z **Telefonieschalldämpfer LWF SF 125-1 Länge 1m**

LWF SF 125-1 Länge 1m
Telefonieschalldämpfer
LWF SF 125-1 Länge 1m
Der Schalldämpfer besteht aus einem Aluflex-Außenrohr, einem perforierten Aluflex-Innenrohr und zwei Anschlussenden mit Nippelmaß. Der Zwischenraum ist mit

schallabsorbierendem Dämmmaterial gefüllt, ein Glasvlies zwischen Innenrohr und Isolierung schützt den Luftstrom.
Technische Daten:
Länge: 1 m
Nennweite: 125 mm
Außendurchmesser: 190 mm
Fabrikat/Type: 159343 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q161 **Z** Teleskopkanal W 100

54Q161A Z **Teleskopkanal W 100 TG Teleskopkanal Luftführung**

W 100 TG Teleskopkanal Luftführung
Teleskopkanal
W 100 TG Teleskopkanal Luftführung
Das Teleskopgehäuse eignet sich für die Montage dezentraler Lüftungsgeräte in Außenwänden von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Es lässt sich variabel an unterschiedliche Mauerstärken anpassen und auch bei geringen Wandstärken einsetzen. Das formstabile Gehäuse gewährleistet einen sicheren Sitz im Wanddurchbruch und leitet anfallendes Kondensat zuverlässig nach außen ab. Die strukturierte Overfläche unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Montageschaums zur Abdichtung (Automatic Foaming System). Eine bebilderte Installationsanleitung direkt auf dem Gehäuse erleichtert die Montage, zusätzliche Unterlagen sind nicht erforderlich.
Technische Daten:
Länge: 460 mm
Höhe: 220 mm
Breite: 220 mm
Fabrikat/Type: 206660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q161B Z **Teleskopkanal W 100 TG VB Teleskopkanal**

W 100 TG VB Teleskopkanal
Teleskopkanal
W 100 TG VB Teleskopkanal
Das Teleskopgehäuse eignet sich für die Montage dezentraler Lüftungsgeräte in Außenwänden von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Es lässt sich variabel an unterschiedliche Mauerstärken anpassen und auch bei geringen Wandstärken einsetzen. Das formstabile Gehäuse gewährleistet einen

sicheren Sitz im Wanddurchbruch und leitet anfallendes Kondensat zuverlässig nach außen ab. Die strukturierte Overfläche unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Montageschaums zur Abdichtung (Automatic Foaming System). Eine bebilderte Installationsanleitung direkt auf dem Gehäuse erleichtert die Montage, zusätzliche Unterlagen sind nicht erforderlich.
Technische Daten:
Länge: 460 mm
Höhe: 220 mm
Breite: 220 mm
Fabrikat/Type: 208179 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q162 Z **Transporthilfe ZLWZ TH D Transporthilfe**

ZLWZ TH D Transporthilfe
Transporthilfe
ZLWZ TH D Transporthilfe
Die Tragehilfe erleichtert den Transport des Lüftungs-Integralgerätes zum Aufstellort. Speicher und Funktionsmodule können mit der Tragehilfe von vier Personen transportiert werden. Die mehrteilige Ausführung zeichnet sich durch ihr einfache Funktionsweise aus: Ein Teil wird vorn unten an den Füßen befestigt, der zweite Teil der Tragehilfe oben an der Rückseite des Moduls. Dank der ergonomisch geformten Griffe kann das Module sicher getragen werden. Die Tragehilfe lässt sich immer wieder verwenden.

Fabrikat/Type: 207492 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q163 **Z** Unterputz-Gehäuse

54Q163A Z **Unterputz-Gehäuse LA 100 G-U aus Kunststoff**

LA 100 G-U aus Kunststoff
Unterputz-Gehäuse
LA 100 G-U aus Kunststoff
Unterputz-Gehäuse (LA 100 G-U) bzw. Unterputz-Gehäuse mit Brandschutz (LA 100 G-UB) zum Einbau von Abluftgeräten.
Technische Daten:
Höhe: 280 mm
Breite: 295 mm

Tiefe: 74 mm
Fabrikat/Type: 205878 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q163B Z **Unterputz-Gehäuse LA 100 G-UB aus Brandschutzmaterial**

LA 100 G-UB aus Brandschutzmaterial
Unterputz-Gehäuse
LA 100 G-UB aus Brandschutzmaterial
Unterputz-Gehäuse (LA 100 G-U) bzw.
Unterputz-Gehäuse mit Brandschutz (LA
100 G-UB) zum Einbau von Abluftgeräten.
Technische Daten:
Höhe: 255 mm
Breite: 255 mm
Tiefe: 85 mm
Fabrikat/Type: 206247 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q164 **Z** Unterputz-Lüftereinheiten

54Q164A Z **Unterputz-Lüftereinheit LA 100 U Ablufteinheit**

Lüftereinheit zur Entlüftung von Räumen mit und ohne Außenfenster, für den Unterputzeinbau.

Besondere Merkmale:

- Energieeffizienter und leiser Lüftermotor
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit integriert
- Optional mit Feuchtefühler erweiterbar
- Steuerungsmodul auch nachträglich im eingebauten Zustand erweiterbar
- Gehäuse, Innenblende und Filterträger aus hochwertigem, weißem Kunststoff
- Für Wand- und Deckeneinbau bzw. Aufputzmontage je nach Ausführung
- Leicht zugänglicher Netzanschluss

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme bei 30 m³/h: 2,2 W
- Leistungsaufnahme bei 60 m³/h: 4,5 W
- Leistungsaufnahme bei max. Volumenstrom: 15,3 W
- Max. Luftvolumenstrom: 100 m³/h
- Abmessungen: a10 = 280 mm / a20 = 295 mm / a30 = 74 mm
- Art der Lüftung: Entlüftung
- Filterklasse: G3
- Gewicht: 2,3 kg

Fabrikat/Type: LA 100 U Ablufteinheit von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q164B Z **Unterputz-Lüftereinheit LA 100 UB Ablufteinheit**

Lüftereinheit für Abluftgeräte zur Entlüftung von Räumen mit und ohne Außenfenster.

Besondere Merkmale:

- Energieeffizienter und geräuscharmer Lüftermotor
- Gehäuse, Innenblende und Filterträger aus hochwertigem, weißem Kunststoff
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit serienmäßig integriert
- Erweiterung um Feuchtefühler möglich
- Steuerungsmodul auch nachträglich im eingebauten Zustand erweiterbar
- Für Wand- und Deckeneinbau bzw. Aufputzmontage geeignet
- Leicht zugänglicher Netzanschluss

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme bei 30 m³/h: 2,2 W
- Leistungsaufnahme bei 60 m³/h: 4,5 W
- Leistungsaufnahme bei max. Volumenstrom: 15,3 W
- Max. Luftvolumenstrom: 100 m³/h
- Abmessungen a10 × a20 × a30: 255 × 255 × 85 mm
- Art der Lüftung: Entlüftung
- Filterklasse: G3
- Gewicht: 2,3 kg

Fabrikat/Type: LA 100 UB, 205773 oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q164C Z **Unterputz-Lüftereinheit LA 100 VE-Ablufteinheit**

LA 100 VE-Ablufteinheit
Unterputz-Lüftereinheit
LA 100 VE-Ablufteinheit
Ventilatoreinheit für die Abluftgeräte
LA 100 A / U / UB
Technische Daten:
Höhe: 260 mm
Breite: 260 mm
Tiefe: 50 mm
Netzanschluss: 1/N 230 V 50 Hz
Luftvolumenstrom: 20/30/40/50/60/100
m3/h
Fabrikat/Type: 205907 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q165 **Z** Verlängerungen

54Q165A Z **Verlängerung 100 LVS KSNVL 100, Verlängerung 100 mm**

LVS KSNVL 100, Verlängerung 100 mm
Verlängerung 100
LVS KSNVL 100, Verlängerung 100 mm
Mit der Verlängerung kann die
Einbautiefe von Saugnischen in
Zwischendecken oder
Trockenbaukonstruktionen um bis zu 125

mm flexibel angepasst werden. Bei Bedarf lassen sich mehrere Verlängerungen zusammenstecken. Die Verbindung mit der Saugnische und dem Luftanschluss ist passgenau und dicht. Die Verlängerung besteht aus lebensmittelechtem Polypropylen, das den hygienischen Anforderungen gemäß VDI 6022 entspricht.
Technische Daten:
Höhe: 150 mm
Breite: 108 mm
Durchmesser: 100 mm
Fabrikat/Type: 208851 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q165B Z **Verlängerung 125 LVS KSNVL 125, Verlängerung 125 mm**

LVS KSNVL 125, Verlängerung 125 mm
Verlängerung 125
LVS KSNVL 125, Verlängerung 125 mm
Mit der Verlängerung kann die Einbautiefe von Saugnischen in Zwischendecken oder Trockenbaukonstruktionen um bis zu 125 mm flexibel angepasst werden. Bei Bedarf lassen sich mehrere Verlängerungen zusammenstecken. Die Verbindung mit der Saugnische und dem Luftanschluss ist passgenau und dicht. Die Verlängerung besteht aus lebensmittelechtem Polypropylen, das den hygienischen Anforderungen gemäß VDI 6022 entspricht.
Technische Daten:
Höhe: 150 mm
Breite: 133 mm
Durchmesser: 125 mm
Fabrikat/Type: 208855 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q166 **Z** Wanddurchführungen AWG

54Q166A Z **Wanddurchführung AWG 160 R inkl. Wetterschutzgitter**

AWG 160 R inkl. Wetterschutzgitter
Wanddurchführung
AWG 160 R inkl. Wetterschutzgitter
Die wärmedämmende Wanddurchführung aus EPS ist für den Anschluss eines Luftkanals vorgesehen. Um Laufspuren an der Außenwand sicher zu vermeiden, verfügt das Wetterschutzgitter aus lackiertem Stahlblech über eine Abtropfkante. Wenn Außenluft als Wärmequelle genutzt wird, sind keine zusätzlichen Wärmedämm-Maßnahmen für das Rohr erforderlich. Das ermöglicht eine

einfache Installation bei geringen Abmessungen.
Technische Daten:
Max. Luftvolumenstrom: 350 m3/h
Breite Einfassung für Wetterschutzgitter: 220 mm
Anschlussdurchmesser: 160 mm
Außendurchmesser Rohr: 200 mm
Länge Rohr: 545 mm
Gewicht: 0.5 kg
Material Wanddurchführung: EPS (grau)
Material Wetterschutzgitter: Lackiertes Stahlblech (silbergrau)
Kondensationsgrenze bei: Temperatur im Rohr / Temperatur um das Rohr / relative Feuchte um das Rohr: -20 GradC / 20 GradC / 60 %
Fabrikat/Type: 234505 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q166B Z **Wanddurchführung AWG 315 L**

AWG 315 L
Wanddurchführung
AWG 315 L
Die wärmegedämmte Wanddurchführung eignet sich für die Luftführung von innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen und Integralsystemen. Die Länge lässt sich dank der Teleskoptechnik auf die Mauerstärke einstellen.
Technische Daten:
Höhe: 477 mm
Breite: 479 mm
Tiefe: 625 mm
Nennweite: 315 mm
Länge: 625 mm
Wandstärke: 280 - 500 mm
Durchgangsöffnung min.: 450x450 mm
Luftanschluss: 315 mm
Gewicht: 12 kg
Max. Luftmenge: 1500 m3/h
Luftmenge: max. 1200 m3/h
Farbe: Aluminium, natureloxiert
Werkstoff: Stahlblech
Ausführung: Für Lichtschacht-Ausführung
Fabrikat/Type: 231039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q166C Z **Wanddurchführung AWG 315 SR Wärmegedämmt**

AWG 315 SR Wärmegedämmt
Wanddurchführung
AWG 315 SR Wärmegedämmt
Die wärmegedämmte Wanddurchführung

eignet sich für die Luftführung von innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen und Integralsystemen. Die Länge lässt sich dank der Teleskoptechnik auf die Mauerstärke einstellen.
Technische Daten:
Höhe: 490 mm
Breite: 483 mm
Tiefe: 627 mm
Nennweite: 315 mm
Länge: 627 mm
Wandstärke: 280 - 500 mm
Durchgangsöffnung min.: 450x450 mm
Luftanschluss: 315 mm
Gewicht: 12 kg
Max. Luftmenge: 1300 m3/h
Luftmenge: max. 1200 m3/h
Farbe: silber-metallic
Werkstoff: Stahlblech
Ausführung: Mit silber-metallic lackiertem Wetterschutzgitter
Fabrikat/Type: 233836 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q166D Z **Wanddurchführung AWG-B 315 - 380 L Set**

AWG-B 315 - 380 L Set
Wanddurchführung
AWG-B 315 - 380 L Set
Das Set eignet sich für die schnelle Montage der robusten, einteiligen Wanddurchführung. Es wurde speziell für den Einbau in Kellerwänden und die Produktion von Keller-Wandelementen entwickelt und wird mit einem Lichtschacht kombiniert. Die strömungsgünstige, wärmebrückenfreie Wanddurchführung besteht aus EPS, das mit hoher Dichte geformt wurde. Das Kleintierschutzgitter aus stabilem Stahlblech ist vormontiert. Anfallende Feuchtigkeit wird sicher nach vorn über die Tropfkante und über das Kleintierschutzgitter abgeführt. Der Anschluss der Luftschläuche erfolgt über einen ovalen Schnellanschluss.

Fabrikat/Type: 206356 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q166E Z **Wanddurchführung AWG-B 315 - 380 Set**

AWG-B 315 - 380 Set
Wanddurchführung
AWG-B 315 - 380 Set

Das Set aus Wanddurchführung, Wetterschutzgitter und Montagematerial eignet sich für den schnellen Einbau der Wanddurchführung in Wände. Die strömungsgünstige, wärmebrückenfreie Wanddurchführung besteht aus EPS, das mit hoher Dichte geformt wurde. Der Einbaurahmen mit Kleintier-Schutzgitter für die Aufnahme des Wetterschutzgitters ist vormontiert. Für die Befestigung werden hochfeste EPS-Dübel aus PA genutzt, die zum Lieferumfang gehören. Der Anschluss der Luftschläuche erfolgt über einen ovalen Schnellanschluss. Das Kleintier-Schutzgitter ist austauschbar. Der Einbaurahmen ist mit einer Putzschienen-Ausführung versehen, die Aufnahmeschrauben für das Wetterschutzgitter sind integriert. Das steckbare, lackierte Wetterschutzgitter aus Aluminiumblech ist durch die Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt. Um Laufspuren an der Wand zu verhindern, wird anfallendes Kondensat aus der Wanddurchführung über die Tropfkante des Wetterschutzgitters abgeleitet. Das Wetterschutzgitter wird unsichtbar verschraubt und mit dem beiliegenden Quelldichtband gegenüber der Fassade abgedichtet.

Fabrikat/Type: 206358 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q166F Z **Wanddurchführung AWG-B 315 - 440 L-Set**

AWG-B 315 - 440 L-Set
Wanddurchführung
AWG-B 315 - 440 L-Set
Das Set eignet sich für die schnelle Montage der robusten, einteiligen Wanddurchführung. Es wurde speziell für den Einbau in Kellerwänden und die Produktion von Keller-Wandelementen entwickelt und wird mit einem Lichtschacht kombiniert. Die strömungsgünstige, wärmebrückenfreie Wanddurchführung besteht aus EPS, das mit hoher Dichte geformt wurde. Das Kleintierschutzgitter aus stabilem Stahlblech ist vormontiert. Anfallende Feuchtigkeit wird sicher nach vorn über die Tropfkante und über das Kleintierschutzgitter abgeführt. Der Anschluss der Luftschläuche erfolgt über einen ovalen Schnellanschluss.

Fabrikat/Type: 206357 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q166G Z **Wanddurchführung AWG-B 315 - 440 Set**

AWG-B 315 - 440 Set
Wanddurchführung
AWG-B 315 - 440 Set
Das Set aus Wanddurchführung, Wetterschutzgitter und Montagematerial eignet sich für den schnellen Einbau der Wanddurchführung in Wände. Die strömungsgünstige, wärmebrückenfreie Wanddurchführung besteht aus EPS, das mit hoher Dichte geformt wurde. Der Einbaurahmen mit Kleintier-Schutzgitter für die Aufnahme des Wetterschutzgitters ist vormontiert. Für die Befestigung werden hochfeste EPS-Dübel aus PA genutzt, die zum Lieferumfang gehören. Der Anschluss der Luftschläuche erfolgt über einen ovalen Schnellanschluss. Das Kleintier-Schutzgitter ist austauschbar. Der Einbaurahmen ist mit einer Putzschienen-Ausführung versehen, die Aufnahmeschrauben für das Wetterschutzgitter sind integriert. Das steckbare, lackierte Wetterschutzgitter aus Aluminiumblech ist durch die Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt. Um Laufspuren an der Wand zu verhindern, wird anfallendes Kondensat aus der Wanddurchführung über die Tropfkante des Wetterschutzgitters abgeleitet. Das Wetterschutzgitter wird unsichtbar verschraubt und mit dem beiliegenden Quelldichtband gegenüber der Fassade abgedichtet.

Fabrikat/Type: 206359 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q167 **Z** Wärmegedämmter Luftschläuche

54Q167A Z **Wärmegedäm. Luftschlauch LSWP 180-4 AL**

LSWP 180-4 AL
Wärmegedäm. Luftschlauch
LSWP 180-4 AL
Der wärmegedämmte Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluftführung. Die Außen- und Innenhülle bestehen aus Aluminium und Polyesterlaminat. Die Innenhülle ist mit einer Drahtspirale verstärkt. Eine Zwischenlage aus

Mineralwolle dient als Wärmedämmung.
Technische Daten:
Nennweite: 180 mm
Länge: 4000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: Aluminium farbige Außenhülle
Fabrikat/Type: 206535 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q167B Z **Wärmegedäm. Luftschlauch LSWP 200-4 AL**

LSWP 200-4 AL
Wärmegedäm. Luftschlauch
LSWP 200-4 AL
Der wärmegedämmte Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluftführung.
Die Außen- und Innenhülle bestehen aus Aluminium und Polyesterlaminat. Die Innenhülle ist mit einer Drahtspirale verstärkt. Eine Zwischenlage aus Mineralwolle dient als Wärmedämmung.
Technische Daten:
Nennweite: 200 mm
Länge: 4000 mm
Dicke der Wärmedämmung: 50 mm
Farbe Luftschlauch: Aluminium farbige Außenhülle
Fabrikat/Type: 234023 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q168 Z **Wärmeübertrager-Set RBS WT 5 für 5 m2 Solar-Kollektoren**

RBS WT 5 für 5 m2 Solar-Kollektoren
Wärmeübertrager-Set
RBS WT 5 für 5 m2 Solar-Kollektoren
Das externe Lademodul ermöglicht die Integration einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung in die Integralsysteme mit dem umweltverträglichem Kältemittel R290. Es besteht aus dem Edelstahl-Wärmeübertrager und einer effizienten Umwälzpumpe in einem isolierten Wandgehäuse. Solarthermische Module mit einer Kollektorfläche bis 5 qm können angeschlossen werden.

Fabrikat/Type: 207490 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q169 Z **Zeitschaltuhr ZLWE 40 CLOCK**

ZLWE 40 CLOCK
Zeitschaltuhr
ZLWE 40 CLOCK
Die Zeitschaltuhr eignet sich für den zeitabhängigen Betrieb in zwei unterschiedlichen Stufen.

Fabrikat/Type: 236672 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q170 Z **Zentrale Lüftung WLAN VRC .1**

WLAN VRC .1
zentrale Lüftung
WLAN VRC .1
Mit dem Modul können zentrale Lüftungsgeräte in ein bestehendes WLAN-Netzwerk eingebunden werden. Alle Funktionen lassen sich bequem und ortsunabhängig mit unserer APP steuern.
Das Modul ist einfach zu installieren, das starke WLAN-Signal sorgt für eine sichere Verbindung.
Technische Daten:
Montageart: Wandgerät
WLAN: 802.11b/g/n/ 2.4 GHz/DHCP
Versorgungsspannung: 5 V
Breite: 135 mm
Höhe: 180 mm
Tiefe: 35 mm
Fabrikat/Type: 206611 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171 **Z** Zentrale Lüftungsgeräte

54Q171A Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ 130 Enthalpie**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Einfamilienhäusern bis ca. 130 m² Wohnfläche.

Besondere Merkmale:

- Kompakte Bauweise für die Montage in abgehängten Decken
- Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager mit Feuchterückgewinnung
- Konstant-Volumenstrom-Lüfter
- Elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister
- Elektronischer Bypass
- Grobstaubfilter in der Abluft und Medium-Staubfilter in der Zuluft
- Optional Feinstaubfilter einsetzbar
- Einfacher Filterwechsel
- Luftanschlüsse seitlich am Gerät
- Elektro-Anschlussfeld leicht zugänglich

Regelung:

- Kabelgebundener Regler mit Multifunktions-Display
- Als Wandbedieneinheit einsetzbar
- Integrierter Feuchtefühler
- Wochenprogramm integriert

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 89 %
- Luftvolumenstrom: 50–180 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A
- Schallleistungspegel: 33 dB(A)
- Abmessungen Tiefe: 1.113 mm
- Gewicht: 18 kg

Fabrikat/Type: LWZ 130 Enthalpie, Deckengerät mit WRG von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171B Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ 130 E-W**

Zentrales Lüftungsgerät mit integrierter Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Einfamilienhäusern bis ca. 130 m² Wohnfläche.

Besondere Merkmale:

- Flexible Montage an Wand oder Decke
- Enthalpie-Wärmeübertrager mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
- Optimierter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Konstant-Volumenstrom-Regelung für einen ausgeglichenen Luftvolumenstrom
- Einfache und hygienische Filterung
- Einfacher Filterwechsel über separate, gut zugängliche Abdeckungen
- Optional hochwertige Feinstaubfilter PM1 einsetzbar
- Kein Kondensatablauf erforderlich
- Schaltkasten für den elektrischen Anschluss gut zugänglich

Regelung:

- Integriertes Bedienfeld mit Multifunktions-Display
- Konstant-Volumenstrom-Regelung
- Einfache und intuitive Bedienung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 89 %
- Luftvolumenstrom: 50–180 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A
- Schallleistungspegel: 33 dB(A)
- Abmessungen (H × B × T): 240 × 527 × 1.264 mm
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50 Hz
- Montageart: Wandmontiert, vertikal
- Gewicht: 18 kg

Fabrikat/Type: LWZ 130 E-W, Wandgerät mit WRG von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171C Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ 130**

Zentrales Lüftungsgerät mit integrierter Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnungen und kleinen Einfamilienhäusern bis ca. 130 m² Wohnfläche.

Besondere Merkmale:

- Kompakte Ausführung für Wand- oder Deckenmontage
- Enthalpie-Wärmeübertrager mit Wärme- und Feuchterückgewinnung
- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Konstant-Volumenstrom-Regelung für einen ausgeglichenen Luftvolumenstrom
- Einfache und hygienische Filterung
- Einfacher Filterwechsel über separate, gut zugängliche Abdeckungen
- Optional hochwertige Feinstaubfilter PM1 einsetzbar
- Kein Kondensatablauf erforderlich
- Gut zugänglicher elektrischer Anschluss

Regelung:

- Integriertes Bedienfeld mit Multifunktions-Display
- Integrierte Konstant-Volumenstrom-Regelung
- Einfache und intuitive Bedienung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 89 %
- Luftvolumenstrom: 50–180 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A
- Schallleistungspegel: 33 dB(A)
- Abmessungen (H × B × T): 240 × 527 × 1.264 mm
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50 Hz
- Montageart: Wandmontiert, vertikal
- Gewicht: 18 kg

Fabrikat/Type: LWZ 130, Wandgerät mit WRG von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171D Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ 180 Enthalpie**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, großen Wohnungen und kleinen Gewerbebauten.

Besondere Merkmale:

- Enthalpie-Wärmeübertrager mit Feuchterückgewinnung
- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Integrierter Bypass zur Umgehung der Wärmerückgewinnung
- Elektrische Vorheizung für komfortable Zulufttemperaturen

- Konstant-Volumenstrom-Lüfter mit Luftmengen-Regelung
- Einfache Filterung über Kombi-Filterkassette
- Optionaler Feinstaubfilter erhältlich
- Gut zugänglicher elektrischer Anschluss
- Luftanschlüsse auf der Geräteoberseite

Regelung:

- Integrierte Regelung mit Multifunktions-Display
- Wochenprogramm einstellbar
- Display als Fernbedienung nutzbar
- Feuchteabhängige Regelung des Luftvolumenstroms möglich

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 89 %
- Luftvolumenstrom: 60–250 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A+
- Gewicht: 80 kg

Fabrikat/Type: LWZ 180 Enthalpie mit Feuchterückgewinnung, 236646 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171E Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ 180 mit WRG**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, großen Wohnungen und kleinen Gewerbebauten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Integrierte Bypass-Klappe zur Umgehung der Wärmerückgewinnung
- Elektrische Vorheizung für komfortable Zulufttemperaturen
- Konstant-Volumenstrom-Lüfter mit Luftmengen-Regelung
- Ausbalancierte Luftvolumenströme für effizienten Betrieb
- Einfache Filterung über Kombi-Filterkassette
- Optionaler Feinstaubfilter erhältlich
- Luftanschlüsse auf der Geräteoberseite
- Gut zugänglicher elektrischer Anschluss
- Zweischaliges Stahlblech-Gehäuse mit pulverbeschichteten Sichtflächen

Regelung:

- Integrierte Regelung mit Multifunktions-Display
- Wochenprogramm einstellbar
- Feuchteabhängige Regelung des Luftvolumenstroms möglich
- Einfache und intuitive Bedienung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 94 %
- Luftvolumenstrom: 60–250 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A+
- Abmessungen (H × B × T): 997 × 690 × 534 mm
- Nennspannung: 230 V

- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50 Hz
- Montageart: Innenmontage
- Gewicht: 78 kg

Fabrikat/Type: LWZ 180 mit WRG, Bypassmodul und Vorheizung, 232361 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171F Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ 280**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, großen Wohnungen und kleinen Gewerbebauten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Integrierte Bypass-Klappe zur Umgehung der Wärmerückgewinnung
- Elektrische Vorheizung für komfortable Zulufttemperaturen
- Konstant-Volumenstrom-Lüfter mit Luftmengen-Regelung
- Ausbalancierte Luftvolumenströme für effizienten Betrieb
- Einfache Filterung über Kombi-Filterkassette
- Optionaler Feinstaubfilter erhältlich
- Luftanschlüsse auf der Geräteoberseite
- Gut zugänglicher elektrischer Anschluss
- Zweischaliges Stahlblech-Gehäuse mit pulverbeschichteten Sichtflächen

Regelung:

- Integrierte Regelung mit Multifunktions-Display
- Wochenprogramm einstellbar
- Feuchteabhängige Regelung des Luftvolumenstroms möglich
- Einfache und intuitive Bedienung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 94 %
- Luftvolumenstrom: 60–350 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A+
- Abmessungen (H × B × T): 997 × 690 × 534 mm
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50 Hz
- Montageart: Innenmontage
- Gewicht: 78 kg

Fabrikat/Type: LWZ 280, 232362 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171G Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ 280 Enthalpie**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, großen Wohnungen und kleinen Gewerbebauten.

Besondere Merkmale:

- Enthalpie-Wärmeübertrager mit Feuchterückgewinnung
- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Integrierte Bypass-Klappe zur Umgehung der Wärmerückgewinnung
- Elektrische Vorheizung für komfortable Zulufttemperaturen
- Konstant-Volumenstrom-Lüfter mit Luftmengen-Regelung
- Ausbalancierte Luftvolumenströme für effizienten Betrieb
- Einfache Filterung über Kombi-Filterkassette
- Optionaler Feinstaubfilter erhältlich
- Luftanschlüsse auf der Geräteoberseite
- Gut zugänglicher elektrischer Anschluss
- Zweischaliges Stahlblech-Gehäuse mit pulverbeschichteten Sichtflächen

Regelung:

- Integrierte Regelung mit Multifunktions-Display
- Wochenprogramm einstellbar
- Display als Fernbedienung nutzbar
- Feuchteabhängige Regelung des Luftvolumenstroms möglich
- Einfache und intuitive Bedienung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 89 %
- Luftvolumenstrom: 60–350 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A+
- Tiefe: 534 mm
- Gewicht: 80 kg

Fabrikat/Type: LWZ 280 Enthalpie mit Feuchterückgewinnung, 236647 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171H Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ-W 450 E Premium**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Feuchterückgewinnung
- Integrierter Bypass-Kanal zur passiven Kühlung und Heizung
- Elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister
- EC-Ventilator mit konstanter Luftmengenregelung
- Separate Filterabdeckung mit einfach austauschbaren Rahmenfiltern
- Optional HEPA-Filter erhältlich
- Rechts- oder Linksanschluss bauseits flexibel umstellbar
- Wartungsfreundlicher, werkzeugloser Zugang zu Wärmetauscher und Filtern

Regelung:

- Integriertes Bedienfeld mit Matrix-Display
- Fernbedienung möglich
- Steuerung über WLAN und MyStiebel App
- Zonenregelung über optionale Temperatur-, Feuchte- und CO2/VOC-Sensoren
- Konstante Luftmengenregelung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 94,5 %
- Luftvolumenstrom: 110–450 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A+
- Abmessungen (H × B × T): 975 × 740 × 655 mm
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50/60 Hz
- Montageart: Wandmontiert, vertikal
- Gewicht: 63 kg
- WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz, DHCP

Fabrikat/Type: LWZ-W 450 E Premium, 204939 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171I Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ-W 450 E Trend**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Feuchterückgewinnung
- Integrierter Bypass-Kanal zur passiven Kühlung und Heizung
- Elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister optional ergänzbar
- EC-Ventilator mit konstanter Luftmengenregelung
- Separate Filterabdeckung mit einzeln austauschbaren Rahmenfiltern
- Optional HEPA-Filter erhältlich
- Rechts- oder Linksanschluss bauseits flexibel umstellbar
- Wartungsfreundlicher, werkzeugloser Zugang zu Wärmetauscher und Filtern

Regelung:

- Fernbedienung mit Matrix-Display
- Steuerung über WLAN und MyStiebel App optional
- Zonenregelung über optionale Temperatur-, Feuchte- und CO2/VOC-Sensoren
- Konstante Luftmengenregelung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 96,8 %
- Luftvolumenstrom: 110–450 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A+
- Tiefe: 655 mm
- Gewicht: 63 kg
- WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz, DHCP

Fabrikat/Type: LWZ-W 450 E Trend, 205075 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171J Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ-W 450 Premium**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Feuchterückgewinnung
- Integrierter Bypass-Kanal zur passiven Kühlung und Heizung
- Elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister
- EC-Ventilator mit konstanter Luftmengenregelung
- Separate Filterabdeckung mit einzeln austauschbaren Rahmenfiltern
- Optionaler HEPA-Filter erhätlich
- Rechts- oder Linksanschluss bauseits flexibel umstellbar
- Wartungsfreundlicher, werkzeugloser Zugang zu Wärmetauscher und Filtern

Regelung:

- Fernbedienung mit Matrix-Display
- Steuerung über WLAN und MyStiebel App
- Zonenregelung über optionale Temperatur-, Feuchte- und CO2/VOC-Sensoren
- Konstante Luftmengenregelung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 96,8 %
- Luftvolumenstrom: 110–450 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A+
- Abmessungen (H × B × T): 975 × 740 × 655 mm
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50/60 Hz
- Montageart: Wandmontiert, vertikal
- Gewicht: 58 kg
- WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz, DHCP

Fabrikat/Type: LWZ-W 450 Premium, 204928 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171K Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ-W 450 Trend**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und kleinen Gewerbeobjekten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Feuchterückgewinnung
- Integrierter Bypass-Kanal zur passiven Kühlung und Heizung
- Elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister optional ergänzbar
- EC-Ventilator mit konstanter Luftmengenregelung
- Separate Filterabdeckung mit einzeln austauschbaren Rahmenfiltern
- Optionaler HEPA-Filter erhältlich
- Rechts- oder Linksanschluss bauseits flexibel umstellbar
- Wartungsfreundlicher, werkzeugloser Zugang zu Wärmetauscher und Filtern
- Pulverbeschichtetes Stahlblech-Gehäuse

Regelung:

- Fernbedienung mit Matrix-Display
- Steuerung über WLAN und MyStiebel App optional
- Zonenregelung über optionale Temperatur-, Feuchte- und CO2/VOC-Sensoren
- Konstante Luftmengenregelung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 96,8 %
- Luftvolumenstrom: 110–450 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A+
- Schallleistungspegel: 48,5 dB(A)
- Tiefe: 655 mm
- Gewicht: 63 kg
- WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz, DHCP

Fabrikat/Type: LWZ-W 450 Trend, 205074 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171L Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ-W 600 E Premium**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Feuchterückgewinnung
- Integrierter Bypass-Kanal zur passiven Kühlung und Heizung
- Elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister
- EC-Ventilator mit konstanter Luftmengenregelung
- Separate Filterabdeckung mit einzeln austauschbaren Rahmenfiltern
- Optionaler HEPA-Filter gegen SARS-CoV-2-Viren und PM2,5
- Rechts- oder Linksanschluss bauseits flexibel umstellbar
- Wartungsfreundlicher, werkzeugloser Zugang zu Wärmetauscher und Filtern

Regelung:

- Fernbedienung mit Matrix-Display
- Steuerung über WLAN und MyStiebel App
- Zonenregelung über optionale Temperatur-, Feuchte- und CO2/VOC-Sensoren
- Konstante Luftmengenregelung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 90 %
- Luftvolumenstrom: 150–600 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A
- Schallleistungspegel: 53,7 dB(A)
- Abmessungen (H × B × T): 975 × 740 × 655 mm
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50/60 Hz
- Montageart: Wandmontiert, vertikal
- Gewicht: 63 kg

- WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz, DHCP

Fabrikat/Type: LWZ-W 600 E Premium, 204713 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171M Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ-W 600 E Trend**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Feuchterückgewinnung
- Integrierter Bypass-Kanal zur passiven Kühlung und Heizung
- Elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister optional ergänzbar
- EC-Ventilator mit konstanter Luftmengenregelung
- Separate Filterabdeckung mit einzeln austauschbaren Rahmenfiltern
- Optionaler HEPA-Filter erhältlich
- Rechts- oder Linksanschluss bauseits flexibel umstellbar
- Wartungsfreundlicher, werkzeugloser Zugang zu Wärmetauscher und Filtern
- Pulverbeschichtetes Stahlblech-Gehäuse

Regelung:

- Fernbedienung mit Matrix-Display
- Steuerung über WLAN und MyStiebel App optional
- Zonenregelung über optionale Temperatur-, Feuchte- und CO2/VOC-Sensoren
- Konstante Luftmengenregelung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 93,7 %
- Luftvolumenstrom: 150–600 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A
- Schallleistungspegel: 53,7 dB(A)
- Tiefe: 655 mm
- Gewicht: 63 kg
- WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz, DHCP

Fabrikat/Type: LWZ-W 600 E Trend, 205073 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171N Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ-W 600 Premium**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbeobjekten.

Besondere Merkmale:

- Hocheffizienter Kreuzgegenstrom-Wärmeübertrager
- Hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Feuchterückgewinnung
- Integrierter Bypass-Kanal zur passiven Kühlung und Heizung
- Elektrische Vorheizung über Hochleistungs-Heizregister

- EC-Ventilator mit konstanter Luftmengenregelung
- Separate Filterabdeckung mit einzeln austauschbaren Rahmenfiltern
- Optionaler HEPA-Filter erhältlich
- Rechts- oder Linksanschluss bauseits flexibel umstellbar
- Wartungsfreundlicher, werkzeugloser Zugang zu Wärmetauscher und Filtern

Regelung:

- Fernbedienung mit Matrix-Display
- Steuerung über WLAN und MyStiebel App
- Zonenregelung über optionale Temperatur-, Feuchte- und CO2/VOC-Sensoren
- Konstante Luftmengenregelung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 90 %
- Luftvolumenstrom: 150–600 m³/h
- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A+
- Abmessungen (H × B × T): 975 × 740 × 655 mm
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50/60 Hz
- Montageart: Wandmontiert, vertikal
- Gewicht: 58 kg
- WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz, DHCP

Fabrikat/Type: LWZ-W 600 Premium, 204712 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q171O Z **Zentrales Lüftungsgerät LWZ-W 600 Trend**

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und kleinen Gewerbeobjekten.

Besondere Merkmale:

- Kompaktes und ästhetisches Design
- Hocheffizienter Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager
- Hohe Wärmerückgewinnung und Energieeffizienz
- Bypass-Kanal mit Klappe zur passiven Kühlung und Heizung
- Elektrische Vorwärmung über optionales Hochleistungs-Heizregister
- Separate Filterabdeckung mit einfach austauschbaren Rahmenfiltern
- HEPA-Filter optional erhältlich
- Werkzeuglose Wartung von Wärmetauscher und Filtern
- Flexible Montage mit Rechts- oder Linksanschluss

Regelung:

- Fernbedienung mit Matrix-Display
- Steuerung über WLAN und MyStiebel App optional
- Zonenregelung über optionale Temperatur-, Feuchte- und CO2/VOC-Sensoren
- Konstante Luftmengenregelung

Technische Daten:

- Wärmebereitstellungsgrad: bis 93,7 %
- Luftvolumenstrom: 150–600 m³/h

- Art der Lüftung: zentrale Zu- und Abluft
- Energieeffizienzklasse: A
- Schallleistungspegel: 60,1 dB(A)
- Abmessungen (H × B × T): 975 × 740 × 655 mm
- Nennspannung: 230 V
- Phasen: 1/N/PE
- Frequenz: 50/60 Hz
- Montageart: Wandmontiert, vertikal
- Gewicht: 57 kg

Fabrikat/Type: LWZ-W 600 Trend, 205072 von Stiebel Eltron oder gleichwertig.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q172 Z **Zu- und Abluftverteiler ZAV-SD 312 STE**

ZAV-SD 312 STE
Zu- und Abluftverteiler
ZAV-SD 312 STE
Der Zu- und Abluftverteiler aus
verzinktem Stahlblech ist als
Schalldämpfer ausgeführt.
Technische Daten:
Länge: 966 mm
Innendurchmesser: 81.5 mm
Fabrikat/Type: 229737 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q173 Z **Zu-/Abluftknie LVS KSN 100, Saugnische 100 mm**

LVS KSN 100, Saugnische 100 mm
Zu-/Abluftknie
LVS KSN 100, Saugnische 100 mm
Die Saugnische ist das
Verbindungselement zwischen dem
Luftleitungsnetz und dem Zu- bzw.
Abluftventil. Sie ist in verschiedenen
Nennweiten erhältlich und eignet sich
für den Einbau in Ziegel, Holz,
Trockenbauelemente und Zwischendecken.
Für die Montage in Beton wird die
Saugnische mit dem Schalungsring
kombiniert.

Fabrikat/Type: 208849 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q174 **Z** Zuluftventile

54Q174A Z **Zuluftventil 100 MD aus Metall, Deckeneinbau, weiß,**

100 MD aus Metall, Deckeneinbau, weiß,
Zuluftventil
100 MD aus Metall, Deckeneinbau, weiß,

Das runde und formschöne Ventil eignet
sich für zentrale Zuluftanlagen.
Einfache Montage mit Befestigungsfedern
und mitgeliefertem Montagestutzen in
Decken oder Wänden. Der Luftdurchsatz
wird mit der drehbaren Frontplatte
leicht und präzise eingestellt. Der
Luftstrom lässt sich mit dem
integrierten Ausströmsegment lenken.
Langlebige, robuste Ausführung aus
pulverbeschichtetem, verzinktem
Stahlblech.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 30 m3/h
Anschlussdurchmesser: 100 mm
Luftmenge einstellbar: ja
Werkstoff: Stahl
Fabrikat/Type: 227918 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q174B Z **Zuluftventil aus Metall, Wand, weiß, 100 mm**

aus Metall, Wand, weiß, 100 mm
Zuluftventil
aus Metall, Wand, weiß, 100 mm
Zuluftventil für die Wandmontage in
zentralen Zuluftsystemen. Die Luftmenge
ist einstellbar. Das Zuluftventil wird
mit Rohrstutzen geliefert.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 40 m3/h
Anschlussdurchmesser: 100 mm
Luftmenge einstellbar: ja
Werkstoff: Stahl
Fabrikat/Type: 229281 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q174C Z **Zuluftventil LWF ZVM 125 aus Metall, weiß**

LWF ZVM 125 aus Metall, weiß
Zuluftventil
LWF ZVM 125 aus Metall, weiß
Das runde und formschöne Ventil eignet
sich für zentrale Zuluftanlagen.
Einfache Montage mit Befestigungsfedern
und mitgeliefertem Montagestutzen in
Decken oder Wänden. Der Luftdurchsatz
wird mit der drehbaren Frontplatte
leicht und präzise eingestellt. Der
Luftstrom lässt sich mit dem
integrierten Ausströmsegment lenken.
Langlebige, robuste Ausführung aus
pulverbeschichtetem, verzinktem
Stahlblech.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 40 m3/h

Anschlussdurchmesser: 125 mm
Luftmenge einstellbar: ja
Werkstoff: Stahlblech
Fabrikat/Type: 230163 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q174D Z **Zuluftventil LWF ZVMWQ 125, 125 mm**

LWF ZVMWQ 125, 125 mm
Zuluftventil
LWF ZVMWQ 125, 125 mm
Zuluftventil für die Wandmontage in zentralen Zuluftsystemen. Die Luftmenge ist einstellbar. Das Zuluftventil wird mit Rohrstutzen geliefert.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 40 m3/h
Anschlussdurchmesser: 125 mm
Luftmenge einstellbar: ja
Werkstoff: Stahl
Fabrikat/Type: 235914 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q174E Z **Zuluftventil Zuluftventil 100 KD**

Zuluftventil 100 KD
Zuluftventil
Zuluftventil 100 KD
Das runde und formschöne Ventil eignet sich für zentrale Zuluftanlagen.
Einfache Montage mit Befestigungsfedern und mitgeliefertem Montagestutzen in Decken oder Wänden. Der Luftdurchsatz wird mit der drehbaren Frontplatte leicht und präzise eingestellt. Der Luftstrom lässt sich mit dem integrierten Ausströmsegment lenken.
Langlebige, robuste Ausführung aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech.
Technische Daten:
Max. Luftmenge: 30 m3/h
Anschlussdurchmesser: 100 mm
Luftmenge einstellbar: nein
Werkstoff: Stahl/Kunststoff
Fabrikat/Type: 159283 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q175 **Z** Zubehör

54Q175A Z **Zubehör Cond C 125 Zubehör**

Cond C 125 Zubehör
Zubehör
Cond C 125 Zubehör
Der 90 Grad-Bogen mit integriertem Kondensatablauf besteht aus Kunststoff. Das Zubehör erlaubt bei vertikaler Montage des Lüftungsgeräts den sicheren Ablauf von anfallendem Kondensat. Dank der speziellen Bauform kann sich das Kondensat leicht sammeln, ohne vom Luftstrom beeinflusst zu werden. Mit dem Anschluss lässt sich das Lüftungsgerät in wärmeren Regionen einsetzen, da auch bei hoher Luftfeuchtigkeit kein Wasseraustritt in den Installationsraum zu befürchten ist. Der 90 Grad-Bogen mit Kondensatablauf vereinfacht die Montage bei begrenztem Installationsraum. Durch den Bogen kann das Lüftungsgerät nicht nur horizontal an der Decke, sondern auch vertikal an der Wand installiert werden. Kompatibel mit Lüftungsrohren DN 125. Leicht zu verschrauben mit marktüblichem Kondensatrohr DN 22.
Technische Daten:
Höhe: 228 mm
Breite: 179 mm
Tiefe: 234 mm
Fabrikat/Type: 206040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q175B Z **Zubehör Filterbox Isolierset zur dampfdiffusionsdichten**

Isolierset zur dampfdiffusionsdichten
Zubehör Filterbox
Isolierset zur dampfdiffusionsdichten
Das Isolier-Set zur dampfdiffusionsdichten Isolierung der Filterbox FBF besteht aus selbstklebenden Isolierplatten.
Technische Daten:
Höhe: 360 mm
Breite: 430 mm
Tiefe: 120 mm
Fabrikat/Type: 238788 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q180 **Z** Außenhauben

54Q180A Z **Außenhaube Edelst. 320 ws LTM dezent 300 BA VA 320 W / weiß**

LTM dezent 300 BA VA 320 W / weiß
Außenhaube Edelst. 320 ws
LTM dezent 300 BA VA 320 W / weiß

Außenhaube für den Wandabschluss auf der Fassade. Befestigungsrahmen mit integrierter Tropfkante und Vogelschutzgitter zur Montage an der Fassade. Abdichtung zur Putzebene mittels Dichtband. Sicheres Ableiten des anfallenden Kondensats vor der Putzebene.
Technische Daten:
Höhe: 327 mm
Tiefe: 112 mm
Werkstoff: Edelstahl
Breite: 324 mm
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 237628 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q180B Z **Außenhaube Edelstahl 320 LTM dezent 300 BA VA 320 B**

LTM dezent 300 BA VA 320 B
Außenhaube Edelstahl 320
LTM dezent 300 BA VA 320 B
Außenhaube für den Wandabschluss auf der Fassade. Befestigungsrahmen mit integrierter Tropfkante und Vogelschutzgitter zur Montage an der Fassade. Abdichtung zur Putzebene mittels Dichtband. Sicheres Ableiten des anfallenden Kondensats vor der Putzebene.
Technische Daten:
Höhe: 327 mm
Tiefe: 112 mm
Werkstoff: Edelstahl
Breite: 324 mm
Farbe: sonstige
Fabrikat/Type: 237627 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q180C Z **Außenhaube Edelstahl LTM dezent BA VA 410 B / blank**

LTM dezent BA VA 410 B / blank
Außenhaube Edelstahl
LTM dezent BA VA 410 B / blank
Außenhaube für den Wandabschluss auf der Fassade. Befestigungsrahmen mit integrierter Tropfkante und Vogelschutzgitter zur Montage an der Fassade. Abdichtung zur Putzebene mittels Dichtband. Sicheres Ableiten des anfallenden Kondensats vor der Putzebene.
Technische Daten:
Höhe: 422 mm
Tiefe: 215 mm
Werkstoff: Edelstahl

Breite: 423 mm
Farbe: sonstige
Fabrikat/Type: 237629 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q180D Z **Außenhaube Edelstahl LTM dezent BA VA 410 W / weiß**

LTM dezent BA VA 410 W / weiß
Außenhaube Edelstahl
LTM dezent BA VA 410 W / weiß
Außenhaube für den Wandabschluss auf der Fassade. Befestigungsrahmen mit integrierter Tropfkante und Vogelschutzgitter zur Montage an der Fassade. Abdichtung zur Putzebene mittels Dichtband. Sicheres Ableiten des anfallenden Kondensats vor der Putzebene.
Technische Daten:
Höhe: 422 mm
Tiefe: 215 mm
Werkstoff: Edelstahl
Breite: 423 mm
Farbe: weiß
Fabrikat/Type: 237633 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q181 Z **BACnet Web Ethernet LTM dezent BACnet Web - Ethernet**

LTM dezent BACnet Web - Ethernet
BACnet Web Ethernet
LTM dezent BACnet Web - Ethernet
Schnittstellen-Karten, um dezentrale Lüftungsgeräte an eine Gebäudeleittechnik anzubinden.
Technische Daten:
Breite: 100 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 5 mm
Fabrikat/Type: 237646 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q182 Z **Bewegungsmelder LTM dezent BWM**

LTM dezent BWM
Bewegungsmelder
LTM dezent BWM
Der Bewegungsmelder wird an der Decke montiert
Technische Daten:
Breite: 150 mm

Höhe: 90 mm
Fabrikat/Type: 237659 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q183 **Z** CO2-Sensoren

54Q183A Z **CO2-Sensor LTM dezent CO2**

LTM dezent CO2
CO2-Sensor
LTM dezent CO2
Der CO2-Sensor für einen
bedarfsgeführten, erhöhten Lüftungsmodus
wird inklusive Sensor und
Schwellwert-Schalter geliefert.

Fabrikat/Type: 237649 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q183B Z **CO2-Sensor LTM TL CO2**

LTM TL CO2
CO2-Sensor
LTM TL CO2
Der CO2-Sensor für einen
bedarfsgeführten, erhöhten Lüftungsmodus
wird inklusive Sensor und
Schwellwert-Schalter geliefert.
Technische Daten:
Breite: 80 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 28 mm
Fabrikat/Type: 237127 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q184 Z **C-Profilschienensystem LTM dezent C-PSS**

LTM dezent C-PSS
C-Profilschienensystem
LTM dezent C-PSS
Montagesystem für dezentrales
Lüftungsgerät
Technische Daten:
Breite: 26 mm
Länge: 1 m
Fabrikat/Type: 237673 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q185 Z **Expansion Board LTM dezent EB RS485**

LTM dezent EB RS485
Expansion Board
LTM dezent EB RS485
Schnittstellen-Karten, um dezentrale
Lüftungsgeräte an eine
Gebäudeleittechnik anzubinden.
Technische Daten:
Breite: 100 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 5 mm
Fabrikat/Type: 237643 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q186 **Z** Nachheizregister

54Q186A Z **Nachheizregister LTM dezent 300 NHR**

LTM dezent 300 NHR
Nachheizregister
LTM dezent 300 NHR
Heizregister für dezentrales
Lüftungsgerät
Technische Daten:
Heizleistung: 0,4 kW
Fabrikat/Type: 237615 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q186B Z **Nachheizregister LTM dezent 600/800 NHR**

LTM dezent 600/800 NHR
Nachheizregister
LTM dezent 600/800 NHR
Heizregister für dezentrales
Lüftungsgerät
Technische Daten:
Heizleistung: 1 kW
Fabrikat/Type: 237622 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q187 Z **Rahmen Wandabschluss LTM dezent RWA**

LTM dezent RWA
Rahmen Wandabschluss
LTM dezent RWA
Montagesystem für dezentrales
Lüftungsgerät
Technische Daten:
Breite: 477 mm

Länge: 1,688 m
Fabrikat/Type: 237674 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q188 Z **Schnittstellenkarte LTM dezent Modbus RS 485 IF**

LTM dezent Modbus RS 485 IF
Schnittstellenkarte
LTM dezent Modbus RS 485 IF
Schnittstellen-Karten, um dezentrale
Lüftungsgeräte an eine
Gebäudeleittechnik anzubinden.
Technische Daten:
Breite: 100 mm
Höhe: 50 mm
Tiefe: 5 mm
Fabrikat/Type: 237648 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q189 **Z** Umlenkbögen

54Q189A Z **Umlenkbogen LTM dezent 300 ULB-90**

LTM dezent 300 ULB-90
Umlenkbogen
LTM dezent 300 ULB-90
Montagesystem für dezentrales
Lüftungsgerät
Technische Daten:
Breite: 400 mm
Länge: 1,202 m
Fabrikat/Type: 237626 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q189B Z **Umlenkbogen LTM dezent ULB-90**

LTM dezent ULB-90
Umlenkbogen
LTM dezent ULB-90
Montagesystem für dezentrales
Lüftungsgerät
Technische Daten:
Breite: 600 mm
Länge: 1,688 m
Fabrikat/Type: 237634 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q190 Z **VOC-Sensor LTM dezent VOC**

LTM dezent VOC
VOC-Sensor
LTM dezent VOC
VOC-Fühler für die bedarfsgeführte
Steuerung dezentraler Lüftungsgeräte.
Technische Daten:
Breite: 100 mm
Höhe: 100 mm
Tiefe: 28 mm
Fabrikat/Type: 237658 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q191 **Z** Z-Profilschienensystem

54Q191A Z **Z-Profilschienensystem LTM dezent 300 Z-PSS**

LTM dezent 300 Z-PSS
Z-Profilschienensystem
LTM dezent 300 Z-PSS
Montagesystem für dezentrales
Lüftungsgerät
Technische Daten:
Breite: 56 mm
Länge: 0,52 m
Fabrikat/Type: 237671 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q191B Z **Z-Profilschienensystem LTM dezent 600/800 Z-PSS**

LTM dezent 600/800 Z-PSS
Z-Profilschienensystem
LTM dezent 600/800 Z-PSS
Montagesystem für dezentrales
Lüftungsgerät
Technische Daten:
Breite: 56 mm
Länge: 0,8 m
Fabrikat/Type: 237672 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q199 **Z** Dienstleistungen Lüftungssysteme

54Q199A Z **Dienstleistung IBN dezentrale LF-Geräte (NWG)**

IBN dezentrale LF-Geräte (NWG)
Dienstleistung
IBN dezentrale LF-Geräte (NWG)
Inbetriebnahme für dezentrale
Lüftungsgeräte im Nichtwohngebäude durch
den Werkskundendienst in Verbindung mit

einer Garantieverlängerung auf fünf Jahre. BESTANDTEILE DER DIENSTLEISTUNG: Es werden alle Prüfungen und durchgeführt, die für eine erfolgreiche Inbetriebnahme wichtig sind. Das Gerät wird gestartet und im gewünschten Betriebsmodus übergeben. Es wird ein Inbetriebnahmeprotokoll erstellt. VORAUSSETZUNGEN: Der Anlagenbauer ist anwesend. Alle notwendigen Baugerüste, Hebebühnen und Leitern sind bauseits zu stellen sowie Mauerdurchbrüche vorzubereiten. Die Anlage ist elektrisch und luftseitig betriebsfertig angeschlossen und für den Werkskundendienst frei zugänglich. RECHTLICHE HINWEISE: Durch die Inbetriebnahme wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen, soweit diese von Dritten vorgenommen wurde. Für fremdbezogene Teile und für Anlagenmängel, die auf fremdbezogene Teile oder auf Systemmängel zurückzuführen sind, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen, um eine Garantieverlängerung zu erlangen. Die Garantieverlängerung auf fünf Jahre ist nur möglich, wenn eine Inbetriebnahme durch den Werkskundendienst oder einen autorisierten Partner durchgeführt wurde und keine Fremdkomponenten verbaut wurden. Im Garantiefall ist im zweiten und vierten Betriebsjahr eine Wartung durch den Werkskundendienst oder eine vergleichbare Wartung durch eine Fachkraft nachzuweisen.

Fabrikat/Type: 340827 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

54Q199B Z **Dienstleistung IBN Komfortlüftung / Integralgerät**

IBN Komfortlüftung / Integralgerät Dienstleistung
IBN Komfortlüftung / Integralgerät Beschreibung # Inbetriebnahme einer Heizungswärmepumpe durch den STIEBEL ELTRON Werkskundendienst in Verbindung mit einer Verlängerung der Werksgarantie von 2 auf 3 bzw. 5* Jahre. Bei der Inbetriebnahme sollten der Anlagenbetreiber und Anlagen-Errichter anwesend sein. Ein Übergabeprotokoll für den Endkunden und ein Inbetriebnahmeprotokoll für den Fachhandwerker wird erstellt. Etwaige,

im Inbetriebnahmeprotokoll vermerkte Mängel sind unverzüglich zu beseitigen. Dies ist Grundlage für die Garantie. Notwendige Baugerüste, Hebebühnen, Leitern und Mauerdurchbrüche sind bauseits zu stellen. Es werden nur Regelgeräte in Betrieb genommen. Leistungen in Zusammenhang mit der Einbindung einer Solaranlage, zusätzlicher Wärmeerzeuger und einer nachträglich installierten passiven Kühlstation werden nach Aufwand abgerechnet. Für Wärmepumpen mit Kühlfunktion wird ein zweiter Anlagenbesuch nach der ersten Heizperiode zusammen mit dem Anlagen-Errichter zur Optimierung empfohlen. Dieser ist nicht Bestandteil der Inbetriebnahme. Durch die Inbetriebnahme wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage oder des Aufstellortes übernommen. Informationen zu Haftungsausschluss und Garantieverlängerung erhalten Sie auf www.stiebel-eltron.at

Fabrikat/Type: 331477 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(. . . . . .)

L: . . . . . S: . . . . . EP: . . . . . 0,00 Stk PP: . . . . . .

Legende für Abkürzungen:

TA:	Kennzeichen „Teilangebot“
PU:	Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS:	Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV:	Kennzeichen für Positionsart (P) Zuordnungskennzeichen (ZZ) Variantennummer (V)
V:	Vorbemerkungskennzeichen
W:	Kennzeichen „Wesentliche Position“