

Ergänzungen zur StLB HT-014
Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.09.2026

Inhaltsverzeichnis		
LG	BEZEICHNUNG	Seite
50	Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren	2

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026

Preisangaben in EUR

50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Edelstahl:

Im Folgenden ist unter Edelstahl korrosionsbeständiger Stahl (z.B. V2A oder V4A) beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen. Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen

50W1 Z Regenerativtrockner/Luftentfeuchter (WD-AUSTRIA)

Version: 2026-08

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen von Regenerativtrocknern für Keller- und Trockenräume (Umluft-Trockner) beschrieben.

Liefer- /Einbau-/Montagevorschriften des Herstellers werden eingehalten.

Alle Geräte/Systeme entsprechen der technischen Beschreibung/IEC+EUNorm.



WDA_Luftentfeuchter-Schatten-500

50W101 Z Regenerativtrockner für Keller- und Trockenräume / Umluft-Trockner.**Technische Beschreibung:**

Luftentfeuchter entsprechend der EU-NORM517/2014 (Natürliches Energiespar-Kältemittel mit maximal 150 GWP).

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026

Preisangaben in EUR

Der Entfeuchter erfüllt die allgemeinen Anforderungen für den Einsatz in Wohnhausanlagen und Technikräumen (Trockner-Sicherheitsprüfung IEC-60335-2-40) und ist funkenschutzgeprüft.

Um höchsten Energiespar-Standard zu erreichen, muss das Gerät mit einem thermodynamische Kältemittel und einer bedarfsoptimierten Temperatursteuerung ausgestattet sein.

Das Gehäuse und das Ausblasgitter sind in robuster Bauweise aus Voll-Metall gefertigt und mit einer langlebigen Hygiene-Oberflächen-Beschichtung versehen.

Der Entfeuchter kann ab einer Mindesttemperatur von +2°C eingesetzt werden.

Eine Sicherheits-Abschaltung bei Unterschreiten der Einsatz-Temperatur ist integriert, um Schäden durch Kondensator-Vereisung zu verhindern.

Das Bedienelement kann abgenommen werden, um unerwünschte Manipulationen/Veränderungen zu verhindern.

Eine Ersatzteil-Verfügbarkeits-Garantie von mindestens 7 Jahren ist zu gewährleisten.

Der Lufttrockner verfügt standardmäßig über einen Luft-Reinigungsfilter der Filtrationsklasse G4, um Schimmelsporen und Staub zu eliminieren und das Gerät vor Verkeimung zu schützen.

Für den Einsatz in Wäschetrocknerräumen ist zusätzlich ein Flusen-Ansaugfilter aus retikuliertem Filterschaum vorhanden.

Der Filtertausch ist ohne Werkzeug durchführbar.

- Abmessungen – Tiefe / Länge / Höhe: 495 x 345 x 527 mm

Technische Daten:

- Temperatur-Einsatzbereich: +2°C / bis +35°C
- Sicherheits-Deaktivierung unter +2°C: ja
- Automatische Re-Aktivierung über +2°C: ja
- Luftfeuchtebereich: 20 – 95 % rF
- Ventilatorschaltung: 2-Stufen
- Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
- Wasserbehälter-Inhalt: 11,4 Liter
- Kondensat-Direktableitung mit Schlauch: ja
- Ersatzteil-Verfügbarkeits-Garantie: 7 Jahre
- Geräte-Schutzklasse: IP21
- Farbe: Edelstahlsilber oder weiß
- Sicherheitsgeprüft: Ja, gemäß IEC-60335-2-40
- Funkenschutzgeprüft: Ja
- Stromspar-Prozessluft-Abtauung statt Heißgas: ja
- Kältemittel: Entsprechend EU Norm 517/2014 – R290

Geräte-Ausführung:

- Bedarfsgesteuerte Abtau-Automatik: ja – iECO-Regelung
- Raumfeuchte-Überwachung: Feuchtesensor mit De/Re-Aktivierung
- Abtausystem: Prozessluft – Kein Heißgas erforderlich
- Übertrocknungsschutz: Dry-Control
- Hermetisch gekapseltes Kältesystem: ja
- Mobil und stationär einsetzbar: ja
- Überhitzungs-Schutz: ja
- Material Gehäuse: Metall-100% recyclefähig, Hygieneoberfläche
- Material Frontgitter: Metall (kein Kunststoff-Diffusionsmaterial)
- Ergonomische Luftführungs-Design: Bauart S: geräusch- und zugluftreduziert
- Präventiver Anti-Schimmel-Filter: SMF
- Servicefreundlicher Filterwechsel: Steck-System
- Selbstreinigende Kondensator-Oberfläche: ja
- Behälter-Vollstands- Abschaltung: Automatikstopp
- Feuchte-Niveau-Begrenzungs-Regler: on board
- Manipulations/Einstellungssicherung: ja, durch Abnahme der Bedienelemente
- Pombierte Tropfasse verhindert Staunässe: ja, Höchste Hygienesicherheit
- Langlebige Steuerungstechnik: Feuchte-Reistenz-Beschichtung

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026
Preisangaben in EUR

- Störungsresistent gegenüber Stromschwankungen: ja
- Automatische Aktivierung nach Stromausfällen: ja
- Kompressorschutz/Überhitzungsschutz: ja
- Verdunstungswärme-Rückgewinnung: ja

Im Einheitspreis einkalkuliert (im Lieferumfang enthalten):

- iECO-Steuerung on board
- Thermostat-Abschaltung unter +2°C
- Luftfilter SMF
- Partikelfilter retikuliert
- 11,4 Liter Kondensat-Behälter
- Direkt-Ablauf-Kondensatschlauch-Adapter
- montierter Netzstecker

50W101A Z Regenerativtrockner WD-S22 f.Keller-u.Trockenräume**Technische Daten:**

- Prozessluftleistung maximal - freiblasend: 300 / 500 m³/h
- Prozessluftleistung nominell. (Stufe 1/Stufe 2): 196 / 342 m³/h
- Strombedarf bei 20°C/70% rF: 145 Watt
- Strombedarf bei 35°C/80% rF: 210 Watt
- Kapazität/Leistung bei 20°C/70% rF: 8,0 Liter pro Tag
- Kapazität/Leistung bei 35°C/80% rF: 11,0 Liter pro Tag
- Kapazität/Leistung Maximal: 18,0 Liter pro Tag
- Gewicht: 18,5 Kilogramm

z.B. von WD-AUSTRIA WD-S22FL – Gewerbe-Edition oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W101B Z Regenerativtrockner WD-S38 f.Keller-u.Trockenräume**Technische Daten:**

- Prozessluftleistung maximal - freiblasend: 300 / 500 m³/h
- Prozessluftleistung nominell. (Stufe 1/Stufe 2): 190 / 336 m³/h
- Strombedarf bei 20°C/70% rF: 320 Watt
- Strombedarf bei 35°C/80% rF: 495 Watt
- Kapazität/Leistung bei 20°C/70% rF: 11,0 Liter pro Tag
- Kapazität/Leistung bei 35°C/80% rF: 19,0 Liter pro Tag
- Kapazität/Leistung Maximal: 26,0 Liter pro Tag
- Gewicht: 21,5 Kilogramm

z.B. von WD-AUSTRIA WD-S38FL – Gewerbe-Edition oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W101C Z Regenerativtrockner WD-S42 f.Keller-u.Trockenräume**Technische Daten:**

- Prozessluftleistung maximal - freiblasend: 300 / 500 m³/h
- Prozessluftleistung nominell. (Stufe 1/Stufe 2): 180 / 315 m³/h
- Strombedarf bei 20°C/70% rF: 420 Watt
- Strombedarf bei 35°C/80% rF: 630 Watt
- Kapazität/Leistung bei 20°C/70% rF: 16,0 Liter pro Tag
- Kapazität/Leistung bei 35°C/80% rF: 25,5 Liter pro Tag
- Kapazität/Leistung Maximal: 39,0 Liter pro Tag

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026

Preisangaben in EUR

- Gewicht: 24,0 Kilogramm

z.B. von WD-AUSTRIA WD-S59FL – Gewerbe-Edition oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W101D Z Regenerativtrockner WD-S59 f.Keller-u.Trockenräume**Technische Daten:**

- Prozessluftleistung maximal - freiblasend: 300 / 500 m³/h
- Prozessluftleistung nominell. (Stufe 1/Stufe 2): 179 / 296 m³/h
- Strombedarf bei 20°C/70% rF: 500 Watt
- Strombedarf bei 35°C/80% rF: 790 Watt
- Kapazität/Leistung bei 20°C/70% rF: 25,0 Liter pro Tag
- Kapazität/Leistung bei 35°C/80% rF: 41,0 Liter pro Tag
- Kapazität/Leistung Maximal: 48,0 Liter pro Tag
- Gewicht: 24,0 Kilogramm

z.B. von WD-AUSTRIA WD-S59FL – Gewerbe-Edition oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W112 Z Luftentfeuchter für die Wandmontage mit hoher Luftwurfweite.

Reichweitenoptimiertes Umluftsystem mit flexibel positionierbarer Anlagensteuerung.

Allgemeine Anforderung:

Der technische Schwerpunkt liegt auf einer wirkungsvollen und gleichmäßigen Feuchteconditionierung im vorgesehenen Einsatzbereich. Neben der Entfeuchtungsleistung ist hierfür insbesondere die Verteilung der erzeugten Trockenluft von Bedeutung. Feuchte-Stauzonen in Randbereichen und unzureichend durchströmten Raumzonen sind zu vermeiden.

Das Entfeuchtungssystem ist mit einem Impeller-Radialventilatormodul zur Erzielung einer hohen Luftwurfweite ausgestattet.

Die Luftführung muss unabhängig von der Montageposition eine möglichst gleichmäßige Durchströmung der relevanten Raumbereiche unterstützen. Bei deckennaher Montage ist die Möglichkeit zur Anbringung von Luftführungsadaptoren vorzusehen, um auch bodennahe Bereiche gezielt mit Trockenluft zu versorgen.

Flexibel positionierbare Anlagensteuerung

Die Anlagensteuerung ist vom Luftentfeuchtungsgerät trennbar und kann unabhängig von dessen Montageposition in geeigneter Sicht- und Bedienhöhe positioniert werden.

Raumluftfeuchte und Raumtemperatur werden am Display angezeigt. Der Raumfeuchte-Sollwert wird über das Touch-Display eingestellt. Optional ist eine Ausführung mit Manipulationsschutz verfügbar.

Die Verbindung zwischen Anlagensteuerung und Basisgerät ist steckbar und kabelgebunden.

Eine zusätzliche Stromversorgung am Bedienort sowie WLAN- oder Funkverbindungen sind für die Grundfunktion der Steuerung nicht erforderlich. Für die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik (GLT) sind entsprechende Steuerungsvarianten verfügbar.

Die mikroprozessorgesteuerte Feuchteregelelung überwacht kontinuierlich die Raumfeuchte und steuert die Betriebszyklen bedarfsgerecht. Nach einer Netzunterbrechung erfolgt ein selbstständiger Wiederanlauf mit den gespeicherten Betriebsparametern.

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026
Preisangaben in EUR**Technische Beschreibung**

Steckerfertiger Umluft-Kondensationsentfeuchter nach dem Wärmepumpenprinzip.
Außenluftanschlüsse oder Wanddurchführungen zur Prozessluftführung sind nicht erforderlich.

Vollmetallgehäuse mit langlebiger Oberflächenbeschichtung für den gewerblichen Dauerbetrieb.
Hermetisch geschlossenes Kältesystem mit einem den geltenden gesetzlichen und technischen Anforderungen entsprechenden Kältemittel.

Das Gerät wird mit Wandmontagevorrichtung und Anschluss zur Kondensatableitung geliefert.
Dieser ist für Schlauchanschluss oder feste Ableitung ausgeführt. Bei fehlendem Freigefälle ist der Anschluss einer Kondensat-Hebeanlage mit Sicherheitsabschaltung möglich.

Technische Ausstattung und modellspezifische Leistungsdaten

Systemausführung:	Umluft-Kondensationstrockner nach dem Wärmepumpenprinzip mit prozessinterner Wärmerückgewinnung
Prozessluft-Volumenstrom, maximal (freiblasend):	1.200 m³/h
Prozessluft-Volumenstrom, nominell:	780 m³/h
Temperatureinsatzbereich:	+5 bis +35 °C
Luftfeuchtebereich:	20–95 % rF
Anlagen-/Feuchteregelung:	FLEX.VIEW®-Steuerung mit Touch-Display
Ventilator:	Impeller-Radialventilator
Gehäusematerial:	Vollmetall, recyclingfähig, beschichtete Oberfläche
Temperaturabhängige Sicherheitsabschaltung:	ja
Automatische Wiederaktivierung nach Abschaltung:	ja
Abtauautomatik:	Zyklusgesteuerte Prozessluftabtauung
Kältemittel:	R290, GWP < 3
Hermetisch geschlossenes Kältesystem:	ja
Übertrocknungsschutz:	Dry-Control
Automatischer Wiederanlauf nach Netzunterbrechung:	ja – mit gespeicherten Betriebsparametern
Stromanschluss:	230 V / 50 Hz
Kondensatoroberfläche:	Selbstreinigend
Kondensat-Tropfwanne:	Glattflächige, reinigungsfreundliche Ausführung zur Vermeidung von Staunässe
Kondensatdirektableitung:	ja
Farbe:	Silbergrau / Edelstahlsilber
Ausführung:	steckerfertig
Lieferumfang:	FLEX.VIEW®-Steuerung mit Touch-Display 2,5 m Kaltgerätekabel Wandmontagehalterung

50W112A Z AMADEUS.WALL Modell S**Technische Daten Modell AMADEUS.WALL Modell S:**

- Prozessluft-Volumenstrom, maximal (freiblasend): 1.200 m³/h
- Prozessluft-Volumenstrom, nominell: 780 m³/h
- Leistungsaufnahme bei 20 °C / 70 % rF: 225 W
- Leistungsaufnahme bei 35 °C / 80 % rF: 245 W
- Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 70 % rF: 6,5 l/24 h

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026
Preisangaben in EUR

- Entfeuchtungsleistung bei 35 °C / 80 % rF: 13,5 l/24 h
- Entfeuchtungsleistung, maximal: 16,5 l/24 h
- Gewicht: 25,5 kg
- Abmessungen – Breite / Höhe / Tiefe: 550 × 440 × 280 mm
- Gesamttiefe inkl. Wandkonsole: 330 mm

Prozessluft-Volumenstrom maximal: z.B. WD-AUSTRIA / www.wdaustria.com

AMADEUS.WALL Modell S – oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W112B Z AMADEUS.WALL Modell M**Technische Daten Modell AMADEUS.WALL Modell M:**

- Prozessluft-Volumenstrom, maximal (freiblasend): 1.200 m³/h
- Prozessluft-Volumenstrom, nominell: 780 m³/h
- Leistungsaufnahme bei 20 °C / 70 % rF: 385 W
- Leistungsaufnahme bei 35 °C / 80 % rF: 425 W
- Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 70 % rF: 11,5 l/24 h
- Entfeuchtungsleistung bei 35 °C / 80 % rF: 19,5 l/24 h
- Entfeuchtungsleistung, maximal: 24,5 l/24 h
- Gewicht: 29,5 kg
- Abmessungen – Breite / Höhe / Tiefe: 550 × 440 × 280 mm
- Gesamttiefe inkl. Wandkonsole: 330 mm

Prozessluft-Volumenstrom maximal: z.B. WD-AUSTRIA / www.wdaustria.com

AMADEUS.WALL Modell M – oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W112C Z AMADEUS.WALL Modell L**Technische Daten Modell AMADEUS.WALL Modell L:**

- Prozessluft-Volumenstrom, maximal (freiblasend): 1.200 m³/h
- Prozessluft-Volumenstrom, nominell: 780 m³/h
- Leistungsaufnahme bei 20 °C / 70 % rF: 690 W
- Leistungsaufnahme bei 35 °C / 80 % rF: 740 W
- Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 70 % rF: 19,0 l/24 h
- Entfeuchtungsleistung bei 35 °C / 80 % rF: 37,0 l/24 h
- Entfeuchtungsleistung, maximal: 48,0 l/24 h
- Gewicht: 32,5 kg
- Abmessungen – Breite / Höhe / Tiefe: 550 × 480 × 280 mm
- Gesamttiefe inkl. Wandkonsole: 330 mm

Prozessluft-Volumenstrom maximal: z.B. WD-AUSTRIA / www.wdaustria.com

AMADEUS.WALL Modell L – oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026
Preisangaben in EUR**50W112D Z AMADEUS.WALL Modell XL****Technische Daten Modell AMADEUS.WALL Modell XL:**

- Prozessluft-Volumenstrom, maximal (freiblasend): 1.200 m³/h
- Prozessluft-Volumenstrom, nominell: 780 m³/h
- Leistungsaufnahme bei 20 °C / 70 % rF: 980 W
- Leistungsaufnahme bei 35 °C / 80 % rF: 1295 W
- Entfeuchtungsleistung bei 20 °C / 70 % rF: 26,0 l/24 h
- Entfeuchtungsleistung bei 35 °C / 80 % rF: 52,0 l/24 h
- Entfeuchtungsleistung, maximal: 68,0 l/24 h
- Gewicht: 42,0 kg
- Abmessungen – Breite / Höhe / Tiefe: 660 × 490 × 360 mm
- Gesamttiefe inkl. Wandkonsole: 410 mm

Prozessluft-Volumenstrom maximal: z.B. WD-AUSTRIA / www.wdaustria.com

AMADEUS.WALL Modell XL – oder gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W2 Z Zubehör f.Regenerativtrockner/Luftentfeuchter (WD-AUSTRIA)

Version: 2026-08

Liefer- /Einbau-/Montagevorschriften des Herstellers werden eingehalten.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör/Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

50W201 Z Zubehör für Regenerativtrockner/Luftentfeuchter von WD-AUSTRIA.

50W201A Z Montageset f.Regenerativtrockner

Montageset für Regenerativtrockner mit der Möglichkeit, den Trockner zu verschrauben und somit gegen ein Entfernen zu sichern .

Wandmontagekonsole (WK), einschließlich 3 m Kondensatschlauch-Anschluss.

WK von WD-AUSTRIA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W201B Z Kondensatpumpenset f.Regenerativtrockner

Kondensatpumpenset (KWP) mit Niveau-Schaltung, bestehend aus:

- Sicherheits-Adapter mit Automatikstopp
- Stromunterbrecher bei Pumpendefekt
- Leitungselement – Anschluss Pumpe/Trockner
- Kondensatschlauch-Adapter Pumpe

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026

Preisangaben in EUR

- 5 m Kondensatschlauch für KWP-Pumpen

KWP-SEC von WD-AUSTRIA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W202 Z Zubehör für Regenerativtrockner/Luftentfeuchter (S-KLASSE) von WD-AUSTRIA.

50W202A Z Externer Soll-Feuchte-Regler f. Regenerativtrockner S-KLASSE

Plug-and-Play-Sollwertregler um über ein Einstell-Drehrad einen Feuchte-Regelungswert zu definieren.

Luftfeuchtigkeits-Messinstrument für den automatisierten Betrieb, mit einer Messtoleranz von +/- 5 bis % rF.

HYG120 / RHG von WD-AUSTRIA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W203 Z Zubehör für Wandmontageentfeuchter AMADEUS
Projektspezifische Ausstattung / Eventualpositionen für Raumluft-Luftentfeuchtungsgeräte

50W203A Z Kondensatpumpenset-Hebeanlage passend f. AMADEUS

Kondensat-Hebeanlage einschließlich Sicherheitsabschaltung bei Störung.

Inklusive Anschluss-Zubehör für das Entfeuchtungssystem.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W203B Z Manipulationsschutz f. AMADEUS

Ausführung der Anlagensteuerung mit Schutz gegen unbefugte bzw. unbeabsichtigte Veränderung definierter Soll- und Betriebsparameter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W203C Z Taupunktregelung f. AMADEUS

Zusätzliche Regelung bzw. Überwachung des Taupunkts an Rohrleitungen zur bedarfsgerechten Entfeuchtung in kondensationsgefährdeten Bereichen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W203D Z Wasserauffangbehälter f. AMADEUS

Aufpreis für Wasserbehälter mit 30 Liter Fassungsvermögen.

Abschaltung des Entfeuchters bei Erreichen des Maximalstands.

Kabelgebundene Verbindung zur Anschlusssteckdose des Entfeuchters.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HT-014

gedruckt am 30.09.2026
Preisangaben in EUR**50W203E Z Mobilkonsole mit Rollen f. AMADEUS**

Die Fahrkonsole ermöglicht einen flexiblen, mobilen Einsatz der AMADEUS-Entfeuchtungsanlage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W203F Z Gebäudeautomation / GLT f. AMADEUS

Schnittstelle bzw. Kommunikationsmöglichkeit zur Einbindung relevanter Betriebszustände und Parameter in eine übergeordnete Gebäudeautomation bzw. Gebäudeleittechnik.

System:

Anmerkung für den Planer: Bitte verwendetes System angeben

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W3 Z Sonderanw.f.Regenerativtrockner/Luftentfeuchter (WD-AUSTRIA)

Version: 2026-08

Liefer- /Einbau-/Montagevorschriften des Herstellers werden eingehalten.

Aufzahlungen/Zubehör/Anlagenteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör/Anlagenteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

50W301 Z Filter für Sonderanwendungen, passend für Regenerativtrockner/Luftentfeuchter von WD-AUSTRIA (S-Klasse).**50W301A Z SMF-Anti-Schimmel-Filter f.Regenerativtrockner S-KLASSE**

Anti-Schimmel-Filter für den Einsatz in Räumen zur präventiven Schimmel-Vermeidung. Während des Trocknungsbetriebes werden Feinpartikel aus der Luft eliminiert.

Hinweis:

Der SMF-Partikelfilter sollte im 6-Monats-Intervall erneuert werden.

WD-SMF von WD-AUSTRIA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

50W301B Z HEPA-Filter f.Regenerativtrockner S-KLASSE

Filter für den Einsatz in Räumen mit Schimmel-Problem und Allergiker-Haushalt. Höchste Luftfiltrationsrate aller Regenerativ-Trockner-Filter.

Hinweis:

Der HEPA-Filter sollte im 2 bis 6-Monats-Intervall erneuert werden.

WD-HEPA-S von WD-AUSTRIA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HT-014**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.09.2026

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“
-